Referenzhandbuch

AWS Verwaltete Richtlinie

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Verwaltete Richtlinie: Referenzhandbuch

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was sind AWS verwaltete Richtlinien? 1
Referenzseiten zu Richtlinien verstehen 1
Veraltete verwaltete Richtlinien AWS 2
AWS verwaltete Richtlinien 3
AccessAnalyzerServiceRolePolicy 52
Diese Richtlinie wird verwendet 52
Details zur Richtlinie 52
Version der Richtlinie 52
JSON-Richtliniendokument 53
Weitere Informationen 55
AccountManagementFromVercel 55
Diese Richtlinie wird verwendet 56
Details zur Richtlinie 56
Version der Richtlinie 56
JSON-Richtliniendokument 56
Weitere Informationen 57
AdministratorAccess 57
Diese Richtlinie wird verwendet 57
Details zur Richtlinie 57
Version der Richtlinie 58
JSON-Richtliniendokument 58
Weitere Informationen 58
AdministratorAccess-Amplify 58
Diese Richtlinie wird verwendet 59
Details zur Richtlinie 59
Version der Richtlinie 59
JSON-Richtliniendokument 59
Weitere Informationen 69
AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 70
Diese Richtlinie wird verwendet 70
Details zur Richtlinie 70
Version der Richtlinie 70
JSON-Richtliniendokument 70
Weitere Informationen 79

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy 79
Diese Richtlinie wird verwendet 79
Details zur Richtlinie 79
Version der Richtlinie 79
JSON-Richtliniendokument 80
Weitere Informationen 80
AIOpsAssistantPolicy 81
Diese Richtlinie wird verwendet 81
Details zur Richtlinie 81
Version der Richtlinie 81
JSON-Richtliniendokument 81
Weitere Informationen 102
AIOpsConsoleAdminPolicy 102
Diese Richtlinie wird verwendet 102
Details zur Richtlinie 103
Version der Richtlinie 103
JSON-Richtliniendokument 103
Weitere Informationen 109
AIOpsOperatorAccess 109
Diese Richtlinie wird verwendet 109
Details zur Richtlinie 110
Version der Richtlinie 110
JSON-Richtliniendokument 110
Weitere Informationen 113
AIOpsReadOnlyAccess 113
Diese Richtlinie wird verwendet 113
Details zur Richtlinie 113
Version der Richtlinie 114
JSON-Richtliniendokument 114
Weitere Informationen 114
AlexaForBusinessDeviceSetup 115
Diese Richtlinie wird verwendet 115
Details zur Richtlinie 115
Version der Richtlinie 115
JSON-Richtliniendokument 115
Weitere Informationen 116

AlexaForBusinessFullAccess 116
Diese Richtlinie wird verwendet 116
Details zur Richtlinie 117
Version der Richtlinie 117
JSON-Richtliniendokument 117
Weitere Informationen 118
AlexaForBusinessGatewayExecution 119
Diese Richtlinie wird verwendet 119
Details zur Richtlinie 119
Version der Richtlinie 119
JSON-Richtliniendokument 119
Weitere Informationen 120
AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy 120
Diese Richtlinie wird verwendet 121
Details zur Richtlinie 121
Version der Richtlinie 121
JSON-Richtliniendokument 121
Weitere Informationen 123
AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy 124
Diese Richtlinie wird verwendet 124
Details zur Richtlinie 124
Version der Richtlinie 124
JSON-Richtliniendokument 124
Weitere Informationen 125
AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy 125
Diese Richtlinie wird verwendet 125
Details zur Richtlinie 126
Version der Richtlinie 126
JSON-Richtliniendokument 126
Weitere Informationen 128
AlexaForBusinessReadOnlyAccess 128
Diese Richtlinie wird verwendet 128
Details zur Richtlinie 128
Version der Richtlinie 128
JSON-Richtliniendokument 129
Weitere Informationen 129

AmazonAPIGatewayAdministrator 129
Diese Richtlinie wird verwendet 129
Details zur Richtlinie 130
Version der Richtlinie 130
JSON-Richtliniendokument 130
Weitere Informationen 130
AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess 131
Diese Richtlinie wird verwendet 131
Details zur Richtlinie 131
Version der Richtlinie 131
JSON-Richtliniendokument 131
Weitere Informationen 132
AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 132
Diese Richtlinie wird verwendet 132
Details zur Richtlinie 132
Version der Richtlinie 132
JSON-Richtliniendokument 133
Weitere Informationen 133
AmazonAppFlowFullAccess 133
Diese Richtlinie wird verwendet 134
Details zur Richtlinie 134
Version der Richtlinie 134
JSON-Richtliniendokument 134
Weitere Informationen 137
AmazonAppFlowReadOnlyAccess 137
Diese Richtlinie wird verwendet 137
Details zur Richtlinie 137
Version der Richtlinie 138
JSON-Richtliniendokument 138
Weitere Informationen 138
AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy 139
Diese Richtlinie wird verwendet 139
Details zur Richtlinie 139
Version der Richtlinie 139
JSON-Richtliniendokument 139
Weitere Informationen 140

AmazonAppStreamFullAccess 140
Diese Richtlinie wird verwendet 141
Details zur Richtlinie 141
Version der Richtlinie 141
JSON-Richtliniendokument 141
Weitere Informationen 143
AmazonAppStreamPCAAccess 143
Diese Richtlinie wird verwendet 143
Details zur Richtlinie 143
Version der Richtlinie 144
JSON-Richtliniendokument 144
Weitere Informationen 144
AmazonAppStreamReadOnlyAccess 145
Diese Richtlinie wird verwendet 145
Details zur Richtlinie 145
Version der Richtlinie 145
JSON-Richtliniendokument 145
Weitere Informationen 146
AmazonAppStreamServiceAccess 146
Diese Richtlinie wird verwendet 146
Details zur Richtlinie 146
Version der Richtlinie 146
JSON-Richtliniendokument 147
Weitere Informationen 148
AmazonAthenaFullAccess 148
Diese Richtlinie wird verwendet 148
Details zur Richtlinie 148
Version der Richtlinie 148
JSON-Richtliniendokument 149
Weitere Informationen 152
AmazonAthenaServiceRolePolicy 152
Diese Richtlinie wird verwendet 153
Details zur Richtlinie 153
Version der Richtlinie 153
JSON-Richtliniendokument 153
Weitere Informationen 154

AmazonAugmentedAIFullAccess 154
Diese Richtlinie wird verwendet 154
Details zur Richtlinie 154
Version der Richtlinie 154
JSON-Richtliniendokument 155
Weitere Informationen 156
AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess 156
Diese Richtlinie wird verwendet 156
Details zur Richtlinie 156
Version der Richtlinie 156
JSON-Richtliniendokument 157
Weitere Informationen 157
AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess 157
Diese Richtlinie wird verwendet 157
Details zur Richtlinie 158
Version der Richtlinie 158
JSON-Richtliniendokument 158
Weitere Informationen 159
AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess 160
Diese Richtlinie wird verwendet 160
Details zur Richtlinie 160
Version der Richtlinie 160
JSON-Richtliniendokument 160
Weitere Informationen 162
AmazonAuroraDSQLFullAccess 163
Diese Richtlinie wird verwendet 163
Details zur Richtlinie 163
Version der Richtlinie 163
JSON-Richtliniendokument 163
Weitere Informationen 165
AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess 166
Diese Richtlinie wird verwendet 166
Details zur Richtlinie 166
Version der Richtlinie 166
JSON-Richtliniendokument 166
Weitere Informationen 167

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy 167
Diese Richtlinie wird verwendet 168
Details zur Richtlinie 168
Version der Richtlinie 168
JSON-Richtliniendokument 168
Weitere Informationen 169
AmazonBedrockFullAccess 169
Diese Richtlinie wird verwendet 169
Details zur Richtlinie 169
Version der Richtlinie 169
JSON-Richtliniendokument 170
Weitere Informationen 175
AmazonBedrockLimitedAccess 175
Diese Richtlinie wird verwendet 175
Details zur Richtlinie 175
Version der Richtlinie 176
JSON-Richtliniendokument 176
Weitere Informationen 178
AmazonBedrockMantleFullAccess 178
Diese Richtlinie wird verwendet 178
Details zur Richtlinie 178
Version der Richtlinie 179
JSON-Richtliniendokument 179
Weitere Informationen 179
AmazonBedrockMantleInferenceAccess 179
Diese Richtlinie wird verwendet 180
Details zur Richtlinie 180
Version der Richtlinie 180
JSON-Richtliniendokument 180
Weitere Informationen 181
AmazonBedrockMantleReadOnly 181
Diese Richtlinie wird verwendet 181
Details zur Richtlinie 181
Version der Richtlinie 181
JSON-Richtliniendokument 182
Weitere Informationen 182

AmazonBedrockMarketplaceAccess 183
Diese Richtlinie wird verwendet 183
Details zur Richtlinie 183
Version der Richtlinie 183
JSON-Richtliniendokument 183
Weitere Informationen 188
AmazonBedrockReadOnly 188
Diese Richtlinie wird verwendet 188
Details zur Richtlinie 188
Version der Richtlinie 188
JSON-Richtliniendokument 188
Weitere Informationen 190
AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary 190
Diese Richtlinie wird verwendet 190
Details zur Richtlinie 190
Version der Richtlinie 191
JSON-Richtliniendokument 191
Weitere Informationen 195
AmazonBraketFullAccess 195
Diese Richtlinie wird verwendet 195
Details zur Richtlinie 195
Version der Richtlinie 196
JSON-Richtliniendokument 196
Weitere Informationen 200
AmazonBraketJobsExecutionPolicy 200
Diese Richtlinie wird verwendet 200
Details zur Richtlinie 200
Version der Richtlinie 201
JSON-Richtliniendokument 201
Weitere Informationen 203
AmazonBraketServiceRolePolicy 204
Diese Richtlinie wird verwendet 204
Details zur Richtlinie 204
Version der Richtlinie 204
JSON-Richtliniendokument 204
Weitere Informationen 205

AmazonChimeFullAccess 206
Diese Richtlinie wird verwendet 206
Details zur Richtlinie 206
Version der Richtlinie 206
JSON-Richtliniendokument 206
Weitere Informationen 208
AmazonChimeReadOnly 209
Diese Richtlinie wird verwendet 209
Details zur Richtlinie 209
Version der Richtlinie 209
JSON-Richtliniendokument 209
Weitere Informationen 210
AmazonChimeSDK 210
Diese Richtlinie wird verwendet 210
Details zur Richtlinie 210
Version der Richtlinie 210
JSON-Richtliniendokument 211
Weitere Informationen 212
AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy 212
Diese Richtlinie wird verwendet 212
Details zur Richtlinie 212
Version der Richtlinie 212
JSON-Richtliniendokument 213
Weitere Informationen 214
AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy 214
Diese Richtlinie wird verwendet 214
Details zur Richtlinie 214
Version der Richtlinie 215
JSON-Richtliniendokument 215
Weitere Informationen 216
AmazonChimeServiceRolePolicy 216
Diese Richtlinie wird verwendet 216
Details zur Richtlinie 216
Version der Richtlinie 216
JSON-Richtliniendokument 217
Weitere Informationen 217

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy 217
Diese Richtlinie wird verwendet 218
Details zur Richtlinie 218
Version der Richtlinie 218
JSON-Richtliniendokument 218
Weitere Informationen 219
AmazonChimeUserManagement 219
Diese Richtlinie wird verwendet 219
Details zur Richtlinie 219
Version der Richtlinie 219
JSON-Richtliniendokument 219
Weitere Informationen 221
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy 221
Diese Richtlinie wird verwendet 221
Details zur Richtlinie 221
Version der Richtlinie 221
JSON-Richtliniendokument 222
Weitere Informationen 223
AmazonCloudDirectoryFullAccess 224
Diese Richtlinie wird verwendet 224
Details zur Richtlinie 224
Version der Richtlinie 224
JSON-Richtliniendokument 224
Weitere Informationen 225
AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess 225
Diese Richtlinie wird verwendet 225
Details zur Richtlinie 225
Version der Richtlinie 225
JSON-Richtliniendokument 226
Weitere Informationen 226
AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess 226
Diese Richtlinie wird verwendet 226
Details zur Richtlinie 227
Version der Richtlinie 227
JSON-Richtliniendokument 227
Weitere Informationen 229

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess 230
Diese Richtlinie wird verwendet 230
Details zur Richtlinie 230
Version der Richtlinie 230
JSON-Richtliniendokument 230
Weitere Informationen 231
AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy 231
Diese Richtlinie wird verwendet 231
Details zur Richtlinie 231
Version der Richtlinie 232
JSON-Richtliniendokument 232
Weitere Informationen 233
AmazonCloudWatchRUMFullAccess 234
Diese Richtlinie wird verwendet 234
Details zur Richtlinie 234
Version der Richtlinie 234
JSON-Richtliniendokument 234
Weitere Informationen 237
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess 237
Diese Richtlinie wird verwendet 237
Details zur Richtlinie 237
Version der Richtlinie 237
JSON-Richtliniendokument 238
Weitere Informationen 239
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy 239
Diese Richtlinie wird verwendet 239
Details zur Richtlinie 240
Version der Richtlinie 240
JSON-Richtliniendokument 240
Weitere Informationen 241
AmazonCodeCatalystFullAccess 241
Diese Richtlinie wird verwendet 241
Details zur Richtlinie 241
Version der Richtlinie 241
JSON-Richtliniendokument 242
Weitere Informationen 242

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess 243
Diese Richtlinie wird verwendet 243
Details zur Richtlinie 243
Version der Richtlinie 243
JSON-Richtliniendokument 243
Weitere Informationen 244
AmazonCodeCatalystSupportAccess 244
Diese Richtlinie wird verwendet 244
Details zur Richtlinie 244
Version der Richtlinie 244
JSON-Richtliniendokument 245
Weitere Informationen 245
AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess 246
Diese Richtlinie wird verwendet 246
Details zur Richtlinie 246
Version der Richtlinie 246
JSON-Richtliniendokument 246
Weitere Informationen 247
AmazonCodeGuruProfilerFullAccess 247
Diese Richtlinie wird verwendet 247
Details zur Richtlinie 247
Version der Richtlinie 247
JSON-Richtliniendokument 248
Weitere Informationen 248
AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess 249
Diese Richtlinie wird verwendet 249
Details zur Richtlinie 249
Version der Richtlinie 249
JSON-Richtliniendokument 249
Weitere Informationen 250
AmazonCodeGuruReviewerFullAccess 250
Diese Richtlinie wird verwendet 250
Details zur Richtlinie 250
Version der Richtlinie 251
JSON-Richtliniendokument 251
Weitere Informationen 253

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess 254
Diese Richtlinie wird verwendet 254
Details zur Richtlinie 254
Version der Richtlinie 254
JSON-Richtliniendokument 254
Weitere Informationen 255
AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy 255
Diese Richtlinie wird verwendet 255
Details zur Richtlinie 255
Version der Richtlinie 256
JSON-Richtliniendokument 256
Weitere Informationen 258
AmazonCodeGuruSecurityFullAccess 258
Diese Richtlinie wird verwendet 258
Details zur Richtlinie 258
Version der Richtlinie 258
JSON-Richtliniendokument 259
Weitere Informationen 259
AmazonCodeGuruSecurityScanAccess 259
Diese Richtlinie wird verwendet 259
Details zur Richtlinie 259
Version der Richtlinie 260
JSON-Richtliniendokument 260
Weitere Informationen 260
AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities 261
Diese Richtlinie wird verwendet 261
Details zur Richtlinie 261
Version der Richtlinie 261
JSON-Richtliniendokument 261
Weitere Informationen 262
AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy 262
Diese Richtlinie wird verwendet 262
Details zur Richtlinie 262
Version der Richtlinie 263
JSON-Richtliniendokument 263
Weitere Informationen 263

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy 264
Diese Richtlinie wird verwendet 264
Details zur Richtlinie 264
Version der Richtlinie 264
JSON-Richtliniendokument 264
Weitere Informationen 265
AmazonCognitoPowerUser 265
Diese Richtlinie wird verwendet 265
Details zur Richtlinie 265
Version der Richtlinie 265
JSON-Richtliniendokument 266
Weitere Informationen 267
AmazonCognitoReadOnly 267
Diese Richtlinie wird verwendet 267
Details zur Richtlinie 267
Version der Richtlinie 268
JSON-Richtliniendokument 268
Weitere Informationen 269
AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy 269
Diese Richtlinie wird verwendet 269
Details zur Richtlinie 269
Version der Richtlinie 270
JSON-Richtliniendokument 270
Weitere Informationen 271
AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities 271
Diese Richtlinie wird verwendet 271
Details zur Richtlinie 271
Version der Richtlinie 272
JSON-Richtliniendokument 272
Weitere Informationen 272
AmazonConnect_FullAccess 272
Diese Richtlinie wird verwendet 273
Details zur Richtlinie 273
Version der Richtlinie 273
JSON-Richtliniendokument 273
Weitere Informationen 276

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy 276
Diese Richtlinie wird verwendet 276
Details zur Richtlinie 276
Version der Richtlinie 276
JSON-Richtliniendokument 277
Weitere Informationen 279
AmazonConnectReadOnlyAccess 279
Diese Richtlinie wird verwendet 279
Details zur Richtlinie 279
Version der Richtlinie 279
JSON-Richtliniendokument 279
Weitere Informationen 280
AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy 280
Diese Richtlinie wird verwendet 281
Details zur Richtlinie 281
Version der Richtlinie 281
JSON-Richtliniendokument 281
Weitere Informationen 294
AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy 294
Diese Richtlinie wird verwendet 294
Details zur Richtlinie 294
Version der Richtlinie 294
JSON-Richtliniendokument 295
Weitere Informationen 297
AmazonConnectVoiceIDFullAccess 297
Diese Richtlinie wird verwendet 297
Details zur Richtlinie 297
Version der Richtlinie 297
JSON-Richtliniendokument 297
Weitere Informationen 298
AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy 298
Diese Richtlinie wird verwendet 298
Details zur Richtlinie 298
Version der Richtlinie 299
JSON-Richtliniendokument 299
Weitere Informationen 301

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy 301
Diese Richtlinie wird verwendet 302
Details zur Richtlinie 302
Version der Richtlinie 302
JSON-Richtliniendokument 302
Weitere Informationen 304
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 304
Diese Richtlinie wird verwendet 304
Details zur Richtlinie 304
Version der Richtlinie 305
JSON-Richtliniendokument 305
Weitere Informationen 308
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 309
Diese Richtlinie wird verwendet 309
Details zur Richtlinie 309
Version der Richtlinie 309
JSON-Richtliniendokument 309
Weitere Informationen 322
AmazonDataZoneFullAccess 323
Diese Richtlinie wird verwendet 323
Details zur Richtlinie 323
Version der Richtlinie 323
JSON-Richtliniendokument 323
Weitere Informationen 332
AmazonDataZoneFullUserAccess 332
Diese Richtlinie wird verwendet 333
Details zur Richtlinie 333
Version der Richtlinie 333
JSON-Richtliniendokument 333
Weitere Informationen 337
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy 337
Diese Richtlinie wird verwendet 337
Details zur Richtlinie 337
Version der Richtlinie 337
JSON-Richtliniendokument 338
Weitere Informationen 345

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy 346
Diese Richtlinie wird verwendet 346
Details zur Richtlinie 346
Version der Richtlinie 346
JSON-Richtliniendokument 346
Weitere Informationen 347
AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 347
Diese Richtlinie wird verwendet 347
Details zur Richtlinie 347
Version der Richtlinie 347
JSON-Richtliniendokument 348
Weitere Informationen 349
AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary 350
Diese Richtlinie wird verwendet 350
Details zur Richtlinie 350
Version der Richtlinie 350
JSON-Richtliniendokument 351
Weitere Informationen 359
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary 359
Diese Richtlinie wird verwendet 359
Details zur Richtlinie 359
Version der Richtlinie 359
JSON-Richtliniendokument 360
Weitere Informationen 367
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy 367
Diese Richtlinie wird verwendet 367
Details zur Richtlinie 367
Version der Richtlinie 368
JSON-Richtliniendokument 368
Weitere Informationen 375
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 376
Diese Richtlinie wird verwendet 376
Details zur Richtlinie 376
Version der Richtlinie 376
JSON-Richtliniendokument 376
Weitere Informationen 380

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 380
Diese Richtlinie wird verwendet 380
Details zur Richtlinie 380
Version der Richtlinie 380
JSON-Richtliniendokument 381
Weitere Informationen 408
AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy 408
Diese Richtlinie wird verwendet 408
Details zur Richtlinie 409
Version der Richtlinie 409
JSON-Richtliniendokument 409
Weitere Informationen 414
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 414
Diese Richtlinie wird verwendet 414
Details zur Richtlinie 414
Version der Richtlinie 414
JSON-Richtliniendokument 415
Weitere Informationen 419
AmazonDetectiveFullAccess 420
Diese Richtlinie wird verwendet 420
Details zur Richtlinie 420
Version der Richtlinie 420
JSON-Richtliniendokument 420
Weitere Informationen 421
AmazonDetectiveInvestigatorAccess 421
Diese Richtlinie wird verwendet 422
Details zur Richtlinie 422
Version der Richtlinie 422
JSON-Richtliniendokument 422
Weitere Informationen 424
AmazonDetectiveMemberAccess 424
Diese Richtlinie wird verwendet 424
Details zur Richtlinie 424
Version der Richtlinie 424
JSON-Richtliniendokument 425
Weitere Informationen 425

AmazonDetectiveOrganizationsAccess 425
Diese Richtlinie wird verwendet 426
Details zur Richtlinie 426
Version der Richtlinie 426
JSON-Richtliniendokument 426
Weitere Informationen 428
AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy 428
Diese Richtlinie wird verwendet 428
Details zur Richtlinie 428
Version der Richtlinie 429
JSON-Richtliniendokument 429
Weitere Informationen 429
AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess 429
Diese Richtlinie wird verwendet 430
Details zur Richtlinie 430
Version der Richtlinie 430
JSON-Richtliniendokument 430
Weitere Informationen 433
AmazonDevOpsGuruFullAccess 433
Diese Richtlinie wird verwendet 433
Details zur Richtlinie 433
Version der Richtlinie 433
JSON-Richtliniendokument 433
Weitere Informationen 436
AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess 436
Diese Richtlinie wird verwendet 436
Details zur Richtlinie 436
Version der Richtlinie 436
JSON-Richtliniendokument 437
Weitere Informationen 438
AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess 438
Diese Richtlinie wird verwendet 438
Details zur Richtlinie 438
Version der Richtlinie 439
JSON-Richtliniendokument 439
Weitere Informationen 441

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy 441
Diese Richtlinie wird verwendet 441
Details zur Richtlinie 441
Version der Richtlinie 441
JSON-Richtliniendokument 442
Weitere Informationen 446
AmazonDMSCloudWatchLogsRole 446
Diese Richtlinie wird verwendet 446
Details zur Richtlinie 446
Version der Richtlinie 446
JSON-Richtliniendokument 446
Weitere Informationen 448
AmazonDMSRedshiftS3Role 448
Diese Richtlinie wird verwendet 448
Details zur Richtlinie 448
Version der Richtlinie 449
JSON-Richtliniendokument 449
Weitere Informationen 450
AmazonDMSVPCManagementRole 450
Diese Richtlinie wird verwendet 450
Details zur Richtlinie 450
Version der Richtlinie 450
JSON-Richtliniendokument 451
Weitere Informationen 451
AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy 451
Diese Richtlinie wird verwendet 452
Details zur Richtlinie 452
Version der Richtlinie 452
JSON-Richtliniendokument 452
Weitere Informationen 453
AmazonDocDBConsoleFullAccess 453
Diese Richtlinie wird verwendet 453
Details zur Richtlinie 453
Version der Richtlinie 453
JSON-Richtliniendokument 454
Weitere Informationen 458

AmazonDocDBElasticFullAccess 458
Diese Richtlinie wird verwendet 458
Details zur Richtlinie 459
Version der Richtlinie 459
JSON-Richtliniendokument 459
Weitere Informationen 462
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess 462
Diese Richtlinie wird verwendet 463
Details zur Richtlinie 463
Version der Richtlinie 463
JSON-Richtliniendokument 463
Weitere Informationen 464
AmazonDocDBFullAccess 464
Diese Richtlinie wird verwendet 464
Details zur Richtlinie 464
Version der Richtlinie 465
JSON-Richtliniendokument 465
Weitere Informationen 467
AmazonDocDBReadOnlyAccess 468
Diese Richtlinie wird verwendet 468
Details zur Richtlinie 468
Version der Richtlinie 468
JSON-Richtliniendokument 468
Weitere Informationen 470
AmazonDRSVPCManagement 470
Diese Richtlinie wird verwendet 471
Details zur Richtlinie 471
Version der Richtlinie 471
JSON-Richtliniendokument 471
Weitere Informationen 472
AmazonDynamoDBFullAccess 472
Diese Richtlinie wird verwendet 472
Details zur Richtlinie 472
Version der Richtlinie 472
JSON-Richtliniendokument 473
Weitere Informationen 475

AmazonDynamoDBFullAccess_v2 475
Diese Richtlinie wird verwendet 476
Details zur Richtlinie 476
Version der Richtlinie 476
JSON-Richtliniendokument 476
Weitere Informationen 479
AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline 480
Diese Richtlinie wird verwendet 480
Details zur Richtlinie 480
Version der Richtlinie 480
JSON-Richtliniendokument 480
Weitere Informationen 482
AmazonDynamoDBReadOnlyAccess 483
Diese Richtlinie wird verwendet 483
Details zur Richtlinie 483
Version der Richtlinie 483
JSON-Richtliniendokument 483
Weitere Informationen 485
AmazonEBSCSIDriverPolicy 485
Diese Richtlinie wird verwendet 485
Details zur Richtlinie 485
Version der Richtlinie 486
JSON-Richtliniendokument 486
Weitere Informationen 490
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess 491
Diese Richtlinie wird verwendet 491
Details zur Richtlinie 491
Version der Richtlinie 491
JSON-Richtliniendokument 491
Weitere Informationen 492
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser 492
Diese Richtlinie wird verwendet 492
Details zur Richtlinie 492
Version der Richtlinie 493
JSON-Richtliniendokument 493
Weitere Informationen 494

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly 494
Diese Richtlinie wird verwendet 494
Details zur Richtlinie 494
Version der Richtlinie 494
JSON-Richtliniendokument 495
Weitere Informationen 495
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 495
Diese Richtlinie wird verwendet 495
Details zur Richtlinie 496
Version der Richtlinie 496
JSON-Richtliniendokument 496
Weitere Informationen 497
AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole 497
Diese Richtlinie wird verwendet 497
Details zur Richtlinie 497
Version der Richtlinie 497
JSON-Richtliniendokument 498
Weitere Informationen 498
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole 498
Diese Richtlinie wird verwendet 499
Details zur Richtlinie 499
Version der Richtlinie 499
JSON-Richtliniendokument 499
Weitere Informationen 500
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role 500
Diese Richtlinie wird verwendet 501
Details zur Richtlinie 501
Version der Richtlinie 501
JSON-Richtliniendokument 501
Weitere Informationen 502
AmazonEC2ContainerServiceRole 503
Diese Richtlinie wird verwendet 503
Details zur Richtlinie 503
Version der Richtlinie 503
JSON-Richtliniendokument 503
Weitere Informationen 504

AmazonEC2FullAccess 504
Diese Richtlinie wird verwendet 504
Details zur Richtlinie 504
Version der Richtlinie 504
JSON-Richtliniendokument 505
Weitere Informationen 506
AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy 506
Diese Richtlinie wird verwendet 506
Details zur Richtlinie 506
Version der Richtlinie 506
JSON-Richtliniendokument 507
Weitere Informationen 507
AmazonEC2ReadOnlyAccess 508
Diese Richtlinie wird verwendet 508
Details zur Richtlinie 508
Version der Richtlinie 508
JSON-Richtliniendokument 508
Weitere Informationen 509
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy 510
Diese Richtlinie wird verwendet 510
Details zur Richtlinie 510
Version der Richtlinie 510
JSON-Richtliniendokument 510
Weitere Informationen 511
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited 511
Diese Richtlinie wird verwendet 511
Details zur Richtlinie 511
Version der Richtlinie 511
JSON-Richtliniendokument 512
Weitere Informationen 512
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole 513
Diese Richtlinie wird verwendet 513
Details zur Richtlinie 513
Version der Richtlinie 513
JSON-Richtliniendokument 513
Weitere Informationen 514

AmazonEC2RoleforSSM 514
Diese Richtlinie wird verwendet 515
Details zur Richtlinie 515
Version der Richtlinie 515
JSON-Richtliniendokument 515
Weitere Informationen 517
AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard 518
Diese Richtlinie wird verwendet 518
Details zur Richtlinie 518
Version der Richtlinie 518
JSON-Richtliniendokument 518
Weitere Informationen 522
AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole 522
Diese Richtlinie wird verwendet 523
Details zur Richtlinie 523
Version der Richtlinie 523
JSON-Richtliniendokument 523
Weitere Informationen 524
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 524
Diese Richtlinie wird verwendet 524
Details zur Richtlinie 525
Version der Richtlinie 525
JSON-Richtliniendokument 525
Weitere Informationen 526
AmazonECS_FullAccess 527
Diese Richtlinie wird verwendet 527
Details zur Richtlinie 527
Version der Richtlinie 527
JSON-Richtliniendokument 527
Weitere Informationen 533
AmazonECSComputeServiceRolePolicy 533
Diese Richtlinie wird verwendet 533
Details zur Richtlinie 534
Version der Richtlinie 534
JSON-Richtliniendokument 534
Weitere Informationen 535

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices 536
Diese Richtlinie wird verwendet 536
Details zur Richtlinie 536
Version der Richtlinie 536
JSON-Richtliniendokument 536
Weitere Informationen 543
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers 543
Diese Richtlinie wird verwendet 543
Details zur Richtlinie 543
Version der Richtlinie 544
JSON-Richtliniendokument 544
Weitere Informationen 545
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances 545
Diese Richtlinie wird verwendet 545
Details zur Richtlinie 546
Version der Richtlinie 546
JSON-Richtliniendokument 546
Weitere Informationen 550
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity 551
Diese Richtlinie wird verwendet 551
Details zur Richtlinie 551
Version der Richtlinie 551
JSON-Richtliniendokument 551
Weitere Informationen 554
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 554
Diese Richtlinie wird verwendet 554
Details zur Richtlinie 554
Version der Richtlinie 555
JSON-Richtliniendokument 555
Weitere Informationen 557
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice 557
Diese Richtlinie wird verwendet 558
Details zur Richtlinie 558
Version der Richtlinie 558
JSON-Richtliniendokument 558
Weitere Informationen 559

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances 560
Diese Richtlinie wird verwendet 560
Details zur Richtlinie 560
Version der Richtlinie 560
JSON-Richtliniendokument 560
Weitere Informationen 561
AmazonECSServiceRolePolicy 562
Diese Richtlinie wird verwendet 562
Details zur Richtlinie 562
Version der Richtlinie 562
JSON-Richtliniendokument 562
Weitere Informationen 568
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 568
Diese Richtlinie wird verwendet 568
Details zur Richtlinie 568
Version der Richtlinie 569
JSON-Richtliniendokument 569
Weitere Informationen 569
AmazonEFSCSIDriverPolicy 570
Diese Richtlinie wird verwendet 570
Details zur Richtlinie 570
Version der Richtlinie 570
JSON-Richtliniendokument 570
Weitere Informationen 572
AmazonEKS_CNI_Policy 572
Diese Richtlinie wird verwendet 572
Details zur Richtlinie 572
Version der Richtlinie 573
JSON-Richtliniendokument 573
Weitere Informationen 574
AmazonEKSBlockStoragePolicy 574
Diese Richtlinie wird verwendet 574
Details zur Richtlinie 574
Version der Richtlinie 574
JSON-Richtliniendokument 575
Weitere Informationen 577

AmazonEKSClusterPolicy 577
Diese Richtlinie wird verwendet 577
Details zur Richtlinie 577
Version der Richtlinie 578
JSON-Richtliniendokument 578
Weitere Informationen 580
AmazonEKSComputePolicy 580
Diese Richtlinie wird verwendet 581
Details zur Richtlinie 581
Version der Richtlinie 581
JSON-Richtliniendokument 581
Weitere Informationen 584
AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy 584
Diese Richtlinie wird verwendet 584
Details zur Richtlinie 584
Version der Richtlinie 584
JSON-Richtliniendokument 585
Weitere Informationen 587
AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly 587
Diese Richtlinie wird verwendet 587
Details zur Richtlinie 587
Version der Richtlinie 587
JSON-Richtliniendokument 588
Weitere Informationen 589
AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy 589
Diese Richtlinie wird verwendet 589
Details zur Richtlinie 589
Version der Richtlinie 589
JSON-Richtliniendokument 590
Weitere Informationen 590
AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy 590
Diese Richtlinie wird verwendet 591
Details zur Richtlinie 591
Version der Richtlinie 591
JSON-Richtliniendokument 591
Weitere Informationen 592

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy 592
Diese Richtlinie wird verwendet 592
Details zur Richtlinie 592
Version der Richtlinie 592
JSON-Richtliniendokument 593
Weitere Informationen 593
AmazonEKSLoadBalancingPolicy 593
Diese Richtlinie wird verwendet 593
Details zur Richtlinie 594
Version der Richtlinie 594
JSON-Richtliniendokument 594
Weitere Informationen 600
AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy 600
Diese Richtlinie wird verwendet 600
Details zur Richtlinie 601
Version der Richtlinie 601
JSON-Richtliniendokument 601
Weitere Informationen 603
AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy 603
Diese Richtlinie wird verwendet 603
Details zur Richtlinie 603
Version der Richtlinie 604
JSON-Richtliniendokument 604
Weitere Informationen 609
AmazonEKSMCPReadOnlyAccess 610
Diese Richtlinie wird verwendet 610
Details zur Richtlinie 610
Version der Richtlinie 610
JSON-Richtliniendokument 610
Weitere Informationen 612
AmazonEKSNetworkingPolicy 612
Diese Richtlinie wird verwendet 613
Details zur Richtlinie 613
Version der Richtlinie 613
JSON-Richtliniendokument 613
Weitere Informationen 615

AmazonEKSServicePolicy 615
Diese Richtlinie wird verwendet 615
Details zur Richtlinie 615
Version der Richtlinie 616
JSON-Richtliniendokument 616
Weitere Informationen 618
AmazonEKSServiceRolePolicy 618
Diese Richtlinie wird verwendet 618
Details zur Richtlinie 618
Version der Richtlinie 619
JSON-Richtliniendokument 619
Weitere Informationen 626
AmazonEKSVPCResourceController 627
Diese Richtlinie wird verwendet 627
Details zur Richtlinie 627
Version der Richtlinie 627
JSON-Richtliniendokument 627
Weitere Informationen 628
AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy 628
Diese Richtlinie wird verwendet 629
Details zur Richtlinie 629
Version der Richtlinie 629
JSON-Richtliniendokument 629
Weitere Informationen 630
AmazonEKSWorkerNodePolicy 630
Diese Richtlinie wird verwendet 630
Details zur Richtlinie 630
Version der Richtlinie 630
JSON-Richtliniendokument 631
Weitere Informationen 631
AmazonElastiCacheFullAccess 631
Diese Richtlinie wird verwendet 632
Details zur Richtlinie 632
Version der Richtlinie 632
JSON-Richtliniendokument 632
Weitere Informationen 635

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess 636
Diese Richtlinie wird verwendet 636
Details zur Richtlinie 636
Version der Richtlinie 636
JSON-Richtliniendokument 636
Weitere Informationen 637
AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess 637
Diese Richtlinie wird verwendet 637
Details zur Richtlinie 637
Version der Richtlinie 637
JSON-Richtliniendokument 638
Weitere Informationen 638
AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser 638
Diese Richtlinie wird verwendet 638
Details zur Richtlinie 639
Version der Richtlinie 639
JSON-Richtliniendokument 639
Weitere Informationen 640
AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly 640
Diese Richtlinie wird verwendet 640
Details zur Richtlinie 640
Version der Richtlinie 640
JSON-Richtliniendokument 641
Weitere Informationen 641
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess 641
Diese Richtlinie wird verwendet 642
Details zur Richtlinie 642
Version der Richtlinie 642
JSON-Richtliniendokument 642
Weitere Informationen 643
AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess 643
Diese Richtlinie wird verwendet 643
Details zur Richtlinie 643
Version der Richtlinie 643
JSON-Richtliniendokument 644
Weitere Informationen 644

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess 644
Diese Richtlinie wird verwendet 644
Details zur Richtlinie 644
Version der Richtlinie 645
JSON-Richtliniendokument 645
Weitere Informationen 645
AmazonElasticFileSystemFullAccess 646
Diese Richtlinie wird verwendet 646
Details zur Richtlinie 646
Version der Richtlinie 646
JSON-Richtliniendokument 646
Weitere Informationen 648
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess 649
Diese Richtlinie wird verwendet 649
Details zur Richtlinie 649
Version der Richtlinie 649
JSON-Richtliniendokument 649
Weitere Informationen 650
AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy 650
Diese Richtlinie wird verwendet 651
Details zur Richtlinie 651
Version der Richtlinie 651
JSON-Richtliniendokument 651
Weitere Informationen 653
AmazonElasticFileSystemsUtils 653
Diese Richtlinie wird verwendet 654
Details zur Richtlinie 654
Version der Richtlinie 654
JSON-Richtliniendokument 654
Weitere Informationen 656
AmazonElasticMapReduceEditorsRole 656
Diese Richtlinie wird verwendet 656
Details zur Richtlinie 656
Version der Richtlinie 657
JSON-Richtliniendokument 657
Weitere Informationen 658

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole 658
Diese Richtlinie wird verwendet 658
Details zur Richtlinie 658
Version der Richtlinie 659
JSON-Richtliniendokument 659
Weitere Informationen 659
AmazonElasticMapReduceforEC2Role 660
Diese Richtlinie wird verwendet 660
Details zur Richtlinie 660
Version der Richtlinie 660
JSON-Richtliniendokument 660
Weitere Informationen 662
AmazonElasticMapReduceFullAccess 662
Diese Richtlinie wird verwendet 662
Details zur Richtlinie 662
Version der Richtlinie 662
JSON-Richtliniendokument 663
Weitere Informationen 664
AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 665
Diese Richtlinie wird verwendet 665
Details zur Richtlinie 665
Version der Richtlinie 665
JSON-Richtliniendokument 665
Weitere Informationen 666
AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 666
Diese Richtlinie wird verwendet 666
Details zur Richtlinie 666
Version der Richtlinie 667
JSON-Richtliniendokument 667
Weitere Informationen 667
AmazonElasticMapReduceRole 668
Diese Richtlinie wird verwendet 668
Details zur Richtlinie 668
Version der Richtlinie 668
JSON-Richtliniendokument 668
Weitere Informationen 670

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy 671
Diese Richtlinie wird verwendet 671
Details zur Richtlinie 671
Version der Richtlinie 671
JSON-Richtliniendokument 671
Weitere Informationen 674
AmazonElasticTranscoder_FullAccess 674
Diese Richtlinie wird verwendet 675
Details zur Richtlinie 675
Version der Richtlinie 675
JSON-Richtliniendokument 675
Weitere Informationen 676
AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter 676
Diese Richtlinie wird verwendet 676
Details zur Richtlinie 676
Version der Richtlinie 677
JSON-Richtliniendokument 677
Weitere Informationen 677
AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess 678
Diese Richtlinie wird verwendet 678
Details zur Richtlinie 678
Version der Richtlinie 678
JSON-Richtliniendokument 678
Weitere Informationen 679
AmazonElasticTranscoderRole 679
Diese Richtlinie wird verwendet 679
Details zur Richtlinie 679
Version der Richtlinie 680
JSON-Richtliniendokument 680
Weitere Informationen 681
AmazonEMRCleanupPolicy 681
Diese Richtlinie wird verwendet 681
Details zur Richtlinie 681
Version der Richtlinie 681
JSON-Richtliniendokument 682
Weitere Informationen 682

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy 683
Diese Richtlinie wird verwendet 683
Details zur Richtlinie 683
Version der Richtlinie 683
JSON-Richtliniendokument 683
Weitere Informationen 685
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 685
Diese Richtlinie wird verwendet 685
Details zur Richtlinie 685
Version der Richtlinie 685
JSON-Richtliniendokument 685
Weitere Informationen 689
AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 689
Diese Richtlinie wird verwendet 689
Details zur Richtlinie 689
Version der Richtlinie 690
JSON-Richtliniendokument 690
Weitere Informationen 691
AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy 691
Diese Richtlinie wird verwendet 691
Details zur Richtlinie 691
Version der Richtlinie 692
JSON-Richtliniendokument 692
Weitere Informationen 693
AmazonEMRServicePolicy_v2 693
Diese Richtlinie wird verwendet 693
Details zur Richtlinie 693
Version der Richtlinie 693
JSON-Richtliniendokument 694
Weitere Informationen 702
AmazonESCognitoAccess 703
Diese Richtlinie wird verwendet 703
Details zur Richtlinie 703
Version der Richtlinie 703
JSON-Richtliniendokument 703
Weitere Informationen 704

AmazonESFullAccess ... 704
Diese Richtlinie wird verwendet ... 705
Details zur Richtlinie ... 705
Version der Richtlinie ... 705
JSON-Richtliniendokument ... 705
Weitere Informationen ... 705
AmazonESReadOnlyAccess ... 706
Diese Richtlinie wird verwendet ... 706
Details zur Richtlinie ... 706
Version der Richtlinie ... 706
JSON-Richtliniendokument ... 706
Weitere Informationen ... 707
AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy ... 707
Diese Richtlinie wird verwendet ... 707
Details zur Richtlinie ... 707
Version der Richtlinie ... 708
JSON-Richtliniendokument ... 708
Weitere Informationen ... 709
AmazonEventBridgeFullAccess ... 709
Diese Richtlinie wird verwendet ... 709
Details zur Richtlinie ... 709
Version der Richtlinie ... 709
JSON-Richtliniendokument ... 710
Weitere Informationen ... 712
AmazonEventBridgePipesFullAccess ... 712
Diese Richtlinie wird verwendet ... 712
Details zur Richtlinie ... 712
Version der Richtlinie ... 712
JSON-Richtliniendokument ... 713
Weitere Informationen ... 713
AmazonEventBridgePipesOperatorAccess ... 714
Diese Richtlinie wird verwendet ... 714
Details zur Richtlinie ... 714
Version der Richtlinie ... 714
JSON-Richtliniendokument ... 714
Weitere Informationen ... 715

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess 715
Diese Richtlinie wird verwendet 715
Details zur Richtlinie 715
Version der Richtlinie 715
JSON-Richtliniendokument 716
Weitere Informationen 716
AmazonEventBridgeReadOnlyAccess 716
Diese Richtlinie wird verwendet 717
Details zur Richtlinie 717
Version der Richtlinie 717
JSON-Richtliniendokument 717
Weitere Informationen 718
AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess 719
Diese Richtlinie wird verwendet 719
Details zur Richtlinie 719
Version der Richtlinie 719
JSON-Richtliniendokument 719
Weitere Informationen 720
AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess 720
Diese Richtlinie wird verwendet 720
Details zur Richtlinie 720
Version der Richtlinie 721
JSON-Richtliniendokument 721
Weitere Informationen 721
AmazonEventBridgeSchemasFullAccess 722
Diese Richtlinie wird verwendet 722
Details zur Richtlinie 722
Version der Richtlinie 722
JSON-Richtliniendokument 722
Weitere Informationen 723
AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess 723
Diese Richtlinie wird verwendet 724
Details zur Richtlinie 724
Version der Richtlinie 724
JSON-Richtliniendokument 724
Weitere Informationen 725

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy 725
Diese Richtlinie wird verwendet 725
Details zur Richtlinie 725
Version der Richtlinie 726
JSON-Richtliniendokument 726
Weitere Informationen 726
AmazonEVSServiceRolePolicy 727
Diese Richtlinie wird verwendet 727
Details zur Richtlinie 727
Version der Richtlinie 727
JSON-Richtliniendokument 727
Weitere Informationen 731
AmazonFISServiceRolePolicy 731
Diese Richtlinie wird verwendet 732
Details zur Richtlinie 732
Version der Richtlinie 732
JSON-Richtliniendokument 732
Weitere Informationen 734
AmazonForecastFullAccess 734
Diese Richtlinie wird verwendet 734
Details zur Richtlinie 734
Version der Richtlinie 734
JSON-Richtliniendokument 735
Weitere Informationen 735
AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy 735
Diese Richtlinie wird verwendet 736
Details zur Richtlinie 736
Version der Richtlinie 736
JSON-Richtliniendokument 736
Weitere Informationen 737
AmazonFreeRTOSFullAccess 738
Diese Richtlinie wird verwendet 738
Details zur Richtlinie 738
Version der Richtlinie 738
JSON-Richtliniendokument 738
Weitere Informationen 739

AmazonFreeRTOSOTAUpdate 739
Diese Richtlinie wird verwendet 739
Details zur Richtlinie 739
Version der Richtlinie 739
JSON-Richtliniendokument 740
Weitere Informationen 741
AmazonFSxConsoleFullAccess 741
Diese Richtlinie wird verwendet 741
Details zur Richtlinie 741
Version der Richtlinie 742
JSON-Richtliniendokument 742
Weitere Informationen 745
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 746
Diese Richtlinie wird verwendet 746
Details zur Richtlinie 746
Version der Richtlinie 746
JSON-Richtliniendokument 746
Weitere Informationen 747
AmazonFSxFullAccess 747
Diese Richtlinie wird verwendet 747
Details zur Richtlinie 747
Version der Richtlinie 748
JSON-Richtliniendokument 748
Weitere Informationen 752
AmazonFSxReadOnlyAccess 752
Diese Richtlinie wird verwendet 752
Details zur Richtlinie 752
Version der Richtlinie 753
JSON-Richtliniendokument 753
Weitere Informationen 753
AmazonFSxServiceRolePolicy 753
Diese Richtlinie wird verwendet 754
Details zur Richtlinie 754
Version der Richtlinie 754
JSON-Richtliniendokument 754
Weitere Informationen 757

AmazonGlacierFullAccess 757
Diese Richtlinie wird verwendet 757
Details zur Richtlinie 757
Version der Richtlinie 758
JSON-Richtliniendokument 758
Weitere Informationen 758
AmazonGlacierReadOnlyAccess 758
Diese Richtlinie wird verwendet 759
Details zur Richtlinie 759
Version der Richtlinie 759
JSON-Richtliniendokument 759
Weitere Informationen 760
AmazonGrafanaAthenaAccess 760
Diese Richtlinie wird verwendet 760
Details zur Richtlinie 760
Version der Richtlinie 760
JSON-Richtliniendokument 761
Weitere Informationen 762
AmazonGrafanaCloudWatchAccess 763
Diese Richtlinie wird verwendet 763
Details zur Richtlinie 763
Version der Richtlinie 763
JSON-Richtliniendokument 763
Weitere Informationen 765
AmazonGrafanaRedshiftAccess 765
Diese Richtlinie wird verwendet 765
Details zur Richtlinie 765
Version der Richtlinie 765
JSON-Richtliniendokument 766
Weitere Informationen 767
AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy 767
Diese Richtlinie wird verwendet 767
Details zur Richtlinie 767
Version der Richtlinie 768
JSON-Richtliniendokument 768
Weitere Informationen 769

AmazonGuardDutyFullAccess 769
Diese Richtlinie wird verwendet 769
Details zur Richtlinie 769
Version der Richtlinie 770
JSON-Richtliniendokument 770
Weitere Informationen 771
AmazonGuardDutyFullAccess_v2 772
Diese Richtlinie wird verwendet 772
Details zur Richtlinie 772
Version der Richtlinie 772
JSON-Richtliniendokument 772
Weitere Informationen 774
AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy 775
Diese Richtlinie wird verwendet 775
Details zur Richtlinie 775
Version der Richtlinie 775
JSON-Richtliniendokument 776
Weitere Informationen 780
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess 780
Diese Richtlinie wird verwendet 780
Details zur Richtlinie 780
Version der Richtlinie 781
JSON-Richtliniendokument 781
Weitere Informationen 781
AmazonGuardDutyServiceRolePolicy 782
Diese Richtlinie wird verwendet 782
Details zur Richtlinie 782
Version der Richtlinie 782
JSON-Richtliniendokument 783
Weitere Informationen 789
AmazonHealthLakeFullAccess 789
Diese Richtlinie wird verwendet 789
Details zur Richtlinie 789
Version der Richtlinie 789
JSON-Richtliniendokument 789
Weitere Informationen 790

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess 790
Diese Richtlinie wird verwendet 790
Details zur Richtlinie 791
Version der Richtlinie 791
JSON-Richtliniendokument 791
Weitere Informationen 792
AmazonHoneycodeFullAccess 792
Diese Richtlinie wird verwendet 792
Details zur Richtlinie 792
Version der Richtlinie 792
JSON-Richtliniendokument 792
Weitere Informationen 793
AmazonHoneycodeReadOnlyAccess 793
Diese Richtlinie wird verwendet 793
Details zur Richtlinie 793
Version der Richtlinie 794
JSON-Richtliniendokument 794
Weitere Informationen 794
AmazonHoneycodeServiceRolePolicy 794
Diese Richtlinie wird verwendet 795
Details zur Richtlinie 795
Version der Richtlinie 795
JSON-Richtliniendokument 795
Weitere Informationen 796
AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess 796
Diese Richtlinie wird verwendet 796
Details zur Richtlinie 796
Version der Richtlinie 796
JSON-Richtliniendokument 796
Weitere Informationen 797
AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess 797
Diese Richtlinie wird verwendet 797
Details zur Richtlinie 797
Version der Richtlinie 798
JSON-Richtliniendokument 798
Weitere Informationen 798

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess ... 798
Diese Richtlinie wird verwendet ... 799
Details zur Richtlinie ... 799
Version der Richtlinie ... 799
JSON-Richtliniendokument ... 799
Weitere Informationen ... 800
AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess ... 800
Diese Richtlinie wird verwendet ... 800
Details zur Richtlinie ... 800
Version der Richtlinie ... 801
JSON-Richtliniendokument ... 801
Weitere Informationen ... 801
AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy ... 802
Diese Richtlinie wird verwendet ... 802
Details zur Richtlinie ... 802
Version der Richtlinie ... 802
JSON-Richtliniendokument ... 802
Weitere Informationen ... 806
AmazonInspector2FullAccess ... 806
Diese Richtlinie wird verwendet ... 806
Details zur Richtlinie ... 806
Version der Richtlinie ... 807
JSON-Richtliniendokument ... 807
Weitere Informationen ... 808
AmazonInspector2FullAccess_v2 ... 808
Diese Richtlinie wird verwendet ... 808
Details zur Richtlinie ... 808
Version der Richtlinie ... 809
JSON-Richtliniendokument ... 809
Weitere Informationen ... 811
AmazonInspector2ManagedCisPolicy ... 812
Diese Richtlinie wird verwendet ... 812
Details zur Richtlinie ... 812
Version der Richtlinie ... 812
JSON-Richtliniendokument ... 812
Weitere Informationen ... 813

AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy 813
Diese Richtlinie wird verwendet 813
Details zur Richtlinie 813
Version der Richtlinie 814
JSON-Richtliniendokument 814
Weitere Informationen 814
AmazonInspector2ReadOnlyAccess 815
Diese Richtlinie wird verwendet 815
Details zur Richtlinie 815
Version der Richtlinie 815
JSON-Richtliniendokument 815
Weitere Informationen 817
AmazonInspector2ServiceRolePolicy 817
Diese Richtlinie wird verwendet 817
Details zur Richtlinie 817
Version der Richtlinie 817
JSON-Richtliniendokument 818
Weitere Informationen 826
AmazonInspectorFullAccess 826
Diese Richtlinie wird verwendet 826
Details zur Richtlinie 826
Version der Richtlinie 826
JSON-Richtliniendokument 826
Weitere Informationen 828
AmazonInspectorReadOnlyAccess 828
Diese Richtlinie wird verwendet 828
Details zur Richtlinie 828
Version der Richtlinie 828
JSON-Richtliniendokument 828
Weitere Informationen 829
AmazonInspectorServiceRolePolicy 829
Diese Richtlinie wird verwendet 829
Details zur Richtlinie 830
Version der Richtlinie 830
JSON-Richtliniendokument 830
Weitere Informationen 831

AmazonKendraFullAccess 832
Diese Richtlinie wird verwendet 832
Details zur Richtlinie 832
Version der Richtlinie 832
JSON-Richtliniendokument 832
Weitere Informationen 834
AmazonKendraReadOnlyAccess 834
Diese Richtlinie wird verwendet 834
Details zur Richtlinie 835
Version der Richtlinie 835
JSON-Richtliniendokument 835
Weitere Informationen 835
AmazonKeyspacesFullAccess 836
Diese Richtlinie wird verwendet 836
Details zur Richtlinie 836
Version der Richtlinie 836
JSON-Richtliniendokument 836
Weitere Informationen 838
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 839
Diese Richtlinie wird verwendet 839
Details zur Richtlinie 839
Version der Richtlinie 839
JSON-Richtliniendokument 839
Weitere Informationen 840
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 840
Diese Richtlinie wird verwendet 841
Details zur Richtlinie 841
Version der Richtlinie 841
JSON-Richtliniendokument 841
Weitere Informationen 842
AmazonKinesisAnalyticsFullAccess 842
Diese Richtlinie wird verwendet 842
Details zur Richtlinie 843
Version der Richtlinie 843
JSON-Richtliniendokument 843
Weitere Informationen 844

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly ... 845
Diese Richtlinie wird verwendet ... 845
Details zur Richtlinie ... 845
Version der Richtlinie ... 845
JSON-Richtliniendokument ... 845
Weitere Informationen ... 847
AmazonKinesisFirehoseFullAccess ... 847
Diese Richtlinie wird verwendet ... 847
Details zur Richtlinie ... 847
Version der Richtlinie ... 847
JSON-Richtliniendokument ... 848
Weitere Informationen ... 848
AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess ... 848
Diese Richtlinie wird verwendet ... 848
Details zur Richtlinie ... 848
Version der Richtlinie ... 849
JSON-Richtliniendokument ... 849
Weitere Informationen ... 849
AmazonKinesisFullAccess ... 850
Diese Richtlinie wird verwendet ... 850
Details zur Richtlinie ... 850
Version der Richtlinie ... 850
JSON-Richtliniendokument ... 850
Weitere Informationen ... 851
AmazonKinesisReadOnlyAccess ... 851
Diese Richtlinie wird verwendet ... 851
Details zur Richtlinie ... 851
Version der Richtlinie ... 851
JSON-Richtliniendokument ... 852
Weitere Informationen ... 852
AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess ... 852
Diese Richtlinie wird verwendet ... 852
Details zur Richtlinie ... 853
Version der Richtlinie ... 853
JSON-Richtliniendokument ... 853
Weitere Informationen ... 853

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess ... 854
Diese Richtlinie wird verwendet ... 854
Details zur Richtlinie ... 854
Version der Richtlinie ... 854
JSON-Richtliniendokument ... 854
Weitere Informationen ... 855
AmazonLaunchWizard_Fullaccess ... 855
Diese Richtlinie wird verwendet ... 855
Details zur Richtlinie ... 855
Version der Richtlinie ... 855
JSON-Richtliniendokument ... 856
Weitere Informationen ... 870
AmazonLaunchWizardFullAccessV2 ... 870
Diese Richtlinie wird verwendet ... 870
Details zur Richtlinie ... 870
Version der Richtlinie ... 870
JSON-Richtliniendokument ... 871
Weitere Informationen ... 887
AmazonLexChannelsAccess ... 887
Diese Richtlinie wird verwendet ... 888
Details zur Richtlinie ... 888
Version der Richtlinie ... 888
JSON-Richtliniendokument ... 888
Weitere Informationen ... 889
AmazonLexFullAccess ... 889
Diese Richtlinie wird verwendet ... 889
Details zur Richtlinie ... 889
Version der Richtlinie ... 889
JSON-Richtliniendokument ... 889
Weitere Informationen ... 895
AmazonLexReadOnly ... 895
Diese Richtlinie wird verwendet ... 895
Details zur Richtlinie ... 895
Version der Richtlinie ... 896
JSON-Richtliniendokument ... 896
Weitere Informationen ... 897

AmazonLexReplicationPolicy 898
Diese Richtlinie wird verwendet 898
Details zur Richtlinie 898
Version der Richtlinie 898
JSON-Richtliniendokument 898
Weitere Informationen 901
AmazonLexRunBotsOnly 901
Diese Richtlinie wird verwendet 901
Details zur Richtlinie 901
Version der Richtlinie 901
JSON-Richtliniendokument 901
Weitere Informationen 902
AmazonLexV2BotPolicy 902
Diese Richtlinie wird verwendet 902
Details zur Richtlinie 903
Version der Richtlinie 903
JSON-Richtliniendokument 903
Weitere Informationen 903
AmazonLookoutEquipmentFullAccess 904
Diese Richtlinie wird verwendet 904
Details zur Richtlinie 904
Version der Richtlinie 904
JSON-Richtliniendokument 904
Weitere Informationen 905
AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess 906
Diese Richtlinie wird verwendet 906
Details zur Richtlinie 906
Version der Richtlinie 906
JSON-Richtliniendokument 906
Weitere Informationen 907
AmazonLookoutMetricsFullAccess 907
Diese Richtlinie wird verwendet 907
Details zur Richtlinie 907
Version der Richtlinie 907
JSON-Richtliniendokument 908
Weitere Informationen 908

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess 909
Diese Richtlinie wird verwendet 909
Details zur Richtlinie 909
Version der Richtlinie 909
JSON-Richtliniendokument 909
Weitere Informationen 910
AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess 910
Diese Richtlinie wird verwendet 910
Details zur Richtlinie 910
Version der Richtlinie 911
JSON-Richtliniendokument 911
Weitere Informationen 913
AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess 913
Diese Richtlinie wird verwendet 914
Details zur Richtlinie 914
Version der Richtlinie 914
JSON-Richtliniendokument 914
Weitere Informationen 915
AmazonLookoutVisionFullAccess 916
Diese Richtlinie wird verwendet 916
Details zur Richtlinie 916
Version der Richtlinie 916
JSON-Richtliniendokument 916
Weitere Informationen 917
AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess 917
Diese Richtlinie wird verwendet 917
Details zur Richtlinie 917
Version der Richtlinie 917
JSON-Richtliniendokument 918
Weitere Informationen 918
AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess 918
Diese Richtlinie wird verwendet 919
Details zur Richtlinie 919
Version der Richtlinie 919
JSON-Richtliniendokument 919
Weitere Informationen 920

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess 920
Diese Richtlinie wird verwendet 920
Details zur Richtlinie 920
Version der Richtlinie 920
JSON-Richtliniendokument 921
Weitere Informationen 921
AmazonMachineLearningFullAccess 921
Diese Richtlinie wird verwendet 921
Details zur Richtlinie 922
Version der Richtlinie 922
JSON-Richtliniendokument 922
Weitere Informationen 922
AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess 923
Diese Richtlinie wird verwendet 923
Details zur Richtlinie 923
Version der Richtlinie 923
JSON-Richtliniendokument 923
Weitere Informationen 924
AmazonMachineLearningReadOnlyAccess 924
Diese Richtlinie wird verwendet 924
Details zur Richtlinie 924
Version der Richtlinie 924
JSON-Richtliniendokument 925
Weitere Informationen 925
AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess 925
Diese Richtlinie wird verwendet 926
Details zur Richtlinie 926
Version der Richtlinie 926
JSON-Richtliniendokument 926
Weitere Informationen 927
AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 927
Diese Richtlinie wird verwendet 927
Details zur Richtlinie 927
Version der Richtlinie 927
JSON-Richtliniendokument 928
Weitere Informationen 928

AmazonMacieFullAccess 929
Diese Richtlinie wird verwendet 929
Details zur Richtlinie 929
Version der Richtlinie 929
JSON-Richtliniendokument 929
Weitere Informationen 930
AmazonMacieHandshakeRole 930
Diese Richtlinie wird verwendet 930
Details zur Richtlinie 931
Version der Richtlinie 931
JSON-Richtliniendokument 931
Weitere Informationen 931
AmazonMacieReadOnlyAccess 932
Diese Richtlinie wird verwendet 932
Details zur Richtlinie 932
Version der Richtlinie 932
JSON-Richtliniendokument 932
Weitere Informationen 933
AmazonMacieServiceRole 933
Diese Richtlinie wird verwendet 933
Details zur Richtlinie 933
Version der Richtlinie 934
JSON-Richtliniendokument 934
Weitere Informationen 934
AmazonMacieServiceRolePolicy 934
Diese Richtlinie wird verwendet 935
Details zur Richtlinie 935
Version der Richtlinie 935
JSON-Richtliniendokument 935
Weitere Informationen 936
AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess 937
Diese Richtlinie wird verwendet 937
Details zur Richtlinie 937
Version der Richtlinie 937
JSON-Richtliniendokument 937
Weitere Informationen 938

AmazonManagedBlockchainFullAccess 938
Diese Richtlinie wird verwendet 938
Details zur Richtlinie 938
Version der Richtlinie 939
JSON-Richtliniendokument 939
Weitere Informationen 939
AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess 939
Diese Richtlinie wird verwendet 940
Details zur Richtlinie 940
Version der Richtlinie 940
JSON-Richtliniendokument 940
Weitere Informationen 941
AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy 941
Diese Richtlinie wird verwendet 941
Details zur Richtlinie 941
Version der Richtlinie 941
JSON-Richtliniendokument 942
Weitere Informationen 942
AmazonMCSFullAccess 942
Diese Richtlinie wird verwendet 942
Details zur Richtlinie 943
Version der Richtlinie 943
JSON-Richtliniendokument 943
Weitere Informationen 944
AmazonMCSReadOnlyAccess 944
Diese Richtlinie wird verwendet 945
Details zur Richtlinie 945
Version der Richtlinie 945
JSON-Richtliniendokument 945
Weitere Informationen 946
AmazonMechanicalTurkFullAccess 946
Diese Richtlinie wird verwendet 946
Details zur Richtlinie 946
Version der Richtlinie 946
JSON-Richtliniendokument 947
Weitere Informationen 947

AmazonMechanicalTurkReadOnly 947
Diese Richtlinie wird verwendet 947
Details zur Richtlinie 948
Version der Richtlinie 948
JSON-Richtliniendokument 948
Weitere Informationen 948
AmazonMemoryDBFullAccess 949
Diese Richtlinie wird verwendet 949
Details zur Richtlinie 949
Version der Richtlinie 949
JSON-Richtliniendokument 949
Weitere Informationen 950
AmazonMemoryDBReadOnlyAccess 950
Diese Richtlinie wird verwendet 950
Details zur Richtlinie 950
Version der Richtlinie 951
JSON-Richtliniendokument 951
Weitere Informationen 951
AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess 952
Diese Richtlinie wird verwendet 952
Details zur Richtlinie 952
Version der Richtlinie 952
JSON-Richtliniendokument 952
Weitere Informationen 953
AmazonMobileAnalyticsFullAccess 953
Diese Richtlinie wird verwendet 953
Details zur Richtlinie 953
Version der Richtlinie 953
JSON-Richtliniendokument 954
Weitere Informationen 954
AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess 954
Diese Richtlinie wird verwendet 954
Details zur Richtlinie 955
Version der Richtlinie 955
JSON-Richtliniendokument 955
Weitere Informationen 955

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess 956
Diese Richtlinie wird verwendet 956
Details zur Richtlinie 956
Version der Richtlinie 956
JSON-Richtliniendokument 956
Weitere Informationen 957
AmazonMonitronFullAccess 957
Diese Richtlinie wird verwendet 957
Details zur Richtlinie 957
Version der Richtlinie 957
JSON-Richtliniendokument 958
Weitere Informationen 959
AmazonMQApiFullAccess 960
Diese Richtlinie wird verwendet 960
Details zur Richtlinie 960
Version der Richtlinie 960
JSON-Richtliniendokument 960
Weitere Informationen 961
AmazonMQApiReadOnlyAccess 962
Diese Richtlinie wird verwendet 962
Details zur Richtlinie 962
Version der Richtlinie 962
JSON-Richtliniendokument 962
Weitere Informationen 963
AmazonMQFullAccess 963
Diese Richtlinie wird verwendet 963
Details zur Richtlinie 963
Version der Richtlinie 963
JSON-Richtliniendokument 964
Weitere Informationen 965
AmazonMQReadOnlyAccess 965
Diese Richtlinie wird verwendet 965
Details zur Richtlinie 965
Version der Richtlinie 965
JSON-Richtliniendokument 966
Weitere Informationen 966

AmazonMQServiceRolePolicy 966
Diese Richtlinie wird verwendet 967
Details zur Richtlinie 967
Version der Richtlinie 967
JSON-Richtliniendokument 967
Weitere Informationen 969
AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 969
Diese Richtlinie wird verwendet 969
Details zur Richtlinie 969
Version der Richtlinie 970
JSON-Richtliniendokument 970
Weitere Informationen 971
AmazonMSKFullAccess 971
Diese Richtlinie wird verwendet 971
Details zur Richtlinie 971
Version der Richtlinie 972
JSON-Richtliniendokument 972
Weitere Informationen 975
AmazonMSKReadOnlyAccess 975
Diese Richtlinie wird verwendet 975
Details zur Richtlinie 975
Version der Richtlinie 975
JSON-Richtliniendokument 975
Weitere Informationen 976
AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy 976
Diese Richtlinie wird verwendet 976
Details zur Richtlinie 977
Version der Richtlinie 977
JSON-Richtliniendokument 977
Weitere Informationen 978
AmazonMWAAServiceRolePolicy 978
Diese Richtlinie wird verwendet 978
Details zur Richtlinie 978
Version der Richtlinie 978
JSON-Richtliniendokument 979
Weitere Informationen 981

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker 981
Diese Richtlinie wird verwendet 981
Details zur Richtlinie 981
Version der Richtlinie 981
JSON-Richtliniendokument 982
Weitere Informationen 982
AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 983
Diese Richtlinie wird verwendet 983
Details zur Richtlinie 983
Version der Richtlinie 983
JSON-Richtliniendokument 983
Weitere Informationen 985
AmazonNimbleStudio-StudioUser 985
Diese Richtlinie wird verwendet 986
Details zur Richtlinie 986
Version der Richtlinie 986
JSON-Richtliniendokument 986
Weitere Informationen 988
AmazonODBServiceRolePolicy 988
Diese Richtlinie wird verwendet 989
Details zur Richtlinie 989
Version der Richtlinie 989
JSON-Richtliniendokument 989
Weitere Informationen 991
AmazonOmicsFullAccess 991
Diese Richtlinie wird verwendet 991
Details zur Richtlinie 991
Version der Richtlinie 991
JSON-Richtliniendokument 992
Weitere Informationen 992
AmazonOmicsReadOnlyAccess 993
Diese Richtlinie wird verwendet 993
Details zur Richtlinie 993
Version der Richtlinie 993
JSON-Richtliniendokument 993
Weitere Informationen 994

AmazonOneEnterpriseFullAccess 994
Diese Richtlinie wird verwendet 994
Details zur Richtlinie 994
Version der Richtlinie 994
JSON-Richtliniendokument 995
Weitere Informationen 995
AmazonOneEnterpriseInstallerAccess 995
Diese Richtlinie wird verwendet 996
Details zur Richtlinie 996
Version der Richtlinie 996
JSON-Richtliniendokument 996
Weitere Informationen 997
AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess 997
Diese Richtlinie wird verwendet 997
Details zur Richtlinie 997
Version der Richtlinie 997
JSON-Richtliniendokument 998
Weitere Informationen 998
AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy 998
Diese Richtlinie wird verwendet 998
Details zur Richtlinie 999
Version der Richtlinie 999
JSON-Richtliniendokument 999
Weitere Informationen 999
AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess 1000
Diese Richtlinie wird verwendet 1000
Details zur Richtlinie 1000
Version der Richtlinie 1000
JSON-Richtliniendokument 1000
Weitere Informationen 1001
AmazonOpenSearchIngestionFullAccess 1001
Diese Richtlinie wird verwendet 1001
Details zur Richtlinie 1001
Version der Richtlinie 1002
JSON-Richtliniendokument 1002
Weitere Informationen 1003

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess 1003
Diese Richtlinie wird verwendet 1003
Details zur Richtlinie 1003
Version der Richtlinie 1003
JSON-Richtliniendokument 1004
Weitere Informationen 1004
AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy 1004
Diese Richtlinie wird verwendet 1005
Details zur Richtlinie 1005
Version der Richtlinie 1005
JSON-Richtliniendokument 1005
Weitere Informationen 1007
AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy 1007
Diese Richtlinie wird verwendet 1007
Details zur Richtlinie 1007
Version der Richtlinie 1008
JSON-Richtliniendokument 1008
Weitere Informationen 1008
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess 1009
Diese Richtlinie wird verwendet 1009
Details zur Richtlinie 1009
Version der Richtlinie 1009
JSON-Richtliniendokument 1009
Weitere Informationen 1010
AmazonOpenSearchServiceFullAccess 1011
Diese Richtlinie wird verwendet 1011
Details zur Richtlinie 1011
Version der Richtlinie 1011
JSON-Richtliniendokument 1011
Weitere Informationen 1012
AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess 1012
Diese Richtlinie wird verwendet 1012
Details zur Richtlinie 1012
Version der Richtlinie 1012
JSON-Richtliniendokument 1013
Weitere Informationen 1013

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy 1013
Diese Richtlinie wird verwendet 1013
Details zur Richtlinie 1014
Version der Richtlinie 1014
JSON-Richtliniendokument 1014
Weitere Informationen 1019
AmazonPersonalizeFullAccess 1019
Diese Richtlinie wird verwendet 1019
Details zur Richtlinie 1019
Version der Richtlinie 1019
JSON-Richtliniendokument 1020
Weitere Informationen 1021
AmazonPollyFullAccess 1021
Diese Richtlinie wird verwendet 1021
Details zur Richtlinie 1021
Version der Richtlinie 1021
JSON-Richtliniendokument 1022
Weitere Informationen 1022
AmazonPollyReadOnlyAccess 1022
Diese Richtlinie wird verwendet 1022
Details zur Richtlinie 1023
Version der Richtlinie 1023
JSON-Richtliniendokument 1023
Weitere Informationen 1024
AmazonPrometheusConsoleFullAccess 1024
Diese Richtlinie wird verwendet 1024
Details zur Richtlinie 1024
Version der Richtlinie 1024
JSON-Richtliniendokument 1025
Weitere Informationen 1026
AmazonPrometheusFullAccess 1026
Diese Richtlinie wird verwendet 1026
Details zur Richtlinie 1026
Version der Richtlinie 1026
JSON-Richtliniendokument 1027
Weitere Informationen 1028

AmazonPrometheusQueryAccess 1028
Diese Richtlinie wird verwendet 1028
Details zur Richtlinie 1028
Version der Richtlinie 1028
JSON-Richtliniendokument 1029
Weitere Informationen 1029
AmazonPrometheusRemoteWriteAccess 1029
Diese Richtlinie wird verwendet 1029
Details zur Richtlinie 1030
Version der Richtlinie 1030
JSON-Richtliniendokument 1030
Weitere Informationen 1030
AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy 1031
Diese Richtlinie wird verwendet 1031
Details zur Richtlinie 1031
Version der Richtlinie 1031
JSON-Richtliniendokument 1031
Weitere Informationen 1034
AmazonQDeveloperAccess 1034
Diese Richtlinie wird verwendet 1034
Details zur Richtlinie 1034
Version der Richtlinie 1034
JSON-Richtliniendokument 1034
Weitere Informationen 1036
AmazonQFullAccess 1036
Diese Richtlinie wird verwendet 1036
Details zur Richtlinie 1036
Version der Richtlinie 1036
JSON-Richtliniendokument 1036
Weitere Informationen 1038
AmazonQLDBConsoleFullAccess 1038
Diese Richtlinie wird verwendet 1039
Details zur Richtlinie 1039
Version der Richtlinie 1039
JSON-Richtliniendokument 1039
Weitere Informationen 1041

AmazonQLDBFullAccess 1041
Diese Richtlinie wird verwendet 1041
Details zur Richtlinie 1041
Version der Richtlinie 1041
JSON-Richtliniendokument 1042
Weitere Informationen 1043
AmazonQLDBReadOnly 1043
Diese Richtlinie wird verwendet 1043
Details zur Richtlinie 1043
Version der Richtlinie 1044
JSON-Richtliniendokument 1044
Weitere Informationen 1044
AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 1045
Diese Richtlinie wird verwendet 1045
Details zur Richtlinie 1045
Version der Richtlinie 1045
JSON-Richtliniendokument 1045
Weitere Informationen 1048
AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy 1049
Diese Richtlinie wird verwendet 1049
Details zur Richtlinie 1049
Version der Richtlinie 1049
JSON-Richtliniendokument 1049
Weitere Informationen 1056
AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy 1057
Diese Richtlinie wird verwendet 1057
Details zur Richtlinie 1057
Version der Richtlinie 1057
JSON-Richtliniendokument 1057
Weitere Informationen 1075
AmazonRDSCustomServiceRolePolicy 1075
Diese Richtlinie wird verwendet 1075
Details zur Richtlinie 1075
Version der Richtlinie 1076
JSON-Richtliniendokument 1076
Weitere Informationen 1095

AmazonRDSDataFullAccess 1095
Diese Richtlinie wird verwendet 1095
Details zur Richtlinie 1095
Version der Richtlinie 1095
JSON-Richtliniendokument 1096
Weitere Informationen 1097
AmazonRDSDirectoryServiceAccess 1097
Diese Richtlinie wird verwendet 1097
Details zur Richtlinie 1097
Version der Richtlinie 1098
JSON-Richtliniendokument 1098
Weitere Informationen 1098
AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 1098
Diese Richtlinie wird verwendet 1099
Details zur Richtlinie 1099
Version der Richtlinie 1099
JSON-Richtliniendokument 1099
Weitere Informationen 1100
AmazonRDSFullAccess 1100
Diese Richtlinie wird verwendet 1100
Details zur Richtlinie 1100
Version der Richtlinie 1101
JSON-Richtliniendokument 1101
Weitere Informationen 1103
AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 1103
Diese Richtlinie wird verwendet 1103
Details zur Richtlinie 1103
Version der Richtlinie 1104
JSON-Richtliniendokument 1104
Weitere Informationen 1105
AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 1106
Diese Richtlinie wird verwendet 1106
Details zur Richtlinie 1106
Version der Richtlinie 1106
JSON-Richtliniendokument 1106
Weitere Informationen 1108

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 1109
Diese Richtlinie wird verwendet 1109
Details zur Richtlinie 1109
Version der Richtlinie 1109
JSON-Richtliniendokument 1109
Weitere Informationen 1112
AmazonRDSReadOnlyAccess 1113
Diese Richtlinie wird verwendet 1113
Details zur Richtlinie 1113
Version der Richtlinie 1113
JSON-Richtliniendokument 1113
Weitere Informationen 1114
AmazonRDSServiceRolePolicy 1115
Diese Richtlinie wird verwendet 1115
Details zur Richtlinie 1115
Version der Richtlinie 1115
JSON-Richtliniendokument 1115
Weitere Informationen 1119
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 1119
Diese Richtlinie wird verwendet 1120
Details zur Richtlinie 1120
Version der Richtlinie 1120
JSON-Richtliniendokument 1120
Weitere Informationen 1125
AmazonRedshiftDataFullAccess 1126
Diese Richtlinie wird verwendet 1126
Details zur Richtlinie 1126
Version der Richtlinie 1126
JSON-Richtliniendokument 1126
Weitere Informationen 1128
AmazonRedshiftFederatedAuthorization 1128
Diese Richtlinie wird verwendet 1129
Details zur Richtlinie 1129
Version der Richtlinie 1129
JSON-Richtliniendokument 1129
Weitere Informationen 1130

AmazonRedshiftFullAccess 1130
Diese Richtlinie wird verwendet 1131
Details zur Richtlinie 1131
Version der Richtlinie 1131
JSON-Richtliniendokument 1131
Weitere Informationen 1133
AmazonRedshiftQueryEditor 1133
Diese Richtlinie wird verwendet 1134
Details zur Richtlinie 1134
Version der Richtlinie 1134
JSON-Richtliniendokument 1134
Weitere Informationen 1136
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess 1136
Diese Richtlinie wird verwendet 1136
Details zur Richtlinie 1137
Version der Richtlinie 1137
JSON-Richtliniendokument 1137
Weitere Informationen 1138
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing 1139
Diese Richtlinie wird verwendet 1139
Details zur Richtlinie 1139
Version der Richtlinie 1139
JSON-Richtliniendokument 1139
Weitere Informationen 1143
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing 1143
Diese Richtlinie wird verwendet 1144
Details zur Richtlinie 1144
Version der Richtlinie 1144
JSON-Richtliniendokument 1144
Weitere Informationen 1149
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing 1149
Diese Richtlinie wird verwendet 1150
Details zur Richtlinie 1150
Version der Richtlinie 1150
JSON-Richtliniendokument 1150
Weitere Informationen 1155

AmazonRedshiftReadOnlyAccess 1155
Diese Richtlinie wird verwendet 1155
Details zur Richtlinie 1156
Version der Richtlinie 1156
JSON-Richtliniendokument 1156
Weitere Informationen 1157
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy 1157
Diese Richtlinie wird verwendet 1157
Details zur Richtlinie 1157
Version der Richtlinie 1157
JSON-Richtliniendokument 1158
Weitere Informationen 1164
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 1164
Diese Richtlinie wird verwendet 1164
Details zur Richtlinie 1164
Version der Richtlinie 1165
JSON-Richtliniendokument 1165
Weitere Informationen 1166
AmazonRekognitionFullAccess 1166
Diese Richtlinie wird verwendet 1166
Details zur Richtlinie 1167
Version der Richtlinie 1167
JSON-Richtliniendokument 1167
Weitere Informationen 1167
AmazonRekognitionReadOnlyAccess 1168
Diese Richtlinie wird verwendet 1168
Details zur Richtlinie 1168
Version der Richtlinie 1168
JSON-Richtliniendokument 1168
Weitere Informationen 1169
AmazonRekognitionServiceRole 1170
Diese Richtlinie wird verwendet 1170
Details zur Richtlinie 1170
Version der Richtlinie 1170
JSON-Richtliniendokument 1170
Weitere Informationen 1171

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess 1171
Diese Richtlinie wird verwendet 1172
Details zur Richtlinie 1172
Version der Richtlinie 1172
JSON-Richtliniendokument 1172
Weitere Informationen 1173
AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess 1173
Diese Richtlinie wird verwendet 1173
Details zur Richtlinie 1173
Version der Richtlinie 1174
JSON-Richtliniendokument 1174
Weitere Informationen 1174
AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess 1174
Diese Richtlinie wird verwendet 1175
Details zur Richtlinie 1175
Version der Richtlinie 1175
JSON-Richtliniendokument 1175
Weitere Informationen 1176
AmazonRoute53DomainsFullAccess 1176
Diese Richtlinie wird verwendet 1176
Details zur Richtlinie 1176
Version der Richtlinie 1177
JSON-Richtliniendokument 1177
Weitere Informationen 1177
AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess 1177
Diese Richtlinie wird verwendet 1178
Details zur Richtlinie 1178
Version der Richtlinie 1178
JSON-Richtliniendokument 1178
Weitere Informationen 1179
AmazonRoute53FullAccess 1179
Diese Richtlinie wird verwendet 1179
Details zur Richtlinie 1179
Version der Richtlinie 1179
JSON-Richtliniendokument 1180
Weitere Informationen 1181

AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess 1181
Diese Richtlinie wird verwendet 1181
Details zur Richtlinie 1181
Version der Richtlinie 1181
JSON-Richtliniendokument 1182
Weitere Informationen 1183
AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess 1183
Diese Richtlinie wird verwendet 1184
Details zur Richtlinie 1184
Version der Richtlinie 1184
JSON-Richtliniendokument 1184
Weitere Informationen 1185
AmazonRoute53ProfilesFullAccess 1185
Diese Richtlinie wird verwendet 1185
Details zur Richtlinie 1185
Version der Richtlinie 1186
JSON-Richtliniendokument 1186
Weitere Informationen 1187
AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess 1187
Diese Richtlinie wird verwendet 1187
Details zur Richtlinie 1187
Version der Richtlinie 1188
JSON-Richtliniendokument 1188
Weitere Informationen 1188
AmazonRoute53ReadOnlyAccess 1189
Diese Richtlinie wird verwendet 1189
Details zur Richtlinie 1189
Version der Richtlinie 1189
JSON-Richtliniendokument 1189
Weitere Informationen 1190
AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess 1190
Diese Richtlinie wird verwendet 1190
Details zur Richtlinie 1190
Version der Richtlinie 1191
JSON-Richtliniendokument 1191
Weitere Informationen 1191

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess 1191
Diese Richtlinie wird verwendet 1192
Details zur Richtlinie 1192
Version der Richtlinie 1192
JSON-Richtliniendokument 1192
Weitere Informationen 1193
AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess 1193
Diese Richtlinie wird verwendet 1193
Details zur Richtlinie 1193
Version der Richtlinie 1193
JSON-Richtliniendokument 1194
Weitere Informationen 1194
AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess 1194
Diese Richtlinie wird verwendet 1194
Details zur Richtlinie 1194
Version der Richtlinie 1195
JSON-Richtliniendokument 1195
Weitere Informationen 1196
AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess 1196
Diese Richtlinie wird verwendet 1196
Details zur Richtlinie 1196
Version der Richtlinie 1196
JSON-Richtliniendokument 1197
Weitere Informationen 1197
AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess 1197
Diese Richtlinie wird verwendet 1197
Details zur Richtlinie 1197
Version der Richtlinie 1198
JSON-Richtliniendokument 1198
Weitere Informationen 1199
AmazonRoute53ResolverFullAccess 1199
Diese Richtlinie wird verwendet 1199
Details zur Richtlinie 1199
Version der Richtlinie 1199
JSON-Richtliniendokument 1200
Weitere Informationen 1200

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess 1201
Diese Richtlinie wird verwendet 1201
Details zur Richtlinie 1201
Version der Richtlinie 1201
JSON-Richtliniendokument 1201
Weitere Informationen 1202
AmazonS3FullAccess 1202
Diese Richtlinie wird verwendet 1202
Details zur Richtlinie 1202
Version der Richtlinie 1203
JSON-Richtliniendokument 1203
Weitere Informationen 1203
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy 1203
Diese Richtlinie wird verwendet 1204
Details zur Richtlinie 1204
Version der Richtlinie 1204
JSON-Richtliniendokument 1204
Weitere Informationen 1205
AmazonS3OutpostsFullAccess 1205
Diese Richtlinie wird verwendet 1205
Details zur Richtlinie 1205
Version der Richtlinie 1205
JSON-Richtliniendokument 1206
Weitere Informationen 1207
AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess 1207
Diese Richtlinie wird verwendet 1207
Details zur Richtlinie 1207
Version der Richtlinie 1207
JSON-Richtliniendokument 1208
Weitere Informationen 1209
AmazonS3ReadOnlyAccess 1209
Diese Richtlinie wird verwendet 1209
Details zur Richtlinie 1209
Version der Richtlinie 1209
JSON-Richtliniendokument 1209
Weitere Informationen 1210

AmazonS3TablesFullAccess 1210
Diese Richtlinie wird verwendet 1210
Details zur Richtlinie 1210
Version der Richtlinie 1211
JSON-Richtliniendokument 1211
Weitere Informationen 1212
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole 1212
Diese Richtlinie wird verwendet 1212
Details zur Richtlinie 1212
Version der Richtlinie 1212
JSON-Richtliniendokument 1213
Weitere Informationen 1215
AmazonS3TablesReadOnlyAccess 1215
Diese Richtlinie wird verwendet 1215
Details zur Richtlinie 1215
Version der Richtlinie 1215
JSON-Richtliniendokument 1216
Weitere Informationen 1216
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy 1216
Diese Richtlinie wird verwendet 1217
Details zur Richtlinie 1217
Version der Richtlinie 1217
JSON-Richtliniendokument 1217
Weitere Informationen 1229
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess 1229
Diese Richtlinie wird verwendet 1229
Details zur Richtlinie 1229
Version der Richtlinie 1229
JSON-Richtliniendokument 1230
Weitere Informationen 1233
AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess 1233
Diese Richtlinie wird verwendet 1233
Details zur Richtlinie 1233
Version der Richtlinie 1233
JSON-Richtliniendokument 1234
Weitere Informationen 1234

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess 1235
Diese Richtlinie wird verwendet 1235
Details zur Richtlinie 1235
Version der Richtlinie 1235
JSON-Richtliniendokument 1235
Weitere Informationen 1245
AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess 1245
Diese Richtlinie wird verwendet 1245
Details zur Richtlinie 1245
Version der Richtlinie 1245
JSON-Richtliniendokument 1246
Weitere Informationen 1246
AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy 1247
Diese Richtlinie wird verwendet 1247
Details zur Richtlinie 1247
Version der Richtlinie 1247
JSON-Richtliniendokument 1247
Weitere Informationen 1249
AmazonSageMakerCanvasForecastAccess 1249
Diese Richtlinie wird verwendet 1249
Details zur Richtlinie 1249
Version der Richtlinie 1250
JSON-Richtliniendokument 1250
Weitere Informationen 1250
AmazonSageMakerCanvasFullAccess 1251
Diese Richtlinie wird verwendet 1251
Details zur Richtlinie 1251
Version der Richtlinie 1251
JSON-Richtliniendokument 1251
Weitere Informationen 1264
AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess 1264
Diese Richtlinie wird verwendet 1264
Details zur Richtlinie 1264
Version der Richtlinie 1264
JSON-Richtliniendokument 1265
Weitere Informationen 1265

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy 1266
Diese Richtlinie wird verwendet 1266
Details zur Richtlinie 1266
Version der Richtlinie 1266
JSON-Richtliniendokument 1266
Weitere Informationen 1268
AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy 1268
Diese Richtlinie wird verwendet 1269
Details zur Richtlinie 1269
Version der Richtlinie 1269
JSON-Richtliniendokument 1269
Weitere Informationen 1270
AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy 1270
Diese Richtlinie wird verwendet 1270
Details zur Richtlinie 1271
Version der Richtlinie 1271
JSON-Richtliniendokument 1271
Weitere Informationen 1273
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 1273
Diese Richtlinie wird verwendet 1273
Details zur Richtlinie 1273
Version der Richtlinie 1274
JSON-Richtliniendokument 1274
Weitere Informationen 1275
AmazonSageMakerFullAccess 1275
Diese Richtlinie wird verwendet 1275
Details zur Richtlinie 1275
Version der Richtlinie 1276
JSON-Richtliniendokument 1276
Weitere Informationen 1292
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole 1292
Diese Richtlinie wird verwendet 1293
Details zur Richtlinie 1293
Version der Richtlinie 1293
JSON-Richtliniendokument 1293
Weitere Informationen 1294

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess 1294
Diese Richtlinie wird verwendet 1294
Details zur Richtlinie 1294
Version der Richtlinie 1295
JSON-Richtliniendokument 1295
Weitere Informationen 1296
AmazonSageMakerGroundTruthExecution 1296
Diese Richtlinie wird verwendet 1296
Details zur Richtlinie 1296
Version der Richtlinie 1296
JSON-Richtliniendokument 1297
Weitere Informationen 1300
AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess 1300
Diese Richtlinie wird verwendet 1300
Details zur Richtlinie 1301
Version der Richtlinie 1301
JSON-Richtliniendokument 1301
Weitere Informationen 1302
AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess 1302
Diese Richtlinie wird verwendet 1302
Details zur Richtlinie 1302
Version der Richtlinie 1302
JSON-Richtliniendokument 1303
Weitere Informationen 1310
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess 1310
Diese Richtlinie wird verwendet 1311
Details zur Richtlinie 1311
Version der Richtlinie 1311
JSON-Richtliniendokument 1311
Weitere Informationen 1317
AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy 1318
Diese Richtlinie wird verwendet 1318
Details zur Richtlinie 1318
Version der Richtlinie 1318
JSON-Richtliniendokument 1318
Weitere Informationen 1319

AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess 1320
Diese Richtlinie wird verwendet 1320
Details zur Richtlinie 1320
Version der Richtlinie 1320
JSON-Richtliniendokument 1320
Weitere Informationen 1321
AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 1321
Diese Richtlinie wird verwendet 1321
Details zur Richtlinie 1321
Version der Richtlinie 1322
JSON-Richtliniendokument 1322
Weitere Informationen 1322
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess 1322
Diese Richtlinie wird verwendet 1323
Details zur Richtlinie 1323
Version der Richtlinie 1323
JSON-Richtliniendokument 1323
Weitere Informationen 1325
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess 1325
Diese Richtlinie wird verwendet 1325
Details zur Richtlinie 1326
Version der Richtlinie 1326
JSON-Richtliniendokument 1326
Weitere Informationen 1330
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy 1330
Diese Richtlinie wird verwendet 1330
Details zur Richtlinie 1330
Version der Richtlinie 1330
JSON-Richtliniendokument 1331
Weitere Informationen 1336
AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess 1336
Diese Richtlinie wird verwendet 1336
Details zur Richtlinie 1336
Version der Richtlinie 1336
JSON-Richtliniendokument 1337
Weitere Informationen 1337

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1338
Diese Richtlinie wird verwendet 1338
Details zur Richtlinie 1338
Version der Richtlinie 1338
JSON-Richtliniendokument 1338
Weitere Informationen 1339
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy 1340
Diese Richtlinie wird verwendet 1340
Details zur Richtlinie 1340
Version der Richtlinie 1340
JSON-Richtliniendokument 1340
Weitere Informationen 1344
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1344
Diese Richtlinie wird verwendet 1344
Details zur Richtlinie 1344
Version der Richtlinie 1345
JSON-Richtliniendokument 1345
Weitere Informationen 1345
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations 1346
Diese Richtlinie wird verwendet 1346
Details zur Richtlinie 1346
Version der Richtlinie 1346
JSON-Richtliniendokument 1346
Weitere Informationen 1348
AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy 1349
Diese Richtlinie wird verwendet 1349
Details zur Richtlinie 1349
Version der Richtlinie 1349
JSON-Richtliniendokument 1349
Weitere Informationen 1351
AmazonSageMakerReadOnly 1351
Diese Richtlinie wird verwendet 1351
Details zur Richtlinie 1351
Version der Richtlinie 1351
JSON-Richtliniendokument 1352
Weitere Informationen 1353

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1353
Diese Richtlinie wird verwendet 1353
Details zur Richtlinie 1353
Version der Richtlinie 1354
JSON-Richtliniendokument 1354
Weitere Informationen 1355
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy 1355
Diese Richtlinie wird verwendet 1355
Details zur Richtlinie 1355
Version der Richtlinie 1355
JSON-Richtliniendokument 1356
Weitere Informationen 1362
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy 1363
Diese Richtlinie wird verwendet 1363
Details zur Richtlinie 1363
Version der Richtlinie 1363
JSON-Richtliniendokument 1363
Weitere Informationen 1374
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy 1374
Diese Richtlinie wird verwendet 1374
Details zur Richtlinie 1374
Version der Richtlinie 1374
JSON-Richtliniendokument 1375
Weitere Informationen 1377
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy 1378
Diese Richtlinie wird verwendet 1378
Details zur Richtlinie 1378
Version der Richtlinie 1378
JSON-Richtliniendokument 1378
Weitere Informationen 1379
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy 1379
Diese Richtlinie wird verwendet 1379
Details zur Richtlinie 1379
Version der Richtlinie 1380
JSON-Richtliniendokument 1380
Weitere Informationen 1380

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy 1380
Diese Richtlinie wird verwendet 1381
Details zur Richtlinie 1381
Version der Richtlinie 1381
JSON-Richtliniendokument 1381
Weitere Informationen 1383
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1384
Diese Richtlinie wird verwendet 1384
Details zur Richtlinie 1384
Version der Richtlinie 1384
JSON-Richtliniendokument 1384
Weitere Informationen 1394
AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy 1395
Diese Richtlinie wird verwendet 1395
Details zur Richtlinie 1395
Version der Richtlinie 1395
JSON-Richtliniendokument 1395
Weitere Informationen 1400
AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy 1400
Diese Richtlinie wird verwendet 1400
Details zur Richtlinie 1400
Version der Richtlinie 1401
JSON-Richtliniendokument 1401
Weitere Informationen 1402
AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess 1402
Diese Richtlinie wird verwendet 1402
Details zur Richtlinie 1402
Version der Richtlinie 1402
JSON-Richtliniendokument 1403
Weitere Informationen 1404
AmazonSecurityLakeAdministrator 1404
Diese Richtlinie wird verwendet 1405
Details zur Richtlinie 1405
Version der Richtlinie 1405
JSON-Richtliniendokument 1405
Weitere Informationen 1416

AmazonSecurityLakeMetastoreManager 1417
Diese Richtlinie wird verwendet 1417
Details zur Richtlinie 1417
Version der Richtlinie 1417
JSON-Richtliniendokument 1417
Weitere Informationen 1420
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary 1420
Diese Richtlinie wird verwendet 1420
Details zur Richtlinie 1420
Version der Richtlinie 1420
JSON-Richtliniendokument 1421
Weitere Informationen 1424
AmazonSESFullAccess 1424
Diese Richtlinie wird verwendet 1424
Details zur Richtlinie 1424
Version der Richtlinie 1424
JSON-Richtliniendokument 1425
Weitere Informationen 1425
AmazonSESReadOnlyAccess 1425
Diese Richtlinie wird verwendet 1425
Details zur Richtlinie 1426
Version der Richtlinie 1426
JSON-Richtliniendokument 1426
Weitere Informationen 1426
AmazonSESServiceRolePolicy 1427
Diese Richtlinie wird verwendet 1427
Details zur Richtlinie 1427
Version der Richtlinie 1427
JSON-Richtliniendokument 1427
Weitere Informationen 1428
AmazonSNSFullAccess 1428
Diese Richtlinie wird verwendet 1428
Details zur Richtlinie 1428
Version der Richtlinie 1429
JSON-Richtliniendokument 1429
Weitere Informationen 1430

AmazonSNSReadOnlyAccess 1430
Diese Richtlinie wird verwendet 1430
Details zur Richtlinie 1430
Version der Richtlinie 1430
JSON-Richtliniendokument 1431
Weitere Informationen 1432
AmazonSNSRole 1432
Diese Richtlinie wird verwendet 1432
Details zur Richtlinie 1432
Version der Richtlinie 1432
JSON-Richtliniendokument 1433
Weitere Informationen 1433
AmazonSQSFullAccess 1433
Diese Richtlinie wird verwendet 1433
Details zur Richtlinie 1434
Version der Richtlinie 1434
JSON-Richtliniendokument 1434
Weitere Informationen 1434
AmazonSQSReadOnlyAccess 1435
Diese Richtlinie wird verwendet 1435
Details zur Richtlinie 1435
Version der Richtlinie 1435
JSON-Richtliniendokument 1435
Weitere Informationen 1436
AmazonSSMAutomationApproverAccess 1436
Diese Richtlinie wird verwendet 1436
Details zur Richtlinie 1436
Version der Richtlinie 1437
JSON-Richtliniendokument 1437
Weitere Informationen 1437
AmazonSSMAutomationRole 1438
Diese Richtlinie wird verwendet 1438
Details zur Richtlinie 1438
Version der Richtlinie 1438
JSON-Richtliniendokument 1438
Weitere Informationen 1440

AmazonSSMDirectoryServiceAccess 1440
Diese Richtlinie wird verwendet 1440
Details zur Richtlinie 1440
Version der Richtlinie 1441
JSON-Richtliniendokument 1441
Weitere Informationen 1441
AmazonSSMFullAccess 1442
Diese Richtlinie wird verwendet 1442
Details zur Richtlinie 1442
Version der Richtlinie 1442
JSON-Richtliniendokument 1442
Weitere Informationen 1443
AmazonSSMMaintenanceWindowRole 1444
Diese Richtlinie wird verwendet 1444
Details zur Richtlinie 1444
Version der Richtlinie 1444
JSON-Richtliniendokument 1444
Weitere Informationen 1446
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy 1446
Diese Richtlinie wird verwendet 1446
Details zur Richtlinie 1446
Version der Richtlinie 1447
JSON-Richtliniendokument 1447
Weitere Informationen 1448
AmazonSSMManagedInstanceCore 1448
Diese Richtlinie wird verwendet 1448
Details zur Richtlinie 1448
Version der Richtlinie 1449
JSON-Richtliniendokument 1449
Weitere Informationen 1450
AmazonSSMPatchAssociation 1450
Diese Richtlinie wird verwendet 1450
Details zur Richtlinie 1451
Version der Richtlinie 1451
JSON-Richtliniendokument 1451
Weitere Informationen 1452

AmazonSSMReadOnlyAccess 1452
Diese Richtlinie wird verwendet 1452
Details zur Richtlinie 1452
Version der Richtlinie 1452
JSON-Richtliniendokument 1453
Weitere Informationen 1453
AmazonSSMServiceRolePolicy 1453
Diese Richtlinie wird verwendet 1453
Details zur Richtlinie 1454
Version der Richtlinie 1454
JSON-Richtliniendokument 1454
Weitere Informationen 1460
AmazonSumerianFullAccess 1460
Diese Richtlinie wird verwendet 1460
Details zur Richtlinie 1460
Version der Richtlinie 1460
JSON-Richtliniendokument 1460
Weitere Informationen 1461
AmazonTextractFullAccess 1461
Diese Richtlinie wird verwendet 1461
Details zur Richtlinie 1461
Version der Richtlinie 1461
JSON-Richtliniendokument 1462
Weitere Informationen 1462
AmazonTextractServiceRole 1462
Diese Richtlinie wird verwendet 1462
Details zur Richtlinie 1463
Version der Richtlinie 1463
JSON-Richtliniendokument 1463
Weitere Informationen 1463
AmazonTimestreamConsoleFullAccess 1464
Diese Richtlinie wird verwendet 1464
Details zur Richtlinie 1464
Version der Richtlinie 1464
JSON-Richtliniendokument 1464
Weitere Informationen 1467

AmazonTimestreamFullAccess 1467
Diese Richtlinie wird verwendet 1467
Details zur Richtlinie 1468
Version der Richtlinie 1468
JSON-Richtliniendokument 1468
Weitere Informationen 1469
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess 1469
Diese Richtlinie wird verwendet 1470
Details zur Richtlinie 1470
Version der Richtlinie 1470
JSON-Richtliniendokument 1470
Weitere Informationen 1473
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess 1473
Diese Richtlinie wird verwendet 1473
Details zur Richtlinie 1473
Version der Richtlinie 1473
JSON-Richtliniendokument 1474
Weitere Informationen 1476
AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy 1476
Diese Richtlinie wird verwendet 1476
Details zur Richtlinie 1476
Version der Richtlinie 1477
JSON-Richtliniendokument 1477
Weitere Informationen 1479
AmazonTimestreamReadOnlyAccess 1479
Diese Richtlinie wird verwendet 1480
Details zur Richtlinie 1480
Version der Richtlinie 1480
JSON-Richtliniendokument 1480
Weitere Informationen 1481
AmazonTranscribeFullAccess 1481
Diese Richtlinie wird verwendet 1481
Details zur Richtlinie 1481
Version der Richtlinie 1482
JSON-Richtliniendokument 1482
Weitere Informationen 1482

AmazonTranscribeReadOnlyAccess 1483
Diese Richtlinie wird verwendet 1483
Details zur Richtlinie 1483
Version der Richtlinie 1483
JSON-Richtliniendokument 1483
Weitere Informationen 1484
AmazonVerifiedPermissionsFullAccess 1484
Diese Richtlinie wird verwendet 1484
Details zur Richtlinie 1484
Version der Richtlinie 1484
JSON-Richtliniendokument 1485
Weitere Informationen 1485
AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess 1485
Diese Richtlinie wird verwendet 1486
Details zur Richtlinie 1486
Version der Richtlinie 1486
JSON-Richtliniendokument 1486
Weitere Informationen 1487
AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations 1487
Diese Richtlinie wird verwendet 1487
Details zur Richtlinie 1487
Version der Richtlinie 1488
JSON-Richtliniendokument 1488
Weitere Informationen 1489
AmazonVPCFullAccess 1490
Diese Richtlinie wird verwendet 1490
Details zur Richtlinie 1490
Version der Richtlinie 1490
JSON-Richtliniendokument 1490
Weitere Informationen 1494
AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy 1494
Diese Richtlinie wird verwendet 1495
Details zur Richtlinie 1495
Version der Richtlinie 1495
JSON-Richtliniendokument 1495
Weitere Informationen 1498

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy 1499
Diese Richtlinie wird verwendet 1499
Details zur Richtlinie 1499
Version der Richtlinie 1499
JSON-Richtliniendokument 1499
Weitere Informationen 1502
AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy 1503
Diese Richtlinie wird verwendet 1503
Details zur Richtlinie 1503
Version der Richtlinie 1503
JSON-Richtliniendokument 1504
Weitere Informationen 1504
AmazonVPCReadOnlyAccess 1504
Diese Richtlinie wird verwendet 1504
Details zur Richtlinie 1504
Version der Richtlinie 1505
JSON-Richtliniendokument 1505
Weitere Informationen 1506
AmazonWorkDocsFullAccess 1506
Diese Richtlinie wird verwendet 1507
Details zur Richtlinie 1507
Version der Richtlinie 1507
JSON-Richtliniendokument 1507
Weitere Informationen 1508
AmazonWorkDocsReadOnlyAccess 1508
Diese Richtlinie wird verwendet 1508
Details zur Richtlinie 1508
Version der Richtlinie 1508
JSON-Richtliniendokument 1508
Weitere Informationen 1509
AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy 1509
Diese Richtlinie wird verwendet 1509
Details zur Richtlinie 1509
Version der Richtlinie 1510
JSON-Richtliniendokument 1510
Weitere Informationen 1510

AmazonWorkMailFullAccess 1511
Diese Richtlinie wird verwendet 1511
Details zur Richtlinie 1511
Version der Richtlinie 1511
JSON-Richtliniendokument 1511
Weitere Informationen 1513
AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess 1513
Diese Richtlinie wird verwendet 1514
Details zur Richtlinie 1514
Version der Richtlinie 1514
JSON-Richtliniendokument 1514
Weitere Informationen 1515
AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess 1515
Diese Richtlinie wird verwendet 1515
Details zur Richtlinie 1515
Version der Richtlinie 1515
JSON-Richtliniendokument 1516
Weitere Informationen 1516
AmazonWorkMailReadOnlyAccess 1516
Diese Richtlinie wird verwendet 1516
Details zur Richtlinie 1516
Version der Richtlinie 1517
JSON-Richtliniendokument 1517
Weitere Informationen 1517
AmazonWorkSpacesAdmin 1518
Diese Richtlinie wird verwendet 1518
Details zur Richtlinie 1518
Version der Richtlinie 1518
JSON-Richtliniendokument 1518
Weitere Informationen 1519
AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess 1520
Diese Richtlinie wird verwendet 1520
Details zur Richtlinie 1520
Version der Richtlinie 1520
JSON-Richtliniendokument 1520
Weitere Informationen 1521

AmazonWorkspacesPCAAccess 1521
Diese Richtlinie wird verwendet 1521
Details zur Richtlinie 1521
Version der Richtlinie 1521
JSON-Richtliniendokument 1522
Weitere Informationen 1522
AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess 1522
Diese Richtlinie wird verwendet 1523
Details zur Richtlinie 1523
Version der Richtlinie 1523
JSON-Richtliniendokument 1523
Weitere Informationen 1524
AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly 1525
Diese Richtlinie wird verwendet 1525
Details zur Richtlinie 1525
Version der Richtlinie 1525
JSON-Richtliniendokument 1525
Weitere Informationen 1526
AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess 1527
Diese Richtlinie wird verwendet 1527
Details zur Richtlinie 1527
Version der Richtlinie 1527
JSON-Richtliniendokument 1527
Weitere Informationen 1528
AmazonWorkSpacesServiceAccess 1528
Diese Richtlinie wird verwendet 1528
Details zur Richtlinie 1528
Version der Richtlinie 1528
JSON-Richtliniendokument 1529
Weitere Informationen 1529
AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess 1529
Diese Richtlinie wird verwendet 1529
Details zur Richtlinie 1530
Version der Richtlinie 1530
JSON-Richtliniendokument 1530
Weitere Informationen 1531

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy 1532
Diese Richtlinie wird verwendet 1532
Details zur Richtlinie 1532
Version der Richtlinie 1532
JSON-Richtliniendokument 1532
Weitere Informationen 1533
AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess 1533
Diese Richtlinie wird verwendet 1533
Details zur Richtlinie 1533
Version der Richtlinie 1534
JSON-Richtliniendokument 1534
Weitere Informationen 1535
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 1535
Diese Richtlinie wird verwendet 1535
Details zur Richtlinie 1536
Version der Richtlinie 1536
JSON-Richtliniendokument 1536
Weitere Informationen 1537
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 1537
Diese Richtlinie wird verwendet 1537
Details zur Richtlinie 1538
Version der Richtlinie 1538
JSON-Richtliniendokument 1538
Weitere Informationen 1540
AmazonZocaloFullAccess 1540
Diese Richtlinie wird verwendet 1541
Details zur Richtlinie 1541
Version der Richtlinie 1541
JSON-Richtliniendokument 1541
Weitere Informationen 1542
AmazonZocaloReadOnlyAccess 1542
Diese Richtlinie wird verwendet 1542
Details zur Richtlinie 1542
Version der Richtlinie 1543
JSON-Richtliniendokument 1543
Weitere Informationen 1543

AmplifyBackendDeployFullAccess 1544
Diese Richtlinie wird verwendet 1544
Details zur Richtlinie 1544
Version der Richtlinie 1544
JSON-Richtliniendokument 1544
Weitere Informationen 1549
APIGatewayServiceRolePolicy 1549
Diese Richtlinie wird verwendet 1549
Details zur Richtlinie 1549
Version der Richtlinie 1549
JSON-Richtliniendokument 1550
Weitere Informationen 1552
AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy 1552
Diese Richtlinie wird verwendet 1552
Details zur Richtlinie 1552
Version der Richtlinie 1553
JSON-Richtliniendokument 1553
Weitere Informationen 1554
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess 1555
Diese Richtlinie wird verwendet 1555
Details zur Richtlinie 1555
Version der Richtlinie 1555
JSON-Richtliniendokument 1555
Weitere Informationen 1556
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy 1556
Diese Richtlinie wird verwendet 1556
Details zur Richtlinie 1557
Version der Richtlinie 1557
JSON-Richtliniendokument 1557
Weitere Informationen 1559
AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy 1559
Diese Richtlinie wird verwendet 1559
Details zur Richtlinie 1559
Version der Richtlinie 1560
JSON-Richtliniendokument 1560
Weitere Informationen 1561

AppRunnerServiceRolePolicy 1561
Diese Richtlinie wird verwendet 1562
Details zur Richtlinie 1562
Version der Richtlinie 1562
JSON-Richtliniendokument 1562
Weitere Informationen 1563
AppStudioServiceRolePolicy 1563
Diese Richtlinie wird verwendet 1563
Details zur Richtlinie 1564
Version der Richtlinie 1564
JSON-Richtliniendokument 1564
Weitere Informationen 1566
AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy 1566
Diese Richtlinie wird verwendet 1567
Details zur Richtlinie 1567
Version der Richtlinie 1567
JSON-Richtliniendokument 1567
Weitere Informationen 1568
AutoScalingConsoleFullAccess 1568
Diese Richtlinie wird verwendet 1568
Details zur Richtlinie 1568
Version der Richtlinie 1568
JSON-Richtliniendokument 1569
Weitere Informationen 1570
AutoScalingConsoleReadOnlyAccess 1571
Diese Richtlinie wird verwendet 1571
Details zur Richtlinie 1571
Version der Richtlinie 1571
JSON-Richtliniendokument 1571
Weitere Informationen 1572
AutoScalingFullAccess 1573
Diese Richtlinie wird verwendet 1573
Details zur Richtlinie 1573
Version der Richtlinie 1573
JSON-Richtliniendokument 1573
Weitere Informationen 1574

AutoScalingNotificationAccessRole 1575
Diese Richtlinie wird verwendet 1575
Details zur Richtlinie 1575
Version der Richtlinie 1575
JSON-Richtliniendokument 1575
Weitere Informationen 1576
AutoScalingReadOnlyAccess 1576
Diese Richtlinie wird verwendet 1576
Details zur Richtlinie 1576
Version der Richtlinie 1577
JSON-Richtliniendokument 1577
Weitere Informationen 1577
AutoScalingServiceRolePolicy 1577
Diese Richtlinie wird verwendet 1578
Details zur Richtlinie 1578
Version der Richtlinie 1578
JSON-Richtliniendokument 1578
Weitere Informationen 1581
AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy 1581
Diese Richtlinie wird verwendet 1582
Details zur Richtlinie 1582
Version der Richtlinie 1582
JSON-Richtliniendokument 1582
Weitere Informationen 1584
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy 1585
Diese Richtlinie wird verwendet 1585
Details zur Richtlinie 1585
Version der Richtlinie 1585
JSON-Richtliniendokument 1585
Weitere Informationen 1588
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy 1588
Diese Richtlinie wird verwendet 1588
Details zur Richtlinie 1588
Version der Richtlinie 1589
JSON-Richtliniendokument 1589
Weitere Informationen 1591

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1591
Diese Richtlinie wird verwendet 1591
Details zur Richtlinie 1592
Version der Richtlinie 1592
JSON-Richtliniendokument 1592
Weitere Informationen 1593
AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy 1593
Diese Richtlinie wird verwendet 1593
Details zur Richtlinie 1593
Version der Richtlinie 1594
JSON-Richtliniendokument 1594
Weitere Informationen 1596
AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy 1596
Diese Richtlinie wird verwendet 1597
Details zur Richtlinie 1597
Version der Richtlinie 1597
JSON-Richtliniendokument 1597
Weitere Informationen 1603
AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1604
Diese Richtlinie wird verwendet 1604
Details zur Richtlinie 1604
Version der Richtlinie 1604
JSON-Richtliniendokument 1605
Weitere Informationen 1605
AWS_ConfigRole 1606
Diese Richtlinie wird verwendet 1606
Details zur Richtlinie 1606
Version der Richtlinie 1606
JSON-Richtliniendokument 1606
Weitere Informationen 1657
AWSAccountActivityAccess 1657
Diese Richtlinie wird verwendet 1657
Details zur Richtlinie 1657
Version der Richtlinie 1657
JSON-Richtliniendokument 1658
Weitere Informationen 1658

AWSAccountManagementFullAccess 1658
Diese Richtlinie wird verwendet 1659
Details zur Richtlinie 1659
Version der Richtlinie 1659
JSON-Richtliniendokument 1659
Weitere Informationen 1659
AWSAccountManagementReadOnlyAccess 1660
Diese Richtlinie wird verwendet 1660
Details zur Richtlinie 1660
Version der Richtlinie 1660
JSON-Richtliniendokument 1660
Weitere Informationen 1661
AWSAccountSettingsManagementRole 1661
Diese Richtlinie wird verwendet 1661
Details zur Richtlinie 1661
Version der Richtlinie 1662
JSON-Richtliniendokument 1662
Weitere Informationen 1664
AWSAccountUsageReportAccess 1664
Diese Richtlinie wird verwendet 1665
Details zur Richtlinie 1665
Version der Richtlinie 1665
JSON-Richtliniendokument 1665
Weitere Informationen 1665
AWSAgentlessDiscoveryService 1666
Diese Richtlinie wird verwendet 1666
Details zur Richtlinie 1666
Version der Richtlinie 1666
JSON-Richtliniendokument 1666
Weitere Informationen 1668
AWSAppFabricFullAccess 1668
Diese Richtlinie wird verwendet 1669
Details zur Richtlinie 1669
Version der Richtlinie 1669
JSON-Richtliniendokument 1669
Weitere Informationen 1670

AWSAppFabricReadOnlyAccess 1671
Diese Richtlinie wird verwendet 1671
Details zur Richtlinie 1671
Version der Richtlinie 1671
JSON-Richtliniendokument 1671
Weitere Informationen 1672
AWSAppFabricServiceRolePolicy 1672
Diese Richtlinie wird verwendet 1672
Details zur Richtlinie 1672
Version der Richtlinie 1673
JSON-Richtliniendokument 1673
Weitere Informationen 1674
AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy 1674
Diese Richtlinie wird verwendet 1674
Details zur Richtlinie 1674
Version der Richtlinie 1675
JSON-Richtliniendokument 1675
Weitere Informationen 1675
AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy 1676
Diese Richtlinie wird verwendet 1676
Details zur Richtlinie 1676
Version der Richtlinie 1676
JSON-Richtliniendokument 1676
Weitere Informationen 1677
AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy 1677
Diese Richtlinie wird verwendet 1677
Details zur Richtlinie 1677
Version der Richtlinie 1678
JSON-Richtliniendokument 1678
Weitere Informationen 1678
AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy 1679
Diese Richtlinie wird verwendet 1679
Details zur Richtlinie 1679
Version der Richtlinie 1679
JSON-Richtliniendokument 1679
Weitere Informationen 1680

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy 1680
Diese Richtlinie wird verwendet 1680
Details zur Richtlinie 1680
Version der Richtlinie 1681
JSON-Richtliniendokument 1681
Weitere Informationen 1681
AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy 1682
Diese Richtlinie wird verwendet 1682
Details zur Richtlinie 1682
Version der Richtlinie 1682
JSON-Richtliniendokument 1682
Weitere Informationen 1683
AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy 1683
Diese Richtlinie wird verwendet 1683
Details zur Richtlinie 1683
Version der Richtlinie 1684
JSON-Richtliniendokument 1684
Weitere Informationen 1684
AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy 1685
Diese Richtlinie wird verwendet 1685
Details zur Richtlinie 1685
Version der Richtlinie 1685
JSON-Richtliniendokument 1685
Weitere Informationen 1686
AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy 1687
Diese Richtlinie wird verwendet 1687
Details zur Richtlinie 1687
Version der Richtlinie 1687
JSON-Richtliniendokument 1687
Weitere Informationen 1688
AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy 1688
Diese Richtlinie wird verwendet 1688
Details zur Richtlinie 1688
Version der Richtlinie 1689
JSON-Richtliniendokument 1689
Weitere Informationen 1689

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy 1690
Diese Richtlinie wird verwendet 1690
Details zur Richtlinie 1690
Version der Richtlinie 1690
JSON-Richtliniendokument 1690
Weitere Informationen 1691
AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy 1691
Diese Richtlinie wird verwendet 1691
Details zur Richtlinie 1691
Version der Richtlinie 1692
JSON-Richtliniendokument 1692
Weitere Informationen 1693
AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy 1693
Diese Richtlinie wird verwendet 1694
Details zur Richtlinie 1694
Version der Richtlinie 1694
JSON-Richtliniendokument 1694
Weitere Informationen 1695
AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy 1695
Diese Richtlinie wird verwendet 1695
Details zur Richtlinie 1696
Version der Richtlinie 1696
JSON-Richtliniendokument 1696
Weitere Informationen 1697
AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy 1697
Diese Richtlinie wird verwendet 1697
Details zur Richtlinie 1697
Version der Richtlinie 1698
JSON-Richtliniendokument 1698
Weitere Informationen 1699
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess 1699
Diese Richtlinie wird verwendet 1699
Details zur Richtlinie 1700
Version der Richtlinie 1700
JSON-Richtliniendokument 1700
Weitere Informationen 1701

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess 1701
Diese Richtlinie wird verwendet 1701
Details zur Richtlinie 1701
Version der Richtlinie 1701
JSON-Richtliniendokument 1702
Weitere Informationen 1703
AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess 1703
Diese Richtlinie wird verwendet 1703
Details zur Richtlinie 1703
Version der Richtlinie 1703
JSON-Richtliniendokument 1704
Weitere Informationen 1705
AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy 1705
Diese Richtlinie wird verwendet 1705
Details zur Richtlinie 1706
Version der Richtlinie 1706
JSON-Richtliniendokument 1706
Weitere Informationen 1707
AWSApplicationMigrationAgentPolicy 1707
Diese Richtlinie wird verwendet 1707
Details zur Richtlinie 1707
Version der Richtlinie 1708
JSON-Richtliniendokument 1708
Weitere Informationen 1709
AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 1709
Diese Richtlinie wird verwendet 1709
Details zur Richtlinie 1709
Version der Richtlinie 1710
JSON-Richtliniendokument 1710
Weitere Informationen 1710
AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy 1711
Diese Richtlinie wird verwendet 1711
Details zur Richtlinie 1711
Version der Richtlinie 1711
JSON-Richtliniendokument 1712
Weitere Informationen 1712

AWSApplicationMigrationEC2Access 1712
Diese Richtlinie wird verwendet 1713
Details zur Richtlinie 1713
Version der Richtlinie 1713
JSON-Richtliniendokument 1713
Weitere Informationen 1721
AWSApplicationMigrationFullAccess 1721
Diese Richtlinie wird verwendet 1722
Details zur Richtlinie 1722
Version der Richtlinie 1722
JSON-Richtliniendokument 1722
Weitere Informationen 1728
AWSApplicationMigrationMGHAccess 1728
Diese Richtlinie wird verwendet 1729
Details zur Richtlinie 1729
Version der Richtlinie 1729
JSON-Richtliniendokument 1729
Weitere Informationen 1730
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource 1730
Diese Richtlinie wird verwendet 1730
Details zur Richtlinie 1730
Version der Richtlinie 1730
JSON-Richtliniendokument 1731
Weitere Informationen 1731
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount 1732
Diese Richtlinie wird verwendet 1732
Details zur Richtlinie 1732
Version der Richtlinie 1732
JSON-Richtliniendokument 1732
Weitere Informationen 1757
AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess 1757
Diese Richtlinie wird verwendet 1757
Details zur Richtlinie 1757
Version der Richtlinie 1757
JSON-Richtliniendokument 1758
Weitere Informationen 1759

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy 1759
Diese Richtlinie wird verwendet 1759
Details zur Richtlinie 1759
Version der Richtlinie 1760
JSON-Richtliniendokument 1760
Weitere Informationen 1761
AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy 1762
Diese Richtlinie wird verwendet 1762
Details zur Richtlinie 1762
Version der Richtlinie 1762
JSON-Richtliniendokument 1763
Weitere Informationen 1764
AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy 1764
Diese Richtlinie wird verwendet 1764
Details zur Richtlinie 1764
Version der Richtlinie 1764
JSON-Richtliniendokument 1765
Weitere Informationen 1772
AWSApplicationMigrationSSMAccess 1772
Diese Richtlinie wird verwendet 1772
Details zur Richtlinie 1773
Version der Richtlinie 1773
JSON-Richtliniendokument 1773
Weitere Informationen 1775
AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy 1775
Diese Richtlinie wird verwendet 1775
Details zur Richtlinie 1775
Version der Richtlinie 1776
JSON-Richtliniendokument 1776
Weitere Informationen 1777
AWSAppMeshEnvoyAccess 1777
Diese Richtlinie wird verwendet 1777
Details zur Richtlinie 1777
Version der Richtlinie 1777
JSON-Richtliniendokument 1777
Weitere Informationen 1778

AWSAppMeshFullAccess 1778
Diese Richtlinie wird verwendet 1778
Details zur Richtlinie 1778
Version der Richtlinie 1779
JSON-Richtliniendokument 1779
Weitere Informationen 1780
AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess 1780
Diese Richtlinie wird verwendet 1781
Details zur Richtlinie 1781
Version der Richtlinie 1781
JSON-Richtliniendokument 1781
Weitere Informationen 1781
AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy 1782
Diese Richtlinie wird verwendet 1782
Details zur Richtlinie 1782
Version der Richtlinie 1782
JSON-Richtliniendokument 1782
Weitere Informationen 1783
AWSAppMeshReadOnly 1783
Diese Richtlinie wird verwendet 1783
Details zur Richtlinie 1783
Version der Richtlinie 1784
JSON-Richtliniendokument 1784
Weitere Informationen 1785
AWSAppMeshServiceRolePolicy 1785
Diese Richtlinie wird verwendet 1785
Details zur Richtlinie 1785
Version der Richtlinie 1786
JSON-Richtliniendokument 1786
Weitere Informationen 1786
AWSAppRunnerFullAccess 1787
Diese Richtlinie wird verwendet 1787
Details zur Richtlinie 1787
Version der Richtlinie 1787
JSON-Richtliniendokument 1787
Weitere Informationen 1788

AWSAppRunnerReadOnlyAccess 1788
Diese Richtlinie wird verwendet 1789
Details zur Richtlinie 1789
Version der Richtlinie 1789
JSON-Richtliniendokument 1789
Weitere Informationen 1789
AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess 1790
Diese Richtlinie wird verwendet 1790
Details zur Richtlinie 1790
Version der Richtlinie 1790
JSON-Richtliniendokument 1791
Weitere Informationen 1791
AWSAppSyncAdministrator 1791
Diese Richtlinie wird verwendet 1791
Details zur Richtlinie 1792
Version der Richtlinie 1792
JSON-Richtliniendokument 1792
Weitere Informationen 1793
AWSAppSyncInvokeFullAccess 1793
Diese Richtlinie wird verwendet 1794
Details zur Richtlinie 1794
Version der Richtlinie 1794
JSON-Richtliniendokument 1794
Weitere Informationen 1795
AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs 1795
Diese Richtlinie wird verwendet 1795
Details zur Richtlinie 1795
Version der Richtlinie 1795
JSON-Richtliniendokument 1795
Weitere Informationen 1796
AWSAppSyncSchemaAuthor 1796
Diese Richtlinie wird verwendet 1796
Details zur Richtlinie 1796
Version der Richtlinie 1797
JSON-Richtliniendokument 1797
Weitere Informationen 1798

AWSAppSyncServiceRolePolicy 1798
Diese Richtlinie wird verwendet 1798
Details zur Richtlinie 1798
Version der Richtlinie 1799
JSON-Richtliniendokument 1799
Weitere Informationen 1799
AWSArtifactAccountSync 1799
Diese Richtlinie wird verwendet 1800
Details zur Richtlinie 1800
Version der Richtlinie 1800
JSON-Richtliniendokument 1800
Weitere Informationen 1801
AWSArtifactAgreementsFullAccess 1801
Diese Richtlinie wird verwendet 1801
Details zur Richtlinie 1801
Version der Richtlinie 1801
JSON-Richtliniendokument 1802
Weitere Informationen 1804
AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 1804
Diese Richtlinie wird verwendet 1804
Details zur Richtlinie 1804
Version der Richtlinie 1804
JSON-Richtliniendokument 1805
Weitere Informationen 1806
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 1806
Diese Richtlinie wird verwendet 1806
Details zur Richtlinie 1806
Version der Richtlinie 1806
JSON-Richtliniendokument 1807
Weitere Informationen 1807
AWSArtifactServiceRolePolicy 1807
Diese Richtlinie wird verwendet 1808
Details zur Richtlinie 1808
Version der Richtlinie 1808
JSON-Richtliniendokument 1808
Weitere Informationen 1809

AWSAuditManagerAdministratorAccess 1809
Diese Richtlinie wird verwendet 1809
Details zur Richtlinie 1809
Version der Richtlinie 1809
JSON-Richtliniendokument 1810
Weitere Informationen 1814
AWSAuditManagerServiceRolePolicy 1814
Diese Richtlinie wird verwendet 1814
Details zur Richtlinie 1814
Version der Richtlinie 1814
JSON-Richtliniendokument 1815
Weitere Informationen 1821
AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy 1822
Diese Richtlinie wird verwendet 1822
Details zur Richtlinie 1822
Version der Richtlinie 1822
JSON-Richtliniendokument 1822
Weitere Informationen 1823
AWSBackupAuditAccess 1823
Diese Richtlinie wird verwendet 1823
Details zur Richtlinie 1823
Version der Richtlinie 1824
JSON-Richtliniendokument 1824
Weitere Informationen 1825
AWSBackupDataTransferAccess 1825
Diese Richtlinie wird verwendet 1826
Details zur Richtlinie 1826
Version der Richtlinie 1826
JSON-Richtliniendokument 1826
Weitere Informationen 1827
AWSBackupFullAccess 1827
Diese Richtlinie wird verwendet 1827
Details zur Richtlinie 1827
Version der Richtlinie 1827
JSON-Richtliniendokument 1828
Weitere Informationen 1839

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync 1840
Diese Richtlinie wird verwendet 1840
Details zur Richtlinie 1840
Version der Richtlinie 1840
JSON-Richtliniendokument 1840
Weitere Informationen 1841
AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans 1841
Diese Richtlinie wird verwendet 1841
Details zur Richtlinie 1841
Version der Richtlinie 1842
JSON-Richtliniendokument 1842
Weitere Informationen 1846
AWSBackupOperatorAccess 1846
Diese Richtlinie wird verwendet 1846
Details zur Richtlinie 1846
Version der Richtlinie 1847
JSON-Richtliniendokument 1847
Weitere Informationen 1856
AWSBackupOrganizationAdminAccess 1856
Diese Richtlinie wird verwendet 1856
Details zur Richtlinie 1856
Version der Richtlinie 1857
JSON-Richtliniendokument 1857
Weitere Informationen 1859
AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA 1859
Diese Richtlinie wird verwendet 1859
Details zur Richtlinie 1859
Version der Richtlinie 1859
JSON-Richtliniendokument 1860
Weitere Informationen 1860
AWSBackupSearchOperatorAccess 1861
Diese Richtlinie wird verwendet 1861
Details zur Richtlinie 1861
Version der Richtlinie 1861
JSON-Richtliniendokument 1861
Weitere Informationen 1863

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup 1863
Diese Richtlinie wird verwendet 1863
Details zur Richtlinie 1864
Version der Richtlinie 1864
JSON-Richtliniendokument 1864
Weitere Informationen 1874
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest 1874
Diese Richtlinie wird verwendet 1875
Details zur Richtlinie 1875
Version der Richtlinie 1875
JSON-Richtliniendokument 1875
Weitere Informationen 1876
AWSBackupServiceRolePolicyForBackup 1876
Diese Richtlinie wird verwendet 1876
Details zur Richtlinie 1876
Version der Richtlinie 1877
JSON-Richtliniendokument 1877
Weitere Informationen 1891
AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing 1892
Diese Richtlinie wird verwendet 1892
Details zur Richtlinie 1892
Version der Richtlinie 1892
JSON-Richtliniendokument 1892
Weitere Informationen 1893
AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores 1894
Diese Richtlinie wird verwendet 1894
Details zur Richtlinie 1894
Version der Richtlinie 1894
JSON-Richtliniendokument 1894
Weitere Informationen 1896
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores 1896
Diese Richtlinie wird verwendet 1897
Details zur Richtlinie 1897
Version der Richtlinie 1897
JSON-Richtliniendokument 1897
Weitere Informationen 1911

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup 1911
Diese Richtlinie wird verwendet 1911
Details zur Richtlinie 1912
Version der Richtlinie 1912
JSON-Richtliniendokument 1912
Weitere Informationen 1914
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore 1915
Diese Richtlinie wird verwendet 1915
Details zur Richtlinie 1915
Version der Richtlinie 1915
JSON-Richtliniendokument 1915
Weitere Informationen 1917
AWSBackupServiceRolePolicyForScans 1917
Diese Richtlinie wird verwendet 1917
Details zur Richtlinie 1917
Version der Richtlinie 1917
JSON-Richtliniendokument 1918
Weitere Informationen 1919
AWSBatchFullAccess 1919
Diese Richtlinie wird verwendet 1919
Details zur Richtlinie 1919
Version der Richtlinie 1919
JSON-Richtliniendokument 1919
Weitere Informationen 1921
AWSBatchServiceEventTargetRole 1921
Diese Richtlinie wird verwendet 1921
Details zur Richtlinie 1921
Version der Richtlinie 1922
JSON-Richtliniendokument 1922
Weitere Informationen 1922
AWSBatchServiceRole 1922
Diese Richtlinie wird verwendet 1923
Details zur Richtlinie 1923
Version der Richtlinie 1923
JSON-Richtliniendokument 1923
Weitere Informationen 1926

AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker 1926
Diese Richtlinie wird verwendet 1927
Details zur Richtlinie 1927
Version der Richtlinie 1927
JSON-Richtliniendokument 1927
Weitere Informationen 1929
AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy 1929
Diese Richtlinie wird verwendet 1929
Details zur Richtlinie 1929
Version der Richtlinie 1929
JSON-Richtliniendokument 1930
Weitere Informationen 1930
AWSBillingConductorFullAccess 1930
Diese Richtlinie wird verwendet 1930
Details zur Richtlinie 1930
Version der Richtlinie 1931
JSON-Richtliniendokument 1931
Weitere Informationen 1931
AWSBillingConductorReadOnlyAccess 1932
Diese Richtlinie wird verwendet 1932
Details zur Richtlinie 1932
Version der Richtlinie 1932
JSON-Richtliniendokument 1933
Weitere Informationen 1933
AWSBillingReadOnlyAccess 1933
Diese Richtlinie wird verwendet 1934
Details zur Richtlinie 1934
Version der Richtlinie 1934
JSON-Richtliniendokument 1934
Weitere Informationen 1936
AWSBillingServiceRolePolicy 1936
Diese Richtlinie wird verwendet 1937
Details zur Richtlinie 1937
Version der Richtlinie 1937
JSON-Richtliniendokument 1937
Weitere Informationen 1938

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM 1938
Diese Richtlinie wird verwendet 1938
Details zur Richtlinie 1938
Version der Richtlinie 1938
JSON-Richtliniendokument 1939
Weitere Informationen 1939
AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess 1940
Diese Richtlinie wird verwendet 1940
Details zur Richtlinie 1940
Version der Richtlinie 1940
JSON-Richtliniendokument 1941
Weitere Informationen 1942
AWSBudgetsReadOnlyAccess 1942
Diese Richtlinie wird verwendet 1942
Details zur Richtlinie 1942
Version der Richtlinie 1942
JSON-Richtliniendokument 1943
Weitere Informationen 1943
AWSBugBustFullAccess 1943
Diese Richtlinie wird verwendet 1944
Details zur Richtlinie 1944
Version der Richtlinie 1944
JSON-Richtliniendokument 1944
Weitere Informationen 1945
AWSBugBustPlayerAccess 1945
Diese Richtlinie wird verwendet 1946
Details zur Richtlinie 1946
Version der Richtlinie 1946
JSON-Richtliniendokument 1946
Weitere Informationen 1947
AWSBugBustServiceRolePolicy 1947
Diese Richtlinie wird verwendet 1948
Details zur Richtlinie 1948
Version der Richtlinie 1948
JSON-Richtliniendokument 1948
Weitere Informationen 1949

AWSCertificateManagerFullAccess 1949
Diese Richtlinie wird verwendet 1949
Details zur Richtlinie 1949
Version der Richtlinie 1949
JSON-Richtliniendokument 1950
Weitere Informationen 1950
AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor 1951
Diese Richtlinie wird verwendet 1951
Details zur Richtlinie 1951
Version der Richtlinie 1951
JSON-Richtliniendokument 1951
Weitere Informationen 1952
AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess 1952
Diese Richtlinie wird verwendet 1953
Details zur Richtlinie 1953
Version der Richtlinie 1953
JSON-Richtliniendokument 1953
Weitere Informationen 1953
AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser 1954
Diese Richtlinie wird verwendet 1954
Details zur Richtlinie 1954
Version der Richtlinie 1954
JSON-Richtliniendokument 1954
Weitere Informationen 1956
AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly 1956
Diese Richtlinie wird verwendet 1956
Details zur Richtlinie 1956
Version der Richtlinie 1956
JSON-Richtliniendokument 1957
Weitere Informationen 1957
AWSCertificateManagerPrivateCAUser 1957
Diese Richtlinie wird verwendet 1958
Details zur Richtlinie 1958
Version der Richtlinie 1958
JSON-Richtliniendokument 1958
Weitere Informationen 1959

AWSCertificateManagerReadOnly 1960
Diese Richtlinie wird verwendet 1960
Details zur Richtlinie 1960
Version der Richtlinie 1960
JSON-Richtliniendokument 1960
Weitere Informationen 1961
AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy 1961
Diese Richtlinie wird verwendet 1961
Details zur Richtlinie 1961
Version der Richtlinie 1961
JSON-Richtliniendokument 1962
Weitere Informationen 1962
AWSCleanRoomsFullAccess 1963
Diese Richtlinie wird verwendet 1963
Details zur Richtlinie 1963
Version der Richtlinie 1963
JSON-Richtliniendokument 1963
Weitere Informationen 1968
AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying 1968
Diese Richtlinie wird verwendet 1968
Details zur Richtlinie 1968
Version der Richtlinie 1968
JSON-Richtliniendokument 1969
Weitere Informationen 1973
AWSCleanRoomsMLFullAccess 1974
Diese Richtlinie wird verwendet 1974
Details zur Richtlinie 1974
Version der Richtlinie 1974
JSON-Richtliniendokument 1974
Weitere Informationen 1978
AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess 1979
Diese Richtlinie wird verwendet 1979
Details zur Richtlinie 1979
Version der Richtlinie 1979
JSON-Richtliniendokument 1979
Weitere Informationen 1980

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess 1981
Diese Richtlinie wird verwendet 1981
Details zur Richtlinie 1981
Version der Richtlinie 1981
JSON-Richtliniendokument 1981
Weitere Informationen 1982
AWSCleanRoomsServiceRolePolicy 1983
Diese Richtlinie wird verwendet 1983
Details zur Richtlinie 1983
Version der Richtlinie 1983
JSON-Richtliniendokument 1983
Weitere Informationen 1984
AWSCloud9Administrator 1984
Diese Richtlinie wird verwendet 1984
Details zur Richtlinie 1984
Version der Richtlinie 1985
JSON-Richtliniendokument 1985
Weitere Informationen 1986
AWSCloud9EnvironmentMember 1987
Diese Richtlinie wird verwendet 1987
Details zur Richtlinie 1987
Version der Richtlinie 1987
JSON-Richtliniendokument 1987
Weitere Informationen 1989
AWSCloud9ServiceRolePolicy 1989
Diese Richtlinie wird verwendet 1989
Details zur Richtlinie 1989
Version der Richtlinie 1990
JSON-Richtliniendokument 1990
Weitere Informationen 1992
AWSCloud9SSMInstanceProfile 1992
Diese Richtlinie wird verwendet 1993
Details zur Richtlinie 1993
Version der Richtlinie 1993
JSON-Richtliniendokument 1993
Weitere Informationen 1994

AWSCloud9User 1994
Diese Richtlinie wird verwendet 1994
Details zur Richtlinie 1994
Version der Richtlinie 1994
JSON-Richtliniendokument 1995
Weitere Informationen 1997
AWSCloudFormationFullAccess 1997
Diese Richtlinie wird verwendet 1997
Details zur Richtlinie 1998
Version der Richtlinie 1998
JSON-Richtliniendokument 1998
Weitere Informationen 1998
AWSCloudFormationReadOnlyAccess 1999
Diese Richtlinie wird verwendet 1999
Details zur Richtlinie 1999
Version der Richtlinie 1999
JSON-Richtliniendokument 1999
Weitere Informationen 2000
AWSCloudFrontLogger 2000
Diese Richtlinie wird verwendet 2000
Details zur Richtlinie 2000
Version der Richtlinie 2001
JSON-Richtliniendokument 2001
Weitere Informationen 2001
AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy 2001
Diese Richtlinie wird verwendet 2002
Details zur Richtlinie 2002
Version der Richtlinie 2002
JSON-Richtliniendokument 2002
Weitere Informationen 2005
AWSCloudHSMFullAccess 2005
Diese Richtlinie wird verwendet 2005
Details zur Richtlinie 2005
Version der Richtlinie 2005
JSON-Richtliniendokument 2006
Weitere Informationen 2006

AWSCloudHSMReadOnlyAccess 2006
Diese Richtlinie wird verwendet 2006
Details zur Richtlinie 2006
Version der Richtlinie 2007
JSON-Richtliniendokument 2007
Weitere Informationen 2007
AWSCloudHSMRole 2008
Diese Richtlinie wird verwendet 2008
Details zur Richtlinie 2008
Version der Richtlinie 2008
JSON-Richtliniendokument 2008
Weitere Informationen 2009
AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess 2009
Diese Richtlinie wird verwendet 2009
Details zur Richtlinie 2009
Version der Richtlinie 2010
JSON-Richtliniendokument 2010
Weitere Informationen 2010
AWSCloudMapFullAccess 2010
Diese Richtlinie wird verwendet 2011
Details zur Richtlinie 2011
Version der Richtlinie 2011
JSON-Richtliniendokument 2011
Weitere Informationen 2012
AWSCloudMapReadOnlyAccess 2012
Diese Richtlinie wird verwendet 2012
Details zur Richtlinie 2012
Version der Richtlinie 2013
JSON-Richtliniendokument 2013
Weitere Informationen 2013
AWSCloudMapRegisterInstanceAccess 2014
Diese Richtlinie wird verwendet 2014
Details zur Richtlinie 2014
Version der Richtlinie 2014
JSON-Richtliniendokument 2014
Weitere Informationen 2015

AWSCloudShellFullAccess 2015
Diese Richtlinie wird verwendet 2015
Details zur Richtlinie 2015
Version der Richtlinie 2016
JSON-Richtliniendokument 2016
Weitere Informationen 2016
AWSCloudTrail_FullAccess 2016
Diese Richtlinie wird verwendet 2017
Details zur Richtlinie 2017
Version der Richtlinie 2017
JSON-Richtliniendokument 2017
Weitere Informationen 2020
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess 2020
Diese Richtlinie wird verwendet 2020
Details zur Richtlinie 2020
Version der Richtlinie 2020
JSON-Richtliniendokument 2021
Weitere Informationen 2021
AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy 2021
Diese Richtlinie wird verwendet 2022
Details zur Richtlinie 2022
Version der Richtlinie 2022
JSON-Richtliniendokument 2022
Weitere Informationen 2023
AWSCodeArtifactAdminAccess 2023
Diese Richtlinie wird verwendet 2023
Details zur Richtlinie 2023
Version der Richtlinie 2023
JSON-Richtliniendokument 2023
Weitere Informationen 2024
AWSCodeArtifactReadOnlyAccess 2024
Diese Richtlinie wird verwendet 2024
Details zur Richtlinie 2025
Version der Richtlinie 2025
JSON-Richtliniendokument 2025
Weitere Informationen 2026

AWSCodeBuildAdminAccess 2026
Diese Richtlinie wird verwendet 2026
Details zur Richtlinie 2026
Version der Richtlinie 2026
JSON-Richtliniendokument 2027
Weitere Informationen 2030
AWSCodeBuildDeveloperAccess 2030
Diese Richtlinie wird verwendet 2031
Details zur Richtlinie 2031
Version der Richtlinie 2031
JSON-Richtliniendokument 2031
Weitere Informationen 2034
AWSCodeBuildReadOnlyAccess 2034
Diese Richtlinie wird verwendet 2034
Details zur Richtlinie 2034
Version der Richtlinie 2035
JSON-Richtliniendokument 2035
Weitere Informationen 2036
AWSCodeCommitFullAccess 2037
Diese Richtlinie wird verwendet 2037
Details zur Richtlinie 2037
Version der Richtlinie 2037
JSON-Richtliniendokument 2037
Weitere Informationen 2042
AWSCodeCommitPowerUser 2042
Diese Richtlinie wird verwendet 2042
Details zur Richtlinie 2042
Version der Richtlinie 2042
JSON-Richtliniendokument 2043
Weitere Informationen 2047
AWSCodeCommitReadOnly 2048
Diese Richtlinie wird verwendet 2048
Details zur Richtlinie 2048
Version der Richtlinie 2048
JSON-Richtliniendokument 2048
Weitere Informationen 2051

AWSCodeDeployDeployerAccess 2051
Diese Richtlinie wird verwendet 2051
Details zur Richtlinie 2051
Version der Richtlinie 2052
JSON-Richtliniendokument 2052
Weitere Informationen 2053
AWSCodeDeployFullAccess 2054
Diese Richtlinie wird verwendet 2054
Details zur Richtlinie 2054
Version der Richtlinie 2054
JSON-Richtliniendokument 2054
Weitere Informationen 2056
AWSCodeDeployReadOnlyAccess 2056
Diese Richtlinie wird verwendet 2056
Details zur Richtlinie 2056
Version der Richtlinie 2056
JSON-Richtliniendokument 2057
Weitere Informationen 2058
AWSCodeDeployRole 2058
Diese Richtlinie wird verwendet 2058
Details zur Richtlinie 2058
Version der Richtlinie 2058
JSON-Richtliniendokument 2059
Weitere Informationen 2060
AWSCodeDeployRoleForCloudFormation 2060
Diese Richtlinie wird verwendet 2060
Details zur Richtlinie 2060
Version der Richtlinie 2061
JSON-Richtliniendokument 2061
Weitere Informationen 2061
AWSCodeDeployRoleForECS 2062
Diese Richtlinie wird verwendet 2062
Details zur Richtlinie 2062
Version der Richtlinie 2062
JSON-Richtliniendokument 2062
Weitere Informationen 2063

AWSCodeDeployRoleForECSLimited 2064
Diese Richtlinie wird verwendet 2064
Details zur Richtlinie 2064
Version der Richtlinie 2064
JSON-Richtliniendokument 2064
Weitere Informationen 2066
AWSCodeDeployRoleForLambda 2066
Diese Richtlinie wird verwendet 2066
Details zur Richtlinie 2066
Version der Richtlinie 2067
JSON-Richtliniendokument 2067
Weitere Informationen 2068
AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited 2068
Diese Richtlinie wird verwendet 2068
Details zur Richtlinie 2069
Version der Richtlinie 2069
JSON-Richtliniendokument 2069
Weitere Informationen 2070
AWSCodePipeline_FullAccess 2070
Diese Richtlinie wird verwendet 2070
Details zur Richtlinie 2071
Version der Richtlinie 2071
JSON-Richtliniendokument 2071
Weitere Informationen 2075
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 2075
Diese Richtlinie wird verwendet 2075
Details zur Richtlinie 2075
Version der Richtlinie 2075
JSON-Richtliniendokument 2076
Weitere Informationen 2077
AWSCodePipelineApproverAccess 2077
Diese Richtlinie wird verwendet 2077
Details zur Richtlinie 2077
Version der Richtlinie 2077
JSON-Richtliniendokument 2078
Weitere Informationen 2078

AWSCodePipelineCustomActionAccess 2078
Diese Richtlinie wird verwendet 2079
Details zur Richtlinie 2079
Version der Richtlinie 2079
JSON-Richtliniendokument 2079
Weitere Informationen 2080
AWSCodeStarFullAccess 2080
Diese Richtlinie wird verwendet 2080
Details zur Richtlinie 2080
Version der Richtlinie 2080
JSON-Richtliniendokument 2081
Weitere Informationen 2081
AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy 2082
Diese Richtlinie wird verwendet 2082
Details zur Richtlinie 2082
Version der Richtlinie 2082
JSON-Richtliniendokument 2082
Weitere Informationen 2084
AWSCodeStarServiceRole 2084
Diese Richtlinie wird verwendet 2084
Details zur Richtlinie 2084
Version der Richtlinie 2084
JSON-Richtliniendokument 2084
Weitere Informationen 2089
AWSCompromisedKeyQuarantine 2089
Diese Richtlinie wird verwendet 2090
Details zur Richtlinie 2090
Version der Richtlinie 2090
JSON-Richtliniendokument 2090
Weitere Informationen 2091
AWSCompromisedKeyQuarantineV2 2092
Diese Richtlinie wird verwendet 2092
Details zur Richtlinie 2092
Version der Richtlinie 2092
JSON-Richtliniendokument 2092
Weitere Informationen 2095

AWSCompromisedKeyQuarantineV3 2095
Diese Richtlinie wird verwendet 2095
Details zur Richtlinie 2095
Version der Richtlinie 2096
JSON-Richtliniendokument 2096
Weitere Informationen 2099
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy 2099
Diese Richtlinie wird verwendet 2099
Details zur Richtlinie 2099
Version der Richtlinie 2099
JSON-Richtliniendokument 2100
Weitere Informationen 2102
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy 2102
Diese Richtlinie wird verwendet 2102
Details zur Richtlinie 2102
Version der Richtlinie 2102
JSON-Richtliniendokument 2103
Weitere Informationen 2103
AWSConfigRoleForOrganizations 2103
Diese Richtlinie wird verwendet 2104
Details zur Richtlinie 2104
Version der Richtlinie 2104
JSON-Richtliniendokument 2104
Weitere Informationen 2105
AWSConfigRulesExecutionRole 2105
Diese Richtlinie wird verwendet 2105
Details zur Richtlinie 2105
Version der Richtlinie 2105
JSON-Richtliniendokument 2106
Weitere Informationen 2106
AWSConfigServiceRolePolicy 2106
Diese Richtlinie wird verwendet 2107
Details zur Richtlinie 2107
Version der Richtlinie 2107
JSON-Richtliniendokument 2107
Weitere Informationen 2158

AWSConfigUserAccess 2159
Diese Richtlinie wird verwendet 2159
Details zur Richtlinie 2159
Version der Richtlinie 2159
JSON-Richtliniendokument 2159
Weitere Informationen 2160
AWSConnector 2160
Diese Richtlinie wird verwendet 2160
Details zur Richtlinie 2160
Version der Richtlinie 2161
JSON-Richtliniendokument 2161
Weitere Informationen 2163
AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy 2163
Diese Richtlinie wird verwendet 2163
Details zur Richtlinie 2163
Version der Richtlinie 2163
JSON-Richtliniendokument 2164
Weitere Informationen 2169
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy 2169
Diese Richtlinie wird verwendet 2169
Details zur Richtlinie 2169
Version der Richtlinie 2170
JSON-Richtliniendokument 2170
Weitere Informationen 2170
AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy 2170
Diese Richtlinie wird verwendet 2171
Details zur Richtlinie 2171
Version der Richtlinie 2171
JSON-Richtliniendokument 2171
Weitere Informationen 2172
AWSControlTowerServiceRolePolicy 2173
Diese Richtlinie wird verwendet 2173
Details zur Richtlinie 2173
Version der Richtlinie 2173
JSON-Richtliniendokument 2173
Weitere Informationen 2178

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy 2178
Diese Richtlinie wird verwendet 2179
Details zur Richtlinie 2179
Version der Richtlinie 2179
JSON-Richtliniendokument 2179
Weitere Informationen 2180
AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess 2180
Diese Richtlinie wird verwendet 2181
Details zur Richtlinie 2181
Version der Richtlinie 2181
JSON-Richtliniendokument 2181
Weitere Informationen 2183
AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess 2183
Diese Richtlinie wird verwendet 2183
Details zur Richtlinie 2183
Version der Richtlinie 2183
JSON-Richtliniendokument 2184
Weitere Informationen 2185
AWSDataExchangeFullAccess 2185
Diese Richtlinie wird verwendet 2185
Details zur Richtlinie 2186
Version der Richtlinie 2186
JSON-Richtliniendokument 2186
Weitere Informationen 2189
AWSDataExchangeProviderFullAccess 2190
Diese Richtlinie wird verwendet 2190
Details zur Richtlinie 2190
Version der Richtlinie 2190
JSON-Richtliniendokument 2190
Weitere Informationen 2194
AWSDataExchangeReadOnly 2195
Diese Richtlinie wird verwendet 2195
Details zur Richtlinie 2195
Version der Richtlinie 2195
JSON-Richtliniendokument 2195
Weitere Informationen 2196

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement 2197
Diese Richtlinie wird verwendet 2197
Details zur Richtlinie 2197
Version der Richtlinie 2197
JSON-Richtliniendokument 2197
Weitere Informationen 2198
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery 2198
Diese Richtlinie wird verwendet 2198
Details zur Richtlinie 2199
Version der Richtlinie 2199
JSON-Richtliniendokument 2199
Weitere Informationen 2200
AWSDataExchangeSubscriberFullAccess 2200
Diese Richtlinie wird verwendet 2200
Details zur Richtlinie 2200
Version der Richtlinie 2200
JSON-Richtliniendokument 2201
Weitere Informationen 2203
AWSDataLifecycleManagerServiceRole 2203
Diese Richtlinie wird verwendet 2203
Details zur Richtlinie 2203
Version der Richtlinie 2204
JSON-Richtliniendokument 2204
Weitere Informationen 2205
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement 2205
Diese Richtlinie wird verwendet 2205
Details zur Richtlinie 2205
Version der Richtlinie 2206
JSON-Richtliniendokument 2206
Weitere Informationen 2207
AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess 2207
Diese Richtlinie wird verwendet 2208
Details zur Richtlinie 2208
Version der Richtlinie 2208
JSON-Richtliniendokument 2208
Weitere Informationen 2209

AWSDataPipeline_FullAccess 2210
Diese Richtlinie wird verwendet 2210
Details zur Richtlinie 2210
Version der Richtlinie 2210
JSON-Richtliniendokument 2210
Weitere Informationen 2211
AWSDataPipeline_PowerUser 2212
Diese Richtlinie wird verwendet 2212
Details zur Richtlinie 2212
Version der Richtlinie 2212
JSON-Richtliniendokument 2212
Weitere Informationen 2213
AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy 2213
Diese Richtlinie wird verwendet 2214
Details zur Richtlinie 2214
Version der Richtlinie 2214
JSON-Richtliniendokument 2214
Weitere Informationen 2215
AWSDataSyncFullAccess 2215
Diese Richtlinie wird verwendet 2216
Details zur Richtlinie 2216
Version der Richtlinie 2216
JSON-Richtliniendokument 2216
Weitere Informationen 2219
AWSDataSyncReadOnlyAccess 2219
Diese Richtlinie wird verwendet 2219
Details zur Richtlinie 2219
Version der Richtlinie 2219
JSON-Richtliniendokument 2219
Weitere Informationen 2220
AWSDataSyncServiceRolePolicy 2220
Diese Richtlinie wird verwendet 2221
Details zur Richtlinie 2221
Version der Richtlinie 2221
JSON-Richtliniendokument 2221
Weitere Informationen 2222

AWSDeadlineCloud-FleetWorker 2222
Diese Richtlinie wird verwendet 2223
Details zur Richtlinie 2223
Version der Richtlinie 2223
JSON-Richtliniendokument 2223
Weitere Informationen 2224
AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms 2224
Diese Richtlinie wird verwendet 2224
Details zur Richtlinie 2224
Version der Richtlinie 2225
JSON-Richtliniendokument 2225
Weitere Informationen 2231
AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets 2231
Diese Richtlinie wird verwendet 2231
Details zur Richtlinie 2231
Version der Richtlinie 2232
JSON-Richtliniendokument 2232
Weitere Informationen 2235
AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs 2236
Diese Richtlinie wird verwendet 2236
Details zur Richtlinie 2236
Version der Richtlinie 2236
JSON-Richtliniendokument 2236
Weitere Informationen 2240
AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues 2241
Diese Richtlinie wird verwendet 2241
Details zur Richtlinie 2241
Version der Richtlinie 2241
JSON-Richtliniendokument 2241
Weitere Informationen 2246
AWSDeadlineCloud-WorkerHost 2246
Diese Richtlinie wird verwendet 2246
Details zur Richtlinie 2246
Version der Richtlinie 2247
JSON-Richtliniendokument 2247
Weitere Informationen 2248

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy 2248
Diese Richtlinie wird verwendet 2248
Details zur Richtlinie 2249
Version der Richtlinie 2249
JSON-Richtliniendokument 2249
Weitere Informationen 2250
AWSDeepLensServiceRolePolicy 2251
Diese Richtlinie wird verwendet 2251
Details zur Richtlinie 2251
Version der Richtlinie 2251
JSON-Richtliniendokument 2251
Weitere Informationen 2258
AWSDeepRacerAccountAdminAccess 2259
Diese Richtlinie wird verwendet 2259
Details zur Richtlinie 2259
Version der Richtlinie 2259
JSON-Richtliniendokument 2259
Weitere Informationen 2260
AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy 2260
Diese Richtlinie wird verwendet 2260
Details zur Richtlinie 2260
Version der Richtlinie 2261
JSON-Richtliniendokument 2261
Weitere Informationen 2264
AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess 2264
Diese Richtlinie wird verwendet 2264
Details zur Richtlinie 2264
Version der Richtlinie 2264
JSON-Richtliniendokument 2265
Weitere Informationen 2266
AWSDeepRacerFullAccess 2266
Diese Richtlinie wird verwendet 2266
Details zur Richtlinie 2267
Version der Richtlinie 2267
JSON-Richtliniendokument 2267
Weitere Informationen 2268

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy 2268
Diese Richtlinie wird verwendet 2268
Details zur Richtlinie 2268
Version der Richtlinie 2269
JSON-Richtliniendokument 2269
Weitere Informationen 2271
AWSDeepRacerServiceRolePolicy 2271
Diese Richtlinie wird verwendet 2271
Details zur Richtlinie 2271
Version der Richtlinie 2272
JSON-Richtliniendokument 2272
Weitere Informationen 2275
AWSDenyAll 2275
Diese Richtlinie wird verwendet 2275
Details zur Richtlinie 2275
Version der Richtlinie 2276
JSON-Richtliniendokument 2276
Weitere Informationen 2276
AWSDeviceFarmFullAccess 2276
Diese Richtlinie wird verwendet 2277
Details zur Richtlinie 2277
Version der Richtlinie 2277
JSON-Richtliniendokument 2277
Weitere Informationen 2277
AWSDeviceFarmServiceRolePolicy 2278
Diese Richtlinie wird verwendet 2278
Details zur Richtlinie 2278
Version der Richtlinie 2278
JSON-Richtliniendokument 2278
Weitere Informationen 2281
AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy 2281
Diese Richtlinie wird verwendet 2281
Details zur Richtlinie 2281
Version der Richtlinie 2281
JSON-Richtliniendokument 2282
Weitere Informationen 2284

AWSDirectConnectFullAccess 2284
Diese Richtlinie wird verwendet 2284
Details zur Richtlinie 2284
Version der Richtlinie 2284
JSON-Richtliniendokument 2284
Weitere Informationen 2285
AWSDirectConnectReadOnlyAccess 2285
Diese Richtlinie wird verwendet 2285
Details zur Richtlinie 2285
Version der Richtlinie 2286
JSON-Richtliniendokument 2286
Weitere Informationen 2286
AWSDirectConnectServiceRolePolicy 2286
Diese Richtlinie wird verwendet 2287
Details zur Richtlinie 2287
Version der Richtlinie 2287
JSON-Richtliniendokument 2287
Weitere Informationen 2288
AWSDirectoryServiceDataFullAccess 2288
Diese Richtlinie wird verwendet 2288
Details zur Richtlinie 2288
Version der Richtlinie 2288
JSON-Richtliniendokument 2289
Weitere Informationen 2289
AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess 2290
Diese Richtlinie wird verwendet 2290
Details zur Richtlinie 2290
Version der Richtlinie 2290
JSON-Richtliniendokument 2290
Weitere Informationen 2291
AWSDirectoryServiceFullAccess 2291
Diese Richtlinie wird verwendet 2291
Details zur Richtlinie 2291
Version der Richtlinie 2292
JSON-Richtliniendokument 2292
Weitere Informationen 2294

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess 2294
Diese Richtlinie wird verwendet 2294
Details zur Richtlinie 2294
Version der Richtlinie 2294
JSON-Richtliniendokument 2295
Weitere Informationen 2295
AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy 2296
Diese Richtlinie wird verwendet 2296
Details zur Richtlinie 2296
Version der Richtlinie 2296
JSON-Richtliniendokument 2296
Weitere Informationen 2297
AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy 2298
Diese Richtlinie wird verwendet 2298
Details zur Richtlinie 2298
Version der Richtlinie 2298
JSON-Richtliniendokument 2298
Weitere Informationen 2299
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy 2299
Diese Richtlinie wird verwendet 2300
Details zur Richtlinie 2300
Version der Richtlinie 2300
JSON-Richtliniendokument 2300
Weitere Informationen 2301
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 2301
Diese Richtlinie wird verwendet 2301
Details zur Richtlinie 2301
Version der Richtlinie 2301
JSON-Richtliniendokument 2302
Weitere Informationen 2304
AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy 2305
Diese Richtlinie wird verwendet 2305
Details zur Richtlinie 2305
Version der Richtlinie 2305
JSON-Richtliniendokument 2305
Weitere Informationen 2306

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy 2306
Diese Richtlinie wird verwendet 2307
Details zur Richtlinie 2307
Version der Richtlinie 2307
JSON-Richtliniendokument 2307
Weitere Informationen 2308
AWSEC2FleetServiceRolePolicy 2308
Diese Richtlinie wird verwendet 2309
Details zur Richtlinie 2309
Version der Richtlinie 2309
JSON-Richtliniendokument 2309
Weitere Informationen 2311
AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy 2311
Diese Richtlinie wird verwendet 2312
Details zur Richtlinie 2312
Version der Richtlinie 2312
JSON-Richtliniendokument 2312
Weitere Informationen 2314
AWSEC2SpotServiceRolePolicy 2314
Diese Richtlinie wird verwendet 2314
Details zur Richtlinie 2314
Version der Richtlinie 2315
JSON-Richtliniendokument 2315
Weitere Informationen 2316
AWSEC2SqlHaInstancePolicy 2317
Diese Richtlinie wird verwendet 2317
Details zur Richtlinie 2317
Version der Richtlinie 2317
JSON-Richtliniendokument 2317
Weitere Informationen 2319
AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy 2319
Diese Richtlinie wird verwendet 2319
Details zur Richtlinie 2319
Version der Richtlinie 2319
JSON-Richtliniendokument 2320
Weitere Informationen 2321

AWSEC2VssSnapshotPolicy 2322
Diese Richtlinie wird verwendet 2322
Details zur Richtlinie 2322
Version der Richtlinie 2322
JSON-Richtliniendokument 2322
Weitere Informationen 2325
AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy 2326
Diese Richtlinie wird verwendet 2326
Details zur Richtlinie 2326
Version der Richtlinie 2326
JSON-Richtliniendokument 2327
Weitere Informationen 2327
AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role 2328
Diese Richtlinie wird verwendet 2328
Details zur Richtlinie 2328
Version der Richtlinie 2328
JSON-Richtliniendokument 2328
Weitere Informationen 2330
AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 2330
Diese Richtlinie wird verwendet 2330
Details zur Richtlinie 2331
Version der Richtlinie 2331
JSON-Richtliniendokument 2331
Weitere Informationen 2332
AWSElasticBeanstalkMaintenance 2332
Diese Richtlinie wird verwendet 2332
Details zur Richtlinie 2333
Version der Richtlinie 2333
JSON-Richtliniendokument 2333
Weitere Informationen 2334
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 2334
Diese Richtlinie wird verwendet 2334
Details zur Richtlinie 2334
Version der Richtlinie 2335
JSON-Richtliniendokument 2335
Weitere Informationen 2342

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 2342
Diese Richtlinie wird verwendet 2342
Details zur Richtlinie 2342
Version der Richtlinie 2343
JSON-Richtliniendokument 2343
Weitere Informationen 2348
AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker 2349
Diese Richtlinie wird verwendet 2349
Details zur Richtlinie 2349
Version der Richtlinie 2349
JSON-Richtliniendokument 2349
Weitere Informationen 2351
AWSElasticBeanstalkReadOnly 2351
Diese Richtlinie wird verwendet 2351
Details zur Richtlinie 2352
Version der Richtlinie 2352
JSON-Richtliniendokument 2352
Weitere Informationen 2354
AWSElasticBeanstalkRoleCore 2354
Diese Richtlinie wird verwendet 2354
Details zur Richtlinie 2355
Version der Richtlinie 2355
JSON-Richtliniendokument 2355
Weitere Informationen 2360
AWSElasticBeanstalkRoleCWL 2360
Diese Richtlinie wird verwendet 2360
Details zur Richtlinie 2360
Version der Richtlinie 2361
JSON-Richtliniendokument 2361
Weitere Informationen 2361
AWSElasticBeanstalkRoleECS 2361
Diese Richtlinie wird verwendet 2362
Details zur Richtlinie 2362
Version der Richtlinie 2362
JSON-Richtliniendokument 2362
Weitere Informationen 2363

AWSElasticBeanstalkRoleRDS 2363
Diese Richtlinie wird verwendet 2363
Details zur Richtlinie 2364
Version der Richtlinie 2364
JSON-Richtliniendokument 2364
Weitere Informationen 2365
AWSElasticBeanstalkRoleSNS 2365
Diese Richtlinie wird verwendet 2365
Details zur Richtlinie 2365
Version der Richtlinie 2365
JSON-Richtliniendokument 2366
Weitere Informationen 2366
AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier 2367
Diese Richtlinie wird verwendet 2367
Details zur Richtlinie 2367
Version der Richtlinie 2367
JSON-Richtliniendokument 2367
Weitere Informationen 2368
AWSElasticBeanstalkService 2368
Diese Richtlinie wird verwendet 2368
Details zur Richtlinie 2369
Version der Richtlinie 2369
JSON-Richtliniendokument 2369
Weitere Informationen 2373
AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy 2374
Diese Richtlinie wird verwendet 2374
Details zur Richtlinie 2374
Version der Richtlinie 2374
JSON-Richtliniendokument 2374
Weitere Informationen 2376
AWSElasticBeanstalkWebTier 2376
Diese Richtlinie wird verwendet 2376
Details zur Richtlinie 2376
Version der Richtlinie 2376
JSON-Richtliniendokument 2377
Weitere Informationen 2379

AWSElasticBeanstalkWorkerTier 2379
Diese Richtlinie wird verwendet 2379
Details zur Richtlinie 2379
Version der Richtlinie 2379
JSON-Richtliniendokument 2380
Weitere Informationen 2382
AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy 2383
Diese Richtlinie wird verwendet 2383
Details zur Richtlinie 2383
Version der Richtlinie 2383
JSON-Richtliniendokument 2383
Weitere Informationen 2385
AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy 2385
Diese Richtlinie wird verwendet 2385
Details zur Richtlinie 2385
Version der Richtlinie 2386
JSON-Richtliniendokument 2386
Weitere Informationen 2387
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess 2387
Diese Richtlinie wird verwendet 2387
Details zur Richtlinie 2387
Version der Richtlinie 2387
JSON-Richtliniendokument 2388
Weitere Informationen 2398
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2 2398
Diese Richtlinie wird verwendet 2398
Details zur Richtlinie 2398
Version der Richtlinie 2398
JSON-Richtliniendokument 2399
Weitere Informationen 2414
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy 2414
Diese Richtlinie wird verwendet 2415
Details zur Richtlinie 2415
Version der Richtlinie 2415
JSON-Richtliniendokument 2415
Weitere Informationen 2416

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy 2416
Diese Richtlinie wird verwendet 2416
Details zur Richtlinie 2416
Version der Richtlinie 2417
JSON-Richtliniendokument 2417
Weitere Informationen 2418
AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy 2418
Diese Richtlinie wird verwendet 2418
Details zur Richtlinie 2418
Version der Richtlinie 2418
JSON-Richtliniendokument 2419
Weitere Informationen 2421
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy 2421
Diese Richtlinie wird verwendet 2421
Details zur Richtlinie 2421
Version der Richtlinie 2421
JSON-Richtliniendokument 2422
Weitere Informationen 2422
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy 2423
Diese Richtlinie wird verwendet 2423
Details zur Richtlinie 2423
Version der Richtlinie 2423
JSON-Richtliniendokument 2424
Weitere Informationen 2425
AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy 2425
Diese Richtlinie wird verwendet 2425
Details zur Richtlinie 2425
Version der Richtlinie 2426
JSON-Richtliniendokument 2426
Weitere Informationen 2432
AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy 2432
Diese Richtlinie wird verwendet 2432
Details zur Richtlinie 2432
Version der Richtlinie 2433
JSON-Richtliniendokument 2433
Weitere Informationen 2433

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess 2434
Diese Richtlinie wird verwendet 2434
Details zur Richtlinie 2434
Version der Richtlinie 2434
JSON-Richtliniendokument 2435
Weitere Informationen 2437
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy 2437
Diese Richtlinie wird verwendet 2437
Details zur Richtlinie 2437
Version der Richtlinie 2438
JSON-Richtliniendokument 2438
Weitere Informationen 2440
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy 2441
Diese Richtlinie wird verwendet 2441
Details zur Richtlinie 2441
Version der Richtlinie 2441
JSON-Richtliniendokument 2442
Weitere Informationen 2444
AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy 2444
Diese Richtlinie wird verwendet 2444
Details zur Richtlinie 2444
Version der Richtlinie 2444
JSON-Richtliniendokument 2445
Weitere Informationen 2455
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy 2455
Diese Richtlinie wird verwendet 2455
Details zur Richtlinie 2455
Version der Richtlinie 2455
JSON-Richtliniendokument 2456
Weitere Informationen 2457
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 2457
Diese Richtlinie wird verwendet 2457
Details zur Richtlinie 2457
Version der Richtlinie 2457
JSON-Richtliniendokument 2458
Weitere Informationen 2459

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy 2459
Diese Richtlinie wird verwendet 2459
Details zur Richtlinie 2459
Version der Richtlinie 2459
JSON-Richtliniendokument 2460
Weitere Informationen 2461
AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy 2461
Diese Richtlinie wird verwendet 2461
Details zur Richtlinie 2461
Version der Richtlinie 2461
JSON-Richtliniendokument 2462
Weitere Informationen 2463
AWSElementalMediaConnectCreateBridge 2463
Diese Richtlinie wird verwendet 2463
Details zur Richtlinie 2463
Version der Richtlinie 2463
JSON-Richtliniendokument 2464
Weitere Informationen 2464
AWSElementalMediaConnectCreateFlow 2464
Diese Richtlinie wird verwendet 2465
Details zur Richtlinie 2465
Version der Richtlinie 2465
JSON-Richtliniendokument 2465
Weitere Informationen 2466
AWSElementalMediaConnectDeleteBridge 2466
Diese Richtlinie wird verwendet 2466
Details zur Richtlinie 2467
Version der Richtlinie 2467
JSON-Richtliniendokument 2467
Weitere Informationen 2468
AWSElementalMediaConnectDeleteFlow 2468
Diese Richtlinie wird verwendet 2468
Details zur Richtlinie 2468
Version der Richtlinie 2468
JSON-Richtliniendokument 2469
Weitere Informationen 2469

AWSElementalMediaConnectFullAccess 2469
Diese Richtlinie wird verwendet 2470
Details zur Richtlinie 2470
Version der Richtlinie 2470
JSON-Richtliniendokument 2470
Weitere Informationen 2470
AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess 2471
Diese Richtlinie wird verwendet 2471
Details zur Richtlinie 2471
Version der Richtlinie 2471
JSON-Richtliniendokument 2471
Weitere Informationen 2472
AWSElementalMediaConvertFullAccess 2472
Diese Richtlinie wird verwendet 2473
Details zur Richtlinie 2473
Version der Richtlinie 2473
JSON-Richtliniendokument 2473
Weitere Informationen 2474
AWSElementalMediaConvertReadOnly 2474
Diese Richtlinie wird verwendet 2474
Details zur Richtlinie 2474
Version der Richtlinie 2475
JSON-Richtliniendokument 2475
Weitere Informationen 2475
AWSElementalMediaLiveFullAccess 2476
Diese Richtlinie wird verwendet 2476
Details zur Richtlinie 2476
Version der Richtlinie 2476
JSON-Richtliniendokument 2476
Weitere Informationen 2477
AWSElementalMediaLiveReadOnly 2477
Diese Richtlinie wird verwendet 2477
Details zur Richtlinie 2477
Version der Richtlinie 2477
JSON-Richtliniendokument 2477
Weitere Informationen 2478

AWSElementalMediaPackageFullAccess 2478
Diese Richtlinie wird verwendet 2478
Details zur Richtlinie 2478
Version der Richtlinie 2479
JSON-Richtliniendokument 2479
Weitere Informationen 2479
AWSElementalMediaPackageReadOnly 2479
Diese Richtlinie wird verwendet 2480
Details zur Richtlinie 2480
Version der Richtlinie 2480
JSON-Richtliniendokument 2480
Weitere Informationen 2480
AWSElementalMediaPackageV2FullAccess 2481
Diese Richtlinie wird verwendet 2481
Details zur Richtlinie 2481
Version der Richtlinie 2481
JSON-Richtliniendokument 2481
Weitere Informationen 2482
AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly 2482
Diese Richtlinie wird verwendet 2482
Details zur Richtlinie 2482
Version der Richtlinie 2482
JSON-Richtliniendokument 2483
Weitere Informationen 2483
AWSElementalMediaStoreFullAccess 2483
Diese Richtlinie wird verwendet 2483
Details zur Richtlinie 2483
Version der Richtlinie 2484
JSON-Richtliniendokument 2484
Weitere Informationen 2484
AWSElementalMediaStoreReadOnly 2485
Diese Richtlinie wird verwendet 2485
Details zur Richtlinie 2485
Version der Richtlinie 2485
JSON-Richtliniendokument 2485
Weitere Informationen 2486

AWSElementalMediaTailorFullAccess 2486
Diese Richtlinie wird verwendet 2486
Details zur Richtlinie 2486
Version der Richtlinie 2487
JSON-Richtliniendokument 2487
Weitere Informationen 2487
AWSElementalMediaTailorReadOnly 2487
Diese Richtlinie wird verwendet 2487
Details zur Richtlinie 2488
Version der Richtlinie 2488
JSON-Richtliniendokument 2488
Weitere Informationen 2488
AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy 2489
Diese Richtlinie wird verwendet 2489
Details zur Richtlinie 2489
Version der Richtlinie 2489
JSON-Richtliniendokument 2489
Weitere Informationen 2490
AWSEntityResolutionConsoleFullAccess 2490
Diese Richtlinie wird verwendet 2490
Details zur Richtlinie 2490
Version der Richtlinie 2490
JSON-Richtliniendokument 2491
Weitere Informationen 2494
AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess 2494
Diese Richtlinie wird verwendet 2494
Details zur Richtlinie 2494
Version der Richtlinie 2495
JSON-Richtliniendokument 2495
Weitere Informationen 2495
AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access 2495
Diese Richtlinie wird verwendet 2496
Details zur Richtlinie 2496
Version der Richtlinie 2496
JSON-Richtliniendokument 2496
Weitere Informationen 2498

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess 2498
Diese Richtlinie wird verwendet 2498
Details zur Richtlinie 2498
Version der Richtlinie 2499
JSON-Richtliniendokument 2499
Weitere Informationen 2501
AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess 2501
Diese Richtlinie wird verwendet 2501
Details zur Richtlinie 2501
Version der Richtlinie 2502
JSON-Richtliniendokument 2502
Weitere Informationen 2503
AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess 2503
Diese Richtlinie wird verwendet 2503
Details zur Richtlinie 2503
Version der Richtlinie 2504
JSON-Richtliniendokument 2504
Weitere Informationen 2511
AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess 2511
Diese Richtlinie wird verwendet 2511
Details zur Richtlinie 2511
Version der Richtlinie 2512
JSON-Richtliniendokument 2512
Weitere Informationen 2513
AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess 2513
Diese Richtlinie wird verwendet 2513
Details zur Richtlinie 2513
Version der Richtlinie 2514
JSON-Richtliniendokument 2514
Weitere Informationen 2515
AWSFinSpaceServiceRolePolicy 2515
Diese Richtlinie wird verwendet 2516
Details zur Richtlinie 2516
Version der Richtlinie 2516
JSON-Richtliniendokument 2516
Weitere Informationen 2517

AWSFMAdminFullAccess 2517
Diese Richtlinie wird verwendet 2517
Details zur Richtlinie 2517
Version der Richtlinie 2517
JSON-Richtliniendokument 2518
Weitere Informationen 2519
AWSFMAdminReadOnlyAccess 2520
Diese Richtlinie wird verwendet 2520
Details zur Richtlinie 2520
Version der Richtlinie 2520
JSON-Richtliniendokument 2520
Weitere Informationen 2522
AWSFMMemberReadOnlyAccess 2522
Diese Richtlinie wird verwendet 2522
Details zur Richtlinie 2522
Version der Richtlinie 2522
JSON-Richtliniendokument 2523
Weitere Informationen 2523
AWSForWordPressPluginPolicy 2523
Diese Richtlinie wird verwendet 2523
Details zur Richtlinie 2524
Version der Richtlinie 2524
JSON-Richtliniendokument 2524
Weitere Informationen 2526
AWSGitSyncServiceRolePolicy 2526
Diese Richtlinie wird verwendet 2526
Details zur Richtlinie 2526
Version der Richtlinie 2527
JSON-Richtliniendokument 2527
Weitere Informationen 2527
AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy 2528
Diese Richtlinie wird verwendet 2528
Details zur Richtlinie 2528
Version der Richtlinie 2528
JSON-Richtliniendokument 2528
Weitere Informationen 2530

AWSGlueConsoleFullAccess 2530
Diese Richtlinie wird verwendet 2530
Details zur Richtlinie 2530
Version der Richtlinie 2531
JSON-Richtliniendokument 2531
Weitere Informationen 2535
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess 2535
Diese Richtlinie wird verwendet 2535
Details zur Richtlinie 2535
Version der Richtlinie 2536
JSON-Richtliniendokument 2536
Weitere Informationen 2541
AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy 2541
Diese Richtlinie wird verwendet 2541
Details zur Richtlinie 2542
Version der Richtlinie 2542
JSON-Richtliniendokument 2542
Weitere Informationen 2547
AWSGlueDataBrewServiceRole 2547
Diese Richtlinie wird verwendet 2548
Details zur Richtlinie 2548
Version der Richtlinie 2548
JSON-Richtliniendokument 2548
Weitere Informationen 2551
AWSGlueSchemaRegistryFullAccess 2551
Diese Richtlinie wird verwendet 2551
Details zur Richtlinie 2551
Version der Richtlinie 2552
JSON-Richtliniendokument 2552
Weitere Informationen 2553
AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess 2553
Diese Richtlinie wird verwendet 2553
Details zur Richtlinie 2553
Version der Richtlinie 2554
JSON-Richtliniendokument 2554
Weitere Informationen 2555

AWSGlueServiceNotebookRole 2555
Diese Richtlinie wird verwendet 2555
Details zur Richtlinie 2555
Version der Richtlinie 2555
JSON-Richtliniendokument 2556
Weitere Informationen 2558
AWSGlueServiceRole 2558
Diese Richtlinie wird verwendet 2558
Details zur Richtlinie 2558
Version der Richtlinie 2559
JSON-Richtliniendokument 2559
Weitere Informationen 2561
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy 2561
Diese Richtlinie wird verwendet 2561
Details zur Richtlinie 2562
Version der Richtlinie 2562
JSON-Richtliniendokument 2562
Weitere Informationen 2565
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole 2565
Diese Richtlinie wird verwendet 2565
Details zur Richtlinie 2565
Version der Richtlinie 2566
JSON-Richtliniendokument 2566
Weitere Informationen 2570
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy 2570
Diese Richtlinie wird verwendet 2570
Details zur Richtlinie 2570
Version der Richtlinie 2571
JSON-Richtliniendokument 2571
Weitere Informationen 2574
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole 2574
Diese Richtlinie wird verwendet 2574
Details zur Richtlinie 2574
Version der Richtlinie 2574
JSON-Richtliniendokument 2575
Weitere Informationen 2579

AWSGrafanaAccountAdministrator 2579
Diese Richtlinie wird verwendet 2579
Details zur Richtlinie 2579
Version der Richtlinie 2580
JSON-Richtliniendokument 2580
Weitere Informationen 2581
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess 2581
Diese Richtlinie wird verwendet 2581
Details zur Richtlinie 2581
Version der Richtlinie 2582
JSON-Richtliniendokument 2582
Weitere Informationen 2582
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement 2582
Diese Richtlinie wird verwendet 2583
Details zur Richtlinie 2583
Version der Richtlinie 2583
JSON-Richtliniendokument 2583
Weitere Informationen 2584
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 2584
Diese Richtlinie wird verwendet 2584
Details zur Richtlinie 2585
Version der Richtlinie 2585
JSON-Richtliniendokument 2585
Weitere Informationen 2586
AWSGreengrassFullAccess 2586
Diese Richtlinie wird verwendet 2586
Details zur Richtlinie 2586
Version der Richtlinie 2587
JSON-Richtliniendokument 2587
Weitere Informationen 2587
AWSGreengrassReadOnlyAccess 2587
Diese Richtlinie wird verwendet 2588
Details zur Richtlinie 2588
Version der Richtlinie 2588
JSON-Richtliniendokument 2588
Weitere Informationen 2588

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy 2589
Diese Richtlinie wird verwendet 2589
Details zur Richtlinie 2589
Version der Richtlinie 2589
JSON-Richtliniendokument 2589
Weitere Informationen 2592
AWSGroundStationAgentInstancePolicy 2592
Diese Richtlinie wird verwendet 2592
Details zur Richtlinie 2592
Version der Richtlinie 2592
JSON-Richtliniendokument 2593
Weitere Informationen 2593
AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy 2593
Diese Richtlinie wird verwendet 2594
Details zur Richtlinie 2594
Version der Richtlinie 2594
JSON-Richtliniendokument 2594
Weitere Informationen 2595
AWSHealthFullAccess 2595
Diese Richtlinie wird verwendet 2595
Details zur Richtlinie 2595
Version der Richtlinie 2596
JSON-Richtliniendokument 2596
Weitere Informationen 2597
AWSHealthImagingFullAccess 2597
Diese Richtlinie wird verwendet 2597
Details zur Richtlinie 2597
Version der Richtlinie 2597
JSON-Richtliniendokument 2598
Weitere Informationen 2598
AWSHealthImagingReadOnlyAccess 2599
Diese Richtlinie wird verwendet 2599
Details zur Richtlinie 2599
Version der Richtlinie 2599
JSON-Richtliniendokument 2599
Weitere Informationen 2600

AWSHealthImagingServiceRolePolicy 2600
Diese Richtlinie wird verwendet 2600
Details zur Richtlinie 2600
Version der Richtlinie 2601
JSON-Richtliniendokument 2601
Weitere Informationen 2601
AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy 2601
Diese Richtlinie wird verwendet 2602
Details zur Richtlinie 2602
Version der Richtlinie 2602
JSON-Richtliniendokument 2602
Weitere Informationen 2604
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext 2604
Diese Richtlinie wird verwendet 2605
Details zur Richtlinie 2605
Version der Richtlinie 2605
JSON-Richtliniendokument 2605
Weitere Informationen 2608
AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy 2608
Diese Richtlinie wird verwendet 2609
Details zur Richtlinie 2609
Version der Richtlinie 2609
JSON-Richtliniendokument 2609
Weitere Informationen 2611
AWSIdentitySyncFullAccess 2611
Diese Richtlinie wird verwendet 2611
Details zur Richtlinie 2611
Version der Richtlinie 2612
JSON-Richtliniendokument 2612
Weitere Informationen 2613
AWSIdentitySyncReadOnlyAccess 2613
Diese Richtlinie wird verwendet 2613
Details zur Richtlinie 2613
Version der Richtlinie 2613
JSON-Richtliniendokument 2613
Weitere Informationen 2614

AWSImageBuilderFullAccess 2614
Diese Richtlinie wird verwendet 2614
Details zur Richtlinie 2614
Version der Richtlinie 2615
JSON-Richtliniendokument 2615
Weitere Informationen 2617
AWSImageBuilderReadOnlyAccess 2618
Diese Richtlinie wird verwendet 2618
Details zur Richtlinie 2618
Version der Richtlinie 2618
JSON-Richtliniendokument 2618
Weitere Informationen 2619
AWSImportExportFullAccess 2619
Diese Richtlinie wird verwendet 2619
Details zur Richtlinie 2619
Version der Richtlinie 2620
JSON-Richtliniendokument 2620
Weitere Informationen 2620
AWSImportExportReadOnlyAccess 2620
Diese Richtlinie wird verwendet 2621
Details zur Richtlinie 2621
Version der Richtlinie 2621
JSON-Richtliniendokument 2621
Weitere Informationen 2621
AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy 2622
Diese Richtlinie wird verwendet 2622
Details zur Richtlinie 2622
Version der Richtlinie 2622
JSON-Richtliniendokument 2622
Weitere Informationen 2623
AWSIncidentManagerResolverAccess 2623
Diese Richtlinie wird verwendet 2623
Details zur Richtlinie 2624
Version der Richtlinie 2624
JSON-Richtliniendokument 2624
Weitere Informationen 2625

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy 2625
Diese Richtlinie wird verwendet 2625
Details zur Richtlinie 2626
Version der Richtlinie 2626
JSON-Richtliniendokument 2626
Weitere Informationen 2627
AWSIoT1ClickFullAccess 2627
Diese Richtlinie wird verwendet 2627
Details zur Richtlinie 2628
Version der Richtlinie 2628
JSON-Richtliniendokument 2628
Weitere Informationen 2628
AWSIoT1ClickReadOnlyAccess 2629
Diese Richtlinie wird verwendet 2629
Details zur Richtlinie 2629
Version der Richtlinie 2629
JSON-Richtliniendokument 2629
Weitere Informationen 2630
AWSIoTAnalyticsFullAccess 2630
Diese Richtlinie wird verwendet 2630
Details zur Richtlinie 2630
Version der Richtlinie 2630
JSON-Richtliniendokument 2631
Weitere Informationen 2631
AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess 2631
Diese Richtlinie wird verwendet 2631
Details zur Richtlinie 2631
Version der Richtlinie 2632
JSON-Richtliniendokument 2632
Weitere Informationen 2632
AWSIoTConfigAccess 2633
Diese Richtlinie wird verwendet 2633
Details zur Richtlinie 2633
Version der Richtlinie 2633
JSON-Richtliniendokument 2633
Weitere Informationen 2637

AWSIoTConfigReadOnlyAccess 2637
Diese Richtlinie wird verwendet 2637
Details zur Richtlinie 2637
Version der Richtlinie 2638
JSON-Richtliniendokument 2638
Weitere Informationen 2640
AWSIoTDataAccess 2640
Diese Richtlinie wird verwendet 2640
Details zur Richtlinie 2640
Version der Richtlinie 2641
JSON-Richtliniendokument 2641
Weitere Informationen 2641
AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction 2642
Diese Richtlinie wird verwendet 2642
Details zur Richtlinie 2642
Version der Richtlinie 2642
JSON-Richtliniendokument 2642
Weitere Informationen 2643
AWSIoTDeviceDefenderAudit 2643
Diese Richtlinie wird verwendet 2643
Details zur Richtlinie 2643
Version der Richtlinie 2643
JSON-Richtliniendokument 2644
Weitere Informationen 2645
AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction 2645
Diese Richtlinie wird verwendet 2645
Details zur Richtlinie 2645
Version der Richtlinie 2645
JSON-Richtliniendokument 2646
Weitere Informationen 2646
AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction 2647
Diese Richtlinie wird verwendet 2647
Details zur Richtlinie 2647
Version der Richtlinie 2647
JSON-Richtliniendokument 2647
Weitere Informationen 2648

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction 2648
Diese Richtlinie wird verwendet 2648
Details zur Richtlinie 2648
Version der Richtlinie 2649
JSON-Richtliniendokument 2649
Weitere Informationen 2649
AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction 2650
Diese Richtlinie wird verwendet 2650
Details zur Richtlinie 2650
Version der Richtlinie 2650
JSON-Richtliniendokument 2650
Weitere Informationen 2651
AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction 2651
Diese Richtlinie wird verwendet 2651
Details zur Richtlinie 2651
Version der Richtlinie 2652
JSON-Richtliniendokument 2652
Weitere Informationen 2652
AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess 2652
Diese Richtlinie wird verwendet 2653
Details zur Richtlinie 2653
Version der Richtlinie 2653
JSON-Richtliniendokument 2653
Weitere Informationen 2659
AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess 2660
Diese Richtlinie wird verwendet 2660
Details zur Richtlinie 2660
Version der Richtlinie 2660
JSON-Richtliniendokument 2660
Weitere Informationen 2663
AWSIoTEventsFullAccess 2663
Diese Richtlinie wird verwendet 2664
Details zur Richtlinie 2664
Version der Richtlinie 2664
JSON-Richtliniendokument 2664
Weitere Informationen 2664

AWSIoTEventsReadOnlyAccess 2665
Diese Richtlinie wird verwendet 2665
Details zur Richtlinie 2665
Version der Richtlinie 2665
JSON-Richtliniendokument 2665
Weitere Informationen 2666
AWSIoTFleetHubFederationAccess 2666
Diese Richtlinie wird verwendet 2666
Details zur Richtlinie 2666
Version der Richtlinie 2666
JSON-Richtliniendokument 2667
Weitere Informationen 2668
AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy 2669
Diese Richtlinie wird verwendet 2669
Details zur Richtlinie 2669
Version der Richtlinie 2669
JSON-Richtliniendokument 2669
Weitere Informationen 2670
AWSIoTFullAccess 2670
Diese Richtlinie wird verwendet 2670
Details zur Richtlinie 2670
Version der Richtlinie 2671
JSON-Richtliniendokument 2671
Weitere Informationen 2671
AWSIoTLogging 2672
Diese Richtlinie wird verwendet 2672
Details zur Richtlinie 2672
Version der Richtlinie 2672
JSON-Richtliniendokument 2672
Weitere Informationen 2673
AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess 2673
Diese Richtlinie wird verwendet 2673
Details zur Richtlinie 2673
Version der Richtlinie 2674
JSON-Richtliniendokument 2674
Weitere Informationen 2674

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy 2675
Diese Richtlinie wird verwendet 2675
Details zur Richtlinie 2675
Version der Richtlinie 2675
JSON-Richtliniendokument 2675
Weitere Informationen 2677
AWSIoTOTAUpdate 2677
Diese Richtlinie wird verwendet 2677
Details zur Richtlinie 2677
Version der Richtlinie 2677
JSON-Richtliniendokument 2677
Weitere Informationen 2678
AWSIotRoboRunnerFullAccess 2678
Diese Richtlinie wird verwendet 2678
Details zur Richtlinie 2678
Version der Richtlinie 2679
JSON-Richtliniendokument 2679
Weitere Informationen 2679
AWSIotRoboRunnerReadOnly 2680
Diese Richtlinie wird verwendet 2680
Details zur Richtlinie 2680
Version der Richtlinie 2680
JSON-Richtliniendokument 2680
Weitere Informationen 2681
AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy 2681
Diese Richtlinie wird verwendet 2681
Details zur Richtlinie 2681
Version der Richtlinie 2682
JSON-Richtliniendokument 2682
Weitere Informationen 2682
AWSIoTRuleActions 2682
Diese Richtlinie wird verwendet 2683
Details zur Richtlinie 2683
Version der Richtlinie 2683
JSON-Richtliniendokument 2683
Weitere Informationen 2684

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess 2684
Diese Richtlinie wird verwendet 2684
Details zur Richtlinie 2684
Version der Richtlinie 2685
JSON-Richtliniendokument 2685
Weitere Informationen 2687
AWSIoTSiteWiseFullAccess 2687
Diese Richtlinie wird verwendet 2687
Details zur Richtlinie 2687
Version der Richtlinie 2688
JSON-Richtliniendokument 2688
Weitere Informationen 2688
AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess 2688
Diese Richtlinie wird verwendet 2689
Details zur Richtlinie 2689
Version der Richtlinie 2689
JSON-Richtliniendokument 2689
Weitere Informationen 2690
AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy 2690
Diese Richtlinie wird verwendet 2691
Details zur Richtlinie 2691
Version der Richtlinie 2691
JSON-Richtliniendokument 2691
Weitere Informationen 2692
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess 2692
Diese Richtlinie wird verwendet 2692
Details zur Richtlinie 2693
Version der Richtlinie 2693
JSON-Richtliniendokument 2693
Weitere Informationen 2695
AWSIoTThingsRegistration 2695
Diese Richtlinie wird verwendet 2695
Details zur Richtlinie 2695
Version der Richtlinie 2695
JSON-Richtliniendokument 2696
Weitere Informationen 2697

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy 2697
Diese Richtlinie wird verwendet 2697
Details zur Richtlinie 2697
Version der Richtlinie 2697
JSON-Richtliniendokument 2698
Weitere Informationen 2699
AWSIoTWirelessDataAccess 2699
Diese Richtlinie wird verwendet 2700
Details zur Richtlinie 2700
Version der Richtlinie 2700
JSON-Richtliniendokument 2700
Weitere Informationen 2700
AWSIoTWirelessFullAccess 2701
Diese Richtlinie wird verwendet 2701
Details zur Richtlinie 2701
Version der Richtlinie 2701
JSON-Richtliniendokument 2701
Weitere Informationen 2702
AWSIoTWirelessFullPublishAccess 2702
Diese Richtlinie wird verwendet 2702
Details zur Richtlinie 2702
Version der Richtlinie 2703
JSON-Richtliniendokument 2703
Weitere Informationen 2703
AWSIoTWirelessGatewayCertManager 2703
Diese Richtlinie wird verwendet 2704
Details zur Richtlinie 2704
Version der Richtlinie 2704
JSON-Richtliniendokument 2704
Weitere Informationen 2705
AWSIoTWirelessLogging 2705
Diese Richtlinie wird verwendet 2705
Details zur Richtlinie 2705
Version der Richtlinie 2705
JSON-Richtliniendokument 2706
Weitere Informationen 2706

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess 2706
Diese Richtlinie wird verwendet 2706
Details zur Richtlinie 2707
Version der Richtlinie 2707
JSON-Richtliniendokument 2707
Weitere Informationen 2707
AWSIPAMServiceRolePolicy 2708
Diese Richtlinie wird verwendet 2708
Details zur Richtlinie 2708
Version der Richtlinie 2708
JSON-Richtliniendokument 2708
Weitere Informationen 2710
AWSIQContractServiceRolePolicy 2711
Diese Richtlinie wird verwendet 2711
Details zur Richtlinie 2711
Version der Richtlinie 2711
JSON-Richtliniendokument 2711
Weitere Informationen 2712
AWSIQFullAccess 2712
Diese Richtlinie wird verwendet 2712
Details zur Richtlinie 2712
Version der Richtlinie 2712
JSON-Richtliniendokument 2713
Weitere Informationen 2713
AWSIQPermissionServiceRolePolicy 2713
Diese Richtlinie wird verwendet 2714
Details zur Richtlinie 2714
Version der Richtlinie 2714
JSON-Richtliniendokument 2714
Weitere Informationen 2715
AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy 2715
Diese Richtlinie wird verwendet 2715
Details zur Richtlinie 2716
Version der Richtlinie 2716
JSON-Richtliniendokument 2716
Weitere Informationen 2717

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy 2717
Diese Richtlinie wird verwendet 2717
Details zur Richtlinie 2717
Version der Richtlinie 2717
JSON-Richtliniendokument 2718
Weitere Informationen 2718
AWSKeyManagementServicePowerUser 2718
Diese Richtlinie wird verwendet 2718
Details zur Richtlinie 2718
Version der Richtlinie 2719
JSON-Richtliniendokument 2719
Weitere Informationen 2719
AWSLakeFormationCrossAccountManager 2720
Diese Richtlinie wird verwendet 2720
Details zur Richtlinie 2720
Version der Richtlinie 2720
JSON-Richtliniendokument 2720
Weitere Informationen 2722
AWSLakeFormationDataAdmin 2723
Diese Richtlinie wird verwendet 2723
Details zur Richtlinie 2723
Version der Richtlinie 2723
JSON-Richtliniendokument 2723
Weitere Informationen 2725
AWSLambda_FullAccess 2725
Diese Richtlinie wird verwendet 2725
Details zur Richtlinie 2725
Version der Richtlinie 2725
JSON-Richtliniendokument 2726
Weitere Informationen 2727
AWSLambda_ReadOnlyAccess 2727
Diese Richtlinie wird verwendet 2728
Details zur Richtlinie 2728
Version der Richtlinie 2728
JSON-Richtliniendokument 2728
Weitere Informationen 2729

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy 2730
Diese Richtlinie wird verwendet 2730
Details zur Richtlinie 2730
Version der Richtlinie 2730
JSON-Richtliniendokument 2730
Weitere Informationen 2731
AWSLambdaBasicExecutionRole 2731
Diese Richtlinie wird verwendet 2731
Details zur Richtlinie 2731
Version der Richtlinie 2731
JSON-Richtliniendokument 2732
Weitere Informationen 2732
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 2732
Diese Richtlinie wird verwendet 2733
Details zur Richtlinie 2733
Version der Richtlinie 2733
JSON-Richtliniendokument 2733
Weitere Informationen 2734
AWSLambdaENIManagementAccess 2734
Diese Richtlinie wird verwendet 2734
Details zur Richtlinie 2734
Version der Richtlinie 2734
JSON-Richtliniendokument 2735
Weitere Informationen 2735
AWSLambdaExecute 2735
Diese Richtlinie wird verwendet 2735
Details zur Richtlinie 2736
Version der Richtlinie 2736
JSON-Richtliniendokument 2736
Weitere Informationen 2737
AWSLambdaFullAccess 2737
Diese Richtlinie wird verwendet 2737
Details zur Richtlinie 2737
Version der Richtlinie 2737
JSON-Richtliniendokument 2738
Weitere Informationen 2739

AWSLambdaInvocation-DynamoDB 2739
Diese Richtlinie wird verwendet 2739
Details zur Richtlinie 2740
Version der Richtlinie 2740
JSON-Richtliniendokument 2740
Weitere Informationen 2741
AWSLambdaKinesisExecutionRole 2741
Diese Richtlinie wird verwendet 2741
Details zur Richtlinie 2741
Version der Richtlinie 2741
JSON-Richtliniendokument 2742
Weitere Informationen 2742
AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator 2742
Diese Richtlinie wird verwendet 2743
Details zur Richtlinie 2743
Version der Richtlinie 2743
JSON-Richtliniendokument 2743
Weitere Informationen 2745
AWSLambdaMSKExecutionRole 2745
Diese Richtlinie wird verwendet 2745
Details zur Richtlinie 2745
Version der Richtlinie 2745
JSON-Richtliniendokument 2746
Weitere Informationen 2746
AWSLambdaReplicator 2746
Diese Richtlinie wird verwendet 2747
Details zur Richtlinie 2747
Version der Richtlinie 2747
JSON-Richtliniendokument 2747
Weitere Informationen 2748
AWSLambdaRole 2748
Diese Richtlinie wird verwendet 2749
Details zur Richtlinie 2749
Version der Richtlinie 2749
JSON-Richtliniendokument 2749
Weitere Informationen 2750

AWSLambdaServiceRolePolicy 2750
Diese Richtlinie wird verwendet 2750
Details zur Richtlinie 2750
Version der Richtlinie 2750
JSON-Richtliniendokument 2751
Weitere Informationen 2751
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole 2752
Diese Richtlinie wird verwendet 2752
Details zur Richtlinie 2752
Version der Richtlinie 2752
JSON-Richtliniendokument 2752
Weitere Informationen 2753
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 2753
Diese Richtlinie wird verwendet 2753
Details zur Richtlinie 2753
Version der Richtlinie 2754
JSON-Richtliniendokument 2754
Weitere Informationen 2754
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy 2755
Diese Richtlinie wird verwendet 2755
Details zur Richtlinie 2755
Version der Richtlinie 2755
JSON-Richtliniendokument 2755
Weitere Informationen 2756
AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy 2756
Diese Richtlinie wird verwendet 2756
Details zur Richtlinie 2756
Version der Richtlinie 2757
JSON-Richtliniendokument 2757
Weitere Informationen 2758
AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy 2759
Diese Richtlinie wird verwendet 2759
Details zur Richtlinie 2759
Version der Richtlinie 2759
JSON-Richtliniendokument 2759
Weitere Informationen 2764

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy 2764
Diese Richtlinie wird verwendet 2765
Details zur Richtlinie 2765
Version der Richtlinie 2765
JSON-Richtliniendokument 2765
Weitere Informationen 2766
AWSLicenseManagerServiceRolePolicy 2766
Diese Richtlinie wird verwendet 2767
Details zur Richtlinie 2767
Version der Richtlinie 2767
JSON-Richtliniendokument 2767
Weitere Informationen 2771
AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy 2771
Diese Richtlinie wird verwendet 2771
Details zur Richtlinie 2771
Version der Richtlinie 2771
JSON-Richtliniendokument 2772
Weitere Informationen 2775
AWSM2ServicePolicy 2775
Diese Richtlinie wird verwendet 2775
Details zur Richtlinie 2775
Version der Richtlinie 2775
JSON-Richtliniendokument 2776
Weitere Informationen 2777
AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy 2777
Diese Richtlinie wird verwendet 2777
Details zur Richtlinie 2777
Version der Richtlinie 2778
JSON-Richtliniendokument 2778
Weitere Informationen 2779
AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy 2779
Diese Richtlinie wird verwendet 2779
Details zur Richtlinie 2779
Version der Richtlinie 2779
JSON-Richtliniendokument 2780
Weitere Informationen 2781

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy 2781
Diese Richtlinie wird verwendet 2781
Details zur Richtlinie 2782
Version der Richtlinie 2782
JSON-Richtliniendokument 2782
Weitere Informationen 2783
AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy 2783
Diese Richtlinie wird verwendet 2783
Details zur Richtlinie 2783
Version der Richtlinie 2784
JSON-Richtliniendokument 2784
Weitere Informationen 2784
AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy 2784
Diese Richtlinie wird verwendet 2785
Details zur Richtlinie 2785
Version der Richtlinie 2785
JSON-Richtliniendokument 2785
Weitere Informationen 2787
AWSManagementConsoleAdministratorAccess 2787
Diese Richtlinie wird verwendet 2788
Details zur Richtlinie 2788
Version der Richtlinie 2788
JSON-Richtliniendokument 2788
Weitere Informationen 2790
AWSManagementConsoleBasicUserAccess 2791
Diese Richtlinie wird verwendet 2791
Details zur Richtlinie 2791
Version der Richtlinie 2791
JSON-Richtliniendokument 2791
Weitere Informationen 2792
AWSMarketplaceAmiIngestion 2793
Diese Richtlinie wird verwendet 2793
Details zur Richtlinie 2793
Version der Richtlinie 2793
JSON-Richtliniendokument 2793
Weitere Informationen 2794

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy 2794
Diese Richtlinie wird verwendet 2794
Details zur Richtlinie 2794
Version der Richtlinie 2795
JSON-Richtliniendokument 2795
Weitere Informationen 2796
AWSMarketplaceFullAccess 2796
Diese Richtlinie wird verwendet 2797
Details zur Richtlinie 2797
Version der Richtlinie 2797
JSON-Richtliniendokument 2797
Weitere Informationen 2799
AWSMarketplaceGetEntitlements 2799
Diese Richtlinie wird verwendet 2799
Details zur Richtlinie 2799
Version der Richtlinie 2800
JSON-Richtliniendokument 2800
Weitere Informationen 2800
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess 2800
Diese Richtlinie wird verwendet 2801
Details zur Richtlinie 2801
Version der Richtlinie 2801
JSON-Richtliniendokument 2801
Weitere Informationen 2805
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy 2805
Diese Richtlinie wird verwendet 2805
Details zur Richtlinie 2805
Version der Richtlinie 2805
JSON-Richtliniendokument 2806
Weitere Informationen 2806
AWSMarketplaceManageSubscriptions 2806
Diese Richtlinie wird verwendet 2807
Details zur Richtlinie 2807
Version der Richtlinie 2807
JSON-Richtliniendokument 2807
Weitere Informationen 2809

AWSMarketplaceMeteringFullAccess 2810
Diese Richtlinie wird verwendet 2810
Details zur Richtlinie 2810
Version der Richtlinie 2810
JSON-Richtliniendokument 2810
Weitere Informationen 2811
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage 2811
Diese Richtlinie wird verwendet 2811
Details zur Richtlinie 2811
Version der Richtlinie 2811
JSON-Richtliniendokument 2812
Weitere Informationen 2812
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess 2812
Diese Richtlinie wird verwendet 2812
Details zur Richtlinie 2812
Version der Richtlinie 2813
JSON-Richtliniendokument 2813
Weitere Informationen 2813
AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy 2814
Diese Richtlinie wird verwendet 2814
Details zur Richtlinie 2814
Version der Richtlinie 2814
JSON-Richtliniendokument 2814
Weitere Informationen 2815
AWSMarketplaceRead-only 2815
Diese Richtlinie wird verwendet 2815
Details zur Richtlinie 2815
Version der Richtlinie 2816
JSON-Richtliniendokument 2816
Weitere Informationen 2817
AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy 2817
Diese Richtlinie wird verwendet 2817
Details zur Richtlinie 2818
Version der Richtlinie 2818
JSON-Richtliniendokument 2818
Weitere Informationen 2820

AWSMarketplaceSellerFullAccess 2821
Diese Richtlinie wird verwendet 2821
Details zur Richtlinie 2821
Version der Richtlinie 2821
JSON-Richtliniendokument 2821
Weitere Informationen 2826
AWSMarketplaceSellerOfferManagement 2826
Diese Richtlinie wird verwendet 2826
Details zur Richtlinie 2826
Version der Richtlinie 2826
JSON-Richtliniendokument 2827
Weitere Informationen 2829
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess 2829
Diese Richtlinie wird verwendet 2829
Details zur Richtlinie 2829
Version der Richtlinie 2829
JSON-Richtliniendokument 2830
Weitere Informationen 2833
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly 2833
Diese Richtlinie wird verwendet 2833
Details zur Richtlinie 2833
Version der Richtlinie 2834
JSON-Richtliniendokument 2834
Weitere Informationen 2835
AWSMcpServiceActionsFullAccess 2835
Diese Richtlinie wird verwendet 2835
Details zur Richtlinie 2835
Version der Richtlinie 2835
JSON-Richtliniendokument 2836
Weitere Informationen 2836
AWSMediaConnectServicePolicy 2836
Diese Richtlinie wird verwendet 2836
Details zur Richtlinie 2837
Version der Richtlinie 2837
JSON-Richtliniendokument 2837
Weitere Informationen 2839

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy 2839
Diese Richtlinie wird verwendet 2839
Details zur Richtlinie 2839
Version der Richtlinie 2840
JSON-Richtliniendokument 2840
Weitere Informationen 2843
AWSMediaTailorServiceRolePolicy 2843
Diese Richtlinie wird verwendet 2843
Details zur Richtlinie 2843
Version der Richtlinie 2843
JSON-Richtliniendokument 2844
Weitere Informationen 2844
AWSMigrationHubDiscoveryAccess 2844
Diese Richtlinie wird verwendet 2845
Details zur Richtlinie 2845
Version der Richtlinie 2845
JSON-Richtliniendokument 2845
Weitere Informationen 2846
AWSMigrationHubDMSAccess 2847
Diese Richtlinie wird verwendet 2847
Details zur Richtlinie 2847
Version der Richtlinie 2847
JSON-Richtliniendokument 2847
Weitere Informationen 2848
AWSMigrationHubFullAccess 2848
Diese Richtlinie wird verwendet 2849
Details zur Richtlinie 2849
Version der Richtlinie 2849
JSON-Richtliniendokument 2849
Weitere Informationen 2851
AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess 2851
Diese Richtlinie wird verwendet 2851
Details zur Richtlinie 2851
Version der Richtlinie 2851
JSON-Richtliniendokument 2852
Weitere Informationen 2855

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy 2855
Diese Richtlinie wird verwendet 2855
Details zur Richtlinie 2855
Version der Richtlinie 2855
JSON-Richtliniendokument 2856
Weitere Informationen 2856
AWSMigrationHubOrchestratorPlugin 2856
Diese Richtlinie wird verwendet 2857
Details zur Richtlinie 2857
Version der Richtlinie 2857
JSON-Richtliniendokument 2857
Weitere Informationen 2858
AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy 2859
Diese Richtlinie wird verwendet 2859
Details zur Richtlinie 2859
Version der Richtlinie 2859
JSON-Richtliniendokument 2859
Weitere Informationen 2863
AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess 2863
Diese Richtlinie wird verwendet 2863
Details zur Richtlinie 2863
Version der Richtlinie 2864
JSON-Richtliniendokument 2864
Weitere Informationen 2869
AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy 2870
Diese Richtlinie wird verwendet 2870
Details zur Richtlinie 2870
Version der Richtlinie 2870
JSON-Richtliniendokument 2870
Weitere Informationen 2872
AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess 2872
Diese Richtlinie wird verwendet 2872
Details zur Richtlinie 2872
Version der Richtlinie 2873
JSON-Richtliniendokument 2873
Weitere Informationen 2879

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy 2879
Diese Richtlinie wird verwendet 2880
Details zur Richtlinie 2880
Version der Richtlinie 2880
JSON-Richtliniendokument 2880
Weitere Informationen 2884
AWSMigrationHubSMSAccess 2884
Diese Richtlinie wird verwendet 2884
Details zur Richtlinie 2884
Version der Richtlinie 2885
JSON-Richtliniendokument 2885
Weitere Informationen 2886
AWSMigrationHubStrategyCollector 2886
Diese Richtlinie wird verwendet 2886
Details zur Richtlinie 2886
Version der Richtlinie 2887
JSON-Richtliniendokument 2887
Weitere Informationen 2889
AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess 2889
Diese Richtlinie wird verwendet 2889
Details zur Richtlinie 2890
Version der Richtlinie 2890
JSON-Richtliniendokument 2890
Weitere Informationen 2892
AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy 2892
Diese Richtlinie wird verwendet 2892
Details zur Richtlinie 2892
Version der Richtlinie 2892
JSON-Richtliniendokument 2893
Weitere Informationen 2894
AWSMobileHub_FullAccess 2894
Diese Richtlinie wird verwendet 2894
Details zur Richtlinie 2894
Version der Richtlinie 2894
JSON-Richtliniendokument 2895
Weitere Informationen 2896

AWSMobileHub_ReadOnly 2896
Diese Richtlinie wird verwendet 2896
Details zur Richtlinie 2897
Version der Richtlinie 2897
JSON-Richtliniendokument 2897
Weitere Informationen 2898
AWSMSKReplicatorExecutionRole 2898
Diese Richtlinie wird verwendet 2899
Details zur Richtlinie 2899
Version der Richtlinie 2899
JSON-Richtliniendokument 2899
Weitere Informationen 2900
AWSNATGatewayServiceRolePolicy 2901
Diese Richtlinie wird verwendet 2901
Details zur Richtlinie 2901
Version der Richtlinie 2901
JSON-Richtliniendokument 2901
Weitere Informationen 2902
AWSNetworkFirewallFullAccess 2902
Diese Richtlinie wird verwendet 2902
Details zur Richtlinie 2902
Version der Richtlinie 2903
JSON-Richtliniendokument 2903
Weitere Informationen 2907
AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess 2907
Diese Richtlinie wird verwendet 2907
Details zur Richtlinie 2907
Version der Richtlinie 2908
JSON-Richtliniendokument 2908
Weitere Informationen 2909
AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy 2909
Diese Richtlinie wird verwendet 2909
Details zur Richtlinie 2909
Version der Richtlinie 2910
JSON-Richtliniendokument 2910
Weitere Informationen 2911

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy 2912
Diese Richtlinie wird verwendet 2912
Details zur Richtlinie 2912
Version der Richtlinie 2912
JSON-Richtliniendokument 2912
Weitere Informationen 2913
AWSNetworkManagerFullAccess 2913
Diese Richtlinie wird verwendet 2913
Details zur Richtlinie 2913
Version der Richtlinie 2914
JSON-Richtliniendokument 2914
Weitere Informationen 2914
AWSNetworkManagerReadOnlyAccess 2915
Diese Richtlinie wird verwendet 2915
Details zur Richtlinie 2915
Version der Richtlinie 2915
JSON-Richtliniendokument 2915
Weitere Informationen 2916
AWSNetworkManagerServiceRolePolicy 2916
Diese Richtlinie wird verwendet 2916
Details zur Richtlinie 2916
Version der Richtlinie 2917
JSON-Richtliniendokument 2917
Weitere Informationen 2918
AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy 2918
Diese Richtlinie wird verwendet 2918
Details zur Richtlinie 2918
Version der Richtlinie 2919
JSON-Richtliniendokument 2919
Weitere Informationen 2920
AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy 2920
Diese Richtlinie wird verwendet 2920
Details zur Richtlinie 2920
Version der Richtlinie 2920
JSON-Richtliniendokument 2921
Weitere Informationen 2923

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy 2923
Diese Richtlinie wird verwendet 2924
Details zur Richtlinie 2924
Version der Richtlinie 2924
JSON-Richtliniendokument 2924
Weitere Informationen 2934
AWSOrganizationsFullAccess 2934
Diese Richtlinie wird verwendet 2934
Details zur Richtlinie 2934
Version der Richtlinie 2935
JSON-Richtliniendokument 2935
Weitere Informationen 2936
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 2936
Diese Richtlinie wird verwendet 2936
Details zur Richtlinie 2936
Version der Richtlinie 2937
JSON-Richtliniendokument 2937
Weitere Informationen 2937
AWSOrganizationsServiceTrustPolicy 2938
Diese Richtlinie wird verwendet 2938
Details zur Richtlinie 2938
Version der Richtlinie 2938
JSON-Richtliniendokument 2939
Weitere Informationen 2939
AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy 2940
Diese Richtlinie wird verwendet 2940
Details zur Richtlinie 2940
Version der Richtlinie 2940
JSON-Richtliniendokument 2940
Weitere Informationen 2941
AWSOutpostsServiceRolePolicy 2941
Diese Richtlinie wird verwendet 2941
Details zur Richtlinie 2941
Version der Richtlinie 2941
JSON-Richtliniendokument 2942
Weitere Informationen 2943

AWSPanoramaApplianceRolePolicy 2944
Diese Richtlinie wird verwendet 2944
Details zur Richtlinie 2944
Version der Richtlinie 2944
JSON-Richtliniendokument 2944
Weitere Informationen 2945
AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy 2945
Diese Richtlinie wird verwendet 2945
Details zur Richtlinie 2945
Version der Richtlinie 2946
JSON-Richtliniendokument 2946
Weitere Informationen 2947
AWSPanoramaFullAccess 2948
Diese Richtlinie wird verwendet 2948
Details zur Richtlinie 2948
Version der Richtlinie 2948
JSON-Richtliniendokument 2948
Weitere Informationen 2951
AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy 2951
Diese Richtlinie wird verwendet 2951
Details zur Richtlinie 2951
Version der Richtlinie 2951
JSON-Richtliniendokument 2952
Weitere Informationen 2953
AWSPanoramaSageMakerRolePolicy 2953
Diese Richtlinie wird verwendet 2953
Details zur Richtlinie 2953
Version der Richtlinie 2954
JSON-Richtliniendokument 2954
Weitere Informationen 2954
AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy 2955
Diese Richtlinie wird verwendet 2955
Details zur Richtlinie 2955
Version der Richtlinie 2955
JSON-Richtliniendokument 2955
Weitere Informationen 2958

AWSPanoramaServiceRolePolicy 2958
Diese Richtlinie wird verwendet 2958
Details zur Richtlinie 2958
Version der Richtlinie 2959
JSON-Richtliniendokument 2959
Weitere Informationen 2966
AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement 2966
Diese Richtlinie wird verwendet 2966
Details zur Richtlinie 2966
Version der Richtlinie 2967
JSON-Richtliniendokument 2967
Weitere Informationen 2967
AWSPartnerCentralChannelManagement 2968
Diese Richtlinie wird verwendet 2968
Details zur Richtlinie 2968
Version der Richtlinie 2968
JSON-Richtliniendokument 2968
Weitere Informationen 2971
AWSPartnerCentralFullAccess 2971
Diese Richtlinie wird verwendet 2972
Details zur Richtlinie 2972
Version der Richtlinie 2972
JSON-Richtliniendokument 2972
Weitere Informationen 2976
AWSPartnerCentralMarketingManagement 2977
Diese Richtlinie wird verwendet 2977
Details zur Richtlinie 2977
Version der Richtlinie 2977
JSON-Richtliniendokument 2977
Weitere Informationen 2980
AWSPartnerCentralOpportunityManagement 2980
Diese Richtlinie wird verwendet 2980
Details zur Richtlinie 2980
Version der Richtlinie 2981
JSON-Richtliniendokument 2981
Weitere Informationen 2985

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess 2985
Diese Richtlinie wird verwendet 2985
Details zur Richtlinie 2986
Version der Richtlinie 2986
JSON-Richtliniendokument 2986
Weitere Informationen 2987
AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy 2988
Diese Richtlinie wird verwendet 2988
Details zur Richtlinie 2988
Version der Richtlinie 2988
JSON-Richtliniendokument 2988
Weitere Informationen 2989
AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess 2989
Diese Richtlinie wird verwendet 2989
Details zur Richtlinie 2990
Version der Richtlinie 2990
JSON-Richtliniendokument 2990
Weitere Informationen 3027
AWSPCSComputeNodePolicy 3027
Diese Richtlinie wird verwendet 3027
Details zur Richtlinie 3027
Version der Richtlinie 3028
JSON-Richtliniendokument 3028
Weitere Informationen 3028
AWSPCSServiceRolePolicy 3028
Diese Richtlinie wird verwendet 3029
Details zur Richtlinie 3029
Version der Richtlinie 3029
JSON-Richtliniendokument 3029
Weitere Informationen 3034
AWSPriceListServiceFullAccess 3034
Diese Richtlinie wird verwendet 3034
Details zur Richtlinie 3035
Version der Richtlinie 3035
JSON-Richtliniendokument 3035
Weitere Informationen 3035

AWSPrivateCAAuditor 3036
Diese Richtlinie wird verwendet 3036
Details zur Richtlinie 3036
Version der Richtlinie 3036
JSON-Richtliniendokument 3036
Weitere Informationen 3037
AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy 3037
Diese Richtlinie wird verwendet 3037
Details zur Richtlinie 3038
Version der Richtlinie 3038
JSON-Richtliniendokument 3038
Weitere Informationen 3038
AWSPrivateCAFullAccess 3039
Diese Richtlinie wird verwendet 3039
Details zur Richtlinie 3039
Version der Richtlinie 3039
JSON-Richtliniendokument 3039
Weitere Informationen 3040
AWSPrivateCAPrivilegedUser 3040
Diese Richtlinie wird verwendet 3040
Details zur Richtlinie 3040
Version der Richtlinie 3040
JSON-Richtliniendokument 3041
Weitere Informationen 3042
AWSPrivateCAReadOnly 3042
Diese Richtlinie wird verwendet 3042
Details zur Richtlinie 3042
Version der Richtlinie 3043
JSON-Richtliniendokument 3043
Weitere Informationen 3043
AWSPrivateCAUser 3044
Diese Richtlinie wird verwendet 3044
Details zur Richtlinie 3044
Version der Richtlinie 3044
JSON-Richtliniendokument 3044
Weitere Informationen 3045

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 3046
Diese Richtlinie wird verwendet 3046
Details zur Richtlinie 3046
Version der Richtlinie 3046
JSON-Richtliniendokument 3046
Weitere Informationen 3049
AWSPrivateMarketplaceRequests 3049
Diese Richtlinie wird verwendet 3049
Details zur Richtlinie 3050
Version der Richtlinie 3050
JSON-Richtliniendokument 3050
Weitere Informationen 3052
AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy 3052
Diese Richtlinie wird verwendet 3052
Details zur Richtlinie 3052
Version der Richtlinie 3053
JSON-Richtliniendokument 3053
Weitere Informationen 3053
AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess 3053
Diese Richtlinie wird verwendet 3054
Details zur Richtlinie 3054
Version der Richtlinie 3054
JSON-Richtliniendokument 3054
Weitere Informationen 3055
AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy 3055
Diese Richtlinie wird verwendet 3055
Details zur Richtlinie 3055
Version der Richtlinie 3056
JSON-Richtliniendokument 3056
Weitere Informationen 3057
AWSProtonDeveloperAccess 3057
Diese Richtlinie wird verwendet 3057
Details zur Richtlinie 3057
Version der Richtlinie 3058
JSON-Richtliniendokument 3058
Weitere Informationen 3060

AWSProtonFullAccess 3060
Diese Richtlinie wird verwendet 3061
Details zur Richtlinie 3061
Version der Richtlinie 3061
JSON-Richtliniendokument 3061
Weitere Informationen 3063
AWSProtonReadOnlyAccess 3064
Diese Richtlinie wird verwendet 3064
Details zur Richtlinie 3064
Version der Richtlinie 3064
JSON-Richtliniendokument 3064
Weitere Informationen 3066
AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy 3066
Diese Richtlinie wird verwendet 3066
Details zur Richtlinie 3066
Version der Richtlinie 3066
JSON-Richtliniendokument 3067
Weitere Informationen 3067
AWSProtonSyncServiceRolePolicy 3068
Diese Richtlinie wird verwendet 3068
Details zur Richtlinie 3068
Version der Richtlinie 3068
JSON-Richtliniendokument 3068
Weitere Informationen 3069
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 3070
Diese Richtlinie wird verwendet 3070
Details zur Richtlinie 3070
Version der Richtlinie 3070
JSON-Richtliniendokument 3070
Weitere Informationen 3071
AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary 3071
Diese Richtlinie wird verwendet 3072
Details zur Richtlinie 3072
Version der Richtlinie 3072
JSON-Richtliniendokument 3072
Weitere Informationen 3075

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy 3075
Diese Richtlinie wird verwendet 3075
Details zur Richtlinie 3075
Version der Richtlinie 3076
JSON-Richtliniendokument 3076
Weitere Informationen 3084
AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary 3084
Diese Richtlinie wird verwendet 3085
Details zur Richtlinie 3085
Version der Richtlinie 3085
JSON-Richtliniendokument 3085
Weitere Informationen 3088
AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary 3088
Diese Richtlinie wird verwendet 3088
Details zur Richtlinie 3088
Version der Richtlinie 3089
JSON-Richtliniendokument 3089
Weitere Informationen 3094
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy 3095
Diese Richtlinie wird verwendet 3095
Details zur Richtlinie 3095
Version der Richtlinie 3095
JSON-Richtliniendokument 3095
Weitere Informationen 3097
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy 3097
Diese Richtlinie wird verwendet 3097
Details zur Richtlinie 3098
Version der Richtlinie 3098
JSON-Richtliniendokument 3098
Weitere Informationen 3099
AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy 3099
Diese Richtlinie wird verwendet 3100
Details zur Richtlinie 3100
Version der Richtlinie 3100
JSON-Richtliniendokument 3100
Weitere Informationen 3104

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy 3104
Diese Richtlinie wird verwendet 3104
Details zur Richtlinie 3104
Version der Richtlinie 3104
JSON-Richtliniendokument 3105
Weitere Informationen 3109
AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy 3109
Diese Richtlinie wird verwendet 3109
Details zur Richtlinie 3109
Version der Richtlinie 3110
JSON-Richtliniendokument 3110
Weitere Informationen 3112
AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess 3112
Diese Richtlinie wird verwendet 3112
Details zur Richtlinie 3112
Version der Richtlinie 3113
JSON-Richtliniendokument 3113
Weitere Informationen 3114
AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy 3114
Diese Richtlinie wird verwendet 3114
Details zur Richtlinie 3114
Version der Richtlinie 3114
JSON-Richtliniendokument 3115
Weitere Informationen 3122
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary 3123
Diese Richtlinie wird verwendet 3123
Details zur Richtlinie 3123
Version der Richtlinie 3123
JSON-Richtliniendokument 3123
Weitere Informationen 3132
AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary 3132
Diese Richtlinie wird verwendet 3132
Details zur Richtlinie 3132
Version der Richtlinie 3132
JSON-Richtliniendokument 3133
Weitere Informationen 3136

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy 3136
Diese Richtlinie wird verwendet 3136
Details zur Richtlinie 3136
Version der Richtlinie 3137
JSON-Richtliniendokument 3137
Weitere Informationen 3147
AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy 3148
Diese Richtlinie wird verwendet 3148
Details zur Richtlinie 3148
Version der Richtlinie 3148
JSON-Richtliniendokument 3148
Weitere Informationen 3149
AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary 3149
Diese Richtlinie wird verwendet 3150
Details zur Richtlinie 3150
Version der Richtlinie 3150
JSON-Richtliniendokument 3150
Weitere Informationen 3156
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy 3156
Diese Richtlinie wird verwendet 3156
Details zur Richtlinie 3157
Version der Richtlinie 3157
JSON-Richtliniendokument 3157
Weitere Informationen 3158
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy 3159
Diese Richtlinie wird verwendet 3159
Details zur Richtlinie 3159
Version der Richtlinie 3159
JSON-Richtliniendokument 3159
Weitere Informationen 3162
AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy 3162
Diese Richtlinie wird verwendet 3162
Details zur Richtlinie 3163
Version der Richtlinie 3163
JSON-Richtliniendokument 3163
Weitere Informationen 3164

AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy 3164
Diese Richtlinie wird verwendet 3164
Details zur Richtlinie 3165
Version der Richtlinie 3165
JSON-Richtliniendokument 3165
Weitere Informationen 3167
AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy 3167
Diese Richtlinie wird verwendet 3167
Details zur Richtlinie 3167
Version der Richtlinie 3167
JSON-Richtliniendokument 3168
Weitere Informationen 3170
AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy 3170
Diese Richtlinie wird verwendet 3170
Details zur Richtlinie 3170
Version der Richtlinie 3170
JSON-Richtliniendokument 3171
Weitere Informationen 3173
AWSQuicksightAthenaAccess 3174
Diese Richtlinie wird verwendet 3174
Details zur Richtlinie 3174
Version der Richtlinie 3174
JSON-Richtliniendokument 3174
Weitere Informationen 3177
AWSQuickSightDescribeRDS 3177
Diese Richtlinie wird verwendet 3177
Details zur Richtlinie 3177
Version der Richtlinie 3177
JSON-Richtliniendokument 3178
Weitere Informationen 3178
AWSQuickSightDescribeRedshift 3178
Diese Richtlinie wird verwendet 3178
Details zur Richtlinie 3178
Version der Richtlinie 3179
JSON-Richtliniendokument 3179
Weitere Informationen 3179

AWSQuickSightElasticsearchPolicy 3179
Diese Richtlinie wird verwendet 3180
Details zur Richtlinie 3180
Version der Richtlinie 3180
JSON-Richtliniendokument 3180
Weitere Informationen 3181
AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess 3182
Diese Richtlinie wird verwendet 3182
Details zur Richtlinie 3182
Version der Richtlinie 3182
JSON-Richtliniendokument 3182
Weitere Informationen 3183
AWSQuickSightListIAM 3183
Diese Richtlinie wird verwendet 3183
Details zur Richtlinie 3183
Version der Richtlinie 3183
JSON-Richtliniendokument 3184
Weitere Informationen 3184
AWSQuicksightOpenSearchPolicy 3184
Diese Richtlinie wird verwendet 3184
Details zur Richtlinie 3184
Version der Richtlinie 3185
JSON-Richtliniendokument 3185
Weitere Informationen 3186
AWSQuickSightSageMakerPolicy 3186
Diese Richtlinie wird verwendet 3186
Details zur Richtlinie 3186
Version der Richtlinie 3187
JSON-Richtliniendokument 3187
Weitere Informationen 3188
AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess 3188
Diese Richtlinie wird verwendet 3189
Details zur Richtlinie 3189
Version der Richtlinie 3189
JSON-Richtliniendokument 3189
Weitere Informationen 3190

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy 3190
Diese Richtlinie wird verwendet 3190
Details zur Richtlinie 3191
Version der Richtlinie 3191
JSON-Richtliniendokument 3191
Weitere Informationen 3192
AWSQuickSightTimestreamPolicy 3192
Diese Richtlinie wird verwendet 3192
Details zur Richtlinie 3192
Version der Richtlinie 3193
JSON-Richtliniendokument 3193
Weitere Informationen 3193
AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy 3194
Diese Richtlinie wird verwendet 3194
Details zur Richtlinie 3194
Version der Richtlinie 3194
JSON-Richtliniendokument 3194
Weitere Informationen 3196
AWSRefactoringToolkitFullAccess 3197
Diese Richtlinie wird verwendet 3197
Details zur Richtlinie 3197
Version der Richtlinie 3197
JSON-Richtliniendokument 3198
Weitere Informationen 3211
AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy 3211
Diese Richtlinie wird verwendet 3212
Details zur Richtlinie 3212
Version der Richtlinie 3212
JSON-Richtliniendokument 3212
Weitere Informationen 3213
AWSrePostPrivateCloudWatchAccess 3213
Diese Richtlinie wird verwendet 3213
Details zur Richtlinie 3214
Version der Richtlinie 3214
JSON-Richtliniendokument 3214
Weitere Informationen 3215

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy 3215
Diese Richtlinie wird verwendet 3215
Details zur Richtlinie 3215
Version der Richtlinie 3215
JSON-Richtliniendokument 3216
Weitere Informationen 3216
AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy 3216
Diese Richtlinie wird verwendet 3217
Details zur Richtlinie 3217
Version der Richtlinie 3217
JSON-Richtliniendokument 3217
Weitere Informationen 3222
AWSResourceAccessManagerFullAccess 3222
Diese Richtlinie wird verwendet 3222
Details zur Richtlinie 3222
Version der Richtlinie 3223
JSON-Richtliniendokument 3223
Weitere Informationen 3223
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess 3223
Diese Richtlinie wird verwendet 3224
Details zur Richtlinie 3224
Version der Richtlinie 3224
JSON-Richtliniendokument 3224
Weitere Informationen 3225
AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess 3225
Diese Richtlinie wird verwendet 3225
Details zur Richtlinie 3225
Version der Richtlinie 3225
JSON-Richtliniendokument 3226
Weitere Informationen 3226
AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 3226
Diese Richtlinie wird verwendet 3227
Details zur Richtlinie 3227
Version der Richtlinie 3227
JSON-Richtliniendokument 3227
Weitere Informationen 3228

AWSResourceExplorerFullAccess 3228
Diese Richtlinie wird verwendet 3228
Details zur Richtlinie 3228
Version der Richtlinie 3229
JSON-Richtliniendokument 3229
Weitere Informationen 3230
AWSResourceExplorerOrganizationsAccess 3230
Diese Richtlinie wird verwendet 3230
Details zur Richtlinie 3230
Version der Richtlinie 3231
JSON-Richtliniendokument 3231
Weitere Informationen 3232
AWSResourceExplorerReadOnlyAccess 3233
Diese Richtlinie wird verwendet 3233
Details zur Richtlinie 3233
Version der Richtlinie 3233
JSON-Richtliniendokument 3233
Weitere Informationen 3234
AWSResourceExplorerServiceRolePolicy 3234
Diese Richtlinie wird verwendet 3234
Details zur Richtlinie 3234
Version der Richtlinie 3235
JSON-Richtliniendokument 3235
Weitere Informationen 3256
AWSResourceGroupsReadOnlyAccess 3256
Diese Richtlinie wird verwendet 3256
Details zur Richtlinie 3256
Version der Richtlinie 3256
JSON-Richtliniendokument 3257
Weitere Informationen 3258
AWSRoboMaker_FullAccess 3258
Diese Richtlinie wird verwendet 3258
Details zur Richtlinie 3258
Version der Richtlinie 3259
JSON-Richtliniendokument 3259
Weitere Informationen 3260

AWSRoboMakerReadOnlyAccess 3260
Diese Richtlinie wird verwendet 3261
Details zur Richtlinie 3261
Version der Richtlinie 3261
JSON-Richtliniendokument 3261
Weitere Informationen 3262
AWSRoboMakerServicePolicy 3262
Diese Richtlinie wird verwendet 3262
Details zur Richtlinie 3262
Version der Richtlinie 3262
JSON-Richtliniendokument 3263
Weitere Informationen 3264
AWSRoboMakerServiceRolePolicy 3264
Diese Richtlinie wird verwendet 3264
Details zur Richtlinie 3265
Version der Richtlinie 3265
JSON-Richtliniendokument 3265
Weitere Informationen 3266
AWSRolesAnywhereFullAccess 3266
Diese Richtlinie wird verwendet 3267
Details zur Richtlinie 3267
Version der Richtlinie 3267
JSON-Richtliniendokument 3267
Weitere Informationen 3269
AWSRolesAnywhereReadOnly 3270
Diese Richtlinie wird verwendet 3270
Details zur Richtlinie 3270
Version der Richtlinie 3270
JSON-Richtliniendokument 3270
Weitere Informationen 3272
AWSRolesAnywhereServicePolicy 3272
Diese Richtlinie wird verwendet 3272
Details zur Richtlinie 3272
Version der Richtlinie 3273
JSON-Richtliniendokument 3273
Weitere Informationen 3274

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy 3274
Diese Richtlinie wird verwendet 3274
Details zur Richtlinie 3274
Version der Richtlinie 3274
JSON-Richtliniendokument 3275
Weitere Informationen 3277
AWSSavingsPlansFullAccess 3277
Diese Richtlinie wird verwendet 3277
Details zur Richtlinie 3278
Version der Richtlinie 3278
JSON-Richtliniendokument 3278
Weitere Informationen 3278
AWSSavingsPlansReadOnlyAccess 3279
Diese Richtlinie wird verwendet 3279
Details zur Richtlinie 3279
Version der Richtlinie 3279
JSON-Richtliniendokument 3279
Weitere Informationen 3280
AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess 3280
Diese Richtlinie wird verwendet 3280
Details zur Richtlinie 3280
Version der Richtlinie 3280
JSON-Richtliniendokument 3281
Weitere Informationen 3281
AWSSecurityAgentWebAppPolicy 3282
Diese Richtlinie wird verwendet 3282
Details zur Richtlinie 3282
Version der Richtlinie 3282
JSON-Richtliniendokument 3282
Weitere Informationen 3284
AWSSecurityHubFullAccess 3284
Diese Richtlinie wird verwendet 3284
Details zur Richtlinie 3284
Version der Richtlinie 3285
JSON-Richtliniendokument 3285
Weitere Informationen 3286

AWSSecurityHubOrganizationsAccess 3286
Diese Richtlinie wird verwendet 3287
Details zur Richtlinie 3287
Version der Richtlinie 3287
JSON-Richtliniendokument 3287
Weitere Informationen 3290
AWSSecurityHubReadOnlyAccess 3290
Diese Richtlinie wird verwendet 3290
Details zur Richtlinie 3290
Version der Richtlinie 3290
JSON-Richtliniendokument 3290
Weitere Informationen 3291
AWSSecurityHubServiceRolePolicy 3291
Diese Richtlinie wird verwendet 3291
Details zur Richtlinie 3291
Version der Richtlinie 3292
JSON-Richtliniendokument 3292
Weitere Informationen 3294
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy 3294
Diese Richtlinie wird verwendet 3294
Details zur Richtlinie 3294
Version der Richtlinie 3295
JSON-Richtliniendokument 3295
Weitere Informationen 3298
AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess 3298
Diese Richtlinie wird verwendet 3298
Details zur Richtlinie 3298
Version der Richtlinie 3299
JSON-Richtliniendokument 3299
Weitere Informationen 3300
AWSSecurityIncidentResponseFullAccess 3300
Diese Richtlinie wird verwendet 3301
Details zur Richtlinie 3301
Version der Richtlinie 3301
JSON-Richtliniendokument 3301
Weitere Informationen 3303

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess 3304
Diese Richtlinie wird verwendet 3304
Details zur Richtlinie 3304
Version der Richtlinie 3304
JSON-Richtliniendokument 3304
Weitere Informationen 3305
AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy 3305
Diese Richtlinie wird verwendet 3305
Details zur Richtlinie 3305
Version der Richtlinie 3306
JSON-Richtliniendokument 3306
Weitere Informationen 3307
AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy 3307
Diese Richtlinie wird verwendet 3308
Details zur Richtlinie 3308
Version der Richtlinie 3308
JSON-Richtliniendokument 3308
Weitere Informationen 3311
AWSServiceCatalogAdminFullAccess 3311
Diese Richtlinie wird verwendet 3311
Details zur Richtlinie 3311
Version der Richtlinie 3311
JSON-Richtliniendokument 3311
Weitere Informationen 3314
AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess 3314
Diese Richtlinie wird verwendet 3315
Details zur Richtlinie 3315
Version der Richtlinie 3315
JSON-Richtliniendokument 3315
Weitere Informationen 3316
AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess 3317
Diese Richtlinie wird verwendet 3317
Details zur Richtlinie 3317
Version der Richtlinie 3317
JSON-Richtliniendokument 3317
Weitere Informationen 3319

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess 3320
Diese Richtlinie wird verwendet 3320
Details zur Richtlinie 3320
Version der Richtlinie 3320
JSON-Richtliniendokument 3320
Weitere Informationen 3321
AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy 3321
Diese Richtlinie wird verwendet 3321
Details zur Richtlinie 3321
Version der Richtlinie 3322
JSON-Richtliniendokument 3322
Weitere Informationen 3323
AWSServiceCatalogEndUserFullAccess 3323
Diese Richtlinie wird verwendet 3324
Details zur Richtlinie 3324
Version der Richtlinie 3324
JSON-Richtliniendokument 3324
Weitere Informationen 3326
AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess 3326
Diese Richtlinie wird verwendet 3327
Details zur Richtlinie 3327
Version der Richtlinie 3327
JSON-Richtliniendokument 3327
Weitere Informationen 3329
AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy 3329
Diese Richtlinie wird verwendet 3329
Details zur Richtlinie 3329
Version der Richtlinie 3329
JSON-Richtliniendokument 3330
Weitere Informationen 3330
AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy 3331
Diese Richtlinie wird verwendet 3331
Details zur Richtlinie 3331
Version der Richtlinie 3331
JSON-Richtliniendokument 3331
Weitere Informationen 3332

AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy 3333
Diese Richtlinie wird verwendet 3333
Details zur Richtlinie 3333
Version der Richtlinie 3333
JSON-Richtliniendokument 3333
Weitere Informationen 3334
AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup 3334
Diese Richtlinie wird verwendet 3334
Details zur Richtlinie 3334
Version der Richtlinie 3335
JSON-Richtliniendokument 3335
Weitere Informationen 3340
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper 3341
Diese Richtlinie wird verwendet 3341
Details zur Richtlinie 3341
Version der Richtlinie 3341
JSON-Richtliniendokument 3341
Weitere Informationen 3342
AWSServiceRoleForAWSTransform 3342
Diese Richtlinie wird verwendet 3342
Details zur Richtlinie 3342
Version der Richtlinie 3343
JSON-Richtliniendokument 3343
Weitere Informationen 3345
AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy 3345
Diese Richtlinie wird verwendet 3345
Details zur Richtlinie 3346
Version der Richtlinie 3346
JSON-Richtliniendokument 3346
Weitere Informationen 3346
AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy 3347
Diese Richtlinie wird verwendet 3347
Details zur Richtlinie 3347
Version der Richtlinie 3347
JSON-Richtliniendokument 3347
Weitere Informationen 3348

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler ... 3348
Diese Richtlinie wird verwendet ... 3348
Details zur Richtlinie ... 3348
Version der Richtlinie ... 3349
JSON-Richtliniendokument ... 3349
Weitere Informationen ... 3349
AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy ... 3349
Diese Richtlinie wird verwendet ... 3350
Details zur Richtlinie ... 3350
Version der Richtlinie ... 3350
JSON-Richtliniendokument ... 3350
Weitere Informationen ... 3352
AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances ... 3352
Diese Richtlinie wird verwendet ... 3352
Details zur Richtlinie ... 3352
Version der Richtlinie ... 3353
JSON-Richtliniendokument ... 3353
Weitere Informationen ... 3354
AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy ... 3354
Diese Richtlinie wird verwendet ... 3354
Details zur Richtlinie ... 3354
Version der Richtlinie ... 3354
JSON-Richtliniendokument ... 3355
Weitere Informationen ... 3355
AWSServiceRoleForImageBuilder ... 3355
Diese Richtlinie wird verwendet ... 3355
Details zur Richtlinie ... 3355
Version der Richtlinie ... 3356
JSON-Richtliniendokument ... 3356
Weitere Informationen ... 3367
AWSServiceRoleForIoTSiteWise ... 3367
Diese Richtlinie wird verwendet ... 3367
Details zur Richtlinie ... 3367
Version der Richtlinie ... 3368
JSON-Richtliniendokument ... 3368
Weitere Informationen ... 3369

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy 3369
Diese Richtlinie wird verwendet 3369
Details zur Richtlinie 3370
Version der Richtlinie 3370
JSON-Richtliniendokument 3370
Weitere Informationen 3371
AWSServiceRoleForMonitronPolicy 3371
Diese Richtlinie wird verwendet 3371
Details zur Richtlinie 3371
Version der Richtlinie 3371
JSON-Richtliniendokument 3372
Weitere Informationen 3373
AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy 3373
Diese Richtlinie wird verwendet 3373
Details zur Richtlinie 3373
Version der Richtlinie 3374
JSON-Richtliniendokument 3374
Weitere Informationen 3375
AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy 3375
Diese Richtlinie wird verwendet 3376
Details zur Richtlinie 3376
Version der Richtlinie 3376
JSON-Richtliniendokument 3376
Weitere Informationen 3378
AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy 3378
Diese Richtlinie wird verwendet 3378
Details zur Richtlinie 3378
Version der Richtlinie 3379
JSON-Richtliniendokument 3379
Weitere Informationen 3379
AWSServiceRoleForSMS 3379
Diese Richtlinie wird verwendet 3380
Details zur Richtlinie 3380
Version der Richtlinie 3380
JSON-Richtliniendokument 3380
Weitere Informationen 3387

AWSServiceRoleForUserSubscriptions 3387
Diese Richtlinie wird verwendet 3387
Details zur Richtlinie 3387
Version der Richtlinie 3388
JSON-Richtliniendokument 3388
Weitere Informationen 3389
AWSServiceRolePolicyForBackupReports 3389
Diese Richtlinie wird verwendet 3390
Details zur Richtlinie 3390
Version der Richtlinie 3390
JSON-Richtliniendokument 3390
Weitere Informationen 3391
AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting 3392
Diese Richtlinie wird verwendet 3392
Details zur Richtlinie 3392
Version der Richtlinie 3392
JSON-Richtliniendokument 3392
Weitere Informationen 3395
AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances 3395
Diese Richtlinie wird verwendet 3396
Details zur Richtlinie 3396
Version der Richtlinie 3396
JSON-Richtliniendokument 3396
Weitere Informationen 3397
AWSShieldDRTAccessPolicy 3397
Diese Richtlinie wird verwendet 3397
Details zur Richtlinie 3397
Version der Richtlinie 3398
JSON-Richtliniendokument 3398
Weitere Informationen 3399
AWSShieldServiceRolePolicy 3399
Diese Richtlinie wird verwendet 3399
Details zur Richtlinie 3399
Version der Richtlinie 3400
JSON-Richtliniendokument 3400
Weitere Informationen 3400

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy 3400
Diese Richtlinie wird verwendet 3401
Details zur Richtlinie 3401
Version der Richtlinie 3401
JSON-Richtliniendokument 3401
Weitere Informationen 3402
AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy 3402
Diese Richtlinie wird verwendet 3402
Details zur Richtlinie 3402
Version der Richtlinie 3402
JSON-Richtliniendokument 3403
Weitere Informationen 3411
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy 3411
Diese Richtlinie wird verwendet 3411
Details zur Richtlinie 3412
Version der Richtlinie 3412
JSON-Richtliniendokument 3412
Weitere Informationen 3413
AWSSSODirectoryAdministrator 3413
Diese Richtlinie wird verwendet 3413
Details zur Richtlinie 3413
Version der Richtlinie 3413
JSON-Richtliniendokument 3414
Weitere Informationen 3414
AWSSSODirectoryReadOnly 3415
Diese Richtlinie wird verwendet 3415
Details zur Richtlinie 3415
Version der Richtlinie 3415
JSON-Richtliniendokument 3415
Weitere Informationen 3416
AWSSSOMasterAccountAdministrator 3416
Diese Richtlinie wird verwendet 3417
Details zur Richtlinie 3417
Version der Richtlinie 3417
JSON-Richtliniendokument 3417
Weitere Informationen 3420

AWSSSOMemberAccountAdministrator 3420
Diese Richtlinie wird verwendet 3421
Details zur Richtlinie 3421
Version der Richtlinie 3421
JSON-Richtliniendokument 3421
Weitere Informationen 3423
AWSSSOReadOnly 3424
Diese Richtlinie wird verwendet 3424
Details zur Richtlinie 3424
Version der Richtlinie 3424
JSON-Richtliniendokument 3424
Weitere Informationen 3426
AWSSSOServiceRolePolicy 3426
Diese Richtlinie wird verwendet 3426
Details zur Richtlinie 3426
Version der Richtlinie 3426
JSON-Richtliniendokument 3427
Weitere Informationen 3430
AWSStepFunctionsConsoleFullAccess 3430
Diese Richtlinie wird verwendet 3431
Details zur Richtlinie 3431
Version der Richtlinie 3431
JSON-Richtliniendokument 3431
Weitere Informationen 3432
AWSStepFunctionsFullAccess 3432
Diese Richtlinie wird verwendet 3432
Details zur Richtlinie 3432
Version der Richtlinie 3433
JSON-Richtliniendokument 3433
Weitere Informationen 3433
AWSStepFunctionsReadOnlyAccess 3433
Diese Richtlinie wird verwendet 3434
Details zur Richtlinie 3434
Version der Richtlinie 3434
JSON-Richtliniendokument 3434
Weitere Informationen 3435

AWSStorageGatewayFullAccess 3435
Diese Richtlinie wird verwendet 3435
Details zur Richtlinie 3435
Version der Richtlinie 3436
JSON-Richtliniendokument 3436
Weitere Informationen 3436
AWSStorageGatewayReadOnlyAccess 3437
Diese Richtlinie wird verwendet 3437
Details zur Richtlinie 3437
Version der Richtlinie 3437
JSON-Richtliniendokument 3437
Weitere Informationen 3438
AWSStorageGatewayServiceRolePolicy 3438
Diese Richtlinie wird verwendet 3439
Details zur Richtlinie 3439
Version der Richtlinie 3439
JSON-Richtliniendokument 3439
Weitere Informationen 3440
AWSSupplyChainFederationAdminAccess 3440
Diese Richtlinie wird verwendet 3440
Details zur Richtlinie 3440
Version der Richtlinie 3440
JSON-Richtliniendokument 3441
Weitere Informationen 3447
AWSSupportAccess 3447
Diese Richtlinie wird verwendet 3447
Details zur Richtlinie 3447
Version der Richtlinie 3447
JSON-Richtliniendokument 3448
Weitere Informationen 3448
AWSSupportAppFullAccess 3448
Diese Richtlinie wird verwendet 3448
Details zur Richtlinie 3449
Version der Richtlinie 3449
JSON-Richtliniendokument 3449
Weitere Informationen 3450

AWSSupportAppReadOnlyAccess 3450
Diese Richtlinie wird verwendet 3450
Details zur Richtlinie 3450
Version der Richtlinie 3451
JSON-Richtliniendokument 3451
Weitere Informationen 3451
AWSSupportPlansFullAccess 3451
Diese Richtlinie wird verwendet 3452
Details zur Richtlinie 3452
Version der Richtlinie 3452
JSON-Richtliniendokument 3452
Weitere Informationen 3453
AWSSupportPlansReadOnlyAccess 3453
Diese Richtlinie wird verwendet 3453
Details zur Richtlinie 3453
Version der Richtlinie 3453
JSON-Richtliniendokument 3453
Weitere Informationen 3454
AWSSupportServiceRolePolicy 3454
Diese Richtlinie wird verwendet 3454
Details zur Richtlinie 3454
Version der Richtlinie 3455
JSON-Richtliniendokument 3455
Weitere Informationen 3549
AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy 3550
Diese Richtlinie wird verwendet 3550
Details zur Richtlinie 3550
Version der Richtlinie 3550
JSON-Richtliniendokument 3550
Weitere Informationen 3551
AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy 3551
Diese Richtlinie wird verwendet 3551
Details zur Richtlinie 3551
Version der Richtlinie 3552
JSON-Richtliniendokument 3552
Weitere Informationen 3554

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy 3554
Diese Richtlinie wird verwendet 3555
Details zur Richtlinie 3555
Version der Richtlinie 3555
JSON-Richtliniendokument 3555
Weitere Informationen 3557
AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy 3557
Diese Richtlinie wird verwendet 3558
Details zur Richtlinie 3558
Version der Richtlinie 3558
JSON-Richtliniendokument 3558
Weitere Informationen 3559
AWSSystemsManagerForSAPFullAccess 3560
Diese Richtlinie wird verwendet 3560
Details zur Richtlinie 3560
Version der Richtlinie 3560
JSON-Richtliniendokument 3560
Weitere Informationen 3561
AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess 3562
Diese Richtlinie wird verwendet 3562
Details zur Richtlinie 3562
Version der Richtlinie 3562
JSON-Richtliniendokument 3562
Weitere Informationen 3563
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy 3563
Diese Richtlinie wird verwendet 3563
Details zur Richtlinie 3563
Version der Richtlinie 3564
JSON-Richtliniendokument 3564
Weitere Informationen 3569
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy 3569
Diese Richtlinie wird verwendet 3569
Details zur Richtlinie 3570
Version der Richtlinie 3570
JSON-Richtliniendokument 3570
Weitere Informationen 3573

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy 3573
Diese Richtlinie wird verwendet 3573
Details zur Richtlinie 3573
Version der Richtlinie 3574
JSON-Richtliniendokument 3574
Weitere Informationen 3576
AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy 3577
Diese Richtlinie wird verwendet 3577
Details zur Richtlinie 3577
Version der Richtlinie 3577
JSON-Richtliniendokument 3577
Weitere Informationen 3581
AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy 3582
Diese Richtlinie wird verwendet 3582
Details zur Richtlinie 3582
Version der Richtlinie 3582
JSON-Richtliniendokument 3582
Weitere Informationen 3584
AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy 3584
Diese Richtlinie wird verwendet 3584
Details zur Richtlinie 3584
Version der Richtlinie 3584
JSON-Richtliniendokument 3585
Weitere Informationen 3588
AWSThinkboxAssetServerPolicy 3588
Diese Richtlinie wird verwendet 3589
Details zur Richtlinie 3589
Version der Richtlinie 3589
JSON-Richtliniendokument 3589
Weitere Informationen 3590
AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy 3590
Diese Richtlinie wird verwendet 3590
Details zur Richtlinie 3590
Version der Richtlinie 3591
JSON-Richtliniendokument 3591
Weitere Informationen 3601

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy 3601
Diese Richtlinie wird verwendet 3601
Details zur Richtlinie 3601
Version der Richtlinie 3601
JSON-Richtliniendokument 3602
Weitere Informationen 3603
AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy 3604
Diese Richtlinie wird verwendet 3604
Details zur Richtlinie 3604
Version der Richtlinie 3604
JSON-Richtliniendokument 3604
Weitere Informationen 3606
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy 3606
Diese Richtlinie wird verwendet 3607
Details zur Richtlinie 3607
Version der Richtlinie 3607
JSON-Richtliniendokument 3607
Weitere Informationen 3610
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy 3610
Diese Richtlinie wird verwendet 3610
Details zur Richtlinie 3610
Version der Richtlinie 3611
JSON-Richtliniendokument 3611
Weitere Informationen 3617
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy 3617
Diese Richtlinie wird verwendet 3617
Details zur Richtlinie 3617
Version der Richtlinie 3617
JSON-Richtliniendokument 3618
Weitere Informationen 3620
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy 3621
Diese Richtlinie wird verwendet 3621
Details zur Richtlinie 3621
Version der Richtlinie 3621
JSON-Richtliniendokument 3621
Weitere Informationen 3623

AWSTransferConsoleFullAccess 3623
Diese Richtlinie wird verwendet 3623
Details zur Richtlinie 3623
Version der Richtlinie 3623
JSON-Richtliniendokument 3624
Weitere Informationen 3625
AWSTransferFullAccess 3625
Diese Richtlinie wird verwendet 3625
Details zur Richtlinie 3625
Version der Richtlinie 3625
JSON-Richtliniendokument 3625
Weitere Informationen 3626
AWSTransferLoggingAccess 3627
Diese Richtlinie wird verwendet 3627
Details zur Richtlinie 3627
Version der Richtlinie 3627
JSON-Richtliniendokument 3627
Weitere Informationen 3628
AWSTransferReadOnlyAccess 3628
Diese Richtlinie wird verwendet 3628
Details zur Richtlinie 3628
Version der Richtlinie 3628
JSON-Richtliniendokument 3629
Weitere Informationen 3629
AWSTransformApplicationDeploymentPolicy 3629
Diese Richtlinie wird verwendet 3630
Details zur Richtlinie 3630
Version der Richtlinie 3630
JSON-Richtliniendokument 3630
Weitere Informationen 3638
AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy 3638
Diese Richtlinie wird verwendet 3638
Details zur Richtlinie 3639
Version der Richtlinie 3639
JSON-Richtliniendokument 3639
Weitere Informationen 3647

AWSTransformCustomExecuteTransformations 3647
Diese Richtlinie wird verwendet 3647
Details zur Richtlinie 3647
Version der Richtlinie 3648
JSON-Richtliniendokument 3648
Weitere Informationen 3648
AWSTransformCustomFullAccess 3649
Diese Richtlinie wird verwendet 3649
Details zur Richtlinie 3649
Version der Richtlinie 3649
JSON-Richtliniendokument 3649
Weitere Informationen 3650
AWSTransformCustomManageTransformations 3650
Diese Richtlinie wird verwendet 3650
Details zur Richtlinie 3650
Version der Richtlinie 3650
JSON-Richtliniendokument 3651
Weitere Informationen 3651
AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy 3652
Diese Richtlinie wird verwendet 3652
Details zur Richtlinie 3652
Version der Richtlinie 3652
JSON-Richtliniendokument 3652
Weitere Informationen 3654
AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess 3654
Diese Richtlinie wird verwendet 3654
Details zur Richtlinie 3654
Version der Richtlinie 3654
JSON-Richtliniendokument 3655
Weitere Informationen 3656
AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess 3657
Diese Richtlinie wird verwendet 3657
Details zur Richtlinie 3657
Version der Richtlinie 3657
JSON-Richtliniendokument 3657
Weitere Informationen 3658

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy 3659
Diese Richtlinie wird verwendet 3659
Details zur Richtlinie 3659
Version der Richtlinie 3659
JSON-Richtliniendokument 3659
Weitere Informationen 3660
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy 3660
Diese Richtlinie wird verwendet 3660
Details zur Richtlinie 3660
Version der Richtlinie 3661
JSON-Richtliniendokument 3661
Weitere Informationen 3664
AWSUserAttributeCostAllocationPolicy 3664
Diese Richtlinie wird verwendet 3664
Details zur Richtlinie 3664
Version der Richtlinie 3664
JSON-Richtliniendokument 3665
Weitere Informationen 3665
AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy 3665
Diese Richtlinie wird verwendet 3665
Details zur Richtlinie 3666
Version der Richtlinie 3666
JSON-Richtliniendokument 3666
Weitere Informationen 3668
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess 3668
Diese Richtlinie wird verwendet 3668
Details zur Richtlinie 3668
Version der Richtlinie 3668
JSON-Richtliniendokument 3669
Weitere Informationen 3670
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly 3670
Diese Richtlinie wird verwendet 3670
Details zur Richtlinie 3670
Version der Richtlinie 3670
JSON-Richtliniendokument 3671
Weitere Informationen 3671

AWSVendorInsightsVendorFullAccess 3672
Diese Richtlinie wird verwendet 3672
Details zur Richtlinie 3672
Version der Richtlinie 3672
JSON-Richtliniendokument 3672
Weitere Informationen 3674
AWSVendorInsightsVendorReadOnly 3674
Diese Richtlinie wird verwendet 3674
Details zur Richtlinie 3674
Version der Richtlinie 3675
JSON-Richtliniendokument 3675
Weitere Informationen 3676
AWSVpcLatticeServiceRolePolicy 3676
Diese Richtlinie wird verwendet 3676
Details zur Richtlinie 3676
Version der Richtlinie 3677
JSON-Richtliniendokument 3677
Weitere Informationen 3679
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy 3680
Diese Richtlinie wird verwendet 3680
Details zur Richtlinie 3680
Version der Richtlinie 3680
JSON-Richtliniendokument 3680
Weitere Informationen 3681
AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy 3682
Diese Richtlinie wird verwendet 3682
Details zur Richtlinie 3682
Version der Richtlinie 3682
JSON-Richtliniendokument 3682
Weitere Informationen 3683
AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy 3683
Diese Richtlinie wird verwendet 3683
Details zur Richtlinie 3683
Version der Richtlinie 3684
JSON-Richtliniendokument 3684
Weitere Informationen 3685

AWSWAFConsoleFullAccess 3686
Diese Richtlinie wird verwendet 3686
Details zur Richtlinie 3686
Version der Richtlinie 3686
JSON-Richtliniendokument 3686
Weitere Informationen 3695
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 3695
Diese Richtlinie wird verwendet 3695
Details zur Richtlinie 3696
Version der Richtlinie 3696
JSON-Richtliniendokument 3696
Weitere Informationen 3703
AWSWAFFullAccess 3703
Diese Richtlinie wird verwendet 3703
Details zur Richtlinie 3703
Version der Richtlinie 3703
JSON-Richtliniendokument 3704
Weitere Informationen 3709
AWSWAFReadOnlyAccess 3709
Diese Richtlinie wird verwendet 3709
Details zur Richtlinie 3709
Version der Richtlinie 3709
JSON-Richtliniendokument 3709
Weitere Informationen 3713
AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy 3713
Diese Richtlinie wird verwendet 3713
Details zur Richtlinie 3713
Version der Richtlinie 3713
JSON-Richtliniendokument 3714
Weitere Informationen 3715
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 3715
Diese Richtlinie wird verwendet 3715
Details zur Richtlinie 3716
Version der Richtlinie 3716
JSON-Richtliniendokument 3716
Weitere Informationen 3717

AWSWickrFullAccess 3717
Diese Richtlinie wird verwendet 3717
Details zur Richtlinie 3717
Version der Richtlinie 3717
JSON-Richtliniendokument 3717
Weitere Informationen 3718
AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration 3718
Diese Richtlinie wird verwendet 3718
Details zur Richtlinie 3718
Version der Richtlinie 3719
JSON-Richtliniendokument 3719
Weitere Informationen 3720
AWSXRayDaemonWriteAccess 3720
Diese Richtlinie wird verwendet 3720
Details zur Richtlinie 3720
Version der Richtlinie 3720
JSON-Richtliniendokument 3721
Weitere Informationen 3721
AWSXrayFullAccess 3721
Diese Richtlinie wird verwendet 3721
Details zur Richtlinie 3722
Version der Richtlinie 3722
JSON-Richtliniendokument 3722
Weitere Informationen 3722
AWSXrayReadOnlyAccess 3723
Diese Richtlinie wird verwendet 3723
Details zur Richtlinie 3723
Version der Richtlinie 3723
JSON-Richtliniendokument 3723
Weitere Informationen 3724
AWSXrayWriteOnlyAccess 3724
Diese Richtlinie wird verwendet 3725
Details zur Richtlinie 3725
Version der Richtlinie 3725
JSON-Richtliniendokument 3725
Weitere Informationen 3726

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy 3726
Diese Richtlinie wird verwendet 3726
Details zur Richtlinie 3726
Version der Richtlinie 3726
JSON-Richtliniendokument 3727
Weitere Informationen 3728
AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy 3728
Diese Richtlinie wird verwendet 3728
Details zur Richtlinie 3728
Version der Richtlinie 3728
JSON-Richtliniendokument 3729
Weitere Informationen 3729
BatchServiceRolePolicy 3729
Diese Richtlinie wird verwendet 3730
Details zur Richtlinie 3730
Version der Richtlinie 3730
JSON-Richtliniendokument 3730
Weitere Informationen 3736
BedrockAgentCoreFullAccess 3736
Diese Richtlinie wird verwendet 3737
Details zur Richtlinie 3737
Version der Richtlinie 3737
JSON-Richtliniendokument 3737
Weitere Informationen 3746
BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy 3746
Diese Richtlinie wird verwendet 3747
Details zur Richtlinie 3747
Version der Richtlinie 3747
JSON-Richtliniendokument 3747
Weitere Informationen 3749
BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy 3749
Diese Richtlinie wird verwendet 3749
Details zur Richtlinie 3750
Version der Richtlinie 3750
JSON-Richtliniendokument 3750
Weitere Informationen 3751

Billing 3751
Diese Richtlinie wird verwendet 3751
Details zur Richtlinie 3751
Version der Richtlinie 3751
JSON-Richtliniendokument 3751
Weitere Informationen 3755
BudgetsServiceRolePolicy 3755
Diese Richtlinie wird verwendet 3756
Details zur Richtlinie 3756
Version der Richtlinie 3756
JSON-Richtliniendokument 3756
Weitere Informationen 3757
CertificateManagerServiceRolePolicy 3757
Diese Richtlinie wird verwendet 3757
Details zur Richtlinie 3757
Version der Richtlinie 3757
JSON-Richtliniendokument 3758
Weitere Informationen 3758
ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy 3758
Diese Richtlinie wird verwendet 3758
Details zur Richtlinie 3758
Version der Richtlinie 3759
JSON-Richtliniendokument 3759
Weitere Informationen 3759
ClientVPNServiceRolePolicy 3759
Diese Richtlinie wird verwendet 3760
Details zur Richtlinie 3760
Version der Richtlinie 3760
JSON-Richtliniendokument 3760
Weitere Informationen 3761
CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy 3761
Diese Richtlinie wird verwendet 3761
Details zur Richtlinie 3761
Version der Richtlinie 3762
JSON-Richtliniendokument 3762
Weitere Informationen 3762

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy 3763
Diese Richtlinie wird verwendet 3763
Details zur Richtlinie 3763
Version der Richtlinie 3763
JSON-Richtliniendokument 3763
Weitere Informationen 3764
CloudFrontFullAccess 3764
Diese Richtlinie wird verwendet 3765
Details zur Richtlinie 3765
Version der Richtlinie 3765
JSON-Richtliniendokument 3765
Weitere Informationen 3767
CloudFrontReadOnlyAccess 3767
Diese Richtlinie wird verwendet 3767
Details zur Richtlinie 3768
Version der Richtlinie 3768
JSON-Richtliniendokument 3768
Weitere Informationen 3769
CloudHSMServiceRolePolicy 3769
Diese Richtlinie wird verwendet 3769
Details zur Richtlinie 3769
Version der Richtlinie 3770
JSON-Richtliniendokument 3770
Weitere Informationen 3770
CloudSearchFullAccess 3770
Diese Richtlinie wird verwendet 3771
Details zur Richtlinie 3771
Version der Richtlinie 3771
JSON-Richtliniendokument 3771
Weitere Informationen 3771
CloudSearchReadOnlyAccess 3772
Diese Richtlinie wird verwendet 3772
Details zur Richtlinie 3772
Version der Richtlinie 3772
JSON-Richtliniendokument 3772
Weitere Informationen 3773

CloudTrailEventContext 3773
Diese Richtlinie wird verwendet 3773
Details zur Richtlinie 3773
Version der Richtlinie 3774
JSON-Richtliniendokument 3774
Weitere Informationen 3775
CloudTrailServiceRolePolicy 3776
Diese Richtlinie wird verwendet 3776
Details zur Richtlinie 3776
Version der Richtlinie 3776
JSON-Richtliniendokument 3776
Weitere Informationen 3778
CloudWatch-CrossAccountAccess 3778
Diese Richtlinie wird verwendet 3778
Details zur Richtlinie 3778
Version der Richtlinie 3779
JSON-Richtliniendokument 3779
Weitere Informationen 3779
CloudWatchActionsEC2Access 3780
Diese Richtlinie wird verwendet 3780
Details zur Richtlinie 3780
Version der Richtlinie 3780
JSON-Richtliniendokument 3780
Weitere Informationen 3781
CloudWatchAgentAdminPolicy 3781
Diese Richtlinie wird verwendet 3781
Details zur Richtlinie 3781
Version der Richtlinie 3781
JSON-Richtliniendokument 3782
Weitere Informationen 3783
CloudWatchAgentServerPolicy 3783
Diese Richtlinie wird verwendet 3783
Details zur Richtlinie 3783
Version der Richtlinie 3783
JSON-Richtliniendokument 3784
Weitere Informationen 3784

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess 3785
Diese Richtlinie wird verwendet 3785
Details zur Richtlinie 3785
Version der Richtlinie 3785
JSON-Richtliniendokument 3785
Weitere Informationen 3787
CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess 3787
Diese Richtlinie wird verwendet 3787
Details zur Richtlinie 3787
Version der Richtlinie 3787
JSON-Richtliniendokument 3788
Weitere Informationen 3788
CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy 3788
Diese Richtlinie wird verwendet 3788
Details zur Richtlinie 3789
Version der Richtlinie 3789
JSON-Richtliniendokument 3789
Weitere Informationen 3800
CloudWatchApplicationSignalsFullAccess 3800
Diese Richtlinie wird verwendet 3800
Details zur Richtlinie 3800
Version der Richtlinie 3800
JSON-Richtliniendokument 3801
Weitere Informationen 3806
CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess 3806
Diese Richtlinie wird verwendet 3806
Details zur Richtlinie 3806
Version der Richtlinie 3806
JSON-Richtliniendokument 3807
Weitere Informationen 3811
CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy 3811
Diese Richtlinie wird verwendet 3811
Details zur Richtlinie 3811
Version der Richtlinie 3812
JSON-Richtliniendokument 3812
Weitere Informationen 3815

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess 3815
Diese Richtlinie wird verwendet 3815
Details zur Richtlinie 3815
Version der Richtlinie 3815
JSON-Richtliniendokument 3816
Weitere Informationen 3817
CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration 3817
Diese Richtlinie wird verwendet 3817
Details zur Richtlinie 3818
Version der Richtlinie 3818
JSON-Richtliniendokument 3818
Weitere Informationen 3819
CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess 3819
Diese Richtlinie wird verwendet 3819
Details zur Richtlinie 3819
Version der Richtlinie 3820
JSON-Richtliniendokument 3820
Weitere Informationen 3820
CloudWatchEventsFullAccess 3821
Diese Richtlinie wird verwendet 3821
Details zur Richtlinie 3821
Version der Richtlinie 3821
JSON-Richtliniendokument 3821
Weitere Informationen 3823
CloudWatchEventsInvocationAccess 3823
Diese Richtlinie wird verwendet 3824
Details zur Richtlinie 3824
Version der Richtlinie 3824
JSON-Richtliniendokument 3824
Weitere Informationen 3825
CloudWatchEventsReadOnlyAccess 3825
Diese Richtlinie wird verwendet 3825
Details zur Richtlinie 3825
Version der Richtlinie 3825
JSON-Richtliniendokument 3825
Weitere Informationen 3827

CloudWatchEventsServiceRolePolicy 3827
Diese Richtlinie wird verwendet 3827
Details zur Richtlinie 3827
Version der Richtlinie 3828
JSON-Richtliniendokument 3828
Weitere Informationen 3828
CloudWatchFullAccess 3829
Diese Richtlinie wird verwendet 3829
Details zur Richtlinie 3829
Version der Richtlinie 3829
JSON-Richtliniendokument 3829
Weitere Informationen 3830
CloudWatchFullAccessV2 3830
Diese Richtlinie wird verwendet 3831
Details zur Richtlinie 3831
Version der Richtlinie 3831
JSON-Richtliniendokument 3831
Weitere Informationen 3836
CloudWatchInternetMonitorFullAccess 3837
Diese Richtlinie wird verwendet 3837
Details zur Richtlinie 3837
Version der Richtlinie 3837
JSON-Richtliniendokument 3837
Weitere Informationen 3839
CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess 3839
Diese Richtlinie wird verwendet 3840
Details zur Richtlinie 3840
Version der Richtlinie 3840
JSON-Richtliniendokument 3840
Weitere Informationen 3841
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy 3841
Diese Richtlinie wird verwendet 3841
Details zur Richtlinie 3841
Version der Richtlinie 3842
JSON-Richtliniendokument 3842
Weitere Informationen 3843

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy 3843
Diese Richtlinie wird verwendet 3843
Details zur Richtlinie 3843
Version der Richtlinie 3844
JSON-Richtliniendokument 3844
Weitere Informationen 3845
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy 3845
Diese Richtlinie wird verwendet 3845
Details zur Richtlinie 3845
Version der Richtlinie 3845
JSON-Richtliniendokument 3846
Weitere Informationen 3846
CloudWatchLogsAPIKeyAccess 3846
Diese Richtlinie wird verwendet 3847
Details zur Richtlinie 3847
Version der Richtlinie 3847
JSON-Richtliniendokument 3847
Weitere Informationen 3848
CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration 3849
Diese Richtlinie wird verwendet 3849
Details zur Richtlinie 3849
Version der Richtlinie 3849
JSON-Richtliniendokument 3849
Weitere Informationen 3850
CloudWatchLogsFullAccess 3850
Diese Richtlinie wird verwendet 3851
Details zur Richtlinie 3851
Version der Richtlinie 3851
JSON-Richtliniendokument 3851
Weitere Informationen 3852
CloudWatchLogsReadOnlyAccess 3852
Diese Richtlinie wird verwendet 3852
Details zur Richtlinie 3852
Version der Richtlinie 3852
JSON-Richtliniendokument 3853
Weitere Informationen 3853

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy 3854
Diese Richtlinie wird verwendet 3854
Details zur Richtlinie 3854
Version der Richtlinie 3854
JSON-Richtliniendokument 3854
Weitere Informationen 3855
CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy 3855
Diese Richtlinie wird verwendet 3855
Details zur Richtlinie 3855
Version der Richtlinie 3856
JSON-Richtliniendokument 3856
Weitere Informationen 3857
CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy 3857
Diese Richtlinie wird verwendet 3857
Details zur Richtlinie 3857
Version der Richtlinie 3858
JSON-Richtliniendokument 3858
Weitere Informationen 3859
CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy 3859
Diese Richtlinie wird verwendet 3859
Details zur Richtlinie 3859
Version der Richtlinie 3860
JSON-Richtliniendokument 3860
Weitere Informationen 3861
CloudWatchOpenSearchDashboardAccess 3861
Diese Richtlinie wird verwendet 3862
Details zur Richtlinie 3862
Version der Richtlinie 3862
JSON-Richtliniendokument 3862
Weitere Informationen 3865
CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess 3865
Diese Richtlinie wird verwendet 3865
Details zur Richtlinie 3865
Version der Richtlinie 3865
JSON-Richtliniendokument 3866
Weitere Informationen 3873

CloudWatchReadOnlyAccess 3873
Diese Richtlinie wird verwendet 3873
Details zur Richtlinie 3873
Version der Richtlinie 3873
JSON-Richtliniendokument 3873
Weitere Informationen 3876
CloudWatchSyntheticsFullAccess 3877
Diese Richtlinie wird verwendet 3877
Details zur Richtlinie 3877
Version der Richtlinie 3877
JSON-Richtliniendokument 3877
Weitere Informationen 3882
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess 3883
Diese Richtlinie wird verwendet 3883
Details zur Richtlinie 3883
Version der Richtlinie 3883
JSON-Richtliniendokument 3883
Weitere Informationen 3884
ComprehendDataAccessRolePolicy 3884
Diese Richtlinie wird verwendet 3884
Details zur Richtlinie 3884
Version der Richtlinie 3884
JSON-Richtliniendokument 3885
Weitere Informationen 3885
ComprehendFullAccess 3885
Diese Richtlinie wird verwendet 3885
Details zur Richtlinie 3886
Version der Richtlinie 3886
JSON-Richtliniendokument 3886
Weitere Informationen 3886
ComprehendMedicalFullAccess 3887
Diese Richtlinie wird verwendet 3887
Details zur Richtlinie 3887
Version der Richtlinie 3887
JSON-Richtliniendokument 3887
Weitere Informationen 3888

ComprehendReadOnly 3888
Diese Richtlinie wird verwendet 3888
Details zur Richtlinie 3888
Version der Richtlinie 3888
JSON-Richtliniendokument 3889
Weitere Informationen 3890
ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 3890
Diese Richtlinie wird verwendet 3890
Details zur Richtlinie 3891
Version der Richtlinie 3891
JSON-Richtliniendokument 3891
Weitere Informationen 3893
ComputeOptimizerReadOnlyAccess 3893
Diese Richtlinie wird verwendet 3893
Details zur Richtlinie 3893
Version der Richtlinie 3893
JSON-Richtliniendokument 3894
Weitere Informationen 3895
ComputeOptimizerServiceRolePolicy 3895
Diese Richtlinie wird verwendet 3895
Details zur Richtlinie 3895
Version der Richtlinie 3895
JSON-Richtliniendokument 3896
Weitere Informationen 3897
ConfigConformsServiceRolePolicy 3897
Diese Richtlinie wird verwendet 3897
Details zur Richtlinie 3898
Version der Richtlinie 3898
JSON-Richtliniendokument 3898
Weitere Informationen 3901
ConsoleFullAccessFromVercel 3901
Diese Richtlinie wird verwendet 3901
Details zur Richtlinie 3901
Version der Richtlinie 3901
JSON-Richtliniendokument 3902
Weitere Informationen 3905

ConsoleViewOnlyAccessFromVercel 3906
Diese Richtlinie wird verwendet 3906
Details zur Richtlinie 3906
Version der Richtlinie 3906
JSON-Richtliniendokument 3906
Weitere Informationen 3908
CostOptimizationHubAdminAccess 3908
Diese Richtlinie wird verwendet 3909
Details zur Richtlinie 3909
Version der Richtlinie 3909
JSON-Richtliniendokument 3909
Weitere Informationen 3910
CostOptimizationHubReadOnlyAccess 3911
Diese Richtlinie wird verwendet 3911
Details zur Richtlinie 3911
Version der Richtlinie 3911
JSON-Richtliniendokument 3911
Weitere Informationen 3912
CostOptimizationHubServiceRolePolicy 3912
Diese Richtlinie wird verwendet 3912
Details zur Richtlinie 3912
Version der Richtlinie 3913
JSON-Richtliniendokument 3913
Weitere Informationen 3914
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy 3914
Diese Richtlinie wird verwendet 3914
Details zur Richtlinie 3914
Version der Richtlinie 3915
JSON-Richtliniendokument 3915
Weitere Informationen 3916
DatabaseAdministrator 3916
Diese Richtlinie wird verwendet 3916
Details zur Richtlinie 3916
Version der Richtlinie 3917
JSON-Richtliniendokument 3917
Weitere Informationen 3919

DataScientist 3920
Diese Richtlinie wird verwendet 3920
Details zur Richtlinie 3920
Version der Richtlinie 3920
JSON-Richtliniendokument 3920
Weitere Informationen 3924
DAXServiceRolePolicy 3924
Diese Richtlinie wird verwendet 3925
Details zur Richtlinie 3925
Version der Richtlinie 3925
JSON-Richtliniendokument 3925
Weitere Informationen 3926
DeclarativePoliciesEC2Report 3926
Diese Richtlinie wird verwendet 3926
Details zur Richtlinie 3926
Version der Richtlinie 3926
JSON-Richtliniendokument 3927
Weitere Informationen 3927
DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy 3927
Diese Richtlinie wird verwendet 3928
Details zur Richtlinie 3928
Version der Richtlinie 3928
JSON-Richtliniendokument 3928
Weitere Informationen 3929
DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy 3929
Diese Richtlinie wird verwendet 3929
Details zur Richtlinie 3929
Version der Richtlinie 3930
JSON-Richtliniendokument 3930
Weitere Informationen 3931
DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy 3931
Diese Richtlinie wird verwendet 3931
Details zur Richtlinie 3931
Version der Richtlinie 3932
JSON-Richtliniendokument 3932
Weitere Informationen 3932

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 3933
Diese Richtlinie wird verwendet 3933
Details zur Richtlinie 3933
Version der Richtlinie 3933
JSON-Richtliniendokument 3933
Weitere Informationen 3934
EC2FastLaunchFullAccess 3935
Diese Richtlinie wird verwendet 3935
Details zur Richtlinie 3935
Version der Richtlinie 3935
JSON-Richtliniendokument 3935
Weitere Informationen 3942
EC2FastLaunchServiceRolePolicy 3943
Diese Richtlinie wird verwendet 3943
Details zur Richtlinie 3943
Version der Richtlinie 3943
JSON-Richtliniendokument 3943
Weitere Informationen 3949
EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy 3949
Diese Richtlinie wird verwendet 3950
Details zur Richtlinie 3950
Version der Richtlinie 3950
JSON-Richtliniendokument 3950
Weitere Informationen 3952
Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess 3952
Diese Richtlinie wird verwendet 3952
Details zur Richtlinie 3952
Version der Richtlinie 3952
JSON-Richtliniendokument 3953
Weitere Informationen 3953
EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy 3953
Diese Richtlinie wird verwendet 3954
Details zur Richtlinie 3954
Version der Richtlinie 3954
JSON-Richtliniendokument 3954
Weitere Informationen 3956

EC2InstanceConnect 3956
Diese Richtlinie wird verwendet 3956
Details zur Richtlinie 3957
Version der Richtlinie 3957
JSON-Richtliniendokument 3957
Weitere Informationen 3957
Ec2InstanceConnectEndpoint 3958
Diese Richtlinie wird verwendet 3958
Details zur Richtlinie 3958
Version der Richtlinie 3958
JSON-Richtliniendokument 3958
Weitere Informationen 3961
EC2InstanceProfileForImageBuilder 3961
Diese Richtlinie wird verwendet 3961
Details zur Richtlinie 3961
Version der Richtlinie 3962
JSON-Richtliniendokument 3962
Weitere Informationen 3964
EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds 3965
Diese Richtlinie wird verwendet 3965
Details zur Richtlinie 3965
Version der Richtlinie 3965
JSON-Richtliniendokument 3965
Weitere Informationen 3967
ECRReplicationServiceRolePolicy 3967
Diese Richtlinie wird verwendet 3967
Details zur Richtlinie 3967
Version der Richtlinie 3968
JSON-Richtliniendokument 3968
Weitere Informationen 3968
ECRTemplateServiceRolePolicy 3968
Diese Richtlinie wird verwendet 3969
Details zur Richtlinie 3969
Version der Richtlinie 3969
JSON-Richtliniendokument 3969
Weitere Informationen 3970

ElastiCacheServiceRolePolicy 3970
Diese Richtlinie wird verwendet 3970
Details zur Richtlinie 3970
Version der Richtlinie 3970
JSON-Richtliniendokument 3971
Weitere Informationen 3972
ElasticLoadBalancingFullAccess 3973
Diese Richtlinie wird verwendet 3973
Details zur Richtlinie 3973
Version der Richtlinie 3973
JSON-Richtliniendokument 3973
Weitere Informationen 3975
ElasticLoadBalancingReadOnly 3975
Diese Richtlinie wird verwendet 3975
Details zur Richtlinie 3975
Version der Richtlinie 3975
JSON-Richtliniendokument 3976
Weitere Informationen 3977
ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess 3977
Diese Richtlinie wird verwendet 3977
Details zur Richtlinie 3977
Version der Richtlinie 3977
JSON-Richtliniendokument 3978
Weitere Informationen 3978
ElementalActivationsFullAccess 3978
Diese Richtlinie wird verwendet 3978
Details zur Richtlinie 3979
Version der Richtlinie 3979
JSON-Richtliniendokument 3979
Weitere Informationen 3979
ElementalActivationsGenerateLicenses 3980
Diese Richtlinie wird verwendet 3980
Details zur Richtlinie 3980
Version der Richtlinie 3980
JSON-Richtliniendokument 3980
Weitere Informationen 3981

ElementalActivationsReadOnlyAccess 3981
Diese Richtlinie wird verwendet 3981
Details zur Richtlinie 3981
Version der Richtlinie 3981
JSON-Richtliniendokument 3982
Weitere Informationen 3982
ElementalAppliancesSoftwareFullAccess 3982
Diese Richtlinie wird verwendet 3982
Details zur Richtlinie 3983
Version der Richtlinie 3983
JSON-Richtliniendokument 3983
Weitere Informationen 3983
ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess 3984
Diese Richtlinie wird verwendet 3984
Details zur Richtlinie 3984
Version der Richtlinie 3984
JSON-Richtliniendokument 3984
Weitere Informationen 3985
ElementalSupportCenterFullAccess 3985
Diese Richtlinie wird verwendet 3985
Details zur Richtlinie 3985
Version der Richtlinie 3986
JSON-Richtliniendokument 3986
Weitere Informationen 3986
EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL 3986
Diese Richtlinie wird verwendet 3987
Details zur Richtlinie 3987
Version der Richtlinie 3987
JSON-Richtliniendokument 3987
Weitere Informationen 3988
FMSServiceRolePolicy 3988
Diese Richtlinie wird verwendet 3988
Details zur Richtlinie 3988
Version der Richtlinie 3988
JSON-Richtliniendokument 3989
Weitere Informationen 4005

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess 4005
Diese Richtlinie wird verwendet 4005
Details zur Richtlinie 4005
Version der Richtlinie 4006
JSON-Richtliniendokument 4006
Weitere Informationen 4006
GameLiftContainerFleetPolicy 4007
Diese Richtlinie wird verwendet 4007
Details zur Richtlinie 4007
Version der Richtlinie 4007
JSON-Richtliniendokument 4007
Weitere Informationen 4008
GameLiftGameServerGroupPolicy 4009
Diese Richtlinie wird verwendet 4009
Details zur Richtlinie 4009
Version der Richtlinie 4009
JSON-Richtliniendokument 4009
Weitere Informationen 4011
GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy 4011
Diese Richtlinie wird verwendet 4011
Details zur Richtlinie 4011
Version der Richtlinie 4012
JSON-Richtliniendokument 4012
Weitere Informationen 4013
GlobalAcceleratorFullAccess 4013
Diese Richtlinie wird verwendet 4013
Details zur Richtlinie 4013
Version der Richtlinie 4014
JSON-Richtliniendokument 4014
Weitere Informationen 4015
GlobalAcceleratorReadOnlyAccess 4015
Diese Richtlinie wird verwendet 4015
Details zur Richtlinie 4015
Version der Richtlinie 4015
JSON-Richtliniendokument 4016
Weitere Informationen 4016

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess 4016
Diese Richtlinie wird verwendet 4017
Details zur Richtlinie 4017
Version der Richtlinie 4017
JSON-Richtliniendokument 4017
Weitere Informationen 4018
GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess 4018
Diese Richtlinie wird verwendet 4018
Details zur Richtlinie 4018
Version der Richtlinie 4018
JSON-Richtliniendokument 4019
Weitere Informationen 4019
GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess 4019
Diese Richtlinie wird verwendet 4019
Details zur Richtlinie 4020
Version der Richtlinie 4020
JSON-Richtliniendokument 4020
Weitere Informationen 4020
Health_OrganizationsServiceRolePolicy 4021
Diese Richtlinie wird verwendet 4021
Details zur Richtlinie 4021
Version der Richtlinie 4021
JSON-Richtliniendokument 4021
Weitere Informationen 4022
IAMAccessAdvisorReadOnly 4022
Diese Richtlinie wird verwendet 4022
Details zur Richtlinie 4022
Version der Richtlinie 4023
JSON-Richtliniendokument 4023
Weitere Informationen 4024
IAMAccessAnalyzerFullAccess 4024
Diese Richtlinie wird verwendet 4024
Details zur Richtlinie 4024
Version der Richtlinie 4024
JSON-Richtliniendokument 4025
Weitere Informationen 4026

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess 4026
Diese Richtlinie wird verwendet 4026
Details zur Richtlinie 4026
Version der Richtlinie 4026
JSON-Richtliniendokument 4027
Weitere Informationen 4027
IAMFullAccess 4027
Diese Richtlinie wird verwendet 4027
Details zur Richtlinie 4028
Version der Richtlinie 4028
JSON-Richtliniendokument 4028
Weitere Informationen 4029
IAMReadOnlyAccess 4029
Diese Richtlinie wird verwendet 4029
Details zur Richtlinie 4029
Version der Richtlinie 4029
JSON-Richtliniendokument 4030
Weitere Informationen 4030
IAMSelfManageServiceSpecificCredentials 4030
Diese Richtlinie wird verwendet 4030
Details zur Richtlinie 4031
Version der Richtlinie 4031
JSON-Richtliniendokument 4031
Weitere Informationen 4031
IAMUserChangePassword 4032
Diese Richtlinie wird verwendet 4032
Details zur Richtlinie 4032
Version der Richtlinie 4032
JSON-Richtliniendokument 4032
Weitere Informationen 4033
IAMUserSSHKeys 4033
Diese Richtlinie wird verwendet 4033
Details zur Richtlinie 4033
Version der Richtlinie 4034
JSON-Richtliniendokument 4034
Weitere Informationen 4034

IVSFullAccess 4035
Diese Richtlinie wird verwendet 4035
Details zur Richtlinie 4035
Version der Richtlinie 4035
JSON-Richtliniendokument 4035
Weitere Informationen 4036
IVSReadOnlyAccess 4036
Diese Richtlinie wird verwendet 4036
Details zur Richtlinie 4036
Version der Richtlinie 4036
JSON-Richtliniendokument 4037
Weitere Informationen 4038
IVSRecordToS3 4038
Diese Richtlinie wird verwendet 4038
Details zur Richtlinie 4038
Version der Richtlinie 4039
JSON-Richtliniendokument 4039
Weitere Informationen 4039
KafkaConnectServiceRolePolicy 4039
Diese Richtlinie wird verwendet 4040
Details zur Richtlinie 4040
Version der Richtlinie 4040
JSON-Richtliniendokument 4040
Weitere Informationen 4042
KafkaServiceRolePolicy 4042
Diese Richtlinie wird verwendet 4042
Details zur Richtlinie 4042
Version der Richtlinie 4042
JSON-Richtliniendokument 4043
Weitere Informationen 4044
KeyspacesCDCServiceRolePolicy 4045
Diese Richtlinie wird verwendet 4045
Details zur Richtlinie 4045
Version der Richtlinie 4045
JSON-Richtliniendokument 4045
Weitere Informationen 4046

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy 4046
Diese Richtlinie wird verwendet 4046
Details zur Richtlinie 4046
Version der Richtlinie 4047
JSON-Richtliniendokument 4047
Weitere Informationen 4048
LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy 4048
Diese Richtlinie wird verwendet 4049
Details zur Richtlinie 4049
Version der Richtlinie 4049
JSON-Richtliniendokument 4049
Weitere Informationen 4050
LexBotPolicy 4050
Diese Richtlinie wird verwendet 4050
Details zur Richtlinie 4050
Version der Richtlinie 4050
JSON-Richtliniendokument 4051
Weitere Informationen 4051
LexChannelPolicy 4051
Diese Richtlinie wird verwendet 4052
Details zur Richtlinie 4052
Version der Richtlinie 4052
JSON-Richtliniendokument 4052
Weitere Informationen 4053
LightsailExportAccess 4053
Diese Richtlinie wird verwendet 4053
Details zur Richtlinie 4053
Version der Richtlinie 4053
JSON-Richtliniendokument 4054
Weitere Informationen 4054
MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy 4055
Diese Richtlinie wird verwendet 4055
Details zur Richtlinie 4055
Version der Richtlinie 4055
JSON-Richtliniendokument 4055
Weitere Informationen 4056

MediaPackageServiceRolePolicy 4056
Diese Richtlinie wird verwendet 4056
Details zur Richtlinie 4056
Version der Richtlinie 4056
JSON-Richtliniendokument 4057
Weitere Informationen 4057
MemoryDBServiceRolePolicy 4057
Diese Richtlinie wird verwendet 4058
Details zur Richtlinie 4058
Version der Richtlinie 4058
JSON-Richtliniendokument 4058
Weitere Informationen 4060
MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy 4061
Diese Richtlinie wird verwendet 4061
Details zur Richtlinie 4061
Version der Richtlinie 4061
JSON-Richtliniendokument 4061
Weitere Informationen 4062
MigrationHubServiceRolePolicy 4062
Diese Richtlinie wird verwendet 4063
Details zur Richtlinie 4063
Version der Richtlinie 4063
JSON-Richtliniendokument 4063
Weitere Informationen 4064
MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy 4065
Diese Richtlinie wird verwendet 4065
Details zur Richtlinie 4065
Version der Richtlinie 4065
JSON-Richtliniendokument 4065
Weitere Informationen 4066
MonitronServiceRolePolicy 4067
Diese Richtlinie wird verwendet 4067
Details zur Richtlinie 4067
Version der Richtlinie 4067
JSON-Richtliniendokument 4067
Weitere Informationen 4068

MultiPartyApprovalFullAccess 4068
Diese Richtlinie wird verwendet 4068
Details zur Richtlinie 4068
Version der Richtlinie 4068
JSON-Richtliniendokument 4069
Weitere Informationen 4071
MultiPartyApprovalReadOnlyAccess 4071
Diese Richtlinie wird verwendet 4071
Details zur Richtlinie 4072
Version der Richtlinie 4072
JSON-Richtliniendokument 4072
Weitere Informationen 4074
NeptuneConsoleFullAccess 4074
Diese Richtlinie wird verwendet 4074
Details zur Richtlinie 4074
Version der Richtlinie 4074
JSON-Richtliniendokument 4075
Weitere Informationen 4080
NeptuneFullAccess 4080
Diese Richtlinie wird verwendet 4081
Details zur Richtlinie 4081
Version der Richtlinie 4081
JSON-Richtliniendokument 4081
Weitere Informationen 4085
NeptuneGraphReadOnlyAccess 4085
Diese Richtlinie wird verwendet 4085
Details zur Richtlinie 4085
Version der Richtlinie 4086
JSON-Richtliniendokument 4086
Weitere Informationen 4087
NeptuneReadOnlyAccess 4088
Diese Richtlinie wird verwendet 4088
Details zur Richtlinie 4088
Version der Richtlinie 4088
JSON-Richtliniendokument 4088
Weitere Informationen 4090

NetworkAdministrator 4091
Diese Richtlinie wird verwendet 4091
Details zur Richtlinie 4091
Version der Richtlinie 4091
JSON-Richtliniendokument 4091
Weitere Informationen 4098
NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 4099
Diese Richtlinie wird verwendet 4099
Details zur Richtlinie 4099
Version der Richtlinie 4099
JSON-Richtliniendokument 4099
Weitere Informationen 4104
NovaActServiceRolePolicy 4105
Diese Richtlinie wird verwendet 4105
Details zur Richtlinie 4105
Version der Richtlinie 4105
JSON-Richtliniendokument 4105
Weitere Informationen 4106
OAMFullAccess 4106
Diese Richtlinie wird verwendet 4106
Details zur Richtlinie 4106
Version der Richtlinie 4107
JSON-Richtliniendokument 4107
Weitere Informationen 4107
OAMReadOnlyAccess 4107
Diese Richtlinie wird verwendet 4108
Details zur Richtlinie 4108
Version der Richtlinie 4108
JSON-Richtliniendokument 4108
Weitere Informationen 4108
OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy 4109
Diese Richtlinie wird verwendet 4109
Details zur Richtlinie 4109
Version der Richtlinie 4109
JSON-Richtliniendokument 4110
Weitere Informationen 4110

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation 4110
Diese Richtlinie wird verwendet 4111
Details zur Richtlinie 4111
Version der Richtlinie 4111
JSON-Richtliniendokument 4111
Weitere Informationen 4112
PartnerCentralIncentiveBenefitManagement 4112
Diese Richtlinie wird verwendet 4112
Details zur Richtlinie 4112
Version der Richtlinie 4113
JSON-Richtliniendokument 4113
Weitere Informationen 4117
PowerUserAccess 4117
Diese Richtlinie wird verwendet 4117
Details zur Richtlinie 4117
Version der Richtlinie 4117
JSON-Richtliniendokument 4118
Weitere Informationen 4118
QAppsServiceRolePolicy 4119
Diese Richtlinie wird verwendet 4119
Details zur Richtlinie 4119
Version der Richtlinie 4119
JSON-Richtliniendokument 4119
Weitere Informationen 4120
QBusinessQuicksightPluginPolicy 4120
Diese Richtlinie wird verwendet 4120
Details zur Richtlinie 4120
Version der Richtlinie 4120
JSON-Richtliniendokument 4121
Weitere Informationen 4121
QBusinessServiceRolePolicy 4121
Diese Richtlinie wird verwendet 4122
Details zur Richtlinie 4122
Version der Richtlinie 4122
JSON-Richtliniendokument 4122
Weitere Informationen 4124

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly 4124
Diese Richtlinie wird verwendet 4124
Details zur Richtlinie 4124
Version der Richtlinie 4124
JSON-Richtliniendokument 4125
Weitere Informationen 4125
RDSCloudHsmAuthorizationRole 4125
Diese Richtlinie wird verwendet 4126
Details zur Richtlinie 4126
Version der Richtlinie 4126
JSON-Richtliniendokument 4126
Weitere Informationen 4127
ReadOnlyAccess 4127
Diese Richtlinie wird verwendet 4127
Details zur Richtlinie 4127
Version der Richtlinie 4127
JSON-Richtliniendokument 4128
Weitere Informationen 4189
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess 4189
Diese Richtlinie wird verwendet 4189
Details zur Richtlinie 4189
Version der Richtlinie 4190
JSON-Richtliniendokument 4190
Weitere Informationen 4190
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess 4191
Diese Richtlinie wird verwendet 4191
Details zur Richtlinie 4191
Version der Richtlinie 4191
JSON-Richtliniendokument 4191
Weitere Informationen 4192
ResourceGroupsServiceRolePolicy 4192
Diese Richtlinie wird verwendet 4192
Details zur Richtlinie 4193
Version der Richtlinie 4193
JSON-Richtliniendokument 4193
Weitere Informationen 4193

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources 4194
Diese Richtlinie wird verwendet 4194
Details zur Richtlinie 4194
Version der Richtlinie 4194
JSON-Richtliniendokument 4194
Weitere Informationen 4203
ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy 4203
Diese Richtlinie wird verwendet 4203
Details zur Richtlinie 4203
Version der Richtlinie 4203
JSON-Richtliniendokument 4204
Weitere Informationen 4207
ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy 4207
Diese Richtlinie wird verwendet 4207
Details zur Richtlinie 4207
Version der Richtlinie 4208
JSON-Richtliniendokument 4208
Weitere Informationen 4209
ROSAControlPlaneOperatorPolicy 4209
Diese Richtlinie wird verwendet 4209
Details zur Richtlinie 4209
Version der Richtlinie 4209
JSON-Richtliniendokument 4210
Weitere Informationen 4214
ROSAImageRegistryOperatorPolicy 4214
Diese Richtlinie wird verwendet 4215
Details zur Richtlinie 4215
Version der Richtlinie 4215
JSON-Richtliniendokument 4215
Weitere Informationen 4216
ROSAIngressOperatorPolicy 4217
Diese Richtlinie wird verwendet 4217
Details zur Richtlinie 4217
Version der Richtlinie 4217
JSON-Richtliniendokument 4217
Weitere Informationen 4218

ROSAInstallerPolicy 4219
Diese Richtlinie wird verwendet 4219
Details zur Richtlinie 4219
Version der Richtlinie 4219
JSON-Richtliniendokument 4219
Weitere Informationen 4228
ROSAKMSProviderPolicy 4228
Diese Richtlinie wird verwendet 4228
Details zur Richtlinie 4228
Version der Richtlinie 4228
JSON-Richtliniendokument 4229
Weitere Informationen 4229
ROSAKubeControllerPolicy 4229
Diese Richtlinie wird verwendet 4230
Details zur Richtlinie 4230
Version der Richtlinie 4230
JSON-Richtliniendokument 4230
Weitere Informationen 4234
ROSAManageSubscription 4235
Diese Richtlinie wird verwendet 4235
Details zur Richtlinie 4235
Version der Richtlinie 4235
JSON-Richtliniendokument 4235
Weitere Informationen 4236
ROSANodePoolManagementPolicy 4236
Diese Richtlinie wird verwendet 4237
Details zur Richtlinie 4237
Version der Richtlinie 4237
JSON-Richtliniendokument 4237
Weitere Informationen 4243
ROSASharedVPCEndpointPolicy 4243
Diese Richtlinie wird verwendet 4244
Details zur Richtlinie 4244
Version der Richtlinie 4244
JSON-Richtliniendokument 4244
Weitere Informationen 4248

ROSASharedVPCRoute53Policy 4248
Diese Richtlinie wird verwendet 4248
Details zur Richtlinie 4248
Version der Richtlinie 4249
JSON-Richtliniendokument 4249
Weitere Informationen 4250
ROSASRESupportPolicy 4250
Diese Richtlinie wird verwendet 4250
Details zur Richtlinie 4250
Version der Richtlinie 4251
JSON-Richtliniendokument 4251
Weitere Informationen 4256
ROSAWorkerInstancePolicy 4256
Diese Richtlinie wird verwendet 4256
Details zur Richtlinie 4256
Version der Richtlinie 4256
JSON-Richtliniendokument 4257
Weitere Informationen 4258
Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy 4258
Diese Richtlinie wird verwendet 4258
Details zur Richtlinie 4258
Version der Richtlinie 4258
JSON-Richtliniendokument 4259
Weitere Informationen 4262
Route53ResolverServiceRolePolicy 4262
Diese Richtlinie wird verwendet 4263
Details zur Richtlinie 4263
Version der Richtlinie 4263
JSON-Richtliniendokument 4263
Weitere Informationen 4264
RTBFabricServiceRolePolicy 4264
Diese Richtlinie wird verwendet 4264
Details zur Richtlinie 4264
Version der Richtlinie 4264
JSON-Richtliniendokument 4265
Weitere Informationen 4267

S3StorageLensServiceRolePolicy 4267
Diese Richtlinie wird verwendet 4267
Details zur Richtlinie 4267
Version der Richtlinie 4268
JSON-Richtliniendokument 4268
Weitere Informationen 4268
SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy 4269
Diese Richtlinie wird verwendet 4269
Details zur Richtlinie 4269
Version der Richtlinie 4269
JSON-Richtliniendokument 4269
Weitere Informationen 4280
SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy 4280
Diese Richtlinie wird verwendet 4281
Details zur Richtlinie 4281
Version der Richtlinie 4281
JSON-Richtliniendokument 4281
Weitere Informationen 4302
SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy 4303
Diese Richtlinie wird verwendet 4303
Details zur Richtlinie 4303
Version der Richtlinie 4303
JSON-Richtliniendokument 4303
Weitere Informationen 4319
SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy 4319
Diese Richtlinie wird verwendet 4320
Details zur Richtlinie 4320
Version der Richtlinie 4320
JSON-Richtliniendokument 4320
Weitere Informationen 4323
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy 4323
Diese Richtlinie wird verwendet 4323
Details zur Richtlinie 4323
Version der Richtlinie 4323
JSON-Richtliniendokument 4324
Weitere Informationen 4327

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy 4327
Diese Richtlinie wird verwendet 4327
Details zur Richtlinie 4327
Version der Richtlinie 4328
JSON-Richtliniendokument 4328
Weitere Informationen 4332
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy 4332
Diese Richtlinie wird verwendet 4332
Details zur Richtlinie 4333
Version der Richtlinie 4333
JSON-Richtliniendokument 4333
Weitere Informationen 4336
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy 4337
Diese Richtlinie wird verwendet 4337
Details zur Richtlinie 4337
Version der Richtlinie 4337
JSON-Richtliniendokument 4337
Weitere Informationen 4341
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy 4342
Diese Richtlinie wird verwendet 4342
Details zur Richtlinie 4342
Version der Richtlinie 4342
JSON-Richtliniendokument 4342
Weitere Informationen 4343
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy 4344
Diese Richtlinie wird verwendet 4344
Details zur Richtlinie 4344
Version der Richtlinie 4344
JSON-Richtliniendokument 4344
Weitere Informationen 4345
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy 4346
Diese Richtlinie wird verwendet 4346
Details zur Richtlinie 4346
Version der Richtlinie 4346
JSON-Richtliniendokument 4346
Weitere Informationen 4352

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy 4352
Diese Richtlinie wird verwendet 4352
Details zur Richtlinie 4352
Version der Richtlinie 4353
JSON-Richtliniendokument 4353
Weitere Informationen 4355
SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy 4355
Diese Richtlinie wird verwendet 4356
Details zur Richtlinie 4356
Version der Richtlinie 4356
JSON-Richtliniendokument 4356
Weitere Informationen 4362
SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy 4363
Diese Richtlinie wird verwendet 4363
Details zur Richtlinie 4363
Version der Richtlinie 4363
JSON-Richtliniendokument 4363
Weitere Informationen 4364
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy 4365
Diese Richtlinie wird verwendet 4365
Details zur Richtlinie 4365
Version der Richtlinie 4365
JSON-Richtliniendokument 4365
Weitere Informationen 4367
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy 4367
Diese Richtlinie wird verwendet 4367
Details zur Richtlinie 4368
Version der Richtlinie 4368
JSON-Richtliniendokument 4368
Weitere Informationen 4371
SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy 4372
Diese Richtlinie wird verwendet 4372
Details zur Richtlinie 4372
Version der Richtlinie 4372
JSON-Richtliniendokument 4372
Weitere Informationen 4375

SageMakerStudioFullAccess 4375
Diese Richtlinie wird verwendet 4375
Details zur Richtlinie 4375
Version der Richtlinie 4375
JSON-Richtliniendokument 4376
Weitere Informationen 4386
SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy 4386
Diese Richtlinie wird verwendet 4386
Details zur Richtlinie 4386
Version der Richtlinie 4386
JSON-Richtliniendokument 4387
Weitere Informationen 4455
SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy 4456
Diese Richtlinie wird verwendet 4456
Details zur Richtlinie 4456
Version der Richtlinie 4456
JSON-Richtliniendokument 4457
Weitere Informationen 4486
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary 4486
Diese Richtlinie wird verwendet 4486
Details zur Richtlinie 4487
Version der Richtlinie 4487
JSON-Richtliniendokument 4487
Weitere Informationen 4542
SageMakerStudioProjectUserRolePolicy 4543
Diese Richtlinie wird verwendet 4543
Details zur Richtlinie 4543
Version der Richtlinie 4543
JSON-Richtliniendokument 4543
Weitere Informationen 4608
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy 4609
Diese Richtlinie wird verwendet 4609
Details zur Richtlinie 4609
Version der Richtlinie 4609
JSON-Richtliniendokument 4609
Weitere Informationen 4611

SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy 4611
Diese Richtlinie wird verwendet 4612
Details zur Richtlinie 4612
Version der Richtlinie 4612
JSON-Richtliniendokument 4612
Weitere Informationen 4614
SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy 4614
Diese Richtlinie wird verwendet 4614
Details zur Richtlinie 4614
Version der Richtlinie 4614
JSON-Richtliniendokument 4615
Weitere Informationen 4636
SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy 4637
Diese Richtlinie wird verwendet 4637
Details zur Richtlinie 4637
Version der Richtlinie 4637
JSON-Richtliniendokument 4637
Weitere Informationen 4652
SecretsManagerReadWrite 4652
Diese Richtlinie wird verwendet 4652
Details zur Richtlinie 4652
Version der Richtlinie 4652
JSON-Richtliniendokument 4653
Weitere Informationen 4654
SecurityAgentWebAppAPIPolicy 4654
Diese Richtlinie wird verwendet 4655
Details zur Richtlinie 4655
Version der Richtlinie 4655
JSON-Richtliniendokument 4655
Weitere Informationen 4657
SecurityAgentWebAppPolicy 4657
Diese Richtlinie wird verwendet 4657
Details zur Richtlinie 4657
Version der Richtlinie 4657
JSON-Richtliniendokument 4658
Weitere Informationen 4659

SecurityAudit 4659
Diese Richtlinie wird verwendet 4660
Details zur Richtlinie 4660
Version der Richtlinie 4660
JSON-Richtliniendokument 4660
Weitere Informationen 4682
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy 4682
Diese Richtlinie wird verwendet 4683
Details zur Richtlinie 4683
Version der Richtlinie 4683
JSON-Richtliniendokument 4683
Weitere Informationen 4689
SecurityLakeServiceLinkedRole 4689
Diese Richtlinie wird verwendet 4689
Details zur Richtlinie 4689
Version der Richtlinie 4689
JSON-Richtliniendokument 4690
Weitere Informationen 4692
ServerMigration_ServiceRole 4693
Diese Richtlinie wird verwendet 4693
Details zur Richtlinie 4693
Version der Richtlinie 4693
JSON-Richtliniendokument 4693
Weitere Informationen 4698
ServerMigrationConnector 4698
Diese Richtlinie wird verwendet 4699
Details zur Richtlinie 4699
Version der Richtlinie 4699
JSON-Richtliniendokument 4699
Weitere Informationen 4701
ServerMigrationServiceConsoleFullAccess 4701
Diese Richtlinie wird verwendet 4701
Details zur Richtlinie 4701
Version der Richtlinie 4701
JSON-Richtliniendokument 4702
Weitere Informationen 4703

ServerMigrationServiceLaunchRole 4703
Diese Richtlinie wird verwendet 4704
Details zur Richtlinie 4704
Version der Richtlinie 4704
JSON-Richtliniendokument 4704
Weitere Informationen 4707
ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation 4707
Diese Richtlinie wird verwendet 4707
Details zur Richtlinie 4707
Version der Richtlinie 4708
JSON-Richtliniendokument 4708
Weitere Informationen 4708
ServiceQuotasFullAccess 4708
Diese Richtlinie wird verwendet 4709
Details zur Richtlinie 4709
Version der Richtlinie 4709
JSON-Richtliniendokument 4709
Weitere Informationen 4711
ServiceQuotasReadOnlyAccess 4711
Diese Richtlinie wird verwendet 4711
Details zur Richtlinie 4711
Version der Richtlinie 4711
JSON-Richtliniendokument 4712
Weitere Informationen 4713
ServiceQuotasServiceRolePolicy 4713
Diese Richtlinie wird verwendet 4713
Details zur Richtlinie 4714
Version der Richtlinie 4714
JSON-Richtliniendokument 4714
Weitere Informationen 4714
SignInLocalDevelopmentAccess 4715
Diese Richtlinie wird verwendet 4715
Details zur Richtlinie 4715
Version der Richtlinie 4715
JSON-Richtliniendokument 4715
Weitere Informationen 4716

SimpleWorkflowFullAccess 4716
Diese Richtlinie wird verwendet 4716
Details zur Richtlinie 4716
Version der Richtlinie 4716
JSON-Richtliniendokument 4717
Weitere Informationen 4717
SMSVoiceServiceRolePolicy 4717
Diese Richtlinie wird verwendet 4717
Details zur Richtlinie 4717
Version der Richtlinie 4718
JSON-Richtliniendokument 4718
Weitere Informationen 4718
SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy 4719
Diese Richtlinie wird verwendet 4719
Details zur Richtlinie 4719
Version der Richtlinie 4719
JSON-Richtliniendokument 4719
Weitere Informationen 4720
SSMQuickSetupRolePolicy 4720
Diese Richtlinie wird verwendet 4720
Details zur Richtlinie 4721
Version der Richtlinie 4721
JSON-Richtliniendokument 4721
Weitere Informationen 4724
SupportUser 4724
Diese Richtlinie wird verwendet 4724
Details zur Richtlinie 4724
Version der Richtlinie 4725
JSON-Richtliniendokument 4725
Weitere Informationen 4730
SystemAdministrator 4730
Diese Richtlinie wird verwendet 4730
Details zur Richtlinie 4730
Version der Richtlinie 4731
JSON-Richtliniendokument 4731
Weitere Informationen 4737

TranslateFullAccess 4737
Diese Richtlinie wird verwendet 4737
Details zur Richtlinie 4737
Version der Richtlinie 4738
JSON-Richtliniendokument 4738
Weitere Informationen 4738
TranslateReadOnly 4739
Diese Richtlinie wird verwendet 4739
Details zur Richtlinie 4739
Version der Richtlinie 4739
JSON-Richtliniendokument 4739
Weitere Informationen 4740
ViewOnlyAccess 4740
Diese Richtlinie wird verwendet 4740
Details zur Richtlinie 4740
Version der Richtlinie 4741
JSON-Richtliniendokument 4741
Weitere Informationen 4750
VMImportExportRoleForAWSConnector 4750
Diese Richtlinie wird verwendet 4751
Details zur Richtlinie 4751
Version der Richtlinie 4751
JSON-Richtliniendokument 4751
Weitere Informationen 4752
VPCLatticeFullAccess 4752
Diese Richtlinie wird verwendet 4752
Details zur Richtlinie 4752
Version der Richtlinie 4753
JSON-Richtliniendokument 4753
Weitere Informationen 4755
VPCLatticeReadOnlyAccess 4755
Diese Richtlinie wird verwendet 4755
Details zur Richtlinie 4755
Version der Richtlinie 4756
JSON-Richtliniendokument 4756
Weitere Informationen 4757

VPCLatticeServicesInvokeAccess 4757
Diese Richtlinie wird verwendet 4757
Details zur Richtlinie 4757
Version der Richtlinie 4757
JSON-Richtliniendokument 4758
Weitere Informationen 4758
WAFLoggingServiceRolePolicy 4758
Diese Richtlinie wird verwendet 4758
Details zur Richtlinie 4758
Version der Richtlinie 4759
JSON-Richtliniendokument 4759
Weitere Informationen 4759
WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy 4759
Diese Richtlinie wird verwendet 4760
Details zur Richtlinie 4760
Version der Richtlinie 4760
JSON-Richtliniendokument 4760
Weitere Informationen 4761
WAFV2LoggingServiceRolePolicy 4761
Diese Richtlinie wird verwendet 4761
Details zur Richtlinie 4761
Version der Richtlinie 4761
JSON-Richtliniendokument 4762
Weitere Informationen 4762
WellArchitectedConsoleFullAccess 4762
Diese Richtlinie wird verwendet 4763
Details zur Richtlinie 4763
Version der Richtlinie 4763
JSON-Richtliniendokument 4763
Weitere Informationen 4763
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 4764
Diese Richtlinie wird verwendet 4764
Details zur Richtlinie 4764
Version der Richtlinie 4764
JSON-Richtliniendokument 4764
Weitere Informationen 4765

WorkLinkServiceRolePolicy 4765
Diese Richtlinie wird verwendet 4765
Details zur Richtlinie 4765
Version der Richtlinie 4766
JSON-Richtliniendokument 4766
Weitere Informationen 4766
..... mmmmdcclxviii

Was sind AWS verwaltete Richtlinien?

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet AWS wird. AWS Verwaltete Richtlinien dienen dazu, Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitzustellen. Sie erleichtern Ihnen den Einstieg in die Zuweisung von Berechtigungen an Benutzer, Gruppen und Rollen, als wenn Sie die Richtlinien selbst schreiben müssten.

Beachten Sie, dass AWS verwaltete Richtlinien für Ihre speziellen Anwendungsfälle möglicherweise keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten gewähren, da sie von allen Kunden verwendet werden können. AWS Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Wenn die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen AWS aktualisiert werden, wirkt sich das Update auf alle Prinzidentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, denen die Richtlinie zugeordnet ist. AWS aktualisiert eine AWS verwaltete Richtlinie höchstwahrscheinlich, wenn ein neuer AWS Dienst gestartet wird oder neue API-Operationen für bestehende Dienste verfügbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Referenzseiten zu Richtlinien verstehen

Jede Referenzseite für Richtlinien enthält die folgenden Informationen:

- Verwendung dieser Richtlinie — Gibt an, ob Sie die Richtlinie Benutzern, Gruppen und Rollen zuordnen können
- Einzelheiten der Richtlinie
  - Typ — Der Typ der AWS verwalteten Richtlinie
    - `AWS managed policy`— Eine AWS verwaltete Standardrichtlinie
    - `Job function policy`— Eine Politik, die sich an den üblichen beruflichen Funktionen der Branche orientiert
    - `Service-linked role policy`— Richtlinie, die mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft ist und es einem Dienst ermöglicht, in Ihrem Namen Aktionen durchzuführen, wie z. B. the section called “AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy”
    - `Service role policy`— Richtlinie, die für die Arbeit mit Servicerollen konzipiert ist, wie z. B. the section called “AWSControlTowerServiceRolePolicy”

  - Erstellungszeit — Wann die Richtlinie zum ersten Mal erstellt wurde
  - Zeitpunkt der Bearbeitung — Wann diese Version der Richtlinie bearbeitet wurde
  - ARN — Der Amazon-Ressourcenname der Richtlinie
- Richtlinienversion — Die Version der durch die Richtlinie gewährten Berechtigungen
- JSON-Richtliniendokument — Das Richtlinien-JSON
- Weitere Informationen — Links zur Dokumentation zu AWS verwalteten Richtlinien

Veraltete verwaltete Richtlinien AWS

AWS aktualisiert regelmäßig AWS verwaltete Richtlinien. In den meisten Fällen fügen wir einer Richtlinie Berechtigungen hinzu. Dies passiert, wenn wir einen neuen Dienst oder eine neue Funktion starten. Um die Sicherheit AWS verwalteter Richtlinien zu verbessern, reduzieren wir manchmal den Geltungsbereich der Richtlinien. Wenn wir Berechtigungen aus einer Richtlinie entfernen, setzen wir die Richtlinie auf den Status „Veraltet“ und stellen eine neue Richtlinie zur Verfügung. Wenn ein Dienst oder eine AWS Funktion als veraltet eingestuft wird, gilt auch die verwaltete Richtlinie für diese Funktion als veraltet. AWS

Wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, dass eine von Ihnen verwendete Richtlinie veraltet ist, empfehlen wir Ihnen, sofort Maßnahmen zu ergreifen. Identifizieren Sie die Änderung an der Richtlinie und aktualisieren Sie Ihre Workflows. Wenn AWS eine Ersatzrichtlinie bereitgestellt wird, planen Sie, diese allen betroffenen Identitäten (Benutzern, Gruppen und Rollen) zuzuordnen und dann die veraltete Richtlinie von diesen Identitäten zu trennen.

Eine veraltete Richtlinie hat folgende Merkmale:

- Sie wurde aus diesem Handbuch entfernt.
- Die Berechtigungen funktionieren weiterhin für alle derzeit angehängten Identitäten.
- In Konten, bei denen die Richtlinie an eine Identität angehängt ist, wird sie in der Richtlinienliste der IAM-Konsole mit einem Warnsymbol daneben angezeigt.
- Sie kann nicht an neue Identitäten angehängt werden. Wenn Sie es von einer aktuellen Identität trennen, können Sie es nicht erneut anhängen.
- Nachdem Sie es von allen aktuellen Entitäten getrennt haben, ist es nicht mehr sichtbar.

AWS verwaltete Richtlinien

AWS verwaltete Richtlinien

- AccessAnalyzerServiceRolePolicy
- AccountManagementFromVercel
- AdministratorAccess
- AdministratorAccess-Amplify
- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk
- AIOpsAssistantIncidentReportPolicy
- AIOpsAssistantPolicy
- AIOpsConsoleAdminPolicy
- AIOpsOperatorAccess
- AIOpsReadOnlyAccess
- AlexaForBusinessDeviceSetup
- AlexaForBusinessFullAccess
- AlexaForBusinessGatewayExecution
- AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy
- AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessReadOnlyAccess
- AmazonAPIGatewayAdministrator
- AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess
- AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs
- AmazonAppFlowFullAccess
- AmazonAppFlowReadOnlyAccess
- AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy
- AmazonAppStreamFullAccess
- AmazonAppStreamPCAAccess
- AmazonAppStreamReadOnlyAccess

- AmazonAppStreamServiceAccess
- AmazonAthenaFullAccess
- AmazonAthenaServiceRolePolicy
- AmazonAugmentedAIFullAccess
- AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess
- AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess
- AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess
- AmazonAuroraDSQLFullAccess
- AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess
- AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy
- AmazonBedrockFullAccess
- AmazonBedrockLimitedAccess
- AmazonBedrockMantleFullAccess
- AmazonBedrockMantleInferenceAccess
- AmazonBedrockMantleReadOnly
- AmazonBedrockMarketplaceAccess
- AmazonBedrockReadOnly
- AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary
- AmazonBraketFullAccess
- AmazonBraketJobsExecutionPolicy
- AmazonBraketServiceRolePolicy
- AmazonChimeFullAccess
- AmazonChimeReadOnly
- AmazonChimeSDK
- AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy
- AmazonChimeServiceRolePolicy
- AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeUserManagement

- AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy
- AmazonCloudDirectoryFullAccess
- AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy
- AmazonCloudWatchRUMFullAccess
- AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
- AmazonCodeCatalystFullAccess
- AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess
- AmazonCodeCatalystSupportAccess
- AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess
- AmazonCodeGuruProfilerFullAccess
- AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerFullAccess
- AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy
- AmazonCodeGuruSecurityFullAccess
- AmazonCodeGuruSecurityScanAccess
- AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities
- AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy
- AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy
- AmazonCognitoPowerUser
- AmazonCognitoReadOnly
- AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy
- AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities
- AmazonConnect_FullAccess
- AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

- AmazonConnectReadOnlyAccess
- AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy
- AmazonConnectVoiceIDFullAccess
- AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy
- AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy
- AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy
- AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneFullAccess
- AmazonDataZoneFullUserAccess
- AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy
- AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess
- AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary
- AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy
- AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy
- AmazonDetectiveFullAccess
- AmazonDetectiveInvestigatorAccess
- AmazonDetectiveMemberAccess
- AmazonDetectiveOrganizationsAccess
- AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy
- AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
- AmazonDevOpsGuruFullAccess
- AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess
- AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

- AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
- AmazonDMSCloudWatchLogsRole
- AmazonDMSRedshiftS3Role
- AmazonDMSVPCManagementRole
- AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy
- AmazonDocDBConsoleFullAccess
- AmazonDocDBElasticFullAccess
- AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess
- AmazonDocDBFullAccess
- AmazonDocDBReadOnlyAccess
- AmazonDRSVPCManagement
- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonDynamoDBFullAccess_v2
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
- AmazonEBSCSIDriverPolicy
- AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
- AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
- AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly
- AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
- AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole
- AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
- AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- AmazonEC2ContainerServiceRole
- AmazonEC2FullAccess
- AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy
- AmazonEC2ReadOnlyAccess
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

- AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
- AmazonEC2RoleforSSM
- AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard
- AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole
- AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- AmazonECS_FullAccess
- AmazonECSComputeServiceRolePolicy
- AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice
- AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSServiceRolePolicy
- AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- AmazonEFSCSIDriverPolicy
- AmazonEKS_CNI_Policy
- AmazonEKSBlockStoragePolicy
- AmazonEKSClusterPolicy
- AmazonEKSComputePolicy
- AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy
- AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly
- AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy
- AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy
- AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy
- AmazonEKSLoadBalancingPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy
- AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

- AmazonEKSNetworkingPolicy
- AmazonEKSServicePolicy
- AmazonEKSServiceRolePolicy
- AmazonEKSVPCResourceController
- AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy
- AmazonEKSWorkerNodePolicy
- AmazonElastiCacheFullAccess
- AmazonElastiCacheReadOnlyAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser
- AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly
- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess
- AmazonElasticFileSystemFullAccess
- AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy
- AmazonElasticFileSystemsUtils
- AmazonElasticMapReduceEditorsRole
- AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole
- AmazonElasticMapReduceforEC2Role
- AmazonElasticMapReduceFullAccess
- AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy
- AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess
- AmazonElasticMapReduceRole
- AmazonElasticsearchServiceRolePolicy
- AmazonElasticTranscoder_FullAccess
- AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter
- AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess
- AmazonElasticTranscoderRole

- AmazonEMRCleanupPolicy
- AmazonEMRContainersServiceRolePolicy
- AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
- AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2
- AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy
- AmazonEMRServicePolicy_v2
- AmazonESCognitoAccess
- AmazonESFullAccess
- AmazonESReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy
- AmazonEventBridgeFullAccess
- AmazonEventBridgePipesFullAccess
- AmazonEventBridgePipesOperatorAccess
- AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasFullAccess
- AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy
- AmazonEVSServiceRolePolicy
- AmazonFISServiceRolePolicy
- AmazonForecastFullAccess
- AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy
- AmazonFreeRTOSFullAccess
- AmazonFreeRTOSOTAUpdate
- AmazonFSxConsoleFullAccess
- AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
- AmazonFSxFullAccess
- AmazonFSxReadOnlyAccess

- AmazonFSxServiceRolePolicy
- AmazonGlacierFullAccess
- AmazonGlacierReadOnlyAccess
- AmazonGrafanaAthenaAccess
- AmazonGrafanaCloudWatchAccess
- AmazonGrafanaRedshiftAccess
- AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy
- AmazonGuardDutyFullAccess
- AmazonGuardDutyFullAccess_v2
- AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy
- AmazonGuardDutyReadOnlyAccess
- AmazonGuardDutyServiceRolePolicy
- AmazonHealthLakeFullAccess
- AmazonHealthLakeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeFullAccess
- AmazonHoneycodeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeServiceRolePolicy
- AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess
- AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess
- AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy
- AmazonInspector2FullAccess
- AmazonInspector2FullAccess_v2
- AmazonInspector2ManagedCisPolicy
- AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy
- AmazonInspector2ReadOnlyAccess
- AmazonInspector2ServiceRolePolicy
- AmazonInspectorFullAccess
- AmazonInspectorReadOnlyAccess

- AmazonInspectorServiceRolePolicy
- AmazonKendraFullAccess
- AmazonKendraReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesFullAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2
- AmazonKinesisAnalyticsFullAccess
- AmazonKinesisAnalyticsReadOnly
- AmazonKinesisFirehoseFullAccess
- AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess
- AmazonKinesisFullAccess
- AmazonKinesisReadOnlyAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess
- AmazonLaunchWizard_Fullaccess
- AmazonLaunchWizardFullAccessV2
- AmazonLexChannelsAccess
- AmazonLexFullAccess
- AmazonLexReadOnly
- AmazonLexReplicationPolicy
- AmazonLexRunBotsOnly
- AmazonLexV2BotPolicy
- AmazonLookoutEquipmentFullAccess
- AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess
- AmazonLookoutMetricsFullAccess
- AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionFullAccess
- AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

- AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess
- AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess
- AmazonMachineLearningFullAccess
- AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess
- AmazonMachineLearningReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3
- AmazonMacieFullAccess
- AmazonMacieHandshakeRole
- AmazonMacieReadOnlyAccess
- AmazonMacieServiceRole
- AmazonMacieServiceRolePolicy
- AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess
- AmazonManagedBlockchainFullAccess
- AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess
- AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy
- AmazonMCSFullAccess
- AmazonMCSReadOnlyAccess
- AmazonMechanicalTurkFullAccess
- AmazonMechanicalTurkReadOnly
- AmazonMemoryDBFullAccess
- AmazonMemoryDBReadOnlyAccess
- AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsFullAccess
- AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
- AmazonMonitronFullAccess
- AmazonMQApiFullAccess
- AmazonMQApiReadOnlyAccess
- AmazonMQFullAccess

- AmazonMQReadOnlyAccess
- AmazonMQServiceRolePolicy
- AmazonMSKConnectReadOnlyAccess
- AmazonMSKFullAccess
- AmazonMSKReadOnlyAccess
- AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy
- AmazonMWAAServiceRolePolicy
- AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker
- AmazonNimbleStudio-StudioAdmin
- AmazonNimbleStudio-StudioUser
- AmazonODBServiceRolePolicy
- AmazonOmicsFullAccess
- AmazonOmicsReadOnlyAccess
- AmazonOneEnterpriseFullAccess
- AmazonOneEnterpriseInstallerAccess
- AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess
- AmazonOpenSearchIngestionFullAccess
- AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
- AmazonOpenSearchServiceFullAccess
- AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
- AmazonPersonalizeFullAccess
- AmazonPollyFullAccess
- AmazonPollyReadOnlyAccess
- AmazonPrometheusConsoleFullAccess

- AmazonPrometheusFullAccess
- AmazonPrometheusQueryAccess
- AmazonPrometheusRemoteWriteAccess
- AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy
- AmazonQDeveloperAccess
- AmazonQFullAccess
- AmazonQLDBConsoleFullAccess
- AmazonQLDBFullAccess
- AmazonQLDBReadOnly
- AmazonRDSBetaServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
- AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomServiceRolePolicy
- AmazonRDSDataFullAccess
- AmazonRDSDirectoryServiceAccess
- AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
- AmazonRDSFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly
- AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSReadOnlyAccess
- AmazonRDSServiceRolePolicy
- AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess
- AmazonRedshiftDataFullAccess
- AmazonRedshiftFederatedAuthorization
- AmazonRedshiftFullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditor
- AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
- AmazonRedshiftReadOnlyAccess
- AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
- AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess
- AmazonRekognitionFullAccess
- AmazonRekognitionReadOnlyAccess
- AmazonRekognitionServiceRole
- AmazonRoute53AutoNamingFullAccess
- AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess
- AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess
- AmazonRoute53DomainsFullAccess
- AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess
- AmazonRoute53FullAccess
- AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess
- AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ProfilesFullAccess
- AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ResolverFullAccess
- AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess
- AmazonS3FullAccess
- AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
- AmazonS3OutpostsFullAccess
- AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonS3TablesFullAccess
- AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole
- AmazonS3TablesReadOnlyAccess
- AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess
- AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess
- AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess
- AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
- AmazonSageMakerCanvasFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess
- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy
- AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy
- AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
- AmazonSageMakerFullAccess
- AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole
- AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
- AmazonSageMakerGroundTruthExecution
- AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess
- AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess
- AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess
- AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess
- AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess
- AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess
- AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess
- AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

- AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
- AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy
- AmazonSageMakerReadOnly
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy
- AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy
- AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess
- AmazonSecurityLakeAdministrator
- AmazonSecurityLakeMetastoreManager
- AmazonSecurityLakePermissionsBoundary
- AmazonSESFullAccess
- AmazonSESReadOnlyAccess
- AmazonSESServiceRolePolicy
- AmazonSNSFullAccess
- AmazonSNSReadOnlyAccess
- AmazonSNSRole
- AmazonSQSFullAccess
- AmazonSQSReadOnlyAccess
- AmazonSSMAutomationApproverAccess

- AmazonSSMAutomationRole
- AmazonSSMDirectoryServiceAccess
- AmazonSSMFullAccess
- AmazonSSMMaintenanceWindowRole
- AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
- AmazonSSMManagedInstanceCore
- AmazonSSMPatchAssociation
- AmazonSSMReadOnlyAccess
- AmazonSSMServiceRolePolicy
- AmazonSumerianFullAccess
- AmazonTextractFullAccess
- AmazonTextractServiceRole
- AmazonTimestreamConsoleFullAccess
- AmazonTimestreamFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy
- AmazonTimestreamReadOnlyAccess
- AmazonTranscribeFullAccess
- AmazonTranscribeReadOnlyAccess
- AmazonVerifiedPermissionsFullAccess
- AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess
- AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations
- AmazonVPCFullAccess
- AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy
- AmazonVPCReadOnlyAccess
- AmazonWorkDocsFullAccess
- AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

- AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy
- AmazonWorkMailFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesAdmin
- AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess
- AmazonWorkspacesPCAAccess
- AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess
- AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly
- AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess
- AmazonWorkSpacesServiceAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy
- AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesWebReadOnly
- AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy
- AmazonZocaloFullAccess
- AmazonZocaloReadOnlyAccess
- AmplifyBackendDeployFullAccess
- APIGatewayServiceRolePolicy
- AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy
- ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess
- ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy
- AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy
- AppRunnerServiceRolePolicy
- AppStudioServiceRolePolicy
- AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy
- AutoScalingConsoleFullAccess
- AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

- AutoScalingFullAccess
- AutoScalingNotificationAccessRole
- AutoScalingReadOnlyAccess
- AutoScalingServiceRolePolicy
- AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS_ConfigRole
- AWSAccountActivityAccess
- AWSAccountManagementFullAccess
- AWSAccountManagementReadOnlyAccess
- AWSAccountSettingsManagementRole
- AWSAccountUsageReportAccess
- AWSAgentlessDiscoveryService
- AWSAppFabricFullAccess
- AWSAppFabricReadOnlyAccess
- AWSAppFabricServiceRolePolicy
- AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy
- AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy
- AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy
- AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy
- AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy
- AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

- AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy
- AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy
- AWSApplicationDiscoveryAgentAccess
- AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess
- AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess
- AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2
- AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy
- AWSApplicationMigrationEC2Access
- AWSApplicationMigrationFullAccess
- AWSApplicationMigrationMGHAccess
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount
- AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess
- AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy
- AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy
- AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy
- AWSApplicationMigrationSSMAccess
- AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy
- AWSAppMeshEnvoyAccess
- AWSAppMeshFullAccess
- AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess
- AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy
- AWSAppMeshReadOnly
- AWSAppMeshServiceRolePolicy

- AWSAppRunnerFullAccess
- AWSAppRunnerReadOnlyAccess
- AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess
- AWSAppSyncAdministrator
- AWSAppSyncInvokeFullAccess
- AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs
- AWSAppSyncSchemaAuthor
- AWSAppSyncServiceRolePolicy
- AWSArtifactAccountSync
- AWSArtifactAgreementsFullAccess
- AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess
- AWSArtifactReportsReadOnlyAccess
- AWSArtifactServiceRolePolicy
- AWSAuditManagerAdministratorAccess
- AWSAuditManagerServiceRolePolicy
- AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy
- AWSBackupAuditAccess
- AWSBackupDataTransferAccess
- AWSBackupFullAccess
- AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync
- AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans
- AWSBackupOperatorAccess
- AWSBackupOrganizationAdminAccess
- AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA
- AWSBackupSearchOperatorAccess
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest
- AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing
- AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

- AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore
- AWSBackupServiceRolePolicyForScans
- AWSBatchFullAccess
- AWSBatchServiceEventTargetRole
- AWSBatchServiceRole
- AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker
- AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy
- AWSBillingConductorFullAccess
- AWSBillingConductorReadOnlyAccess
- AWSBillingReadOnlyAccess
- AWSBillingServiceRolePolicy
- AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM
- AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess
- AWSBudgetsReadOnlyAccess
- AWSBugBustFullAccess
- AWSBugBustPlayerAccess
- AWSBugBustServiceRolePolicy
- AWSCertificateManagerFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor
- AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser
- AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly
- AWSCertificateManagerPrivateCAUser
- AWSCertificateManagerReadOnly
- AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy
- AWSCleanRoomsFullAccess
- AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying
- AWSCleanRoomsMLFullAccess

- AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsServiceRolePolicy
- AWSCloud9Administrator
- AWSCloud9EnvironmentMember
- AWSCloud9ServiceRolePolicy
- AWSCloud9SSMInstanceProfile
- AWSCloud9User
- AWSCloudFormationFullAccess
- AWSCloudFormationReadOnlyAccess
- AWSCloudFrontLogger
- AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy
- AWSCloudHSMFullAccess
- AWSCloudHSMReadOnlyAccess
- AWSCloudHSMRole
- AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess
- AWSCloudMapFullAccess
- AWSCloudMapReadOnlyAccess
- AWSCloudMapRegisterInstanceAccess
- AWSCloudShellFullAccess
- AWSCloudTrail_FullAccess
- AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
- AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy
- AWSCodeArtifactAdminAccess
- AWSCodeArtifactReadOnlyAccess
- AWSCodeBuildAdminAccess
- AWSCodeBuildDeveloperAccess
- AWSCodeBuildReadOnlyAccess
- AWSCodeCommitFullAccess
- AWSCodeCommitPowerUser

- AWSCodeCommitReadOnly
- AWSCodeDeployDeployerAccess
- AWSCodeDeployFullAccess
- AWSCodeDeployReadOnlyAccess
- AWSCodeDeployRole
- AWSCodeDeployRoleForCloudFormation
- AWSCodeDeployRoleForECS
- AWSCodeDeployRoleForECSLimited
- AWSCodeDeployRoleForLambda
- AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited
- AWSCodePipeline_FullAccess
- AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
- AWSCodePipelineApproverAccess
- AWSCodePipelineCustomActionAccess
- AWSCodeStarFullAccess
- AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy
- AWSCodeStarServiceRole
- AWSCompromisedKeyQuarantine
- AWSCompromisedKeyQuarantineV2
- AWSCompromisedKeyQuarantineV3
- AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
- AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
- AWSConfigRoleForOrganizations
- AWSConfigRulesExecutionRole
- AWSConfigServiceRolePolicy
- AWSConfigUserAccess
- AWSConnector
- AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy
- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
- AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

- AWSControlTowerServiceRolePolicy
- AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy
- AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess
- AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess
- AWSDataExchangeFullAccess
- AWSDataExchangeProviderFullAccess
- AWSDataExchangeReadOnly
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery
- AWSDataExchangeSubscriberFullAccess
- AWSDataLifecycleManagerServiceRole
- AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
- AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess
- AWSDataPipeline_FullAccess
- AWSDataPipeline_PowerUser
- AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSDataSyncFullAccess
- AWSDataSyncReadOnlyAccess
- AWSDataSyncServiceRolePolicy
- AWSDeadlineCloud-FleetWorker
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets
- AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs
- AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues
- AWSDeadlineCloud-WorkerHost
- AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy
- AWSDeepLensServiceRolePolicy
- AWSDeepRacerAccountAdminAccess
- AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy
- AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

- AWSDeepRacerFullAccess
- AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy
- AWSDeepRacerServiceRolePolicy
- AWSDenyAll
- AWSDeviceFarmFullAccess
- AWSDeviceFarmServiceRolePolicy
- AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy
- AWSDirectConnectFullAccess
- AWSDirectConnectReadOnlyAccess
- AWSDirectConnectServiceRolePolicy
- AWSDirectoryServiceDataFullAccess
- AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceFullAccess
- AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy
- AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy
- AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy
- AWSDMSServerlessServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy
- AWSEC2FleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotServiceRolePolicy
- AWSEC2SqlHaInstancePolicy
- AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy
- AWSEC2VssSnapshotPolicy
- AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role
- AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth
- AWSElasticBeanstalkMaintenance

- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- AWSElasticBeanstalkReadOnly
- AWSElasticBeanstalkRoleCore
- AWSElasticBeanstalkRoleCWL
- AWSElasticBeanstalkRoleECS
- AWSElasticBeanstalkRoleRDS
- AWSElasticBeanstalkRoleSNS
- AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkWebTier
- AWSElasticBeanstalkWorkerTier
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2
- AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2
- AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy
- AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy
- AWSElementalMediaConnectCreateBridge
- AWSElementalMediaConnectCreateFlow
- AWSElementalMediaConnectDeleteBridge
- AWSElementalMediaConnectDeleteFlow
- AWSElementalMediaConnectFullAccess
- AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess
- AWSElementalMediaConvertFullAccess
- AWSElementalMediaConvertReadOnly
- AWSElementalMediaLiveFullAccess
- AWSElementalMediaLiveReadOnly
- AWSElementalMediaPackageFullAccess
- AWSElementalMediaPackageReadOnly
- AWSElementalMediaPackageV2FullAccess
- AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly
- AWSElementalMediaStoreFullAccess
- AWSElementalMediaStoreReadOnly
- AWSElementalMediaTailorFullAccess
- AWSElementalMediaTailorReadOnly
- AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy
- AWSEntityResolutionConsoleFullAccess
- AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
- AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

- AWSFinSpaceServiceRolePolicy
- AWSFMAdminFullAccess
- AWSFMAdminReadOnlyAccess
- AWSFMMemberReadOnlyAccess
- AWSForWordPressPluginPolicy
- AWSGitSyncServiceRolePolicy
- AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy
- AWSGlueConsoleFullAccess
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
- AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy
- AWSGlueDataBrewServiceRole
- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess
- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess
- AWSGlueServiceNotebookRole
- AWSGlueServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2
- AWSGreengrassFullAccess
- AWSGreengrassReadOnlyAccess
- AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy
- AWSGroundStationAgentInstancePolicy
- AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy
- AWSHealthFullAccess
- AWSHealthImagingFullAccess

- AWSHealthImagingReadOnlyAccess
- AWSHealthImagingServiceRolePolicy
- AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy
- AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext
- AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy
- AWSIdentitySyncFullAccess
- AWSIdentitySyncReadOnlyAccess
- AWSImageBuilderFullAccess
- AWSImageBuilderReadOnlyAccess
- AWSImportExportFullAccess
- AWSImportExportReadOnlyAccess
- AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy
- AWSIncidentManagerResolverAccess
- AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
- AWSIoT1ClickFullAccess
- AWSIoT1ClickReadOnlyAccess
- AWSIoTAnalyticsFullAccess
- AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess
- AWSIoTConfigAccess
- AWSIoTConfigReadOnlyAccess
- AWSIoTDataAccess
- AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderAudit
- AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction
- AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess
- AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

- AWSIoTEventsFullAccess
- AWSIoTEventsReadOnlyAccess
- AWSIoTFleetHubFederationAccess
- AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy
- AWSIoTFullAccess
- AWSIoTLogging
- AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess
- AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy
- AWSIoTOTAUpdate
- AWSIotRoboRunnerFullAccess
- AWSIotRoboRunnerReadOnly
- AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy
- AWSIoTRuleActions
- AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess
- AWSIoTSiteWiseFullAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy
- AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess
- AWSIoTThingsRegistration
- AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy
- AWSIoTWirelessDataAccess
- AWSIoTWirelessFullAccess
- AWSIoTWirelessFullPublishAccess
- AWSIoTWirelessGatewayCertManager
- AWSIoTWirelessLogging
- AWSIoTWirelessReadOnlyAccess
- AWSIPAMServiceRolePolicy
- AWSIQContractServiceRolePolicy
- AWSIQFullAccess
- AWSIQPermissionServiceRolePolicy

- AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServicePowerUser
- AWSLakeFormationCrossAccountManager
- AWSLakeFormationDataAdmin
- AWSLambda_FullAccess
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
- AWSLambdaENIManagementAccess
- AWSLambdaExecute
- AWSLambdaFullAccess
- AWSLambdaInvocation-DynamoDB
- AWSLambdaKinesisExecutionRole
- AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator
- AWSLambdaMSKExecutionRole
- AWSLambdaReplicator
- AWSLambdaRole
- AWSLambdaServiceRolePolicy
- AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
- AWSLicenseManagerConsumptionPolicy
- AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSM2ServicePolicy
- AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

- AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy
- AWSManagementConsoleAdministratorAccess
- AWSManagementConsoleBasicUserAccess
- AWSMarketplaceAmiIngestion
- AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceFullAccess
- AWSMarketplaceGetEntitlements
- AWSMarketplaceImageBuildFullAccess
- AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceManageSubscriptions
- AWSMarketplaceMeteringFullAccess
- AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
- AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
- AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceRead-only
- AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceSellerFullAccess
- AWSMarketplaceSellerOfferManagement
- AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
- AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
- AWSMcpServiceActionsFullAccess
- AWSMediaConnectServicePolicy
- AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy
- AWSMediaTailorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubDiscoveryAccess
- AWSMigrationHubDMSAccess
- AWSMigrationHubFullAccess

- AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy
- AWSMigrationHubOrchestratorPlugin
- AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubSMSAccess
- AWSMigrationHubStrategyCollector
- AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy
- AWSMobileHub_FullAccess
- AWSMobileHub_ReadOnly
- AWSMSKReplicatorExecutionRole
- AWSNATGatewayServiceRolePolicy
- AWSNetworkFirewallFullAccess
- AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess
- AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerFullAccess
- AWSNetworkManagerReadOnlyAccess
- AWSNetworkManagerServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy
- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSOrganizationsReadOnlyAccess
- AWSOrganizationsServiceTrustPolicy
- AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

- AWSOutpostsServiceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy
- AWSPanoramaFullAccess
- AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy
- AWSPanoramaSageMakerRolePolicy
- AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy
- AWSPanoramaServiceRolePolicy
- AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement
- AWSPartnerCentralChannelManagement
- AWSPartnerCentralFullAccess
- AWSPartnerCentralMarketingManagement
- AWSPartnerCentralOpportunityManagement
- AWSPartnerCentralSandboxFullAccess
- AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy
- AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess
- AWSPCSComputeNodePolicy
- AWSPCSServiceRolePolicy
- AWSPriceListServiceFullAccess
- AWSPrivateCAAuditor
- AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy
- AWSPrivateCAFullAccess
- AWSPrivateCAPrivilegedUser
- AWSPrivateCAReadOnly
- AWSPrivateCAUser
- AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
- AWSPrivateMarketplaceRequests
- AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy
- AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
- AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

- AWSProtonDeveloperAccess
- AWSProtonFullAccess
- AWSProtonReadOnlyAccess
- AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy
- AWSProtonSyncServiceRolePolicy
- AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy
- AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy
- AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy
- AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess
- AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy
- AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy
- AWSQuicksightAthenaAccess
- AWSQuickSightDescribeRDS

- AWSQuickSightDescribeRedshift
- AWSQuickSightElasticsearchPolicy
- AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess
- AWSQuickSightListIAM
- AWSQuicksightOpenSearchPolicy
- AWSQuickSightSageMakerPolicy
- AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess
- AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy
- AWSQuickSightTimestreamPolicy
- AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy
- AWSRefactoringToolkitFullAccess
- AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy
- AWSrePostPrivateCloudWatchAccess
- AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy
- AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy
- AWSResourceAccessManagerFullAccess
- AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess
- AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess
- AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy
- AWSResourceExplorerFullAccess
- AWSResourceExplorerOrganizationsAccess
- AWSResourceExplorerReadOnlyAccess
- AWSResourceExplorerServiceRolePolicy
- AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
- AWSRoboMaker_FullAccess
- AWSRoboMakerReadOnlyAccess
- AWSRoboMakerServicePolicy
- AWSRoboMakerServiceRolePolicy
- AWSRolesAnywhereFullAccess
- AWSRolesAnywhereReadOnly

- AWSRolesAnywhereServicePolicy
- AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy
- AWSSavingsPlansFullAccess
- AWSSavingsPlansReadOnlyAccess
- AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess
- AWSSecurityAgentWebAppPolicy
- AWSSecurityHubFullAccess
- AWSSecurityHubOrganizationsAccess
- AWSSecurityHubReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubServiceRolePolicy
- AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess
- AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogAdminFullAccess
- AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogEndUserFullAccess
- AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy
- AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup
- AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper
- AWSServiceRoleForAWSTransform
- AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

- AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler
- AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy
- AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances
- AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy
- AWSServiceRoleForImageBuilder
- AWSServiceRoleForIoTSiteWise
- AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy
- AWSServiceRoleForMonitronPolicy
- AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy
- AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy
- AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy
- AWSServiceRoleForSMS
- AWSServiceRoleForUserSubscriptions
- AWSServiceRolePolicyForBackupReports
- AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting
- AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances
- AWSShieldDRTAccessPolicy
- AWSShieldServiceRolePolicy
- AWSSocialMessagingServiceRolePolicy
- AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy
- AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy
- AWSSSODirectoryAdministrator
- AWSSSODirectoryReadOnly
- AWSSSOMasterAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSOReadOnly
- AWSSSOServiceRolePolicy
- AWSStepFunctionsConsoleFullAccess
- AWSStepFunctionsFullAccess

- AWSStepFunctionsReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayFullAccess
- AWSStorageGatewayReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayServiceRolePolicy
- AWSSupplyChainFederationAdminAccess
- AWSSupportAccess
- AWSSupportAppFullAccess
- AWSSupportAppReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansFullAccess
- AWSSupportPlansReadOnlyAccess
- AWSSupportServiceRolePolicy
- AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy
- AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy
- AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerForSAPFullAccess
- AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy
- AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy
- AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSThinkboxAssetServerPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy
- AWSTransferConsoleFullAccess
- AWSTransferFullAccess
- AWSTransferLoggingAccess
- AWSTransferReadOnlyAccess
- AWSTransformApplicationDeploymentPolicy
- AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy
- AWSTransformCustomExecuteTransformations
- AWSTransformCustomFullAccess
- AWSTransformCustomManageTransformations
- AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy
- AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess
- AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess
- AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy
- AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy
- AWSUserAttributeCostAllocationPolicy
- AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy
- AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
- AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
- AWSVendorInsightsVendorFullAccess
- AWSVendorInsightsVendorReadOnly
- AWSVpcLatticeServiceRolePolicy
- AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy
- AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy
- AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy
- AWSWAFConsoleFullAccess
- AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
- AWSWAFFullAccess
- AWSWAFReadOnlyAccess
- AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

- AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy
- AWSWickrFullAccess
- AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration
- AWSXRayDaemonWriteAccess
- AWSXrayFullAccess
- AWSXrayReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
- AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy
- AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy
- BatchServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreFullAccess
- BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy
- Billing
- BudgetsServiceRolePolicy
- CertificateManagerServiceRolePolicy
- ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy
- ClientVPNServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy
- CloudFrontFullAccess
- CloudFrontReadOnlyAccess
- CloudHSMServiceRolePolicy
- CloudSearchFullAccess
- CloudSearchReadOnlyAccess
- CloudTrailEventContext
- CloudTrailServiceRolePolicy
- CloudWatch-CrossAccountAccess
- CloudWatchActionsEC2Access
- CloudWatchAgentAdminPolicy

- CloudWatchAgentServerPolicy
- CloudWatchApplicationInsightsFullAccess
- CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess
- CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy
- CloudWatchApplicationSignalsFullAccess
- CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess
- CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy
- CloudWatchAutomaticDashboardsAccess
- CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess
- CloudWatchEventsFullAccess
- CloudWatchEventsInvocationAccess
- CloudWatchEventsReadOnlyAccess
- CloudWatchEventsServiceRolePolicy
- CloudWatchFullAccess
- CloudWatchFullAccessV2
- CloudWatchInternetMonitorFullAccess
- CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess
- CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLogsAPIKeyAccess
- CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchLogsFullAccess
- CloudWatchLogsReadOnlyAccess
- CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

- CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess
- CloudWatchReadOnlyAccess
- CloudWatchSyntheticsFullAccess
- CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess
- ComprehendDataAccessRolePolicy
- ComprehendFullAccess
- ComprehendMedicalFullAccess
- ComprehendReadOnly
- ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy
- ComputeOptimizerReadOnlyAccess
- ComputeOptimizerServiceRolePolicy
- ConfigConformsServiceRolePolicy
- ConsoleFullAccessFromVercel
- ConsoleViewOnlyAccessFromVercel
- CostOptimizationHubAdminAccess
- CostOptimizationHubReadOnlyAccess
- CostOptimizationHubServiceRolePolicy
- CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy
- DatabaseAdministrator
- DataScientist
- DAXServiceRolePolicy
- DeclarativePoliciesEC2Report
- DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy
- DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy
- DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy
- DynamoDBReplicationServiceRolePolicy
- EC2FastLaunchFullAccess
- EC2FastLaunchServiceRolePolicy
- EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy
- Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

- EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy
- EC2InstanceConnect
- Ec2InstanceConnectEndpoint
- EC2InstanceProfileForImageBuilder
- EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds
- ECRReplicationServiceRolePolicy
- ECRTemplateServiceRolePolicy
- ElastiCacheServiceRolePolicy
- ElasticLoadBalancingFullAccess
- ElasticLoadBalancingReadOnly
- ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess
- ElementalActivationsFullAccess
- ElementalActivationsGenerateLicenses
- ElementalActivationsReadOnlyAccess
- ElementalAppliancesSoftwareFullAccess
- ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess
- ElementalSupportCenterFullAccess
- EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL
- FMSServiceRolePolicy
- FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
- GameLiftContainerFleetPolicy
- GameLiftGameServerGroupPolicy
- GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy
- GlobalAcceleratorFullAccess
- GlobalAcceleratorReadOnlyAccess
- GreengrassOTAUpdateArtifactAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
- Health_OrganizationsServiceRolePolicy
- IAMAccessAdvisorReadOnly

- IAMAccessAnalyzerFullAccess
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
- IAMFullAccess
- IAMReadOnlyAccess
- IAMSelfManageServiceSpecificCredentials
- IAMUserChangePassword
- IAMUserSSHKeys
- IVSFullAccess
- IVSReadOnlyAccess
- IVSRecordToS3
- KafkaConnectServiceRolePolicy
- KafkaServiceRolePolicy
- KeyspacesCDCServiceRolePolicy
- KeyspacesReplicationServiceRolePolicy
- LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy
- LexBotPolicy
- LexChannelPolicy
- LightsailExportAccess
- MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy
- MediaPackageServiceRolePolicy
- MemoryDBServiceRolePolicy
- MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy
- MigrationHubServiceRolePolicy
- MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy
- MonitronServiceRolePolicy
- MultiPartyApprovalFullAccess
- MultiPartyApprovalReadOnlyAccess
- NeptuneConsoleFullAccess
- NeptuneFullAccess
- NeptuneGraphReadOnlyAccess

- NeptuneReadOnlyAccess
- NetworkAdministrator
- NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy
- NovaActServiceRolePolicy
- OAMFullAccess
- OAMReadOnlyAccess
- OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy
- PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation
- PartnerCentralIncentiveBenefitManagement
- PowerUserAccess
- QAppsServiceRolePolicy
- QBusinessQuicksightPluginPolicy
- QBusinessServiceRolePolicy
- QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly
- RDSCloudHsmAuthorizationRole
- ReadOnlyAccess
- ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
- ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
- ResourceGroupsServiceRolePolicy
- ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources
- ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy
- ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy
- ROSAControlPlaneOperatorPolicy
- ROSAImageRegistryOperatorPolicy
- ROSAIngressOperatorPolicy
- ROSAInstallerPolicy
- ROSAKMSProviderPolicy
- ROSAKubeControllerPolicy
- ROSAManageSubscription
- ROSANodePoolManagementPolicy

- ROSASharedVPCEndpointPolicy
- ROSASharedVPCRoute53Policy
- ROSASRESupportPolicy
- ROSAWorkerInstancePolicy
- Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy
- Route53ResolverServiceRolePolicy
- RTBFabricServiceRolePolicy
- S3StorageLensServiceRolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy
- SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy
- SageMakerStudioFullAccess
- SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy
- SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy
- SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary
- SageMakerStudioProjectUserRolePolicy

- SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy
- SecretsManagerReadWrite
- SecurityAgentWebAppAPIPolicy
- SecurityAgentWebAppPolicy
- SecurityAudit
- SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy
- SecurityLakeServiceLinkedRole
- ServerMigration_ServiceRole
- ServerMigrationConnector
- ServerMigrationServiceConsoleFullAccess
- ServerMigrationServiceLaunchRole
- ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation
- ServiceQuotasFullAccess
- ServiceQuotasReadOnlyAccess
- ServiceQuotasServiceRolePolicy
- SignInLocalDevelopmentAccess
- SimpleWorkflowFullAccess
- SMSVoiceServiceRolePolicy
- SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy
- SSMQuickSetupRolePolicy
- SupportUser
- SystemAdministrator
- TranslateFullAccess
- TranslateReadOnly
- ViewOnlyAccess
- VMImportExportRoleForAWSConnector
- VPCLatticeFullAccess

- VPCLatticeReadOnlyAccess
- VPCLatticeServicesInvokeAccess
- WAFLoggingServiceRolePolicy
- WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy
- WAFV2LoggingServiceRolePolicy
- WellArchitectedConsoleFullAccess
- WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess
- WorkLinkServiceRolePolicy

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie Access Analyzer, Ressourcenmetadaten zu analysieren

`AccessAnalyzerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 2. Dezember 2019, 17:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccessAnalyzerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v23 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessAnalyzerServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAccountSetting",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AccountManagementFromVercel

Beschreibung: Zur Verwendung mit Konten, die über die Vercel Marketplace-Integration mit AWS erstellt wurden. Bietet Zugriff auf Kontoverwaltung, Benachrichtigung, Kosten- und Nutzungsanalyse sowie Identitätsanbieterverwaltung.

`AccountManagementFromVercel`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AccountManagementFromVercel` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2025, 16:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AccountManagementFromVercel`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:CloseAccount",
        "bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "cur:GetUsageReport",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSamlProvider",
        "iam:GetSamlProvider"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AdministratorAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen.

`AdministratorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AdministratorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AdministratorAccess-Amplify

Beschreibung: Gewährt dem Konto Administratorrechte und ermöglicht gleichzeitig ausdrücklich den direkten Zugriff auf Ressourcen, die von Amplify-Anwendungen benötigt werden.

`AdministratorAccess-Amplify`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AdministratorAccess-Amplify` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 19:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. April 2024, 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-Amplify`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CLICloudformationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
```

```
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CLIManageviaCFNPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
        "appsync:CreateApiKey",
        "appsync:CreateDataSource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteApiKey",
```

```
        "appsync:DeleteDataSource",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:UpdateDataSource",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:CreateGraphqlApi",
        "appsync:DeleteGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:UpdateGraphqlApi",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:DescribeIdentity",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
```

```
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:RemoveLayerVersionPermission",
        "lambda:UpdateEventSourceMapping",
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
```

```
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutObjectAcl",
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesis:PutRecords",
        "es:AddTags",
```

```
        "es:CreateElasticsearchDomain",
        "es:DeleteElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:UpdateElasticsearchDomainConfig",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CLISDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:ListApiKeys",
        "amplify:*",
        "amplifybackend:*",
        "amplifyuibuilder:*",
        "sts:AssumeRole",
        "mobiletargeting:*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUser",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:AdminResetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
```

```
        "cognito-idp:AdminConfirmSignUp",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:ListOriginationNumbers",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "codecommit:GitPull",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "polly:DescribeVoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSMCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "GeoPowerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "geo:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmplifyEcrSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyStorageSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketWebsite",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
```

```
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListInvalidations",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListStreamingDistributions",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:EnableReplication",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketTagging",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
```

```
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:UpdateApp",
        "amplify:UpdateBranch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRViewLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRPushLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk

Beschreibung: Gewährt dem Konto Administratorrechte. Ermöglicht Entwicklern und Administratoren ausdrücklich den direkten Zugriff auf Ressourcen, die sie für die Verwaltung von AWS Elastic Beanstalk Beanstalk-Anwendungen benötigen

`AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. Januar 2021, 19:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Validate*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:UploadArchive",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "logs:Describe*",
```

```
        "rds:Describe*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/Elastic-Beanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*Rule",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
```

```
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/awseb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/eb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/eb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/aws-elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalk*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalk*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
```

```
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
```

```
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*DBSubnetGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:eb-*",
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:*QueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy

Beschreibung: Stellt die Berechtigungen bereit, die der Amazon AI Operations Assistant benötigt, um einen Vorfallbericht über die Untersuchung zu erstellen.

`AIOpsAssistantIncidentReportPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Oktober 2025, 22:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantIncidentReportPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:GetInvestigationEvent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AIOpsAssistantPolicy

Beschreibung: Stellt die ReadOnly Berechtigungen bereit, die der Amazon AI Operations Assistant benötigt, um bei Untersuchungen Analysen der AWS Kundenressourcen durchzuführen.

`AIOpsAssistantPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AIOpsAssistantPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. Dezember 2024, 16:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "airflow:List*",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:List*",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:List*",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
```

```
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
```

```
        "budgets:List*",
        "ce:Describe*",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
```

```
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
```

```
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
```

```
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
```

```
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:GetResourcePolicy",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
```

```
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventDetails",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
```

```
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetThingShadow",
```

```
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotfleethub:Describe*",
        "iotfleethub:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:List*",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:List*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
```

```
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyRotations",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
```

```
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:Describe*",
        "lookoutvision:List*",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
```

```
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:List*",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:List*",
```

```
            "opsworks-cm:Describe*",
            "opsworks-cm:List*",
            "organizations:Describe*",
            "organizations:List*",
            "osis:GetPipeline",
            "osis:List*",
            "payment-cryptography:GetAlias",
            "payment-cryptography:GetKey",
            "payment-cryptography:List*",
            "pca-connector-ad:GetConnector",
            "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
            "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
            "pca-connector-ad:GetTemplate",
            "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
            "pca-connector-ad:List*",
            "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
            "pca-connector-scep:GetConnector",
            "pca-connector-scep:List*",
            "personalize:Describe*",
            "personalize:List*",
            "pi:GetResourceMetadata",
            "pi:GetResourceMetrics",
            "pi:ListAvailableResourceDimensions",
            "pi:ListAvailableResourceMetrics",
            "pipes:Describe*",
            "pipes:List*",
            "proton:GetEnvironmentTemplate",
            "proton:GetServiceTemplate",
            "proton:List*",
            "qbusiness:GetApplication",
            "qbusiness:GetDataSource",
            "qbusiness:GetIndex",
            "qbusiness:GetPlugin",
            "qbusiness:GetRetriever",
            "qbusiness:GetWebExperience",
            "qbusiness:List*",
            "qldb:Describe*",
            "qldb:List*",
            "ram:GetPermission",
            "ram:List*",
            "rds:Describe*",
            "rds:List*",
            "redshift-serverless:GetNamespace",
            "redshift-serverless:GetWorkgroup",
```

```
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
```

```
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:List*",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "S3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
```

```
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:List*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:List*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetEmailTemplate",
```

```
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:List*",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
```

```
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
```

```
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSS3AccessForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amplify",
        "arn:aws:s3:::cdk--assets--*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ViaAWSService" : [
            "amplify.amazonaws.com"
          ],
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AIOpsConsoleAdminPolicy

Beschreibung: Gewährt über die AWS Konsole vollen Zugriff auf den Amazon AI Operations Service und die erforderlichen Berechtigungen. Es beinhaltet auch Berechtigungen zur Verwendung identitätsbewusster Konsolensitzungen.

`AIOpsConsoleAdminPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AIOpsConsoleAdminPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. Dezember 2024, 23:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsConsoleAdminPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/aiops"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityPropagationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudtrailAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListEventDataStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:aws/ssm/3p/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationCreatePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AWSServiceRoleSSMIntegrationsPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "ChatbotConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackWorkspaces",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsConfiguredTeams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToAIOps",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "aiops.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagBoundaryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToSSMIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.integrations.amazonaws.com"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : "CloudWatch",
          "aws:ResourceTag/Integration" : "CloudWatch"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Integration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAIOpsCrossAccountAssistantPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/AIOpsCrossAccountAssistantPolicy*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AIOpsOperatorAccess

Beschreibung: Gewährt Zugriff auf Amazon AI Operations APIs zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Untersuchungen, Ermittlungsereignissen und Ermittlungsressourcen. Es beinhaltet auch ReadOnly den Zugriff auf alle KI-Operationen APIs und die Nutzung identitätsbewusster Sitzungen.

`AIOpsOperatorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AIOpsOperatorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. Dezember 2024, 23:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsOperatorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:CreateInvestigation",
        "aiops:CreateInvestigationEvent",
        "aiops:CreateInvestigationResource",
        "aiops:DeleteInvestigation",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:UpdateInvestigation",
        "aiops:UpdateInvestigationEvent",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
```

```
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSettingServiceIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationTagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSMOpsSummaryIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AIOpsReadOnlyAccess

Beschreibung: Erteilt dem Amazon AI Operations-Service und den erforderlichen Ressourcen ReadOnly Berechtigungen.

`AIOpsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AIOpsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. Dezember 2024, 23:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AlexaForBusinessDeviceSetup

Beschreibung: Bieten Sie beim Geräte-Setup Zugriff auf AlexaForBusiness Dienste

`AlexaForBusinessDeviceSetup`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AlexaForBusinessDeviceSetup` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 16:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Mai 2019, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessDeviceSetup`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "a4b:RegisterDevice",
        "a4b:CompleteRegistration",
        "a4b:SearchDevices",
        "a4b:SearchNetworkProfiles",
        "a4b:GetNetworkProfile",
        "a4b:PutDeviceSetupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "A4bDeviceSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AlexaForBusinessFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf AlexaForBusiness Ressourcen und Zugriff auf verwandte AWS-Services

`AlexaForBusinessFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AlexaForBusinessFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 16:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Juli 2020, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "*a4b.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*a4b.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAlexaForBusiness*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4B*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "A4B*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AlexaForBusinessGatewayExecution

Beschreibung: Stellen Sie Gateway-Ausführungszugriff auf AlexaForBusiness Dienste bereit

`AlexaForBusinessGatewayExecution`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AlexaForBusinessGatewayExecution` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 16:47 UTC
- Zeit bearbeitet: 30. November 2017, 16:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessGatewayExecution`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Send*",
        "a4b:Get*"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:a4b:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:dd-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:sd-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy

Beschreibung: Ermöglichen Sie den Zugriff auf Lifesize AVS-Geräte

`AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Juni 2020, 19:46 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Juni 2020, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "a4b:filters_deviceType" : [
            "*A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        },
        "Null" : {
          "a4b:filters_deviceType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateContact",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:UpdateContact",
        "a4b:ListConferenceProviders",
        "a4b:DeleteRoom",
        "a4b:CreateAddressBook",
        "a4b:DisassociateContactFromAddressBook",
        "a4b:CreateConferenceProvider",
        "a4b:PutConferencePreference",
        "a4b:DeleteAddressBook",
        "a4b:AssociateContactWithAddressBook",
        "a4b:DeleteContact",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:UpdateProfile",
        "a4b:GetContact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Alexa for Business, automatisierte Aufgaben auszuführen, die von Ihren Netzwerkprofilen geplant sind.

`AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. März 2019, 00:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. April 2019, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "A4bPcaTagAccess",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:RevokeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/a4b" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "A4bNetworkProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy

Beschreibung: Ermöglichen Sie den Zugriff auf Poly AVS-Geräte

`AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. Oktober 2019, 19:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Oktober 2019, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A238TWV36W3S92",
            "A1FUZ1SC53VJXD"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:GetProfile",
        "a4b:SearchSkillGroups",
        "a4b:DisassociateSkillGroupFromRoom",
        "a4b:AssociateSkillGroupWithRoom",
        "a4b:GetSkillGroup",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:UpdateRoom"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AlexaForBusinessReadOnlyAccess

Beschreibung: Bieten Sie nur Lesezugriff auf AlexaForBusiness Dienste

`AlexaForBusinessReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AlexaForBusinessReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 16:47 UTC
- Zeit bearbeitet: 20. November 2019, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAPIGatewayAdministrator

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf create/edit/delete APIs in Amazon API Gateway über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonAPIGatewayAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAPIGatewayAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Juli 2015, 17:34 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 9. Juli 2015, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff zum Aufrufen APIs in Amazon API Gateway.

`AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Juli 2015, 17:36 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Dezember 2018, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:execute-api:*:*:*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

Beschreibung: Ermöglicht API Gateway, Protokolle an das Benutzerkonto zu senden.

`AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. November 2015, 23:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 11. November 2015, 23:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAppFlowFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon AppFlow und Zugriff auf AWS Dienste, die als Flow-Quelle oder -Ziel (S3 und Redshift) unterstützt werden. Bietet auch Zugriff auf KMS zur Verschlüsselung

`AmazonAppFlowFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAppFlowFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Juni 2020, 23:30 UTC
- Zeit bearbeitet: 28. Februar 2022, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appflow:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesForRedshift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3PutBucketPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::appflow-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecretAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAppFlowReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Appflow Flows

`AmazonAppFlowReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAppFlowReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Juni 2020, 23:26 UTC
- Zeit bearbeitet: 28. Februar 2022, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy

Beschreibung: Erteilt dem ARC-Regional-Switch Berechtigungen zur Planausführung und Planauswertung.

`AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. November 2025, 19:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "GetPlanAndExecutions"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Sid" : "PlanEvaluation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CloudWatch"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAppStreamFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon AppStream über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonAppStreamFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAppStreamFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. August 2020, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "appstream:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
```

```
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appstream.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appstream.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAppStreamPCAAccess

Beschreibung: Amazon AppStream 2.0-Zugriff auf AWS Certificate Manager Private CA in Kundenkonten für zertifikatsbasierte Authentifizierung

`AmazonAppStreamPCAAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAppStreamPCAAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 24. Oktober 2022, 17:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2022, 17:05 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamPCAAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAppStreamReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Nur-Lesezugriff auf Amazon AppStream über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonAppStreamReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAppStreamReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:List*",
        "appstream:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAppStreamServiceAccess

Beschreibung: Standardrichtlinie für die AppStream Amazon-Servicerolle.

`AmazonAppStreamServiceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAppStreamServiceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. November 2016, 04:17 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-logs-*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAthenaFullAccess

Beschreibung: Bieten Sie vollen Zugriff auf Amazon Athena und bereichsspezifischen Zugriff auf die Abhängigkeiten, die für das Abfragen, Schreiben von Ergebnissen und Datenmanagement erforderlich sind.

`AmazonAthenaFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAthenaFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2016, 16:46 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAthenaFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
```

```
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:StartColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCatalogImportStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseQueryResultsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseAthenaExamplesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::athena-examples*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseCloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseDataZonePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListAccountEnvironments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BasePricingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAthenaServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Ausführung von Amazon Athena erforderlich sind

`AmazonAthenaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. November 2025, 22:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2025, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonAthenaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
```

```
            "AWS/Athena",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAugmentedAIFullAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf alle Operationen, die Amazon Augmented AI-Ressourcen ausführen können, einschließlich FlowDefinitions, HumanTaskUis und HumanLoops. Erlaubt keinen Zugriff zum Erstellen von FlowDefinitions Inhalten gegen das öffentliche Team.

`AmazonAugmentedAIFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAugmentedAIFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 16:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Ausführung aller Operationen an HumanLoops.

`AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 16:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 16:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf alle Operationen, die Amazon Augmented AI-Ressourcen ausführen können, einschließlich FlowDefinitions, HumanTaskUis und HumanLoops. Bietet auch Zugriff auf die Operationen von Diensten, die in Amazon Augmented AI integriert sind.

`AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. April 2020, 20:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. April 2020, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectModerationLabels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Administratorzugriff auf Aurora DSQL über die Konsole

`AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2024, 15:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
```

```
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DsqlConsolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAuroraDSQLFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Administratorzugriff auf Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAuroraDSQLFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2024, 15:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
```

```
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2024, 15:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DsqlReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRo

Beschreibung: Erteilt Bedrock Model-Inferenzberechtigungen für den Kernspeicher des Bedrock-Agenten

`AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. Juli 2025, 13:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Bedrock sowie eingeschränkten Zugriff auf verwandte Dienste, die von Amazon Bedrock benötigt werden

`AmazonBedrockFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Dezember 2023, 15:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockLimitedAccess

Beschreibung: Bietet eingeschränkten Zugriff auf Amazon Bedrock sowie auf zugehörige Dienste, die dafür erforderlich sind

`AmazonBedrockLimitedAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockLimitedAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. Juni 2025, 22:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*",
        "bedrock:CallWithBearerToken",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:CreateModelCopyJob",
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:CreatePromptRouter",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:DeleteCustomModel",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:DeleteImportedModel",
        "bedrock:DeleteInferenceProfile",
        "bedrock:DeletePromptRouter",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource",
```

```
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
```

```
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockMantleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Bedrock Mantle sowie eingeschränkten Zugriff auf verwandte Dienste, die dafür erforderlich sind

`AmazonBedrockMantleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockMantleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2025, 07:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockMantleInferenceAccess

Beschreibung: Ermöglicht Lese- und Inferenzerstellungszugriff auf Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleInferenceAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockMantleInferenceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2025, 07:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleInferenceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockMantleReadOnly

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockMantleReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2025, 07:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockMarketplaceAccess

Beschreibung: Bietet eingeschränkten Zugriff auf Amazon Bedrock Marketplace sowie auf zugehörige Dienste, die dafür erforderlich sind

`AmazonBedrockMarketplaceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockMarketplaceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. Juni 2025, 22:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMarketplaceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMarketplaceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeleteMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeregisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:RegisterMarketplaceModelEndpoint",
```

```
        "bedrock:UpdateMarketplaceModelEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
```

```
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Bedrock

`AmazonBedrockReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Dezember 2023, 15:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary

Beschreibung: Definiert die maximalen Berechtigungen von IAM-Rollen, die Amazon Bedrock Studio für den Betrieb von Amazon Bedrock Studio-Ressourcen erstellt.

`AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. August 2024, 00:24 UTC
- Zeit bearbeitet: 1. August 2024, 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::br-studio-${aws:PrincipalAccount}-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessOpenSearchCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveAndGenerate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeLambdaFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretsManagerSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:br-studio/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithAwsServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBraketFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Braket über das AWS-Managementkonsole und SDK. Bietet auch Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, Protokolle).

`AmazonBraketFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBraketFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. August 2020, 20:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListNotebookInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/amazon-
braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "braket:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "braket.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBraketJobsExecutionPolicy

Beschreibung: Gewährt Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die für die Ausführung eines Amazon Braket-Jobs erforderlich sind, einschließlich S3, Cloudwatch, IAM und Braket

`AmazonBraketJobsExecutionPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonBraketJobsExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 26. November 2021, 19:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2021, 05:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketJobsExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "braket:CancelJob",
        "braket:CancelQuantumTask",
        "braket:CreateJob",
        "braket:CreateQuantumTask",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonBraketServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Braket, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten

`AmazonBraketServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. August 2020, 17:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Juli 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonBraketServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Amazon Chime Admin Console über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonChimeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonChimeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. November 2017, 22:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Dezember 2020, 21:00 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-chat-*",
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::chime-chat-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Amazon Chime Admin Console über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonChimeReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonChimeReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. November 2017, 22:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Dezember 2020, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:Describe*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeSDK

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Amazon Chime SDK-Operationen

`AmazonChimeSDK`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonChimeSDK` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Februar 2020, 21:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Januar 2023, 18:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:CreateMeetingWithAttendees",
        "chime:DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:ListAttendees",
        "chime:ListAttendeeTags",
        "chime:ListMeetingTags",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:TagAttendee",
        "chime:TagMeeting",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagAttendee",
        "chime:UntagMeeting",
        "chime:UntagResource",
        "chime:StartMeetingTranscription",
        "chime:StopMeetingTranscription",
        "chime:CreateMediaCapturePipeline",
        "chime:CreateMediaConcatenationPipeline",
        "chime:CreateMediaLiveConnectorPipeline",
        "chime:DeleteMediaCapturePipeline",
        "chime:DeleteMediaPipeline",
        "chime:GetMediaCapturePipeline",
        "chime:GetMediaPipeline",
        "chime:ListMediaCapturePipelines",
        "chime:ListMediaPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie für die verknüpfte Rolle mit dem Amazon Chime SDK MediaPipelines Service

`AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. April 2022, 22:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Dezember 2023, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForChimeSDKNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ChimeSDK"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeMediaPipelines-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeMeetingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMeeting",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Chime SDK Messaging den Zugriff auf AWS Ressourcen und die Aktivierung der Messaging-Funktionalität

`AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 03. März 2023, 01:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 03. März 2023, 01:43 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "kinesis.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Ressourcen, die von Amazon Chime verwendet oder verwaltet werden

`AmazonChimeServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. September 2019, 22:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. September 2019, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonChime"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "chime.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Chime, in Ihrem Namen auf Amazon Transcribe und Amazon Transcribe Medical zuzugreifen

`AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. August 2021, 21:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. August 2021, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscription",
        "transcribe:StartMedicalStreamTranscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeUserManagement

Beschreibung: Bietet Benutzerverwaltungszugriff auf die Amazon Chime Admin Console über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonChimeUserManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonChimeUserManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. November 2017, 22:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Februar 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeUserManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroups",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie für Service Linked Role für Amazon Chime VoiceConnector

`AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. September 2019, 22:16 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. April 2023, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeVoiceConnector-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMediaInsightsPipeline",
        "chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudDirectoryFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCloudDirectoryFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Februar 2017, 00:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 25. Februar 2017, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Februar 2017, 23:42 UTC
- Zeit bearbeitet: 28. Februar 2017, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "clouddirectory:BatchRead"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess

Beschreibung: Bietet nur vollen Zugriff auf Amazon CloudWatch Eviently. Bietet auch Zugriff auf verwandte Amazon S3, Amazon SNS CloudWatch, Amazon und andere verwandte Dienste.

`AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 15:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. November 2021, 15:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Evidently-Alarm-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Evidently-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet CloudWatch offensichtlich nur Lesezugriff auf Amazon

`AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 15:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. November 2021, 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLlaunches",
        "evidently:ListProjects"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht CloudWatch Evidently Service, die zugehörigen AWS Ressourcen im Namen des Kunden zu verwalten

`AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 13. September 2022, 17:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. September 2022, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : [
        "arn:aws:appconfig:*:*:application/*",
        "arn:aws:appconfig:*:*:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/configurationprofile/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Owner" : "Evidently"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:ListDeployments",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudWatchRUMFullAccess

Beschreibung: Gewährt volle Zugriffsberechtigungen für den Amazon CloudWatch RUM-Service

`AmazonCloudWatchRUMFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCloudWatchRUMFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 15:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. November 2021, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rum.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRealUserMonitoring"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/RUM-Monitor*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*RUMService*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

Beschreibung: Gewährt Nur-Lese-Berechtigungen für den Amazon CloudWatch RUM-Service

`AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 15:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListRumMetricsDestinations",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetResourcePolicy",
        "rum:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeCanaries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt Amazon CloudWatch RUM Service die Erlaubnis, Überwachungsdaten für andere relevante AWS Dienste zu veröffentlichen

`AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 23:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2023, 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "RUM/CustomMetrics/*",
```

```
            "AWS/RUM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeCatalystFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeCatalystFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. April 2023, 16:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. April 2023, 16:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCatalystResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCatalystAssociateIAMRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codecatalyst.amazonaws.com",
            "codecatalyst-runner.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Lesezugriff auf Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. April 2023, 16:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. April 2023, 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:Get*",
```

```
        "codecatalyst:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeCatalystSupportAccess

Beschreibung: Ermöglicht Amazon, AWS Support Fälle in Ihrem Namen CodeCatalyst zu erstellen, zu aktualisieren und zu lösen.

`AmazonCodeCatalystSupportAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeCatalystSupportAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. April 2023, 12:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. April 2023, 12:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonCodeCatalystSupportAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:SearchForCases",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:InitiateCallForCase",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:PutCaseAttributes",
        "support:RateCaseCommunication",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff, der für den Amazon CodeGuru Profiler-Agent erforderlich ist.

`AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Februar 2021, 22:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Mai 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ConfigureAgent",
```

```
        "codeguru-profiler:CreateProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:PostAgentProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-profiler:*:*:profilingGroup/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruProfilerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 10:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Juli 2020, 03:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "sns:ListTopics",
        "codeguru:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForCodeGuruProfiler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-profiler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 10:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juni 2020, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-profiler:BatchGet*",
```

```
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruReviewerFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf Amazon CodeGuru Reviewer und bereichsspezifischen Zugriff auf erforderliche Abhängigkeiten.

`AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeGuruReviewerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 08:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. August 2020, 04:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:*",
        "codeguru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListRepositories",
            "ListOwners"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Lesezugriff auf Amazon CodeGuru Reviewer.

`AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 08:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. August 2020, 04:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
```

```
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine servicebezogene Rolle, die Amazon CodeGuru Reviewer benötigt, um in Ihrem Namen auf Ressourcen zuzugreifen.

`AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 05:31 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2020, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListBranches",
            "GetBranch",
            "ListRepositories",
            "ListOwners",
            "ListPullRequests",
            "GetPullRequest",
            "ListPullRequestComments",
            "ListPullRequestCommits",
            "ListCommitFiles",
            "ListBranchCommits",
            "CreatePullRequestDiffComment",
            "GitPull"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsResourceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGuruS3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*",
```

```
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon CodeGuru Security.

`AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Mai 2023, 21:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Mai 2023, 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCodeGuruSecurityScanAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff, der für die Arbeit mit Amazon CodeGuru Security-Scans erforderlich ist.

`AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCodeGuruSecurityScanAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Mai 2023, 20:54 UTC

- Bearbeitete Zeit: 9. Mai 2023, 20:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityScanAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:CreateUploadUrl",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Amazon Cognito, um von Entwicklern authentifizierte Identitäten von Ihrem Authentifizierungs-Backend aus APIs zu unterstützen.

`AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. März 2015, 17:22 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. März 2015, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
```

```
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:MergeDeveloperIdentities",
        "cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem Amazon Cognito User Pools-Service, Ihre SES-Identitäten für den E-Mail-Versand zu verwenden

`AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. März 2019, 21:32 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. März 2019, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ses:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon Cognito Cognito-Benutzerpools verwendet oder verwaltet werden

`AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. Juni 2020, 22:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2020, 22:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cognito-idp:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCognitoPowerUser

Beschreibung: Bietet administrativen Zugriff auf bestehende Amazon Cognito Cognito-Ressourcen. Sie benötigen AWS-Konto Administratorrechte, um neue Cognito-Ressourcen zu erstellen.

`AmazonCognitoPowerUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCognitoPowerUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. März 2015, 17:14 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoPowerUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:*",
        "cognito-idp:*",
        "cognito-sync:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:ListPlatformApplications",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "acm:ListCertificates",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "cognito-idp.amazonaws.com",
            "email.cognito-idp.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/email.cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmail*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCognitoReadOnly

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon Cognito Cognito-Ressourcen.

`AmazonCognitoReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCognitoReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 24. März 2015, 17:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. August 2019, 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListPlatformApplications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie definiert den Satz von Berechtigungen, die für nicht authentifizierte Identitäten für Cognito-Identitätspools zulässig sind. Diese Richtlinie ist nicht dafür vorgesehen, als eigenständige Berechtigungsrichtlinie verwendet zu werden. Sie dient als Schutzmaßnahme gegen übermäßig freizügige Richtlinien für Rollen in einem Identitätspool. Fügen Sie diese Richtlinie keiner Rolle hinzu, da Cognito Identity Service sie bei der Erstellung von Anmeldeinformationen automatisch als Richtlinie mit eingeschränktem Geltungsbereich einbezieht. Die Rechte für den temporären Zugriff auf andere AWS Ressourcen über den erweiterten Ablauf werden nun durch die Schnittmenge zwischen der Rolle, die mit der Identität des nicht authentifizierten Benutzers verknüpft ist, die von einem Dienst bereitgestellt wird, und den Rechten definiert, die in dieser verwalteten Richtlinie, die Cognito gehört, gewährt werden.

`AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Juli 2023, 23:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. November 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:PutRumEvents",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "polly:*",
        "comprehend:*",
        "translate:*",
        "transcribe:*",
        "rekognition:*",
        "mobiletargeting:*",
        "firehose:*",
        "personalize:*",
        "geo:GetMap*",
        "geo:SearchPlaceIndex*",
        "geo:GetPlace",
        "geo:CalculateRoute*",
        "geo:*Geofence",
        "geo:*Geofences",
        "geo:*DevicePosition*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyPair",
        "kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities

Beschreibung: Diese Richtlinie definiert die Berechtigungen, die für nicht authentifizierte Identitäten für Cognito-Identitätspools zulässig sind. Dies muss nicht an Ihre Unauth-Rolle angehängt werden, da Cognito Identity Service es bei der Erstellung von Anmeldeinformationen automatisch als eingeschränkte Richtlinie einbezieht. Die Rechte für den temporären Zugriff auf andere AWS Ressourcen über den erweiterten Ablauf werden nun durch die Schnittmenge zwischen der Rolle, die mit der Identität des nicht authentifizierten Benutzers verknüpft ist, die von einem Dienst bereitgestellt wird, und den Rechten definiert, die in dieser verwalteten Richtlinie, die Cognito gehört, gewährt werden.

`AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Februar 2023, 22:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Februar 2023, 22:36 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rum:PutRumEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonConnect_FullAccess

Beschreibung: Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin, AWS Connect-Benutzern Berechtigungen zu gewähren, die für die Verwendung von Connect-Ressourcen erforderlich sind. Diese Richtlinie bietet vollen Zugriff auf AWS Connect-Ressourcen über die Connect Console und öffentlich APIs

`AmazonConnect_FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonConnect_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2020, 19:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. März 2023, 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnect_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
```

```
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases",
        "logs:CreateLogGroup",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListFunctions",
        "ds:CheckAlias",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:CreateDomain",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:DeleteProfile",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:DeleteProfileObject",
        "profile:DeleteProfileObjectType",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetMatches",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "profile:MergeProfiles",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:PutProfileObject",
        "profile:PutProfileObjectType",
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:TagResource",
```

```
        "profile:UntagResource",
        "profile:UpdateDomain",
        "profile:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:connect/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "connect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "profile.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für die mit dem Dienst Amazon Connect Campaigns verknüpfte Rolle

`AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. September 2021, 20:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 03. Oktober 2024, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:ListCampaigns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:BatchPutContact",
        "connect:StopContact",
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:SendOutboundEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EventBridgeManagedResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "connect-campaigns.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTargetsByRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectCampaignsEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:RenderMessageTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectCampaignsEnabled" : "True"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonConnectReadOnlyAccess

Beschreibung: Erteilt die Berechtigung zum Anzeigen der Amazon Connect Connect-Instances in Ihrem AWS-Konto.

`AmazonConnectReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonConnectReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Oktober 2018, 21:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Juni 2024, 15:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Get*",
        "connect:Describe*",
        "connect:List*",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyConnectEmergencyAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "connect:AdminGetEmergencyAccessToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Connect, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten.

`AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. September 2018, 00:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v53 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowDeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect_*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetBucketMetadataForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowConnectLogGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/connect/*:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLexBotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:UpdateProfile",
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListCalculatedAttributeDefinitions",
        "profile:ListCalculatedAttributesForProfile",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:ListEventTriggers",
        "profile:ListSegmentDefinitions",
        "profile:ListProfileAttributeValues",
        "profile:CreateSegmentEstimate",
        "profile:GetSegmentEstimate",
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetSegmentMembership",
        "profile:ListDomainLayouts",
        "profile:CreateUploadJob",
        "profile:ListUploadJobs",
        "profile:DetectProfileObjectType",
        "profile:GetSimilarProfiles",
        "profile:GetUploadJob",
        "profile:GetUploadJobPath",
        "profile:StartUploadJob",
        "profile:StopUploadJob",
        "profile:GetProfileRecommendations",
```

```
        "profile:GetProfileInsights",
        "profile:ListRecommenders"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesEventTriggerForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateEventTrigger",
        "profile:GetEventTrigger",
        "profile:UpdateEventTrigger",
        "profile:DeleteEventTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/event-triggers/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesDomainLayoutsForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateDomainLayout",
        "profile:UpdateDomainLayout",
        "profile:DeleteDomainLayout",
        "profile:GetDomainLayout"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/layouts/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationImportForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetUploadJob",
        "profile:GetUploadJobPath",
        "profile:StartUploadJob",
        "profile:StopUploadJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/upload-jobs/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListObjectTypeAttributes",
        "profile:ListObjectTypeAttributeValues"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfilePredictiveInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetRecommender",
        "profile:CreateRecommender",
        "profile:UpdateRecommender",
        "profile:DeleteRecommender",
        "profile:StopRecommender",
        "profile:StartRecommender"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/recommenders/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfilesPersonalizeForRecommenderRecipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListRecommenderRecipes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListIntegrationForCustomerProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListAccountIntegrations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadForCustomerProfileObjectTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates",
        "profile:GetProfileObjectTypeTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:/templates*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppIntegrationsForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:ListDataIntegrationAssociations",
        "app-integrations:CreateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:StartDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationExecutions",
        "app-integrations:GetDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationSchedules",
        "app-integrations:UpdateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:GetDataIntegrationSchedule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:CreateContent",
        "wisdom:DeleteContent",
        "wisdom:CreateKnowledgeBase",
        "wisdom:GetAssistant",
        "wisdom:GetKnowledgeBase",
        "wisdom:GetContent",
        "wisdom:GetRecommendations",
        "wisdom:GetSession",
```

```
        "wisdom:NotifyRecommendationsReceived",
        "wisdom:QueryAssistant",
        "wisdom:StartContentUpload",
        "wisdom:UpdateContent",
        "wisdom:UntagResource",
        "wisdom:TagResource",
        "wisdom:CreateSession",
        "wisdom:CreateQuickResponse",
        "wisdom:GetQuickResponse",
        "wisdom:SearchQuickResponses",
        "wisdom:StartImportJob",
        "wisdom:GetImportJob",
        "wisdom:ListImportJobs",
        "wisdom:ListQuickResponses",
        "wisdom:UpdateQuickResponse",
        "wisdom:DeleteQuickResponse",
        "wisdom:PutFeedback",
        "wisdom:ListContentAssociations",
        "wisdom:CreateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplateMetadata",
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:DeleteMessageTemplate",
        "wisdom:ListMessageTemplates",
        "wisdom:SearchMessageTemplates",
        "wisdom:ActivateMessageTemplate",
        "wisdom:DeactivateMessageTemplate",
        "wisdom:CreateMessageTemplateVersion",
        "wisdom:ListMessageTemplateVersions",
        "wisdom:CreateMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:DeleteMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:RenderMessageTemplate",
        "wisdom:CreateAIAgent",
        "wisdom:CreateAIAgentVersion",
        "wisdom:DeleteAIAgent",
        "wisdom:DeleteAIAgentVersion",
        "wisdom:UpdateAIAgent",
        "wisdom:UpdateAssistantAIAgent",
        "wisdom:RemoveAssistantAIAgent",
        "wisdom:GetAIAgent",
        "wisdom:ListAIAgents",
        "wisdom:ListAIAgentVersions",
        "wisdom:CreateAIPrompt",
        "wisdom:CreateAIPromptVersion",
```

```
        "wisdom:DeleteAIPrompt",
        "wisdom:DeleteAIPromptVersion",
        "wisdom:UpdateAIPrompt",
        "wisdom:GetAIPrompt",
        "wisdom:ListAIPrompts",
        "wisdom:ListAIPromptVersions",
        "wisdom:CreateAIGuardrail",
        "wisdom:CreateAIGuardrailVersion",
        "wisdom:DeleteAIGuardrail",
        "wisdom:DeleteAIGuardrailVersion",
        "wisdom:UpdateAIGuardrail",
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "wisdom:ListAIGuardrailVersions",
        "wisdom:CreateAssistant",
        "wisdom:ListTagsForResource",
        "wisdom:SendMessage",
        "wisdom:GetNextMessage",
        "wisdom:ListMessages",
        "wisdom:Retrieve",
        "wisdom:ListAssistantAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperationForWisdom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesCalculatedAttributesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:CreateCalculatedAttributeDefinition",
```

```
        "profile:DeleteCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:GetCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/calculated-attributes/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateSegmentDefinition",
        "profile:GetSegmentDefinition",
        "profile:DeleteSegmentDefinition",
        "profile:CreateSegmentSnapshot",
        "profile:GetSegmentSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/segment-definitions/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCognitoForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWritePermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorGetOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorListOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "chime:ListVoiceConnectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionsForManagingReceiptRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:UpdateReceiptRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionForManagingConnectProvidedSESIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DeleteEmailIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:identity/*.email.connect.aws*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESConfigurationSetPermissionsForSendingEmail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendRawEmail"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:configuration-set/configuration-set-for-connect-DO-
NOT-DELETE",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSESForReceiptRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonConnectEmailSESAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage",
        "social-messaging:PostWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetLinkedWhatsAppBusinessAccountPhoneNumber"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWabas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "social-messaging:ListLinkedWhatsAppBusinessAccounts"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWhatsAppTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageTemplate",
        "social-messaging:ListWhatsAppMessageTemplates"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:waba/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMobileTargetingOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobiletargeting:SendMessages",
      "Resource" : "arn:aws:mobiletargeting:*:*:apps/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPollyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:ListLexicons",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Connect, AWS Ressourcen in Ihrem Namen regionsübergreifend zu synchronisieren.

`AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 27. Oktober 2023, 22:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. November 2025, 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Create*",
        "connect:BatchCreate*",
        "connect:Update*",
        "connect:BatchUpdate*",
        "connect:Delete*",
        "connect:BatchDelete*",
        "connect:Describe*",
        "connect:BatchDescribe*",
        "connect:List*",
        "connect:Search*",
        "connect:Associate*",
        "connect:Disassociate*",
        "connect:Get*",
        "connect:BatchGet*",
        "connect:Import*",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DisallowedConnectActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "connect:Start*",
        "connect:Stop*",
        "connect:Resume*",
        "connect:Suspend*",
        "connect:*Contact",
```

```
        "connect:SearchContacts",
        "connect:*ContactAttributes*",
        "connect:*RealtimeContact*",
        "connect:*AnalyticsData*",
        "connect:*MetricData*",
        "connect:*UserData*",
        "connect:*ContactEvaluation",
        "connect:*AttachedFile*",
        "connect:UpdateContactSchedule",
        "connect:UpdateContactRoutingData",
        "connect:ListContactReferences",
        "connect:CreateParticipant",
        "connect:CreatePersistentContactAssociation",
        "connect:CreateInstance",
        "connect:DeleteInstance",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ReplicateInstance",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:ClaimPhoneNumber",
        "connect:ImportPhoneNumber",
        "connect:ReleasePhoneNumber",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "connect:CreateTrafficDistributionGroup",
        "connect:DeleteTrafficDistributionGroup",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:UpdateTrafficDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonConnectVoiceIDFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Connect Voice ID

`AmazonConnectVoiceIDFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonConnectVoiceIDFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. September 2021, 19:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. September 2021, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectVoiceIDFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "voiceid:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zur Nutzung von Amazon Bedrock-Modellen, einschließlich des Aufrufs eines Amazon Bedrock-Anwendungs-Inferenzprofils, das für eine bestimmte Amazon-Domain erstellt wurde. DataZone

`AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 12. November 2024, 22:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InvokeDomainInferenceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateSessionWithTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bedrock:CreateSession",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetSession",
        "bedrock:UpdateSession",
        "bedrock:DeleteSession",
        "bedrock:EndSession",
        "bedrock:CreateInvocation",
        "bedrock:ListInvocations",
        "bedrock:PutInvocationStep",
        "bedrock:GetInvocationStep",
        "bedrock:ListInvocationSteps",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockListSessionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListSessions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zur Verwaltung des Zugriffs auf Amazon Bedrock-Modelle, einschließlich der Erstellung, Kennzeichnung und Löschung von Anwendungsinferenzprofilen.

`AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 12. November 2024, 22:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. November 2024, 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

Beschreibung: Standardrichtlinie für die DataZone DomainExecutionRole Servicerolle von Amazon. Diese Rolle wird von Amazon verwendet, DataZone um Daten in der DataZone Amazon-Domain zu katalogisieren, zu entdecken, zu verwalten, zu teilen und zu analysieren.

`AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 27. September 2023, 21:55 UTC

- Bearbeitete Zeit: 26. Februar 2026, 00:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DomainExecutionRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
```

```
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
```

```
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
```

```
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

Beschreibung: Amazon DataZone erstellt IAM-Rollen für Umgebungen, um Datenanalyseaktionen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Grenzen ihrer Berechtigungen zu definieren.

`AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. September 2023, 23:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. November 2023, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateGlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
```

```
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyticsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
```

```
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:Describe*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
```

```
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
```

```
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryResultsStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerOperationsWithTagKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
```

```
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/datazone/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3BucketLocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListDataZoneS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "*/datazone/*",
            "datazone/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
```

```
            "athena:GetWorkGroup",
            "athena:ImportNotebook",
            "athena:ListDatabases",
            "athena:ListDataCatalogs",
            "athena:ListEngineVersions",
            "athena:ListNamedQueries",
            "athena:ListPreparedStatements",
            "athena:ListQueryExecutions",
            "athena:ListTableMetadata",
            "athena:ListTagsForResource",
            "athena:ListWorkGroups",
            "athena:StartCalculationExecution",
            "athena:StartQueryExecution",
            "athena:StartSession",
            "athena:StopCalculationExecution",
            "athena:StopQueryExecution",
            "athena:TerminateSession",
            "athena:UpdateNamedQuery",
            "athena:UpdateNotebook",
            "athena:UpdateNotebookMetadata",
            "athena:UpdatePreparedStatement",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteTags",
            "ec2:Describe*",
            "glue:*DataQuality*",
            "glue:BatchCreatePartition",
            "glue:BatchDeleteConnection",
            "glue:BatchDeletePartition",
            "glue:BatchDeleteTable",
            "glue:BatchDeleteTableVersion",
            "glue:BatchGetJobs",
            "glue:BatchGetPartition",
            "glue:BatchGetWorkflows",
            "glue:BatchStopJobRun",
            "glue:BatchUpdatePartition",
            "glue:CreateBlueprint",
            "glue:CreateConnection",
            "glue:CreateCrawler",
            "glue:CreateDatabase",
            "glue:CreateJob",
            "glue:CreatePartition",
            "glue:CreatePartitionIndex",
```

```
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
```

```
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:List*",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
```

```
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:TagResource",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DataZone über die AWS-Managementkonsole sowie eingeschränkten Zugriff auf verwandte Dienste, die von Amazon benötigt werden.

`AmazonDataZoneFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. September 2023, 20:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
```

```
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "genai-studio-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneFullUserAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DataZone, ermöglicht jedoch nicht die Verwaltung von Domains, Benutzern oder zugehörigen Konten.

`AmazonDataZoneFullUserAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneFullUserAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. September 2023, 21:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. November 2024, 21:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullUserAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneUserOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
```

```
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
```

```
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
```

```
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:PostTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

Beschreibung: Die Richtlinie gewährt Amazon Berechtigungen, DataZone um die Veröffentlichung und den Zugriff auf Daten zu ermöglichen.

`AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. September 2023, 20:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v18 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueTagDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringLikeIfExists" : {
          "aws:TagKeys" : "DataZoneDiscoverable_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDataQuality",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTableDatabaseCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:ListResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceFederatedSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "lakeformation:GlueARN" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharing",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShares",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleForDataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDataLocationRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogEC2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DataZone APIs

`AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. März 2023, 18:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. März 2023, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "datazonecontrol:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Vorschauversion von Amazon DataZone über die AWS-Managementkonsole. Bietet auch ausgewählten Zugriff auf andere verwandte Dienste.

`AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. März 2023, 15:16 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Juli 2023, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazonecontrol:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "redshift:DescribeClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AmazonDataZone-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneBootstrapServicePolicy-
AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneServicePolicy-
AmazonDataZoneServiceRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneBootstrapRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazonecontrol.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary

Beschreibung: Amazon DataZone erstellt IAM-Rollen, die es für die Bereitstellung von Datenanalyseprojekten verwendet. DataZone verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Grenzen ihrer Berechtigungen zu definieren.

`AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. März 2023, 02:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. April 2023, 02:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:TagResource",
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagLogGroup",
        "ssm:AddTagsToResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:EnableKeyRotation",
        "kms:DisableKeyRotation",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:projectId"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "ec2:List*",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:PutKeyPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.logs",
            "com.amazonaws.*.s3",
            "com.amazonaws.*.glue",
            "com.amazonaws.*.athena"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:DeleteBucket",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicy",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
```

```
        "athena:*",
        "kms:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "lambda:*",
        "ec2:*",
        "logs:*",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:TagRole",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary

Beschreibung: Amazon DataZone erstellt IAM-Rollen für Projekte, um Datenanalyseaktionen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Grenzen ihrer Berechtigungen zu definieren.

`AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. März 2023, 02:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. März 2023, 02:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "logs:*",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGet*",
        "athena:List*",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:Get*",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
```

```
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift-data:*",
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "tag:GetResources",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateWorkflow",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:Get*",
```

```
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:Describe*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
```

```
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "logs:*",
        "athena:*",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
```

```
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:*",
        "redshift:*",
        "redshift-data:*",
        "tag:GetResources",
        "iam:List*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy

Beschreibung: Amazon DataZone ist ein Datenverwaltungsservice, mit dem Sie Ihre Daten katalogisieren, ermitteln, verwalten, teilen und analysieren können. Mit Amazon DataZone können Sie Ihre Daten über Konten und unterstützte Regionen hinweg teilen und darauf zugreifen. Amazon DataZone vereinfacht Ihre Erfahrung mit allen AWS Services, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Redshift, Amazon Athena, AWS Glue und AWS Lake Formation.

`AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. September 2023, 20:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Oktober 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary",
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageCreatedEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackCreationForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackManagementForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "athena:GetWorkGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGlueDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
```

```
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:TagLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupManagement",
```

```
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentIAMPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentS3ValidationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSDecryptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagAmazonDataZoneEnvironmentGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToGetAmazonDataZoneEnvironmentBlueprintTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeStatementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValuePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie erteilt Amazon die DataZone Erlaubnis, Amazon Redshift Redshift-Daten im Katalog zu veröffentlichen. Es gibt Amazon auch die DataZone Erlaubnis, Zugriff auf veröffentlichte Amazon Redshift- oder Amazon Redshift Serverless-Assets im Katalog zu gewähren oder den Zugriff zu widerrufen.

`AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. September 2023, 20:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "redshiftDataScopeDownPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "listSecretsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getWorkgroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetWorkgroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteWorkgroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "getNamespacePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetNamespace",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "redshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "dataSharesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "associateDataShareConsumerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:AssociateDataShareConsumer",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

Beschreibung: Die AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary Richtlinie ist die Liste der Berechtigungen, die für eine Ausführungsrolle zulässig sind, die in einer von Amazon DataZone bereitgestellten SageMaker Umgebung erstellt wurde.

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. April 2024, 23:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. März 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForDomainResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateApp",
            "CreateSpace",
            "CreateUserProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
```

```
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
            "ecr:BatchGetImage",
            "ecr:Describe*",
            "ecr:GetAuthorizationToken",
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
            "ecr:StartImageScan",
            "elastic-inference:Connect",
            "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
            "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
            "fsx:DescribeFileSystems",
            "groundtruthlabeling:*",
            "iam:GetRole",
            "iam:ListRoles",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:ListAliases",
            "lambda:ListFunctions",
            "logs:CreateLogDelivery",
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:DeleteLogDelivery",
            "logs:DescribeLogGroups",
            "logs:DescribeLogStreams",
            "logs:GetLogDelivery",
            "logs:GetLogEvents",
            "logs:ListLogDeliveries",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:UpdateLogDelivery",
            "redshift-data:BatchExecuteStatement",
            "redshift-data:CancelStatement",
            "redshift-data:DescribeStatement",
            "redshift-data:DescribeTable",
            "redshift-data:ExecuteStatement",
            "redshift-data:GetStatementResult",
            "redshift-data:ListSchemas",
            "redshift-data:ListTables",
            "redshift-serverless:GetCredentials",
            "redshift-serverless:GetNamespace",
            "redshift-serverless:GetWorkgroup",
```

```
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowRAMInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/datazone*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
```

```
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr_sagemaker_execution_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
```

```
            "bedrock.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "forecast.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:ListJobs",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:ListSchemas",
```

```
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActionsWithEnvironmentTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchDeleteConnection",
```

```
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDefaultAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:RunStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftClusterActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateClusterUser",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecretActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
```

```
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyNotAction",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "forecast:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
```

```
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:StartImageScan",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
```

```
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:Get*",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:List*",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
```

```
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
```

```
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
```

```
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine",
        "tag:GetResources",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyUpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

Beschreibung: Die AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy Richtlinie gewährt Amazon DataZone die erforderlichen Berechtigungen, um Benutzern Zugriff auf verschiedene Ressourcen in der SageMaker Umgebung zu gewähren.

`AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. April 2024, 23:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerTaggingPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelPackageGroupPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMResourcePolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutResourcePolicy",
        "sagemaker:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:*:sagemaker:*:*:feature-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMTagResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMDeleteResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMCreateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3BucketPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

Beschreibung: Die AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy Richtlinie gewährt Amazon DataZone die für die Zusammenarbeit mit Amazon SageMaker erforderlichen Berechtigungen.

`AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. April 2024, 23:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentSageMakerDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateSageMakerServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "sagemaker:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSKeyValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-athena-glue-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-cluster-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-serverless-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDetectiveFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Amazon Detective Service und bereichsspezifischen Zugriff auf die Abhängigkeiten der Konsolen-Benutzeroberfläche

`AmazonDetectiveFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDetectiveFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. April 2020, 17:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Mai 2023, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:guardduty:*:*:detector/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDetectiveInvestigatorAccess

Beschreibung: Bietet Ermittlern Zugriff auf den Amazon Detective Service und bereichsspezifischen Zugriff auf die Benutzeroberflächenabhängigkeiten der Konsole. Diese Richtlinie gewährt die Erlaubnis, Detective zu Ermittlungszwecken zu nutzen, und gewährt eingeschränkten Schreibzugriff auf Guardduty.

`AmazonDetectiveInvestigatorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDetectiveInvestigatorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Januar 2023, 15:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 03:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveInvestigatorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DetectivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:GetMembers",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
```

```
        "detective:ListDatasourcePackages",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListHighDegreeEntities",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:ListMembers",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "detective:SearchGraph",
        "detective:StartInvestigation",
        "detective:GetInvestigation",
        "detective:ListInvestigations",
        "detective:UpdateInvestigationState",
        "detective:ListIndicators",
        "detective:InvokeAssistant"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDetectiveMemberAccess

Beschreibung: Bietet Mitgliedern Zugriff auf den Amazon Detective Service und bereichsspezifischen Zugriff auf die Abhängigkeiten der Konsolen-Benutzeroberfläche.

`AmazonDetectiveMemberAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDetectiveMemberAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Januar 2023, 15:16 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Januar 2023, 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveMemberAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:AcceptInvitation",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DisassociateMembership",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:RejectInvitation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDetectiveOrganizationsAccess

Beschreibung: Bietet Organizations Zugriff auf die Verwaltung des delegierten Administrators für Amazon Detective und bereichsspezifischen Zugriff auf die Benutzeroberflächenabhängigkeiten der Konsole. Dadurch wird auch die Erlaubnis erteilt, eine dienstbezogene Rolle für Detective zu erstellen.

`AmazonDetectiveOrganizationsAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDetectiveOrganizationsAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. März 2023, 15:20 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. März 2023, 15:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveOrganizationsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:DisableOrganizationAdminAccount",
        "detective:EnableOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "detective.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "macie.amazonaws.com",
```

```
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Detective, Serviceanrufe in Ihrem Namen zu tätigen

`AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. November 2021, 19:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. November 2021, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

Beschreibung: Die Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf die DevOps Guru-Konsole.

`AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Dezember 2021, 18:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. August 2022, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PerformanceInsightsMetricsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDevOpsGuruFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDevOpsGuruFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 16:38 UTC
- Zeit bearbeitet: 25. August 2022, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess

Beschreibung: Stellen Sie Zugriff bereit, um Amazon DevOps Guru innerhalb einer Organisation zu aktivieren und zu verwalten.

`AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2021, 23:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2021, 23:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:SearchOrganizationInsights"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "devops-guru.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Lesezugriff auf die Amazon DevOps Guru Console.

`AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 16:34 UTC
- Zeit bearbeitet: 25. August 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine servicebezogene Rolle, die Amazon benötigt, DevOpsGuru um auf Ihre Ressourcen zugreifen zu können.

`AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 10:24 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Januar 2023, 14:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListImports",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "xray:GetServiceGraph",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "tag:GetResources",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetPolicy",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:ListStreams",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutTargetsOnASpecificRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOps-Guru-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsToOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-GuruInsightSsmOpsItemRelated" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagBasedFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAPIGatewayGetIntegrations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/??????????",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDMSCloudWatchLogsRole

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf das Hochladen von DMS-Replikationsprotokollen in Cloudwatch-Protokolle im Kundenkonto.

`AmazonDMSCloudWatchLogsRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDMSCloudWatchLogsRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. Januar 2016, 23:44 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Mai 2023, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDMSRedshiftS3Role

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Verwaltung von S3-Einstellungen für Redshift-Endpunkte für DMS.

`AmazonDMSRedshiftS3Role`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDMSRedshiftS3Role` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 20. April 2016, 17:05 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Juli 2019, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDMSVPCManagementRole

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Verwaltung von VPC-Einstellungen für AWS verwaltete Kundenkonfigurationen

`AmazonDMSVPCManagementRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDMSVPCManagementRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 18. November 2015, 16:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2024, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon DocumentDB-Elastic, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. November 2022, 14:17 UTC
- Zeit bearbeitet: 30. November 2022, 14:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Elastic"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDocDBConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Verwaltung von Amazon DocumentDB mit MongoDB-Kompatibilität mithilfe von. AWS-Managementkonsole Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch vollen Zugriff auf Veröffentlichungen zu allen SNS-Themen innerhalb des Kontos, Berechtigungen zum Erstellen und Bearbeiten von Amazon EC2 EC2-Instances und VPC-Konfigurationen, Berechtigungen zum Anzeigen und Auflisten von Schlüsseln in Amazon KMS sowie vollen Zugriff auf Amazon RDS und Amazon Neptune gewährt.

`AmazonDocDBConsoleFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDocDBConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Januar 2019, 20:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbSids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
```

```
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
```

```
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DependencySids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocdbSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDocDBElasticFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DocumentDB Elastic Clusters und andere erforderliche Berechtigungen für dessen Abhängigkeiten, einschließlich EC2 SecretsManager, KMS CloudWatch und IAM.

`AmazonDocDBElasticFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDocDBElasticFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Juni 2023, 13:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
```

```
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Sid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*",
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon DoCDB-Elastic und Metriken. CloudWatch

`AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Juni 2023, 14:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Juni 2023, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDocDBFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DocumentDB mit MongoDB-Kompatibilität. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch vollen Zugriff auf Veröffentlichungen zu allen SNS-Themen innerhalb des Kontos sowie vollen Zugriff auf Amazon RDS und Amazon Neptune gewährt.

`AmazonDocDBFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDocDBFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Januar 2019, 20:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Januar 2019, 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
```

```
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDocDBReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon DocumentDB mit MongoDB-Kompatibilität. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch Zugriff auf Amazon RDS- und Amazon Neptune Neptune-Ressourcen gewährt.

`AmazonDocDBReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDocDBReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Januar 2019, 20:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Januar 2019, 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDRSVPCManagement

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Verwaltung der VPC-Einstellungen für von Amazon verwaltete Kundenkonfigurationen

`AmazonDRSVPCManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDRSVPCManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. September 2015, 00:09 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 2. September 2015, 00:09 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDRSVPCManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDynamoDBFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DynamoDB über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonDynamoDBFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDynamoDBFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Januar 2021, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
```

```
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "dax.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDynamoDBFullAccess_v2

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon DynamoDB

`AmazonDynamoDBFullAccess_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDynamoDBFullAccess_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. Mai 2025, 14:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DDBAndDAXFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DaxSNSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchMonitoring",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListKinesisResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEC2ResourcesForDaxClusterCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchInsightsRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceRoleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline

Beschreibung: Diese Richtlinie ist veraltet. Anleitungen finden Sie in der Dokumentation: https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/DynamoDBPipeline.html. Provides full access to Amazon DynamoDB including Export/Import Verwenden von AWS Data Pipeline über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 12. November 2015, 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsole"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleTriggers"
    },
    {
      "Action" : [
        "datapipeline:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleImportExport"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Sid" : "IAMEDPRoles"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "EMR"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "S3"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon DynamoDB über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. November 2024, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:GetAbacStatus",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dax:Describe*",
        "dax:List*",
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CCIAccess",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEBSCSIDriverPolicy

Beschreibung: IAM-Richtlinie, die es dem CSI-Treiberdienstkonto ermöglicht, in Ihrem Namen Anrufe an verwandte Dienste wie EC2 zu tätigen.

`AmazonEBSCSIDriverPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEBSCSIDriverPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 4. April 2022, 17:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

Beschreibung: Bietet administrativen Zugriff auf Amazon ECR-Ressourcen

`AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. Dezember 2015, 17:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Dezember 2020, 00:04 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.ecr.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon EC2 Container Registry-Repositorys, erlaubt jedoch weder das Löschen von Repositorys noch Richtlinienänderungen.

`AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 21. Dezember 2015, 17:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Dezember 2019, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf das Abrufen von Images aus Amazon EC2 Container Registry-Repositorys.

`AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Oktober 2024, 16:58 UTC
- Bearbeitungszeit: 4. Oktober 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon EC2 Container Registry-Repositorys.

`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. Dezember 2015, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Dezember 2019, 20:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung von Task Autoscaling für Amazon EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 12. Mai 2016, 23:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Februar 2018, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerServiceEventsRole

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung von CloudWatch Ereignissen für den EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 30. Mai 2017, 16:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 06. März 2023, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RunTask"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Amazon EC2-Rolle für Amazon EC2 Container Service.

`AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. März 2015, 18:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
        "ecs:Submit*",
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterContainerInstance"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ContainerServiceRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Amazon ECS-Servicerolle.

`AmazonEC2ContainerServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ContainerServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 16:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. August 2016, 13:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:Describe*",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
```

```
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon EC2 über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonEC2FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2018, 02:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "ec2:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ec2scheduled.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "transitgateway.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy

Beschreibung: Bietet Lesezugriff, um bei der Verwendung alle unterstützten Ressourcentypen nach relevanten Daten zu durchsuchen. DescribeImageReferences

`AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. August 2025, 19:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeImageReferences",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ec2-images.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2ReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon EC2 über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonEC2ReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy

Beschreibung: Ermöglicht EC2-Zugriff auf den S3-Bucket zum Herunterladen der Revision. Diese Rolle wird vom CodeDeploy Agenten auf EC2-Instances benötigt.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. Mai 2015, 18:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. März 2017, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

Beschreibung: Bietet eingeschränkten EC2-Zugriff auf den S3-Bucket zum Herunterladen der Revision. Diese Rolle wird vom CodeDeploy Agenten auf EC2-Instances benötigt.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`dist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 24. August 2020, 17:55 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Januar 2022, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Servicerolle Amazon EC2 Role for Data Pipeline.

`AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2016, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "datapipeline:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListInstance*",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "rds:Describe*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2RoleforSSM

Beschreibung: Diese Richtlinie wird bald veraltet sein. Bitte verwenden Sie SSMManaged InstanceCore die Amazon-Richtlinien, um die Kernfunktionen des AWS Systems Manager Manager-Service auf EC2-Instances zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter -instance-profile.html https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/ latest/userguide/setup

`AmazonEC2RoleforSSM`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2RoleforSSM` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 29. Mai 2015, 17:48 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Januar 2019, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
```

```
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie für die LaunchWizard Amazon-Servicerolle für EC2

`AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`dist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. November 2019, 08:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. September 2024, 22:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardResourceGroupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LaunchWizardResourceGroupID",
            "LaunchWizardApplicationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:Create*",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizardResourceGroupID"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "dynamodb:Scan",
        "s3:ListBucket",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:CreateTable",
        "s3:GetObject",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "s3:GetBucketLocation",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
```

```
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackint",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackintForAWSBackup"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung von Autoscaling für Amazon EC2 Spot Fleet

`AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. August 2016, 18:27 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Februar 2019, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole

Beschreibung: Ermöglicht EC2 Spot Fleet, Spot-Instances in Ihrem Namen anzufordern, zu beenden und zu kennzeichnen.

`AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 29. Juni 2017, 18:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. April 2020, 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECS_FullAccess

Beschreibung: Bietet administrativen Zugriff auf Amazon ECS-Ressourcen und ermöglicht ECS-Funktionen durch Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen VPCs, einschließlich Auto Scaling Scaling-Gruppen und CloudFormation Stacks.

`AmazonECS_FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECS_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. November 2017, 21:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. August 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECS_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v21 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSIntegrationsManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ContinueDeployment",
        "codedeploy:CreateApplication",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:ListApplicationRevisions",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
```

```
        "codedeploy:StopDeployment",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ecs:*",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
```

```
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:FilterLogEvents",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
        "servicediscovery:CreateService",
        "servicediscovery:DeleteService",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetOperation",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:UpdateService",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagedCloudformationResourcesCleanupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteRoute",
```

```
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "EC2ContainerService-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TasksPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InfrastructurePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInfrastructureRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstancePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ELBTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateTargetGroup",
            "CreateRule",
            "CreateListener",
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSComputeServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die es Amazon ECS Compute ermöglicht, Ihre EC2-Instances und zugehörige Ressourcen als Teil von ECS-verwalteten Instances zu verwalten

`AmazonECSComputeServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. März 2025, 17:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSComputeServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices

Beschreibung: Diese Berechtigungen ermöglichen Amazon ECS die automatische Bereitstellung und Verwaltung der für Express Gateway Services erforderlichen Infrastrukturkomponenten, einschließlich Lastenausgleich, Sicherheitsgruppen, SSL-Zertifikate und Auto Scaling-Konfigurationen.

`AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 12. November 2025, 20:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateELBResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:AddTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateListener",
            "CreateRule",
            "CreateTargetGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BlanketAllowCreateSecurityGroupsInVPCs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupResourcesWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "AuthorizeSecurityGroupEgress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DeleteCertificate",
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:TagResource",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingPolicyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "ecs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Verwaltung von Load Balancern im Zusammenhang mit ECS-Workloads in Ihrem Namen erforderlich sind.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Juli 2025, 16:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "NLBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyRule",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances

Beschreibung: Bietet ECS-Zugriff zum Erstellen und Verwalten von verwalteten EC2-Ressourcen

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. September 2025, 18:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Februar 2026, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateVersionsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProvisionEC2InstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFleetForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RunInstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForECSManagedLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2ResourcesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassInstanceRoleForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEC2Spot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2ResourcesManagedByECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceGroupResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerS

Beschreibung: Bietet Administratorzugriff auf Private Certificate Authority, AWS Secrets Manager und andere, die für die Verwaltung der TLS-Funktionen von ECS Service Connect in Ihrem Namen AWS-Services erforderlich sind.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. Januar 2024, 20:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RotateTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "ecs-sc",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthority",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthorityForIssuingEndEntityCertificate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "acm-pca:TemplateArn" : "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Verwaltung von Volumes im Zusammenhang mit ECS-Workloads in Ihrem Namen erforderlich sind.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 10. Januar 2024, 22:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume",
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumesForLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstancesForAttachingVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageEBSVolumeLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeAttachmentsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice

Beschreibung: Bietet Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Verwaltung der VPC Lattice-Funktion in ECS-Workloads in Ihrem Namen erforderlich sind.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 20:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2024, 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedVpcLatticeTargetRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:RegisterTargets",
        "vpc-lattice:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeVpcLatticeTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:GetTargetGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListVpcLatticeTargets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:ListTargets",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Amazon ECS-Instance-Rolle für Amazon ECS Managed Instances.

`AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. September 2025, 23:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAgentDiscoverPollEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DiscoverPollEndpoint"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentRegisterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentPollPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentTelemetryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:PutSystemLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentStateChangePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:SubmitAttachmentStateChanges",
        "ecs:SubmitTaskStateChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, um Amazon ECS die Verwaltung Ihres Clusters zu ermöglichen.

`AmazonECSServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. Oktober 2017, 01:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v23 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "ECSTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AssociateTrunkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateTrunkInterface",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "autoscaling:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPlanManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling-plans:CreateScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DeleteScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ecs-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWAlarmManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogGroupManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogStreamManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*:log-stream:*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ExecuteCommandSessionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonECS-ExecuteInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreateService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonECSManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceAttributeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:UpdateServiceAttributes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Ausführung von Amazon ECS-Aufgaben erforderlich sind

`AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 16. November 2017, 18:48 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 16. November 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEFSCSIDriverPolicy

Beschreibung: Bietet Verwaltungszugriff auf EFS-Ressourcen und Lesezugriff auf EC2

`AmazonEFSCSIDriverPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEFSCSIDriverPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 25. Juli 2023, 20:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2023, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEFSCSIDriverPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticfilesystem:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKS_CNI_Policy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Amazon VPC CNI Plugin (amazon-vpc-cni-k8s) die erforderlichen Berechtigungen, um die IP-Adresskonfiguration auf Ihren EKS-Worker-Knoten zu ändern. Dieser Berechtigungssatz ermöglicht es dem CNI, Elastic Network Interfaces in Ihrem Namen aufzulisten, zu beschreiben und zu ändern. Weitere Informationen zum AWS VPC CNI Plugin finden Sie hier: 8s https://github.com/aws/ amazon-vpc-cni-k

`AmazonEKS_CNI_Policy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKS_CNI_Policy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2018, 21:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. März 2026, 19:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicyENITag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSBlockStoragePolicy

Beschreibung: Mit der EKS-Clusterrolle verknüpfte Richtlinie, die Berechtigungen zur Verwaltung der Blockspeicherressourcen des Clusters gewährt.

`AmazonEKSBlockStoragePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSBlockStoragePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Oktober 2024, 20:18 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Oktober 2024, 20:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSClusterPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Kubernetes die erforderlichen Berechtigungen, um Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten. Kubernetes benötigt Ec2: CreateTags -Berechtigungen, um identifizierende Informationen auf EC2-Ressourcen zu platzieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Instances, Sicherheitsgruppen und Elastic Network Interfaces.

`AmazonEKSClusterPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSClusterPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 27. Mai 2018, 21:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceTopology",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicySLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicyENIDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "amazon-vpc-cni"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSComputePolicy

Beschreibung: Mit der EKS-Clusterrolle verknüpfte Richtlinie, die Berechtigungen zur Verwaltung der Rechenressourcen des Clusters gewährt.

`AmazonEKSComputePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSComputePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. November 2024, 21:46 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSComputePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-node-class-name",
            "eks:kubernetes-node-pool-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht Amazon EKS die Verwaltung von AWS Ressourcen für den EKS-Connector

`AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. September 2021, 20:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Oktober 2025, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ExecuteNonInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentDeregister",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassAnyRoleToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.ssm"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventTarget",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly

Beschreibung: Bietet Lesezugriff zur Anzeige des Dashboards in der Amazon EKS-Konsole. Das Dashboard aggregiert Informationen über mehrere Cluster und zugehörige Ressourcen mithilfe von AWS Organizations.

`AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Juni 2025, 17:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSDashboardReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListDashboardData",
        "eks:ListDashboardResources",
        "eks:DescribeClusterVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es dem Amazon EKS-Dashboard, auf unternehmensweite Informationen zuzugreifen und diese anzuzeigen. Die Richtlinie ermöglicht es dem EKS-Dashboard-Dienst, Informationen über die Struktur und Konten Ihrer AWS Organizations zu sammeln.

`AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. Mai 2025, 19:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Mai 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Ausführung von Amazon EKS-Pods auf AWS Fargate erforderlich sind

`AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. November 2019, 04:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. November 2019, 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Amazon EKS die erforderlichen Berechtigungen, um Fargate-Aufgaben auszuführen.

`AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 22. November 2019, 04:36 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. November 2019, 04:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSLoadBalancingPolicy

Beschreibung: Mit der EKS-Clusterrolle verknüpfte Richtlinie, die Berechtigungen zur Verwaltung der Lastenausgleichsressourcen des Clusters gewährt.

`AmazonEKSLoadBalancingPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSLoadBalancingPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Oktober 2024, 20:18 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
```

```
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener",
            "CreateRule"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:SetIpAddressType",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:SetSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:DeleteProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt den Kontrollebeneninstanzen des lokalen EKS-Clusters, die in Ihrem Konto ausgeführt werden, Berechtigungen, um Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. August 2022, 21:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2024, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
```

```
        "ssm:DescribeInstanceProperties",
        "ssm:DescribeDocumentParameters",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:RegisterManagedInstance",
        "ssm:UpdateInstanceInformation",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutInventory",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/eks/*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-admin",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-control-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/diagnostics-collector-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/kubelet-config-updater"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon EKS Local, AWS Dienste in Ihrem Namen anzurufen.

`AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. August 2022, 21:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DeleteSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DescribeSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-local-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ControlPlaneInstanceProxy"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ResumeSession",
        "ssm:TerminateSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den Amazon EKS MCP Service. Diese Richtlinie gewährt die Erlaubnis, nur schreibgeschützte Tools im EKS MCP-Service zu verwenden, die zur Beobachtbarkeit, Fehlerbehebung, zum Abrufen von EKS-Ressourceninformationen und zum Abrufen von EKS-optimierten Vorschlägen bestimmt sind.

`AmazonEKSMCPReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSMCPReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2025, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSMCPReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeInsight",
        "eks:ListInsights",
        "eks:AccessKubernetesApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-mcp:InvokeMcp",
        "eks-mcp:CallReadOnlyTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSNetworkingPolicy

Beschreibung: Mit der EKS-Clusterrolle verknüpfte Richtlinie, die Berechtigungen zur Verwaltung der Netzwerkressourcen des Clusters gewährt.

`AmazonEKSNetworkingPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSNetworkingPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Oktober 2024, 22:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Februar 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSNetworkingPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
```

```
            "eks:kubernetes-cni-node-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSServicePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Amazon Elastic Container Service for Kubernetes, die für den Betrieb von EKS-Clustern erforderlichen Ressourcen zu erstellen und zu verwalten.

`AmazonEKSServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSServicePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2018, 21:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Oktober 2024, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "eks:UpdateClusterVersion",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine serviceverknüpfte Rolle ist erforderlich, damit Amazon EKS AWS Services in Ihrem Namen anrufen kann.

`AmazonEKSServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Februar 2020, 20:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v23 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTrustStores",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "pricing:GetProducts",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DeleteAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "STANDARD"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : [
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEventPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeAccessEntry",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.ec2",
            "aws.health"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "shield:DescribeProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSVPCResourceController

Beschreibung: Richtlinie, die vom VPC Resource Controller zur Verwaltung von ENI und IPs für Worker-Knoten verwendet wird.

`AmazonEKSVPCResourceController`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSVPCResourceController` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. August 2020, 00:55 UTC
- Zeit bearbeitet: 12. August 2020, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSVPCResourceController`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "eks-vpc-resource-controller"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Amazon EKS-Worker-Knoten, sich mit Amazon EKS-Clustern zu verbinden.

`AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Oktober 2024, 20:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Oktober 2024, 20:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEKSWorkerNodePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Amazon EKS-Worker-Knoten, sich mit Amazon EKS-Clustern zu verbinden.

`AmazonEKSWorkerNodePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEKSWorkerNodePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2018, 21:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElastiCacheFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon ElastiCache über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonElastiCacheFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElastiCacheFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2023, 03:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticache:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticache.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListLogDeliveryStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOutposts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Nur-Lesezugriff auf Amazon ElastiCache über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticache:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess

Beschreibung: Bietet administrativen Zugriff auf öffentliche Ressourcen von Amazon ECR

`AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 17:25 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2020, 17:25 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:*",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf öffentliche Amazon ECR-Repositorys, erlaubt jedoch nicht das Löschen von Repositorys oder Richtlinienänderungen.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 16:16 UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2020, 16:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:InitiateLayerUpload",
        "ecr-public:UploadLayerPart",
        "ecr-public:CompleteLayerUpload",
        "ecr-public:PutImage"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf öffentliche Amazon ECR-Repositorys.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 17:27 UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticFileSystemClientFullAccess

Beschreibung: Bietet Root-Client-Zugriff auf ein Amazon EFS-Dateisystem

`AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Januar 2020, 16:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Januar 2020, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Client-Zugriff auf ein Amazon EFS-Dateisystem

`AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Januar 2020, 16:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Januar 2020, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess

Beschreibung: Bietet Lese- und Schreibclientzugriff auf ein Amazon EFS-Dateisystem

`AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 13. Januar 2020, 16:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Januar 2020, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticFileSystemFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon EFS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonElasticFileSystemFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticFileSystemFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2015, 16:22 UTC
- Zeit bearbeitet: 7. November 2024, 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:PutAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:PutBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystem",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection",
        "elasticfilesystem:TagResource",
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticfilesystem.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon EFS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2015, 16:25 UTC
- Zeit bearbeitet: 7. November 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Elastic File System, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten

`AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. November 2019, 16:52 UTC
- Zeit bearbeitet: 7. November 2024, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:MountCapsule",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "tag:GetResources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupVault",
        "backup:PutBackupVaultAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupPlan",
        "backup:CreateBackupSelection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-plan:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticFileSystemsUtils

Beschreibung: Ermöglicht Kunden, AWS Systems Manager zu verwenden, um das Amazon EFS Utilities-Paket (amazon-efs-utils) auf ihren EC2-Instances automatisch zu verwalten und success/failure Benachrichtigungen CloudWatchLog zum Einhängen des EFS-Dateisystems zu erhalten.

`AmazonElasticFileSystemsUtils`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticFileSystemsUtils` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. September 2020, 15:16 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. September 2020, 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
```

```
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticMapReduceEditorsRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Amazon Elastic MapReduce Editors-Servicerolle.

`AmazonElasticMapReduceEditorsRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticMapReduceEditorsRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 16. November 2018, 21:55 UTC

- Bearbeitete Zeit: 9. Februar 2023, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceEditorsRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:elasticmapreduce:editor-id",
            "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole

Beschreibung: Amazon Elastic MapReduce für Auto Scaling. Rolle, mit der Auto Scaling Instances zu Ihrem EMR-Cluster hinzufügen und daraus entfernen kann.

`AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 18. November 2016, 01:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. November 2016, 01:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticMapReduceforEC2Role

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Servicerolle Amazon Elastic MapReduce for EC2.

`AmazonElasticMapReduceforEC2Role`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 11. August 2017, 23:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "dynamodb:*",
```

```
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:SplitShard",
        "rds:Describe*",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticMapReduceFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie ist veraltet. Anleitungen finden Sie in der Dokumentation: https:// docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Bietet vollen Zugriff auf Amazon Elastic MapReduce und die dafür benötigten zugrunde liegenden Services wie EC2 und S3

`AmazonElasticMapReduceFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticMapReduceFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Oktober 2019, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
```

```
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:List*",
        "s3:*",
        "sdb:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die es EMR ermöglicht, EC2-Platzierungsgruppen zu erstellen, zu beschreiben und zu löschen.

`AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. September 2020, 00:37 UTC
- Zeit bearbeitet: 29. September 2020, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
```

```
      ]
    },
    {
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Elastic MapReduce über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Juli 2020, 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticMapReduceRole

Beschreibung: Diese Richtlinie ist veraltet. Anleitungen finden Sie in der Dokumentation: https:// docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Standardrichtlinie für die Amazon MapReduce Elastic-Servicerolle.

`AmazonElasticMapReduceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticMapReduceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2020, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
```

```
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfiles",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PassRole",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sdb:BatchPutAttributes",
        "sdb:Select",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:Delete*",
        "sqs:GetQueue*",
        "sqs:PurgeQueue",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:Describe*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie Amazon Elasticsearch Service, in Ihrem Namen APIs auf andere AWS Services wie EC2 Networking zuzugreifen.

`AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. Juli 2017, 00:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Oktober 2023, 06:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973135",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973136",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ES"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticTranscoder_FullAccess

Beschreibung: Gewährt Benutzern vollen Zugriff auf Elastic Transcoder und den Zugriff auf zugehörige Dienste, der für die volle Funktionalität von Elastic Transcoder erforderlich ist.

`AmazonElasticTranscoder_FullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticTranscoder_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. April 2018, 18:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Juni 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elastictranscoder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter

Beschreibung: Erteilt Benutzern die Erlaubnis, Voreinstellungen zu ändern, Jobs einzureichen und Elastic Transcoder Transcoder-Einstellungen einzusehen. Diese Richtlinie gewährt auch einen gewissen Lesezugriff auf einige andere Dienste, die für die Nutzung der Elastic Transcode-Konsole erforderlich sind, darunter S3, IAM und SNS.

`AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 7. Juni 2018, 21:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Juni 2019, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:*Job",
        "elastictranscoder:*Preset",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess

Beschreibung: Gewährt Benutzern nur Lesezugriff auf Elastic Transcoder und Listenzugriff auf verwandte Dienste.

`AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Juni 2018, 21:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Juni 2019, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonElasticTranscoderRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Amazon Elastic Transcoder-Servicerolle.

`AmazonElasticTranscoderRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonElasticTranscoderRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC

- Bearbeitete Zeit: 13. Juni 2019, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticTranscoderRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:*MultipartUpload*"
      ],
      "Sid" : "1",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Sid" : "2",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEMRCleanupPolicy

Beschreibung: Ermöglicht die Aktionen, die EMR zum Beenden und Löschen von AWS EC2-Ressourcen benötigt, wenn die EMR-Dienstrolle diese Fähigkeit verloren hat.

`AmazonEMRCleanupPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. September 2017, 23:54 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. September 2020, 21:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRCleanupPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Ausführung von Amazon EMR erforderlich sind

`AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. Dezember 2020, 00:38 UTC
- Zeit bearbeitet: 06. Februar 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
```

```
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ImportCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEMRFullAccessPolicy_v2

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon EMR

`AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. März 2021, 01:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
```

```
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ModifyCluster",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForElasticMapReduce",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleUIActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon EMR und die zugehörigen CloudWatch Metriken.

`AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. März 2021, 01:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. August 2023, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für den Betrieb von Amazon erforderlich sind EMRServerless

`AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. Mai 2022, 23:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Januar 2024, 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2PolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRServerless",
            "AWS/Usage"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEMRServicePolicy_v2

Beschreibung: Diese Richtlinie wird für die Amazon EMR-Servicerolle verwendet und sollte NICHT für andere IAM-Benutzer oder -Rollen in Ihrem Konto verwendet werden. Die Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Ressourcen im Zusammenhang mit EMR und verwandten Diensten, die für den Betrieb Ihres EMR-Clusters erforderlich sind.

`AmazonEMRServicePolicy_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEMRServicePolicy_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 12. März 2021, 01:11 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourcesToLaunchEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateTaggedEMRResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListActionsForEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateEMRPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
    },
    {
      "Sid" : "DeletePlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsForCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonESCognitoAccess

Beschreibung: Bietet eingeschränkten Zugriff auf den Amazon Cognito Cognito-Konfigurationsservice.

`AmazonESCognitoAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonESCognitoAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Februar 2018, 22:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Dezember 2021, 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESCognitoAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
```

```
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonESFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Amazon ES-Konfigurationsservice.

`AmazonESFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonESFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Oktober 2015, 19:14 UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Oktober 2015, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonESReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den Amazon ES-Konfigurationsservice.

`AmazonESReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonESReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Oktober 2015, 19:18 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Oktober 2018, 03:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht EventBridge den Zugriff auf Secret Manager-Ressourcen in Ihrem Namen.

`AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 11. Februar 2021, 20:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
```

```
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EventBridgeApiDestinations" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Juli 2019, 14:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgePipesFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgePipesFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2022, 17:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgePipesActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pipes:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgePipesOperatorAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff und Bedienerzugriff (Fähigkeit, Pipes zu beenden und zu starten) auf Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgePipesOperatorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2022, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
```

```
        "pipes:StartPipe",
        "pipes:StopPipe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2022, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Lesezugriff auf Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Juli 2019, 13:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
```

```
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

Beschreibung: Die AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess verwaltete Richtlinie gewährt Berechtigungen zur Verwendung aller EventBridge Scheduler-Aktionen für Zeitpläne und Zeitplangruppen.

`AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. November 2022, 18:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

Beschreibung: Die AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess verwaltete Richtlinie gewährt nur Leseberechtigungen zum Anzeigen von Details zu Ihren Zeitplänen und Zeitplangruppen

`AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 10. November 2022, 18:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgeSchemasFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2019, 23:12 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 28. November 2019, 23:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeManageRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2019, 23:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Mai 2020, 00:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:SearchSchemas",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:DescribeSchema",
```

```
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen für verwaltete Regeln, die von EventBridge Amazon-Schemas erstellt wurden.

`AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 27. November 2019, 01:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2019, 01:10 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonEVSServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt EVS die Erlaubnis, Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten

`AmazonEVSServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. Mai 2025, 23:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEVSServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniWithTagStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceAndVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateSecurityGroupStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPutMetricDataStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/EVS"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFISServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die es der AWS FIS ermöglicht, die Überwachung und die Auswahl der Ressourcen für Experimente zu verwalten.

`AmazonFISServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Dezember 2020, 21:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Oktober 2022, 09:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFISServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "fis.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeUserResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:DescribeNodegroup",
```

```
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonForecastFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf alle Aktionen für Amazon Forecast

`AmazonForecastFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonForecastFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Januar 2019, 01:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Januar 2019, 01:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonForecastFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf alle Aktionen für Amazon Fraud Detector

`AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 22:46 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "frauddetector:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "frauddetector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFreeRTOSFullAccess

Beschreibung: Vollständige Zugriffsrichtlinie für Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonFreeRTOSFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 15:32 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 29. November 2017, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFreeRTOSFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freertos:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFreeRTOSOTAUpdate

Beschreibung: Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf Amazon FreeRTOS OTA Update

`AmazonFreeRTOSOTAUpdate`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonFreeRTOSOTAUpdate` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 27. August 2018, 22:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Dezember 2020, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonFreeRTOSOTAUpdate`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::afr-ota*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signer:StartSigningJob",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:PutSigningProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DescribeJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:job/AFR_OTA*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:stream/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFSxConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon FSx und Zugriff auf verwandte AWS Dienste über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonFSxConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonFSxConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 28. November 2018, 16:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v20 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListResourcesAssociatedWithFSxFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kms:ListAliases",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListBucket",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
```

```
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon FSx und Zugriff auf verwandte AWS Dienste über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 16:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "kms:DescribeKey",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFSxFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon FSx und Zugriff auf verwandte AWS Dienste.

`AmazonFSxFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonFSxFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 16:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ViewAWSDSDirectories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
```

```
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogsForFSxWindowsAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WriteToAmazonKinesisDataFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2VpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
```

```
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFSxReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Lesezugriff auf Amazon FSx.

`AmazonFSxReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonFSxReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 16:33 UTC
- Zeit bearbeitet: 28. November 2018, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonFSxServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon FSx , AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten

`AmazonFSxServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 10:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Juli 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFSxServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/FSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourceNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonFSx.FileSystemId"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ManageNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:DeleteRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGlacierFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Glacier über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonGlacierFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGlacierFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "glacier:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGlacierReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Glacier über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonGlacierReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGlacierReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Mai 2016, 18:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetJobOutput",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:GetVaultNotifications",
        "glacier:ListJobs",
        "glacier:ListMultipartUploads",
        "glacier:ListParts",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "glacier:ListVaults"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGrafanaAthenaAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf Amazon Athena und die Abhängigkeiten, die erforderlich sind, um das Abfragen und Schreiben von Ergebnissen aus dem Amazon Athena-Plugin in Amazon Grafana in S3 zu ermöglichen.

`AmazonGrafanaAthenaAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGrafanaAthenaAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. November 2021, 17:11 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. November 2021, 17:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaAthenaAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGrafanaCloudWatchAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf Amazon CloudWatch und die Abhängigkeiten, die für die Verwendung CloudWatch als Datenquelle in Amazon Managed Grafana erforderlich sind.

`AmazonGrafanaCloudWatchAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGrafanaCloudWatchAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 24. März 2023, 22:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. März 2023, 22:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaCloudWatchAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGrafanaRedshiftAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt begrenzten Zugriff auf Amazon Redshift und die Abhängigkeiten, die für die Verwendung des Amazon Redshift Redshift-Plug-ins in Amazon Grafana erforderlich sind.

`AmazonGrafanaRedshiftAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGrafanaRedshiftAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. November 2021, 23:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. November 2021, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaRedshiftAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf AWS Ressourcen, die von Amazon Grafana verwaltet oder verwendet werden.

`AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. November 2022, 23:10 UTC
- Zeit bearbeitet: 8. November 2022, 23:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonGrafanaManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGuardDutyFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon GuardDuty.

`AmazonGuardDutyFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGuardDutyFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 28. November 2017, 22:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonGuardDutyFullAccessSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActionsForOrganizationsSid1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamGetRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGuardDutyFullAccess_v2

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Nutzung von Amazon GuardDuty

`AmazonGuardDutyFullAccess_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGuardDutyFullAccess_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 04. Juni 2025, 20:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGuardDutyServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
```

```
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyIamRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy

Beschreibung: Der GuardDuty Malware-Schutz verwendet die angegebene Service-Linked Role (SLR). AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection Diese dienstbezogene Rolle ermöglicht es dem GuardDuty Malware-Schutz, Scans ohne Agenten durchzuführen, um Malware zu erkennen. Sie GuardDuty ermöglicht das Erstellen von Snapshots in Ihrem Konto und das Teilen der Snapshots mit dem GuardDuty Dienstkonto, um nach Malware zu suchen. Es wertet diese gemeinsam genutzten Snapshots aus und bezieht die abgerufenen EC2-Instance-Metadaten in die Ergebnisse des Malware-Schutzes ein. GuardDuty Die mit dem AWSService RoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection Dienst verknüpfte Rolle vertraut darauf, dass der Service malware protection.guardduty.amazonaws.com die Rolle übernimmt.

`AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`ist AWS eine verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. Juli 2022, 19:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Januar 2024, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotVolumeConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyScanId"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyExcluded",
            "GuardDutyFindingDetected"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndShareSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PreventPublicAccessToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/group" : "all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGuardDutyReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf GuardDuty Amazon-Ressourcen

`AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonGuardDutyReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2017, 22:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. November 2023, 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglichen Sie den Zugriff auf AWS Ressourcen, die von Amazon Guard Duty verwendet oder verwaltet werden

`AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 28. November 2017, 20:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. August 2024, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyGetDescribeListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSLRPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.guardduty-data",
            "com.amazonaws.*.guardduty-data-fips"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyModifyDeleteVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateModifyVpcEndpointNetworkPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringVpcEndpointCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutySecurityGroupManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/GuardDutyManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupForVpcPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringSecurityGroupCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateEksAddonPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:CreateAddon",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksAddonManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/aws-guardduty-agent/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksClusterTagResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEcsPutAccountSettingsDefaultPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:PutAccountSettingDefault",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:account-setting" : [
            "guardDutyActivate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateDescribeUpdateDeleteStartAssociationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmAddTagsToResourcePermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateUpdateAssociationInstanceDocumentPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-
ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
    },
    {
      "Sid" : "SsmSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmGetCommandStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetCommandInvocation",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHealthLakeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den HealthLake Amazon-Service.

`AmazonHealthLakeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHealthLakeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Februar 2021, 01:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Februar 2021, 01:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "healthlake:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "healthlake.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Lesezugriff auf den HealthLake Amazon-Service.

`AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Februar 2021, 02:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Februar 2021, 02:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHoneycodeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Honeycode über das AWS-Managementkonsole und das SDK.

`AmazonHoneycodeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHoneycodeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 20:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Honeycode über das AWS-Managementkonsole und das SDK.

`AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHoneycodeReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 20:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:List*",
        "honeycode:Get*",
        "honeycode:Describe*",
        "honeycode:Query*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHoneycodeServiceRolePolicy

Beschreibung: Für Amazon Honeycode ist eine servicebezogene Rolle erforderlich, um auf Ihre Ressourcen zugreifen zu können.

`AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. November 2020, 18:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. November 2020, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Honeycode Team Association über das AWS-Managementkonsole und das SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 20:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations",
        "honeycode:ApproveTeamAssociation",
        "honeycode:RejectTeamAssociation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Honeycode Team Association über das AWS-Managementkonsole und das SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 20:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2020, 20:27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Honeycode Workbook über das AWS-Managementkonsole und das SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 20:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2020, 17:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:InvokeScreenAutomation",
        "honeycode:BatchCreateTableRows",
        "honeycode:BatchDeleteTableRows",
        "honeycode:BatchUpdateTableRows",
        "honeycode:BatchUpsertTableRows",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
```

```
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows",
        "honeycode:StartTableDataImportJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Honeycode Workbook über das AWS-Managementkonsole und das SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 20:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2020, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy

Beschreibung: Gewährt Amazon Inspector Zugriff auf Sicherheitsbewertungen, die für die Durchführung ohne Agenten AWS-Services erforderlich sind

`AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. November 2023, 15:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. November 2023, 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstanceIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAnyInstanceOrVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateSnapshotsOnExcludedInstances",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsOnAnySnapshotOnlyWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateOnlyInspectorScanTagOnlyUsingCreateSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshots"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteOnlySnapshotsTaggedForScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspector2FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Inspector und Zugriff auf andere verwandte Dienste wie Organisationen.

`AmazonInspector2FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonInspector2FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 19:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. April 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspector2FullAccess_v2

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Inspector und Zugriff auf andere verwandte Dienste wie Organisationen mit eingeschränktem organisatorischem Zugriff.

`AmazonInspector2FullAccess_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonInspector2FullAccess_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 03. Juli 2025, 16:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
```

```
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "inspector2.amazonaws.com",
            "agentless.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/ou-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspector2ManagedCisPolicy

Beschreibung: Dies ist eine verwaltete Richtlinie, die Kunden ihren Rollen zuordnen sollten, um mit dem Inspektor-Service für CIS-Scans zu kommunizieren

`AmazonInspector2ManagedCisPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonInspector2ManagedCisPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Januar 2024, 16:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Januar 2024, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedCisPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForCISScans",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:StartCisSession",
        "inspector2:StopCisSession",
        "inspector2:SendCisSessionTelemetry",
        "inspector2:SendCisSessionHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen zur Kommunikation mit dem Inspector2 Telemetry Channel

`AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Februar 2026, 17:12 UTC

- Bearbeitete Zeit: 13. Februar 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForInspector2Telemetry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2-telemetry:StartSession",
        "inspector2-telemetry:StopSession",
        "inspector2-telemetry:SendTelemetry",
        "inspector2-telemetry:NotifyHeartbeat"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspector2ReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf den Amazon Inspector2-Service und die entsprechenden Support-Services

`AmazonInspector2ReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonInspector2ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. Januar 2022, 14:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "inspector2:BatchGet*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:Describe*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:Search*",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspector2ServiceRolePolicy

Beschreibung: Gewährt Amazon Inspector Zugriff auf die zur Durchführung von Sicherheitsbewertungen AWS-Services erforderlichen Daten

`AmazonInspector2ServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. November 2021, 20:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Februar 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v26 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TirosPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:PutRegistryScanningConfiguration",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListTags",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventoryDeleteAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration",
        "codeguru-security:GetFindings",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:DeleteScansByCategory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "codeguru-security.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeepInspection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/inspector-aws/service/inspector-linux-application-
paths"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/inspector2/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunInvokeCisSpecificDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-InvokeInspectorSsmPluginCIS"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowToRunCisCommandsToSpecificResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToPutCloudwatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Inspector2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListAccessToECSAndEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToECSTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorEnablementForAwsOrgPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:AssociateMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceDelegatedAdminFromAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspectorFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Inspector.

`AmazonInspectorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonInspectorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Oktober 2015, 17:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Dezember 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "inspector.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/inspector.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonInspector",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "inspector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspectorReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Lesezugriff auf Amazon Inspector.

`AmazonInspectorReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonInspectorReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Oktober 2015, 17:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Oktober 2019, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonInspectorServiceRolePolicy

Beschreibung: Gewährt Amazon Inspector Zugriff auf die zur Durchführung von Sicherheitsbewertungen AWS-Services erforderlichen Daten

`AmazonInspectorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. November 2017, 15:48 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. September 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspectorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "directconnect:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKendraFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Kendra über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonKendraFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKendraFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 16:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 16:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kendra.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonKendra-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kendra:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKendraReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Kendra über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonKendraReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKendraReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 16:13 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Mai 2021, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kendra:Query",
        "kendra:GetQuerySuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKeyspacesFullAccess

Beschreibung: Bieten Sie vollen Zugriff auf Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKeyspacesFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. April 2020, 17:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CassandraFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchAlarmsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesReplicationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.cassandra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-
streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra-streams.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2VpcReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglichen Sie Lesezugriff auf Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. April 2020, 17:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

Beschreibung: Ermöglichen Sie Lesezugriff auf Amazon Keyspaces und verwandte AWS Dienste.

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. September 2023, 17:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisAnalyticsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Kinesis Analytics über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. September 2016, 19:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. September 2016, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/kinesis-analytics*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Kinesis Analytics über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. September 2016, 18:16 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. September 2016, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisFirehoseFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Amazon Kinesis Firehose Delivery Streams.

`AmazonKinesisFirehoseFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisFirehoseFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Oktober 2015, 18:45 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 7. Oktober 2015, 18:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle Amazon Kinesis Firehose Delivery Streams.

`AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Oktober 2015, 18:43 UTC

- Zeit bearbeitet: 7. Oktober 2015, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Streams über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonKinesisFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesis:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle Streams über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonKinesisReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesis:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Kinesis Video Streams über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2017, 23:27 UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2017, 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisvideo:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Kinesis Video Streams über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2017, 23:14 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2017, 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLaunchWizard_Fullaccess

Beschreibung: Voller Zugriff auf den AWS Startassistenten und andere erforderliche Dienste.

`AmazonLaunchWizard_Fullaccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLaunchWizard_Fullaccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 06. August 2020, 17:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2023, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizard_Fullaccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
```

```
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLog*",
        "logs:PutLogEvents",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
```

```
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLog*",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
```

```
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
```

```
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
```

```
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLaunchWizardFullAccessV2

Beschreibung: Vollzugriff auf den AWS Startassistenten und andere erforderliche Dienste.

`AmazonLaunchWizardFullAccessV2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLaunchWizardFullAccessV2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. September 2023, 17:14 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. September 2023, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizardFullAccessV2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppInsightsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KmsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
```

```
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
```

```
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Sid" : "IamActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizardActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SqsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
```

```
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
```

```
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ServiceCatalogActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:UntagResource",
        "logs:TagResource",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions5",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLexChannelsAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Kunden, Lex Runtime von Kanälen aus anzurufen

`AmazonLexChannelsAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. Januar 2021, 20:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Januar 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexChannelsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:ListBots"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLexFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Lex über die AWS-Managementkonsole. Bietet außerdem Zugriff zum Erstellen von Lex Service Linked Roles und zum Erteilen von Lex Berechtigungen zum Aufrufen einer begrenzten Anzahl von Lambda-Funktionen.

`AmazonLexFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLexFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. April 2017, 23:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. April 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "lex:*",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "kendra:ListIndices",
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonLex*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lex.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lex.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "channels.lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLexReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Lex.

`AmazonLexReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLexReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. April 2017, 23:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Mai 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexReadOnlyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotChannelAssociation",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotRecommendation",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
```

```
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotRecommendations",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListRecommendedIntents",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:SearchAssociatedTranscripts",
        "lex:ListCustomVocabularyItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLexReplicationPolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Lex, Lex-Ressourcen in Ihrem Namen regionsübergreifend zu replizieren.

`AmazonLexReplicationPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 31. Januar 2024, 23:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2025, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexReplicationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:BuildBotLocale",
```

```
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:CreateBotAlias",
        "lex:UpdateBotAlias",
        "lex:DeleteBotAlias",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:CreateBotVersion",
        "lex:DeleteBotVersion",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:CreateExport",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:UpdateExport",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:ListIntents",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:ListSlots",
        "lex:DescribeCustomVocabulary",
        "lex:StartImport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:CreateBot",
        "lex:UpdateBot",
        "lex:DeleteBot",
        "lex:CreateBotLocale",
        "lex:UpdateBotLocale",
        "lex:DeleteBotLocale",
        "lex:CreateIntent",
        "lex:UpdateIntent",
        "lex:DeleteIntent",
        "lex:CreateSlotType",
        "lex:UpdateSlotType",
        "lex:DeleteSlotType",
        "lex:CreateSlot",
        "lex:UpdateSlot",
        "lex:DeleteSlot",
        "lex:CreateCustomVocabulary",
        "lex:UpdateCustomVocabulary",
        "lex:DeleteCustomVocabulary",
        "lex:DeleteBotChannel",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
```

```
        "lex:CreateResourcePolicy",
        "lex:DeleteResourcePolicy",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:UpdateResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lex:*:*:bot/*",
        "arn:aws:lex:*:*:bot-alias/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:CreateUploadUrl",
        "lex:ListBots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLexRunBotsOnly

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf Amazon Lex Conversational APIs.

`AmazonLexRunBotsOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLexRunBotsOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. April 2017, 23:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. August 2021, 00:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexRunBotsOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:PostContent",
        "lex:PostText",
        "lex:PutSession",
        "lex:GetSession",
        "lex:DeleteSession",
        "lex:RecognizeText",
        "lex:RecognizeUtterance",
        "lex:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLexV2BotPolicy

Beschreibung: Ermöglicht Lex V2-Bots den Zugriff, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen anzurufen.

`AmazonLexV2BotPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. Januar 2021, 20:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Januar 2021, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexV2BotPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutEquipmentFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Betrieb von Amazon Lookout for Equipment

`AmazonLookoutEquipmentFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutEquipmentFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. April 2021, 15:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. November 2021, 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lookoutequipment.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "lookoutequipment.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Lookout for Equipments

`AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 05. Mai 2021, 16:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. November 2022, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lookoutequipment:Describe*",
        "lookoutequipment:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutMetricsFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf alle Aktionen für Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutMetricsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Mai 2021, 00:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Mai 2021, 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*LookoutMetrics*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lookoutmetrics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf alle schreibgeschützten Aktionen für Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Mai 2021, 00:43 UTC
- Zeit bearbeitet: 4. Januar 2022, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:DescribeMetricSet",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
```

```
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics",
        "lookoutmetrics:GetAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:GetSampleData",
        "lookoutmetrics:GetFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Lookout for Vision und bereichsspezifischen Zugriff auf erforderliche Service- und Konsolenabhängigkeiten.

`AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 11. Mai 2021, 19:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Mai 2021, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
        "groundtruthlabeling:AssociatePatchToManifestJob",
        "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon Lookout for Vision und bereichsspezifischen Zugriff auf erforderliche Service- und Konsolenabhängigkeiten.

`AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Mai 2021, 19:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Dezember 2021, 02:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeTrialDetection",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
```

```
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListTrialDetections",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutVisionFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Lookout for Vision und bereichsspezifischen Zugriff auf erforderliche Abhängigkeiten.

`AmazonLookoutVisionFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutVisionFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Mai 2021, 19:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Mai 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon Lookout for Vision und bereichsspezifischen Zugriff auf erforderliche Abhängigkeiten.

`AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Mai 2021, 19:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Dezember 2021, 03:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess

Beschreibung: Erteilt Benutzern die Erlaubnis, Amazon Machine Learning Learning-Batchvorhersagen anzufordern.

`AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 17:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2015, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateBatchPrediction",
        "machinelearning:DeleteBatchPrediction",
        "machinelearning:DescribeBatchPredictions",
        "machinelearning:GetBatchPrediction",
        "machinelearning:UpdateBatchPrediction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Erstellungszugriff für Amazon Machine Learning Learning-Ressourcen ohne Vorhersage.

`AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 17:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Juni 2016, 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Add*",
        "machinelearning:Create*",
        "machinelearning:Delete*",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMachineLearningFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Machine Learning Learning-Ressourcen.

`AmazonMachineLearningFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMachineLearningFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 17:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2015, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess

Beschreibung: Erteilt Benutzern die Erlaubnis, den Echtzeit-Endpunkt für Amazon Machine Learning Learning-Modelle zu erstellen und zu löschen.

`AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 17:32 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 9. April 2015, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "machinelearning:CreateRealtimeEndpoint",
        "machinelearning:DeleteRealtimeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMachineLearningReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon Machine Learning Learning-Ressourcen.

`AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 17:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2015, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess

Beschreibung: Erteilt Benutzern die Erlaubnis, Echtzeitvorhersagen von Amazon Machine Learning anzufordern.

`AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 17:44 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Predict"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3

Beschreibung: Ermöglicht Machine Learning, Ihre Redshift-Cluster und S3-Staging-Standorte für die Redshift-Datenquelle zu konfigurieren und zu verwenden.

`AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 18:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2020, 18:00 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress",
        "redshift:CreateClusterSecurityGroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-machine-learning*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMacieFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Macie.

`AmazonMacieFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMacieFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 14:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Juli 2022, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "macie2:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricing:GetProducts",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMacieHandshakeRole

Beschreibung: Erteilt die Erlaubnis, die servicebezogene Rolle von Amazon Macie zu erstellen.

`AmazonMacieHandshakeRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMacieHandshakeRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 28. Juni 2018, 15:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Juni 2018, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieHandshakeRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMacieReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Macie.

`AmazonMacieReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMacieReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Juni 2023, 21:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Juni 2023, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "macie2:Describe*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:SearchResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMacieServiceRole

Beschreibung: Gewährt Macie nur Lesezugriff auf Ressourcenabhängigkeiten in Ihrem Konto, um die Datenanalyse zu ermöglichen.

`AmazonMacieServiceRole`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMacieServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 14:53 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 14. August 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMacieServiceRolePolicy

Beschreibung: Serviceverknüpfte Rolle für Amazon Macie

`AmazonMacieServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. Juni 2018, 22:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Mai 2022, 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMacieServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccountAliases",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Managed Blockchain über AWS-Managementkonsole

`AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. April 2019, 21:23 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. April 2019, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonManagedBlockchainFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonManagedBlockchainFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. April 2019, 21:39 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. April 2019, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. April 2019, 18:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. April 2019, 18:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:Get*",
        "managedblockchain:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon Managed Blockchain verwendet oder verwaltet werden

`AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. Januar 2020, 19:51 UTC
- Zeit bearbeitet: 17. Januar 2020, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMCSFullAccess

Beschreibung: Bieten Sie vollen Zugriff auf Amazon Managed Apache Cassandra Service

`AmazonMCSFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMCSFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 13:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. April 2020, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMCSReadOnlyAccess

Beschreibung: Bieten Sie nur Lesezugriff auf Amazon Managed Apache Cassandra Service

`AmazonMCSReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMCSReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 13:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. April 2020, 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMechanicalTurkFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alles APIs in Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMechanicalTurkFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2015, 19:08 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Dezember 2015, 19:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMechanicalTurkReadOnly

Beschreibung: Bietet APIs in Amazon Mechanical Turk nur Lesezugriff.

`AmazonMechanicalTurkReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMechanicalTurkReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2015, 19:08 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. September 2019, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:Get*",
        "mechanicalturk:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMemoryDBFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon MemoryDB über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonMemoryDBFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMemoryDBFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Oktober 2021, 19:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Oktober 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "memorydb:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/memorydb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForMemoryDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "memorydb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon MemoryDB über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMemoryDBReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Oktober 2021, 19:27 UTC

- Bearbeitete Zeit: 8. Oktober 2021, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle Berichte, einschließlich Finanzdaten für alle Anwendungsressourcen.

`AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mobileanalytics:GetReports",
```

```
        "mobileanalytics:GetFinancialReports"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMobileAnalyticsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Anwendungsressourcen.

`AmazonMobileAnalyticsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMobileAnalyticsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Berichte, die keine Finanzberichte sind, für alle Anwendungsressourcen.

`AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:GetReports",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess

Beschreibung: Bietet nur Schreibzugriff auf Put-Ereignisdaten für alle Anwendungsressourcen. (Für die SDK-Integration empfohlen)

`AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:PutEvents",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMonitronFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Verwaltung von Amazon Monitron

`AmazonMonitronFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMonitronFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Dezember 2020, 22:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Juni 2022, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMonitronFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitron.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "monitron:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "monitron.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMQApiFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AmazonMQ über unsere API/SDK.

`AmazonMQApiFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMQApiFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Dezember 2018, 20:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. November 2020, 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMQApiReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet über unsere API/SDK nur Lesezugriff auf AmazonMQ.

`AmazonMQApiReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMQApiReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Dezember 2018, 20:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Dezember 2018, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMQFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AmazonMQ über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonMQFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMQFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2017, 15:28 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 4. November 2020, 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMQReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AmazonMQ über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonMQReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMQReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2017, 15:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2017, 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMQServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für serviceverknüpfte Rollen für AWS Amazon MQ

`AmazonMQServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. November 2020, 16:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. November 2020, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMQServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglichen Sie Lesezugriff auf Amazon MSK Connect

`AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMSKConnectReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. September 2021, 10:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Oktober 2021, 09:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMSKFullAccess

Beschreibung: Gewähren Sie vollen Zugriff auf Amazon MSK und andere erforderliche Berechtigungen für dessen Abhängigkeiten.

`AmazonMSKFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMSKFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Januar 2019, 22:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Oktober 2023, 11:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "S3:GetBucketPolicy",
        "firehose:TagDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMSKReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglichen Sie Lesezugriff auf Amazon MSK

`AmazonMSKReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonMSKReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Januar 2019, 22:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Januar 2019, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Amazon Airflow Serverless Service, um das Netzwerk für Ihre Workflows zu verwalten und in Ihrem Namen auf andere AWS Dienste zuzugreifen

`AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. November 2025, 20:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2025, 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonMWAAServiceRolePolicy

Beschreibung: Die Service Linked Role, die von Amazon Managed Workflows für Apache Airflow verwendet wird.

`AmazonMWAAServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. November 2020, 14:13 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 17. November 2022, 00:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
```

```
            "AWS/MWAA"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf Ressourcen, die von Nimble Studio Launch Profile-Workern benötigt werden. Hängen Sie diese Richtlinie an EC2-Instances an, die von Nimble Studio Builder erstellt wurden.

`AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. April 2021, 04:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. April 2021, 04:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      },
      "Sid" : "GetLaunchProfileInitializationDependencies"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf Amazon Nimble Studio-Ressourcen, die mit dem Studio-Administrator verknüpft sind, und auf zugehörige Studio-Ressourcen in anderen Diensten. Fügen Sie diese Richtlinie der Administratorrolle hinzu, die Ihrem Studio zugeordnet ist.

`AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonNimbleStudio-StudioAdmin` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. April 2021, 04:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. September 2023, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StudioAdminFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:CreateStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
```

```
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:AcceptEulas",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:PutLaunchProfileMembers",
        "nimble:UpdateLaunchProfileMember",
        "nimble:DeleteLaunchProfileMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonNimbleStudio-StudioUser

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf Amazon Nimble Studio-Ressourcen, die mit dem Studio-Benutzer verknüpft sind, und auf zugehörige Studio-Ressourcen in anderen Diensten. Fügen Sie diese Richtlinie der Benutzerrolle hinzu, die Ihrem Studio zugeordnet ist.

`AmazonNimbleStudio-StudioUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonNimbleStudio-StudioUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. April 2021, 04:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. September 2023, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListLaunchProfiles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:requesterPrincipalId" : "${nimble:principalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:ownedBy" : "${nimble:requesterPrincipalId}"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonODBServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Oracle Database@AWS , AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AmazonODBServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. November 2024, 18:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonODBServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ODB"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EB1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ActivateEventSource",
        "events:DescribeEventSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-source/aws.partner/odb*"
    },
    {
      "Sid" : "EB2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:CreateEventBus",
        "events:DescribeEventBus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/aws.partner/odb*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOmicsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Omics und andere erforderliche AWS-Services Funktionen. Diese Richtlinie ermöglicht es dem Benutzer, RAM-Share-Einladungen einzusehen und anzunehmen, um auf Ressourcen zuzugreifen, die sich nicht auf die des Benutzers AWS-Konto beziehen.

`AmazonOmicsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOmicsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Februar 2023, 00:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Februar 2023, 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOmicsReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglichen Sie Lesezugriff auf Amazon Omics

`AmazonOmicsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOmicsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2022, 04:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. November 2022, 04:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "omics:Get*",
        "omics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOneEnterpriseFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen, die den Zugriff auf alle Ressourcen und Abläufe von Amazon One Enterprise ermöglichen.

`AmazonOneEnterpriseFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOneEnterpriseFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2023, 04:58 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2023, 04:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt eingeschränkte Lese- und Schreibberechtigungen, die die Installation und Aktivierung von Geräten ermöglichen.

`AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOneEnterpriseInstallerAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2023, 05:00 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2023, 05:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstallerAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:CreateDeviceActivationQrCode",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt allen Amazon One Enterprise-Ressourcen und -Vorgängen nur Leseberechtigungen.

`AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2023, 04:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2023, 04:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:Get*",
        "one:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf Amazon OpenSearch Dashboards Service, um auf andere AWS Dienste zuzugreifen, z. B. in CloudWatch Ihrem Namen

`AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 22. Dezember 2023, 19:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Dezember 2023, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDashboardsServiceRoleAllowedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSD"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess

Beschreibung: Ermöglicht dem OpenSearch DirectQuery Service den Zugriff auf AWS Glue, APIs um Ressourcen in Ihrem Namen zu erstellen.

`AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Mai 2024, 12:24 UTC
- Bearbeitungszeit: 6. Mai 2024, 12:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht Amazon OpenSearch Ingestion, in Ihrem Namen auf andere AWS Dienste zuzugreifen.

`AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. April 2023, 18:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. April 2023, 18:11 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:DeletePipeline",
        "osis:StartPipeline",
        "osis:StopPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ValidatePipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:TagResource",
        "osis:UntagResource",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/osis.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "osis.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf den Amazon OpenSearch Ingestion Service

`AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. April 2023, 18:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. April 2023, 18:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon OpenSearch Ingestion Service, in Ihrem Namen auf andere AWS Dienste zuzugreifen.

`AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. November 2022, 16:49 UTC
- Zeit bearbeitet: 28. August 2025, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie Amazon OpenSearch Serverless, auf andere AWS Dienste zuzugreifen, z. B. in CloudWatch APIs Ihrem Namen.

`AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 24. November 2022, 19:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2024, 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAOSSCloudwatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf den Amazon Cognito Cognito-Konfigurationsservice.

`AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. September 2021, 06:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Dezember 2021, 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
```

```
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchServiceFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Amazon OpenSearch Service-Konfigurationsservice.

`AmazonOpenSearchServiceFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOpenSearchServiceFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 08. September 2021, 05:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. September 2021, 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den Amazon OpenSearch Service-Konfigurationsservice.

`AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 08. September 2021, 05:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. September 2021, 05:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie Amazon OpenSearch Service, in Ihrem Namen APIs auf andere AWS Dienste wie EC2 Networking zuzugreifen.

`AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. August 2021, 09:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. März 2025, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973145",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973144",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973165",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973154",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973164",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973174",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973184",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973195",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973196",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973197",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ES",
            "AWS/OpenSearch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sso:PutApplicationAccessScope",
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPersonalizeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Personalize über das AWS-Managementkonsole und SDK. Bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, CloudWatch).

`AmazonPersonalizeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonPersonalizeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2018, 22:24 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Mai 2019, 23:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonPersonalizeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "personalize:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Personalize*",
        "arn:aws:s3:::*personalize*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "personalize.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPollyFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf den Service und die Ressourcen von Amazon Polly.

`AmazonPollyFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonPollyFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2016, 18:59 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. November 2016, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPollyReadOnlyAccess

Beschreibung: Gewährt schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Polly Polly-Ressourcen.

`AmazonPollyReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonPollyReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2016, 18:59 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Juli 2018, 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:GetLexicon",
        "polly:GetSpeechSynthesisTask",
        "polly:ListLexicons",
        "polly:ListSpeechSynthesisTasks",
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPrometheusConsoleFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf AWS verwaltete Prometheus-Ressourcen in der Konsole AWS

`AmazonPrometheusConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonPrometheusConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 18:11 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:UpdateWorkspaceAlias",
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
        "aps:DeleteAlertManagerDefinition",
        "aps:DeleteRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:PutAlertManagerDefinition",
        "aps:PutRuleGroupsNamespace",
        "aps:TagResource",
        "aps:UntagResource",
        "aps:CreateLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateWorkspaceConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:CreateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPrometheusFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf AWS verwaltete Prometheus-Ressourcen

`AmazonPrometheusFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonPrometheusFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 18:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. November 2023, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllPrometheusActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "aps.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "scraper.aps.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPrometheusQueryAccess

Beschreibung: Gewährt Zugriff zum Ausführen von Abfragen für AWS verwaltete Prometheus-Ressourcen

`AmazonPrometheusQueryAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonPrometheusQueryAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Dezember 2020, 01:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Dezember 2020, 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

Beschreibung: Gewährt nur Schreibzugriff auf AWS verwaltete Prometheus-Arbeitsbereiche

`AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonPrometheusRemoteWriteAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Dezember 2020, 01:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Dezember 2020, 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf AWS Ressourcen, die von Amazon Managed Service für Prometheus Collector verwaltet oder verwendet werden

`AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2023, 14:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. April 2024, 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ENIManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AMPAgentlessScraper"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ENIUpdating",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEKSAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DeleteAccessEntry",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
scraper.aps.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:RemoteWrite",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonQDeveloperAccess

Beschreibung: Bietet Entwicklerzugriff, um Interaktionen mit Amazon Q zu ermöglichen

`AmazonQDeveloperAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonQDeveloperAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Juli 2024, 08:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQDeveloperAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetaData",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:UsePlugin"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonQFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff, um Interaktionen mit Amazon Q zu ermöglichen

`AmazonQFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonQFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2023, 16:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "q:CreateAssignment",
        "q:DeleteAssignment",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:CreatePlugin",
        "q:UpdatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin",
        "q:UsePlugin",
        "q:ListPlugins",
        "q:ListPluginProviders",
        "q:ListTagsForResource",
        "q:UntagResource",
        "q:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAmazonQ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "q.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonQLDBConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon QLDB über die. AWS-Managementkonsole

`AmazonQLDBConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonQLDBConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. September 2019, 18:24 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. November 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
```

```
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonQLDBFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon QLDB über die Service-API.

`AmazonQLDBFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonQLDBFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. September 2019, 18:23 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. November 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
```

```
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonQLDBReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon QLDB.

`AmazonQLDBReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonQLDBReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. September 2019, 18:19 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 2. Juli 2021, 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSBetaServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon RDS, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 2. Mai 2018, 19:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2024, 00:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon RDS Custom, verschiedene Automatisierungsaktionen und Datenbankverwaltungsaufgaben über ein EC2-Instance-Profil auszuführen.

`AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Februar 2024, 17:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:PutConfigurePackageResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
```

```
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createTagForEc2SnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:putObject",
        "s3:getObject",
```

```
        "s3:getObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "readSecretsFromCpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
```

```
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createSecretsOnDpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "publishCwMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "rdscustom/rds-custom-sqlserver-agent",
            "RDSCustomForOracle/Agent"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putEventsToEventBusPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutEvents",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
    },
    {
      "Sid" : "cwlUploadPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:rds-custom-instance-*"
    },
    {
      "Sid" : "sendMessageToSqsQueuePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-sqlserver"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "managePrivateIpOnEniPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithSecret",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-
*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy

Beschreibung: Rollenrichtlinie für Amazon RDS Custom Preview Service

`AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. Oktober 2021, 21:44 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
```

```
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon RDS Custom, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. Oktober 2021, 21:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v19 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "rdscrc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
```

```
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccModifyInstanceAttribute1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ],
          "ec2:Attribute" : "InstanceType"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress",
            "CopyImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
```

```
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccAmi1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSRDSCustom*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
```

```
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSDataFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht vollen Zugriff auf die Verwendung der RDS-Daten APIs, den geheimen Speicher APIs für RDS-Datenbankanmeldeinformationen und das Abfragemanagement der DB-Konsole APIs zur Ausführung von SQL-Anweisungen auf Aurora Serverless-Clustern in der AWS-Konto.

`AmazonRDSDataFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSDataFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2018, 21:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. November 2019, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSDataFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDataServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory",
        "rds-data:ExecuteSql",
        "rds-data:ExecuteStatement",
        "rds-data:BatchExecuteStatement",
        "rds-data:BeginTransaction",
        "rds-data:CommitTransaction",
        "rds-data:RollbackTransaction",
        "secretsmanager:CreateSecret",
```

```
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSDirectoryServiceAccess

Beschreibung: Erlauben Sie RDS, im Namen des Kunden auf Directory Service Managed AD für domänengebundene SQL Server-DB-Instances zuzugreifen.

`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Februar 2016, 02:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Mai 2019, 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSDirectoryServiceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Cloudwatch for RDS Enhanced Monitoring

`AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. November 2015, 19:58 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 11. November 2015, 19:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon RDS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonRDSFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. August 2023, 23:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*",
        "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "rds.amazonaws.com",
            "rds.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
```

```
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf RDS Performance Insights über die AWS-Managementkonsole

`AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. August 2023, 23:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsAnalisysReportFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsTaggingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "pi:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBShardGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCloudWatchReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly

Beschreibung: Nur-Lese-Richtlinie für RDS Performance Insights

`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. April 2022, 00:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBClusters",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBClusters",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBShardGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBShardGroups",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsDescribeDimensionKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:DescribeDimensionKeys",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetDimensionKeyDetails",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetDimensionKeyDetails",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceDimensions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceDimensions",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetPerformanceAnalysisReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReports",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListTagsForResource",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy

Beschreibung: Rollenrichtlinie für Amazon RDS Preview Service

`AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 31. Mai 2018, 18:02 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2024, 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Preview",
            "AWS/Neptune-Preview",
            "AWS/RDS-Preview",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
```

```
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon RDS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonRDSReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRDSReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. April 2023, 12:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRDSServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon RDS, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AmazonRDSServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. Januar 2018, 18:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Juli 2024, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "CrossRegionCommunication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
```

```
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Kinesis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:SplitShard",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:UpdateShardCount"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/aws-rds-das-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zur Ausführung von SQL-Befehlen zum Kopieren, Laden, Entladen, Abfragen und Analysieren von Daten auf Amazon Redshift. Die Richtlinie gewährt auch Berechtigungen zur Ausführung ausgewählter Anweisungen für verwandte Dienste wie Amazon S3, Amazon CloudWatch Logs SageMaker, Amazon oder AWS Glue.

`AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. November 2021, 00:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. November 2021, 02:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
```

```
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "SageMaker",
            "/aws/sagemaker/Endpoints",
```

```
            "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
            "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
            "/aws/sagemaker/TransformJobs"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Getitem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "redshift.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftDataFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet vollen Zugriff auf Amazon Redshift Redshift-Daten APIs. Diese Richtlinie gewährt auch bereichsbezogenen Zugriff auf andere erforderliche Dienste.

`AmazonRedshiftDataFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftDataFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. September 2020, 19:23 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. April 2023, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftDataFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
```

```
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForAPIUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsWithFederatedIAMCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateAPIUser",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "redshift:CreateClusterUser",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift-data.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift-data.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftFederatedAuthorization

Beschreibung: Dies ist eine ease-of-use Richtlinie für die Ausführung von Abfragen mit Amazon Redshift Federated Authorization

`AmazonRedshiftFederatedAuthorization`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftFederatedAuthorization` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. November 2025, 00:04 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFederatedAuthorization`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftFederatedAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:CreateDatabase",
```

```
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:RenameTable",
        "glue:FederateAuthorization"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:FederatedAuthorizationSource" : "Redshift"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftIdentityCenterSetContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Redshift über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonRedshiftFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Juli 2022, 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
```

```
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftQueryEditor

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Amazon Redshift Query Editor und auf gespeicherte Abfragen über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonRedshiftQueryEditor`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftQueryEditor` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Oktober 2018, 22:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Februar 2021, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditor`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:ListSchemas",
        "redshift:ListTables",
        "redshift:ListDatabases",
        "redshift:ExecuteQuery",
        "redshift:FetchResults",
        "redshift:CancelQuery",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeQuery",
        "redshift:DescribeTable",
        "redshift:ViewQueriesFromConsole",
        "redshift:DescribeSavedQueries",
```

```
        "redshift:CreateSavedQuery",
        "redshift:DeleteSavedQueries",
        "redshift:ModifySavedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIIAMSessionPermissionsRestriction",
      "Action" : [
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf die Vorgänge und Ressourcen des Amazon Redshift Query Editor V2. Diese Richtlinie gewährt außerdem Zugriff auf andere erforderliche Dienste. Dazu gehören Berechtigungen zum Auflisten der Amazon Redshift Redshift-Cluster, zum Lesen von Schlüsseln und Aliasen in AWS KMS und zum Verwalten der Query Editor V2-Geheimnisse in AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. September 2021, 14:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Februar 2024, 17:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KeyManagementServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing

Beschreibung: Ermöglicht die Arbeit mit Amazon Redshift Query Editor V2, ohne Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Der bewilligte Principal kann nur seine eigenen Ressourcen lesen, aktualisieren und löschen, sie jedoch nicht gemeinsam nutzen. Diese Richtlinie gewährt außerdem Zugriff auf andere erforderliche Dienste. Dazu gehören Berechtigungen zum Auflisten der Amazon Redshift Redshift-Cluster und zum Verwalten der Query Editor V2-Geheimnisse des Prinzipals in AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. September 2021, 14:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Februar 2024, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
```

```
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

Beschreibung: Ermöglicht die Arbeit mit Amazon Redshift Query Editor V2 mit begrenzter gemeinsamer Nutzung von Ressourcen. Der bewilligte Principal kann seine eigenen Ressourcen lesen, schreiben und gemeinsam nutzen. Der erteilte Prinzipal kann die mit seinem Team gemeinsam genutzten Ressourcen lesen, sie jedoch nicht aktualisieren. Diese Richtlinie gewährt außerdem Zugriff auf andere erforderliche Dienste. Dazu gehören Berechtigungen zum Auflisten der Amazon Redshift Redshift-Cluster und zum Verwalten der Query Editor V2-Geheimnisse des Prinzipals in AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. September 2021, 14:22 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Februar 2024, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
```

```
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
```

```
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

Beschreibung: Ermöglicht die Arbeit mit Amazon Redshift Query Editor V2 mit gemeinsamer Nutzung von Ressourcen. Der bewilligte Principal kann seine eigenen Ressourcen lesen, schreiben und gemeinsam nutzen. Der Prinzipal mit den entsprechenden Berechtigungen kann die mit seinem Team geteilten Ressourcen lesen und bearbeiten. Diese Richtlinie gewährt außerdem Zugriff auf andere erforderliche Dienste. Dazu gehören Berechtigungen zum Auflisten der Amazon Redshift Redshift-Cluster und zum Verwalten der Query Editor V2-Geheimnisse des Prinzipals in AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. September 2021, 14:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Februar 2024, 17:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
```

```
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
```

```
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadWriteAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
```

```
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Redshift über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonRedshiftReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 8. Februar 2024, 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "redshift:Describe*",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Redshift, AWS Dienste in Ihrem Namen anzurufen

`AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. September 2017, 19:19 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 19. Februar 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2VpcPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessCreateEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessReleaseEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupWithTags",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateSubnet",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateRouteTable",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Redshift-Serverless",
            "AWS/Redshift"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:RotateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "redshift",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerRandomPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IPV6Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceQuotasToCheckCustomerLimits",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/L-0263D0A3",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-29B6F2EB"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverRedshiftCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationGetMetadataAccessForFederatedCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie spezifiziert Rekognition- und S3-Berechtigungen, die für die Amazon Rekognition Custom Labels-Funktion erforderlich sind.

`AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Januar 2020, 19:18 UTC
- Zeit bearbeitet: 16. August 2022, 20:20 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*custom-labels*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CreateProject",
        "rekognition:CreateProjectVersion",
        "rekognition:StartProjectVersion",
        "rekognition:StopProjectVersion",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DeleteProject",
```

```
        "rekognition:DeleteProjectVersion",
        "rekognition:TagResource",
        "rekognition:UntagResource",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:CreateDataset",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:UpdateDatasetEntries",
        "rekognition:DistributeDatasetEntries",
        "rekognition:DeleteDataset",
        "rekognition:CopyProjectVersion",
        "rekognition:PutProjectPolicy",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:DeleteProjectPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRekognitionFullAccess

Beschreibung: Zugriff auf alle Amazon Rekognition APIs

`AmazonRekognitionFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRekognitionFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2016, 14:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. November 2016, 14:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRekognitionReadOnlyAccess

Beschreibung: Zugriff auf alle Read Rekognition APIs

`AmazonRekognitionReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRekognitionReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2016, 14:58 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. November 2023, 18:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRekognitionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
```

```
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",
        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:ListUsers",
        "rekognition:SearchUsers",
        "rekognition:SearchUsersByImage",
        "rekognition:GetMediaAnalysisJob",
        "rekognition:ListMediaAnalysisJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRekognitionServiceRole

Beschreibung: Ermöglicht Rekognition, AWS Dienste in Ihrem Namen anzurufen.

`AmazonRekognitionServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRekognitionServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 16:52 UTC
- Zeit bearbeitet: 29. November 2017, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRekognitionServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetMedia"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Route 53 53-Aktionen zur automatischen Benennung.

`AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53AutoNamingFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Januar 2018, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Januar 2018, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle Route 53 53-Aktionen zur automatischen Benennung.

`AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Januar 2018, 03:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Januar 2018, 03:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Registrantenebene auf Route 53 53-Aktionen zur automatischen Benennung.

`AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. März 2018, 22:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2018, 22:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
```

```
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53DomainsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Route53-Domänen-Aktionen und ermöglicht die Erstellung von Hosting-Zonen im Rahmen von Domainregistrierungen.

`AmazonRoute53DomainsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53DomainsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53domains:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Liste und die Aktionen der Route53-Domänen.

`AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Amazon Route 53 über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonRoute53FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRegions",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "es:ListDomainNames",
        "es:DescribeDomains",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/domainnames"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff zum Abrufen, Auflisten, Erstellen, Aktualisieren und Löschen aller Amazon Route 53 Global Resolver-Ressourcen.

`AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. März 2026, 20:27 UTC
- Zeit bearbeitet: 09. März 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53globalresolver:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "route53globalresolver:AssociateHostedZone",
        "route53globalresolver:BatchCreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchDeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchUpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateAccessSource",
        "route53globalresolver:CreateAccessToken",
        "route53globalresolver:CreateDNSView",
        "route53globalresolver:CreateFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:CreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DeleteAccessSource",
        "route53globalresolver:DeleteAccessToken",
        "route53globalresolver:DeleteDNSView",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:DeleteGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DisableDNSView",
        "route53globalresolver:DisassociateHostedZone",
        "route53globalresolver:EnableDNSView",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ImportFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
```

```
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListTagsForResource",
        "route53globalresolver:TagResource",
        "route53globalresolver:UntagResource",
        "route53globalresolver:UpdateAccessSource",
        "route53globalresolver:UpdateAccessToken",
        "route53globalresolver:UpdateDNSView",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallDomains",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:UpdateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:UpdateHostedZoneAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff zum Abrufen und Auflisten aller Amazon Route 53 Global Resolver-Ressourcen.

`AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. März 2026, 20:27 UTC
- Zeit bearbeitet: 09. März 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
```

```
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53ProfilesFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf Amazon Route 53 53-Profilressourcen.

`AmazonRoute53ProfilesFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53ProfilesFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. April 2024, 18:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. August 2024, 19:18 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:AssociateProfile",
        "route53profiles:AssociateResourceToProfile",
        "route53profiles:CreateProfile",
        "route53profiles:DeleteProfile",
        "route53profiles:DisassociateProfile",
        "route53profiles:DisassociateResourceFromProfile",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53profiles:PutProfilePolicy",
        "route53profiles:TagResource",
        "route53profiles:UntagResource",
        "route53profiles:UpdateProfileResourceAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
```

```
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt nur Lesezugriff auf Amazon Route 53 53-Profilressourcen.

`AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. April 2024, 18:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. August 2024, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53ReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle Amazon Route 53 über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonRoute53ReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2016, 21:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:TestDNSAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Amazon Route 53 Recovery Cluster

`AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2021, 18:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. August 2021, 18:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den Amazon Route 53 Recovery Cluster

`AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2021, 17:36 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. April 2022, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:GetRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2021, 17:48 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. August 2021, 17:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2021, 18:01 UTC

- Bearbeitete Zeit: 18. Oktober 2023, 17:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControlByName",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2021, 16:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. August 2021, 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2021, 18:11 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 09. November 2021, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:ListRules",
        "route53-recovery-readiness:ListTagsForResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations",
```

```
        "route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53-recovery-readiness::*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53ResolverFullAccess

Beschreibung: Vollständige Zugriffsrichtlinie für Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53ResolverFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Mai 2019, 18:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. August 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess

Beschreibung: Schreibgeschützte Richtlinie für Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Mai 2019, 18:11 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. August 2024, 18:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:Get*",
```

```
        "route53resolver:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Buckets über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonS3FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. September 2021, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*",
        "s3-object-lambda:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy

Beschreibung: Stellt AWS Lambda-Funktionen Berechtigungen für die Interaktion mit Amazon S3 Object Lambda bereit. Gewährt Lambda außerdem Berechtigungen zum Schreiben in CloudWatch Logs.

`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 18. August 2021, 10:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. August 2021, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3OutpostsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon S3 auf Outposts über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonS3OutpostsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3OutpostsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Oktober 2020, 17:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Oktober 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3-outposts:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon S3 auf Outposts über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Oktober 2020, 18:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Oktober 2020, 18:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3-outposts:Get*",
        "s3-outposts:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3ReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle Buckets über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonS3ReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. August 2023, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Describe*",
        "s3-object-lambda:Get*",
        "s3-object-lambda:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3TablesFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle S3-Tabellen-Buckets.

`AmazonS3TablesFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3TablesFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2024, 15:21 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToS3TablesReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "replication.s3tables.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole

Beschreibung: Diese verwaltete Richtlinie gewährt AWS Lake Formation die Berechtigung, auf alle Tabellen-Buckets, Namespaces und Tabellen innerhalb des Kontos zu reagieren.

`AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. Juni 2025, 19:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForS3ListTableBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:ListTableBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:CreateNamespace",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:DeleteNamespace",
        "s3tables:DeleteTableBucket",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:DeleteTable",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:RenameTable",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:PutTableData",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/*/table/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKeyAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3tables.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonS3TablesReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle S3-Tabellen-Buckets.

`AmazonS3TablesReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2024, 15:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:Get*",
        "s3tables:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die vom AWS-Service Catalog Service verwendet wird, um Produkte aus dem SageMaker Amazon-Produktportfolio bereitzustellen. Gewährt Berechtigungen für eine Reihe verwandter Dienste CodePipeline CodeBuild CodeCommit, darunter, CloudFormation, Glue usw.

`AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2020, 18:48 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPostPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPatchPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PATCH"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnMutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "ArnLikeIfExists" : {
          "cloudformation:RoleArn" : [
            "arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTemplatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodePipelinePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:DeletePipeline",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:StartPipelineExecution",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UpdatePipeline"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMUserPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogFirehosePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGluePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueClassiferPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateClassifier",
        "glue:DeleteClassifier",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteTrigger",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:StopCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueWorkflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateWorkflow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueJobPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueCrawlerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:GetCrawler"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueTriggerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTrigger",
        "glue:GetTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaTagPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadSagemakerResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3MutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
```

```
        "sagemaker:DeleteCodeRepository"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogStepFunctionPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:CreateStateMachine",
        "states:DeleteStateMachine",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeStarPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess

Beschreibung: Ermöglicht Amazon SageMaker Canvas die Nutzung von KI-Services zur Unterstützung einsatzbereiter KI-Lösungen. Diese Richtlinie wird weitere Mutationsberechtigungen für Dienste hinzufügen, sobald Amazon SageMaker Canvas Unterstützung anbietet.

`AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. März 2023, 22:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. November 2023, 14:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Textract",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument",
        "textract:AnalyzeExpense",
        "textract:AnalyzeID",
        "textract:StartDocumentAnalysis",
        "textract:StartExpenseAnalysis",
        "textract:GetDocumentAnalysis",
        "textract:GetExpenseAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Rekognition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:DetectText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Comprehend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:DetectDominantLanguage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker",
            "Canvas"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:RequestTag/Canvas" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetStopAndDeleteBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
```

```
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FoundationModelPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFineTuningPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zur Nutzung von Amazon Bedrock in SageMaker Canvas, indem sie Zugriff auf nachgelagerte Dienste wie S3 gewährt.

`AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. Februar 2024, 18:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Februar 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3CanvasAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf SageMaker Amazon-Ressourcen und -Operationen für die Datenaufbereitung in Canvas. Die Richtlinie bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, IAM, KMS, RDS, CloudWatch Logs, Redshift, Athena, Glue EventBridge, Secrets Manager). Diese Richtlinie sollte der Ausführungsrolle SageMaker Amazon-Domain/Benutzerprofil zugeordnet werden.

`AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Oktober 2023, 22:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. August 2024, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerListFeatureGroupOperation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sagemaker:ListFeatureGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListProcessingJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelineOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListAliases",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticmapreduce:ListClusters",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListDataCatalogOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "athena:ListDataCatalogs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaQueryExecutionOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AthenaDataCatalogOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftArnBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/studio:*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess

Beschreibung: Ermöglicht Amazon SageMaker Canvas das Erstellen, Verwalten und Anzeigen von Endpunktdetails für Endgeräte, die mit Canvas erstellt wurden. Ermöglicht Amazon SageMaker Canvas das Abrufen von Endpunktaufrufmetriken von CloudWatch.

`AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Oktober 2023, 18:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Oktober 2023, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerEndpointPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadCWInvocationMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Amazon EMR Serverless Berechtigungen für Dienste wie S3, die von Amazon SageMaker Canvas für die Verarbeitung großer Datenmengen verwendet werden.

`AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juli 2024, 00:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juli 2024, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die üblicherweise für die Verwendung von SageMaker Canvas mit Amazon Forecast erforderlich sind.

`AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 24. August 2022, 20:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. August 2022, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Ressourcen und Abläufe von Amazon SageMaker Canvas. Die Richtlinie bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, IAM, VPC, ECR, CloudWatch Logs, Redshift, Secrets Manager und Forecast). Diese Richtlinie sollte der Ausführungsrolle SageMaker Amazon-Domain/Benutzerprofil zugeordnet werden.

`AmazonSageMakerCanvasFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. September 2022, 00:44 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. August 2024, 04:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerUserDetailsAndPackageOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPackageGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelPackage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
```

```
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHostingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2VPCOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:SearchTables",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
```

```
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
```

```
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForForecast",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "application-autoscaling:scalable-dimension" :
 "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AsyncEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeScalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingSageMakerEndpointOperation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaOperation",
      "Action" : [
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperation",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuicksightOperation",
      "Action" : [
        "quicksight:ListNamespaces"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfKeyInAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Source" : "SageMakerCanvas",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess

Beschreibung: Ermöglicht Amazon SageMaker Canvas die Nutzung des SageMaker Data Science Assistant-Service. Der Data Science Assistant verwendet derzeit SageMaker sowohl Amazon als auch Amazon Q Developer, um Benutzeraufforderungen zu verarbeiten.

`AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2024, 14:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerDataScienceAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-data-science-assistant:SendConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die üblicherweise für die Verwendung von Amazon SageMaker Cluster erforderlich sind.

`AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2023, 15:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. November 2023, 15:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "CloudwatchLogStreamPublishPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogGroupCreationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/Clusters"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataRetrievalFromS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMConnectivityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie für die serviceverknüpfte Rolle für Amazon SageMaker Core Services

`AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Dezember 2020, 21:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Dezember 2020, 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy

Beschreibung: Stellt die erforderlichen Berechtigungen bereit, damit SageMaker Edge mithilfe der Standard-Cloud-Verbindung eine Geräteflotte für den Kunden erstellen und verwalten kann.

`AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 8. Dezember 2020, 16:17 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 8. Dezember 2020, 16:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerEdgeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SendHeartbeat",
```

```
        "sagemaker:GetDeviceRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAlias",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/SageMakerEdge*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "iot.amazonaws.com",
            "credentials.iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

Beschreibung: Stellt die erforderlichen Berechtigungen bereit, um den Offline-Shop für eine SageMaker FeatureStore Amazon-Feature-Gruppe zu aktivieren.

`AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 16:24 UTC
- Zeit bearbeitet: 5. Dezember 2022, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon SageMaker über das AWS-Managementkonsole und SDK. Bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, ECR, CloudWatch Logs).

`AmazonSageMakerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 13:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v29 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfTrainingPlanResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster",
        "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
```

```
            "cognito-idp:AdminDeleteUser",
            "cognito-idp:AdminDisableUser",
            "cognito-idp:AdminEnableUser",
            "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
            "cognito-idp:CreateGroup",
            "cognito-idp:CreateUserPool",
            "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
            "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
            "cognito-idp:DescribeUserPool",
            "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
            "cognito-idp:List*",
            "cognito-idp:UpdateUserPool",
            "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:CreateVpcEndpoint",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
            "ecr:BatchGetImage",
            "ecr:CreateRepository",
            "ecr:Describe*",
            "ecr:GetAuthorizationToken",
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
            "ecr:StartImageScan",
            "elastic-inference:Connect",
            "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
            "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
            "fsx:DescribeFileSystems",
            "glue:CreateJob",
            "glue:DeleteJob",
            "glue:GetJob*",
            "glue:GetTable*",
            "glue:GetWorkflowRun",
            "glue:ResetJobBookmark",
            "glue:StartJobRun",
            "glue:StartWorkflowRun",
```

```
        "glue:UpdateJob",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:DescribeSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
```

```
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlySecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForRobomaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGlueCreateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueUpdateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDeleteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetTablesAndDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetAndCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
```

```
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*aws-glue*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressCreateBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressListBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht den Zugriff auf Dienste, die häufig für die Verwendung von SageMaker Geodaten benötigt werden.

`AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 30. November 2022, 10:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Mai 2023, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die den vollen Zugriff auf Amazon SageMaker Geospatial über das SDK AWS-Managementkonsole und ermöglichen.

`AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 30. November 2022, 10:06 UTC
- Zeit bearbeitet: 30. November 2022, 10:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerGroundTruthExecution

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Dienste, die für die Ausführung des SageMaker GroundTruth Labeling-Jobs erforderlich sind

`AmazonSageMakerGroundTruthExecution`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerGroundTruthExecution` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Juli 2020, 19:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. April 2022, 20:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CustomLabelingJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
        "arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicSubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Subscribe",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
```

```
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sns:Protocol" : "sqs"
        },
        "StringLike" : {
          "sns:Endpoint" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicUnsubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkforceVPC",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "*sagemaker-task-resources*",
            "aws.sagemaker*labeling*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess

Beschreibung: Diese von Amazon verwaltete Richtlinie bietet die erforderlichen Berechtigungen für den SageMaker HyperPod Zugriff auf geschützte Modelle in SageMaker Jumpstart. Sie ermöglicht die Erstellung von Inhalten, URLs die für den Hub vorab signiert wurden, im SageMaker Public Hub.

`AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Januar 2026, 01:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreatePresignedUrlAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateHubContentPresignedUrls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/SageMakerPublicHub",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/SageMakerPublicHub/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet Administratorrechte, die für die Einrichtung des SageMaker HyperPod Inferenzoperators erforderlich sind. Es ermöglicht dem Inferenzoperator den Zugriff auf AWS Netzwerkressourcen, Amazon S3, Amazon ECR, Amazon, AWS Certificate Manager und SageMaker Ressourcen CloudWatch, die für die Bereitstellung und Verwaltung von Inferenz-Workloads auf Clustern erforderlich sind HyperPod

`AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Januar 2026, 20:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteObjectsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:ExistingObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:RequestObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRRepositoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccessEntryPolicyAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyarn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodInferenceMonitoringPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListAndDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateImportPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:ImportCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CreatedBy"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DeleteCertificate",
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerHyperPodInference*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "HyperPodInference"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeClusterInference",
        "sagemaker:UpdateClusterInference",
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpointconfig/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateModel",
            "CreateEndpointConfig",
            "CreateEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDeleteAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet Administratorrechte, die für die Einrichtung von SageMaker HyperPod Observability erforderlich sind. Es ermöglicht den Zugriff auf Amazon Managed Prometheus, Amazon Managed Grafana und EKS Addons. Die Richtlinie beinhaltet auch einen umfassenden Zugriff auf Grafana-HTTP APIs ServiceAccountTokens über alle Amazon Managed Grafana-Workspaces in Ihrem Konto.

`AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Juli 2025, 14:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PrometheusTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:/workspaces",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DescribeWorkspace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusAlertsRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/
HyperPodObservabilityNamespace",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaCreateWorkspaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "grafana:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaServiceAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:CreateWorkspaceApiKey",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccount",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccounts",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens",
        "grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGrafanaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityGrafanaAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "grafana.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IAMEKSPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HyperPodClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/amazon-sagemaker-hyperpod-observability/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EKSAddonDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonPodIdentityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:DeletePodIdentityAssociation",
        "eks:UpdatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSListDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*/*/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Amazon Berechtigungen SageMaker HyperPod für verwandte AWS Dienste wie Amazon EKS, Amazon CloudWatch usw.

`AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 6. September 2024, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. September 2024, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EKSClusterDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogStreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet Administratorberechtigungen, die für die Einrichtung des SageMaker HyperPod Schulungsoperators erforderlich sind. Es ermöglicht den Zugriff auf Amazon SageMaker HyperPod - und EKS-Add-Ons. Die Richtlinie beinhaltet Berechtigungen zur Beschreibung der SageMaker HyperPod Ressourcen in Ihrem Konto.

`AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. August 2025, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeClusterNodeOnHyperPodClusters",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeClusterNode",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung von Amazon Augmented FlowDefinition AI-Ressourcen für jedes Workteam.

`AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 16:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

Beschreibung: Diese AWS verwaltete Richtlinie gewährt Berechtigungen, die für die Nutzung aller Amazon SageMaker Governance-Funktionen erforderlich sind. Die Richtlinie bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, KMS).

`AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2022, 08:58 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Juni 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSMMonitoringModelCards",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:UpdateMonitoringAlert",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
```

```
        "sagemaker:CreateModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:UpdateModelCard",
        "sagemaker:DeleteModelCard",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMTrainingModelsSearchTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

Beschreibung: Dies ist eine neue verwaltete Richtlinie für Model Registry in Sagemaker. Bei dieser Richtlinie handelt es sich um eine eigenständige Richtlinie, die an die Benutzerrolle angehängt werden kann, um auf Funktionen im Zusammenhang mit Model Registry in Sagemaker zuzugreifen.

`AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. April 2023, 05:20 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Juni 2024, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3GetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3ListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
```

```
        "ecr:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryTagReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sagemaker:collection"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie für Service Linked Role für Amazon SageMaker Notebooks

`AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. Oktober 2019, 20:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Dezember 2025, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDeleteApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSMountWithDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowEFSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2AuthZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdcOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerProfileCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerSpaceOperationsForCanvasManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerAddTagsForAppManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern von SageMaker Amazon-Partner-Apps, auf Anwendungen zuzugreifen, verfügbare Anwendungen aufzulisten, das Anwendungsweb UIs zu starten und eine Verbindung über das Anwendungs-SDK herzustellen.

`AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Januar 2025, 18:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListPartnerApps",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceR

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die AWS APIGateway vom SageMaker Produktportfolio für AWS ServiceCatalog bereitgestellte Produkte von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Reihe verwandter Dienste, darunter Lambda und andere.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. August 2023, 15:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. August 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServ

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die AWS CloudFormation vom SageMaker Produktportfolio für AWS ServiceCatalog bereitgestellte Produkte von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Teilmenge verwandter Dienste, einschließlich Lambda APIGateway und anderen.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 01. August 2023, 15:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. August 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "apigateway.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:sagemaker-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
```

```
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/lambda-auth-code/layer.zip"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRoleP

Beschreibung: Richtlinie für Servicerollen, die von AWS Lambda in den AWS ServiceCatalog bereitgestellten Produkten aus dem SageMaker Amazon-Produktportfolio verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Reihe verwandter Dienste, darunter Secrets Manager und andere.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 01. August 2023, 15:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. August 2023, 15:05 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : false
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

Beschreibung: Diese von Amazon Managed Policy gewährte Berechtigungen, die üblicherweise für die Verwendung mit Callback-Schritten und Lambda-Schritten in SageMaker Model Building-Pipelines benötigt werden. Sie wird dem hinzugefügt AmazonSageMaker — ExecutionRole das kann bei der Einrichtung von Studio erstellt werden. SageMaker Sie kann auch an jede andere Rolle angehängt werden, die für die Erstellung oder Ausführung von Pipelines verwendet wird.

`AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Juli 2021, 16:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Februar 2023, 21:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie wird von SageMaker Unified Studios verwendet, um VPC-bezogene Ressourcen für zu erstellen QuickSight

`AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 03. Juni 2025, 17:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightVPCConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateVPCConnection",
```

```
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcconnection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeQuickSightVPCConnectionEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightEC2NetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerReadOnly

Beschreibung: Ermöglicht Lesezugriff auf Amazon SageMaker über das SDK AWS-Managementkonsole und.

`AmazonSageMakerReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 13:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2021, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
```

```
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "ecr:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePoli

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die AWS APIGateway vom SageMaker Produktportfolio für AWS ServiceCatalog bereitgestellte Produkte von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Reihe verwandter Dienste, darunter CloudWatch Logs und andere.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 25. März 2022, 04:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. März 2022, 04:25 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRoleP

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die AWS CloudFormation vom SageMaker Produktportfolio für AWS ServiceCatalog bereitgestellte Produkte von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Teilmenge verwandter Dienste, darunter auch für andere SageMaker .

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 25. März 2022, 04:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. März 2022, 04:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
```

```
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
```

```
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
```

```
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
```

```
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
```

```
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
```

```
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die AWS CodeBuild vom SageMaker Produktportfolio für AWS ServiceCatalog bereitgestellte Produkte von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Teilmenge verwandter Dienste CodePipeline, einschließlich CodeBuild und anderer.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. März 2022, 04:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildPassRoletPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com",
            "codepipeline.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "codebuild.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
```

```
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
```

```
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
```

```
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
```

```
            "sagemaker:DeleteWorkforce",
            "sagemaker:DeleteWorkteam",
            "sagemaker:DeregisterDevices",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeAlgorithm",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeCodeRepository",
            "sagemaker:DescribeCompilationJob",
            "sagemaker:DescribeContext",
            "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeDevice",
            "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeExperiment",
            "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
            "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
            "sagemaker:DescribeHumanLoop",
            "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
            "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:DescribeImage",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:DescribeLabelingJob",
            "sagemaker:DescribeLineageGroup",
            "sagemaker:DescribeModel",
            "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeModelPackage",
            "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
            "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:DescribePipeline",
            "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:DescribePipelineExecution",
            "sagemaker:DescribeProcessingJob",
            "sagemaker:DescribeProject",
```

```
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
```

```
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
```

```
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePo

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die AWS CodePipeline vom SageMaker Produktportfolio für AWS ServiceCatalog bereitgestellte Produkte von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Teilmenge verwandter Dienste CodePipeline, einschließlich CodeBuild und anderer.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. Februar 2022, 09:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelinePassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy

Beschreibung: Servicerollenrichtlinie, die von den AWS CloudWatch Events innerhalb des AWS ServiceCatalog bereitgestellten SageMaker Produktportfolios von Amazon verwendet wird. Erteilt Berechtigungen für eine Teilmenge verwandter Dienste, darunter auch für andere CodePipeline .

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. Februar 2022, 09:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2022, 09:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für Servicerollen, die von AWS Firehose im Rahmen des AWS ServiceCatalog bereitgestellten SageMaker Produktportfolios von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Reihe verwandter Dienste, darunter Firehose und andere.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. Februar 2022, 09:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2022, 09:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für Servicerollen, die von AWS Glue im Rahmen des AWS ServiceCatalog bereitgestellten SageMaker Produktportfolios von Amazon verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Reihe verwandter Dienste, darunter Glue, S3 und andere.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. Februar 2022, 09:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. August 2022, 19:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
```

```
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für Servicerollen, die von AWS Lambda in den AWS ServiceCatalog bereitgestellten Produkten aus dem SageMaker Amazon-Produktportfolio verwendet wird. Gewährt Berechtigungen für eine Reihe verwandter Dienste, darunter ECR, S3 und andere.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 4. April 2022, 16:34 UTC
- Bearbeitungszeit: 11. Juni 2024, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
```

```
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
```

```
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
```

```
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
```

```
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
```

```
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
```

```
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy

Beschreibung: Gewährt Systems Manager Manager-Aktivierungs-, Sitzungsverwaltungs- und KMS-Schlüsselbetriebsberechtigungen, die für das SageMaker Spaces-Addon erforderlich sind, um sicheren Fernzugriff auf EKS SageMaker Spaces zu ermöglichen.

`AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. November 2025, 04:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateActivationForSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeActivations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeActivations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeSessions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeleteActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeManagedNodes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeregisterWorkspaceInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToPassSsmManagedNodeRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-StartSSHSession",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToEnableAdvancedTierForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ResetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/activation-
tier"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToSSMDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy

Beschreibung: Erteilt Systems KMS-Schlüsselbetriebsberechtigungen, die für den SageMaker Spaces Router erforderlich sind, um einen sicheren Fernzugriff auf EKS SageMaker Spaces zu ermöglichen.

`AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. November 2025, 04:34 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess

Beschreibung: Diese von Amazon verwaltete Richtlinie bietet die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von SageMaker Schulungsplänen. Sie ermöglicht es Benutzern, Schulungspläne und reservierte Kapazitäten zu erstellen, bestehende Schulungspläne zu beschreiben und Such- und Auflistungsvorgänge durchzuführen.

`AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2024, 13:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingPlan",
        "sagemaker:CreateReservedCapacity",
        "sagemaker:DescribeReservedCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateTrainingPlan",
            "CreateReservedCapacity"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeTrainingPlan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NonResourceLevelTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings",
        "sagemaker:ListTrainingPlans"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListUltraServersByReservedCapacityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListUltraServersByReservedCapacity",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSecurityLakeAdministrator

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Security Lake und zugehörige Services, die für die Verwaltung von Security Lake erforderlich sind.

`AmazonSecurityLakeAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSecurityLakeAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Mai 2023, 22:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Februar 2024, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakeAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securitylake:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:ListRoles",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResourceViaSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDatalakeSettings",
        "events:ListConnections",
        "events:ListApiDestinations",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagingSecurityLakeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaCreateFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaAddPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:CreateApiDestination",
        "events:CreateConnection",
        "events:UpdateConnection",
        "events:UpdateApiDestination",
        "events:DeleteConnection",
        "events:DeleteApiDestination",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:api-destination/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:connection/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueURL",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsCmkGrantForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "GenerateDataKey",
            "RetireGrant",
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowEnablingQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : [
            "arn:aws:glue:*:*:catalog",
            "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
            "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "LakeFormation*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringCredentialsForSubscriberNotification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/
AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsLambdaArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
```

```
            "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationS3Arn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerGlueArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:subscriber/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationEventsArn",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnboardingToSecurityLakeDependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/securitylake.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityLake",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securitylake.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "apidestinations.events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRolePolicyActionsforSubscibersandSources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRegisterS3LocationInLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIAMActionsByResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakes",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakeMetastoreObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::security-lake-meta-store-manager-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ResourcelessReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSecurityLakeMetastoreManager

Beschreibung: Richtlinie für Amazon SecurityLake Meta Store Manager Lambda, die den Zugriff auf Cloudwatch, S3, Glue und SQS ermöglicht.

`AmazonSecurityLakeMetastoreManager`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSecurityLakeMetastoreManager` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 23. Januar 2024, 15:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. April 2024, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSecurityLakeMetastoreManager`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowWriteLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:logs:*:*:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToReadFromSqs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataReadWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSecurityLakePermissionsBoundary

Beschreibung: Amazon Security Lake erstellt IAM-Rollen für benutzerdefinierte Quellen von Drittanbietern, um Daten in einen Data Lake zu schreiben, und für Drittanbieter-Abonnenten, um Daten aus einem Data Lake zu nutzen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Grenze ihrer Berechtigungen zu definieren.

`AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2022, 14:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Mai 2024, 20:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
```

```
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeBucket",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeSQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : [
```

```
            "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSESFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon SES über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonSESFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSESFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSESReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon SES über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonSESReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSESReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Mai 2024, 12:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SESReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "ses:BatchGetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSESServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht SES, CloudWatch grundlegende Überwachungsmetriken von Amazon im Namen Ihrer SES-Ressourcen zu veröffentlichen

`AmazonSESServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Mai 2024, 16:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Mai 2024, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSESServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricDataToSESCloudWatchNamespaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/SES",
            "AWS/SES/MailManager",
            "AWS/SES/Addons"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSNSFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon SNS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonSNSFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSNSFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. September 2024, 22:32 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode",
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:VerifyDestinationNumber",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DeleteOptedOutNumber"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSNSReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon SNS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonSNSReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSNSReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. September 2024, 22:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sns:CheckIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSNSRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Amazon SNS SNS-Servicerolle.

`AmazonSNSRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSNSRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSNSRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSQSFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon SQS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonSQSFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSQSFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sqs:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSQSReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon SQS über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonSQSReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSQSReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Mai 2024, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSQSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
```

```
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueueTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMAutomationApproverAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Anzeige von Automatisierungsausführungen und das Senden von Genehmigungsentscheidungen an die Automatisierung, die auf ihre Genehmigung wartet

`AmazonSSMAutomationApproverAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMAutomationApproverAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. August 2017, 23:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2017, 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMAutomationApproverAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:SendAutomationSignal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMAutomationRole

Beschreibung: Stellt dem EC2 Automation-Dienst Berechtigungen zur Ausführung von Aktivitäten bereit, die in Automatisierungsdokumenten definiert sind

`AmazonSSMAutomationRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMAutomationRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Dezember 2016, 22:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. März 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:Automation*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMDirectoryServiceAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es dem SSM-Agenten, im Namen des Kunden auf den Directory Service zuzugreifen, um der verwalteten Instanz einen Domänenbeitritt zu ermöglichen.

`AmazonSSMDirectoryServiceAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMDirectoryServiceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 15. März 2019, 17:44 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. März 2019, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon SSM.

`AmazonSSMFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. Mai 2015, 17:39 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. November 2019, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "logs:*",
        "ssm:*",
        "ec2messages:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMMaintenanceWindowRole

Beschreibung: Servicerolle, die für das EC2-Wartungsfenster verwendet werden soll

`AmazonSSMMaintenanceWindowRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMMaintenanceWindowRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2016, 15:57 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juli 2019, 00:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie aktiviert die AWS Systems Manager Manager-Funktionalität auf EC2-Instances.

`AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. August 2022, 20:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Juli 2024, 18:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMChannelMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMLegacyMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMManagedInstanceCore

Beschreibung: Die Richtlinie für die Amazon EC2 EC2-Rolle zur Aktivierung der Kernfunktionen des AWS Systems Manager Manager-Service.

`AmazonSSMManagedInstanceCore`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMManagedInstanceCore` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 15. März 2019, 17:22 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Mai 2019, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMPatchAssociation

Beschreibung: Ermöglichen Sie den Zugriff auf untergeordnete Instanzen für die Patchzuweisung.

`AmazonSSMPatchAssociation`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMPatchAssociation` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Mai 2020, 16:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Mai 2020, 16:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribePatchBaselines",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon SSM.

`AmazonSSMReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSSMReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. Mai 2015, 17:44 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 29. Mai 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSSMServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf AWS Ressourcen, die von Amazon SSM verwaltet oder verwendet werden

`AmazonSSMServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. November 2017, 19:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Juli 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSSMServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v16 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutInventory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "ssm:InventoryTypeName" : [
            "AWS:ComplianceItem",
            "AWS:PatchSummary"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:SelectResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeCases"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeComplianceByResource",
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStackSets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DeleteStackInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:DescribeRule",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:DescribeHub",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-explorer-2:CreateManagedView",
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:managed-view/AWSManagedViewForSSM*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonSumerianFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Sumerian.

`AmazonSumerianFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonSumerianFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. April 2018, 20:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. April 2018, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSumerianFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sumerian:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTextractFullAccess

Beschreibung: Zugriff auf alle Amazon Textract APIs

`AmazonTextractFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTextractFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 19:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2018, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTextractFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTextractServiceRole

Beschreibung: Ermöglicht Textract, AWS Dienste in Ihrem Namen anzurufen.

`AmazonTextractServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTextractServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 19:12 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 28. November 2018, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonTextractServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonTextract*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTimestreamConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Verwaltung von Amazon Timestream mithilfe der AWS-Managementkonsole. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch Berechtigungen für bestimmte KMS-Operationen und Operationen zur Verwaltung Ihrer gespeicherten Abfragen gewährt. Wenn Sie vom Kunden verwaltetes CMK verwenden, finden Sie in der Dokumentation weitere erforderliche Berechtigungen.

`AmazonTimestreamConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTimestreamConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. September 2020, 21:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
```

```
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
```

```
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListEntitlementDetails",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-5jijo74ujy36m",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTimestreamFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Timestream. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch Zugriff auf bestimmte KMS-Operationen gewährt. Wenn Sie vom Kunden verwaltetes CMK verwenden, finden Sie in der Dokumentation nach, welche zusätzlichen Berechtigungen erforderlich sind.

`AmazonTimestreamFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTimestreamFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. September 2020, 21:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. November 2021, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Administratorzugriff zum Erstellen, Aktualisieren, Löschen und Auflisten von Amazon Timestream InfluxDB-Instances sowie zum Erstellen und Auflisten von Parametergruppen. Weitere erforderliche Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. März 2024, 22:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v17 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
```

```
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MPViewAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MPSubscriptionAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:Subscribe",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess

Beschreibung: Bietet Administratorzugriff zur Verwaltung von Amazon Timestream InfluxDB-Instances und Parametergruppen mit Ausnahme von Marketplace-Vorgängen.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. April 2025, 17:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet vollen Administratorzugriff zum Erstellen, Aktualisieren, Löschen und Auflisten von Amazon Timestream InfluxDB-Instances sowie zum Erstellen und Auflisten von Parametergruppen. Weitere erforderliche Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation.

`AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. März 2024, 18:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. März 2024, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagWithEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Timestream/InfluxDB",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:READONLY-InfluxDB-auth-parameters-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTimestreamReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Timestream. Die Richtlinie gewährt auch die Erlaubnis, alle laufenden Abfragen abzubrechen. Wenn Sie vom Kunden verwaltetes CMK

verwenden, finden Sie in der Dokumentation nach, welche zusätzlichen Berechtigungen erforderlich sind.

`AmazonTimestreamReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTimestreamReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. September 2020, 21:47 UTC
- Bearbeitungszeit: 5. Juni 2024, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonTimestreamReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
```

```
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:Select",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:DescribeAccountSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTranscribeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Transcribe Transcribe-Operationen

`AmazonTranscribeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTranscribeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. April 2018, 16:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. April 2018, 16:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*transcribe*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonTranscribeReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf den schreibgeschützten Betrieb für Amazon Transcribe

`AmazonTranscribeReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonTranscribeReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. April 2018, 16:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. April 2018, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVerifiedPermissionsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf verifizierte Berechtigungen

`AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVerifiedPermissionsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Oktober 2024, 18:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Oktober 2024, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:CreatePolicyStore",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den Dienst Verified Permissions.

`AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Oktober 2024, 18:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Oktober 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
```

```
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung von Netzwerkschnittstellen und deren Verknüpfung mit kontoübergreifenden Ressourcen

`AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 18. Juli 2017, 20:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. September 2023, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVPCFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon VPC über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonVPCFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVPCFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
```

```
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
```

```
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
```

```
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zum Beschreiben von AWS Ressourcen, zum Ausführen von Network Access Analyzer und zum Erstellen oder Löschen von Tags für Network Insights Access Scope und Network Insights Access Scope Analysis.

`AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Juni 2023, 22:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Mai 2024, 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zum Beschreiben von AWS Ressourcen, zum Ausführen von Reachability Analyzer und zum Erstellen oder Löschen von Tags auf Network Insights Path und Network Insights Analysis.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Juni 2023, 20:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Mai 2024, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
```

```
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ist der Rolle zugeordnet IAMRoleForReachabilityAnalyzerCrossAccountResourceAccess. Diese Rolle wird für die Mitgliedskonten in einer Organisation bereitgestellt, wenn das Verwaltungskonto den vertrauenswürdigen Zugriff für Reachability Analyzer ermöglicht. Es bietet Berechtigungen zum Anzeigen von Ressourcen aus Ihrer gesamten Organisation mithilfe der Reachability Analyzer-Konsole.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Mai 2023, 20:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Mai 2023, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonVPCReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon VPC über die AWS-Managementkonsole.

`AmazonVPCReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonVPCReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkDocsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon WorkDocs über AWS-Managementkonsole

`AmazonWorkDocsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkDocsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. April 2020, 23:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. April 2020, 23:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Nur-Lese-Zugriff auf Amazon WorkDocs über die AWS-Managementkonsole

`AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkDocsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Januar 2020, 23:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Januar 2020, 23:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon WorkMail Events verwendet oder verwaltet werden

`AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 16. April 2019, 16:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. April 2019, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkMailFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Directory Service WorkMail, SES, EC2 und Lesezugriff auf KMS-Metadaten.

`AmazonWorkMailFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkMailFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 21. Dezember 2020, 14:13 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CheckAlias",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
```

```
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:ListDomains",
        "ses:*",
        "workmail:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.workmail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkMailEvents*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*workmail*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess

Beschreibung: Voller Zugriff auf den WorkMail Nachrichtenfluss APIs

`AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Februar 2021, 11:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Februar 2021, 11:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess

Beschreibung: Schreibgeschützter Zugriff auf WorkMail Nachrichten für die GetRawMessageContent API

`AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Januar 2021, 12:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Januar 2021, 12:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:Get*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkMailReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf WorkMail und SES.

`AmazonWorkMailReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkMailReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2019, 08:24 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "lambda:ListFunctions",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesAdmin

Beschreibung: Bietet Zugriff auf WorkSpaces Amazon-Verwaltungsaktionen über AWS SDK und CLI.

`AmazonWorkSpacesAdmin`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesAdmin` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. September 2015, 22:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juni 2024, 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesAdmin`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonWorkSpacesAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:CreateWorkspaceImage",
        "workspaces:CreateWorkspaces",
        "workspaces:CreateWorkspacesPool",
        "workspaces:CreateStandbyWorkspaces",
        "workspaces:DeleteTags",
        "workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties",
        "workspaces:ModifySamlProperties",
        "workspaces:ModifyStreamingProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties",
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:RegisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:RestoreWorkspace",
        "workspaces:StartWorkspaces",
        "workspaces:StartWorkspacesPool",
        "workspaces:StopWorkspaces",
        "workspaces:StopWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspaces",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess

Beschreibung: Bietet Administratorzugriff für das Verpacken einer Anwendung in Amazon WorkSpaces Application Manager.

`AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. April 2015, 14:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2015, 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wam:AuthenticatePackager",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkspacesPCAAccess

Beschreibung: Diese verwaltete Richtlinie bietet vollen Administratorzugriff auf AWS Certificate Manager Private CA-Ressourcen in Ihrem AWS-Konto für die zertifikatsbasierte Authentifizierung.

`AmazonWorkspacesPCAAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkspacesPCAAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. November 2022, 00:25 UTC
- Zeit bearbeitet: 8. November 2022, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkspacesPCAAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet AWS WorkSpaces Servicezugriff auf die erforderlichen Kundenkontoressourcen für den Start von Workspaces Pools

`AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2024, 16:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juni 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProvisioningWorkSpacesPoolPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesPoolS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::wspool-logs-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-home-folder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon WorkSpaces Secure Browser und seine Abhängigkeiten über das SDK und die AWS-Managementkonsole CLI.

`AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2024, 20:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2024, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesSecureBrowser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
```

```
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "Dependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf den WorkSpaces Amazon-Backend-Service zur Durchführung von Workspace Self Service-Aktionen

`AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2019, 19:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juni 2019, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesServiceAccess

Beschreibung: Ermöglicht Kundenkontozugriff auf den AWS WorkSpaces Service zum Starten eines Workspace.

`AmazonWorkSpacesServiceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesServiceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2019, 19:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. März 2020, 23:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesServiceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon WorkSpaces Thin Client sowie eingeschränkten Zugriff auf erforderliche zugehörige Dienste

`AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. August 2024, 07:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
monitoring.thinclient.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesThinClientMonitoring",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitoring.thinclient.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon WorkSpaces Thin Client Monitoring verwendet oder verwaltet werden

`AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. Juni 2025, 19:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Juni 2025, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesThinClient",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon WorkSpaces Thin Client und seine Abhängigkeiten

`AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Juli 2024, 08:50 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:GetDevice",
        "thinclient:GetDeviceDetails",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesWebReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon WorkSpaces Web und seine Abhängigkeiten über das SDK und die AWS-Managementkonsole CLI.

`AmazonWorkSpacesWebReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonWorkSpacesWebReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2021, 14:20 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 2. November 2022, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesWebReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
```

```
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon WorkSpaces Web verwendet oder verwaltet werden

`AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. November 2021, 13:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2022, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "WorkSpacesWebManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesWeb",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/amazon-workspaces-web-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonZocaloFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Zocalo.

`AmazonZocaloFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonZocaloFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:*",
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmazonZocaloReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Zocalo

`AmazonZocaloReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmazonZocaloReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AmplifyBackendDeployFullAccess

Beschreibung: Bietet Amplify-Vollzugriffsberechtigungen für die Bereitstellung von Amplify-Backend-Ressourcen (AWS AppSyncAmazon Cognito, Amazon S3 und andere verwandte Dienste) über das AWS Cloud Development Kit (CDK)AWS

`AmplifyBackendDeployFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AmplifyBackendDeployFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Oktober 2023, 21:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2024, 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmplifyBackendDeployFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CDKPreDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
```

```
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/CDKToolkit/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "cloudformation:ListStacks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "amplify:GetBackendEnvironment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateApiKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableFunctionResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amplify-*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:amplify-*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySchema",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*amplify*",
        "arn:aws:s3:::cdk-*-assets-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CDKDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-deploy-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-file-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-image-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-lookup-role-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/cdk-bootstrap/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyModifySSMParam",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyDiscoverRDSVpcConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db-proxy:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

APIGatewayServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht API Gateway, zugehörige AWS Ressourcen im Namen des Kunden zu verwalten.

`APIGatewayServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. Oktober 2017, 17:23 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Juli 2021, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/APIGatewayServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/amazon-apigateway-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner",
            "VpcLinkId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:namespace/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetService",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:service/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AppIntegrations die Verwaltung von AppFlow Ressourcen und die Veröffentlichung von CloudWatch Metrikdaten in Ihrem Namen.

`AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. September 2022, 19:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. September 2022, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppIntegrations"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:ListConnectorEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:UseConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AppIntegrationsManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppIntegrationsManaged"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung von Application Autoscaling für Amazon AppStream

`ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2017, 21:39 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2017, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
```

```
        "appstream:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und die Ressourcen, die von der Funktion Application Discovery Service Continuous Export verwendet oder verwaltet werden

`ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. August 2018, 20:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. August 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
```

```
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS AppRunner Networking, verwandte AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Januar 2022, 21:02 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Januar 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSAppRunnerManaged"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSAppRunnerManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSAppRunnerManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AppRunnerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS AppRunner die Verwaltung verwandter AWS Ressourcen in Ihrem Namen.

`AppRunnerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. Mai 2021, 19:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Mai 2021, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSAppRunnerManagedRule*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AppStudioServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AppStudio die Verwaltung der zugehörigen AWS Ressourcen in Ihrem Namen.

`AppStudioServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Juli 2024, 05:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. März 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppStudioServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appstudio/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSecretsManager",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "IsAppStudioSecret"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/IsAppStudioSecret" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appstudio"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourceWritePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für Amazon Aurora DSQL Service Linked Role

`AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2024, 15:06 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AuroraDSQL",
            "AWS/Usage"
```

```
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AutoScalingConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Auto Scaling über die AWS-Managementkonsole.

`AutoScalingConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AutoScalingConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Januar 2017, 19:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Februar 2018, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:ImportKeyPair"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:Describe*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Auto Scaling über die. AWS-Managementkonsole

`AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AutoScalingConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Januar 2017, 19:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Januar 2017, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AutoScalingFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Auto Scaling.

`AutoScalingFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AutoScalingFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Januar 2017, 19:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Februar 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AutoScalingNotificationAccessRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Servicerolle AutoScaling Notification Access.

`AutoScalingNotificationAccessRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AutoScalingNotificationAccessRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AutoScalingNotificationAccessRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AutoScalingReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Auto Scaling.

`AutoScalingReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AutoScalingReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Januar 2017, 19:39 UTC
- Zeit bearbeitet: 12. Januar 2017, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AutoScalingServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von Auto Scaling verwendet oder verwaltet werden

`AutoScalingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. Januar 2018, 23:10 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 12. November 2025, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AutoScalingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateReplaceRootVolumeTask",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
```

```
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Register*",
        "elasticloadbalancing:Deregister*",
```

```
        "elasticloadbalancing:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerParameterManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeregisterTargets",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen für den Zugriff auf den SSM Diagnosis S3-Bucket zur Diagnose und Behebung von Problemen bereit.

`AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 23:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2024, 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy

Beschreibung: Erteilen Sie die Berechtigung zur Diagnose von Problemen mit SSM-Diensten, indem Sie Aktivitäten ausführen, die in Automatisierungsdokumenten definiert sind. Diese werden hauptsächlich für die Ausführung der Automatisierungsdokumente in einer kontoübergreifenden, regionsübergreifenden Konfiguration verwendet, indem untergeordnete Automatisierungen innerhalb von Mitgliedskonten ausgelöst werden.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. November 2024, 00:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy

Beschreibung: Erteilen Sie die Berechtigung zur Diagnose von Problemen mit SSM-Diensten, indem Sie Aktivitäten ausführen, die in Automatisierungsdokumenten definiert sind. Diese werden hauptsächlich für die Ausführung der Automatisierungsdokumente in einer account/region Zielkonfiguration verwendet, indem der Zustand des SSM-Dienstes auf allen Knoten diagnostiziert wird.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. November 2024, 00:08 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkAcls"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
```

```
        "ssm:DescribeActivations",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Beschreibung: Stellt Betriebskonten Berechtigungen zur Diagnose nicht verwalteter Knoten bereit, indem organisationsspezifische Berechtigungen erteilt werden, die für die SSM-Automatisierung erforderlich sind, um die Liste der Mitgliedskonten innerhalb eines Stammverzeichnisses einer Organisation abzurufen und die kontenübergreifende Ausführung auszulösen, indem die Übernahme von Ausführungsrollen im Zielkonto/in der Zielregion ermöglicht wird.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`ist eine verwaltete AWS Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. November 2024, 00:11 UTC
- Zeit bearbeitet: 16. November 2024, 00:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy

Beschreibung: Erteilen Sie die Erlaubnis zur Behebung von Problemen mit SSM-Diensten durch Ausführung von Aktivitäten, die in Automatisierungsdokumenten definiert sind. Diese werden hauptsächlich für die Ausführung von Automatisierungsdokumenten in einer kontoübergreifenden, regionsübergreifenden Konfiguration verwendet, indem untergeordnete Automatisierungen innerhalb von Mitgliedskonten ausgelöst werden.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. November 2024, 00:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zur Behebung von Problemen mit SSM-Diensten durch Ausführung von Aktivitäten, die in Automatisierungsdokumenten definiert sind. Diese werden

hauptsächlich für die Ausführung der Automatisierungsdokumente in einer account/region Zielkonfiguration verwendet, indem die Integrität der SSM-Dienste auf allen Knoten wiederhergestellt wird.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. November 2024, 00:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpointForTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointForSSMService",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.ssm",
            "com.amazonaws.*.ssmmessages",
            "com.amazonaws.*.ec2messages"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowModifyVpcAttributeForDns",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Attribute" : [
            "EnableDnsSupport",
            "EnableDnsHostnames"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateForTaggedResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateTagRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess",
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupForVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagCreationForSecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Beschreibung: Gewährt Betriebskonten Berechtigungen zur Behebung nicht verwalteter Knoten, indem organisationsspezifische Berechtigungen bereitgestellt werden, die für die SSM-Automatisierung erforderlich sind, um die Liste der Mitgliedskonten innerhalb eines Stammverzeichnisses einer Organisation abzurufen und die kontenübergreifende Ausführung auszulösen, indem die Übernahme von Ausführungsrollen im Zielkonto/in der Zielregion ermöglicht wird.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`ist eine verwaltete AWS Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. November 2024, 00:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. November 2024, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWS_ConfigRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die AWS Config-Dienstrolle. Stellt die für AWS Config erforderlichen Berechtigungen bereit, um Änderungen an Ihren AWS Ressourcen nachzuverfolgen.

`AWS_ConfigRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWS_ConfigRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 15. September 2020, 20:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Februar 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v67 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
```

```
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
```

```
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
```

```
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
```

```
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
```

```
            "b2bi:ListPartnerships",
            "b2bi:ListProfiles",
            "b2bi:ListTagsForResource",
            "b2bi:ListTransformers",
            "backup-gateway:GetHypervisor",
            "backup-gateway:ListHypervisors",
            "backup-gateway:ListTagsForResource",
            "backup-gateway:ListVirtualMachines",
            "backup:DescribeBackupVault",
            "backup:DescribeFramework",
            "backup:DescribeProtectedResource",
            "backup:DescribeRecoveryPoint",
            "backup:DescribeReportPlan",
            "backup:GetBackupPlan",
            "backup:GetBackupSelection",
            "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
            "backup:GetBackupVaultNotifications",
            "backup:GetRestoreTestingPlan",
            "backup:GetRestoreTestingSelection",
            "backup:ListBackupPlans",
            "backup:ListBackupSelections",
            "backup:ListBackupVaults",
            "backup:ListFrameworks",
            "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
            "backup:ListReportPlans",
            "backup:ListRestoreTestingPlans",
            "backup:ListRestoreTestingSelections",
            "backup:ListTags",
            "batch:DescribeComputeEnvironments",
            "batch:DescribeConsumableResource",
            "batch:DescribeJobDefinitions",
            "batch:DescribeJobQueues",
            "batch:DescribeSchedulingPolicies",
            "batch:DescribeServiceEnvironments",
            "batch:ListConsumableResources",
            "batch:ListSchedulingPolicies",
            "batch:ListTagsForResource",
            "bcm-data-exports:GetExport",
            "bcm-data-exports:ListExports",
            "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
            "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
            "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
            "bedrock-agentcore:GetBrowser",
            "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
```

```
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
```

```
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
```

```
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
```

```
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListFleets",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
```

```
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
```

```
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
```

```
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
```

```
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
```

```
            "deadline:ListFarms",
            "deadline:ListFleets",
            "deadline:ListLicenseEndpoints",
            "deadline:ListMonitors",
            "deadline:ListQueueEnvironments",
            "deadline:ListQueueFleetAssociations",
            "deadline:ListQueueLimitAssociations",
            "deadline:ListQueues",
            "deadline:ListStorageProfiles",
            "deadline:ListTagsForResource",
            "detective:ListGraphs",
            "detective:ListOrganizationAdminAccount",
            "detective:ListTagsForResource",
            "devicefarm:GetInstanceProfile",
            "devicefarm:GetNetworkProfile",
            "devicefarm:GetProject",
            "devicefarm:GetTestGridProject",
            "devicefarm:ListInstanceProfiles",
            "devicefarm:ListNetworkProfiles",
            "devicefarm:ListProjects",
            "devicefarm:ListTagsForResource",
            "devicefarm:ListTestGridProjects",
            "devops-guru:GetResourceCollection",
            "devops-guru:ListNotificationChannels",
            "directconnect:DescribeConnections",
            "dms:DescribeCertificates",
            "dms:DescribeDataMigrations",
            "dms:DescribeEndpoints",
            "dms:DescribeEventSubscriptions",
            "dms:DescribeReplicationConfigs",
            "dms:DescribeReplicationInstances",
            "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
            "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
            "dms:DescribeReplicationTasks",
            "dms:ListDataProviders",
            "dms:ListMigrationProjects",
            "dms:ListTagsForResource",
            "docdb-elastic:GetCluster",
            "docdb-elastic:ListClusters",
            "docdb-elastic:ListTagsForResource",
            "ds:DescribeDirectories",
            "ds:DescribeDomainControllers",
            "ds:DescribeEventTopics",
            "ds:ListLogSubscriptions",
```

```
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetRouteServerAssociations",
        "ec2:GetRouteServerPropagations",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
```

```
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
```

```
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
```

```
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
```

```
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
```

```
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
```

```
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
```

```
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
```

```
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
```

```
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
```

```
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
```

```
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
```

```
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
```

```
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayers",
```

```
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
```

```
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
```

```
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
```

```
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
```

```
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
```

```
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
```

```
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
```

```
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
```

```
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
```

```
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
```

```
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
```

```
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:GetBucketLogging",
            "s3:GetBucketNotification",
            "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
            "s3:GetBucketPolicy",
            "s3:GetBucketPolicyStatus",
            "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
            "s3:GetBucketRequestPayment",
            "s3:GetBucketTagging",
            "s3:GetBucketVersioning",
            "s3:GetBucketWebsite",
            "s3:GetEncryptionConfiguration",
            "s3:GetLifecycleConfiguration",
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
            "s3:GetStorageLensGroup",
            "s3:ListAccessGrants",
            "s3:ListAccessGrantsInstances",
            "s3:ListAccessGrantsLocations",
            "s3:ListAccessPoints",
            "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
            "s3:ListStorageLensConfigurations",
            "s3:ListStorageLensGroups",
            "s3:ListTagsForResource",
            "s3express:GetBucketPolicy",
            "s3express:GetEncryptionConfiguration",
            "s3express:GetLifecycleConfiguration",
            "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
            "s3tables:GetTableBucket",
            "s3tables:GetTableBucketEncryption",
            "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketPolicy",
            "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
            "s3tables:ListTableBuckets",
            "s3tables:ListTagsForResource",
            "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
```

```
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
```

```
            "sagemaker:ListImages",
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListInferenceComponents",
            "sagemaker:ListInferenceExperiments",
            "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelCards",
            "sagemaker:ListModelCardVersions",
            "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
            "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListNotebookInstances",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "sagemaker:ListProjects",
            "sagemaker:ListSpaces",
            "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:ListWorkteams",
            "scheduler:GetSchedule",
            "scheduler:GetScheduleGroup",
            "scheduler:ListScheduleGroups",
            "scheduler:ListSchedules",
            "scheduler:ListTagsForResource",
            "schemas:DescribeDiscoverer",
            "schemas:DescribeRegistry",
            "schemas:DescribeSchema",
            "schemas:GetResourcePolicy",
            "schemas:ListDiscoverers",
            "schemas:ListRegistries",
            "schemas:ListSchemas",
            "sdb:GetAttributes",
            "sdb:ListDomains",
            "secretsmanager:DescribeSecret",
            "secretsmanager:GetResourcePolicy",
            "secretsmanager:ListSecrets",
            "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
            "securityhub:DescribeHub",
            "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
```

```
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
```

```
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
```

```
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
```

```
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
```

```
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
```

```
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogStreamStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogEventsStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAccountActivityAccess

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite mit den Kontoaktivitäten.

`AWSAccountActivityAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAccountActivityAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 20. Februar 2026, 20:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountActivityAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAccountManagementFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die AWS Kontoverwaltung.

`AWSAccountManagementFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAccountManagementFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. September 2021, 23:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. September 2021, 23:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "account:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAccountManagementReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Kontoverwaltung AWS

`AWSAccountManagementReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAccountManagementReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. September 2021, 23:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. September 2021, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:Get*",
        "account:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAccountSettingsManagementRole

Beschreibung: Stellt die erforderlichen Berechtigungen zur Verwaltung eines Kontos für AWS Anwendungen bereit.

`AWSAccountSettingsManagementRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAccountSettingsManagementRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2025, 17:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountSettingsManagementRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:CloseAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:TagResource",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:MakePayment",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentInstrument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetSellerOfRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListApplications",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAccountUsageReportAccess

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite mit dem Kontonutzungsbericht.

`AWSAccountUsageReportAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAccountUsageReportAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountUsageReportAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAgentlessDiscoveryService

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff für den Discovery Agentless Connector zur Registrierung beim AWS Application Discovery Service.

`AWSAgentlessDiscoveryService`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAgentlessDiscoveryService` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. August 2016, 01:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Februar 2020, 23:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAgentlessDiscoveryService`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "awsconnector:RegisterConnector",
        "awsconnector:GetConnectorHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-connector-debug-logs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "Discovery:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "arsenal",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppFabricFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den AWS AppFabric Dienst und schreibgeschützten Zugriff auf abhängige Dienste wie S3, Kinesis, KMS.

`AWSAppFabricFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppFabricFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2023, 19:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juni 2023, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FirehoseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appfabric.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appfabric.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppFabric"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppFabricReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die AWS AppFabric

`AWSAppFabricReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppFabricReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2023, 19:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juni 2023, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:GetAppAuthorization",
```

```
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppFabricServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AppFabric den Zugriff auf AWS Ressourcen in Ihrem Namen

`AWSAppFabricServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. Juni 2023, 21:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2023, 21:07 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppFabricServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEmitMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppFabric"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSAppFabric/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FirehosePutRecord",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAppFabricManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Zugriffsberechtigungen gewährt AppStream und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. Oktober 2017, 19:04 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 20. Oktober 2017, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf Cassandra gewährt und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. März 2020, 22:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. März 2020, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cassandra:Select",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Alter",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf Comprehend und gewährt. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 14. November 2019, 18:39 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2019, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:UpdateEndpoint",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Zugriffsberechtigungen APIGateway und CloudWatch benutzerdefinierte Ressourcenskalierung gewährt

`AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. Juni 2018, 23:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Juni 2018, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf DynamoDB gewährt und. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 20. Oktober 2017, 21:34 UTC
- Zeit bearbeitet: 20. Oktober 2017, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf EC2 Spot Fleet gewährt und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. Oktober 2017, 18:23 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 25. Oktober 2017, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf den EC2 Container Service gewährt und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. Oktober 2017, 23:53 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2024, 20:05 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf Amazon ElastiCache und Amazon gewährt CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. August 2021, 23:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. März 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheActionsOnAllClusters",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:ModifyCacheCluster",
        "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
        "elasticache:IncreaseReplicaCount",
        "elasticache:DecreaseReplicaCount",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Zugriffsberechtigungen für Elastic Map Reduce gewährt und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. Oktober 2017, 00:57 UTC
- Zeit bearbeitet: 26. Oktober 2017, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf Managed Streaming for Apache Kafka gewährt und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. August 2020, 18:36 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 24. August 2020, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:UpdateBrokerStorage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf Lambda gewährt und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Oktober 2019, 20:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Oktober 2019, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
```

```
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf Amazon Neptune und Amazon gewährt. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 02. September 2021, 21:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 02. September 2021, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:CreateDBInstance",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf RDS gewährt und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. Oktober 2017, 17:46 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 7. August 2018, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
```

```
        "rds:ModifyDBCluster",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Zugriffsberechtigungen gewährt SageMaker und CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2018, 19:58 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. November 2023, 18:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die Application Auto Scaling Berechtigungen für den Zugriff auf Amazon WorkSpaces und Amazon gewährt CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. Juni 2024, 18:39 UTC
- Bearbeitungszeit: 17. Juni 2024, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesActionsOnAllPools",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess

Beschreibung: Ermöglicht dem Discovery Agent den Zugriff auf die Registrierung beim AWS Application Discovery Service.

`AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Mai 2016, 21:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Februar 2020, 22:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess

Beschreibung: Ermöglicht Application Discovery Service Agentless Collectors die auto Aktualisierung, Registrierung und Kommunikation mit dem Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. August 2022, 21:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. August 2022, 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr-
public::446372222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf das Anzeigen und Markieren von Konfigurationselementen, die vom AWS Application Discovery Service verwaltet werden

`AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Mai 2016, 21:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Juni 2019, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Installation des AWS Replication Agents, der zusammen mit dem AWS Application Migration Service (MGN) zur Migration externer Server verwendet wird. AWS Ordnen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zu, deren Anmeldeinformationen Sie bei der Installation des AWS Replication Agent angeben.

`AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Juni 2022, 07:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. September 2022, 11:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:VerifyClientRoleForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationAgentPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Installation und Verwendung des AWS Replication Agents, der zusammen mit dem AWS Application Migration Service (MGN) zur Migration externer Server verwendet wird. AWS Ordnen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zu, deren Anmeldeinformationen Sie bei der Installation des AWS Replication Agent angeben.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationAgentPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 7. April 2021, 07:00 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. September 2022, 11:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Verwendung des AWS Replication Agents, der zusammen mit dem AWS Application Migration Service (MGN) verwendet wird, um externe Server zu AWS migrieren. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zuzuordnen.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Juni 2022, 14:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Juni 2022, 14:14 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht dem Application Migration Service (MGN) Conversion Server, bei denen es sich um EC2-Instances handelt, die vom Application Migration Service gestartet werden, die Kommunikation mit dem MGN-Dienst. Eine IAM-Rolle mit dieser Richtlinie wird (als EC2-Instanzprofil) von MGN an die MGN Conversion Server angehängt, die bei Bedarf automatisch von MGN gestartet und beendet werden. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zuzuordnen. MGN Conversion Server werden vom Application Migration Service verwendet, wenn Benutzer Test- oder Cutover-Instances über die MGN-Konsole, CLI oder API starten möchten.

`AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. April 2021, 06:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. April 2021, 06:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationEC2Access

Beschreibung: Diese Richtlinie stellt Amazon EC2 EC2-Operationen bereit, die erforderlich sind, um den Application Migration Service (MGN) zu verwenden, um die migrierten Server als EC2-Instances zu starten. Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen hinzu.

`AWSApplicationMigrationEC2Access`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationEC2Access` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. April 2021, 07:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationEC2Access`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
```

```
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
```

```
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt allen Benutzern Zugriff auf den AWS Application Migration Service (MGN) sowie Berechtigungen zum Lesen von KMS-Schlüsselinformationen. APIs Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen hinzu.

`AWSApplicationMigrationFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. April 2021, 06:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListInstanceProfiles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithSsmRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithDrsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DisconnectSourceServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceConfiguredDR" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor16",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSMigration-*:$DEFAULT"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommands",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationMGHAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es dem AWS Application Migration Service (MGN), Metadaten über den Fortschritt von Servern, die mithilfe von MGN migriert werden, an AWS Migration Hub (MGH) zu senden. MGN erstellt automatisch eine IAM-Rolle mit dieser angehängten Richtlinie und übernimmt diese Rolle. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zuzuordnen.

`AWSApplicationMigrationMGHAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationMGHAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. April 2021, 07:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. April 2021, 07:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationMGHAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource

Beschreibung: Stellt Berechtigungen für die benutzerdefinierte Netzwerkmigrationsressource bereit

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. November 2025, 11:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ModifyTGW",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zur Automatisierung der Migration VMware zur AWS Netzwerkinfrastruktur durch CloudFormation

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. November 2025, 09:04 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonlyPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkAnalyzer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACLSN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CFNCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2PutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2RequestSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2SecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2TagCFNSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
```

```
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTGWVpcAttachmentSameOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvisionNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagRouting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNAT",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTGWAttachment",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateTransitGatewayVpcAttachment",
            "CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
            "CreateTransitGatewayRouteTable",
            "CreateTransitGatewayRoute",
            "CreateTransitGatewayPrefixListReference",
            "CreateTransitGatewayPolicyTable",
            "CreateTransitGatewayPeeringAttachment",
            "CreateTransitGatewayConnectPeer",
            "CreateTransitGatewayConnect",
            "CreateTransitGateway",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateSubnet",
            "CreateNetworkAcl",
            "CreateRouteTable",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateNetworkInsightsPath",
            "CreateNetworkInsightsAccessScope",
            "CreateLaunchTemplate",
            "AllocateAddress",
            "StartNetworkInsightsAnalysis",
            "CreateVpc"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deployerWorkload",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deleteParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ramTAgReource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
```

```
          "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "ec2:TransitGateway",
            "ssm:Parameter"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetResourceShares",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/network-migration-modify-tgw*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassGetRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachCustomResourceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNBasedResourcesProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateNatGatewayAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSubnet",
```

```
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateNatGatewayAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerENIResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt allen öffentlichen Bereichen APIs des Application Migration Service (MGN), die nur lesbar sind, sowie einigen schreibgeschützten APIs anderen AWS Diensten, die erforderlich sind, um die MGN-Konsole vollständig schreibgeschützt nutzen zu können. Ordnen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zu.

`AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. April 2021, 07:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. März 2023, 08:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListWaves",
        "mgn:ListExports",
        "mgn:ListImports",
        "mgn:ListImportErrors",
        "mgn:ListExportErrors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es den Application Migration Service (MGN) Replication Servern, bei denen es sich um vom Application Migration Service gestartete EC2-Instances handelt, mit dem MGN-Dienst zu kommunizieren und EBS-Snapshots in Ihrem zu erstellen. AWS-Konto Eine IAM-Rolle mit dieser Richtlinie wird (als EC2-Instanzprofil) vom Application Migration Service den MGN Replication Servern zugewiesen, die bei Bedarf automatisch von MGN gestartet und beendet werden. MGN Replication Server werden verwendet, um die Datenreplikation von Ihren externen Servern zu AWS erleichtern. Dies ist Teil des mit MGN verwalteten Migrationsprozesses. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zuzuordnen.

`AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. April 2021, 07:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. April 2021, 07:21 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn",
        "mgn:GetAgentSnapshotCreditsForMgn",
        "mgn:DescribeReplicationServerAssociationsForMgn",
        "mgn:DescribeSnapshotRequestsForMgn",
        "mgn:BatchDeleteSnapshotRequestForMgn",
        "mgn:NotifyAgentAuthenticationForMgn",
        "mgn:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn",
        "mgn:NotifyAgentReplicationProgressForMgn",
        "mgn:NotifyAgentConnectedForMgn",
        "mgn:NotifyAgentDisconnectedForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Installation und Verwendung des AWS Replication Agents, der vom AWS Application Migration Service (AWS MGN) zur Migration von Quellservern verwendet wird, die auf EC2 ausgeführt werden (regionsübergreifend oder azübergreifend). Eine IAM-Rolle mit dieser Richtlinie sollte den EC2-Instances (als EC2-Instance-Profil) zugewiesen werden.

`AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. August 2023, 13:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 03. Januar 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MgnAgentInstallation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnAgentReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnSourceServerTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem AWS Anwendungsmigrationsdienst, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten.

`AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. April 2021, 06:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationSSMAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet Zugriff auf Amazon SSM-Operationen, die für die Verwendung des Application Migration Service (MGN) zur Ausführung benutzerdefinierter SSM-Dokumente nach der Migration erforderlich sind. Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen hinzu.

`AWSApplicationMigrationSSMAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationSSMAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 09:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationSSMAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Installation und Verwendung des AWS VCenter Clients, der zusammen mit dem AWS Application Migration Service (MGN) zur Migration externer Server verwendet wird. AWS Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen hinzu, deren Anmeldeinformationen Sie bei der AWS VCenter Installation des Clients angeben.

`AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. November 2021, 12:53 UTC

- Bearbeitete Zeit: 8. November 2021, 12:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:CreateVcenterClientForMgn",
        "mgn:DescribeVcenterClients"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetVcenterClientCommandsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientCommandResultForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientLogsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientMetricsForMgn",
        "mgn:DeleteVcenterClient",
        "mgn:TagResource",
        "mgn:NotifyVcenterClientStartedForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:vcenter-client/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppMeshEnvoyAccess

Beschreibung: App Mesh Envoy-Richtlinie für den Zugriff auf die Konfiguration des virtuellen Knotens.

`AWSAppMeshEnvoyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppMeshEnvoyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 3. Juli 2019, 21:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Juli 2019, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppMeshFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS App Mesh APIs und Management Console.

`AWSAppMeshFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppMeshFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. April 2019, 17:50 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Januar 2021, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appmesh.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppMesh",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "appmesh.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
```

```
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

Beschreibung: App Mesh Preview Envoy-Richtlinie für den Zugriff auf die Konfiguration des virtuellen Knotens.

`AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. August 2019, 23:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. August 2019, 23:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh-preview:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von AWS App Mesh verwendet oder verwaltet werden

`AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. Juni 2019, 19:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. August 2019, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppMeshReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS App Mesh APIs und Management Console.

`AWSAppMeshReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppMeshReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 16. April 2019, 17:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Januar 2021, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppMeshServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von verwendet oder verwaltet werden AWS AppMesh

`AWSAppMeshServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 03. Juni 2019, 18:30 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 10. Oktober 2023, 16:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppRunnerFullAccess

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen für alle App Runner-Aktionen.

`AWSAppRunnerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppRunnerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Januar 2022, 04:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Januar 2022, 04:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apprunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppRunner",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRunnerAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apprunner:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppRunnerReadOnlyAccess

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen zum Auflisten und Anzeigen von Details zu App Runner-Ressourcen.

`AWSAppRunnerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppRunnerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Februar 2022, 21:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Februar 2022, 21:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:List*",
        "apprunner:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess

Beschreibung: AWS App Runner-Servicerichtlinie, die Leseberechtigungen für Amazon ECR-Ressourcen im Kundenkonto gewährt. Verwenden Sie es in einer Rolle, die bei der Erstellung oder Aktualisierung eines App Runner-Service an App Runner übergeben wird.

`AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Mai 2021, 19:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Mai 2021, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppSyncAdministrator

Beschreibung: Bietet Administratorzugriff auf den AppSync Dienst, reicht jedoch nicht aus, um über die Konsole darauf zuzugreifen.

`AWSAppSyncAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppSyncAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. März 2018, 21:20 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 4. November 2019, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "appsync.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appsync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppSyncInvokeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Aufrufzugriff auf den AppSync Dienst — sowohl über die Konsole als auch unabhängig

`AWSAppSyncInvokeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppSyncInvokeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. März 2018, 21:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. März 2018, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncInvokeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApiKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

Beschreibung: Ermöglicht AppSync das Senden von Protokollen an das CloudWatch Benutzerkonto.

`AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 9. April 2018, 19:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2018, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppSyncSchemaAuthor

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff zum Erstellen, Aktualisieren und Abfragen des Schemas.

`AWSAppSyncSchemaAuthor`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAppSyncSchemaAuthor` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. März 2018, 21:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Februar 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncSchemaAuthor`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:DeleteFunction",
```

```
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:EvaluateMappingTemplate",
        "appsync:EvaluateCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAppSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, die verwendet oder verwaltet werden von AppSync

`AWSAppSyncServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Januar 2020, 19:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Januar 2020, 19:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSArtifactAccountSync

Beschreibung: Ermöglicht AWS Artifact den schreibgeschützten Zugriff auf Operationen in Organizations. AWS

`AWSArtifactAccountSync`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSArtifactAccountSync` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 10. April 2018, 23:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. April 2018, 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSArtifactAccountSync`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSArtifactAgreementsFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt volle Rechte zum Auflisten, Herunterladen, Akzeptieren und Kündigen von AWS Artifact-Vereinbarungen. Sie umfasst auch Berechtigungen zum Auflisten und Aktivieren AWS des Zugriffs auf Dienste im Organisationsdienst sowie zur Beschreibung der Organisationsdetails. Darüber hinaus bietet die Richtlinie die Möglichkeit, zu überprüfen, ob die erforderliche dienstbezogene Rolle vorhanden ist, und eine zu erstellen, falls dies nicht der Fall ist

`AWSArtifactAgreementsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSArtifactAgreementsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. November 2024, 19:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:::agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleToCheckForRoleExistence",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrust",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrustForArtifact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Lesezugriff, um die AWS Artifact-Serviceverträge aufzulisten und die akzeptierten Verträge herunterzuladen. Sie umfasst auch die Erlaubnis, die Organisationsdetails aufzulisten und zu beschreiben. Darüber hinaus bietet die Richtlinie die Möglichkeit, zu überprüfen, ob die erforderliche dienstbezogene Rolle vorhanden ist.

`AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. November 2024, 19:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSArtifactReportsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die AWS Artifact-Serviceberichte.

`AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 02. Januar 2024, 22:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactReportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSArtifactServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Artifact, Informationen über eine Organisation über den AWS Organisationsdienst zu sammeln.

`AWSArtifactServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. August 2023, 20:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. August 2023, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSArtifactServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAuditManagerAdministratorAccess

Beschreibung: Bietet Administratorzugriff, um AWS Audit Manager zu aktivieren oder zu deaktivieren, Einstellungen zu aktualisieren und Bewertungen, Kontrollen und Frameworks zu verwalten

`AWSAuditManagerAdministratorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSAuditManagerAdministratorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2020, 20:02 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Mai 2024, 23:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAuditManagerAdministratorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnlyAuditManagerIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "auditmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessManageSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ControlCatalogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAuditManagerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und die Ressourcen, die von AWS Audit Manager verwendet oder verwaltet werden

`AWSAuditManagerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. Dezember 2020, 15:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. September 2024, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAuditManagerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeBackup",
```

```
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ecs:DescribeClusters",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServiceUpdates",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
```

```
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRules",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "guardduty:ListDetectors",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSamlProviders",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListMfaDeviceTags",
        "iam:ListMfaDevices",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomainConfig",
        "es:ListDomainNames",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribePolicy",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "route53:GetQueryLoggingConfig",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeModel",
```

```
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "waf-regional:GetRule",
        "waf-regional:GetWebAcl",
        "waf:GetRule",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:ListWebAcls",
        "wafv2:ListWebAcls",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:ListRuleGroups",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf-regional:ListRules",
        "waf:ListRuleGroups",
        "waf:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Sid" : "APIsAccess"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die AWS Auto Scaling berechtigt, die Kapazität regelmäßig zu prognostizieren und geplante Skalierungsaktionen für Auto Scaling Scaling-Gruppen in einem Skalierungsplan zu generieren

`AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. August 2018, 22:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. August 2018, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:BatchDeleteScheduledAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupAuditAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Benutzern die Erlaubnis, Kontrollen und Frameworks zu erstellen, die ihre Erwartungen an AWS Backup-Ressourcen und -Aktivitäten definieren, und AWS Backup-Ressourcen und -Aktivitäten anhand ihrer definierten Kontrollen und Frameworks zu überprüfen. Diese Richtlinie gewährt AWS Config und ähnlichen Diensten die Erlaubnis, die Erwartungen der Benutzer bei der Durchführung der Audits zu beschreiben. Diese Richtlinie gewährt auch Berechtigungen zur Übermittlung von Auditberichten an S3 und ähnliche Dienste und ermöglicht es Benutzern, ihre Auditberichte zu finden und zu öffnen.

`AWSBackupAuditAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupAuditAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. August 2021, 01:02 UTC

- Bearbeitete Zeit: 10. April 2023, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupAuditAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateFramework",
        "backup:UpdateFramework",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DeleteFramework",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:CreateReportPlan",
        "backup:UpdateReportPlan",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DeleteReportPlan",
        "backup:StartReportJob",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:DescribeReportJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeComplianceByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupDataTransferAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es dem AWS Backint-Agenten, die Backup-Datenübertragung mit der AWS Backup-Speicherebene abzuschließen. Hängen Sie diese Richtlinie an Rollen an, die von EC2-Instances übernommen wurden, auf denen SAP HANA mit dem Backint-Agenten ausgeführt wird.

`AWSBackupDataTransferAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupDataTransferAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. November 2022, 22:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. November 2022, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupDataTransferAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:StartObject",
        "backup-storage:PutChunk",
        "backup-storage:GetChunk",
        "backup-storage:ListChunks",
        "backup-storage:ListObjects",
        "backup-storage:GetObjectMetadata",
        "backup-storage:NotifyObjectComplete"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie richtet sich an Backup-Administratoren und gewährt vollen Zugriff auf AWS Backup-Operationen, darunter das Erstellen oder Bearbeiten von Backup-Plänen, das Zuweisen von AWS Ressourcen zu Backup-Plänen, das Löschen von Backups und das Wiederherstellen von Backups.

`AWSBackupFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. November 2019, 22:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v30 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsBackupStorageAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup-storage:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbDeleteBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsFileSystemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayStarPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:backup:backup-vault"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerSendCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:AssociateGatewayToServer",
        "backup-gateway:CreateGateway",
        "backup-gateway:DeleteGateway",
        "backup-gateway:DeleteHypervisor",
        "backup-gateway:DisassociateGatewayFromServer",
        "backup-gateway:ImportHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup-gateway:PutMaintenanceStartTime",
```

```
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:TestHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:UntagResource",
        "backup-gateway:UpdateGatewayInformation",
        "backup-gateway:UpdateHypervisor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:PutHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayVirtualMachinePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TimestreamDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeletetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceAccessManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

Beschreibung: AWS BackupGateway Erlaubt die Erlaubnis, die Metadaten virtueller Maschinen in Ihrem Namen zu synchronisieren

`AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2022, 19:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2022, 19:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListVmTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "VMTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans

Beschreibung: GuardDuty Erlaubt das Lesen Ihrer AWS Backup-Wiederherstellungspunkte für Malware-Scans

`AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 20. November 2025, 03:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForEncryptedVolumeCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:guardduty:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForReEncryptAndEBSDirect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
```

```
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : [
            "vol-*",
            "snap-*"
          ],
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadAndDeleteBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupAccessPoint",
        "backup:DeleteBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupRecoveryPointApiPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "DecryptKMSEncryptedDataByAWSBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:backup:backup-vault" : "*",
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupOperatorAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Benutzern die Berechtigung, AWS Ressourcen Backup-Plänen zuzuweisen, On-Demand-Backups zu erstellen und Backups wiederherzustellen. Diese Richtlinie erlaubt es dem Benutzer nicht, Backup-Pläne zu erstellen oder zu bearbeiten oder geplante Backups zu löschen, nachdem sie erstellt wurden.

`AWSBackupOperatorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupOperatorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. November 2019, 22:23 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOperatorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v28 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:CreateBackupSelection",
        "backup:DeleteBackupSelection",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:StartCopyJob",
        "backup:StartScanJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewaySCSIAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayDiskReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMComandAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FSXDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxFileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxVolumeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TimestreamDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOptionsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SAPAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SAPDatabaseAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupOrganizationAdminAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie richtet sich an Backup-Administratoren, die kontoübergreifendes Backup-Management verwenden, um Backups für das Unternehmen zu verwalten.

`AWSBackupOrganizationAdminAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupOrganizationAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2020, 16:23 UTC
- Zeit bearbeitet: 18. November 2022, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOrganizationAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA

Beschreibung: Bietet die AWS Backup-Berechtigung zum Wiederherstellen eines Backups von SAP HANA auf Amazon EC2

`AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. November 2022, 22:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. November 2022, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:RestoreDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupSearchOperatorAccess

Beschreibung: Die Suchoperatorrolle hat Zugriff auf die Erstellung von Backup-Indizes und die Erstellung von Suchvorgängen für indexierte Backup-Metadaten. Diese Richtlinie enthält die erforderlichen Berechtigungen für diese Suchoperatorfunktionen.

`AWSBackupSearchOperatorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupSearchOperatorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Februar 2025, 21:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupSearchOperatorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "StartSearchAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchJob",
        "backup-search:ListSearchJobs",
        "backup-search:ListSearchResultExportJobs",
        "backup:ListIndexedRecoveryPointsForSearch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupSearchRecoveryPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:SearchRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchResultExportJob",
        "backup-search:StopSearchJob",
        "backup-search:GetSearchJob",
        "backup-search:GetSearchResultExportJob",
        "backup-search:ListSearchJobResults",
        "backup-search:ListSearchJobBackups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-job/*",
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-export-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForSearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:backup-search:search-job"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup

Beschreibung: Bietet die AWS Backup-Berechtigung, um in Ihrem Namen Backups für alle AWS Dienste zu erstellen

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 2. Juni 2020, 23:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v31 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EFSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "tag:GetResources",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "dynamodb:ListTables",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnapshotCopyTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSBackupManagedResource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RDSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopyImage",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAndSnashotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSSnapshotTenantDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot-tenant-database:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "KMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DescribeBackups",
```

```
        "fsx:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListTagsForBackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:UpdateHANABackupSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeleteSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrgsListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest

Beschreibung: Bietet die AWS Backup-Berechtigung, um in Ihrem Namen Backups für alle AWS Dienste zu erstellen

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Mai 2020, 17:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Mai 2020, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup

Beschreibung: Bietet die AWS Backup-Berechtigung, um in Ihrem Namen Backups für alle AWS Dienste zu erstellen

`AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupServiceRolePolicyForBackup` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 10. Januar 2019, 21:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Februar 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v30 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:CreateBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:CreateDBSnapshot",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
```

```
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAutomatedBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
```

```
        "rds:ModifyDBSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:CreateSnapshot",
        "storagegateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSTagAndDeletePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeElasticGpus",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotTierPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:CopyIntoBackupVault"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CopyFromBackupVault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EBSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "KMSEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:ebs:id"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxCreateBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateBackup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxListTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "FsxResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:ListTagsOfResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Backup",
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:CreateClusterSnapshot",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateSnapshot"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsBackupJob",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSMSAPResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDSQLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssociateBackupAccessPolicy",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForBackup",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanIAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing

Beschreibung: Richtlinie mit den erforderlichen Berechtigungen für AWS Backup zum Indizieren von Wiederherstellungspunkten.

`AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Dezember 2024, 18:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

Beschreibung: Richtlinie mit Berechtigungen, die AWS Backup benötigt, um einzelne Elemente in einem Wiederherstellungspunkt wiederherzustellen

`AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Dezember 2024, 18:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadonlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForFileLevelRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForS3AndEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

Beschreibung: Ermöglicht das AWS Backup, um in Ihrem Namen wiederherzustellende AWS Dienste durchzuführen. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Erstellen und Löschen

von AWS Ressourcen wie EBS-Volumes, RDS-Instances und EFS-Dateisystemen, die Teil des Wiederherstellungsprozesses sind.

`AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupServiceRolePolicyForRestores` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 12. Januar 2019, 00:23 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v35 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
```

```
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeRouteTables"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DeleteVolume",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume",
        "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RDSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:CreateTenantDatabase",
        "rds:DeleteTenantDatabase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:CreateFilesystem",
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "elasticfilesystem.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "dsql.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotBlockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:CompleteSnapshot",
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteAndRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RestoreSnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2CreateTagsScopedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : [
```

```
            "RunInstances",
            "CreateVolume"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumeTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "GatewayRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Restore"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:*/*/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot",
        "redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:RestoreTableFromSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessNamespacePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsRestoreJob",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EKSClusterRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateCluster",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:CreateAddon",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:CreateNodegroup",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:CreateFargateProfile",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*",
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:fargateprofile/*",
        "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRestoreAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForRestore",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateClusterIAMPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "eks.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com",
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEKSNodeGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RunInstances",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSNodeGroupTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupRestoreJobManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:DescribeRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup

Beschreibung: Richtlinie mit den für AWS Backup erforderlichen Berechtigungen zum Sichern von Daten in einem beliebigen S3-Bucket. Dazu gehören der Lesezugriff auf alle S3-Objekte und der Entschlüsselungszugriff für alle KMS-Schlüssel.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Februar 2022, 17:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Mai 2024, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForAwsBackupManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutInventoryConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

Beschreibung: Richtlinie mit Berechtigungen, die AWS Backup benötigt, um ein S3-Backup in einem Bucket wiederherzustellen. Dazu gehören read/write Berechtigungen für alle S3-Buckets sowie Berechtigungen DescribeKey für GenerateDataKey und für alle KMS-Schlüssel.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Februar 2022, 17:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Februar 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBackupServiceRolePolicyForScans

Beschreibung: Bietet AWS Backup-Berechtigungen zur Durchführung von Malware-Scans auf Ihren AWS Backup-Wiederherstellungspunkten

`AWSBackupServiceRolePolicyForScans`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBackupServiceRolePolicyForScans` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2025, 03:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForScans`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBatchFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Batch-Ressourcen.

`AWSBatchFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBatchFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Dezember 2016, 19:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2022, 16:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:*",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*Batch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "batch.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBatchServiceEventTargetRole

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung von CloudWatch Event Target für die Einreichung von AWS Batch-Jobs

`AWSBatchServiceEventTargetRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBatchServiceEventTargetRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 28. Februar 2018, 22:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Februar 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceEventTargetRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:SubmitJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBatchServiceRole

Beschreibung: Richtlinie für die AWS Batch-Servicerolle, die den Zugriff auf verwandte Dienste wie EC2, Autoscaling, EC2 Container Service und Cloudwatch Logs ermöglicht.

`AWSBatchServiceRole`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBatchServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Dezember 2016, 19:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Dezember 2023, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
```

```
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
```

```
        "ecs:UpdateContainerAgent",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*_Batch_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
```

```
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker

Beschreibung: Ermöglicht AWS Batch den Zugriff auf die Warteschlange und Verwaltung von SageMaker Amazon-Workloads

`AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Juli 2025, 21:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Juli 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateTrainingJob"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine serviceverknüpfte Rolle, die Abrechnungs- und Kostenmanagement-Datenexporten Zugriff auf AWS Servicedaten ermöglicht, um die Daten im Namen eines Kunden an einen Zielort wie Amazon S3 zu exportieren.

`AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Juni 2024, 17:40 UTC
- Bearbeitungszeit: 10. Juni 2024, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationRecommendationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBillingConductorFullAccess

Beschreibung: Verwenden Sie die AWSBilling ConductorFullAccess verwaltete Richtlinie, um vollständigen Zugriff auf die AWS Billing Conductor (ABC-) Konsole und zu ermöglichen APIs. Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, ABC-Ressourcen aufzulisten, zu erstellen und zu löschen.

`AWSBillingConductorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBillingConductorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. April 2022, 18:02 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeResponsibilityTransfer",
        "organizations:ListInboundResponsibilityTransfers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBillingConductorReadOnlyAccess

Beschreibung: Verwenden Sie die AWSBilling ConductorReadOnlyAccess verwaltete Richtlinie, um nur Lesezugriff auf die AWS Billing Conductor (ABC-) Konsole und zuzulassen APIs. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigung zum Anzeigen und Auflisten aller ABC-Ressourcen. Sie beinhaltet nicht die Möglichkeit, Ressourcen zu erstellen oder zu löschen.

`AWSBillingConductorReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBillingConductorReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. April 2022, 18:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:List*",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBillingReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern, Rechnungen in der Abrechnungskonsole einzusehen.

`AWSBillingReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBillingReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. August 2020, 20:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v26 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
```

```
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
```

```
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBillingServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem Abrechnungsservice, den Zugriff auf Abrechnungsansichtsdaten für abgeleitete Abrechnungsansichten zu validieren

`AWSBillingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 11. September 2025, 16:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. September 2025, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBillingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:billing::*:billingview/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zur Steuerung von AWS Ressourcen. Zum Beispiel, um EC2- oder RDS-Instances zu starten und zu stoppen, indem AWS Systems Manager (SSM) -Skripts ausgeführt werden.

`AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Mai 2022, 19:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Mai 2022, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Budgetaktionen, einschließlich der Verwendung von Budgetaktionen zur Steuerung des Status laufender AWS Ressourcen über AWS-Managementkonsole

`AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Oktober 2020, 17:19 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 15. Oktober 2020, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ModifyBilling",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
```

```
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBudgetsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die AWS Budget-Konsole über die AWS-Managementkonsole.

`AWSBudgetsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBudgetsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Oktober 2020, 17:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Juni 2024, 17:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBudgetsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBugBustFullAccess

Beschreibung: Diese IAM-Richtlinie gewährt Benutzern vollen Zugriff auf die Konsole AWS BugBust

`AWSBugBustFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBugBustFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2021, 07:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Juli 2021, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bugbust.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBugBust",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bugbust.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBugBustPlayerAccess

Beschreibung: Diese IAM-Richtlinie gewährt Benutzern Zugriff auf die Teilnahme AWS BugBust an Veranstaltungen

`AWSBugBustPlayerAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSBugBustPlayerAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2021, 07:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2021, 07:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustPlayerAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustPlayerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:ListBugs",
        "bugbust:ListProfilingGroups",
        "bugbust:JoinEvent",
        "bugbust:GetEvent",
        "bugbust:ListEvents",
        "bugbust:GetJoinEventStatus",
        "bugbust:ListEventScores",
        "bugbust:ListEventParticipants",
        "bugbust:UpdateWorkItem",
        "bugbust:ListPullRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSBugBustServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt die Erlaubnis AWS BugBust , in Ihrem Namen auf Ressourcen zuzugreifen

`AWSBugBustServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. Juni 2021, 06:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2021, 06:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBugBustServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:UntagResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/bugbust" : "enabled"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCertificateManagerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Certificate Manager (ACM)

`AWSCertificateManagerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCertificateManagerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. Januar 2016, 17:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. August 2020, 22:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "acm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor

Beschreibung: Bietet Auditor-Zugriff auf AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Oktober 2018, 16:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. August 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Oktober 2018, 16:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Oktober 2018, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser

Beschreibung: Bietet privilegierten Zertifikatsbenutzern Zugriff auf AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. Juni 2019, 17:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Oktober 2018, 16:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. August 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCertificateManagerPrivateCAUser

Beschreibung: Bietet Zertifikatsbenutzerzugriff auf AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCertificateManagerPrivateCAUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Oktober 2018, 16:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCertificateManagerReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Certificate Manager (ACM).

`AWSCertificateManagerReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCertificateManagerReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. Januar 2016, 17:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. März 2021, 16:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListTagsForCertificate",
      "acm:GetAccountConfiguration"
```

```
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Die vom AWS Chatbot verwendete serviceverknüpfte Rolle.

`AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. November 2019, 16:39 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. November 2019, 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptions"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/chatbot/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCleanRoomsFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht den vollen Zugriff auf AWS Clean Rooms-Ressourcen und den Zugriff auf verwandte Ressourcen AWS-Services.

`AWSCleanRoomsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCleanRoomsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Januar 2023, 16:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. März 2024, 15:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
```

```
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickQueryResultsBucketListAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SetQueryResultsBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying

Beschreibung: Ermöglicht vollen Zugriff auf AWS Clean Rooms-Ressourcen mit Ausnahme von Abfragen in einer Kollaboration und Zugriff auf verwandte AWS-Services Ressourcen.

`AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Januar 2023, 16:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:CreateCollaboration",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTable",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:CreateMembership",
        "cleanrooms:DeleteAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:DeleteCollaboration",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTable",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:DeleteMember",
        "cleanrooms:DeleteMembership",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
```

```
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:UpdateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:UpdateCollaboration",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTable",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableReference",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAllowedColumns",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:UpdateMembership",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:UntagResource",
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsNoQuerying",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cleanrooms:StartProtectedQuery",
        "cleanrooms:UpdateProtectedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCleanRoomsMLFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht den vollen Zugriff auf AWS Clean Rooms ML-Ressourcen und den Zugriff auf verwandte Ressourcen AWS-Services.

`AWSCleanRoomsMLFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCleanRoomsMLFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2023, 21:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cleanrooms-ml*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationMembershipCheck",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:ListMembers"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:CreateConfiguredAudienceModelAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cleanrooms:*:*:membership/*/
configuredaudiencemodelassociation/*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cleanrooms-ml*",
        "arn:aws:iam::*:role/role/cleanrooms-ml*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanroomsml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickOutputBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConsolePickS3Location",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*cleanrooms-ml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDescribeECRRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den schreibgeschützten Zugriff auf AWS Clean Rooms-ML-Ressourcen und den schreibgeschützten Zugriff auf zugehörige Clean Rooms-Ressourcen AWS

`AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2023, 20:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
```

```
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den schreibgeschützten Zugriff auf AWS Clean Rooms-Ressourcen und den schreibgeschützten Zugriff auf zugehörige AWS Glue- und Amazon Logs-Ressourcen. CloudWatch

`AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCleanRoomsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Januar 2023, 16:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Januar 2023, 16:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGet*",
        "cleanrooms:Get*",
```

```
        "cleanrooms:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCleanRoomsServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben AWS Sie Clean Rooms, auf andere AWS Dienste zuzugreifen, z. CloudWatch APIs B. in Ihrem Namen.

`AWSCleanRoomsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2025, 17:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2025, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCleanRoomsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Clean Rooms"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloud9Administrator

Beschreibung: Bietet Administratorzugriff auf AWS Cloud9.

`AWSCloud9Administrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloud9Administrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 16:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:*",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloud9EnvironmentMember

Beschreibung: Bietet die Möglichkeit, in gemeinsam genutzte AWS Cloud9-Entwicklungsumgebungen eingeladen zu werden.

`AWSCloud9EnvironmentMember`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloud9EnvironmentMember` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 16:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloud9ServiceRolePolicy

Beschreibung: Service Linked Role Policy für AWS Cloud9

`AWSCloud9ServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 13:44 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Januar 2022, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloud9ServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloud9SSMInstanceProfile

Beschreibung: Diese Richtlinie wird verwendet, um einer Rolle eine Rolle zuzuweisen InstanceProfile , sodass Cloud9 den SSM Session Manager verwenden kann, um eine Verbindung zur Instanz herzustellen

`AWSCloud9SSMInstanceProfile`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloud9SSMInstanceProfile` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Mai 2020, 11:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Mai 2020, 11:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloud9User

Beschreibung: Erlaubt die Erlaubnis, AWS Cloud9-Entwicklungsumgebungen zu erstellen und eigene Umgebungen zu verwalten.

`AWSCloud9User`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloud9User` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2017, 16:16 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:OwnerArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudFormationFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CloudFormation.

`AWSCloudFormationFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudFormationFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juli 2019, 21:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juli 2019, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudFormationReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS CloudFormation über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCloudFormationReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudFormationReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:BatchDescribe*",
```

```
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:Detect*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudFrontLogger

Beschreibung: Gewährt CloudFront Logger Schreibberechtigungen für CloudWatch Logs.

`AWSCloudFrontLogger`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Juni 2018, 20:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. November 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontLogger`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cloudfront/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht CloudFront die Verwaltung von EC2 Elastic Network Interfaces und Security Groups in Ihrem Namen.

`AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. Oktober 2024, 17:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudHSMFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle CloudHSM-Ressourcen.

`AWSCloudHSMFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudHSMFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudhsm:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudHSMReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle CloudHSM-Ressourcen.

`AWSCloudHSMReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudHSMReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Get*",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudhsm:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudHSMRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die AWS CloudHSM-Servicerolle.

`AWSCloudHSMRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudHSMRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCloudHSMRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die AWS Cloud Map Discovery API.

`AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2018, 00:02 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. September 2023, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudMapFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle AWS Cloud Kartenaktionen.

`AWSCloudMapFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudMapFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 23:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Juli 2020, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudMapReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS Cloud Map-Aktionen.

`AWSCloudMapReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudMapReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 23:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. September 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Registrantenebene auf AWS Cloud Map-Aktionen.

`AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2018, 00:04 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. September 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
```

```
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudShellFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht die Nutzung AWS CloudShell mit allen Funktionen

`AWSCloudShellFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudShellFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 18:07 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudTrail_FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudTrail_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Oktober 2020, 23:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2021, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudtrail:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Juni 2022, 17:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Juni 2022, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie wird von der mit dem Dienst verknüpften Rolle mit dem Namen AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents verwendet. CloudWatch verwendet diese dienstbezogene Rolle, um AWS System Manager Incident Manager-Aktionen auszuführen, wenn ein CloudWatch Alarm in den ALARM-Status wechselt. Diese Richtlinie erteilt die Erlaubnis, Incidents in Ihrem Namen zu starten.

`AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 27. April 2021, 13:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. April 2021, 13:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-incidents:StartIncident",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeArtifactAdminAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CodeArtifact über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCodeArtifactAdminAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeArtifactAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. Juni 2020, 23:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Juni 2020, 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS CodeArtifact über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Juni 2020, 21:23 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juni 2020, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codeartifact:ReadFromRepository"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeBuildAdminAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CodeBuild über die AWS-Managementkonsole. Fügen Sie außerdem AmazonS3 hinzuReadOnlyAccess , um Zugriff auf Download-Build-Artefakte zu gewähren, und fügen Sie IAMFull Access hinzu, um die Servicerolle für zu erstellen und zu verwalten. CodeBuild

`AWSCodeBuildAdminAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeBuildAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2016, 19:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v20 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListRepositories",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CWLDeleteLogGroupAccess",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:CreateConnection",
        "codestar-connections:DeleteConnection",
        "codestar-connections:UpdateConnectionInstallation",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListInstallationTargets",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetConnection",
```

```
        "codestar-connections:GetIndividualAccessToken",
        "codestar-connections:GetInstallationUrl",
        "codestar-connections:PassConnection",
        "codestar-connections:StartOAuthHandshake",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeBuildDeveloperAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS CodeBuild über AWS-Managementkonsole, ermöglicht jedoch keine CodeBuild Projektverwaltung. Fügen Sie außerdem AmazonS3 hinzuReadOnlyAccess , um Zugriff auf Download-Build-Artefakte zu gewähren.

`AWSCodeBuildDeveloperAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeBuildDeveloperAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2016, 19:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildDeveloperAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v21 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:StartBuildBatch",
        "codebuild:StopBuildBatch",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:RetryBuildBatch",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:List*",
```

```
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
```

```
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeBuildReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS CodeBuild über die AWS-Managementkonsole. Fügen Sie außerdem AmazonS3 hinzuReadOnlyAccess , um Zugriff auf Download-Build-Artefakte zu gewähren.

`AWSCodeBuildReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeBuildReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2016, 19:03 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:List*",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
```

```
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeCommitFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CodeCommit über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCodeCommitFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeCommitFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Juli 2015, 17:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
```

```
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeCommitPowerUser

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CodeCommit Repositorys, erlaubt aber nicht das Löschen von Repositorys.

`AWSCodeCommitPowerUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeCommitPowerUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Juli 2015, 17:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v18 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository",
        "codecommit:BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories",
        "codecommit:BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Create*",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Merge*",
        "codecommit:OverridePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Post*",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:Update*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeCommitReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS CodeCommit über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCodeCommitReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeCommitReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Juli 2015, 17:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployDeployerAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Registrierung und Bereitstellung einer Revision.

`AWSCodeDeployDeployerAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployDeployerAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Mai 2015, 18:18 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployDeployerAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf CodeDeploy Ressourcen.

`AWSCodeDeployFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Mai 2015, 18:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "codedeploy:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf CodeDeploy Ressourcen.

`AWSCodeDeployReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Mai 2015, 18:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployRole

Beschreibung: Bietet CodeDeploy Servicezugriff, um Tags zu erweitern und in Ihrem Namen mit Auto Scaling zu interagieren.

`AWSCodeDeployRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 4. Mai 2015, 18:05 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. August 2023, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:AttachLoadBalancers",
        "autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:TerminateInstances",
        "tag:GetResources",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployRoleForCloudFormation

Beschreibung: Bietet CodeDeploy Servicezugriff zum Aufrufen der Lambda-Funktion in Ihrem Namen, um die blue/green Bereitstellung durchzuführen. CloudFormation

`AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployRoleForCloudFormation` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. Mai 2020, 17:12 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 19. Mai 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployRoleForECS

Beschreibung: Bietet CodeDeploy serviceweiten Zugriff, sodass Sie eine blue/green ECS-Bereitstellung in Ihrem Namen durchführen können. Gewährt vollen Zugriff auf Support-Services, z. B. vollen Zugriff zum Lesen aller S3-Objekte, zum Aufrufen aller Lambda-Funktionen, zum Veröffentlichen zu allen SNS-Themen innerhalb des Kontos und zum Aktualisieren aller ECS-Services.

`AWSCodeDeployRoleForECS`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployRoleForECS` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 20:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. September 2019, 22:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "lambda:InvokeFunction",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sns:Publish",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployRoleForECSLimited

Beschreibung: Bietet eingeschränkten CodeDeploy Servicezugriff zur Durchführung einer blue/green ECS-Bereitstellung in Ihrem Namen.

`AWSCodeDeployRoleForECSLimited`dist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployRoleForECSLimited` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 20:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. September 2019, 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECSLimited`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeDeployTopic_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ECSTaskExecution*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployRoleForLambda

Beschreibung: Bietet CodeDeploy Servicezugriff, um eine Lambda-Bereitstellung in Ihrem Namen durchzuführen.

`AWSCodeDeployRoleForLambda`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployRoleForLambda` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 28. November 2017, 14:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambda`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited

Beschreibung: Bietet eingeschränkten CodeDeploy Dienstzugriff zur Durchführung einer Lambda-Bereitstellung in Ihrem Namen.

`AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 17. August 2020, 17:14 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. August 2020, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodePipeline_FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CodePipeline über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCodePipeline_FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodePipeline_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. August 2020, 22:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. März 2024, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:ListCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "lambda:ListFunctions",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule",
        "opsworks:DescribeApps",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "states:ListStateMachines"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CodePipelineAuthoringAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*",
      "Sid" : "CodePipelineArtifactsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
```

```
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/codepipeline-source-trail",
      "Sid" : "CodePipelineSourceTrailReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cwe-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "EventsIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codepipeline.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CodePipelineIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/codepipeline-*"
      ],
      "Sid" : "CodePipelineEventsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS CodePipeline über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. August 2020, 22:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. August 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodePipelineApproverAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf das Anzeigen und Genehmigen manueller Änderungen für alle Pipelines

`AWSCodePipelineApproverAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodePipelineApproverAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Juli 2016, 18:59 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. August 2017, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineApproverAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PutApprovalResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodePipelineCustomActionAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf benutzerdefinierte Aktionen zum Abrufen von Auftragsdetails (einschließlich temporärer Anmeldeinformationen) und zum Melden von Statusaktualisierungen AWS CodePipeline.

`AWSCodePipelineCustomActionAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodePipelineCustomActionAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Juli 2015, 17:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Juli 2015, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineCustomActionAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PutJobFailureResult",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeStarFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS CodeStar über die AWS-Managementkonsole.

`AWSCodeStarFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeStarFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. April 2017, 16:23 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. März 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeStarFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeStarEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarCF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:ListStacks*",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS CodeStar Notifications den Zugriff auf Amazon CloudWatch Events in Ihrem Namen

`AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. November 2019, 16:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. März 2020, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestarnotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeStarNotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:UpdateSlackChannelConfiguration",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codepipeline:ListActionExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExcludeFileContentFromNotifications" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCodeStarServiceRole

Beschreibung: NICHT VERWENDEN — AWS CodeStar Service Role Policy, die Administratorrechte für CodeStar die Verwaltung von IAM und anderen Serviceressourcen im Namen des Kunden gewährt.

`AWSCodeStarServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCodeStarServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. April 2017, 15:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. September 2021, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeStarServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProjectEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*Stack*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/CodeStar*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStackTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectQuickstarts",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awscodestar-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-codestar-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "codecommit:*",
        "codepipeline:*",
        "codedeploy:*",
        "codebuild:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:Put*",
        "ec2:*",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:DeleteEnvironment",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectWorkerRoles",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectTeamMembers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachUserPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-codestar-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/aws-codestar-service-role"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMLinkRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeConfigRuleForARN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnectionsPassConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCompromisedKeyQuarantine

Beschreibung: Verweigert den Zugriff auf bestimmte Aktionen, die vom AWS Team angewendet werden, falls die Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers kompromittiert oder öffentlich

zugänglich gemacht wurden. Entfernen Sie diese Richtlinie NICHT. Bitte folgen Sie stattdessen den Anweisungen in der E-Mail, die Sie zu dieser Veranstaltung erhalten haben.

`AWSCompromisedKeyQuarantine`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCompromisedKeyQuarantine` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. August 2020, 18:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. August 2020, 18:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantine`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
```

```
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateUser",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "lambda:CreateFunction",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:Update*",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCompromisedKeyQuarantineV2

Beschreibung: Verweigert den Zugriff auf bestimmte Aktionen, die vom AWS Team angewendet werden, falls die Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers kompromittiert oder öffentlich zugänglich gemacht wurden. Entfernen Sie diese Richtlinie NICHT. Folgen Sie stattdessen den Anweisungen in der für Sie erstellten Support-Anfrage zu dieser Veranstaltung.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCompromisedKeyQuarantineV2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. April 2021, 22:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Oktober 2024, 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCompromisedKeyQuarantineV3

Beschreibung: Verweigert den Zugriff auf bestimmte Aktionen, die angewendet werden AWS , falls die Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers kompromittiert oder öffentlich zugänglich gemacht wurden. Die Richtlinie zielt darauf ab, den potenziellen Schaden zu begrenzen, der durch betrügerische Aktivitäten verursacht werden kann, die zu nicht autorisierten Gebühren führen, ohne dass die vorhandenen Ressourcen beeinträchtigt werden. Entfernen Sie diese Richtlinie NICHT. Folgen Sie stattdessen den Anweisungen in der für Sie erstellten Support-Anfrage zu dieser Veranstaltung.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV3`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCompromisedKeyQuarantineV3` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. August 2024, 17:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. März 2026, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV3`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
```

```
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "organizations:LeaveOrganization",
        "organizations:AcceptHandshake",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
```

```
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel",
        "logs:PutLogEvents",
        "kms:PutKeyPolicy",
        "kms:RetireGrant",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DeleteImportedKeyMaterial"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy

Beschreibung: Ermöglicht Config, AWS Dienste aufzurufen und Konfigurationsressourcen unternehmensweit bereitzustellen

`AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. Juni 2019, 18:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Februar 2023, 01:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/aws-service-conformance-pack/
config-multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Config, nicht konforme Ressourcen in Ihrem Namen zu korrigieren.

`AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. Juni 2019, 21:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Juni 2019, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSConfigRoleForOrganizations

Beschreibung: Ermöglicht AWS Config, schreibgeschützte Organizations AWS aufzurufen APIs

`AWSConfigRoleForOrganizations`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSConfigRoleForOrganizations` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. März 2018, 22:53 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 24. November 2020, 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSConfigRulesExecutionRole

Beschreibung: Ermöglicht einer AWS Lambda-Funktion den Zugriff auf die AWS Config-API und die Konfigurations-Snapshots, die AWS Config regelmäßig an Amazon S3 übermittelt. Dieser Zugriff ist für Funktionen erforderlich, die Konfigurationsänderungen für benutzerdefinierte Konfigurationsregeln auswerten.

`AWSConfigRulesExecutionRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSConfigRulesExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 25. März 2016, 17:59 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Mai 2019, 21:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRulesExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSLogs/*/Config/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Put*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Describe*",
        "config:BatchGet*",
        "config:Select*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSConfigServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Config, in Ihrem Namen AWS Dienste aufzurufen und Ressourcenkonfigurationen zu sammeln.

`AWSConfigServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. Mai 2018, 23:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Februar 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v90 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
```

```
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
```

```
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
```

```
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
```

```
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
```

```
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeConsumableResource",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:DescribeServiceEnvironments",
        "batch:ListConsumableResources",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
```

```
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
```

```
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
```

```
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
```

```
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListFleets",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
```

```
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
```

```
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
```

```
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
```

```
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMonitors",
```

```
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
```

```
            "dsql:ListClusters",
            "dsql:ListTagsForResource",
            "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
            "dynamodb:DescribeGlobalTable",
            "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
            "dynamodb:DescribeLimits",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
            "dynamodb:DescribeTimeToLive",
            "dynamodb:ListTables",
            "dynamodb:ListTagsOfResource",
            "ec2:Describe*",
            "ec2:GetAllowedImagesSettings",
            "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
            "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
            "ec2:GetIpamPoolAllocations",
            "ec2:GetIpamPoolCidrs",
            "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
            "ec2:GetRouteServerAssociations",
            "ec2:GetRouteServerPropagations",
            "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
            "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
            "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
            "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
            "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
            "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
            "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
            "ecr-public:DescribeRepositories",
            "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
            "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
            "ecr-public:ListTagsForResource",
            "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
            "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
            "ecr:DescribeRegistry",
            "ecr:DescribeRepositories",
            "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
            "ecr:GetLifecyclePolicy",
            "ecr:GetRegistryPolicy",
            "ecr:GetRepositoryPolicy",
            "ecr:ListTagsForResource",
            "ecs:DescribeCapacityProviders",
            "ecs:DescribeClusters",
```

```
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
```

```
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
```

```
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
```

```
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
```

```
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
```

```
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
```

```
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
```

```
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
```

```
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
```

```
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
```

```
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
```

```
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
```

```
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
```

```
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
```

```
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
```

```
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
```

```
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
```

```
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
```

```
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
```

```
            "panorama:DescribePackageVersion",
            "panorama:ListApplicationInstances",
            "panorama:ListNodes",
            "panorama:ListPackages",
            "payment-cryptography:GetAlias",
            "payment-cryptography:GetKey",
            "payment-cryptography:ListAliases",
            "payment-cryptography:ListKeys",
            "payment-cryptography:ListTagsForResource",
            "pca-connector-ad:GetConnector",
            "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
            "pca-connector-ad:GetTemplate",
            "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
            "pca-connector-ad:ListConnectors",
            "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
            "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
            "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
            "pca-connector-ad:ListTemplates",
            "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
            "pca-connector-scep:GetConnector",
            "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
            "pca-connector-scep:ListConnectors",
            "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
            "personalize:DescribeDataset",
            "personalize:DescribeDatasetGroup",
            "personalize:DescribeSchema",
            "personalize:DescribeSolution",
            "personalize:ListDatasetGroups",
            "personalize:ListDatasetImportJobs",
            "personalize:ListDatasets",
            "personalize:ListSchemas",
            "personalize:ListSolutions",
            "personalize:ListTagsForResource",
            "pipes:DescribePipe",
            "pipes:ListPipes",
            "profile:GetDomain",
            "profile:GetIntegration",
            "profile:GetProfileObjectType",
            "profile:ListDomains",
            "profile:ListIntegrations",
            "profile:ListProfileObjectTypes",
            "profile:ListTagsForResource",
            "qbusiness:GetApplication",
            "qbusiness:ListApplications",
```

```
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
```

```
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
```

```
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
```

```
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
```

```
            "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
            "s3:GetBucketPolicy",
            "s3:GetBucketPolicyStatus",
            "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
            "s3:GetBucketRequestPayment",
            "s3:GetBucketTagging",
            "s3:GetBucketVersioning",
            "s3:GetBucketWebsite",
            "s3:GetEncryptionConfiguration",
            "s3:GetLifecycleConfiguration",
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
            "s3:GetStorageLensGroup",
            "s3:ListAccessGrants",
            "s3:ListAccessGrantsInstances",
            "s3:ListAccessGrantsLocations",
            "s3:ListAccessPoints",
            "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
            "s3:ListStorageLensConfigurations",
            "s3:ListStorageLensGroups",
            "s3:ListTagsForResource",
            "s3express:GetBucketPolicy",
            "s3express:GetEncryptionConfiguration",
            "s3express:GetLifecycleConfiguration",
            "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
            "s3tables:GetTableBucket",
            "s3tables:GetTableBucketEncryption",
            "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketPolicy",
            "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
            "s3tables:ListTableBuckets",
            "s3tables:ListTagsForResource",
            "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
            "s3vectors:ListVectorBuckets",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
```

```
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
```

```
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
```

```
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
```

```
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
```

```
            "sns:ListSubscriptions",
            "sns:ListSubscriptionsByTopic",
            "sns:ListTagsForResource",
            "sns:ListTopics",
            "sqs:GetQueueAttributes",
            "sqs:ListQueues",
            "sqs:ListQueueTags",
            "ssm-contacts:GetContact",
            "ssm-contacts:GetContactChannel",
            "ssm-contacts:ListContactChannels",
            "ssm-contacts:ListContacts",
            "ssm-contacts:ListTagsForResource",
            "ssm-incidents:GetReplicationSet",
            "ssm-incidents:GetResponsePlan",
            "ssm-incidents:ListReplicationSets",
            "ssm-incidents:ListResponsePlans",
            "ssm-incidents:ListTagsForResource",
            "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
            "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
            "ssm-sap:ListTagsForResource",
            "ssm:DescribeAssociation",
            "ssm:DescribeAutomationExecutions",
            "ssm:DescribeDocument",
            "ssm:DescribeDocumentPermission",
            "ssm:DescribeInstanceInformation",
            "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
            "ssm:DescribeParameters",
            "ssm:DescribePatchBaselines",
            "ssm:GetAutomationExecution",
            "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
            "ssm:GetDocument",
            "ssm:GetPatchBaseline",
            "ssm:GetResourcePolicies",
            "ssm:GetServiceSetting",
            "ssm:ListAssociations",
            "ssm:ListDocuments",
            "ssm:ListResourceDataSync",
            "ssm:ListTagsForResource",
            "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
            "sso:DescribePermissionSet",
            "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
            "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
            "sso:ListPermissionSets",
            "sso:ListTagsForResource",
```

```
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
```

```
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
```

```
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogEventStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSConfigUserAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Verwendung von AWS Config, einschließlich der Suche nach Tags in Ressourcen und dem Lesen aller Tags. Dies gewährt keine Berechtigung zur Konfiguration von AWS Config, wofür Administratorrechte erforderlich sind.

`AWSConfigUserAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSConfigUserAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Februar 2015, 19:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. März 2019, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConfigUserAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Get*",
        "config:Describe*",
        "config:Deliver*",
        "config:List*",
```

```
        "config:Select*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSConnector

Beschreibung: Ermöglicht read/write den umfassenden Zugriff auf ALLE import-to-ec EC2-Objekte, den read/write Zugriff auf S3-Buckets, die mit '2' beginnen, und die Möglichkeit, alle S3-Buckets aufzulisten, damit der AWS Connector in Ihrem Namen importieren VMs kann.

`AWSConnector`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSConnector` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Februar 2015, 17:14 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 28. September 2015, 19:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConnector`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelConversionTask",
        "ec2:CancelExportTask",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ImportInstance",
        "ec2:ImportVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Control Tower, AWS Dienste aufzurufen, die eine automatisierte Kontokonfiguration und zentrale Verwaltung in Ihrem Namen bereitstellen.

`AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2023, 22:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.securityhub"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPublishSecurityNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:publish",
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityHubIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRulesDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToCreateConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToManageConfigAggregator",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/config-aggregator-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToTagConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPassAggregatorRoleToConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "config.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeConfigurationAggregators",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationAggregators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDelegatedAdministratorsForConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDescribeOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

Beschreibung: AWS Control Tower dient AWS CloudTrail als bewährte Methode und bietet diese Rolle für AWS CloudTrail. AWS CloudTrail übernimmt diese Rolle für die Erstellung und Veröffentlichung von CloudTrail Protokollen

`AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. November 2025, 21:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogStream",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen zur Verwaltung der IAM Identity Center (IdC) -Ressourcen in den bei Control Tower registrierten Mitgliedskonten bereit. AWS Die Richtlinie ist der AWSControl

TowerAdmin Rolle nur dann zugeordnet, wenn der Kunde sich für die IAM-iDC-Integration in seiner AWS Control Tower Landing Zone entschieden hat.

`AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 03. Oktober 2025, 18:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListPermissionSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso:::instance/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:CreateProfile",
        "sso:UpdateProfile",
        "sso:GetTrust",
        "sso:CreateTrust",
        "sso:UpdateTrust",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetSSOStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterDirectoryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:CreateGroup",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeDirectory"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf AWS Ressourcen, die von AWS Control Tower verwaltet oder verwendet werden

`AWSControlTowerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSControlTowerServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 03. Mai 2019, 18:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v19 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
```

```
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:DeleteTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail",
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:MoveAccount",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com",
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:EnableRegion",
        "account:ListRegions",
```

```
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationStackSetOrganizationsTrustedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ActivateOrganizationsAccess",
        "cloudformation:DescribeOrganizationsAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy

Beschreibung: Erteilt die Berechtigung, die Organisation des Kontos zu beschreiben, S3-Buckets für das MAP-Programm zu erstellen und Tags darauf anzuwenden, einen Kosten- und Nutzungsbericht zu erstellen und Definitionen von Kosten- und Nutzungsberichten zu beschreiben.

`AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. November 2021, 21:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. November 2021, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-map-cur-bucket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cur:*:*:definition/map-migrated-report"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cur:DescribeReportDefinitions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht Data Grant-Besitzern mithilfe des AWS-Managementkonsole SDK Zugriff auf AWS Data Exchange Exchange-Aktionen.

`AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Oktober 2024, 14:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2024, 14:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:UpdateDataSet",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:DeleteDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:UpdateRevision",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:DeleteRevision",
        "dataexchange:RevokeRevision",
```

```
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:UpdateAsset",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:DeleteAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:CreateDataGrant",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:DeleteDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:PublishToDataGrant",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_LAKE_FORMATION_TAG_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht dem Data Grant-Empfänger mithilfe des AWS-Managementkonsole SDK Zugriff auf AWS Data Exchange Exchange-Aktionen.

`AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Oktober 2024, 14:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2024, 14:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
```

```
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:ListEventActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeDataGrantActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:AcceptDataGrant",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf AWS Data Exchange und AWS Marketplace Aktionen mithilfe des AWS-Managementkonsole SDK. Es bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste, die erforderlich sind, um den AWS Data Exchange in vollem Umfang nutzen zu können.

`AWSDataExchangeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataExchangeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. November 2019, 19:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2024, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceProviderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeProviderFullAccess

Beschreibung: Gewährt Datenanbietern Zugriff auf AWS Data Exchange und AWS Marketplace Aktionen mithilfe des SDK AWS-Managementkonsole und. Es bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste, die erforderlich sind, um den AWS Data Exchange in vollem Umfang nutzen zu können.

`AWSDataExchangeProviderFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataExchangeProviderFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. November 2019, 19:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. August 2024, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeProviderFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:Update*",
        "dataexchange:List*",
        "dataexchange:Delete*",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "dataexchange:PublishDataSet",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeReadOnly

Beschreibung: Gewährt schreibgeschützten Zugriff auf AWS Data Exchange und AWS Marketplace Aktionen mithilfe des SDK AWS-Managementkonsole und.

`AWSDataExchangeReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataExchangeReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. November 2019, 19:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2024, 14:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:GetJob",
```

```
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListEventActions",
        "dataexchange:ListJobs",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement

Beschreibung: Ermöglicht AWS Data Exchange den Zugriff auf AWS-Services Ressourcen, die von AWS Data Exchange für die Lizenzverwaltung verwendet oder verwaltet werden.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Oktober 2024, 14:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Oktober 2024, 14:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery

Beschreibung: Ermöglicht AWS Data Exchange, Daten über Ihre AWS Organisation zu lesen, um festzustellen, ob Sie für die Lizenzverteilung von AWS Data Exchange Exchange-Datenzuschüssen in Frage kommen.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Oktober 2024, 14:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Oktober 2024, 14:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAWSOrganizationsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataExchangeSubscriberFullAccess

Beschreibung: Gewährt Datenabonnenten Zugriff auf AWS Data Exchange und AWS Marketplace Aktionen mithilfe des SDK AWS-Managementkonsole und. Es bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste, die erforderlich sind, um den AWS Data Exchange in vollem Umfang nutzen zu können.

`AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. November 2019, 19:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Mai 2024, 17:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

Beschreibung: Stellt AWS Data Lifecycle Manager die entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung, um Aktionen mit AWS Ressourcen zu ergreifen

`AWSDataLifecycleManagerServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Juli 2018, 19:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

Beschreibung: Stellt AWS Data Lifecycle Manager die entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung, um Aktionen an AWS Ressourcen für AMI Management durchzuführen

`AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 21. Oktober 2020, 19:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. August 2021, 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess

Beschreibung: Erlaubt Amazon Data Lifecycle Manager die Erlaubnis, die Systems Manager Manager-Aktionen auszuführen, die für die Ausführung von Pre- und Post-Skripten auf allen Amazon EC2 EC2-Instances erforderlich sind.

`AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 31. Oktober 2023, 20:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. November 2023, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAllEC2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataPipeline_FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Data Pipeline, Listenzugriff für S3-, DynamoDB-, Redshift-, RDS-, SNS- und IAM-Rollen sowie PassRole-Zugriff für Standardrollen.

`AWSDataPipeline_FullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataPipeline_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Januar 2017, 23:14 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. August 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataPipeline_PowerUser

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Data Pipeline, Listenzugriff für S3-, DynamoDB-, Redshift-, RDS-, SNS- und IAM-Rollen sowie PassRole-Zugriff für Standardrollen.

`AWSDataPipeline_PowerUser`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataPipeline_PowerUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Januar 2017, 23:16 UTC
- Zeit bearbeitet: 17. August 2017, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_PowerUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
```

```
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht DataSync Discovery die Integration mit anderen AWS Diensten in Ihrem Namen.

`AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. März 2023, 22:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. März 2023, 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "datasync",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataSyncFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen AWS DataSync und minimalen Zugriff auf die zugehörigen Abhängigkeiten

`AWSDataSyncFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataSyncFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Januar 2019, 19:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v16 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "fsx:DescribeFileSystems",
```

```
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "outposts:ListOutposts",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datasync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/datasync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDataSync",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "datasync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataSyncReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS DataSync

`AWSDataSyncReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDataSyncReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Januar 2019, 19:18 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Juni 2020, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDataSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht DataSync die Integration mit anderen AWS Diensten in Ihrem Namen

`AWSDataSyncServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. Oktober 2024, 17:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. April 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogStreamUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeadlineCloud-FleetWorker

Beschreibung: Ermöglicht Mitarbeitern von AWS Deadline Cloud den Zugriff auf die Ausführung von Aufgaben auf einer Farm.

`AWSDeadlineCloud-FleetWorker`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeadlineCloud-FleetWorker` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. April 2024, 17:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. April 2024, 17:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-FleetWorker`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunTasksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker",
        "deadline:UpdateWorker",
        "deadline:UpdateWorkerSchedule",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:AssumeQueueRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern Workstation-Zugriff auf AWS Deadline Cloud-Farmen mit eingeschränkten Leseberechtigungen, um andere erforderliche Dienste aufzurufen. Ordnen Sie diese Richtlinie der Benutzerrolle zu, die Ihrem Studio zugeordnet ist.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. April 2024, 16:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:CreateBudget",
        "deadline:DeleteBudget",
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue",
```

```
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:StartSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:UpdateBudget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
```

```
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
```

```
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
```

```
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern den Workstation-Zugriff auf AWS Deadline Cloud-Flotten mit eingeschränkten Leseberechtigungen, um andere erforderliche Dienste aufzurufen. Ordnen Sie diese Richtlinie der Benutzerrolle zu, die Ihrem Studio zugeordnet ist.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. April 2024, 17:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. April 2024, 17:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleetMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetWorker",
```

```
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern Workstation-Zugriff auf AWS Deadline Cloud-Jobs mit eingeschränkten Leseberechtigungen zum Aufrufen anderer erforderlicher Dienste. Ordnen Sie diese Richtlinie der Benutzerrolle zu, die Ihrem Studio zugeordnet ist.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. April 2024, 17:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Oktober 2024, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
```

```
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues

Beschreibung: Ermöglicht Benutzerarbeitsstationen den Zugriff auf AWS Deadline Cloud-Warteschlangen mit eingeschränkten Leseberechtigungen zum Aufrufen anderer erforderlicher Dienste. Ordnen Sie diese Richtlinie der Benutzerrolle zu, die Ihrem Studio zugeordnet ist.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. April 2024, 17:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Oktober 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
```

```
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
```

```
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeadlineCloud-WorkerHost

Beschreibung: Ermöglicht AWS Deadline Cloud-Worker-Hosts den Zugriff, um einer Flotte in einer Farm beizutreten.

`AWSDeadlineCloud-WorkerHost`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeadlineCloud-WorkerHost` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. April 2024, 17:28 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-WorkerHost`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "JoinFleetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:CreateWorker",
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagWorkerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*/worker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
```

```
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFleetTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie legt die Berechtigungen fest, die für DeepLens administrative Lambda-Funktionen erforderlich sind, die auf einem DeepLens Gerät ausgeführt werden

`AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 15:47 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Juni 2019, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*/*",
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepLensServiceRolePolicy

Beschreibung: Gewährt AWS DeepLens Zugriff auf Ressourcen und Rollen AWS-Services, die von DeepLens und seinen Abhängigkeiten benötigt werden, einschließlich IoT, S3 GreenGrass und AWS Lambda.

`AWSDeepLensServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepLensServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 15:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. September 2019, 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepLensServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
```

```
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*",
```

```
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeepLensS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensCreateS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepLens*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepLens*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
```

```
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/deeplens*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepRacerAccountAdminAccess

Beschreibung: DeepRacer Administratorzugriff auf alle Aktionen, einschließlich des Umschaltens zwischen Mehrbenutzer- und Einzelbenutzermodus.

`AWSDeepRacerAccountAdminAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Oktober 2021, 01:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Oktober 2021, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerAccountAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepRacerAdminAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy

Beschreibung: Ermöglicht CloudFormation das Erstellen und Verwalten von AWS Stacks und Ressourcen in Ihrem Namen.

`AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Februar 2019, 21:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Juni 2019, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacerLambdaAccessRole",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationApplicationVersion",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UpdateSimulationApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:robomaker:*:*:/createSimulationApplication",
        "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-application/deepracer*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

Beschreibung: DeepRacer MultiUser Standardbenutzerzugriff zur Verwendung von Deepracer im Mehrbenutzermodus

`AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Oktober 2021, 01:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Oktober 2021, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:Add*",
        "deepracer:Remove*",
        "deepracer:Create*",
        "deepracer:Perform*",
        "deepracer:Clone*",
        "deepracer:Get*",
        "deepracer:List*",
        "deepracer:Edit*",
        "deepracer:Start*",
        "deepracer:Set*",
        "deepracer:Update*",
        "deepracer:Delete*",
        "deepracer:Stop*",
        "deepracer:Import*",
        "deepracer:Tag*",
        "deepracer:Untag*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "deepracer:MultiUser" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "deepracer:GetAccountConfig",
        "deepracer:GetTrack",
        "deepracer:ListTracks",
        "deepracer:TestRewardFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "deepracer:Admin*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepRacerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS DeepRacer. Bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3).

`AWSDeepRacerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepRacerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Oktober 2020, 22:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Oktober 2020, 22:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
```

```
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*",
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*/*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::dr-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy

Beschreibung: Ermöglicht RoboMaker das Erstellen der erforderlichen Ressourcen und das Anrufen von AWS Diensten in Ihrem Namen.

`AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 28. Februar 2019, 21:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Februar 2019, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
```

```
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeepRacerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht DeepRacer das Erstellen der erforderlichen Ressourcen und das Anrufen von AWS Diensten in Ihrem Namen.

`AWSDeepRacerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeepRacerServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 28. Februar 2019, 21:58 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Juni 2019, 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepRacerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*",
        "sagemaker:*",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepRacer*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
```

```
        "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL",
        "kinesisvideo:GetMedia",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDenyAll

Beschreibung: Jeglichen Zugriff verweigern.

`AWSDenyAll`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDenyAll` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Mai 2019, 22:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Dezember 2023, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAll",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeviceFarmFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle AWS Device Farm Farm-Operationen.

`AWSDeviceFarmFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDeviceFarmFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Juli 2015, 16:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Juli 2015, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeviceFarmFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "devicefarm:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilen Sie AWS Device Farm die Erlaubnis, das EC2-Netzwerk in APIs Ihrem Namen anzurufen.

`AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. September 2022, 21:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. September 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilen Sie AWS Device Farm die Erlaubnis, EC2 in APIs Ihrem Namen aufzurufen.

`AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. Mai 2021, 22:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Mai 2021, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectConnectFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Direct Connect über die AWS-Managementkonsole.

`AWSDirectConnectFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDirectConnectFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. April 2019, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectConnectReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Direct Connect über die AWS-Managementkonsole.

`AWSDirectConnectReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDirectConnectReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Mai 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:Describe*",
        "directconnect:List*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectConnectServiceRolePolicy

Beschreibung: AWS Erlaubt Direct Connect, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten.

`AWSDirectConnectServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. Januar 2021, 18:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Januar 2021, 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectConnectServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*directconnect*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectoryServiceDataFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Verzeichnisdienstdaten.

`AWSDirectoryServiceDataFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDirectoryServiceDataFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. September 2024, 21:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. September 2024, 21:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:AddGroupMember",
        "ds-data:CreateGroup",
        "ds-data:CreateUser",
        "ds-data:DeleteGroup",
        "ds-data:DeleteUser",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:DisableUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:RemoveGroupMember",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers",
        "ds-data:UpdateGroup",
        "ds-data:UpdateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Verzeichnisdienstdaten

`AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. September 2024, 22:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. September 2024, 22:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataReadOnlyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectoryServiceFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDirectoryServiceFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 02. April 2024, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:ListAccountsForParent",
```

```
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceEventTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DirectoryMonitoring*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. September 2018, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für die verknüpfte Verzeichnisdienst-Rolle

`AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 11. Juli 2025, 00:22 UTC
- Bearbeitungszeit: 11. Juli 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

Beschreibung: Bietet Schreibzugriff auf AWS Ressourcen, die für AWS Discovery Continuous Export erforderlich sind

`AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. August 2018, 18:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Juni 2021, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTableVersions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/firehose:log-
stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht DMS Fleet Advisor, CloudWatch Metriken in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 06. März 2023, 09:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. März 2023, 09:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
```

```
  }
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt AWS DMS Serverless die Berechtigung, in Ihrem Namen DMS-Ressourcen in Ihrem Konto zu erstellen und zu verwalten

`AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. Mai 2023, 20:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "id0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "id2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationTask",
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:TestConnection",
        "dms:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "id4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht EC2 Capacity Manager die Verwaltung von Kapazitätsressourcen und die Integration mit AWS Organizations in Ihrem Namen.

`AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. Oktober 2025, 22:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Oktober 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsDefaultReadActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsListDelegatedAdministratorsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem EC2 CapacityReservation Fleet Service die Verwaltung von Kapazitätsreservierungen

`AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 29. September 2021, 14:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 03. März 2025, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateCapacityReservation",
        "ec2:CancelCapacityReservation",
        "ec2:ModifyCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:CapacityReservationFleet" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation-fleet/
crf-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateCapacityReservation"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2FleetServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht EC2 Fleet das Starten und Verwalten von Instances.

`AWSEC2FleetServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. März 2018, 00:08 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Mai 2020, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2FleetServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht EC2 Spot Fleet den Start und die Verwaltung von Spot-Flotteninstanzen

`AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. Oktober 2017, 19:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. März 2020, 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2SpotServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht EC2 Spot das Starten und Verwalten von Spot-Instances

`AWSEC2SpotServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 18. September 2017, 18:51 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Dezember 2018, 00:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "ec2:InstanceMarketType" : "spot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2SqlHaInstancePolicy

Beschreibung: Amazon EC2 EC2-Instance-Berechtigungen, die es dem EC2 SQL High Availability Service ermöglichen, den Hochverfügbarkeitsstatus der Instance anhand des EC2-Instance-Profils zu erkennen.

`AWSEC2SqlHaInstancePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSEC2SqlHaInstancePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. November 2025, 01:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2SqlHaInstancePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSEc2SqlHa" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy

Beschreibung: EC2 SQL High Availability-Dienstberechtigungen zur Erkennung von Instanzen standby/passive

`AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. November 2025, 01:34 UTC
- Zeit bearbeitet: 13. November 2025, 01:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandToTaggedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandOfOwnedDoc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectSqlHa*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMNonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2NonMutating",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsMutateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2sqlha.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsNonMutatingManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEC2VssSnapshotPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ist an die IAM-Rolle angehängt, die Ihren Amazon EC2-Windows-Instances zugewiesen ist, damit die Amazon EC2 VSS-Lösung Tags erstellen und Amazon Machine Images (AMI) und EBS-Snapshots hinzufügen kann.

`AWSEC2VssSnapshotPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSEC2VssSnapshotPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. März 2024, 16:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. November 2024, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssSnapshotPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceInfo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsAfterResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppConsistent",
            "Device"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeImagesAndSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, die vom AWS ECR-Pull-Through-Cache verwendet oder verwaltet werden

`AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2021, 21:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 06. März 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetImageCopyStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecr-pullthroughcache/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role

Beschreibung: Erteilen Sie der Instance in Ihrer benutzerdefinierten Platform Builder-Umgebung die Erlaubnis, eine EC2-Instance zu starten, EBS-Snapshot und AMI zu erstellen, Logs an Amazon CloudWatch Logs zu streamen und Artefakte in Amazon S3 zu speichern.

`AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. Februar 2017, 22:50 UTC
- Zeit bearbeitet: 21. Februar 2017, 22:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "EC2Access",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateKeypair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteKeypair",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/platform/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

Beschreibung: AWS Elastic Beanstalk Service-Richtlinie für das Gesundheitsüberwachungssystem

`AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`hist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 8. Februar 2016, 23:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2018, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
```

```
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkMaintenance

Beschreibung: AWS Elastic Beanstalk Service Role Policy, die eingeschränkte Berechtigungen zur Aktualisierung Ihrer Ressourcen in Ihrem Namen zu Wartungszwecken gewährt.

`AWSElasticBeanstalkMaintenance`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 11. Januar 2019, 23:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. April 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkMaintenance`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationChangeSetOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowElasticBeanstalkStacksUpdateExecuteSuccessfully",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gilt für die AWS Elastic Beanstalk-Servicerolle, die zur Durchführung verwalteter Updates von Elastic Beanstalk Beanstalk-Umgebungen verwendet wird. Diese Richtlinie sollte nicht mit anderen Benutzern oder Rollen verknüpft werden. Die Richtlinie gewährt umfassende Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Ressourcen für eine Reihe von AWS Diensten AutoScaling, darunter EC2, ECS, Elastic Load Balancing und CloudFormation. Diese Richtlinie ermöglicht auch die Weitergabe jeder IAM-Rolle, die mit diesen Diensten verwendet werden kann.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. März 2021, 22:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2BroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSBroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSDeleteClusterOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ASGOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
```

```
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Sid" : "SQSOperationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy

Beschreibung: AWS Elastic Beanstalk Service Role-Richtlinie, die eingeschränkte Berechtigungen für verwaltete Updates gewährt.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. November 2019, 22:35 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. März 2026, 16:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SingleInstanceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:releaseAddress",
        "ec2:allocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
```

```
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:List*",
        "ecs:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:Describe*",
        "autoscaling:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-e-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-Environment-*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker

Beschreibung: Stellen Sie den Instances in Ihrer Docker-Umgebung mit mehreren Containern Zugriff bereit, um den Amazon EC2 Container Service zur Verwaltung von Container-Bereitstellungsaufgaben zu verwenden.

`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Februar 2016, 23:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2026, 14:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ECSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:Submit*",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterContainerInstance",
            "StartTask"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*"
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkReadOnly

Beschreibung: Gewährt nur Leseberechtigungen. Ermöglicht Betreibern ausdrücklich den direkten Zugriff auf Informationen über Ressourcen im Zusammenhang mit AWS Elastic Beanstalk Beanstalk-Anwendungen.

`AWSElasticBeanstalkReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. Januar 2021, 19:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Januar 2021, 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
```

```
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
```

```
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkRoleCore

Beschreibung: AWSElastic BeanstalkRoleCore (Elastic Beanstalk Beanstalk-Operationsrolle) Ermöglicht den Kernbetrieb einer Webservice-Umgebung.

`AWSElasticBeanstalkRoleCore`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkRoleCore` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2020, 21:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. April 2024, 00:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCore`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress",
```

```
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LTRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:*LoadBalancer*",
        "autoscaling:*AutoScalingGroup",
        "autoscaling:*LaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:*Tags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ASGPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-*/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Create*",
        "elasticloadbalancing:Delete*",
        "elasticloadbalancing:Modify*",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "logs:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "sns:List*",
        "iam:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkRoleCWL

Beschreibung: (Rolle „Elastic Beanstalk Operations“) Ermöglicht einer Umgebung die Verwaltung von Amazon CloudWatch Logs-Protokollgruppen.

`AWSElasticBeanstalkRoleCWL`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkRoleCWL` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2020, 21:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Juni 2020, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCWL`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkRoleECS

Beschreibung: (Rolle „Elastic Beanstalk Operations“) Ermöglicht einer Docker-Umgebung mit mehreren Containern die Verwaltung von Amazon ECS-Clustern.

`AWSElasticBeanstalkRoleECS`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkRoleECS` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2020, 21:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. März 2023, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleECS`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkRoleRDS

Beschreibung: (Rolle „Elastic Beanstalk Operations“) Ermöglicht einer Umgebung die Integration einer Amazon RDS-Instance.

`AWSElasticBeanstalkRoleRDS`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkRoleRDS` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2020, 21:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Juni 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleRDS`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkRoleSNS

Beschreibung: (Rolle „Elastic Beanstalk Operations“) Ermöglicht einer Umgebung, die Amazon SNS SNS-Themenintegration zu ermöglichen.

`AWSElasticBeanstalkRoleSNS`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkRoleSNS` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2020, 21:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Juni 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleSNS`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBeanstalkManageSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:DeleteTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublish",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier

Beschreibung: (Rolle „Elastic Beanstalk Operations“) Ermöglicht einer Worker-Umgebungsebene, eine Amazon DynamoDB-Tabelle und eine Amazon SQS SQS-Warteschlange zu erstellen.

`AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2020, 21:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Juni 2020, 21:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
```

```
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkService

Beschreibung: Diese Richtlinie ist veraltet. Anleitungen finden Sie in der Dokumentation: https:// docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/ latest/dg/iam -servicerole.html. AWS Elastic Beanstalk Service-Rollenrichtlinie, die Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Ressourcen (d. h.: AutoScaling EC2, S3 CloudFormation, ELB usw.) in Ihrem Namen gewährt.

`AWSElasticBeanstalkService`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkService` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. April 2016, 20:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Mai 2023, 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkService`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v17 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3OperationsOnElasticBeanstalkBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowELBAddTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:PassRole",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy

Beschreibung: AWS Elastic Beanstalk Service Linked Role-Richtlinie, die Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Ressourcen (d. h.: AutoScaling EC2, S3 CloudFormation, ELB usw.) in Ihrem Namen gewährt.

`AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. September 2017, 23:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Juni 2019, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "lambda:GetFunction",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperationsOnHealthStreamingLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkWebTier

Beschreibung: Geben Sie den Instances in Ihrer Webserver-Umgebung Zugriff, um Protokolldateien auf Amazon S3 hochzuladen.

`AWSElasticBeanstalkWebTier`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkWebTier` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Februar 2016, 23:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2026, 14:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*"
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticBeanstalkWorkerTier

Beschreibung: Geben Sie den Instances in Ihrer Arbeitsumgebung Zugriff, um Protokolldateien auf Amazon S3 hochzuladen, Amazon SQS zur Überwachung der Job-Warteschlange Ihrer Anwendung zu verwenden, Amazon DynamoDB für die Auswahl von Führungskräften zu verwenden und für Amazon, um Metriken für die Zustandsüberwachung CloudWatch zu veröffentlichen.

`AWSElasticBeanstalkWorkerTier`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticBeanstalkWorkerTier` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Februar 2016, 23:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2026, 14:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MetricsAccess",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueueAccess",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoPeriodicTasks",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*"
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Installation des AWS Replication Agent, der zusammen mit AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) zur Wiederherstellung externer Server verwendet wird AWS. Ordnen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zu, deren Anmeldeinformationen Sie bei der Installation des AWS Replication Agent angeben.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 10:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 12:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateRecoveryInstanceForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Verwendung des AWS Replication Agents, der zusammen mit AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) zur Wiederherstellung von Quellservern verwendet wird AWS. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie an Ihre IAM-Benutzer oder -Rollen anzuhängen.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 10:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet vollen Zugriff auf alle öffentlichen Bereiche APIs von AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) sowie Berechtigungen zum Lesen von KMS-Schlüssel-, License Manager-, Resource Groups-, Elastic Load Balancing-, IAM- und EC2-Informationen. Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen hinzu.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 10:46 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
```

```
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet vollen Zugriff auf alle öffentlichen Dienste APIs von AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) sowie auf alle öffentlichen APIs AWS Dienste, die von der AWS DRS-Konsole verwendet werden. Fügen Sie diese Richtlinie Ihren Benutzern oder Rollen hinzu.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2023, 13:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
```

```
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
```

```
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-CreateImage:$DEFAULT",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess34",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess35",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess36",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess37",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess38",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
```

```
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess39",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateFleet",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess40",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess41",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess42",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess43",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess44",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ist der Instanzrolle des AWS Elastic Disaster Recovery Conversion-Servers zugeordnet. Diese Richtlinie ermöglicht es Elastic Disaster Recovery (DRS) - Konversionsservern, bei denen es sich um EC2-Instances handelt, die von Elastic Disaster Recovery gestartet wurden, mit dem DRS-Service zu kommunizieren. Eine IAM-Rolle mit dieser Richtlinie wird von DRS (als EC2-Instance-Profil) an die DRS-Konvertierungsserver angehängt, die bei Bedarf automatisch von DRS gestartet und beendet werden. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zuzuordnen. DRS-Konvertierungsserver werden von Elastic

Disaster Recovery verwendet, wenn Benutzer Quellserver mithilfe der DRS-Konsole, CLI oder API wiederherstellen möchten.

`AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 13:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), kontenübergreifende Replikation und kontenübergreifendes Failback zu unterstützen.

`AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Mai 2023, 07:16 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Januar 2024, 13:19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Installation und Verwendung des AWS Replication Agents, der von AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) zur Wiederherstellung von Quellservern verwendet wird, die auf EC2 laufen (regionsübergreifend oder azübergreifend). Eine IAM-Rolle mit dieser Richtlinie sollte (als EC2-Instance-Profil) an die EC2-Instances angehängt werden.

`AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Mai 2022, 12:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy

Beschreibung: Sie können die AWSElastic DisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anhängen. Diese Richtlinie ermöglicht die Installation des Elastic Disaster Recovery Failback Client, der für ein Failback von Wiederherstellungsinstanzen auf Ihre ursprüngliche Quellinfrastruktur verwendet wird. Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen hinzu, deren Anmeldeinformationen Sie bei der Ausführung des Elastic Disaster Recovery Failback Client angeben.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 11:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht die Verwendung des Elastic Disaster Recovery Failback Client, der für ein Failback von Wiederherstellungsinstanzen auf Ihre ursprüngliche Quellinfrastruktur verwendet wird. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zuzuordnen.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 10:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 12:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetFailbackCommandForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientLastSeenForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
```

```
        "drs:NotifyConsistencyAttainedForDrs",
        "drs:GetFailbackLaunchRequestedForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy

Beschreibung: Mit dieser Richtlinie können Sie Amazon SSM und weitere für Dienste erforderliche Berechtigungen verwenden, um Aktionen nach dem Start in AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) auszuführen. Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Rollen oder -Benutzern hinzu.

`AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. September 2023, 07:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSCodeDeployAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConfigRemediation-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDisasterRecovery-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDistroOTel-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDocs-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2Launch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFIS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFleetManager-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSIncidents-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSKinesisTap-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNVMe-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNitroEnclavesWindows-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSObservabilityExporter-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSPVDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickStarts-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSRefactorSpaces-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSResilienceHub-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAPTools-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSQLServer-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSSO-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSupport-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonECS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEFSUtils-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInternal-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsEnaNetworkDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsVssComponents-*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSCodeDeployAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConfigRemediation-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConformancePacks-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDisasterRecovery-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDistroOTel-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDocs-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2Launch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFIS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFleetManager-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSIncidents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSKinesisTap-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSMigration-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNVMe-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNitroEnclavesWindows-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSObservabilityExporter-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSPVDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickSetupType-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickStarts-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSRefactorSpaces-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSResilienceHub-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAPTools-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSQLServer-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSSO-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSupport-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSystemsManagerSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatchAgent-*:*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonECS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEFSUtils-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEKS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInternal-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsEnaNetworkDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsVssComponents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : "drs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), die Netzwerkreplikation zu unterstützen.

`AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. Juni 2023, 12:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Januar 2024, 13:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSNetworkReplicationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess

Beschreibung: Sie können die AWSElastic DisasterRecoveryReadOnlyAccess Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anhängen. Diese Richtlinie gewährt allen öffentlichen Bereichen APIs von Elastic Disaster Recovery (DRS), die nur Lesezugriff haben, sowie einigen schreibgeschützten anderen AWS Diensten, die für die vollständige Nutzung APIs der DRS-Konsole mit Schreibschutz erforderlich sind. Fügen Sie diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen hinzu.

`AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 10:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Juli 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "drs:ListLaunchActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommandInvocations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameter",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-CreateImage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ist der Instanzrolle der Wiederherstellungsinstanz von Elastic Disaster Recovery zugeordnet. Diese Richtlinie ermöglicht es der Elastic Disaster Recovery (DRS) Recovery Instance, bei der es sich um EC2-Instances handelt, die von Elastic Disaster Recovery gestartet wurden, mit dem DRS-Service zu kommunizieren und auf ihre ursprüngliche Quellinfrastruktur zurückzugreifen. Eine IAM-Rolle mit dieser Richtlinie wird (als EC2-Instance-Profil) von Elastic Disaster Recovery den DRS-Wiederherstellungsinstanzen zugewiesen. Wir empfehlen nicht, diese Richtlinie an Ihre IAM-Benutzer oder -Rollen anzuhängen.

`AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 10:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateReplicationCertificateForDrs",
        "drs:NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:EC2InstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
```

```
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ist der Instance-Rolle des Elastic Disaster Recovery Replication-Servers zugeordnet. Diese Richtlinie ermöglicht es den Elastic Disaster Recovery (DRS) Replication Servern, bei denen es sich um EC2-Instances handelt, die von Elastic Disaster Recovery gestartet wurden, mit dem DRS-Service zu kommunizieren und EBS-Snapshots in Ihrem zu erstellen. AWS-Konto Eine IAM-Rolle mit dieser Richtlinie wird (als EC2-Instance-Profil) von Elastic Disaster Recovery den DRS-Replikationsservern zugewiesen, die bei Bedarf automatisch von DRS gestartet und beendet werden. DRS-Replikationsserver werden verwendet, um die Datenreplikation von Ihren externen Servern auf die AWS Daten als Teil des von DRS verwalteten Wiederherstellungsprozesses zu erleichtern. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie Ihren IAM-Benutzern oder -Rollen zuzuordnen.

`AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 13:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeSnapshotRequestsForDrs",
        "drs:BatchDeleteSnapshotRequestForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyVolumeEventForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht Elastic Disaster Recovery, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 10:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Januar 2025, 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy5",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
```

```
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht den schreibgeschützten Zugriff auf AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) -Ressourcen wie Quellserver und Jobs. Sie ermöglicht auch die Erstellung eines konvertierten Snapshots und die gemeinsame Nutzung dieses EBS-Snapshots mit einem bestimmten Konto.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Mai 2022, 09:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2

Beschreibung: Diese Richtlinie wird von AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) verwendet, um Quellserver in einem separaten Zielkonto wiederherzustellen und ein Failback zu ermöglichen. Es wird nicht empfohlen, diese Richtlinie an Ihre IAM-Benutzer oder -Rollen anzuhängen.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Januar 2023, 12:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 13:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : [
        "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

Beschreibung: Service Linked Role Policy für AWS Elastic Load Balancing Control Plane — Classic

`AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. September 2017, 22:36 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Oktober 2019, 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy

Beschreibung: Service Linked Role Policy für die AWS Elastic Load Balancing Control Plane

`AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. September 2017, 22:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
```

```
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConnectCreateBridge

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Erstellung von MediaConnect Gateway Bridges und allen zugehörigen Unterressourcen.

`AWSElementalMediaConnectCreateBridge`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConnectCreateBridge` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. März 2026, 16:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. März 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateBridge`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:CreateBridge",
        "mediaconnect:AddBridgeSources",
        "mediaconnect:AddBridgeOutputs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConnectCreateFlow

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Create MediaConnect Flows und alle zugehörigen Unterressourcen.

`AWSElementalMediaConnectCreateFlow`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConnectCreateFlow` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. März 2026, 16:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. März 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateFlow`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "mediaconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "mediaconnect:CreateFlow",
        "mediaconnect:AddFlowSources",
        "mediaconnect:AddFlowOutputs",
        "mediaconnect:GrantFlowEntitlements",
        "mediaconnect:AddFlowMediaStreams",
        "mediaconnect:AddFlowVpcInterfaces",
        "mediaconnect:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConnectDeleteBridge

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff zum Löschen von MediaConnect Gateway Bridges und allen zugehörigen Unterressourcen.

`AWSElementalMediaConnectDeleteBridge`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConnectDeleteBridge` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. März 2026, 19:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. März 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteBridge`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteBridge",
        "mediaconnect:RemoveBridgeSource",
        "mediaconnect:RemoveBridgeOutput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConnectDeleteFlow

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf gelöschte MediaConnect Flows und alle zugehörigen Unterressourcen.

`AWSElementalMediaConnectDeleteFlow`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConnectDeleteFlow` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. März 2026, 19:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. März 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteFlow`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteFlow",
        "mediaconnect:RemoveFlowSource",
        "mediaconnect:RemoveFlowOutput",
        "mediaconnect:RevokeFlowEntitlement",
        "mediaconnect:RemoveFlowMediaStream",
        "mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConnectFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS elementare MediaConnect Ressourcen.

`AWSElementalMediaConnectFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConnectFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Februar 2025, 20:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS MediaConnect Elementar-Ressourcen.

`AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Februar 2025, 20:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConvertFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Elemental MediaConvert über das SDK AWS-Managementkonsole und.

`AWSElementalMediaConvertFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConvertFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Juni 2018, 19:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Juni 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "mediaconvert.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaConvertReadOnly

Beschreibung: Bietet MediaConvert über das SDK AWS-Managementkonsole und den Lesezugriff auf AWS Elemental.

`AWSElementalMediaConvertReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaConvertReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Juni 2018, 19:25 UTC

- Bearbeitete Zeit: 10. Juni 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaLiveFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS elementare Ressourcen MediaLive

`AWSElementalMediaLiveFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaLiveFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Juli 2020, 17:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Juli 2020, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "medialive:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaLiveReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Elementar-Ressourcen MediaLive

`AWSElementalMediaLiveReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaLiveReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. Juli 2020, 16:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Juli 2024, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSElementalMediaLiveReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medialive:Get*",
        "medialive:List*",
        "medialive:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaPackageFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS elementare Ressourcen MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaPackageFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. Dezember 2017, 23:39 Uhr UTC

- Zeit bearbeitet: 29. Dezember 2017, 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackage:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaPackageReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Elementar-Ressourcen MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaPackageReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Dezember 2017, 00:04 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 30. Dezember 2017, 00:04 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackage:List*",
      "mediapackage:Describe*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaPackageV2FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Elemental MediaPackage V2-Ressourcen.

`AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Juli 2023, 20:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2023, 20:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
```

```
    "Action" : "mediapackagev2:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Elemental V2-Ressourcen MediaPackage.

`AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Juli 2023, 20:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2023, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackagev2:List*",
      "mediapackagev2:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaStoreFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Lese- und Schreibzugriff für alle MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaStoreFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 5. März 2018, 23:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2018, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaStoreReadOnly

Beschreibung: Bietet Nur-Lese-Berechtigungen für MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaStoreReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. März 2018, 19:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. März 2018, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:Get*",
        "mediastore:List*",
```

```
        "mediastore:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaTailorFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS elementare Ressourcen MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaTailorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. November 2021, 00:04 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. November 2021, 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediatailor:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSElementalMediaTailorReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Elementar-Ressourcen MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSElementalMediaTailorReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. November 2021, 00:05 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. November 2021, 00:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediatailor:List*",
      "mediatailor:Describe*",
      "mediatailor:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung der erweiterten klassischen Netzwerkverwaltungsfunktion.

`AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. September 2017, 17:29 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 20. September 2017, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEntityResolutionConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Konsolenzugriff auf AWS Entity Resolution und verwandte Dienste.

`AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. August 2023, 17:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetSchema",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3SourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TaggingConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickRoleForPassing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEntityResolutionService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*entityresolution*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "entityresolution.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/entity-resolution-automatic*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ADXReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:ListInstances",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "profile:PutProfileObjectType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/*/object-types/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Entity Resolution über die. AWS-Managementkonsole

`AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. August 2023, 18:18 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. August 2023, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Fault Injection Simulator Service in EC2 und anderen erforderlichen Diensten die Erlaubnis, FIS-Aktionen auszuführen.

`AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Oktober 2022, 20:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEc2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:SendSpotInstanceInterruptions",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowEc2InstancesWithEncryptedEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMStopOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Fault Injection Simulator Service in ECS und anderen erforderlichen Diensten die Erlaubnis, FIS-Aktionen auszuführen.

`AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Oktober 2022, 20:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Clusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeContainerInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Fault Injection Simulator Service in EKS und anderen erforderlichen Diensten die Berechtigung, FIS-Aktionen auszuführen.

`AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Oktober 2022, 20:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeNodeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeNodegroup",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Fault Injection Simulator Service die Erlaubnis, in EC2-Netzwerken und anderen erforderlichen Diensten FIS-Aktionen auszuführen.

`AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 26. Oktober 2022, 20:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAclOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceNetworkAclAssociation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetManagedPrefixListEntries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkInterface",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateManagedPrefixList",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRoute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AssociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTableOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
```

```
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Fault Injection Simulator Service in RDS und anderen erforderlichen Diensten die Erlaubnis, FIS-Aktionen auszuführen.

`AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Oktober 2022, 20:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFailover",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:FailoverDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReboot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:RebootDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Fault Injection Simulator Service in SSM und anderen erforderlichen Diensten die Berechtigung, FIS-Aktionen auszuführen.

`AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. Oktober 2022, 15:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFinSpaceServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung des Zugriffs auf AWS-Service und von Amazon verwendete oder verwaltete Ressourcen FinSpace

`AWSFinSpaceServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Mai 2023, 16:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2023, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSFinSpaceServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSFinSpaceServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/FinSpace",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
```

```
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFMAdminFullAccess

Beschreibung: Voller Zugriff für AWS FM Administrator

`AWSFMAdminFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFMAdminFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Mai 2018, 18:06 UTC
- Zeit bearbeitet: 20. Oktober 2022, 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:*",
        "waf:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFMAdminReadOnlyAccess

Beschreibung: Nur-Lese-Zugriff für AWS FM Administrator, der die Überwachung von AWS FM-Vorgängen ermöglicht

`AWSFMAdminReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFMAdminReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Mai 2018, 20:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 31. Oktober 2022, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
```

```
        "waf-regional:List*",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSFMMemberReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS WAF-Aktionen für AWS Firewall Manager Manager-Mitgliedskonten

`AWSFMMemberReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSFMMemberReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Mai 2018, 21:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Mai 2018, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMMemberReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "fms:GetAdminAccount",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSForWordPressPluginPolicy

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie für das AWS For Wordpress Plugin

`AWSForWordPressPluginPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSForWordPressPluginPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Oktober 2019, 00:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Januar 2020, 23:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSForWordPressPluginPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Permissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:DescribeVoices",
        "translate:TranslateText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Permissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::audio_for_wordpress*",
        "arn:aws:s3:::audio-for-wordpress*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Permissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:RequestCertificate",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudfront:ListDistributions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestedRegion" : "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Permissions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetInvalidation",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UpdateDistribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/createdBy" : "AWSForWordPressPlugin"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGitSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die es AWS Code Connections ermöglicht, Inhalte aus Ihrem Git-Repository zu synchronisieren

`AWSGitSyncServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. November 2023, 17:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. April 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGitSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die AWS Global Accelerator Berechtigungen zur Verwaltung von EC2 Elastic Network Interfaces und Security Groups gewährt.

`AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. April 2019, 19:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Oktober 2024, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSServiceName" : "GlobalAccelerator"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlueConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Glue über AWS-Managementkonsole

`AWSGlueConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGlueConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 13:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Juli 2023, 14:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAppPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:DescribeRecipe"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Glue über die AWS-Managementkonsole und Zugriff auf Sagemaker-Notebook-Instanzen.

`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Oktober 2018, 17:52 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Juli 2021, 15:24 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/aws-glue-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/aws-glue-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Glue DataBrew über die AWS-Managementkonsole. Bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, KMS, Glue).

`AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. November 2020, 16:51 UTC
- Zeit bearbeitet: 4. Februar 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "databrew:CreateDataset",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:UpdateDataset",
        "databrew:DeleteDataset",
        "databrew:CreateProject",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:StartProjectSession",
        "databrew:SendProjectSessionAction",
        "databrew:UpdateProject",
        "databrew:DeleteProject",
        "databrew:CreateRecipe",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
```

```
        "databrew:PublishRecipe",
        "databrew:UpdateRecipe",
        "databrew:BatchDeleteRecipeVersion",
        "databrew:DeleteRecipeVersion",
        "databrew:CreateRecipeJob",
        "databrew:CreateProfileJob",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:StartJobRun",
        "databrew:StopJobRun",
        "databrew:UpdateProfileJob",
        "databrew:UpdateRecipeJob",
        "databrew:DeleteJob",
        "databrew:CreateSchedule",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:UpdateSchedule",
        "databrew:DeleteSchedule",
        "databrew:CreateRuleset",
        "databrew:DeleteRuleset",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:UpdateRuleset",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "databrew:TagResource",
        "databrew:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:GetTables",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:GetJob",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AwsGlueDataBrew-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/awsgluedatabrew*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AwsGlueDataBrew-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateRandom"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "databrew!default"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlueDataBrewServiceRole

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Glue die Erlaubnis, Aktionen für den Glue-Datenkatalog des Benutzers auszuführen. Diese Richtlinie gewährt auch die Erlaubnis für ec2-Aktionen, damit Glue ENI erstellen kann, um eine Verbindung zu Ressourcen in der VPC herzustellen, Glue auch den Zugriff auf registrierte Daten in Lakeformation und die Erlaubnis, auf die Cloudwatch des Benutzers zuzugreifen

`AWSGlueDataBrewServiceRole`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGlueDataBrewServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2020, 21:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. März 2024, 23:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueDataBrewServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GluePIIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGetCustomEntityTypes",
        "glue:GetCustomEntityType"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3PublicDatasetAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteGlueNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "*"
```

```
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2GlueTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabrewLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue-databrew/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den AWS Glue Schema Registry Service

`AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2020, 00:19 UTC
- Zeit bearbeitet: 20. November 2020, 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateRegistry",
        "glue:UpdateRegistry",
        "glue:DeleteRegistry",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:UpdateSchema",
        "glue:DeleteSchema",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:DeleteSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
        "glue:RemoveSchemaVersionMetadata",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryTagsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den AWS Glue Schema Registry Service

`AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 20. November 2020, 00:20 UTC
- Zeit bearbeitet: 20. November 2020, 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlueServiceNotebookRole

Beschreibung: Richtlinie für die AWS Glue-Servicerolle, die es dem Kunden ermöglicht, den Notebook-Server zu verwalten

`AWSGlueServiceNotebookRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGlueServiceNotebookRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 13:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Oktober 2023, 15:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceNotebookRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:BatchGetPartition",
```

```
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
```

```
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGlueServiceRole

Beschreibung: Richtlinie für die AWS Glue-Dienstrolle, die den Zugriff auf verwandte Dienste wie EC2, S3 und Cloudwatch Logs ermöglicht

`AWSGlueServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGlueServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 13:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. September 2023, 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen bereit, die es Benutzern ermöglichen, nur die Notizbuchsitzungen zu erstellen und zu verwenden, die dem Benutzer zugeordnet sind. Diese Richtlinie beinhaltet auch Berechtigungen, die es Benutzern ausdrücklich ermöglichen, eine eingeschränkte Glue-Sitzungsrolle zu übergeben.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. April 2022, 15:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. August 2024, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NotebokAllowActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookDenyActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AwsGlueSessionServiceRoleUserRestrictedForNotebook*",
        "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle AWS Glue-Ressourcen mit Ausnahme von Sitzungen. Ermöglicht Benutzern, nur die Notebook-Sitzungen zu erstellen und zu verwenden, die mit dem Benutzer verknüpft sind. Diese Richtlinie umfasst auch andere Berechtigungen, die Glue benötigt, um AWS Glue-Ressourcen in anderen AWS Diensten zu verwalten.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 18. April 2022, 15:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. August 2024, 20:51 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen bereit, die es Benutzern ermöglichen, nur die interaktiven Sitzungen zu erstellen und zu verwenden, die dem Benutzer zugeordnet sind. Diese Richtlinie beinhaltet auch Berechtigungen, die es Benutzern ausdrücklich ermöglichen, eine eingeschränkte Glue-Sitzungsrolle zu übergeben.

`AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. April 2022, 21:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. August 2024, 23:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AwsGlueSessionServiceRoleUserRestricted*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle AWS Glue-Ressourcen mit Ausnahme von Sitzungen. Ermöglicht Benutzern, nur die interaktiven Sitzungen zu erstellen und zu verwenden, die mit dem Benutzer verknüpft sind. Diese Richtlinie umfasst auch andere Berechtigungen, die Glue benötigt, um AWS Glue-Ressourcen in anderen AWS Diensten zu verwalten.

`AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. April 2022, 21:30 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. August 2024, 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStatementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessionsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectCrawlerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGrafanaAccountAdministrator

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff innerhalb von Amazon Grafana zum Erstellen und Verwalten von Arbeitsbereichen für das gesamte Unternehmen.

`AWSGrafanaAccountAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGrafanaAccountAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 23. Februar 2021, 00:20 UTC
- Zeit bearbeitet: 15. Februar 2022, 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaAccountAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMGetRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GrafanaIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "grafana.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Zugriff auf schreibgeschützte Operationen in Amazon Grafana.

`AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Februar 2021, 00:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Februar 2022, 22:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement

Beschreibung: Bietet nur die Möglichkeit, Benutzer- und Gruppenberechtigungen für AWS Grafana-Arbeitsbereiche zu aktualisieren.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Februar 2021, 00:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. März 2023, 22:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

Beschreibung: Bietet die Möglichkeit, Benutzer- und Gruppenberechtigungen für IAM Identity Center (IdC) für Amazon Managed Grafana-Arbeitsbereiche zu aktualisieren.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Januar 2024, 18:39 UTC
- Bearbeitungszeit: 5. Januar 2024, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
```

```
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGreengrassFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf die Konfiguration, Verwaltung und Bereitstellung von AWS Greengrass

`AWSGreengrassFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGreengrassFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Mai 2017, 00:47 UTC
- Zeit bearbeitet: 3. Mai 2017, 00:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGreengrassReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt nur Lesezugriff auf die AWS Greengrass-Konfiguration, Verwaltung und Bereitstellung.

`AWSGreengrassReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGreengrassReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Oktober 2018, 16:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Oktober 2018, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:List*",
        "greengrass:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für die AWS Greengrass-Dienstrolle, die den Zugriff auf verwandte Dienste wie AWS Lambda und AWS IoT-Ding-Shadows ermöglicht.

`AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Februar 2017, 21:17 UTC
- Zeit bearbeitet: 14. November 2018, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToShadows",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/GG_*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gcm",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gda",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gci"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeThings",
      "Action" : [
        "iot:DescribeThing"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:thing/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeCertificates",
      "Action" : [
        "iot:DescribeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToCallGreengrassServices",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetLambdaFunctions",
      "Action" : [
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetGreengrassSecrets",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3Objects",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*GreenGrass*",
        "arn:aws:s3:::*greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3BucketLocation",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToSageMakerTrainingJobs",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSGroundStationAgentInstancePolicy

Beschreibung: Stellt der Dataflow Endpoint Instance Berechtigungen zur Verwendung des AWS Ground Station Agents zur Verfügung

`AWSGroundStationAgentInstancePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSGroundStationAgentInstancePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. März 2023, 15:23 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGroundStationAgentInstancePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundstation:RegisterAgent",
        "groundstation:UpdateAgentStatus",
        "groundstation:GetAgentConfiguration",
        "groundstation:GetAgentTaskResponseUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Health, die Health Event Processor-Funktion zu aktivieren.

`AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. Januar 2023, 19:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Januar 2023, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "events:ManagedBy" : "event-processor.health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSHealthFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht den vollen Zugriff auf die AWS Health Apis und Benachrichtigungen sowie das Personal Health Dashboard

`AWSHealthFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSHealthFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Dezember 2016, 12:30 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 16. November 2020, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "health:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSHealthImagingFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den AWS Health Imaging-Service.

`AWSHealthImagingFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSHealthImagingFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Juli 2023, 23:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2023, 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "medical-imaging.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSHealthImagingReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den AWS Health Imaging-Dienst.

`AWSHealthImagingReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSHealthImagingReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Juli 2023, 23:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. August 2023, 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:GetImageFrame",
        "medical-imaging:GetImageSet",
        "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
        "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",
```

```
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListImageSetVersions",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "medical-imaging:SearchImageSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSHealthImagingServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Berechtigungen für die Verwaltung von AWS HealthImaging Servicebetrieben und die Veröffentlichung von Servicemetriken

`AWSHealthImagingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. Januar 2026, 18:34 UTC
- Bearbeitungszeit: 30. Januar 2026, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthImagingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/HealthImaging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie für Amazon HealthOmics Service Linked Role

`AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. März 2026, 22:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. März 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVpcGetActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceSubnetSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterface",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssignUnassignPrivateIpAddresses",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext

Beschreibung: Stellt die Liste der Aktionen bereit, die für Rollen zulässig sind, die im IAM Identity Center-Identitätskontext übernommen wurden. AWS Der Security Token Service (AWS STS) ordnet diese Richtlinie automatisch den übernommenen Rollen zu. Der Identitätskontext wird als ProvidedContext übergeben.

`AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 08. November 2023, 15:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Oktober 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "aoss:APIAccessAll",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:GetNamedQuery",
```

```
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "es:ESHttpHead",
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpPatch",
        "es:ESHttpDelete",
        "es:ESHttpPut",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateDatabase",
```

```
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "qapps:CreateQApp",
        "qapps:PredictProblemStatementFromConversation",
        "qapps:PredictQAppFromProblemStatement",
        "qapps:CopyQApp",
        "qapps:GetQApp",
        "qapps:ListQApps",
        "qapps:UpdateQApp",
        "qapps:DeleteQApp",
        "qapps:AssociateQAppWithUser",
        "qapps:DisassociateQAppFromUser",
        "qapps:ImportDocumentToQApp",
        "qapps:ImportDocumentToQAppSession",
        "qapps:CreateLibraryItem",
        "qapps:GetLibraryItem",
        "qapps:UpdateLibraryItem",
        "qapps:CreateLibraryItemReview",
```

```
        "qapps:ListLibraryItems",
        "qapps:CreateSubscriptionToken",
        "qapps:StartQAppSession",
        "qapps:StopQAppSession",
        "qapps:PredictQApp",
        "qapps:ImportDocument",
        "qapps:AssociateLibraryItemReview",
        "qapps:DisassociateLibraryItemReview",
        "qapps:GetQAppSession",
        "qapps:UpdateQAppSession",
        "qapps:GetQAppSessionMetadata",
        "qapps:UpdateQAppSessionMetadata",
        "qapps:TagResource",
        "qapps:ListQAppSessionData",
        "qapps:ExportQAppSessionData",
        "qbusiness:Chat",
        "qbusiness:ChatSync",
        "qbusiness:ListConversations",
        "qbusiness:ListMessages",
        "qbusiness:DeleteConversation",
        "qbusiness:PutFeedback",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Verwaltung von IAM Identity Center-Benutzern von einem externen Anbieter aus.

`AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. November 2025, 00:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:CreateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false",
          "identitystore:ReservedUserId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:UpdateUser",
        "identitystore:DeleteUser",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreCMKAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : [
```

```
            "arn:aws:identitystore::${aws:PrincipalAccount}:identitystore/
${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIdentitySyncFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf den Identity Sync-Dienst

`AWSIdentitySyncFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIdentitySyncFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. März 2022, 23:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. März 2022, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ds:*:*:*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile",
        "identity-sync:CreateSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:StartSync",
        "identity-sync:StopSync",
        "identity-sync:CreateSyncFilter",
        "identity-sync:DeleteSyncFilter",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:CreateSyncTarget",
        "identity-sync:DeleteSyncTarget",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:UpdateSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

Beschreibung: Schreibgeschützter Zugriff auf den Identity Sync-Dienst

`AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. März 2022, 23:29 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. März 2022, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:GetSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSImageBuilderFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle AWS Image Builder Builder-Aktionen und ressourcenspezifischen Zugriff auf zugehörige AWS Dienste.

`AWSImageBuilderFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSImageBuilderFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. Dezember 2019, 18:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. April 2021, 17:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*",
        "arn:aws:iam::*:role/*imagebuilder*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "imagebuilder.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSImageBuilderReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS Image Builder Builder-Aktionen.

`AWSImageBuilderReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSImageBuilderReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Dezember 2019, 22:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Dezember 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSImportExportFullAccess

Beschreibung: Bietet Lese- und Schreibzugriff auf die Jobs, die unter dem erstellt wurden AWS-Konto.

`AWSImportExportFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSImportExportFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSImportExportReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Jobs, die unter dem erstellt wurden AWS-Konto.

`AWSImportExportReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSImportExportReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:ListJobs",
        "importexport:GetStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt Incident Manager die Berechtigung, im Rahmen der Verwaltung eines Vorfalls andere AWS Dienste aufzurufen.

`AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. November 2023, 00:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Februar 2024, 23:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IncidentAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIncidentManagerResolverAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Starten, Anzeigen und Aktualisieren von Vorfällen mit vollem Zugriff auf benutzerdefinierte Ereignisse und verwandte Elemente in der Zeitleiste. Weisen Sie diese Richtlinie Benutzern zu, die Vorfälle erstellen und lösen.

`AWSIncidentManagerResolverAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIncidentManagerResolverAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Mai 2021, 06:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerResolverAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:StartIncident",
        "ssm-contacts:StartEngagement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResponsePlanReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IncidentRecordResolverPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:DeleteTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:UpdateRelatedItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Incident Manager die Erlaubnis, Incident-Aufzeichnungen und zugehörige Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Mai 2021, 03:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Januar 2025, 02:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "UpdateIncidentRecordPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedOpsItemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AssociateOpsItemRelatedItem"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IncidentEngagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-contacts:StartEngagement",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IncidentManager",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoT1ClickFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoT1ClickFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Mai 2018, 22:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Mai 2018, 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoT1ClickReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Mai 2018, 21:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Mai 2018, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:Describe*",
        "iot1click:Get*",
        "iot1click:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTAnalyticsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTAnalyticsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Juni 2018, 23:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Juni 2018, 23:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 18. Juni 2018, 21:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Juni 2018, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:SampleChannelData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTConfigAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf die AWS IoT-Konfigurationsaktionen

`AWSIoTConfigAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTConfigAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Oktober 2015, 21:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. September 2019, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AcceptCertificateTransfer",
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AssociateTargetsWithJob",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
```

```
        "iot:CancelCertificateTransfer",
        "iot:CancelJob",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:ClearDefaultAuthorizer",
        "iot:CreateAuthorizer",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateThingGroup",
        "iot:CreateThingType",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DeleteAuthorizer",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DeleteJobExecution",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DeletePolicy",
        "iot:DeletePolicyVersion",
        "iot:DeleteRegistrationCode",
        "iot:DeleteRoleAlias",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingGroup",
        "iot:DeleteThingType",
        "iot:DeleteTopicRule",
        "iot:DeleteV2LoggingLevel",
        "iot:DeprecateThingType",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
```

```
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:DisableTopicRule",
        "iot:EnableTopicRule",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
```

```
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RejectCertificateTransfer",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:SetDefaultAuthorizer",
        "iot:SetDefaultPolicyVersion",
        "iot:SetLoggingOptions",
        "iot:SetV2LoggingLevel",
        "iot:SetV2LoggingOptions",
        "iot:StartThingRegistrationTask",
        "iot:StopThingRegistrationTask",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:TransferCertificate",
        "iot:UpdateAuthorizer",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateEventConfigurations",
        "iot:UpdateIndexingConfiguration",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:UpdateStream",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroup",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
        "iot:StartOnDemandAuditTask",
        "iot:CancelAuditTask",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:CreateScheduledAudit",
        "iot:UpdateScheduledAudit",
        "iot:DeleteScheduledAudit",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
```

```
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:CreateSecurityProfile",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:UpdateSecurityProfile",
        "iot:DeleteSecurityProfile",
        "iot:AttachSecurityProfile",
        "iot:DetachSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTConfigReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt nur Lesezugriff auf die AWS IoT-Konfigurationsaktionen

`AWSIoTConfigReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTConfigReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 27. Oktober 2015, 21:52 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. September 2019, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
```

```
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
```

```
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDataAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf die AWS IoT-Messaging-Aktionen

`AWSIoTDataAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDataAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Oktober 2015, 21:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Juni 2021, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDataAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:Connect",
        "iot:Publish",
        "iot:Subscribe",
        "iot:Receive",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction

Beschreibung: Bietet Schreibzugriff auf IoT-Dinggruppen und Lesezugriff auf IoT-Zertifikate für die Ausführung von ADD_THINGS_TO_THING_GROUP-Abhilfemaßnahmen

`AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`ist AWS eine verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. August 2019, 17:55 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2019, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:ListPrincipalThings",
```

```
        "iot:AddThingToThingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceDefenderAudit

Beschreibung: Bietet Lesezugriff für IoT und verwandte Ressourcen

`AWSIoTDeviceDefenderAudit`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceDefenderAudit` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 18. Juli 2018, 21:17 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. November 2019, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Aktivierung der IoT-Protokollierung für die Ausführung der ENABLE_IOT_LOGGING-Minderungsaktion

`AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`ist AWS eine verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. August 2019, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:SetV2LoggingOptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction

Beschreibung: Ermöglicht die Veröffentlichung von Nachrichten auf das SNS-Thema zur Ausführung der Public_FINDING_TO_SNS-Abhilfemaßnahmen

`AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`ist AWS eine verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. August 2019, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction

Beschreibung: Bietet Schreibzugriff auf IoT-Richtlinien für die Ausführung von REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION-Minderungsmaßnahmen

`AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`ist AWS eine verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 7. August 2019, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction

Beschreibung: Bietet Schreibzugriff auf IoT-CA-Zertifikate für die Ausführung von UPDATE_CA_CERTIFICATE-Abhilfemaßnahmen

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. August 2019, 17:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2019, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iot:UpdateCACertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction

Beschreibung: Bietet Schreibzugriff auf IoT-Zertifikate für die Ausführung von UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE-Abhilfemaßnahmen

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 7. August 2019, 17:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. August 2019, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht AWS IoT Device Tester, die FreeRTOS-Qualifizierungssuite auszuführen, indem der Zugriff auf Dienste wie IoT, S3 und IAM ermöglicht wird

`AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Februar 2020, 20:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. August 2023, 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThing",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "s3:ListBucket",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreateStream",
        "signer:ListSigningJobs",
        "acm:ListCertificates",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:CreateThing",
        "iam:ListRoles",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "signer:PutSigningProfile",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "signer:StartSigningJob",
        "acm:GetCertificate",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "execute-api:Invoke",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "signer:CancelSigningProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-profiles/*",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-jobs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*",
        "arn:aws:s3:::afr-ota*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:ListBucketVersions",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*",
        "arn:aws:iot:*:*:thinggroup/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion",
```

```
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "s3:GetObjectVersion",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*",
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:otaupdate/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:stream/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CancelJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht AWS IoT Device Tester, die AWS Greengrass-Qualifizierungssuite auszuführen, indem der Zugriff auf verwandte Dienste wie Lambda, IoT, API Gateway und IAM ermöglicht wird

`AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. Februar 2020, 21:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juni 2020, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "lambda.amazonaws.com",
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "iot:DeleteCertificate",
        "lambda:DeleteFunction",
        "execute-api:Invoke",
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
```

```
        "iot:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "greengrass:*",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:ListThings",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:AttachThingPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::idt*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTEventsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf IoT Events.

`AWSIoTEventsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTEventsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Januar 2019, 22:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Januar 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTEventsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf IoT Events.

`AWSIoTEventsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTEventsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Januar 2019, 22:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. September 2019, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTFleetHubFederationAccess

Beschreibung: Verbundzugriff für IoT Fleet Hub-Anwendungen

`AWSIoTFleetHubFederationAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTFleetHubFederationAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 08:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. April 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTFleetHubFederationAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:GetBucketsAggregation",
        "iot:GetCardinality",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetPercentiles",
        "iot:GetStatistics",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:CreateFleetMetric",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:DeleteFleetMetric",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:UpdateFleetMetric",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListMetricValues",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:ListJobs",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CancelJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
```

```
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:iotfleethub*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:iotfleethub*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy

Beschreibung: Gewährt Berechtigungen für AWS Ressourcen und Metadaten, die AWSIo TFleetwise für zusätzliche Funktionen verwendet oder verwaltet werden

`AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. September 2022, 23:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Oktober 2025, 04:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTFleetWise",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf die AWS IoT-Konfiguration und die Messaging-Aktionen

`AWSIoTFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 8. Oktober 2015, 15:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Mai 2022, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:*",
        "iotjobsdata:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTLogging

Beschreibung: Ermöglicht die Erstellung von Amazon CloudWatch Log-Gruppen und das Streamen von Protokollen an die Gruppen

`AWSIoTLogging`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTLogging` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 8. Oktober 2015, 15:17 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 8. Oktober 2015, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTLogging`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DeleteLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf verwaltete Integrationen für das AWS IoT Device Management und verwandte Dienste.

`AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 05. März 2025, 19:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotmanagedintegrations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
iotmanagedintegrations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy

Beschreibung: Stellt verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management bereit, um Protokolle und Metriken in Ihrem Namen zu veröffentlichen.

`AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. März 2025, 21:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTManagedIntegrations",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTOTAUpdate

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung eines AWS IoT-Jobs und die Beschreibung des AWS Codesigner-Jobs

`AWSIoTOTAUpdate`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTOTAUpdate` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. Dezember 2017, 20:36 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Dezember 2017, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTOTAUpdate`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iot:CreateJob",
      "signer:DescribeSigningJob"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIotRoboRunnerFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die den vollen Zugriff auf AWS IoT ermöglichen RoboRunner.

`AWSIotRoboRunnerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIotRoboRunnerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 03:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Februar 2023, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotroborunner:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotroborunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTRoboRunner",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotroborunner.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIotRoboRunnerReadOnly

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die einen schreibgeschützten Zugriff auf IoT ermöglichen. AWS RoboRunner

`AWSIotRoboRunnerReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIotRoboRunnerReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 03:43 UTC
- Zeit bearbeitet: 16. November 2022, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotroborunner:GetSite",
        "iotroborunner:GetWorker",
        "iotroborunner:ListWorkerFleets",
        "iotroborunner:ListSites",
```

```
        "iotroborunner:ListWorkers",
        "iotroborunner:GetDestination",
        "iotroborunner:GetWorkerFleet",
        "iotroborunner:ListDestinations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS IoT RoboRunner , zugehörige AWS Ressourcen im Namen des Kunden zu verwalten.

`AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Februar 2023, 16:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Februar 2023, 16:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : [
          "AWS/Usage"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTRuleActions

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf alle AWS Dienste, die in AWS IoT-Regelaktionen unterstützt werden

`AWSIoTRuleActions`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTRuleActions` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 8. Oktober 2015, 15:14 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Januar 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTRuleActions`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "dynamodb:PutItem",
      "kinesis:PutRecord",
      "iot:Publish",
      "s3:PutObject",
      "sns:Publish",
      "sqs:SendMessage*",
      "cloudwatch:SetAlarmState",
      "cloudwatch:PutMetricData",
      "es:ESHttpPut",
      "firehose:PutRecord"
```

```
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Verwaltung SiteWise von AWS IoT mithilfe der AWS-Managementkonsole. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch Zugriff auf das Erstellen und Auflisten von mit AWS IoT verwendeten Datenspeichern SiteWise (z. B. AWS IoT Analytics), Zugriff auf das Auflisten und Anzeigen von AWS IoT Greengrass-Ressourcen, das Auflisten und Ändern von AWS Secrets Manager Manager-Geheimnissen, das Abrufen von AWS IoT-Dingschatten, das Auflisten von Ressourcen mit bestimmten Tags und das Erstellen und Verwenden einer dienstbezogenen Rolle für AWS IoT gewährt. SiteWise

`AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 31. Mai 2019, 21:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 31. Mai 2019, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "iotsitewise:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Create*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:ListGroups"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTSiteWiseFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTSiteWiseFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2018, 20:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Dezember 2018, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen für den Zugriff auf AWS SiteWise IoT-Assets und Asset-Daten, die Erstellung von AWS SiteWise IoT-Monitor-Ressourcen und die Auflistung von AWS SSO-Benutzern.

`AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 19. Mai 2020, 20:01 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Mai 2020, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
```

```
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Rolle gewährt AWS SiteWise IoT-Monitorberechtigungen für den Zugriff auf Ihre AWS SiteWise IoT-Assets und Asset-Eigenschaften sowie für die Erstellung AWS von Sitewise-Projekten, -Dashboards und Zugriffsrichtlinien für AWS IoT über SiteWise IoT-Portale.

`AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. November 2019, 00:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Dezember 2019, 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
```

```
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2018, 20:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAction",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:DescribeBulkImportJob",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
```

```
        "iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeExecution",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeLoggingOptions",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:DescribeStorageConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeTimeSeries",
        "iotsitewise:ExecuteQuery",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListActions",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssetRelationships",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListBulkImportJobs",
        "iotsitewise:ListCompositionRelationships",
        "iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages",
        "iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListExecutions",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListInterfaceRelationships",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iotsitewise:ListTimeSeries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTThingsRegistration

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Dinge mithilfe der AWS StartThingRegistrationTask IoT-API massenweise zu registrieren

`AWSIoTThingsRegistration`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTThingsRegistration` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2017, 20:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Oktober 2020, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTThingsRegistration`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:AddThingToBillingGroup",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:RemoveThingFromBillingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS IoT TwinMaker , andere AWS Dienste anzurufen und deren Ressourcen in Ihrem Namen zu synchronisieren.

`AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. November 2023, 18:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. November 2023, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAsset"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAssetModel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelAndAssetListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssetModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TwinMakerAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:CreateEntity",
        "iottwinmaker:UpdateEntity",
        "iottwinmaker:DeleteEntity",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker:DeleteComponentType",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTWirelessDataAccess

Beschreibung: Ermöglicht den zugehörigen Identitätsdatenzugriff auf AWS IoT-Wireless-Geräte.

`AWSIoTWirelessDataAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTWirelessDataAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 15:31 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 15:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessDataAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:SendDataToWirelessDevice"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTWirelessFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht der zugehörigen Identität den vollen Zugriff auf alle AWS IoT-Wireless-Operationen.

`AWSIoTWirelessFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTWirelessFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 15:27 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTWirelessFullPublishAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf IoT Wireless, sodass Sie in Ihrem Namen auf der IoT Rules Engine veröffentlichen können.

`AWSIoTWirelessFullPublishAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTWirelessFullPublishAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 15:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullPublishAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTWirelessGatewayCertManager

Beschreibung: Ermöglicht dem zugehörigen Identitätszugriff das Erstellen, Auflisten und Beschreiben von IoT-Zertifikaten

`AWSIoTWirelessGatewayCertManager`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTWirelessGatewayCertManager` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 15:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 15:30 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessGatewayCertManager`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IoTWirelessGatewayCertManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListCertificates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTWirelessLogging

Beschreibung: Ermöglicht der zugehörigen Identität, Amazon CloudWatch Logs-Gruppen zu erstellen und Protokolle an die Gruppen zu streamen.

`AWSIoTWirelessLogging`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTWirelessLogging` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 15:32 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessLogging`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht der zugehörigen Identität nur Lesezugriff auf AWS IoT-WLAN.

`AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2020, 15:28 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 15:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:List*",
        "iotwireless:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIPAMServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht VPC IP Address Manager den Zugriff auf VPC-Ressourcen und die Integration mit AWS Organizations in Ihrem Namen.

`AWSIPAMServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. November 2021, 19:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIPAMServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "IPAMDiscoveryDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:GetIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListByoipCidrs",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPublishActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/IPAM"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IPAMAllocationPolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverWriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyManagedPrefixList"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:Attribute/ExpectedIpamPrefixListResolverTarget" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIQContractServiceRolePolicy

Beschreibung: Wird von AWS IQ verwendet, um Zahlungsanforderungen im Namen eines Kunden auszuführen

`AWSIQContractServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 22. August 2019, 19:28 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. August 2019, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQContractServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIQFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS IQ

`AWSIQFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSIQFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. April 2019, 23:13 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. September 2019, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIQFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iq:*",
        "iq-permission:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "permission.iq.amazonaws.com",
            "contract.iq.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSIQPermissionServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS IQ, die von AWS IQ-Experten übernommene Rolle zu verwalten.

`AWSIQPermissionServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 22. August 2019, 19:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. August 2019, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQPermissionServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, die für benutzerdefinierte AWS KMS-Schlüsselspeicher erforderlich sind

`AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. November 2018, 20:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. November 2023, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS KMS, die gemeinsamen Eigenschaften von Schlüsseln mit mehreren Regionen zu synchronisieren.

`AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. Juni 2021, 15:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. November 2024, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSSynchronizeMultiRegionKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:SynchronizeMultiRegionKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSKeyManagementServicePowerUser

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf den AWS Key Management Service (KMS).

`AWSKeyManagementServicePowerUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSKeyManagementServicePowerUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC

- Zeit bearbeitet: 7. März 2017, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSKeyManagementServicePowerUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLakeFormationCrossAccountManager

Beschreibung: Ermöglicht kontenübergreifenden Zugriff auf Glue-Ressourcen über Lake Formation. Gewährt außerdem Lesezugriff auf andere erforderliche Dienste wie Organisationen und den Resource Access Manager

`AWSLakeFormationCrossAccountManager`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLakeFormationCrossAccountManager` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. August 2020, 20:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationCrossAccountManager`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceSharePermission"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowXAcctManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLakeFormationDataAdmin

Beschreibung: Gewährt administrativen Zugriff auf AWS Lake Formation und verwandte Dienste wie AWS Glue zur Verwaltung von Data Lakes

`AWSLakeFormationDataAdmin`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLakeFormationDataAdmin` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. August 2019, 17:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationDataAdmin`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminAllow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "glue:CreateCatalog",
```

```
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetConnections",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflow",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminDeny",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "lakeformation:PutDataLakeSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambda_FullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf den AWS Lambda-Dienst, die Funktionen der AWS Lambda-Konsole und andere zugehörige AWS Dienste.

`AWSLambda_FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambda_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2020, 21:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lambda.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLambda",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambda_ReadOnlyAccess

Beschreibung: Gewährt schreibgeschützten Zugriff auf den AWS Lambda-Dienst, die Funktionen der AWS Lambda-Konsole und andere verwandte Dienste. AWS

`AWSLambda_ReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambda_ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2020, 21:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy

Beschreibung: Bietet Schreibberechtigungen für CloudWatch Protokolle und read/write Berechtigungen für die dauerhafte Ausführung, die von dauerhaften Lambda-Funktionen APIs verwendet werden

`AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 02. Dezember 2025, 15:04 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "lambda:CheckpointDurableExecution",
        "lambda:GetDurableExecutionState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaBasicExecutionRole

Beschreibung: Stellt Schreibberechtigungen für CloudWatch Protokolle bereit.

`AWSLambdaBasicExecutionRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaBasicExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 15:03 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2015, 15:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Beschreibung: Bietet Listen- und Lesezugriff auf DynamoDB-Streams sowie Schreibberechtigungen für Protokolle. CloudWatch

`AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 15:09 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. April 2015, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaENIManagementAccess

Beschreibung: Stellt Mindestberechtigungen für eine Lambda-Funktion zum Verwalten ENIs (Erstellen, Beschreiben, Löschen) bereit, die von einer VPC-fähigen Lambda-Funktion verwendet wird.

`AWSLambdaENIManagementAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaENIManagementAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Dezember 2016, 00:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Oktober 2020, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaENIManagementAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaExecute

Beschreibung: Bietet Put, Get Zugriff auf S3 und vollen Zugriff auf CloudWatch Logs.

`AWSLambdaExecute`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaExecute` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie ist veraltet. Anleitungen finden Sie in der Dokumentation: https:// docs.aws.amazon.com/lambda/ latest/dg/access - control-identity-based .html. Bietet vollen Zugriff auf Lambda, S3, DynamoDB, CloudWatch Metriken und Protokolle.

`AWSLambdaFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2017, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:SetCognitoEvents",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "events:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "kinesis:DescribeStream",
```

```
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:*",
        "logs:*",
        "s3:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:SendMessage",
        "tag:GetResources",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaInvocation-DynamoDB

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf DynamoDB Streams.

`AWSLambdaInvocation-DynamoDB`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaInvocation-DynamoDB` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaInvocation-DynamoDB`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaKinesisExecutionRole

Beschreibung: Bietet Listen- und Lesezugriff auf Kinesis-Streams sowie Schreibberechtigungen für CloudWatch Protokolle.

`AWSLambdaKinesisExecutionRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaKinesisExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 09. April 2015, 15:14 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. November 2018, 20:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaKinesisExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von EC2-Ressourcen, die von den Lambda Managed Instances verwaltet werden, sowie beschreibende Berechtigungen.

`AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. November 2025, 08:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : "amazon"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaMSKExecutionRole

Beschreibung: Stellt die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf den MSK-Cluster innerhalb einer VPC, für die Verwaltung ENIs (Erstellen, Beschreiben, Löschen) in der VPC und für das Schreiben von Berechtigungen für Protokolle bereit. CloudWatch

`AWSLambdaMSKExecutionRole`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaMSKExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. August 2020, 17:35 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. August 2022, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaMSKExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaReplicator

Beschreibung: Gewährt Lambda Replicator die erforderlichen Berechtigungen, um Funktionen regionsübergreifend zu replizieren

`AWSLambdaReplicator`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. Mai 2017, 17:53 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 8. Dezember 2017, 00:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaReplicator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LambdaCreateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DisableReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFrontListDistributions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die AWS Lambda-Servicerolle.

`AWSLambdaRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Lambda, verwaltete Instances von EC2 in Ihrem Namen zu beschreiben und zu beenden.

`AWSLambdaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. November 2025, 08:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. November 2025, 08:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole

Beschreibung: Bietet Zugriff auf SQS-Warteschlangen zum Empfangen von Nachrichten, Löschen von Nachrichten und Lesen von Attributen sowie Schreibberechtigungen für Protokolle. CloudWatch

`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Juni 2018, 21:50 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Juni 2018, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Beschreibung: Stellt Mindestberechtigungen für die Ausführung einer Lambda-Funktion beim Zugriff auf eine Ressource in einer VPC bereit — Netzwerkschnittstellen erstellen, beschreiben, löschen und Schreibberechtigungen für Logs. CloudWatch

`AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. Februar 2016, 23:15 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Januar 2024, 22:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLambdaVPCAccessExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLicenseManagerConsumptionPolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen für den Zugriff auf die AWS License Manager Manager-API-Aktionen bereit, die für die Nutzung von Lizenzen erforderlich sind, für die der Benutzer berechtigt ist.

`AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. August 2021, 23:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. August 2021, 23:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "license-manager:CheckoutLicense",
      "license-manager:CheckInLicense",
```

```
      "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
      "license-manager:GetLicense"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem AWS License Manager Linux Subscriptions Service, Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. Dezember 2022, 18:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Juli 2024, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy

Beschreibung: Rollenrichtlinie für das Masterkonto des AWS License Manager Manager-Dienstes

`AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 19:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 31. Mai 2022, 20:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*/resource_sync/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
```

```
        "athena:StartQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/LicenseManagerServiceResourceDataSyncRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdateCrawler"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/LicenseManagerResourceSynDataCrawler",
        "arn:aws:glue:*:*:job/LicenseManagerResourceSynDataProcessJob",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_inventory_db/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_sync/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_inventory_db",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_sync"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:PutGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy

Beschreibung: Rollenrichtlinie für Mitgliedskonten des AWS License Manager Manager-Dienstes

`AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 19:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2019, 22:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:GetLicenseConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy

Beschreibung: Standardrollenrichtlinie für den AWS License Manager Manager-Dienst

`AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 19:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. November 2025, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/license-
management.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-management.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPermissionsForCreatingMemberSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/license-manager.member-
account.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-manager.member-account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSLicenseManager-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:GetServiceSettings",
        "license-manager:GetLicense*",
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem AWS License Manager User Subscriptions Service, Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. Juli 2022, 01:17 UTC
- Zeit bearbeitet: 8. November 2024, 02:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2WritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:productCode" : [
            "bz0vcy31ooqlzk5tsash4r1ik",
            "d44g89hc0gp9jdzm99rznthpw",
            "77yzkpa7kvee1y1tt7wnsdwoc",
            "a8jthu9h8pjsn4b8ylvfl6sfr",
            "7at6der8hnlov1g347e6tdkde",
            "3t0v0vuhvxjzm6m462f9v8iz4",
            "4gs2prcp03ojilgkjx8m3ifh7"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPowerShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSLicenseManager" : "UserSubscriptions"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadHostedZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityGroupRulePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "DescribeSubnetsPermissions",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:license-manager-user-*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSM2ServicePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS M2, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSM2ServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. Juni 2022, 20:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Juni 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSM2ServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/M2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Managed Services, die Werte der Tags auf AWS Ressourcen zu lesen

`AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. März 2023, 17:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. März 2023, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "tag:GetResources",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketTagging",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:authType" : "REST-HEADER",
          "s3:signatureversion" : "AWS4-HMAC-SHA256"
        },
        "NumericGreaterThanEquals" : {
          "s3:TlsVersion" : "1.2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy

Beschreibung: AWS Managed Services — Richtlinie zur Verwaltung der Detective Controls-Infrastruktur

`AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. Dezember 2022, 23:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Dezember 2022, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateTermination*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-recorder",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-rules-cdk",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-infrastructure-cdk"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeAggregationAuthorizations",
        "config:PutAggregationAuthorization",
        "config:TagResource",
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization/540708452589/*",
        "arn:aws:config:*:*::config-rule/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-config-record-bucket-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy

Beschreibung: AWS Managed Services Services-Richtlinie zur Aktivierung der AMS-Ereignisprozessor-Funktion.

`AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. Februar 2023, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Februar 2023, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "events.managedservices.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht es der Self Service Reporting-Funktion von Amazon AWS Managed Service, AWS Unternehmensdaten in Ihrem Namen zu lesen, um aggregierte Berichte auf Organisationsebene zu ermöglichen

`AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 8. Januar 2025, 21:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Januar 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Managed Services, das Deployment Toolkit in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. Juni 2022, 18:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. April 2024, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-cdktoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitCloudFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
```

```
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-cdk-toolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteLifecyclePolicy",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:PutImageScanningConfiguration",
        "ecr:PutImageTagMutability",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/ams-cdktoolkit*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSManagementConsoleAdministratorAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff zur Konfiguration und Anpassung der AWS-Managementkonsole

`AWSManagementConsoleAdministratorAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSManagementConsoleAdministratorAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 14. August 2025, 21:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/AWSManagementConsoleAdministratorAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:PutAccountColor",
        "uxc:DeleteAccountColor",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAdditionalChannel",
```

```
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteEventRule",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:DeregisterNotificationHub",
        "notifications:DisableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:DisassociateChannel",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:EnableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "notifications:ListManagedNotificationConfigurations",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications:RegisterNotificationHub",
        "notifications:TagResource",
        "notifications:UntagResource",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:UpdateNotificationConfiguration",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:GetFileDownloadUrls",
        "cloudshell:GetFileUploadUrls",
        "cloudshell:DescribeEnvironments",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
```

```
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex",
        "resource-explorer-2:DeleteView",
        "resource-explorer-2:DisassociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:UpdateView",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSManagementConsoleBasicUserAccess

Beschreibung: Gewährt Benutzern ohne Administratorrechte Zugriff auf wichtige AWS-Managementkonsole Funktionen und Funktionen zur Benutzererfahrung (UX).

`AWSManagementConsoleBasicUserAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSManagementConsoleBasicUserAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. August 2025, 20:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. März 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagementConsoleBasicUserAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
```

```
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceAmiIngestion

Beschreibung: Ermöglicht AWS Marketplace das Kopieren Ihrer Amazon Machine Images (AMIs), um sie aufzulisten AWS Marketplace

`AWSMarketplaceAmiIngestion`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceAmiIngestion` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. September 2020, 20:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. September 2020, 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceAmiIngestion`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-*"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Marketplace die Erstellung und Verwaltung von Verkäufer-Deployment-Parametern für die Produkte, die Sie abonnieren AWS Marketplace.

`AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. November 2023, 23:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2023, 23:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment*!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/expirationDate" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "expirationDate"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceFullAccess

Beschreibung: Ermöglicht das Abonnieren und Abbestellen von AWS Marketplace Software, ermöglicht Benutzern die Verwaltung von Marketplace-Softwareinstanzen über die Marketplace-Seite „Ihre Software“ und bietet Administratorzugriff auf EC2.

`AWSMarketplaceFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Februar 2015, 17:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:CreateTopic",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceGetEntitlements

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf AWS Marketplace Berechtigungen

`AWSMarketplaceGetEntitlements`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceGetEntitlements` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. März 2017, 19:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. April 2024, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceGetEntitlements`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceGetEntitlements",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die AWS Marketplace Private Image Build-Funktion. Neben der Erstellung privater Images bietet es auch Berechtigungen zum Hinzufügen von Tags zu Images sowie zum Starten und Beenden von EC2-Instances.

`AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 31. Juli 2018, 23:29 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. März 2022, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListBuilds",
        "aws-marketplace:StartBuild",
        "aws-marketplace:DescribeBuilds"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*Automation*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Instance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die AWS Marketplace für die Lizenzverwaltung verwendet oder verwaltet werden.

`AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2020, 08:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2020, 08:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant",
        "license-manager:AcceptGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceManageSubscriptions

Beschreibung: Ermöglicht das Abonnieren und Abbestellen von AWS Marketplace Software

`AWSMarketplaceManageSubscriptions`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceManageSubscriptions` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceManageSubscriptions`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:UpdatePurchaseOrders",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceTokenManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AgentTokenContainer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateAgentTokenContainer",
            "RequestExpressPrivateOffer",
            "ExpireToken"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceMeteringFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Marketplace Metering.

`AWSMarketplaceMeteringFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceMeteringFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. März 2016, 22:39 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. März 2016, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

Beschreibung: Stellt Berechtigungen zur Registrierung einer Ressource und zur Nachverfolgung der Nutzung über den AWS Marketplace Messdienst bereit.

`AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. November 2019, 01:17 UTC
- Zeit bearbeitet: 21. November 2019, 01:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle administrativen Aktionen für eine AWS Marketplace eProcurement-Integration.

`AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 25. Juni 2019, 13:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juni 2019, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff von AWS Marketplace Diensten auf die Verwaltung von Bestellungen.

`AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 27. Oktober 2021, 15:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Oktober 2021, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPurchaseOrderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceRead-only

Beschreibung: Bietet die Möglichkeit, AWS Marketplace Abonnements zu überprüfen

`AWSMarketplaceRead-only`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceRead-only` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceRead-only`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf Ressourcen AWS-Services und die Ressourcen, die von AWS Marketplace for Resale Authorization verwendet oder verwaltet werden.

`AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. März 2024, 18:47 UTC
- Zeit bearbeitet: 1. August 2025, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "aws-marketplace:Entity"
        },
        "ArnLike" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
        },
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAssociate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAcceptDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplaceDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceSellerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle Verkäufervorgänge AWS Marketplace und andere AWS Dienste wie AMI-Management.

`AWSMarketplaceSellerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceSellerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Juli 2019, 20:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 02. März 2026, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v25 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:uploadFiles",
        "aws-marketplace-management:viewReports",
        "aws-marketplace-management:viewSupport",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
```

```
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AgreementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AssetScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "SellerSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails",
```

```
        "aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:GetTaxInfoReportingDocument",
        "tax:ListSupplementalTaxRegistrations",
        "tax:PutSupplementalTaxRegistration",
        "tax:DeleteSupplementalTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Support",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourcePolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resale-authorization.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AgreementPaymentRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SendAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceSellerOfferManagement

Beschreibung: Bietet Verkäufern Zugriff auf Aktivitäten zur Verwaltung von Angeboten und Vereinbarungen.

`AWSMarketplaceSellerOfferManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceSellerOfferManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. November 2024, 00:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 19. November 2024, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerOfferManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOfferManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceCreateOfferOnProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : "CreateOfferOnProduct"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceListEntities",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntitiesReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ContainerProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProfessionalServicesProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/SaaSProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AmiProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

Beschreibung: Bietet Verkäufern vollen Zugriff auf die AWS Marketplace Management-Produktseite und andere AWS Dienste wie AMI-Management.

`AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Juli 2019, 21:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Februar 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListAssessments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceAssessmentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetIAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsightsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceSharingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-files/
${aws:PrincipalAccount}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
 "TechnicalStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
```

```
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

Beschreibung: Bieten Sie Verkäufern nur Lesezugriff auf die Seite mit AWS Marketplace Verwaltungsprodukten.

`AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Juli 2019, 21:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMcpServiceActionsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle MCP-Serviceaktionen. Diese Richtlinie gewährt keinen Zugriff auf die vom MCP ausgeführten Aktionen, sondern nur auf die MCP-Aktionen selbst.

`AWSMcpServiceActionsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMcpServiceActionsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. November 2025, 22:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMcpServiceActionsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllMCPServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMediaConnectServicePolicy

Beschreibung: Die Standardrichtlinie, die den Zugriff AWS-Services auf Ressourcen ermöglicht, die von verwendet oder verwaltet werden MediaConnect.

`AWSMediaConnectServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 03. April 2023, 22:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Oktober 2025, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaConnectServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:PutAttributes",
        "ecs:DeleteAttributes",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:UpdateClusterSettings",
        "ecs:ListAttributes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/created-for-service" : "MediaConnect"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht MediaLive Anywhere, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten.

`AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. April 2025, 22:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. April 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PutMediaLiveMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MediaLive"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterAnywhereAgentTaskDefinition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : "RegisterTaskDefinition",
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "created_by"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateAnywhereAgentService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*",
          "ecs:Task-Definition" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/
MediaLiveAnywhereAgent*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSListTaskDefinitions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeregisterAnywhereAgentTaskDefinitionOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeregisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentTaskDefinitionsOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentServiceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:service/MediaLiveAnywhere*/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterContainerInstanceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:DeregisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMediaTailorServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglichen Sie den Zugriff auf AWS Ressourcen, die verwendet oder verwaltet werden von MediaTailor

`AWSMediaTailorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. September 2021, 22:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. September 2021, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaTailorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubDiscoveryAccess

Beschreibung: Die Richtlinie AWSMigration HubService ermöglicht es, AWSApplication DiscoveryService im Namen des Kunden anzurufen.

`AWSMigrationHubDiscoveryAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubDiscoveryAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 13:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. August 2020, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDiscoveryAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubDMSAccess

Beschreibung: Richtlinie für den Database Migration Service, die Rolle im Kundenkonto zu übernehmen, um Migration Hub anzurufen

`AWSMigrationHubDMSAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubDMSAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 14:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Oktober 2019, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDMSAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubFullAccess

Beschreibung: Verwaltete Richtlinie, um dem Kunden Zugriff auf den Migration Hub Service zu gewähren

`AWSMigrationHubFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 14:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Juni 2019, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet eingeschränkten Zugriff auf AWS Migration Hub, AWS Application Discovery Service, Amazon Simple Storage Service und AWS Secrets Manager. Diese Richtlinie gewährt auch vollen Zugriff auf den AWS Migration Hub Orchestrator-Dienst.

`AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. April 2022, 02:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Dezember 2023, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Configuration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:GetDiscoverySummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetHomeRegion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListProfileRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Account",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-orchestrator.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
orchestrator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMigrationHubOrchestrator*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie muss für SAP- und MGN-migrierte Instanzen angehängt werden, damit unser Service Instanzen orchestrieren kann, indem er Skripts von S3 herunterlädt und geheime Werte innerhalb der EC2-Instanz abruft.

`AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. April 2022, 02:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. April 2022, 02:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubOrchestratorPlugin

Beschreibung: Bietet eingeschränkten Zugriff auf Amazon Simple Storage Service, AWS Secrets Manager und Plugin-bezogene Aktionen für AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. April 2022, 02:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. April 2022, 02:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:RegisterPlugin",
        "migrationhub-orchestrator:GetMessage",
        "migrationhub-orchestrator:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-orchestrator:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy

Beschreibung: Stellt die erforderlichen Berechtigungen für Migration Hub Orchestrator bereit, um Ihre lokalen Workloads zu migrieren und zu modernisieren

`AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. April 2022, 02:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. März 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationDiscoveryService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2MGNLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ec2LaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getHomeRegion",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMcommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "s3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
```

```
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/MigrationHubOrchestratorManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "MGN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:StartCutover",
        "mgn:FinalizeCutover",
        "mgn:StartTest",
        "mgn:UpdateReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:MarkAsArchived",
        "mgn:ChangeServerLifeCycleState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2DescribeImportImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImportImageTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "s3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "migrationhub-orchestrator-vmie-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf AWS Migration Hub Refactor Spaces und andere AWS zugehörige Dienste mit Ausnahme von AWS Transit Gateway- und EC2-Sicherheitsgruppen, die bei der Verwendung von Umgebungen ohne Netzwerkbrücke nicht erforderlich sind. Diese Richtlinie schließt auch Berechtigungen aus, die für AWS Lambda und AWS Resource Access Manager erforderlich sind, da sie anhand von Tags eingeschränkt werden können.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. April 2023, 20:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. April 2024, 18:16 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
```

```
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy

Beschreibung: Wird in der IAM-Dienstrolle verwendet, die an das SSM-Automatisierungsdokument übergeben wurde, AWSRefactorSpaces-CreateResources um die für die Ausführung der Automatisierung erforderlichen Berechtigungen zu gewähren. Die Richtlinie gewährt read/write Zugriff auf EC2-Tags, um den Automatisierungsfortschritt zu verfolgen. Wenn die Netzwerkbrücke der Refactor Spaces-Umgebung aktiviert ist, fügt die Automatisierung der EC2-Instance auch die Sicherheitsgruppe der Umgebung hinzu, um Datenverkehr von anderen Refactor Spaces-Diensten in der Umgebung zuzulassen. Die Richtlinie gewährt auch Zugriff auf die SSM-Parameter für Aktionen nach dem Start des Application Migration Service.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 10. August 2023, 15:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. August 2023, 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:ModifyInstanceAttribute"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:ModifyInstanceAttribute"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:DeleteTags"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
      },
      "ForAllValues:StringEquals" : {
        "aws:TagKeys" : "refactor-spaces:ssm:environment-id"
      }
    }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf AWS MigrationHub Refactor Spaces, AWS MigrationHub Refactor Spaces-Konsolenfunktionen und andere verwandte AWS Dienste, mit Ausnahme der für AWS Lambda und AWS Resource Access Manager erforderlichen Berechtigungen, da diese basierend auf Tags eingeschränkt werden können.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 07:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. April 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RequestTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
```

```
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf AWS Ressourcen, die von AWS Migration Hub Refactor Spaces verwaltet oder verwendet werden.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 29. November 2021, 06:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Juli 2023, 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubSMSAccess

Beschreibung: Richtlinie für den Servermigrationsdienst, die Rolle im Kundenkonto zu übernehmen, um Migration Hub anzurufen

`AWSMigrationHubSMSAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubSMSAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. August 2017, 13:57 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Oktober 2019, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubSMSAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
```

```
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubStrategyCollector

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen zur Kommunikation mit dem AWS Migration Hub Strategy Recommendations Service, read/write Zugriff auf S3-Buckets im Zusammenhang mit dem Service, Amazon API Gateway Gateway-Zugriff zum Hochladen von Logs und Metriken AWS, AWS Secrets Manager Manager-Zugriff zum Abrufen von Anmeldeinformationen und alle zugehörigen Dienste.

`AWSMigrationHubStrategyCollector`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubStrategyCollector` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Oktober 2021, 20:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. April 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyCollector`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowMetricsAndLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowExecuteAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowCollectorAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:RegisterCollector",
        "migrationhub-strategy:GetAntiPattern",
        "migrationhub-strategy:GetMessage",
        "migrationhub-strategy:SendMessage",
        "migrationhub-strategy:ListAntiPatterns",
        "migrationhub-strategy:ListJarArtifacts",
        "migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration",
        "migrationhub-strategy:PutLogData",
        "migrationhub-strategy:PutMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-strategy:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf den Service AWS Migration Hub Strategy Recommendations und Zugriff auf verwandte AWS Dienste über die AWS-Managementkonsole.

`AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Oktober 2021, 20:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. November 2022, 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:GetDiscoverySummary",
        "discovery:DescribeTags",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-strategy.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
strategy.amazonaws.com/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglichen Sie den Zugriff auf AWS Ressourcen, die vom AWS Migration Hub Strategy Recommendations Service verwendet oder verwaltet werden.

`AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. Oktober 2021, 20:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Oktober 2021, 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "permissionsForAds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "permissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMobileHub_FullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie kann an jeden Benutzer, jede Rolle oder Gruppe angehängt werden, um Benutzern die Erlaubnis zu erteilen, Projekte (und die zugehörigen AWS Ressourcen) in AWS Mobile Hub zu erstellen, zu löschen und zu ändern. Dazu gehören auch Berechtigungen zum Generieren und Herunterladen von Beispielquellcode für mobile Apps für jedes Mobile Hub Hub-Projekt.

`AWSMobileHub_FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMobileHub_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Januar 2016, 19:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Dezember 2019, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "devicefarm:CreateProject",
        "devicefarm:ListJobs",
        "devicefarm:ListRuns",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetRun",
        "devicefarm:ListArtifacts",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ScheduleRun",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMobileHub_ReadOnly

Beschreibung: Diese Richtlinie kann an jeden Benutzer, jede Rolle oder Gruppe angehängt werden, um Benutzern die Erlaubnis zu erteilen, Projekte in AWS Mobile Hub aufzulisten und anzusehen. Dazu gehören auch Berechtigungen zum Generieren und Herunterladen von Beispielquellcode für mobile Apps für jedes Mobile Hub Hub-Projekt. Es erlaubt dem Benutzer nicht, die Konfiguration für ein Mobile Hub Hub-Projekt zu ändern.

`AWSMobileHub_ReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMobileHub_ReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Januar 2016, 19:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Juli 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_ReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:ExportProject",
        "mobilehub:GenerateProjectParameters",
        "mobilehub:GetProject",
        "mobilehub:SynchronizeProject",
```

```
        "mobilehub:GetProjectSnapshot",
        "mobilehub:ListProjectSnapshots",
        "mobilehub:ListAvailableConnectors",
        "mobilehub:ListAvailableFeatures",
        "mobilehub:ListAvailableRegions",
        "mobilehub:ListProjects",
        "mobilehub:ValidateProject",
        "mobilehub:VerifyServiceRole",
        "mobilehub:DescribeBundle",
        "mobilehub:ExportBundle",
        "mobilehub:ListBundles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSMSKReplicatorExecutionRole

Beschreibung: Erteilt Amazon MSK Replicator die Erlaubnis, Daten zwischen MSK-Clustern zu replizieren.

`AWSMSKReplicatorExecutionRole`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSMSKReplicatorExecutionRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Dezember 2023, 00:07 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. März 2024, 21:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMSKReplicatorExecutionRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
```

```
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNATGatewayServiceRolePolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen zur Verwaltung von VPC-Ressourcen für die Konfiguration und Verwaltung von NAT-Gateways bereit.

`AWSNATGatewayServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. November 2025, 17:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2025, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNATGatewayServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNetworkFirewallFullAccess

Beschreibung: Gewährt vollen Zugriff auf den AWS Netzwerk-Firewall-Dienst, einschließlich der Berechtigungen zum Erstellen, Konfigurieren, Verwalten und Löschen von Firewall-Ressourcen, Richtlinien und Regelgruppen. Enthält außerdem Berechtigungen zum Ändern von VPC-Endpunkten, S3-Bucket-Richtlinien, CloudWatch Protokollkonfigurationen und zum Erstellen von dienstbezogenen Rollen für Network Firewall und Log-Delivery-Dienste

`AWSNetworkFirewallFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSNetworkFirewallFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Juni 2025, 21:52 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
```

```
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:CreateRuleGroup",
        "network-firewall:CreateTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DeleteFirewall",
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteRuleGroup",
        "network-firewall:DeleteTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:PutResourcePolicy",
        "network-firewall:StartAnalysisReport",
        "network-firewall:StartFlowCapture",
        "network-firewall:StartFlowFlush",
        "network-firewall:UpdateFirewallAnalysisSettings",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallDescription",
        "network-firewall:UpdateFirewallEncryptionConfiguration",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateRuleGroup",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateTLSInspectionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCreateVpcEndpoint",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallDeleteVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "firehose:TagDeliveryStream",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-firewall.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNetworkFirewall"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network-firewall.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Netzwerk-Firewall-Ressourcen über die AWS-Managementkonsole CLI und. SDKs Mit dieser Richtlinie können Benutzer Firewallkonfigurationen, Richtlinien, Regelgruppen und zugehörige Ressourcen anzeigen und überwachen, ohne Änderungen vornehmen zu können.

`AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Juni 2025, 21:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:ListVpcEndpointAssociations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DescribeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
```

```
        "network-firewall:ListFlowOperationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie der AWSNetwork Firewall, die erforderlichen Ressourcen für Ihre Firewalls zu erstellen und zu verwalten.

`AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 17. November 2020, 17:17 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. März 2023, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DescribeCertificate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroupResources",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "resource-groups.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie NetworkManager den Zugriff auf Ressourcen, die mit Ihrem Kernnetzwerk verknüpft sind

`AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Juli 2022, 12:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Juli 2022, 12:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNetworkManagerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon NetworkManager über die AWS-Managementkonsole.

`AWSNetworkManagerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSNetworkManagerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2019, 17:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "networkmanager:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "networkmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Nur-Lesezugriff auf Amazon NetworkManager über die AWS-Managementkonsole.

`AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSNetworkManagerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 17:35 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 17:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
        "networkmanager:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSNetworkManagerServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie NetworkManager den Zugriff auf Ressourcen, die mit Ihren globalen Netzwerken verknüpft sind

`AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 14:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juli 2022, 19:41 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeLocations",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeRegions",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy

Beschreibung: Dienstbezogene Rollenberechtigungen für die Zentralisierung von CloudWatch Protokollen

`AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. September 2025, 14:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. September 2025, 14:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "logs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogsManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Verwaltung von AWS Config Configuration Recorder, die Verwaltung des AWS Config Configuration Aggregators, die Erstellung einer mit dem AWS Config Service verknüpften Rolle für die Configuration Recorder-Funktionalität, die Nutzung von Recorder-Konfigurationsdaten und das Lesen von AWS Organisationsdaten für Organisationsfunktionen.

`AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 27. November 2024, 19:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2024, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
observabilityadmin.amazonaws.com/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "observabilityadmin.amazonaws.com",
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Verwaltung der Ressourcen- und Telemetrieeinstellungen für AWS Config Recorder für AWS Ressourcen wie Protokolle und Metriken.

`AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. August 2025, 18:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. März 2026, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TelemetryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:ListLogGroups",
        "ec2:MonitorInstances",
        "logs:DescribeDeliverySources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateFlowLogs"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCFlowLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-flow-log/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "logs:CreateDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutDeliveryDestination",
        "logs:PutDeliverySource",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSApiLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/api" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/audit" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuthenticatorLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/authenticator" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSControllerManagerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/controllerManager" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSSchedulerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/scheduler" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLoggingConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "CloudwatchTelemetryRuleManaged",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForCloudTrailLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/cloudwatch/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForManagedLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:resolver-query-log-config/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/route53resolver.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRoute53Resolver",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "route53resolver.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMOperationsForConfigServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagementOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:AssociateResourceTypes",
        "config:DisassociateResourceTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin_TelemetryEnablement/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReadOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "telemetry-enablement.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSOrganizationsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Organizations.

`AWSOrganizationsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSOrganizationsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 6. November 2018, 20:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:PutAlternateContact",
        "account:DeleteAlternateContact",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:EnableRegion",
        "account:DisableRegion",
        "account:PutAccountName",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSOrganizationsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Nur-Lese-Zugriff für Organizations. AWS

`AWSOrganizationsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSOrganizationsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. November 2018, 20:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Juni 2024, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnlyAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSOrganizationsServiceTrustPolicy

Beschreibung: Eine Richtlinie, die es AWS Organizations ermöglicht, Vertrauen mit anderen zu teilen, die genehmigt wurde AWS-Services , um die Kundenkonfiguration zu vereinfachen.

`AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Oktober 2017, 23:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/organizations.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Ihnen Berechtigungen, mit denen Sie einen Outpost-Server in Ihrem lokalen Netzwerk installieren können.

`AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Januar 2023, 19:23 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Januar 2023, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:StartConnection",
        "outposts:GetConnection"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSOutpostsServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für dienstverknüpfte Rollen, um den Zugriff auf AWS Ressourcen zu ermöglichen, die von AWS Outposts verwaltet werden

`AWSOutpostsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. November 2020, 22:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. April 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOutpostsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfacePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfaceTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPanoramaApplianceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht der AWS IoT-Software auf einer AWS Panorama-Appliance, Protokolle auf Amazon hochzuladen CloudWatch.

`AWSPanoramaApplianceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPanoramaApplianceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 13:13 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht einer AWS Panorama-Appliance CloudWatch, Protokolle auf Amazon hochzuladen und Objekte von Amazon S3 S3-Zugriffspunkten abzurufen, die für die Verwendung mit AWS Panorama erstellt wurden.

`AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 20. Oktober 2021, 12:14 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDevicePutMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "PanoramaDeviceMetrics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-nodepackage-store-*",
        "arn:aws:s3:::*-application-payload-store-*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPanoramaFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Panorama

`AWSPanoramaFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPanoramaFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 13:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPanoramaFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
```

```
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht einer AWS Lambda-Funktion auf einer AWS Panorama-Appliance, Ressourcen in Panorama zu verwalten, Protokolle und Metriken auf Amazon hochzuladen und Objekte in Buckets zu verwalten CloudWatch, die für die Verwendung mit Panorama erstellt wurden.

`AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 13:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Januar 2021, 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCLoudWatchPutDashboard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPanoramaSageMakerRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon SageMaker , Objekte in Buckets zu verwalten, die für die Verwendung mit AWS Panorama erstellt wurden.

`AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPanoramaSageMakerRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 13:13 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucket*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Panorama die Verwaltung von Ressourcen in AWS IoT, AWS Secrets Manager und AWS Panorama.

`AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. Oktober 2021, 12:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Oktober 2021, 12:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyAndVersionAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:AttachPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPanoramaServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Panorama, Ressourcen in Amazon S3, AWS IoT, AWS IoT GreenGrass, AWS Lambda SageMaker, Amazon und Amazon CloudWatch Logs zu verwalten und Servicerollen an AWS IoT GreenGrass, AWS IoT und Amazon SageMaker zu übergeben.

`AWSPanoramaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPanoramaServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2020, 13:14 Uhr UTC

- Zeit bearbeitet: 1. Dezember 2020, 13:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
```

```
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
        "panorama:Get*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassSageMakerRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaSageMakerRole",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaSageMakerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassGreengrassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassIoTRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaApplianceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaApplianceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteResourceDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
```

```
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/panorama*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCompilationJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCWLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:CreateRoleAlias"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement

Beschreibung: Stellt den erforderlichen Zugriff für Aktivitäten zur Verwaltung der Kanalhandshake-Genehmigung bereit.

`AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. November 2025, 16:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelHandshakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListChannelHandshakes",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerCentralChannelManagement

Beschreibung: Stellt den erforderlichen Zugriff für Channel-Management-Aktivitäten bereit.

`AWSPartnerCentralChannelManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerCentralChannelManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. November 2025, 16:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2026, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "partnercentral:CreateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:UpdateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:DeleteProgramManagementAccount",
        "partnercentral:ListProgramManagementAccounts",
        "partnercentral:GetProgramManagementAccount",
        "partnercentral:CreateRelationship",
        "partnercentral:UpdateRelationship",
        "partnercentral:DeleteRelationship",
        "partnercentral:GetRelationship",
        "partnercentral:ListRelationships",
        "partnercentral:CreateChannelHandshake",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake",
        "partnercentral:CancelChannelHandshake",
        "partnercentral:ListChannelHandshakes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/program-management-account/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/channel-handshake/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "ChannelUser"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Resell_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerCentralFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Partner Central und verwandte Programme AWS-Services.

`AWSPartnerCentralFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerCentralFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. November 2024, 23:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "Partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "Partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "SupportAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEntitiesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerCentralMarketingManagement

Beschreibung: Bietet den erforderlichen Zugriff für Marketingaktivitäten.

`AWSPartnerCentralMarketingManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerCentralMarketingManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2025, 00:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2026, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralMarketingManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
"MarketingStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDiscoveryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:SearchPartnerProfiles",
        "partnercentral:GetPartnerProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartProfileUpdateTask",
        "partnercentral:GetProfileUpdateTask",
        "partnercentral:CancelProfileUpdateTask",
        "partnercentral:PutProfileVisibility",
        "partnercentral:GetProfileVisibility"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/MarketingCampaign_V1/
Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerCentralOpportunityManagement

Beschreibung: Bietet den erforderlichen Zugriff für Aktivitäten im Bereich Opportunity Management.

`AWSPartnerCentralOpportunityManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerCentralOpportunityManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. November 2024, 19:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralOpportunityManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpportunityManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:AcceptEngagementInvitation",
        "partnercentral:AssignOpportunity",
        "partnercentral:AssociateOpportunity",
        "partnercentral:CreateEngagement",
        "partnercentral:CreateEngagementContext",
        "partnercentral:CreateEngagementInvitation",
        "partnercentral:CreateOpportunity",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DeleteResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DisassociateOpportunity",
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetEngagement",
        "partnercentral:GetEngagementInvitation",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:GetResourceSnapshot",
        "partnercentral:GetResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:ListEngagementByAcceptingInvitationTasks",
        "partnercentral:ListEngagementFromOpportunityTasks",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagementMembers",
        "partnercentral:ListEngagementResourceAssociations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListOpportunityFromEngagementTasks",
```

```
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "partnercentral:ListSolutions",
        "partnercentral:RejectEngagementInvitation",
        "partnercentral:StartEngagementByAcceptingInvitationTask",
        "partnercentral:StartEngagementFromOpportunityTask",
        "partnercentral:StartOpportunityFromEngagementTask",
        "partnercentral:StartResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:StopResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:SubmitOpportunity",
        "partnercentral:UpdateEngagementContext",
        "partnercentral:UpdateOpportunity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "AceManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Opportunity_V1/Dashboard/
*",
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Engagement_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelRequest",
        "partnercentral:ListCollaborationChannels",
        "partnercentral:GetCollaborationChannel",
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelMembers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/resource-snapshot-job/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess

Beschreibung: Stellt den erforderlichen Zugriff für Entwicklertests im Sandbox-Katalog bereit.

`AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerCentralSandboxFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. November 2024, 19:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralSandboxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSandboxSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die, um eine Ressource ResourceSnapshotJob zu lesen und einen Snapshot davon im Ziel-Engagement zu erstellen.

`AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. Dezember 2024, 18:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/AWS/engagement/*",
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/Sandbox/engagement/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/AWS/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/Sandbox/opportunity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie kann verwendet werden, um nur Lesezugriff auf APIs die Dienstmetadaten für Dienste in Ihrem zu gewähren. AWS-Konto Sie können diese Richtlinie verwenden, um Ihren Partnern im partnergeführten Support-Programm Zugriff auf die Dienste zu gewähren, die im Abschnitt mit den Berechtigungsdetails unten angegeben sind.

`AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. November 2024, 20:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
```

```
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
```

```
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
```

```
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
```

```
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineState",
```

```
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "connect:describeContact",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeUser",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listUsers",
```

```
        "connect:listViewVersions",
        "connect:listViews",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
```

```
        "dms:describeTableStatistics",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
```

```
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
```

```
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVolumes",
```

```
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
```

```
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks",
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
```

```
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
```

```
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
```

```
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
```

```
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getMapping",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
```

```
            "glue:getSchema",
            "glue:getSchemaByDefinition",
            "glue:getSchemaVersion",
            "glue:getSchemaVersionsDiff",
            "glue:getSession",
            "glue:getStatement",
            "glue:getTable",
            "glue:getTableVersions",
            "glue:getTables",
            "glue:getTrigger",
            "glue:getTriggers",
            "glue:getUserDefinedFunction",
            "glue:getUserDefinedFunctions",
            "glue:getWorkflow",
            "glue:getWorkflowRun",
            "glue:getWorkflowRuns",
            "glue:listCrawlers",
            "glue:listCrawls",
            "glue:listDataQualityResults",
            "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
            "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
            "glue:listDataQualityRulesets",
            "glue:listDevEndpoints",
            "glue:listMLTransforms",
            "glue:listRegistries",
            "glue:listSchemaVersions",
            "glue:listSchemas",
            "glue:listSessions",
            "glue:listStatements",
            "glue:querySchemaVersionMetadata",
            "guardduty:getFindings",
            "guardduty:listDetectors",
            "guardduty:listFindings",
            "guardduty:listIPSets",
            "guardduty:listThreatIntelSets",
            "iam:getAccessKeyLastUsed",
            "iam:getAccountAuthorizationDetails",
            "iam:getAccountPasswordPolicy",
            "iam:getAccountSummary",
            "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
            "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
            "iam:getCredentialReport",
            "iam:getGroup",
            "iam:getGroupPolicy",
```

```
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
```

```
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listLayers",
```

```
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listInputs",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "pipes:listPipes",
        "polly:describeVoices",
        "polly:listLexicons",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
```

```
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
```

```
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
```

```
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
```

```
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
```

```
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
```

```
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
```

```
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
        "sagemaker:describeHub",
        "sagemaker:describeHubContent",
        "sagemaker:describeHumanTaskUi",
        "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:describeImage",
        "sagemaker:describeImageVersion",
        "sagemaker:describeInferenceComponent",
        "sagemaker:describeInferenceExperiment",
```

```
        "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:describeLabelingJob",
        "sagemaker:describeModel",
        "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelCard",
        "sagemaker:describeModelCardExportJob",
        "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelPackage",
        "sagemaker:describeModelPackageGroup",
        "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:describeNotebookInstance",
        "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:describePipeline",
        "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:describePipelineExecution",
        "sagemaker:describeProcessingJob",
        "sagemaker:describeProject",
        "sagemaker:describeSpace",
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
```

```
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
```

```
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
```

```
            "ses:getImportJob",
            "ses:getSendQuota",
            "ses:getSendStatistics",
            "ses:listConfigurationSets",
            "ses:listContactLists",
            "ses:listContacts",
            "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
            "ses:listDedicatedIpPools",
            "ses:listDeliverabilityTestReports",
            "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
            "ses:listEmailIdentities",
            "ses:listEmailTemplates",
            "ses:listIdentities",
            "ses:listIdentityPolicies",
            "ses:listImportJobs",
            "ses:listReceiptFilters",
            "ses:listReceiptRuleSets",
            "ses:listRecommendations",
            "ses:listTagsForResource",
            "ses:listTemplates",
            "ses:listVerifiedEmailAddresses",
            "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
            "sns:getDataProtectionPolicy",
            "sns:getEndpointAttributes",
            "sns:getPlatformApplicationAttributes",
            "sns:getSMSAttributes",
            "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
            "sns:getSubscriptionAttributes",
            "sns:getTopicAttributes",
            "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
            "sns:listOriginationNumbers",
            "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
            "sns:listPlatformApplications",
            "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
            "sns:listSubscriptions",
            "sns:listSubscriptionsByTopic",
            "sns:listTopics",
            "ssm-contacts:describeEngagement",
            "ssm-contacts:describePage",
            "ssm-contacts:getContact",
            "ssm-contacts:getContactChannel",
            "ssm-contacts:getContactPolicy",
            "ssm-contacts:getRotation",
            "ssm-contacts:getRotationOverride",
```

```
            "ssm-contacts:listContactChannels",
            "ssm-contacts:listContacts",
            "ssm-contacts:listEngagements",
            "ssm-contacts:listPageReceipts",
            "ssm-contacts:listPageResolutions",
            "ssm-contacts:listPagesByContact",
            "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
            "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
            "ssm-contacts:listRotationOverrides",
            "ssm-contacts:listRotationShifts",
            "ssm-contacts:listRotations",
            "ssm-incidents:getIncidentRecord",
            "ssm-incidents:getReplicationSet",
            "ssm-incidents:getResourcePolicies",
            "ssm-incidents:getResponsePlan",
            "ssm-incidents:getTimelineEvent",
            "ssm-incidents:listIncidentRecords",
            "ssm-incidents:listRelatedItems",
            "ssm-incidents:listReplicationSets",
            "ssm-incidents:listResponsePlans",
            "ssm-incidents:listTimelineEvents",
            "ssm-sap:getApplication",
            "ssm-sap:getComponent",
            "ssm-sap:getDatabase",
            "ssm-sap:getOperation",
            "ssm-sap:getResourcePermission",
            "ssm-sap:listApplications",
            "ssm-sap:listComponents",
            "ssm-sap:listDatabases",
            "ssm-sap:listOperations",
            "ssm:describeActivations",
            "ssm:describeAssociation",
            "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
            "ssm:describeAssociationExecutions",
            "ssm:describeAutomationExecutions",
            "ssm:describeAutomationStepExecutions",
            "ssm:describeAvailablePatches",
            "ssm:describeDocument",
            "ssm:describeDocumentPermission",
            "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
            "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
            "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
            "ssm:describeInstanceInformation",
            "ssm:describeInstancePatchStates",
```

```
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
```

```
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
```

```
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
```

```
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
```

```
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPCSComputeNodePolicy

Beschreibung: Erteilt AWS PCS-Rechenknoten die Erlaubnis, sich mit AWS PCS-Clustern zu verbinden.

`AWSPCSComputeNodePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPCSComputeNodePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Juni 2025, 18:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPCSComputeNodePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pcs:RegisterComputeNodeGroupInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPCSServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt PCS die Erlaubnis, Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSPCSServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 27. August 2024, 16:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPCSServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfacesInSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDescribePCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTerminatePCSManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-pcs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*/aws-pcs/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToControlClusterInstanceAttributes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PermissionsToProvisionClusterInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagPCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateFleet",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/PCS"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:pcs!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "pcs",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPriceListServiceFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den AWS Preislistenservice.

`AWSPriceListServiceFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPriceListServiceFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. November 2017, 00:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Juli 2024, 13:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPriceListServiceFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPriceListServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateCAAuditor

Beschreibung: Bietet Auditor-Zugriff auf die AWS private Zertifizierungsstelle

`AWSPrivateCAAuditor`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateCAAuditor` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Februar 2023, 18:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2023, 18:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAAuditor`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
```

```
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy

Beschreibung: Erteilt grundlegende Berechtigungen für den AWS Private CA Connector für Kubernetes.

`AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Mai 2025, 19:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateCAFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die AWS private Zertifizierungsstelle

`AWSPrivateCAFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateCAFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Februar 2023, 18:20 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2023, 18:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateCAPrivilegedUser

Beschreibung: Bietet privilegierten Zertifikatsbenutzern Zugriff auf die AWS Private Certificate Authority

`AWSPrivateCAPrivilegedUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateCAPrivilegedUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Februar 2023, 18:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAPrivilegedUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
```

```
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateCAReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die AWS private Zertifizierungsstelle

`AWSPrivateCAReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateCAReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Februar 2023, 18:30 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2023, 18:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateCAUser

Beschreibung: Ermöglicht Zertifikatsbenutzern Zugriff auf die AWS private Zertifizierungsstelle

`AWSPrivateCAUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateCAUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Februar 2023, 18:16 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf alle administrativen Aktionen für einen AWS privaten Marketplace.

`AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 16:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "PrivateMarketplaceGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "private-marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageDelegatedAdministratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceEnableServiceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceRequestPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateMarketplaceRequests

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung von Anfragen auf einem AWS privaten Marketplace.

`AWSPrivateMarketplaceRequests`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPrivateMarketplaceRequests` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. Oktober 2019, 21:44 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceRequests`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LegacyPrivateMarketplaceRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateProductProcurementRequest",
            "CancelProductProcurementRequest"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceListRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceTaggingRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
```

```
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Private Networks Service, Ressourcen im Namen des Kunden zu verwalten.

`AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. Dezember 2021, 23:17 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Dezember 2021, 23:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Private5G"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

Beschreibung: Permissions CodeBuild benötigt, um einen Build für AWS Proton CodeBuild Provisioning auszuführen.

`AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. November 2022, 21:04 UTC
- Zeit bearbeitet: 9. November 2022, 21:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource" : "arn:aws:proton:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Proton, die Bereitstellung von Proton-Ressourcen mithilfe CodeBuild und anderer AWS Dienste in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. November 2022, 21:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Mai 2023, 16:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSProtonDeveloperAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Proton APIs und die Management Console, ermöglicht jedoch keine Verwaltung von Proton-Vorlagen oder -Umgebungen.

`AWSProtonDeveloperAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSProtonDeveloperAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 17. Februar 2021, 19:02 UTC
- Bearbeitungszeit: 6. Juni 2024, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonDeveloperAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment",
        "proton:CancelServicePipelineDeployment",
        "proton:CreateService",
        "proton:DeleteService",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
```

```
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSProtonFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Proton APIs und Management Console. Zusätzlich zu diesen Berechtigungen ist Zugriff auf Amazon S3 erforderlich, um Vorlagenpakete aus Ihren S3-

Buckets zu registrieren, sowie Zugriff auf Amazon IAM, um die Servicerollen für Proton zu erstellen und zu verwalten.

`AWSProtonFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSProtonFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Februar 2021, 19:07 UTC
- Bearbeitungszeit: 6. Juni 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:*",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "proton.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sync.proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:PassConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSProtonReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den AWS Proton APIs und die Management Console.

`AWSProtonReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSProtonReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. Februar 2021, 19:09 UTC
- Zeit bearbeitet: 18. November 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
```

```
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die es AWS Proton ermöglicht, Ihre Service-, Umgebungs- und Komponentendefinitionen aus Ihrem Git-Repository mit AWS Proton zu synchronisieren.

`AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. April 2023, 15:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. April 2023, 15:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonServiceSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:GetService",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:CreateServiceInstance",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:GetComponent",
        "proton:CreateComponent",
        "proton:ListComponents",
        "proton:UpdateComponent",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateEnvironment",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSProtonSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die es AWS Proton ermöglicht, den Inhalt Ihres Git-Repositorys mit Proton zu synchronisieren oder Proton-Inhalte mit Ihren Git-Repositorys zu synchronisieren.

`AWSProtonSyncServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. November 2021, 21:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Mai 2024, 01:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SyncToProton",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion",
        "proton:UpdateServiceTemplate",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:DeleteServiceTemplateVersion",
        "proton:DeleteEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplate",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateEnvironmentTemplate",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateMajorVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen zum Anzeigen und Ändern von Bestellungen in der Abrechnungskonsole

`AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Mai 2020, 18:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "aws-portal:*Billing",
```

```
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary

Beschreibung: Die AWSQuick CFGCPacks PermissionsBoundary Setup-Richtlinie definiert die Liste der Berechtigungen, die in einer von Quick Setup erstellten IAM-Rolle zulässig sind. Quick Setup verwendet eine mit dieser Richtlinie erstellte Rolle, um AWS Config Conformance Packs bereitzustellen.

`AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCPackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCPacksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConformancePacksSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableExplorerReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsForExplorerUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen für AWS Systems Manager Quick Setup zur Bereitstellung mehrerer Konfigurationstypen bereit. Diese Konfigurationstypen erstellen IAM-Rollen und -Automatisierungen, die wiederum häufig verwendete Amazon-Web-Services-Services und -Funktionen mit empfohlenen bewährten Methoden konfigurieren.

`AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePacks",
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OpsPacksManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPackInstance-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EventRulesManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRolePass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com",
```

```
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleBounded",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGRecordingPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManagedPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary

Beschreibung: Die AWSQuick SetupDevOpsGuruPermissionsBoundary Richtlinie definiert die Liste der Berechtigungen, die in einer von Quick Setup erstellten IAM-Rolle zulässig sind. Quick Setup verwendet eine mit dieser Richtlinie erstellte Rolle, um Amazon DevOps Guru zu aktivieren und zu konfigurieren. Diese Richtlinie bietet auch Berechtigungen zum Aktivieren von Systems Manager Explorer.

`AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:44 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDevOpsGuruSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruNotificationChannelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:AddNotificationChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic",
        "arn:aws:devops-guru:*:*:/channels"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:UpdateResourceCollection",
        "devops-guru:UpdateServiceIntegration"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruDefaultSNSTopicConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary

Beschreibung: QuickSetup erstellt IAM-Rollen, die es ihm ermöglichen, die Systems Manager Distributor-Funktion in Ihrem Namen zu konfigurieren, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung solcher Rollen, um die Grenzen ihrer Berechtigungen zu definieren.

`AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:50 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-ConfigureAWSPackage*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die es Systems Manager ermöglichen, das AWSQuickSetupType-EnableAREX Automation-Runbook auszuführen, wodurch AWS Resource Explorer für die Verwendung mit Systems Manager aktiviert wird.

`AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 22:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2024, 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateExistingIndexAndAssociateDefaultView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateViewAndIndex",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/all-resources/*",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Type" : "QuickSetup",
          "aws:ResourceTag/Type" : "QuickSetup"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Type"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die es Prinzipalen ermöglichen, das AWSQuickSetupType-EnableDHMC Automation-Runbook auszuführen, wodurch die Standard-Hostverwaltungskonfiguration aktiviert wird.

`AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 21:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2024, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/default-ec2-
instance-management-role"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy

Beschreibung: Mit dieser Richtlinie kann Quick Setup den Konfigurationstyp bereitstellen, der für die Einrichtung des just-in-time Knotenzugriffs erforderlich ist.

`AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. April 2025, 09:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-JITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-
PropagateJustInTimeNodeAccessPolicies",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
```

```
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-JITNA"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen, die es Systems Manager ermöglichen, ein Standard-IAM-Instance-Profil für die Quick Setup-Funktion zu erstellen und es an Amazon EC2 EC2-Instances anzuhängen, denen noch kein Instance-Profil angehängt ist.

`AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 21:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachAmazonSSMManagedInstanceCore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
          ]
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsStartWithTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ],
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetAutomationExecution",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
```

```
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet Berechtigungen zum Aktivieren des just-in-time Knotenzugriffs für Systems Manager.

`AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. April 2025, 21:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateJustInTimeAccessServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/justintimeaccess.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerJustInTimeAccess"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "justintimeaccess.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerNotificationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/notifications.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerNotifications"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "notifications.ssm.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::*:policy/
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/just-in-time-access/identity-provider"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess

Beschreibung: Stellt schreibgeschützte Berechtigungen für den Zugriff auf Patch-Baselines bereit, die von einem Administrator in der aktuellen AWS-Konto oder der Organisation mithilfe von Quick Setup konfiguriert wurden.

`AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3SameAccountReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3OrganizationReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgID" : [
            "${aws:ResourceOrgID}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen bereit, die es Quick Setup ermöglichen, Ressourcen zu erstellen, die einer Patch-Richtlinienkonfiguration zugeordnet sind.

`AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessLogsBucketManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-access-log-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:UpdateFunction*",
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToSSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleBoundedManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary

Beschreibung: QuickSetup erstellt IAM-Rollen, die es ihm ermöglichen, die Systems Manager Patch Manager-Funktion in Ihrem Namen zu konfigurieren, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung solcher Rollen, um die Grenzen ihrer Berechtigungen zu definieren.

`AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:46 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceRoleUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaselineS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingFunctionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PatchingReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary

Beschreibung: Die AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary Richtlinie definiert die Liste der Berechtigungen, die in einer von Quick Setup erstellten IAM-Rolle zulässig sind. Quick Setup verwendet eine mit dieser Richtlinie erstellte Rolle, um geplante Operationen auf Amazon EC2 EC2-Instances und anderen Ressourcen zu aktivieren und zu konfigurieren.

`AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerCalendarReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2StartStopPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
StartStateManagerAssociations-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociationsStartOncePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Administratorrechte, die es Quick Setup ermöglichen, Ressourcen zu erstellen, die während des Systems Manager Manager-Onboarding-Prozesses verwendet werden.

`AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 22:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-SSM-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunction*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
AdministrationRolePolicy",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
ExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
OperationalAccountAdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Auflisten aller S3-Buckets in einem Konto sowie zum Verwalten und Abrufen von Informationen zu bestimmten Buckets im Hauptkonto, die über Vorlagen verwaltet werden. AWS CloudFormation

`AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 22:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2024, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary

Beschreibung: Quick Setup erstellt IAM-Rollen, die es ermöglichen, den Host Manager Quick Setup-Typ in Ihrem Namen zu konfigurieren, und verwendet diese Richtlinie, wenn solche Rollen erstellt werden, um die Grenzen ihrer Berechtigungen zu definieren.

`AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
```

```
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-HostMgmt-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
CreateAndAttachIAMToInstance-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
UpdateExistingInstanceProfile-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
InstallAndManageCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSEC2-UpdateLaunchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-GatherSoftwareInventory*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaselineAssociation*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-UpdateSSMAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

Beschreibung: Die Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen, die es Quick Setup ermöglichen, während der Quick Setup-Bereitstellung in Systems Manager eine AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource für Lebenszyklusereignisse auszuführen.

`AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 21:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die es Systems Manager ermöglichen, Voraussetzungen wie IAM-Rollen zu erstellen, die für das Onboarding von Systems Manager erforderlich sind.

`AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2024, 22:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2024, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
```

```
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:UpdateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die es Prinzipalen ermöglichen, das AWSQuickSetupType-StartSSMAssociations Automation-Runbook auszuführen, wodurch State Manager Associations gestartet werden.

`AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. August 2025, 12:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy

Beschreibung: Die verwaltete Richtlinie AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy ermöglicht Quick Setup, Amazon EC2 EC2-Instances nach einem Zeitplan zu starten und zu beenden. Diese Richtlinie wird mit dem Konfigurationstyp Quick Setup Scheduler verwendet.

`AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. August 2025, 12:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ApplyInstanceState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy

Beschreibung: Stellt die Berechtigungen bereit, die für die Ausführung von QuickSight Asset Bundle-Exportvorgängen erforderlich sind

`AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. März 2024, 21:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. März 2024, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataSourceReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleExportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleExportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleExportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleExportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-export-job/*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy

Beschreibung: Stellt die Berechtigungen bereit, die für die Durchführung von QuickSight Asset-Bundle-Importvorgängen erforderlich sind

`AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. März 2024, 21:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. März 2024, 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDashboard",
        "quicksight:DeleteDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboardPublishedVersion",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateAnalysis",
        "quicksight:DeleteAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:UpdateAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:UpdateAnalysisPermissions"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:PassDataSet",
        "quicksight:UpdateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:PutDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:UpdateDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:ListRefreshSchedules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:PassDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateTheme",
        "quicksight:DeleteTheme",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:UpdateTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
```

```
        "quicksight:UpdateThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DeleteRefreshSchedule",
        "quicksight:UpdateRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleImportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleImportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleImportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleImportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-import-job/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuicksightAthenaAccess

Beschreibung: Quicksight-Zugriff auf die Athena-API und S3-Buckets, die für Athena-Abfrageergebnisse verwendet werden

`AWSQuicksightAthenaAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuicksightAthenaAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 9. Dezember 2016, 02:31 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CancelQueryExecution",
        "athena:GetCatalogs",
        "athena:GetExecutionEngine",
        "athena:GetExecutionEngines",
        "athena:GetNamespace",
        "athena:GetNamespaces",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecutions",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetTable",
        "athena:GetTables",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:RunQuery",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
```

```
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightDescribeRDS

Beschreibung: QuickSight Erlaubt die Beschreibung der RDS-Ressourcen

`AWSQuickSightDescribeRDS`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightDescribeRDS` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 10. November 2015, 23:24 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 10. November 2015, 23:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRDS`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightDescribeRedshift

Beschreibung: Erlaubt QuickSight die Beschreibung von Redshift-Ressourcen

`AWSQuickSightDescribeRedshift`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightDescribeRedshift` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 10. November 2015, 23:25 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 10. November 2015, 23:25 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRedshift`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightElasticsearchPolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Amazon Elasticsearch-Ressourcen von Amazon QuickSight

`AWSQuickSightElasticsearchPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightElasticsearchPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 09. September 2020, 17:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. September 2021, 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightElasticsearchPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess

Beschreibung: Geben Sie QuickSight schreibgeschützten Zugriff auf IoT Analytics Analytics-Datensätze

`AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 17:00 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 29. November 2017, 17:00 Uhr UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:GetDatasetContent"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightListIAM

Beschreibung: Erlaubt QuickSight das Auflisten von IAM-Entitäten

`AWSQuickSightListIAM`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightListIAM` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 10. November 2015, 23:25 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 10. November 2015, 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightListIAM`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuicksightOpenSearchPolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf OpenSearch Amazon-Ressourcen von Amazon QuickSight

`AWSQuicksightOpenSearchPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuicksightOpenSearchPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen

- Erstellungszeit: 7. September 2021, 23:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. September 2021, 23:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightOpenSearchPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightSageMakerPolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf SageMaker Amazon-Ressourcen von Amazon QuickSight

`AWSQuickSightSageMakerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightSageMakerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 17. Januar 2020, 17:18 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 30. Oktober 2023, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSageMakerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerTransformJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/quicksight-auto-generated-*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::quicksight-ml.*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess

Beschreibung: Richtlinie, die verwendet wird QuickSight , um Geheimnisse in AWS Secrets Manager zu erstellen und Ressourcenrichtlinien an bestehende QuickSight Geheimnisse anzuhängen.

`AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 22. Mai 2025, 01:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die verwendet wird QuickSight , um Geheimnisse in AWS Secrets Manager zu erstellen und Ressourcenrichtlinien an bestehende QuickSight Geheimnisse anzuhängen.

`AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. Mai 2025, 19:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSQuickSightTimestreamPolicy

Beschreibung: AWS QuickSight Zugriff auf AWS Timestream APIs. Kunden können diese Richtlinie an AWS QuickSight eine Rolle anhängen, um das Abrufen von Daten und Metadaten zu ermöglichen.

`AWSQuickSightTimestreamPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSQuickSightTimestreamPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 30. September 2020, 21:47 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. September 2020, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightTimestreamPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:Select",
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht VPC Reachability Analyzer den Zugriff auf AWS Ressourcen und die Integration mit AWS Organizations in Ihrem Namen.

`AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. November 2022, 17:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. September 2024, 16:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReachabilityAnalyzerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApigatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRefactoringToolkitFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt die Erlaubnis zur Nutzung von AWS Diensten mit der AWS Toolkit for .NET Refactoring-Erweiterung für Microsoft Visual Studio. Sie soll an ein lokales Profil angehängt werden. AWS Die Richtlinie ermöglicht das Hochladen von Anwendungsartefakten und das Herunterladen der resultierenden Artefakte von Amazon S3. Es ermöglicht das Erstellen von Anwendungen in einem Container-Image mithilfe AWS CodeBuild und Speichern und Abrufen der Images aus Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Und es ermöglicht die Bereitstellung der Anwendung für Container-Services AWS wie Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), die optionale Erstellung von VPC-Ressourcen, die optionale Verbindung zu vorhandener Infrastruktur wie AWS Directory Service und andere verwandte Dienste.

`AWSRefactoringToolkitFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRefactoringToolkitFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Oktober 2022, 16:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a2c:GetContainerizationJobDetails",
        "a2c:GetDeploymentJobDetails",
        "a2c:StartContainerizationJob",
        "a2c:StartDeploymentJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-app-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-build-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/application-transformation-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateKeyPair",
            "CreateRoute",
            "CreateRouteTable",
            "CreateSubnet",
            "CreateVpc"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "a2c-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "application-transformation-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "a2c-generated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "application-transformation"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/a2c-generated-check-ecs-slr-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*",
        "arn:aws:s3:::*/a2c-generated*",
        "arn:aws:s3:::*/application-transformation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "application-transformation",
            "refactoringtoolkit"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTasks",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore",
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:PutLogData",
```

```
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:StartContainerization",
        "application-transformation:GetContainerization",
        "application-transformation:StartDeployment",
        "application-transformation:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ecr:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ist für Amazon ECS-Aufgaben vorgesehen, die zum Testen von Anwendungen AWS mithilfe der AWS Toolkit for .NET Refactoring-Erweiterung für Microsoft Visual Studio erstellt wurden. Die Richtlinie gewährt Zugriff auf das Herunterladen von Anwendungsartefakten von Amazon S3, die Übermittlung des Status der Aufgabe mithilfe von AWS Systems Manager und andere erforderliche Dienste.

`AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Oktober 2022, 16:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Oktober 2022, 22:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmMessagesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "refactoringtoolkit*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess

Beschreibung: Bietet re:POST Private-Zugriff zum Veröffentlichen CloudWatch von Metrikdaten

`AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. November 2023, 16:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2023, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/rePostPrivate",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es dem re:POST Space-Dienst, Supportanfragen zu erstellen, zu verwalten und zu lösen, die über die Space-Anwendung erstellt wurden.

`AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. November 2023, 21:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. November 2023, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RepostSpaceSupportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy

Beschreibung: Richtlinie für die AWS Resilience Hub-Dienstrolle, die den Zugriff auf andere AWS Dienste ermöglicht, um die Bewertung durchzuführen.

`AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2023, 12:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFullResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
```

```
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
```

```
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:ListBucket",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3ArtifactStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-resilience-hub-artifacts-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "ResilienceHub"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubSSMStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ResilienceHub/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceAccessManagerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Resource Access Manager

`AWSResourceAccessManagerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResourceAccessManagerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Juni 2019, 17:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Juni 2019, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Resource Access Manager.

`AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Dezember 2019, 20:58 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Dezember 2019, 20:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Resource Access Manager, den ein Resource Share-Teilnehmer APIs benötigt.

`AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Dezember 2019, 20:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Dezember 2019, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourcePolicies",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPendingInvitationResources",
        "ram:ListPrincipals",
        "ram:ListResources",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die den schreibgeschützten AWS Resource Access Manager auf die Organisationsstruktur der Kunden vorsieht. Sie enthält auch IAM-Berechtigungen für das eigenständige Löschen der Rolle.

`AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. November 2018, 19:28 UTC
- Zeit bearbeitet: 14. November 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
```

```
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceExplorerFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen für den Zugriff auf Resource Explorer-Ressourcen und gewährt anderen AWS Diensten zur Unterstützung dieses Zugriffs nur Leseberechtigungen.

`AWSResourceExplorerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResourceExplorerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 7. November 2022, 20:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2023, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerConsoleFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
```

```
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Resource Explorer Administratorberechtigungen und anderen AWS Diensten zur Unterstützung dieses Zugriffs nur Leseberechtigungen. Der AWS Organisationsadministrator benötigt diese Berechtigungen, um die Suche mit mehreren Konten in der Konsole einzurichten und zu verwalten.

`AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResourceExplorerOrganizationsAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. November 2023, 17:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2023, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerGetSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ResourceExplorerCreateSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdministratorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt nur Leseberechtigungen zum Suchen und Anzeigen von Resource Explorer-Ressourcen und gewährt anderen AWS Diensten zur Unterstützung dieses Zugriffs nur Leseberechtigungen.

`AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. November 2022, 19:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2023, 16:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Get*",
```

```
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceExplorerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Resource Explorer, Ressourcen und CloudTrail Ereignisse in Ihrem Namen anzuzeigen, um Ihre Ressourcen für die Suche zu indizieren.

`AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. Oktober 2022, 20:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Februar 2026, 12:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v50 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/resource-
explorer-2/*"
    },
    {
      "Sid" : "ApiGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceInventoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm:ListCertificates",
        "airflow:ListEnvironments",
```

```
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "aoss:ListCollections",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appflow:ListFlows",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListWorkspaces",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
```

```
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "chime:ListAppInstanceBots",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListMediaInsightsPipelineConfigurations",
        "chime:ListMediaPipelineKinesisVideoStreamPools",
        "chime:ListMediaPipelines",
        "chime:ListSipMediaApplications",
        "chime:ListVoiceConnectors",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTrails",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeInsightRules",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListHosts",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "config:DescribeConfigRules",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListUsers",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
```

```
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "dax:DescribeClusters",
        "detective:ListGraphs",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeFpgaImages",
        "ec2:DescribeHostReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:DescribeIpamScopes",
```

```
            "ec2:DescribeIpams",
            "ec2:DescribeKeyPairs",
            "ec2:DescribeLaunchTemplates",
            "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
            "ec2:DescribeNatGateways",
            "ec2:DescribeNetworkAcls",
            "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
            "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
            "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
            "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribePlacementGroups",
            "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
            "ec2:DescribeReservedInstances",
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSnapshots",
            "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
            "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeTags",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
            "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
            "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
            "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
            "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
            "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
            "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
            "ec2:DescribeTransitGateways",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
            "ec2:DescribeVolumes",
            "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions",
            "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeVpnConnections",
            "ec2:DescribeVpnGateways",
```

```
        "ec2:GetSubnetCidrReservations",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReservedCacheNodes",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "emr-containers:ListJobTemplates",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListSecurityConfigurations",
```

```
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetVariables",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "geo:ListMaps",
```

```
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListTrackers",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListConnectorDefinitions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListResourceDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
```

```
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector:ListAssessmentTemplates",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
```

```
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra:ListAccessControlConfigurations",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListFeaturedResultsSets",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListThesauri",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
```

```
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:ListEnvironments",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListMembers",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:ListChannels",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
```

```
        "memorydb:DescribeUsers",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "oam:ListSinks",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListWorkflows",
        "outposts:ListSites",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "panorama:ListDevices",
        "panorama:ListPackages",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:ListDataSets",
```

```
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissions",
        "rds:DescribeBlueGreenDeployments",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeHsmClientCertificates",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules",
        "redshift:DescribeUsageLimits",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
```

```
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
```

```
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListImages",
            "sagemaker:ListInferenceComponents",
            "sagemaker:ListInferenceExperiments",
            "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:ListModelCardVersions",
            "sagemaker:ListModelCards",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
            "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListNotebookInstances",
            "sagemaker:ListPartnerApps",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProjects",
            "sagemaker:ListSpaces",
            "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListTrialComponents",
            "sagemaker:ListTrials",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:ListWorkforces",
            "sagemaker:ListWorkteams",
            "scheduler:ListScheduleGroups",
            "schemas:ListDiscoverers",
            "secretsmanager:ListSecrets",
            "servicecatalog:ListApplications",
            "servicecatalog:ListAttributeGroups",
            "servicediscovery:ListServices",
            "ses:ListConfigurationSets",
            "ses:ListContactLists",
            "ses:ListDedicatedIpPools",
            "ses:ListEmailIdentities",
            "shield:ListProtectionGroups",
            "shield:ListProtections",
            "signer:ListSigningProfiles",
            "sns:ListTopics",
            "sqs:ListQueues",
            "ssm-incidents:ListResponsePlans",
            "ssm:DescribeInstanceInformation",
            "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
            "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
            "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
            "ssm:DescribeParameters",
```

```
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:ListFileShares",
        "storagegateway:ListGateways",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:ListGroups",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wellarchitected:ListWorkloads",
        "wisdom:ListAssistantAssociations",
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListContents",
        "wisdom:ListKnowledgeBases",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetSamplingRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForReadGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:ListTags",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "connect:DescribeQueue",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListTagsForResource",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "dlm:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ecs:DescribeClusters",
```

```
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:ListDomainsForPackage",
        "es:ListTags",
        "es:ListVpcEndpointsForDomain",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "fis:GetExperiment",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListTags",
```

```
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "panorama:DescribeDevice",
        "panorama:ListTagsForResource",
        "ram:GetPermission",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListTagsForResource",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:ListTags",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sqs:GetQueueAttributes",
```

```
        "sqs:ListQueueTags",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess

Beschreibung: Dies ist die schreibgeschützte Richtlinie für AWS Resource Groups

`AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSResourceGroupsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. März 2018, 10:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Februar 2019, 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "tag:Get*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:ListTags",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
```

```
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRoboMaker_FullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS RoboMaker über das SDK AWS-Managementkonsole und. Bietet auch ausgewählten Zugriff auf verwandte Dienste (z. B. S3, IAM).

`AWSRoboMaker_FullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRoboMaker_FullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 10. September 2020, 18:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. September 2021, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMaker_FullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "robomaker:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:BatchGetImage",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr-public:DescribeImages",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRoboMakerReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS RoboMaker über das SDK AWS-Managementkonsole und

`AWSRoboMakerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRoboMakerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 05:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. August 2020, 23:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:List*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRoboMakerServicePolicy

Beschreibung: RoboMaker Servicerichtlinie

`AWSRoboMakerServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 06:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. November 2021, 22:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRoboMakerServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "robomaker:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-job/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
```

```
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:CreateAlias",
        "lambda:DeleteAlias"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRoboMakerServiceRolePolicy

Beschreibung: RoboMaker Servicerichtlinie

`AWSRoboMakerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRoboMakerServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 05:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. November 2018, 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRolesAnywhereFullAccess

Beschreibung: Stellt alle Berechtigungen für IAM Roles Anywhere-Ressourcen bereit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: CreateProfile,, DeleteTrustAnchor DisableCRL,. ResetNotificationSettings

`AWSRolesAnywhereFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRolesAnywhereFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. Juli 2025, 14:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:CreateTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DeleteTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DisableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:EnableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:UpdateTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:CreateProfile",
        "rolesanywhere:DeleteProfile",
        "rolesanywhere:DisableProfile",
        "rolesanywhere:EnableProfile",
        "rolesanywhere:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:DeleteCrl",
        "rolesanywhere:DisableCrl",
        "rolesanywhere:EnableCrl",
        "rolesanywhere:ImportCrl",
        "rolesanywhere:UpdateCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OtherRolesAnywherePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:PutAttributeMapping",
        "rolesanywhere:DeleteAttributeMapping",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:TagResource",
        "rolesanywhere:UntagResource",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToRolesAnywhere",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRolesAnywhereServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRolesAnywhereReadOnly

Beschreibung: Stellt nur Leseberechtigungen für IAM Roles Anywhere-Ressourcen bereit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: GetTrustAnchor,, ListProfiles GetCRL. In dieser Richtlinie sind keine weiteren Berechtigungen für andere Dienste enthalten.

`AWSRolesAnywhereReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSRolesAnywhereReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. Juli 2025, 15:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSRolesAnywhereServicePolicy

Beschreibung: Ermöglicht IAM Roles Anywhere, service/usage Metriken an private Zertifizierungsstellen zu veröffentlichen CloudWatch und deren Status in Ihrem Namen zu überprüfen.

`AWSRolesAnywhereServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. Juli 2022, 15:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Juli 2022, 15:26 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRolesAnywhereServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/RolesAnywhere",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie dem Amazon S3 on Outposts-Service, EC2-Netzwerkressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 3. Oktober 2023, 20:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Oktober 2023, 20:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DescribeVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Sid" : "CreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
```

```
      },
      "Sid" : "CreateTagsForCreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:ipv4pool-ec2/*"
      ],
      "Sid" : "AllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForAllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
```

```
      },
      "Sid" : "ReleaseVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "AllocateAddress"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "S3 On Outposts"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CreateTags"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSavingsPlansFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Savings Plans-Service

`AWSSavingsPlansFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSavingsPlansFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 06. November 2019, 22:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. November 2019, 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "savingsplans:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSavingsPlansReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den Savings Plans-Service

`AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 06. November 2019, 22:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. November 2019, 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "savingsplans:Describe*",
        "savingsplans:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf das Abrufen und Beschreiben von Geheimnissen aus Secrets Manager. Diese Richtlinie ermöglicht auch die Entschlüsselung von KMS-Schlüsseln für Secrets Manager Manager-Geheimnisse.

`AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. November 2025, 20:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerGetAndDescribeSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecryptKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityAgentWebAppPolicy

Beschreibung: Ermöglicht authentifizierten Benutzern den Zugriff auf die Security Agent Webanwendung zur Konfiguration und Ausführung automatisierter Sicherheits-Penetrationstests. Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Pentests zu verwalten, Ergebnisse einzusehen, die Testausführung zu überwachen und mit AWS Ressourcen zu interagieren, die für Sicherheitstests erforderlich sind.

`AWSSecurityAgentWebAppPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecurityAgentWebAppPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Februar 2026, 23:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. März 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSecurityAgentWebAppPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListTargetDomains",
        "securityagent:BatchGetTargetDomains"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
```

```
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest",
        "securityagent:GetDesignReviewFeedback",
        "securityagent:PutDesignReviewFeedback"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityHubFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Nutzung von AWS Security Hub.

`AWSSecurityHubFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecurityHubFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 23:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubAllowAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "securityhubv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OtherServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:UpdateDetector",
        "guardduty:EnableOrganizationAdminAccount",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
```

```
        "guardduty:DeleteDetector",
        "guardduty:CreateDetector",
        "guardduty:CreateMembers",
        "guardduty:UpdateOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:DisableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:UpdateOrganizationConfiguration",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "pricing:GetProducts",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityHubOrganizationsAccess

Beschreibung: Erteilt die Erlaubnis, AWS Security Hub innerhalb einer Organisation zu aktivieren und zu verwalten. Beinhaltet die unternehmensweite Aktivierung des Dienstes und die Festlegung des delegierten Administratorkontos für den Dienst.

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecurityHubOrganizationsAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. März 2021, 20:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubOrganizationsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
```

```
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsEnable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:root/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "SECURITYHUB_POLICY",
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityHubReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Security Hub Hub-Ressourcen

`AWSSecurityHubReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecurityHubReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2018, 01:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2024, 23:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSecurityHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securityhub:BatchGet*",
        "securityhub:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityHubServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine dienstbezogene Rolle, die AWS Security Hub benötigt, um auf Ihre Ressourcen zugreifen zu können.

`AWSSecurityHubServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 27. November 2018, 23:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 03:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "config:PutEvaluations",
        "tag:GetResources",
        "iam:GetCredentialReport",
```

```
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "securityhub:BatchDisableStandards",
        "securityhub:BatchEnableStandards",
        "securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:CreateMembers",
        "securityhub:DeleteMembers",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount",
        "securityhub:DisassociateMembers",
        "securityhub:DisableSecurityHub",
        "securityhub:EnableSecurityHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:ListStandardsControlAssociations",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:UpdateOrganizationConfiguration",
        "securityhub:UpdateSecurityControl",
        "securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration",
        "securityhub:UpdateStandardsControl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleConfigPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/*securityhub*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Security Hub, AWS Konfigurationsregeln und Security Hub Hub-Ressourcen in Ihrer Organisation und in Ihrem Namen zu verwalten.

`AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Juni 2025, 17:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssets/*",
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssetsGlobal/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleSecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DisableSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hubv2/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsWithoutResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleDelegatedAdminPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleEcrListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaMetricPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIamListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetAccountSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess

Beschreibung: Die Richtlinie gewährt Kunden Lese- und Schreibberechtigungen für Fallressourcen, die über den Security Incident Response Service erstellt wurden.

`AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 23:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
```

```
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess

Beschreibung: Die Richtlinie gewährt Kunden Lese- und Schreibberechtigungen für alle Ressourcen, die dem Security Incident Response Service zugeordnet sind.

`AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecurityIncidentResponseFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 23:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
```

```
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateMembership",
        "security-ir:UpdateMembership",
        "security-ir:CancelMembership",
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment",
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponse",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponseTriage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/triage.security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess

Beschreibung: Die Richtlinie gewährt Kunden nur Leseberechtigungen für alle Ressourcen, die dem Security Incident Response Service zugeordnet sind. Die Berechtigung umfasst GetCaseAttachmentDownloadUrl auch den Zugriff auf die Möglichkeit, Fallanhänge herunterzuladen. URLs

`AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 23:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Ressourcen, die von Security Incident Response verwaltet oder genutzt werden

`AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 16:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOrganizationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseCreateCasePolicyTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:CreateCase"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
```

```
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOperationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:ListComments"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf AWS Security Incident Response, um Ihre Umgebung kontinuierlich auf Sicherheitsbedrohungen zu überwachen, Sicherheitsdienste so zu optimieren, dass Warnmeldungen reduziert werden, und Informationen zur Untersuchung potenzieller Vorfälle zu sammeln.

`AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 16:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:CreateFilter",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:UpdateFindingsFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:BatchUpdateFindings",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:UpdateFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:UpdateCase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Verwaltungsfunktionen des Servicekatalogs

`AWSServiceCatalogAdminFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Februar 2018, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. April 2023, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateUploadBucket",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:Accept*",
        "servicecatalog:Associate*",
        "servicecatalog:Batch*",
        "servicecatalog:Copy*",
        "servicecatalog:Create*",
        "servicecatalog:Delete*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:Disable*",
        "servicecatalog:Disassociate*",
        "servicecatalog:Enable*",
        "servicecatalog:Execute*",
        "servicecatalog:Import*",
        "servicecatalog:Provision*",
        "servicecatalog:Put*",
        "servicecatalog:Reject*",
        "servicecatalog:Terminate*",
        "servicecatalog:Update*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com/AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Administratorfunktionen von Service Catalog

`AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Oktober 2019, 18:53 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Oktober 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:Search*",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Funktionen der Service Catalog App Registry

`AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. November 2020, 22:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Dezember 2023, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppRegistryUpdateStackAndResourceGroupTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceGroupsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:AssociateResource",
        "resource-groups:DisassociateResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/AWS_*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:AssociateResource",
        "servicecatalog:DisassociateResource",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration",
        "servicecatalog:PutConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicecatalog:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Funktionen der Service Catalog App Registry

`AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. November 2020, 22:34 UTC
- Zeit bearbeitet: 17. November 2022, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:GetApplication",
```

```
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Service Catalog AppRegistry , Resource Groups in Ihrem Namen zu verwalten

`AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 18. Mai 2021, 22:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Oktober 2022, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry*",
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_CloudFormation_Stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Funktionen des Servicekatalogs für Endbenutzer

`AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. Februar 2018, 17:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Juli 2019, 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
```

```
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
```

```
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Service Catalog-Endbenutzerfunktionen

`AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. Oktober 2019, 18:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Oktober 2019, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine serviceverknüpfte Rollenrichtlinie AWS ServiceCatalog zur Synchronisierung mit der Organisationsstruktur von AWS Organizations

`AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. April 2023, 20:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Dezember 2025, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalogRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine serviceverknüpfte Rolle AWS ServiceCatalog zum Synchronisieren von Bereitstellungsartefakten aus Quell-Repositorys

`AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. November 2022, 21:20 UTC
- Bearbeitete Zeit: 03. Mai 2024, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "ArtifactSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:DescribeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessArtifactRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy

Beschreibung: Diese serviceverknüpfte Rolle bietet AIDev Ops die Möglichkeit, Nutzungsinformationen bereitzustellen.

`AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. Februar 2026, 14:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Februar 2026, 14:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AIDevOps"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Beschreibung: Erforderliche Berechtigungen für die Verwaltung von Knotengruppen im Kundenkonto. Diese Richtlinien betrafen die Verwaltung der folgenden Ressourcen: AutoscalingGroups, SecurityGroups, LaunchTemplates und. InstanceProfiles

`AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. November 2019, 01:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Februar 2026, 18:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SharedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreatedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DeleteWarmPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:*:autoScalingGroupName/eks-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowAutoscalingToCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowASGCreationByEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageResourcesForNodegroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "autoscaling:DescribeWarmPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateAndManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDeleteEKSAndKubernetesTags",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForManagedNodegroupsAutoRepair",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:*:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
```

```
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggingEC2ResourcesOnlyDuringInstanceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:*:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper

Beschreibung: Diese serviceverknüpfte Rolle bietet Amazon Q Developer die Möglichkeit, Nutzungsinformationen bereitzustellen.

`AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. April 2024, 07:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. April 2024, 07:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Q"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForAWSTransform

Beschreibung: Diese dienstverknüpfte Rolle bietet AWS Transform die Möglichkeit, Nutzungsinformationen bereitzustellen.

`AWSServiceRoleForAWSTransform`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Mai 2025, 13:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransform`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Transform"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UserManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SupportCaseManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExternalIdpSecretsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:transform!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "transform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf Systems Manager Manager-Ressourcen, die von CloudWatch Alarms verwendet werden

`AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. Oktober 2020, 09:49 UTC
- Zeit bearbeitet: 1. Oktober 2020, 09:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePoli

Beschreibung: Ermöglicht CloudWatch den Zugriff auf RDS Performance Insights Insights-Metriken in Ihrem Namen

`AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. September 2023, 09:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. September 2023, 09:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler

Beschreibung: Eine serviceverknüpfte Rolle, die Amazon CodeGuru Profiler benötigt, um Benachrichtigungen in Ihrem Namen zu versenden.

`AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. Juni 2020, 22:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2020, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublishToSendNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy

Beschreibung: Diese Rolle gewährt Berechtigungen für den CodeWhisperer Zugriff auf Daten in Ihrem Konto, um die Abrechnung zu berechnen, bietet Zugriff auf die Erstellung und den Zugriff auf Sicherheitsberichte in Amazon CodeGuru sowie die Übermittlung von Daten an CloudWatch.

`AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. März 2023, 19:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. März 2024, 22:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateUploadUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/CodeWhisperer-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/CodeWhisperer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances

Beschreibung: Ermöglicht EC2 Scheduled Instances das Starten und Verwalten von Spot-Instances.

`AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Oktober 2017, 18:31 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 12. Oktober 2017, 18:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:ec2sri:scheduledInstanceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2sri:scheduledInstanceId" : "*"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy

Beschreibung: AWS GroundStation verwendet diese dienstbezogene Rolle, um EC2 aufzurufen, um öffentliche Adressen zu finden IPv4

`AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. Dezember 2022, 23:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Dezember 2022, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForImageBuilder

Beschreibung: Ermöglicht EC2 ImageBuilder das Anrufen von AWS Diensten in Ihrem Namen.

`AWSServiceRoleForImageBuilder`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 29. November 2019, 22:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. März 2026, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForImageBuilder`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v27 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
```

```
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateImage"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep",
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:StartImagePipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForIoTSiteWise

Beschreibung: Ermöglicht AWS IoT SiteWise die Bereitstellung und Verwaltung von Gateways sowie die Abfrage von Daten. Die Richtlinie umfasst die erforderlichen AWS Greengrass-Berechtigungen für die Bereitstellung in Gruppen, AWS Lambda-Berechtigungen für die Erstellung und Aktualisierung von Funktionen mit Servicepräfix und AWS IoT Analytics Analytics-Berechtigungen für die Abfrage von Daten aus Datenspeichern.

`AWSServiceRoleForIoTSiteWise`AWS ist eine verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. November 2018, 19:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. November 2023, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForIoTSiteWise`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseReadGreenGrass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessSiteWiseManagedWorkspaceInTwinMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ExecuteQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem Log Delivery Service, Protokolle zu übermitteln, indem er das Protokollziel in Ihrem Namen anruft.

`AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. Oktober 2019, 17:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Januar 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogDeliveryToFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForMonitronPolicy

Beschreibung: Erteilt Amazon Monitron Berechtigungen zur Verwaltung von AWS Ressourcen, einschließlich der AWS SSO-Benutzerzuweisung in Ihrem Namen.

`AWSServiceRoleForMonitronPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 2. Dezember 2020, 19:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Januar 2026, 09:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForMonitronPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy

Beschreibung: Bietet Cloudwatch-Zugriff zur Veröffentlichung von Betriebs- und Nutzungsmetriken und Protokollen für Amazon Neptune

`AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 29. November 2023, 14:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. November 2023, 14:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GraphMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Neptune",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zur Beschreibung und Aktualisierung von Private Marketplace-Ressourcen und zur Beschreibung von AWS Organizations

`AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. Februar 2024, 22:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2024, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Audience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProcurementPolicy/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/BrandingSettings/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribeChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceStartChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "AssociateAudience",
            "DisassociateAudience"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy

Beschreibung: Richtlinie für Procurement Insights zum Abrufen von Kontodetails der Organisation

`AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 03. Oktober 2024, 14:26 UTC
- Bearbeitete Zeit: 03. Oktober 2024, 14:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProcurementInsightsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForSMS

Beschreibung: Bietet Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, die für die Migration von Dienstinstanzen in AWS EC2, S3 und Cloudformation erforderlich sind.

`AWSServiceRoleForSMS`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 6. August 2019, 18:39 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Oktober 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForSMS`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
```

```
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRoleForUserSubscriptions

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf Ihre Identity Center-Ressourcen über den Service Benutzerabonnements, um Ihre Abonnements automatisch zu aktualisieren.

`AWSServiceRoleForUserSubscriptions`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. April 2024, 16:14 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForUserSubscriptions`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SubscriptionManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso-directory:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRolePolicyForBackupReports

Beschreibung: Bietet AWS Backup-Berechtigungen zum Erstellen von Compliance-Berichten in Ihrem Namen

`AWSServiceRolePolicyForBackupReports`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. August 2021, 21:16 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. März 2023, 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupReports`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListCopyJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:DescribeConfigurationAggregators",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/
backup.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
backup.amazonaws.com*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

Beschreibung: Diese Richtlinie enthält Berechtigungen zum Testen von Wiederherstellungen und zum Bereinigen von Ressourcen, die während der Tests erstellt wurden.

`AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. November 2023, 23:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. März 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BackupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListTags",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteTenantDatabase",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/awsbackup-restore-test" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DdbDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:awsbackup-restore-test-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "timestream:DeleteTable",
      "Resource" : "arn:aws:timestream:*:*:database/*/table/awsbackup-restore-test-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances

Beschreibung: Diese verwaltete Richtlinie bietet Administratorzugriff auf Amazon WorkSpaces zur Verwaltung von EC2-Instances in Ihrem AWS-Konto

`AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 11. Juni 2025, 20:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Juni 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "workspaces-instances.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSShieldDRTAccessPolicy

Beschreibung: Bietet dem AWS DDo S Response Team eingeschränkten Zugriff auf Sie, AWS-Konto um Sie bei der Abwehr von DDo S-Angriffen bei einem Ereignis mit hohem Schweregrad zu unterstützen.

`AWSShieldDRTAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSShieldDRTAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 5. Juni 2018, 22:29 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSShieldDRTAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SRTAccessProtectedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:List*",
        "route53:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SRTManageProtections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:*",
        "waf:*",
```

```
        "wafv2:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSShieldServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Shield, in Ihrem Namen auf AWS Ressourcen zuzugreifen, um DDo S-Schutz zu bieten.

`AWSShieldServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. November 2021, 19:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. November 2021, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSShieldServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSShield",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Veröffentlichung von Metriken und bietet Einblicke für den Versand Ihrer sozialen Nachrichten.

`AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Oktober 2024, 19:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Oktober 2024, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchMetricPublishing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SocialMessaging"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Stellt AWS Systems Manager for SAP die Berechtigungen bereit, die für die Verwaltung und Integration von SAP-Software erforderlich sind AWS.

`AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. November 2022, 01:18 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v21 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetRuleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:events:*:*:rule/SSMSAPManagedRule*",
        "arn:*:events:*:*:event-bus/default"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocumentActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSSMSAP*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSAP*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CustomerSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ssm:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceTagActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "false"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeTags",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetApplication",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "UpdateOrDeleteApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/SSMForSAP"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttributeGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListAssociatedAttributeGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:GetGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetAppTagResourceGroupConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartStopInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmSapResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEc2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageAppTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "awsApplication"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCostAllocationTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für die Rolle „Service Linked“ AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights

`AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. Juni 2021, 20:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Juni 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SsmOperationalInsight" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSODirectoryAdministrator

Beschreibung: Administratorzugriff für das SSO-Verzeichnis

`AWSSSODirectoryAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSSODirectoryAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 31. Oktober 2018, 23:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSODirectoryReadOnly

Beschreibung: ReadOnly Zugriff auf das SSO-Verzeichnis

`AWSSSODirectoryReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSSODirectoryReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 31. Oktober 2018, 23:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sso-directory:Search*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Get*",
        "identitystore:Describe*",
        "identitystore:List*",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore-auth:BatchGetSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSOMasterAccountAdministrator

Beschreibung: Bietet Zugriff innerhalb von AWS SSO zur Verwaltung der Master- und Mitgliedskonten von AWS Organizations sowie der Cloud-Anwendung

`AWSSSOMasterAccountAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSSOMasterAccountAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2018, 20:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMasterAccountAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeTrusts",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSOMemberAccountAdministrator

Beschreibung: Bietet Zugriff innerhalb von AWS SSO zur Verwaltung von Mitgliedskonten und Cloud-Anwendungen von AWS Organizations

`AWSSSOMemberAccountAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSSOMemberAccountAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2018, 20:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMemberAccountAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
```

```
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSOReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS SSO-Konfigurationen.

`AWSSSOReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSSOReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2018, 20:24 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
```

```
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "sso:Search*",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSSOServiceRolePolicy

Beschreibung: Gewährt AWS SSO-Berechtigungen zur Verwaltung von AWS Ressourcen, einschließlich IAM-Rollen, Richtlinien und SAML-IdP, in Ihrem Namen.

`AWSSSOServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. Dezember 2017, 18:36 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 11. Februar 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSOServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v18 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCreationAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderUpdateAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUnauthAppForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess

Beschreibung: Eine Zugriffsrichtlinie für den user/role/etc Zugriff auf die AWS StepFunctions Konsole. Für ein vollständiges Konsolenerlebnis benötigt ein Benutzer zusätzlich zu dieser

Richtlinie möglicherweise die iam: PassRole -Berechtigung für andere IAM-Rollen, die vom Dienst übernommen werden können.

`AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSStepFunctionsConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Januar 2017, 21:54 UTC
- Zeit bearbeitet: 12. Januar 2017, 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/StatesExecutionRole*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:ListFunctions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSStepFunctionsFullAccess

Beschreibung: Eine Zugriffsrichtlinie für den user/role/etc Zugriff auf die AWS StepFunctions API. Für den Vollzugriff MUSS ein Benutzer zusätzlich zu dieser Richtlinie über die iam: PassRole - Berechtigung für mindestens eine IAM-Rolle verfügen, die vom Dienst übernommen werden kann.

`AWSStepFunctionsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSStepFunctionsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Januar 2017, 21:51 UTC

- Zeit bearbeitet: 11. Januar 2017, 21:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSStepFunctionsReadOnlyAccess

Beschreibung: Eine Zugriffsrichtlinie zur Bereitstellung eines user/role/etc schreibgeschützten Zugriffs auf den AWS StepFunctions Dienst.

`AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSStepFunctionsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Januar 2017, 21:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. April 2024, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListActivities",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineForExecution",
        "states:ListExecutions",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:DescribeActivity",
```

```
        "states:ListTagsForResource",
        "states:DescribeMapRun",
        "states:ListMapRuns",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ValidateStateMachineDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSStorageGatewayFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Storage Gateway über die AWS-Managementkonsole.

`AWSStorageGatewayFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSStorageGatewayFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. September 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSStorageGatewayReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Storage Gateway über die AWS-Managementkonsole.

`AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. September 2022, 20:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:List*",
        "storagegateway:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSStorageGatewayServiceRolePolicy

Beschreibung: Dienstbezogene Rolle, die von AWS Storage Gateway verwendet wird, um die Integration anderer AWS Dienste mit Storage Gateway zu ermöglichen.

`AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. Februar 2021, 19:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Februar 2021, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSupplyChainFederationAdminAccess

Beschreibung: AWSSupply ChainFederationAdminAccess bietet Verbundbenutzern von AWS Supply Chain Zugriff auf die AWS Supply Chain-Anwendung, einschließlich der erforderlichen Berechtigungen, um Aktionen innerhalb der AWS Supply-Chain-Anwendung auszuführen. Die Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen für Benutzer und Gruppen von IAM Identity Center und ist einer Rolle zugeordnet, die von AWS Supply Chain in Ihrem Namen erstellt wurde. Sie sollten keine AWSSupply ChainFederationAdminAccess Richtlinie an andere IAM-Entitäten anhängen.

`AWSSupplyChainFederationAdminAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSupplyChainFederationAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. März 2023, 18:54 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSupplyChainFederationAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupplyChain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scn:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scn:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeAppInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:BatchCreateChannelMembership",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:Connect",
        "chime:DeleteChannelMembership",
        "chime:DeleteChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:GetChannelMembershipPreferences",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime:TagResource",
        "chime:PutChannelMembershipPreferences",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:UpdateAppInstanceUser"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SCNInstanceId" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChimeChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:DescribeChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AppflowConnectorProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateConnectorProfile",
        "appflow:UseConnectorProfile",
        "appflow:DeleteConnectorProfile",
        "appflow:UpdateConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:connectorprofile/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AppflowFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateFlow",
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:flow/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAllBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListSupplyChainBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadWriteObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSupportAccess

Beschreibung: Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das AWS Support Center.

`AWSSupportAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSupportAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:*",
        "support-console:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSupportAppFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die AWS Support App und andere erforderliche Dienste wie AWS Support Service Quotas. Diese Richtlinie beinhaltet Berechtigungen zur Nutzung der unterstützenden Dienste, sodass sich der Benutzer bei AWS Support Supportanfragen an sie wenden, Servicekontingente ändern und die entsprechenden dienstbezogenen Rollen erstellen kann.

`AWSSupportAppFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSupportAppFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. August 2022, 16:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. August 2022, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSupportAppReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die AWS Support App.

`AWSSupportAppReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSupportAppReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. August 2022, 17:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. August 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSupportPlansFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Supportpläne.

`AWSSupportPlansFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSupportPlansFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. September 2022, 18:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. September 2024, 21:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:CreateSupportPlanSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSupportPlansReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Supportpläne.

`AWSSupportPlansReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSupportPlansReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. September 2022, 18:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 09. September 2024, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSupportServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Support den Zugriff auf AWS Ressourcen zur Bereitstellung von Abrechnungs-, Verwaltungs- und Supportdiensten.

`AWSSupportServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. April 2018, 18:04 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v56 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupportAPIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportDeleteRoleAccess",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/support.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSupport"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup1",
      "Action" : [
        "access-analyzer:getAccessPreview",
        "access-analyzer:getAnalyzedResource",
        "access-analyzer:getAnalyzer",
        "access-analyzer:getArchiveRule",
        "access-analyzer:getFinding",
        "access-analyzer:getGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:listAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:listAccessPreviews",
        "access-analyzer:listAnalyzedResources",
        "access-analyzer:listAnalyzers",
        "access-analyzer:listArchiveRules",
        "access-analyzer:listFindings",
        "access-analyzer:listPolicyGenerations",
        "account:getRegionOptStatus",
        "account:listRegions",
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "aiops:getInvestigationGroup",
        "aiops:getInvestigationGroupPolicy",
        "aiops:listInvestigationGroups",
        "airflow:getEnvironment",
        "airflow:listEnvironments",
        "airflow:listTagsForResource",
        "amplify:getApp",
        "amplify:getBackendEnvironment",
        "amplify:getBranch",
        "amplify:getDomainAssociation",
        "amplify:getJob",
        "amplify:getWebhook",
        "amplify:listApps",
```

```
        "amplify:listBackendEnvironments",
        "amplify:listBranches",
        "amplify:listDomainAssociations",
        "amplify:listJobs",
        "amplify:listWebhooks",
        "amplifyuibuilder:exportComponents",
        "amplifyuibuilder:exportThemes",
        "aoss:batchGetCollection",
        "aoss:batchGetEffectiveLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetVpcEndpoint",
        "aoss:getAccessPolicy",
        "aoss:getAccountSettings",
        "aoss:getPoliciesStats",
        "aoss:getSecurityConfig",
        "aoss:getSecurityPolicy",
        "aoss:listAccessPolicies",
        "aoss:listCollections",
        "aoss:listLifecyclePolicies",
        "aoss:listSecurityConfigs",
        "aoss:listSecurityPolicies",
        "aoss:listTagsForResource",
        "aoss:listVpcEndpoints",
        "appconfig:getApplication",
        "appconfig:getConfigurationProfile",
        "appconfig:getDeployment",
        "appconfig:getDeploymentStrategy",
        "appconfig:getEnvironment",
        "appconfig:getExtension",
        "appconfig:getExtensionAssociation",
        "appconfig:listApplications",
        "appconfig:listConfigurationProfiles",
        "appconfig:listDeployments",
        "appconfig:listDeploymentStrategies",
        "appconfig:listEnvironments",
        "appconfig:listExtensionAssociations",
        "appconfig:listExtensions",
        "appconfig:listHostedConfigurationVersions",
        "appflow:describeConnectorEntity",
        "appflow:describeConnectorProfiles",
        "appflow:describeConnectors",
        "appflow:describeFlow",
        "appflow:describeFlowExecutionRecords",
        "appflow:listConnectorEntities",
```

```
        "appflow:listFlows",
        "application-autoscaling:describeScalableTargets",
        "application-autoscaling:describeScalingActivities",
        "application-autoscaling:describeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:describeScheduledActions",
        "application-signals:getService",
        "application-signals:getServiceLevelObjective",
        "application-signals:listServiceDependencies",
        "application-signals:listServiceDependents",
        "application-signals:listServiceLevelObjectives",
        "application-signals:listServiceOperations",
        "application-signals:listServices",
        "applicationinsights:describeApplication",
        "applicationinsights:describeComponent",
        "applicationinsights:describeComponentConfiguration",
        "applicationinsights:describeComponentConfigurationRecommendation",
        "applicationinsights:describeLogPattern",
        "applicationinsights:describeObservation",
        "applicationinsights:describeProblem",
        "applicationinsights:describeProblemObservations",
        "applicationinsights:listApplications",
        "applicationinsights:listComponents",
        "applicationinsights:listConfigurationHistory",
        "applicationinsights:listLogPatterns",
        "applicationinsights:listLogPatternSets",
        "applicationinsights:listProblems",
        "appmesh:describeGatewayRoute",
        "appmesh:describeMesh",
        "appmesh:describeRoute",
        "appmesh:describeVirtualGateway",
        "appmesh:describeVirtualNode",
        "appmesh:describeVirtualRouter",
        "appmesh:describeVirtualService",
        "appmesh:listGatewayRoutes",
        "appmesh:listMeshes",
        "appmesh:listRoutes",
        "appmesh:listTagsForResource",
        "appmesh:listVirtualGateways",
        "appmesh:listVirtualNodes",
        "appmesh:listVirtualRouters",
        "appmesh:listVirtualServices",
        "apprunner:describeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:describeCustomDomains",
        "apprunner:describeObservabilityConfiguration",
```

```
        "apprunner:describeOperation",
        "apprunner:describeService",
        "apprunner:describeVpcConnector",
        "apprunner:describeVpcIngressConnection",
        "apprunner:listAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:listConnections",
        "apprunner:listObservabilityConfigurations",
        "apprunner:listOperations",
        "apprunner:listServices",
        "apprunner:listTagsForResource",
        "apprunner:listVpcConnectors",
        "apprunner:listVpcIngressConnections",
        "appstream:describeAppBlockBuilderAppBlockAssociations",
        "appstream:describeAppBlockBuilders",
        "appstream:describeAppBlocks",
        "appstream:describeApplicationFleetAssociations",
        "appstream:describeApplications",
        "appstream:describeDirectoryConfigs",
        "appstream:describeEntitlements",
        "appstream:describeFleets",
        "appstream:describeImageBuilders",
        "appstream:describeImagePermissions",
        "appstream:describeImages",
        "appstream:describeSessions",
        "appstream:describeStacks",
        "appstream:describeUsageReportSubscriptions",
        "appstream:describeUsers",
        "appstream:describeUserStackAssociations",
        "appstream:listAssociatedFleets",
        "appstream:listAssociatedStacks",
        "appstream:listEntitledApplications",
        "appstream:listTagsForResource",
        "appsync:evaluateCode",
        "appsync:evaluateMappingTemplate",
        "appsync:getApi",
        "appsync:getApiAssociation",
        "appsync:getApiCache",
        "appsync:getChannelNamespace",
        "appsync:getDataSource",
        "appsync:getDataSourceIntrospection",
        "appsync:getDomainName",
        "appsync:getFunction",
        "appsync:getGraphqlApi",
        "appsync:getGraphqlApiEnvironmentVariables",
```

```
        "appsync:getIntrospectionSchema",
        "appsync:getResolver",
        "appsync:getSchemaCreationStatus",
        "appsync:getSourceApiAssociation",
        "appsync:getType",
        "appsync:listApis",
        "appsync:listChannelNamespaces",
        "appsync:listDataSources",
        "appsync:listDomainNames",
        "appsync:listFunctions",
        "appsync:listGraphqlApis",
        "appsync:listResolvers",
        "appsync:listResolversByFunction",
        "appsync:listSourceApiAssociations",
        "appsync:listTypes",
        "appsync:listTypesByAssociation",
        "aps:describeAlertManagerDefinition",
        "aps:describeRuleGroupsNamespace",
        "aps:describeScraper",
        "aps:describeWorkspace",
        "aps:listRuleGroupsNamespaces",
        "aps:listScrapers",
        "aps:listWorkspaces",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:getCapacityReservation",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listCapacityReservations",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
```

```
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "auditmanager:getAccountStatus",
        "auditmanager:getDelegations",
        "auditmanager:listAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:listAssessmentReports",
        "auditmanager:listAssessments",
        "auditmanager:listControls",
        "auditmanager:listKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:listNotifications",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:getScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:describeAccountLimits",
        "autoscaling:describeAdjustmentTypes",
        "autoscaling:describeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:describeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:describeAutoScalingNotificationTypes",
        "autoscaling:describeInstanceRefreshes",
        "autoscaling:describeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:describeLifecycleHooks",
        "autoscaling:describeLifecycleHookTypes",
        "autoscaling:describeLoadBalancers",
        "autoscaling:describeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:describeMetricCollectionTypes",
        "autoscaling:describeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:describePolicies",
        "autoscaling:describeScalingActivities",
        "autoscaling:describeScalingProcessTypes",
        "autoscaling:describeScheduledActions",
        "autoscaling:describeTags",
        "autoscaling:describeTerminationPolicyTypes",
        "autoscaling:describeTrafficSources",
        "autoscaling:describeWarmPool",
        "backup-gateway:getBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
```

```
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup-search:listSearchJobBackups",
        "backup-search:listSearchJobs",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRecoveryPointIndexDetails",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listIndexedRecoveryPoints",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
```

```
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "batch:describeComputeEnvironments",
        "batch:describeJobDefinitions",
        "batch:describeJobQueues",
        "batch:describeJobs",
        "batch:describeSchedulingPolicies",
        "batch:listJobs",
        "bedrock:getAgent",
        "bedrock:getAgentActionGroup",
        "bedrock:getAgentAlias",
        "bedrock:getAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:getAgentVersion",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyAnnotations",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyNextScenario",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestResult",
        "bedrock:getCustomModel",
        "bedrock:getDataSource",
        "bedrock:getEvaluationJob",
        "bedrock:getFlow",
        "bedrock:getFlowAlias",
        "bedrock:getFlowVersion",
        "bedrock:getFoundationModel",
        "bedrock:getGuardrail",
        "bedrock:getImportedModel",
        "bedrock:getInferenceProfile",
        "bedrock:getIngestionJob",
        "bedrock:getKnowledgeBase",
        "bedrock:getMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:getModelCopyJob",
        "bedrock:getModelCustomizationJob",
        "bedrock:getModelImportJob",
        "bedrock:getModelInvocationJob",
        "bedrock:getModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:getPrompt",
        "bedrock:getPromptRouter",
```

```
        "bedrock:getProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:listAgentActionGroups",
        "bedrock:listAgentAliases",
        "bedrock:listAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:listAgents",
        "bedrock:listAgentVersions",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestCases",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestResults",
        "bedrock:listCustomModels",
        "bedrock:listDataSources",
        "bedrock:listEvaluationJobs",
        "bedrock:exportAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:listFlowAliases",
        "bedrock:listFlows",
        "bedrock:listFlowVersions",
        "bedrock:listFoundationModels",
        "bedrock:listGuardrails",
        "bedrock:listImportedModels",
        "bedrock:listInferenceProfiles",
        "bedrock:listIngestionJobs",
        "bedrock:listKnowledgeBases",
        "bedrock:listMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:listModelCopyJobs",
        "bedrock:listModelCustomizationJobs",
        "bedrock:listModelImportJobs",
        "bedrock:listModelInvocationJobs",
        "bedrock:listPromptRouters",
        "bedrock:listPrompts",
        "bedrock:listProvisionedModelThroughputs",
        "braket:getDevice",
        "braket:getJob",
        "braket:getQuantumTask",
        "braket:getServiceLinkedRoleStatus",
        "braket:getUserAgreementStatus",
        "braket:searchDevices",
        "braket:searchJobs",
        "braket:searchQuantumTasks",
        "braket:searchSpendingLimits",
        "budgets:viewBudget",
        "ce:getCostAndUsage",
        "ce:getCostAndUsageWithResources",
        "ce:getCostForecast",
```

```
        "ce:getDimensionValues",
        "ce:getReservationCoverage",
        "ce:getReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:getReservationUtilization",
        "ce:getRightsizingRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansCoverage",
        "ce:getSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansUtilization",
        "ce:getSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:getTags",
        "chime:describeAppInstance",
        "chime:getAttendee",
        "chime:getGlobalSettings",
        "chime:getMediaCapturePipeline",
        "chime:getMediaPipeline",
        "chime:getMeeting",
        "chime:getProxySession",
        "chime:getSipMediaApplication",
        "chime:getSipRule",
        "chime:getVoiceConnector",
        "chime:getVoiceConnectorGroup",
        "chime:getVoiceConnectorLoggingConfiguration",
        "chime:listAppInstances",
        "chime:listAttendees",
        "chime:listChannelBans",
        "chime:listChannels",
        "chime:listChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:listMediaCapturePipelines",
        "chime:listMediaPipelines",
        "chime:listMeetings",
        "chime:listSipMediaApplications",
        "chime:listSipRules",
        "chime:listVoiceConnectorGroups",
        "chime:listVoiceConnectors",
        "cleanrooms:batchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:batchGetSchema",
        "cleanrooms:getAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaboration",
        "cleanrooms:getCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getConfiguredTable",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAssociation",
```

```
        "cleanrooms:getConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getMembership",
        "cleanrooms:getPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getSchema",
        "cleanrooms:getSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:listAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listCollaborations",
        "cleanrooms:listConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTables",
        "cleanrooms:listMembers",
        "cleanrooms:listMemberships",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listProtectedQueries",
        "cleanrooms:listSchemas",
        "cleanrooms:previewPrivacyImpact",
        "cloud9:describeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:describeEnvironments",
        "cloud9:listEnvironments",
        "clouddirectory:getDirectory",
        "clouddirectory:listDirectories",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getResource",
```

```
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listResources",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:describeKeyValueStore",
        "cloudfront:getAnycastIpList",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:getVpcOrigin",
        "cloudfront:listAnycastIpLists",
```

```
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listConflictingAliases",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByVpcOriginId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listKeyValueStores",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudfront:listVpcOrigins",
        "cloudhsm:describeBackups",
        "cloudhsm:describeClusters",
        "cloudsearch:describeAnalysisSchemes",
        "cloudsearch:describeAvailabilityOptions",
        "cloudsearch:describeDomains",
        "cloudsearch:describeExpressions",
        "cloudsearch:describeIndexFields",
        "cloudsearch:describeScalingParameters",
        "cloudsearch:describeServiceAccessPolicies",
        "cloudsearch:describeSuggesters",
        "cloudsearch:listDomainNames",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:getInsightSelectors",
        "cloudtrail:getTrail",
        "cloudtrail:getTrailStatus",
        "cloudtrail:listPublicKeys",
        "cloudtrail:listTags",
        "cloudtrail:listTrails",
        "cloudtrail:lookupEvents",
```

```
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudWatch:getMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "codeartifact:describeDomain",
        "codeartifact:describePackageVersion",
        "codeartifact:describeRepository",
        "codeartifact:getDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:getRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:getRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:listDomains",
        "codeartifact:listPackages",
        "codeartifact:listPackageVersionAssets",
        "codeartifact:listPackageVersions",
        "codeartifact:listRepositories",
        "codeartifact:listRepositoriesInDomain",
        "codebuild:batchGetBuildBatches",
        "codebuild:batchGetBuilds",
        "codebuild:batchGetFleets",
        "codebuild:batchGetProjects",
        "codebuild:listBuildBatches",
        "codebuild:listBuildBatchesForProject",
        "codebuild:listBuilds",
        "codebuild:listBuildsForProject",
        "codebuild:listCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:listFleets",
        "codebuild:listProjects",
        "codebuild:listSourceCredentials",
        "codecommit:batchGetRepositories",
        "codecommit:getBranch",
        "codecommit:getRepository",
        "codecommit:getRepositoryTriggers",
        "codecommit:listBranches",
```

```
        "codecommit:listRepositories",
        "codeconnections:getConnection",
        "codeconnections:getHost",
        "codeconnections:getRepositoryLink",
        "codeconnections:getRepositorySyncStatus",
        "codeconnections:getResourceSyncStatus",
        "codeconnections:getSyncBlockerSummary",
        "codeconnections:getSyncConfiguration",
        "codeconnections:listConnections",
        "codeconnections:listHosts",
        "codeconnections:listRepositoryLinks",
        "codeconnections:listRepositorySyncDefinitions",
        "codeconnections:listSyncConfigurations",
        "codedeploy:batchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:batchGetApplications",
        "codedeploy:batchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:batchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:batchGetDeployments",
        "codedeploy:batchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:batchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:getApplication",
        "codedeploy:getApplicationRevision",
        "codedeploy:getDeployment",
        "codedeploy:getDeploymentConfig",
        "codedeploy:getDeploymentGroup",
        "codedeploy:getDeploymentInstance",
        "codedeploy:getDeploymentTarget",
        "codedeploy:getOnPremisesInstance",
        "codedeploy:listApplicationRevisions",
        "codedeploy:listApplications",
        "codedeploy:listDeploymentConfigs",
        "codedeploy:listDeploymentGroups",
        "codedeploy:listDeploymentInstances",
        "codedeploy:listDeployments",
        "codedeploy:listDeploymentTargets",
        "codedeploy:listGitHubAccountTokenNames",
        "codedeploy:listOnPremisesInstances",
        "codepipeline:getJobDetails",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineExecution",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionExecutions",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
```

```
        "codepipeline:listPipelines",
        "codepipeline:listRuleExecutions",
        "codepipeline:listWebhooks",
        "codestar-connections:getConnection",
        "codestar-connections:getHost",
        "codestar-connections:listConnections",
        "codestar-connections:listHosts",
        "codestar:describeProject",
        "codestar:listProjects",
        "codestar:listResources",
        "codestar:listTeamMembers",
        "codestar:listUserProfiles",
        "cognito-identity:describeIdentity",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:getIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-identity:lookupDeveloperIdentity",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getCSVHeader",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
```

```
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "comprehend:describeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:describeDocumentClassifier",
        "comprehend:describeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:describeEndpoint",
        "comprehend:describeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeEntityRecognizer",
        "comprehend:describeEventsDetectionJob",
        "comprehend:describeFlywheel",
        "comprehend:describeFlywheelIteration",
        "comprehend:describeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:describePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:listDocumentClassificationJobs",
        "comprehend:listDocumentClassifiers",
        "comprehend:listDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:listEndpoints",
        "comprehend:listEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listEntityRecognizers",
        "comprehend:listEventsDetectionJobs",
        "comprehend:listFlywheelIterationHistory",
        "comprehend:listFlywheels",
        "comprehend:listKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:listPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTopicsDetectionJobs",
        "compute-optimizer:getAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:getEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:getIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:getRecommendationSummaries",
        "config:batchGetAggregateResourceConfig",
        "config:batchGetResourceConfig",
        "config:describeAggregateComplianceByConfigRules",
```

```
        "config:describeAggregationAuthorizations",
        "config:describeComplianceByConfigRule",
        "config:describeComplianceByResource",
        "config:describeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:describeConfigRules",
        "config:describeConfigurationAggregators",
        "config:describeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
        "config:describeConfigurationRecorders",
        "config:describeConfigurationRecorderStatus",
        "config:describeConformancePackCompliance",
        "config:describeConformancePacks",
        "config:describeConformancePackStatus",
        "config:describeDeliveryChannels",
        "config:describeDeliveryChannelStatus",
        "config:describeOrganizationConfigRules",
        "config:describeOrganizationConfigRuleStatuses",
        "config:describeOrganizationConformancePacks",
        "config:describeOrganizationConformancePackStatuses",
        "config:describePendingAggregationRequests",
        "config:describeRemediationConfigurations",
        "config:describeRemediationExceptions",
        "config:describeRemediationExecutionStatus",
        "config:describeRetentionConfigurations",
        "config:getAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getAggregateConfigRuleComplianceSummary",
        "config:getAggregateDiscoveredResourceCounts",
        "config:getAggregateResourceConfig",
        "config:getComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getComplianceDetailsByResource",
        "config:getComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:getComplianceSummaryByResourceType",
        "config:getConformancePackComplianceDetails",
        "config:getConformancePackComplianceSummary",
        "config:getDiscoveredResourceCounts",
        "config:getOrganizationConfigRuleDetailedStatus",
        "config:getOrganizationConformancePackDetailedStatus",
        "config:getResourceConfigHistory",
        "config:listAggregateDiscoveredResources",
        "config:listDiscoveredResources",
        "config:listTagsForResource",
        "config:selectAggregateResourceConfig",
        "config:selectResourceConfig",
        "connect:batchGetFlowAssociation",
        "connect:describeContact",
```

```
        "connect:describeContactFlow",
        "connect:describeInstance",
        "connect:describeInstanceAttribute",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQueue",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeRoutingProfile",
        "connect:describeUser",
        "connect:describeUserHierarchyStructure",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:getMetricDataV2",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listInstanceAttributes",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQueueQuickConnects",
        "connect:listQueues",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfileQueues",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listSecurityProfilePermissions",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViews",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:searchQueues",
        "connect:searchRoutingProfiles",
        "connect:searchUsers",
        "controltower:describeAccountFactoryConfig",
        "controltower:describeCoreService",
        "controltower:describeGuardrail",
        "controltower:describeGuardrailForTarget",
        "controltower:describeManagedAccount",
        "controltower:describeSingleSignOn",
        "controltower:getAvailableUpdates",
        "controltower:getHomeRegion",
        "controltower:getLandingZone",
        "controltower:getLandingZoneStatus",
        "controltower:listDirectoryGroups",
        "controltower:listEnabledControls",
        "controltower:listGuardrailsForTarget",
        "controltower:listGuardrailViolations",
```

```
        "controltower:listLandingZones",
        "controltower:listManagedAccounts",
        "controltower:listManagedAccountsForGuardrail",
        "controltower:listManagedAccountsForParent",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnits",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnitsForGuardrail",
        "cost-optimization-hub:getPreferences",
        "cost-optimization-hub:getRecommendation",
        "cost-optimization-hub:listEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:listRecommendations",
        "cost-optimization-hub:listRecommendationSummaries",
        "databrew:describeDataset",
        "databrew:describeJob",
        "databrew:describeProject",
        "databrew:describeRecipe",
        "databrew:listDatasets",
        "databrew:listJobRuns",
        "databrew:listJobs",
        "databrew:listProjects",
        "databrew:listRecipes",
        "databrew:listRecipeVersions",
        "databrew:listTagsForResource",
        "datapipeline:describeObjects",
        "datapipeline:describePipelines",
        "datapipeline:getPipelineDefinition",
        "datapipeline:listPipelines",
        "datapipeline:queryObjects",
        "datasync:describeAgent",
        "datasync:describeLocationAzureBlob",
        "datasync:describeLocationEfs",
        "datasync:describeLocationFsxLustre",
        "datasync:describeLocationFsxOntap",
        "datasync:describeLocationFsxOpenZfs",
        "datasync:describeLocationFsxWindows",
        "datasync:describeLocationHdfs",
        "datasync:describeLocationNfs",
        "datasync:describeLocationObjectStorage",
        "datasync:describeLocationS3",
        "datasync:describeLocationSmb",
        "datasync:describeTask",
        "datasync:describeTaskExecution",
        "datasync:listAgents",
        "datasync:listLocations",
        "datasync:listTaskExecutions",
```

```
        "datasync:listTasks",
        "datazone:getAsset",
        "datazone:getAssetType",
        "datazone:getDataSource",
        "datazone:getDataSourceRun",
        "datazone:getDomain",
        "datazone:getEnvironment",
        "datazone:getEnvironmentBlueprint",
        "datazone:getEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:getEnvironmentProfile",
        "datazone:getFormType",
        "datazone:getGlossary",
        "datazone:getGlossaryTerm",
        "datazone:getGroupProfile",
        "datazone:getListing",
        "datazone:getMetadataGenerationRun",
        "datazone:getProject",
        "datazone:getSubscription",
        "datazone:getSubscriptionGrant",
        "datazone:getSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:getSubscriptionTarget",
        "datazone:getUserProfile",
        "datazone:listAssetRevisions",
        "datazone:listDataSourceRunActivities",
        "datazone:listDataSourceRuns",
        "datazone:listDataSources",
        "datazone:listDomains",
        "datazone:listEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:listEnvironmentBlueprints",
        "datazone:listEnvironmentProfiles",
        "datazone:listEnvironments",
        "datazone:listMetadataGenerationRuns",
        "datazone:listProjectMemberships",
        "datazone:listProjects",
        "datazone:listSubscriptionGrants",
        "datazone:listSubscriptionRequests",
        "datazone:listSubscriptions",
        "datazone:listSubscriptionTargets",
        "datazone:searchGroupProfiles",
        "datazone:searchUserProfiles",
        "dax:describeClusters",
        "dax:describeDefaultParameters",
        "dax:describeEvents",
        "dax:describeParameterGroups",
```

```
        "dax:describeParameters",
        "dax:describeSubnetGroups",
        "deadline:listAvailableMeteredProducts",
        "deadline:listBudgets",
        "deadline:listFarmMembers",
        "deadline:listFarms",
        "deadline:listFleetMembers",
        "deadline:listFleets",
        "deadline:listJobMembers",
        "deadline:listJobs",
        "deadline:listLicenseEndpoints",
        "deadline:listMeteredProducts",
        "deadline:listMonitors",
        "deadline:listQueueEnvironments",
        "deadline:listQueueFleetAssociations",
        "deadline:listQueueMembers",
        "deadline:listQueues",
        "deadline:listStorageProfiles",
        "deadline:listWorkers",
        "detective:getMembers",
        "detective:listGraphs",
        "detective:listInvitations",
        "detective:listMembers",
        "devicefarm:getAccountSettings",
        "devicefarm:getDevice",
        "devicefarm:getDevicePool",
        "devicefarm:getDevicePoolCompatibility",
        "devicefarm:getJob",
        "devicefarm:getProject",
        "devicefarm:getRemoteAccessSession",
        "devicefarm:getRun",
        "devicefarm:getSuite",
        "devicefarm:getTest",
        "devicefarm:getTestGridProject",
        "devicefarm:getTestGridSession",
        "devicefarm:getUpload",
        "devicefarm:listArtifacts",
        "devicefarm:listDevicePools",
        "devicefarm:listDevices",
        "devicefarm:listJobs",
        "devicefarm:listProjects",
        "devicefarm:listRemoteAccessSessions",
        "devicefarm:listRuns",
        "devicefarm:listSamples",
```

```
        "devicefarm:listSuites",
        "devicefarm:listTestGridProjects",
        "devicefarm:listTestGridSessionActions",
        "devicefarm:listTestGridSessionArtifacts",
        "devicefarm:listTestGridSessions",
        "devicefarm:listTests",
        "devicefarm:listUniqueProblems",
        "devicefarm:listUploads",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "directconnect:listVirtualInterfaceTestHistory",
        "dlm:getLifecyclePolicies",
        "dlm:getLifecyclePolicy",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
```

```
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "docdb-elastic:getCluster",
        "docdb-elastic:getClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:listClusters",
        "docdb-elastic:listClusterSnapshots",
        "drs:describeJobLogItems",
        "drs:describeJobs",
        "drs:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:describeRecoveryInstances",
        "drs:describeRecoverySnapshots",
        "drs:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:describeSourceNetworks",
        "drs:describeSourceServers",
        "drs:getLaunchConfiguration",
        "drs:getReplicationConfiguration",
        "drs:listExtensibleSourceServers",
        "drs:listLaunchActions",
        "drs:listStagingAccounts",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeHybridADUpdate",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "dsql:getCluster",
        "dsql:getVpcEndpointServiceName",
```

```
        "dsql:listClusters",
        "dynamodb:describeBackup",
        "dynamodb:describeContinuousBackups",
        "dynamodb:describeContributorInsights",
        "dynamodb:describeExport",
        "dynamodb:describeGlobalTable",
        "dynamodb:describeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:describeImport",
        "dynamodb:describeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:describeLimits",
        "dynamodb:describeStream",
        "dynamodb:describeTable",
        "dynamodb:describeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:describeTimeToLive",
        "dynamodb:getResourcePolicy",
        "dynamodb:listBackups",
        "dynamodb:listContributorInsights",
        "dynamodb:listExports",
        "dynamodb:listGlobalTables",
        "dynamodb:listImports",
        "dynamodb:listStreams",
        "dynamodb:listTables",
        "dynamodb:listTagsOfResource",
        "ebs:listChangedBlocks",
        "ebs:listSnapshotBlocks",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityBlockOfferings",
        "ec2:describeCapacityManagerDataExports",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
```

```
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamByoasn",
        "ec2:describeIpamExternalResourceVerificationTokens",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
```

```
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:describeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describeOutpostLags",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReplaceRootVolumeTasks",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteServerEndpoints",
        "ec2:describeRouteServerPeers",
        "ec2:describeRouteServers",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeServiceLinkVirtualInterfaces",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
```

```
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilterRules",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
```

```
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityManagerAttributes",
        "ec2:getCapacityManagerMetricData",
        "ec2:getCapacityManagerMetricDimensions",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:getIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:getIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getRouteServerAssociations",
        "ec2:getRouteServerPropagations",
        "ec2:getRouteServerRoutingDatabase",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
```

```
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:describeImages",
        "ecr-public:describeImageTags",
        "ecr-public:describeRegistries",
        "ecr-public:describeRepositories",
        "ecr-public:getRegistryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryPolicy",
        "ecr-public:listTagsForResource",
        "ecr:batchCheckLayerAvailability",
        "ecr:batchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:describeImageReplicationStatus",
        "ecr:describeImages",
        "ecr:describeImageScanFindings",
        "ecr:describePullThroughCacheRules",
        "ecr:describeRegistry",
        "ecr:describeRepositories",
        "ecr:getLifecyclePolicy",
        "ecr:getLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:getRegistryPolicy",
        "ecr:getRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:getRepositoryPolicy",
        "ecr:listImages",
        "ecr:listTagsForResource",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServiceDeployments",
        "ecs:describeServiceRevisions",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServiceDeployments",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
```

```
        "ecs:listTasks"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup2",
      "Action" : [
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeClusterVersions",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeInsight",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listInsights",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
```

```
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
```

```
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "elasticmapreduce:describeCluster",
        "elasticmapreduce:describeNotebookExecution",
        "elasticmapreduce:describePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:describeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:describeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:describeStep",
        "elasticmapreduce:describeStudio",
        "elasticmapreduce:getAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:getBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:getManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:getStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:listBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:listClusters",
        "elasticmapreduce:listInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:listInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:listInstances",
        "elasticmapreduce:listNotebookExecutions",
        "elasticmapreduce:listReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:listSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:listSteps",
        "elasticmapreduce:listStudios",
        "elasticmapreduce:listStudioSessionMappings",
        "elasticmapreduce:listSupportedInstanceTypes",
        "elastictranscoder:listJobsByPipeline",
        "elastictranscoder:listJobsByStatus",
        "elastictranscoder:listPipelines",
        "elastictranscoder:listPresets",
        "elastictranscoder:readPipeline",
        "elastictranscoder:readPreset",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
```

```
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomainHealth",
        "es:describeDomainNodes",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:getDomainMaintenanceStatus",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainMaintenances",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
```

```
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "evidently:getExperiment",
        "evidently:getFeature",
        "evidently:getLaunch",
        "evidently:getProject",
        "evidently:getSegment",
        "evidently:listExperiments",
        "evidently:listFeatures",
        "evidently:listLaunches",
        "evidently:listProjects",
        "evidently:listSegmentReferences",
        "evidently:listSegments",
        "firehose:describeDeliveryStream",
        "firehose:listDeliveryStreams",
        "fis:getAction",
        "fis:getExperiment",
        "fis:getExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:getExperimentTemplate",
        "fis:getSafetyLever",
        "fis:getTargetAccountConfiguration",
        "fis:listActions",
        "fis:listExperimentResolvedTargets",
        "fis:listExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:listExperiments",
```

```
        "fis:listExperimentTemplates",
        "fis:listTargetAccountConfigurations",
        "fms:getAdminAccount",
        "fms:getAdminScope",
        "fms:getAppsList",
        "fms:getComplianceDetail",
        "fms:getNotificationChannel",
        "fms:getProtocolsList",
        "fms:getPolicy",
        "fms:getProtectionStatus",
        "fms:getResourceSet",
        "fms:getThirdPartyFirewallAssociationStatus",
        "fms:getViolationDetails",
        "fms:listAdminAccountsForOrganization",
        "fms:listAdminsManagingAccount",
        "fms:listAppsLists",
        "fms:listComplianceStatus",
        "fms:listDiscoveredResources",
        "fms:listMemberAccounts",
        "fms:listProtocolsLists",
        "fms:listPolicies",
        "fms:listResourceSetResources",
        "fms:listResourceSets",
        "fms:listThirdPartyFirewallFirewallPolicies",
        "forecast:describeDataset",
        "forecast:describeDatasetGroup",
        "forecast:describeDatasetImportJob",
        "forecast:describeForecast",
        "forecast:describeForecastExportJob",
        "forecast:describePredictor",
        "forecast:getAccuracyMetrics",
        "forecast:listDatasetGroups",
        "forecast:listDatasetImportJobs",
        "forecast:listDatasets",
        "forecast:listForecastExportJobs",
        "forecast:listForecasts",
        "forecast:listPredictors",
        "freetier:getFreeTierUsage",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeS3AccessPointAttachments",
```

```
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "gamelift:describeAlias",
        "gamelift:describeBuild",
        "gamelift:describeEC2InstanceLimits",
        "gamelift:describeFleetAttributes",
        "gamelift:describeFleetCapacity",
        "gamelift:describeFleetEvents",
        "gamelift:describeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:describeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:describeFleetLocationUtilization",
        "gamelift:describeFleetPortSettings",
        "gamelift:describeFleetUtilization",
        "gamelift:describeGameServer",
        "gamelift:describeGameServerGroup",
        "gamelift:describeGameSessionDetails",
        "gamelift:describeGameSessionPlacement",
        "gamelift:describeGameSessionQueues",
        "gamelift:describeGameSessions",
        "gamelift:describeInstances",
        "gamelift:describeMatchmaking",
        "gamelift:describeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:describeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:describePlayerSessions",
        "gamelift:describeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:describeScalingPolicies",
        "gamelift:describeScript",
        "gamelift:listAliases",
        "gamelift:listBuilds",
        "gamelift:listFleets",
        "gamelift:listGameServerGroups",
        "gamelift:listGameServers",
        "gamelift:listScripts",
        "gamelift:resolveAlias",
        "geo:calculateRoute",
        "geo:calculateRouteMatrix",
        "geo:describeMap",
        "geo:describePlaceIndex",
        "geo:describeRouteCalculator",
        "geo:describeTracker",
        "geo:getMapGlyphs",
        "geo:getMapSprites",
```

```
        "geo:getMapStyleDescriptor",
        "geo:getMapTile",
        "geo:getPlace",
        "geo:listGeofenceCollections",
        "geo:listMaps",
        "geo:listPlaceIndexes",
        "geo:listRouteCalculators",
        "geo:listTrackerConsumers",
        "geo:searchPlaceIndexForPosition",
        "geo:searchPlaceIndexForSuggestions",
        "geo:searchPlaceIndexForText",
        "geo-maps:getStaticMap",
        "geo-maps:getTile",
        "geo-places:autocomplete",
        "geo-places:geocode",
        "geo-places:getPlace",
        "geo-places:reverseGeocode",
        "geo-places:searchNearby",
        "geo-places:searchText",
        "geo-places:suggest",
        "geo-routes:calculateIsolines",
        "geo-routes:calculateRouteMatrix",
        "geo-routes:calculateRoutes",
        "geo-routes:optimizeWaypoints",
        "geo-routes:snapToRoads",
        "glacier:describeJob",
        "glacier:describeVault",
        "glacier:getDataRetrievalPolicy",
        "glacier:getVaultAccessPolicy",
        "glacier:getVaultLock",
        "glacier:getVaultNotifications",
        "glacier:listJobs",
        "glacier:listTagsForVault",
        "glacier:listVaults",
        "globalaccelerator:describeAccelerator",
        "globalaccelerator:describeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAccelerator",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingListener",
        "globalaccelerator:describeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeListener",
        "globalaccelerator:listAccelerators",
```

```
        "globalaccelerator:listByoipCidrs",
        "globalaccelerator:listCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResourceAccounts",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResources",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappingsByDestination",
        "globalaccelerator:listEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listListeners",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:batchGetTableOptimizer",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalog",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getCatalogs",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:getCompletion",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
```

```
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobBookmark",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMapping",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSecurityConfiguration",
        "glue:getSecurityConfigurations",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableOptimizer",
        "glue:getTableVersion",
        "glue:getTables",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
```

```
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:listTableOptimizerRuns",
        "glue:listTriggers",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "glue:startCompletion",
        "grafana:describeWorkspace",
        "grafana:describeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:listPermissions",
        "grafana:listVersions",
        "grafana:listWorkspaces",
        "greengrass:describeComponent",
        "greengrass:getComponent",
        "greengrass:getConnectivityInfo",
        "greengrass:getCoreDefinition",
        "greengrass:getCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:getCoreDevice",
        "greengrass:getDeployment",
        "greengrass:getDeploymentStatus",
        "greengrass:getDeviceDefinition",
        "greengrass:getDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:getFunctionDefinition",
        "greengrass:getFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:getGroup",
        "greengrass:getGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:getGroupVersion",
        "greengrass:getLoggerDefinition",
        "greengrass:getLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:getResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:getServiceRoleForAccount",
        "greengrass:getSubscriptionDefinition",
        "greengrass:getSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:listClientDevicesAssociatedWithCoreDevice",
        "greengrass:listComponents",
        "greengrass:listComponentVersions",
        "greengrass:listCoreDefinitions",
        "greengrass:listCoreDefinitionVersions",
```

```
        "greengrass:listCoreDevices",
        "greengrass:listDeployments",
        "greengrass:listEffectiveDeployments",
        "greengrass:listInstalledComponents",
        "greengrass:listDeviceDefinitions",
        "greengrass:listDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:listFunctionDefinitions",
        "greengrass:listFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:listGroups",
        "greengrass:listGroupVersions",
        "greengrass:listLoggerDefinitions",
        "greengrass:listLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:listResourceDefinitions",
        "greengrass:listResourceDefinitionVersions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitionVersions",
        "guardduty:describeMalwareScans",
        "guardduty:describePublishingDestination",
        "guardduty:getCoverageStatistics",
        "guardduty:getDetector",
        "guardduty:getFilter",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:getFindingsStatistics",
        "guardduty:getInvitationsCount",
        "guardduty:getIPSet",
        "guardduty:getMalwareScanSettings",
        "guardduty:getMasterAccount",
        "guardduty:getMemberDetectors",
        "guardduty:getMembers",
        "guardduty:getOrganizationStatistics",
        "guardduty:getRemainingFreeTrialDays",
        "guardduty:getThreatIntelSet",
        "guardduty:listCoverage",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFilters",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listInvitations",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listMembers",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "health:describeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:describeAffectedEntities",
        "health:describeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:describeEntityAggregates",
```

```
        "health:describeEntityAggregatesForOrganization",
        "health:describeEventAggregates",
        "health:describeEventDetails",
        "health:describeEventDetailsForOrganization",
        "health:describeEvents",
        "health:describeEventsForOrganization",
        "health:describeEventTypes",
        "health:describeHealthServiceStatusForOrganization",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getMFADevice",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
```

```
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listServiceSpecificCredentials",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "iam:simulateCustomPolicy",
        "iam:simulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:describeGroup",
        "identitystore:describeGroupMembership",
        "identitystore:getGroupId",
        "identitystore:getGroupMembershipId",
        "identitystore:getUserId",
        "identitystore:isMemberInGroups",
        "identitystore:listGroupMemberships",
        "identitystore:listGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:listGroups",
        "imagebuilder:getComponent",
        "imagebuilder:getComponentPolicy",
        "imagebuilder:getContainerRecipe",
        "imagebuilder:getContainerRecipePolicy",
        "imagebuilder:getDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:getImage",
        "imagebuilder:getImagePipeline",
        "imagebuilder:getImagePolicy",
        "imagebuilder:getImageRecipe",
        "imagebuilder:getImageRecipePolicy",
        "imagebuilder:getInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:getLifecycleExecution",
        "imagebuilder:getLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:getWorkflow",
        "imagebuilder:getWorkflowExecution",
        "imagebuilder:getWorkflowStepExecution",
        "imagebuilder:listComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:listComponents",
        "imagebuilder:listContainerRecipes",
        "imagebuilder:listDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:listImageBuildVersions",
```

```
        "imagebuilder:listImagePipelineImages",
        "imagebuilder:listImagePipelines",
        "imagebuilder:listImageRecipes",
        "imagebuilder:listImages",
        "imagebuilder:listImageScanFindingAggregations",
        "imagebuilder:listInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutionResources",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutions",
        "imagebuilder:listLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:listTagsForResource",
        "imagebuilder:listWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:listWorkflowExecutions",
        "imagebuilder:listWorkflows",
        "imagebuilder:listWaitingWorkflowSteps",
        "imagebuilder:listWorkflowStepExecutions",
        "inspector-scan:scanSbom",
        "inspector:describeAssessmentRuns",
        "inspector:describeAssessmentTargets",
        "inspector:describeAssessmentTemplates",
        "inspector:describeCrossAccountAccessRole",
        "inspector:describeResourceGroups",
        "inspector:describeRulesPackages",
        "inspector:getTelemetryMetadata",
        "inspector:listAssessmentRunAgents",
        "inspector:listAssessmentRuns",
        "inspector:listAssessmentTargets",
        "inspector:listAssessmentTemplates",
        "inspector:listEventSubscriptions",
        "inspector:listRulesPackages",
        "inspector:listTagsForResource",
        "inspector2:batchGetAccountStatus",
        "inspector2:batchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:describeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:getConfiguration",
        "inspector2:getDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:getEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:getMember",
        "inspector2:getSbomExport",
        "inspector2:listCisScanConfigurations",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByChecks",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByTargetResource",
        "inspector2:listCisScans",
        "inspector2:listCoverage",
        "inspector2:listDelegatedAdminAccounts",
```

```
        "inspector2:listFilters",
        "inspector2:listFindings",
        "inspector2:listMembers",
        "inspector2:listUsageTotals",
        "internetmonitor:getHealthEvent",
        "internetmonitor:getMonitor",
        "internetmonitor:listHealthEvents",
        "internetmonitor:listMonitors",
        "invoicing:batchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:listInvoiceSummaries",
        "invoicing:listInvoiceUnits",
        "iot:describeAuthorizer",
        "iot:describeCACertificate",
        "iot:describeCertificate",
        "iot:describeDefaultAuthorizer",
        "iot:describeDomainConfiguration",
        "iot:describeEndpoint",
        "iot:describeIndex",
        "iot:describeJobExecution",
        "iot:describeThing",
        "iot:describeThingGroup",
        "iot:describeTunnel",
        "iot:getEffectivePolicies",
        "iot:getIndexingConfiguration",
        "iot:getLoggingOptions",
        "iot:getPolicy",
        "iot:getPolicyVersion",
        "iot:getTopicRule",
        "iot:getV2LoggingOptions",
        "iot:listAttachedPolicies",
        "iot:listAuthorizers",
        "iot:listCACertificates",
        "iot:listCertificates",
        "iot:listCertificatesByCA",
        "iot:listCommandExecutions",
        "iot:listCommands",
        "iot:listDomainConfigurations",
        "iot:listJobExecutionsForJob",
        "iot:listJobExecutionsForThing",
        "iot:listJobs",
        "iot:listNamedShadowsForThing",
        "iot:listOutgoingCertificates",
        "iot:listPackages",
        "iot:listPackageVersions",
```

```
        "iot:listPolicies",
        "iot:listPolicyPrincipals",
        "iot:listPolicyVersions",
        "iot:listPrincipalPolicies",
        "iot:listPrincipalThings",
        "iot:listRoleAliases",
        "iot:listTargetsForPolicy",
        "iot:listThingGroups",
        "iot:listThingGroupsForThing",
        "iot:listThingPrincipals",
        "iot:listThingRegistrationTasks",
        "iot:listThings",
        "iot:listThingsInThingGroup",
        "iot:listThingTypes",
        "iot:listTopicRules",
        "iot:listTunnels",
        "iot:listV2LoggingLevels",
        "iotevents:describeDetector",
        "iotevents:describeDetectorModel",
        "iotevents:describeInput",
        "iotevents:describeLoggingOptions",
        "iotevents:listDetectorModels",
        "iotevents:listDetectorModelVersions",
        "iotevents:listDetectors",
        "iotevents:listInputs",
        "iotfleetwise:getCampaign",
        "iotfleetwise:getDecoderManifest",
        "iotfleetwise:getEncryptionConfiguration",
        "iotfleetwise:getFleet",
        "iotfleetwise:getLoggingOptions",
        "iotfleetwise:getModelManifest",
        "iotfleetwise:getRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:getSignalCatalog",
        "iotfleetwise:getStateTemplate",
        "iotfleetwise:getVehicle",
        "iotfleetwise:getVehicleStatus",
        "iotfleetwise:listCampaigns",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:listDecoderManifests",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:listFleets",
        "iotfleetwise:listFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:listModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:listModelManifests",
```

```
        "iotfleetwise:listSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:listStateTemplates",
        "iotfleetwise:listVehicles",
        "iotfleetwise:listVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:describeAccessPolicy",
        "iotsitewise:describeAsset",
        "iotsitewise:describeAssetModel",
        "iotsitewise:describeAssetProperty",
        "iotsitewise:describeDashboard",
        "iotsitewise:describeGateway",
        "iotsitewise:describeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:describeLoggingOptions",
        "iotsitewise:describePortal",
        "iotsitewise:describeProject",
        "iotsitewise:listAccessPolicies",
        "iotsitewise:listAssetModels",
        "iotsitewise:listAssets",
        "iotsitewise:listAssociatedAssets",
        "iotsitewise:listDashboards",
        "iotsitewise:listGateways",
        "iotsitewise:listPortals",
        "iotsitewise:listProjectAssets",
        "iotsitewise:listProjects",
        "iottwinmaker:getComponentType",
        "iottwinmaker:getEntity",
        "iottwinmaker:getPricingPlan",
        "iottwinmaker:getScene",
        "iottwinmaker:getSyncJob",
        "iottwinmaker:getWorkspace",
        "iottwinmaker:listComponentTypes",
        "iottwinmaker:listEntities",
        "iottwinmaker:listScenes",
        "iottwinmaker:listSyncJobs",
        "iottwinmaker:listSyncResources",
        "iottwinmaker:listWorkspaces",
        "iotwireless:getDestination",
        "iotwireless:getDeviceProfile",
        "iotwireless:getPartnerAccount",
        "iotwireless:getServiceEndpoint",
        "iotwireless:getServiceProfile",
        "iotwireless:getWirelessDevice",
        "iotwireless:getWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGateway",
```

```
        "iotwireless:getWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:getWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:getWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:listDestinations",
        "iotwireless:listDeviceProfiles",
        "iotwireless:listPartnerAccounts",
        "iotwireless:listServiceProfiles",
        "iotwireless:listTagsForResource",
        "iotwireless:listWirelessDevices",
        "iotwireless:listWirelessGateways",
        "iotwireless:listWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:getChannel",
        "ivs:getRecordingConfiguration",
        "ivs:getStream",
        "ivs:getStreamSession",
        "ivs:listChannels",
        "ivs:listPlaybackKeyPairs",
        "ivs:listRecordingConfigurations",
        "ivs:listStreamKeys",
        "ivs:listStreams",
        "ivs:listStreamSessions",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
```

```
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "kendra:describeDataSource",
        "kendra:describeFaq",
        "kendra:describeIndex",
        "kendra:listDataSources",
        "kendra:listFaqs",
        "kendra:listIndices",
        "kinesis:describeStream",
        "kinesis:describeStreamConsumer",
        "kinesis:describeStreamSummary",
        "kinesis:listShards",
        "kinesis:listStreamConsumers",
        "kinesis:listStreams",
        "kinesis:listTagsForStream",
        "kinesisanalytics:describeApplication",
        "kinesisanalytics:describeApplicationOperation",
        "kinesisanalytics:describeApplicationSnapshot",
        "kinesisanalytics:listApplicationOperations",
        "kinesisanalytics:listApplications",
        "kinesisanalytics:listApplicationSnapshots",
        "kinesisanalytics:listApplicationVersions",
        "kinesisvideo:describeImageGenerationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:describeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:describeStream",
        "kinesisvideo:getDataEndpoint",
        "kinesisvideo:getIceServerConfig",
        "kinesisvideo:getSignalingChannelEndpoint",
        "kinesisvideo:listSignalingChannels",
        "kinesisvideo:listEdgeAgentConfigurations",
        "kinesisvideo:listStreams",
        "kms:describeKey",
        "kms:getKeyPolicy",
        "kms:getKeyRotationStatus",
        "kms:listAliases",
        "kms:listGrants",
```

```
        "kms:listKeyPolicies",
        "kms:listKeys",
        "kms:listResourceTags",
        "kms:listRetirableGrants",
        "lakeformation:describeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:describeResource",
        "lakeformation:describeTransaction",
        "lakeformation:getDataLakePrincipal",
        "lakeformation:getDataLakeSettings",
        "lakeformation:getEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:getLFTag",
        "lakeformation:getLFTagExpression",
        "lakeformation:getQueryState",
        "lakeformation:getQueryStatistics",
        "lakeformation:getResourceLFTags",
        "lakeformation:listLFTagExpressions",
        "lakeformation:listLFTags",
        "lakeformation:listLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:listPermissions",
        "lakeformation:listResources",
        "lakeformation:searchDatabasesByLFTags",
        "lakeformation:searchTablesByLFTags",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionRecursionConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
```

```
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listTags",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "launchwizard:describeProvisionedApp",
        "launchwizard:describeProvisioningEvents",
        "launchwizard:listDeploymentEvents",
        "launchwizard:listDeployments",
        "launchwizard:listProvisionedApps",
        "lex:describeBot",
        "lex:describeBotAlias",
        "lex:describeBotLocale",
        "lex:describeBotRecommendation",
        "lex:describeBotVersion",
        "lex:describeCustomVocabularyMetadata",
        "lex:describeExport",
        "lex:describeImport",
        "lex:describeIntent",
        "lex:describeResourcePolicy",
        "lex:describeSlot",
        "lex:describeSlotType",
        "lex:getBot",
        "lex:getBotAlias",
        "lex:getBotAliases",
        "lex:getBotChannelAssociation",
        "lex:getBotChannelAssociations",
        "lex:getBots",
        "lex:getBotVersions",
        "lex:getBuiltinIntent",
        "lex:getBuiltinIntents",
        "lex:getBuiltinSlotTypes",
        "lex:getIntent",
        "lex:getIntents",
        "lex:getIntentVersions",
        "lex:getSlotType",
        "lex:getSlotTypes",
        "lex:getSlotTypeVersions",
        "lex:listBotAliases",
        "lex:listBotLocales",
        "lex:listBotRecommendations",
        "lex:listBots",
        "lex:listBotVersions",
```

```
        "lex:listExports",
        "lex:listImports",
        "lex:listIntents",
        "lex:listRecommendedIntents",
        "lex:listSlots",
        "lex:listSlotTypes",
        "license-manager:getGrant",
        "license-manager:getLicense",
        "license-manager:getLicenseConfiguration",
        "license-manager:getLicenseConversionTask",
        "license-manager:getLicenseManagerReportGenerator",
        "license-manager:getLicenseUsage",
        "license-manager:getServiceSettings",
        "license-manager:listAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:listDistributedGrants",
        "license-manager:listFailuresForLicenseConfigurationOperations",
        "license-manager:listLicenseConfigurations",
        "license-manager:listLicenseConversionTasks",
        "license-manager:listLicenseManagerReportGenerators",
        "license-manager:listLicenses",
        "license-manager:listLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:listLicenseVersions",
        "license-manager:listReceivedGrants",
        "license-manager:listReceivedGrantsForOrganization",
        "license-manager:listReceivedLicenses",
        "license-manager:listReceivedLicensesForOrganization",
        "license-manager:listResourceInventory",
        "license-manager:listTokens",
        "license-manager:listUsageForLicenseConfiguration",
        "license-manager-linux-subscriptions:getRegisteredSubscriptionProvider",
        "license-manager-linux-subscriptions:getServiceSettings",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptionInstances",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptions",
        "license-manager-linux-subscriptions:listRegisteredSubscriptionProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listIdentityProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listInstances",
        "license-manager-user-subscriptions:listLicenseServerEndpoints",
        "license-manager-user-subscriptions:listProductSubscriptions",
        "license-manager-user-subscriptions:listUserAssociations",
        "lightsail:getActiveNames",
        "lightsail:getAlarms",
        "lightsail:getAutoSnapshots",
        "lightsail:getBlueprints",
        "lightsail:getBucketBundles",
```

```
        "lightsail:getBucketMetricData",
        "lightsail:getBuckets",
        "lightsail:getBundles",
        "lightsail:getCertificates",
        "lightsail:getContainerImages",
        "lightsail:getContainerServiceDeployments",
        "lightsail:getContainerServiceMetricData",
        "lightsail:getContainerServicePowers",
        "lightsail:getContainerServices",
        "lightsail:getDisk",
        "lightsail:getDisks",
        "lightsail:getDiskSnapshot",
        "lightsail:getDiskSnapshots",
        "lightsail:getDistributionBundles",
        "lightsail:getDistributionMetricData",
        "lightsail:getDistributions",
        "lightsail:getDomain",
        "lightsail:getDomains",
        "lightsail:getExportSnapshotRecords",
        "lightsail:getInstance",
        "lightsail:getInstanceMetricData",
        "lightsail:getInstancePortStates",
        "lightsail:getInstances",
        "lightsail:getInstanceSnapshot",
        "lightsail:getInstanceSnapshots",
        "lightsail:getInstanceState",
        "lightsail:getKeyPair",
        "lightsail:getKeyPairs",
        "lightsail:getLoadBalancer",
        "lightsail:getLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:getLoadBalancers",
        "lightsail:getLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:getOperation",
        "lightsail:getOperations",
        "lightsail:getOperationsForResource",
        "lightsail:getRegions",
        "lightsail:getRelationalDatabase",
        "lightsail:getRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:getRelationalDatabases",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:getStaticIp",
        "lightsail:getStaticIps",
        "lightsail:isVpcPeered",
```

```
        "logs:describeAccountPolicies",
        "logs:describeDeliveries",
        "logs:describeDeliveryDestinations",
        "logs:describeDeliverySources",
        "logs:describeDestinations",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeFieldIndexes",
        "logs:describeIndexPolicies",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeQueries",
        "logs:describeQueryDefinitions",
        "logs:describeResourcePolicies",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "logs:getDataProtectionPolicy",
        "logs:getDelivery",
        "logs:getDeliveryDestination",
        "logs:getDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:getDeliverySource",
        "logs:getIntegration",
        "logs:getLogAnomalyDetector",
        "logs:getLogDelivery",
        "logs:getLogGroupFields",
        "logs:getTransformer",
        "logs:listAnomalies",
        "logs:listIntegrations",
        "logs:listLogAnomalyDetectors",
        "logs:listLogDeliveries",
        "logs:listLogGroupsForQuery",
        "logs:testMetricFilter",
        "lookoutequipment:describeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:describeDataset",
        "lookoutequipment:describeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:describeModel",
        "lookoutequipment:listDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:listDatasets",
        "lookoutequipment:listInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:listInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:listModels",
        "lookoutmetrics:describeAlert",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:describeMetricSet",
```

```
        "lookoutmetrics:getAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:getDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:getFeedback",
        "lookoutmetrics:getSampleData",
        "lookoutmetrics:listAlerts",
        "lookoutmetrics:listAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:listMetricSets",
        "lookoutmetrics:listTagsForResource",
        "m2:getApplication",
        "m2:getApplicationVersion",
        "m2:getBatchJobExecution",
        "m2:getDataSetDetails",
        "m2:getDataSetImportTask",
        "m2:getDeployment",
        "m2:getEnvironment",
        "m2:listApplications",
        "m2:listApplicationVersions",
        "m2:listBatchJobDefinitions",
        "m2:listBatchJobExecutions",
        "m2:listDataSetImportHistory",
        "m2:listDataSets",
        "m2:listDeployments",
        "m2:listEngineVersions",
        "m2:listEnvironments",
        "machinelearning:describeBatchPredictions",
        "machinelearning:describeDataSources",
        "machinelearning:describeEvaluations",
        "machinelearning:describeMLModels",
        "machinelearning:getBatchPrediction",
        "machinelearning:getDataSource",
        "machinelearning:getEvaluation",
        "machinelearning:getMLModel",
        "macie2:getClassificationExportConfiguration",
        "macie2:getCustomDataIdentifier",
        "macie2:getFindings",
        "macie2:getFindingStatistics",
        "macie2:listClassificationJobs",
        "macie2:listCustomDataIdentifiers",
        "macie2:listFindings",
        "managedblockchain:getMember",
        "managedblockchain:getNetwork",
        "managedblockchain:getNode",
```

```
        "managedblockchain:listMembers",
        "managedblockchain:listNetworks",
        "managedblockchain:listNodes",
        "mediaconnect:describeFlow",
        "mediaconnect:listEntitlements",
        "mediaconnect:listFlows",
        "mediaconvert:describeEndpoints",
        "mediaconvert:getJob",
        "mediaconvert:getJobTemplate",
        "mediaconvert:getPreset",
        "mediaconvert:getQueue",
        "mediaconvert:listJobs",
        "mediaconvert:listJobTemplates",
        "medialive:describeChannel",
        "medialive:describeInput",
        "medialive:describeInputDevice",
        "medialive:describeInputSecurityGroup",
        "medialive:describeMultiplex",
        "medialive:describeOffering",
        "medialive:describeReservation",
        "medialive:describeSchedule",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:getSignalMap",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:listInputDevices",
        "medialive:listInputs",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listMultiplexes",
        "medialive:listOfferings",
        "medialive:listReservations",
        "medialive:listSignalMaps",
        "mediapackage:describeChannel",
        "mediapackage:describeOriginEndpoint",
        "mediapackage:listChannels",
        "mediapackage:listOriginEndpoints",
        "mediastore:describeContainer",
        "mediastore:getContainerPolicy",
```

```
        "mediastore:getCorsPolicy",
        "mediastore:listContainers",
        "mediatailor:getPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:listPlaybackConfigurations",
        "medical-imaging:getDatastore",
        "medical-imaging:listDatastores",
        "memorydb:describeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:listAllowedNodeTypeUpdates",
        "mgn:describeJobLogItems",
        "mgn:describeJobs",
        "mgn:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:describeSourceServers",
        "mgn:describeVcenterClients",
        "mgn:getLaunchConfiguration",
        "mgn:getReplicationConfiguration",
        "mgn:listApplications",
        "mgn:listSourceServerActions",
        "mgn:listTemplateActions",
        "mgn:listWaves",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApp",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getCampaignVersion",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEndpoint",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJob",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJob",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
```

```
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSegmentVersion",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "mobiletargeting:phoneNumberValidate",
        "mpa:getApprovalTeam",
        "mpa:getSession",
        "mpa:listApprovalTeams",
        "mq:describeBrokerInstanceOptions",
        "mq:describeBroker",
        "mq:describeConfiguration",
        "mq:describeConfigurationRevision",
        "mq:describeUser",
        "mq:listBrokers",
        "mq:listConfigurationRevisions",
        "mq:listConfigurations",
        "mq:listUsers",
        "network-firewall:describeFirewall",
        "network-firewall:describeFirewallPolicy",
        "network-firewall:describeFlowOperation",
        "network-firewall:describeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:describeResourcePolicy",
        "network-firewall:describeRuleGroup",
        "network-firewall:describeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:describeTlsInspectionConfiguration",
        "network-firewall:describeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:listAnalysisReports",
        "network-firewall:listFirewallPolicies",
        "network-firewall:listFirewalls",
        "network-firewall:listFlowOperationResults",
        "network-firewall:listFlowOperations",
        "network-firewall:listRuleGroups",
        "network-firewall:listTlsInspectionConfigurations",
        "network-firewall:listVpcEndpointAssociations",
        "networkflowmonitor:getMonitor",
        "networkflowmonitor:getScope",
        "networkflowmonitor:listMonitors",
```

```
        "networkflowmonitor:listScopes",
        "networkmanager:describeGlobalNetworks",
        "networkmanager:getConnectAttachment",
        "networkmanager:getConnections",
        "networkmanager:getConnectPeer",
        "networkmanager:getConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getCoreNetwork",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:getCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:getCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:getDevices",
        "networkmanager:getDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:getLinkAssociations",
        "networkmanager:getLinks",
        "networkmanager:getNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:getNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:getNetworkResources",
        "networkmanager:getNetworkRoutes",
        "networkmanager:getNetworkTelemetry",
        "networkmanager:getResourcePolicy",
        "networkmanager:getRouteAnalysis",
        "networkmanager:getSites",
        "networkmanager:getSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:getTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:getTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:getTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:getVpcAttachment",
        "networkmanager:listAttachments",
        "networkmanager:listConnectPeers",
        "networkmanager:listCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:listCoreNetworks",
        "networkmanager:listOrganizationServiceAccessStatus",
        "networkmanager:listPeerings",
        "networkmanager:listTagsForResource",
        "networkmonitor:getMonitor",
        "networkmonitor:getProbe",
        "networkmonitor:listMonitors",
        "notifications-contacts:getEmailContact",
        "notifications-contacts:listEmailContacts",
        "notifications:getEventRule",
        "notifications:getNotificationConfiguration",
        "notifications:getNotificationEvent",
```

```
        "notifications:listChannels",
        "notifications:listEventRules",
        "notifications:listNotificationConfigurations",
        "notifications:listNotificationEvents",
        "notifications:listNotificationHubs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup3",
      "Action" : [
        "oam:getLink",
        "oam:getSink",
        "oam:getSinkPolicy",
        "oam:listAttachedLinks",
        "oam:listLinks",
        "oam:listSinks",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetryForOrganization",
        "odb:getCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:getCloudVmCluster",
        "odb:getOciOnboardingStatus",
        "odb:getOdbNetwork",
        "odb:getOdbPeeringConnection",
        "odb:listCloudAutonomousVmClusters",
        "odb:listCloudVmClusters",
        "odb:listOdbNetworks",
        "odb:listOdbPeeringConnections",
        "omics:getAnnotationImportJob",
        "omics:getAnnotationStore",
        "omics:getAnnotationStoreVersion",
        "omics:getReadSetActivationJob",
        "omics:getReadSetExportJob",
        "omics:getReadSetImportJob",
        "omics:getReadSetMetadata",
        "omics:getReference",
        "omics:getReferenceImportJob",
        "omics:getReferenceMetadata",
        "omics:getReferenceStore",
```

```
        "omics:getRun",
        "omics:getRunCache",
        "omics:getRunGroup",
        "omics:getRunTask",
        "omics:getSequenceStore",
        "omics:getShare",
        "omics:getVariantImportJob",
        "omics:getVariantStore",
        "omics:getWorkflow",
        "omics:getWorkflowVersion",
        "omics:listAnnotationImportJobs",
        "omics:listAnnotationStores",
        "omics:listAnnotationStoreVersions",
        "omics:listMultipartReadSetUploads",
        "omics:listReadSetActivationJobs",
        "omics:listReadSetExportJobs",
        "omics:listReadSetImportJobs",
        "omics:listReadSets",
        "omics:listReadSetUploadParts",
        "omics:listReferenceImportJobs",
        "omics:listReferences",
        "omics:listReferenceStores",
        "omics:listRunCaches",
        "omics:listRunGroups",
        "omics:listRuns",
        "omics:listRunTasks",
        "omics:listSequenceStores",
        "omics:listShares",
        "omics:listVariantImportJobs",
        "omics:listVariantStores",
        "omics:listWorkflows",
        "omics:listWorkflowVersions",
        "opsworks-cm:describeAccountAttributes",
        "opsworks-cm:describeBackups",
        "opsworks-cm:describeEvents",
        "opsworks-cm:describeNodeAssociationStatus",
        "opsworks-cm:describeServers",
        "opsworks:describeAgentVersions",
        "opsworks:describeApps",
        "opsworks:describeCommands",
        "opsworks:describeDeployments",
        "opsworks:describeEcsClusters",
        "opsworks:describeElasticIps",
        "opsworks:describeElasticLoadBalancers",
```

```
        "opsworks:describeInstances",
        "opsworks:describeLayers",
        "opsworks:describeLoadBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeMyUserProfile",
        "opsworks:describePermissions",
        "opsworks:describeRaidArrays",
        "opsworks:describeRdsDbInstances",
        "opsworks:describeServiceErrors",
        "opsworks:describeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:describeStacks",
        "opsworks:describeStackSummary",
        "opsworks:describeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeUserProfiles",
        "opsworks:describeVolumes",
        "opsworks:getHostnameSuggestion",
        "organizations:describeAccount",
        "organizations:describeCreateAccountStatus",
        "organizations:describeEffectivePolicy",
        "organizations:describeHandshake",
        "organizations:describeOrganization",
        "organizations:describeOrganizationalUnit",
        "organizations:describePolicy",
        "organizations:describeResourcePolicy",
        "organizations:listAccounts",
        "organizations:listAccountsForParent",
        "organizations:listAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:listChildren",
        "organizations:listCreateAccountStatus",
        "organizations:listDelegatedAdministrators",
        "organizations:listDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForOrganization",
        "organizations:listOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:listParents",
        "organizations:listPolicies",
        "organizations:listPoliciesForTarget",
        "organizations:listRoots",
        "organizations:listTagsForResource",
        "organizations:listTargetsForPolicy",
        "osis:getPipeline",
        "osis:getPipelineBlueprint",
        "osis:getPipelineChangeProgress",
        "osis:listPipelineBlueprints",
        "osis:listPipelines",
```

```
        "osis:validatePipeline",
        "outposts:getCapacityTask",
        "outposts:getCatalogItem",
        "outposts:getConnection",
        "outposts:getOrder",
        "outposts:getOutpost",
        "outposts:getOutpostInstanceTypes",
        "outposts:getOutpostSupportedInstanceTypes",
        "outposts:getSite",
        "outposts:listAssets",
        "outposts:listAssetInstances",
        "outposts:listBlockingInstancesForCapacityTask",
        "outposts:listCapacityTasks",
        "outposts:listCatalogItems",
        "outposts:listOrders",
        "outposts:listOutposts",
        "outposts:listSites",
        "payment-cryptography:getAlias",
        "payment-cryptography:getKey",
        "payment-cryptography:listAliases",
        "payment-cryptography:listKeys",
        "pcs:getCluster",
        "pcs:getComputeNodeGroup",
        "pcs:getQueue",
        "pcs:listClusters",
        "pcs:listComputeNodeGroups",
        "pcs:listQueues",
        "personalize:describeAlgorithm",
        "personalize:describeBatchInferenceJob",
        "personalize:describeBatchSegmentJob",
        "personalize:describeCampaign",
        "personalize:describeDataset",
        "personalize:describeDatasetExportJob",
        "personalize:describeDatasetGroup",
        "personalize:describeDatasetImportJob",
        "personalize:describeEventTracker",
        "personalize:describeFeatureTransformation",
        "personalize:describeFilter",
        "personalize:describeRecipe",
        "personalize:describeRecommender",
        "personalize:describeSchema",
        "personalize:describeSolution",
        "personalize:describeSolutionVersion",
        "personalize:getPersonalizedRanking",
```

```
        "personalize:getRecommendations",
        "personalize:getSolutionMetrics",
        "personalize:listBatchInferenceJobs",
        "personalize:listBatchSegmentJobs",
        "personalize:listCampaigns",
        "personalize:listDatasetExportJobs",
        "personalize:listDatasetGroups",
        "personalize:listDatasetImportJobs",
        "personalize:listDatasets",
        "personalize:listEventTrackers",
        "personalize:listRecipes",
        "personalize:listRecommenders",
        "personalize:listSchemas",
        "personalize:listSolutions",
        "personalize:listSolutionVersions",
        "pipes:describePipe",
        "pipes:listPipes",
        "pipes:listTagsForResource",
        "polly:describeVoices",
        "polly:getLexicon",
        "polly:listLexicons",
        "pricing:describeServices",
        "pricing:getAttributeValues",
        "pricing:getProducts",
        "private-networks:getDeviceIdentifier",
        "private-networks:getNetwork",
        "private-networks:getNetworkResource",
        "private-networks:listDeviceIdentifiers",
        "private-networks:listNetworkResources",
        "private-networks:listNetworks",
        "qbusiness:getApplication",
        "qbusiness:getDataSource",
        "qbusiness:getIndex",
        "qbusiness:getRetriever",
        "qbusiness:getWebExperience",
        "qbusiness:listApplications",
        "qbusiness:listDataSources",
        "qbusiness:listDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:listIndices",
        "qbusiness:listRetrievers",
        "qbusiness:listWebExperiences",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
```

```
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetPermissions",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeDataSourcePermissions",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicPermissions",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
```

```
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "ram:getPermission",
        "ram:getResourceShareAssociations",
        "ram:getResourceShareInvitations",
        "ram:getResourceShares",
        "ram:listPendingInvitationResources",
        "ram:listPrincipals",
        "ram:listResources",
        "ram:listResourceSharePermissions",
        "rbin:getRule",
        "rbin:listRules",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:describeDBClusterBacktracks",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBMajorEngineVersions",
```

```
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBProxies",
        "rds:describeDBProxyEndpoints",
        "rds:describeDBProxyTargetGroups",
        "rds:describeDBProxyTargets",
        "rds:describeDBRecommendations",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBShardGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSnapshotTenantDatabases",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeTenantDatabases",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getScheduledAction",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
```

```
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterDbRevisions",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterTracks",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeCustomDomainAssociations",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEndpointAccess",
        "redshift:describeEndpointAuthorization",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeInboundIntegrations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeRedshiftIdcApplications",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeSnapshotSchedules",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "redshift:describeUsageLimits",
        "rekognition:listCollections",
        "rekognition:listFaces",
```

```
        "resiliencehub:describeApp",
        "resiliencehub:describeAppAssessment",
        "resiliencehub:describeAppVersion",
        "resiliencehub:describeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:describeAppVersionResource",
        "resiliencehub:describeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:describeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:describeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:describeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:describeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:listAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:listAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessments",
        "resiliencehub:listAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:listAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:listAppInputSources",
        "resiliencehub:listApps",
        "resiliencehub:listAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:listAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:listAppVersionResources",
        "resiliencehub:listAppVersions",
        "resiliencehub:listRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:listResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:listSopRecommendations",
        "resiliencehub:listSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listTestRecommendations",
        "resiliencehub:listUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:getAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:getIndex",
        "resource-explorer-2:getView",
        "resource-explorer-2:listIndexes",
        "resource-explorer-2:listViews",
        "resource-explorer-2:search",
        "resource-groups:getGroup",
        "resource-groups:getGroupQuery",
        "resource-groups:getTags",
        "resource-groups:listGroupResources",
        "resource-groups:listGroups",
        "resource-groups:searchResources",
        "robomaker:batchDescribeSimulationJob",
        "robomaker:describeDeploymentJob",
        "robomaker:describeFleet",
```

```
        "robomaker:describeRobot",
        "robomaker:describeRobotApplication",
        "robomaker:describeSimulationApplication",
        "robomaker:describeSimulationJob",
        "robomaker:listDeploymentJobs",
        "robomaker:listFleets",
        "robomaker:listRobotApplications",
        "robomaker:listRobots",
        "robomaker:listSimulationApplications",
        "robomaker:listSimulationJobs",
        "rolesanywhere:getProfile",
        "rolesanywhere:getTrustAnchor",
        "rolesanywhere:listProfiles",
        "rolesanywhere:listTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
```

```
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53profiles:getProfile",
        "route53profiles:getProfileAssociation",
        "route53profiles:getProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:listProfileAssociations",
        "route53profiles:listProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:listProfiles",
        "route53profiles:listTagsForResource",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
```

```
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "rum:batchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:getAppMonitor",
        "rum:listAppMonitors",
        "rum:listRumMetricsDestinations",
        "s3-outposts:listEndpoints",
        "s3-outposts:listOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:listRegionalBuckets",
        "s3-outposts:listSharedEndpoints",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessGrant",
        "s3:getAccessGrantsInstance",
        "s3:getAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:getAccessGrantsLocation",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
```

```
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectAcl",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessGrants",
        "s3:listAccessGrantsInstances",
        "s3:listAccessGrantsLocations",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
```

```
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:getNamespace",
        "s3tables:getTable",
        "s3tables:getTableBucket",
        "s3tables:getTableBucketEncryption",
        "s3tables:getTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableBucketPolicy",
        "s3tables:getTableEncryption",
        "s3tables:getTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:getTableMetadataLocation",
        "s3tables:getTablePolicy",
        "s3tables:listNamespaces",
        "s3tables:listTableBuckets",
        "s3tables:listTables",
        "s3vectors:getIndex",
        "s3vectors:getVectorBucket",
        "s3vectors:getVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:listIndexes",
        "s3vectors:listVectorBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
```

```
            "sagemaker:describeHub",
            "sagemaker:describeHubContent",
            "sagemaker:describeHumanTaskUi",
            "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:describeImage",
            "sagemaker:describeImageVersion",
            "sagemaker:describeInferenceComponent",
            "sagemaker:describeInferenceExperiment",
            "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:describeLabelingJob",
            "sagemaker:describeMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:describeModel",
            "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelCard",
            "sagemaker:describeModelCardExportJob",
            "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelPackage",
            "sagemaker:describeModelPackageGroup",
            "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:describeNotebookInstance",
            "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:describePipeline",
            "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:describePipelineExecution",
            "sagemaker:describePartnerApp",
            "sagemaker:describeProcessingJob",
            "sagemaker:describeProject",
            "sagemaker:describeSpace",
            "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
            "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
            "sagemaker:describeTrainingJob",
            "sagemaker:describeTransformJob",
            "sagemaker:describeTrial",
            "sagemaker:describeTrialComponent",
            "sagemaker:describeUserProfile",
            "sagemaker:describeWorkforce",
            "sagemaker:describeWorkteam",
            "sagemaker:getDeviceFleetReport",
            "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
            "sagemaker:listActions",
            "sagemaker:listAlgorithms",
            "sagemaker:listAliases",
```

```
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
```

```
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPartnerApps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "savingsplans:describeSavingsPlans",
        "scheduler:getSchedule",
        "scheduler:getScheduleGroup",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "schemas:describeCodeBinding",
        "schemas:describeDiscoverer",
        "schemas:describeRegistry",
        "schemas:describeSchema",
        "schemas:getCodeBindingSource",
        "schemas:getDiscoveredSchema",
        "schemas:getResourcePolicy",
        "schemas:listDiscoverers",
        "schemas:listRegistries",
        "schemas:listSchemas",
```

```
        "schemas:listSchemaVersions",
        "sdb:domainMetadata",
        "sdb:listDomains",
        "secretsmanager:describeSecret",
        "secretsmanager:getResourcePolicy",
        "secretsmanager:listSecrets",
        "secretsmanager:listSecretVersionIds",
        "securityhub:batchGetAutomationRules",
        "securityhub:batchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:describeHub",
        "securityhub:describeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:getConfigurationPolicy",
        "securityhub:getConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getFindingAggregator",
        "securityhub:getFindingHistory",
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getInsightResults",
        "securityhub:getInsights",
        "securityhub:getMasterAccount",
        "securityhub:getMembers",
        "securityhub:listAutomationRules",
        "securityhub:listConfigurationPolicies",
        "securityhub:listConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:listEnabledProductsForImport",
        "securityhub:listFindingAggregators",
        "securityhub:listInvitations",
        "securityhub:listMembers",
        "securitylake:getDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:getDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:getDataLakeSources",
        "securitylake:getSubscriber",
        "securitylake:listDataLakeExceptions",
        "securitylake:listDataLakes",
        "securitylake:listLogSources",
        "securitylake:listSubscribers",
        "serverlessrepo:getApplication",
        "serverlessrepo:getApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:getCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:listApplicationDependencies",
        "serverlessrepo:listApplications",
        "serverlessrepo:listApplicationVersions",
        "servicecatalog:describeConstraint",
        "servicecatalog:describePortfolio",
```

```
        "servicecatalog:describeProduct",
        "servicecatalog:describeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:describeProductView",
        "servicecatalog:describeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:describeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:describeRecord",
        "servicecatalog:listAcceptedPortfolioShares",
        "servicecatalog:listConstraintsForPortfolio",
        "servicecatalog:listLaunchPaths",
        "servicecatalog:listPortfolioAccess",
        "servicecatalog:listPortfolios",
        "servicecatalog:listPortfoliosForProduct",
        "servicecatalog:listPrincipalsForPortfolio",
        "servicecatalog:listProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:listRecordHistory",
        "servicecatalog:scanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:searchProducts",
        "servicequotas:getAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:getAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:getRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:getServiceQuota",
        "servicequotas:getServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:listServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "servicequotas:listServices",
        "ses:batchGetMetricData",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getAddonInstance",
        "ses:getAddonSubscription",
        "ses:getArchive",
        "ses:getArchiveExport",
        "ses:getArchiveSearch",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
```

```
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getIngressPoint",
        "ses:getMessageInsights",
        "ses:getRelay",
        "ses:getRuleSet",
        "ses:getTrafficPolicy",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listAddonInstances",
        "ses:listAddonSubscriptions",
        "ses:listArchiveExports",
        "ses:listArchives",
        "ses:listArchiveSearches",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listIngressPoints",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRelays",
        "ses:listRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
```

```
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listTrafficPolicies",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "shield:describeAttack",
        "shield:describeProtection",
        "shield:describeSubscription",
        "shield:listAttacks",
        "shield:listProtections",
        "signer:describeSigningJob",
        "signer:getRevocationStatus",
        "signer:getSigningPlatform",
        "signer:getSigningProfile",
        "signer:listProfilePermissions",
        "signer:listSigningJobs",
        "signer:listSigningPlatforms",
        "signer:listSigningProfiles",
        "sms-voice:getConfigurationSetEventDestinations",
        "sms:getConnectors",
        "sms:getReplicationJobs",
        "sms:getReplicationRuns",
        "sms:getServers",
        "snowball:describeAddress",
        "snowball:describeAddresses",
        "snowball:describeJob",
        "snowball:getSnowballUsage",
        "snowball:listJobs",
        "snowball:listServiceVersions",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
```

```
        "sqs:getQueueAttributes",
        "sqs:getQueueUrl",
        "sqs:listDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:listMessageMoveTasks",
        "sqs:listQueues",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-incidents:batchGetIncidentFindings",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentFindings",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:getConfiguration",
        "ssm-quicksetup:getConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:getServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:listConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:listConfigurations",
        "ssm-quicksetup:listQuickSetupTypes",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
```

```
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstanceProperties",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
```

```
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listNodes",
        "ssm:listNodesSummary",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "sso:describeApplication",
        "sso:describeApplicationAssignment",
        "sso:describeApplicationProvider",
        "sso:describeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:describeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:describeInstance",
        "sso:describeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:describePermissionSet",
        "sso:describePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:describeTrustedTokenIssuer",
        "sso:getApplicationAccessScope",
        "sso:getApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:getApplicationAuthenticationMethod",
```

```
        "sso:getApplicationGrant",
        "sso:getApplicationInstance",
        "sso:getApplicationTemplate",
        "sso:getInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:getManagedApplicationInstance",
        "sso:getPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:getSharedSsoConfiguration",
        "sso:listApplicationAccessScopes",
        "sso:listApplicationAssignments",
        "sso:listApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:listApplicationGrants",
        "sso:listApplicationInstances",
        "sso:listApplicationProviders",
        "sso:listApplications",
        "sso:listApplicationTemplates",
        "sso:listAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:listAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:listAccountAssignments",
        "sso:listAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:listApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:listDirectoryAssociations",
        "sso:listInstances",
        "sso:listManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:listPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:listPermissionSets",
        "sso:listPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:listProfileAssociations",
        "sso:listTrustedTokenIssuers",
        "states:describeActivity",
        "states:describeExecution",
        "states:describeMapRun",
        "states:describeStateMachine",
        "states:describeStateMachineAlias",
        "states:describeStateMachineForExecution",
        "states:getExecutionHistory",
        "states:listActivities",
        "states:listExecutions",
        "states:listMapRuns",
        "states:listStateMachineAliases",
        "states:listStateMachines",
        "states:listStateMachineVersions",
        "storagegateway:describeBandwidthRateLimit",
```

```
        "storagegateway:describeCache",
        "storagegateway:describeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeFileSystemAssociations",
        "storagegateway:describeGatewayInformation",
        "storagegateway:describeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:describeNFSFileShares",
        "storagegateway:describeSMBFileShares",
        "storagegateway:describeSMBSettings",
        "storagegateway:describeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:describeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeTapeArchives",
        "storagegateway:describeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:describeTapes",
        "storagegateway:describeUploadBuffer",
        "storagegateway:describeVTLDevices",
        "storagegateway:describeWorkingStorage",
        "storagegateway:listAutomaticTapeCreationPolicies",
        "storagegateway:listFileShares",
        "storagegateway:listFileSystemAssociations",
        "storagegateway:listGateways",
        "storagegateway:listLocalDisks",
        "storagegateway:listTagsForResource",
        "storagegateway:listTapes",
        "storagegateway:listVolumeInitiators",
        "storagegateway:listVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:listVolumes",
        "sts:getCallerIdentity",
        "swf:countClosedWorkflowExecutions",
        "swf:countOpenWorkflowExecutions",
        "swf:countPendingActivityTasks",
        "swf:countPendingDecisionTasks",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeRuntimeVersions",
```

```
        "synthetics:getCanary",
        "synthetics:getCanaryRuns",
        "synthetics:getGroup",
        "synthetics:listAssociatedGroups",
        "synthetics:listGroupResources",
        "synthetics:listGroups",
        "tax:getTaxInheritance",
        "tax:getTaxRegistration",
        "thinclient:getDevice",
        "thinclient:getEnvironment",
        "thinclient:getSoftwareSet",
        "thinclient:listDevices",
        "thinclient:listEnvironments",
        "thinclient:listSoftwareSets",
        "timestream:describeAccountSettings",
        "timestream:describeBatchLoadTask",
        "timestream:describeDatabase",
        "timestream:describeEndpoints",
        "timestream:describeScheduledQuery",
        "timestream:describeTable",
        "timestream:listBatchLoadTasks",
        "timestream:listDatabases",
        "timestream:listScheduledQueries",
        "timestream:listTables",
        "tiros:createQuery",
        "tiros:getQueryAnswer",
        "tiros:getQueryExplanation",
        "tnb:getSolFunctionInstance",
        "tnb:getSolFunctionPackage",
        "tnb:getSolNetworkInstance",
        "tnb:getSolNetworkOperation",
        "tnb:getSolNetworkPackage",
        "tnb:listSolFunctionInstances",
        "tnb:listSolFunctionPackages",
        "tnb:listSolNetworkInstances",
        "tnb:listSolNetworkOperations",
        "tnb:listSolNetworkPackages",
        "transcribe:describeLanguageModel",
        "transcribe:getCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:getCallAnalyticsJob",
        "transcribe:getMedicalTranscriptionJob",
        "transcribe:getMedicalVocabulary",
        "transcribe:getTranscriptionJob",
        "transcribe:getVocabulary",
```

```
        "transcribe:getVocabularyFilter",
        "transcribe:listCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:listCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:listLanguageModels",
        "transcribe:listMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:listMedicalVocabularies",
        "transcribe:listTranscriptionJobs",
        "transcribe:listVocabularies",
        "transcribe:listVocabularyFilters",
        "transfer:describeAccess",
        "transfer:describeAgreement",
        "transfer:describeConnector",
        "transfer:describeExecution",
        "transfer:describeProfile",
        "transfer:describeServer",
        "transfer:describeUser",
        "transfer:describeWebApp",
        "transfer:describeWebAppCustomization",
        "transfer:describeWorkflow",
        "transfer:listAccesses",
        "transfer:listAgreements",
        "transfer:listConnectors",
        "transfer:listExecutions",
        "transfer:listHostKeys",
        "transfer:listProfiles",
        "transfer:listServers",
        "transfer:listTagsForResource",
        "transfer:listUsers",
        "transfer:listWebApps",
        "transfer:listWorkflows",
        "transfer:sendWorkflowStepState",
        "trustedadvisor:getOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:getRecommendation",
        "trustedadvisor:listChecks",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:listRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listRecommendations",
        "verifiedpermissions:getIdentitySource",
        "verifiedpermissions:getPolicy",
        "verifiedpermissions:getPolicyStore",
        "verifiedpermissions:getPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:getSchema",
```

```
        "verifiedpermissions:listIdentitySources",
        "verifiedpermissions:listPolicies",
        "verifiedpermissions:listPolicyStores",
        "verifiedpermissions:listPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:getResourceGateway",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:listResourceGateways",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
```

```
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
```

```
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workdocs:checkAlias",
        "workdocs:describeAvailableDirectories",
        "workdocs:describeInstances",
        "workmail:describeGroup",
        "workmail:describeOrganization",
        "workmail:describeResource",
        "workmail:describeUser",
        "workmail:listAliases",
        "workmail:listGroupMembers",
        "workmail:listGroups",
        "workmail:listMailboxPermissions",
        "workmail:listOrganizations",
        "workmail:listResourceDelegates",
        "workmail:listResources",
        "workmail:listUsers",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
```

```
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspaceSnapshots",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:describeWorkspacesPools",
        "workspaces:describeWorkspacesPoolSessions",
        "xray:getEncryptionConfig",
        "xray:getGroup",
        "xray:getGroups",
        "xray:getInsightImpactGraph",
        "xray:getSamplingRules",
        "xray:getSamplingStatisticSummaries",
        "xray:getSamplingTargets",
        "xray:getServiceGraph",
        "xray:getTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:getTraceGraph",
        "xray:listResourcePolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy

Beschreibung: Erteilt AWS Systems Manager (SSM) die Erlaubnis, AWS-Konto Informationen zu ermitteln.

`AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. Oktober 2019, 17:21 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 17. Oktober 2022, 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Ressourcen, die vom AWS Systems Manager Change Management Framework verwaltet oder verwendet werden.

`AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. Dezember 2020, 22:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Oktober 2025, 21:19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen für AWS Systems Manager Quick Setup zur Aktivierung und Konfiguration der AWS Konfigurationsaufzeichnung bereit.

`AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quick-setup-config-recording-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicsListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultSNSTopicCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ConfigRecording-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureAndStartConfigurationRecorderPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:StartConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetAndPassConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSServiceRoleForConfig"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen für die Aktivierung von Explorer, einer Funktion von AWS Systems Manager. Dazu gehören Berechtigungen zum Aktualisieren verwandter Systems Manager-Diensteinstellungen und zum Erstellen einer dienstbezogenen Rolle für Systems Manager.

`AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juni 2024, 09:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Juni 2024, 09:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerForSAPFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den AWS Systems Manager for SAP-Service

`AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2022, 02:11 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Juli 2024, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapServiceRoleCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-sap.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSSSMForSAP"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm-sap.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2StartStopPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den AWS Systems Manager for SAP-Service

`AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. November 2022, 02:11 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 17. November 2022, 02:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm-sap:get*",
        "ssm-sap:list*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Ressourcen, die vom AWS Systems Manager verwaltet oder verwendet werden, ein Just-in-Time-Access-Framework.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. April 2025, 20:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplicationTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutomationExecutionTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrieveDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : [
            "ManualApprovalPolicy",
            "AutoApprovalPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSSMGUIConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribingEC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPublishingCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SSM/JustInTimeAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy

Beschreibung: Die verwaltete Richtlinie AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenPolicy ermöglicht es Systems Manager, Zugriffstoken zu generieren, die für den just-in-time Knotenzugriff verwendet werden.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. April 2025, 21:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateAndResumeSessionAndOpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:TerminateSession",
        "ssm:ResumeSession",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy

Beschreibung: Die verwaltete Richtlinie AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy ermöglicht es Systems Manager, Berechtigungen mit eingeschränktem Geltungsbereich auf eine just-in-time Knotenzugriffssitzung anzuwenden, sobald diese gestartet wurde.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 17. April 2025, 20:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es Systems Manager, eine Zugriffsverweigerungsrichtlinie für den just-in-time Knotenzugriff vom delegierten Administratorkonto an Mitgliedskonten weiterzugeben und die Richtlinie auf mehrere Regionen zu replizieren.

`AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. April 2025, 20:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "cloudformation:ListStackSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ssm-quicksetup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-quicksetup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSMQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentCreateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentUpdateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:UpdateDocumentMetadata",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMTaggingPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "SSMJustInTimeNodeAccessManagedResourceShare",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy

Beschreibung: Erforderliche Berechtigungen, um Informationen über einen Benutzer für Just-In-Time-Node -Access-Benachrichtigungen zu sammeln.

`AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. April 2025, 20:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. April 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIamActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

Beschreibung: IAM-Rolle für SSM Explorer zur Verwaltung OpsData verwandter Operationen

`AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. April 2021, 20:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Juni 2023, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:BatchUpdateFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status" : "SUPPRESSED"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality" : false
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.Text" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.UpdatedBy" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Types" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.key" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.value" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState" : false
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxAssetServerPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem AWS Portal Asset Server die für den normalen Betrieb erforderlichen Berechtigungen.

`AWSThinkboxAssetServerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxAssetServerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:18 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Mai 2020, 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAssetServerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt der Deadline-Software von AWS Thinkbox vollen Zugriff auf mehrere AWS Dienste, die für die AWS Portalverwaltung erforderlich sind. Dies beinhaltet den Zugriff auf die Erstellung beliebiger Tags für verschiedene EC2-Ressourcentypen.

`AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFleetHistory",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyFleet",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ReverseForwarder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : false
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal9",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:policy/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:awsportal*",
        "arn:aws:s3::*:stack*",
        "arn:aws:s3::*:aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal17",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
```

```
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stack*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Deadline*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal25",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : [
            "rcs-tls-pw*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem AWS Portal Gateway-Computer die für den normalen Betrieb erforderlichen Berechtigungen.

`AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Juni 2020, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:Scan",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw-stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt den Deadline Workers im AWS Portal die erforderlichen Berechtigungen, die für den normalen Betrieb erforderlich sind.

`AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Dezember 2020, 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineRole" : "DeadlineRenderNode"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWS*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy

Beschreibung: Erteilt die für den Betrieb des Deadline Resource Trackers von AWS Thinkbox erforderlichen Berechtigungen. Dies beinhaltet den vollen Zugriff auf einige EC2-Aktionen, einschließlich DeleteFleets und. CancelSpotFleetRequests

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Mai 2020, 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeStateMessageQueue*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy

Beschreibung: Erteilt die erforderlichen Berechtigungen, um den Deadline Resource Tracker von AWS Thinkbox zu erstellen, zu löschen und zu verwalten.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:29 UTC
- Zeit bearbeitet: 12. November 2024, 19:29 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTrackerAccess*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dynamodb.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "lambda:Principal" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/deadline_aws_resource_tracker-*.zip",
        "arn:aws:s3:::*/DeadlineAWSResourceTrackerTemplate-*.yaml"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*",
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineResourceTracker*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

Beschreibung: Erteilt die für das Deadline Spot Event Plugin von AWS Thinkbox erforderlichen Berechtigungen. Dazu gehören die Erlaubnis, eine Spot-Flotte anzufordern, zu ändern und zu stornieren, sowie eingeschränkte PassRole Genehmigungen.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Mai 2020, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy

Beschreibung: Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen für eine EC2-Instance, auf der die AWS Thinkbox Deadline Spot Event Plugin Worker-Software ausgeführt wird.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Mai 2020, 19:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Dezember 2020, 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineResourceTracker" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransferConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Transfer über AWS-Managementkonsole

`AWSTransferConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransferConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Dezember 2020, 19:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Dezember 2020, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "transfer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransferFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den AWS Transfer-Service.

`AWSTransferFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransferFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Dezember 2020, 19:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Dezember 2020, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "transfer:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransferLoggingAccess

Beschreibung: Ermöglicht AWS Transfer vollen Zugriff, um Protokollstreams und -gruppen zu erstellen und Protokollereignisse in Ihrem Konto zu speichern

`AWSTransferLoggingAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransferLoggingAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Januar 2019, 15:32 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Januar 2019, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransferLoggingAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransferReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglichen Sie Lesezugriff auf die AWS Transferdienste.

`AWSTransferReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransferReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. August 2020, 17:54 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. August 2020, 17:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transfer:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransformApplicationDeploymentPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem AWS Transform-Dienst, transformierte .NET-Anwendungen bereitzustellen, indem AWS Ressourcen erstellt und verwaltet werden. Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zur Bereitstellung der Infrastruktur, zur Verwaltung von Rechenressourcen und zur Konfiguration von Bereitstellungseinstellungen für verschiedene AWS Dienste.

`AWSTransformApplicationDeploymentPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransformApplicationDeploymentPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 28. August 2025, 06:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationDeploymentPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "CreatedBy",
            "ApplicationName",
            "TransformationType",
            "aws:cloudformation:stack-name",
            "aws:cloudformation:logical-id",
            "aws:cloudformation:stack-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StopInstances",
```

```
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunRemoteScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*",
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedFor" : "AWSTransform",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws-transform" : "*",
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
```

```
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Transform die Bereitstellung von Anwendungen für Amazon Elastic Container Service (ECS) mit Fargate. Es gewährt Berechtigungen zur Bereitstellung, Konfiguration und Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur, die für die Ausführung von Anwendungen auf ECS erforderlich ist.

`AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 29. September 2025, 22:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:CreateStack",
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RegisterTaskDefinition",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RunTask",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:ListTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateService",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
```

```
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:UntagResource",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/awstransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ecr.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ecr:arn" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransformCustomExecuteTransformations

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Ausführung von Transformationen in AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomExecuteTransformations`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransformCustomExecuteTransformations` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Dezember 2025, 15:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomExecuteTransformations`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomExecuteTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransformCustomFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Transform Custom.

`AWSTransformCustomFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransformCustomFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Dezember 2025, 15:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomAllActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransformCustomManageTransformations

Beschreibung: Ermöglicht die Verwaltung von Transformationsressourcen und die Ausführung von Transformationen in AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomManageTransformations`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransformCustomManageTransformations` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Dezember 2025, 15:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomManageTransformations`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomManageTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:CreateTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:CompleteTransformationPackageUpload",
        "transform-custom:DeleteTransformationPackage",
        "transform-custom:GetTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:DeleteKnowledgeItem",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemConfiguration",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemStatus",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:TagResource",
        "transform-custom:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem AWS Transform-Dienst, ein bestimmtes SecretsManager Geheimnis in Verbindung mit dem angegebenen KMS-Schlüssel zu lesen. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigung, den angegebenen geheimen Wert zu lesen und zu entschlüsseln, wenn das Geheimnis verschlüsselt ist

`AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 04. März 2026, 21:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. März 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadSecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptWithCustomerProvidedKMSKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KMSKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:
${aws:RequestedRegion}:${aws:PrincipalAccount}:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKMSKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Trusted Advisor Priority. Diese Richtlinie ermöglicht es dem Benutzer auch, Trusted Advisor als vertrauenswürdigen Dienst bei AWS Organizations hinzuzufügen und delegierte Administratorkonten für Trusted Advisor Priority anzugeben.

`AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. August 2022, 16:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. August 2022, 16:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:UpdateRiskStatus",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin",
        "trustedadvisor:SetOrganizationAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Trusted Advisor Priority. Dies beinhaltet die Berechtigung, die delegierten Administratorkonten einzusehen.

`AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. August 2022, 16:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. August 2022, 16:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

Beschreibung: Servicerichtlinie für Trusted Advisor Multi-Account-Reporting

`AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. November 2019, 17:41 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. Februar 2023, 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

Beschreibung: Zugriff auf den AWS Trusted Advisor Service, um Kosten zu senken, die Leistung zu steigern und die Sicherheit Ihrer AWS Umgebung zu verbessern.

`AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 22. Februar 2018, 21:24 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Oktober 2024, 16:52 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedAdvisorServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "dax:DescribeClusters",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListNodes",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
```

```
        "outposts:ListAssets",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:ListOutposts",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroupOptions",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
        "redshift:DescribeReservedNodes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ses:GetSendQuota",
```

```
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSUserAttributeCostAllocationPolicy

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Benutzerattribute von AWS IAM Identity Center für die Benutzerattribute, für die sich der Kunde entschieden hat.

`AWSUserAttributeCostAllocationPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Dezember 2025, 16:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Dezember 2025, 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserAttributeCostAllocationPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/user-attribute-cost-
allocation-data.amazonaws.com/AWSServiceRoleForUserAttributeCostAllocation"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Benutzerbenachrichtigungen, AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

`AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. April 2023, 13:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AWSUserNotificationsManagedRule-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Notifications"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrgsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "notifications.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationNotificationConfigurationDistribution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:DeleteEventRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff zum Anzeigen berechtigter Vendor Insights-Ressourcen und zum Verwalten von Vendor Insights-Abonnements

`AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSVendorInsightsAssessorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juli 2022, 15:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:CancelAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly

Beschreibung: Bietet Lesezugriff zum Anzeigen berechtigter Ressourcen von Vendor Insights

`AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSVendorInsightsAssessorReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juli 2022, 15:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVendorInsightsVendorFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Erstellung und Verwaltung der Vendor Insights-Ressourcen

`AWSVendorInsightsVendorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSVendorInsightsVendorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juli 2022, 15:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Oktober 2023, 01:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:CreateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateDataSource",
        "vendor-insights:DeleteDataSource",
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:CreateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:AssociateDataSource",
        "vendor-insights:DisassociateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ActivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:DeactivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:TagResource",
        "vendor-insights:UntagResource",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:SearchAgreements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVendorInsightsVendorReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff zum Anzeigen der Vendor Insights-Ressourcen

`AWSVendorInsightsVendorReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSVendorInsightsVendorReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 26. Juli 2022, 15:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 00:54 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht VPC Lattice, in Ihrem Namen auf AWS Ressourcen zuzugreifen.

`AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. November 2022, 20:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2024, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/VpcLattice"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithSubnetAndSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeTagNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeMutateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceActionsIpAddressActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeAssociateHostedZoneToVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie Site-to-Site VPN, Ressourcen im Zusammenhang mit Ihren VPN-Verbindungen zu erstellen und zu verwalten.

`AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 6. August 2019, 14:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Mai 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "0",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "acm:ExportCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "s2svpn",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "s2svpn!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy

Beschreibung: Erlauben Sie VPC Transit Gateway, die erforderlichen Ressourcen für Ihre Transit Gateway Gateway-VPC-Anhänge zu erstellen und zu verwalten.

`AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 16:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. April 2021, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "0"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung des AWS Verified Access-Dienstes zur Bereitstellung von Endpunkten in Ihrem Namen

`AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 29. November 2022, 03:35 UTC

- Bearbeitete Zeit: 17. November 2023, 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSWAFConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS WAF über die AWS-Managementkonsole. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch Berechtigungen zum Auflisten und Aktualisieren von CloudFront Amazon-Distributionen, Berechtigungen zum Anzeigen von Load Balancern auf AWS Elastic Load Balancing, Berechtigungen zum Anzeigen von Amazon API Gateway-REST APIs und -Stages, Berechtigungen zum Auflisten und Anzeigen von CloudWatch Amazon-Metriken sowie Berechtigungen zum Anzeigen von Regionen gewährt, die innerhalb des Kontos aktiviert sind.

`AWSWAFConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSWAFConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 06. April 2020, 18:38 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v20 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
```

```
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS WAF über die. AWS-Managementkonsole Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch Berechtigungen zum Auflisten von CloudFront Amazon-Distributionen, Berechtigungen zum Anzeigen von Load Balancern auf AWS Elastic Load Balancing, Berechtigungen zum Anzeigen von Amazon API Gateway-REST APIs und -Stages, Berechtigungen zum Auflisten und Anzeigen von CloudWatch Amazon-Metriken sowie Berechtigungen zum Anzeigen von Regionen gewährt, die innerhalb des Kontos aktiviert sind.

`AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 06. April 2020, 18:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v19 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
```

```
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
```

```
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSubscriptionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSWAFFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS WAF-Aktionen.

`AWSWAFFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSWAFFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Oktober 2015, 20:44 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
```

```
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSWAFReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS WAF-Aktionen.

`AWSWAFReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSWAFReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Oktober 2015, 20:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht WellArchitected den Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, die sich auf WellArchitected Ressourcen im Namen von Kunden beziehen.

`AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. April 2023, 18:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. April 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeChecks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/applications/*",
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Well-Architected, in Ihrem Namen auf Organizations zuzugreifen.

`AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. Juni 2022, 17:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSWickrFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt dem Wickr-Dienst vollständige Administratorrechte, einschließlich der Wickr-Verwaltungsfunktionen unter. AWS-Managementkonsole

`AWSWickrFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSWickrFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 20:36 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2022, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWickrFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wickr:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration

Beschreibung: Bietet Funktionen zur Verwaltung von Observability Access Manager-Links und zur gemeinsamen Nutzung von X-Ray-Traces

`AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 13:46 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2022, 13:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSXRayDaemonWriteAccess

Beschreibung: Erlaubt dem AWS X-Ray-Daemon, rohe Trace-Segmentdaten an die API des Dienstes weiterzuleiten und Sampling-Daten (Regeln, Ziele usw.) abzurufen, die vom X-Ray-SDK verwendet werden können.

`AWSXRayDaemonWriteAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSXRayDaemonWriteAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. August 2018, 23:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Februar 2024, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXRayDaemonWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSXrayFullAccess

Beschreibung: Verwaltete AWS X-Ray-Richtlinie mit vollem Zugriff

`AWSXrayFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSXrayFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2016, 18:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. April 2024, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSXrayReadOnlyAccess

Beschreibung: Verwaltete AWS X-Ray-Richtlinie nur zum Lesen

`AWSXrayReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSXrayReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2016, 18:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2024, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AWSXrayReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:BatchGetTraceSummaryById",
        "xray:GetDistinctTraceGraphs",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetGroup",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
        "xray:GetInsightEvents",
        "xray:GetInsightImpactGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSXrayWriteOnlyAccess

Beschreibung: Verwaltete AWS X-Ray-Richtlinie nur zum Schreiben

`AWSXrayWriteOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `AWSXrayWriteOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2016, 18:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. August 2018, 23:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy

Beschreibung: Bietet administrativen Zugriff auf Übungsläufe in ARC-Zonenschichten sowie Zugriff auf CloudWatch Alarmstatus zur Überwachung von Übungsläufen.

`AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 29. November 2023, 17:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Juni 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MonitoringPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "health:DescribeEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoshiftPracticeCheckPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ZonalShiftManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:CancelZonalShift",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:StartZonalShift",
        "arc-zonal-shift:UpdateZonalShift"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Informationen, die zur Unterstützung der Verwaltung von Zonengruppen für Organisationen APIs erforderlich sind.

`AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`ist AWS eine verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. Juli 2025, 19:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Juli 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

BatchServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf den AWS Batch-Service zur Verwaltung der erforderlichen Ressourcen, einschließlich Amazon EC2- und Amazon ECS-Ressourcen.

`BatchServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. März 2021, 06:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Dezember 2023, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BatchServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "eks:DescribeCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
```

```
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" :
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*",
        "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RequestSpotFleet"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

BedrockAgentCoreFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Bedrock AgentCore sowie eingeschränkten Zugriff auf zugehörige Dienste

`BedrockAgentCoreFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `BedrockAgentCoreFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. Juli 2025, 13:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/BedrockAgentCoreFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCorePassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*BedrockAgentCore*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:bedrock-agentcore*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSGrantsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "bedrock-agentcore.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-agentcore-gateway:arn" : "arn:aws:bedrock-
agentcore:*:*:gateway/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
```

```
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-gateway-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com",
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayLambdaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayApiGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/exports/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LoggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ObservabilityReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "oam:ListSinks",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchXRayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:UpdateTraceSegmentDestination",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:UpdateIndexingRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TransactionSearchApplicationSignalsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:StartDiscovery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreNetworkServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreNetwork",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/runtime-identity.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreRuntimeIdentity",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "runtime-identity.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3WriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-runtime-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeECRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/evaluations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogIndexAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutIndexPolicy",
        "logs:DescribeIndexPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockInvokeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf andere AWS Serviceressourcen, die für die Ausführung von Amazon Bedrock AgentCore im VPC-Modus erforderlich sind

`BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. September 2025, 22:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. September 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniInAnySubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithBedrockManagedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockAgentCoreManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagEniOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageEniWhenBedrockManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowGetSecurityGroupsForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVPC"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeNetworkingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf Identitäts- und Tokenverwaltungsressourcen, die für die Authentifizierung und Autorisierung von Amazon Bedrock AgentCore Runtime erforderlich sind.

`BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 11. Oktober 2025, 01:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Oktober 2025, 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Sid" : "AllowWorkloadIdentityAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessToken",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForJWT",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForUserId"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default",
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default/workload-identity/*"
    ]
  }
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

Billing

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen für die Abrechnung und das Kostenmanagement. Dazu gehören das Anzeigen der Kontonutzung sowie das Anzeigen und Ändern von Budgets und Zahlungsmethoden.

`Billing`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `Billing` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 10. November 2016, 17:33 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v27 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*PaymentMethods",
        "aws-portal:*Usage",
        "billing:CreateBillingView",
        "billing:DeleteBillingView",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:RedeemCredits",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billing:TagResource",
        "billing:UntagResource",
        "billing:UpdateBillingPreferences",
        "billing:UpdateBillingView",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "budgets:ExecuteBudgetAction",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:UpdateBudgetAction",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:CreateReport",
```

```
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:DeleteNotificationSubscription",
        "ce:DeleteReport",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:TagResource",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:UpdatePreferences",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:UntagResource",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:ModifyReportDefinition",
        "cur:PutClassicReportPreferences",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:ValidateReportDestination",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:PutFreeTierAlertPreference",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:CreateProcurementPortalPreference",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
```

```
        "invoicing:PutProcurementPortalPreference",
        "invoicing:UpdateProcurementPortalPreferenceStatus",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:DeleteProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "invoicing:StartInvoiceCorrection",
        "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:TagResource",
        "invoicing:UntagResource",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:CreateFinancingApplication",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:DeletePaymentInstrument",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:MakePayment",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:UpdateFinancingApplication",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "pricing:DescribeServices",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
```

```
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "support:CreateCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxInheritance",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:UpdateExemptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

BudgetsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Budgets, den Zugriff auf Abrechnungsansichten zu überprüfen, die über Kontogrenzen hinweg gemeinsam genutzt werden.

`BudgetsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. Juli 2025, 21:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. Juli 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BudgetsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CertificateManagerServiceRolePolicy

Beschreibung: Amazon Certificate Manager Service Rollenrichtlinie

`CertificateManagerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. Juni 2020, 17:56 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juni 2020, 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CertificateManagerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, mit der AWS Client VPN Ihre Client-VPN-Endpunktverbindungen verwalten kann.

`ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. August 2020, 19:48 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. August 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AWSClientVPN-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ClientVPNServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie zur Aktivierung von AWS Client VPN zur Verwaltung Ihrer Client-VPN-Endpunkte.

`ClientVPNServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Dezember 2018, 21:20 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 12. August 2020, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy

Beschreibung: Servicerolle für CloudFormation StackSets (Unternehmens-Hauptkonto)

`CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 10. Dezember 2019, 00:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. Dezember 2019, 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsAWSOrganizationsReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:List*",
        "organizations:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRoleInMemberAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy

Beschreibung: Servicerolle für CloudFormation StackSets (Mitgliedskonto der Organisation)

`CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. Dezember 2019, 23:52 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 9. Dezember 2019, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudFrontFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die CloudFront Konsole sowie die Möglichkeit, Amazon S3 S3-Buckets über die AWS-Managementkonsole aufzulisten.

`CloudFrontFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudFrontFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v14 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfflistbuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "cffullaccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:*",
```

```
        "cloudfront-keyvaluestore:*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "kinesis:ListStreams",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:CreateSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cfrequestcertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "cloudfront.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cffdescribestream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "cfflistroles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ppmFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudFrontReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf Informationen zur CloudFront Distributionskonfiguration und Listenverteilungen über die AWS-Managementkonsole.

`CloudFrontReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudFrontReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "route53:List*",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "ec2:DescribeIpamPools",
```

```
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudHSMServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS Ressourcen, die von CloudHSM verwendet oder verwaltet werden

`CloudHSMServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 6. November 2017, 19:12 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. November 2017, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudHSMServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudSearchFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den CloudSearch Amazon-Konfigurationsservice.

`CloudSearchFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudSearchFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudSearchReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den CloudSearch Amazon-Konfigurationsservice.

`CloudSearchReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudSearchReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudTrailEventContext

Beschreibung: Diese dienstbezogene Rolle ermöglicht das CloudTrail Abrufen und Hinzufügen von Ressourcen-Tags zu den CloudTrail Ereignissen des Ressourcenbesitzers.

`CloudTrailEventContext`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Mai 2025, 13:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Mai 2025, 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailEventContext`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventContextPermissionForTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.tag"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:detail-type" : "Tag Change on Resource",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudTrailServiceRolePolicy

Beschreibung: Berechtigungsrichtlinie für CloudTrail ServiceLinkedRole

`CloudTrailServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. Oktober 2018, 21:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2023, 01:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTableAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:DeleteTable",
      "Resource" : [
        "arn:*:glue:*:*:catalog",
        "arn:*:glue:*:*:database/aws:cloudtrail",
        "arn:*:glue:*:*:table/aws:cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatch-CrossAccountAccess

Beschreibung: Ermöglicht CloudWatch die Übernahme von CrossAccountSharing Rollen in Remote-Konten im Namen des aktuellen Kontos, um Daten konto CloudWatch - und regionsübergreifend anzuzeigen

`CloudWatch-CrossAccountAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 23. Juli 2019, 09:59 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Juli 2019, 09:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatch-CrossAccountAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CloudWatch-CrossAccountSharing*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchActionsEC2Access

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf CloudWatch Alarme und Metriken sowie auf EC2-Metadaten. Ermöglicht den Zugriff auf EC2-Instances zum Stoppen, Beenden und Neustarten.

`CloudWatchActionsEC2Access`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchActionsEC2Access` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Juli 2015, 00:00 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Juli 2015, 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchActionsEC2Access`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchAgentAdminPolicy

Beschreibung: Für die Verwendung sind vollständige Berechtigungen erforderlich AmazonCloudWatchAgent.

`CloudWatchAgentAdminPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchAgentAdminPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. März 2018, 00:52 UTC
- Zeit bearbeitet: 5. Februar 2024, 20:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentAdminPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchAgentServerPolicy

Beschreibung: Für die Verwendung AmazonCloudWatchAgent auf Servern sind Berechtigungen erforderlich

`CloudWatchAgentServerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchAgentServerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. März 2018, 01:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Februar 2024, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf CloudWatch Application Insights und die erforderlichen Abhängigkeiten.

`CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. November 2020, 18:44 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Januar 2022, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "sqs:ListQueues",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "lambda:ListFunctions",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "states:ListStateMachines",
        "apigateway:GET",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf CloudWatch Application Insights.

`CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. November 2020, 18:48 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. November 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für verknüpfte Rollen im Cloudwatch Application Insights Service

`CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2018, 16:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Juli 2024, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v25 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DeleteAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:CreateStack",
        "cloudFormation:UpdateStack",
        "cloudFormation:DeleteStack",
        "cloudFormation:DescribeStackResources",
        "cloudFormation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:DescribeStacks",
        "cloudFormation:ListStackResources",
        "cloudFormation:ListStacks"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInsightsResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticLoadBalancing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetCommandInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CheckPerformanceCounterSets",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectWorkload",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Lambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRule",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetTraceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "States",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:DescribeExecution",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:GetExecutionHistory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "APIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
```

```
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECSCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateClusterSettings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDeleteSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs:*:*:destination:AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-
LogIngestionDestination*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53Resolver",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess

Beschreibung: Bieten Sie vollen Zugriff auf den CloudWatch Application Signals-Dienst und bereichsspezifischen Zugriff auf die Abhängigkeiten, die für die Nutzung und den Betrieb dieses Dienstes erforderlich sind.

`CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 06. Juni 2024, 22:50 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "application-signals:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
```

```
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchCreateRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:PutRumMetricsDestination",
        "rum:UpdateRumMetricDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsPutMetricAlarmPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-AttainmentGoalAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-WarningAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLI-HealthAlarm-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:cloudwatch-application-signals-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:ListTopics",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf den CloudWatch Application Signals-Dienst und bereichsspezifischen Zugriff auf die Abhängigkeiten, die für die Nutzung dieses Dienstes erforderlich sind

`CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 06. Juni 2024, 22:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListEntityEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
```

```
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy

Beschreibung: Die Richtlinie erteilt CloudWatch Application Signals die Erlaubnis, Überwachungs- und Kennzeichnungsdaten von anderen relevanten AWS Diensten zu sammeln.

`CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. November 2023, 18:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "XRayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appsignals/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWListMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWGetMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ApplicationSignalsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AutoScalingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailServiceLinkedChannelCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-signals/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess

Beschreibung: Bietet Zugriff auf CloudWatch automatische Dashboards, die nicht zur Anzeige CloudWatch APIs verwendet werden, einschließlich des Inhalts von Objekten wie Lambda-Funktionen

`CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Juli 2019, 10:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. April 2021, 13:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "sqs:ListQueues",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration

Beschreibung: Bietet Funktionen zur Verwaltung von Observability Access Manager-Links und zur Einrichtung der gemeinsamen Nutzung von CloudWatch Ressourcen

`CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 14:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2022, 14:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

Beschreibung: Ermöglicht integrierten Zielen in Amazon CloudWatch Events, EC2-Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen.

`CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Januar 2016, 18:35 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Januar 2016, 18:35 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchEventsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchEventsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Januar 2016, 18:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForCloudWatchEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS_Events_Invoke_Targets"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchEventsInvocationAccess

Beschreibung: Ermöglicht Amazon CloudWatch Events, Ereignisse an die Streams in AWS Kinesis Streams in Ihrem Konto weiterzuleiten.

`CloudWatchEventsInvocationAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchEventsInvocationAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Januar 2016, 18:36 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Januar 2016, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsInvocationAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsInvocationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchEventsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchEventsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 14. Januar 2016, 18:27 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2022, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
```

```
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchEventsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS CloudWatch die Ausführung von Aktionen in Ihrem Namen, die über Alarme und Ereignisse konfiguriert wurden.

`CloudWatchEventsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. November 2017, 00:42 UTC
- Zeit bearbeitet: 17. November 2017, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchEventsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf CloudWatch.

`CloudWatchFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2022, 13:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "iam:GetPolicy",
```

```
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchFullAccessV2

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf CloudWatch.

`CloudWatchFullAccessV2`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchFullAccessV2` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. August 2023, 11:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccessV2`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:*",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
```

```
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRule",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:TagResource",
        "observabilityadmin:UntagResource",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:CreateS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:DeleteS3TableIntegration",
```

```
        "rum:*",
        "synthetics:*",
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" :
 "arn:aws:observabilityadmin:*:*:s3tableintegration/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "logs.amazonaws.com",
            "telemetry-pipelines.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:observabilityadmin:*:*:telemetry-
pipeline/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "observabilityadmin.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:PutTableBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchInternetMonitorFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Aktionen für die Arbeit mit Amazon CloudWatch Internet Monitor. Bietet auch Zugriff auf andere Dienste wie Amazon, Amazon EC2 CloudWatch, Amazon CloudFront, Amazon und Elastic Load Balancing WorkSpaces, die für die Nutzung des Internet Monitor-Dienstes zur Überwachung und Speicherung von Informationen über den Anwendungsverkehr erforderlich sind.

`CloudWatchInternetMonitorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchInternetMonitorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. Oktober 2024, 21:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Oktober 2024, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "internetmonitor:CreateMonitor",
        "internetmonitor:DeleteMonitor",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:Link",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "internetmonitor:TagResource",
        "internetmonitor:UntagResource",
        "internetmonitor:UpdateMonitor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "internetmonitor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RolePolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
```

```
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Aktionen für die Arbeit mit Amazon CloudWatch Internet Monitor. Bietet auch Zugriff auf andere Dienste von Amazon CloudWatch, einschließlich Richtlinien zum Abrufen von Informationen zu CloudWatch Messwerten und zur Verwaltung von Protokollabfragen, die für die Nutzung des Internet Monitor-Dienstes zur Überwachung und Speicherung von Informationen über den Anwendungsverkehr erforderlich sind.

`CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. November 2024, 23:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. November 2024, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
```

```
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Internet Monitor, in Ihrem Namen auf EC2, Workspaces und CloudFront Ressourcen sowie andere erforderliche Dienste zuzugreifen.

`CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 17:46 UTC

- Bearbeitete Zeit: 20. Juli 2023, 04:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/InternetMonitor"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Schreibzugriff auf die Protokollgruppe X-Ray und CloudWatch Application Signals.

`CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 16. Oktober 2024, 19:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. Oktober 2024, 19:09 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

Beschreibung: Für die Lambda Insights-Erweiterung ist eine Richtlinie erforderlich

`CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. Oktober 2020, 19:27 UTC
- Zeit bearbeitet: 7. Oktober 2020, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda-insights:*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchLogsAPIKeyAccess

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen zum Aufrufen von CloudWatch Protokollen mithilfe der API-Schlüsselauthentifizierung.

`CloudWatchLogsAPIKeyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchLogsAPIKeyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. Februar 2026, 19:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Februar 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsAPIKeyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogsAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CallWithBearerToken",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAPIs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration

Beschreibung: Bietet Funktionen zur Verwaltung von Observability Access Manager-Links und zur gemeinsamen Nutzung von CloudWatch Logs-Ressourcen

`CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 13:55 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2022, 13:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Link",
```

```
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchLogsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf CloudWatch Protokolle

`CloudWatchLogsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchLogsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchLogsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf CloudWatch Protokolle

`CloudWatchLogsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchLogsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy

Beschreibung: Sie können diese Richtlinie in IAM-Rollen verwenden, die Amazon EC2- und Amazon EKS-Instance-Ressourcen zugeordnet sind, um Telemetrieberichte (Metriken) an einen Network Flow Monitor-Endpunkt zu senden.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 22:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "networkflowmonitor:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy

Beschreibung: Sie können keine Verbindungen CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy zu Ihren IAM-Entitäten herstellen. Diese Richtlinie ist einer dienstbezogenen Rolle mit dem Namen zugeordnet AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor, die die von Network Flow Monitor-Agenten gesammelten Ergebnisse der Netzwerktelemetrie-Aggregation veröffentlicht. CloudWatch Es ermöglicht dem Dienst auch, AWS Organizations zu verwenden, um Informationen für Szenarien mit mehreren Konten abzurufen.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 22:36 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkFlowMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy

Beschreibung: Sie können keine Verbindungen CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy zu Ihren IAM-Entitäten herstellen. Diese Richtlinie ist einer dienstbezogenen Rolle mit dem Namen zugeordnet AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor_Topology, die Topologie-Snapshots der Ressourcen generiert, die von Network Flow Monitor in Ihrem Konto verwendet werden.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 22:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht CloudWatch Network Monitor den Zugriff auf und die Verwaltung von EC2- und VPC-Ressourcen, die Veröffentlichung von Daten CloudWatch und den Zugriff auf andere erforderliche Dienste in Ihrem Namen.

`CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Dezember 2023, 18:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Dezember 2025, 22:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCw",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAny",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
```

```
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteModifyEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByCloudWatchNetworkMonitor" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet Benutzern Zugriff auf die Anzeige von OpenSearch Dashboards in der CloudWatch Logs-Konsole.

`CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 21:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDirectQueryStatusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet Benutzern Zugriff auf Create Integration OpenSearch zum Erstellen, Aktualisieren, Löschen oder Anzeigen von Dashboards in der CloudWatch Logs-Konsole.

`CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2024, 21:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DeleteIntegration",
        "logs:PutIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsObservabilityCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "es:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:DeleteCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:UpdateApplication",
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
```

```
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsIndexPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
```

```
        "aoss:CreateLifecyclePolicy",
        "aoss:DeleteLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:index" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSRequestQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsStartDirectQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource",
```

```
        "es:DeleteDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "directquery.opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAossTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsApplicationTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsDataSourceTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf CloudWatch.

`CloudWatchReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v24 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
```

```
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchSyntheticsFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchSyntheticsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. November 2019, 17:39 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v13 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cw-syn-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "synthetics.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/cwsyn-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics_Selenium:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:AWS-CW-Synthetics*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Nur-Lese-Zugriff auf CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. November 2019, 17:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. März 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ComprehendDataAccessRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für die AWS Servicerolle Comprehend, die den Zugriff auf S3-Ressourcen für den Datenzugriff ermöglicht

`ComprehendDataAccessRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ComprehendDataAccessRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 06. März 2019, 22:28 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. März 2019, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ComprehendDataAccessRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::*Comprehend*",
      "arn:aws:s3:::*comprehend*"
    ]
  }
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ComprehendFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Comprehend.

`ComprehendFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ComprehendFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 18:08 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Dezember 2017, 01:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ComprehendMedicalFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Comprehend Medical

`ComprehendMedicalFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ComprehendMedicalFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 17:55 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. November 2018, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendMedicalFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "comprehendmedical:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ComprehendReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Comprehend.

`ComprehendReadOnly`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ComprehendReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 18:10 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. April 2022, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:DetectKeyPhrases",
        "comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:ContainsPiiEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectSyntax",
        "comprehend:BatchDetectSyntax",
        "comprehend:ClassifyDocument",
        "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:ListTopicsDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:ListDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:ListKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:ListSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDocumentClassifier",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob",
```

```
        "comprehend:ListDocumentClassificationJobs",
        "comprehend:DescribeEntityRecognizer",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "comprehend:ListEndpoints",
        "comprehend:ListDocumentClassifierSummaries",
        "comprehend:ListEntityRecognizerSummaries",
        "comprehend:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

Beschreibung: Die ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy verwaltete Richtlinie ist an eine serviceverknüpfte Rolle angehängt, die es Compute Optimizer ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen.

`ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. November 2025, 01:19 UTC
- Zeit bearbeitet: 15. November 2025, 01:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSVolumeModification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/exclude-from-compute-optimizer-automation" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RollbackEBSVolumeDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf ComputeOptimizer.

`ComputeOptimizerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ComputeOptimizerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 7. März 2020, 00:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. November 2024, 21:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComputeOptimizerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "computeOptimizerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht ComputeOptimizer das Aufrufen von AWS Diensten und das Sammeln von Workload-Details in Ihrem Namen.

`ComputeOptimizerServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 3. Dezember 2019, 08:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ConfigConformsServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die für AWSConfig die Erstellung von Konformitätspaketen erforderlich ist

`ConfigConformsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. Juli 2019, 21:38 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Januar 2023, 04:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ConfigConformsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DeleteRemediationConfiguration",
        "config:PutRemediationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:remediation-configuration/aws-service-
remediation-configuration/config-conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "remediation.config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsconfigconforms*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awsconfigconforms-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ConsoleFullAccessFromVercel

Beschreibung: Zur Verwendung mit Konten, die über die Vercel Marketplace-Integration mit AWS erstellt wurden. Bietet Zugriff auf die Verwaltung aller Ressourcen für die Dienste, die in den Vercel Marketplace integriert sind.

`ConsoleFullAccessFromVercel`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ConsoleFullAccessFromVercel` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2025, 16:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleFullAccessFromVercel`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:TagResource",
```

```
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:GetRecords"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds-db:connect",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RebootDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
```

```
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AuroraRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "aurora-postgresql"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ConsoleViewOnlyAccessFromVercel

Beschreibung: Zur Verwendung mit Konten, die über die Vercel Marketplace-Integration mit AWS erstellt wurden. Bietet Zugriff auf alle Ressourcen für die Dienste, die in den Vercel Marketplace integriert sind.

`ConsoleViewOnlyAccessFromVercel`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2025, 16:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Februar 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleViewOnlyAccessFromVercel`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
```

```
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
```

```
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CostOptimizationHubAdminAccess

Beschreibung: Diese verwaltete Richtlinie bietet Administratorzugriff auf Cost Optimization Hub.

`CostOptimizationHubAdminAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CostOptimizationHubAdminAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Dezember 2023, 00:03 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubAdminAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CostOptimizationHubReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese verwaltete Richtlinie bietet schreibgeschützten Zugriff auf Cost Optimization Hub.

`CostOptimizationHubReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `CostOptimizationHubReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Dezember 2023, 18:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
```

```
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CostOptimizationHubServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Cost Optimization Hub, Unternehmensinformationen abzurufen und optimierungsbezogene Daten und Metadaten zu sammeln.

`CostOptimizationHubServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2023, 08:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 17. Juli 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetDimensionValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Connect Connect-Kundenprofilen den Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen in Ihrem Namen.

`CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. März 2023, 22:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 21:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/CustomerProfiles"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProfile_*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:PutProfileOutboundRequestBatch"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:GetRecommender",
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetProfileRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DatabaseAdministrator

Beschreibung: Gewährt volle Zugriffsberechtigungen für AWS Dienste und Aktionen, die für die Einrichtung und Konfiguration von AWS Datenbankdiensten erforderlich sind.

`DatabaseAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `DatabaseAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 10. November 2016, 17:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DatabaseAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:Create*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:ListTagsForResource",
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "rds:*",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/rdbms-lambda-access",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda_exec_role",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-dynamodb-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-vpc-execution-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DataScientist

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen für AWS Datenanalysedienste.

`DataScientist`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `DataScientist` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 10. November 2016, 17:28 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Dezember 2019, 16:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DataScientist`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "elasticfilesystem:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "es:*",
        "firehose:*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "kinesis:*",
        "kms:List*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "lambda:List*",
        "machinelearning:*",
        "sdb:*",
        "rds:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:GetLogEvents",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/kinesis-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:*App",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DAXServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es DAX, Netzwerkschnittstelle, Sicherheitsgruppe, Subnetz und VPC im Namen des Kunden zu erstellen und zu verwalten

`DAXServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. März 2018, 17:51 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2018, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DAXServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DeclarativePoliciesEC2Report

Beschreibung: Bietet Zugriff auf schreibgeschützte APIs, die für die Ausführung des Kontostatusberichts zu deklarativen EC2-Richtlinien erforderlich sind.

`DeclarativePoliciesEC2Report`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 30. November 2024, 13:21 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. November 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DeclarativePoliciesEC2Report`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeclarativePoliciesEC2Report",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```


Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy

Beschreibung: Für die Unterstützung von Amazon CloudWatch Contributor Insights for Amazon DynamoDB sind Berechtigungen erforderlich.

`DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. November 2019, 21:13 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2019, 21:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteInsightRules",
        "cloudwatch:PutInsightRule"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeInsightRules"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy

Beschreibung: Von DynamoDB benötigte Berechtigungen zur Verwaltung globaler Tabellenreplikateinstellungen

`DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Oktober 2025, 17:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededToReplicateSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/dynamodb/table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : [
            "dynamodb"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

Beschreibung: Bieten Sie AWS DynamoDB-Zugriff auf KinesisDataStreams

`DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. November 2020, 00:43 UTC
- Zeit bearbeitet: 12. November 2020, 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "kinesis.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy

Beschreibung: Von DynamoDB für die regionsübergreifende Datenreplikation benötigte Berechtigungen

`DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 9. November 2017, 23:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Januar 2024, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EC2FastLaunchFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf EC2 Fast Launch-Aktionen

`EC2FastLaunchFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `EC2FastLaunchFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Mai 2024, 22:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2FastLaunchFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2FastLaunch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch",
```

```
        "ec2:DisableFastLaunch",
        "ec2:DescribeFastLaunchImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2ModifyDeleteVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageSecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:RollbackStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/EC2FastLaunch*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplateModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstanceWithVolAndInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2fastlaunch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2FastLaunch",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EC2FastLaunchServiceRolePolicy

Beschreibung: Die Richtlinie gewährt ec2fastlaunch die Möglichkeit, vorab bereitgestellte Snapshots im Kundenkonto vorzubereiten und zu verwalten und zugehörige Metriken zu veröffentlichen.

`EC2FastLaunchServiceRolePolicy`ist eine verwaltete AWS Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Januar 2022, 13:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FastLaunchServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRunInstancesOnFastLaunchCreatedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStopAndTerminateInstances",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTaggedSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CreatedByLaunchTemplateVersion" : "*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedByLaunchTemplateName",
```

```
            "CreatedByLaunchTemplateId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleNonMutations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteFastLaunchLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie, die der EC2-Flotte die Erlaubnis erteilt, Instances in future zu starten.

`EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 23. Dezember 2019, 19:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Dezember 2019, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

Beschreibung: EC2 Image Builder benötigt Berechtigungen, um eine kontenübergreifende Verteilung durchzuführen.

`Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. September 2020, 19:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. September 2020, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy

Beschreibung: Die EC2 ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy Richtlinie gewährt Image Builder die Erlaubnis, Aktionen wie das Verwerfen oder Löschen von Image Builder Builder-Image-Ressourcen und den ihnen zugrunde liegenden Ressourcen (AMIs, Snapshots) auszuführen, um automatisierte Regeln für Image-Lebenszyklusverwaltungsaufgaben zu unterstützen.

`EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 16. November 2023, 23:23 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. November 2023, 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2ImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DisableImage",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeprecatedBy" : "EC2 Image Builder",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "DeprecatedBy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/LifecycleExecutionAccess" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ImageBuilderEC2TagServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "tag:GetResources",
        "imagebuilder:DeleteImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EC2InstanceConnect

Beschreibung: Ermöglicht Kunden, EC2 Instance Connect aufzurufen, um kurzlebige Schlüssel für ihre EC2-Instances zu veröffentlichen und Connect über SSH oder die EC2 Instance Connect-CLI herzustellen.

`EC2InstanceConnect`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `EC2InstanceConnect` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. Juni 2019, 18:53 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. Juni 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceConnect`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceConnect",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

Ec2InstanceConnectEndpoint

Beschreibung: EC2 Instance Connect-Endpunktrichtlinie zur Verwaltung von vom Kunden erstellten EC2 Instance Connect-Endpunkten

`Ec2InstanceConnectEndpoint`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. Januar 2023, 20:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 31. Juli 2025, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Ec2InstanceConnectEndpoint`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EC2InstanceProfileForImageBuilder

Beschreibung: EC2-Instanzprofil für den Image Builder Builder-Dienst.

`EC2InstanceProfileForImageBuilder`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `EC2InstanceProfileForImageBuilder` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. Dezember 2019, 19:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*.ISO",
        "arn:aws:s3:::*/*.iso",
        "arn:aws:s3:::*/*.Iso"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetMarketplaceResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

Beschreibung: EC2-Instanzprofil zum Erstellen von Container-Images mit EC2 Image Builder. Diese Richtlinie gewährt dem Benutzer umfassende Rechte zum Hochladen von ECR-Bildern.

`EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Dezember 2020, 19:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. Dezember 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ECRReplicationServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und die Ressourcen, die von ECR Replication verwendet oder verwaltet werden

`ECRReplicationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 4. Dezember 2020, 22:11 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Dezember 2020, 22:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRReplicationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:ReplicateImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ECRTemplateServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht die Ausführung von Aktionen bei der Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von AWS ECR-Repositorys

`ECRTemplateServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 19. Juni 2024, 23:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. Juni 2024, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRTemplateServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateRepositoryWithTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElastiCacheServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es ElastiCache , AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten, sofern dies für die Verwaltung Ihres Caches erforderlich ist

`ElastiCacheServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. Dezember 2017, 17:50 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 28. November 2023, 03:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ElastiCacheServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDeleteVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElasticLoadBalancingFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon und eingeschränkten Zugriff auf andere Dienste ElasticLoadBalancing, die für die Bereitstellung von ElasticLoadBalancing Funktionen erforderlich sind.

`ElasticLoadBalancingFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElasticLoadBalancingFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. September 2018, 20:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Februar 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:*",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
```

```
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElasticLoadBalancingReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon ElasticLoadBalancing und abhängige Dienste

`ElasticLoadBalancingReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElasticLoadBalancingReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. September 2018, 20:17 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. November 2023, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess

Beschreibung: Zugriff zum Anzeigen gekaufter Ressourcen und zum Herunterladen der zugehörigen Software und Kickstart-Dateien

`ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 8. September 2020, 17:26 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. September 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:Download*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElementalActivationsFullAccess

Beschreibung: Vollständiger Zugriff, um die von Elemental Appliances und Software gekauften Ressourcen einzusehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen

`ElementalActivationsFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElementalActivationsFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. Juni 2020, 21:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Juni 2020, 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElementalActivationsGenerateLicenses

Beschreibung: Zugriff auf gekaufte Ressourcen und Generierung von Softwarelizenzen für ausstehende Aktivierungen

`ElementalActivationsGenerateLicenses`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElementalActivationsGenerateLicenses` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. August 2020, 18:28 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 28. August 2020, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsGenerateLicenses`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:GenerateLicenses",
        "elemental-activations:StartFileUpload",
```

```
        "elemental-activations:CompleteFileUpload"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElementalActivationsReadOnlyAccess

Beschreibung: Schreibgeschützter Zugriff auf die detaillierte Liste der gekauften Vermögenswerte, die dem AWS-Konto Benutzer zugeordnet sind

`ElementalActivationsReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElementalActivationsReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. August 2020, 16:51 UTC
- Zeit bearbeitet: 28. August 2020, 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElementalAppliancesSoftwareFullAccess

Beschreibung: Vollständiger Zugriff, um Angebote und Bestellungen von Elemental Appliances und Software einzusehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen

`ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 31. Juli 2019, 16:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Februar 2021, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess

Beschreibung: Schreibgeschützter Zugriff zur Anzeige von Angeboten und Bestellungen für Geräte und Software von Elemental

`ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 1. April 2020, 22:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. April 2020, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-appliances-software:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ElementalSupportCenterFullAccess

Beschreibung: Uneingeschränkter Zugriff, um Support-Anfragen und Inhalte zum Produktsupport von Elemental Appliance und Software einzusehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen

`ElementalSupportCenterFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ElementalSupportCenterFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. November 2020, 18:08 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Februar 2021, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalSupportCenterFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-support-cases:*",
        "elemental-support-content:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Nur-Lese-Berechtigungen, die es dem WAL-Service für Amazon EMR ermöglichen, den Status eines Clusters zu finden und zurückzugeben

`EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Juni 2023, 23:30 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Juni 2023, 23:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

FMSServiceRolePolicy

Beschreibung: Zugriffsrichtlinie, die es der Rolle ermöglicht, FM-bezogene Aktionen für FM-verwaltete Ressourcen innerhalb eines Kundenorganisationskontos durchzuführen. AWS

`FMSServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 28. März 2018, 23:01 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FMSServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v36 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WafGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:UpdateWebACL",
        "waf:DeleteWebACL",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:UpdateWebACL",
        "waf-regional:DeleteWebACL",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetRuleGroup",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:AssociateWebACL",
        "waf-regional:DisassociateWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "apigateway:SetWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2Logging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
```

```
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WafWebaclCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:CreateWebACL",
        "waf-regional:CreateWebACL",
        "waf:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WafPermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:PutPermissionPolicy",
        "waf:GetPermissionPolicy",
        "waf:DeletePermissionPolicy",
        "waf-regional:PutPermissionPolicy",
        "waf-regional:GetPermissionPolicy",
        "waf-regional:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudfrontGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:StartConfigRulesEvaluation",
        "config:DeleteEvaluationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/fms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:StartConfigurationRecorder",
```

```
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:GetDiscoveredResourceCounts",
        "config:PutEvaluations",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ShieldGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:ListProtections",
        "shield:ListAttacks",
        "shield:CreateSubscription",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeEmergencyContactSettings",
        "shield:UpdateEmergencyContactSettings",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2SecurityGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Unscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2General",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:DisassociateFirewallManager",
        "wafv2:DeleteWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebAclAndRuleGroupMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups",
        "wafv2:PutFirewallManagerRuleGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/regexpatternset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/regexpatternset/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2PermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutPermissionPolicy",
        "wafv2:GetPermissionPolicy",
        "wafv2:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebaclDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SubnetTagManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointsDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:CreateResourceShare",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "network-firewall.amazonaws.com",
            "shield.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "NetworkFirewallTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "NetworkFirewallResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:firewall-policy/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateful-rulegroup/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateless-rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteFirewall"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
```

```
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess

Beschreibung: Ermöglicht Amazon FSx , seine Service Linked Roles für den Amazon S3 S3-Zugriff zu löschen

`FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 28. November 2018, 10:40 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 28. November 2018, 10:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GameLiftContainerFleetPolicy

Beschreibung: Gewährt die erforderlichen Berechtigungen für Rechenaktionen in einer GameLift Amazon-Containerflotte, einschließlich des Zugriffs auf Abhängigkeiten wie Amazon S3.

`GameLiftContainerFleetPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GameLiftContainerFleetPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 12. November 2024, 19:28 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftContainerFleetPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogGroupToStoreGameSessionLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::gamelift-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveComputeAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "gamelift:GetComputeAuthToken"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:gamelift:*:*:containerfleet/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GameLiftGameServerGroupPolicy

Beschreibung: Richtlinie, die es Gamelift ermöglicht, Kundenressourcen GameServerGroups zu verwalten

`GameLiftGameServerGroupPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GameLiftGameServerGroupPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. April 2020, 23:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Mai 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftGameServerGroupPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:EnterStandby",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:DetachInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Publish",
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:ActivatingLifecycleHookTopic-*",
        "arn:*:sns:*:*:TerminatingLifecycleHookTopic-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/GameLift"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy

Beschreibung: Diese verwaltete Richtlinie gewährt die Erlaubnis, eine Verbindung mit Amazon Q herzustellen und die Funktionen der GitLab Duo with Amazon Q-Integration zu nutzen.

`GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 16. April 2025, 16:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GitLabDuoUsagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendEvent",
        "q:CreateAuthGrant",
        "q:UpdateAuthGrant",
        "q:GenerateCodeRecommendations",
        "q:SendMessage",
        "q:ListPlugins",
        "q:VerifyOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateOAuthAppConnection",
        "q:DeleteOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GitLabDuoPluginPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:qdeveloper:*:*:plugin/GitLabDuoWithAmazonQ/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GlobalAcceleratorFullAccess

Beschreibung: Erlauben Sie GlobalAccelerator Benutzern vollen Zugriff auf alle APIs

`GlobalAcceleratorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GlobalAcceleratorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 02:44 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 4. Dezember 2020, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
globalaccelerator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForGlobalAccelerator*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "globalaccelerator.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GlobalAcceleratorReadOnlyAccess

Beschreibung: GlobalAccelerator Benutzern nur Lesezugriff gewähren APIs

`GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 02:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2018, 02:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf die Greengrass OTA Update-Artefakte in allen Greengrass-Regionen

`GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 18:11 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Dezember 2018, 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsIotToAccessGreengrassOTAUpdateArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-greengrass-updates/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die für die Nutzung aller Funktionen der SageMaker Ground Truth Synthetic Console erforderlich sind.

`GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. August 2022, 15:58 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. August 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt nur Lesezugriff auf SageMaker Ground Truth Synthetic über die. AWS-Managementkonsole

`GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 25. August 2022, 15:58 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. August 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

Health_OrganizationsServiceRolePolicy

Beschreibung: AWS Gesundheitsrichtlinie zur Aktivierung der Funktion Organizational View

`Health_OrganizationsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. Dezember 2019, 13:28 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Februar 2024, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Health_OrganizationsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "HealthAPIOrganizationView0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMAccessAdvisorReadOnly

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Lesezugriff auf alle vom IAM Access Advisor bereitgestellten Zugriffsinformationen, z. B. Informationen über den Dienst, auf den zuletzt zugegriffen wurde.

`IAMAccessAdvisorReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMAccessAdvisorReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 21. Juni 2019, 19:33 UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Juni 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAdvisorReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities",
        "iam:GetOrganizationsAccessReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMAccessAnalyzerFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf IAM Access Analyzer

`IAMAccessAnalyzerFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMAccessAnalyzerFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Dezember 2019, 17:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Dezember 2019, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf IAM Access Analyzer-Ressourcen

`IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 2. Dezember 2019, 17:12 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. Juli 2024, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf IAM über die AWS-Managementkonsole.

`IAMFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 21. Juni 2019, 19:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf IAM über die AWS-Managementkonsole.

`IAMReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 25. Januar 2018, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMSelfManageServiceSpecificCredentials

Beschreibung: Ermöglicht einem IAM-Benutzer, seine eigenen dienstspezifischen Anmeldeinformationen zu verwalten.

`IAMSelfManageServiceSpecificCredentialsist` eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. Dezember 2016, 17:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Dezember 2016, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMUserChangePassword

Beschreibung: Bietet einem IAM-Benutzer die Möglichkeit, sein eigenes Passwort zu ändern.

`IAMUserChangePassword`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMUserChangePassword` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 15. November 2016, 00:25 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserChangePassword`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:ChangePassword"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
        "arn:aws:iam::*:user/*/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IAMUserSSHKeys

Beschreibung: Bietet IAM-Benutzern die Möglichkeit, ihre eigenen SSH-Schlüssel zu verwalten.

`IAMUserSSHKeys`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IAMUserSSHKeys` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 9. Juli 2015, 17:08 UTC

- Bearbeitete Zeit: 9. Juli 2015, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserSSHKeys`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IVSFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Interactive Video Service (IVS). Enthält auch Berechtigungen für abhängige Dienste, die für den vollständigen Zugriff auf die IVS-Konsole erforderlich sind.

`IVSFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IVSFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 13. Dezember 2023, 21:20 UTC
- Bearbeitete Zeit: 13. Dezember 2023, 21:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:*",
```

```
        "ivschat:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IVSReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf IVS-Streaming mit niedriger Latenz und Echtzeit-Streaming APIs

`IVSReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `IVSReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Dezember 2023, 18:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListParticipantReplicas",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
```

```
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

IVSRecordToS3

Beschreibung: Mit dem Service verknüpfte Rolle zur Ausführung von S3 PutObject zur Aufzeichnung von IVS-Livestreams

`IVSRecordToS3`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. Dezember 2020, 00:10 UTC
- Zeit bearbeitet: 5. Dezember 2020, 00:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/IVSRecordToS3`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::AWSIVS_*/ivs/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

KafkaConnectServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Kafka Connect die Erlaubnis, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten.

`KafkaConnectServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. September 2021, 13:12 UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. September 2021, 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaConnectServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

KafkaServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für verknüpfte Rollen mit dem IAM-Dienst für Kafka.

`KafkaServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. November 2018, 23:31 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 10. November 2025, 23:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "secretsmanager:SecretId" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

KeyspacesCDCServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt Amazon Keyspaces die erforderlichen Berechtigungen für Change Data Capture

`KeyspacesCDCServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 21. Juni 2025, 00:22 UTC
- Bearbeitungszeit: 21. Juni 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesCDCServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesPutMetricDataPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Cassandra"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy

Beschreibung: Von Keyspaces für die regionsübergreifende Datenreplikation benötigte Berechtigungen

`KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 2. Mai 2023, 16:15 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. November 2024, 20:55 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify",
        "cassandra:Alter",
        "cassandra:ModifyMultiRegionResource",
        "cassandra:SelectMultiRegionResource",
        "cassandra:AlterMultiRegionResource",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDeleteAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDescribeAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "cloudwatch:AlarmActions" : [
            "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/cassandra/keyspace/*/
table/*:policyName/*:createdBy/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie zur Gewährung von temporärem Datenzugriff auf Lake Formation Formation-Ressourcen

`LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 20. Juni 2019, 20:46 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. Februar 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

LexBotPolicy

Beschreibung: Richtlinie für den AWS Lex Bot-Anwendungsfall

`LexBotPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. Februar 2017, 22:18 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 13. November 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexBotPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectSentiment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

LexChannelPolicy

Beschreibung: Richtlinie für den AWS Lex Channel-Anwendungsfall

`LexChannelPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. Februar 2017, 23:23 UTC
- Zeit bearbeitet: 17. Februar 2017, 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexChannelPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:PostText"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

LightsailExportAccess

Beschreibung: Mit dem AWS Lightsail-Service verknüpfte Rollenrichtlinie, die Berechtigungen zum Exportieren von Ressourcen gewährt

`LightsailExportAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 28. September 2018, 16:35 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Januar 2022, 01:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LightsailExportAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLightsail*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt die Erlaubnis, MediaConnect Gateway-Instances auf einem MediaConnect Gateway zu registrieren.

`MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 22. März 2023, 20:43 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. März 2023, 20:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MediaConnectGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:PollGateway",
        "mediaconnect:SubmitGatewayStateChange"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MediaPackageServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht das MediaPackage Veröffentlichen von Protokollen in CloudWatch

`MediaPackageServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. September 2020, 17:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. September 2020, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MediaPackageServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MemoryDBServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht es MemoryDB, AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten, soweit dies für die Verwaltung Ihrer Ressourcen erforderlich ist.

`MemoryDBServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 17. August 2021, 22:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 1. Dezember 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MemoryDBServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateMemoryDBTagsOnNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "AmazonMemoryDBManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteMemoryDBTaggedNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMemoryDBManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MemoryDB"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicateMemoryDBMultiRegionClusterData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:ReplicateMultiRegionClusterData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:memorydb:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für den Database Migration Service, die Rolle im Kundenkonto zu übernehmen, um Migration Hub anzurufen

`MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Juni 2019, 17:50 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Oktober 2019, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MigrationHubServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Migration Hub, den Application Discovery Service in Ihrem Namen aufzurufen

`MigrationHubServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Juni 2019, 17:22 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 6. August 2020, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für den Servermigrationsdienst, die Rolle im Kundenkonto zu übernehmen, um Migration Hub anzurufen

`MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. Juni 2019, 18:30 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 7. Oktober 2019, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MonitronServiceRolePolicy

Beschreibung: Richtlinie für die serviceverknüpfte Rolle von AWS Monitron, die Zugriff auf die erforderlichen Kundenressourcen gewährt.

`MonitronServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 2. Mai 2022, 19:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 2. Mai 2022, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MonitronServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MultiPartyApprovalFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Genehmigung durch mehrere Parteien. Diese Richtlinie umfasst auch entsprechende Berechtigungen für AWS Organizations und AWS IAM Identity zur Verwaltung von Genehmigungsteams und Identitätsquellen.

`MultiPartyApprovalFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `MultiPartyApprovalFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Juni 2025, 20:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOCreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/mpa"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
```

```
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "mpa.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

MultiPartyApprovalReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Genehmigungen durch mehrere Parteien. Diese Richtlinie umfasst auch die entsprechenden Leseberechtigungen für AWS Organizations und AWS IAM Identity für Genehmigungsteams und Identitätsquellen.

`MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. Juni 2025, 20:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

NeptuneConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf die Verwaltung von Amazon Neptune mithilfe der. AWS-Managementkonsole Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch vollen Zugriff auf Veröffentlichungen zu allen SNS-Themen innerhalb des Kontos, Berechtigungen zum Erstellen und Bearbeiten von Amazon EC2 EC2-Instances und VPC-Konfigurationen, Berechtigungen zum Anzeigen und Auflisten von Schlüsseln in Amazon KMS sowie vollen Zugriff auf Amazon RDS gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter FAQs/. https://aws.amazon.com/neptune/

`NeptuneConsoleFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `NeptuneConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. Juni 2018, 21:35 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. November 2023, 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
```

```
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
```

```
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "iam:ListRoles",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:ResetGraph",
        "neptune-graph:CreateGraphSnapshot",
        "neptune-graph:DeleteGraphSnapshot",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:RestoreGraphFromSnapshot",
        "neptune-graph:CreatePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:DeletePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:CreateGraphUsingImportTask",
        "neptune-graph:GetImportTask",
        "neptune-graph:ListImportTasks",
        "neptune-graph:CancelImportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:neptune-graph:*:*:*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

NeptuneFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Neptune. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch vollen Zugriff auf Veröffentlichungen zu allen SNS-Themen innerhalb des Kontos sowie vollen Zugriff auf Amazon RDS gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/neptune/FAQs/.

`NeptuneFullAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `NeptuneFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Mai 2018, 19:17 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Januar 2024, 16:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
```

```
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
```

```
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:FailoverGlobalCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:StopDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataAccessForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

NeptuneGraphReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf alle Amazon Neptune Analytics-Ressourcen zusammen mit Leseberechtigungen für abhängige Dienste.

`NeptuneGraphReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `NeptuneGraphReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 30. November 2023, 07:32 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. November 2023, 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneGraphReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneGraph",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:Get*",
        "neptune-graph:List*",
        "neptune-graph:Read*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

NeptuneReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet Lesezugriff auf Amazon Neptune. Beachten Sie, dass diese Richtlinie auch Zugriff auf Amazon RDS-Ressourcen gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter https://aws.amazon.com/neptune/ FAQs/.

`NeptuneReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `NeptuneReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. Mai 2018, 19:16 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Januar 2024, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:Read*",
        "neptune-db:Get*",
        "neptune-db:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

NetworkAdministrator

Beschreibung: Gewährt vollständige Zugriffsberechtigungen für AWS Dienste und Aktionen, die für die Einrichtung und Konfiguration von AWS Netzwerkressourcen erforderlich sind.

`NetworkAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `NetworkAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 10. November 2016, 17:31 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/NetworkAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDefaultNetworkAdminActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "directconnect:*",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
```

```
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes",
        "ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:ModifyVpnConnection",
        "ec2:ModifyVpnConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpnTunnelCertificate",
```

```
        "ec2:ModifyVpnTunnelOptions",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ReplaceVpnTunnel",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLocalGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLocalGatewayRoute",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRoute",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverFlowLogRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/flow-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkmanagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
```

```
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ExportTransitGatewayRoutes",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTransitGatewaySLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen für die dienstverknüpfte Rolle AWS Shield Network Security Director bereit, um bestimmte Umgebungen zu bewerten.

`NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 13. Juni 2025, 20:07 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceLevelPermissionNotSupported",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "cloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "classicWaf",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "wafv2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*/*",
        "arn:aws:apprunner:*:*:service/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "directconnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:directconnect::*:dx-gateway/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxcon/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxlag/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxvif/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ec2Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "networkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "apiGatewayGetAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountInformationRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

NovaActServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie ermöglicht NovaAct die Erstellung und Verwaltung der für den Betrieb der Nova Act-Agenten erforderlichen Ressourcen.

`NovaActServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. November 2025, 16:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. November 2025, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NovaActServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NovaAct"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

OAMFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf CloudWatch Observability Access Manager

`OAMFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `OAMFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 13:38 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2022, 13:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

OAMReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf CloudWatch Observability Access Manager

`OAMReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `OAMReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2022, 13:29 UTC
- Zeit bearbeitet: 27. November 2022, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:Get*",
        "oam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon OpenSearch Ingestion, Netzwerkressourcen zu beschreiben und Servicemetriken in Cloudwatch zu schreiben

`OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 10. Juni 2024, 19:59 UTC
- Bearbeitungszeit: 10. Juni 2024, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CwPermissionsForOsiNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf das Zuordnen und Trennen von Partnern Central-Benutzern zu IAM-Rollen

`PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 10. November 2023, 02:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. November 2023, 02:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

PartnerCentralIncentiveBenefitManagement

Beschreibung: Die Richtlinie bietet Zugriff auf die Verwaltung aller Incentive-Leistungen in AWS Partner Central.

`PartnerCentralIncentiveBenefitManagement`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `PartnerCentralIncentiveBenefitManagement` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie

- Erstellungszeit: 11. Februar 2026, 16:42 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. März 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralIncentiveBenefitManagement`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BenefitsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListBenefits",
        "partnercentral:GetBenefit",
        "partnercentral:CreateBenefitApplication",
        "partnercentral:AmendBenefitApplication",
        "partnercentral:UpdateBenefitApplication",
        "partnercentral:SubmitBenefitApplication",
        "partnercentral:GetBenefitApplication",
        "partnercentral:CancelBenefitApplication",
        "partnercentral:RecallBenefitApplication",
        "partnercentral:ListBenefitApplications",
        "partnercentral:AssociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:DisassociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:ListBenefitAllocations",
        "partnercentral:GetBenefitAllocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralBenefitsTaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerOpportunityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:ListOpportunities"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOffersAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

PowerUserAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, ermöglicht jedoch keine Verwaltung von Benutzern und Gruppen.

`PowerUserAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `PowerUserAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "NotAction" : [
        "iam:*",
        "organizations:*",
        "account:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:ListRegions",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

QAppsServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen für AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon Q Apps verwendet oder verwaltet werden.

`QAppsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 26. September 2024, 19:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. September 2024, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QAppsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QAppsPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QApps"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

QBusinessQuicksightPluginPolicy

Beschreibung: Erteilt die Erlaubnis QBusiness , das QuickSight Plugin aufzurufen QuickSight APIs

`QBusinessQuicksightPluginPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `QBusinessQuicksightPluginPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 03. Dezember 2024, 15:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/QBusinessQuicksightPluginPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessToQuickSightPredictQAResultsInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PredictQAResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:topic/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

QBusinessServiceRolePolicy

Beschreibung: Erteilt Berechtigungen für AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon Q verwendet oder verwaltet werden

`QBusinessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 29. April 2024, 16:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. April 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QBusinessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QBusiness"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "QBusinessCreateLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessDescribeLogGroupsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly

Beschreibung: Richtlinie, die vom QuickSight Team für den Zugriff auf Kundendaten verwendet wird, die von S3 Storage Management Analytics erstellt wurden.

`QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 12. Juni 2017, 18:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 8. Oktober 2019, 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::s3-analytics-export-shared-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

RDSCloudHsmAuthorizationRole

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Amazon RDS-Servicerolle.

`RDSCloudHsmAuthorizationRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `RDSCloudHsmAuthorizationRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. September 2019, 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/RDSCloudHsmAuthorizationRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:CreateLunaClient",
        "cloudhsm:DeleteLunaClient",
        "cloudhsm:DescribeHapg",
        "cloudhsm:DescribeLunaClient",
        "cloudhsm:GetConfig",
        "cloudhsm:ModifyHapg",
        "cloudhsm:ModifyLunaClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen.

`ReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v178 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*",
        "access-analyzer:GetAccessPreview",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:GetFindingsStatistics",
        "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:ListAccessPreviews",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "aiops:GetEphemeralInvestigationResults",
```

```
        "aiops:GetFact",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationEvent",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:GetInvestigationResource",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBackendEnvironment",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:GetJob",
        "amplify:GetWebhook",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListArtifacts",
        "amplify:ListBackendEnvironments",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListJobs",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplify:ListWebhooks",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetAccountSettings",
        "aoss:GetPoliciesStats",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
```

```
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:GetPortal",
        "apigateway:GetPortalProduct",
        "apigateway:GetProductPage",
        "apigateway:GetProductRestEndpointPage",
        "apigateway:GetRoutingRule",
        "apigateway:ListPortalProducts",
        "apigateway:ListPortals",
        "apigateway:ListProductPages",
        "apigateway:ListProductRestEndpointPages",
        "apigateway:ListRoutingRules",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfiguration",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
```

```
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:ListConnectorEntities",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListEntityEvents",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListObservedEntities",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:DescribeWebAclForService",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListServicesForAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:ListTagsForResource",
```

```
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appstudio:GetAccountStatus",
        "appstudio:GetEnablementJobStatus",
        "appsync:Get*",
        "appsync:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:GetTestConfiguration",
        "apptest:GetTestRunStep",
        "apptest:GetTestSuite",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "apptest:ListTestConfigurations",
        "apptest:ListTestRuns",
        "apptest:ListTestRunSteps",
        "apptest:ListTestRunTestCases",
        "apptest:ListTestSuites",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:GetAlertManagerSilence",
        "aps:GetAlertManagerStatus",
        "aps:GetDefaultScraperConfiguration",
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:ListAlertManagerAlertGroups",
        "aps:ListAlertManagerAlerts",
        "aps:ListAlertManagerReceivers",
        "aps:ListAlertManagerSilences",
        "aps:ListAlerts",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListRules",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanEvaluationStatus",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
```

```
        "arc-region-switch:GetPlanInRegion",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutionEvents",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListPlansInRegion",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecksInRegion",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:ListAutoshifts",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts",
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements",
        "artifact:ListReports",
        "athena:Batch*",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:GetDelegations",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:GetSettings",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:ListNotifications",
```

```
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity",
        "autoscaling-plans:Describe*",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "aws-portal:View*",
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:GetVirtualMachine",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "batch:Describe*",
        "batch:List*",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserSession",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreterSession",
        "bedrock-agentcore:GetEvent",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetMemoryRecord",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserSessions",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreterSessions",
```

```
        "bedrock-agentcore:ListEvents",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListMemoryRecords",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock-agentcore:RetrieveMemoryRecords",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:GetResourcePolicy",
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
```

```
            "bedrock:ListFlows",
            "bedrock:ListFlowVersions",
            "bedrock:ListFoundationModelAgreementOffers",
            "bedrock:ListFoundationModels",
            "bedrock:ListGuardrails",
            "bedrock:ListInferenceProfiles",
            "bedrock:ListIngestionJobs",
            "bedrock:ListKnowledgeBases",
            "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
            "bedrock:ListModelInvocationJobs",
            "bedrock:ListPrompts",
            "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
            "billing:GetBillingData",
            "billing:GetBillingDetails",
            "billing:GetBillingNotifications",
            "billing:GetBillingPreferences",
            "billing:GetBillingView",
            "billing:GetContractInformation",
            "billing:GetCredits",
            "billing:GetIAMAccessPreference",
            "billing:GetResourcePolicy",
            "billing:GetSellerOfRecord",
            "billing:ListBillingViews",
            "billing:ListSourceViewsForBillingView",
            "billing:ListTagsForResource",
            "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
            "billingconductor:ListAccountAssociations",
            "billingconductor:ListBillingGroupCostReports",
            "billingconductor:ListBillingGroups",
            "billingconductor:ListCustomLineItems",
            "billingconductor:ListCustomLineItemVersions",
            "billingconductor:ListPricingPlans",
            "billingconductor:ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule",
            "billingconductor:ListPricingRules",
            "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
            "billingconductor:ListResourcesAssociatedToCustomLineItem",
            "billingconductor:ListTagsForResource",
            "braket:GetDevice",
            "braket:GetJob",
            "braket:GetQuantumTask",
            "braket:SearchDevices",
            "braket:SearchJobs",
            "braket:SearchQuantumTasks",
            "budgets:Describe*",
```

```
        "budgets:ListTagsForResource",
        "budgets:View*",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:DescribeNotificationSubscription",
        "ce:DescribeReport",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:GetApproximateUsageRecords",
        "ce:GetCommitmentPurchaseAnalysis",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetPreferences",
        "ce:GetReservationCoverage",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetRightsizingRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlanPurchaseRecommendationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:ListCommitmentPurchaseAnalyses",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:List*",
        "chime:Retrieve*",
        "chime:Search*",
```

```
        "chime:Validate*",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceGenerationJob",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceExportJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceGenerationJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListConfiguredAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationChangeRequest",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedJob",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationChangeRequests",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
```

```
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedJobs",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:List*",
        "clouddirectory:BatchRead",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Detect*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudhsm:Describe*",
        "cloudhsm:GetResourcePolicy",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
```

```
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackage",
        "codeartifact:DescribePackageVersion",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetPackageVersionAsset",
        "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
        "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codeartifact:ReadFromRepository",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:List*",
        "codecatalyst:GetBillingAuthorization",
        "codecatalyst:GetConnection",
        "codecatalyst:GetPendingConnection",
        "codecatalyst:ListConnections",
        "codecatalyst:ListIamRolesForConnection",
        "codecatalyst:ListTagsForResource",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGet*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*",
```

```
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetRepositorySyncStatus",
        "codestar-connections:GetResourceSyncStatus",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codestar-connections:ListSyncConfigurations",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-notifications:describeNotificationRule",
        "codestar-notifications:listEventTypes",
        "codestar-notifications:listNotificationRules",
        "codestar-notifications:listTagsForResource",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:Get*",
        "codestar:List*",
        "codestar:Verify*",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetOpenIdToken",
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:Lookup*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "cognito-sync:QueryRecords",
```

```
        "comprehend:BatchDetect*",
        "comprehend:Classify*",
        "comprehend:Contains*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:Detect*",
        "comprehend:List*",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetContactAttributes",
        "connect:GetCurrentMetricData",
        "connect:GetCurrentUserData",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:GetMetricData",
        "connect:GetMetricDataV2",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:List*",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
```

```
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "controlcatalog:GetControl",
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListControlMappings",
        "controlcatalog:ListControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:Get*",
        "datapipeline:List*",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:Validate*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
```

```
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainSharingPolicy",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
```

```
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListTagsForResource",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Describe*",
        "dax:GetItem",
        "dax:ListTags",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListAvailableMeteredProducts",
```

```
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMeteredProducts",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers",
        "deepcomposer:GetComposition",
        "deepcomposer:GetModel",
        "deepcomposer:GetSampleModel",
        "deepcomposer:ListCompositions",
        "deepcomposer:ListModels",
        "deepcomposer:ListSampleModels",
        "deepcomposer:ListTrainingTopics",
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:Get*",
        "detective:List*",
        "detective:SearchGraph",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
```

```
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:Get*",
        "discovery:List*",
        "dlm:Get*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "dms:Test*",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceNetworks",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
```

```
            "drs:GetLaunchConfiguration",
            "drs:GetReplicationConfiguration",
            "drs:ListExtensibleSourceServers",
            "drs:ListLaunchActions",
            "drs:ListStagingAccounts",
            "drs:ListTagsForResource",
            "ds:Check*",
            "ds:Describe*",
            "ds:Get*",
            "ds:List*",
            "ds:Verify*",
            "dsql:GetCluster",
            "dsql:GetClusterPolicy",
            "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
            "dsql:ListClusters",
            "dsql:ListTagsForResource",
            "dynamodb:BatchGet*",
            "dynamodb:Describe*",
            "dynamodb:Get*",
            "dynamodb:List*",
            "dynamodb:PartiQLSelect",
            "dynamodb:Query",
            "dynamodb:Scan",
            "ec2:Describe*",
            "ec2:DescribeInstanceImageMetadata",
            "ec2:Get*",
            "ec2:ListImagesInRecycleBin",
            "ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
            "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
            "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
            "ec2messages:Get*",
            "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
            "ecr-public:DescribeImages",
            "ecr-public:DescribeImageTags",
            "ecr-public:DescribeRegistries",
            "ecr-public:DescribeRepositories",
            "ecr-public:GetAuthorizationToken",
            "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
            "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
            "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
            "ecr-public:ListTagsForResource",
            "ecr:BatchCheck*",
            "ecr:BatchGet*",
            "ecr:Describe*",
```

```
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:Request*",
        "elasticbeanstalk:Retrieve*",
        "elasticbeanstalk:Validate*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:View*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:Read*",
        "elemental-appliances-software:Get*",
        "elemental-appliances-software:List*",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "es:Describe*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "es:Get*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
```

```
        "events:List*",
        "events:Test*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetExperimentResults",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegmentReferences",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "evidently:TestSegmentPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetAction",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetTargetResourceType",
        "fis:ListActions",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListTargetResourceTypes",
        "fms:GetAdminAccount",
        "fms:GetAdminScope",
        "fms:GetAppsList",
        "fms:GetComplianceDetail",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:GetProtectionStatus",
        "fms:GetProtocolsList",
        "fms:GetViolationDetails",
        "fms:ListAppsLists",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListMemberAccounts",
```

```
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribeMonitor",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:DescribeWhatIfAnalysis",
        "forecast:DescribeWhatIfForecast",
        "forecast:DescribeWhatIfForecastExport",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListExplainabilities",
        "forecast:ListExplainabilityExports",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListMonitorEvaluations",
        "forecast:ListMonitors",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "forecast:ListWhatIfAnalyses",
        "forecast:ListWhatIfForecastExports",
        "forecast:ListWhatIfForecasts",
        "forecast:QueryForecast",
        "forecast:QueryWhatIfForecast",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:DescribeModelVersions",
        "frauddetector:GetBatchImportJobs",
        "frauddetector:GetBatchPredictionJobs",
        "frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEvent",
```

```
        "frauddetector:GetEventPredictionMetadata",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetKMSEncryptionKey",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListEventPredictions",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "freertos:Describe*",
        "freertos:List*",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:Get*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ResolveAlias",
        "gamelift:Search*",
        "glacier:Describe*",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchGetTriggers",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
```

```
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDataflowGraph",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMapping",
        "glue:GetMLTaskRun",
        "glue:GetMLTaskRuns",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetPlan",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
```

```
        "glue:GetWorkflowRunProperties",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:SearchTables",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "grafana:ListVersions",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:Get*",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:DescribeContact",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMinuteUsage",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:GetSatellite",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListContacts",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListGroundStations",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListSatellites",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
```

```
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListFHIRExportJobs",
        "healthlake:ListFHIRImportJobs",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost",
        "iam:Generate*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Simulate*",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identitystore-auth:BatchGetSession",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*",
        "importexport:Get*",
        "importexport:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetCodeSnippet",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
```

```
        "inspector2:GetCisScanReport",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:GetEncryptionKey",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:GetSbomExport",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCisScanConfigurations",
        "inspector2:ListCisScans",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListMembers",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "inspector2:SearchVulnerabilities",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "iot1click:DescribeDevice",
        "iot1click:DescribePlacement",
        "iot1click:DescribeProject",
        "iot1click:GetDeviceMethods",
        "iot1click:GetDevicesInPlacement",
        "iot1click:ListDeviceEvents",
        "iot1click:ListDevices",
        "iot1click:ListPlacements",
        "iot1click:ListProjects",
        "iot1click:ListTagsForResource",
```

```
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:SampleChannelData",
        "iotevents:DescribeAlarm",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetector",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:DescribeLoggingOptions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListAlarmModelVersions",
        "iotevents:ListAlarms",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListDetectorModelVersions",
        "iotevents:ListDetectors",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetLoggingOptions",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:GetVehicleStatus",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotfleetwise:ListVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:Get*",
```

```
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes",
        "iotwireless:GetMetricConfiguration",
        "iotwireless:GetMetrics",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetMulticastGroupSession",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetPartnerAccount",
        "iotwireless:GetPosition",
        "iotwireless:GetPositionConfiguration",
        "iotwireless:GetPositionEstimate",
        "iotwireless:GetResourceEventConfiguration",
        "iotwireless:GetResourceLogLevel",
        "iotwireless:GetResourcePosition",
        "iotwireless:GetServiceEndpoint",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:ListEventConfigurations",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListPositionConfigurations",
        "iotwireless:ListQueuedMessages",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
```

```
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:Get*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafka:ListClusterOperations",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurationRevisions",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kafka:ListNodes",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:BatchGetDocumentStatus",
        "kendra:DescribeDataSource",
        "kendra:DescribeExperience",
        "kendra:DescribeFaq",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:DescribePrincipalMapping",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:DescribeThesaurus",
        "kendra:GetQuerySuggestions",
        "kendra:GetSnapshots",
        "kendra:ListDataSourceSyncJobs",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListEntityPersonas",
        "kendra:ListExperienceEntities",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId",
```

```
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kendra:ListThesauri",
        "kendra:Query",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Discover*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:GetLfTag",
        "lakeformation:GetResourceLfTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLfTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListTableStorageOptimizers",
        "lakeformation:SearchDatabasesByLfTags",
        "lakeformation:SearchTablesByLfTags",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:DescribeAdditionalNode",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:DescribeProvisioningEvents",
        "launchwizard:DescribeSettingsSet",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:GetInfrastructureSuggestion",
        "launchwizard:GetIpAddress",
        "launchwizard:GetResourceCostEstimate",
        "launchwizard:GetResourceRecommendation",
        "launchwizard:GetSettingsSet",
        "launchwizard:GetWorkload",
```

```
        "launchwizard:GetWorkloadAsset",
        "launchwizard:GetWorkloadAssets",
        "launchwizard:GetWorkloadDeploymentPattern",
        "launchwizard:ListAdditionalNodes",
        "launchwizard:ListAllowedResources",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:ListResourceCostEstimates",
        "launchwizard:ListSettingsSets",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentOptions",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentPatterns",
        "launchwizard:ListWorkloads",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:Get*",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:Get*",
```

```
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBucketAccessKeys",
        "lightsail:GetBucketBundles",
        "lightsail:GetBucketMetricData",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
        "lightsail:GetContainerAPIMetadata",
        "lightsail:GetContainerImages",
        "lightsail:GetContainerServiceDeployments",
        "lightsail:GetContainerServiceMetricData",
        "lightsail:GetContainerServicePowers",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributionBundles",
        "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
        "lightsail:GetDistributionMetricData",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetExportSnapshotRecords",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceMetricData",
        "lightsail:GetInstancePortStates",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstanceState",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetKeyPairs",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetOperation",
        "lightsail:GetOperations",
```

```
        "lightsail:GetOperationsForResource",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:Is*",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:Get*",
        "logs:ListAnomalies",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:ListAggregateLogGroupSummaries",
        "logs:ListSourcesForS3TableIntegration",
        "logs:ListScheduledQueries",
        "lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:DescribeDataset",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:DescribeLabel",
        "lookoutequipment:DescribeLabelGroup",
        "lookoutequipment:DescribeModel",
        "lookoutequipment:DescribeModelVersion",
        "lookoutequipment:DescribeResourcePolicy",
```

```
        "lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler",
        "lookoutequipment:ListDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutequipment:ListInferenceEvents",
        "lookoutequipment:ListInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:ListLabelGroups",
        "lookoutequipment:ListLabels",
        "lookoutequipment:ListModelVersions",
        "lookoutequipment:ListModels",
        "lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers",
        "lookoutequipment:ListSensorStatistics",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:Get*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetApplicationVersion",
        "m2:GetBatchJobExecution",
        "m2:GetDataSetDetails",
        "m2:GetDataSetImportTask",
        "m2:GetDeployment",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplicationVersions",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListBatchJobDefinitions",
        "m2:ListBatchJobExecutions",
        "m2:ListDataSetImportHistory",
        "m2:ListDataSets",
        "m2:ListDeployments",
        "m2:ListEngineVersions",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
```

```
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:DescribeBuckets",
        "macie2:DescribeClassificationJob",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAdministratorAccount",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetBucketStatistics",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetClassificationScope",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingStatistics",
        "macie2:GetFindings",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetInvitationsCount",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:GetMember",
        "macie2:GetResourceProfile",
        "macie2:GetRevealConfiguration",
        "macie2:GetSensitiveDataOccurrencesAvailability",
        "macie2:GetSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:GetUsageStatistics",
        "macie2:GetUsageTotals",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListClassificationJobs",
        "macie2:ListClassificationScopes",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindings",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListInvitations",
        "macie2:ListMembers",
        "macie2:ListOrganizationAdminAccounts",
        "macie2:ListResourceProfileArtifacts",
        "macie2:ListResourceProfileDetections",
        "macie2:ListSensitivityInspectionTemplates",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "macie2:SearchResources",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:GetProposal",
        "managedblockchain:ListInvitations",
```

```
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "managedblockchain:ListProposalVotes",
        "managedblockchain:ListProposals",
        "managedblockchain:ListTagsForResource",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:GetRouterInput",
        "mediaconnect:GetRouterNetworkInterface",
        "mediaconnect:GetRouterOutput",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "mediaconvert:Probe",
        "mediaconvert:SearchJobs",
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "medialive:DescribeAccountConfiguration",
        "medialive:DescribeChannel",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeCluster",
        "medialive:DescribeInput",
        "medialive:DescribeInputDevice",
        "medialive:DescribeInputDeviceThumbnail",
        "medialive:DescribeInputSecurityGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNetwork",
```

```
        "medialive:DescribeOffering",
        "medialive:DescribeReservation",
        "medialive:DescribeSchedule",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:ListChannels",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListInputDevices",
        "medialive:ListInputDeviceTransfers",
        "medialive:ListInputs",
        "medialive:ListInputSecurityGroups",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListOfferings",
        "medialive:ListReservations",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetHeadObject",
        "mediapackagev2:GetObject",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediapackagev2:ListTagsForResource",
        "mediastore:DescribeContainer",
        "mediastore:DescribeObject",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:GetLifecyclePolicy",
        "mediastore:GetMetricPolicy",
```

```
        "mediastore:GetObject",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediastore:ListItems",
        "mediastore:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeEngineVersions",
        "memorydb:DescribeEvents",
        "memorydb:DescribeMultiRegionClusters",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeReservedNodes",
        "memorydb:DescribeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:DescribeServiceUpdates",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates",
        "memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates",
        "memorydb:ListTags",
        "mgh:Describe*",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:List*",
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListWaves",
        "mobileanalytics:Get*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:List*",
        "monitron:GetProject",
        "monitron:GetProjectAdminUser",
        "monitron:ListProjects",
        "monitron:ListTagsForResource",
```

```
        "mpa:GetApprovalTeam",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:GetPolicyVersion",
        "mpa:GetResourcePolicy",
        "mpa:GetSession",
        "mpa:ListApprovalTeams",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListPolicies",
        "mpa:ListPolicyVersions",
        "mpa:ListResourcePolicies",
        "mpa:ListSessions",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "networkflowmonitor:GetMonitor",
        "networkflowmonitor:GetScope",
        "networkflowmonitor:ListMonitors",
        "networkflowmonitor:ListScopes",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetConnections",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents",
```

```
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:GetNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:GetNetworkResources",
        "networkmanager:GetNetworkRoutes",
        "networkmanager:GetNetworkTelemetry",
        "networkmanager:GetResourcePolicy",
        "networkmanager:GetRouteAnalysis",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations",
        "networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "networkmonitor:GetMonitor",
        "networkmonitor:GetProbe",
        "networkmonitor:ListMonitors",
        "networkmonitor:ListTagsForResource",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:GetStudioMember",
```

```
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:ListStudios",
        "nimble:ListTagsForResource",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:ListTagsForResource",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
```

```
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "omics:Get*",
        "omics:List*",
        "one:GetDeviceConfigurationTemplate",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetDeviceInstanceConfiguration",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceConfigurationTemplates",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites",
        "one:ListUsers",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "opsworks:Describe*",
        "opsworks:Get*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:Get*",
        "outposts:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:GetPublicKeyCertificate",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
```

```
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:Get*",
        "personalize:List*",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:Get*",
        "polly:List*",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetPriceListFileUrl",
        "pricing:GetProducts",
        "pricing:ListPriceLists",
        "proton:GetDeployment",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
```

```
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:ListDeployments",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetChatControlsConfiguration",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetGroup",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetUser",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
```

```
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:Describe*",
        "rds:Download*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetScheduledAction",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:GetUsageLimit",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:ListEndpointAccess",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:ListScheduledActions",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListUsageLimits",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:View*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
```

```
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:Detect*",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:List*",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:Search*",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppAssessment",
        "resiliencehub:DescribeAppVersion",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResource",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:DescribeMetricsExport",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:ListAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:ListAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppInputSources",
        "resiliencehub:ListAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListAppVersionResources",
        "resiliencehub:ListAppVersions",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListMetrics",
```

```
        "resiliencehub:ListRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:ListSopRecommendations",
        "resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:ListTestRecommendations",
        "resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup",
        "resource-explorer-2:GetServiceIndex",
        "resource-explorer-2:GetServiceView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListServiceIndexes",
        "resource-explorer-2:ListServiceViews",
        "resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
```

```
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:Test*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*",
        "route53domains:View*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3-object-lambda:GetObject",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold",
        "s3-object-lambda:GetObjectRetention",
        "s3-object-lambda:GetObjectTagging",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersion",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging",
        "s3-object-lambda:ListBucket",
        "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-object-lambda:ListBucketVersions",
        "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetBucketVersioning",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3-outposts:GetObject",
        "s3-outposts:GetObjectTagging",
        "s3-outposts:GetObjectVersion",
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging",
        "s3-outposts:GetReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListBucket",
        "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-outposts:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:GetTableEncryption",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationConfiguration",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationJobStatus",
        "s3tables:GetTableReplication",
        "s3tables:GetTableReplicationStatus",
        "s3tables:GetTableStorageClass",
```

```
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlans",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings",
        "savingsplans:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:Get*",
        "schemas:List*",
        "schemas:Search*",
        "sdb:Get*",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:GetDataLakeSources",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
```

```
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:Get*",
        "serverlessrepo:List*",
        "serverlessrepo:SearchApplications",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetQuotaUtilizationReport",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:StartQuotaUtilizationReport",
        "ses:BatchGetMetricData",
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningPlatform",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningJobs",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "signer:ListTagsForResource",
```

```
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeAccountLimits",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationAttachments",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues",
        "sms-voice:DescribeRegistrations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationVersions",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "snowball:Describe*",
        "snowball:Get*",
        "snowball:List*",
        "sns:Check*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:Get*",
        "sqs:List*",
        "sqs:Receive*",
        "ssm-contacts:DescribeEngagement",
        "ssm-contacts:DescribePage",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListEngagements",
        "ssm-contacts:ListPageReceipts",
        "ssm-contacts:ListPagesByContact",
        "ssm-contacts:ListPagesByEngagement",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResourcePolicies",
```

```
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:GetConfiguration",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:GetServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurations",
        "ssm-quicksetup:ListQuickSetupTypes",
        "ssm-quicksetup:ListTagsForResource",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:GetComponent",
        "ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:GetResourcePermission",
        "ssm-sap:ListApplications",
        "ssm-sap:ListComponents",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:ListOperationEvents",
        "ssm-sap:ListOperations",
        "ssm-sap:ListSubCheckResults",
        "ssm-sap:ListSubCheckRuleResults",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Search*",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "states:Describe*",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:List*",
        "states:ValidateStateMachineDefinition",
```

```
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:GetSessionToken",
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunication",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeCreateCaseOptions",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:DescribeSupportedLanguages",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:SearchForCases",
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "tag:DescribeReportCreation",
        "tag:Get*",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
```

```
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "tnb:GetSolFunctionInstance",
        "tnb:GetSolFunctionPackage",
        "tnb:GetSolFunctionPackageContent",
        "tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor",
        "tnb:GetSolNetworkInstance",
        "tnb:GetSolNetworkOperation",
        "tnb:GetSolNetworkPackage",
        "tnb:GetSolNetworkPackageContent",
        "tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor",
        "tnb:ListSolFunctionInstances",
        "tnb:ListSolFunctionPackages",
        "tnb:ListSolNetworkInstances",
        "tnb:ListSolNetworkOperations",
        "tnb:ListSolNetworkPackages",
        "tnb:ListTagsForResource",
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListParallelData",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "trustedadvisor:GetOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
```

```
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "user-subscriptions:ListApplicationClaims",
        "user-subscriptions:ListClaims",
        "user-subscriptions:ListUserSubscriptions",
        "uxc:GetAccountColor",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
```

```
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
        "wellarchitected:GetAnswer",
        "wellarchitected:GetConsolidatedReport",
        "wellarchitected:GetLens",
        "wellarchitected:GetLensReview",
        "wellarchitected:GetLensReviewReport",
        "wellarchitected:GetLensVersionDifference",
        "wellarchitected:GetMilestone",
        "wellarchitected:GetProfile",
        "wellarchitected:GetProfileTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview",
        "wellarchitected:GetWorkload",
        "wellarchitected:List*",
        "workdocs:CheckAlias",
        "workdocs:Describe*",
        "workdocs:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
```

```
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "xray:Get*",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:StartTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Resource Groups und den Tag-Editor.

`ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC

- Bearbeitete Zeit: 10. August 2023, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "resource-groups:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Verwendung von Resource Groups und den Tag-Editor, ermöglicht jedoch keine Bearbeitung von Tags über den Tag-Editor.

`ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:39 UTC
- Bearbeitete Zeit: 10. August 2023, 13:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ResourceGroupsServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Resource Groups, die AWS Dienste abzufragen, die Ihre Ressourcen besitzen, um die Gruppe zu behalten up-to-date

`ResourceGroupsServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 5. Januar 2023, 16:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. Januar 2023, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ResourceGroupsServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources

Beschreibung: Bietet Berechtigungen zum Markieren und Aufheben von Tags für alle Ressourcen, die von der Resource Groups Tagging API unterstützt werden. Diese Richtlinie gewährt auch die erforderlichen Berechtigungen, um alle markierten oder zuvor markierten Ressourcen über die Resource Groups Tagging API abzurufen.

`ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. Oktober 2024, 11:11 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:TagResource",
        "a4b:UntagResource",
        "access-analyzer:TagResource",
        "access-analyzer:UntagResource",
        "acm-pca:TagCertificateAuthority",
        "acm-pca:UntagCertificateAuthority",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "amplify:TagResource",
        "amplify:UntagResource",
        "appconfig:TagResource",
        "appconfig:UntagResource",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource",
        "appmesh:TagResource",
        "appmesh:UntagResource",
        "appstream:TagResource",
        "appstream:UntagResource",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteTags",
        "backup:TagResource",
        "backup:UntagResource",
        "batch:TagResource",
        "batch:UntagResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource",
        "cassandra:TagResource",
        "cassandra:UntagResource",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagResource",
        "cloud9:TagResource",
        "cloud9:UntagResource",
        "clouddirectory:TagResource",
```

```
        "clouddirectory:UntagResource",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudhsm:TagResource",
        "cloudhsm:UntagResource",
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UntagResource",
        "codeartifact:TagResource",
        "codeartifact:UntagResource",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource",
        "codedeploy:AddTagsToOnPremisesInstances",
        "codedeploy:RemoveTagsFromOnPremisesInstances",
        "codedeploy:TagResource",
        "codedeploy:UntagResource",
        "codeguru-profiler:TagResource",
        "codeguru-profiler:UntagResource",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UntagResource",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar:TagProject",
        "codestar:UntagProject",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-identity:UntagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UntagResource",
        "comprehend:TagResource",
        "comprehend:UntagResource",
        "config:TagResource",
        "config:UntagResource",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "datapipeline:AddTags",
        "datapipeline:RemoveTags",
        "datasync:TagResource",
        "datasync:UntagResource",
        "deepcomposer:TagResource",
        "deepcomposer:UntagResource",
        "detective:TagResource",
```

```
        "detective:UntagResource",
        "devicefarm:TagResource",
        "devicefarm:UntagResource",
        "directconnect:TagResource",
        "directconnect:UntagResource",
        "dlm:TagResource",
        "dlm:UntagResource",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:RemoveTagsFromResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource",
        "eks:TagResource",
        "eks:UntagResource",
        "elastic-inference:TagResource",
        "elastic-inference:UntagResource",
        "elasticache:AddTagsToResource",
        "elasticache:RemoveTagsFromResource",
        "elasticbeanstalk:UpdateTagsForResource",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:UntagResource",
        "es:AddTags",
        "es:RemoveTags",
        "events:TagResource",
        "events:UntagResource",
        "firehose:TagDeliveryStream",
        "firehose:UntagDeliveryStream",
        "fms:TagResource",
        "fms:UntagResource",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:UntagResource",
        "frauddetector:TagResource",
        "frauddetector:UntagResource",
```

```
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "gamelift:TagResource",
        "gamelift:UntagResource",
        "glacier:AddTagsToVault",
        "glacier:RemoveTagsFromVault",
        "globalaccelerator:TagResource",
        "globalaccelerator:UntagResource",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "greengrass:TagResource",
        "greengrass:UntagResource",
        "groundstation:TagResource",
        "groundstation:UntagResource",
        "guardduty:TagResource",
        "guardduty:UntagResource",
        "iam:TagInstanceProfile",
        "iam:TagMFADevice",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider",
        "iam:TagPolicy",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagSAMLProvider",
        "iam:TagServerCertificate",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagInstanceProfile",
        "iam:UntagMFADevice",
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider",
        "iam:UntagPolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UntagSAMLProvider",
        "iam:UntagServerCertificate",
        "iam:UntagUser",
        "imagebuilder:TagResource",
        "imagebuilder:UntagResource",
        "inspector:ListTagsForResource",
        "inspector:SetTagsForResource",
        "iot1click:TagResource",
        "iot1click:UntagResource",
        "iot:TagResource",
        "iot:UntagResource",
        "iotanalytics:TagResource",
        "iotanalytics:UntagResource",
        "iotdeviceadvisor:TagResource",
        "iotdeviceadvisor:UntagResource",
```

```
        "iotevents:TagResource",
        "iotevents:UntagResource",
        "iotfleethub:TagResource",
        "iotfleethub:UntagResource",
        "iotsitewise:TagResource",
        "iotsitewise:UntagResource",
        "iottwinmaker:TagResource",
        "iottwinmaker:UntagResource",
        "iotwireless:TagResource",
        "iotwireless:UntagResource",
        "ivs:TagResource",
        "ivs:UntagResource",
        "kafka:TagResource",
        "kafka:UntagResource",
        "kendra:TagResource",
        "kendra:UntagResource",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:RemoveTagsFromStream",
        "kinesisanalytics:TagResource",
        "kinesisanalytics:UntagResource",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "license-manager:TagResource",
        "license-manager:UntagResource",
        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource",
        "logs:TagLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "lookoutequipment:TagResource",
        "lookoutequipment:UntagResource",
        "machinelearning:AddTags",
        "machinelearning:DeleteTags",
        "macie2:TagResource",
        "macie2:UntagResource",
        "managedblockchain:TagResource",
        "managedblockchain:UntagResource",
        "mediaconnect:TagResource",
        "mediaconnect:UntagResource",
```

```
        "mediaconvert:TagResource",
        "mediaconvert:UntagResource",
        "medialive:CreateTags",
        "medialive:DeleteTags",
        "mediapackage-vod:TagResource",
        "mediapackage-vod:UntagResource",
        "mediapackage:TagResource",
        "mediapackage:UntagResource",
        "mediatailor:TagResource",
        "mediatailor:UntagResource",
        "mobiletargeting:TagResource",
        "mobiletargeting:UntagResource",
        "mq:CreateTags",
        "mq:DeleteTags",
        "neptune-graph:TagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "networkmanager:TagResource",
        "networkmanager:UntagResource",
        "opsworks-cm:TagResource",
        "opsworks-cm:UntagResource",
        "opsworks:TagResource",
        "opsworks:UntagResource",
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "outposts:TagResource",
        "outposts:UntagResource",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "ram:TagResource",
        "ram:UntagResource",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "redshift:CreateTags",
        "redshift:DeleteTags",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UntagResource",
```

```
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53domains:DeleteTagsForDomain",
        "route53domains:UpdateTagsForDomain",
        "route53resolver:TagResource",
        "route53resolver:UntagResource",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetJobTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteJobTagging",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutJobTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:TagResource",
        "s3:UntagResource",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "savingsplans:TagResource",
        "savingsplans:UntagResource",
        "schemas:TagResource",
        "schemas:UntagResource",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "securityhub:TagResource",
        "securityhub:UntagResource",
        "servicediscovery:TagResource",
        "servicediscovery:UntagResource",
        "servicequotas:TagResource",
        "servicequotas:UntagResource",
        "ses:TagResource",
        "ses:UntagResource",
        "sns:TagResource",
        "sns:UntagResource",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "states:TagResource",
```

```
        "states:UntagResource",
        "storagegateway:AddTagsToResource",
        "storagegateway:RemoveTagsFromResource",
        "swf:TagResource",
        "swf:UntagResource",
        "synthetics:TagResource",
        "synthetics:UntagResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "waf-regional:TagResource",
        "waf-regional:UntagResource",
        "waf:TagResource",
        "waf:UntagResource",
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "worklink:TagResource",
        "worklink:UntagResource",
        "workmail:TagResource",
        "workmail:UntagResource",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:DeleteTags",
        "xray:TagResource",
        "xray:UntagResource",
        "kinesisvideo:TagResource",
        "kinesisvideo:UntagResource",
        "redshift-serverless:TagResource",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "route53-recovery-control-config:TagResource",
        "route53-recovery-control-config:UntagResource",
        "route53-recovery-readiness:TagResource",
        "route53-recovery-readiness:UntagResource",
        "ssm-contacts:TagResource",
        "ssm-contacts:UntagResource",
        "ssm-incidents:TagResource",
        "ssm-incidents:UntagResource",
        "vpc-lattice:TagResource",
        "vpc-lattice:UntagResource",
        "workspaces-web:TagResource",
        "workspaces-web:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem OpenShift Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) Driver Operator, den Amazon EBS CSI-Treiber auf einem Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) -Cluster zu installieren und zu warten. Der Amazon EBS CSI-Treiber ermöglicht es ROSA-Clustern, den Lebenszyklus von Amazon EBS-Volumes für persistente Volumes zu verwalten.

`ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. April 2023, 22:36 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem OpenShift Cloud Network Config Controller Operator die Bereitstellung und Verwaltung von Netzwerkressourcen für die Nutzung durch das Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) Cluster-Netzwerk-Overlay. Der OpenShift Cloud Network Operator stellt im Namen der Netzwerk-Plugins eine Schnittstelle zu AWS APIs her über CustomResourceDefinitions. Der Betreiber verwendet diese Richtlinienberechtigungen, um private IP-Adressen für Amazon EC2 EC2-Instances als Teil des ROSA-Clusters zu verwalten.

`ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. April 2023, 22:34 UTC

- Bearbeitete Zeit: 20. April 2023, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyEIPs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAControlPlaneOperatorPolicy

Beschreibung: Ermöglicht der Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) -Steuerebene, die Ressourcen des ROSA-Clusters Amazon EC2 und Amazon Route 53 zu verwalten.

`ROSAControlPlaneOperatorPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAControlPlaneOperatorPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 24. April 2023, 23:02 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAControlPlaneOperatorPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "route53:ListHostedZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceRecordSets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAImageRegistryOperatorPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem OpenShift Image Registry Operator die Bereitstellung und Verwaltung von Amazon S3 S3-Buckets und Objekten für die Nutzung durch die Cluster-Image-Registry Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), um die ROSA-Speicheranforderungen zu erfüllen. Der OpenShift Image Registry Operator installiert und verwaltet die interne Registrierung eines Red Hat OpenShift Clusters.

`ROSAImageRegistryOperatorPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAImageRegistryOperatorPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 27. April 2023, 20:13 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAImageRegistryOperatorPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAIngressOperatorPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem OpenShift Ingress Operator die Bereitstellung und Verwaltung von Load Balancers und DNS-Konfigurationen (Domain Name System) für Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) -Cluster. Die Richtlinie ermöglicht den Lesezugriff auf Tag-Werte, die der Operator nach Route 53 53-Ressourcen filtert, um gehostete Zonen zu erkennen.

`ROSAIngressOperatorPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAIngressOperatorPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. April 2023, 22:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAIngressOperatorPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAInstallerPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) -Installationsprogramm die Verwaltung von AWS Ressourcen, die die ROSA-Clusterinstallation unterstützen. Dies beinhaltet die Verwaltung von Instanzprofilen für ROSA-Worker-Knoten.

`ROSAInstallerPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAInstallerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 6. Juni 2023, 21:00 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAInstallerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v10 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetRole",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetAccountLimit",
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEC2",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ManageRecords",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53Manage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRestrictedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatOwnedAMIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ManageInstancesRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesAttachedToRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAKMSProviderPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem integrierten ROSA AWS Encryption Provider die Verwaltung von AWS Key Management Service (KMS) -Schlüsseln zur Unterstützung der etcd-Datenverschlüsselung mit einem vom Kunden bereitgestellten AWS KMS-Schlüssel. Die Richtlinie ermöglicht die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten mithilfe von KMS-Schlüsseln.

`ROSAKMSProviderPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAKMSProviderPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 27. April 2023, 20:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 27. April 2023, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKMSProviderPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAKubeControllerPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem ROSA Kubernetes-Controller die Verwaltung von Amazon EC2-, Elastic Load Balancing- (ELB) - und AWS Key Management Service (KMS) -Ressourcen für einen ROSA-Cluster.

`ROSAKubeControllerPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAKubeControllerPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 27. April 2023, 20:09 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKubeControllerPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagementResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true",
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateLoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAManageSubscription

Beschreibung: Diese Richtlinie stellt die Berechtigungen bereit, die für die Verwaltung des Red Hat OpenShift Service On AWS (ROSA) -Abonnements erforderlich sind.

`ROSAManageSubscription`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAManageSubscription` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. April 2022, 20:58 UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. August 2023, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSAManageSubscription`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "34850061-abaf-402d-92df-94325c9e947f",
            "bfdca560-2c78-4e64-8193-794c159e6d30"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSANodePoolManagementPolicy

Beschreibung: Ermöglicht Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), Cluster-EC2-Instances als Worker-Knoten zu verwalten, einschließlich der Erlaubnis, Sicherheitsgruppen zu konfigurieren und Instances und Volumes zu kennzeichnen. Diese Richtlinie ermöglicht auch die Verwendung von EC2-Instances mit Festplattenverschlüsselung, die durch AWS Key Management Service (KMS) - Schlüssel bereitgestellt wird.

`ROSANodePoolManagementPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSANodePoolManagementPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 8. Juni 2023, 20:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSANodePoolManagementPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v8 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassWorkerRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AuthorizeSecurityGroupIngressRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfacesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileInstance",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRequest",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatAMI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSASharedVPCEndpointPolicy

Beschreibung: Ermöglicht dem Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) -Installationsprogramm die Konfiguration von VPC-Endpunkten und Sicherheitsgruppen. Vorgesehen für die Verwendung auf einer gemeinsam genutzten VPC.

`ROSASharedVPCEndpointPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSASharedVPCEndpointPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. August 2025, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCEndpointPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSASharedVPCRoute53Policy

Beschreibung: Ermöglicht dem Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) -Installationsprogramm die Konfiguration von Route53-Datensätzen. Vorgesehen für die Verwendung auf einer gemeinsam genutzten VPC.

`ROSASharedVPCRoute53Policy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSASharedVPCRoute53Policy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 11. August 2025, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCRoute53Policy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChangeTagsForResourceNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSASRESupportPolicy

Beschreibung: Bietet ROSA Site Reliability Engineering (SRE) die erforderlichen Berechtigungen für die anfängliche Beobachtung, Diagnose und Unterstützung von AWS Ressourcen im Zusammenhang mit Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) -Clustern, einschließlich der Möglichkeit, den Status des ROSA-Clusterknotens zu ändern.

`ROSASRESupportPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSASRESupportPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 1. Juni 2023, 14:36 UTC

- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSASRESupportPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "sts:DecodeAuthorizationMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHostedZoneCount",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DecribeIAMRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeScheduledInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudtrail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAddressesAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeAddressesAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSpotFleetInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumeAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumeAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ROSAWorkerInstancePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Red Hat OpenShift Service auf AWS (ROSA) Worker Nodes in Ihrem Konto den schreibgeschützten Zugriff auf Amazon EC2 EC2-Instances und AWS-Regionen für das Lifecycle Management von Rechenknoten.

`ROSAWorkerInstancePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ROSAWorkerInstancePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. April 2023, 22:35 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAWorkerInstancePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstancesRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRGetAuthorizationToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRReadOnlyAccessRedHatManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy

Beschreibung: Service Linked Role Policy für Route 53 Recovery Readiness

`Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 15. Juli 2021, 16:06 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. Februar 2023, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicequotas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForServiceQuotas",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
```

```
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::healthcheck/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
```

```
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetHostedZone",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

Route53ResolverServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und die von Route53 Resolver verwendeten oder verwalteten Ressourcen

`Route53ResolverServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 12. August 2020, 17:47 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. August 2020, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53ResolverServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

RTBFabricServiceRolePolicy

Beschreibung: Eine dienstbezogene Rolle, die für die AWS RTBFabric Erstellung und Verwaltung Ihrer Netzwerkschnittstellenressourcen und die Bereitstellung von Metriken erforderlich ist.

`RTBFabricServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. Oktober 2025, 16:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/RTBFabricServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfacePermissionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRolePutMetricDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/RTBFabric"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

S3StorageLensServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und die Ressourcen, die von S3 Storage Lens verwendet oder verwaltet werden

`S3StorageLensServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 18. November 2020, 18:15 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 18. November 2020, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/S3StorageLensServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy

Beschreibung: Bietet anfängliche administrative und individuelle Einrichtungsrechte für Amazon SageMaker Unified Studio über das SDK AWS-Managementkonsole und. Ermöglicht das Starten des SageMaker Unified Studio-Portals.

`SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2025, 22:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateSubnetInTaggedVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroupInVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpointInTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedNatGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNatGatewayInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllocateAddress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TaggingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSubnet",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateRouteTable",
            "CreateVpcEndpoint"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TagEIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCFNStackCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTaggedVpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3ReadCFNTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy

Beschreibung: Administrative Ausführungsrichtlinie für die Verwendung von IAM-Rollen mit SageMaker Unified Studio. Ermöglicht Administratoren die Bereitstellung, Verwaltung und den Zugriff

auf Ressourcen in Ihrem Konto (mit Ausnahme des Zugriffs auf Datenressourcen) für die IAM-basierte Nutzung von Unified Studio. SageMaker

`SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2025, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. März 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v19 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "datazone.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucket",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
```

```
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
```

```
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
```

```
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy

Beschreibung: Administrative Ausführungsrichtlinie für die Verwendung von IAM-Rollen mit SageMaker Unified Studio. Ermöglicht Administratoren die Bereitstellung, Verwaltung und den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Konto (einschließlich umfassendem Zugriff auf APIs All-In-Datendienste wie S3, Glue, CloudWatch Logs und andere) für die IAM-basierte Nutzung von SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2025, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v16 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "datazone:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
```

```
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
```

```
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy

Beschreibung: Diese IAM-Richtlinie gewährt einer IAM-Rolle vollen Zugriff auf AWS Glue Data Catalog (Metadaten) und Amazon S3 (tatsächliche Daten) für Data Lake-Operationen, wobei der Zugriff auf Konten und Rollen-Tags beschränkt ist.

`SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Juli 2025, 20:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
```

```
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Bedrock Agents den Zugriff auf Amazon Bedrock-Modelle und andere Ressourcen, die mit einem Agenten in SageMaker Studio verknüpft sind.

`SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 13. Februar 2025, 23:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockApplyGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrievePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Konfiguration einer Amazon Bedrock Chat-Agent-App und auf den Amazon Bedrock-Agenten in SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 13. Februar 2025, 23:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockGetAgentAliasPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetAgentAlias",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGetAndListAgentMetadataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3GetAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Bedrock den Zugriff auf Amazon Bedrock-Modelle und -Datensätze für Bewertungsaufgaben in Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Februar 2025, 00:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockEvaluationInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetBucketLocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketLocation",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3EvaluationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Bedrock Flows den Zugriff auf Amazon Bedrock-Modelle und andere Ressourcen, die an einen Flow in SageMaker Studio angehängt sind.

`SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Februar 2025, 00:07 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockApplicationInferenceProfileAccessInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockInvokeModelAccessWithInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht AWS Lambda den Zugriff auf die Konfiguration einer Amazon Bedrock-Funktionskomponente in SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 25. Februar 2025, 03:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSameAccountBedrockViaSecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:amazon-bedrock*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy

Beschreibung: Bietet Zugriff auf die Konfiguration von Vektorspeichern und Amazon Bedrock-Wissensdatenbanken in SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 25. Februar 2025, 03:37 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Amazon Bedrock Knowledge Bases den Zugriff auf Amazon Bedrock-Modelle und -Datenquellen in SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 25. Februar 2025, 02:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VectorStoresKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKmsDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NeptuneGraphDataAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:DeleteDataViaQuery",
        "neptune-graph:WriteDataViaQuery",
        "neptune-graph:ReadDataViaQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:PutVectors",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3vectors:DeleteVectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:knowledge-base/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SqlWorkbenchAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:PutSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:GetSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:DeleteSqlGenerationContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockGenerateQueryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GenerateQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf eine Amazon Bedrock-Eingabeaufforderung und deren Konfiguration in SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 14. Februar 2025, 00:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}:
${aws:PrincipalTag/PromptVersion}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie wird von Amazon SageMaker Studio verwendet, um Daten in der Amazon SageMaker Studio-Domain zu katalogisieren, zu ermitteln, zu verwalten, zu teilen und zu analysieren.

`SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. November 2024, 21:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Februar 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v20 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:AssociateGovernedTerms",
        "datazone:BatchGetAttributesMetadata",
        "datazone:BatchPutAttributesMetadata",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
```

```
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:DisassociateGovernedTerms",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
```

```
            "datazone:GetConnection",
            "datazone:GetDataProduct",
            "datazone:GetDataSource",
            "datazone:GetDataSourceRun",
            "datazone:GetDomain",
            "datazone:GetDomainUnit",
            "datazone:GetEnvironment",
            "datazone:GetEnvironmentAction",
            "datazone:GetEnvironmentActionLink",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
            "datazone:GetEnvironmentCredentials",
            "datazone:GetEnvironmentProfile",
            "datazone:GetFormType",
            "datazone:GetGlossary",
            "datazone:GetGlossaryTerm",
            "datazone:GetGroupProfile",
            "datazone:GetLineageNode",
            "datazone:GetListing",
            "datazone:GetMetadataGenerationRun",
            "datazone:GetProject",
            "datazone:GetRule",
            "datazone:GetSubscription",
            "datazone:GetSubscriptionEligibility",
            "datazone:GetSubscriptionGrant",
            "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
            "datazone:GetSubscriptionTarget",
            "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
            "datazone:GetUpdateEligibility",
            "datazone:GetUserProfile",
            "datazone:ListAccountEnvironments",
            "datazone:ListAssetFilters",
            "datazone:ListAssetRevisions",
            "datazone:ListConnections",
            "datazone:ListDataProductRevisions",
            "datazone:ListDataSourceRunActivities",
            "datazone:ListDataSourceRuns",
            "datazone:ListDataSources",
            "datazone:ListDomainUnitsForParent",
            "datazone:ListEntityOwners",
            "datazone:ListEnvironmentActions",
            "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
            "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
            "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
```

```
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "UseCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
```

```
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectProfilePermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:ListProjectProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountPoolPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetAccountPool",
        "datazone:ListAccountPools",
        "datazone:ListAccountsInAccountPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy

Beschreibung: Servicerolle für Aktionen auf Domainebene im Portal, die von Amazon SageMaker Studio ausgeführt werden.

`SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. November 2024, 21:56 UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. November 2024, 21:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:PARAMETER_ARN" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/
datazone/profiles*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy

Beschreibung: Amazon SageMaker Studio erstellt IAM-Rollen für Projektbenutzer, um Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Berechtigungen für EMR zu definieren.

`SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 23. Oktober 2025, 18:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AssumeProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/LakeFormationAuthorizedCaller" : "EMR on EKS Engine",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy

Beschreibung: Amazon SageMaker Studio erstellt IAM-Rollen für Projektbenutzer, um Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Berechtigungen für EMR zu definieren.

`SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 27. Februar 2025, 00:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCertificateLocationS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AccessPatchingRPMsS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBootstrapActionScriptS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/bootstrap-script/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterLogUploadS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRRuntimeRoleAssumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy

Beschreibung: Amazon SageMaker Studio erstellt IAM-Rollen für Projektbenutzer, um Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Berechtigungen für EMR zu definieren.

`SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 31. Januar 2025, 19:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassRoleToEMREC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneEnvironment}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneEnvironment" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInNetworkForSharedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeKeyForLogPusherCMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioFullAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie bietet vollen Zugriff auf Amazon SageMaker Unified Studio über die Amazon SageMaker Management Console.

`SageMakerStudioFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 28. November 2024, 00:06 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v15 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListPolicies",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadManagedBlueprintTemplatesStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutObjectStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
```

```
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelAccessUseCaseStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:PutUseCaseForModelAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy

Beschreibung: Amazon SageMaker Studio verwendet diese Richtlinie, um Ressourcen in Ihrem Konto bereitzustellen und zu verwalten.

`SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. November 2024, 21:58 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. März 2026, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v78 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "codecommit:ListRepositories",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:*GlueIdentityCenterConfiguration",
        "iam:ListPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
```

```
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeDataSharesForConsumer",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:*LakeFormationIdentityCenterConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DzTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DzCfTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-cf-templates*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:UpdateRepositoryEncryptionKey",
        "codecommit:PutRepositoryTriggers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetIamRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockExecution*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockConsumptionRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluation*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDzMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMngAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAdminProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMngBR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_redshift_serverless_admin_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonBedrockManaged",
            "RedshiftDb*",
            "EnableAmazonBedrockPermissions",
            "EnableAmazonBedrockIDEPermissions",
            "EnableGlueWorkloadsPermissions",
            "EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "DomainKmsKeyId",
            "DefaultGlueCatalogKmsKeyId",
            "LogGroupName",
            "RoleName",
            "vpcArn",
            "VpcId",
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AdminProjectTagRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneScopeName",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonDataZoneAdminProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "AgentId",
            "AgentAliasId",
            "AppDefinitionPath",
            "DataSourcePath",
            "PromptId",
            "PromptVersion",
            "PromptDefinitionPath",
            "OpenSearchServerlessCollectionId"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamTagRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "RedshiftDb*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_containers_system_namespace_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "DataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "VpcId"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamUntag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:UntagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "EnableAmazonBedrockIDEPermissions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzMngRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamAttach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDetach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DzMngPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:policy/connector-manage-access-policy*",
        "arn:aws:iam::*:policy/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmrIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/s3tablescatalog/*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnGlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnections",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaConnection",
      "Action" : [
        "athena:CreateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "federated_athena*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngCatalogConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataCatalogEncSett",
      "Action" : "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Repo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/Athena*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/athena-federation-repository*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnChangeSet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/Serverless*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : [
            "athena.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*",
```

```
            "federated_athena*",
            "lambda:createdBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaS3Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "s3:prefix" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Create",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/athenafederatedcatalog*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteDataCatalog",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:UpdateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "S3tPassConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/aws:s3tables"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogMgmt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshotcopyconfiguration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SGMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGRevoke",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
```

```
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Mng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "LGRetention",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutRetentionPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "logs:DeleteRetentionPolicy",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:PutDataProtectionPolicy",
        "logs:DeleteDataProtectionPolicy",
        "logs:AssociateKmsKey",
        "logs:DisassociateKmsKey",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AthenaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaWGDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "athena:UpdateWorkGroup",
        "athena:UntagResource",
        "athena:GetWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRSS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSecret",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "CreatedBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsoKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdStoreKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emr-containers.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RssMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "redshift-serverless:UpdateNamespace",
        "redshift-serverless:UpdateWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:redshift-serverless:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRsSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Redshift",
            "aws:secretsmanager:*",
            "aws:redshift-serverless:*",
            "AmazonDataZone*",
            "datazone.rs.workgroup"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMDForUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMAppDelete",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sagemaker:DeleteApp",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteSpace",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteUserProfile",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EmrSCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:DeleteApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Eni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Subnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessDescribeDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:UpdateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*",
          "aoss:index" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngAossPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAoss",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:BatchGetCollection",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:DeleteCollection",
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:GetGraph"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsMng",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:CreateVectorBucket",
        "s3vectors:DeleteVectorBucket",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:CreateIndex",
        "s3vectors:DeleteIndex",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:GetIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrock*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3GenAI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/genAI/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateAgent",
        "bedrock:UpdateAgent",
        "bedrock:PrepareAgent",
        "bedrock:DeleteAgent",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:CreateAgentActionGroup",
        "bedrock:UpdateAgentActionGroup",
        "bedrock:DeleteAgentActionGroup",
```

```
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:AssociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:DisassociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:CreateKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateKnowledgeBase",
        "bedrock:DeleteKnowledgeBase",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:CreateDataSource",
        "bedrock:UpdateDataSource",
        "bedrock:DeleteDataSource",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopIngestionJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:UpdatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:CreateFlow",
        "bedrock:UpdateFlow",
        "bedrock:PrepareFlow",
        "bedrock:DeleteFlow",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:CreateFlowAlias",
        "bedrock:UpdateFlowAlias",
        "bedrock:DeleteFlowAlias",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:CreateFlowVersion",
        "bedrock:DeleteFlowVersion",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*/TSTALIASID",
        "arn:aws:bedrock:*:*:flow/*/alias/TSTALIASID"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
```

```
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
```

```
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowEnv",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:DeleteEnvironment",
        "airflow:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcCreate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ENICreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "airflow.*.amazonaws.com",
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "QueryRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQueryRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListQueryPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "EMRCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrRoleCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrInstanceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ScheduleGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteScheduleGroup",
        "scheduler:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:CreateScheduleGroup",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/SageMakerUnifiedStudio-*-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngQSFolder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:CreateFolder",
        "quicksight:CreateFolderMembership",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:DeleteFolder",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListFolderMembers",
```

```
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:UpdateFolder",
        "quicksight:UpdateFolderPermissions",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSightResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeGroup",
        "quicksight:DescribeGroupMembership",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TagQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPC",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "quicksight.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
```

```
            "aws.quicksight",
            "aws.codecommit"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "events:detail-type" : [
            "AWS Service Event via CloudTrail",
            "CodeCommit Repository State Change"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:CreateAccessGrantsInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagsUnTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:UntagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "glue:UntagResource",
        "airflow:UntagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "emr-serverless:UntagResource",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:DeleteApplication",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationSessionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "emr-containers.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:CreateManagedEndpoint",
        "emr-containers:CreateSecurityConfiguration",
        "emr-containers:CreateVirtualCluster",
        "emr-containers:DeleteManagedEndpoint",
        "emr-containers:DeleteSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DeleteVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
```

```
        "emr-containers:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngViaEmrContainers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DisassociateAccessPolicy",
        "eks:DeleteAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

Beschreibung: Amazon SageMaker Studio erstellt IAM-Rollen für Projektbenutzer, um Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die zugehörigen Berechtigungen zu SageMaker definieren.

`SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2024, 21:55 UTC
- Bearbeitete Zeit: 26. Februar 2026, 21:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v38 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerTrainingEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpointOnVpcId",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:VpcID" : "${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDescribeVPCResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerLogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
```

```
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowServerlessPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowAppUrl",
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:UpdateMlflowApp",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:ListImageVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeImageActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelinesSTSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
```

```
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferencePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
```

```
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUpdateInferenceComponentRuntimeConfigAutoscalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDescribeUpdateDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
```

```
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelRegistryLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:QueryLineage",
```

```
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListMlflowApps"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSearchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Search"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.AmazonDataZoneProject/
EqualsIfExists" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissionsTagRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRGetAuthorizationTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlowModelRegistrationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForTaggedUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppListActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeDomainActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeJupyterLabAppActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeUserProfileActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeTaggedUserProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMStudioAppDescribeSpaceActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingTaggedOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublishSagemakerMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MutateSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJumpstartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCrossAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:CreateModel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListTagsRestrictionOnSharedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissionsWithserviceNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3AGBucketLevelReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGLocationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateAccessGrantsLocation",
        "s3:DeleteAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessGrantsLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:accessGrantsLocationScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPermissionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrant",
        "s3:DeleteAccessGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:accessGrantScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "s3:AccessGrants"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:TagResource",
        "s3:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsumerS3AGPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MLAccountDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:ListWorkflow*",
        "airflow-serverless:ListTask*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:GetTaskInstance",
        "airflow-serverless:GetWorkflow",
        "airflow-serverless:GetWorkflowRun",
        "airflow-serverless:ListTagsForResource",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
```

```
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/mwaa-serverless/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage",
        "datazone:*Conversation*",
        "datazone:*Cell*",
        "datazone:*Notebook*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SQLWorkBenchMLActionsWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

Beschreibung: Amazon SageMaker erstellt IAM-Rollen für Projects-Benutzer, um Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Grenze ihrer Berechtigungen zu definieren.

`SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2024, 21:57 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v19 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAllNonMatchingProjectTag",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "*",
      "NotResource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:*:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:*:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
```

```
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEmrEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
```

```
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneDescribeKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCertificateS3LocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
```

```
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:StartQuery",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
```

```
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
```

```
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
```

```
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:ListSessions",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
```

```
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "tag:GetResources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "redshift-data.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerativeAIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:*-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
```

```
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
```

```
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
```

```
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
```

```
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeImages",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:TagSession",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
```

```
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
```

```
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
```

```
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupMutatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryBedRockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessAossCollectionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseDataIngestionKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCfnStackPermissionsForBedrockAppExport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MWAAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
    },
    {
      "Sid" : "SQSPermissionsForMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionAccessForFederatedDatabase",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretAccessForForUseWithAllDataZoneProjectsSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessForDynamoDbConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3ObjectForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd_*/*/dev/sys/athena/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
```

```
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:InvokeRestApi",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "aoss:APIAccessAll",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
```

```
            "athena:ListDatabases",
            "athena:ListDataCatalogs",
            "athena:ListEngineVersions",
            "athena:ListNamedQueries",
            "athena:ListPreparedStatements",
            "athena:ListQueryExecutions",
            "athena:ListTableMetadata",
            "athena:ListTagsForResource",
            "athena:ListWorkGroups",
            "athena:StartCalculationExecution",
            "athena:StartQueryExecution",
            "athena:StartSession",
            "athena:StopCalculationExecution",
            "athena:StopQueryExecution",
            "athena:TerminateSession",
            "athena:UpdateNamedQuery",
            "athena:UpdateNotebook",
            "athena:UpdateNotebookMetadata",
            "athena:UpdatePreparedStatement",
            "bedrock:ApplyGuardrail",
            "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
            "bedrock:CreateAgentAlias",
            "bedrock:CreateEvaluationJob",
            "bedrock:CreatePrompt",
            "bedrock:CreatePromptVersion",
            "bedrock:DeleteAgentAlias",
            "bedrock:DeleteAgentVersion",
            "bedrock:DeletePrompt",
            "bedrock:GetAgent",
            "bedrock:GetAgentActionGroup",
            "bedrock:GetAgentAlias",
            "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
            "bedrock:GetAgentVersion",
            "bedrock:GetEvaluationJob",
            "bedrock:GetInferenceProfile",
            "bedrock:GetIngestionJob",
            "bedrock:GetPrompt",
            "bedrock:InvokeAgent",
            "bedrock:InvokeFlow",
            "bedrock:InvokeInlineAgent",
            "bedrock:InvokeModel",
            "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
            "bedrock:ListAgentActionGroups",
            "bedrock:ListAgentAliases",
```

```
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
```

```
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
```

```
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeEndpoints",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeImport",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListImports",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
```

```
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateJob",
```

```
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:GetEntityRecords",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
```

```
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListEntities",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PassConnection",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:RunStatement",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopSession",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
```

```
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UseGlueStudio",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:RevokeGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "pricing:GetProducts",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
```

```
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:Tag",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
```

```
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateApp",
```

```
            "sagemaker:CreateArtifact",
            "sagemaker:CreateAutoMLJob",
            "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateInferenceComponent",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
            "sagemaker:CreateProcessingJob",
            "sagemaker:CreateSpace",
            "sagemaker:CreateTrainingJob",
            "sagemaker:CreateTransformJob",
            "sagemaker:CreateUserProfile",
            "sagemaker:DeleteAction",
            "sagemaker:DeleteApp",
            "sagemaker:DeleteArtifact",
            "sagemaker:DeleteAssociation",
            "sagemaker:DeleteContext",
            "sagemaker:DeleteEndpoint",
            "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
            "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
            "sagemaker:DeleteModel",
            "sagemaker:DeleteModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
            "sagemaker:DeletePipeline",
            "sagemaker:DeleteSpace",
            "sagemaker:DeleteTags",
            "sagemaker:DeleteUserProfile",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
            "sagemaker:DescribeContext",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
```

```
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
```

```
            "sagemaker:ListPartnerApps",
            "sagemaker:ListPipelineExecutions",
            "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
            "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "sagemaker:ListSpaces",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:ListTrainingJobs",
            "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:ListTransformJobs",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:QueryLineage",
            "sagemaker:RetryPipelineExecution",
            "sagemaker:Search",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
            "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:StartPipelineExecution",
            "sagemaker:StopAutoMLJob",
            "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:StopPipelineExecution",
            "sagemaker:StopProcessingJob",
            "sagemaker:StopTrainingJob",
            "sagemaker:StopTransformJob",
            "sagemaker:UpdateEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
            "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
            "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:UpdateModelPackage",
            "sagemaker:UpdatePipeline",
            "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
            "sagemaker:UpdateSpace",
            "sagemaker:UpdateTrainingJob",
            "secretsmanager:DescribeSecret",
            "secretsmanager:GetSecretValue",
            "secretsmanager:ListSecrets",
            "secretsmanager:PutSecretValue",
            "sqlworkbench:CreateConnection",
            "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
            "sqlworkbench:DeleteTab",
            "sqlworkbench:DriverExecute",
            "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
```

```
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "sts:AssumeRole",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy

Beschreibung: Amazon SageMaker Studio erstellt IAM-Rollen für Projektbenutzer, um Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen durchzuführen, und verwendet diese Richtlinie bei der Erstellung dieser Rollen, um die Berechtigungen zu definieren.

`SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 20. November 2024, 21:59 UTC
- Bearbeitete Zeit: 02. März 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v63 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCommit",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
```

```
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
```

```
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeWhisperer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAttachGlueEniOnInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
```

```
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKernelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueTagSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:GetSession",
        "glue:ListStatements",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
```

```
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListJobsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueVisualETLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetGeneratedCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCompletionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueJobRunnerSessionLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissionsForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DefaultGlueCatalogKmsKeyId}",
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessInteractivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessJobAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowActionsForTaggedEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowUiApiAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:airflow:*:*:role/DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}/User"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AmazonMWAA"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobCloudwatchPutMetricActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "Glue",
            "AWS/Glue"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowSqsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountDecryptKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessLevelControlS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketAcl",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DZDomainKMSKeyXAcctPerm",
      "Action" : [
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DomainKmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:datazone:domainId" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListLogGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/output",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/error",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/output:log-
stream:*",
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/error:log-
stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
```

```
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultAthenaDataCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
```

```
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/AwsDataCatalog",
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/awsdatacatalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:PostLineageEvent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueGetDefaultDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetDatabasesExceptDefault",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDatabases",
      "NotResource" : "arn:aws:glue:*:*:database/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListDatabasesOnNoDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueFileUploadPermissions",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:UseGlueStudio"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "GlueProjectConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
```

```
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnlyOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
```

```
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
```

```
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNonDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissionForDataLakeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetResourceLFTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextForTrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sts::*:self"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StsContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetContext",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "UnRestrictedAccessForGlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/RoleName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "access-grants.s3.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActionsWithoutResourceType",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletion*",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:*QCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSql*",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
      "Resource" : "arn:*:sqlworkbench:*:*:notebook/*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchNotebookActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateNotebook*",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook*",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook*",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
```

```
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessWorkgroupWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-data.amazonaws.com",
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecretForRedShift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterWithDataZoneTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
```

```
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterInfoPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRGetClusterSessionCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRPersistentAppUI",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsWithEncrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsKeyPermissions",
      "Action" : [
```

```
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsManagement",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PermissionsForNotebookExecution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        },
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-
profile/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModelAppInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelAppInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockResourceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateBlueprint",
        "bedrock:CreateBlueprintVersion",
        "bedrock:CreateDataAutomationProject",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteBlueprint",
        "bedrock:DeleteDataAutomationProject",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataAutomationStatus",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
```

```
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateBlueprint",
        "bedrock:UpdateDataAutomationProject",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeDataAutomationAsyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:data-automation-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockNoResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRoleToBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
```

```
            "ProjectUserTag*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockTagResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockManaged",
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
```

```
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:bedrock*:arn",
            "aws:bedrock:guardrail-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretKmsPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaSecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationGetDataZoneEnvironmentStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionGetSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionLambdaLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/athenafederatedcatalog*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDeleteENIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDescribeENIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateECRRepositoryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:CreateRepository",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRTagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRUntagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
```

```
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMGetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*",
            "DataZoneS3AG*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightFolderAndDataSourceResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:ListFolderMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:folder/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightOtherResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagePassDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PassDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCreateDataSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFolderMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateFolderMembership"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:folder/sagemaker-*-assets",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAssetsFolder" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen

- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy

Beschreibung: Amazon SageMaker Studio verwendet diese Richtlinie, wenn Abfrageausführungen auf Verbundverbindungen ausgeführt werden.

`SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 31. Januar 2025, 19:52 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v6 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionsForProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/dev/sys/athena/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketOwnershipCheckForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy

Beschreibung: Bietet individuelle Einrichtungsrechte für Amazon SageMaker Unified Studio über das AWS-Managementkonsole und SDK. Ermöglicht das Starten des SageMaker Unified Studio-Portals.

`SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2025, 22:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v9 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
```

```
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:ListProjectMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy

Beschreibung: Ausführungsrichtlinie für die Verwendung von IAM-Rollen mit SageMaker Unified Studio. Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Konto (mit Ausnahme des Zugriffs auf Datenressourcen) für die IAM-basierte Nutzung von SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2025, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 11. März 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v22 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
```

```
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:CreateNotebook",
        "datazone:UpdateNotebook",
        "datazone:DeleteNotebook",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartNotebookCompute",
        "datazone:StopNotebookCompute",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
```

```
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SageMakerUserTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPrivateSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:CreateCatalog",
```

```
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
```

```
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZonePassedRolePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:Get*",
        "scheduler:List*",
        "scheduler:UpdateSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGet*",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:Get*",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:List*",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TagResource",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:UseConnection",
```

```
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessProjectS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy

Beschreibung: Ausführungsrichtlinie für die Verwendung von IAM-Rollen mit SageMaker Unified Studio. Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto (einschließlich umfassendem Zugriff auf APIs All-In-Datendienste wie S3, Glue, CloudWatch Logs und andere) für die IAM-basierte Nutzung von SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 18. August 2025, 17:19 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 5. März 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v16 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
```

```
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:CreateNotebook",
        "datazone:UpdateNotebook",
        "datazone:DeleteNotebook",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartNotebookCompute",
        "datazone:StopNotebookCompute",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
```

```
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SecretsManagerReadWrite

Beschreibung: Ermöglicht read/write den Zugriff auf AWS Secrets Manager über die AWS-Managementkonsole. Hinweis: Dies schließt IAM-Aktionen aus. Kombinieren Sie es daher mit IAMFull Access, wenn eine Rotationskonfiguration erforderlich ist.

`SecretsManagerReadWrite`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SecretsManagerReadWrite` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 4. April 2018, 18:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 22. Februar 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecretsManagerReadWrite`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "SARPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet",
        "serverlessrepo:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo-changesets*",
        "arn:aws:s3:::secrets-manager-rotation-apps-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SecurityAgentWebAppAPIPolicy

Beschreibung: Ermöglicht authentifizierten Benutzern den Zugriff auf die Security Agent Webanwendung zur Konfiguration und Ausführung automatisierter Sicherheits-Penetrationstests. Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Pentests zu verwalten, Ergebnisse einzusehen, die Testausführung zu überwachen und mit AWS Ressourcen zu interagieren, die für Sicherheitstests erforderlich sind.

`SecurityAgentWebAppAPIPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SecurityAgentWebAppAPIPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 02. Dezember 2025, 15:04 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SecurityAgentWebAppAPIPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentInstances",
        "securityagent:ListControls"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AgentInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentInstances",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetSecurityTestContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetTasks",
        "securityagent:CreateDocumentReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:DeleteDocumentReview",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetCodeReviewTask",
        "securityagent:GetDocReviewTask",
        "securityagent:GetDocumentReview",
        "securityagent:GetDocumentReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListControls",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDocumentReviewComments",
        "securityagent:ListDocumentReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestExecution",
        "securityagent:StopPentestExecution",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-instance*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SecurityAgentWebAppPolicy

Beschreibung: Ermöglicht authentifizierten Benutzern den Zugriff auf die Security Agent Webanwendung zur Konfiguration und Ausführung automatisierter Sicherheits-Penetrationstests. Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Pentests zu verwalten, Ergebnisse einzusehen, die Testausführung zu überwachen und mit AWS Ressourcen zu interagieren, die für Sicherheitstests erforderlich sind.

`SecurityAgentWebAppPolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SecurityAgentWebAppPolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 5. Februar 2026, 20:19 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAgentWebAppPolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReview",
```

```
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SecurityAudit

Beschreibung: Die Vorlage für die Sicherheitsüberprüfung gewährt Zugriff auf lesbare Metadaten zur Sicherheitskonfiguration. Es ist nützlich für Software, die die Konfiguration eines überprüft AWS-Konto.

`SecurityAudit`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SecurityAudit` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 02. März 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v85 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseSecurityAuditStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:ListSkills",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
```

```
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:List*",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
```

```
        "auditmanager:ListControlDomainInsights",
        "auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
        "auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetImportedModel",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBaseDocuments",
        "bedrock:GetMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:GetModelCopyJob",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelImportJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
```

```
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListImportedModels",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:ListModelCopyJobs",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelImportJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "chime:List*",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
```

```
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStack*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
```

```
        "codebuild:ListProjects",
        "codebuild:ListSourceCredentials",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:ListDevices",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserImportJobs",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:List*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs",
        "comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
```

```
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
        "connect:ListLexBots",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "dax:Describe*",
        "dax:ListTags",
        "deepracer:ListModels",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListMembers",
        "devicefarm:ListProjects",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:DescribeAgents",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:DescribeContinuousExports",
        "discovery:DescribeExportConfigurations",
        "discovery:DescribeExportTasks",
        "discovery:DescribeImportTasks",
        "dms:Describe*",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:ListClusters",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
```

```
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elastictranscoder:ListPipelines",
```

```
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "es:Describe*",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListElasticsearchInstanceTypeDetails",
        "es:ListElasticsearchVersions",
        "es:ListTags",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "finspace:ListEnvironments",
        "finspace:ListKxEnvironments",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListPolicies",
        "forecast:ListDatasets",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "geo:ListMaps",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTags",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:List*",
```

```
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:DescribeEntityAggregates",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeEventDetailsForOrganization",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventsForOrganization",
        "health:DescribeEventTypes",
        "health:DescribeHealthServiceStatusForOrganization",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "honeycode:ListTables",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
```

```
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMediaStorageConfiguration",
```

```
        "kinesisvideo:DescribeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:DescribeMLModels",
        "macie2:ListFindings",
```

```
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "mechanicalturk:ListHITs",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:ListChannels",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:DescribeOriginEndpoint",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:ListContainers",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeBrokerEngineTypes",
        "mq:DescribeBrokerInstanceOptions",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:DescribeConfigurationRevision",
        "mq:DescribeUser",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurationRevisions",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "mq:ListUsers",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "nimble:ListStudios",
        "opsworks-cm:DescribeServers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
```

```
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "private-networks:ListNetworks",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDocuments",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:Describe*",
        "quicksight:List*",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
```

```
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53domains:ListOperations",
        "route53domains:ListTagsForDomain",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensGroup",
```

```
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "s3:ListJobs",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "sdb:DomainMetadata",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
```

```
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "serverlessrepo:GetApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAccountSendingEnabled",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetIdentityDkimAttributes",
        "ses:GetIdentityPolicies",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:ListIdentityPolicies",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListVerifiedEmailAddresses",
        "shield:Describe*",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:List*",
        "snowball:ListClusters",
        "snowball:ListJobs",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
```

```
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListAssociationVersions",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListComplianceItems",
        "ssm:ListComplianceSummaries",
        "ssm:ListDocumentMetadataHistory",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:ListOpsMetadata",
        "ssm:ListResourceComplianceSummaries",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeApplicationAssignment",
        "sso:DescribeApplicationProvider",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:DescribeRegion",
        "sso:DescribeTrustedTokenIssuer",
        "sso:GetApplicationAccessScope",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:GetApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:GetApplicationGrant",
        "sso:GetApplicationSessionConfiguration",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountAssignmentsForPrincipal",
```

```
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationAccessScopes",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:ListApplicationGrants",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplicationProviders",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListRegions",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso:ListTrustedTokenIssuers",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:DescribeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:DescribeCache",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:DescribeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:DescribeNFSFileShares",
        "storagegateway:DescribeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeTapeArchives",
        "storagegateway:DescribeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:DescribeTapes",
        "storagegateway:DescribeUploadBuffer",
        "storagegateway:DescribeVTLDevices",
        "storagegateway:DescribeWorkingStorage",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
```

```
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "transcribe:GetCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:GetMedicalVocabulary",
        "transcribe:GetVocabulary",
        "transcribe:GetVocabularyFilter",
        "transcribe:ListCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:ListCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:ListLanguageModels",
        "transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListMedicalVocabularies",
        "transcribe:ListTagsForResource",
        "transcribe:ListTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListVocabularies",
        "transcribe:ListVocabularyFilters",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "translate:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf:ListWebACLs",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
```

```
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:GetAssistant",
        "workdocs:DescribeResourcePermissions",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf die Verwaltung von Ressourcen, die von Security Lake erstellt wurden.

`SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 14. November 2024, 22:10 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeLambdaConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeletePartitionUpdaterLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:DeleteFunction",
      "Resource" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLambdaEventSourceMappings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaEventSourceMapping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaConfigs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-
*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeConfigurationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCompactionAndManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityLakeLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeSQSQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:StartMessageMoveTask",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake_*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLakeManager-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SecurityLakeServiceLinkedRole

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt die Erlaubnis, den Amazon Security Lake-Service in Ihrem Namen zu betreiben.

`SecurityLakeServiceLinkedRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 29. November 2022, 14:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 19. April 2024, 16:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeServiceLinkedRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrgAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/security-lake/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAnyVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWafLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "SecurityLake"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutLoggingConfiguration",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-security-lake-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListWebACLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListWebACLs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServerMigration_ServiceRole

Beschreibung: Berechtigungen, die es dem AWS Server Migration Service ermöglichen, VMs zu EC2 zu migrieren: Ermöglicht dem Server Migration Service, die migrierten Ressourcen dem EC2-Konto des Kunden zuzuweisen.

`ServerMigration_ServiceRole`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ServerMigration_ServiceRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 11. August 2020, 20:41 UTC
- Bearbeitete Zeit: 15. Oktober 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigration_ServiceRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServerMigrationConnector

Beschreibung: Berechtigungen, die es dem AWS Server Migration Connector ermöglichen, VMs zu EC2 zu migrieren. Ermöglicht die Kommunikation mit dem AWS Server Migration Service, den read/write Zugriff auf S3-Buckets, die mit 'sms-b-' und 'import-to-ec2' beginnen, sowie auf die Buckets, die für das AWS Server Migration Connector-Upgrade, die Server Migration Connector-Registrierung mit und das Hochladen von AWS Metriken verwendet werden. AWS AWS

`ServerMigrationConnector`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ServerMigrationConnector` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Oktober 2016, 21:45 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Oktober 2016, 21:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationConnector`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:SendMessage",
        "sms:GetMessages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sms-b-*",
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "awsconnector:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServerMigrationServiceConsoleFullAccess

Beschreibung: Erforderliche Berechtigungen zur Nutzung aller Funktionen der Server Migration Service Console

`ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 09. Mai 2020, 17:18 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Juli 2020, 22:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sms:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sms.amazonaws.com"
        }
      },
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServerMigrationServiceLaunchRole

Beschreibung: Berechtigungen, die es dem AWS Server Migration Service ermöglichen, für den Start migrierter Server und Anwendungen relevante AWS Ressourcen AWS-Konto für den Kunden zu erstellen und zu aktualisieren.

`ServerMigrationServiceLaunchRole`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ServerMigrationServiceLaunchRole` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 26. November 2018, 19:53 UTC
- Zeit bearbeitet: 15. Oktober 2020, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceLaunchRole`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation

Beschreibung: Berechtigungen, die es der AWS SMS ermöglichen, das verwendete Datenüberprüfungsskript auszuführen und das Skript success/failure zurück an SMS zu senden

`ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 20. Juli 2020, 22:25 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 20. Juli 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sms:NotifyAppValidationOutput",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServiceQuotasFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Service Quotas

`ServiceQuotasFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ServiceQuotasFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2019, 15:44 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 4. Februar 2021, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
```

```
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/ServiceQuotaMonitor" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "servicequotas.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServiceQuotasReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Service Quotas

`ServiceQuotasReadOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ServiceQuotasReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 24. Juni 2019, 15:31 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v5 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
```

```
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ServiceQuotasServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht Service Quotas, in Ihrem Namen Supportanfragen zu erstellen

`ServiceQuotasServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 22. Mai 2019, 20:44 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Juni 2019, 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ServiceQuotasServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SignInLocalDevelopmentAccess

Beschreibung: Stellt Berechtigungen für den programmatischen Zugriff AWS über den AWS Anmeldedienst bereit, einschließlich der OAuth2 Token-Erstellung für Entwicklertools und -anwendungen.

`SignInLocalDevelopmentAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SignInLocalDevelopmentAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 19. November 2025, 18:34 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SignInLocalDevelopmentAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:AuthorizeOAuth2Access",
        "signin:CreateOAuth2Token"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:signin:*:*:oauth2/public-client/*"
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SimpleWorkflowFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf den Simple Workflow-Konfigurationsdienst.

`SimpleWorkflowFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SimpleWorkflowFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- Zeit bearbeitet: 6. Februar 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SimpleWorkflowFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "swf:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SMSVoiceServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht SMSVoice die Veröffentlichung von Metriken CloudWatch in Ihrem Namen

`SMSVoiceServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen

- Erstellungszeit: 14. November 2024, 17:04 UTC
- Bearbeitete Zeit: 14. November 2024, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SMSVoiceServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SMSVoice"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht das Abrufen AWS von Unternehmensinformationen, falls zutreffend, und das Sammeln von Telemetriedaten für die Datendienste mit geteilter Kostenzuweisung, für die sich der Kunde entschieden hat.

`SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 16. April 2024, 16:05 UTC
- Bearbeitete Zeit: 16. April 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonManagedServiceForPrometheusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SSMQuickSetupRolePolicy

Beschreibung: Stellt Berechtigungen bereit, um den Zustand der Quick Setup-Konfiguration zu überprüfen, die konsistente Verwendung von Parametern und bereitgestellten Ressourcen sicherzustellen und Ressourcen zu korrigieren, wenn Abweichungen festgestellt werden.

`SSMQuickSetupRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 25. Juni 2024, 15:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 18. November 2024, 13:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SSMQuickSetupRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncGetOpsSummaryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:SyncType" : "SyncFromSource"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSSMDocumentsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*-AWSQuickSetupType-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupCfnStacksDescribePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Machen Sie sich mit der Versionierung für IAM-Richtlinien vertraut
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SupportUser

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zur Behebung und Lösung von Problemen in einem AWS-Konto. Diese Richtlinie ermöglicht es dem Benutzer auch, den AWS Support zu kontaktieren, um Fälle zu erstellen und zu verwalten.

`SupportUser`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SupportUser` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 10. November 2016, 17:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SupportUser`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v11 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:List*",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "apigateway:GET",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:Get*",
```

```
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:GetBulkPublishDetails",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:List*",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ReportTaskProgress",
        "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
        "devicefarm:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "directconnect:Describe*",
```

```
        "discovery:Describe*",
        "discovery:ListConfigurations",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeSnapshots",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:GetSnapshotLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeReservedInstancesModifications",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:ReadJob",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
```

```
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "events:DescribeRule",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "importexport:GetStatus",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:DiscoverInputSchema",
        "kinesisanalytics:GetApplicationState",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:List*",
        "lambda:Get*",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "opsworks:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
```

```
        "redshift:Describe*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:List*",
        "s3:List*",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "ssm:List*",
        "ssm:Describe*",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
```

```
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "workdocs:Describe*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

SystemAdministrator

Beschreibung: Gewährt vollständige Zugriffsberechtigungen, die für Ressourcen erforderlich sind, die für Anwendungs- und Entwicklungsvorgänge erforderlich sind.

`SystemAdministrator`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `SystemAdministrator` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 10. November 2016, 17:23 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v12 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument


```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:Request*",
        "acm:Resend*",
        "autoscaling:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudwatch:*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:Update*",
        "codedeploy:*",
        "codepipeline:*",
        "config:*",
        "ds:*",
```

```
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses*",
        "ec2:Associate*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:Bundle*",
        "ec2:Cancel*",
        "ec2:Copy*",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
        "ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVolumeIO",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:Import*",
        "ec2:Modify*",
        "ec2:MonitorInstances",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:Purchase*",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Release*",
        "ec2:Replace*",
        "ec2:ReportInstanceStatus",
        "ec2:Request*",
        "ec2:Reset*",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RunScheduledInstances",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnmonitorInstances",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticloadbalancing:*",
        "events:*",
```

```
        "iam:GetAccount*",
        "iam:GetContextKeys*",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:Simulate*",
        "iam:UpdateServerCertificate",
        "iam:UpdateSigningCertificate",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:List*",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "logs:*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
```

```
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "ses:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "trustedadvisor:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl*",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "s3:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetGroup*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy*",
        "iam:GetRole*",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLastAccessed*",
        "iam:GetUser*",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttached*",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles*",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:Upload*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/ec2-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/ecr-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-sysadmin-*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

TranslateFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon Translate.

`TranslateFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `TranslateFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 27. November 2018, 23:36 UTC

- Bearbeitete Zeit: 8. Januar 2020, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "translate:*",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

TranslateReadOnly

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon Translate.

`TranslateReadOnly`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `TranslateReadOnly` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2017, 18:22 UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. Mai 2023, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateReadOnly`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v7 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "translate:TranslateText",
        "translate:TranslateDocument",
```

```
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:ListParallelData",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

ViewOnlyAccess

Beschreibung: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Anzeigen von Ressourcen und grundlegenden Metadaten für alle AWS Dienste.

`ViewOnlyAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `ViewOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Art: Richtlinie für Job Funktionen
- Erstellungszeit: 10. November 2016, 17:20 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 18:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/ViewOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v43 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralViewOnlyAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "athena:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "backup:DescribeBackupJob",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeCopyJob",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:DescribeReportJob",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:GetSupportedResourceTypes",
        "backup:ListBackupJobs",
```

```
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupPlanTemplates",
        "backup:ListBackupPlanVersions",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListCopyJobs",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListLegalHolds",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListTags",
        "batch:ListJobs",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "clouddirectory:ListAppliedSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDevelopmentSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "clouddirectory:ListPublishedSchemaArns",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codebuild:ListBuilds*",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances",
```

```
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:ListIdentities",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:ListDatasets",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:List*",
        "connect:List*",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetAccountLimits",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "devicefarm:List*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:List*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeBundleTasks",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHost*",
        "ec2:DescribeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeImage*",
        "ec2:DescribeImport*",
        "ec2:DescribeInstance*",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetwork*",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReserved*",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshot*",
        "ec2:DescribeSpot*",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolume*",
        "ec2:DescribeVpc*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:List*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:List*",
        "glacier:List*",
        "glue:GetTags",
        "greengrass:List*",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:List*",
        "importexport:ListJobs",
```

```
        "inspector:List*",
        "iot:List*",
        "kafka:ListClusters",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lambda:List*",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:IsVpcPeered",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetTransformer",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
```

```
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetImportJobs",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks:Describe*",
        "organizations:List*",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites",
        "outposts:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:List*",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "rds:Describe*",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEvents",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
```

```
        "route53domains:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sdb:List*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:DescribeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:List*",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "shield:List*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "states:ListActivities",
        "states:ListExecutions",
        "states:ListMapRuns",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListLocalDisks",
        "storagegateway:ListVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "swf:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:List*",
```

```
        "wafv2:List*",
        "workdocs:DescribeAvailableDirectories",
        "workdocs:DescribeInstances",
        "workmail:Describe*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

VMImportExportRoleForAWSConnector

Beschreibung: Standardrichtlinie für die Import/Export VM-Dienstrolle für Kunden, die den AWS Connector verwenden. Der Import/Export VM-Dienst übernimmt mit dieser Richtlinie eine Rolle bei der Erfüllung von Migrationsanfragen für virtuelle Maschinen von der virtuellen AWS Connector-Appliance. (Beachten Sie, dass der AWS Connector die verwaltete Richtlinie AWSConnector "" verwendet, um Anfragen im Namen des Kunden an den Import/Export VM-Dienst zu richten.) Bietet die Möglichkeit, AMIs und EBS-Snapshots zu erstellen, EBS-Snapshot-Attribute zu ändern,

„Describe*“ -Aufrufe für EC2-Objekte durchzuführen und aus S3-Buckets zu lesen, die mit '2' beginnen. import-to-ec

`VMImportExportRoleForAWSConnector`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `VMImportExportRoleForAWSConnector` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für Servicerollen
- Erstellungszeit: 03. September 2015, 20:48 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. September 2015, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/VMImportExportRoleForAWSConnector`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

VPCLatticeFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf Amazon VPC Lattice und Zugriff auf Abhängigkeitsdienste.

`VPCLatticeFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `VPCLatticeFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. März 2023, 02:49 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

VPCLatticeReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf Amazon VPC Lattice über die und eingeschränkten Zugriff auf AWS-Managementkonsole Abhängigkeitsdienste.

`VPCLatticeReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `VPCLatticeReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. März 2023, 02:47 UTC
- Bearbeitete Zeit: 12. Februar 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v4 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

VPCLatticeServicesInvokeAccess

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf das Aufrufen von Amazon VPC Lattice-Diensten.

`VPCLatticeServicesInvokeAccess`ist eine verwaltete Richtlinie AWS .

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `VPCLatticeServicesInvokeAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 30. März 2023, 02:45 UTC
- Bearbeitete Zeit: 30. März 2023, 02:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeServicesInvokeAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice-svcs:Invoke"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

WAFLoggingServiceRolePolicy

Beschreibung: SLR erstellen, um Kundenprotokolle in einen Firehose-Stream zu schreiben

`WAFLoggingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. August 2018, 21:05 Uhr UTC

- Bearbeitete Zeit: 24. August 2018, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFLoggingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy

Beschreibung: SLR erstellen, um Kundenprotokolle in einen Firehose-Stream zu schreiben

`WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 24. August 2018, 18:40 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 24. August 2018, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

WAFV2LoggingServiceRolePolicy

Beschreibung: Diese Richtlinie erstellt eine serviceverknüpfte Rolle, die es AWS WAF ermöglicht, Protokolle in Amazon Kinesis Data Firehose zu schreiben.

`WAFV2LoggingServiceRolePolicy`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Diese Richtlinie ist mit einer dienstbezogenen Rolle verknüpft, die es dem Dienst ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese Richtlinie nicht an Ihre Benutzer, Gruppen oder Rollen anhängen.

Details zur Richtlinie

- Typ: Richtlinie für dienstbezogene Rollen
- Erstellungszeit: 7. November 2019, 00:40 UTC
- Bearbeitete Zeit: 3. Juni 2024, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFV2LoggingServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v3 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS

Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FirehoseAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrganizationAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Verstehen Sie die Versionierung für IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

WellArchitectedConsoleFullAccess

Beschreibung: Bietet vollen Zugriff auf das AWS Well-Architected Tool über AWS-Managementkonsole

`WellArchitectedConsoleFullAccess`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `WellArchitectedConsoleFullAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2018, 18:19 Uhr UTC
- Zeit bearbeitet: 29. November 2018, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleFullAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center

- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

Beschreibung: Bietet schreibgeschützten Zugriff auf das AWS Well-Architected Tool über AWS-Managementkonsole

`WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`ist eine verwaltete Richtlinie.AWS

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 29. November 2018, 18:21 Uhr UTC
- Bearbeitete Zeit: 29. Juni 2023, 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v2 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*",
        "wellarchitected:ExportLens"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien
- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

WorkLinkServiceRolePolicy

Beschreibung: Ermöglicht den Zugriff auf AWS-Services und Ressourcen, die von Amazon verwendet oder verwaltet werden WorkLink

`WorkLinkServiceRolePolicy`ist eine AWS verwaltete Richtlinie.

Diese Richtlinie wird verwendet

Sie können `WorkLinkServiceRolePolicy` an Ihre Benutzer, Gruppen und Rollen anfügen.

Details zur Richtlinie

- Typ: AWS verwaltete Richtlinie
- Erstellungszeit: 23. Januar 2019, 19:03 UTC
- Bearbeitete Zeit: 23. Januar 2019, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WorkLinkServiceRolePolicy`

Version der Richtlinie

Richtlinienversion: v1 (Standard)

Die Standardversion der Richtlinie ist die Version, die die Berechtigungen für die Richtlinie definiert. Wenn ein Benutzer oder eine Rolle mit der Richtlinie eine Anfrage zum Zugriff auf eine AWS Ressource stellt, AWS überprüft er die Standardversion der Richtlinie, um festzustellen, ob die Anfrage zulässig ist.

JSON-Richtliniendokument

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonWorkLink-*"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen

- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mithilfe AWS verwalteter Richtlinien im IAM Identity Center
- Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen
- Verstehen Sie die Versionierung von IAM-Richtlinien

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.