



Reifegradmodell für die Einführung generativer KI am AWS

# AWS Präskriptive Leitlinien



# AWS Präskriptive Leitlinien: Reifegradmodell für die Einführung generativer KI am AWS

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irreführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

---

# Table of Contents

Einführung .....	1
Zielgruppe .....	1
Zielsetzung der Geschäftsziele .....	2
Überblick über das Modell .....	3
Reifegrade .....	3
Aspekte der Reife .....	8
Säulen der Adoption .....	9
Schwerpunktbereiche .....	9
Wichtigste Aktivitäten .....	10
Transformationsstrategie .....	10
Stufe 1: Stellen Sie sich vor .....	11
Fokus und Kriterien .....	11
Wichtigste Aktivitäten .....	12
Transformationsstrategie .....	16
Stufe 2: Experimentieren .....	18
Fokus und Kriterien .....	18
Die wichtigsten Aktivitäten .....	19
Transformationsstrategie .....	22
Stufe 3: Markteinführung .....	24
Fokus und Kriterien .....	24
Die wichtigsten Aktivitäten .....	25
Transformationsstrategie .....	28
Stufe 4: Skala .....	30
Fokus und Kriterien .....	30
Wichtigste Aktivitäten .....	31
Fortsetzung der Reise .....	34
Nächste Schritte .....	36
Ressourcen .....	36
AWS-Service Dokumentation .....	36
AWS Präskriptive Leitlinien .....	37
Sonstige Ressourcen .....	37
Mitwirkende .....	38
Verfassen .....	38
Überprüfend .....	38

---

Technisches Schreiben .....	38
Dokumentverlauf .....	39
Glossar .....	40
# .....	40
A .....	41
B .....	44
C .....	46
D .....	49
E .....	54
F .....	56
G .....	58
H .....	59
I .....	61
L .....	63
M .....	64
O .....	69
P .....	72
Q .....	75
R .....	75
S .....	78
T .....	82
U .....	84
V .....	84
W .....	85
Z .....	86
.....	lxxxvii

# Reifegradmodell für die Einführung generativer KI auf AWS

Amazon Web Services ([Mitwirkende](#))

Juni 2025 ([Verlauf der Dokumente](#))

[Generative KI](#) ist eine Untergruppe von KI-Modellen, die anhand großer Datenmengen trainiert wurden und neue Inhalte wie Text, Bilder, Musik und Videos generieren können. Die Modelle können vortrainierte [Basismodelle](#), benutzerdefinierte Modelle und erweiterte oder proprietäre Datensätze verwenden. Die Auswirkungen der generativen KI sind branchenübergreifend. Sie kann die Kreativität fördern, die Produktivität verbessern und neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Wenn Ihr Unternehmen mit generativer KI den Betrieb verbessern, Innovationen vorantreiben und das Geschäftswachstum fördern möchte, ist ein strukturierter, schrittweiser Ansatz entscheidend, um die Einführung zu meistern.

Laut einem [CIO-Artikel](#) erreichen 88% der KI-Pilotprojekte die Produktion nicht. Dies führt zu einer sogenannten Pilotenermüdung. In dem Artikel heißt es: „Unternehmen sind es einfach leid, mehr Zeit, Geld und Energie aufzuwenden, um Piloten zu unterstützen, die nicht schnell oder gar nicht in die Produktion übergehen.“ Diese Ermüdung kann Innovationen hemmen und weitere Experimente mit generativer KI verhindern. Laut einem [McKinsey Bericht](#) haben Unternehmen bei ihren KI-Implementierungen außerdem mit erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Datenqualität und Integration zu kämpfen.

Dieses Strategiedokument bietet einen strukturierten Rahmen, der Unternehmen bei der Implementierung generativer KI-Lösungen unterstützt. Dieses Framework soll Ihnen helfen, die Komplexität der Technologieeinführung zu bewältigen und sicherzustellen, dass Sie wichtige Schritte oder bewährte Verfahren nicht übersehen. Nutzen Sie die Empfehlungen in diesem Leitfaden, um sich einen umfassenden Überblick über Ihren Reifegrad im Bereich der generativen KI zu verschaffen. Durch die Bewertung des Reifegrads können Sie Schwerpunktbereiche für jede Stufe identifizieren und eine end-to-end generative KI-Einführung einleiten. In diesem Rahmen werden vier Reifegrade untersucht, von der anfänglichen Sensibilisierung bis hin zur umfassenden Transformation. Es beschreibt die wichtigsten Aktivitäten und grundlegenden Praktiken für jede Stufe.

## Zielgruppe

Dieser Artikel richtet sich an Führungskräfte, Technologiedirektoren, Unternehmensleiter, Datenwissenschaftler, generative KI und AI/ML Spezialisten, IT-Experten und Entscheidungsträger, die durch die Einführung generativer KI in ihren Organisationen Mehrwert schaffen möchten.

## Zielsetzung der Geschäftsziele

Durch systematische Weiterentwicklung der Reifegrade der generativen KI können Unternehmen die folgenden wichtigen Geschäftsergebnisse erzielen:

- Strategische Innovation von Geschäftsprozessen durch validierte generative KI-Anwendungsfälle
- Operative Exzellenz durch robuste, produktionsreife KI-Lösungen
- Unternehmensweite Effizienz durch standardisierte, wiederverwendbare KI-Komponenten
- Wettbewerbsvorteil durch strategische Transformation und skalierbare KI-Funktionen

# Überblick über das generative KI-Reifegradmodell


Organizations können das Framework des Reifegradmodells nutzen, um generative KI-Funktionen effektiv zu integrieren und häufige Fallstricke und Implementierungslücken zu vermeiden. Durch eine detaillierte Reifegradbeurteilung können Sie Klarheit darüber gewinnen, wo Ihr Unternehmen auf seinem Weg zur KI steht, und bestimmte Bereiche identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern. Die Entwicklung erstreckt sich über vier verschiedene Ebenen, die mit einem grundlegenden Verständnis beginnen und in der vollständigen Transformation der Organisation gipfeln. Jede Stufe enthält gezielte Maßnahmen und strategische Richtlinien zur Förderung des Erfolgs.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- [Stufen im Reifegradmodell der generativen KI](#)
- [Aspekte der generativen KI-Reife](#)

## Stufen im Reifegradmodell der generativen KI

Das generative KI-Reifegradmodell ist in vier primäre Stufen gegliedert. Jede Stufe steht für den Fortschritt eines Unternehmens bei der Nutzung generativer KI-Fähigkeiten. Dieses Modell kann Unternehmen dabei helfen, zu verstehen, wo sie derzeit stehen, und sie zu den nächsten Schritten auf ihrem Weg zur generativen KI führen. Das folgende Diagramm zeigt die vier Stufen des Reifegradmodells für generative KI und die wichtigsten Aktivitäten für jede Stufe.



Im Folgenden sind die vier Stufen des Reifegradmodells der generativen KI aufgeführt:

- [Stufe 1: Stellen Sie sich vor](#)
- [Stufe 2: Experimentieren](#)
- [Stufe 3: Markteinführung](#)
- [Stufe 4: Skala](#)

Die Bezeichnungen für jeden Reifegrad spiegeln die Auswirkungen der Einführung generativer KI innerhalb des Unternehmens wider. Wenn Sie die Position Ihres Unternehmens auf einer bestimmten Stufe ermitteln, können Sie Einblicke in die Chancen gewinnen, die sich auf dem nächsten Reifegrad bieten. Niedrigere Stufen umfassen im Allgemeinen eher taktische, generative KI-Anwendungsfälle, und die höheren Ebenen sind tendenziell strategischer und transformativer Natur.

Viele Unternehmen werden feststellen, dass Merkmale verschiedener Reifegrade für ihre Teams und Anwendungsfälle gelten. Das liegt daran, dass keine einzelne Stufe von Natur aus besser oder schlechter ist — der entsprechende Reifegrad hängt von den Zielen und der Bereitschaft des Unternehmens ab.

### Note

Mit diesem generativen KI-Reifegradmodell soll eine Organisation oder ihre generativen KI-Fähigkeiten nicht ausschließlich als Anfängerorganisation oder als transformativ eingestuft werden. Vielmehr sollte jeder Aspekt der Einführung generativer KI unabhängig betrachtet werden. Die Merkmale der einzelnen Reifegrade stellen ein Kontinuum innerhalb des jeweiligen spezifischen Faktors dar, sind aber nicht unbedingt mit dem gleichen Grad in Bezug auf andere Aspekte korreliert.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die vier Stufen.

Kategorie	Stufe 1: Stellen Sie sich vor	Stufe 2: Experimentieren	Stufe 3: Starten	Stufe 4: Skalierung
Beschreibung	Organisations erforschen generative KI-Konzepte, schaffen Bewusstsein und identifizieren potenzielle Anwendungsfälle.	Organisations validieren das Potenzial generativer KI durch strukturierte Pilotprojekte und Machbarkeitsnachweise und entwickeln gleichzeitig technische Kernkompetenzen.	Organisations setzen systematisch produktionsreife generative KI-Lösungen mit robusten Governance-, Überwachungs- und Unterstützungsmechanismen ein, um einen	Organisations richten unternehmensweite generative KI-Funktionen mithilfe wiederverwendbarer Komponenten, standardisierter Muster

Kategorie	Stufe 1: Stellen Sie sich vor	Stufe 2: Experimentieren	Stufe 3: Starten	Stufe 4: Skalierung
		tenzen und grundlegende Rahmenbedingungen für die Implementierung.	gleichbleibenden Mehrwert und betriebliche Exzellenz zu bieten und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Standards aufrechtzuerhalten.	und Self-Service-Plattformen ein, um die Einführung zu beschleunigen und gleichzeitig die automatisierte Verwaltung aufrechtzuerhalten und Innovationen zu fördern.
Fokus	Schärfen Sie das Bewusstsein und das Verständnis für generative KI-Technologien, erkunden Sie potenzielle Anwendungen und identifizieren Sie Bereiche, in denen KI dem Unternehmen einen Mehrwert bieten kann	Validieren Sie die Unternehmenswerte durch strukturierte Pilotprogramme und bauen Sie Kernkompetenzen auf	Stellen Sie einsatzbereite Lösungen bereit, die durch robuste Markteinführungsprozesse, umfassende Governance-Frameworks und Leistungsüberwachung einen messbaren Geschäftswert bieten	Erstellen Sie wiederverwendbare Komponenten und Muster, die die Einführung generativer KI im gesamten Unternehmen beschleunigen

Kategorie	Stufe 1: Stellen Sie sich vor	Stufe 2: Experimentieren	Stufe 3: Starten	Stufe 4: Skalierung
Kriterien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnen Sie ein grundlegendes Verständnis von generativen KI-Konzepten</li> <li>• Keine formellen Projekte oder Ressourcenzuweisung</li> <li>• Machen Sie sich mit Branchentrends und Wertchancen vertraut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen Sie Pilotprojekte und Machbarkeitsnachweise durch</li> <li>• Bilden Sie kleine Teams, um generative KI-Fähigkeiten zu erkunden</li> <li>• Etablieren Sie grundlegende Rahmenbedingungen und Rahmenbedingungen für die Unternehmensführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bringen Sie einige generative KI-Anwendungen in die Produktion</li> <li>• Implementieren Sie Richtlinien für Risiken, Unternehmensführung und verantwortungsvolle KI für generative KI-Anwendungen</li> <li>• Richten Sie Betriebs- und Unterstützungsteams ein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie generative KI auf breiter Basis in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens ein</li> <li>• Bringen Sie viele generative KI-Anwendungen in die Produktion</li> <li>• Priorisieren Sie Investitionen in generative KI-Infrastrukturen und -Tools</li> <li>• Formalisieren Sie das Betriebsmodell und die Matrix für verantwortungsvolle, rechenschaftspflichtige, konsultierte und informierte Informationen (RACI)</li> </ul>

Kategorie	Stufe 1: Stellen Sie sich vor	Stufe 2: Experimentieren	Stufe 3: Starten	Stufe 4: Skalierung
Wichtigste Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie an Schulungen, Workshops und Konferenzen zur Sensibilisierung für KI teil</li> <li>• Tauschen Sie sich mit Experten und Beratern zum Thema KI aus</li> <li>• Erkunden Sie mögliche Anwendungsfälle und Geschäftsvorteile</li> <li>• Beurteilen Sie die kulturelle Eignung</li> <li>• Evaluieren Sie generative KI-Governance</li> <li>• Wissen aufbauen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definieren und verfeinern Sie geschäftliche Anwendungsfälle für Pilotprojekte</li> <li>• Entwickeln Sie Konzeptnachweise</li> <li>• Evaluieren und wählen Sie geeignete generative KI-Modelle und Tools aus</li> <li>• Messen Sie die Realisierung von Geschäftsvorteilen</li> <li>• Bauen Sie interne Fähigkeiten und technisches Fachwissen auf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initialisieren Sie ein Betriebsmodell</li> <li>• Schaffen Sie eine Governance für die Lösungsarchitektur</li> <li>• Erstellen Sie eine produktionsreife Implementierungsstrategie</li> <li>• Richten Sie Mechanismen zur Überwachung und Leistungsverfolgung ein</li> <li>• Implementieren Sie ein Risiko- und Governance-Management</li> <li>• Integrieren Sie ein ITIL-Framework (IT Infrastructure Library)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalisieren Sie das generative KI-Betriebsmodell und die RACI-Matrix</li> <li>• Erstellen Sie wiederverwendbare generative KI-Funktionen und -Komponenten</li> <li>• Standardisieren Sie generative KI-Anwendungsmuster</li> <li>• Richten Sie einen unternehmensweiten Rahmen für die kollaborative Entwicklung ein</li> <li>• Entwickeln Sie KI-Funktionen in eine interne Entwicklungsplattform (IDP) oder Software as</li> </ul>

Kategorie	Stufe 1: Stellen Sie sich vor	Stufe 2: Experimentieren	Stufe 3: Starten	Stufe 4: Skalierung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richten Sie die Betriebs- und Supportstruktur ein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a Service (SaaS)</li> <li>• Wissen teilen und demokratisieren</li> </ul>

Um das Reifegradmodell weiter zu erklären und zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, wie Unternehmen bei der Einführung generativer KI in der Regel vorankommen. Dieser Fortschritt spiegelt nicht nur wider, wie Unternehmen generative KI-Funktionen nutzen, sondern auch, was sie dazu bewegt, ihre Einführung voranzutreiben. In der Anfangsphase hatten viele Benutzer möglicherweise überhaupt keine formalisierten KI-Prozesse. Vielmehr betrachten sie ihre Tools als eine verbesserte Sammlung von Funktionen aus verschiedenen internen Quellen. Mit zunehmender Weiterentwicklung der Unternehmen werden diese Funktionen immer einheitlicher verwaltet und standardisiert. Wenn die Funktionen immer ausgefeilter und besser auffindbar werden und Benutzer sich von Natur aus für die Nutzung von KI-Funktionen entscheiden, wenden sich Unternehmen in der Regel von externen Motivationen wie Mandaten oder Anreizen ab. Im Idealfall beginnen sie sogar, ihre eigenen Anstrengungen in umfassendere KI-Innovation und -Entwicklung zu investieren.

## Aspekte der generativen KI-Reife

Die erfolgreiche Einführung generativer KI erfordert ein ganzheitliches Verständnis mehrerer organisatorischer Dimensionen. In diesem Abschnitt werden vier Hauptaspekte untersucht, die Unternehmen auf ihrem Weg zur Reife berücksichtigen und weiterentwickeln müssen: die Grundpfeiler, die die Einführung von KI unterstützen, die Schwerpunktbereiche, die die strategischen Prioritäten bestimmen, die wichtigsten Aktivitäten, die die Implementierung vorantreiben, und die Transformationsstrategie, die den Reifegrad des Unternehmens bestimmt. Zusammen bilden diese Aspekte einen umfassenden Rahmen für die Bewertung und Weiterentwicklung generativer KI-Fähigkeiten. Organizations können dieses Framework nutzen, um Lücken zu identifizieren, Investitionen zu priorisieren und umsetzbare Pläne für den Übergang zu den Reifegraden zu erstellen. Jeder Aspekt wurde auf der Grundlage umfangreicher Praxiserfahrungen mit der Einführung von KI in Unternehmen ausgewählt. Sie spiegeln die kritischen Elemente wider, die erfolgreiche Implementierungen von erfolglosen unterscheiden.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- [Säulen der Adoption](#)
- [Schwerpunktbereiche](#)
- [Wichtigste Aktivitäten](#)
- [Transformationsstrategie](#)

## Säulen der Adoption

Jeder Reifegrad wird anhand der folgenden Adoptionsschwerpunkte bewertet:

- Geschäft — Strategische Ausrichtung und messbare Auswirkungen auf die Geschäftsziele
- Mitarbeiter — Talententwicklung, Qualifizierung und funktionsübergreifende Zusammenarbeit
- Unternehmensführung — Festlegung von Risikomanagement-, Compliance- und ethischen Richtlinien
- Plattform — Investitionen in skalierbare Infrastrukturen und Plattformen für generative KI-Fähigkeiten
- Sicherheit — Schutz von Daten, Datenschutz und Einsatz generativer KI-Modelle
- Betrieb — Verwaltung der Lebenszyklen generativer KI-Lösungen, Optimierung von Implementierungen, Implementierung von Feedback-Mechanismen und Leistungsüberwachung

Diese Säulen entsprechen dem [AWS Cloud Adoption Framework \(AWS CAF\) und erweitern es, um generativen KI-Anforderungen gerecht](#) zu werden. Die Empfehlungen in diesem Strategiedokument fügen jeder Säule KI-spezifische Elemente hinzu, wie z. B. ethische KI-Implementierung, Modelllebenszyklusmanagement und Anforderungen an die KI-Infrastruktur. Diese Ausrichtung hilft Unternehmen dabei, bestehende Best Practices AWS von CAF zu nutzen und gleichzeitig die einzigartigen Herausforderungen bei der Einführung von KI zu bewältigen.

## Schwerpunktbereiche

Die Schwerpunktbereiche für jeden Reifegrad helfen Unternehmen dabei, Aktivitäten und Investitionen zu priorisieren. Im Folgenden sind die vier Schwerpunktbereiche aufgeführt:

- Innovation und Machbarkeit — Untersuchung und Validierung innovativer generativer KI-Anwendungsfälle sowie der Verfügbarkeit und Qualität der erforderlichen Datensätze
- Integration und Effizienz — Integration generativer KI in bestehende Geschäftsprozesse

- Skalierbarkeit und Optimierung — Skalierung generativer KI-Anwendungen und kontinuierliche Verbesserung der Leistung
- Transformation und Führung — Einsatz generativer KI, um strategische Veränderungen voranzutreiben und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

## Wichtigste Aktivitäten

Organizations können die wichtigsten Aktivitäten im Reifegradmodell der generativen KI nutzen, um ihre Reise zu steuern und ihre generative KI-Strategie erfolgreich zu definieren und umzusetzen. Die Aktivitäten reichen von der ersten Erforschung und dem Verständnis generativer KI-Technologien über das Experimentieren mit Prototypen, die Integration von KI-Lösungen in Geschäftsprozesse, deren unternehmensweite Skalierung bis hin zur Einrichtung einer Governance für kontinuierliche Verbesserung und strategische Transformation. Die Hauptaktivitäten lassen sich in eine der folgenden Kategorien einteilen:

- Erforschung und Sensibilisierung — Entwickeln Sie grundlegendes Wissen über generative KI-Technologien und identifizieren Sie strategische Möglichkeiten für die Einführung
- Experimentieren und Validieren — Förderung und Durchführung von Pilotprojekten und Prototypen zur Bewertung der technischen Machbarkeit und des Geschäftswerts
- Integration und Implementierung — Integrieren Sie generative KI-Funktionen in bestehende Geschäftsprozesse und implementieren Sie Lösungen in Produktionsumgebungen
- Skalierung und Optimierung — Integrieren Sie generative KI-Anwendungen im gesamten Unternehmen und verbessern Sie kontinuierlich deren Leistung und Effizienz
- Unternehmensführung und Führung — Etablieren Sie Rahmenbedingungen und bewährte Verfahren für das Management generativer KI-Initiativen und deren Nutzung für die strategische Transformation

## Transformationsstrategie

Die Transformationsstrategie auf jeder Ebene konzentriert sich darauf, Organisationen bei schrittweisen Verbesserungen zu unterstützen. Dazu gehören die Entwicklung einer generativen KI-Roadmap und einer Datenstrategie, die Ausrichtung auf die Geschäftsziele, Investitionen in Talente und Tools sowie die Implementierung von Governance-Frameworks.

# Generatives KI-Reifegradmodell Stufe 1: Envision

Diese grundlegende Ebene dient als kritischer Ausgangspunkt, an dem Unternehmen generative KI-Konzepte untersuchen, das Unternehmensbewusstsein stärken und potenzielle Anwendungsfälle identifizieren, die ihren Geschäftszielen entsprechen. Durch die Schaffung dieser grundlegenden Grundlagen können Unternehmen eine klare Vision für ihre KI-Entwicklung entwickeln und gleichzeitig wichtige Aspekte in den Bereichen Geschäft, Mitarbeiter, Unternehmensführung, Plattform, Sicherheit und Betrieb berücksichtigen.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- [Fokus und Kriterien](#)
- [Wichtigste Aktivitäten](#)
- [Transformationsstrategie, um das nächste Level zu erreichen](#)

## Fokus und Kriterien

Ziel auf dieser Ebene ist es, ein grundlegendes Verständnis und Bewusstsein für generative KI-Technologien und neue Branchentrends im Zusammenhang mit dieser Technologie aufzubauen. Dazu gehören die Bewertung potenzieller Anwendungen und die Identifizierung von Bereichen, in denen generative KI dem Unternehmen zugute kommen könnte. Diese Stufe konzentriert sich darauf, Interessengruppen über generative KI aufzuklären und damit zu beginnen, Anwendungsfälle zu untersuchen und eine Bewertung der Risiken und der kulturellen Eignung durchzuführen.

Für diese Stufe gelten die folgenden Kriterien:

- Die Organisation hat Grundkenntnisse der generativen KI nachgewiesen.
- Die Organisation hat das Bewusstsein für generative KI-Anwendungen und -Möglichkeiten in der Industrie dokumentiert.
- Die Organisation hat zunehmend Verständnis dafür entwickelt, dass sie kulturell bereit ist, KI zu nutzen.
- Die Organisation hat eine erste Untersuchung potenzieller Anwendungsfälle und Vorteile durchgeführt.
- Die Organisation hat erste Überlegungen zu den Verwaltungs- und Sicherheitsanforderungen angestellt.

## Wichtigste Aktivitäten

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Aktivitäten für die einzelnen Adoptionssäulen aufgeführt.

Säule der Adoption	Aktivitäten	
Geschäft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erfahren Sie, wie generative KI spezifische Geschäftsprobleme lösen kann.</li><li>• Ordnen Sie erste generative KI-Anwendungsfälle Geschäftszielen zu, z. B. der Verbesserung der Kundenbindung oder der Automatisierung der Inhaltserstellung.</li><li>• Identifizieren Sie hochwertige Datenquellen in Bezug auf ausgewählte Anwendungsfälle.</li></ul>	
Personen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Führen Sie interne Schulungen und Workshops zum Wissensaustausch durch.</li><li>• Identifizieren Sie KI-Champions innerhalb des Unternehmens, um die Erkundung generativer KI-Möglichkeiten voranzutreiben.</li><li>• Bewerten Sie die Unternehmenskultur und die Bereitschaft Ihres Unternehmens im Change-</li></ul>	

Säule der Adoption	Aktivitäten	
	<p>Management für die Einführung generativer KI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beurteilen Sie die aktuellen technologischen Qualifikationslücken in Ihrem Unternehmen und ermitteln Sie, welche Investitionen für die Einführung generativer KI erforderlich sind.</li><li>• Entwickeln Sie Bildungsinitiativen, um Führungskräften zu helfen, das strategische Potenzial, die technologischen Fähigkeiten, die transformativen Auswirkungen auf das Geschäft und die Bedeutung von Daten in generativen KI-Projekten zu verstehen.</li><li>• Nehmen Sie an Branchentreffen und Konferenzen teil, um von den Erfahrungen anderer Unternehmen mit der Einführung von KI zu lernen.</li><li>• Organisieren Sie interne Hackathons, um Experimente zu fördern und Innovationen zu fördern.</li></ul>	

Säule der Adoption	Aktivitäten	
Governance	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informieren Sie sich über ethische und regulatorische Überlegungen zur Einführung generativer KI, wie Datenschutz und Datensouveränität.</li><li>• Entwickeln Sie erste Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Organisation.</li></ul>	
Plattform	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informieren Sie sich über die Anforderungen für die Einführung generativer KI, um sie an den Standards Ihres Unternehmens auszurichten.</li><li>• Erkunden Sie AI/ML Modelle und Tools wie <a href="#">Amazon Bedrock</a> für den Zugriff auf Basismodelle und <a href="#">Amazon SageMaker AI</a>, um schnell zu experimentieren.</li><li>• Beurteilen und katalogisieren Sie bestehende interne und externe Datenquellen. Bewerten Sie die Dateninfrastruktur und -qualität, um die Machbarkeit generativer KI und die potenziellen Implementierungsanforderungen zu ermitteln.</li></ul>	

Säule der Adoption	Aktivitäten	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machen Sie sich mit den Sicherheitsauswirkungen und Aufgaben vertraut, die mit der Einführung generativer KI im Unternehmen verbunden sind, wie z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>• Datenschutz- und Datenschutzrisiken , einschließlich der potenziellen Offenlegung sensibler Informationen durch Trainingsdaten, Eingabeaufforderungen und Modellergebnisse</li><li>• Herausforderungen bei der Zugriffskontrolle und Authentifizierung, die die Komplexität der Benutzerverifizierung und der rollenbasierten Berechtigungen in KI-Systemen umfassen</li><li>• Modellieren Sie Sicherheitslücken, zu denen die Anfälligkeit für Prompt-Injection-Angriffe und die potenzielle Generierung unsicherer oder unangemessener Inhalte gehören</li></ul></li></ul>	

Säule der Adoption	Aktivitäten	
Operationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Machen Sie sich mit den betrieblichen Herausforderungen vertraut, die mit der Einführung generativer KI im Unternehmen verbunden sind, wie z. B.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planen Sie die Anforderungen an die Leistungsüberwachung Ihrer KI-Lösungen ein.</li> <li>• Berücksichtigen Sie die Anforderungen an Governance und Versionierung.</li> <li>• Verstehen Sie, was für Verfahren zur Reaktion auf Vorfälle erforderlich ist.</li> </ul> </li> </ul>	

## Transformationsstrategie, um das nächste Level zu erreichen

Um den nächsten Reifegrad zu erreichen, sollten Sie die folgenden Aspekte berücksichtigen:

- Richten Sie funktionsübergreifende generative KI-Teams ein — Bilden Sie funktionsübergreifende generative KI-Teams mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten. Zu den Teams sollten IT-Vertreter, Unternehmensvertreter, Akteure aus den Bereichen Sicherheit und Unternehmensführung sowie generative KI gehören, SMEs die Experimente leiten können. Diese Gruppe wird später, wenn Sie Ihre generativen KI-Bemühungen skalieren, die Grundlage für ein formal definierteres Center of Excellence (CoE) bilden.
- Identifizieren und priorisieren Sie Anwendungsfälle — Entwickeln Sie eine Anwendungsfallmatrix, die Ihnen hilft, Projekte auf der Grundlage der Machbarkeit, der geschäftlichen Auswirkungen und der Ausrichtung auf strategische Ziele zu priorisieren. Für Machbarkeitsnachweise (PoCs) erstellen Sie eine kurze Liste der wichtigsten Anwendungsfälle.

- Bereitstellung von Ressourcen für Pilotprojekte — Sicherung von Budget und Personal für die Durchführung kleiner Projekte. PoCs
- Entwickeln Sie generative KI-Fähigkeiten — Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter in Bezug auf bestimmte Tools und Technologien wie [Amazon Bedrock](#), [SageMaker KI](#), [Amazon Q Business](#), [Amazon Q Developer](#), [Prompt Engineering](#), [Retrieval Augmented Generation \(RAG\)](#) sowie agentische KI und Workflows.
- Vollständige vorläufige Steuerung — Richten Sie eine vorläufige Steuerung ein, die den Einsatz generativer KI steuert. Sie sollte die Einhaltung von Vorschriften, das Risikomanagement und ethische Überlegungen umfassen.
- Kulturelle Bereitschaft — Beginnen Sie mit der Planung des organisatorischen Change-Managements für die unternehmensweite Einführung generativer KI.
- Identifizieren Sie Erfolgsmetriken — Definieren Sie für jeden PoC die Erfolgskriterien sowie die geschäftlichen und technischen Kennzahlen.

Wenn Unternehmen diese Maßnahmen ergreifen, können sie Folgendes erwarten:

- Sammeln Sie praktische Erfahrungen mit generativen KI-Technologien.
- Validieren Sie die Machbarkeit und die potenziellen Auswirkungen bestimmter Anwendungsfälle.
- Bauen Sie interne Fähigkeiten und Fachkenntnisse im Bereich generativer KI auf.
- Identifizieren Sie potenzielle Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit der Einführung generativer KI.
- Verbessern Sie die Bereitschaft zur Einführung generativer KI, um die nächste Stufe zu erreichen.

## Generatives KI-Reifegradmodell Stufe 2: Experiment

Die Stufe Experiment baut auf dem Grundlagenwissen auf, das in der vorherigen Stufe geschaffen wurde, und markiert einen entscheidenden Übergang von der theoretischen Erforschung zur praktischen Umsetzung generativer KI-Technologien. Auf dieser Ebene gehen Unternehmen über das konzeptionelle Verständnis hinaus und engagieren sich in praxisnahen PoC-Projekten und Pilotprogrammen. Diese PoC- und Pilotprojekte dienen dazu, den Geschäftswert zu validieren und Kernkompetenzen aufzubauen. Diese Stufe zeichnet sich durch strukturierte Experimente aus, bei denen Unternehmen spezielle Teams bilden, Rahmenbedingungen für die Unternehmensführung festlegen und mit der Entwicklung interner technischer Fachkenntnisse beginnen. Durch sorgfältig kontrollierte Pilotprojekte können Unternehmen ihre Hypothesen über das Potenzial generativer KI testen und gleichzeitig Risiken minimieren und Lernmöglichkeiten maximieren. Dies schafft die Voraussetzungen für eine breitere Umsetzung und Skalierung erfolgreicher Initiativen.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- [Fokus und Kriterien](#)
- [Die wichtigsten Aktivitäten](#)
- [Transformationsstrategie, um das nächste Level zu erreichen](#)

### Fokus und Kriterien

Auf dieser Ebene gehen Unternehmen von der Erkundung zu praktischen PoC-Experimenten und Pilotprojekten mit generativen KI-Technologien über. Der Schwerpunkt liegt auf der Validierung des Geschäftswerts durch strukturierte Pilotprogramme und dem Aufbau von Kernkompetenzen. Diese Stufe konzentriert sich auf praktisches Lernen, den Aufbau interner Fähigkeiten und technisches Fachwissen sowie die Schaffung von Grundlagen- und Verwaltungsrahmen.

Für diese Stufe gelten die folgenden Kriterien:

- Die Organisation führt aktive Pilotprojekte durch und führt derzeit Machbarkeitsstudien durch.
- Engagierte, funktionsübergreifende Teams werden generativen KI-Initiativen zugewiesen.
- Ein strukturiertes internes Schulungsprogramm wird eingerichtet.
- Die Organisation hat KI-Modelle und -Tools ausgewählt und validiert.
- Die Organisation hat ihre ersten Verwaltungs- und Datenrahmen definiert.

## Die wichtigsten Aktivitäten

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Aktivitäten für die einzelnen Adoptionssäulen aufgeführt.

Säule der Adoption	Aktivitäten
Geschäft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Definieren und priorisieren Sie strategische Anwendungsfälle auf der Grundlage des Geschäftswerts und der Durchführbarkeit.</li><li>• Für PoCs: Legen Sie Erfolgskennzahlen und Rahmenbedingungen für die Messung der Kapitalrendite (ROI) fest.</li><li>• Erstellen Sie Scorecards zur Wertbeurteilung für jeden PoC.</li><li>• Beschränken Sie den Umfang PoCs auf eine überschaubare Skala mit klaren Erfolgskennzahlen.</li><li>• Messen Sie für jeden PoC den ROI und bewerten Sie, ob er die Erfolgskriterien erfüllt hat.</li></ul>
Personen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementieren Sie strukturierte Schulungsprogramme in den Bereichen Prompt Engineering, RAG und Modellfeinabstimmung.</li><li>• Schaffen Sie generative KI-Zertifizierungspfade und Rahmenbedingungen für die berufliche Weiterentwicklung.</li><li>• Stellen Sie Experten für generative KI und Datenwissenschaft ein.</li><li>• Arbeiten Sie mit externen Spezialisten wie dem AWS Generative AI Innovation Center oder AWS Professional Services zusammen, um gemeinsam einen PoC aufzubauen,</li></ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
	<p>Unterstützung zu bieten und Wissen zu vermitteln.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Richten Sie KI-Zertifizierungspfade und Rahmenbedingungen für die berufliche Weiterentwicklung ein.</li></ul>
Governance	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entwickeln Sie vorläufige Rahmenbedingungen, die die Datenverwaltung für generative KI umfassen, z. B. die Qualität der für die Vektorsuche verwendeten Inhalte.</li><li>• Legen Sie Bewertungskriterien und Qualitätskontrollen für Modelle fest.</li><li>• Richten Sie Protokolle zur Risikobewertung für generative KI-Projekte ein.</li><li>• Erstellen Sie Richtlinien für den ethischen und verantwortungsvollen Umgang mit generativer KI. Schulen Sie Entwickler, Datenwissenschaftler und Spezialisten für generative KI darin, diese Richtlinien einzuhalten.</li></ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
Plattform	<ul style="list-style-type: none"><li>• Richten Sie die grundlegende Infrastruktur für den PoC ein, z. B. eine AWS <a href="#">landing zone</a> und die <a href="#">Berechtigungen</a>, die Entwickler benötigen.</li><li>• <a href="#">Richten Sie eine Umgebung für generative KI-Experimente und PoC-Entwicklung ein, z. B. einen Amazon Bedrock Playground oder eine Amazon SageMaker AI JupyterLab Space - oder Notebook-Instance.</a></li><li>• Implementieren Sie einen RAG-Ansatz oder einen Agenten-Workflow, den Entwickler problemlos verwenden können. Für einen RAG-Ansatz sollten Sie <a href="#">Amazon Bedrock Knowledge Bases</a> in Betracht ziehen, und für einen Agenten-Workflow sollten Sie <a href="#">Amazon Bedrock Agents</a> in Betracht ziehen.</li><li>• Richten Sie Frameworks oder Pipelines ein, die Eingabeaufforderungen, Modelle und Prompt-Evaluierungen verwalten. Diese Ressourcen sollen Entwicklern helfen, die Ergebnisse und die Leistung der PoC-Anwendung schnell zu bewerten.</li><li>• Implementieren Sie Maßnahmen zur Datenintegration in der Frühphase, einschließlich strukturierter und unstrukturierter Datenpipelines. Richten Sie Vektordatenbanken für RAG-Experimente ein.</li><li>• Evaluieren Sie grundlegende Modelle auf der Grundlage von Kosten, Leistung und Eignung für Anwendungsfälle. Sie können Amazon Bedrock, Amazon SageMaker AI und <a href="#">Amazon SageMaker AI JumpStart</a> verwenden.</li></ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementieren Sie Datenzugriffskontrollen für das Training generativer KI-Modelle und stellen Sie sicher, dass diese den Compliance-Anforderungen entsprechen. <a href="#">Amazon Q Business</a> kann die Implementierung von RAG vereinfachen, indem es feinkörnige Kontrollen ermöglicht, die es generativen KI-Workloads ermöglichen, nur die Daten abzurufen, für die der Benutzer berechtigt ist.</li> <li>• Entwickeln Sie eine Strategie zum Schutz personenbezogener Daten (PII) in Datensätzen, die zum Trainieren von Modellen verwendet werden.</li> </ul>
Operationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellen Sie Dokumentations- und Unterstützungsprozesse für Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoC-Implementierungen und Erkenntnisse</li> <li>• Grundlegende Plattformkonfigurationen und Sicherheitskontrollen</li> <li>• Test- und Bewertungsverfahren</li> <li>• Übergabeprozesse für erfolgreiche Unternehmen PoCs , die in die Produktion übergehen</li> </ul> </li> </ul>

## Transformationsstrategie, um das nächste Level zu erreichen

Organizations können auf die nächste Reifegradstufe übergehen, indem sie wie folgt vorgehen:

- Schaffen Sie eine Infrastruktur auf Produktionsniveau zur Unterstützung generativer KI — Verwenden Sie AWS-Services sie zur Implementierung von CI/CD Pipelines, standardisierten Bereitstellungsmustern und geeigneten Skalierungsmechanismen für Produktionsbereitstellungen.
- Implementierung von Governance — Richten Sie unternehmenstaugliche Governance-Frameworks ein, um die kontinuierliche Nutzung generativer KI und Modellaktualisierungen zu verwalten.

- Implementierung von Beobachtbarkeit — Implementieren Sie Beobachtungs-, Überwachungs- und Protokollierungspraktiken, die speziell auf generative KI-Workloads zugeschnitten sind. Dazu gehören Modelleleistungskennzahlen, Nutzungsmuster und die Bewertung der Antwortqualität.
- Konzentrieren Sie sich auf die Einhaltung von Vorschriften — Stellen Sie sicher, dass Sie die Industriestandards und Vorschriften für Datenschutz und Sicherheit einhalten.
- Stellen Sie engagierte KI-Teams zusammen — Richten Sie ein Team ein, das standardisierte Produktionspfade für generative KI-Lösungen erstellt und verwaltet.
- Implementieren Sie operative Exzellenz — Schaffen Sie einen Prozess zur Reaktion auf Vorfälle und zur Eskalation. Legen Sie Vereinbarungen zum Servicelevel (SLAs) und Leistungskennzahlen fest. Implementieren Sie Strategien zur Kostenoptimierung.

Durch diese Maßnahmen können Unternehmen:

- Stellen Sie sicher, dass generative KI-Anwendungen stabil und zuverlässig sind und dem Unternehmen kontinuierlich einen Mehrwert bieten.
- Support Sie das Wachstum generativer KI-Lösungen, da Nachfrage und Nutzung in verschiedenen Abteilungen steigen.
- Managen Sie Risiken, behalten Sie den Überblick und richten Sie KI-Initiativen an regulatorischen Standards aus, da sie zu einem integralen Bestandteil des Geschäftsbetriebs werden.
- Sorgen Sie für kontinuierliche Überwachung, Verbesserung und Unterstützung generativer KI-Lösungen. Dies reduziert die Abhängigkeit von Ad-hoc-Projektteams oder temporären Projektteams.
- Bereiten Sie die Organisation darauf vor, von isolierten Projekten zu einem strategischen und kohärenten Ansatz überzugehen, bei dem KI zu einem zentralen Faktor für Geschäftsprozesse wird. Die Organisation ist bereit für eine weitere Skalierung und eine breitere Akzeptanz.

# Generatives KI-Reifegradmodell Stufe 3: Markteinführung

Auf dieser Ebene gehen Unternehmen von proof-of-concept Initiativen zur methodischen Implementierung ausgewählter, bewährter generativer KI-Lösungen in Produktionsumgebungen über. Auf dieser Ebene vollzieht sich ein entscheidender Wandel weg vom Experimentieren hin zur Fokussierung auf robuste Governance-Protokolle, Echtzeit-Überwachungssysteme und spezielle Support-Infrastrukturen. Unternehmen konzentrieren sich darauf, einige wenige produktionsstaugliche Anwendungen auf den Markt zu bringen, die sich eindeutig auf das Geschäft auswirken. Auf dieser Ebene wird besonderer Wert auf betriebliche Strenge gelegt — die Implementierung umfassender Rahmenbedingungen für die Markteinführung, die Festlegung klarer Richtlinien für die Unternehmensführung und die Aufrechterhaltung strenger Sicherheitsstandards. Die Veröffentlichung zuverlässiger generativer KI-Lösungen, die quantifizierbare Ergebnisse liefern, bereitet das Unternehmen auf eine breitere Akzeptanz vor.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- [Fokus und Kriterien](#)
- [Die wichtigsten Aktivitäten](#)
- [Transformationsstrategie, um das nächste Level zu erreichen](#)

## Fokus und Kriterien

Auf dieser Ebene setzen Unternehmen systematisch generative KI-Lösungen in Produktionsumgebungen ein und implementieren robuste Steuerungs-, Überwachungs- und Unterstützungsmechanismen. Diese Mechanismen bieten einen gleichbleibenden Mehrwert und hervorragende betriebliche Abläufe bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheits- und Compliance-Standards. Der Schwerpunkt verlagert sich von experimentellen generativen KI-Anwendungen hin zur Bereitstellung produktionsreifer Lösungen, die durch robuste Markteinführungsprozesse, umfassende Governance-Frameworks und systematische Leistungsüberwachung einen messbaren Geschäftswert bieten. Diese Stufe konzentriert sich auf den Einsatz einer ausgewählten Anzahl von produktionsreifen generativen KI-Lösungen, die als grundlegende Implementierungen für Startframeworks und Governance-Mechanismen dienen.

Im Folgenden sind die Kriterien aufgeführt, um sich auf dieser Ebene zu befinden:

- Produktionsreife generative KI-Lösungen liefern messbare Geschäftsergebnisse.

- Die Organisation hat grundlegende Rahmenbedingungen für Sicherheit, Unternehmensführung und verantwortungsvolle KI implementiert.
- Betriebskontrollen sind eingerichtet und umfassen automatisierte Überwachungs- und Warnsysteme.
- Die Organisation hat einen human-in-the-loop Prozess für KI-Entscheidungen definiert.
- Für funktionsübergreifende KI-Teams wurden vorläufige Rollen und operative Verantwortlichkeiten definiert.

## Die wichtigsten Aktivitäten

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Aktivitäten für die einzelnen Adoptionssäulen aufgeführt.

Säule der Adoption	Aktivitäten
Geschäft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melden Sie sich für eine erste Version einer RACI-Matrix für generative KI-Operationen ab.</li> <li>• Identifizieren Sie die wichtigsten Rollen, die für die Plattformarchitektur, -entwicklung und den Support benötigt werden.</li> <li>• Messen Sie die betriebliche Effizienz und den Geschäftswert anhand umfassender Dashboards.</li> <li>• Verfolgen und optimieren Sie die Betriebskosten und die Ressourcennutzung.</li> </ul>
Personen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Teams oder Trupps für generative KI-Plattformen für Architektur, Entwicklung und Wartung zusammen.</li> <li>• Implementieren Sie eine stets verfügbare, abgestufte Supportstruktur und Schulungsprogramme.</li> </ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
Governance	<ul style="list-style-type: none"><li>• Holen Sie sich formelle Architekturbestätigungen von einem Prüfungsausschuss für Unternehmensarchitektur ein.</li><li>• Richten Sie einen verantwortungsvollen politischen Rahmen für KI ein und sichern Sie sich die Zustimmung der Interessengruppen.</li><li>• Richten Sie einen funktionsübergreifenden Aufsichtsausschuss für die Überprüfung der KI-Implementierung ein.</li><li>• Bewahren Sie bei generativen KI-Lösungen die Dokumentation mit behördlichen Genehmigungen, Risikobewertungen, standardisierten Entwurfsmustern und technischen Spezifikationen auf.</li></ul>
Plattform	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementieren Sie automatisierte CI/CD Pipelines für generative KI-Lösungen.</li><li>• Stellen Sie Infrastruktur als Code (IaC) bereit, um Ressourcen zu verwalten AWS .</li><li>• Dokumentieren Sie Entwurfsmuster und technische Spezifikationen für generative KI-Lösungen.</li><li>• Pflegen Sie CMDB-Datensätze für generative KI-Plattformkomponenten.</li></ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementieren Sie robuste Sicherheitskontrollen für generative KI-Lösungen und deren Datenpipelines.</li><li>• Implementieren Sie eine vorläufige Richtlinie für verantwortungsvolle KI.</li><li>• Optimieren Sie die skalierbare Infrastruktur, um Datenerfassung, Vektorsuche und Feinabstimmung in Echtzeit zu unterstützen.</li><li>• Führen Sie regelmäßige Sicherheitsbewertungen und Audits durch.</li><li>• Stellen Sie Amazon Bedrock Guardrails bereit, um die Sicherheits- und Datenschutzkontrollen für generative KI-Anwendungen zu standardisieren.</li></ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
Operationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richten Sie SLA-Frameworks und Leistungskennzahlen ein.</li> <li>• Überwachen Sie die Modelleistung und Verstöße gegen die Leitplanken. Richten Sie Warnmeldungen ein.</li> <li>• Erstellen Sie operative Dashboards mit automatisierten Warnsystemen.</li> <li>• Folgen Sie den ITIL-Prozessen für Change Management und Asset Management.</li> <li>• Es wurde ein zentraler Wissensspeicher eingerichtet, der operative Runbooks, Playbooks und Anleitungen zur Fehlerbehebung FAQs enthält.</li> <li>• Etablieren Sie Praktiken zur Datenbeobachtbarkeit. Verfolgen Sie Datenherkunft, Herkunft und Qualitätskennzahlen, um vor der Skalierung Lücken zu identifizieren.</li> <li>• Richten Sie abgestufte Support-Stufen mit klaren Eskalationspfaden ein.</li> <li>• Führen Sie regelmäßige Leistungsbeurteilungen durch und analysieren Sie das Kundenfeedback.</li> </ul>

## Transformationsstrategie, um das nächste Level zu erreichen

Um generative KI-Initiativen zu skalieren, sollten Unternehmen:

- Formalisierung des generativen KI-Betriebsmodells — Formalisieren Sie die RACI-Matrix im gesamten Unternehmen.
- Verbesserung der generativen KI-Plattform — Führen Sie eine Bewertung vorhandener generativer KI-Implementierungen durch, um wiederverwendbare Muster und Komponenten zu identifizieren. Beurteilen Sie, ob der Technologie-Stack skalierbar ist. Fangen Sie an, sich eine modulare

Architektur auszudenken und zu entwerfen, die über ein zentrales Prompt-Management, automatisierte Evaluierungs-Frameworks und standardisierte Muster für die effiziente Skalierung generativer KI-Lösungen verfügt.

- Erweitern Sie die Anwendungsfälle — Integrieren Sie KI-Funktionen in mehrere Abteilungen und erkunden Sie neue Anwendungen.
- Verbessern Sie das Entwicklererlebnis — Verwandeln Sie die bestehende Plattform in eine interne Self-Service-Plattform. Diese Plattform ist eine umfassende Umgebung, die standardisierte Tools, Workflows und Governance für die KI-Entwicklung im gesamten Unternehmen bietet.
- Wissen teilen — Etablieren Sie interne Verfahren und schaffen Sie einen Marktplatz für Komponenten, auf dem wiederverwendbare KI-Assets teamübergreifend gemeinsam genutzt werden können. Interne Praktiken sind die Strategie, bei der innerhalb einer Organisation ein Open-Source-Entwicklungsansatz angewendet wird.
- Richten Sie die betriebliche Skalierung ein — Verbessern Sie Ihre Support-Infrastruktur mit automatisierter Reaktion auf Vorfälle und Kapazitätsplanung. Dadurch wird die Infrastruktur so vorbereitet, dass sie für die unternehmensweite Einführung generativer KI skalierbar ist.
- Investieren Sie in fortschrittliche Analysen — Verwenden Sie fortschrittliche Analysetools in der Cloud, wie [Amazon CloudWatch](#) für Metriken und [Amazon Quick](#) für die Visualisierung, um Datenanalysen zur kontinuierlichen Verbesserung zu nutzen.
- Überprüfen Sie das Data-Governance-Modell — Beurteilen Sie, ob Ihr Data-Governance-Modell derzeit Self-Service-Funktionen unterstützt und gleichzeitig standardisierte Richtlinien und Zugriffskontrollen einhält. Ein zu restriktiver oder zentralisierter Ansatz könnte Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Dateninitiativen über das Kernteam hinaus zu skalieren, insbesondere auf verschiedene Geschäftsbereiche.

Durch diese Maßnahmen können Unternehmen:

- Skalieren Sie generative KI-Initiativen im gesamten Unternehmen, um eine breite Wirkung zu erzielen.
- Verbessern Sie die Plattform weiter und identifizieren Sie gleichzeitig Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktivität und Wiederverwendbarkeit.
- Verbessern Sie das Entwicklererlebnis und reduzieren Sie die kognitive Belastung.
- Fördern Sie eine datengesteuerte Kultur.
- Gewinnen Sie Top-Talente, indem Sie das Unternehmen als führendes Unternehmen im Bereich der generativen KI positionieren.

# Generatives KI-Reifegradmodell Stufe 4: Skala

Stufe 4 des generativen KI-Reifegradmodells, die Skalierungsstufe, geht von operativer Exzellenz zu skalierbarer Innovation über. Organizations beginnen, über einzelne Produktionsbereitstellungen hinauszugehen und ein robustes Ökosystem aus wiederverwendbaren Komponenten, standardisierten Mustern und automatisierten Workflows zu schaffen. Dieses Ökosystem hilft Unternehmen dabei, die Einführung generativer KI in mehreren Abteilungen zu beschleunigen und gleichzeitig eine solide Unternehmensführung und Kostenoptimierung aufrechtzuerhalten. Durch die Einrichtung skalierbarer Architekturen und Self-Service-Funktionen ermöglicht dieser Reifegrad Unternehmen die effiziente Implementierung zahlreicher generativer KI-Anwendungen, die letztlich die unternehmensweite Transformation und nachhaltige Innovation vorantreiben.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- [Fokus und Kriterien](#)
- [Wichtigste Aktivitäten](#)

## Fokus und Kriterien

Auf dieser Ebene gehen Unternehmen von operativer Exzellenz zu skalierbaren Innovationen über und konzentrieren sich dabei auf die Entwicklung wiederverwendbarer Komponenten und Muster, die die Einführung generativer KI im gesamten Unternehmen beschleunigen. Der Schwerpunkt verlagert sich von individuellen Produktionsbereitstellungen hin zum Aufbau von Funktionen, die Self-Service-Funktionen, standardisierte Muster und automatisierte Workflows ermöglichen und gleichzeitig die Kosten optimieren und die Governance in großem Umfang aufrechterhalten. Im Gegensatz zu Level 3, das sich auf ausgewählte Produktionsworkloads konzentriert, ermöglicht Level 4 die schnelle Bereitstellung einer großen Anzahl generativer KI-Anwendungen mithilfe standardisierter und wiederverwendbarer Komponenten, wodurch unternehmensweite Effizienz- und Produktivitätssteigerungen erzielt werden.

Für diese Stufe gelten die folgenden Kriterien:

- In mehreren Abteilungen wird generative KI in großem Umfang eingesetzt.
- Die Organisation hat eine unternehmensweite generative KI-Infrastruktur und ein Tooling-Ökosystem eingerichtet.
- Ein Betriebsmodell und eine RACI-Matrix werden definiert und implementiert.

- Eine verfügbare Bibliothek umfasst standardisierte, wiederverwendbare KI-Komponenten, -Muster und Anwendungen. Self-Service-Funktionen machen die Bibliothek unternehmensweit zugänglich.
- Automatisierte Governance-Mechanismen funktionieren unternehmensweit.
- Die Organisation verfügt über Nachweise für nachhaltige Innovationspraktiken und -ergebnisse.

## Wichtigste Aktivitäten

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Aktivitäten für die einzelnen Adoptionssäulen aufgeführt.

Säule der Adoption	Aktivitäten
Geschäft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richten Sie generative KI-Projekte auf langfristige Geschäftsziele aus. Konzentrieren Sie sich auf Umsatzwachstum, Kostensenkung und Kundenzufriedenheit.</li> <li>• Fördern Sie die unternehmensweite Einführung generativer KI durch wiederverwendbare Komponenten und standardisierte Muster, die einen Mehrwert bieten.</li> <li>• Finalisieren Sie das generative KI-Betriebsmodell und die RACI-Matrix für skalierte Abläufe.</li> <li>• Richten Sie spezialisierte Teams für die Architektur, Entwicklung und Wartung der Plattform ein.</li> <li>• Schaffen Sie standardisierte Verwaltungs- und Genehmigungsworkflows.</li> <li>• Implementieren Sie fortschrittliche Analysen und Überwachungen für kontinuierliche Verbesserungen.</li> <li>• Etablieren Sie einen proaktiven Ansatz, um die nächsten innovativen und hochwertigen Anwendungsfälle für KI zu identifizieren. Denken Sie an interne Anwendungsfälle, die die Produktivität verbessern, und externe</li> </ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
	<p>Anwendungsfälle, die sich auf Produkte konzentrieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluieren Sie die Möglichkeiten zur Automatisierung komplexer Entscheidungsprozesse</li> <li>• Beurteilen Sie die Möglichkeiten zur Personalisierung und Produktverbesserung</li> </ul>
Personen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in der Nutzung generativer KI-Tools und fördern Sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Innovation.</li> <li>• Entwickeln Sie innerhalb des Exzellenzzentrums Mentorenprogramme, die Wissen von generativen KI-Experten an andere Teammitglieder weitergeben.</li> <li>• Verwenden Sie ein Inhouse-Modell oder ein Crowdsourcing-Modell, um die Entwicklung der wiederverwendbaren generativen KI-Komponenten zu beschleunigen.</li> <li>• Führen Sie KI-Zertifizierungsprogramme über ein Exzellenzzentrum durch.</li> </ul>
Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richten Sie unternehmensweite KI-Governance- und Ethik-Rahmenbedingungen ein, die Datennutzung, Modellgerechtigkeit und Transparenz abdecken.</li> <li>• Skalieren Sie verantwortungsvolle KI-Praktiken durch standardisierte Frameworks und automatisierte Leitplanken.</li> <li>• Legen Sie Richtlinien und Qualitätsstandards für Beiträge fest.</li> </ul>

Säule der Adoption	Aktivitäten
Plattform	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entwickeln Sie wiederverwendbare KI-Komponenten wie Microservices-Architekturen und automatisierte Pipelines für die Bewertung von Lösungen unter menschlicher Aufsicht.</li><li>• Erstellen Sie standardisierte Lösungsvorlagen wie RAG-Implementierungen und Agenten-Workflows.</li><li>• Erstellen Sie einen standardisierten Plan für die Integration mit Tools von Drittanbietern unter Verwendung von Industriestandards wie Model Context Protocol (MCP).</li><li>• Implementieren Sie Self-Service-Funktionen über ein internes Portal, z. B. eine API-First-Integrationsarchitektur und einen Component Marketplace.</li></ul>
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementieren Sie Sicherheitskontrollen auf Unternehmensebene und automatisierte Konformitätsprüfungen.</li></ul>
Operationen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entwickeln Sie Prozesse und Richtlinien zur Unterstützung eines internen Entwicklungsmodells oder eines Crowdsourcing-Entwicklungsmodells.</li><li>• Implementieren Sie umfassende Observability-Frameworks.</li><li>• Erstellen Sie Dashboards, mit denen Sie die Leistung überwachen können.</li><li>• Implementieren Sie automatisierte Systeme, um Feedback zu sammeln.</li></ul>

## Die Reise zur Reife fortsetzen

Unternehmen, die erfolgreich Stufe 4 im Reifegradmodell der generativen KI erreicht haben, können weiterhin ein noch höheres Maß an Raffinesse erreichen. Dies erfordert eine umfassende Strategie, die über die technische Implementierung hinausgeht. Dieser Fortschritt erfordert strategische Initiativen, die generative KI tief in der DNA des Unternehmens verankern und organisatorische Vision, kulturelle Transformation und technische Exzellenz kombinieren. Um vier Reifegrade zu überwinden, müssen Unternehmen ihre internen Fähigkeiten stärken, strategische Partnerschaften eingehen und in Spitzenforschung und -entwicklung investieren. Diese umfassende Weiterentwicklungsstrategie, gepaart mit einer starken Betonung der Talententwicklung, ermöglicht es Unternehmen, über skalierte Abläufe hinaus zu transformativer KI-Führung überzugehen. Dies ermöglicht eine höhere betriebliche Effizienz und nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Erwägen Sie die folgenden Maßnahmen, um das Reifegradmodell zu überwinden:

- Einbindung generativer KI in die strategische Vision des Unternehmens — Positionieren Sie generative KI als Kernkomponente der Mission und Vision des Unternehmens. Stellen Sie sicher, dass Sie ihre Fähigkeiten nutzen, um strategische Initiativen voranzutreiben und sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
- Fördern Sie eine Kultur der kontinuierlichen Innovation — Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, neue Anwendungen der generativen KI zu erforschen, und belohnen Sie Experimente, die mit den Geschäftszielen in Einklang stehen.
- Arbeiten Sie mit Industriepartnern und Hochschulen zusammen — Gehen Sie Forschungspartnerschaften ein und arbeiten Sie mit externen Experten zusammen, um an der Spitze der KI-Innovation zu bleiben.
- Investieren Sie in modernste generative KI-Forschung und -Entwicklung — Stellen Sie Ressourcen für die Erforschung neuer Methoden wie multimodale KI und fortgeschrittenes verstärkendes Lernen bereit, die die Grenzen der generativen KI erweitern können.
- Generative KI-Talente gewinnen und halten — Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau einer starken Talentpipeline, indem Sie attraktive Anreize, Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und ein kollaboratives Umfeld bieten.

Durch die kontinuierliche Skalierung generativer KI-Lösungen im gesamten Unternehmen können Unternehmen die folgenden Vorteile erzielen:

- Breite Wirkung auf alle Geschäftsbereiche — Generative KI-Lösungen werden in den täglichen Betrieb mehrerer Abteilungen integriert, was die Produktivität steigert und die Effizienz steigert.
- Bessere Entscheidungsfindung — Mit Echtzeiteinblicken und Prognosefunktionen von generativer KI können Unternehmen schnellere, datengestützte Entscheidungen treffen.
- Strategischer Wettbewerbsvorteil — Durch den Einsatz generativer KI für Innovation und Optimierung können sich Unternehmen von Wettbewerbern abheben und neue Einnahmequellen erschließen.
- Ausgereifte generative KI platform/blueprints und optimiertes Ressourcenmanagement — Durch die Automatisierung von Prozessen und die Verbesserung des Managements generativer Lösungen können Sie die Betriebskosten senken und die Skalierbarkeit verbessern.

## Nächste Schritte

Das Reifegradmodell für generative KI bietet Unternehmen einen strukturierten Ansatz, mit dem sie ihren Weg zur Einführung generativer KI vorantreiben können AWS. Das Verständnis der verschiedenen Reifegrade und Aktivitäten hilft Unternehmen dabei, ihre Bereitschaft einzuschätzen und fundierte Schritte zu unternehmen, um das volle Potenzial der generativen KI auszuschöpfen. Dieses Framework hilft Unternehmen dabei, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die auf ihre individuellen Geschäftsziele abgestimmt sind, sodass generative KI zu einem wichtigen Wachstums- und Innovationstreiber wird.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Einführung generativer KI kein one-size-fits-all Prozess ist. Die Reise jedes Unternehmens ist einzigartig und wird von Faktoren wie Branche, Geschäftszielen und vorhandenen technologischen Fähigkeiten beeinflusst. Dieses Strategiedokument dient jedoch als wertvoller Leitfaden. Es bietet Unternehmen einen Rahmen, um ihre Bereitschaft zu bewerten, Lücken zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das transformative Potenzial generativer KI erfolgreich zu nutzen.

Wenn sich Unternehmen auf den Weg zur generativen KI-Einführung machen, sollten sie agil und anpassungsfähig bleiben. Überprüfen Sie kontinuierlich Ihren Reifegrad und passen Sie Ihre Strategien entsprechend an. Das schnelle Innovationstempo im Bereich KI erfordert ein Engagement für kontinuierliches Lernen, die Entwicklung von Fähigkeiten und die Einführung bewährter Verfahren.

Durch die Befolgung dieser Leitlinien und die Nutzung von AWS KI/ML-Diensten können Unternehmen in einer zunehmend KI-gestützten Welt neue Möglichkeiten erschließen, die Effizienz steigern und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen.

## Ressourcen

Die folgenden Ressourcen können Ihnen helfen, mehr über die Einführung generativer KI zu erfahren.

### AWS-Service Dokumentation

- [Amazon Bedrock](#)
- [Amazon Bedrock Leitplanken](#)
- [Amazon Q Business](#)
- [Amazon Q Developer](#)

- [Amazon SageMaker KI](#)

## AWS Präskriptive Leitlinien

- [Verkürzung der Lebenszyklen der Softwareentwicklung mit generativer KI AWS](#)
- [Generative KI-Workload-Bewertung](#)
- [Abrufen von Optionen und Architekturen für Augmented Generation auf AWS](#)
- [Weiterentwicklung der Betriebsmodelle für Anwendungsentwicklung und Wartung AWS mit generativer KI](#)

## Sonstige Ressourcen

- [Der Stand der KI: Wie Unternehmen neue Wege beschreiten, um Mehrwert zu erzielen](#) (McKinsey Bericht)
- [88% der KI-Piloten schaffen es nicht, die Produktion zu erreichen — aber das ist nicht alles eine Frage der IT](#) (CIO-Artikel)

## Mitwirkende

### Verfassen

- Haofei Feng, Senior Delivery Consultant, AWS
- Bin Liu, leitender Lieferberater, AWS
- Chris Dorrington, Hauptberater für Lieferdienstleistungen, AWS
- Melanie Li, leitende Lösungsarchitektin, AWS
- Romain Vivier, Senior Solutions Architect Manager, AWS
- Sam Edwards, Lösungsarchitekt, AWS
- Xin Chen, Senior Delivery Consultant, AWS

### Überprüfend

- Melchi Salins, Senior Solutions Architect, AWS
- Junaid Baba, Senior Delivery Consultant, AWS

### Technisches Schreiben

- Lilly AbouHarb, Senior Technischer Redakteur, AWS

# Dokumentverlauf

In der folgenden Tabelle werden wichtige Änderungen in diesem Leitfaden beschrieben. Um Benachrichtigungen über zukünftige Aktualisierungen zu erhalten, können Sie einen [RSS-Feed](#) abonnieren.

Änderung	Beschreibung	Datum
<a href="#">Erste Veröffentlichung</a>	—	4. Juni 2025

# AWS Glossar zu präskriptiven Leitlinien

Die folgenden Begriffe werden häufig in Strategien, Leitfäden und Mustern von AWS Prescriptive Guidance verwendet. Um Einträge vorzuschlagen, verwenden Sie bitte den Link Feedback geben am Ende des Glossars.

## Zahlen

### 7 Rs

Sieben gängige Migrationsstrategien für die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud. Diese Strategien bauen auf den 5 Rs auf, die Gartner 2011 identifiziert hat, und bestehen aus folgenden Elementen:

- Faktorwechsel/Architekturwechsel – Verschieben Sie eine Anwendung und ändern Sie ihre Architektur, indem Sie alle Vorteile cloudnativer Feature nutzen, um Agilität, Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern. Dies beinhaltet in der Regel die Portierung des Betriebssystems und der Datenbank. Beispiel: Migrieren Sie Ihre lokale Oracle-Datenbank auf die Amazon Aurora PostgreSQL-kompatible Edition.
- Plattformwechsel (Lift and Reshape) – Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud und führen Sie ein gewisses Maß an Optimierung ein, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel: Migrieren Sie Ihre lokale Oracle-Datenbank zu Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) für Oracle in der AWS Cloud
- Neukauf (Drop and Shop) – Wechseln Sie zu einem anderen Produkt, indem Sie typischerweise von einer herkömmlichen Lizenz zu einem SaaS-Modell wechseln. Beispiel: Migrieren Sie Ihr CRM-System (Customer Relationship Management) zu Salesforce.com.
- Hostwechsel (Lift and Shift) – Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud, ohne Änderungen vorzunehmen, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel: Migrieren Sie Ihre lokale Oracle-Datenbank zu Oracle auf einer EC2-Instanz in der AWS Cloud
- Verschieben (Lift and Shift auf Hypervisor-Ebene) – Verlagern Sie die Infrastruktur in die Cloud, ohne neue Hardware kaufen, Anwendungen umschreiben oder Ihre bestehenden Abläufe ändern zu müssen. Sie migrieren Server von einer lokalen Plattform zu einem Cloud-Dienst für dieselbe Plattform. Beispiel: Migrieren Sie eine Microsoft Hyper-V Anwendung zu AWS.
- Beibehaltung (Wiederaufgreifen) – Bewahren Sie Anwendungen in Ihrer Quellumgebung auf. Dazu können Anwendungen gehören, die einen umfangreichen Faktorwechsel erfordern und

die Sie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchten, sowie ältere Anwendungen, die Sie beibehalten möchten, da es keine geschäftliche Rechtfertigung für ihre Migration gibt.

- Außerbetriebnahme – Dekommissionierung oder Entfernung von Anwendungen, die in Ihrer Quellumgebung nicht mehr benötigt werden.

## A

### ABAC

Siehe [attributbasierte](#) Zugriffskontrolle.

### abstrahierte Dienste

Siehe [Managed Services](#).

### ACID

Siehe [Atomarität, Konsistenz, Isolierung und Haltbarkeit](#).

### Aktiv-Aktiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten werden (mithilfe eines bidirektionalen Replikationstools oder dualer Schreibvorgänge) und beide Datenbanken Transaktionen von miteinander verbundenen Anwendungen während der Migration verarbeiten. Diese Methode unterstützt die Migration in kleinen, kontrollierten Batches, anstatt einen einmaligen Cutover zu erfordern. Es ist flexibler, erfordert aber mehr Arbeit als eine [aktiv-passive](#) Migration.

### Aktiv-Passiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten werden, aber nur die Quelldatenbank verarbeitet Transaktionen von verbindenden Anwendungen, während Daten in die Zieldatenbank repliziert werden. Die Zieldatenbank akzeptiert während der Migration keine Transaktionen.

### Aggregatfunktion

Eine SQL-Funktion, die mit einer Gruppe von Zeilen arbeitet und einen einzelnen Rückgabewert für die Gruppe berechnet. Beispiele für Aggregatfunktionen sind SUM und MAX.

## AI

Siehe [künstliche Intelligenz](#).

## AIOps

Siehe [Operationen im Bereich künstliche Intelligenz](#).

## Anonymisierung

Der Prozess des dauerhaften Löschens personenbezogener Daten in einem Datensatz. Anonymisierung kann zum Schutz der Privatsphäre beitragen. Anonymisierte Daten gelten nicht mehr als personenbezogene Daten.

## Anti-Muster

Eine häufig verwendete Lösung für ein wiederkehrendes Problem, bei dem die Lösung kontraproduktiv, ineffektiv oder weniger wirksam als eine Alternative ist.

## Anwendungssteuerung

Ein Sicherheitsansatz, bei dem nur zugelassene Anwendungen verwendet werden können, um ein System vor Schadsoftware zu schützen.

## Anwendungsportfolio

Eine Sammlung detaillierter Informationen zu jeder Anwendung, die von einer Organisation verwendet wird, einschließlich der Kosten für die Erstellung und Wartung der Anwendung und ihres Geschäftswerts. Diese Informationen sind entscheidend für [den Prozess der Portfoliofindung und -analyse](#) und hilft bei der Identifizierung und Priorisierung der Anwendungen, die migriert, modernisiert und optimiert werden sollen.

## künstliche Intelligenz (KI)

Das Gebiet der Datenverarbeitungswissenschaft, das sich der Nutzung von Computertechnologien zur Ausführung kognitiver Funktionen widmet, die typischerweise mit Menschen in Verbindung gebracht werden, wie Lernen, Problemlösen und Erkennen von Mustern. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist künstliche Intelligenz?](#)

## Operationen mit künstlicher Intelligenz (AIOps)

Der Prozess des Einsatzes von Techniken des Machine Learning zur Lösung betrieblicher Probleme, zur Reduzierung betrieblicher Zwischenfälle und menschlicher Eingriffe sowie zur Steigerung der Servicequalität. Weitere Informationen zur Verwendung in der AWS Migrationsstrategie finden Sie im [Operations Integration Guide](#). AIOps

## Asymmetrische Verschlüsselung

Ein Verschlüsselungsalgorithmus, der ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen Schlüssel für die Verschlüsselung und einen privaten Schlüssel für die Entschlüsselung verwendet. Sie können den

öffentlichen Schlüssel teilen, da er nicht für die Entschlüsselung verwendet wird. Der Zugriff auf den privaten Schlüssel sollte jedoch stark eingeschränkt sein.

#### Atomizität, Konsistenz, Isolierung, Haltbarkeit (ACID)

Eine Reihe von Softwareeigenschaften, die die Datenvalidität und betriebliche Zuverlässigkeit einer Datenbank auch bei Fehlern, Stromausfällen oder anderen Problemen gewährleisten.

#### Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC)

Die Praxis, detaillierte Berechtigungen auf der Grundlage von Benutzerattributen wie Abteilung, Aufgabenrolle und Teamname zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [ABAC AWS](#) in der AWS Identity and Access Management (IAM-) Dokumentation.

#### maßgebliche Datenquelle

Ein Ort, an dem Sie die primäre Version der Daten speichern, die als die zuverlässigste Informationsquelle angesehen wird. Sie können Daten aus der maßgeblichen Datenquelle an andere Speicherorte kopieren, um die Daten zu verarbeiten oder zu ändern, z. B. zu anonymisieren, zu redigieren oder zu pseudonymisieren.

#### Availability Zone

Ein bestimmter Standort innerhalb einer AWS-Region, der vor Ausfällen in anderen Availability Zones geschützt ist und kostengünstige Netzwerkkonnektivität mit niedriger Latenz zu anderen Availability Zones in derselben Region bietet.

#### AWS Framework für die Einführung der Cloud (AWS CAF)

Ein Framework mit Richtlinien und bewährten Verfahren, das Unternehmen bei der Entwicklung eines effizienten und effektiven Plans für die erfolgreiche Umstellung auf die Cloud unterstützt. AWS CAF unterteilt die Leitlinien in sechs Schwerpunktbereiche, die als Perspektiven bezeichnet werden: Unternehmen, Mitarbeiter, Unternehmensführung, Plattform, Sicherheit und Betrieb. Die Perspektiven Geschäft, Mitarbeiter und Unternehmensführung konzentrieren sich auf Geschäftskompetenzen und -prozesse, während sich die Perspektiven Plattform, Sicherheit und Betriebsabläufe auf technische Fähigkeiten und Prozesse konzentrieren. Die Personalperspektive zielt beispielsweise auf Stakeholder ab, die sich mit Personalwesen (HR), Personalfunktionen und Personalmanagement befassen. Aus dieser Perspektive bietet AWS CAF Leitlinien für Personalentwicklung, Schulung und Kommunikation, um das Unternehmen auf eine erfolgreiche Cloud-Einführung vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie auf der [AWS -CAF-Webseite](#) und dem [AWS -CAF-Whitepaper](#).

## AWS Workload-Qualifizierungsrahmen (AWS WQF)

Ein Tool, das Workloads bei der Datenbankmigration bewertet, Migrationsstrategien empfiehlt und Arbeitsschätzungen bereitstellt. AWS WQF ist in () enthalten. AWS Schema Conversion Tool AWS SCT Es analysiert Datenbankschemas und Codeobjekte, Anwendungscode, Abhängigkeiten und Leistungsmerkmale und stellt Bewertungsberichte bereit.

## B

### schlechter Bot

Ein [Bot](#), der Einzelpersonen oder Organisationen stören oder ihnen Schaden zufügen soll.

### BCP

Siehe [Planung der Geschäftskontinuität](#).

### Verhaltensdiagramm

Eine einheitliche, interaktive Ansicht des Ressourcenverhaltens und der Interaktionen im Laufe der Zeit. Sie können ein Verhaltensdiagramm mit Amazon Detective verwenden, um fehlgeschlagene Anmeldeversuche, verdächtige API-Aufrufe und ähnliche Vorgänge zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten in einem Verhaltensdiagramm](#) in der Detective-Dokumentation.

### Big-Endian-System

Ein System, welches das höchstwertige Byte zuerst speichert. Siehe auch [Endianness](#).

### Binäre Klassifikation

Ein Prozess, der ein binäres Ergebnis vorhersagt (eine von zwei möglichen Klassen). Beispielsweise könnte Ihr ML-Modell möglicherweise Probleme wie „Handelt es sich bei dieser E-Mail um Spam oder nicht?“ vorhersagen müssen oder „Ist dieses Produkt ein Buch oder ein Auto?“

### Bloom-Filter

Eine probabilistische, speichereffiziente Datenstruktur, mit der getestet wird, ob ein Element Teil einer Menge ist.

### Blau/Grün-Bereitstellung

Eine Bereitstellungsstrategie, bei der Sie zwei separate, aber identische Umgebungen erstellen. Sie führen die aktuelle Anwendungsversion in einer Umgebung (blau) und die neue

Anwendungsversion in der anderen Umgebung (grün) aus. Mit dieser Strategie können Sie schnell und mit minimalen Auswirkungen ein Rollback durchführen.

## Bot

Eine Softwareanwendung, die automatisierte Aufgaben über das Internet ausführt und menschliche Aktivitäten oder Interaktionen simuliert. Manche Bots sind nützlich oder nützlich, wie z. B. Webcrawler, die Informationen im Internet indexieren. Einige andere Bots, sogenannte bösartige Bots, sollen Einzelpersonen oder Organisationen stören oder ihnen Schaden zufügen.

## Botnetz

Netzwerke von [Bots](#), die mit [Malware](#) infiziert sind und unter der Kontrolle einer einzigen Partei stehen, die als Bot-Herder oder Bot-Operator bezeichnet wird. Botnetze sind der bekannteste Mechanismus zur Skalierung von Bots und ihrer Wirkung.

## branch

Ein containerisierter Bereich eines Code-Repositorys. Der erste Zweig, der in einem Repository erstellt wurde, ist der Hauptzweig. Sie können einen neuen Zweig aus einem vorhandenen Zweig erstellen und dann Feature entwickeln oder Fehler in dem neuen Zweig beheben. Ein Zweig, den Sie erstellen, um ein Feature zu erstellen, wird allgemein als Feature-Zweig bezeichnet. Wenn das Feature zur Veröffentlichung bereit ist, führen Sie den Feature-Zweig wieder mit dem Hauptzweig zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter [Über Branches](#) (GitHub Dokumentation).

## Zugang durch Glasbruch

Unter außergewöhnlichen Umständen und im Rahmen eines genehmigten Verfahrens ist dies eine schnelle Methode für einen Benutzer, auf einen Bereich zuzugreifen AWS-Konto, für den er normalerweise keine Zugriffsrechte besitzt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Indikator [Implementation break-glass procedures](#) in den AWS Well-Architected-Leitlinien.

## Brownfield-Strategie

Die bestehende Infrastruktur in Ihrer Umgebung. Wenn Sie eine Brownfield-Strategie für eine Systemarchitektur anwenden, richten Sie sich bei der Gestaltung der Architektur nach den Einschränkungen der aktuellen Systeme und Infrastruktur. Wenn Sie die bestehende Infrastruktur erweitern, könnten Sie Brownfield- und [Greenfield](#)-Strategien mischen.

## Puffer-Cache

Der Speicherbereich, in dem die am häufigsten abgerufenen Daten gespeichert werden.

## Geschäftsfähigkeit

Was ein Unternehmen tut, um Wert zu generieren (z. B. Vertrieb, Kundenservice oder Marketing). Microservices-Architekturen und Entwicklungsentscheidungen können von den Geschäftskapazitäten beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Organisiert nach Geschäftskapazitäten](#) des Whitepapers [Ausführen von containerisierten Microservices in AWS](#).

## Planung der Geschäftskontinuität (BCP)

Ein Plan, der die potenziellen Auswirkungen eines störenden Ereignisses, wie z. B. einer groß angelegten Migration, auf den Betrieb berücksichtigt und es einem Unternehmen ermöglicht, den Betrieb schnell wieder aufzunehmen.

## C

### CAF

[Weitere Informationen finden Sie unter Framework AWS für die Cloud-Einführung.](#)

### Bereitstellung auf Kanaren

Die langsame und schrittweise Veröffentlichung einer Version für Endbenutzer. Wenn Sie sich sicher sind, stellen Sie die neue Version bereit und ersetzen die aktuelle Version vollständig.

### CCoE

Weitere Informationen finden Sie [im Cloud Center of Excellence](#).

### CDC

Siehe [Erfassung von Änderungsdaten](#).

### Erfassung von Datenänderungen (CDC)

Der Prozess der Nachverfolgung von Änderungen an einer Datenquelle, z. B. einer Datenbanktabelle, und der Aufzeichnung von Metadaten zu der Änderung. Sie können CDC für verschiedene Zwecke verwenden, z. B. für die Prüfung oder Replikation von Änderungen in einem Zielsystem, um die Synchronisation aufrechtzuerhalten.

### Chaos-Technik

Absichtliches Einführen von Ausfällen oder Störungsereignissen, um die Widerstandsfähigkeit eines Systems zu testen. Sie können [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) verwenden, um Experimente durchzuführen, die Ihre AWS Workloads stressen, und deren Reaktion zu bewerten.

## CI/CD

Siehe [Continuous Integration und Continuous Delivery](#).

## Klassifizierung

Ein Kategorisierungsprozess, der bei der Erstellung von Vorhersagen hilft. ML-Modelle für Klassifikationsprobleme sagen einen diskreten Wert voraus. Diskrete Werte unterscheiden sich immer voneinander. Beispielsweise muss ein Modell möglicherweise auswerten, ob auf einem Bild ein Auto zu sehen ist oder nicht.

## clientseitige Verschlüsselung

Lokale Verschlüsselung von Daten, bevor das Ziel sie AWS-Service empfängt.

## Cloud-Exzellenzzentrum (CCoE)

Ein multidisziplinäres Team, das die Cloud-Einführung in der gesamten Organisation vorantreibt, einschließlich der Entwicklung bewährter Cloud-Methoden, der Mobilisierung von Ressourcen, der Festlegung von Migrationszeitplänen und der Begleitung der Organisation durch groß angelegte Transformationen. Weitere Informationen finden Sie in den [CCoE-Beiträgen](#) im AWS Cloud Enterprise Strategy Blog.

## Cloud Computing

Die Cloud-Technologie, die typischerweise für die Ferndatenspeicherung und das IoT-Gerätemanagement verwendet wird. Cloud Computing ist häufig mit [Edge-Computing-Technologie](#) verbunden.

## Cloud-Betriebsmodell

In einer IT-Organisation das Betriebsmodell, das zum Aufbau, zur Weiterentwicklung und Optimierung einer oder mehrerer Cloud-Umgebungen verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufbau Ihres Cloud-Betriebsmodells](#).

## Phasen der Einführung der Cloud

Die vier Phasen, die Unternehmen bei der Migration in der Regel durchlaufen AWS Cloud:

- Projekt – Durchführung einiger Cloud-bezogener Projekte zu Machbarkeitsnachweisen und zu Lernzwecken
- Fundament — Tätigen Sie grundlegende Investitionen, um Ihre Cloud-Einführung zu skalieren (z. B. Einrichtung einer landing zone, Definition eines CCo E, Einrichtung eines Betriebsmodells)

- Migration – Migrieren einzelner Anwendungen
- Neuentwicklung – Optimierung von Produkten und Services und Innovation in der Cloud

Diese Phasen wurden von Stephen Orban im Blogbeitrag [The Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption](#) im AWS Cloud Enterprise Strategy-Blog definiert. Informationen darüber, wie sie mit der AWS Migrationsstrategie zusammenhängen, finden Sie im Leitfaden zur Vorbereitung der [Migration](#).

## CMDB

Siehe [Datenbank für das Konfigurationsmanagement](#).

## Code-Repository

Ein Ort, an dem Quellcode und andere Komponenten wie Dokumentation, Beispiele und Skripts gespeichert und im Rahmen von Versionskontrollprozessen aktualisiert werden. Zu den gängigen Cloud-Repositorys gehören GitHub oder Bitbucket Cloud. Jede Version des Codes wird Zweig genannt. In einer Microservice-Struktur ist jedes Repository einer einzelnen Funktionalität gewidmet. Eine einzelne CI/CD-Pipeline kann mehrere Repositorien verwenden.

## Kalter Cache

Ein Puffer-Cache, der leer oder nicht gut gefüllt ist oder veraltete oder irrelevante Daten enthält. Dies beeinträchtigt die Leistung, da die Datenbank-Instance aus dem Hauptspeicher oder der Festplatte lesen muss, was langsamer ist als das Lesen aus dem Puffercache.

## Kalte Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird und die in der Regel historisch sind. Bei der Abfrage dieser Art von Daten sind langsame Abfragen in der Regel akzeptabel. Durch die Verlagerung dieser Daten auf leistungsschwächere und kostengünstigere Speicherstufen oder -klassen können Kosten gesenkt werden.

## Computer Vision (CV)

Ein Bereich der [KI](#), der maschinelles Lernen nutzt, um Informationen aus visuellen Formaten wie digitalen Bildern und Videos zu analysieren und zu extrahieren. Amazon SageMaker AI bietet beispielsweise Bildverarbeitungsalgorithmen für CV.

## Drift in der Konfiguration

Bei einer Arbeitslast eine Änderung der Konfiguration gegenüber dem erwarteten Zustand. Dies kann dazu führen, dass der Workload nicht mehr richtlinienkonform wird, und zwar in der Regel schrittweise und unbeabsichtigt.

## Verwaltung der Datenbankkonfiguration (CMDB)

Ein Repository, das Informationen über eine Datenbank und ihre IT-Umgebung speichert und verwaltet, inklusive Hardware- und Softwarekomponenten und deren Konfigurationen. In der Regel verwenden Sie Daten aus einer CMDB in der Phase der Portfolioerkennung und -analyse der Migration.

## Konformitätspaket

Eine Sammlung von AWS Config Regeln und Abhilfemaßnahmen, die Sie zusammenstellen können, um Ihre Konformitäts- und Sicherheitsprüfungen individuell anzupassen. Mithilfe einer YAML-Vorlage können Sie ein Conformance Pack als einzelne Entität in einer AWS-Konto AND-Region oder unternehmensweit bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter [Conformance Packs](#). AWS Config

## Kontinuierliche Bereitstellung und kontinuierliche Integration (CI/CD)

Der Prozess der Automatisierung der Quell-, Build-, Test-, Staging- und Produktionsphasen des Softwareveröffentlichungsprozesses. CI/CD wird allgemein als Pipeline beschrieben. CI/CD kann Ihnen helfen, Prozesse zu automatisieren, die Produktivität zu steigern, die Codequalität zu verbessern und schneller zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorteile der kontinuierlichen Auslieferung](#). CD kann auch für kontinuierliche Bereitstellung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontinuierliche Auslieferung im Vergleich zu kontinuierlicher Bereitstellung](#).

## CV

Siehe [Computer Vision](#).

## D

### Daten im Ruhezustand

Daten, die in Ihrem Netzwerk stationär sind, z. B. Daten, die sich im Speicher befinden.

### Datenklassifizierung

Ein Prozess zur Identifizierung und Kategorisierung der Daten in Ihrem Netzwerk auf der Grundlage ihrer Kritikalität und Sensitivität. Sie ist eine wichtige Komponente jeder Strategie für das Management von Cybersecurity-Risiken, da sie Ihnen hilft, die geeigneten Schutz- und Aufbewahrungskontrollen für die Daten zu bestimmen. Die Datenklassifizierung ist ein Bestandteil

der Sicherheitssäule im AWS Well-Architected Framework. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenklassifizierung](#).

### Datendrift

Eine signifikante Abweichung zwischen den Produktionsdaten und den Daten, die zum Trainieren eines ML-Modells verwendet wurden, oder eine signifikante Änderung der Eingabedaten im Laufe der Zeit. Datendrift kann die Gesamtqualität, Genauigkeit und Fairness von ML-Modellvorhersagen beeinträchtigen.

### Daten während der Übertragung

Daten, die sich aktiv durch Ihr Netzwerk bewegen, z. B. zwischen Netzwerkressourcen.

### Datennetz

Ein architektonisches Framework, das verteilte, dezentrale Dateneigentum mit zentraler Verwaltung und Steuerung ermöglicht.

### Datenminimierung

Das Prinzip, nur die Daten zu sammeln und zu verarbeiten, die unbedingt erforderlich sind. Durch Datenminimierung im AWS Cloud können Datenschutzrisiken, Kosten und der CO2-Fußabdruck Ihrer Analysen reduziert werden.

### Datenperimeter

Eine Reihe präventiver Schutzmaßnahmen in Ihrer AWS Umgebung, die sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige Identitäten auf vertrauenswürdige Ressourcen von erwarteten Netzwerken zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufbau eines Datenperimeters](#) auf AWS

### Vorverarbeitung der Daten

Rohdaten in ein Format umzuwandeln, das von Ihrem ML-Modell problemlos verarbeitet werden kann. Die Vorverarbeitung von Daten kann bedeuten, dass bestimmte Spalten oder Zeilen entfernt und fehlende, inkonsistente oder doppelte Werte behoben werden.

### Herkunft der Daten

Der Prozess der Nachverfolgung des Ursprungs und der Geschichte von Daten während ihres gesamten Lebenszyklus, z. B. wie die Daten generiert, übertragen und gespeichert wurden.

### betroffene Person

Eine Person, deren Daten gesammelt und verarbeitet werden.

## Data Warehouse

Ein Datenverwaltungssystem, das Business Intelligence wie Analysen unterstützt. Data Warehouses enthalten in der Regel große Mengen historischer Daten und werden in der Regel für Abfragen und Analysen verwendet.

## Datenbankdefinitionssprache (DDL)

Anweisungen oder Befehle zum Erstellen oder Ändern der Struktur von Tabellen und Objekten in einer Datenbank.

## Datenbankmanipulationssprache (DML)

Anweisungen oder Befehle zum Ändern (Einfügen, Aktualisieren und Löschen) von Informationen in einer Datenbank.

## DDL

Siehe [Datenbankdefinitionssprache](#).

## Deep-Ensemble

Mehrere Deep-Learning-Modelle zur Vorhersage kombinieren. Sie können Deep-Ensembles verwenden, um eine genauere Vorhersage zu erhalten oder um die Unsicherheit von Vorhersagen abzuschätzen.

## Deep Learning

Ein ML-Teilbereich, der mehrere Schichten künstlicher neuronaler Netzwerke verwendet, um die Zuordnung zwischen Eingabedaten und Zielvariablen von Interesse zu ermitteln.

## defense-in-depth

Ein Ansatz zur Informationssicherheit, bei dem eine Reihe von Sicherheitsmechanismen und -kontrollen sorgfältig in einem Computernetzwerk verteilt werden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit des Netzwerks und der darin enthaltenen Daten zu schützen. Wenn Sie diese Strategie anwenden AWS, fügen Sie mehrere Steuerelemente auf verschiedenen Ebenen der AWS Organizations Struktur hinzu, um die Ressourcen zu schützen. Ein defense-in-depth Ansatz könnte beispielsweise Multi-Faktor-Authentifizierung, Netzwerksegmentierung und Verschlüsselung kombinieren.

## delegierter Administrator

In AWS Organizations kann ein kompatibler Dienst ein AWS Mitgliedskonto registrieren, um die Konten der Organisation und die Berechtigungen für diesen Dienst zu verwalten. Dieses Konto

wird als delegierter Administrator für diesen Service bezeichnet. Weitere Informationen und eine Liste kompatibler Services finden Sie unter [Services, die mit AWS Organizations funktionieren](#) in der AWS Organizations -Dokumentation.

## Einsatz

Der Prozess, bei dem eine Anwendung, neue Feature oder Codekorrekturen in der Zielumgebung verfügbar gemacht werden. Die Bereitstellung umfasst das Implementieren von Änderungen an einer Codebasis und das anschließende Erstellen und Ausführen dieser Codebasis in den Anwendungsumgebungen.

## Entwicklungsumgebung

Siehe [Umgebung](#).

## Detektivische Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, ein Ereignis zu erkennen, zu protokollieren und zu warnen, nachdem ein Ereignis eingetreten ist. Diese Kontrollen stellen eine zweite Verteidigungslinie dar und warnen Sie vor Sicherheitsereignissen, bei denen die vorhandenen präventiven Kontrollen umgangen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Detektivische Kontrolle](#) in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

## Abbildung des Wertstroms in der Entwicklung (DVSM)

Ein Prozess zur Identifizierung und Priorisierung von Einschränkungen, die sich negativ auf Geschwindigkeit und Qualität im Lebenszyklus der Softwareentwicklung auswirken. DVSM erweitert den Prozess der Wertstromanalyse, der ursprünglich für Lean-Manufacturing-Praktiken konzipiert wurde. Es konzentriert sich auf die Schritte und Teams, die erforderlich sind, um durch den Softwareentwicklungsprozess Mehrwert zu schaffen und zu steigern.

## digitaler Zwilling

Eine virtuelle Darstellung eines realen Systems, z. B. eines Gebäudes, einer Fabrik, einer Industrieanlage oder einer Produktionslinie. Digitale Zwillinge unterstützen vorausschauende Wartung, Fernüberwachung und Produktionsoptimierung.

## Maßtabelle

In einem [Sternschema](#) eine kleinere Tabelle, die Datenattribute zu quantitativen Daten in einer Faktentabelle enthält. Bei Attributen von Dimensionstabellen handelt es sich in der Regel um Textfelder oder diskrete Zahlen, die sich wie Text verhalten. Diese Attribute werden häufig zum Einschränken von Abfragen, zum Filtern und zur Kennzeichnung von Ergebnismengen verwendet.

## Katastrophe

Ein Ereignis, das verhindert, dass ein Workload oder ein System seine Geschäftsziele an seinem primären Einsatzort erfüllt. Diese Ereignisse können Naturkatastrophen, technische Ausfälle oder das Ergebnis menschlichen Handelns sein, z. B. unbeabsichtigte Fehlkonfigurationen oder ein Malware-Angriff.

## Notfallwiederherstellung (DR)

Die Strategie und der Prozess, mit denen Sie Ausfallzeiten und Datenverluste aufgrund einer [Katastrophe](#) minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Disaster Recovery von Workloads unter AWS: Wiederherstellung in der Cloud im AWS Well-Architected Framework](#).

## DML

Siehe Sprache zur [Datenbankmanipulation](#).

## Domainorientiertes Design

Ein Ansatz zur Entwicklung eines komplexen Softwaresystems, bei dem seine Komponenten mit sich entwickelnden Domains oder Kerngeschäftsziele verknüpft werden, denen jede Komponente dient. Dieses Konzept wurde von Eric Evans in seinem Buch Domaingesteuertes Design: Bewältigen der Komplexität im Herzen der Software (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003) vorgestellt. Informationen darüber, wie Sie domaingesteuertes Design mit dem Strangler-Fig-Muster verwenden können, finden Sie unter [Schrittweises Modernisieren älterer Microsoft ASP.NET \(ASMX\)-Webservices mithilfe von Containern und Amazon API Gateway](#).

## DR

Siehe [Disaster Recovery](#).

## Erkennung von Driften

Verfolgung von Abweichungen von einer Basiskonfiguration. Sie können es beispielsweise verwenden, AWS CloudFormation um [Abweichungen bei den Systemressourcen zu erkennen](#), oder Sie können AWS Control Tower damit [Änderungen in Ihrer landing zone erkennen](#), die sich auf die Einhaltung von Governance-Anforderungen auswirken könnten.

## DVSM

Siehe [Abbildung des Wertstroms in der Entwicklung](#).

# E

## EDA

Siehe [explorative Datenanalyse](#).

## EDI

Siehe [elektronischer Datenaustausch](#).

## Edge-Computing

Die Technologie, die die Rechenleistung für intelligente Geräte an den Rändern eines IoT-Netzwerks erhöht. Im Vergleich zu [Cloud Computing](#) kann Edge Computing die Kommunikationslatenz reduzieren und die Reaktionszeit verbessern.

## elektronischer Datenaustausch (EDI)

Der automatisierte Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen Organisationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist elektronischer Datenaustausch](#).

## Verschlüsselung

Ein Rechenprozess, der Klartextdaten, die für Menschen lesbar sind, in Chiffretext umwandelt.

## Verschlüsselungsschlüssel

Eine kryptografische Zeichenfolge aus zufälligen Bits, die von einem Verschlüsselungsalgorithmus generiert wird. Schlüssel können unterschiedlich lang sein, und jeder Schlüssel ist so konzipiert, dass er unvorhersehbar und einzigartig ist.

## Endianismus

Die Reihenfolge, in der Bytes im Computerspeicher gespeichert werden. Big-Endian-Systeme speichern das höchstwertige Byte zuerst. Little-Endian-Systeme speichern das niedrigwertigste Byte zuerst.

## Endpunkt

[Siehe](#) Service-Endpunkt.

## Endpunkt-Services

Ein Service, den Sie in einer Virtual Private Cloud (VPC) hosten können, um ihn mit anderen Benutzern zu teilen. Sie können einen Endpunktdienst mit anderen AWS-Konten oder AWS Identity and Access Management (IAM AWS PrivateLink -) Prinzipalen erstellen und diesen

Berechtigungen gewähren. Diese Konten oder Prinzipale können sich privat mit Ihrem Endpunktservice verbinden, indem sie Schnittstellen-VPC-Endpunkte erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einen Endpunkt-Service erstellen](#) in der Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)-Dokumentation.

## Unternehmensressourcenplanung (ERP)

Ein System, das wichtige Geschäftsprozesse (wie Buchhaltung, [MES](#) und Projektmanagement) für ein Unternehmen automatisiert und verwaltet.

## Envelope-Verschlüsselung

Der Prozess der Verschlüsselung eines Verschlüsselungsschlüssels mit einem anderen Verschlüsselungsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter [Envelope-Verschlüsselung](#) in der AWS Key Management Service (AWS KMS) -Dokumentation.

## Umgebung

Eine Instance einer laufenden Anwendung. Die folgenden Arten von Umgebungen sind beim Cloud-Computing üblich:

- **Entwicklungsumgebung** – Eine Instance einer laufenden Anwendung, die nur dem Kernteam zur Verfügung steht, das für die Wartung der Anwendung verantwortlich ist. Entwicklungsumgebungen werden verwendet, um Änderungen zu testen, bevor sie in höhere Umgebungen übertragen werden. Diese Art von Umgebung wird manchmal als Testumgebung bezeichnet.
- **Niedrigere Umgebungen** – Alle Entwicklungsumgebungen für eine Anwendung, z. B. solche, die für erste Builds und Tests verwendet wurden.
- **Produktionsumgebung** – Eine Instance einer laufenden Anwendung, auf die Endbenutzer zugreifen können. In einer CI/CD Pipeline ist die Produktionsumgebung die letzte Bereitstellungsumgebung.
- **Höhere Umgebungen** – Alle Umgebungen, auf die auch andere Benutzer als das Kernentwicklungsteam zugreifen können. Dies kann eine Produktionsumgebung, Vorproduktionsumgebungen und Umgebungen für Benutzerakzeptanztests umfassen.

## Epics

In der agilen Methodik sind dies funktionale Kategorien, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu organisieren und zu priorisieren. Epics bieten eine allgemeine Beschreibung der Anforderungen und Implementierungsaufgaben. Zu den Sicherheitsepen AWS von CAF gehören beispielsweise Identitäts- und Zugriffsmanagement, Detektivkontrollen, Infrastruktursicherheit, Datenschutz und

Reaktion auf Vorfälle. Weitere Informationen zu Epics in der AWS -Migrationsstrategie finden Sie im [Leitfaden zur Programm-Implementierung](#).

## ERP

Siehe [Enterprise Resource Planning](#).

## Explorative Datenanalyse (EDA)

Der Prozess der Analyse eines Datensatzes, um seine Hauptmerkmale zu verstehen. Sie sammeln oder aggregieren Daten und führen dann erste Untersuchungen durch, um Muster zu finden, Anomalien zu erkennen und Annahmen zu überprüfen. EDA wird durchgeführt, indem zusammenfassende Statistiken berechnet und Datenvisualisierungen erstellt werden.

## F

### Faktentabelle

Die zentrale Tabelle in einem [Sternschema](#). Sie speichert quantitative Daten über den Geschäftsbetrieb. In der Regel enthält eine Faktentabelle zwei Arten von Spalten: Spalten, die Kennzahlen enthalten, und Spalten, die einen Fremdschlüssel für eine Dimensionstabelle enthalten.

### schnell scheitern

Eine Philosophie, die häufige und inkrementelle Tests verwendet, um den Entwicklungslebenszyklus zu verkürzen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil eines agilen Ansatzes.

### Grenze zur Fehlerisolierung

Dabei handelt es sich um eine Grenze AWS Cloud, z. B. eine Availability Zone AWS-Region, eine Steuerungsebene oder eine Datenebene, die die Auswirkungen eines Fehlers begrenzt und die Widerstandsfähigkeit von Workloads verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter [Grenzen zur AWS Fehlerisolierung](#).

### Feature-Zweig

Siehe [Zweig](#).

### Features

Die Eingabedaten, die Sie verwenden, um eine Vorhersage zu treffen. In einem Fertigungskontext könnten Feature beispielsweise Bilder sein, die regelmäßig von der Fertigungslinie aus aufgenommen werden.

## Bedeutung der Feature

Wie wichtig ein Feature für die Vorhersagen eines Modells ist. Dies wird in der Regel als numerischer Wert ausgedrückt, der mit verschiedenen Techniken wie Shapley Additive Explanations (SHAP) und integrierten Gradienten berechnet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Interpretierbarkeit von Modellen für maschinelles Lernen mit AWS](#).

## Featuretransformation

Daten für den ML-Prozess optimieren, einschließlich der Anreicherung von Daten mit zusätzlichen Quellen, der Skalierung von Werten oder der Extraktion mehrerer Informationssätze aus einem einzigen Datenfeld. Das ermöglicht dem ML-Modell, von den Daten profitieren. Wenn Sie beispielsweise das Datum „27.05.2021 00:15:37“ in „2021“, „Mai“, „Donnerstag“ und „15“ aufschlüsseln, können Sie dem Lernalgorithmus helfen, nuancierte Muster zu erlernen, die mit verschiedenen Datenkomponenten verknüpft sind.

## Eingabeaufforderung mit wenigen Klicks

Bereitstellung einer kleinen Anzahl von Beispielen, die die Aufgabe und das gewünschte Ergebnis veranschaulichen, bevor das [LLM](#) aufgefordert wird, eine ähnliche Aufgabe auszuführen. Bei dieser Technik handelt es sich um eine Anwendung des kontextbezogenen Lernens, bei der Modelle anhand von Beispielen (Aufnahmen) lernen, die in Eingabeaufforderungen eingebettet sind. Bei Aufgaben, die spezifische Formatierungs-, Argumentations- oder Fachkenntnisse erfordern, kann die Eingabeaufforderung mit wenigen Handgriffen effektiv sein. [Siehe auch Zero-Shot Prompting](#).

## FGAC

Siehe [detaillierte Zugriffskontrolle](#).

## Feinkörnige Zugriffskontrolle (FGAC)

Die Verwendung mehrerer Bedingungen, um eine Zugriffsanfrage zuzulassen oder abzulehnen.

## Flash-Cut-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der eine kontinuierliche Datenreplikation durch [Erfassung von Änderungsdaten](#) verwendet wird, um Daten in kürzester Zeit zu migrieren, anstatt einen schrittweisen Ansatz zu verwenden. Ziel ist es, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken.

## FM

Siehe [Fundamentmodell](#).

## Fundamentmodell (FM)

Ein großes neuronales Deep-Learning-Netzwerk, das mit riesigen Datensätzen generalisierter und unbeschrifteter Daten trainiert wurde. FMs sind in der Lage, eine Vielzahl allgemeiner Aufgaben zu erfüllen, z. B. Sprache zu verstehen, Text und Bilder zu generieren und Konversationen in natürlicher Sprache zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter [Was sind Foundation-Modelle](#).

## G

### Generative KI

Eine Untergruppe von [KI-Modellen](#), die mit großen Datenmengen trainiert wurden und mit einer einfachen Textaufforderung neue Inhalte und Artefakte wie Bilder, Videos, Text und Audio erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Generative KI](#).

### Geoblocking

Siehe [geografische Einschränkungen](#).

### Geografische Einschränkungen (Geoblocking)

Bei Amazon eine Option CloudFront, um zu verhindern, dass Benutzer in bestimmten Ländern auf Inhaltsverteilungen zugreifen. Sie können eine Zulassungsliste oder eine Sperrliste verwenden, um zugelassene und gesperrte Länder anzugeben. Weitere Informationen finden Sie in [der Dokumentation unter Beschränkung der geografischen Verteilung Ihrer Inhalte](#). CloudFront

### Gitflow-Workflow

Ein Ansatz, bei dem niedrigere und höhere Umgebungen unterschiedliche Zweige in einem Quellcode-Repository verwenden. Der Gitflow-Workflow gilt als veraltet, und der [Trunk-basierte Workflow](#) ist der moderne, bevorzugte Ansatz.

### goldenes Bild

Ein Snapshot eines Systems oder einer Software, der als Vorlage für die Bereitstellung neuer Instanzen dieses Systems oder dieser Software verwendet wird. In der Fertigung kann ein Golden Image beispielsweise zur Bereitstellung von Software auf mehreren Geräten verwendet werden und trägt zur Verbesserung der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Produktivität bei der Geräteherstellung bei.

## Greenfield-Strategie

Das Fehlen vorhandener Infrastruktur in einer neuen Umgebung. Bei der Einführung einer Neuausrichtung einer Systemarchitektur können Sie alle neuen Technologien ohne Einschränkung der Kompatibilität mit der vorhandenen Infrastruktur auswählen, auch bekannt als [Brownfield](#). Wenn Sie die bestehende Infrastruktur erweitern, könnten Sie Brownfield- und Greenfield-Strategien mischen.

## Integritätsschutz

Eine allgemeine Regel, die dazu beiträgt, Ressourcen, Richtlinien und die Einhaltung von Vorschriften in allen Unternehmenseinheiten zu regeln (OUs). Präventiver Integritätsschutz setzt Richtlinien durch, um die Einhaltung von Standards zu gewährleisten. Sie werden mithilfe von Service-Kontrollrichtlinien und IAM-Berechtigungsgrenzen implementiert. Detektivischer Integritätsschutz erkennt Richtlinienverstöße und Compliance-Probleme und generiert Warnmeldungen zur Abhilfe. Sie werden mithilfe von AWS Config, AWS Security Hub CSPM, Amazon GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector und benutzerdefinierten AWS Lambda Prüfungen implementiert.

# H

## HEKTAR

Siehe [Hochverfügbarkeit](#).

## Heterogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank in eine Zieldatenbank, die eine andere Datenbank-Engine verwendet (z. B. Oracle zu Amazon Aurora). Eine heterogene Migration ist in der Regel Teil einer Neuarchitektur, und die Konvertierung des Schemas kann eine komplexe Aufgabe sein. [AWS bietet AWS SCT](#), welches bei Schemakonvertierungen hilft.

## hohe Verfügbarkeit (HA)

Die Fähigkeit eines Workloads, im Falle von Herausforderungen oder Katastrophen kontinuierlich und ohne Eingreifen zu arbeiten. HA-Systeme sind so konzipiert, dass sie automatisch ein Failover durchführen, gleichbleibend hohe Leistung bieten und unterschiedliche Lasten und Ausfälle mit minimalen Leistungseinbußen bewältigen.

## historische Modernisierung

Ein Ansatz zur Modernisierung und Aufrüstung von Betriebstechnologiesystemen (OT), um den Bedürfnissen der Fertigungsindustrie besser gerecht zu werden. Ein Historian ist eine Art von Datenbank, die verwendet wird, um Daten aus verschiedenen Quellen in einer Fabrik zu sammeln und zu speichern.

## Daten zurückhalten

Ein Teil historischer, beschrifteter Daten, der aus einem Datensatz zurückgehalten wird, der zum Trainieren eines Modells für [maschinelles](#) Lernen verwendet wird. Sie können Holdout-Daten verwenden, um die Modellleistung zu bewerten, indem Sie die Modellvorhersagen mit den Holdout-Daten vergleichen.

## Homogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank zu einer Zieldatenbank, die dieselbe Datenbank-Engine verwendet (z. B. Microsoft SQL Server zu Amazon RDS für SQL Server). Eine homogene Migration ist in der Regel Teil eines Hostwechsels oder eines Plattformwechsels. Sie können native Datenbankserviceprogramme verwenden, um das Schema zu migrieren.

## heiße Daten

Daten, auf die häufig zugegriffen wird, z. B. Echtzeitdaten oder aktuelle Transaktionsdaten. Für diese Daten ist in der Regel eine leistungsstarke Speicherebene oder -klasse erforderlich, um schnelle Abfrageantworten zu ermöglichen.

## Hotfix

Eine dringende Lösung für ein kritisches Problem in einer Produktionsumgebung. Aufgrund seiner Dringlichkeit wird ein Hotfix normalerweise außerhalb des typischen DevOps Release-Workflows erstellt.

## Hypercare-Phase

Unmittelbar nach dem Cutover, der Zeitraum, in dem ein Migrationsteam die migrierten Anwendungen in der Cloud verwaltet und überwacht, um etwaige Probleme zu beheben. In der Regel dauert dieser Zeitraum 1–4 Tage. Am Ende der Hypercare-Phase überträgt das Migrationsteam in der Regel die Verantwortung für die Anwendungen an das Cloud-Betriebsteam.

I

## IaC

Sehen Sie [Infrastruktur als Code](#).

### Identitätsbasierte Richtlinie

Eine Richtlinie, die einem oder mehreren IAM-Prinzipalen zugeordnet ist und deren Berechtigungen innerhalb der AWS Cloud Umgebung definiert.

### Leerlaufanwendung

Eine Anwendung mit einer durchschnittlichen CPU- und Arbeitsspeicherauslastung zwischen 5 und 20 Prozent über einen Zeitraum von 90 Tagen. In einem Migrationsprojekt ist es üblich, diese Anwendungen außer Betrieb zu nehmen oder sie On-Premises beizubehalten.

## IIoT

Siehe [Industrielles Internet der Dinge](#).

### unveränderliche Infrastruktur

Ein Modell, das eine neue Infrastruktur für Produktionsworkloads bereitstellt, anstatt die bestehende Infrastruktur zu aktualisieren, zu patchen oder zu modifizieren. [Unveränderliche Infrastrukturen sind von Natur aus konsistenter, zuverlässiger und vorhersehbarer als veränderliche Infrastrukturen](#). Weitere Informationen finden Sie in der Best Practice [Deploy using immutable infrastructure](#) im AWS Well-Architected Framework.

### Eingehende (ingress) VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten ist dies eine VPC, die Netzwerkverbindungen von außerhalb einer Anwendung akzeptiert, überprüft und weiterleitet. Die [AWS Security Reference Architecture](#) empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehendem und ausgehendem Datenverkehr und Inspektion einzurichten, VPCs um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet im weiteren Sinne zu schützen.

### Inkrementelle Migration

Eine Cutover-Strategie, bei der Sie Ihre Anwendung in kleinen Teilen migrieren, anstatt eine einziges vollständiges Cutover durchzuführen. Beispielsweise könnten Sie zunächst nur einige Microservices oder Benutzer auf das neue System umstellen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, können Sie weitere Microservices oder Benutzer

I

schrittweise verschieben, bis Sie Ihr Legacy-System außer Betrieb nehmen können. Diese Strategie reduziert die mit großen Migrationen verbundenen Risiken.

## Industrie 4.0

Ein Begriff, der 2016 von [Klaus Schwab](#) eingeführt wurde und sich auf die Modernisierung von Fertigungsprozessen durch Fortschritte in den Bereichen Konnektivität, Echtzeitdaten, Automatisierung, Analytik und KI/ML bezieht.

## Infrastruktur

Alle Ressourcen und Komponenten, die in der Umgebung einer Anwendung enthalten sind.

## Infrastructure as Code (IaC)

Der Prozess der Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur einer Anwendung mithilfe einer Reihe von Konfigurationsdateien. IaC soll Ihnen helfen, das Infrastrukturmanagement zu zentralisieren, Ressourcen zu standardisieren und schnell zu skalieren, sodass neue Umgebungen wiederholbar, zuverlässig und konsistent sind.

## industrielles Internet der Dinge (T) Ilo

Einsatz von mit dem Internet verbundenen Sensoren und Geräten in Industriesektoren wie Fertigung, Energie, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Landwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufbau einer digitalen Transformationsstrategie für das industrielle Internet der Dinge \(IIoT\)](#).

## Inspektions-VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten eine zentralisierte VPC, die Inspektionen des Netzwerkverkehrs zwischen VPCs (in demselben oder unterschiedlichen AWS-Regionen), dem Internet und lokalen Netzwerken verwaltet. In der [AWS Security Reference Architecture](#) wird empfohlen, Ihr Netzwerkkonto mit eingehendem und ausgehendem Datenverkehr sowie Inspektionen einzurichten, VPCs um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet im weiteren Sinne zu schützen.

## Internet of Things (IoT)

Das Netzwerk verbundener physischer Objekte mit eingebetteten Sensoren oder Prozessoren, das über das Internet oder über ein lokales Kommunikationsnetzwerk mit anderen Geräten und Systemen kommuniziert. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IoT?](#)

## Interpretierbarkeit

Ein Merkmal eines Modells für Machine Learning, das beschreibt, inwieweit ein Mensch verstehen kann, wie die Vorhersagen des Modells von seinen Eingaben abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Interpretierbarkeit des [Modells für maschinelles Lernen](#) mit AWS

## IoT

Siehe [Internet der Dinge](#).

## IT information library (ITIL, IT-Informationsbibliothek)

Eine Reihe von bewährten Methoden für die Bereitstellung von IT-Services und die Abstimmung dieser Services auf die Geschäftsanforderungen. ITIL bietet die Grundlage für ITSM.

## T service management (ITSM, IT-Servicemanagement)

Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gestaltung, Implementierung, Verwaltung und Unterstützung von IT-Services für eine Organisation. Informationen zur Integration von Cloud-Vorgängen mit ITSM-Tools finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

## BIS

Siehe [IT-Informationsbibliothek](#).

## ITSM

Siehe [IT-Servicemanagement](#).

## L

## Labelbasierte Zugangskontrolle (LBAC)

Eine Implementierung der Mandatory Access Control (MAC), bei der den Benutzern und den Daten selbst jeweils explizit ein Sicherheitslabelwert zugewiesen wird. Die Schnittmenge zwischen der Benutzersicherheitsbeschriftung und der Datensicherheitsbeschriftung bestimmt, welche Zeilen und Spalten für den Benutzer sichtbar sind.

## Landing Zone

Eine landing zone ist eine gut strukturierte AWS Umgebung mit mehreren Konten, die skalierbar und sicher ist. Dies ist ein Ausgangspunkt, von dem aus Ihre Organisationen Workloads und Anwendungen schnell und mit Vertrauen in ihre Sicherheits- und Infrastrukturmgebung starten

und bereitstellen können. Weitere Informationen zu Landing Zones finden Sie unter [Einrichtung einer sicheren und skalierbaren AWS -Umgebung mit mehreren Konten..](#)

## großes Sprachmodell (LLM)

Ein [Deep-Learning-KI-Modell](#), das anhand einer riesigen Datenmenge vorab trainiert wurde. Ein LLM kann mehrere Aufgaben ausführen, z. B. Fragen beantworten, Dokumente zusammenfassen, Text in andere Sprachen übersetzen und Sätze vervollständigen. [Weitere Informationen finden Sie unter Was sind. LLMs](#)

## Große Migration

Eine Migration von 300 oder mehr Servern.

## SCHWARZ

Siehe [Labelbasierte Zugriffskontrolle](#).

## Geringste Berechtigung

Die bewährte Sicherheitsmethode, bei der nur die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlichen Mindestberechtigungen erteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Geringste Berechtigungen anwenden](#) in der IAM-Dokumentation.

## Lift and Shift

Siehe [7 Rs](#).

## Little-Endian-System

Ein System, welches das niedrigwertigste Byte zuerst speichert. Siehe auch [Endianness](#).

## LLM

Siehe [großes Sprachmodell](#).

## Niedrigere Umgebungen

Siehe [Umgebung](#).

# M

## Machine Learning (ML)

Eine Art künstlicher Intelligenz, die Algorithmen und Techniken zur Mustererkennung und zum Lernen verwendet. ML analysiert aufgezeichnete Daten, wie z. B. Daten aus dem Internet der

Dinge (IoT), und lernt daraus, um ein statistisches Modell auf der Grundlage von Mustern zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Machine Learning](#).

## Hauptzweig

Siehe [Filiale](#).

## Malware

Software, die entwickelt wurde, um die Computersicherheit oder den Datenschutz zu gefährden. Malware kann Computersysteme stören, vertrauliche Informationen durchsickern lassen oder sich unbefugten Zugriff verschaffen. Beispiele für Malware sind Viren, Würmer, Ransomware, Trojaner, Spyware und Keylogger.

## verwaltete Dienste

AWS-Services für die die Infrastrukturebene, das Betriebssystem und die Plattformen AWS betrieben werden, und Sie greifen auf die Endgeräte zu, um Daten zu speichern und abzurufen. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und Amazon DynamoDB sind Beispiele für Managed Services. Diese werden auch als abstrakte Dienste bezeichnet.

## Manufacturing Execution System (MES)

Ein Softwaresystem zur Verfolgung, Überwachung, Dokumentation und Steuerung von Produktionsprozessen, bei denen Rohstoffe in der Fertigung zu fertigen Produkten umgewandelt werden.

## MAP

Siehe [Migration Acceleration Program](#).

## Mechanismus

Ein vollständiger Prozess, bei dem Sie ein Tool erstellen, die Akzeptanz des Tools vorantreiben und anschließend die Ergebnisse überprüfen, um Anpassungen vorzunehmen. Ein Mechanismus ist ein Zyklus, der sich im Laufe seiner Tätigkeit selbst verstärkt und verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufbau von Mechanismen](#) im AWS Well-Architected Framework.

## Mitgliedskonto

Alle AWS-Konten außer dem Verwaltungskonto, die Teil einer Organisation in sind. AWS Organizations Ein Konto kann jeweils nur Mitglied einer Organisation sein.

## MES

Siehe [Manufacturing Execution System](#).

## Message Queuing-Telemetrietransport (MQTT)

[Ein leichtes machine-to-machine \(M2M\) -Kommunikationsprotokoll, das auf dem Publish/Subscribe-Muster für IoT-Geräte mit beschränkten Ressourcen basiert.](#)

## Microservice

Ein kleiner, unabhängiger Dienst, der über genau definierte Kanäle kommuniziert APIs und in der Regel kleinen, eigenständigen Teams gehört. Ein Versicherungssystem kann beispielsweise Microservices beinhalten, die Geschäftsfunktionen wie Vertrieb oder Marketing oder Subdomains wie Einkauf, Schadenersatz oder Analytik zugeordnet sind. Zu den Vorteilen von Microservices gehören Agilität, flexible Skalierung, einfache Bereitstellung, wiederverwendbarer Code und Ausfallsicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter [Integration von Microservices mithilfe serverloser Dienste](#). AWS

## Microservices-Architekturen

Ein Ansatz zur Erstellung einer Anwendung mit unabhängigen Komponenten, die jeden Anwendungsprozess als Microservice ausführen. Diese Microservices kommunizieren mithilfe von Lightweight über eine klar definierte Schnittstelle. APIs Jeder Microservice in dieser Architektur kann aktualisiert, bereitgestellt und skaliert werden, um den Bedarf an bestimmten Funktionen einer Anwendung zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter [Implementierung von Microservices](#) auf. AWS

## Migration Acceleration Program (MAP)

Ein AWS Programm, das Beratung, Unterstützung, Schulungen und Services bietet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eine solide betriebliche Grundlage für die Umstellung auf die Cloud zu schaffen und die anfänglichen Kosten von Migrationen auszugleichen. MAP umfasst eine Migrationsmethode für die methodische Durchführung von Legacy-Migrationen sowie eine Reihe von Tools zur Automatisierung und Beschleunigung gängiger Migrationsszenarien.

## Migration in großem Maßstab

Der Prozess, bei dem der Großteil des Anwendungsportfolios in Wellen in die Cloud verlagert wird, wobei in jeder Welle mehr Anwendungen schneller migriert werden. In dieser Phase werden die bewährten Verfahren und Erkenntnisse aus den früheren Phasen zur Implementierung einer Migrationsfabrik von Teams, Tools und Prozessen zur Optimierung der Migration von Workloads durch Automatisierung und agile Bereitstellung verwendet. Dies ist die dritte Phase der [AWS - Migrationsstrategie](#).

## Migrationsfabrik

Funktionsübergreifende Teams, die die Migration von Workloads durch automatisierte, agile Ansätze optimieren. Zu den Teams in der Migrationsabteilung gehören in der Regel Betriebsabläufe, Geschäftsanalysten und Eigentümer, Migrationsingenieure, Entwickler und DevOps Experten, die in Sprints arbeiten. Zwischen 20 und 50 Prozent eines Unternehmensanwendungsportfolios bestehen aus sich wiederholenden Mustern, die durch einen Fabrik-Ansatz optimiert werden können. Weitere Informationen finden Sie in [Diskussion über Migrationsfabriken](#) und den [Leitfaden zur Cloud-Migration-Fabrik](#) in diesem Inhaltssatz.

## Migrationsmetadaten

Die Informationen über die Anwendung und den Server, die für den Abschluss der Migration benötigt werden. Für jedes Migrationsmuster ist ein anderer Satz von Migrationsmetadaten erforderlich. Beispiele für Migrationsmetadaten sind das Zielsubnetz, die Sicherheitsgruppe und AWS das Konto.

## Migrationsmuster

Eine wiederholbare Migrationsaufgabe, in der die Migrationsstrategie, das Migrationsziel und die verwendete Migrationsanwendung oder der verwendete Migrationservice detailliert beschrieben werden. Beispiel: Rehost-Migration zu Amazon EC2 mit AWS Application Migration Service.

## Migration Portfolio Assessment (MPA)

Ein Online-Tool, das Informationen zur Validierung des Geschäftsszenarios für die Migration auf das bereitstellt. AWS Cloud MPA bietet eine detaillierte Portfoliobewertung (richtige Servergröße, Preisgestaltung, Gesamtbetriebskostenanalyse, Migrationskostenanalyse) sowie Migrationsplanung (Anwendungsdatenanalyse und Datenerfassung, Anwendungsgruppierung, Migrationspriorisierung und Wellenplanung). Das [MPA-Tool](#) (Anmeldung erforderlich) steht allen AWS Beratern und APN-Partnerberatern kostenlos zur Verfügung.

## Migration Readiness Assessment (MRA)

Der Prozess, bei dem mithilfe des AWS CAF Erkenntnisse über den Cloud-Bereitschaftsstatus eines Unternehmens gewonnen, Stärken und Schwächen identifiziert und ein Aktionsplan zur Schließung festgestellter Lücken erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch für Migration Readiness](#). MRA ist die erste Phase der [AWS - Migrationsstrategie](#).

## Migrationsstrategie

Der Ansatz, der verwendet wurde, um einen Workload auf den AWS Cloud zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Eintrag [7 Rs](#) in diesem Glossar und unter [Mobilisieren Sie Ihr Unternehmen, um umfangreiche Migrationen zu beschleunigen](#).

## ML

Siehe [maschinelles Lernen](#).

## Modernisierung

Umwandlung einer veralteten (veralteten oder monolithischen) Anwendung und ihrer Infrastruktur in ein agiles, elastisches und hochverfügbares System in der Cloud, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Innovationen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Strategie zur Modernisierung von Anwendungen in der AWS Cloud](#).

## Bewertung der Modernisierungsfähigkeit

Eine Bewertung, anhand derer festgestellt werden kann, ob die Anwendungen einer Organisation für die Modernisierung bereit sind, Vorteile, Risiken und Abhängigkeiten identifiziert und ermittelt wird, wie gut die Organisation den zukünftigen Status dieser Anwendungen unterstützen kann. Das Ergebnis der Bewertung ist eine Vorlage der Zielarchitektur, eine Roadmap, in der die Entwicklungsphasen und Meilensteine des Modernisierungsprozesses detailliert beschrieben werden, sowie ein Aktionsplan zur Behebung festgestellter Lücken. Weitere Informationen finden Sie unter [Evaluierung der Modernisierungsbereitschaft von Anwendungen in der AWS Cloud](#).

## Monolithische Anwendungen (Monolithen)

Anwendungen, die als ein einziger Service mit eng gekoppelten Prozessen ausgeführt werden. Monolithische Anwendungen haben verschiedene Nachteile. Wenn ein Anwendungs-Feature stark nachgefragt wird, muss die gesamte Architektur skaliert werden. Das Hinzufügen oder Verbessern der Feature einer monolithischen Anwendung wird ebenfalls komplexer, wenn die Codebasis wächst. Um diese Probleme zu beheben, können Sie eine Microservices-Architektur verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zerlegen von Monolithen in Microservices](#).

## MPA

Siehe [Bewertung des Migrationsportfolios](#).

## MQTT

Siehe [Message Queuing-Telemetrietransport](#).

## Mehrklassen-Klassifizierung

Ein Prozess, der dabei hilft, Vorhersagen für mehrere Klassen zu generieren (wobei eines von mehr als zwei Ergebnissen vorhergesagt wird). Ein ML-Modell könnte beispielsweise fragen: „Ist dieses Produkt ein Buch, ein Auto oder ein Telefon?“ oder „Welche Kategorie von Produkten ist für diesen Kunden am interessantesten?“

## veränderbare Infrastruktur

Ein Modell, das die bestehende Infrastruktur für Produktionsworkloads aktualisiert und modifiziert. Für eine verbesserte Konsistenz, Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit empfiehlt das AWS Well-Architected Framework die Verwendung einer [unveränderlichen Infrastruktur](#) als bewährte Methode.

O

## OAC

[Siehe Origin Access Control.](#)

## EICHE

Siehe [Zugriffsidentität von Origin.](#)

## COM

Siehe [organisatorisches Change-Management.](#)

## Offline-Migration

Eine Migrationsmethode, bei der der Quell-Workload während des Migrationsprozesses heruntergefahren wird. Diese Methode ist mit längeren Ausfallzeiten verbunden und wird in der Regel für kleine, unkritische Workloads verwendet.

OI

Siehe [Betriebsintegration.](#)

## OLA

Siehe Vereinbarung auf [operativer Ebene.](#)

## Online-Migration

Eine Migrationsmethode, bei der der Quell-Workload auf das Zielsystem kopiert wird, ohne offline genommen zu werden. Anwendungen, die mit dem Workload verbunden sind, können während

der Migration weiterhin funktionieren. Diese Methode beinhaltet keine bis minimale Ausfallzeit und wird in der Regel für kritische Produktionsworkloads verwendet.

## OPC-UA

Siehe [Open Process Communications — Unified Architecture](#).

## Offene Prozesskommunikation — Einheitliche Architektur (OPC-UA)

Ein machine-to-machine (M2M) -Kommunikationsprotokoll für die industrielle Automatisierung. OPC-UA bietet einen Interoperabilitätsstandard mit Datenverschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Autorisierungsschemata.

## Vereinbarung auf Betriebsebene (OLA)

Eine Vereinbarung, in der klargestellt wird, welche funktionalen IT-Gruppen sich gegenseitig versprechen zu liefern, um ein Service Level Agreement (SLA) zu unterstützen.

## Überprüfung der Betriebsbereitschaft (ORR)

Eine Checkliste mit Fragen und zugehörigen bewährten Methoden, die Ihnen helfen, Vorfälle und mögliche Ausfälle zu verstehen, zu bewerten, zu verhindern oder deren Umfang zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#) im AWS Well-Architected Framework.

## Betriebstechnologie (OT)

Hardware- und Softwaresysteme, die mit der physischen Umgebung zusammenarbeiten, um industrielle Abläufe, Ausrüstung und Infrastruktur zu steuern. In der Fertigung ist die Integration von OT- und Informationstechnologie (IT) -Systemen ein zentraler Schwerpunkt der [Industrie 4.0-Transformationen](#).

## Betriebsintegration (OI)

Der Prozess der Modernisierung von Abläufen in der Cloud, der Bereitschaftsplanung, Automatisierung und Integration umfasst. Weitere Informationen finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

## Organisationspfad

Ein Pfad, der von erstellt wird und in AWS CloudTrail dem alle Ereignisse für alle AWS-Konten in einer Organisation protokolliert werden. AWS Organizations Diese Spur wird in jedem AWS-Konto, der Teil der Organisation ist, erstellt und verfolgt die Aktivität in jedem Konto. Weitere Informationen finden Sie in der CloudTrail Dokumentation unter [Einen Trail für eine Organisation erstellen](#).

## Organisatorisches Veränderungsmanagement (OCM)

Ein Framework für das Management wichtiger, disruptiver Geschäftstransformationen aus Sicht der Mitarbeiter, der Kultur und der Führung. OCM hilft Organisationen dabei, sich auf neue Systeme und Strategien vorzubereiten und auf diese umzustellen, indem es die Akzeptanz von Veränderungen beschleunigt, Übergangsprobleme angeht und kulturelle und organisatorische Veränderungen vorantreibt. In der AWS Migrationsstrategie wird dieses Framework aufgrund der Geschwindigkeit des Wandels, der bei Projekten zur Cloud-Einführung erforderlich ist, als Mitarbeiterbeschleunigung bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie im [OCM-Handbuch](#).

## Ursprungszugriffskontrolle (OAC)

In CloudFront, eine erweiterte Option zur Zugriffsbeschränkung, um Ihre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Inhalte zu sichern. OAC unterstützt alle S3-Buckets insgesamt AWS-Regionen, serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS (SSE-KMS) sowie dynamische PUT und DELETE Anfragen an den S3-Bucket.

## Ursprungszugriffsidentität (OAI)

In CloudFront, eine Option zur Zugriffsbeschränkung, um Ihre Amazon S3 S3-Inhalte zu sichern. Wenn Sie OAI verwenden, CloudFront erstellt es einen Principal, mit dem sich Amazon S3 authentifizieren kann. Authentifizierte Principals können nur über eine bestimmte Distribution auf Inhalte in einem S3-Bucket zugreifen. CloudFront Siehe auch [OAC](#), das eine detailliertere und verbesserte Zugriffskontrolle bietet.

## ORR

Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfung der Betriebsbereitschaft](#).

## NICHT

Siehe [Betriebstechnologie](#).

## Ausgehende (egress) VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten eine VPC, die Netzwerkverbindungen verarbeitet, die von einer Anwendung aus initiiert werden. Die [AWS Security Reference Architecture](#) empfiehlt die Einrichtung Ihres Netzwerkkontos mit eingehendem und ausgehendem Datenverkehr sowie Inspektion, VPCs um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet im weiteren Sinne zu schützen.

# P

## Berechtigungsgrenze

Eine IAM-Verwaltungsrichtlinie, die den IAM-Prinzipalen zugeordnet ist, um die maximalen Berechtigungen festzulegen, die der Benutzer oder die Rolle haben kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen](#) für IAM-Entitäts in der IAM-Dokumentation.

## persönlich identifizierbare Informationen (PII)

Informationen, die, wenn sie direkt betrachtet oder mit anderen verwandten Daten kombiniert werden, verwendet werden können, um vernünftige Rückschlüsse auf die Identität einer Person zu ziehen. Beispiele für personenbezogene Daten sind Namen, Adressen und Kontaktinformationen.

## Personenbezogene Daten

Siehe [persönlich identifizierbare Informationen](#).

## Playbook

Eine Reihe vordefinierter Schritte, die die mit Migrationen verbundenen Aufgaben erfassen, z. B. die Bereitstellung zentraler Betriebsfunktionen in der Cloud. Ein Playbook kann die Form von Skripten, automatisierten Runbooks oder einer Zusammenfassung der Prozesse oder Schritte annehmen, die für den Betrieb Ihrer modernisierten Umgebung erforderlich sind.

## PLC

Siehe [programmierbare Logiksteuerung](#).

## PLM

Siehe [Produktlebenszyklusmanagement](#).

## policy

Ein Objekt, das Berechtigungen definieren (siehe [identitätsbasierte Richtlinie](#)), Zugriffsbedingungen spezifizieren (siehe [ressourcenbasierte Richtlinie](#)) oder die maximalen Berechtigungen für alle Konten in einer Organisation definieren kann AWS Organizations (siehe [Dienststeuerungsrichtlinie](#)).

## Polyglotte Beharrlichkeit

Unabhängige Auswahl der Datenspeichertechnologie eines Microservices auf der Grundlage von Datenzugriffsmustern und anderen Anforderungen. Wenn Ihre Microservices über dieselbe Datenspeichertechnologie verfügen, kann dies zu Implementierungsproblemen oder zu

Leistungseinbußen führen. Microservices lassen sich leichter implementieren und erzielen eine bessere Leistung und Skalierbarkeit, wenn sie den Datenspeicher verwenden, der ihren Anforderungen am besten entspricht.

### Portfoliobewertung

Ein Prozess, bei dem das Anwendungsportfolio ermittelt, analysiert und priorisiert wird, um die Migration zu planen. Weitere Informationen finden Sie in [Bewerten der Migrationsbereitschaft](#).

### predicate

Eine Abfragebedingung, die `true` oder `false` zurückgibt, was üblicherweise in einer Klausel vorkommt. WHERE

### Prädikat Pushdown

Eine Technik zur Optimierung von Datenbankabfragen, bei der die Daten in der Abfrage vor der Übertragung gefiltert werden. Dadurch wird die Datenmenge reduziert, die aus der relationalen Datenbank abgerufen und verarbeitet werden muss, und die Abfrageleistung wird verbessert.

### Präventive Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die verhindern soll, dass ein Ereignis eintritt. Diese Kontrollen stellen eine erste Verteidigungslinie dar, um unbefugten Zugriff oder unerwünschte Änderungen an Ihrem Netzwerk zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter [Präventive Kontrolle](#) in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

### Prinzipal

Eine Entität AWS, die Aktionen ausführen und auf Ressourcen zugreifen kann. Diese Entität ist in der Regel ein Root-Benutzer für eine AWS-Konto, eine IAM-Rolle oder einen Benutzer. Weitere Informationen finden Sie unter Prinzipal in [Rollenbegriffe und -konzepte](#) in der IAM-Dokumentation.

### Datenschutz von Natur aus

Ein systemtechnischer Ansatz, der den Datenschutz während des gesamten Entwicklungsprozesses berücksichtigt.

### Privat gehostete Zonen

Ein Container, der Informationen darüber enthält, wie Amazon Route 53 auf DNS-Abfragen für eine Domain und deren Subdomains innerhalb einer oder mehrerer VPCs Domains antworten soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit privat gehosteten Zonen](#) in der Route-53-Dokumentation.

## proaktive Steuerung

Eine [Sicherheitskontrolle](#), die den Einsatz nicht richtlinienkonformer Ressourcen verhindern soll. Diese Steuerelemente scannen Ressourcen, bevor sie bereitgestellt werden. Wenn die Ressource nicht der Kontrolle entspricht, wird sie nicht bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie im [Referenzhandbuch zu Kontrollen](#) in der AWS Control Tower Dokumentation und unter [Proaktive Kontrollen](#) unter Implementierung von Sicherheitskontrollen am AWS.

## Produktlebenszyklusmanagement (PLM)

Das Management von Daten und Prozessen für ein Produkt während seines gesamten Lebenszyklus, vom Design, der Entwicklung und Markteinführung über Wachstum und Reife bis hin zur Markteinführung und Markteinführung.

## Produktionsumgebung

Siehe [Umgebung](#).

## Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

In der Fertigung ein äußerst zuverlässiger, anpassungsfähiger Computer, der Maschinen überwacht und Fertigungsprozesse automatisiert.

## schnelle Verkettung

Verwendung der Ausgabe einer [LLM-Eingabeaufforderung](#) als Eingabe für die nächste Aufforderung, um bessere Antworten zu generieren. Diese Technik wird verwendet, um eine komplexe Aufgabe in Unteraufgaben zu unterteilen oder um eine vorläufige Antwort iterativ zu verfeinern oder zu erweitern. Sie trägt dazu bei, die Genauigkeit und Relevanz der Antworten eines Modells zu verbessern und ermöglicht detailliertere, personalisierte Ergebnisse.

## Pseudonymisierung

Der Prozess, bei dem persönliche Identifikatoren in einem Datensatz durch Platzhalterwerte ersetzt werden. Pseudonymisierung kann zum Schutz der Privatsphäre beitragen.

Pseudonymisierte Daten gelten weiterhin als personenbezogene Daten.

## publish/subscribe (pub/sub)

Ein Muster, das asynchrone Kommunikation zwischen Microservices ermöglicht, um die Skalierbarkeit und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. In einem auf Microservices basierenden [MES](#) kann ein Microservice beispielsweise Ereignismeldungen in einem Kanal veröffentlichen, den andere Microservices abonnieren können. Das System kann neue Microservices hinzufügen, ohne den Veröffentlichungsservice zu ändern.

## Q

### Abfrageplan

Eine Reihe von Schritten, wie Anweisungen, die für den Zugriff auf die Daten in einem relationalen SQL-Datenbanksystem verwendet werden.

### Abfrageplanregression

Wenn ein Datenbankserviceoptimierer einen weniger optimalen Plan wählt als vor einer bestimmten Änderung der Datenbankumgebung. Dies kann durch Änderungen an Statistiken, Beschränkungen, Umgebungseinstellungen, Abfrageparameter-Bindungen und Aktualisierungen der Datenbank-Engine verursacht werden.

## R

### RACI-Matrix

Siehe [verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert \(RACI\)](#).

### RAG

Siehe Erweiterte [Generierung beim Abrufen](#).

### Ransomware

Eine bösartige Software, die entwickelt wurde, um den Zugriff auf ein Computersystem oder Daten zu blockieren, bis eine Zahlung erfolgt ist.

### RASCI-Matrix

Siehe [verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert \(RACI\)](#).

### RCAC

Siehe [Zugriffskontrolle für Zeilen und Spalten](#).

### Read Replica

Eine Kopie einer Datenbank, die nur für Lesezwecke verwendet wird. Sie können Abfragen an das Lesereplikat weiterleiten, um die Belastung auf Ihrer Primärdatenbank zu reduzieren.

### neu strukturieren

Siehe [7 Rs](#).

## Recovery Point Objective (RPO)

Die maximal zulässige Zeitspanne seit dem letzten Datenwiederherstellungspunkt. Damit wird festgelegt, was als akzeptabler Datenverlust zwischen dem letzten Wiederherstellungspunkt und der Serviceunterbrechung gilt.

## Wiederherstellungszeitziel (RTO)

Die maximal zulässige Verzögerung zwischen der Betriebsunterbrechung und der Wiederherstellung des Dienstes.

## Refaktorisierung

Siehe [7 Rs.](#)

## Region

Eine Sammlung von AWS Ressourcen in einem geografischen Gebiet. Jeder AWS-Region ist isoliert und unabhängig von den anderen, um Fehlertoleranz, Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen finden [Sie unter Geben Sie an, was AWS-Regionen Ihr Konto verwenden kann.](#)

## Regression

Eine ML-Technik, die einen numerischen Wert vorhersagt. Zum Beispiel, um das Problem „Zu welchem Preis wird dieses Haus verkauft werden?“ zu lösen Ein ML-Modell könnte ein lineares Regressionsmodell verwenden, um den Verkaufspreis eines Hauses auf der Grundlage bekannter Fakten über das Haus (z. B. die Quadratmeterzahl) vorherzusagen.

## rehosten

Siehe [7 Rs.](#)

## Veröffentlichung

In einem Bereitstellungsprozess der Akt der Förderung von Änderungen an einer Produktionsumgebung.

## umziehen

Siehe [7 Rs.](#)

## neue Plattform

Siehe [7 Rs.](#)

## Rückkauf

Siehe [7 Rs](#).

## Ausfallsicherheit

Die Fähigkeit einer Anwendung, Störungen zu widerstehen oder sich von ihnen zu erholen. [Hochverfügbarkeit](#) und [Notfallwiederherstellung](#) sind häufig Überlegungen bei der Planung der Ausfallsicherheit in der AWS Cloud. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Cloud Resilienz](#).

## Ressourcenbasierte Richtlinie

Eine mit einer Ressource verknüpfte Richtlinie, z. B. ein Amazon-S3-Bucket, ein Endpunkt oder ein Verschlüsselungsschlüssel. Diese Art von Richtlinie legt fest, welchen Prinzipalen der Zugriff gewährt wird, welche Aktionen unterstützt werden und welche anderen Bedingungen erfüllt sein müssen.

## RACI-Matrix (verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert)

Eine Matrix, die die Rollen und Verantwortlichkeiten aller an Migrationsaktivitäten und Cloud-Operationen beteiligten Parteien definiert. Der Matrixname leitet sich von den in der Matrix definierten Zuständigkeitstypen ab: verantwortlich (R), rechenschaftspflichtig (A), konsultiert (C) und informiert (I). Der Unterstützungstyp (S) ist optional. Wenn Sie Unterstützung einbeziehen, wird die Matrix als RASCI-Matrix bezeichnet, und wenn Sie sie ausschließen, wird sie als RACI-Matrix bezeichnet.

## Reaktive Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, die Behebung unerwünschter Ereignisse oder Abweichungen von Ihren Sicherheitsstandards voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [Reaktive Kontrolle](#) in Implementieren von Sicherheitskontrollen in AWS.

## Beibehaltung

Siehe [7 Rs](#).

## zurückziehen

Siehe [7 Rs](#).

## Retrieval Augmented Generation (RAG)

Eine [generative KI-Technologie](#), bei der ein [LLM](#) auf eine maßgebliche Datenquelle verweist, die sich außerhalb seiner Trainingsdatenquellen befindet, bevor eine Antwort generiert wird. Ein

RAG-Modell könnte beispielsweise eine semantische Suche in der Wissensdatenbank oder in benutzerdefinierten Daten einer Organisation durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist RAG](#).

## Drehung

Der Vorgang, bei dem ein [Geheimnis](#) regelmäßig aktualisiert wird, um es einem Angreifer zu erschweren, auf die Anmeldeinformationen zuzugreifen.

## Zugriffskontrolle für Zeilen und Spalten (RCAC)

Die Verwendung einfacher, flexibler SQL-Ausdrücke mit definierten Zugriffsregeln. RCAC besteht aus Zeilenberechtigungen und Spaltenmasken.

## RPO

Siehe [Recovery Point Objective](#).

## RTO

Siehe [Ziel für die Erholungszeit](#).

## Runbook

Eine Reihe manueller oder automatisierter Verfahren, die zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe erforderlich sind. Diese sind in der Regel darauf ausgelegt, sich wiederholende Operationen oder Verfahren mit hohen Fehlerquoten zu rationalisieren.

# S

## SAML 2.0

Ein offener Standard, den viele Identitätsanbieter (IdPs) verwenden. Diese Funktion ermöglicht föderiertes Single Sign-On (SSO), sodass sich Benutzer bei den API-Vorgängen anmelden AWS-Managementkonsole oder die AWS API-Operationen aufrufen können, ohne dass Sie einen Benutzer in IAM für alle in Ihrer Organisation erstellen müssen. Weitere Informationen zum SAML-2.0.-basierten Verbund finden Sie unter [Über den SAML-2.0-basierten Verbund](#) in der IAM-Dokumentation.

## SCADA

Siehe [Aufsichtskontrolle und Datenerfassung](#).

## SCP

Siehe [Richtlinie zur Dienstkontrolle](#).

## Secret

Interne AWS Secrets Manager, vertrauliche oder eingeschränkte Informationen, wie z. B. ein Passwort oder Benutzeranmeldeinformationen, die Sie in verschlüsselter Form speichern. Es besteht aus dem geheimen Wert und seinen Metadaten. Der geheime Wert kann binär, eine einzelne Zeichenfolge oder mehrere Zeichenketten sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist in einem Secrets Manager Manager-Geheimnis?](#) in der Secrets Manager Manager-Dokumentation.

## Sicherheit durch Design

Ein systemtechnischer Ansatz, der die Sicherheit während des gesamten Entwicklungsprozesses berücksichtigt.

## Sicherheitskontrolle

Ein technischer oder administrativer Integritätsschutz, der die Fähigkeit eines Bedrohungsakteurs, eine Schwachstelle auszunutzen, verhindert, erkennt oder einschränkt. Es gibt vier Haupttypen von Sicherheitskontrollen: [präventiv](#), [detektiv](#), [reaktionsschnell](#) und [proaktiv](#).

## Härtung der Sicherheit

Der Prozess, bei dem die Angriffsfläche reduziert wird, um sie widerstandsfähiger gegen Angriffe zu machen. Dies kann Aktionen wie das Entfernen von Ressourcen, die nicht mehr benötigt werden, die Implementierung der bewährten Sicherheitsmethode der Gewährung geringster Berechtigungen oder die Deaktivierung unnötiger Feature in Konfigurationsdateien umfassen.

## System zur Verwaltung von Sicherheitsinformationen und Ereignissen (security information and event management – SIEM)

Tools und Services, die Systeme für das Sicherheitsinformationsmanagement (SIM) und das Management von Sicherheitsereignissen (SEM) kombinieren. Ein SIEM-System sammelt, überwacht und analysiert Daten von Servern, Netzwerken, Geräten und anderen Quellen, um Bedrohungen und Sicherheitsverletzungen zu erkennen und Warnmeldungen zu generieren.

## Automatisierung von Sicherheitsreaktionen

Eine vordefinierte und programmierte Aktion, die darauf ausgelegt ist, automatisch auf ein Sicherheitsereignis zu reagieren oder es zu beheben. Diese Automatisierungen dienen als [detektive](#) oder [reaktionsschnelle](#) Sicherheitskontrollen, die Sie bei der Implementierung bewährter

AWS Sicherheitsmethoden unterstützen. Beispiele für automatisierte Antwortaktionen sind das Ändern einer VPC-Sicherheitsgruppe, das Patchen einer Amazon EC2 EC2-Instance oder das Rotieren von Anmeldeinformationen.

### Serverseitige Verschlüsselung

Verschlüsselung von Daten am Zielort durch denjenigen AWS-Service , der sie empfängt.

### Service-Kontrollrichtlinie (SCP)

Eine Richtlinie, die eine zentrale Steuerung der Berechtigungen für alle Konten in einer Organisation in ermöglicht AWS Organizations. SCPs Definieren Sie Leitplanken oder legen Sie Grenzwerte für Aktionen fest, die ein Administrator an Benutzer oder Rollen delegieren kann. Sie können sie SCPs als Zulassungs- oder Ablehnungslisten verwenden, um festzulegen, welche Dienste oder Aktionen zulässig oder verboten sind. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Organizations Dokumentation unter [Richtlinien zur Dienststeuerung](#).

### Service-Endpunkt

Die URL des Einstiegspunkts für einen AWS-Service. Sie können den Endpunkt verwenden, um programmgesteuert eine Verbindung zum Zielservice herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS-Service -Endpunkte](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

### Service Level Agreement (SLA)

Eine Vereinbarung, in der klargestellt wird, was ein IT-Team seinen Kunden zu bieten verspricht, z. B. in Bezug auf Verfügbarkeit und Leistung der Services.

### Service-Level-Indikator (SLI)

Eine Messung eines Leistungsaspekts eines Dienstes, z. B. seiner Fehlerrate, Verfügbarkeit oder Durchsatz.

### Service-Level-Ziel (SLO)

Eine Zielkennzahl, die den Zustand eines Dienstes darstellt, gemessen anhand eines [Service-Level-Indikators](#).

### Modell der geteilten Verantwortung

Ein Modell, das die Verantwortung beschreibt, mit der Sie gemeinsam AWS für Cloud-Sicherheit und Compliance verantwortlich sind. AWS ist für die Sicherheit der Cloud verantwortlich, während Sie für die Sicherheit in der Cloud verantwortlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Modell der geteilten Verantwortung](#).

## SIEM

Siehe [Sicherheitsinformations- und Event-Management-System](#).

## Single Point of Failure (SPOF)

Ein Fehler in einer einzelnen, kritischen Komponente einer Anwendung, der das System stören kann.

## SLA

Siehe [Service Level Agreement](#).

## SLI

Siehe [Service-Level-Indikator](#).

## ALSO

Siehe [Service-Level-Ziel](#).

## split-and-seed Modell

Ein Muster für die Skalierung und Beschleunigung von Modernisierungsprojekten. Sobald neue Features und Produktversionen definiert werden, teilt sich das Kernteam auf, um neue Produktteams zu bilden. Dies trägt zur Skalierung der Fähigkeiten und Services Ihrer Organisation bei, verbessert die Produktivität der Entwickler und unterstützt schnelle Innovationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schrittweiser Ansatz zur Modernisierung von Anwendungen in der AWS Cloud](#)

## SPOTTEN

Siehe [Single Point of Failure](#).

## Sternschema

Eine Datenbank-Organisationsstruktur, die eine große Faktentabelle zum Speichern von Transaktions- oder Messdaten und eine oder mehrere kleinere dimensionale Tabellen zum Speichern von Datenattributen verwendet. Diese Struktur ist für die Verwendung in einem [Data Warehouse](#) oder für Business Intelligence-Zwecke konzipiert.

## Strangler-Fig-Muster

Ein Ansatz zur Modernisierung monolithischer Systeme, bei dem die Systemfunktionen schrittweise umgeschrieben und ersetzt werden, bis das Legacy-System außer Betrieb

genommen werden kann. Dieses Muster verwendet die Analogie einer Feigenrebe, die zu einem etablierten Baum heranwächst und schließlich ihren Wirt überwindet und ersetzt. Das Muster wurde [eingeführt von Martin Fowler](#) als Möglichkeit, Risiken beim Umschreiben monolithischer Systeme zu managen. Ein Beispiel für die Anwendung dieses Musters finden Sie unter [Schrittweises Modernisieren älterer Microsoft ASP.NET \(ASMX\)-Webservices mithilfe von Containern und Amazon API Gateway](#).

## Subnetz

Ein Bereich von IP-Adressen in Ihrer VPC. Ein Subnetz muss sich in einer einzigen Availability Zone befinden.

## Aufsichtskontrolle und Datenerfassung (SCADA)

In der Fertigung ein System, das Hardware und Software zur Überwachung von Sachanlagen und Produktionsabläufen verwendet.

## Symmetrische Verschlüsselung

Ein Verschlüsselungsalgorithmus, der denselben Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln der Daten verwendet.

## synthetisches Testen

Testen eines Systems auf eine Weise, die Benutzerinteraktionen simuliert, um potenzielle Probleme zu erkennen oder die Leistung zu überwachen. Sie können [Amazon CloudWatch Synthetics](#) verwenden, um diese Tests zu erstellen.

## Systemaufforderung

Eine Technik, mit der einem [LLM](#) Kontext, Anweisungen oder Richtlinien zur Verfügung gestellt werden, um sein Verhalten zu steuern. Systemaufforderungen helfen dabei, den Kontext festzulegen und Regeln für Interaktionen mit Benutzern festzulegen.

# T

## tags

Schlüssel-Wert-Paare, die als Metadaten für die Organisation Ihrer Ressourcen dienen. AWS Mit Tags können Sie Ressourcen verwalten, identifizieren, organisieren, suchen und filtern. Weitere Informationen finden Sie unter [Markieren Ihrer AWS -Ressourcen](#).

## Zielvariable

Der Wert, den Sie in überwachtem ML vorhersagen möchten. Dies wird auch als Ergebnisvariable bezeichnet. In einer Fertigungsumgebung könnte die Zielvariable beispielsweise ein Produktfehler sein.

## Aufgabenliste

Ein Tool, das verwendet wird, um den Fortschritt anhand eines Runbooks zu verfolgen. Eine Aufgabenliste enthält eine Übersicht über das Runbook und eine Liste mit allgemeinen Aufgaben, die erledigt werden müssen. Für jede allgemeine Aufgabe werden der geschätzte Zeitaufwand, der Eigentümer und der Fortschritt angegeben.

## Testumgebungen

[Siehe Umgebung.](#)

## Training

Daten für Ihr ML-Modell bereitstellen, aus denen es lernen kann. Die Trainingsdaten müssen die richtige Antwort enthalten. Der Lernalgorithmus findet Muster in den Trainingsdaten, die die Attribute der Input-Daten dem Ziel (die Antwort, die Sie voraussagen möchten) zuordnen. Es gibt ein ML-Modell aus, das diese Muster erfasst. Sie können dann das ML-Modell verwenden, um Voraussagen für neue Daten zu erhalten, bei denen Sie das Ziel nicht kennen.

## Transit-Gateway

Ein Netzwerk-Transit-Hub, über den Sie Ihre Netzwerke VPCs und Ihre lokalen Netzwerke miteinander verbinden können. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter [Was ist ein Transit-Gateway](#). AWS Transit Gateway

## Stammbasierter Workflow

Ein Ansatz, bei dem Entwickler Feature lokal in einem Feature-Zweig erstellen und testen und diese Änderungen dann im Hauptzweig zusammenführen. Der Hauptzweig wird dann sequentiell für die Entwicklungs-, Vorproduktions- und Produktionsumgebungen erstellt.

## Vertrauenswürdiger Zugriff

Gewährung von Berechtigungen für einen Dienst, den Sie angeben, um Aufgaben in Ihrer Organisation AWS Organizations und in deren Konten in Ihrem Namen auszuführen. Der vertrauenswürdige Service erstellt in jedem Konto eine mit dem Service verknüpfte Rolle, wenn diese Rolle benötigt wird, um Verwaltungsaufgaben für Sie auszuführen. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Organizations Dokumentation [unter Verwendung AWS Organizations mit anderen AWS Diensten](#).

## Optimieren

Aspekte Ihres Trainingsprozesses ändern, um die Genauigkeit des ML-Modells zu verbessern. Sie können das ML-Modell z. B. trainieren, indem Sie einen Beschriftungssatz generieren, Beschriftungen hinzufügen und diese Schritte dann mehrmals unter verschiedenen Einstellungen wiederholen, um das Modell zu optimieren.

## Zwei-Pizzen-Team

Ein kleines DevOps Team, das Sie mit zwei Pizzen ernähren können. Eine Teamgröße von zwei Pizzen gewährleistet die bestmögliche Gelegenheit zur Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung.

# U

## Unsicherheit

Ein Konzept, das sich auf ungenaue, unvollständige oder unbekanntere Informationen bezieht, die die Zuverlässigkeit von prädiktiven ML-Modellen untergraben können. Es gibt zwei Arten von Unsicherheit: Epistemische Unsicherheit wird durch begrenzte, unvollständige Daten verursacht, wohingegen aleatorische Unsicherheit durch Rauschen und Randomisierung verursacht wird, die in den Daten liegt.

## undifferenzierte Aufgaben

Diese Arbeit wird auch als Schwerstarbeit bezeichnet. Dabei handelt es sich um Arbeiten, die zwar für die Erstellung und den Betrieb einer Anwendung erforderlich sind, aber dem Endbenutzer keinen direkten Mehrwert bieten oder keinen Wettbewerbsvorteil bieten. Beispiele für undifferenzierte Aufgaben sind Beschaffung, Wartung und Kapazitätsplanung.

## höhere Umgebungen

Siehe [Umgebung](#).

# V

## Vacuuming

Ein Vorgang zur Datenbankwartung, bei dem die Datenbank nach inkrementellen Aktualisierungen bereinigt wird, um Speicherplatz zurückzugewinnen und die Leistung zu verbessern.

## Versionskontrolle

Prozesse und Tools zur Nachverfolgung von Änderungen, z. B. Änderungen am Quellcode in einem Repository.

## VPC-Peering

Eine Verbindung zwischen zwei VPCs, die es Ihnen ermöglicht, den Verkehr mithilfe privater IP-Adressen weiterzuleiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist VPC-Peering?](#) in der Amazon-VPC-Dokumentation.

## Schwachstelle

Ein Software- oder Hardwarefehler, der die Sicherheit des Systems beeinträchtigt.

# W

## Warmer Cache

Ein Puffer-Cache, der aktuelle, relevante Daten enthält, auf die häufig zugegriffen wird. Die Datenbank-Instance kann aus dem Puffer-Cache lesen, was schneller ist als das Lesen aus dem Hauptspeicher oder von der Festplatte.

## warme Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird. Bei der Abfrage dieser Art von Daten sind mäßig langsame Abfragen in der Regel akzeptabel.

## Fensterfunktion

Eine SQL-Funktion, die eine Berechnung für eine Gruppe von Zeilen durchführt, die sich in irgendeiner Weise auf den aktuellen Datensatz beziehen. Fensterfunktionen sind nützlich für die Verarbeitung von Aufgaben wie die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts oder für den Zugriff auf den Wert von Zeilen auf der Grundlage der relativen Position der aktuellen Zeile.

## Workload

Ein Workload ist eine Sammlung von Ressourcen und Code, die einen Unternehmenswert bietet, wie z. B. eine kundenorientierte Anwendung oder ein Backend-Prozess.

## Workstream

Funktionsgruppen in einem Migrationsprojekt, die für eine bestimmte Reihe von Aufgaben verantwortlich sind. Jeder Workstream ist unabhängig, unterstützt aber die anderen Workstreams

im Projekt. Der Portfolio-Workstream ist beispielsweise für die Priorisierung von Anwendungen, die Wellenplanung und die Erfassung von Migrationsmetadaten verantwortlich. Der Portfolio-Workstream liefert diese Komponenten an den Migrations-Workstream, der dann die Server und Anwendungen migriert.

## WURM

Sehen [Sie einmal schreiben, viele lesen](#).

## WQF

Siehe [AWS Workload-Qualifizierungsrahmen](#).

## einmal schreiben, viele lesen (WORM)

Ein Speichermodell, das Daten ein einziges Mal schreibt und verhindert, dass die Daten gelöscht oder geändert werden. Autorisierte Benutzer können die Daten so oft wie nötig lesen, aber sie können sie nicht ändern. Diese Datenspeicherinfrastruktur gilt als [unveränderlich](#).

## Z

### Zero-Day-Exploit

Ein Angriff, in der Regel Malware, der eine [Zero-Day-Sicherheitslücke](#) ausnutzt.

### Zero-Day-Sicherheitslücke

Ein unfehlbarer Fehler oder eine Sicherheitslücke in einem Produktionssystem. Bedrohungsakteure können diese Art von Sicherheitslücke nutzen, um das System anzugreifen. Entwickler werden aufgrund des Angriffs häufig auf die Sicherheitsanfälligkeit aufmerksam.

### Eingabeaufforderung ohne Zwischenfälle

Bereitstellung von Anweisungen für die Ausführung einer Aufgabe an einen [LLM](#), jedoch ohne Beispiele (Schnappschüsse), die ihm als Orientierungshilfe dienen könnten. Der LLM muss sein vortrainiertes Wissen einsetzen, um die Aufgabe zu bewältigen. Die Effektivität von Zero-Shot Prompting hängt von der Komplexität der Aufgabe und der Qualität der Aufforderung ab. [Siehe auch Few-Shot-Prompting](#).

### Zombie-Anwendung

Eine Anwendung, deren durchschnittliche CPU- und Arbeitsspeichernutzung unter 5 Prozent liegt. In einem Migrationsprojekt ist es üblich, diese Anwendungen außer Betrieb zu nehmen.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.