



Guía del usuario de

AWS Centro de resiliencia



AWS Centro de resiliencia: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS Resilience Hub?	1
AWS Resilience Hub — Gestión de la resiliencia	2
¿Cómo AWS Resilience Hub funciona	2
AWS Resilience Hub — Pruebas de resiliencia	5
AWS Resilience Hub conceptos	6
Resiliencia	6
Objetivo de punto de recuperación (RPO)	6
Objetivo de tiempo de recuperación (RTO)	6
Objetivo de tiempo estimado de recuperación de la carga de trabajo	6
Objetivo de punto de recuperación de carga de trabajo estimado	7
Aplicación	7
Componente de aplicación	7
Estado de conformidad de la aplicación	7
Detección de desviaciones	8
Evaluación de resiliencia	8
Puntuación de resiliencia	8
Tipo de interrupción	9
AWS FIS experimentos	9
SOP	10
AWS Resilience Hub personas	10
AWS Resilience Hub Recursos compatibles	11
AWS Resilience Hub y MyApplications	15
Más información	17
Introducción	18
Requisitos previos	18
Adición de una aplicación	19
Comience por añadir una aplicación	20
Administre los recursos de su aplicación	20
Añada recursos a su aplicación AWS Resilience Hub	21
Configuración de RTO y RPO	26
Configure la evaluación programada y la notificación de desviaciones	28
Configuración de permisos	29
Configure los parámetros de configuración de la aplicación	30
Añade etiquetas a tu aplicación	31

Revisión y publicación	31
Realice una evaluación	32
Usando AWS Resilience Hub	34
AWS Resilience Hub resumen	34
Estado de la solicitud	35
Principales recomendaciones de infraestructura por tipo de recurso	36
Recomendaciones de infraestructura	36
Recomendaciones operativas no implementadas	36
Recomendaciones de alarmas	37
Recomendaciones de SOP	37
AWS FIS recomendaciones de experimentos	37
Aplicaciones con derivas	38
Puntuación de resiliencia	38
Las 10 solicitudes más bajas en cuanto a la puntuación de resiliencia	38
Estado de la solicitud por política	39
AWS Resilience Hub tablero	39
Estado de la solicitud	40
Puntuación de resiliencia de las aplicaciones a lo largo del tiempo	40
Alarmas implementadas	41
Experimentos implementados	41
Administración de las aplicaciones de	41
Visualización del resumen de aplicación	44
Edición de recursos de aplicaciones	46
Gestión de los componentes de la aplicación	55
Publicar una nueva versión de la aplicación	63
Visualización de versiones de la aplicación	64
Visualización de los recursos de la aplicación	65
Eliminación de una aplicación de	67
Parámetros de configuración de la aplicación	67
Administrar las políticas de resiliencia	68
Crear políticas de resiliencia	69
Acceder a la información relativa a la política de resiliencia	73
Gestionar las evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub	74
Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub	75
Revisar los informes de evaluación	76
Eliminar las evaluaciones de resiliencia	85

Gestión de las evaluaciones de resiliencia desde el widget de resiliencia	86
Realizar evaluaciones de resiliencia desde el widget de resiliencia	86
Revisar el resumen de la evaluación en el widget de resiliencia	89
Administración de alarmas	89
Crear alarmas a partir de las recomendaciones operativas	90
Visualizar alarmas	93
Gestión de los procedimientos operativos estándar	96
Creación de un SOP en función de las recomendaciones AWS Resilience Hub	98
Crear un documento SSM personalizado	100
Uso de un documento SSM personalizado en lugar del predeterminado	100
¿Probando SOPs	100
Visualización de los procedimientos operativos estándar	101
Gestión de AWS Fault Injection Service experimentos	103
Iniciar, crear y ejecutar experimentos AWS FIS	104
Visualización de AWS FIS los experimentos	107
AWS Fault Injection Service prueba failures/status experimental	110
Comprender las puntuaciones de resiliencia	112
Acceder a la puntuación de resiliencia de sus aplicaciones	113
Calcular las puntuaciones de resiliencia	116
Integrar las recomendaciones en las aplicaciones	130
Modificar la CloudFormation plantilla	132
Se usa AWS Resilience Hub APIs para describir y administrar la aplicación	136
Preparación de la aplicación	136
Creación de una aplicación de	136
Crear una política de resiliencia	137
Importe el recurso de la aplicación y supervise el estado de la importación	138
Publique su aplicación y asigne una política de resiliencia	141
Ejecutar y analizar la aplicación	142
Ejecute y supervise una evaluación de resiliencia	143
Crear una política de resiliencia	146
Modificar su aplicación	161
Agregue recursos manualmente	161
Agrupar los recursos en un único componente de aplicación	162
Excluir un recurso de un AppComponent	164
Seguridad	166
Protección de datos	166

Cifrado en reposo	168
Cifrado en tránsito	168
Gestión de identidad y acceso	168
Público	169
Autenticación con identidades	169
Administración del acceso con políticas	170
Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM	172
Configuración de roles y permisos de IAM	184
Resolución de problemas	185
AWS Resilience Hub referencia de permisos de acceso	187
AWS políticas gestionadas	198
AWS Resilience Hub referencia de personas y permisos de IAM	204
Importación del archivo de estado de Terraform a AWS Resilience Hub	208
Habilitar el AWS Resilience Hub acceso a su clúster de Amazon EKS	210
AWS Resilience Hub Habilitar la publicación en sus temas de Amazon SNS	222
Limitar los permisos para incluir o excluir recomendaciones de AWS Resilience Hub	223
Seguridad de la infraestructura	223
Controles de resiliencia de AWS los servicios	224
Amazon Elastic File System	225
Tipo de sistema de archivos	225
Backup del sistema de archivos	225
Replicación de los datos	225
Amazon Relational Database Service y Amazon Aurora	225
Implementación de una sola zona de disponibilidad	226
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	226
Copia de seguridad	226
Conmutación por error entre regiones	226
Conmutación por error en la región más rápida	227
Amazon Simple Storage Service	227
Control de versiones	227
Copia de seguridad programada	227
Replicación de los datos	228
Amazon DynamoDB	228
Respaldo programado	228
Tabla global	229
Amazon Elastic Compute Cloud	229

Instancia con estado	229
Grupos de escalado automático	229
Flota de Amazon EC2	230
Amazon EBS	230
Copia de seguridad programada	230
Respaldo y replicación de datos	230
AWS Lambda	231
Acceso de clientes a Amazon VPC	231
Cola de letras muertas	231
Amazon Elastic Kubernetes Service	231
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	231
Implementación frente a ReplicaSet	232
Implementación y mantenimiento	232
Amazon Simple Notification Service	233
Suscripciones temáticas	233
Amazon Simple Queue Service	233
Cola de cartas muertas	233
Amazon Elastic Container Service	233
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	233
Elastic Load Balancing	234
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	234
Amazon API Gateway	234
Despliegue entre regiones	234
Implementación de API privada en zonas de disponibilidad múltiples	234
Amazon DocumentDB	234
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	235
Implementación de clústeres elásticos y zonas de disponibilidad múltiples	235
Instantáneas manuales y de Elastic Cluster	235
Gateway NAT	235
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	235
Amazon Route 53	235
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	236
Controlador de recuperación de aplicaciones (ARC) de Amazon	236
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	236
Servidor FSx de archivos Amazon para Windows	236
Tipo de sistema de archivos	236

Backup del sistema de archivos	236
Replicación de los datos	237
AWS Step Functions	237
Control de versiones y alias	237
Despliegue entre regiones	237
Amazon ElastiCache (Redis OSS)	237
Implementación de una sola zona de disponibilidad	237
Implementación de una sola zona de disponibilidad	238
Conmutación por error entre regiones	238
Copia de seguridad	238
Conmutación por error en la región más rápida	238
Trabajar con otros servicios de	239
AWS CloudFormation	239
AWS Resilience Hub y CloudFormation plantillas	239
Obtenga más información sobre CloudFormation	240
AWS CloudTrail	240
AWS Systems Manager	240
AWS Trusted Advisor	241
Historial de revisión	245
AWS Glosario	281
.....	cclxxxii

¿Qué es AWS Resilience Hub?

AWS Resilience Hub es una ubicación central en la que puede gestionar y mejorar la resiliencia de sus aplicaciones. AWS Resilience Hub le permite definir sus objetivos de resiliencia, evaluar su postura de resiliencia en relación con esos objetivos e implementar recomendaciones de mejora basadas en el Marco AWS Well-Architected. También puede crear y ejecutar AWS Fault Injection Service experimentos que imiten AWS Resilience Hub las interrupciones reales de su aplicación para ayudarlo a comprender mejor las dependencias y descubrir posibles puntos débiles. AWS Resilience Hub proporciona un lugar central con todos los AWS servicios y herramientas que necesita para fortalecer continuamente su postura de resiliencia. AWS Resilience Hub trabaja con otros servicios para ofrecer recomendaciones y ayudarlo a gestionar los recursos de sus aplicaciones. Para obtener más información, consulte [Trabajar con otros servicios de](#).

La siguiente tabla proporciona los enlaces a la documentación de todos los servicios de resiliencia relacionados.

Servicios AWS y referencias relacionados con la resiliencia

AWS servicio de resiliencia	Enlace a la documentación
AWS Elastic Disaster Recovery	Qué es Elastic Disaster Recovery
AWS Backup	¿Qué es AWS Backup
Amazon Application Recovery Controller (ARC) (ARC)	Qué es Amazon Application Recovery Controller (ARC)

Temas

- [AWS Resilience Hub — Gestión de la resiliencia](#)
- [AWS Resilience Hub — Pruebas de resiliencia](#)
- [AWS Resilience Hub conceptos](#)
- [AWS Resilience Hub personas](#)
- [AWS Resilience Hub recursos compatibles](#)
- [AWS Resilience Hub y MyApplications](#)

AWS Resilience Hub — Gestión de la resiliencia

AWS Resilience Hub le proporciona un lugar central para definir, validar y realizar un seguimiento de la resiliencia de su AWS aplicación. AWS Resilience Hub le ayuda a proteger sus aplicaciones de las interrupciones y a reducir los costos de recuperación para optimizar la continuidad del negocio y ayudar a cumplir con los requisitos normativos y de conformidad. Puede utilizarlo AWS Resilience Hub para hacer lo siguiente:

- Analice su infraestructura y obtenga recomendaciones para mejorar la resiliencia de sus aplicaciones. Además de una guía arquitectónica para mejorar la resiliencia de sus aplicaciones, las recomendaciones proporcionan un código para cumplir con su política de resiliencia e implementar pruebas, alarmas y procedimientos operativos estándar (SOPs) que puede implementar y ejecutar con su aplicación en su proceso de integración y entrega (CI/CD).
- Evalúe los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivos de punto de recuperación (RPO) en diferentes condiciones.
- Optimice la continuidad empresarial y, al mismo tiempo, reduzca los costos de recuperación.
- Identifique y resuelva los problemas antes de que se produzcan en la producción.

Tras implementar una aplicación en producción, puede ampliarla AWS Resilience Hub a su cartera de CI/CD para validar cada versión antes de que entre en producción.

¿Cómo funciona AWS Resilience Hub

El siguiente diagrama proporciona un resumen detallado de su AWS Resilience Hub funcionamiento.



AWS Resilience Hub - Resilience management

Centrally define, validate, and track the resilience of your applications



Add applications

Define the resources in your application
(CloudFormation stack, Resource groups, Terraform state file, myApplications application or Kubernetes managed on Amazon Elastic Kubernetes Service)



Assess application resilience

Define the resilience policies and assess the resilience of the app and uncover weaknesses



Take action

Implement recommendations, alarms, standard operating procedures (SOP)



Test application resilience

Run tests using AWS Fault Injection Service to test across the operational recommendations



Track resilience posture

Suggest focus on CI/CD, and as application is updated making sure you have checks in place to assess resilience

Drift detection

Get notified when AWS Resilience Hub detects changes in the compliance status

Describir

Describa su aplicación importando recursos de AWS CloudFormation pilas, archivos de estado de Terraform o clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service Grupos de recursos de AWS, o puede elegir entre aplicaciones que ya están definidas en MyApplications.

Definir

Defina las políticas de resiliencia de sus aplicaciones. Estas políticas incluyen los objetivos de RTO y RPO para las interrupciones en las aplicaciones, la infraestructura, las zonas de disponibilidad y las regiones. Estos objetivos se usan para estimar si la aplicación cumple con la política de resiliencia.

Evaluar

Una vez que describa su aplicación y le adjunte una política de resiliencia, realice una evaluación de la resiliencia. La AWS Resilience Hub evaluación utiliza las mejores prácticas del AWS Well-Architected Framework para analizar los componentes de una aplicación y descubrir posibles debilidades de resiliencia. Estos pueden deberse a una configuración incompleta de la infraestructura, a una configuración incorrecta o a situaciones en las que se necesiten mejoras de configuración adicionales. Para mejorar la resiliencia, actualice su aplicación y su política de resiliencia de acuerdo con las recomendaciones del informe de evaluación. Las recomendaciones incluyen la configuración de los componentes, las alarmas, las pruebas y la recuperación. SOPs A continuación, puede realizar otra evaluación y comparar los resultados con el informe anterior para ver en qué medida mejora la resiliencia. Repita este proceso hasta que su RTO de carga de trabajo estimada y su RPO de carga de trabajo estimada cumplan sus objetivos de RTO y RPO.

Validar

Realice pruebas para medir la resiliencia de sus AWS recursos y el tiempo que tarda en recuperarse de las aplicaciones, la infraestructura, la zona de disponibilidad y Región de AWS los incidentes. Para medir la resiliencia, estas pruebas simulan las interrupciones de sus recursos. AWS Entre los ejemplos de interrupciones se incluyen los errores de red no disponibles, las conmutaciones por error, los procesos detenidos, la recuperación del arranque de Amazon RDS y los problemas con la zona de disponibilidad.

Visualización y seguimiento

Después de implementar una AWS aplicación en producción, puede utilizarla AWS Resilience Hub para seguir realizando un seguimiento del estado de resiliencia de la aplicación. Si se produce una interrupción, el operador puede verla AWS Resilience Hub e iniciar el proceso de recuperación asociado.

AWS Resilience Hub — Pruebas de resiliencia

AWS Resilience Hub admite una integración mejorada con AWS FIS. Esta integración permite a AWS Resilience Hub ofrecer recomendaciones personalizadas utilizando acciones y escenarios basados en el contexto específico de la aplicación que se está evaluando. La ejecución de los experimentos recomendados o la realización de sus propias pruebas con el AWS FIS servicio contribuirán directamente a mejorar la puntuación de resiliencia de su aplicación.

Estas AWS FIS acciones y escenarios ponen a prueba la capacidad de recuperación de una aplicación al crear eventos disruptivos para que pueda observar cómo responde su aplicación. AWS FIS proporciona varios escenarios prediseñados y una amplia selección de acciones que generan interrupciones. Además, también incluye los controles y las barreras de protección que se necesitan para ejecutar los experimentos en producción. Los controles y las barreras de protección incluyen opciones para revertir automáticamente el experimento o detener el experimento si se cumplen determinadas condiciones. Para empezar a utilizarla AWS FIS para ejecutar experimentos desde la [AWS Resilience Hub consola](#), complete los requisitos previos que se definen en la sección. [the section called “Requisitos previos”](#)

En la siguiente tabla se enumeran todas las AWS FIS opciones disponibles en el panel de navegación y los enlaces a la AWS FIS documentación asociada, que contiene los procedimientos para empezar a utilizar AWS FIS las pruebas desde la AWS Resilience Hub consola.

AWS FIS opciones y referencias del menú de navegación

AWS FIS opción del menú de navegación	AWS FIS documentación
Pruebas de resiliencia	Crear una plantilla de experimento
Biblioteca de escenarios	AWS FIS biblioteca
Plantillas de experimentos	Plantillas de experimentos para AWS FIS

La siguiente tabla muestra todas las AWS FIS opciones disponibles en el menú desplegable de la sección de pruebas de resiliencia y los enlaces a la AWS FIS documentación asociada que contiene los procedimientos para empezar a utilizar AWS FIS las pruebas desde la AWS Resilience Hub consola.

AWS FIS opciones y referencias del menú desplegable

AWS FIS opción de menú desplegable	AWS FIS documentación
Crear plantilla de experimento	Crear una plantilla de experimento
Crea un experimento a partir de un escenario	Uso de un escenario

AWS Resilience Hub conceptos

Estos conceptos pueden ayudarlo a comprender mejor el enfoque AWS Resilience Hub de la compañía para ayudar a mejorar la resiliencia de las aplicaciones y evitar las interrupciones de las aplicaciones.

Resiliencia

La capacidad de mantener la disponibilidad y recuperarse de las interrupciones operativas y del software en un plazo determinado.

Objetivo de punto de recuperación (RPO)

La cantidad de tiempo máximo aceptable desde el último punto de recuperación de datos. Esto determina qué se considera una pérdida de datos aceptable entre el último punto de recuperación y la interrupción del servicio.

Objetivo de tiempo de recuperación (RTO)

La demora máxima aceptable entre la interrupción del servicio y el restablecimiento del servicio. Esto determina qué período de tiempo se considera aceptable cuando el servicio no está disponible.

Objetivo de tiempo estimado de recuperación de la carga de trabajo

El objetivo de tiempo estimado de recuperación de la carga de trabajo (RTO estimado de la carga de trabajo) es el RTO que se estima que cumplirá su aplicación en función de la definición de aplicación importada y, a continuación, realizará una evaluación.

Objetivo de punto de recuperación de carga de trabajo estimado

El objetivo del punto de recuperación de la carga de trabajo estimado (RPO de carga de trabajo estimado) es el RPO que se estima que cumplirá su aplicación en función de la definición de aplicación importada y, a continuación, realizará una evaluación.

Aplicación

Una AWS Resilience Hub aplicación es un conjunto de recursos AWS compatibles que se supervisan y evalúan de forma continua para gestionar su nivel de resiliencia.

Componente de aplicación

Grupo de AWS recursos relacionados que funcionan y fallan como una sola unidad. Por ejemplo, si tiene una base de datos principal y una réplica, ambas bases de datos pertenecen al mismo componente de aplicación (AppComponent).

AWS Resilience Hub determina qué AWS recursos pueden pertenecer a qué tipo de AppComponent. Por ejemplo, un DBInstance puede pertenecer a `AWS::ResilienceHub::DatabaseAppComponent` pero no a `AWS::ResilienceHub::ComputeAppComponent`.

Estado de conformidad de la aplicación

AWS Resilience Hub informa de los siguientes tipos de estado de conformidad para sus aplicaciones.

Se cumple la política

Se estima que la aplicación cumplirá los objetivos de RTO y RPO definidos en la política. Todos sus componentes cumplen con los objetivos políticos definidos. Por ejemplo, seleccionó un objetivo de 24 horas de RTO y RPO para las interrupciones en AWS todas las regiones. AWS Resilience Hub puede ver que sus copias de seguridad se copian en su región alternativa. Aún así, se espera que mantenga una recuperación a partir de un procedimiento operativo estándar (SOP) de respaldo y que la pruebe y cronometre. Esto se incluye en las recomendaciones operativas y forma parte de su puntuación general de resiliencia.

Política incumplida

No se pudo estimar que la aplicación cumpliera los objetivos de RTO y RPO definidos en la política. Uno o más de ellos AppComponent no satisfacen los objetivos de la política. Por ejemplo, ha seleccionado un objetivo de 24 horas de RTO y RPO para las interrupciones en todas las AWS

regiones, pero la configuración de su base de datos no incluye ningún método de recuperación entre regiones, como la replicación global y las copias de seguridad.

Sin evaluar

La aplicación requiere una evaluación. Actualmente no se evalúa ni se realiza un seguimiento.

Cambios detectados

Hay una nueva versión publicada de la aplicación que aún no se ha evaluado.

Detección de desviaciones

AWS Resilience Hub envía una notificación de errores mientras realiza una evaluación de su aplicación para comprobar si los cambios en las AppComponent configuraciones han afectado al estado de conformidad de la aplicación. Además, también comprueba y detecta cambios, como la adición o eliminación de recursos en las fuentes de entrada de la aplicación, y los notifica al respecto. A modo de comparación, AWS Resilience Hub utiliza la evaluación anterior en la que el componente de la aplicación cumplía con la política. AWS Resilience Hub detecta los siguientes tipos de desviaciones:

- **Desviación en la política de aplicación:** este tipo de desviación identifica a todas las personas AppComponents que cumplieron con la política en la evaluación anterior pero que no la cumplieron en la evaluación actual.
- **Desviación de recursos de la aplicación:** este tipo de desviación identifica todos los recursos desviados en la versión actual de la aplicación.

Evaluación de resiliencia

AWS Resilience Hub utiliza una lista de deficiencias y posibles soluciones para medir la eficacia de una política seleccionada para recuperarse de un desastre y seguir adelante. Evalúa cada componente de la aplicación o el estado de conformidad de la aplicación con la política. Este informe incluye recomendaciones de optimización de costos y referencias a posibles problemas.

Puntuación de resiliencia

AWS Resilience Hub genera una puntuación que indica en qué medida su solicitud sigue nuestras recomendaciones para cumplir con la política de resiliencia, las alarmas, los procedimientos operativos estándar (SOPs) y las pruebas de la aplicación.

Tipo de interrupción

AWS Resilience Hub le ayuda a evaluar la resiliencia frente a los siguientes tipos de interrupciones:

Aplicación

La infraestructura está en buen estado, pero la pila de aplicaciones o software no funciona según las necesidades. Esto puede suceder después de la implementación de un código nuevo, de cambios en la configuración, de la corrupción de los datos o del mal funcionamiento de las dependencias posteriores.

Infraestructura en la nube

La infraestructura de la nube no funciona como se esperaba debido a una interrupción. Se puede producir una interrupción debido a un error local en uno o más componentes. En la mayoría de los casos, este tipo de interrupción se resuelve reiniciando, reciclando o recargando los componentes defectuosos.

Interrupción de la infraestructura en la nube en zonas de disponibilidad

Una o varias zonas de disponibilidad no están disponibles. Este tipo de interrupción se puede resolver cambiando a una zona de disponibilidad diferente.

Incidente en la región de infraestructura de la nube

Una o más regiones no están disponibles. Este tipo de incidente se puede resolver cambiando a una Región de AWS diferente.

AWS FIS experimentos

AWS Resilience Hub recomienda realizar experimentos con AWS FIS acciones para verificar la resiliencia de las aplicaciones frente a distintos tipos de interrupciones. Estas interrupciones incluyen las aplicaciones, la infraestructura, las zonas de disponibilidad (AZ) o los Región de AWS incidentes relacionados con los componentes de la aplicación.

Estos experimentos le permiten hacer lo siguiente:

- Inyectar un error.
- Comprobar que las alarmas puedan detectar una interrupción.

- Compruebe que los procedimientos de recuperación, o los procedimientos operativos estándar (SOPs), funcionan correctamente para recuperar la aplicación tras la interrupción.

Realiza pruebas para SOPs medir el RTO de la carga de trabajo estimada y el RPO de la carga de trabajo estimada. Puede probar diferentes configuraciones de aplicaciones y medir si el RTO y el RPO de salida cumplen los objetivos definidos en su política.

SOP

Un procedimiento operativo estándar (SOP) es un conjunto de pasos prescriptivos que están diseñados para recuperar la aplicación de manera eficiente en caso de que se produzca una interrupción o una alarma. Sobre la base de la evaluación de la aplicación, se AWS Resilience Hub recomienda un conjunto de, SOPs y se recomienda prepararlos, probarlos y SOPs medirlos antes de que se produzca una interrupción para garantizar una recuperación oportuna.

AWS Resilience Hub personas

La creación de una aplicación empresarial requiere el esfuerzo de colaboración de diferentes equipos interdisciplinarios, como los de infraestructura, continuidad empresarial, propietario de la aplicación y otras partes interesadas responsables de la supervisión de las aplicaciones. Las distintas personas de los distintos equipos contribuyen a la creación y la gestión de las aplicaciones AWS Resilience Hub, y cada una de ellas desempeña una función y unas responsabilidades diferentes. Para obtener más información sobre la concesión de permisos a diferentes personas, consulte [the section called “AWS Resilience Hub referencia de personas y permisos de IAM”](#).

Para empezar a crear aplicaciones y ejecutar evaluaciones en AWS Resilience Hub ellas, le recomendamos que cree las siguientes personas:

- Administrador de aplicaciones de infraestructura: los usuarios con esta personalidad son responsables de instalar, configurar y mantener los recursos de infraestructura y aplicaciones, garantizando la confiabilidad y la seguridad de la aplicación. Sus responsabilidades incluyen las siguientes:
 - Garantizar que las aplicaciones se desplieguen y actualicen periódicamente
 - Supervisar el rendimiento del sistema
 - Solución de problemas de incidencias
 - Implementación de planes de respaldo y recuperación ante desastres

- Gerente de continuidad empresarial: los usuarios con esta personalidad son responsables de dictar las políticas de las aplicaciones y determinar la importancia empresarial de las aplicaciones. Sus responsabilidades incluyen las siguientes:
 - Tomar decisiones clave al establecer políticas
 - Evaluación de la criticidad empresarial
 - Asignación de recursos para aplicaciones críticas
 - Evaluación y gestión de los riesgos
- Propietario de la aplicación: los usuarios con esta personalidad son responsables de garantizar que las aplicaciones sean fiables y de alta disponibilidad. Sus responsabilidades incluyen las siguientes:
 - Definir los identificadores clave de rendimiento para medir y monitorear el rendimiento de las aplicaciones e identificar los cuellos de botella
 - Organizar capacitaciones para múltiples partes interesadas
 - Asegurarse de que la siguiente documentación sea up-to-date:
 - Arquitectura de aplicaciones
 - Procesos de despliegue
 - Configuraciones de monitoreo
 - Técnicas de optimización del rendimiento
- Acceso de solo lectura: los usuarios con esta persona están restringidos a permisos de solo lectura. Sus responsabilidades incluyen mantener la visibilidad y la supervisión del rendimiento y el estado de una aplicación mediante el monitoreo de la puntuación de resiliencia, las recomendaciones operativas y las recomendaciones de resiliencia. Además, también son responsables de identificar los problemas, las tendencias y las áreas de mejora para garantizar que la aplicación cumpla con los objetivos de la organización.


AWS Resilience Hub recursos compatibles

Los recursos que afectan al rendimiento de las aplicaciones en caso de una interrupción cuentan con el respaldo total de recursos AWS Resilience Hub de primer nivel, como `AWS::RDS::DBInstance` y `AWS::RDS::DBCluster`.

Para obtener más información sobre los permisos necesarios AWS Resilience Hub para incluir recursos de todos los servicios compatibles en su evaluación, consulte [the section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#).

AWS Resilience Hub admite los recursos de los siguientes AWS servicios:

- Computación
 - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

 Note

AWS Resilience Hub no admite el antiguo formato de nombre de recurso de Amazon (ARN) para acceder a los recursos de Amazon EC2. El nuevo formato ARN utiliza su ID de AWS cuenta y permite una mayor capacidad de etiquetar los recursos del clúster, además de realizar un seguimiento del coste de los servicios y las tareas que se ejecutan en el clúster.

- Formato antiguo (obsoleto): `arn:aws:ec2:<region>::instance/<instance-id>`
- Formato nuevo — `arn:aws:ec2:<region>:<account-id>:instance/<instance-id>`

Para obtener más información sobre el nuevo formato de ARN, [consulte Migración de la implementación de Amazon ECS al nuevo formato de ARN e ID de recurso.](#)

- AWS Lambda
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- AWS Step Functions
- Base de datos
 - Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
 - Amazon DynamoDB
 - Amazon DocumentDB
 - Amazon ElastiCache
- Redes y entrega de contenido
 - Amazon Route 53
 - Elastic Load Balancing
 - Traducción de direcciones de red (NAT)
- Almacenamiento
 - Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Servidor FSx de archivos Amazon para Windows
- Otros
 - Amazon API Gateway
 - Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC) (Amazon ARC)
 - Amazon Simple Notification Service
 - Amazon Simple Queue Service
 - AWS Auto Scaling
 - AWS Backup
 - AWS Recuperación elástica ante desastres


Note

- AWS Resilience Hub proporciona una mayor transparencia a los recursos de su aplicación al permitirle ver las instancias compatibles de cada recurso. Además, AWS Resilience Hub proporciona recomendaciones de resiliencia más precisas al identificar una instancia única de cada recurso y, al mismo tiempo, descubrir las instancias del recurso durante el proceso de evaluación. Para obtener más información acerca de cómo agregar instancias de recursos a la aplicación, consulte [Edición de los recursos AWS Resilience Hub de la aplicación](#).
- AWS Resilience Hub es compatible con Amazon EKS y Amazon ECS en AWS Fargate.
- AWS Resilience Hub admite la evaluación de AWS Backup los recursos como parte de los siguientes servicios:
 - Amazon EBS
 - Amazon EFS
 - Amazon S3
 - Base de datos global de Amazon Aurora
 - Amazon DynamoDB
 - Servicios de Amazon RDS
 - Servidor FSx de archivos Amazon para Windows

- Amazon ARC in AWS Resilience Hub evalúa únicamente Amazon DynamoDB global, Elastic Load Balancing, Amazon RDS y grupos. AWS Auto Scaling
- AWS Resilience Hub Para evaluar los recursos entre regiones, agrupe los recursos en un único componente de aplicación. Para obtener más información sobre los recursos compatibles con cada uno de los componentes de la aplicación AWS Resilience Hub y los recursos de agrupación, consulte [Agrupación de recursos en un componente de aplicación](#).
- Actualmente, AWS Resilience Hub no admite las evaluaciones entre regiones para los clústeres de Amazon EKS si el clúster de Amazon EKS está ubicado o si la aplicación se crea en una región con la opción de suscripción habilitada AWS .
- Actualmente, AWS Resilience Hub evalúa solo los siguientes tipos de recursos de Kubernetes:
 - Implementaciones
 - ReplicaSets
 - Pods
- Actualmente, solo AWS Resilience Hub admite los siguientes tipos de motores para los recursos: ElastiCache
 - Motores OSS de Redis

AWS Resilience Hub ignora los siguientes tipos de recursos:

- Recursos que no afectan al RTO de la carga de trabajo estimada o al RPO de la carga de trabajo estimada: los recursos como `AWS::RDS::DBParameterGroup`, que no afectan al RTO de la carga de trabajo estimada o al RPO de la carga de trabajo estimada no se tienen en cuenta por AWS Resilience Hub.
- Recursos que no son de nivel superior: AWS Resilience Hub solo importa recursos de nivel superior, ya que pueden derivar otras propiedades consultando las propiedades de los recursos de nivel superior. Por ejemplo, `AWS::ApiGateway::RestApi` y `AWS::ApiGatewayV2::Api` son recursos compatibles con Amazon API Gateway. Sin embargo, `AWS::ApiGatewayV2::Stage` no es un recurso de nivel superior. Por lo tanto, no es importado por AWS Resilience Hub

 Note

Recursos no compatibles

- No puede identificar varios recursos mediante Grupos de recursos de AWS (Amazon Route 53 RecordSets y API-GW HTTP) y los recursos globales de Amazon Aurora. Si desea analizar estos recursos como parte de su evaluación, debe añadir el recurso manualmente a la aplicación. Sin embargo, al añadir recursos globales de Amazon Aurora para su evaluación, deben agruparse con el componente de aplicación de la instancia de Amazon RDS. Para obtener más información acerca de recursos de edición, consulte [the section called “Edición de recursos de aplicaciones”](#).
- Estos recursos pueden afectar a la recuperación de las aplicaciones, pero por AWS Resilience Hub el momento no son totalmente compatibles. AWS Resilience Hub se esfuerza por avisar a los usuarios sobre los recursos no compatibles si la aplicación está respaldada por una AWS CloudFormation pila, un archivo de estado de Terraform o una aplicación MyApplications. Grupos de recursos de AWS
- Durante el proceso de importación de los recursos de una aplicación AWS Resilience Hub, es posible que se ignoren algunos recursos. Cuando se ignoran los recursos, significa que no se pueden importar en absoluto. Sin embargo, los recursos marcados como no respaldados actualmente no son compatibles con, AWS Resilience Hub pero es posible que se apoyen en el futuro, lo que permite incluirlos en la solicitud de evaluación. Además, AWS Resilience Hub podría ignorar ciertos recursos si no están respaldados por Grupos de recursos de AWS. Para obtener más información sobre los recursos compatibles Grupos de recursos de AWS, consulte [Tipos de recursos que puede utilizar con Grupos de recursos de AWS y el Editor de etiquetas](#).

AWS Resilience Hub y MyApplications

El widget de resiliencia del panel de control de MyApplications agiliza el proceso de evaluación y supervisión de la resiliencia de las aplicaciones. Le permite evaluar rápidamente la resiliencia de las aplicaciones definidas en MyApplications sin necesidad de volver a crearlas manualmente en la consola. AWS Resilience Hub Este enfoque integrado combina las capacidades de administración de aplicaciones de MyApplications con las funciones de evaluación de la resiliencia AWS Resilience Hub, lo que le permite aprovechar las ventajas de ambas plataformas. Al reunir las definiciones de las aplicaciones y las capacidades de evaluación de la resiliencia, el widget de resiliencia simplifica el flujo de trabajo y le permite acceder a la información relevante y tomar medidas para mejorar la resiliencia desde una ubicación centralizada. Cuando se evalúa una aplicación desde el widget de resiliencia, AWS Resilience Hub realiza lo siguiente:

- Crea la aplicación seleccionada en AWS Resilience Hub.
- Descubre y mapea automáticamente los recursos asociados al modelo.
- Crea y asigna una nueva política de resiliencia con valores predefinidos para el Objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el Objetivo de punto de recuperación (RPO). Esto equivale a cuatro horas para RTO y una hora para RPO. Tras generar una evaluación, puede modificar la política de resiliencia o asignar una política diferente desde la AWS Resilience Hub consola. Para obtener más información sobre cómo actualizar la política de resiliencia y adjuntar una política diferente, consulte. [Administrar las políticas de resiliencia](#)
- Evalúa la resiliencia de la aplicación frente a la RTO y la RPO definidas en la política de resiliencia para identificar las áreas que requieren mejoras en la arquitectura de la aplicación. Los escenarios de falla incluyen fallas en las zonas de disponibilidad, interrupciones regionales y otras posibles interrupciones.
- Supervisa continuamente los recursos y los cambios de configuración de la aplicación después de la evaluación inicial, y proporciona alertas o actualizaciones si algún cambio afecta a la resiliencia de la aplicación.

Note

Antes de iniciar las evaluaciones, le recomendamos que evalúe los posibles costos que implica la ejecución de las evaluaciones mediante AWS Resilience Hub. Para obtener información detallada sobre los precios, consulte los [AWS Resilience Hub precios](#).

Tras evaluar la aplicación, podrá acceder a todas sus funciones AWS Resilience Hub desde el widget seleccionando Ir AWS Resilience Hub a para ver los detalles de la aplicación en la AWS Resilience Hub consola. El proceso para incluir las aplicaciones de MyApplications en AWS Resilience Hub se rige por las siguientes reglas y restricciones:

- Solo puede asociar una aplicación de MyApplications a una aplicación en. AWS Resilience Hub Es decir, puede asociar una aplicación de MyApplications a una AWS Resilience Hub aplicación ejecutando una evaluación desde el widget de resiliencia del panel de control de MyApplications o completando el [Uso de las aplicaciones MyApplications](#) procedimiento mientras se describe la aplicación en la consola. AWS Resilience Hub
- Solo puede incluir, evaluar y ver las aplicaciones de MyApplications que residan en la misma AWS región y límites de AWS cuenta que su entorno de MyApplications. Las aplicaciones creadas en

diferentes AWS regiones o con AWS cuentas distintas no estarán visibles ni se podrá acceder a ellas a través de este widget.

- Solo puede añadir, eliminar y actualizar recursos desde el panel de control de MyApplications. Al modificar los recursos de la aplicación desde el panel de control de MyApplications, debe volver a importarlos AWS Resilience Hub para ver los cambios en los recursos. AWS Resilience Hub

Más información

Para obtener más información sobre la administración de aplicaciones y recursos en el panel de control de MyApplications, consulte los siguientes temas de la documentación: AWS Console Home

- [¿En qué está MyApplications? AWS](#)
- [Crear su primera aplicación en MyApplications](#)
- [Administrar recursos](#)
- [Widget de resiliencia](#)

Para obtener más información sobre la descripción de las aplicaciones y la ejecución de las evaluaciones en AWS Resilience Hub ellas, consulte los siguientes temas:

- [Para realizar una evaluación de resiliencia de una aplicación MyApplications existente desde el widget Resiliency por primera vez](#)
- [Para volver a ejecutar una evaluación de resiliencia de una aplicación MyApplications existente desde el widget Resiliency](#)
- [Revisar el resumen de la evaluación en el widget de resiliencia](#)

Introducción

En esta sección se describe cómo empezar a utilizar AWS Resilience Hub. Esto incluye la creación de permisos de AWS Identity and Access Management (IAM) para una cuenta.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Añadir una aplicación a AWS Resilience Hub](#)

Requisitos previos

Antes de poder utilizar el AWS Resilience Hub, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- AWS cuentas: cree una o más AWS cuentas para cada tipo de cuenta (primary/secondary/resourcecuentas) que desee utilizar. AWS Resilience Hub Para obtener más información sobre la creación y administración de AWS cuentas, consulte lo siguiente:
 - AWS Usuario primerizo: [Primeros pasos: ¿Es usted un AWS usuario primerizo?](#)
 - Administrar la AWS cuenta — <https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/managing-accounts.html>
- AWS Identity and Access Management Permisos (IAM): después de crear las AWS cuentas, debe configurar las funciones y los permisos de IAM necesarios para cada una de las cuentas que haya creado. Por ejemplo, si ha creado una AWS cuenta para acceder a los recursos de la aplicación, debe configurar un nuevo rol y configurar los permisos de IAM necesarios para acceder AWS Resilience Hub a los recursos de la aplicación desde su cuenta. Para obtener más información sobre los permisos de IAM, consulte [the section called “Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM”](#) y para obtener más información sobre cómo añadir una política al rol, consulte [the section called “Definir la política de confianza mediante un archivo JSON”](#).

Para empezar rápidamente a añadir permisos de IAM a usuarios, grupos y roles, puede utilizar nuestras políticas AWS gestionadas ([the section called “AWS políticas gestionadas”](#)). Es más fácil utilizar las políticas AWS gestionadas para cubrir los casos de uso más comunes que están disponibles en las tuyas Cuenta de AWS que redactar las políticas tú mismo. AWS Resilience Hub añade permisos adicionales a una política AWS gestionada para ampliar el soporte a otros AWS servicios e incluir nuevas funciones. Por lo tanto:

- Si ya es cliente y desea que su aplicación utilice las últimas mejoras en su evaluación, debe publicar una nueva versión de la aplicación y, a continuación, ejecutar una nueva evaluación. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:
 - [the section called “Publicar una nueva versión de la aplicación”](#)
 - [the section called “Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub”](#)
- Si no utiliza políticas AWS administradas para asignar los permisos de IAM adecuados a los usuarios, grupos y roles, debe configurar estos permisos manualmente. Para obtener más información sobre las políticas AWS administradas, consulte [the section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#).

Añadir una aplicación a AWS Resilience Hub

AWS Resilience Hub ofrece una evaluación y validación de la resiliencia que se integran en el ciclo de vida del desarrollo de software. AWS Resilience Hub le ayuda a preparar y proteger sus AWS aplicaciones de forma proactiva contra las interrupciones mediante:

- La detección de los puntos débiles de la resiliencia.
- La estimación de si se puede cumplir con el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el objetivo de punto de recuperación (RPO).
- La resolución de los problemas antes de que se pongan en producción.

Esta sección le guía a través de cómo agregar una aplicación. Reúne recursos de una aplicación MyApplications existente, de AWS CloudFormation pilas o crea una política Grupos de recursos de AWS de resiliencia adecuada. Tras describir una aplicación, puede publicarla y generar un informe de evaluación sobre la resiliencia de la aplicación. AWS Resilience Hub A continuación, puede usar las recomendaciones de la evaluación para mejorar la resiliencia. Puede realizar otra evaluación, comparar los resultados y, a continuación, realizar iteraciones hasta que el RTO de carga de trabajo estimado y el RPO de carga de trabajo estimado alcancen sus objetivos de RTO y RPO.

Temas

- [Comience por añadir una aplicación](#)
- [Selección de cómo se administra esta aplicación](#)
- [Agregar colecciones de recursos](#)
- [Configuración de RTO y RPO](#)

- [Configuración de las evaluaciones programadas y la notificación de desviaciones](#)
- [Configuración de permisos](#)
- [Configure los parámetros de configuración de la aplicación](#)
- [Agregar etiquetas.](#)
- [Revisa y publica tu AWS Resilience Hub solicitud](#)
- [Realice una evaluación de su aplicación AWS Resilience Hub](#)

Comience por añadir una aplicación

Comience AWS Resilience Hub describiendo los detalles de su AWS aplicación y elaborando un informe para evaluar la resiliencia.

Para empezar, en la página de AWS Resilience Hub inicio, en Comenzar, selecciona Añadir aplicación.

Para obtener más información sobre los costos y la facturación asociados AWS Resilience Hub, consulta [AWS Resilience Hub los precios](#).

Describa los detalles de su solicitud en AWS Resilience Hub

En esta sección se muestra cómo describir los detalles de su AWS solicitud actual en AWS Resilience Hub.

Para describir los detalles de su aplicación

1. Escriba un nombre para la aplicación.
2. (Opcional) Escriba una descripción para la aplicación.

Next

[Selección de cómo se administra esta aplicación](#)

Selección de cómo se administra esta aplicación

Además de las AWS CloudFormation pilas Grupos de recursos de AWS, las aplicaciones de MyApplications y los archivos de estado de Terraform, puede añadir recursos que se encuentren en los clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Es decir, AWS Resilience Hub le permite añadir recursos que se encuentran en sus clústeres de Amazon EKS como recursos

opcionales. En esta sección se proporcionan las siguientes opciones, que le ayudan a determinar la ubicación de los recursos de su aplicación.

- Colecciones de recursos: seleccione esta opción si desea detectar los recursos de una de las colecciones de recursos. Las colecciones de recursos incluyen AWS CloudFormation pilas, aplicaciones de MyApplications y archivos de estado de Grupos de recursos de AWS Terraform.

Si selecciona esta opción, debe completar uno de los procedimientos de [the section called “Agregar colecciones de recursos”](#).

- Solo EKS: seleccione esta opción si desea detectar recursos de los espacios de nombres de los clústeres de Amazon EKS.

Si selecciona esta opción, debe completar uno de los procedimientos de [the section called “Añadir clústeres de EKS”](#)

- Colecciones de recursos y EKS: seleccione esta opción si desea descubrir recursos de AWS CloudFormation pilas Grupos de recursos de AWS, archivos de estado de Terraform y clústeres de Amazon EKS.

Si selecciona esta opción, complete uno de los procedimientos de [the section called “Agregar colecciones de recursos”](#) y, a continuación, complete el procedimiento de [the section called “Añadir clústeres de EKS”](#).

Note

Para obtener información sobre la cantidad de recursos admitidos por aplicación, consulte [Service Quotas](#).

Next

[Agregar colecciones de recursos](#)

Agregar colecciones de recursos

En esta sección se describen las siguientes opciones que puede usar para formar la base de la estructura de su aplicación:

- [Agregar colecciones de recursos](#)

- [Añadir clústeres de EKS](#)

Agregar colecciones de recursos

En esta sección se describen los siguientes métodos que se usan para formar la base de la estructura de la aplicación:

- [Uso de AWS CloudFormation pilas](#)
- [Usando Grupos de recursos de AWS](#)
- [Uso de las aplicaciones MyApplications](#)
- [Uso de archivos de estado de Terraform](#)

Uso de AWS CloudFormation pilas

Elige las AWS CloudFormation pilas que contienen los recursos que quieres usar en la aplicación que estás describiendo. Las pilas pueden ser de la Cuenta de AWS que estás usando para describir la aplicación o pueden provenir de cuentas o regiones diferentes.

Para detectar los recursos que forman la base de la estructura de su aplicación

1. Selecciona CloudFormation una pila para descubrir tus recursos basados en pilas.
2. Elige las pilas de la lista desplegable Elige las pilas que estén asociadas a tu región y a tu región. Cuenta de AWS

Para usar pilas que estén en una región diferente Cuenta de AWS, diferente o en ambas, selecciona la flecha derecha situada junto a Añadir pila fuera de la AWS región e introduce el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la pila en el cuadro Introducir un ARN de pila y, a continuación, selecciona Añadir ARN de pila. Para obtener más información ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) en la Referencia AWS general.

Usando Grupos de recursos de AWS

Elija los Grupos de recursos de AWS que contengan los recursos que desea utilizar en la aplicación que está describiendo.

Para detectar los recursos que forman la base de la estructura de su aplicación

1. Seleccione los grupos de recursos para descubrir los Grupos de recursos de AWS que contienen los recursos.
2. Elija los recursos de la lista desplegable Elija un grupo de recursos.

Para usarlos Grupos de recursos de AWS en una región diferente Cuenta de AWS, diferente o en ambas, elija la flecha derecha junto al ARN del grupo de recursos: e introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) del Grupos de recursos de AWS en el cuadro Introduzca un ARN de grupo de recursos y, a continuación, elija Agregar ARN de grupo de recursos. Para obtener más información ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) en la Referencia AWS general.

Uso de las aplicaciones MyApplications

Elija la aplicación MyApplications que desee incluir en AWS Resilience Hub

Para incluir la aplicación MyApplications en AWS Resilience Hub

1. Seleccione Mis aplicaciones.
2. Elija una aplicación de la lista desplegable Seleccionar aplicación.

Uso de archivos de estado de Terraform

Elija el archivo de estado de Terraform que contiene los recursos de su bucket de Amazon S3 que desee usar en la aplicación que describe. Puede ir a la ubicación de su archivo de estado de Terraform o proporcionar un enlace a un archivo de estado de Terraform al que tenga acceso y que esté ubicado en una región diferente.

Note

AWS Resilience Hub es compatible con la versión del archivo de estado de Terraform 0.12 y versiones posteriores.

Para detectar los recursos que forman la base de la estructura de su aplicación

1. Seleccione Archivos de estado de Terraform para descubrir los recursos de su bucket de S3.

2. En la sección Seleccionar archivos de estado::, selecciona Browse S3 para ir a la ubicación de tu archivo de estado de Terraform.

Para usar los archivos de estado de Terraform ubicados en una región diferente, proporciona el enlace a la ubicación del archivo de estado de Terraform en el campo URI de S3 y selecciona Agregar URL de S3.

El límite de los archivos de estado de Terraform es de 4 megabytes (MB).

3. En el cuadro de diálogo Elegir un archivo en S3, seleccione su depósito de Amazon Simple Storage Service en la sección Depósitos.
4. En la sección Objetos, seleccione una clave y seleccione Seleccionar.

Añadir clústeres de EKS

En esta sección se describe el uso de los clústeres de Amazon EKS como base de la estructura de su aplicación.

Note

Debe tener permisos de Amazon EKS y roles de IAM adicionales para conectarse al clúster de Amazon EKS. Para obtener más información sobre cómo añadir permisos de Amazon EKS para una o varias cuentas y roles de IAM adicionales para conectarse al clúster, consulte los siguientes temas:

- [AWS Resilience Hub referencia de permisos de acceso](#)
- [the section called “Habilitar el AWS Resilience Hub acceso a su clúster de Amazon EKS”](#)

Seleccione los clústeres y espacios de nombres de Amazon EKS que contengan los recursos que desee usar en la aplicación que está describiendo. Los clústeres de Amazon EKS pueden provenir de la Cuenta de AWS que está utilizando para describir la aplicación o pueden provenir de cuentas o regiones diferentes.

Note

AWS Resilience Hub Para evaluar sus clústeres de Amazon EKS, debe añadir manualmente los espacios de nombres correspondientes a cada uno de los clústeres de Amazon EKS en la sección de clústeres y espacios de nombres de EKS. El nombre del espacio de nombres

debe coincidir exactamente con el nombre del espacio de nombres de sus clústeres de Amazon EKS.

Para agregar clústeres de Amazon EKS

1. En 1. Seleccione la sección Clústeres de EKS y elija los clústeres de Amazon EKS de la lista desplegable Elegir clústeres de EKS que estén asociados a su región Cuenta de AWS y a su región.
2. Para utilizar clústeres de Amazon EKS que se encuentren en una región diferente Cuenta de AWS, diferente o en ambas, elija la flecha derecha situada junto a Añadir un clúster de EKS dentro de una cuenta o región diferente e introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) del clúster de Amazon EKS en el cuadro Introduzca un ARN de EKS y, a continuación, seleccione Añadir ARN de EKS. Para obtener más información ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) en la Referencia AWS general.

Para obtener más información sobre cómo añadir permisos para acceder a los clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service entre regiones, consulte [the section called “Habilitar el AWS Resilience Hub acceso a su clúster de Amazon EKS”](#).

Para añadir espacios de nombres de los clústeres de Amazon EKS seleccionados

1. En la sección Añadir espacios de nombres, en la tabla Clústeres y espacios de nombres de EKS, seleccione el botón de radio situado a la izquierda del nombre del clúster de Amazon EKS y, a continuación, seleccione Actualizar espacios de nombres.

Puede identificar los clústeres de Amazon EKS de la siguiente manera:

- Nombre del clúster de EKS: indica el nombre de los clústeres de Amazon EKS seleccionados.
- Número de espacios de nombres: indica el número de espacios de nombres seleccionados en los clústeres de Amazon EKS.
- Estado: indica si AWS Resilience Hub ha incluido los espacios de nombres de los clústeres de Amazon EKS seleccionados en su aplicación. Puede identificar el estado mediante las siguientes opciones:
 - Espacio de nombres obligatorio: indica que no ha incluido ningún espacio de nombres del clúster de Amazon EKS.

- Espacios de nombres agregados: indica que ha incluido uno o más espacios de nombres del clúster de Amazon EKS.
2. Para añadir un espacio de nombres, en el cuadro de diálogo Actualizar espacios de nombres, seleccione Añadir un nuevo espacio de nombres.

El cuadro de diálogo Actualizar espacios de nombres muestra todos los espacios de nombres que ha seleccionado de su clúster de Amazon EKS, como una opción editable.

3. En el cuadro de diálogo Actualizar espacios de nombres, tiene las siguientes opciones de edición:
 - Para añadir un nuevo espacio de nombres, seleccione Añadir un nuevo espacio de nombres y, a continuación, introduzca el nombre del espacio de nombres en el cuadro espacio de nombres.

El nombre del espacio de nombres debe coincidir exactamente con el nombre del espacio de nombres del clúster de Amazon EKS.

- Para eliminar un espacio de nombres, seleccione Eliminar, situado junto al espacio de nombres.
- Para aplicar los espacios de nombres seleccionados a todos los clústeres de Amazon EKS, seleccione Aplicar espacios de nombres a todos los clústeres de EKS.

Si elige esta opción, la selección de espacio de nombres anterior en los demás clústeres de Amazon EKS se sustituirá por la selección de espacio de nombres actual.

4. Para incluir los espacios de nombres actualizados en su aplicación, seleccione Actualizar.

Next

[Configuración de RTO y RPO](#)

Configuración de RTO y RPO

Puede definir una nueva política de resiliencia con sus propios RTO/RPO objetivos o puede elegir una política de resiliencia existente con objetivos predefinidos. RTO/RPO Si desea usar una de las políticas de resiliencia existentes, seleccione Elegir una opción de política existente y seleccione una aplicación de destino existente en la lista desplegable Elemento de opción.

Para definir sus propios objetivos RTO/RPO

1. Seleccione Crear una nueva opción de política de resiliencia.
2. Introduzca un nombre para la política de resiliencia en el cuadro Introducir el nombre de la política (en Nombre).

Hemos rellenado previamente este campo con un nombre generado automáticamente. Puede elegir usar el mismo nombre o proporcionar un nombre diferente.

3. (Opcional) Introduzca una descripción de la política de resiliencia en el cuadro Descripción.
4. Defina sus objetivos RTO/RPO en la sección de objetivos de RTO/RPO.

Note

- Hemos rellenado previamente un RTO y un RPO predeterminados para su aplicación. Puede cambiar el RTO y el RPO ahora o después de evaluar la aplicación.
- AWS Resilience Hub le permite introducir un valor cero en los campos RTO y RPO de su política de resiliencia. Sin embargo, al evaluar su aplicación, el resultado de evaluación más bajo posible es cercano a cero. Por lo tanto, si introduce un valor cero en los campos RTO y RPO, los resultados estimados de RTO y RPO de carga de trabajo serán próximos a cero y el Estado de conformidad de su aplicación pasará a ser Política infringida.

5. Para definirlo RTO/RPO para su infraestructura y su zona de disponibilidad, elija la flecha derecha para ampliar la sección RTO y RPO de infraestructura.
6. En Objetivos de RTO/RPO, introduzca un valor numérico en el cuadro y, a continuación, seleccione la unidad de tiempo que representa el valor tanto para RTO como para RPO.

Repita estas entradas para Infraestructura y Zona de disponibilidad en la sección RTO y RPO de infraestructura.

7. (Opcional) Si tienes una aplicación multirregional y quieres definir un RTO y un RPO regionales, activa Región: opcional.

En RTO y RPO, introduzca un valor numérico en el cuadro y, a continuación, seleccione la unidad de tiempo que representa el valor tanto para RTO como para RPO.

Next

[the section called “Configure la evaluación programada y la notificación de desviaciones”](#)

Configuración de las evaluaciones programadas y la notificación de desviaciones

AWS Resilience Hub le permite configurar evaluaciones programadas y notificaciones de desviación para evaluar su aplicación a diario y recibir notificaciones cuando se detecte una desviación.

Para configurar la notificación de desviación

1. Para evaluar tu solicitud a diario, activa la opción **Evaluar automáticamente todos los días**.

Si esta opción está activada, el programa de evaluación diaria comenzará si se dan las siguientes condiciones:

- La aplicación se evalúa manualmente con éxito por primera vez.
- La aplicación está configurada con un rol de IAM adecuado.
- Si su aplicación está configurada con los permisos de usuario de IAM actuales, debe crear el rol `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy`

mediante el procedimiento adecuado en [the section called “Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM”](#).

2. Para recibir una notificación cuando AWS Resilience Hub detecte cualquier desviación en las políticas de resiliencia o cuando sus recursos se hayan desviado, activa **Recibir notificaciones cuando la aplicación se desvíe**.

Si esta opción está activada, para recibir notificaciones de desviaciones, debe especificar un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Para proporcionar un tema de Amazon SNS, en la sección **Proporcionar un tema de SNS**, seleccione la opción **Elegir un tema de SNS** y seleccione un tema de Amazon SNS de la lista desplegable **Elegir un tema de SNS**.

Note

- AWS Resilience Hub Para permitir la publicación de notificaciones en sus temas de Amazon SNS, su tema de Amazon SNS debe estar configurado con los permisos adecuados. Para obtener más información acerca de la configuración de permisos,

consulte [the section called “ AWS Resilience Hub Habilitar la publicación en sus temas de Amazon SNS”](#).

- Las evaluaciones diarias pueden afectar a su cuota de ejecuciones. Para obtener más información sobre cuotas, consulte [Puntos de conexión y cuotas de AWS Resilience Hub](#) en la Referencia general de AWS .

Para usar temas de Amazon SNS que estén en una región diferente Cuenta de AWS o diferente, o en ambas, seleccione Introducir el ARN del tema de SNS e introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema de Amazon SNS en el cuadro Proporcione un tema de SNS. Para obtener más información ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) en la Referencia AWS general.

Next

[Configuración de permisos](#)

Configuración de permisos

AWS Resilience Hub permite configurar los permisos necesarios para que la cuenta principal y la cuenta secundaria descubran y evalúen los recursos. Sin embargo, debe ejecutar el procedimiento por separado para configurar los permisos de cada cuenta.

Para configurar las los permisos y roles de IAM

1. Para seleccionar una función de IAM existente que se utilizará para acceder a los recursos de la cuenta actual, seleccione una función de IAM en la lista desplegable Seleccione una función de IAM.

Note

Para una configuración multicuenta, si no especifica los nombres de los recursos de Amazon (ARNs) de la función de IAM en el cuadro ARN Introducir una función de IAM, AWS Resilience Hub utilizará la función de IAM que haya seleccionado en la lista desplegable Seleccionar una función de IAM para todas las cuentas.

Si no hay ningún rol de IAM asociado a su cuenta, puede crear un rol de IAM mediante una de las siguientes opciones:

- AWS Consola de IAM: si elige esta opción, debe completar el procedimiento descrito en [Para crear su función en la consola de IAM. AWS Resilience Hub](#)
 - AWS CLI: si elige esta opción, debe completar todos los pasos de la [AWS CLI](#).
 - CloudFormation plantilla: si elige esta opción, según el tipo de cuenta (cuenta principal o cuenta secundaria), debe crear los roles utilizando la [AWS CloudFormation plantilla adecuada](#).
2. Seleccione la flecha derecha para ampliar la sección [Añadir roles de IAM desde una cuenta cruzada \(opcional\)](#).
 3. Para seleccionar las funciones de IAM de una cuenta cruzada, introduzca la función ARNs de IAM en el cuadro [ARN Introduzca una función de IAM](#). Asegúrese de que las funciones ARNs de IAM que va a introducir no pertenezcan a la cuenta actual.
 4. Si desea usar el usuario de IAM actual para descubrir los recursos de su aplicación, seleccione la flecha derecha para ampliar la sección [Usar los permisos del usuario de IAM actual](#) y seleccione [Entiendo que debo configurar manualmente los permisos para habilitar la funcionalidad requerida en AWS Resilience Hub](#).

Si selecciona esta opción, es posible que algunas de las AWS Resilience Hub funciones (como la notificación de desviaciones) no funcionen según lo esperado y se ignorarán las entradas que haya proporcionado para crear una nueva aplicación.

Next

[Configure los parámetros de configuración de la aplicación](#)

Configure los parámetros de configuración de la aplicación

Esta sección le permite proporcionar los detalles de su soporte de conmutación por error entre regiones mediante. AWS Elastic Disaster Recovery AWS Resilience Hub utilizará esta información para proporcionar recomendaciones de resiliencia.

Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración de la aplicación, consulte [Parámetros de configuración de la aplicación](#).

Para añadir parámetros de configuración de la aplicación (opcional)

1. Para expandir la sección Parámetros de configuración de la aplicación, seleccione la flecha derecha.
2. Introduzca el ID de la cuenta de conmutación por error en el cuadro ID de cuenta. De forma predeterminada, hemos rellenado previamente este campo con el identificador de cuenta utilizado AWS Resilience Hub, que se puede cambiar.
3. Seleccione una región de conmutación por error en la lista desplegable Región.

Note

Si desea deshabilitar esta característica, seleccione "—" en la lista desplegable.

Next

[Agregar etiquetas.](#)

Agregar etiquetas.

Asigna una etiqueta o rótulo a un AWS recurso para buscar y filtrar tus recursos, o haz un seguimiento de tus AWS costos.

(Opcional) Para añadir etiquetas a la aplicación, seleccione Añadir nueva etiqueta si desea asociar una o más etiquetas a la aplicación. Para más información sobre las etiquetas, consulte [Etiquetado de recursos](#) en la Guía de referencia general de AWS .

Seleccione Añadir aplicación para crear su aplicación.

Next

[Revisa y publica tu AWS Resilience Hub solicitud](#)

Revisa y publica tu AWS Resilience Hub solicitud

Tras crear la aplicación, podrá revisarla y editar sus recursos. Cuando termine, seleccione Publicar para publicar la aplicación.

Note

AWS Resilience Hub escanea los recursos de la aplicación en segundo plano y comprueba si se pueden agrupar de una manera más eficiente que mejore la precisión de las evaluaciones. Si AWS Resilience Hub identifica los recursos que se pueden agrupar según corresponda AppComponents, mostrará una alerta informativa sobre las recomendaciones de agrupación de recursos en la pestaña Estructura de la aplicación de la página de la aplicación y podrá revisarlas seleccionando Revisar recomendaciones. Para obtener más información, consulte [the section called “AWS Resilience Hub recomendaciones de agrupamiento de recursos”](#).

Para obtener más información acerca de la revisión de la aplicación y la edición de sus recursos, consulte lo siguiente:

- [the section called “Visualización del resumen de aplicación”](#)
- [the section called “Edición de recursos de aplicaciones”](#)

Next

[Realice una evaluación de su aplicación AWS Resilience Hub](#)

Realice una evaluación de su aplicación AWS Resilience Hub

La aplicación que ha publicado aparece en la página de Resumen.

Tras publicar la AWS Resilience Hub solicitud, se le redirigirá a la página de resumen de la aplicación, donde podrá realizar una evaluación de resiliencia. La evaluación evalúa la configuración de la aplicación en función de la política de resiliencia adjunta a la aplicación. Se genera un informe de evaluación que muestra cómo se compara su aplicación con los objetivos de su política de resiliencia.

Para realizar una evaluación de resiliencia

1. En la página Resumen de aplicaciones, seleccione Evaluar resiliencia.
2. En el cuadro de diálogo Ejecutar una evaluación de resiliencia, introduzca un nombre único para el informe o utilice el nombre generado en el cuadro Nombre del informe.
3. Elija Ejecutar.

4. Cuando se le notifique que se ha generado el informe de evaluación, seleccione la pestaña Evaluaciones y su evaluación para ver el informe.
5. Seleccione la pestaña Revisar para ver el informe de evaluación de su aplicación.

Uso AWS Resilience Hub

AWS Resilience Hub le ayuda a mejorar la resiliencia de sus aplicaciones AWS y a reducir el tiempo de recuperación en caso de que se produzcan interrupciones en las aplicaciones.

Temas:

- [AWS Resilience Hub resumen](#)
- [AWS Resilience Hub salpicadero](#)
- [Descripción y administración de AWS Resilience Hub aplicaciones](#)
- [Administrar las políticas de resiliencia](#)
- [Ejecutar y gestionar las evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub](#)
- [Ejecutar y gestionar las evaluaciones de resiliencia desde el widget de resiliencia](#)
- [Administración de alarmas](#)
- [Gestión de los procedimientos operativos estándar](#)
- [Gestión de AWS Fault Injection Service experimentos](#)
- [Comprender las puntuaciones de resiliencia](#)
- [Integrar las recomendaciones operativas en su aplicación con CloudFormation](#)

AWS Resilience Hub resumen

AWS Resilience Hub proporciona un resumen visual con tablas y gráficos que le ofrece una at-a-glance visión del grado de resiliencia de su aplicación en varios AWS servicios y recursos. Este resumen visual completo y conciso le permite identificar rápidamente las posibles brechas de resiliencia, priorizar las acciones y realizar un seguimiento del progreso en la mejora de la capacidad de su aplicación para recuperarse de las interrupciones. Cuando eliges Exportar, y si exporta las métricas por primera vez, AWS Resilience Hub crea un nuevo bucket de Amazon S3 en la región desde la que accedes AWS Resilience Hub. Este bucket de Amazon S3 se crea solo por primera vez y se utilizará para guardar las métricas exportadas una vez que se complete correctamente. Se aplican cargos adicionales por almacenar los datos exportados en Amazon S3. Para obtener más información sobre estos cargos, consulte los [precios de Amazon S3](#).

Los cuadros y gráficos de los widgets le ayudan a comprender lo siguiente:

- Descripción general de la puntuación de resiliencia general de la aplicación y del estado operativo actual.
- Las posibles infracciones de las políticas o las desviaciones de las mejores prácticas, destacando las aplicaciones que no cumplen con las políticas establecidas o que se han desviado de las configuraciones recomendadas. Además, también destaca áreas específicas que le permiten priorizarlas y abordarlas.
- Recursos o aplicaciones fundamentales que requieren atención inmediata.
- Recomendaciones para mejorar las prácticas de resiliencia, como implementar alarmas, realizar AWS Fault Injection Service (AWS FIS) experimentos y establecer procedimientos operativos estándar. Estas recomendaciones se rastrean a lo largo del tiempo, lo que le permite supervisar el progreso de la implementación y medir el impacto en la postura general de resiliencia de la aplicación.

Widgets

- [Estado de la solicitud](#)
- [Principales recomendaciones de infraestructura por tipo de recurso](#)
- [Recomendaciones de infraestructura](#)
- [Recomendaciones operativas no implementadas](#)
- [Recomendaciones de alarmas](#)
- [Recomendaciones de SOP](#)
- [AWS FIS recomendaciones de experimentos](#)
- [Aplicaciones con derivas](#)
- [Puntuación de resiliencia](#)
- [Las 10 solicitudes más bajas en cuanto a la puntuación de resiliencia](#)
- [Estado de la solicitud por política](#)

Estado de la solicitud

Este widget indica si sus aplicaciones cumplen o no con la política de resiliencia. Elija el número adyacente al número de aplicaciones en la ventana emergente para ver todas las aplicaciones asociadas en el panel Aplicaciones. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione Ver aplicaciones. Para obtener más información sobre la administración de aplicaciones en AWS Resilience Hub, consulte [Visualización del resumen AWS Resilience Hub de una solicitud](#).

Principales recomendaciones de infraestructura por tipo de recurso

Este widget muestra el número de recomendaciones de infraestructura para cada tipo de recurso de tus AWS recursos que proporcionaste en la última evaluación exitosa para mejorar su postura de resiliencia. Para identificar los detalles, coloca el cursor sobre ellos o navega hasta ellos. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione [Ver aplicaciones](#). Para obtener más información sobre las recomendaciones de infraestructura, consulte [Revisar las recomendaciones de resiliencia](#).

Recomendaciones de infraestructura

Este widget muestra un máximo de 10 aplicaciones que cuentan con el número máximo de recomendaciones de infraestructura proporcionadas en la última evaluación exitosa para mejorar su capacidad de recuperación. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione [Ver aplicaciones](#). Para obtener más información sobre las recomendaciones de infraestructura, consulte [Revisar las recomendaciones de resiliencia](#).

Puede identificar los detalles mediante lo siguiente:

- **Nombre de la aplicación:** nombre de la aplicación que proporcionó al definirla AWS Resilience Hub.
- **Recuento:** indica el número de recomendaciones de infraestructura proporcionadas AWS Resilience Hub en la última evaluación satisfactoria. Elija el número para ver todas las recomendaciones de infraestructura incluidas en el informe de evaluación.
- **Última evaluación:** indica la fecha y la hora en que su solicitud se evaluó correctamente por última vez.

Recomendaciones operativas no implementadas

Este widget muestra un máximo de 10 aplicaciones que tienen el número máximo de recomendaciones operativas no implementadas que se proporcionaron en la última evaluación exitosa para mejorar su postura de resiliencia. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione [Ver aplicaciones](#). Para obtener más información sobre las recomendaciones operativas, consulte [Revisar las recomendaciones operativas](#).

Puede identificar los detalles mediante lo siguiente:

- **Nombre de la aplicación:** nombre de la aplicación que proporcionó al definirla AWS Resilience Hub.

- **Recuento:** indica el número de recomendaciones operativas proporcionadas AWS Resilience Hub en la última evaluación satisfactoria. Elija el número para ver todas las recomendaciones operativas no implementadas en el informe de evaluación.
- **Hora de la última evaluación:** indica la fecha y la hora en que su solicitud se evaluó correctamente por última vez.

Recomendaciones de alarmas

Este widget enumera todas las recomendaciones de CloudWatch alarmas de Amazon proporcionadas para mejorar la postura de resiliencia durante un período de tiempo seleccionado. Las diferentes categorías (implementadas, no implementadas y excluidas) indican su estado de implementación en la aplicación. Para ver el número de recomendaciones de CloudWatch alarmas de Amazon para cada categoría, coloca el cursor sobre ellas o navega hasta ellas. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione Ver aplicaciones. Para obtener más información sobre las recomendaciones de alarmas, consulte [Revisar las recomendaciones operativas](#).

Recomendaciones de SOP

Este widget enumera todas las recomendaciones de procedimientos operativos estándar (SOP) que se proporcionan para mejorar la postura de resiliencia durante un período de tiempo seleccionado. Las diferentes categorías (implementadas, no implementadas y excluidas) indican su estado de implementación en la aplicación. Puede ver el número de recomendaciones de SOP de cada categoría pasando el ratón sobre ellas o navegando hasta ellas. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione Ver aplicaciones. Para obtener más información sobre las recomendaciones operativas, consulte [Revisar las recomendaciones operativas](#).

AWS FIS recomendaciones de experimentos

Este widget enumera todas las recomendaciones de AWS FIS experimentos proporcionadas para mejorar la postura de resiliencia durante un período de tiempo seleccionado. Las diferentes categorías (implementadas, no implementadas, implementadas parcialmente y excluidas) indican su estado de implementación en la aplicación. Para ver el número de recomendaciones de AWS FIS experimentos de cada categoría, coloca el cursor sobre ellas o navega hasta ellas. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione Ver aplicaciones. Para obtener más información sobre las recomendaciones de AWS FIS experimentos, consulte [Gestión de los procedimientos operativos estándar](#).

Aplicaciones con derivas

En este widget se enumeran todas las aplicaciones que, en la última evaluación satisfactoria, se han desviado del estado de conformidad anterior. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione [Ver aplicaciones](#). Para obtener más información sobre la administración de aplicaciones en AWS Resilience Hub, consulte [Visualización del resumen AWS Resilience Hub de una solicitud](#).

Puede identificar los detalles mediante lo siguiente:

- Nombre de la aplicación: nombre de la aplicación que proporcionó al definirla AWS Resilience Hub.
- Variante de política: elija el número adyacente al nombre de la aplicación para ver todos los componentes de la aplicación que cumplieron con la política en la evaluación anterior pero que no la cumplieron en la evaluación actual.
- Desviaciones de recursos: elija el número siguiente para ver todos los recursos cuya configuración se modificó en la última importación.

Puntuación de resiliencia

Este widget muestra la tendencia de la puntuación de resiliencia de la aplicación durante un período de tiempo seleccionado para un máximo de cinco aplicaciones. Para ver la puntuación de resiliencia de una aplicación, sitúe el cursor sobre la línea asociada al nombre de la aplicación o navegue hasta ella y, a continuación, elija el nombre de la aplicación para ver el resumen de la aplicación. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione [Ver aplicaciones](#). Para obtener más información sobre la puntuación de resiliencia, consulte [Comprender las puntuaciones de resiliencia](#).

Las 10 solicitudes más bajas en cuanto a la puntuación de resiliencia

Este widget enumera hasta 10 aplicaciones con las puntuaciones de resiliencia más bajas de sus evaluaciones más recientes, y destaca las aplicaciones que requieren atención inmediata para mejorar su resiliencia. Para ver todas las aplicaciones que ha creado, seleccione [Ver aplicaciones](#). Para obtener más información sobre la puntuación de resiliencia, consulte [Comprender las puntuaciones de resiliencia](#).

Puede identificar los detalles mediante lo siguiente:

- Nombre de la aplicación: nombre de la aplicación que proporcionó al definirla AWS Resilience Hub.
- Puntuación de resiliencia: la puntuación de resiliencia general determinada AWS Resilience Hub por su aplicación después de ejecutar la evaluación.

- Hora de la última evaluación: indica la fecha y la hora en que la solicitud se evaluó correctamente por última vez.

Estado de la solicitud por política

Este widget muestra todas tus políticas y el número de solicitudes que las han infringido, que las han cumplido o que aún no se han evaluado en relación con ellas. Para ver todas las políticas que ha creado, elija [Ver políticas](#). Para obtener más información sobre la puntuación de resiliencia, consulte [Administrar las políticas de resiliencia](#).

Puede identificar los detalles mediante lo siguiente:

- Nombre de la política: indica el nombre de la política que proporcionó al definirla AWS Resilience Hub.
- Tipo: indica el tipo de política (política de resiliencia) adjunto a la solicitud.
- Nombre de la política: indica el número de aplicaciones que han incumplido los objetivos de RTO y RPO definidos en la política de resiliencia.
- Aplicaciones cumplidas: indica la cantidad de aplicaciones que cumplen con la política de resiliencia.
- Aplicaciones no evaluadas: indica la cantidad de aplicaciones que aún no se han evaluado en relación con la política de resiliencia.
- Puntuación de resiliencia: la puntuación de resiliencia general determinada AWS Resilience Hub por la aplicación después de ejecutar la evaluación.
- Hora de la última evaluación: indica la fecha y la hora en que la solicitud se evaluó correctamente por última vez.

AWS Resilience Hub salpicadero

El panel de control proporciona una visión completa del estado de resiliencia de su cartera de aplicaciones. El panel agrega y organiza los eventos de resiliencia (por ejemplo, una base de datos no disponible o una validación de resiliencia fallida), las alertas y la información de servicios como CloudWatch y AWS Fault Injection Service (AWS FIS).

El panel también genera una puntuación de resiliencia para cada aplicación que se evalúa. Esta puntuación indica el rendimiento de la aplicación si se compara con las políticas de resiliencia, las alarmas, los procedimientos operativos estándar de recuperación (SOPs) y las pruebas

recomendadas. Puede utilizar esta puntuación para medir las mejoras en la resiliencia a lo largo del tiempo.

Para ver el AWS Resilience Hub panel de control, seleccione Panel de control en el menú de navegación. La página del panel de control muestra las siguientes secciones:

Estado de la solicitud

El estado de las solicitudes indica si las solicitudes han sido evaluadas para determinar si cumplen con la política de resiliencia adjunta o no. Además, una vez finalizada la evaluación, el estado también indica si las fuentes de entrada de sus solicitudes se han modificado o no. Elija un número debajo de cada uno de los siguientes estados para ver todas las solicitudes que comparten el mismo estado en la página de solicitudes:

- Las solicitudes en la política: indica todas las aplicaciones que cumplen con la política de resiliencia adjunta.
- Solicitudes que infringen la política de resiliencia: indica todas las solicitudes que no cumplen con la política de resiliencia adjunta.
- Solicitudes no evaluadas: indica todas las solicitudes cuyo cumplimiento aún no se ha evaluado o rastreado.
- Solicitudes desviadas: indica todas las aplicaciones que se han desviado de su política de resiliencia o si sus recursos se han desviado.

Puntuación de resiliencia de las aplicaciones a lo largo del tiempo

Con la puntuación de resiliencia de las aplicaciones a lo largo del tiempo, puede ver un gráfico de la resiliencia de la aplicación en los últimos 30 días. Si bien el menú desplegable puede enumerar 10 de sus aplicaciones, AWS Resilience Hub solo muestra un gráfico de hasta cuatro aplicaciones a la vez. Para obtener más información sobre la puntuación de resiliencia, consulte [Comprender las puntuaciones de resiliencia](#)

Note

AWS Resilience Hub no ejecuta evaluaciones programadas al mismo tiempo. En consecuencia, es posible que tenga que volver al gráfico de la puntuación de resiliencia a lo largo del tiempo más adelante para ver la evaluación diaria de sus aplicaciones.

AWS Resilience Hub también usa Amazon CloudWatch para generar estos gráficos. Seleccione Ver métricas CloudWatch para crear y ver información más detallada sobre la resiliencia de su aplicación en su CloudWatch panel de control. Para obtener más información al respecto CloudWatch, consulte [Uso de paneles](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Alarmas implementadas

En esta sección se enumeran todas las alarmas que has configurado en Amazon CloudWatch para supervisar todas las aplicaciones. Para obtener más información, consulte [Visualizar alarmas](#).

Experimentos implementados

En esta sección se enumeran todos los experimentos de inyección de errores que ha implementado en todas las aplicaciones. Para obtener más información, consulte [Visualización de AWS FIS los experimentos](#).

Descripción y administración de AWS Resilience Hub aplicaciones

Una AWS Resilience Hub aplicación es un conjunto de AWS recursos que están estructurados para prevenir y recuperar las interrupciones de las AWS aplicaciones.

Para describir una AWS Resilience Hub aplicación, debe proporcionar el nombre de la aplicación, los recursos de uno o más CloudFormation conjuntos y una política de resiliencia adecuada. También puede usar cualquier aplicación de AWS Resilience Hub existente como plantilla para describir su aplicación.

Después de describir una AWS Resilience Hub aplicación, debe publicarla para poder realizar una evaluación de resiliencia en ella. A continuación, puede utilizar las recomendaciones de la evaluación para mejorar la capacidad de recuperación mediante la ejecución de otra evaluación, la comparación de los resultados y la repetición del proceso hasta que su RPO de carga de trabajo estimada y su RPO de carga de trabajo estimada cumplan sus objetivos de RPO y RPO.

Para ver la página Aplicaciones, seleccione Aplicaciones en el panel de navegación. Puede identificar sus aplicaciones en la página de aplicaciones de la siguiente manera:

- Nombre: el nombre de la aplicación que proporcionó al definirla en AWS Resilience Hub.
- Descripción: la descripción de la aplicación que proporcionó al definirla en AWS Resilience Hub.
- Estado de conformidad: AWS Resilience Hub establece el estado de la solicitud como Evaluada, No evaluada, Incumplida la política o Se han detectado cambios.

- Evaluada: AWS Resilience Hub ha evaluado su solicitud.
- No evaluada: no AWS Resilience Hub ha evaluado su solicitud.
- Política infringida: AWS Resilience Hub ha determinado que su solicitud no cumplía los objetivos de su política de resiliencia en relación con el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el objetivo de punto de recuperación (RPO). Revise y utilice las recomendaciones que se proporcionan AWS Resilience Hub antes de volver a evaluar la resiliencia de su solicitud. Para obtener más información sobre recomendaciones, consulte [Añadir una aplicación a AWS Resilience Hub](#).
- Cambios detectados: AWS Resilience Hub ha detectado cambios en la política de resiliencia asociada a su solicitud. Debe volver a evaluar su solicitud AWS Resilience Hub para determinar si cumple con los objetivos de su política de resiliencia.
- Evaluaciones programadas: el tipo de recurso identifica el recurso componente de su aplicación. Para obtener más información sobre las evaluaciones programadas, consulte [Resiliencia de la aplicación](#).
 - Activa: esto indica que su aplicación se evalúa automáticamente todos los días mediante AWS Resilience Hub.
 - Inhabilitada: esto indica que su solicitud no se evalúa automáticamente a diario AWS Resilience Hub y que debe evaluarla manualmente.
- Estado de desviación: indica si la aplicación se ha desviado o no de la evaluación correcta anterior y define uno de los siguientes estados:
 - Desviada: indica que la aplicación, que cumplía con su política de resiliencia en la anterior evaluación satisfactoria, ahora la ha infringido y la aplicación está en peligro. Además, también indica si los recursos de los orígenes de entrada, que están incluidos en la versión actual de la aplicación, se agregaron o eliminaron.
 - Sin desviar: indica que se estima que la aplicación sigue cumpliendo los objetivos de RTO y RPO definidos en la política. Además, también indica que los recursos de los orígenes de entrada, que se incluyen en la versión actual de la aplicación, no se agregaron ni eliminaron.
- RTO de carga de trabajo estimada: indica el RTO máximo de carga de trabajo estimado posible de la aplicación. Este valor es el RTO máximo estimado de la carga de trabajo de todos los tipos de interrupciones de la última evaluación exitosa.
- RPO de carga de trabajo estimado: indica el RPO de carga de trabajo estimado máximo posible de su aplicación. Este valor es el RTO máximo estimado de la carga de trabajo de todos los tipos de interrupciones de la última evaluación exitosa.

- Hora de la última evaluación: indica la fecha y la hora en que su aplicación se evaluó correctamente por última vez.
- Hora de creación: fecha y hora en que se creó la aplicación.
- ARN: el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su aplicación. Para obtener más información ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) en la Referencia AWS general.

Note

AWS Resilience Hub puede evaluar completamente la resiliencia de los recursos de Amazon ECS entre regiones solo si utiliza Amazon ECR para el repositorio de imágenes.

Además, también puede filtrar la lista de aplicaciones mediante una de las siguientes opciones de la página Aplicaciones:

- Buscar aplicaciones: introduzca el nombre de la aplicación para filtrar los resultados por el nombre de la aplicación.
- Filtrar la hora de la última evaluación por un intervalo de fechas y horas: para aplicar este filtro, seleccione el icono del calendario y seleccione una de las siguientes opciones para filtrar por los resultados que coincidan con el intervalo de tiempo:
 - Rango relativo: seleccione una de las opciones disponibles y seleccione Aplicar.

Si elige la opción Rango personalizado, introduzca una duración en el cuadro Introducir duración y seleccione la unidad de tiempo correspondiente en la lista desplegable Unidades de tiempo y, a continuación, seleccione Aplicar.

- Rango absoluto: para especificar el rango de fecha y hora, proporcione la hora de inicio y la hora de finalización y, a continuación, seleccione Aplicar.

Los siguientes temas muestran los diferentes enfoques para describir una AWS Resilience Hub aplicación y cómo administrarla.

Temas

- [Visualización del resumen AWS Resilience Hub de una solicitud](#)
- [Edición de los recursos AWS Resilience Hub de la aplicación](#)
- [Gestión de los componentes de la aplicación](#)

- [Publicar una nueva versión AWS Resilience Hub de la aplicación](#)
- [Ver todas las versiones de AWS Resilience Hub la aplicación](#)
- [Visualización de los recursos de la AWS Resilience Hub aplicación](#)
- [Eliminar una AWS Resilience Hub aplicación](#)
- [Parámetros de configuración de la aplicación](#)

Visualización del resumen AWS Resilience Hub de una solicitud

La página de resumen de la aplicación de la AWS Resilience Hub consola proporciona una descripción general de la información de la aplicación y del estado de resiliencia.

Para ver un resumen de la aplicación

1. Seleccione Aplicaciones en el panel de navegación.
2. En la página Aplicaciones, elija el nombre de la aplicación que desee ver.

La página de resumen de aplicaciones contiene las siguientes secciones.

Temas

- [Resumen de la evaluación](#)
- [Resumen](#)
- [Resiliencia de la aplicación](#)
- [Alarmas implementadas](#)
- [Experimentos implementados](#)

Resumen de la evaluación

En esta sección se proporciona un resumen de la última evaluación satisfactoria y se destacan las recomendaciones críticas como información práctica. AWS Resilience Hub utiliza las capacidades de IA generativa de Amazon Bedrock para ayudar a centrar a los usuarios en las recomendaciones de resiliencia más importantes que ofrece. AWS Resilience Hub AI centrarse en los elementos críticos, puede centrarse en las recomendaciones más importantes que mejoran la resiliencia de su aplicación. Elija una recomendación para ver su resumen y elija Ver detalles para ver más detalles sobre las recomendaciones en la sección correspondiente del informe de evaluación. Para obtener

más información sobre la revisión del informe de evaluación, consulte [the section called “Revisar los informes de evaluación”](#).

Note

- Este resumen de la evaluación solo está disponible en la región EE.UU. Este (Virginia del Norte).
- El resumen de la evaluación generado por los modelos lingüísticos de gran tamaño (LLMs) en Amazon Bedrock son solo sugerencias. El nivel actual de la tecnología de IA generativa no es perfecto ni LLMs infalible. Es de esperar respuestas sesgadas e incorrectas, aunque raras. Revise cada recomendación del resumen de la evaluación antes de utilizar los resultados de un LLM.

Resumen

Esta sección proporciona un resumen de la solicitud seleccionada en las siguientes secciones:

- Información de la aplicación: en esta sección se proporciona la siguiente información sobre la aplicación seleccionada:
 - Estado de la solicitud: indica el estado de la solicitud.
 - Descripción: descripción de la aplicación.
 - Versión: indica la versión actualmente evaluada de la aplicación.
 - Política de resiliencia: indica la política de resiliencia que se adjunta a la solicitud. Para obtener más información sobre las políticas de resiliencia, consulte [Administrar las políticas de resiliencia](#).
- Desviaciones en la aplicación: en esta sección se destacan las desviaciones detectadas al realizar una evaluación de la aplicación seleccionada para comprobar si cumple con su política de resiliencia. Además, también comprueba si alguno de los recursos se ha añadido o eliminado desde la última vez que se publicó la versión de la aplicación. En esta sección se muestra la siguiente información:
 - Cambios en las políticas: elija el número que aparece a continuación para ver todos los componentes de la aplicación que cumplieron con la política en la evaluación anterior pero que no la cumplieron en la evaluación actual.
 - Desviaciones de recursos: elija el número que aparece a continuación para ver todos los recursos desviados de la última evaluación.

Resiliencia de la aplicación

Las métricas que se muestran en la sección de puntuación de resiliencia provienen de la evaluación de resiliencia más reciente de la aplicación.

Puntuación de resiliencia

La puntuación de resiliencia le ayuda a cuantificar su preparación para hacer frente a una posible interrupción. Esta puntuación refleja en qué medida su aplicación ha seguido las AWS Resilience Hub recomendaciones para cumplir con la política de resiliencia, las alarmas, los procedimientos operativos estándar (SOPs) y las pruebas de la aplicación.

La puntuación máxima de resiliencia que puede alcanzar su aplicación es del 100 %. La puntuación representa todas las pruebas recomendadas que se ejecutan en un período de tiempo predefinido. Indica que las pruebas están iniciando la alarma correcta y que la alarma inicia el SOP correcto.

Por ejemplo, supongamos que se AWS Resilience Hub recomienda una prueba con una alarma y un SOP. Cuando se ejecuta la prueba, la alarma inicia el SOP asociado y, a continuación, se ejecuta correctamente. Para obtener más información sobre la puntuación de resiliencia, consulte [Comprender las puntuaciones de resiliencia](#).

Alarmas implementadas

En la sección Alarmas implementadas del resumen de la aplicación se enumeran las alarmas que configuraste en Amazon CloudWatch para monitorear la aplicación. Para obtener más información sobre las alarmas, consulte [Administración de alarmas](#).


Experimentos implementados

El resumen de la aplicación en la sección Experimentos de inyección de errores muestra una lista de los experimentos de inyección de errores. Para obtener más información acerca de los experimentos de inserción de errores, vea [Gestión de AWS Fault Injection Service experimentos](#).

Edición de los recursos AWS Resilience Hub de la aplicación

Para recibir evaluaciones de resiliencia precisas y útiles, asegúrese de que la descripción de su solicitud esté actualizada y coincida con su AWS aplicación y sus recursos reales. Los informes de evaluación, la validación y las recomendaciones se basan en los recursos enumerados. Si añades o eliminas recursos de una AWS aplicación, debes reflejar esos cambios en AWS Resilience Hub ella.

AWS Resilience Hub proporciona transparencia sobre las fuentes de las aplicaciones. Puede identificar y editar los recursos y los orígenes de la aplicación en su aplicación.

 Note

Al editar los recursos, solo se modifica la AWS Resilience Hub referencia de la aplicación. No se realizan cambios en los recursos reales.

Puede agregar los recursos que faltan, modificar los recursos existentes o eliminar los recursos que no necesite. Los recursos se agrupan en componentes de aplicación lógicos (AppComponents). Puede editarlo AppComponents para que refleje mejor la estructura de la aplicación.

Añada o actualice los recursos de la aplicación editando una versión preliminar de la aplicación y publicando los cambios en una nueva versión (publicada). AWS Resilience Hub utiliza la versión de lanzamiento (que incluye los recursos actualizados) de la aplicación para ejecutar las evaluaciones de resiliencia.

Para evaluar la resiliencia de su aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione el nombre de la aplicación que desea editar.
3. En el menú Acciones, seleccione Evaluar la resiliencia.
4. En el cuadro de diálogo Ejecutar una evaluación de resiliencia, introduzca un nombre único para el informe o utilice el nombre generado en el cuadro Nombre del informe.
5. Elija Ejecutar.
6. Cuando se le notifique que se ha generado el informe de evaluación, seleccione la pestaña Evaluaciones y su evaluación para ver el informe.
7. Seleccione la pestaña Revisar para ver el informe de evaluación de su aplicación.

Para habilitar la evaluación programada

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página de solicitudes, seleccione la aplicación para la que desee activar la evaluación programada.
3. Active la opción Evaluar automáticamente todos los días.

Para deshabilitar la evaluación programada

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página de aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desee activar la evaluación programada.
3. Desactive Evaluar automáticamente todos los días.

Note

Si se desactiva la evaluación programada, se desactivará la notificación de desviación.

4. Seleccione Desactivar.

Para habilitar la notificación de deriva en su aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página de aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desee activar la notificación de deriva o edite la configuración de la notificación de deriva.
3. Puede editar la notificación de deriva seleccionando una de las siguientes opciones:
 - En Acciones, selecciona Activar la notificación de derrapes.
 - Selecciona Activar la notificación en la sección de desviaciones de aplicaciones.
4. Complete los pasos indicados y [Configuración de las evaluaciones programadas y la notificación de desviaciones](#), a continuación, vuelva a este procedimiento.
5. Seleccione Habilitar.

Al habilitar la notificación de desviaciones, también se habilitará la evaluación programada.

Para editar la notificación de deriva para su aplicación

Note

Este procedimiento es aplicable si ha activado la evaluación programada (la opción Evaluar automáticamente todos los días está activada) y la notificación de desviaciones.

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.

2. En la página de aplicaciones, selecciona la aplicación para la que quieres activar la notificación de deriva o edita la configuración de la notificación de deriva.
3. Puede editar la notificación de deriva seleccionando una de las siguientes opciones:
 - En Acciones, selecciona Editar notificación de deriva.
 - Selecciona Editar notificación en la sección de desviaciones de la aplicación.
4. Complete los pasos descritos y [Configuración de las evaluaciones programadas y la notificación de desviaciones](#), a continuación, vuelva a este procedimiento.
5. Seleccione Guardar.

Para actualizar los permisos de seguridad de su aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desee actualizar los permisos de seguridad.
3. En Acciones, seleccione Actualizar permisos.
4. Para actualizar los permisos de seguridad, complete los pasos que se indican en [Configuración de permisos](#) y, a continuación, vuelva a este procedimiento.
5. Elija Guardar y actualizar.

Para adjuntar una política de resiliencia a su aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione el nombre de la aplicación que desea editar.
3. En el menú Acciones, seleccione Adjuntar política de resiliencia.
4. En el cuadro de diálogo Adjuntar política, seleccione una política de resiliencia en la lista desplegable Seleccionar política de resiliencia.
5. Elija Adjuntar.

Para editar las fuentes de entrada, los recursos y AppComponents la aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione el nombre de la aplicación que desea editar.
3. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.

4. Seleccione el signo más + antes de Versión y, a continuación, seleccione la versión de la aplicación con el estado Borrador.
5. Para editar las fuentes de entrada, los recursos y AppComponents los elementos de la aplicación, complete los pasos de los siguientes procedimientos.

Para editar los orígenes de entrada de su aplicación

1. Para editar los orígenes de entrada de su aplicación, seleccione la pestaña Orígenes de entrada.

En la sección Orígenes de entrada se enumeran todos los orígenes de entrada de los recursos de su aplicación. Puede identificar los orígenes de entrada de la siguiente manera:


- Nombre de origen: el nombre de la fuente de entrada. Seleccione un nombre de origen para ver sus detalles en la aplicación correspondiente. En el caso de los orígenes de entrada añadidos manualmente, el enlace no estará disponible. Por ejemplo, si elige el nombre de la fuente que se importa de una AWS CloudFormation pila, se le redirigirá a la página de detalles de la pila en la AWS CloudFormation consola.
 - ARN de origen: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del origen de entrada. seleccione un ARN para ver sus detalles en la aplicación correspondiente. En el caso de los orígenes de entrada añadidos manualmente, el enlace no estará disponible. Por ejemplo, si elige un ARN importado de una pila de AWS CloudFormation , se le redirigirá a la página de detalles de la pila en la consola AWS CloudFormation .
 - Tipo de origen: el tipo de origen de entrada. Las fuentes de entrada incluyen clústeres de Amazon EKS, AWS CloudFormation pilas, aplicaciones de MyApplications Grupos de recursos de AWS, archivos de estado de Terraform y recursos añadidos manualmente.
 - Recursos asociados: el número de recursos que están asociados al origen de entrada. Seleccione un número para ver todos los recursos asociados a un origen de entrada en la pestaña Recursos.
2. Para añadir orígenes de entrada a la aplicación, en la sección Orígenes de entrada, seleccione Añadir orígenes de entrada. Para obtener más información sobre cómo agregar fuentes de entrada, consulte [the section called “Añada recursos a su aplicación AWS Resilience Hub”](#).
 3. Para editar los orígenes de entrada, seleccione los orígenes de entrada y seleccione una de las siguientes opciones en Acciones:
 - Reimportar orígenes de entrada (hasta 5): reimporta hasta cinco orígenes de entrada seleccionados.

- Eliminar orígenes de entrada: elimina los orígenes de entrada seleccionados.

Para publicar una aplicación, debe contener como mínimo un origen de entrada. Si elimina todos los orígenes de entrada, se deshabilitará Publicar una nueva versión.

Para editar los recursos de su aplicación

1. Para editar los recursos de su aplicación, seleccione la pestaña Recursos.


 Note

Para ver la lista de recursos no evaluados, seleccione Ver recursos no evaluados.

La sección Recursos muestra los recursos de la aplicación que eligió usar como plantilla para la descripción de la aplicación. Para mejorar su experiencia de búsqueda, AWS Resiliencia Hub ha agrupado los recursos en función de varios criterios de búsqueda. Estos criterios de búsqueda incluyen los AppComponent tipos, los recursos no admitidos y los recursos excluidos. Para filtrar los recursos en función de un criterio de búsqueda de la tabla Recursos, elija el número que aparece debajo de cada uno de los criterios de búsqueda.

Puede identificar los recursos de la siguiente manera:


- ID lógico: un ID lógico es un nombre que se utiliza para identificar los recursos de su AWS CloudFormation pila, el archivo de estado de Terraform, la aplicación agregada manualmente, la aplicación MyApplications o. Grupos de recursos de AWS

 Note

- Terraform le permite usar el mismo nombre para diferentes tipos de recursos. Por lo tanto, verá "- tipo de recurso" al final del ID lógico para los recursos que comparten el mismo nombre.
- Para ver las instancias de todos los recursos de la aplicación, seleccione el signo más (+) situado antes del ID lógico. Para ver todas las instancias de un recurso de aplicación, seleccione el signo más (+) antes del ID lógico de cada recurso.

Para obtener más información sobre los recursos admitidos, consulte [the section called “ AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#).

- Tipo de recurso: el tipo de recurso identifica el recurso componente de la aplicación. Por ejemplo, AWS : : EC2 : : Instance declara una EC2 instancia de Amazon. Para obtener más información sobre la agrupación de AppComponent recursos, consulte [Agrupación de recursos en un componente de aplicación](#).
- Nombre de origen: el nombre de la fuente de entrada. Seleccione un nombre de origen para ver sus detalles en la aplicación correspondiente. En el caso de los orígenes de entrada añadidos manualmente, el enlace no estará disponible. Por ejemplo, si elige el nombre de origen que se importa de una AWS CloudFormation pila, se le redirigirá a la página de detalles de la pila en. AWS CloudFormation
- Tipo de origen: el tipo de origen de entrada. Las fuentes de entrada incluyen AWS CloudFormation pilas, aplicaciones de MyApplications Grupos de recursos de AWS, archivos de estado de Terraform y recursos añadidos manualmente.

 Note

Para editar sus clústeres de Amazon EKS, complete los pasos del procedimiento Editar los orígenes de entrada de su aplicación AWS Resilience Hub .


- Pila de origen: la AWS CloudFormation pila que contiene el recurso. Esta columna depende del tipo de estructura de aplicación que haya seleccionado.
 - ID físico: el identificador asignado real a ese recurso, como un ID de EC2 instancia de Amazon o un nombre de bucket de S3.
 - Incluido: indica si AWS Resilience Hub incluye estos recursos en la aplicación.
 - Evaluable: esto indica si AWS Resilience Hub evaluará la resiliencia de su recurso.
 - AppComponents— El AWS Resilience Hub componente que se asignó a este recurso cuando se descubrió la estructura de su aplicación.
 - Nombre: el nombre del recurso de la aplicación.
 - Cuenta: la AWS cuenta propietaria del recurso físico.
2. Para buscar un recurso que no esté en la lista, introduzca el ID lógico del recurso en el cuadro de búsqueda.

3. Para eliminar un recurso de la aplicación, selecciónelo y, a continuación, seleccione Excluir el recurso de las acciones.
4. Para resolver los recursos de la aplicación, seleccione Actualizar recursos.
5. Para modificar los recursos de la aplicación existentes, complete los pasos siguientes:
 - a. Seleccione un recurso y, a continuación, seleccione Actualizar pilas desde Acciones.
 - b. En la página Actualizar pilas, para actualizar los recursos, complete los procedimientos correspondientes en [Agregar colecciones de recursos](#) y, a continuación, vuelva a este procedimiento.
 - c. Seleccione Guardar.
6. Para agregar un recurso a la aplicación, en Acciones, seleccione Agregar recurso y complete los pasos siguientes:
 - a. Seleccione un tipo de recurso de la lista desplegable Tipo de recurso.
 - b. Seleccione una AppComponent de la lista AppComponent desplegable.
 - c. Introduzca el ID lógico del recurso en el cuadro Nombre del recurso.
 - d. Introduzca el ID del recurso físico, el nombre del recurso o el ARN del recurso en el cuadro Identificador del recurso.
 - e. Elija Agregar.
7. Para editar el nombre del recurso, seleccione un recurso, seleccione Editar el nombre del recurso en Acciones y, a continuación, complete los siguientes pasos:
 - a. Introduzca el ID lógico del recurso en el cuadro Nombre del recurso.
 - b. Seleccione Guardar.
8. Para editar el identificador del recurso, seleccione un recurso, seleccione Editar el identificador del recurso en Acciones y, a continuación, complete los siguientes pasos:
 - a. Introduzca el ID del recurso físico, el nombre del recurso o el ARN del recurso en el cuadro Identificador del recurso.
 - b. Seleccione Guardar.
9. Para cambiarlo AppComponent, selecciona un recurso, elige Cambiar AppComponent de acciones y sigue estos pasos:
 - a. Seleccione una AppComponent de la lista AppComponent desplegable.
 - b. Elija Agregar.

10. Para eliminar un recurso, selecciónelo y, a continuación, seleccione Eliminar recurso de las acciones.
11. Para incluir un recurso, selecciónelo y, a continuación, seleccione Incluir un recurso de las acciones.

Para editar la AppComponents de su solicitud

1. Para editar la AppComponents de su solicitud, seleccione la AppComponentspestaña.

 Note

Para obtener más información sobre la agrupación de AppComponent recursos, consulte [Agrupación de recursos en un componente de aplicación](#).

AppComponentsEn la sección se enumeran todos los componentes lógicos en los que se agrupan los recursos. Puede identificarlos de AppComponents la siguiente manera:

- AppComponent nombre: el nombre del AWS Resilience Hub componente que se asignó a este recurso cuando se descubrió la estructura de su aplicación.
 - AppComponent tipo: tipo de AWS Resilience Hub componente.
 - Nombre de origen: el nombre de la fuente de entrada. Seleccione un nombre de origen para ver sus detalles en la aplicación correspondiente. Por ejemplo, si elige el nombre del origen que se importa de una pila de AWS CloudFormation , se le redirigirá a la página de detalles de la pila en AWS CloudFormation.
 - Recuento de recursos: el número de recursos que están asociados al origen de entrada. Seleccione un número para ver todos los recursos asociados a un origen de entrada en la pestaña Recursos.
2. Para crear un AppComponent, en el menú Acciones, seleccione Crear nuevo AppComponent y complete los pasos siguientes:
 - a. Introduzca un nombre para el elemento AppComponent en el cuadro de AppComponentnombres. Como referencia, hemos rellenado previamente este campo con un nombre de ejemplo.
 - b. Seleccione el tipo AppComponent de en la lista desplegable AppComponentde tipos.
 - c. Seleccione Guardar.

3. Para editar una AppComponent, selecciónela y AppComponent, a continuación, elija Editar AppComponent de las acciones.
4. Para eliminar una AppComponent, selecciónela y AppComponent, a continuación, elija AppComponentEliminar de las acciones.

Tras realizar cambios en la lista de recursos, recibirá una alerta que le indicará que se han realizado cambios en la versión preliminar de la aplicación. Para realizar una evaluación de resiliencia precisa, debe publicar una nueva versión de la aplicación. Para obtener más información acerca de cómo publicar una nueva versión, consulte [Publicar una nueva versión AWS Resilience Hub de la aplicación](#).


Gestión de los componentes de la aplicación

Un componente de aplicación (AppComponent) es un grupo de AWS recursos relacionados que funcionan y fallan como una sola unidad. Por ejemplo, si tiene una base de datos principal y una réplica, ambas bases de datos pertenecen a la misma base de datos AppComponent. AWS Resilience Hub tiene reglas que rigen qué AWS recursos pueden pertenecer a qué AppComponent tipo. Por ejemplo, a DBInstance puede pertenecer `AWS::ResilienceHub::DatabaseAppComponent` y no `AWS::ResilienceHub::ComputeAppComponent`.

AWS Resilience Hub AppComponents Admiten los siguientes recursos:

- `AWS::ResilienceHub::ComputeAppComponent`
 - `AWS::ApiGateway::RestApi`
 - `AWS::ApiGatewayV2::Api`
 - `AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup`
 - `AWS::EC2::Instance`
 - `AWS::ECS::Service`
 - `AWS::EKS::Deployment`
 - `AWS::EKS::ReplicaSet`
 - `AWS::EKS::Pod`
 - `AWS::Lambda::Function`
 - `AWS::StepFunctions::StateMachine`
- `AWS::ResilienceHub::DatabaseAppComponent`

- `AWS::DocDB::DBCluster`
- `AWS::DynamoDB::Table`
- `AWS::ElastiCache::CacheCluster`
- `AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup`
- `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup`
- `AWS::ElastiCache::ServerlessCache`
- `AWS::RDS::DBCluster`
- `AWS::RDS::DBInstance`
- `AWS::ResilienceHub::NetworkingAppComponent`
 - `AWS::EC2::NatGateway`
 - `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`
 - `AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer`
 - `AWS::Route53::RecordSet`
- `AWS::ResilienceHub::NotificationAppComponent`
 - `AWS::SNS::Topic`
- `AWS::ResilienceHub::QueueAppComponent`
 - `AWS::SQS::Queue`
- `AWS::ResilienceHub::StorageAppComponent`
 - `AWS::Backup::BackupPlan`
 - `AWS::EC2::Volume`
 - `AWS::EFS::FileSystem`
 - `AWS::FSx::FileSystem`

 Note

Actualmente, solo AWS Resilience Hub es compatible con Amazon FSx para Windows File Server.

- `AWS::S3::Bucket`

Temas

- [Agrupación de recursos en un componente de aplicación](#)

Agrupación de recursos en un componente de aplicación

Al importar la aplicación AWS Resilience Hub junto con sus recursos, AWS Resilience Hub hace todo lo posible por agrupar los recursos relacionados en una misma unidad AppComponent al importar la aplicación, pero es posible que la agrupación no siempre sea exacta al 100 por cien. Algunos recursos están bloqueados debido a la agrupación manual y se agruparán automáticamente cuando proceda, ya que estos servicios tienen dependencias estrictas que requieren configuraciones de agrupamiento específicas. Para obtener una lista completa de los servicios cuya agrupación manual está bloqueada, consulte [the section called “Servicios bloqueados para la agrupación manual”](#)

AWS Resilience Hub realiza las siguientes actividades una vez que la aplicación y sus recursos se hayan importado correctamente:

- Analiza los recursos para comprobar si se pueden reagrupar en nuevos AppComponent para mejorar la precisión de la evaluación.
- Si AWS Resilience Hub identifica los recursos que se pueden reagrupar en nuevos AppComponent, muestra lo mismo que las recomendaciones y le permite aceptarlas o rechazarlas. En AWS Resilience Hub, el nivel de confianza asignado a una recomendación de agrupación indica el grado de certeza con el que se deben agrupar los recursos en función de sus atributos y metadatos. Un nivel de confianza alto indica que AWS Resilience Hub tiene un nivel de confianza del 90% o superior en cuanto a que los recursos de ese grupo están relacionados y deben agruparse. Un nivel de confianza medio indica que AWS Resilience Hub tiene un nivel de confianza entre el 70 y el 90% de que los recursos de ese grupo están relacionados y deben agruparse.

Note

AWS Resilience Hub requiere la agrupación correcta para poder calcular el RTO de la carga de trabajo estimada y el RPO de la carga de trabajo estimada para generar recomendaciones.

Los siguientes son ejemplos de agrupaciones correctas:

- Agrupe las bases de datos y réplicas principales en una sola. AppComponent
- Agrupe las instancias de Amazon EC2 que ejecutan la misma aplicación en una sola instancia. AppComponent

- Agrupe los servicios de Amazon ECS en una región y realice la conmutación por error de los servicios de Amazon ECS en otra región en una sola AppComponent.

Para obtener más información sobre cómo revisar e incluir las recomendaciones de agrupamiento de recursos AWS Resilience Hub, consulte los siguientes temas:

- [AWS Resilience Hub recomendaciones de agrupamiento de recursos](#)
- [Agrupar los recursos manualmente en un AppComponent](#)

Servicios bloqueados para la agrupación manual

AWS Resilience Hub le impide agrupar manualmente los recursos de determinados AWS servicios para evitar errores de configuración que podrían afectar a la evaluación de la resiliencia y a las recomendaciones de su aplicación. Estos servicios se agrupan automáticamente en función de sus dependencias y configuraciones. Al definir una aplicación que incluya estos recursos AWS Resilience Hub, se analizarán sus relaciones, dependencias y requisitos de resiliencia para crear agrupaciones óptimas que garanticen unos resultados de evaluación precisos.

Lista de AWS servicios bloqueados por la agrupación manual:

- Amazon API Gateway
- Amazon DocumentDB
- Amazon DynamoDB
- Amazon Elastic Block Store
- Amazon Elastic File System
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3
- Amazon Simple Queue Service
- FSx para Windows File Server
- Gateway NAT

AWS Resilience Hub recomendaciones de agrupamiento de recursos

En esta sección se explica cómo generar y revisar las recomendaciones de agrupamiento de recursos en AWS Resilience Hub

Note

Puede conceder los permisos de IAM necesarios para trabajar con ellos AWS Resilience Hub mediante una política `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` AWS gestionada. Para obtener más información sobre la política AWS gestionada, consulte [AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy](#).

Para ver las recomendaciones de agrupamiento de recursos

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. Seleccione la página Añadir aplicación y elija el nombre de la aplicación para la que desee revisar las recomendaciones de agrupación de recursos.
3. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.
4. Si AWS Resilience Hub muestra una alerta de información, seleccione Revisar recomendaciones para ver todas las recomendaciones de agrupamiento de recursos. De lo contrario, complete los siguientes pasos para generar manualmente las recomendaciones de agrupación de recursos:
 - a. Seleccione Recursos.
 - b. Seleccione Obtener recomendaciones de agrupamiento en el menú Acciones.

AWS Resilience Hub analiza sus recursos para comprobar cómo agruparlos de la mejor manera posible en relevantes AppComponents para mejorar la precisión de las evaluaciones. Si AWS Resilience Hub descubre que sus recursos se pueden agrupar, mostrará una alerta informativa sobre los mismos recursos.

- c. Si aparece la alerta de información, seleccione Revisar recomendaciones para ver todas las recomendaciones de agrupamiento de recursos.

Puede identificarlas AppComponents en la sección Revisar las recomendaciones de agrupamiento de recursos mediante lo siguiente:

- AppComponent nombre: nombre del grupo AppComponent en el que se agruparán los recursos.
- Nivel de confianza: indica el nivel de confianza de AWS Resilience Hub en la recomendación de agrupación.
- Recuento de recursos: indica la cantidad de recursos que se agruparán en. AppComponent

- AppComponent tipo: indica el tipo de AppComponent.

Para ver los recursos que se agruparán en AppComponents


1. Complete los pasos del [Para ver las recomendaciones de agrupamiento de recursos](#) procedimiento y, a continuación, vuelva a este procedimiento.
2. En la sección Revisar las recomendaciones de agrupamiento de recursos, active la casilla de verificación (junto al AppComponent nombre) para ver todos los recursos que se agruparán dentro de los recursos seleccionados AppComponent. Si selecciona varias casillas de verificación, se AWS Resilience Hub muestra una sección de recomendaciones seleccionadas generada dinámicamente que agrupa las seleccionadas AppComponents según su AppComponent tipo respectivo. Elija el número que aparece debajo AppComponent de cada tipo para ver todos los recursos que se agruparán dentro de los recursos seleccionados AppComponent.

Puede identificar los recursos que se agruparán en los seleccionados AppComponent de la sección Recursos de la siguiente manera:

- ID lógico: indica el ID lógico del recurso. Un ID lógico es un nombre que se utiliza para identificar los recursos de su AWS CloudFormation pila, el archivo de estado de Terraform, la aplicación MyApplications o. Grupos de recursos de AWS
- ID físico: el identificador asignado real al recurso, como un ID de instancia de Amazon EC2 o un nombre de bucket de Amazon S3.
- Tipo: indica el tipo de recurso.
- Región: AWS región en la que se encuentra el recurso.

Para aceptar las recomendaciones de agrupamiento de recursos

1. Complete los pasos del [Para ver las recomendaciones de agrupamiento de recursos](#) procedimiento y, a continuación, vuelva a este procedimiento.
2. En la sección Revisar las recomendaciones de agrupamiento de recursos, active todas las casillas de verificación adyacentes al AppComponent nombre. Para buscar un nombre específico AppComponent, introduzca el AppComponent nombre en el AppComponents cuadro Buscar.

 Note


De forma predeterminada, AWS Resilience Hub muestra todas las recomendaciones de agrupamiento de recursos. Para filtrar la tabla con las recomendaciones de agrupamiento de recursos rechazadas anteriormente, seleccione Rechazadas anteriormente en el menú desplegable junto al cuadro Buscar. AppComponent

3. Elija Aceptar.
4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo Aceptar la recomendación de agrupamiento de recursos.

AWS Resilience Hub muestra una alerta informativa si la agrupación de recursos se ha realizado correctamente. Si ha aceptado solo un subconjunto de recomendaciones de agrupamiento de recursos, la sección Revisar las recomendaciones de agrupamiento de recursos muestra todas las recomendaciones de agrupamiento de recursos que no ha aceptado.

Para rechazar las recomendaciones de agrupamiento de recursos

1. Complete los pasos del [Para ver las recomendaciones de agrupamiento de recursos](#) procedimiento y, a continuación, vuelva a este procedimiento.
2. En la sección Revisar las recomendaciones de agrupamiento de recursos, active todas las casillas de verificación adyacentes al AppComponent nombre. Para buscar un nombre específico AppComponent, introduzca el AppComponent nombre en el AppComponent cuadro Buscar.

 Note

De forma predeterminada, AWS Resilience Hub muestra todas las recomendaciones de agrupamiento de recursos. Para filtrar la tabla con las recomendaciones de agrupamiento de recursos rechazadas anteriormente, seleccione Rechazadas anteriormente en el menú desplegable adyacente al cuadro Buscar. AppComponent

3. Seleccione Rechazar.
4. Seleccione uno de los motivos para rechazar la recomendación de agrupación de recursos y, a continuación, elija Rechazar en el cuadro de diálogo Rechazar la recomendación de agrupación de recursos.

AWS Resilience Hub muestra una alerta informativa que confirma lo mismo. Si ha rechazado solo un subconjunto de recomendaciones de agrupamiento de recursos, la sección Revisar las recomendaciones de agrupamiento de recursos muestra todas las recomendaciones de agrupamiento de recursos que no ha aceptado.

Agrupar los recursos manualmente en un AppComponent

En esta sección se explica cómo agrupar manualmente los recursos en un AppComponent y cómo asignarlos diferentes AppComponent a un recurso en AWS Resilience Hub

Para recursos de grupo

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione el nombre de la aplicación que contenga los recursos que desee agrupar.
3. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.
4. En la pestaña Versión, seleccione la versión de la aplicación con el estado Borrador.
5. Elija la pestaña Recursos.
6. Seleccione las casillas de verificación que se encuentran junto al identificador lógico para seleccionar todos los recursos que desee agrupar.

Note

No puede elegir recursos añadidos manualmente.

7. Elija Acciones y luego elija Recursos de grupo.
8. Seleccione una AppComponent de las opciones de la lista AppComponent desplegable Elegir en la que desee agrupar el recurso.
9. Seleccione Save.
10. Elija Publicar nueva versión.
11. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.
12. Para ver la versión publicada de la aplicación, complete los pasos siguientes:
 - a. En la pestaña Versión, seleccione la versión de la aplicación con el estado Publicación actual.

- b. Elija la pestaña Recursos.

Para asignar recursos a un AppComponent

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione el nombre de la aplicación que contiene el recurso que desea reagrupar.
3. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.
4. En Versión, seleccione la versión de la aplicación con el estado Borrador.
5. Elija la pestaña Recursos.
6. Seleccione la casilla de verificación adyacente al identificador lógico para seleccionar el recurso.
7. Seleccione Cambiar en el AppComponent menú Acciones.
8. Para eliminar lo actual AppComponent de la AppComponentsección, selecciona una X en la esquina superior derecha de la etiqueta que muestra tu nombre actual AppComponent .
9. Para agrupar el recurso en una forma diferente AppComponent, elija otra AppComponent en la AppComponent lista desplegable Elegir.
10. Elija Añadir.
11. Elimine cualquier elemento vacío AppComponent de la AppComponentsección.
12. Elija Publicar nueva versión.
13. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.
14. Para ver la versión publicada de la aplicación, complete los pasos siguientes:
 - a. En la pestaña Versión, seleccione la versión de la aplicación con el estado Publicación actual.
 - b. Elija la pestaña Recursos.

Publicar una nueva versión AWS Resilience Hub de la aplicación

Tras realizar los cambios en los recursos de AWS Resilience Hub la aplicación tal y como se describe en [Edición de los recursos AWS Resilience Hub de la aplicación](#), debe publicar una nueva versión de la aplicación para realizar una evaluación de la resiliencia precisa. Además, es posible que deba publicar una nueva versión de la aplicación si ha agregado nuevas alarmas y pruebas recomendadas a la aplicación. SOPs

Para publicar una nueva versión de su aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, elija el nombre de la aplicación.
3. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.
4. Elija Publicar nueva versión.
5. En el cuadro de diálogo Publicar versión, en el cuadro Nombre, introduzca un nombre para la versión de la aplicación o puede utilizar el nombre predeterminado sugerido por AWS Resilience Hub.
6. Elija Publicar.

Al publicar una nueva versión de la aplicación, se convierte en la versión que se evalúa al ejecutar las evaluaciones de resiliencia. Además, la versión preliminar será idéntica a la versión publicada hasta que realice algún cambio.

Tras publicar una nueva versión de la aplicación, le recomendamos que elabore un nuevo informe de evaluación de la resiliencia para confirmar que la aplicación sigue cumpliendo su política de resiliencia. Para obtener más información acerca de la ejecución de una evaluación, consulte [Ejecutar y gestionar las evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub](#).

Ver todas las versiones de AWS Resilience Hub la aplicación

Para facilitar el seguimiento de los cambios en la aplicación, AWS Resilience Hub muestra las versiones anteriores de la aplicación desde el momento en que se creó AWS Resilience Hub.

Para ver todas las versiones de la aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, elija el nombre de la aplicación.
3. Seleccione la pestaña Estructura de la aplicación.
4. Para ver todas las versiones anteriores de la aplicación, selecciona el signo más (+) antes de Ver todas las versiones. AWS Resilience Hub indica la versión preliminar y la versión publicada recientemente de la aplicación con los estados Borrador y Versión actual, respectivamente. Puede elegir cualquier versión de la aplicación para ver sus recursos AppComponent, fuentes de entrada y otra información asociada.

Además, también puede filtrar la lista si opta por una de las opciones siguientes:

- Filtrar por nombre de versión: introduzca un nombre para filtrar los resultados por el nombre de la versión de la aplicación.
- Filtrar por intervalo de fechas y horas: para aplicar este filtro, seleccione el icono del calendario y seleccione una de las siguientes opciones para filtrar por los resultados que coincidan con el intervalo de tiempo:
 - Rango relativo: seleccione una de las opciones disponibles y seleccione Aplicar.

Si elige la opción Rango personalizado, introduzca una duración en el cuadro Introducir duración y seleccione la unidad de tiempo correspondiente en la lista desplegable Unidad de tiempo y, a continuación, seleccione Aplicar.

- Intervalo relativo: para especificar el intervalo de fechas y horas, indique la hora de inicio y la hora de finalización y, a continuación, seleccione Aplicar.

Visualización de los recursos de la AWS Resilience Hub aplicación

Para ver los recursos de su aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desee actualizar los permisos de seguridad.
3. En Acciones, seleccione Ver recursos.

En la pestaña Recursos, puede identificar los recursos de la tabla Recursos de la siguiente manera:

- ID lógico: un ID lógico es un nombre que se utiliza para identificar los recursos de su AWS CloudFormation pila, el archivo de estado de Terraform, la aplicación MyApplications o. Grupos de recursos de AWS

Note

- Terraform le permite usar el mismo nombre para diferentes tipos de recursos. Por lo tanto, verá "- tipo de recurso" al final del ID lógico para los recursos que comparten el mismo nombre.

- Para ver las instancias de todos los recursos de la aplicación, seleccione el signo más (+) situado antes del ID lógico. Para ver todas las instancias de un recurso de aplicación, seleccione el signo más (+) antes del ID lógico de cada recurso.

Para obtener más información sobre los recursos admitidos, consulte [the section called “ AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#).

- Estado: indica si AWS Resilience Hub evaluará la resiliencia del recurso.
- Tipo de recurso: el tipo de recurso identifica el recurso componente de la aplicación. Por ejemplo, `AWS::EC2::Instance` declara una instancia de Amazon EC2. Para obtener más información sobre la agrupación de AppComponent recursos, consulte [Agrupación de recursos en un componente de aplicación](#)
- Nombre de origen: el nombre de la fuente de entrada. Seleccione un nombre de origen para ver sus detalles en la aplicación correspondiente. En el caso de los orígenes de entrada añadidos manualmente, el enlace no estará disponible. Por ejemplo, si elige el nombre de origen que se importa de una AWS CloudFormation pila, se le redirigirá a la página de detalles de la pila en. AWS CloudFormation
- Tipo de origen: el tipo de origen de entrada.
- AppComponent tipo: el tipo de fuente de entrada. Las fuentes de entrada incluyen AWS CloudFormation pilas, aplicaciones de MyApplications Grupos de recursos de AWS, archivos de estado de Terraform y recursos añadidos manualmente.

Note

Para editar sus clústeres de Amazon EKS, complete los pasos del procedimiento [Editar los orígenes de entrada de su aplicación AWS Resilience Hub](#) .

- ID físicos: el identificador asignado real de dicho recurso, como un ID de instancia de Amazon EC2 o un nombre de bucket de S3.
- Incluido: indica si AWS Resilience Hub incluye estos recursos en la aplicación.
- AppComponents— El AWS Resilience Hub componente que se asignó a este recurso cuando se descubrió la estructura de su aplicación.
- Nombre: el nombre del recurso de la aplicación.
- Cuenta: la AWS cuenta propietaria del recurso físico.

4. Elija Guardar y actualizar.

Eliminar una AWS Resilience Hub aplicación

Cuando haya alcanzado el límite máximo de 50 aplicaciones, debe eliminar una o más aplicaciones antes de poder añadir más.

Para eliminar una aplicación de

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione todas la aplicación que desee eliminar.
3. Elija Acciones y, a continuación, elija Eliminar aplicación.
4. Para confirmar la eliminación, introduzca Eliminar en el cuadro Eliminar y elija Eliminar.

Parámetros de configuración de la aplicación

AWS Resilience Hub proporciona un mecanismo de entrada para recopilar información adicional sobre los recursos asociados a sus aplicaciones. Con esta información, AWS Resilience Hub obtendrá una comprensión más profunda de sus recursos y proporcionará mejores recomendaciones de resiliencia.

En la sección Parámetros de configuración de la aplicación se enumeran todos los parámetros de configuración de su soporte de conmutación por error entre regiones de AWS Elastic Disaster Recovery. Puede identificar los parámetros de configuración de la siguiente manera:

- Tema: indica el área de la aplicación que está configurada. Por ejemplo, la configuración de conmutación por error.
- Propósito: indica el motivo por el AWS Resilience Hub que solicitó la información.
- Parámetro: indica los detalles específicos del área de aplicación, que se AWS Resilience Hub utilizarán para proporcionar recomendaciones para su aplicación. Actualmente, este parámetro utiliza un valor clave de solo una región de conmutación por error y una cuenta asociada.

Actualizar los parámetros de configuración de la aplicación

Esta sección le permite actualizar los parámetros de configuración de su aplicación AWS Elastic Disaster Recovery y publicar la aplicación para incluir los parámetros actualizados para las evaluaciones de resiliencia.

Para actualizar los parámetros de configuración de la aplicación

1. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
2. En la página Aplicaciones, seleccione el nombre de la aplicación que desea editar.
3. Seleccione la pestaña Parámetros de configuración de la aplicación.
4. Elija Actualizar.
5. Introduzca el ID de la cuenta de conmutación por error en el cuadro ID de cuenta.
6. Seleccione una región de conmutación por error en la lista desplegable Región.

Note

Si desea deshabilitar esta característica, seleccione "—" en la lista desplegable.

7. Seleccione Actualizar y publicar.

Administrar las políticas de resiliencia

En esta sección, se describe cómo crear políticas de resiliencia para sus aplicaciones. Configurar correctamente las políticas de resiliencia le permite comprender la postura de resiliencia de su aplicación. Una política de resiliencia contiene información y objetivos que se utilizan para evaluar si se estima que su aplicación se recuperará de un tipo de interrupción, como el software, el hardware, la zona de disponibilidad o AWS la región. Estas políticas no cambian ni afectan a una aplicación real. Varias aplicaciones pueden tener la misma política de resiliencia.

Cuando crea una política de resiliencia, define los objetivos objetivo: objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y objetivo de punto de recuperación (RPO). Los objetivos determinan si la aplicación cumple con la política de resiliencia. Asocie la política a su aplicación y realice una evaluación de resiliencia. Puede crear diferentes políticas para los distintos tipos de aplicaciones de su cartera. Por ejemplo, una aplicación de negociación en tiempo real tendría una política de resiliencia diferente a la de una aplicación de informes mensuales.

Note

AWS Resilience Hub le permite introducir un valor cero en los campos RTO y RPO de su política de resiliencia. Sin embargo, al evaluar su aplicación, el resultado de evaluación más bajo posible es cercano a cero. Por lo tanto, si introduce un valor cero en los campos RTO y RPO, el resultado estimado del RTO de la carga de trabajo y del RPO de la carga de trabajo

estimado será próximo a cero y el estado de conformidad de su aplicación pasará a ser Política infringida.

La evaluación evalúa la configuración de la aplicación en función de la política de resiliencia adjunta. Al final del proceso, AWS Resilience Hub proporciona una evaluación del modo en que su solicitud se compara con los objetivos de recuperación de su política de resiliencia.

Puede crear políticas de resiliencia en Aplicaciones y también en Políticas de resiliencia. Puede acceder a los datos pertinentes sobre sus políticas y también modificarlos y eliminarlos.

AWS Resilience Hub utiliza sus objetivos de RTO y RPO para medir la resiliencia ante estos posibles tipos de interrupciones:

- Aplicación: pérdida de un servicio o proceso de software necesario.
- Infraestructura de nube: pérdida de hardware, como instancias EC2.
- Zona de disponibilidad (AZ) de la infraestructura de nube: una o más zonas de disponibilidad no están disponibles.
- Región de infraestructura de nube: una o más regiones no están disponibles.

AWS Resilience Hub le permite crear políticas de resiliencia personalizadas o utilizar nuestras políticas de resiliencia de estándar abierto recomendadas. Al crear políticas personalizadas, asigne un nombre y una descripción a la política y seleccione el nivel o nivel adecuado que la defina. Estos niveles incluyen: Servicios básicos de TI, Misión crítica, Críticos, Importantes y No críticos.

Seleccione el nivel adecuado para su clase de aplicación. Por ejemplo, puede clasificar un sistema de negociación en tiempo real como crítico, mientras que puede clasificar una aplicación de informes mensuales como no crítica. Al utilizar nuestras políticas estándar, puede elegir una política de resiliencia con un nivel y valores preconfigurados para los objetivos de RTO y RPO por tipo de interrupción. Si fuera necesario, puede cambiar el nivel y los objetivos de RTO y RPO.

Puede crear políticas de resiliencia en Políticas de resiliencia o al describir una nueva aplicación.

Crear políticas de resiliencia

En AWS Resilience Hub, puede crear una política de resiliencia. Una política de resiliencia contiene información y objetivos que se utilizan para evaluar si la aplicación puede recuperarse de un tipo de interrupción, como el software, el hardware, la zona de disponibilidad o AWS la región. Estas

políticas no cambian ni afectan a una aplicación real. Varias aplicaciones pueden tener la misma política de resiliencia.

Cuando crea una política de resiliencia, define los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y los objetivos de punto de recuperación (RPO). Al realizar una evaluación, AWS Resilience Hub determine si se estima que la aplicación cumple los objetivos definidos en la política de resiliencia.

La evaluación evalúa la configuración de la aplicación en función de la política de resiliencia adjunta. Al final del proceso, AWS Resilience Hub proporciona una evaluación de la forma en que su solicitud se compara con los objetivos de su política de resiliencia.

Note

AWS Resilience Hub le permite introducir un valor cero en los campos RTO y RPO de su política de resiliencia. Sin embargo, al evaluar su aplicación, el resultado de evaluación más bajo posible es cercano a cero. Por lo tanto, si introduce un valor cero en los campos RTO y RPO, el resultado estimado del RTO de la carga de trabajo y del RPO de la carga de trabajo estimado será próximo a cero y el estado de conformidad de su aplicación pasará a ser Política infringida.

Puede crear políticas de resiliencia en Aplicaciones y también en Políticas de resiliencia. Puede acceder a los datos pertinentes sobre sus políticas y también modificarlos y eliminarlos.

Para crear políticas de resiliencia en Aplicaciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Complete los procedimientos de [the section called “Comience por añadir una aplicación”](#) a [the section called “Añade etiquetas a tu aplicación”](#).
3. En la sección Políticas de resiliencia, seleccione Crear política de resiliencia.

Aparece la página Crear una política de resiliencia.

4. En la sección Elegir un método de creación, seleccione Crear una política.
5. Introduzca un nombre para la política.
6. (Opcional) Escriba una descripción de la política.
7. Elija una de las siguientes opciones en la lista desplegable Nivel:
 - Servicios básicos fundamentales de TI

- Misión crítica
 - Critical
 - Importante
 - No crítico
8. Para los objetivos de RTO y RPO, en RTO y RPO de las aplicaciones del cliente, introduzca un valor numérico en el cuadro y, a continuación, seleccione la unidad de tiempo que representa el valor.
- Repita estas entradas en Infraestructura RTO y RPO para Infraestructura y Zona de disponibilidad.
9. (Opcional) Si tiene una aplicación multirregional, puede que desee definir los objetivos de RTO y RPO de una región.
- Active Región. Para los objetivos de RTO y RPO de la región, en RTO y RPO de la aplicación del cliente, introduzca un valor numérico en el cuadro y, a continuación, seleccione la unidad de tiempo que representa el valor.
10. (Opcional) Si desea añadir etiquetas, puede hacerlo más adelante a medida que vaya creando la política. Para más información sobre las etiquetas, consulte [Etiquetado de recursos](#) en la Guía de referencia general de AWS .
11. Elija Crear para crear la política.

Para crear políticas de resiliencia en Políticas de resiliencia

1. En el menú de navegación izquierdo, elija Políticas.
 2. En la sección Políticas de resiliencia, seleccione Crear política de resiliencia.
- Aparece la página Crear una política de resiliencia.
3. Introduzca un nombre para la política.
 4. (Opcional) Escriba una descripción de la política.
 5. Elija uno de los siguientes del Nivel:
 - Servicios básicos fundamentales de TI
 - Misión crítica
 - Critical
 - Importante

- No crítico
6. Para los objetivos de RTO y RPO, en RTO y RPO de las aplicaciones del cliente, introduzca un valor numérico en el cuadro y, a continuación, seleccione la unidad de tiempo que representa el valor.

Repita estas entradas en Infraestructura RTO y RPO para Infraestructura y Zona de disponibilidad.

7. (Opcional) Si tiene una aplicación multirregional, puede que desee definir los objetivos de RTO y RPO de una región.

Active Región. Para los objetivos de RTO y RPO, en RTO y RPO de las aplicaciones del cliente, introduzca un valor numérico en el cuadro y, a continuación, seleccione la unidad de tiempo que representa el valor.

8. (Opcional) Si desea añadir etiquetas, puede hacerlo más adelante a medida que vaya creando la política. Para más información sobre las etiquetas, consulte [Etiquetado de recursos](#) en la Guía de referencia general de AWS .
9. Elija Crear para crear la política.

Para crear políticas de resiliencia basadas en una política sugerida

1. En el menú de navegación izquierdo, elija Políticas.
2. En la sección Elegir un método de creación, seleccione Seleccionar una política en función de una política sugerida.
3. En la sección Políticas de resiliencia, seleccione Crear política de resiliencia.

Aparece la página Crear una política de resiliencia.

4. Introduzca un nombre para la política de resiliencia.
5. (Opcional) Escriba una descripción de la política.
6. En la sección Políticas de resiliencia sugeridas, consulte y seleccione uno de los siguientes niveles de política de resiliencia predeterminados:

- Aplicación no crítica
- Aplicación importante
- Aplicación crítica
- Aplicación crítica global

- Aplicación de misión crítica
- Aplicación de misión crítica global
- Servicio básico fundamental

7. Para crear la política de resiliencia, seleccione Crear política.

Acceder a la información relativa a la política de resiliencia

Al abrir una política de resiliencia, verá información importante sobre esta. También puede editar o eliminar la resiliencia.

La información relativa a de la política de resiliencia consta de dos puntos de vista principales: Resumen y Etiquetas.

Resumen

Información básica

Proporciona la siguiente información sobre la política de resiliencia: nombre, descripción, nivel, nivel de costo y fecha de creación.

RTO estimado de la carga de trabajo y RPO estimado de la carga de trabajo

Muestra el RTO estimado de la carga de trabajo y el tipo de interrupción del RPO estimado de la carga de trabajo asociados a esta política de resiliencia.

Etiquetas

Utilice esta vista para administrar, añadir y eliminar etiquetas internas de esta aplicación.

Para editar las políticas de resiliencia en Detalles de la política de resiliencia

1. En el menú de navegación izquierdo, elija Políticas.
2. En Políticas de resiliencia, abra una política de resiliencia.
3. Elija Editar. Introduzca los cambios correspondientes en los campos Información básica, RTO y RPO. A continuación, elija Guardar cambios.

Para editar las políticas de resiliencia en Política de resiliencia

1. En el menú de navegación izquierdo, elija Políticas.

2. En Políticas de resiliencia, seleccione una política de resiliencia.
3. Seleccione Acciones y luego seleccione Editar.
4. Introduzca los cambios correspondientes en los campos Información básica, RTO y RPO. A continuación, elija Guardar cambios.

Para eliminar las políticas de resiliencia en Detalles de la política de resiliencia

1. En el menú de navegación izquierdo, elija Políticas.
2. En Políticas de resiliencia, abra una política de resiliencia.
3. Elija Eliminar. Confirme su eliminación y luego elija Eliminar.

Para eliminar las políticas de resiliencia en Política de resiliencia

1. En el menú de navegación izquierdo, elija Políticas.
2. En Políticas de resiliencia, seleccione una política de resiliencia.
3. Seleccione Acciones y, a continuación, elija Eliminar.
4. Confirme su eliminación y luego elija Eliminar.

Ejecutar y gestionar las evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub

Cuando su aplicación cambie, debe realizar una evaluación de resiliencia. La evaluación compara la configuración de cada componente de la aplicación con la política y formula recomendaciones de alarma, SOP y pruebas. Estas recomendaciones de configuración pueden mejorar la velocidad de los procedimientos de recuperación.

Las recomendaciones de alarmas le ayudan a configurar alarmas que detecten las interrupciones. Las recomendaciones de SOP proporcionan scripts que administran los procesos de recuperación habituales, como la recuperación a partir de una copia de seguridad. Las recomendaciones de prueba ofrecen sugerencias para comprobar que las configuraciones funcionan correctamente. Por ejemplo, puede comprobar si una aplicación se recupera durante los procesos de recuperación automática, como el escalado automático o el equilibrio de carga, debido a problemas de red. Puede comprobar si las alarmas de la aplicación se activan cuando los recursos alcanzan sus límites. También puede comprobar si SOPs funcionan bien en las condiciones que usted indique.

Temas:

- [Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub](#)
- [Revisar los informes de evaluación](#)
- [Eliminar las evaluaciones de resiliencia](#)

Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub

Puede realizar evaluaciones de resiliencia desde varios lugares en AWS Resilience Hub. Para obtener más información acerca de su aplicación, consulte [the section called “Administración de las aplicaciones de ”](#).

Para realizar una evaluación de resiliencia desde el menú Acciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Seleccione una aplicación de la tabla Aplicaciones.
3. Seleccione Evaluar la resiliencia en el menú Acciones.
4. En el cuadro de diálogo Ejecutar una evaluación de la resiliencia, puede introducir un nombre único o utilizar el nombre generado para la evaluación.
5. Elija Ejecutar.

Para revisar el informe de evaluación, seleccione Evaluaciones en su aplicación. Para obtener más información, consulte [the section called “Revisar los informes de evaluación”](#).

Para ejecutar una evaluación de resiliencia desde la pestaña Evaluaciones

Puede realizar una nueva evaluación de resiliencia cuando su aplicación o política de resiliencia cambien.

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Seleccione una aplicación de la tabla Aplicaciones.
3. Seleccione la pestaña Asignaciones.
4. Seleccione Ejecutar una evaluación de resiliencia.
5. En el cuadro de diálogo Ejecutar una evaluación de la resiliencia, puede introducir un nombre único o utilizar el nombre generado para la evaluación.
6. Elija Ejecutar.

Para revisar el informe de evaluación, seleccione Evaluaciones en su aplicación. Para obtener más información, consulte [the section called “Revisar los informes de evaluación”](#).

Revisar los informes de evaluación

Encontrará los informes de evaluación en la vista Evaluaciones de su aplicación.

Para encontrar un informe de evaluación

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. En Aplicaciones, abra una aplicación.
3. En la pestaña Evaluaciones, elija un informe de evaluación de la sección Evaluaciones de resiliencia.

Cuando abra el informe, podrá visualizar lo siguiente:

- Información general acerca del informe de evaluación
- Recomendaciones para mejorar la resiliencia.
- Recomendaciones para configurar alarmas SOPs y pruebas
- ¿Cómo crear y administrar etiquetas para buscar y filtrar sus AWS recursos

Informes de evaluación

En esta sección se proporciona una visión general del informe de evaluación. AWS Resilience Hub enumera cada tipo de interrupción y el componente de aplicación asociado. También enumera sus políticas de RTO y RPO actuales y determina si el componente de aplicación puede satisfacer los objetivos de la política.

Información general

Muestra el nombre de la aplicación, el nombre de la política de resiliencia y la fecha de creación del informe.

Desviaciones de recursos detectadas

En esta sección se enumeran todos los recursos que se agregaron o eliminaron después de incluirlos en la última versión de la aplicación publicada. Seleccione Reimportar fuentes de entrada

para volver a importar todas las fuentes de entrada (que contienen recursos desviados) en la pestaña Fuentes de entrada. Elija Publicar y evaluar para incluir los recursos actualizados en la aplicación y recibir una evaluación de resiliencia precisa.

Puede identificar los orígenes de entrada desviados de la siguiente manera:

- **ID lógico:** indica el ID lógico del recurso. Un identificador lógico es un nombre que se utiliza para identificar los recursos de su AWS CloudFormation pila, del archivo de estado de Terraform, de la aplicación MyApplications o. Grupos de recursos de AWS
- **Cambio:** indica si se agregó o eliminó un recurso de entrada.
- **Nombre del origen:** indica el nombre del recurso. Seleccione un nombre de origen para ver sus detalles en la aplicación correspondiente. En el caso de los orígenes de entrada añadidos manualmente, el enlace no estará disponible. Por ejemplo, si elige el nombre de origen que se importa de una AWS CloudFormation pila, se le redirigirá a la página de detalles de la pila en AWS CloudFormation.
- **Tipo de recurso:** indica el tipo de recurso.
- **Cuenta:** indica la AWS cuenta propietaria del recurso físico.
- **Región:** indica la región de AWS en la que se encuentra el recurso.

RTO

Muestra una representación gráfica de si se estima que la aplicación cumple los objetivos de la política de resiliencia. Esto se basa en el tiempo que una aplicación puede permanecer inactiva sin causar un daño significativo a la organización. La evaluación proporciona un RTO estimado de la carga de trabajo.

RPO

Muestra una representación gráfica de si se estima que la aplicación cumple los objetivos de la política de resiliencia. Esto se basa en el tiempo que pueden perderse los datos antes de que se produzca un daño significativo para la empresa. La evaluación proporciona un RPO estimado de carga de trabajo.

Detalles

Proporciona descripciones detalladas de cada tipo de interrupción mediante las pestañas Todos los resultados y Desviaciones de cumplimiento de la aplicación. La pestaña Todos los resultados

muestra todas las interrupciones, incluidas las desviaciones de cumplimiento, mientras que la pestaña Desviaciones de cumplimiento de la aplicación muestra solo las desviaciones de cumplimiento. El tipo de interrupción incluye la Aplicación, la infraestructura de nube (Infraestructura y Zona de disponibilidad) y la Región, y proporciona la siguiente información al respecto:

- **AppComponent**

Los recursos que componen la aplicación. Por ejemplo, la aplicación puede tener una base de datos o un componente de procesamiento.

- **RTO estimado**

Indica si la configuración de la política se ajusta a los requisitos de la política. Proporcionamos dos valores: nuestro RTO estimado y su RTO objetivo. Por ejemplo, si ve un valor de 2 h en el RTO fijado como objetivo y 40 min en el RTO estimado de la carga de trabajo, significa que proporcionamos un RTO estimado de la carga de trabajo de 40 minutos, mientras que el RTO actual de su aplicación es de dos horas. Para calcular el RTO estimado de la carga de trabajo, nos basamos en la configuración, no en la política. Como resultado, una base de datos de zonas de disponibilidad múltiple tendrá el mismo RTO estimado de carga de trabajo en caso de fallo en una zona de disponibilidad, independientemente de la política que seleccione.

- **Desviación del RTO**

Indica el tiempo durante el cual su aplicación se ha desviado del RTO estimado de la carga de trabajo de la última evaluación satisfactoria. Proporcionamos dos valores: nuestro RTO estimado y nuestra Desviación del RTO. Por ejemplo, si ve un valor de 2 h en el RTO estimado y 40 min en la Desviación del RTO significa que su aplicación se desvía en 40 minutos del RTO estimado de la carga de trabajo de la última evaluación satisfactoria.

- **RPO estimado**

Muestra la política de RPO estimado de la carga de trabajo real que AWS Resilience Hub estima, en función de la política de RPO fijado como objetivo que haya establecido para cada componente de la aplicación. Por ejemplo, es posible que haya establecido en una hora el objetivo de RPO en su política de resiliencia para errores en las zonas de disponibilidad. El resultado estimado podría calcularse cerca de cero. Esto supone que Amazon Aurora, donde confirmamos todas las transacciones, se realiza correctamente en cuatro de los seis nodos, que abarcan varias zonas de disponibilidad. La point-in-time restauración puede tardar cinco minutos.

El único objetivo de RTO y RPO que puede optar por no suministrar es región. En el caso de algunas aplicaciones, resulta útil planificar la recuperación cuando existe una dependencia crucial de un servicio de AWS, que podría dejar de estar disponible en toda la región.

Si elige esta opción, por ejemplo, si establece objetivos de RTO o RPO para la región, recibirá un tiempo de recuperación estimado y recomendaciones operativas para este tipo de errores.

- **Desviación del RPO**

Indica el tiempo durante el cual su aplicación se ha desviado del RPO estimado de la carga de trabajo de la última evaluación satisfactoria. Proporcionamos dos valores: nuestro RPO estimado y nuestra Desviación de RPO. Por ejemplo, si ve un valor de 2 h en el RPO estimado y 40 min en la Desviación del RPO significa que su aplicación se desvía en 40 minutos del RPO estimado de la carga de trabajo de la última evaluación satisfactoria.

Revisar las recomendaciones de resiliencia

Las recomendaciones de resiliencia evalúan los componentes de la aplicación y recomiendan cómo optimizar el RTO estimado de la carga de trabajo y el RPO estimado de la carga de trabajo, los costos y los cambios mínimos.

Con AWS Resilience Hub, puede optimizar la resiliencia mediante una de las siguientes opciones recomendadas en Por qué debe elegir esta opción:

Note

- AWS Resilience Hub ofrece hasta tres opciones AWS Resilience Hub recomendadas.
- Si establece objetivos de RTO y RPO regionales, AWS Resilience Hub mostrará Optimize for Region RTO/RPO en las opciones recomendadas. Si no se han establecido los objetivos de RTO y RPO regionales, aparece Optimize for Availability Zone (AZ) RTO/RPO. Para obtener más información sobre cómo establecer RTO/RPO objetivos regionales y, al mismo tiempo, crear políticas de resiliencia, consulte. [Crear políticas de resiliencia](#)
- Los valores del RTO de la carga de trabajo estimada y el RPO de la carga de trabajo estimada para las aplicaciones y sus configuraciones se determinan teniendo en cuenta la cantidad de datos y la cantidad individual. AppComponents Sin embargo, estos valores son solo estimaciones. Debe utilizar sus propias pruebas (por ejemplo AWS Fault Injection Service) para comprobar los tiempos de recuperación reales de la aplicación.

Optimice para la zona de disponibilidad (RTO/RPO)

Los tiempos de recuperación de la carga de trabajo (RTO/RPO) estimados más bajos posibles durante una interrupción en la zona de disponibilidad (AZ). Si la configuración no se puede cambiar lo suficiente como para cumplir los objetivos de RTO y RPO, se le informará sobre los tiempos de recuperación de carga de trabajo estimados más bajos para que su configuración se acerque a la posibilidad de cumplir con la política.

Optimice el RTO/RPO para la región

Los tiempos de recuperación de la carga de trabajo (RTO/RPO) estimados más bajos posibles durante una interrupción regional. Si la configuración no se puede cambiar lo suficiente como para cumplir los objetivos de RTO y RPO, se le informará sobre los tiempos de recuperación de la carga de trabajo estimados más bajos para que su configuración se acerque a la posibilidad de cumplir con la política.

Optimice en función de los costes

El costo más bajo en el que puede incurrir y, al mismo tiempo, cumplir con su política de resiliencia. Si la configuración no se puede cambiar lo suficiente como para cumplir los objetivos de optimización, se le informará sobre el costo más bajo en el que puede incurrir para que su configuración se acerque a la posibilidad de cumplir con la política.

Optimizar para cambios mínimos

Los cambios mínimos necesarios para alcanzar los objetivos de su política. Si la configuración no se puede cambiar lo suficiente como para cumplir los objetivos de optimización, se le informará sobre los cambios recomendados que pueden acercar su configuración a la posibilidad de cumplir con la política.

Los siguientes elementos se incluyen en los desgloses de las categorías de optimización:

- Descripción


Describe las configuraciones sugeridas por AWS Resilience Hub.

- Cambios

Una lista de cambios de texto que describen las tareas necesarias para cambiar a la configuración sugerida.

- Costo básico

El costo estimado asociado a los cambios recomendados.

 Note

El costo base puede variar en función del uso y no incluye descuentos ni ofertas del Programa de descuentos empresariales (EDP).

- RTO y RPO estimados de la carga de trabajo

El RTO estimado de la carga de trabajo y el RPO estimado de la carga de trabajo después de los cambios.

AWS Resilience Hub evalúa si un componente de la aplicación (AppComponent) puede cumplir con una política de resiliencia. Si no AppComponent cumple con una política de resiliencia y AWS Resilience Hub no puede hacer ninguna recomendación para facilitar el cumplimiento, es posible que el tiempo de recuperación de lo seleccionado AppComponent no pueda cumplirse dentro de las limitaciones del AppComponent. Algunos ejemplos de AppComponent restricciones son el tipo de recurso, el tamaño del almacenamiento o la configuración de los recursos.

Para facilitar el cumplimiento de la AppComponent política de resiliencia, cambie el tipo de recurso AppComponent o actualice la política de resiliencia para adaptarla a lo que el recurso puede ofrecer.

Revisar las recomendaciones operativas

Las recomendaciones operativas contienen recomendaciones para configurar alarmas y AWS FIS experimentos mediante AWS CloudFormation plantillas. SOPs

AWS Resilience Hub proporciona archivos AWS CloudFormation de plantilla para descargar y administrar la infraestructura de la aplicación en forma de código. Como resultado, proporcionamos recomendaciones en AWS CloudFormation para que pueda añadir las al código de su aplicación. Si el tamaño del archivo de AWS CloudFormation plantilla es superior a un MB y contiene más de 500 recursos, AWS Resilience Hub genera más de un archivo de AWS CloudFormation plantilla donde el tamaño de cada archivo no es superior a un MB y contiene hasta 500 recursos. Si el archivo de AWS CloudFormation plantilla está dividido en varios archivos, se añadirán los nombres de los archivos de AWS CloudFormation plantillapartXofY, donde se X indica el número de archivo de la secuencia y se Y indica el número total de archivos en los que está dividido el archivo de AWS CloudFormation plantilla. Por ejemplo, si el archivo de la plantilla de big-app-template5-

`Alarm-104849185070-us-west-2.yaml` está dividido en cuatro archivos, los nombres de los archivos serían los siguientes:

- `big-app-template5-Alarm-104849185070-us-west-2-part1of4.yaml`
- `big-app-template5-Alarm-104849185070-us-west-2-part2of4.yaml`
- `big-app-template5-Alarm-104849185070-us-west-2-part3of4.yaml`
- `big-app-template5-Alarm-104849185070-us-west-2-part4of4.yaml`

Sin embargo, en el caso de AWS CloudFormation plantillas grandes, se le solicita que proporcione el URI de Amazon Simple Storage Service en lugar de usarlo CLI/API con un archivo local como entrada.

En AWS Resilience Hub, puede realizar las siguientes acciones:

- Puede aprovisionar las alarmas y SOPs los AWS FIS experimentos seleccionados. Para aprovisionar alarmas y AWS FIS experimentos, seleccione la recomendación adecuada e introduzca un nombre único. SOPs AWS Resilience Hub crea una plantilla basada en las recomendaciones seleccionadas. En Plantillas, puede acceder a las plantillas que haya creado a través de una URL de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Puede incluir o excluir las alarmas y AWS FIS los experimentos seleccionados que se recomendaron para su aplicación en cualquier momento. SOPs Para obtener más información, consulte, [the section called “Incluir o excluir recomendaciones operativas”](#).
- También puede buscar, crear, añadir, eliminar y administrar las etiquetas de una aplicación y ver todas las etiquetas asociadas a ella.

Incluir o excluir recomendaciones operativas

AWS Resilience Hub ofrece la opción de incluir o excluir las alarmas y AWS FIS los experimentos (pruebas) que se recomendaron para mejorar la puntuación de resiliencia de su aplicación en cualquier momento. SOPs La inclusión y exclusión de las recomendaciones operativas tendrá un impacto en la puntuación de resiliencia de la aplicación solo después de realizar una nueva evaluación. Por lo tanto, le recomendamos que realice una evaluación para obtener la puntuación de resiliencia actualizada y comprender su impacto en su aplicación.

Para obtener más información sobre cómo restringir los permisos para incluir o excluir recomendaciones por aplicación, consulte [the section called “Limitar los permisos para incluir o excluir recomendaciones de AWS Resilience Hub”](#).

Para incluir o excluir recomendaciones operativas de las aplicaciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. En Aplicaciones, abra una aplicación.
3. Seleccione Evaluaciones y elija una evaluación de la tabla Evaluaciones de resiliencia. Si no tiene una evaluación, complete el procedimiento de [the section called “Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub”](#) y, a continuación, vuelva a este paso.
4. Seleccione la pestaña Recomendaciones operativas.
5. Complete los siguientes procedimientos para incluir o excluir recomendaciones operativas:

Para incluir o excluir las alarmas recomendadas de su aplicación

1. Complete los siguientes pasos para excluir las alarmas:
 - a. En la pestaña Alarmas, en la tabla Alarmas, seleccione todas las alarmas (con el estado No implementado) que desee excluir. Puede identificar el estado de implementación actual de una alarma en la columna Estado.
 - b. En Acciones, seleccione Excluir seleccionadas.
 - c. En el cuadro de diálogo Excluir recomendaciones, seleccione uno de los siguientes motivos (opcional) y seleccione Excluir seleccionadas para excluir las alarmas seleccionadas de la aplicación.
 - Ya implementadas: elija esta opción si ya ha implementado estas alarmas en un AWS servicio como Amazon CloudWatch o en cualquier otro proveedor de servicios externo.
 - No pertinente: seleccione esta opción si las alarmas no se ajustan a los requisitos de su empresa.
 - Demasiado complicadas de implementar: seleccione esta opción si cree que estas alarmas son demasiado complicadas de implementar.
 - Otros: seleccione esta opción para especificar cualquier otro motivo para excluir la recomendación.
2. Complete los siguientes pasos para incluir alarmas:
 - a. En la pestaña Alarmas, en la tabla Alarmas, seleccione todas las alarmas (con el estado Excluido) que desee incluir. Puede identificar el estado de implementación actual de la alarma en la columna Estado.
 - b. En Acciones, seleccione Incluir seleccionadas.

- c. En el cuadro de diálogo Incluir recomendaciones, seleccione Incluir seleccionadas para incluir todas las alarmas seleccionadas en la aplicación.

Para incluir o excluir los procedimientos operativos estándar recomendados (SOPs) de su solicitud

1. Para excluir los recomendados SOPs, complete los siguientes pasos:
 - a. En la pestaña Procedimientos operativos estándar, de la SOPstaba, seleccione todos los SOPs elementos (con el estado Implementado o No implementado) que desee excluir. Puede identificar el estado de implementación actual de un SOP en la columna Estado.
 - b. En Acciones, elija Excluir lo seleccionado para excluir lo seleccionado SOPs de la aplicación.
 - c. En el cuadro de diálogo Excluir recomendaciones, seleccione uno de los siguientes motivos (opcional) y elija Excluir los seleccionados para excluir los seleccionados SOPs de la aplicación.
 - Ya implementados: elija esta opción si ya los ha implementado SOPs en un AWS servicio o en cualquier otro proveedor de servicios externo.
 - No relevante: elija esta opción si SOPs no se ajusta a los requisitos de su empresa.
 - Muy complicadas de implementar: elija esta opción si cree que SOPs son demasiado complicadas de implementar.
 - Ninguno: seleccione esta opción si no desea especificar el motivo.
2. Para SOPs incluirlos, complete los siguientes pasos:
 - a. En la pestaña Procedimientos operativos estándar, de la SOPstaba, seleccione todas las alarmas (con el estado Excluido) que desee incluir. Puede identificar el estado de implementación actual de la alarma en la columna Estado.
 - b. En Acciones, seleccione Incluir seleccionadas.
 - c. En el cuadro de diálogo Incluir recomendaciones, elija Incluir las seleccionadas para incluir todas las seleccionadas SOPs en la aplicación.

Para incluir o excluir las pruebas recomendadas de su aplicación

1. Complete los siguientes pasos para excluir las pruebas recomendadas:

- a. En la pestaña Plantillas de experimentos de inyección de errores, en la tabla Plantillas de experimentos de inyección de errores, seleccione todas las pruebas (con el estado Implementado o No implementado) que desee excluir. Puede identificar el estado de implementación actual de una prueba en la columna Estado.
 - b. En Acciones, seleccione Excluir seleccionadas.
 - c. En el cuadro de diálogo Excluir recomendaciones, seleccione uno de los siguientes motivos (opcional) y elija Excluir seleccionados para excluir los experimentos de AWS FIS seleccionados de la aplicación.
 - Ya implementadas: elija esta opción si ya ha implementado estas pruebas en un AWS servicio o en cualquier otro proveedor de servicios externo.
 - No pertinente: seleccione esta opción si las pruebas no se ajustan a los requisitos de su empresa.
 - Demasiado complicadas de implementar: seleccione esta opción si cree que estas pruebas son demasiado complicadas de implementar.
 - Ninguno: seleccione esta opción si no desea especificar el motivo.
2. Complete los siguientes pasos para incluir las pruebas recomendadas:
- a. En la pestaña Plantillas de experimentos de inyección de errores, en la tabla Plantillas de experimentos de inyección de errores, seleccione todas las pruebas (con el estado Excluido) que desee incluir. Puede identificar el estado de implementación actual de la prueba en la columna Estado.
 - b. En Acciones, seleccione Incluir seleccionadas.
 - c. En el cuadro de diálogo Incluir recomendaciones, seleccione Incluir seleccionadas para incluir todas las pruebas seleccionadas en la aplicación.

Eliminar las evaluaciones de resiliencia

Puede eliminar las evaluaciones de resiliencia en la vista Evaluaciones de su aplicación.

Para eliminar una evaluación de resiliencia

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. En Aplicaciones, abra una aplicación.
3. En Evaluaciones, seleccione un informe de evaluación en la tabla Evaluaciones de resiliencia.

4. Para confirmar la eliminación, elija Eliminar.

El informe ya no aparece en la tabla Evaluaciones de resiliencia.

Ejecutar y gestionar las evaluaciones de resiliencia desde el widget de resiliencia

AWS Resilience Hub le permite ejecutar evaluaciones para las aplicaciones creadas y administradas en el widget MyApplications in Resiliency. Siempre que realice modificaciones en una aplicación, se recomienda ejecutar una evaluación de resiliencia desde el widget de resiliencia o desde la consola. AWS Resilience Hub Durante esta evaluación, la configuración de cada componente de la aplicación se evalúa en función de las políticas y las mejores prácticas establecidas. Sobre la base de esta evaluación, la evaluación genera recomendaciones para configurar las alarmas, crear procedimientos operativos estándar (SOPs) e implementar estrategias de prueba. La implementación de estas recomendaciones de configuración puede mejorar la velocidad y la eficiencia de sus procedimientos de recuperación, garantizando una respuesta más rápida a los incidentes y minimizando los posibles tiempos de inactividad.

Las recomendaciones de alarmas le ayudan a configurar alarmas que detecten las interrupciones. Las recomendaciones de SOP proporcionan scripts que administran los procesos de recuperación habituales, como la recuperación a partir de una copia de seguridad. Las recomendaciones de prueba ofrecen sugerencias para comprobar que las configuraciones funcionan correctamente. Por ejemplo, puede comprobar si una aplicación se recupera durante los procesos de recuperación automática, como el escalado automático o el equilibrio de carga, debido a problemas de red. Puede comprobar si las alarmas de la aplicación se activan cuando los recursos alcanzan sus límites. También puede comprobar si SOPs funcionan bien en las condiciones que usted indique.

Temas:

- [Realizar evaluaciones de resiliencia desde el widget de resiliencia](#)
- [Revisar el resumen de la evaluación en el widget de resiliencia](#)

Realizar evaluaciones de resiliencia desde el widget de resiliencia

En el caso de las aplicaciones creadas en el widget MyApplications, ahora puede ejecutar evaluaciones de resiliencia desde el widget y la consola de resiliencia. AWS Resilience Hub Para

obtener más información sobre cómo ejecutar las evaluaciones de resiliencia desde AWS Resilience Hub la consola, consulte. [Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub](#)

Para realizar una evaluación de resiliencia de una aplicación MyApplications existente desde el widget Resiliency por primera vez

1. Inicie sesión en la [Consola de AWS License Manager](#).
2. Expanda la barra lateral izquierda y elija myApplications.
3. Seleccione la aplicación para la que desee ejecutar la evaluación.

Como requisito previo, asegúrese de haber agregado el widget de resiliencia a la AWS consola. Para añadir este widget, complete los siguientes pasos.

- a. En la parte superior o inferior derecha del panel de inicio de la consola, selecciona +Añadir widgets.
 - b. Seleccione el indicador de arrastre, representado por seis puntos verticales en la parte superior izquierda de la barra de título del widget, y arrástralo hasta el panel de inicio de la consola.
4. Seleccione Evaluar la aplicación.
 5. Para seleccionar una función de IAM existente que se utilizará para acceder a los recursos de la cuenta actual, seleccione Usar una función de IAM y, a continuación, seleccione una función de IAM en la lista desplegable Seleccionar una función de IAM.

Si desea utilizar el usuario de IAM actual para descubrir los recursos de su aplicación, elija Usar los permisos de usuario de IAM actuales y seleccione Comprendo que debo configurar manualmente los permisos para habilitar la funcionalidad requerida AWS Resilience Hub en la sección Usar el usuario de IAM actual para descubrir los recursos de la aplicación.

6. Seleccione Evaluar.

Como alternativa, active la opción Evaluar automáticamente todos los días AWS Resilience Hub para poder evaluar su solicitud a diario sin costes adicionales.

AWS Resilience Hub realiza las siguientes acciones:

- Crea una aplicación AWS Resilience Hub y descubre y mapea automáticamente los recursos asociados.
- Crea y asigna una nueva política de resiliencia con valores predefinidos para el Objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el Objetivo de punto de recuperación (RPO). Es decir,

cuatro horas para RTO y una hora para RPO. Tras generar una evaluación, puede modificar la política de resiliencia o asignar una política diferente desde la AWS Resilience Hub consola. Para obtener más información sobre cómo actualizar la política de resiliencia y adjuntar una política diferente, consulte [Administración de las políticas de resiliencia](#).

- Evalúa la resiliencia de la aplicación frente al RTO y el RPO, supervisa de forma continua los recursos y los cambios de configuración, y publica los resultados.

Note

Antes de iniciar las evaluaciones, es recomendable evaluar los costos potenciales que implica la ejecución de las evaluaciones mediante AWS Resilience Hub. Para obtener información detallada sobre los precios, consulte los [AWS Resilience Hub precios](#).

Para volver a ejecutar una evaluación de resiliencia de una aplicación MyApplications existente desde el widget Resiliency

1. Inicie sesión en la [Consola de AWS License Manager](#).
2. Expanda la barra lateral izquierda y elija myApplications.
3. Seleccione la aplicación que desee volver a evaluar.

Como requisito previo, asegúrese de haber agregado el widget de resiliencia a la consola. AWS Para añadir este widget, complete los siguientes pasos.

- a. En la parte superior o inferior derecha del panel de inicio de la consola, selecciona +Añadir widgets.
 - b. Selecciona el indicador de arrastre, representado por seis puntos verticales en la parte superior izquierda de la barra de título del widget, y arrástralo hasta el panel de inicio de la consola.
4. Selecciona Reevaluar en el widget de resiliencia.

Como alternativa, active la opción Evaluar automáticamente todos los días AWS Resilience Hub para poder evaluar su solicitud a diario sin costes adicionales.

Revisar el resumen de la evaluación en el widget de resiliencia

El widget de resiliencia muestra una instantánea de los resultados de la evaluación que le proporcionará la información más importante y práctica sobre la resiliencia de la aplicación MyApplications, las posibles vulnerabilidades, los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y las medidas de mejora recomendadas. Puede obtener más información sobre la postura de resiliencia de la aplicación a partir de la evaluación más reciente mediante lo siguiente:

- **Historial de puntuación de resiliencia:** este gráfico muestra la tendencia de la puntuación de resiliencia de la aplicación durante un máximo de un año.
- **Puntuación de resiliencia:** indica la puntuación de resiliencia de la aplicación evaluada en la evaluación más reciente. Esta puntuación refleja en qué medida su aplicación sigue nuestras recomendaciones para cumplir con la política de resiliencia de la aplicación y para implementar alarmas, procedimientos operativos estándar () y AWS Fault Injection Service (SOPs) experimentos. AWS FIS Elija el número para ver información adicional en la sección de puntuación de resiliencia en la pestaña Resumen de la AWS Resilience Hub consola. Para obtener más información, consulte [Informes de evaluación](#).
- **Incumplimientos de políticas:** elija el número que aparece a continuación para ver todos los componentes de la aplicación (AppComponents) que infringen las políticas adjuntas a su solicitud en el panel del informe de evaluación de la AWS Resilience Hub consola. Para obtener más información, consulte [Informes de evaluación](#).
- **Desviaciones políticas:** AppComponents indica qué políticas cumplieron con la política en la evaluación anterior, pero no la cumplieron en la evaluación actual. Elija el número siguiente para verlo AppComponents en el panel del informe de evaluación de la AWS Resilience Hub consola. Para obtener más información, consulte [Informes de evaluación](#).
- **Desviaciones de recursos:** seleccione el número siguiente para ver todos los recursos derivados de la última evaluación en el panel del informe de evaluación de la AWS Resilience Hub consola. Para obtener más información, consulte [Informes de evaluación](#).
- **Vaya a Resilience Hub:** elija esta opción para abrir la aplicación en la AWS Resilience Hub consola.

Administración de alarmas

Cuando realizas una evaluación de resiliencia, como parte de las recomendaciones operativas, te AWS Resilience Hub recomienda configurar las CloudWatch alarmas de Amazon para monitorear

la resiliencia de tus aplicaciones. Recomendamos estas alarmas en función de los recursos y componentes de la configuración actual de la aplicación. Si los recursos y componentes de tu aplicación cambian, debes realizar una evaluación de resiliencia para asegurarte de que tienes las CloudWatch alarmas de Amazon correctas para tu aplicación actualizada.

Además, AWS Resilience Hub ahora detecta e integra automáticamente cualquier CloudWatch alarma de Amazon ya configurada en sus evaluaciones de resiliencia, lo que proporciona una visión más completa del estado de resiliencia de su aplicación. Esta nueva capacidad combina AWS Resilience Hub las recomendaciones con su configuración de monitoreo actual, lo que optimiza la administración de alarmas y mejora la precisión de la evaluación. Si has implementado una CloudWatch alarma de Amazon y AWS Resilience Hub no la detecta automáticamente, puedes excluirla y seleccionar el motivo como Ya implementada. Para obtener más información sobre cómo excluir una recomendación, consulta [Incluir o excluir recomendaciones operativas](#).

AWS Resilience Hub proporciona un archivo de plantilla (README .md) que le permite crear alarmas recomendadas por AWS Resilience Hub dentro AWS (por ejemplo, Amazon CloudWatch) o por fuera AWS. Los valores predeterminados que se proporcionan en las alarmas se basan en las mejores prácticas que se utilizan para crear estas alarmas.

Temas

- [Crear alarmas a partir de las recomendaciones operativas](#)
- [Visualizar alarmas](#)

Crear alarmas a partir de las recomendaciones operativas

AWS Resilience Hub crea una CloudFormation plantilla que contiene detalles para crear las alarmas seleccionadas en Amazon CloudWatch. Una vez generada la plantilla, puede acceder a ella a través de una URL de Amazon S3, descargarla y colocarla en su canal de código o crear una pila a través de la consola de CloudFormation .

Para crear una alarma basada en AWS Resilience Hub las recomendaciones, debes crear una CloudFormation plantilla para las alarmas recomendadas e incluirlas en tu base de código.

Para crear alarmas en las recomendaciones operativas

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. En Aplicaciones, seleccione su aplicación.
3. Seleccione la pestaña Evaluaciones.

En la tabla Evaluaciones de resiliencia, puede identificar sus evaluaciones con la siguiente información:

- Nombre: nombre de la evaluación que proporcionó en el momento de la creación.
 - Estado: indica el estado de ejecución de la evaluación.
 - Estado de conformidad: indica si la evaluación cumple con la política de resiliencia.
 - Estado de desviación de la resiliencia: indica si su aplicación se ha desviado o no de la última evaluación satisfactoria.
 - Versión de la aplicación: versión de su aplicación.
 - Invocador: indica el rol que invocó la evaluación.
 - Hora de inicio: indica la hora de inicio de la evaluación.
 - Hora de finalización: indica la hora de finalización de la evaluación.
 - ARN: el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la evaluación.
4. Seleccione una evaluación de la tabla Evaluaciones de resiliencia. Si no tiene una evaluación, complete el procedimiento de [the section called “Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub”](#) y, a continuación, vuelva a este paso.
 5. Seleccione Recomendaciones operativas.
 6. Si no está seleccionada de forma predeterminada, seleccione la pestaña Alarmas.

En la tabla Alarmas, puede identificar las alarmas recomendadas mediante lo siguiente:

- Nombre: nombre de la alarma que ha configurado para su aplicación.
- Descripción: describe el objetivo de la alarma.
- Estado: indica el estado de implementación actual de las CloudWatch alarmas de Amazon.

Esta columna muestra uno de los siguientes valores:

- Implementado: indica que las alarmas recomendadas por el AWS Resilience Hub están implementadas en su aplicación. Al elegir el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas recomendadas que están implementadas en su aplicación.
- No implementadas: indica que las alarmas recomendadas por la aplicación AWS Resilience Hub están incluidas, pero no están implementadas, en la aplicación. Al elegir el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas recomendadas que no están implementadas en la aplicación.

- **Excluidas:** indica que las alarmas recomendadas por AWS Resilience Hub están excluidas de la aplicación. Al elegir el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas recomendadas que están excluidas de la aplicación. Para obtener más información sobre cómo incluir y excluir las alarmas recomendadas, consulte [Incluir o excluir recomendaciones operativas](#).
 - **Inactivo:** indica que las alarmas están desplegadas en Amazon CloudWatch, pero el estado está establecido en INSUFFICIENT_DATA en Amazon CloudWatch. Si selecciona el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas implementadas e inactivas.
 - **Configuración:** indica si hay alguna dependencia de configuración pendiente que deba abordarse.
 - **Tipo:** indica el tipo de alarma.
 - **AppComponent—** Indica los componentes de la aplicación (AppComponents) que están asociados a esta alarma.
 - **ID de referencia:** indica el identificador lógico del evento de AWS CloudFormation pila en AWS CloudFormation.
 - **ID de recomendación:** indica el identificador lógico del recurso de AWS CloudFormation pila en AWS CloudFormation.
7. En la pestaña Alarmas, para filtrar las recomendaciones de la tabla Alarmas en función de un estado específico, seleccione un número inferior al mismo.
 8. Seleccione las alarmas recomendadas que desee configurar para su aplicación y elija Crear CloudFormation plantilla.
 9. En el cuadro de diálogo Crear CloudFormation plantilla, puede utilizar el nombre generado automáticamente o puede introducir un nombre para la CloudFormation plantilla en el cuadro de nombre de la CloudFormation plantilla.
 10. Seleccione Crear. La creación de la AWS CloudFormation plantilla puede tardar unos minutos.

Complete el siguiente procedimiento para incluir las recomendaciones en la base de código.

Para incluir las AWS Resilience Hub recomendaciones, su código base

1. Seleccione la pestaña Plantillas para ver la plantilla que acaba de crear. Puede identificar las plantillas de la siguiente manera:
 - **Nombre:** nombre de la evaluación que proporcionó en el momento de la creación.

- Estado: indica el estado de ejecución de la evaluación.
 - Tipo: indica el tipo de recomendación operativa.
 - Formato: indica el formato (JSON/texto) en el que se crea la plantilla.
 - Hora de inicio: indica la hora de inicio de la evaluación.
 - Hora de finalización: indica la hora de finalización de la evaluación.
 - ARN: el ARN de la plantilla
2. En Detalles de la plantilla, seleccione el enlace situado debajo de la Ruta de plantillas S3 para abrir el objeto de plantilla en la consola de Amazon S3.
 3. En la consola Amazon S3, en la tabla Objetos, elija el enlace a la carpeta Alarmas.
 4. Para copiar la ruta de Amazon S3, seleccione la casilla situada delante del archivo JSON y seleccione Copiar URL.
 5. Cree una AWS CloudFormation pila desde la AWS CloudFormation consola. Para obtener más información sobre la creación de una AWS CloudFormation pila, consulte <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html>.

Al crear la AWS CloudFormation pila, debe proporcionar la ruta de Amazon S3 que copió del paso anterior.

Visualizar alarmas

Puede ver todas las alarmas activas que ha configurado para supervisar la resiliencia de sus aplicaciones. AWS Resilience Hub utiliza CloudFormation una plantilla para almacenar los detalles de las alarmas que, a su vez, se utiliza para crear las alarmas en Amazon CloudWatch. Puede acceder a la CloudFormation plantilla mediante la URL de Amazon S3 y descargarla y colocarla en su canalización de código o crear una pila a través de la CloudFormation consola.

Para ver las alarmas desde el panel de control, seleccione Panel de control en el menú de navegación de la izquierda. En la tabla de alarmas implementadas, puede identificar las alarmas implementadas con la siguiente información:

- Aplicación afectada: nombre de las aplicaciones que han implementado esta alarma.
- Alarmas activas: indica la cantidad de alarmas activas activadas desde las aplicaciones.
- FIS en curso: indica el AWS FIS experimento que se está ejecutando actualmente para su aplicación.

Para ver las alarmas implementadas en su aplicación

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Seleccione una aplicación de la tabla Aplicaciones.
3. En la página de resumen de la aplicación, en la tabla Alarmas implementadas se muestran todas las alarmas recomendadas que están implementadas en la aplicación.

Para buscar una alarma específica en la tabla Alarmas implementadas, en el cuadro Buscar alarmas por texto, propiedad o valor, seleccione uno de los siguientes campos, elija una operación y, a continuación, escriba un valor.

- Nombre de alarma: nombre de la alarma que ha configurado para la aplicación.
- Descripción: describe el objetivo de la alarma.
- Estado: indica el estado de implementación actual de la CloudWatch alarma de Amazon.

Esta columna muestra uno de los siguientes valores:

- Implementado: indica que las alarmas recomendadas por AWS Resilience Hub están implementadas en su aplicación. Seleccione el número siguiente para ver todas las alarmas recomendadas e implementadas en la pestaña Recomendaciones operativas.
- No implementadas: indica que las alarmas recomendadas por la aplicación AWS Resilience Hub están incluidas, pero no están implementadas, en la aplicación. Seleccione el número siguiente para ver todas las alarmas recomendadas y no implementadas en la pestaña Recomendaciones operativas.
- Excluidas: indica que las alarmas recomendadas por AWS Resilience Hub están excluidas de la aplicación. Seleccione el número siguiente para ver todas las alarmas recomendadas y excluidas en la pestaña Recomendaciones operativas. Para obtener más información sobre cómo incluir y excluir las alarmas recomendadas, consulte [Incluir o excluir recomendaciones operativas](#).
- Inactivo: indica que las alarmas están desplegadas en Amazon CloudWatch, pero el estado está establecido en INSUFFICIENT_DATA en Amazon. CloudWatch Seleccione el número siguiente para ver todas las alarmas implementadas e inactivas en la pestaña Recomendaciones operativas.
- Plantilla de origen: proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la AWS CloudFormation pila que contiene los detalles de la alarma.
- Recurso: muestra los recursos a los que está asociada esta alarma y para los que se **implementó**.

- **Métrica:** muestra la CloudWatch métrica de Amazon asignada a la alarma. Para obtener más información sobre CloudWatch las métricas de Amazon, consulta [Amazon CloudWatch Metrics](#).
- **Último cambio:** muestra la fecha y la hora en que se modificó por última vez una alarma.

Para ver las alarmas recomendadas a partir de las evaluaciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Seleccione una aplicación de la tabla Aplicaciones.

Para buscar una aplicación, introduzca el nombre de la aplicación en el cuadro Buscar aplicaciones.

3. Seleccione la pestaña Evaluaciones.

En la tabla Evaluaciones de resiliencia, puede identificar sus evaluaciones con la siguiente información:

- **Nombre:** nombre de la evaluación que proporcionó en el momento de la creación.
 - **Estado:** indica el estado de ejecución de la evaluación.
 - **Estado de conformidad:** indica si la evaluación cumple con la política de resiliencia.
 - **Estado de desviación de la resiliencia:** indica si su aplicación se ha desviado o no de la última evaluación satisfactoria.
 - **Versión de la aplicación:** versión de su aplicación.
 - **Invocador:** indica el rol que invocó la evaluación.
 - **Hora de inicio:** indica la hora de inicio de la evaluación.
 - **Hora de finalización:** indica la hora de finalización de la evaluación.
 - **ARN:** el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la evaluación.
4. Seleccione una evaluación de la tabla Evaluaciones de resiliencia.
 5. Seleccione la pestaña Recomendaciones operativas.
 6. Si no está seleccionada de forma predeterminada, seleccione la pestaña Alarmas.

En la tabla Alarmas, puede identificar las alarmas recomendadas mediante lo siguiente:

- **Nombre:** nombre de la alarma que ha configurado para su aplicación.
- **Descripción:** describe el objetivo de la alarma.

- Estado: indica el estado de implementación actual de las CloudWatch alarmas de Amazon.

Esta columna muestra uno de los siguientes valores:

- Implementada: indica que la alarma está implementada en su aplicación. Al elegir el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas recomendadas que están implementadas en su aplicación.
- No implementada: indica que la alarma no está implementada ni incluida en la aplicación. Al elegir el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas recomendadas que no están implementadas en la aplicación.
- Excluida: indica que la alarma está excluida de la aplicación. Al elegir el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas recomendadas que están excluidas de la aplicación. Para obtener más información sobre cómo incluir y excluir las alarmas recomendadas, consulte [the section called “Incluir o excluir recomendaciones operativas”](#).
- Inactivo: indica que las alarmas están desplegadas en Amazon CloudWatch, pero el estado está establecido en INSUFFICIENT_DATA en Amazon CloudWatch. Si selecciona el número siguiente, se filtrará la tabla Alarmas para mostrar todas las alarmas implementadas e inactivas.
- Configuración: indica si hay alguna dependencia de configuración pendiente que deba abordarse.
- Tipo: indica el tipo de alarma.
- AppComponent— Indica los componentes de la aplicación (AppComponents) que están asociados a esta alarma.
- ID de referencia: indica el identificador lógico del evento de AWS CloudFormation pila en AWS CloudFormation.
- ID de recomendación: indica el identificador lógico del recurso de AWS CloudFormation pila en AWS CloudFormation.

Gestión de los procedimientos operativos estándar

Un procedimiento operativo estándar (SOP) es un conjunto prescriptivo de pasos diseñado para recuperar la aplicación de manera eficiente en caso de una interrupción o alarma. Prepárese, pruebe y mida sus datos con SOPs antelación para garantizar una recuperación oportuna en caso de que se produzca una interrupción operativa.

En función de los componentes de su aplicación, SOPs le AWS Resilience Hub recomienda que se prepare. AWS Resilience Hub trabaja con Systems Manager para automatizar sus pasos SOPs al proporcionar una serie de documentos SSM que puede utilizar como base para ellos SOPs.

Por ejemplo, AWS Resilience Hub puede recomendar un SOP para añadir espacio en disco basándose en un documento de automatización de SSM existente. Para ejecutar este documento SSM, necesita una función de IAM específica con los permisos correctos. AWS Resilience Hub crea metadatos en la aplicación que indican qué documento de automatización de SSM se debe ejecutar en caso de escasez de disco y qué función de IAM se requiere para ejecutar ese documento de SSM. A continuación, estos metadatos se guardan en un parámetro SSM.

Además de configurar la automatización de SSM, también se recomienda probarla con un experimento de AWS FIS . Por lo tanto, AWS Resilience Hub también incluye un AWS FIS experimento denominado documento de automatización SSM. De esta forma, puede probar su aplicación de forma proactiva para asegurarse de que el SOP que ha creado cumple con el objetivo previsto.

AWS Resilience Hub proporciona sus recomendaciones en forma de CloudFormation plantilla que puede añadir a la base de código de la aplicación. Esta plantilla proporciona:

- El rol de IAM con los permisos necesarios para ejecutar el SOP.
- Un AWS FIS experimento que puede utilizar para probar el SOP.
- Un parámetro de SSM que contiene metadatos de la aplicación que indican qué documento SSM y qué rol de IAM se van a ejecutar como SOP y en qué recurso. Por ejemplo: `$(DocumentName)` for SOP `$(HandleCrisisA)` on `$(ResourceA)`.

La creación de un SOP puede requerir un poco de prueba y error. Realizar una evaluación de resiliencia en función de tu aplicación y generar una CloudFormation plantilla a partir de las AWS Resilience Hub recomendaciones es un buen comienzo. Utilice la CloudFormation plantilla para generar una CloudFormation pila y, a continuación, utilice los parámetros del SSM y sus valores predeterminados en el SOP. Ejecute el SOP y compruebe qué mejoras necesita realizar.

Como todas las aplicaciones tienen requisitos diferentes, la lista predeterminada de documentos SSM que AWS Resilience Hub proporciona no será suficiente para todas sus necesidades. Sin embargo, puede copiar los documentos SSM predeterminados y utilizarlos como base para crear sus propios documentos personalizados adaptados a su aplicación. También puede crear sus propios documentos SSM completamente nuevos. Si crea sus propios documentos SSM en lugar de

modificar los valores predeterminados, debe asociarlos a los parámetros SSM para que se llame al documento SSM correcto cuando se ejecute el SOP.

Cuando haya finalizado el SOP creando los documentos SSM necesarios y actualizando las asociaciones de parámetros y documentos según sea necesario, añada los documentos SSM directamente a su base de código y realice allí los cambios o personalizaciones posteriores. De esta forma, cada vez que despliegues tu aplicación, también desplegarás la mayor parte up-to-date del SOP.

Temas

- [Creación de un SOP en función de las recomendaciones AWS Resilience Hub](#)
- [Crear un documento SSM personalizado](#)
- [Uso de un documento SSM personalizado en lugar del predeterminado](#)
- [¿Probando SOPs](#)
- [Visualización de los procedimientos operativos estándar](#)

Creación de un SOP en función de las recomendaciones AWS Resilience Hub

Para crear un SOP basado en AWS Resilience Hub las recomendaciones, se necesita una AWS Resilience Hub aplicación que vaya acompañada de una política de resiliencia y se debe haber realizado una evaluación de la resiliencia en función de esa aplicación. La evaluación de resiliencia genera las recomendaciones para su SOP.

Para crear un SOP basado en AWS Resilience Hub las recomendaciones, debe crear una CloudFormation plantilla para las recomendadas SOPs e incluirlas en su base de código.

Cree una CloudFormation plantilla para las recomendaciones del SOP

1. Abre la AWS Resilience Hub consola.
2. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
3. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desee crear un SOP.
4. Seleccione la pestaña Evaluaciones.
5. Seleccione una evaluación de la tabla Evaluaciones de resiliencia. Si no tiene una evaluación, complete el procedimiento de [the section called “Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub”](#) y, a continuación, vuelva a este paso.

6. En Recomendaciones operativas, seleccione Procedimientos operativos estándar.
7. Seleccione todas las recomendaciones del SOP que desee incluir.
8. Seleccione Crear CloudFormation plantilla. La creación de la AWS CloudFormation plantilla puede tardar unos minutos.

Complete el siguiente procedimiento para incluir las recomendaciones del SOP en la base de código.

Para incluir las AWS Resilience Hub recomendaciones en su base de código

1. En Recomendaciones operativas, seleccione Plantillas.
2. En la lista de plantillas, seleccione el nombre de la plantilla de SOP que acaba de crear.

Puede identificar las SOPs que están implementadas en su aplicación con la siguiente información:

- Nombre del SOP: nombre del SOP que ha definido para la aplicación.
 - Descripción: describe el objetivo del SOP.
 - Documento SSM: URL de Amazon S3 del documento SSM que contiene la definición de SOP.
 - Ejecución de prueba: URL de Amazon S3 del documento que contiene los resultados de la última prueba.
 - Plantilla de origen: proporciona el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la AWS CloudFormation pila que contiene los detalles del SOP.
3. En Detalles de la plantilla, seleccione el enlace de la ruta S3 de las plantillas para abrir el objeto de plantilla en la consola de Amazon S3.
 4. En la consola de Amazon S3, en la tabla Objetos, seleccione el enlace a la carpeta SOP.
 5. Para copiar la ruta de Amazon S3, seleccione la casilla situada delante del archivo JSON y seleccione Copiar URL.
 6. Cree una AWS CloudFormation pila desde AWS CloudFormation la consola. Para obtener más información sobre cómo crear una pila AWS CloudFormation , consulte <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html>.

Al crear la AWS CloudFormation pila, debe proporcionar la ruta de Amazon S3 que copió del paso anterior.

Crear un documento SSM personalizado

Para automatizar completamente la recuperación de la aplicación, es posible que necesite crear un documento SSM personalizado para el SOP en la consola de Systems Manager. Puede modificar un documento SSM existente como base o puede crear un documento SSM nuevo.

Para obtener información detallada sobre el uso de Systems Manager para crear un documento SSM, consulte [Tutorial: Uso de Document Builder para crear un manual de procedimientos personalizado](#).

Para obtener información sobre la sintaxis de los documentos SSM, consulte [Sintaxis de los documentos SSM](#).

Para obtener información sobre la automatización de acciones de documentos SSM, consulte la [referencia de acciones de automatización de Systems Manager](#).

Uso de un documento SSM personalizado en lugar del predeterminado

Para reemplazar el documento SSM AWS Resilience Hub sugerido para su SOP por un documento personalizado que haya creado, trabaje directamente en su base de código. Además de añadir su nuevo documento de automatización de SSM personalizado, también podrá:

1. Añadir los permisos de IAM necesarios para ejecutar la automatización.
2. Agrega un AWS FIS experimento para probar tu documento SSM.
3. Añadir un parámetro SSM que apunte al documento de automatización que desee utilizar como SOP.

Por lo general, lo más eficaz es trabajar con los valores predeterminados sugeridos AWS Resilience Hub y personalizarlos según sea necesario. Por ejemplo, añada o elimine los permisos necesarios para la función de IAM, cambie la configuración del AWS FIS experimento para que apunte al nuevo documento SSM o cambie el parámetro SSM para que apunte al nuevo documento SSM.

¿Probando SOPs

Como se ha mencionado anteriormente, la mejor práctica consiste en añadir AWS FIS experimentos a tus CI/CD canalizaciones para probarlas SOPs periódicamente; de esta forma, te asegurarás de que estén listas para funcionar en caso de que se produzca una interrupción.

Realice pruebas tanto AWS Resilience Hub proporcionadas como personalizadas. SOPs

Visualización de los procedimientos operativos estándar

Para ver lo implementado SOPs desde las aplicaciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. En Aplicaciones, abra una aplicación.
3. Seleccione la pestaña Procedimientos operativos estándar.

En la sección de resumen de los procedimientos operativos estándar, la tabla de procedimientos operativos estándar implementados muestra la lista de los SOPs que se generan a partir de las recomendaciones del SOP.

Puede identificarlos de SOPs la siguiente manera:

- Nombre del SOP: nombre del SOP que ha definido para la aplicación.
- Documento SSM: URL de S3 del documento de Amazon EC2 Systems Manager que contiene la definición del SOP.
- Descripción: describe el objetivo del SOP.
- Ejecución de la prueba: URL de S3 del documento que contiene los resultados de la última prueba.
- ID de referencia: identificador de la recomendación del SOP a la que se hace referencia.
- ID de recurso: identificador del recurso para el que se implementa la recomendación del SOP.

Para ver las SOPs evaluaciones recomendadas

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Seleccione una aplicación de la tabla Aplicaciones.

Para buscar una aplicación, introduzca el nombre de la aplicación en el cuadro Buscar aplicaciones.

3. Seleccione la pestaña Evaluaciones.

En la tabla Evaluaciones de resiliencia, puede identificar sus evaluaciones con la siguiente información:

- Nombre: nombre de la evaluación que proporcionó en el momento de la creación.
- Estado: indica el estado de ejecución de la evaluación.

- Estado de conformidad: indica si la evaluación cumple con la política de resiliencia.
 - Estado de desviación de la resiliencia: indica si su aplicación se ha desviado o no de la última evaluación satisfactoria.
 - Versión de la aplicación: versión de su aplicación.
 - Invocador: indica el rol que invocó la evaluación.
 - Hora de inicio: indica la hora de inicio de la evaluación.
 - Hora de finalización: indica la hora de finalización de la evaluación.
 - ARN: el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la evaluación.
4. Seleccione una evaluación de la tabla Evaluaciones de resiliencia.
 5. Seleccione la pestaña Recomendaciones operativas.
 6. Seleccione la pestaña Procedimientos operativos estándar.

En la tabla de procedimientos operativos estándar, puede obtener más información sobre lo recomendado SOPs utilizando la siguiente información:

- Nombre: nombre del SOP recomendado.
- Descripción: describe el objetivo del SOP.
- Estado: indica el estado de implementación actual del SOP. Es decir, Implementado, No implementado y Excluido.
- Configuración: indica si hay alguna dependencia de configuración pendiente que deba abordarse.
- Tipo: indica el tipo de SOP.
- AppComponent— Indica los componentes de la aplicación (AppComponents) que están asociados a este SOP. Para obtener más información acerca de los recursos compatibles AppComponent, consulte [Agrupación de recursos en un AppComponent](#)
- ID de referencia: indica el identificador lógico del evento de AWS CloudFormation pila en AWS CloudFormation.
- ID de recomendación: indica el identificador lógico del recurso de la pila de AWS CloudFormation en AWS CloudFormation.

Gestión de AWS Fault Injection Service experimentos

En esta sección se describe cómo gestionar AWS Fault Injection Service (AWS FIS) los experimentos en AWS Resilience Hub. Realiza AWS FIS experimentos para medir la resiliencia de sus AWS recursos y el tiempo que tarda en recuperarse de los incidentes relacionados con las aplicaciones, la infraestructura, la zona de disponibilidad y AWS la región.

Para medir la resiliencia, estos AWS FIS experimentos simulan las interrupciones en sus recursos. AWS Algunos ejemplos de interrupciones incluyen errores de red no disponibles, conmutaciones por error, procesos detenidos en Amazon EC2 AWS o ASG, recuperación de arranque en Amazon RDS y problemas con la zona de disponibilidad. Cuando finalice el AWS FIS experimento, podrá estimar si una aplicación puede recuperarse de los tipos de interrupciones definidos en el objetivo de RTO de la política de resiliencia.

Todos los experimentos se AWS Resilience Hub crean utilizando acciones AWS FIS y las ejecutan AWS FIS . AWS FIS los experimentos utilizan solo acciones de AWS FIS automatización personalizadas para AWS servicios específicos (como la acción EKS de Amazon). Para obtener más información sobre AWS FIS las acciones, consulte la [referencia de AWS FIS acciones](#).

Puede utilizar los AWS FIS experimentos en su estado predeterminado o personalizarlos en función de sus necesidades. Para obtener más información sobre la gestión de AWS FIS experimentos desde una AWS Resilience Hub AWS FIS consola y otra, consulte los siguientes temas:

- AWS Resilience Hub consola
 - [Visualización de AWS FIS los experimentos](#)
 - [Para ver la lista de AWS FIS experimentos implementados a partir de aplicaciones](#)
 - [Para ver los AWS FIS experimentos recomendados a partir de las evaluaciones](#)
 - [the section called “Realización de AWS FIS experimentos”](#)
 - [the section called “AWS Fault Injection Service prueba failures/status experimental”](#)
- AWS FIS consola
 - [Gestionar tus AWS FIS experimentos](#)
 - [Trabajando con la biblioteca de AWS FIS escenarios](#)
 - [Administrar plantillas de AWS FIS experimentos](#)

Iniciar, crear y ejecutar experimentos AWS FIS

AWS Resilience Hub simplifica los AWS FIS experimentos al integrarlos con AWS FIS los experimentos. Proporciona recomendaciones personalizadas y permite iniciar AWS FIS experimentos con plantillas rellenas previamente asignadas a los componentes de la aplicación (AppComponents), lo que permite realizar pruebas de resiliencia eficientes.

Para iniciar un AWS FIS experimento a partir de las recomendaciones operativas


1. Abra la AWS Resilience Hub consola.
2. En el panel de navegación, elija Aplicaciones.
3. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desee crear una prueba.
4. Seleccione la pestaña Evaluaciones.
5. Seleccione una evaluación de la tabla Evaluaciones de resiliencia. Si no tiene una evaluación, complete el procedimiento de [the section called “Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub”](#) y, a continuación, vuelva a este paso.
6. Seleccione la pestaña Recomendaciones operativas.
7. Elija la flecha derecha antes de realizar los experimentos de inyección de fallas.

En esta sección se enumeran todos los AWS FIS experimentos recomendados AWS Resilience Hub para su aplicación para realizar pruebas de esfuerzo y mejorar su resiliencia. Según su implementación, los AWS FIS experimentos se clasifican en los siguientes estados:

- **Implementado:** indica que los experimentos recomendados por AWS Resilience Hub están implementados en su aplicación. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos implementados en la tabla de experimentos.
- **Implementado parcialmente:** indica que los experimentos recomendados por AWS Resilience Hub están implementados parcialmente en su aplicación. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos implementados parcialmente en la tabla de experimentos.
- **No implementado:** indica que los experimentos recomendados por no AWS Resilience Hub están implementados en su aplicación. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos no implementados en la tabla de experimentos.
- **Excluido:** indica que los experimentos recomendados por AWS Resilience Hub están excluidos de su solicitud. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos excluidos en la tabla de experimentos. Para obtener más información sobre cómo incluir y excluir los experimentos recomendados, consulte [Incluir o excluir recomendaciones operativas](#).

En la tabla de experimentos se enumeran todos los AWS FIS experimentos implementados que afectan a la puntuación de resiliencia de su aplicación. Puede identificar los AWS FIS experimentos con la siguiente información:

- **Nombre de la acción:** indica la AWS FIS acción recomendada para su aplicación. Elige el nombre de la acción para ver todas las recomendaciones AppComponents en la página de detalles del AWS FIS experimento. Cuando el estado está establecido en No rastreable, indica que el AWS FIS experimento es un escenario. Elija el nombre del escenario para ver sus detalles en la página de la biblioteca de escenarios de la AWS FIS consola.
- **Estado:** indica el estado de implementación actual del AWS FIS experimento. Es decir, implementado, implementado parcialmente, no implementado y excluido.

 Note


AWS FIS El escenario es una función exclusiva de la consola con varias acciones predefinidas. Por lo tanto, AWS Resilience Hub no puede rastrearlo y establecerá el estado como No rastreable.

- **Descripción:** describe el objetivo de la AWS FIS acción.

8. Seleccione una AWS FIS acción para la que desee iniciar un experimento.

En la sección de recomendaciones de AWS FIS experimentos, puedes obtener más información sobre los experimentos que necesitas implementar AppComponents utilizando la siguiente información:

- **Nombre:** nombre del grupo AppComponent en el que se agrupan los recursos.
- **Estado:** indica el estado de implementación actual de la AWS FIS acción. Es decir, implementado, implementado parcialmente, no implementado y excluido.

 Note

AWS FIS El escenario es una función exclusiva de la consola con varias acciones predefinidas. Por lo tanto, AWS Resilience Hub no puede rastrearlo y establecerá el estado como No rastreable.

- Selección de objetivos: indica cómo se incluirán los recursos en el experimento al seleccionar Iniciar experimento. Si AWS Resilience Hub no determina automáticamente los recursos objetivo, coloca el cursor sobre el campo de selección de objetivos correspondiente para obtener instrucciones sobre cómo añadirlos.
 - Recursos: indica la cantidad de recursos agrupados en. AppComponent Seleccione el número para ver estos recursos en el cuadro de diálogo Recursos. Puede identificar los recursos mediante lo siguiente:
 - ID lógico: indica el ID lógico del recurso. Un ID lógico es un nombre que se utiliza para identificar los recursos del archivo de estado de Terraform AWS CloudFormation, la aplicación MyApplications, el Grupos de recursos de AWS recurso o el clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service.
 - ID físico: indica el identificador asignado real al recurso, como un ID de instancia de Amazon EC2 o un nombre de bucket de Amazon S3.
 - Tipo: indica el tipo de recurso.
 - Región: indica la AWS región en la que se encuentra el recurso.
9. Seleccione una AppComponent y elija Incluir o Excluir para incluirla o excluirla AppComponent en el AWS FIS experimento, respectivamente.
 10. Elija Iniciar experimento.

AWS Resilience Hub lo redirigirá a la página Especificar los detalles de la plantilla en la AWS FIS consola y la abrirá en una pestaña nueva.

11. Para crear una plantilla de experimento, complete los pasos de [Para crear una plantilla de experimento mediante la consola](#).

Además, tras introducir los detalles de la plantilla y seleccionar Siguiente en la página Especificar detalles de la plantilla de la AWS FIS consola siguiendo los pasos de [Para crear una plantilla de experimento mediante la consola](#), AWS Resilience Hub intentará mapear automáticamente las acciones y los objetivos para sus tipos de recursos en la página Acciones y objetivos. Sin embargo, para mejorar la cobertura, puede añadir acciones y objetivos manualmente seleccionando Añadir acción y Añadir objetivo, respectivamente, y completar el resto del procedimiento para crear el experimento.

Realización de AWS FIS experimentos

Tras crear un experimento en la AWS FIS consola, sigue los pasos de [Iniciar un experimento a partir de una plantilla](#) para ejecutar un experimento en la AWS FIS consola. Si quieres AWS Resilience Hub detectar los últimos experimentos que has realizado AWS FIS, debes realizar una nueva evaluación. Para obtener más información sobre cómo ejecutar evaluaciones, consulte [Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub](#).

Visualización de AWS FIS los experimentos

En AWS Resilience Hub, consulte los AWS FIS experimentos que configuró para medir la resiliencia de sus AWS recursos y el tiempo que tarda en recuperarse de las aplicaciones, la infraestructura, la zona de disponibilidad y Región de AWS los incidentes.

Para ver la lista de AWS FIS experimentos activos desde el panel de control, selecciona Panel de control en el menú de navegación de la izquierda.

En la tabla de experimentos implementados, puede identificar los AWS FIS experimentos con la siguiente información:

- ID del experimento: identificador del experimento de AWS FIS .
- Acción: indica la AWS FIS acción asociada al AWS FIS experimento. Además, si hay más de una acción, resalta el número de AWS FIS acciones asociadas al AWS FIS experimento. Para identificar los detalles, coloca el cursor sobre ellos o navega hasta ellos.
- ID de plantilla de experimento: identificador de la plantilla de AWS FIS experimento que se utilizó para crear el AWS FIS experimento.

Para ver la lista de AWS FIS experimentos implementados a partir de aplicaciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Seleccione una aplicación de la tabla Aplicaciones.

Para buscar una aplicación, introduzca el nombre de la aplicación en el cuadro Buscar aplicaciones.

3. Seleccione Experimentos de inyección de errores.

En la tabla de experimentos implementados, puede identificar los AWS FIS experimentos implementados en su aplicación mediante la siguiente información:

- ID del experimento: identificador del experimento de AWS FIS .
- Acción: indica la AWS FIS acción asociada al AWS FIS experimento. Además, si hay más de una acción, resalta el número de AWS FIS acciones asociadas al AWS FIS experimento. Para identificar los detalles, coloca el cursor sobre ellos o navega hasta ellos.
- ID de la plantilla de experimentos: identificador de la plantilla de experimentos de AWS FIS utilizada para crear el experimento de AWS FIS .

Para ver los AWS FIS experimentos recomendados a partir de las evaluaciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. Seleccione una aplicación de la tabla Aplicaciones.

Para buscar una aplicación, introduzca el nombre de la aplicación en el cuadro Buscar aplicaciones.

3. Seleccione la pestaña Evaluaciones.

En la tabla de evaluaciones, puede identificar sus evaluaciones con la siguiente información:


- Nombre: nombre de la evaluación que proporcionó en el momento de la creación.
 - Estado: indica el estado de ejecución de la evaluación.
 - Estado de conformidad: indica si la evaluación cumple con la política de resiliencia.
 - Flexibilidad: indica si su solicitud se ha desviado de los objetivos de RTO y RPO definidos en la política de resiliencia adjunta o no respecto de los objetivos de la evaluación anterior satisfactoria.
 - Versión de la aplicación: versión de la aplicación que se evaluó.
 - Invocador: indica el rol que invocó la evaluación.
 - Hora de inicio: indica la hora de inicio de la evaluación.
 - Hora de finalización: indica la hora de finalización de la evaluación.
 - ARN: el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la evaluación.
4. Seleccione una evaluación de la tabla de evaluaciones.
 5. Seleccione Recomendaciones operativas.
 6. Seleccione la flecha derecha antes de realizar los experimentos de inyección de errores.

En esta sección se enumeran todos los AWS FIS experimentos recomendados AWS Resilience Hub para su aplicación para realizar pruebas de esfuerzo y mejorar su resiliencia. Según su implementación, los AWS FIS experimentos se clasifican en los siguientes estados:

- **Implementado:** indica que los experimentos recomendados por AWS Resilience Hub están implementados en su aplicación. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos implementados en la tabla de experimentos.
- **Implementado parcialmente:** indica que los experimentos recomendados por AWS Resilience Hub están implementados parcialmente en su aplicación. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos implementados parcialmente en la tabla de experimentos.
- **No implementado:** indica que los experimentos recomendados por no AWS Resilience Hub están implementados en su aplicación. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos no implementados en la tabla de experimentos.
- **Excluido:** indica que los experimentos recomendados por AWS Resilience Hub están excluidos de su solicitud. Elija el número siguiente para ver todos los experimentos excluidos en la tabla de experimentos. Para obtener más información sobre cómo incluir y excluir los experimentos recomendados, consulte [Incluir o excluir recomendaciones operativas](#).

En la tabla de experimentos se enumeran todos los AWS FIS experimentos implementados que afectan a la puntuación de resiliencia de su aplicación. Puede identificar los AWS FIS experimentos con la siguiente información:

- **Nombre de la acción:** indica la AWS FIS acción recomendada para su aplicación. Cuando el estado se establece en No se puede rastrear, indica que el AWS FIS experimento es un escenario. Elija el nombre del escenario para ver sus detalles en la página de la biblioteca de escenarios de la AWS FIS consola.
- **Estado:** indica el estado de implementación actual del AWS FIS experimento. Es decir, implementado, implementado parcialmente, no implementado y excluido.

 Note

AWS FIS El escenario es una función exclusiva de la consola con varias acciones predefinidas. Por lo tanto, AWS Resilience Hub no puede rastrearlo y establecerá el estado como No rastreable.

- **Descripción:** describe el objetivo de la AWS FIS acción.

AWS Fault Injection Service prueba failures/status experimental

AWS Resilience Hub le permite realizar un seguimiento del estado del experimento que ha iniciado. Para obtener más información, consulte el [Para ver los AWS FIS experimentos recomendados a partir de las evaluaciones](#) procedimiento.

Temas

- [Análisis de la ejecución de AWS FIS experimentos con AWS Systems Manager](#)
- [AWS FIS experimente errores al probar los pods de Kubernetes que se ejecutan en sus clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service](#)

Análisis de la ejecución de AWS FIS experimentos con AWS Systems Manager

Tras ejecutar un AWS FIS experimento, puede ver los detalles de la ejecución en el AWS Systems Manager.

1. Vaya a CloudTrail> Historial de eventos.
2. Filtre los eventos por Nombre de usuario mediante el ID del experimento.
3. Vea la StartAutomationExecution entrada. El ID de solicitud es el ID de automatización de SSM.
4. Vaya a AWS Systems Manager > Automatización.
5. Filtre por ID de ejecución mediante el ID de automatización de SSM y vea la información relativa a la automatización.

Puede analizar la ejecución con cualquier automatización de Systems Manager. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de [Automatización de AWS Systems Manager](#). Los parámetros de entrada de la ejecución aparecen en la sección Parámetros de entrada del detalle de la ejecución e incluyen parámetros opcionales que no aparecen en el AWS FIS experimento.

Puede encontrar información sobre el estado de los pasos y otra información de los pasos si profundiza en los pasos específicos de los pasos de ejecución.

Errores comunes

Los siguientes son errores comunes que se producen al ejecutar un informe de evaluación:

- La plantilla de alarma no se implementó antes de ejecutar el Test/SOP experimento. Esto provoca un mensaje de error durante el paso de automatización.
 - Mensaje de error: `The following parameters were not found: [/ResilienceHub/Alarm/3dee49a1-9877-452a-bb0c-a958479a8ef2/nat-gw-alarm-bytes-out-to-source-2020-09-21_nat-02ad9bc4fbd4e6135]`. Make sure all the SSM parameters in automation document are created in SSM Parameter Store.
 - Solución: asegúrese de emitir la alarma correspondiente e implementar la plantilla resultante antes de volver a ejecutar el experimento de inyección de errores.
- Faltan permisos en el rol de ejecución. Este mensaje de error aparece si al rol de ejecución proporcionado le falta un permiso y aparece en la información relativa al paso.
 - Mensaje de error: `An error occurred (Unauthorized Operation) when calling the DescribeInstanceStatus operation: You are not authorized to perform this operation. Please Refer to Automation Service Troubleshooting Guide for more diagnosis details.`
 - Solución: compruebe que ha proporcionado el rol de ejecución correcto. Si lo ha hecho, añada el permiso necesario y vuelva a ejecutar la evaluación.
- La ejecución se realizó correctamente, pero no obtuvo el resultado esperado. Esto se debe a parámetros incorrectos o a un problema de automatización interna.
 - Mensaje de error: la ejecución se ha realizado correctamente, por lo que no se muestra ningún mensaje de error.
 - Solución: compruebe los parámetros de entrada y observe los pasos ejecutados, tal como se explica en la sección Analice la ejecución del AWS FIS experimento, antes de examinar los pasos individuales para determinar las entradas y salidas esperadas.

AWS FIS experimente errores al probar los pods de Kubernetes que se ejecutan en sus clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service

A continuación, se muestran los errores más comunes de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) que se producen al probar los pods de Kubernetes que se ejecutan en los clústeres de Amazon EKS:

- Configuración incorrecta de las funciones de IAM para los AWS FIS experimentos o la cuenta de servicio de Kubernetes.
 - Mensajes de error:

- `Error resolving targets. Kubernetes API returned ApiException with error code 401.`
- `Error resolving targets. Kubernetes API returned ApiException with error code 403.`
- `Unable to inject AWS FIS Pod: Kubernetes API returned status code 403. Check Amazon EKS logs for more details.`
- Solución: compruebe lo siguiente.
 - Asegúrese de haber seguido las instrucciones descritas en [Utilizar las acciones de AWS FISaws:eks:pod](#).
 - Asegúrese de haber creado y configurado una cuenta de servicio de Kubernetes con los permisos RBAC necesarios y el espacio de nombres correcto.
 - Asegúrese de haber asignado la función de IAM proporcionada (consulte el resultado de la CloudFormation pila de pruebas) al usuario de Kubernetes.
- No se pudo iniciar el AWS FIS Pod: se alcanzó el número máximo de contenedores de sidecar defectuosos. Esto suele ocurrir cuando la memoria no es suficiente para ejecutar el contenedor del AWS FIS sidecar.
 - Mensaje de error: `Unable to heartbeat FIS Pod: Max failed sidecar containers reached.`
 - Solución: una opción para evitar este error es reducir el porcentaje de carga objetivo para alinearlo con la memoria o la CPU disponibles.
- La afirmación de la alarma falló al principio del experimento. Este error se produce porque la alarma relacionada no tiene ningún punto de datos.
 - Mensaje de error: `Assertion failed for the following alarms.` Muestra todas las alarmas en las que se ha producido un error en la afirmación.
 - Solución: asegúrese de que Container Insights esté correctamente instalado para las alarmas y que la alarma no esté activada (en estado ALARM).

Comprender las puntuaciones de resiliencia

En esta sección se describe cómo se AWS Resilience Hub cuantifica la preparación de las aplicaciones en diferentes escenarios de interrupción.

AWS Resilience Hub proporciona una puntuación de resiliencia que representa la postura de resiliencia de la aplicación. Esta puntuación refleja en qué medida la aplicación sigue nuestras

recomendaciones para cumplir con la política de resiliencia, las alarmas, los procedimientos operativos estándar (SOPs) y las pruebas de la aplicación. Según el tipo de recursos que utilice la aplicación, AWS Resilience Hub recomienda alarmas y un conjunto de pruebas para cada tipo de interrupción. SOPs

La puntuación máxima de resiliencia es de 100 puntos. Para lograr la mejor puntuación posible o la máxima puntuación, debe implementar todas las alarmas y pruebas recomendadas en su aplicación. SOPs Por ejemplo, AWS Resilience Hub recomienda una prueba con una alarma y un SOP. La prueba se ejecuta, activa la alarma e inicia el SOP asociado. Si funcionan correctamente y si la aplicación cumple con la política de resiliencia, recibirá una puntuación de resiliencia cercana o igual a 100 puntos.

Tras ejecutar la primera evaluación, AWS Resilience Hub ofrece la opción de excluir las recomendaciones operativas de la aplicación. Para comprender la repercusión de las recomendaciones excluidas en la puntuación de resiliencia, debe realizar una nueva evaluación. Sin embargo, siempre puede incluir las recomendaciones excluidas en su aplicación y realizar una nueva evaluación. Para obtener más información sobre cómo incluir y excluir las recomendaciones de alarmas, SOP y pruebas, consulte [the section called “Incluir o excluir recomendaciones operativas”](#).

Acceder a la puntuación de resiliencia de sus aplicaciones

Para ver la puntuación de resiliencia de su aplicación, seleccione Panel de control o Aplicaciones en el menú de navegación.

Acceder a la puntuación de resiliencia desde el panel

1. En el menú de navegación izquierdo, elija Panel.
2. En Puntuación de resiliencia de las aplicaciones a lo largo del tiempo, seleccione una o más aplicaciones en la lista desplegable Elegir hasta 4 aplicaciones.
3. En el gráfico Puntuación de resiliencia se muestra la puntuación de resiliencia de todas las aplicaciones elegidas.

Acceder a la puntuación de resiliencia desde las aplicaciones

1. En el menú de navegación a la izquierda, elija Aplicaciones.
2. En Aplicaciones, abra una aplicación.
3. Seleccione Resumen.

El gráfico de puntuación de resiliencia muestra la tendencia de la puntuación de resiliencia de su aplicación durante un máximo de un año. AWS Resilience Hub muestra las medidas a tomar, las infracciones de las políticas de resiliencia y las recomendaciones operativas que deben abordarse para mejorar y lograr la máxima puntuación de resiliencia posible, utilizando lo siguiente:

- Para ver los elementos de acción que deben completarse para mejorar y lograr la máxima puntuación de resiliencia posible, seleccione la pestaña Elementos de acción. Cuando se selecciona, AWS Resilience Hub muestra lo siguiente:
 - RTO/RPO: indica el número de tiempos de recuperación (RTO/RPOs) that need to be fixed to resolve the breaches in your application's resiliency policy. Choose the value to view the RTO/RPO detalles) en el informe de evaluación de su aplicación.
 - Alarmas: indica el número de CloudWatch alarmas de Amazon recomendadas que deben implementarse en tu aplicación. Elija el valor para ver las CloudWatch alarmas de Amazon que deben corregirse en el informe de evaluación de su aplicación.
 - SOPs— Indica el número de recomendaciones SOPs que deben implementarse en su aplicación. Elija el valor para ver los SOPs que deben fijarse en el informe de evaluación de su solicitud.
 - FIS: indica el número de pruebas recomendadas que deben implementarse en la aplicación. Seleccione el valor para ver las pruebas que deben corregirse en el informe de evaluación de su aplicación.
- Para ver la puntuación de cada componente que afecta a su puntuación de resiliencia, seleccione Desglose de puntuaciones. Cuando se selecciona esta opción, AWS Resilience Hub muestra lo siguiente:
 - Cumplimiento de RTO/RPO: indica el grado de conformidad de los componentes de la aplicación (AppComponents) con los tiempos estimados de recuperación de la carga de trabajo y los tiempos de recuperación objetivo que se definen en la política de resiliencia de la aplicación. Elija el valor para ver las RTO/RPO estimaciones en el informe de evaluación de su aplicación.
 - Alarmas implementadas: indica la contribución real de las CloudWatch alarmas de Amazon implementadas en comparación con su contribución máxima posible a la puntuación de resiliencia de su aplicación. Elija el valor para ver las CloudWatch alarmas de Amazon implementadas en el informe de evaluación de su aplicación.
 - SOPs implementada: indica la contribución real de la aplicación implementada SOPs en comparación con su contribución máxima posible a la puntuación de resiliencia de su

aplicación. Elija el valor para ver lo implementado SOPs en el informe de evaluación de su aplicación.

- Experimentos del FIS implementados: indica la contribución real de las pruebas implementadas en comparación con su contribución máxima posible a la puntuación de resiliencia de su aplicación. Seleccione el valor para ver las pruebas implementadas en el informe de evaluación de su aplicación.
- Para ver las infracciones de la política de resiliencia y las recomendaciones operativas, seleccione la flecha derecha para ampliar la sección Desglose de las recomendaciones operativas y de incumplimiento de la política. Cuando se expande, AWS Resilience Hub muestra lo siguiente:
 - Incumplimientos de la política de resiliencia: indica la cantidad de componentes de la aplicación que infringen la política de resiliencia de la aplicación. Seleccione el valor situado junto a RTO/RPO para ver los datos relativos en la pestaña Recomendaciones de resiliencia del informe de evaluación de su aplicación.
 - Recomendaciones operativas: indica las recomendaciones operativas que no se han implementado o ejecutado para mejorar la resiliencia de su aplicación mediante las pestañas Pendientes y Excluidas. Las recomendaciones operativas incluyen todas las recomendaciones que están inactivas y las que no se han implementado.

Para ver las recomendaciones operativas que deben implementarse, seleccione la pestaña Pendientes. Cuando se selecciona, AWS Resilience Hub muestra lo siguiente:

- Alarmas: indica el número de CloudWatch alarmas de Amazon recomendadas que deben implementarse.
- SOPs— Indica el número de recomendaciones SOPs que deben implementarse.
- FIS: indica la cantidad de pruebas recomendadas que deben implementarse.

Para ver las recomendaciones operativas que están excluidas de la aplicación, seleccione la pestaña Excluidas. Cuando se selecciona, AWS Resilience Hub muestra lo siguiente:

- Alarmas: indica el número de CloudWatch alarmas de Amazon recomendadas que están excluidas de tu aplicación.
- SOPs— Indica el número de recomendaciones SOPs que están excluidas de su solicitud.
- FIS: indica el número de pruebas recomendadas que están excluidas de la aplicación.

Calcular las puntuaciones de resiliencia

En las tablas de esta sección se explican las fórmulas que se utilizan AWS Resilience Hub para determinar los componentes de puntuación de cada tipo de recomendación y la puntuación de resiliencia de la aplicación. Todos los valores resultantes determinados AWS Resilience Hub por los componentes de calificación de cada tipo de recomendación y la puntuación de resiliencia de su solicitud se redondean al punto más cercano. Por ejemplo, si se implementaran dos de cada tres alarmas, la puntuación sería de 13,33 $((2/3) * 20)$ puntos. Este valor se redondeará a 13 puntos. Para obtener más información sobre las ponderaciones utilizadas en las fórmulas de las tablas, consulte la sección [the section called “Ponderación AppComponents y tipos de interrupciones”](#).

Algunos de los componentes de puntuación solo se pueden obtener a través de la API `ScoringComponentResiliencyScore`. Para obtener más información acerca esta API, consulte [ScoringComponentResiliencyScore](#).


Tablas


- [Fórmulas para calcular el componente de puntuación de cada tipo de recomendación](#)
- [Fórmula para calcular la puntuación de resiliencia](#)
- [Fórmulas para calcular la puntuación de resiliencia y los tipos de interrupción AppComponents](#)

En la siguiente tabla se explican las fórmulas utilizadas AWS Resilience Hub para calcular el componente de puntuación de cada tipo de recomendación.

Fórmulas para calcular el componente de puntuación de cada tipo de recomendación

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Cobertura de las pruebas (T)	Una puntuación normalizada (de 0 a 100 puntos) basada en el número de pruebas que se implementaron y excluyeron correctamente, del número total de pruebas AWS Resilience Hub recomendadas.	$T = ((\text{Total number of tests implemented}) + (\text{Total number of tests excluded})) / (\text{Total number of tests recommended})$	Si ha implementado 10 pruebas y excluido 5 de las 20 pruebas AWS Resilience Hub recomendadas, la cobertura de las pruebas se calcula

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
	<p> Note</p> <p>Para calcular la puntuación de resiliencia, las pruebas recomendadas deben haberse realizado correctamente en los últimos 30 días AWS Resilience Hub para que se consideren implementadas.</p>	<p>Algunas partes de la fórmula son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número total de pruebas configuradas: indica el número total de pruebas configuradas cuando se crea la AWS CloudFormation plantilla y se carga en la AWS CloudFormation consola. • Número total de pruebas recomendadas: indica las pruebas recomendadas en AWS Resilience Hub función de los recursos de la aplicación. • Número total de pruebas excluidas: indica el número de pruebas recomendadas que ha excluido de la aplicación. 	<p>de la siguiente manera:</p> $T = (10 + 5) / 20$ <p>Es decir, $T = .75$ or 75 points</p>

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Cobertura de alarmas (A)	<p>Una puntuación normalizada (0 a 100 puntos) basada en el número de CloudWatch alarmas de Amazon que se han implementado y excluido correctamente, del número total de alarmas de AWS Resilience Hub Amazon CloudWatch recomendadas.</p> <div data-bbox="367 827 760 1478" style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note</p> <p>Para calcular la puntuación de resiliencia, las alarmas recomendadas deben estar en estado Listo para que AWS Resilience Hub las considere implementadas.</p> </div>	$A = ((\text{Total number of alarms implemented}) + (\text{Total number of alarms excluded})) / (\text{Total number of alarms recommended})$ <p>Algunas partes de la fórmula son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número total de alarmas configuradas: indica el número total de CloudWatch alarmas de Amazon configuradas al crear y cargar la AWS CloudFormation plantilla en la AWS CloudFormation consola. • Número total de alarmas recomendadas: indica las CloudWatch alarmas de Amazon recomendadas en AWS Resilience Hub función de los recursos de la aplicación. • Número total de alarmas excluidas: indica el número de CloudWatch alarmas de Amazon recomendadas que has 	<p>Si has implementado 10 alarmas de Amazon y has excluido 5 de las 20 CloudWatch alarmas AWS Resilience Hub recomendadas por Amazon CloudWatch, la cobertura de CloudWatch las alarmas de Amazon se calcula de la siguiente manera:</p> $A = (10 + 5) / 20$ <p>Es decir, A = .75 or 75 points</p>

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
		excluido de la aplicación.	

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Cobertura SOP (S)	Una puntuación normalizada (de 0 a 100 puntos) basada en el número de los SOPs que se han implementado y excluido satisfactoriamente, del número total de los recomendados. AWS Resilience Hub SOPs	$S = ((\text{Total number of SOPs implemented}) + (\text{Total number of SOPs excluded})) / (\text{Total number of SOPs recommended})$ <p>Algunas partes de la fórmula son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número total de SOPs configurados: indica el número total de SOPs configurados al crear y cargar la AWS CloudFormation plantilla en la AWS CloudFormation consola. • Número total de SOPs recomendados: indica el número SOPs recomendado en AWS Resilience Hub función de los recursos de la aplicación. • Número total de SOPs excluidos: indica el número de productos recomendados SOPs que se han excluido de la solicitud. 	<p>Si ha implementado 10 y excluido 5 SOPs de los 20 AWS Resilience Hub recomendados SOPs, la cobertura del SOP se calcula de la siguiente manera:</p> $S = (10 + 5) / 20$ <p>Es decir, $S = .75$ or 75 points</p>

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Conformidad con RTO/RPO (P)	Una puntuación normalizada (0 a 100 puntos) basada en el cumplimiento de la política de resiliencia por parte de la aplicación.	$P = \frac{\text{Total weights of disruption types meeting the application's resiliency policy}}{\text{Total weights of all disruption types}}$	<p>Si la política de resiliencia de su aplicación solo se ajusta a los tipos de zona de disponibilidad (AZ) e interrupción de la infraestructura, la puntuación de la política de resiliencia (P) se calcula de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ha establecido objetivos de RTO y RPO regionales, P se calcula de la siguiente manera: $P = (20 + 30) / 100$ <p>Es decir, P = .5 or 50 points</p> • Si no ha establecido objetivos de RTO y RPO regionales, P se calcula de la siguiente manera:

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
			$P = (22.22 + 33.33) / 99.9$ <p>Es decir, P = .55 or 55 points</p>

En la siguiente tabla se explica la fórmula utilizada AWS Resilience Hub para calcular la puntuación de resiliencia de toda la aplicación.

Fórmula para calcular la puntuación de resiliencia

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Puntuación de resiliencia por aplicación (RS)	Una puntuación de resiliencia normalizada (de 0 a 100 puntos) basada en el cumplimiento de la política de resiliencia por parte de la aplicación. La puntuación de resiliencia por aplicación es el promedio ponderado de todos los tipos de recomendaciones. Es decir: $RS = \text{Weighted Average}(T, A, S, P)$	La puntuación de resiliencia por aplicación se calcula con la siguiente fórmula: $RS = (T * \text{Weight}(T) + A * \text{Weight}(A) + S * \text{Weight}(S) + P * \text{Weight}(P)) / (\text{Weight}(T) + \text{Weight}(A) + \text{Weight}(S) + \text{Weight}(P))$	Las fórmulas para calcular la cobertura de cada tabla de tipos de recomendación son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Test coverage (T) = .75 • Alarms (A) = .75 • SOPs (S) = .75 • Meeting resiliency policy (P) = .5

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
			<p>La puntuación de resiliencia por aplicación se calcula de la siguiente forma:</p> $RS = ((.75 * .2) + (.75 * .2) + (.5 * .4)) / (.2 + .2 + .4)$ <p>Es decir, RS = .65 or 65 points</p>

En la siguiente tabla se explican las fórmulas que se utilizan AWS Resilience Hub para calcular la puntuación de resiliencia para los componentes de la aplicación (AppComponents) y los tipos de interrupciones. Sin embargo, solo puede obtener la puntuación de resiliencia AppComponents y los tipos de interrupciones a través del siguiente centro APIs de resiliencia de AWS:

- [DescribeAppAssessment](#) para obtener RSo
- [ListAppComponentCompliances](#) obtener RSao y RSA

Fórmulas para calcular la puntuación de resiliencia AppComponents y los tipos de interrupción

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Puntuación de resiliencia por tipo de	Una puntuación normalizada (de 0 a	La puntuación de resiliencia por tipo de interrupción AppCompon	Las suposiciones RSao para todos los tipos de

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
interrupción AppCompon ent y por tipo () RSao	<p>100 puntos) basada en el AppCompon ent cumplimiento de su política de resiliencia por tipo de interrupción. La puntuación de resiliencia por tipo de interrupción AppCompon ent y por tipo es la media ponderada de todos los tipos de recomendaciones.</p> <p>Es decir: RSao = Weighted Average (T, A, S, P)</p> <p>Los valores de T, A, S, P se calculan para todas las pruebas y alarmas recomendadas y para cumplir</p>	<p>ent y por tipo se calcula mediante la siguiente fórmula:</p> $RSao = (T * Weight(T) + A * Weight(A) + S * Weight(S) + P * Weight(P)) / (Weight(T) + Weight(A) + Weight(S) + Weight(P))$	<p>recomendaciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test coverage (T) = .75 • Alarms (A) = .75 • SOPs (S) = .75 • Meeting resiliency policy (P) = .5 <p>La puntuación de resiliencia por tipo de interrupción AppComponent y por tipo de interrupción se calcula de la siguiente manera:</p> $RSao = ((.75 * .2) + (.75 * .2) + (.75 * .2) + (.5 * .4)) / (.2 + .2 + .2 + .4)$ <p>Es decir, RSao = .65 or 65 points</p>

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
	con la política de resiliencia del tipo AppComponent de interrupción. SOPs		

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Puntuación de resiliencia por () AppComponent RSa	<p>Una puntuación normalizada (de 0 a 100 puntos) basada en el cumplimiento de su política de resiliencia. La puntuación de resiliencia por AppComponent es la media ponderada de todos los tipos de recomendaciones. Es decir: $RSa = \text{Weighted Average}(T, A, S, P)$</p> <p>Los valores de T, A, S, P se calculan para todas las pruebas y alarmas recomendadas y para cumplir con la política de resiliencia del. SOPs</p>	<p>La puntuación de resiliencia per AppComponent se calcula mediante la siguiente fórmula:</p> $RSa = (T * \text{Weight}(T) + A * \text{Weight}(A) + S * \text{Weight}(S) + P * \text{Weight}(P)) / (\text{Weight}(T) + \text{Weight}(A) + \text{Weight}(S) + \text{Weight}(P))$	<p>Las suposiciones RSa para todos los tipos de recomendaciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test coverage (T) = .75 • Alarms (A) = .75 • SOPs (S) = .75 • Meeting resiliency policy (P) = .5 <p>La puntuación de resiliencia por AppComponent se calcula de la siguiente manera:</p> $RSa = ((.75 * .2) + (.75 * .2) + (.75 * .2) + (.5 * .4)) / (.2 + .2 + .2 + .4)$ <p>Es decir, RSa = .65 or 65 points</p>

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
	AppComponent		

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
Puntuación de resiliencia por tipo de interrupción (RSo)	<p>Una puntuación normalizada (de 0 a 100 puntos) basada en el cumplimiento de su política de resiliencia. La puntuación de resiliencia por tipo de interrupción es el promedio ponderado de todos los tipos de recomendaciones. Es decir: $RSo = \text{Weighted Average}(T, A, S, P)$</p> <p>Los valores de T, A, S, P se calculan para todas las pruebas y alarmas recomendadas y para cumplir con la política de resiliencia del tipo de</p>	<p>La puntuación de resiliencia por tipo de interrupción se calcula con la siguiente fórmula:</p> $RSo = (T * \text{Weight}(T) + A * \text{Weight}(A) + S * \text{Weight}(S) + P * \text{Weight}(P)) / (\text{Weight}(T) + \text{Weight}(A) + \text{Weight}(S) + \text{Weight}(P))$	<p>Las suposiciones RSo para todos los tipos de recomendaciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test coverage (T) = .75 • Alarms (A) = .75 • SOPs (S) = .75 • Meeting resiliency policy (P) = .5 <p>La puntuación de resiliencia por tipo de interrupción se calcula de la siguiente forma:</p> $RSo = ((.75 * .2) + (.75 * .2) + (.75 * .2) + (.5 * .4)) / (.2 + .2 + .2 + .4)$ <p>Es decir, RSo = .65 or 65 points</p>

Componente de puntuación	Description (Descripción)	Formula	Ejemplo
	interrupción. SOPs		

Ponderaciones

AWS Resilience Hub asigna una ponderación a cada tipo de recomendación para la puntuación de resiliencia total.

En las siguientes tablas se muestra la importancia de las alarmas, las pruebas SOPs, la política de resiliencia de las reuniones y los tipos de interrupciones. Los tipos de interrupciones incluyen aplicación, infraestructura, zona de disponibilidad y región.

Note

Si decide no definir los objetivos regionales de RTO o RPO para su política, las ponderaciones para los demás tipos de interrupciones se incrementarán en consecuencia, como se muestra en la columna Ponderación cuando la región no está definida.

Ponderaciones para las alarmas SOPs, las pruebas y el objetivo de la política

Tipo de recomendación	Peso
Alarmas	20 puntos
SOPs	20 puntos
Tests	20 puntos
Cumplimiento de la política de resiliencia	40 puntos

Ponderaciones por tipo de interrupción

Tipo de interrupción	Peso cuando se define la región	Peso cuando la región no está definida
Aplicación	40 puntos	44,44 puntos
Infraestructura	30 puntos	33,33 puntos
Zona de disponibilidad	20 puntos	22,22 puntos
Region	10 puntos	N/A

Integrar las recomendaciones operativas en su aplicación con CloudFormation

Tras seleccionar Crear CloudFormation plantilla en la página de recomendaciones operativas, AWS Resilience Hub crea una CloudFormation plantilla que describe la alarma, el procedimiento operativo estándar (SOP) o el AWS FIS experimento específicos para su aplicación. La CloudFormation plantilla se almacena en un bucket de Amazon S3 y puede comprobar la ruta de S3 a la plantilla en la pestaña Detalles de la plantilla de la página de recomendaciones operativas.

Por ejemplo, en la siguiente lista se muestra una CloudFormation plantilla con formato JSON que describe una recomendación de alarma proporcionada por AWS Resilience Hub. Es una alarma de limitación de lectura para una tabla de DynamoDB llamada Employees.

La sección Resources de la plantilla describe la alarma de `AWS::CloudWatch::Alarm` que se activa cuando el número de eventos de limitación de lectura de la tabla de DynamoDB supera 1. Además, los dos `AWS::SSM::Parameter` recursos definen los metadatos que permiten AWS Resilience Hub identificar los recursos instalados sin tener que escanear la aplicación real.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
  "Parameters" : {
    "SNSTopicARN" : {
      "Type" : "String",
      "Description" : "The ARN of the Amazon SNS topic to which alarm status changes are to be sent. This must be in the same Region being deployed.",

```

```

    "AllowedPattern" : "^arn:(aws|aws-cn|aws-iso|aws-iso-[a-z]{1}|aws-us-gov):sns:
([a-z]{2}-((iso[a-z]{0,1}-)|(gov-)){0,1}[a-z]+-[0-9]):[0-9]{12}:[A-Za-z0-9/][A-Za-
z0-9:~/+=$,@.-]{1,256}$"
  }
},
"Resources" : {

"ReadthrottleeventsthresholdexceededEmployeesONDEMAND0DynamoDBTablePXBZQYH3DCJ9Alarm" :
{
  "Type" : "AWS::CloudWatch::Alarm",
  "Properties" : {
    "AlarmDescription" : "An Alarm by AWS Resilience Hub that alerts when the
number of read-throttle events are greater than 1.",
    "AlarmName" : "ResilienceHub-ReadThrottleEventsAlarm-2020-04-01_Employees-ON-
DEMAND-0-DynamoDBTable-PXBZQYH3DCJ9",
    "AlarmActions" : [ {
      "Ref" : "SNSTopicARN"
    } ],
    "MetricName" : "ReadThrottleEvents",
    "Namespace" : "AWS/DynamoDB",
    "Statistic" : "Sum",
    "Dimensions" : [ {
      "Name" : "TableName",
      "Value" : "Employees-ON-DEMAND-0-DynamoDBTable-PXBZQYH3DCJ9"
    } ],
    "Period" : 60,
    "EvaluationPeriods" : 1,
    "DatapointsToAlarm" : 1,
    "Threshold" : 1,
    "ComparisonOperator" : "GreaterThanOrEqualToThreshold",
    "TreatMissingData" : "notBreaching",
    "Unit" : "Count"
  },
  "Metadata" : {
    "AWS::ResilienceHub::Monitoring" : {
      "recommendationId" : "dynamodb:alarm:health-read_throttle_events:2020-04-01"
    }
  }
},

"dynamodbalarmhealthreadthrottleevents20200401EmployeesONDEMAND0DynamoDBTablePXBZQYH3DCJ9Alarm" :
{
  "Type" : "AWS::SSM::Parameter",
  "Properties" : {

```



```
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09T00:00:00.000Z",
"Description": "Application Stack with Employees Table",
"Outputs": {
  "DynamoDBTable": {
    "Description": "The DynamoDB Table Name",
    "Value": {"Ref": "Employees"}
  }
},
"Resources": {
  "Employees": {
    "Type": "AWS::DynamoDB::Table",
    "Properties": {
      "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST",
      "AttributeDefinitions": [
        {
          "AttributeName": "USER_ID",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "RANGE_ATTRIBUTE",
          "AttributeType": "S"
        }
      ],
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "USER_ID",
          "KeyType": "HASH"
        },
        {
          "AttributeName": "RANGE_ATTRIBUTE",
          "KeyType": "RANGE"
        }
      ],
      "PointInTimeRecoverySpecification": {
        "PointInTimeRecoveryEnabled": true
      },
      "Tags": [
        {
          "Key": "Key",
          "Value": "Value"
        }
      ],
      "LocalSecondaryIndexes": [
        {
```

```

    "IndexName": "resiliencehub-index-local-1",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "USER_ID",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "RANGE_ATTRIBUTE",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "Projection": {
      "ProjectionType": "ALL"
    }
  },
  "GlobalSecondaryIndexes": [
    {
      "IndexName": "resiliencehub-index-1",
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "USER_ID",
          "KeyType": "HASH"
        }
      ],
      "Projection": {
        "ProjectionType": "ALL"
      }
    }
  ]
}

```

Para poder implementar el recurso de alarma con su aplicación, ahora tiene que reemplazar los recursos codificados por una referencia dinámica en las pilas de la aplicación.

Por lo tanto, en la definición del recurso de `AWS::CloudWatch::Alarm`, cambie lo siguiente:

```
"Value" : "Employees-ON-DEMAND-0-DynamoDBTable-PXBZQYH3DCJ9"
```

a lo siguiente:

```
"Value" : {"Ref": "Employees"}
```

Y en la parte inferior de la definición del recurso de AWS::SSM::Parameter, cambie lo siguiente:

```
"Fn::Sub" : "${alarmName}:
\u0026#x27;ReadThrottleEventThresholdExceededDynamoDBEmployeesONDEMAND\u0026#x27;DynamoDBTablePXBZQYH3DCJ9Alarm",
\u0026#x27;referenceId\u0026#x27;:\u0026#x27;dynamodb:alarm:health_read_throttle_events:2020-04-01\u0026#x27;,
\u0026#x27;resourceId\u0026#x27;:\u0026#x27;Employees-ON-DEMAND-0-DynamoDBTable-PXBZQYH3DCJ9\u0026#x27;,\u0026#x27;relatedSOPs\u0026#x27;:
[\u0026#x27;dynamodb:sop:update_provisioned_capacity:2020-04-01\u0026#x27;]"
```

a lo siguiente:

```
"Fn::Sub" : "${alarmName}:
\u0026#x27;ReadThrottleEventThresholdExceededEmployeesONDEMAND\u0026#x27;DynamoDBTablePXBZQYH3DCJ9Alarm\u0026#x27;,
\u0026#x27;referenceId\u0026#x27;:\u0026#x27;dynamodb:alarm:health_read_throttle_events:2020-04-01\u0026#x27;,\u0026#x27;resourceId
\u0026#x27;:\u0026#x27;${Employees}\u0026#x27;,\u0026#x27;relatedSOPs\u0026#x27;:
[\u0026#x27;dynamodb:sop:update_provisioned_capacity:2020-04-01\u0026#x27;]"
```

Al modificar CloudFormation plantillas SOPs y AWS FIS realizar experimentos, adoptará el mismo enfoque: sustituirá las referencias codificadas por referencias dinámicas que seguirán funcionando IDs incluso después de cambios de hardware.

Al utilizar una referencia a la tabla de DynamoDB, CloudFormation permite hacer lo siguiente:

- Cree primero la tabla de la base de datos.
- Utilice siempre el ID real del recurso generado en la alarma y actualice la alarma de forma dinámica si es CloudFormation necesario reemplazar el recurso.

Note

Puede elegir métodos más avanzados para administrar los recursos de su aplicación CloudFormation, como [anidar pilas o consultar las salidas de recursos en una pila independiente CloudFormation](#). (Sin embargo, si desea mantener la pila de recomendaciones separada de la pila principal, debe configurar una forma de pasar la información entre las dos pilas).

Además, también se pueden utilizar herramientas de terceros, como Terraform by HashiCorp, para aprovisionar Infrastructure as Code (IaC).

Uso AWS Resilience Hub APIs para describir y administrar la aplicación

Como alternativa para describir y administrar la aplicación mediante AWS Resilience Hub la consola, AWS Resilience Hub permite describir y administrar las aplicaciones mediante AWS Resilience Hub APIs. En este capítulo se explica cómo crear una aplicación utilizando AWS Resilience Hub APIs. También define la secuencia en la que debe ejecutarse APIs y los valores de los parámetros que debe proporcionar con los ejemplos correspondientes. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Preparación de la aplicación”](#)
- [the section called “Ejecutar y analizar la aplicación”](#)
- [the section called “Modificar su aplicación”](#)

Preparación de la aplicación

Para preparar una aplicación, primero debe crearla, asignar una política de resiliencia y, a continuación, importar los recursos de la aplicación desde sus orígenes de entrada. Para obtener más información acerca de los AWS Resilience Hub APIs que se utilizan para preparar una solicitud, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Creación de una aplicación de ”](#)
- [the section called “Crear una política de resiliencia”](#)
- [the section called “Importe el recurso de la aplicación y supervise el estado de la importación”](#)
- [the section called “Publique su aplicación y asigne una política de resiliencia”](#)

Creación de una aplicación de

Para crear una nueva aplicación AWS Resilience Hub, debe llamar a la CreateApp API y proporcionar un nombre de aplicación único. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_CreateApp.html.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una nueva aplicación newApp en AWS Resilience Hub mediante una API CreateApp.

Solicitud

```
aws resiliencehub create-app --name newApp
```

Respuesta

```
{
  "app": {
    "appArn": "<App_ARN>",
    "name": "newApp",
    "creationTime": "2022-10-26T19:48:00.434000+03:00",
    "status": "Active",
    "complianceStatus": "NotAssessed",
    "resiliencyScore": 0.0,
    "tags": {},
    "assessmentSchedule": "Disabled"
  }
}
```

Creación de una política de resiliencia

Tras crear la aplicación, debe crear una política de resiliencia que le permita comprender la postura de resiliencia de la aplicación mediante una API `CreateResiliencyPolicy`. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_CreateResiliencyPolicy.html.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear `newPolicy` para su aplicación AWS Resilience Hub mediante la `CreateResiliencyPolicy` API.

Solicitud

```
aws resiliencehub create-resiliency-policy \
--policy-name newPolicy --tier NonCritical \
--policy '{"AZ": {"rtoInSecs": 172800,"rpoInSecs": 86400}, \
"Hardware": {"rtoInSecs": 172800,"rpoInSecs": 86400}, \
"Software": {"rtoInSecs": 172800,"rpoInSecs": 86400}}'
```

Respuesta

```
{
```

```

"policy": {
  "policyArn": "<Policy_ARN>",
  "policyName": "newPolicy",
  "policyDescription": "",
  "dataLocationConstraint": "AnyLocation",
  "tier": "NonCritical",
  "estimatedCostTier": "L1",
  "policy": {
    "AZ": {
      "rtoInSecs": 172800,
      "rpoInSecs": 86400
    },
    "Hardware": {
      "rtoInSecs": 172800,
      "rpoInSecs": 86400
    },
    "Software": {
      "rtoInSecs": 172800,
      "rpoInSecs": 86400
    }
  },
  "creationTime": "2022-10-26T20:48:05.946000+03:00",
  "tags": {}
}
}

```

Importación de recursos desde un origen de entrada y supervisión del estado de la importación

AWS Resilience Hub proporciona lo siguiente APIs para importar recursos a la aplicación:

- **ImportResourcesToDraftAppVersion**: esta API le permite importar recursos a la versión preliminar de su aplicación desde diferentes orígenes de entrada. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_ImportResourcesToDraftAppVersion.html.
- **PublishAppVersion**— Esta API publica una nueva versión de la aplicación junto con la versión actualizada AppComponents. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_PublishAppVersion.html.
- **DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus**: esta API le permite supervisar el estado de importación de sus recursos a una versión de la aplicación. Para obtener más

información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus.html.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo importar recursos a su aplicación en AWS Resilience Hub mediante una API `ImportResourcesToDraftAppVersion`.

Solicitud

```
aws resiliencehub import-resources-to-draft-app-version \  
--app-arn <App_ARN> \  
--terraform-sources '["s3StateFileUrl": <S3_URI>']'
```

Respuesta

```
{  
  "appArn": "<App_ARN>",  
  "appVersion": "draft",  
  "sourceArns": [],  
  "status": "Pending",  
  "terraformSources": [  
    {  
      "s3StateFileUrl": <S3_URI>  
    }  
  ]  
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo añadir recursos manualmente a su aplicación en AWS Resilience Hub mediante una API `CreateAppVersionResource`.

Solicitud

```
aws resiliencehub create-app-version-resource \  
--app-arn <App_ARN> \  
--resource-name "backup-efs" \  
--logical-resource-id '{"identifier": "backup-efs"}' \  
--physical-resource-id '<Physical_resource_id_ARN>' \  
--resource-type AWS::EFS::FileSystem \  
--app-components '["new-app-component"]'
```

Respuesta

```
{
  "appArn": "<App_ARN>",
  "appVersion": "draft",
  "physicalResource": {
    "resourceName": "backup-efs",
    "logicalResourceId": {
      "identifier": "backup-efs"
    },
    "physicalResourceId": {
      "identifier": "<Physical_resource_id_ARN>",
      "type": "Arn"
    },
    "resourceType": "AWS::EFS::FileSystem",
    "appComponents": [
      {
        "name": "new-app-component",
        "type": "AWS::ResilienceHub::StorageAppComponent",
        "id": "new-app-component"
      }
    ]
  }
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo supervisar el estado de la importación de sus recursos en AWS Resilience Hub mediante una API `DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus`.

Solicitud

```
aws resiliencehub describe-draft-app-version-resources-import-status \
--app-arn <App_ARN>
```

Respuesta

```
{
  "appArn": "<App_ARN>",
  "appVersion": "draft",
  "status": "Success",
  "statusChangeTime": "2022-10-26T19:55:18.471000+03:00"
}
```

Publicar la versión preliminar de su aplicación y asignar una política de resiliencia

Antes de realizar una evaluación, primero debe publicar la versión preliminar de la aplicación y asignar una política de resiliencia a la versión publicada de la aplicación.

Para publicar la versión preliminar de su aplicación y asignar una política de resiliencia

1. Para publicar la versión preliminar de su aplicación, utilice la API `PublishAppVersion`. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_PublishAppVersion.html.

El siguiente ejemplo muestra cómo publicar la versión preliminar de la aplicación AWS Resilience Hub mediante la `PublishAppVersion` API.

Solicitud

```
aws resiliencehub publish-app-version \  
--app-arn <App_ARN>
```

Respuesta

```
{  
  "appArn": "<App_ARN>",  
  "appVersion": "release"  
}
```

2. Aplique una política de resiliencia a la versión publicada de su aplicación mediante una API `UpdateApp`. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_UpdateApp.html.

El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar una política de resiliencia a la versión publicada de una aplicación AWS Resilience Hub mediante la `UpdateApp` API.

Solicitud

```
aws resiliencehub update-app \  
Públique su aplicación y asigne una política de resiliencia
```

```
--app-arn <App_ARN> \  
--policy-arn <Policy_ARN>
```

Respuesta

```
{  
  "app": {  
    "appArn": "<App_ARN>",  
    "name": "newApp",  
    "policyArn": "<Policy_ARN>",  
    "creationTime": "2022-10-26T19:48:00.434000+03:00",  
    "status": "Active",  
    "complianceStatus": "NotAssessed",  
    "resiliencyScore": 0.0,  
    "tags": {  
      "resourceArn": "<App_ARN>"  
    },  
    "assessmentSchedule": "Disabled"  
  }  
}
```

Ejecutar y gestionar las evaluaciones de AWS Resilience Hub resiliencia

Después de publicar una nueva versión de la aplicación, debe realizar una nueva evaluación de la resiliencia y analizar los resultados para asegurarse de que la aplicación cumple con el RTO de carga de trabajo y el RPO estimados que se definen en su política de resiliencia. La evaluación compara la configuración de cada componente de la aplicación con la política y formula recomendaciones de alarma, SOP y pruebas.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Ejecute y supervise una evaluación de resiliencia”](#)
- [the section called “Crear una política de resiliencia”](#)

Ejecutar y monitorear las AWS Resilience Hub evaluaciones de resiliencia

Para realizar evaluaciones de resiliencia AWS Resilience Hub y monitorear su estado, debe usar lo siguiente: APIs

- **StartAppAssessment**: esta API crea una nueva evaluación para una aplicación. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_StartAppAssessment.html.
- **DescribeAppAssessment**: esta API describe una evaluación de la aplicación y proporciona el estado de finalización de la evaluación. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_DescribeAppAssessment.html.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo comenzar a ejecutar una nueva evaluación en AWS Resilience Hub mediante API `StartAppAssessment`.

Solicitud

```
aws resiliencehub start-app-assessment \  
--app-arn <App_ARN> \  
--app-version release \  
--assessment-name first-assessment
```

Respuesta

```
{  
  "assessment": {  
    "appArn": "<App_ARN>",  
    "appVersion": "release",  
    "invoker": "User",  
    "assessmentStatus": "Pending",  
    "startTime": "2022-10-27T08:15:10.452000+03:00",  
    "assessmentName": "first-assessment",  
    "assessmentArn": "<Assessment_ARN>",  
    "policy": {  
      "policyArn": "<Policy_ARN>",  
      "policyName": "newPolicy",  
      "dataLocationConstraint": "AnyLocation",  
      "policy": {  
        "AZ": {
```

```

        "rtoInSecs": 172800,
        "rpoInSecs": 86400
    },
    "Hardware": {
        "rtoInSecs": 172800,
        "rpoInSecs": 86400
    },
    "Software": {
        "rtoInSecs": 172800,
        "rpoInSecs": 86400
    }
    },
    "tags": {}
}
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo supervisar el estado de la evaluación en AWS Resilience Hub mediante API DescribeAppAssessment. Puede extraer el estado de la evaluación a partir de la variable `assessmentStatus`.

Solicitud

```
aws resiliencehub describe-app-assessment \
--assessment-arn <Assessment_ARN>
```

Respuesta

```

{
  "assessment": {
    "appArn": "<App_ARN>",
    "appVersion": "release",
    "cost": {
      "amount": 0.0,
      "currency": "USD",
      "frequency": "Monthly"
    },
    "resiliencyScore": {
      "score": 0.27,
      "disruptionScore": {
        "AZ": 0.42,
        "Hardware": 0.0,

```

```

        "Region": 0.0,
        "Software": 0.38
    }
},
"compliance": {
    "AZ": {
        "achievableRtoInSecs": 0,
        "currentRtoInSecs": 4500,
        "currentRpoInSecs": 86400,
        "complianceStatus": "PolicyMet",
        "achievableRpoInSecs": 0
    },
    "Hardware": {
        "achievableRtoInSecs": 0,
        "currentRtoInSecs": 2595601,
        "currentRpoInSecs": 2592001,
        "complianceStatus": "PolicyBreach",
        "achievableRpoInSecs": 0
    },
    "Software": {
        "achievableRtoInSecs": 0,
        "currentRtoInSecs": 4500,
        "currentRpoInSecs": 86400,
        "complianceStatus": "PolicyMet",
        "achievableRpoInSecs": 0
    }
},
"complianceStatus": "PolicyBreach",
"assessmentStatus": "Success",
"startTime": "2022-10-27T08:15:10.452000+03:00",
"endTime": "2022-10-27T08:15:31.883000+03:00",
"assessmentName": "first-assessment",
"assessmentArn": "<Assessment_ARN>",
"policy": {
    "policyArn": "<Policy_ARN>",
    "policyName": "newPolicy",
    "dataLocationConstraint": "AnyLocation",
    "policy": {
        "AZ": {
            "rtoInSecs": 172800,
            "rpoInSecs": 86400
        },
        "Hardware": {
            "rtoInSecs": 172800,

```

```
        "rpoInSecs": 86400
      },
      "Software": {
        "rtoInSecs": 172800,
        "rpoInSecs": 86400
      }
    },
    "tags": {}
  }
}
```

Examen de los resultados de la evaluación

Una vez que la evaluación se haya completado correctamente, puede examinar los resultados de la evaluación utilizando lo siguiente APIs.

- **DescribeAppAssessment**: esta API le permite hacer un seguimiento del estado actual de su aplicación en relación con la política de resiliencia. Además, también puede extraer el estado de conformidad de la variable `complianceStatus` y la puntuación de resiliencia de cada tipo de interrupción a partir de la estructura `resiliencyScore`. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_DescribeAppAssessment.html.
- **ListAlarmRecommendations**: esta API le permite obtener las recomendaciones de alarma utilizando el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la evaluación. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_ListAlarmRecommendations.html.

Note

Para obtener las recomendaciones de las pruebas SOP y FIS, utilice `ListSopRecommendations` y `ListTestRecommendations` APIs

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo obtener las recomendaciones de alarma utilizando el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la evaluación mediante API `ListAlarmRecommendations`.

Note

Para obtener las recomendaciones de las pruebas SOP y FIS, sustitúyalas por `ListSopRecommendations` o `ListTestRecommendations`.

Solicitud

```
aws resiliencehub list-alarm-recommendations \
--assessment-arn <Assessment_ARN>
```

Respuesta

```
{
  "alarmRecommendations": [
    {
      "recommendationId": "78ece7f8-c776-499e-baa8-b35f5e8b8ba2",
      "referenceId": "app_common:alarm:synthetic_canary:2021-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-SyntheticCanaryInRegionAlarm_2021-04-01",
      "description": "A monitor for the entire application, configured to
constantly verify that the application API/endpoints are available",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "appcommon",
      "items": [
        {
          "resourceId": "us-west-2",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ],
      "prerequisite": "Make sure Amazon CloudWatch Synthetics is setup to monitor
the application (see the <a href=\"https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/
latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html\" target=\"_blank\">docs</a>).
\nMake sure that the Synthetics Name passed in the alarm dimension matches the name of
the Synthetic Canary. It Defaults to the name of the application.\n"
    },
    {
      "recommendationId": "d9c72c58-8c00-43f0-ad5d-0c6e5332b84b",
      "referenceId": "efs:alarm:percent_io_limit:2020-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-EFSHighIoAlarm_2020-04-01",

```

```

      "description": "An alarm by AWS Resilience Hub that reports when Amazon EFS
I/O load is more than 90% for too much time",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "storageappcomponent-rlb",
      "items": [
        {
          "resourceId": "fs-0487f945c02f17b3e",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ]
    },
    {
      "recommendationId": "09f340cd-3427-4f66-8923-7f289d4a3216",
      "referenceId": "efs:alarm:mount_failure:2020-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-EFSMountFailureAlarm_2020-04-01",
      "description": "An alarm by AWS Resilience Hub that reports when volume
failed to mount to EC2 instance",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "storageappcomponent-rlb",
      "items": [
        {
          "resourceId": "fs-0487f945c02f17b3e",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ]
    },
    "prerequisite": "* Make sure Amazon EFS utils are installed(see the <a
href=\"https://github.com/aws/efs-utils#installation\" target=\"_blank\">docs</a>).
\n* Make sure cloudwatch logs are enabled in efs-utils (see the <a href=\"https://
github.com/aws/efs-utils#step-2-enable-cloudwatch-log-feature-in-efs-utils-config-
file-etcamazonefsefs-utilsconf\" target=\"_blank\">docs</a>).\n* Make sure that
you've configured `log_group_name` in `/etc/amazon/efs/efs-utils.conf`, for example:
`log_group_name = /aws/efs/utils`.\n* Use the created `log_group_name` in the
generated alarm. Find `LogGroupName: REPLACE_ME` in the alarm and make sure the
`log_group_name` is used instead of REPLACE_ME.\n"
  },
  {
    "recommendationId": "b0f57d2a-1220-4f40-a585-6dab1e79cee2",
    "referenceId": "efs:alarm:client_connections:2020-04-01",
    "name": "AWSResilienceHub-EFSHighClientConnectionsAlarm_2020-04-01",

```

```

      "description": "An alarm by AWS Resilience Hub that reports when client
connection number deviation is over the specified threshold",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "storageappcomponent-rlb",
      "items": [
        {
          "resourceId": "fs-0487f945c02f17b3e",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ]
    },
    {
      "recommendationId": "15f49b10-9bac-4494-b376-705f8da252d7",
      "referenceId": "rds:alarm:health-storage:2020-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-RDSInstanceLowStorageAlarm_2020-04-01",
      "description": "Reports when database free storage is low",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",
      "items": [
        {
          "resourceId": "terraform-20220623141426115800000001",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ]
    },
    {
      "recommendationId": "c1906101-cea8-4f77-be7b-60abb07621f5",
      "referenceId": "rds:alarm:health-connections:2020-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-RDSInstanceConnectionSpikeAlarm_2020-04-01",
      "description": "Reports when database connection count is anomalous",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",
      "items": [
        {
          "resourceId": "terraform-20220623141426115800000001",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "recommendationId": "f169b8d4-45c1-4238-95d1-ecdd8d5153fe",
      "referenceId": "rds:alarm:health-cpu:2020-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-RDSInstanceOverUtilizedCpuAlarm_2020-04-01",
      "description": "Reports when database used CPU is high",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",
      "items": [
        {
          "resourceId": "terraform-20220623141426115800000001",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ]
    },
    {
      "recommendationId": "69da8459-cbe4-4ba1-a476-80c7ebf096f0",
      "referenceId": "rds:alarm:health-memory:2020-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-RDSInstanceLowMemoryAlarm_2020-04-01",
      "description": "Reports when database free memory is low",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",
      "items": [
        {
          "resourceId": "terraform-20220623141426115800000001",
          "targetAccountId": "12345678901",
          "targetRegion": "us-west-2",
          "alreadyImplemented": false
        }
      ]
    },
    {
      "recommendationId": "67e7902a-f658-439e-916b-251a57b97c8a",
      "referenceId": "ecs:alarm:health-service_cpu_utilization:2020-04-01",
      "name": "AWSResilienceHub-ECSServiceHighCpuUtilizationAlarm_2020-04-01",
      "description": "An alarm by AWS Resilience Hub that triggers when CPU
utilization of ECS tasks of Service exceeds the threshold",
      "type": "Metric",
      "appComponentName": "computeappcomponent-nrz",
      "items": [
        {
          "resourceId": "aws_ecs_service_terraform-us-east-1-demo",

```

```

        "targetAccountId": "12345678901",
        "targetRegion": "us-west-2",
        "alreadyImplemented": false
    }
]
},
{
    "recommendationId": "fb30cb91-1f09-4abd-bd2e-9e8ee8550eb0",
    "referenceId": "ecs:alarm:health-service_memory_utilization:2020-04-01",
    "name": "AWSResilienceHub-ECSServiceHighMemoryUtilizationAlarm_2020-04-01",
    "description": "An alarm by AWS Resilience Hub for Amazon ECS that
indicates if the percentage of memory that is used in the service, is exceeding
specified threshold limit",
    "type": "Metric",
    "appComponentName": "computeappcomponent-nrz",
    "items": [
        {
            "resourceId": "aws_ecs_service_terraform-us-east-1-demo",
            "targetAccountId": "12345678901",
            "targetRegion": "us-west-2",
            "alreadyImplemented": false
        }
    ]
},
{
    "recommendationId": "1bd45a8e-dd58-4a8e-a628-bdbee234efed",
    "referenceId": "ecs:alarm:health-service_sample_count:2020-04-01",
    "name": "AWSResilienceHub-ECSServiceSampleCountAlarm_2020-04-01",
    "description": "An alarm by AWS Resilience Hub for Amazon ECS that triggers
if the count of tasks isn't equal Service Desired Count",
    "type": "Metric",
    "appComponentName": "computeappcomponent-nrz",
    "items": [
        {
            "resourceId": "aws_ecs_service_terraform-us-east-1-demo",
            "targetAccountId": "12345678901",
            "targetRegion": "us-west-2",
            "alreadyImplemented": false
        }
    ],
    "prerequisite": "Make sure the Container Insights on Amazon ECS is enabled:
(see the <a href=\"https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
deploy-container-insights-ECS-cluster.html\" target=\"_blank\">docs</a>)."
}

```

```
    ]
  }
```

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener las recomendaciones de configuración (recomendaciones sobre cómo mejorar su resiliencia actual) mediante la API `ListAppComponentRecommendations`.

Solicitud

```
aws resiliencehub list-app-component-recommendations \
--assessment-arn <Assessment_ARN>
```

Respuesta

```
{
  "componentRecommendations": [
    {
      "appName": "computeappcomponent-nrz",
      "recommendationStatus": "MetCanImprove",
      "configRecommendations": [
        {
          "cost": {
            "amount": 0.0,
            "currency": "USD",
            "frequency": "Monthly"
          },
          "appName": "computeappcomponent-nrz",
          "recommendationCompliance": {
            "AZ": {
              "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
              "expectedRtoInSecs": 1800,
              "expectedRtoDescription": " Estimated time to restore
cluster with volumes. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
              "expectedRpoInSecs": 86400,
              "expectedRpoDescription": "Based on the frequency of the
backups"
            },
            "Hardware": {
              "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
              "expectedRtoInSecs": 1800,
              "expectedRtoDescription": " Estimated time to restore
cluster with volumes. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
```

```

        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Based on the frequency of the
backups"
    },
    "Software": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": " Estimated time to restore
cluster with volumes. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Based on the frequency of the
backups"
    }
},
"optimizationType": "LeastCost",
"description": "Current Configuration",
"suggestedChanges": [],
"haArchitecture": "BackupAndRestore",
"referenceId": "original"
},
{
    "cost": {
        "amount": 0.0,
        "currency": "USD",
        "frequency": "Monthly"
    },
    "appComponentName": "computeappcomponent-nrz",
    "recommendationCompliance": {
        "AZ": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 1800,
            "expectedRtoDescription": " Estimated time to restore
cluster with volumes. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
            "expectedRpoInSecs": 86400,
            "expectedRpoDescription": "Based on the frequency of the
backups"
        },
        "Hardware": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 1800,
            "expectedRtoDescription": " Estimated time to restore
cluster with volumes. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
            "expectedRpoInSecs": 86400,

```

```

        "expectedRpoDescription": "Based on the frequency of the
backups"
    },
    "Software": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": " Estimated time to restore
cluster with volumes. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Based on the frequency of the
backups"
    }
},
"optimizationType": "LeastChange",
"description": "Current Configuration",
"suggestedChanges": [],
"haArchitecture": "BackupAndRestore",
"referenceId": "original"
},
{
    "cost": {
        "amount": 14.74,
        "currency": "USD",
        "frequency": "Monthly"
    },
    "appComponentName": "computeappcomponent-nrz",
    "recommendationCompliance": {
        "AZ": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 0,
            "expectedRtoDescription": "No expected downtime. You're
launching using EC2, with DesiredCount > 1 in multiple AZs and CapacityProviders with
MinSize > 1",
            "expectedRpoInSecs": 0,
            "expectedRpoDescription": "ECS Service state is saved on
Amazon EFS file system. No data loss is expected as objects are be stored in multiple
AZs."
        },
        "Hardware": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 0,
            "expectedRtoDescription": "No expected downtime. You're
launching using EC2, with DesiredCount > 1 and CapacityProviders with MinSize > 1",
            "expectedRpoInSecs": 0,

```

```

        "expectedRpoDescription": "ECS Service state is saved on
Amazon EFS file system. No data loss is expected as objects are be stored in multiple
AZs."
    },
    "Software": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": " Estimated time to restore
cluster with volumes. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Based on the frequency of the
backups"
    }
},
"optimizationType": "BestAZRecovery",
"description": "Stateful Amazon ECS service with launch type Amazon
EC2 and Amazon EFS storage, deployed in multiple AZs. AWS Backup is used to backup
Amazon EFS and copy snapshots in-Region.",
"suggestedChanges": [
    "Add AWS Auto Scaling Groups and Capacity Providers in multiple
AZs",
    "Change desired count of the setup",
    "Remove Amazon EBS volume"
],
"haArchitecture": "BackupAndRestore",
"referenceId": "ecs:config:ec2-multi_az-efs-backups:2022-02-16"
}
]
},
{
    "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",
    "recommendationStatus": "MetCanImprove",
    "configRecommendations": [
        {
            "cost": {
                "amount": 0.0,
                "currency": "USD",
                "frequency": "Monthly"
            },
            "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",
            "recommendationCompliance": {
                "AZ": {
                    "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
                    "expectedRtoInSecs": 1800,

```

```

        "expectedRtoDescription": "Estimated time to restore from
an RDS backup. (Estimates are averages based on size, real time may vary greatly from
estimate).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Estimate based on the backup
schedule. (Estimates are calculated from backup schedule, real time restore may
vary).",
    },
    "Hardware": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": "Estimated time to restore from
snapshot. (Estimates are averages based on size, real time may vary greatly from
estimate).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Estimate based on the backup
schedule. (Estimates are calculated from backup schedule, real time restore may
vary).",
    },
    "Software": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": "Estimated time to restore from
snapshot. (Estimates are averages based on size, real time may vary greatly from
estimate).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Estimate based on the backup
schedule. (Estimates are calculated from backup schedule, real time restore may
vary).",
    }
},
"optimizationType": "LeastCost",
"description": "Current Configuration",
"suggestedChanges": [],
"haArchitecture": "BackupAndRestore",
"referenceId": "original"
},
{
    "cost": {
        "amount": 0.0,
        "currency": "USD",
        "frequency": "Monthly"
    },
    "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",

```

```

    "recommendationCompliance": {
      "AZ": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": "Estimated time to restore from
an RDS backup. (Estimates are averages based on size, real time may vary greatly from
estimate).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Estimate based on the backup
schedule. (Estimates are calculated from backup schedule, real time restore may
vary).",
      },
      "Hardware": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": "Estimated time to restore from
snapshot. (Estimates are averages based on size, real time may vary greatly from
estimate).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Estimate based on the backup
schedule. (Estimates are calculated from backup schedule, real time restore may
vary).",
      },
      "Software": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 1800,
        "expectedRtoDescription": "Estimated time to restore from
snapshot. (Estimates are averages based on size, real time may vary greatly from
estimate).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Estimate based on the backup
schedule. (Estimates are calculated from backup schedule, real time restore may
vary).",
      }
    },
    "optimizationType": "LeastChange",
    "description": "Current Configuration",
    "suggestedChanges": [],
    "haArchitecture": "BackupAndRestore",
    "referenceId": "original"
  },
  {
    "cost": {
      "amount": 76.73,

```

```

        "currency": "USD",
        "frequency": "Monthly"
    },
    "appComponentName": "databaseappcomponent-hji",
    "recommendationCompliance": {
        "AZ": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 120,
            "expectedRtoDescription": "Estimated time to promote a
secondary instance.",
            "expectedRpoInSecs": 0,
            "expectedRpoDescription": "Aurora data is automatically
replicated across multiple Availability Zones in a Region."
        },
        "Hardware": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 120,
            "expectedRtoDescription": "Estimated time to promote a
secondary instance.",
            "expectedRpoInSecs": 0,
            "expectedRpoDescription": "Aurora data is automatically
replicated across multiple Availability Zones in a Region."
        },
        "Software": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 900,
            "expectedRtoDescription": "Estimate time to backtrack to a
stable state.",
            "expectedRpoInSecs": 300,
            "expectedRpoDescription": "Estimate for latest restorable
time for point in time recovery."
        }
    },
    "optimizationType": "BestAZRecovery",
    "description": "Aurora database cluster with one read replica, with
backtracking window of 24 hours.",
    "suggestedChanges": [
        "Add read replica in the same Region",
        "Change DB instance to a supported class (db.t3.small)",
        "Change to Aurora",
        "Enable cluster backtracking",
        "Enable instance backup with retention period 7"
    ],
    "haArchitecture": "WarmStandby",

```

```

        "referenceId": "rds:config:aurora-backtracking"
      }
    ]
  },
  {
    "appComponentName": "storageappcomponent-rlb",
    "recommendationStatus": "BreachedUnattainable",
    "configRecommendations": [
      {
        "cost": {
          "amount": 0.0,
          "currency": "USD",
          "frequency": "Monthly"
        },
        "appComponentName": "storageappcomponent-rlb",
        "recommendationCompliance": {
          "AZ": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 0,
            "expectedRtoDescription": "No data loss in your system",
            "expectedRpoInSecs": 0,
            "expectedRpoDescription": "No data loss in your system"
          },
          "Hardware": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyBreached",
            "expectedRtoInSecs": 2592001,
            "expectedRtoDescription": "No recovery option configured",
            "expectedRpoInSecs": 2592001,
            "expectedRpoDescription": "No recovery option configured"
          },
          "Software": {
            "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
            "expectedRtoInSecs": 900,
            "expectedRtoDescription": "Time to recover Amazon EFS from
            backup. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
            "expectedRpoInSecs": 86400,
            "expectedRpoDescription": "Recovery Point Objective for
            Amazon EFS from backups, derived from backup frequency"
          }
        },
        "optimizationType": "BestAZRecovery",
        "description": "Amazon EFS with backups configured",
        "suggestedChanges": [
          "Add additional availability zone"
        ]
      }
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "haArchitecture": "MultiSite",
    "referenceId": "efs:config:with_backups:2020-04-01"
  },
  {
    "cost": {
      "amount": 0.0,
      "currency": "USD",
      "frequency": "Monthly"
    },
    "appComponentName": "storageappcomponent-rlb",
    "recommendationCompliance": {
      "AZ": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 0,
        "expectedRtoDescription": "No data loss in your system",
        "expectedRpoInSecs": 0,
        "expectedRpoDescription": "No data loss in your system"
      },
      "Hardware": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyBreached",
        "expectedRtoInSecs": 2592001,
        "expectedRtoDescription": "No recovery option configured",
        "expectedRpoInSecs": 2592001,
        "expectedRpoDescription": "No recovery option configured"
      },
      "Software": {
        "expectedComplianceStatus": "PolicyMet",
        "expectedRtoInSecs": 900,
        "expectedRtoDescription": "Time to recover Amazon EFS from
backup. (Estimate is based on averages, real time restore may vary).",
        "expectedRpoInSecs": 86400,
        "expectedRpoDescription": "Recovery Point Objective for
Amazon EFS from backups, derived from backup frequency"
      }
    },
    "optimizationType": "BestAttainable",
    "description": "Amazon EFS with backups configured",
    "suggestedChanges": [
      "Add additional availability zone"
    ],
    "haArchitecture": "MultiSite",
    "referenceId": "efs:config:with_backups:2020-04-01"
  }
}

```

```
    ]
  }
]
}
```

Modificación de la aplicación

AWS Resilience Hub le permite modificar los recursos de la aplicación editando una versión preliminar de la aplicación y publicando los cambios en una versión nueva (publicada). AWS Resilience Hub utiliza la versión publicada de la aplicación, que incluye los recursos actualizados, para realizar las evaluaciones de resiliencia.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Agregue recursos manualmente”](#)
- [the section called “Agrupar los recursos en un único componente de aplicación”](#)
- [the section called “Excluir un recurso de un AppComponent”](#)

Agregar recursos manualmente a la aplicación

Si el recurso no se implementa como parte de una fuente de entrada, te AWS Resilience Hub permite añadir el recurso manualmente a tu aplicación mediante la `CreateAppVersionResource` API.

Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_CreateAppVersionResource.html.

Debe proporcionar los siguientes parámetros a esta API:

- Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la aplicación
- ID lógico del recurso
- ID física del recurso
- AWS CloudFormation escriba

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo añadir recursos manualmente a su aplicación en AWS Resilience Hub mediante una API `CreateAppVersionResource`.

Solicitud

```
aws resiliencehub create-app-version-resource \  
--app-arn <App_ARN> \  
--resource-name "backup-efs" \  
--logical-resource-id '{"identifier": "backup-efs"}' \  
--physical-resource-id '<Physical_resource_id_ARN>' \  
--resource-type AWS::EFS::FileSystem \  
--app-components '["new-app-component"]'
```

Respuesta

```
{  
  "appArn": "<App_ARN>",  
  "appVersion": "draft",  
  "physicalResource": {  
    "resourceName": "backup-efs",  
    "logicalResourceId": {  
      "identifier": "backup-efs"  
    },  
    "physicalResourceId": {  
      "identifier": "<Physical_resource_id_ARN>",  
      "type": "Arn"  
    },  
    "resourceType": "AWS::EFS::FileSystem",  
    "appComponents": [  
      {  
        "name": "new-app-component",  
        "type": "AWS::ResilienceHub::StorageAppComponent",  
        "id": "new-app-component"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Agrupar los recursos en un único componente de aplicación

Un componente de aplicación (AppComponent) es un grupo de AWS recursos relacionados que funcionan y fallan como una sola unidad. Por ejemplo, cuando tiene cargas de trabajo entre regiones que se utilizan como implementaciones en espera. AWS Resilience Hub tiene reglas que rigen qué AWS recursos pueden pertenecer a qué tipo de AppComponent AWS Resilience Hub permite

agrupar los recursos en uno solo AppComponent mediante la siguiente administración de recursos APIs.

- `UpdateAppVersionResource`: esta API actualiza los detalles de los recursos de una aplicación. Para obtener más información acerca esta API, consulte [UpdateAppVersionResource](#).
- `DeleteAppVersionAppComponent`— Esta API los elimina AppComponent de la aplicación. Para obtener más información acerca esta API, consulte [DeleteAppVersionAppComponent](#).

El siguiente ejemplo muestra cómo actualizar los detalles de los recursos de su aplicación AWS Resilience Hub mediante la `DeleteAppVersionAppComponent` API.

Solicitud

```
aws resiliencehub delete-app-version-app-component \  
--app-arn <App_ARN> \  
--id new-app-component
```

Respuesta

```
{  
  "appArn": "<App_ARN>",  
  "appVersion": "draft",  
  "AppComponent": {  
    "name": "new-app-component",  
    "type": "AWS::ResilienceHub::StorageAppComponent",  
    "id": "new-app-component"  
  }  
}
```

El siguiente ejemplo muestra cómo eliminar el espacio vacío AppComponent que se creó en los ejemplos anteriores al AWS Resilience Hub usar la `UpdateAppVersionResource` API.

Solicitud

```
aws resiliencehub delete-app-version-app-component \  
--app-arn <App_ARN> \  
--id new-app-component
```

Respuesta

```
{
  "appArn": "<App_ARN>",
  "appVersion": "draft",
  "appComponent": {
    "name": "new-app-component",
    "type": "AWS::ResilienceHub::StorageAppComponent",
    "id": "new-app-component"
  }
}
```

Excluir un recurso de un AppComponent

AWS Resilience Hub permite excluir los recursos de las evaluaciones mediante la `UpdateAppVersionResource` API. Estos recursos no se tendrán en cuenta al calcular la resiliencia de la aplicación. Para obtener más información acerca esta API, consulte https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/APIReference/API_UpdateAppVersionResource.html.

Note

Solo puede excluir los recursos que se importaron de un origen de entrada.

El siguiente ejemplo muestra cómo excluir un recurso de su aplicación en AWS Resilience Hub mediante la API `UpdateAppVersionResource`.

Solicitud

```
aws resiliencehub update-app-version-resource \
--app-arn <App_ARN> \
--resource-name "ec2instance-nvz" \
--excluded
```

Respuesta

```
{
  "appArn": "<App_ARN>",
  "appVersion": "draft",
  "physicalResource": {
```

```
    "resourceName": "ec2instance-nvz",
    "logicalResourceId": {
      "identifier": "ec2",
      "terraformSourceName": "test.state.file"
    },
    "physicalResourceId": {
      "identifier": "i-0b58265a694e5ffc1",
      "type": "Native",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "awsAccountId": "123456789101"
    },
    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
    "appComponents": [
      {
        "name": "computeappcomponent-nrz",
        "type": "AWS::ResilienceHub::ComputeAppComponent"
      }
    ]
  }
}
```

Seguridad en AWS Resilience Hub

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de los centros de datos y las arquitecturas de red diseñados para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS usted y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de cumplimiento aplicables AWS Resilience Hub, consulte [AWS Servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad y AWS servicios incluidos](#) .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza AWS Resilience Hub. Los siguientes temas muestran cómo configurarlo AWS Resilience Hub para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger sus AWS Resilience Hub recursos.

Contenido

- [Protección de datos en AWS Resilience Hub](#)
- [Identity and Access Management for AWS Resilience Hub](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS Resilience Hub](#)

Protección de datos en AWS Resilience Hub

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en AWS Resilience Hub. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de

administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Resilience Hub u otro dispositivo Servicios de AWS mediante la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya la información de las credenciales en la URL para validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado en reposo

AWS Resilience Hub cifra sus datos en reposo. Los datos en reposo AWS Resilience Hub se cifran mediante un cifrado transparente del lado del servidor. Esto ayuda a reducir la carga y la complejidad operativas que conlleva la protección de información confidencial. Con el cifrado en reposo, puede crear aplicaciones sensibles a la seguridad que cumplen los requisitos de cifrado y normativos.

Cifrado en tránsito

AWS Resilience Hub cifra los datos en tránsito entre el servicio y otros servicios integrados. AWS Todos los datos que pasan entre los servicios integrados AWS Resilience Hub y los servicios integrados se cifran mediante Transport Layer Security (TLS). AWS Resilience Hub proporciona acciones preconfiguradas para tipos específicos de objetivos en todos los AWS servicios y respalda las acciones para los recursos objetivo.

Identity and Access Management for AWS Resilience Hub

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos de AWS Resilience Hub. La IAM es una Servicio de AWS herramienta que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)
- [Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM](#)
- [Configuración de roles y permisos de IAM](#)
- [Solución de problemas de identidad y acceso a AWS Resilience Hub](#)
- [AWS Resilience Hub referencia de permisos de acceso](#)
- [AWS políticas gestionadas para AWS Resilience Hub](#)
- [AWS Resilience Hub referencia de personas y permisos de IAM](#)
- [Importación del archivo de estado de Terraform a AWS Resilience Hub](#)

- [Habilitar el AWS Resilience Hub acceso a su clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service](#)
- [AWS Resilience Hub Habilitar la publicación en tus temas de Amazon Simple Notification Service](#)
- [Limitar los permisos para incluir o excluir AWS Resilience Hub recomendaciones](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas de identidad y acceso a AWS Resilience Hub](#)).
- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Resilience Hub](#)).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear un Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [Rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuario federado, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas

políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM

Antes de usar IAM para administrar el acceso a AWS Resilience Hub, conozca qué funciones de IAM están disponibles para usar con AWS Resilience Hub.

Funciones de IAM que puede utilizar con Resilience Hub AWS

Característica de IAM	AWS Soporte para Resilience Hub
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	No
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí

Característica de IAM	AWS Soporte para Resilience Hub
Claves de condición de política (específicas del servicio)	Sí
ACLs	No
ABAC (etiquetas en políticas)	Parcial
Credenciales temporales	Sí
Sesiones de acceso directo (FAS)	Sí
Roles de servicio	Sí

Para obtener una visión general de cómo funcionan AWS Resilience Hub y otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en la identidad para Resilience Hub AWS

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para Resilience Hub AWS

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de AWS Resilience Hub, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Resilience Hub](#)

Políticas basadas en recursos dentro de Resilience Hub AWS

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los directores pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Acciones políticas para AWS Resilience Hub

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de las acciones de AWS Resilience Hub, consulte [las acciones definidas por AWS Resilience Hub](#) en la Referencia de autorización de servicios.

Las acciones políticas de AWS Resilience Hub utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
resiliencehub
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
  "resiliencehub:action1",  
  "resiliencehub:action2"
```

```
] ]
```

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de AWS Resilience Hub, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Resilience Hub](#)

Recursos de políticas para Resilience Hub AWS

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*" ]
```

Para ver una lista de los tipos de recursos de AWS Resilience Hub y sus tipos ARNs, consulte [los recursos definidos por AWS Resilience Hub](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para saber con qué acciones puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por AWS Resilience Hub](#).

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de AWS Resilience Hub, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Resilience Hub](#)

Condiciones políticas: claves de las condiciones de Resilience AWS Hub

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una lista de las claves de condición de AWS Resilience Hub, consulte las [claves de condición de AWS Resilience Hub](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS Resilience Hub](#).

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de AWS Resilience Hub, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Resilience Hub](#)

ACLs en AWS Resilience Hub

Soportes ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

ABAC con Resilience Hub AWS

Compatibilidad con ABAC (etiquetas en las políticas): parcial

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del principal coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de credenciales temporales con Resilience Hub AWS

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente cuando se utiliza la federación o se cambia de rol. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Sesiones de acceso directo para AWS Resilience Hub

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que realiza la llamada Servicio de AWS, junto con la solicitud, Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

Funciones de servicio para AWS Resilience Hub

Compatible con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir la funcionalidad de AWS Resilience Hub. Edite las funciones de servicio solo cuando AWS Resilience Hub le dé instrucciones para hacerlo.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Resilience Hub

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permiso para crear o modificar los recursos de AWS Resilience Hub. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por AWS Resilience Hub, incluido el ARNs formato de cada uno de los tipos de recursos, consulte [las claves de condición, recursos y acciones de AWS Resilience Hub](#) en la Referencia de autorización de servicios.

Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Uso de la consola Resilience Hub AWS](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)
- [Lista de las aplicaciones disponibles AWS Resilience Hub](#)
- [Inicio de una evaluación de la solicitud](#)
- [Eliminar la evaluación de una aplicación](#)
- [Crear una plantilla de recomendación para una aplicación específica](#)
- [Eliminar una plantilla de recomendaciones para una aplicación específica](#)
- [Actualizar una aplicación con una política de resiliencia específica](#)

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar los recursos de AWS Resilience Hub de su cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola Resilience Hub AWS

Para acceder a la consola de AWS Resilience Hub, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los recursos de AWS Resilience Hub que tiene en su cuenta Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No necesita conceder permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realizan llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permita el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la consola de AWS Resilience Hub, adjunte también el AWS Resilience Hub *ConsoleAccess* o la política *ReadOnly* AWS gestionada a las entidades. Para obtener más información, consulte [Adición de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

La siguiente política otorga a los usuarios el permiso para enumerar y ver todos los recursos de la AWS Resilience Hub consola, pero no para crearlos, actualizarlos ni eliminarlos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resiliencehub:List*",
        "resiliencehub:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    }
  ],
}
```

```
{
  "Sid": "NavigateInConsole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetGroupPolicy",
    "iam:GetPolicyVersion",
    "iam:GetPolicy",
    "iam:ListAttachedGroupPolicies",
    "iam:ListGroupPolicies",
    "iam:ListPolicyVersions",
    "iam:ListPolicies",
    "iam:ListUsers"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

Lista de las aplicaciones disponibles AWS Resilience Hub

La siguiente política concede a los usuarios el permiso para enumerar las aplicaciones de AWS Resilience Hub disponibles.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PolicyExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resiliencehub:ListApps"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Inicio de una evaluación de la solicitud

La siguiente política otorga a los usuarios el permiso para iniciar una evaluación para una AWS Resilience Hub aplicación específica.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PolicyExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resiliencehub:StartAppAssessment"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:resiliencehub:*:*:app/appId"
      ]
    }
  ]
}
```

Eliminar la evaluación de una aplicación

La siguiente política otorga a los usuarios el permiso para eliminar una evaluación de una AWS Resilience Hub aplicación específica.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PolicyExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resiliencehub>DeleteAppAssessment"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:resiliencehub:*:*:app/appId"
      ]
    }
  ]
}
```

Crear una plantilla de recomendación para una aplicación específica

La siguiente política otorga a los usuarios el permiso para crear una plantilla de recomendación para una AWS Resilience Hub aplicación específica.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PolicyExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resiliencehub:CreateRecommendationTemplate"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:resiliencehub:*:*:app/appId"
      ]
    }
  ]
}
```

Eliminar una plantilla de recomendaciones para una aplicación específica

La siguiente política otorga a los usuarios el permiso para eliminar una plantilla de recomendación para una AWS Resilience Hub aplicación específica.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "PolicyExample",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "resiliencehub:DeleteRecommendationTemplate"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:resiliencehub:*:*:app/appId"
  ]
}
```

Actualizar una aplicación con una política de resiliencia específica

La siguiente política concede a los usuarios el permiso para actualizar una aplicación de AWS Resilience Hub con una política de resiliencia específica.

Configuración de roles y permisos de IAM

AWS Resilience Hub le permite configurar las funciones de IAM que le gustaría utilizar al ejecutar las evaluaciones de su aplicación. Hay varias formas de configurar AWS Resilience Hub para obtener acceso de solo lectura a los recursos de la aplicación. Sin embargo, AWS Resilience Hub recomienda lo siguiente:

- Acceso basado en roles: este rol se define y usa en la cuenta corriente. AWS Resilience Hub asumirá este rol para acceder a los recursos de su aplicación.

Para proporcionar un acceso basado en roles, el rol debe incluir lo siguiente:

- Permiso de solo lectura para leer sus recursos (se AWS Resilience Hub recomienda utilizar la política `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` gestionada).
- Confíe en la política para asumir esta función, lo que permite al director de AWS Resilience Hub servicio asumir esta función. Si no tienes una función de este tipo configurada en tu cuenta, AWS Resilience Hub se mostrarán las instrucciones para crearla. Para obtener más información, consulte [the section called “Configuración de permisos”](#).

Note

Si solo proporciona el nombre del rol de invocador y si sus recursos están ubicados en otra cuenta, AWS Resilience Hub utilizará este nombre de rol en las demás cuentas para acceder a los recursos multicuenta. Si lo desea, puede configurar la función ARNs para otras cuentas, que se utilizará en lugar del nombre de la función de invocación.

- Acceso de usuario de IAM actual: AWS Resilience Hub utilizará el usuario de IAM actual para acceder a los recursos de la aplicación. Cuando sus recursos estén en una cuenta diferente, AWS Resilience Hub asumirá las siguientes funciones de IAM para acceder a los recursos:
 - `AwsResilienceHubAdminAccountRole` en la cuenta actual
 - `AwsResilienceHubExecutorAccountRole` en otras cuentas

Además, cuando configure una evaluación programada, AWS Resilience Hub asumirá esa `AwsResilienceHubPeriodicAssessmentRole` función. Sin embargo, no `AwsResilienceHubPeriodicAssessmentRole` se recomienda su uso porque hay que configurar manualmente las funciones y los permisos, y es posible que algunas funcionalidades (como la notificación de derivación) no funcionen como se esperaba.

Solución de problemas de identidad y acceso a AWS Resilience Hub

Utilice la siguiente información para ayudarle a diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con AWS Resilience Hub e IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS Resilience Hub](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a los recursos de mi Centro de AWS Resiliencia](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS Resilience Hub

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM `mateojackson` intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio `my-example-widget`, pero no tiene los permisos ficticios `resiliencehub:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
resiliencehub:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario `mateojackson` debe actualizarse para permitir el acceso al recurso `my-example-widget` mediante la acción `resiliencehub:GetWidget`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un mensaje de error que indica que no está autorizado a realizar la `iam:PassRole` acción, sus políticas deben actualizarse para que pueda transferir una función a AWS Resilience Hub.

Algunos Servicios de AWS le permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en AWS Resilience Hub. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir la función al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a los recursos de mi Centro de AWS Resiliencia

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para

que asuma el rol. En el caso de los servicios que respaldan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso (ACLs), puede usar esas políticas para permitir que las personas accedan a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si AWS Resilience Hub admite estas funciones, consulte [Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS Resilience Hub referencia de permisos de acceso

Puede usar AWS Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso a los recursos de la aplicación y crear políticas de IAM que se apliquen a los usuarios, grupos o roles.

Todas las AWS Resilience Hub aplicaciones se pueden configurar para que utilicen [the section called “Rol de invocador”](#) (una función de IAM) o los permisos de usuario de IAM actuales (junto con un conjunto de funciones predefinidas para la evaluación multicuenta y programada). En esta función, puede adjuntar una política que defina los permisos necesarios AWS Resilience Hub para acceder a otros AWS recursos o recursos de la aplicación. La función de invocador debe tener una política de confianza que se añada a AWS Resilience Hub Service Principal.

Para administrar los permisos de su aplicación, le recomendamos que utilice [the section called “AWS políticas gestionadas”](#). Puede usar estas políticas administradas sin ninguna modificación, o puede usarlas como punto de partida para escribir sus propias políticas restrictivas. Las políticas pueden restringir los permisos de los usuarios a nivel de recursos para diferentes acciones mediante el uso de condiciones opcionales adicionales.

Si los recursos de la aplicación están en cuentas diferentes (cuentas secundarias o de recursos), debe configurar un nuevo rol en cada cuenta que contenga los recursos de la aplicación.

Note

Si define puntos de enlace de VPC para sus recursos de carga de trabajo, asegúrese de que las políticas de puntos de enlace de VPC proporcionen acceso de solo lectura para acceder a los recursos. AWS Resilience Hub Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a puntos de conexión de VPC con políticas de punto de conexión](#).

Temas

- [the section called “Uso un rol de IAM”](#)
- [the section called “Usar permisos de usuario de IAM actuales”](#)

Uso un rol de IAM

AWS Resilience Hub utilizará un rol de IAM predefinido y existente para acceder a los recursos de la cuenta o cuenta principal. secondary/resources Esta es la opción de permiso recomendada para acceder a sus recursos.

Temas

- [the section called “Rol de invocador”](#)
- [the section called “Funciones en AWS cuentas diferentes para el acceso entre cuentas”](#)

Rol de invocador

La función de AWS Resilience Hub invocador es una función AWS Identity and Access Management (IAM) que se AWS Resilience Hub asume para acceder a los AWS servicios y recursos. Por ejemplo, puede crear un rol de invocador que tenga permiso para acceder a su plantilla CFN y al recurso que crea. Esta página proporciona información sobre cómo crear, ver y administrar un rol de invocador de aplicaciones.

Al crear una aplicación, se proporciona un rol de invocador. AWS Resilience Hub asume este rol para acceder a sus recursos cuando importe recursos o inicie una evaluación. AWS Resilience Hub Para asumir correctamente la función de invocador, la política de confianza de la función debe especificar

que el principal del AWS Resilience Hub servicio (resiliencehub.amazonaws.com) es un servicio de confianza.

Para ver el rol de invocador de la aplicación, seleccione Aplicaciones en el panel de navegación y, a continuación, seleccione Actualizar permisos en el menú Acciones de la página Aplicación.

Puede añadir o eliminar permisos de un rol de invocador de aplicación en cualquier momento, o configurar la aplicación para que utilice un rol diferente para acceder a los recursos de la aplicación.

Temas

- [the section called “Crear un rol invocador en la consola de IAM”](#)
- [the section called “Administración de roles con la API de IAM”](#)
- [the section called “Definir la política de confianza mediante un archivo JSON”](#)

Crear un rol invocador en la consola de IAM

Para poder acceder AWS Resilience Hub a los AWS servicios y recursos, debe crear un rol de invocador en la cuenta principal mediante la consola de IAM. Para obtener más información sobre la creación de funciones mediante la consola de IAM, consulte [Creación de una función para un AWS servicio \(consola\)](#).

Para crear un rol de invocador en la cuenta principal mediante la consola de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
3. Seleccione Política de confianza personalizada, copie la siguiente política en la ventana Política de confianza personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.

Note

Si sus recursos están en cuentas diferentes, debe crear un rol en cada una de esas cuentas y usar la política de confianza de la cuenta secundaria para las demás cuentas.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "resiliencehub.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

4. En la sección Políticas de permisos de la página Añadir permisos, introduzca `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` en el cuadro Filtre las políticas por propiedad o nombre de política y pulse Entrar.
5. Seleccione la política y elija Siguiente.
6. En la sección Información del rol, introduzca un nombre de rol único (por ejemplo, `AWSResilienceHubAssessmentRole`) en el cuadro Nombre del rol.

Este campo solo acepta caracteres alfanuméricos y «+=, .@-_/».

7. (Opcional) Introduzca una descripción sobre el rol en el cuadro Descripción.
8. Elija Crear rol.

Para editar los casos de uso y los permisos, en el paso 6, elija el botón Editar que se encuentra a la derecha de las secciones Paso 1: seleccionar entidades de confianza o Paso 2: agregar permisos.

Tras crear el rol de invocador y el rol de recurso (si procede), puede configurar su aplicación para que utilice estos roles.

Note

Debe tener un `iam:passRole` permiso en su IAM actual user/role para el rol de invocador al crear o actualizar la aplicación. Sin embargo, no necesita este permiso para ejecutar una evaluación.

Administración de roles con la API de IAM

La política de confianza de un rol otorga a la entidad principal especificada permiso para asumir el rol. Para crear los roles mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI), utilice el `create-role` comando. Al usar este comando, puede especificar las políticas de confianza en línea. El siguiente ejemplo muestra cómo conceder al AWS Resilience Hub servicio el permiso principal para que asuma su función.

Note

El requisito de estar por fuera de las comillas (' ') en la cadena JSON puede variar en función de la versión de intérprete de comandos.

Ejemplo de `create-role`

```
aws iam create-role --role-name AWSResilienceHubAssessmentRole --assume-role-policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",      "Statement":
  [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "resiliencehub.amazonaws.com"},
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}'
```

Definir la política de confianza mediante un archivo JSON

Puede definir la política de confianza para el rol utilizando un archivo JSON independiente y luego ejecutar el comando `create-role`. En el siguiente ejemplo, se muestra un archivo **trust-policy.json** que contiene la política de confianza en el directorio actual. Esta política se asocia a un rol mediante la ejecución del comando **create-role**. El resultado del comando **create-role** se muestra en el Ejemplo de salida. Para añadir permisos a la función, utilice el `attach-policy-to-role` comando y podrá empezar por añadir la política `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` gestionada. Para obtener más información sobre esta política administrada, consulte [the section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#).

Ejemplo de **trust-policy.json**

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "resiliencehub.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }]
}
```

Ejemplo de **create-role**

```
aws iam create-role --role-name AWSResilienceHubAssessmentRole --assume-
role-policy-document file:///trust-policy.json
```

Resultados de ejemplo

Ejemplo de **attach-policy-to-role**

```
aws iam attach-role-policy --role-name AWSResilienceHubAssessmentRole --
policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy
```

Funciones en AWS cuentas diferentes para el acceso entre cuentas (opcional)

Cuando sus recursos estén ubicados en `secondary/resource` cuentas, debe crear funciones en cada una de estas cuentas AWS Resilience Hub para poder evaluar correctamente su solicitud. El procedimiento de creación de roles es similar al proceso de creación de roles del invocador, excepto en lo que respecta a la configuración de la política de confianza.

Note

Debe crear los roles en las cuentas secundarias donde se encuentran los recursos.

Temas

- [the section called “Crear un rol en la consola de IAM para las cuentas secondary/resource”](#)
- [the section called “Administración de roles con la API de IAM”](#)
- [the section called “Definir la política de confianza mediante un archivo JSON”](#)

Crear un rol en la consola de IAM para las cuentas secondary/resource

Para poder acceder AWS Resilience Hub a AWS los servicios y recursos de otras AWS cuentas, debe crear roles en cada una de estas cuentas.

Para crear un rol en la consola de IAM para secondary/resource las cuentas mediante la consola de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
3. Seleccione Política de confianza personalizada, copie la siguiente política en la ventana Política de confianza personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.

Note

Si sus recursos están en cuentas diferentes, debe crear un rol en cada una de esas cuentas y usar la política de confianza de la cuenta secundaria para las demás cuentas.

4. En la sección Políticas de permisos de la página Añadir permisos, introduzca `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` en el cuadro Filtre las políticas por propiedad o nombre de política y pulse Entrar.
5. Seleccione la política y elija Siguiente.
6. En la sección Información del rol, introduzca un nombre de rol único (por ejemplo, `AWSResilienceHubAssessmentRole`) en el cuadro Nombre del rol.
7. (Opcional) Introduzca una descripción sobre el rol en el cuadro Descripción.
8. Elija Crear rol.

Para editar los casos de uso y los permisos, en el paso 6, elija el botón Editar que se encuentra a la derecha de las secciones Paso 1: seleccionar entidades de confianza o Paso 2: agregar permisos.

Además, también debe añadir el permiso de `sts:assumeRole` al rol de invocador para que pueda asumir los roles de sus cuentas secundarias.

Añada la siguiente política a su rol de invocador para cada uno de los roles secundarios que haya creado:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::secondary_account_id_1:role/RoleInSecondaryAccount_1",
    "arn:aws:iam::secondary_account_id_2:role/RoleInSecondaryAccount_2",
    ...
  ],
  "Action": [
    "sts:AssumeRole"
  ]
}
```

Administración de roles con la API de IAM

La política de confianza de un rol otorga a la entidad principal especificada permiso para asumir el rol. Para crear los roles mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI), utilice el `create-role` comando. Al usar este comando, puede especificar las políticas de confianza en línea. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo conceder al director del AWS Resilience Hub servicio el permiso para que asuma su función.

Note

El requisito de estar por fuera de las comillas (' ') en la cadena JSON puede variar en función de la versión de intérprete de comandos.

Ejemplo de `create-role`

```
aws iam create-role --role-name AWSResilienceHubAssessmentRole --assume-role-policy-
document '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Effect": "Allow", "Principal":
{"AWS": ["arn:aws:iam::primary_account_id:role/InvokerRoleName"]}, "Action":
"sts:AssumeRole"}]}'
```

También puede definir la política de confianza para el rol con un archivo JSON aparte. En el siguiente ejemplo, `trust-policy.json` es un archivo que se encuentra en el directorio actual.

Definir la política de confianza mediante un archivo JSON

Puede definir la política de confianza para el rol utilizando un archivo JSON independiente y luego ejecutar el comando `create-role`. En el siguiente ejemplo, se muestra un archivo **trust-policy.json** que contiene la política de confianza en el directorio actual. Esta política se asocia a un rol mediante la ejecución del comando **create-role**. El resultado del comando **create-role** se muestra en el Ejemplo de salida. Para añadir permisos a un rol, utilice el `attach-policy-to-role` comando y podrá empezar por añadir la política `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` gestionada. Para obtener más información sobre esta política administrada, consulte [the section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#).

Ejemplo de **trust-policy.json**

Ejemplo de **create-role**

```
aws iam create-role --role-name AWSResilienceHubAssessmentRole --assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

Resultados de ejemplo

Ejemplo de **attach-policy-to-role**

```
aws iam attach-role-policy --role-name AWSResilienceHubAssessmentRole --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy.
```

Usar permisos de usuario de IAM actuales

Utilice este método si quiere usar sus permisos de usuario de IAM actuales para crear y ejecutar una evaluación. Puede adjuntar la política administrada por `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` a su usuario de IAM o un rol asociado a su usuario.

Configuración de cuenta única

El uso de la política administrada mencionada anteriormente es suficiente para ejecutar una evaluación en una aplicación que se administra en la misma cuenta que el usuario de IAM.

Configuración de la evaluación programada

Debe crear un nuevo rol de `AwsResilienceHubPeriodicAssessmentRole` para que AWS Resilience Hub pueda realizar las tareas relacionadas con la evaluación programada.

Note

- Si utiliza el acceso basado en roles (con el rol de invocador mencionado anteriormente), este paso no es obligatorio.
- El nombre de rol debe ser `AwsResilienceHubPeriodicAssessmentRole`.

Para AWS Resilience Hub permitir la realización de tareas programadas relacionadas con la evaluación

1. Asocie la política administrada por `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` al rol.
2. Agregue la siguiente política, donde `primary_account_id` se encuentra la AWS cuenta en la que se define la aplicación y en la que se ejecutará la evaluación. Además, debe agregar la política de confianza asociada a la función de la evaluación programada, (`AwsResilienceHubPeriodicAssessmentRole`), que otorga permisos para que el AWS Resilience Hub servicio asuma la función de la evaluación programada.

Política de confianza para el rol de evaluación programada
(**`AwsResilienceHubPeriodicAssessmentRole`**)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "resiliencehub.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

}

Configuración entre cuentas

Las siguientes políticas de permisos de IAM son obligatorias si utiliza AWS Resilience Hub con varias cuentas. Es posible que cada AWS cuenta necesite permisos diferentes según su caso de uso. Al configurar AWS Resilience Hub para el acceso entre cuentas, se tienen en cuenta las siguientes cuentas y roles:

- Cuenta principal: cuenta de AWS en la que desea crear la aplicación y ejecutar las evaluaciones.
- Cuentas secundarias o de recursos: AWS cuentas en las que se encuentran los recursos.

Note

- Si utiliza el acceso basado en roles (con el rol de invocador mencionado anteriormente), este paso no es obligatorio.
- Para obtener más información sobre la configuración de permisos para acceder a Amazon Elastic Kubernetes Service, consulte [the section called “Habilitar el AWS Resilience Hub acceso a su clúster de Amazon EKS”](#).

Configuración de cuenta principal

Debe crear un nuevo rol `AwsResilienceHubAdminAccountRole` en la cuenta principal y permitir el AWS Resilience Hub acceso para asumirlo. Esta función se utilizará para acceder a otra función de su AWS cuenta que contenga sus recursos. No debe tener permisos para leer los recursos.

Note

- El nombre de rol debe ser `AwsResilienceHubAdminAccountRole`.
- Debe crearse en la cuenta principal.
- Su IAM actual user/role debe tener el `iam:assumeRole` permiso para asumir esta función.
- Sustituya `secondary_account_id_1/2/...` por los identificadores de cuenta secundarios correspondientes.

La siguiente política proporciona permisos de ejecutor a tu rol para acceder a los recursos de otro rol de tu AWS cuenta:

La política de confianza del rol de administrador (`AwsResilienceHubAdminAccountRole`) es la siguiente:

Configuración de cuentas secundarias o de recursos

En cada una de sus cuentas secundarias, debe crear un nuevo `AwsResilienceHubExecutorAccountRole` y habilitar el rol de administrador creado anteriormente para asumir este rol. Como esta función la utilizará AWS Resilience Hub para analizar y evaluar los recursos de la aplicación, también necesitará los permisos adecuados.

Sin embargo, debe asociar la política administrada por `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` al rol y la política del rol de ejecutor.

La política de confianza del rol de ejecutor es la siguiente:

AWS políticas gestionadas para AWS Resilience Hub

Una política AWS administrada es una política independiente creada y administrada por AWS. AWS Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy

Puede adjuntar la `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` a las identidades de IAM. Al ejecutar una evaluación, esta política otorga permisos de acceso a otros AWS servicios para ejecutar las evaluaciones.


Detalles del permiso

Esta política proporciona los permisos adecuados para publicar alarmas AWS FIS y plantillas de SOP en su bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). El nombre del bucket de Amazon S3 debe comenzar por `aws-resilience-hub-artifacts-`. Si desea publicar en otro bucket de Amazon S3, puede hacerlo mientras llama a la API `CreateRecommendationTemplate`. Para obtener más información, consulte [CreateRecommendationTemplate](#).

Esta política incluye los permisos siguientes:

- Amazon CloudWatch (CloudWatch): obtiene todas las alarmas implementadas que configuraste en Amazon CloudWatch para monitorear la aplicación. Además, publicamos CloudWatch las métricas de la puntuación de resiliencia de la aplicación en el ResilienceHub espacio de nombres. `cloudwatch:PutMetricData`
- Amazon Data Lifecycle Manager: obtiene y proporciona `Describe` permisos para los recursos de Amazon Data Lifecycle Manager que están asociados a su AWS cuenta.
- Amazon DevOps Guru: muestra los recursos de Amazon DevOps Guru asociados a su AWS cuenta y proporciona `Describe` permisos para ellos.
- Amazon DocumentDB: muestra y proporciona `Describe` permisos para los recursos de Amazon DocumentDB asociados a su cuenta. AWS
- Amazon DynamoDB (DynamoDB): enumera y proporciona permisos de `Describe` para los recursos de Amazon DynamoDB asociados a su cuenta de AWS .
- Amazon ElastiCache (ElastiCache): proporciona `Describe` permisos para ElastiCache los recursos asociados a tu AWS cuenta.
- Amazon ElastiCache (Redis OSS) Serverless (ElastiCache (Redis OSS) Serverless): proporciona `Describe` permisos para las configuraciones sin servidor ElastiCache (Redis OSS) asociadas a su cuenta. AWS
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): enumera y proporciona permisos de `Describe` para los recursos de Amazon EC2 asociados a su cuenta de AWS .
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR): proporciona `Describe` permisos para los recursos de Amazon ECR asociados a su cuenta. AWS

- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS): Describe proporciona permisos para los recursos de Amazon ECS asociados AWS a su cuenta.
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS): proporciona Describe permisos para los recursos de Amazon EFS asociados a su AWS cuenta.
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS): enumera y proporciona permisos de Describe para los recursos de Amazon EKS asociados a su cuenta de AWS .
- Amazon EC2 Auto Scaling: muestra y Describe proporciona permisos para los recursos de Amazon EC2 Auto Scaling que están asociados a su cuenta. AWS
- Amazon EC2 Systems Manager (SSM): Describe proporciona permisos para los recursos de SSM asociados a su cuenta. AWS
- AWS Fault Injection Service (AWS FIS): enumera los experimentos y las plantillas de AWS FIS experimentos que están asociados a su cuenta y proporciona Describe permisos para ellos. AWS
- Amazon FSx for Windows File Server (Amazon FSx): muestra los FSx recursos de Amazon asociados a tu AWS cuenta y proporciona Describe permisos para ellos.
- Amazon RDS: muestra los recursos de Amazon RDS asociados a su AWS cuenta y proporciona Describe permisos para ellos.
- Amazon Route 53 (Route 53): enumera y proporciona permisos de Describe para los recursos de Route 53 asociados a su cuenta de AWS .
- Amazon Route 53 Resolver — Muestra los Amazon Route 53 Resolver recursos asociados a su AWS cuenta y proporciona Describe permisos para ellos.
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS): enumera y proporciona permisos de Describe para los recursos de Amazon SNS asociados a su cuenta de AWS .
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS): enumera y proporciona permisos de Describe para los recursos de Amazon SQS asociados a su cuenta de AWS .
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): enumera y Describe proporciona permisos para los recursos de Amazon S3 que están asociados AWS a su cuenta.

 Note

Mientras realiza una evaluación, si falta algún permiso que deba actualizarse desde las políticas administradas, AWS Resilience Hub completará la evaluación correctamente con `s3: GetBucketLogging` permission. Sin embargo, AWS Resilience Hub mostrará un mensaje de advertencia con una lista de los permisos faltantes y proporcionará un período

de gracia para añadirlos. Si no agrega los permisos que faltan dentro del período de gracia especificado, la evaluación fallará.

- **AWS Backup** — Muestra y obtiene `Describe` los permisos para los recursos de Amazon EC2 Auto Scaling asociados a AWS su cuenta.
- **AWS CloudFormation** — Enumera los recursos de las AWS CloudFormation pilas asociadas a su AWS cuenta y obtiene los `Describe` permisos correspondientes.
- **AWS DataSync** — Muestra los AWS DataSync recursos asociados a tu AWS cuenta y proporciona `Describe` permisos para ellos.
- **Directory Service** — Enumera los Directory Service recursos asociados a su AWS cuenta y proporciona `Describe` permisos para ellos.
- **AWS Elastic Disaster Recovery (Elastic Disaster Recovery)**: proporciona `Describe` permisos para los recursos de Elastic Disaster Recovery asociados a su AWS cuenta.
- **AWS Lambda (Lambda)**: muestra los recursos de Lambda asociados a su cuenta y proporciona `Describe` permisos para ellos. AWS
- **Grupos de recursos de AWS (Resource Groups)**: muestra los recursos de Resource Groups asociados a su AWS cuenta y proporciona `Describe` permisos para ellos.
- **AWS Service Catalog (Service Catalog)**: muestra y proporciona `Describe` permisos para los recursos del Service Catalog que están asociados a su AWS cuenta.
- **AWS Step Functions** — Muestra los AWS Step Functions recursos que están asociados a su AWS cuenta y proporciona `Describe` permisos para ellos.
- **Elastic Load Balancing**: muestra y proporciona `Describe` permisos para los recursos de Elastic Load Balancing que están asociados a su AWS cuenta.
- `ssm:GetParametersByPath`— Usamos este permiso para administrar CloudWatch las alarmas, las pruebas o las SOPs que están configuradas para su aplicación.

La siguiente política de IAM es necesaria para que una AWS cuenta añada permisos para los usuarios, grupos de usuarios y funciones que proporcionen los permisos necesarios para que su equipo pueda acceder a los AWS servicios mientras realiza las evaluaciones.

AWS Resilience Hub actualizaciones de las políticas gestionadas AWS

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas AWS Resilience Hub desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para recibir

alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbese a la fuente RSS de la página del historial del AWS Resilience Hub documento.

Cambio	Descripción	Fecha
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy : cambio	AWS Resilience Hub actualizó AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy la concesión List y Get los permisos para permitirle acceder a los experimentos AWS FIS mientras se ejecutan las evaluaciones.	17 de diciembre de 2024
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy : cambio	AWS Resilience Hub actualizó el AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy para conceder Describe permisos que le permitan acceder a los recursos y configuraciones en Amazon ElastiCache (Redis OSS) Serverless mientras ejecuta las evaluaciones.	25 de septiembre de 2024
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy : cambio	AWS Resilience Hub la actualizó AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy para conceder Describe permisos que le permitieran acceder a los recursos y las configuraciones en Amazon DocumentDB, Elastic Load	1 de agosto de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
	Balancing y AWS Lambda al ejecutar las evaluaciones.	
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy : cambio	AWS Resilience Hub actualizó el <code>AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy</code> para conceder <code>Describe</code> permisos que le permitan leer la configuración del servidor de archivos de Amazon FSx para Windows mientras ejecuta las evaluaciones.	26 de marzo de 2024
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy : cambio	AWS Resilience Hub actualizó el <code>AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy</code> para conceder <code>Describe</code> permisos que le permitieran leer la <code>AWS Step Functions</code> configuración mientras se ejecutan las evaluaciones.	30 de octubre de 2023
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy : cambio	AWS Resilience Hub actualizó el <code>AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy</code> para conceder <code>Describe</code> permisos que le permitan acceder a los recursos de Amazon RDS mientras ejecuta las evaluaciones.	5 de octubre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy — Nuevo	Esta AWS Resilience Hub política proporciona acceso a otros AWS servicios para realizar evaluaciones.	26 de junio de 2023
AWS Resilience Hub comenzó a rastrear los cambios	AWS Resilience Hub comenzó a realizar un seguimiento de los cambios de sus políticas AWS gestionadas.	15 de junio de 2023

AWS Resilience Hub referencia de personas y permisos de IAM

Puedes conceder los permisos de IAM a las personas con las que es necesario trabajar AWS Resilience Hub mediante una política `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy` AWS gestionada y una de las siguientes políticas específicas para cada persona. Para obtener más información sobre la política AWS gestionada, consulte [the section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#)

Políticas para personas sugeridas por AWS Resilience Hub:

- [Permisos de IAM para el personaje de administrador de aplicaciones de infraestructura](#)
- [Permisos de IAM para el personaje de administrador de continuidad empresarial](#)
- [Permisos de IAM para la persona propietaria de la aplicación](#)
- [Permisos de IAM para conceder acceso de solo lectura](#)

Permisos de IAM para el personaje de administrador de aplicaciones de infraestructura

La siguiente política otorga los permisos necesarios para el personaje de administrador de aplicaciones de infraestructura.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Sid": "InfrastructureApplicationManager",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "resiliencehub:AddDraftAppVersionResourceMappings",
    "resiliencehub:CreateAppVersionAppComponent",
    "resiliencehub:CreateAppVersionResource",
    "resiliencehub:CreateRecommendationTemplate",
    "resiliencehub>DeleteAppAssessment",
    "resiliencehub>DeleteAppInputSource",
    "resiliencehub>DeleteAppVersionAppComponent",
    "resiliencehub>DeleteAppVersionResource",
    "resiliencehub>DeleteRecommendationTemplate",
    "resiliencehub:Describe*",
    "resiliencehub:List*",
    "resiliencehub:PublishAppVersion",
    "resiliencehub:PutDraftAppVersionTemplate",
    "resiliencehub:RemoveDraftAppVersionResourceMappings",
    "resiliencehub:ResolveAppVersionResources",
    "resiliencehub:StartAppAssessment",
    "resiliencehub:TagResource",
    "resiliencehub:UntagResource",
    "resiliencehub:UpdateAppVersion",
    "resiliencehub:UpdateAppVersionAppComponent",
    "resiliencehub:UpdateAppVersionResource"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Permisos de IAM para el personaje de administrador de continuidad empresarial

La siguiente política otorga los permisos necesarios para el personaje de gerente de continuidad empresarial.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```

{
  "Sid": "BusinessContinuityManager",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "resiliencehub:CreateResiliencyPolicy",
    "resiliencehub>DeleteResiliencyPolicy",
    "resiliencehub:Describe*",
    "resiliencehub:List*",
    "resiliencehub:ResolveAppVersionResources",
    "resiliencehub:TagResource",
    "resiliencehub:UntagResource",
    "resiliencehub:UpdateAppVersion",
    "resiliencehub:UpdateAppVersionAppComponent",
    "resiliencehub:UpdateAppVersionResource",
    "resiliencehub:UpdateResiliencyPolicy"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Permisos de IAM para la persona propietaria de la aplicación

La siguiente política otorga los permisos necesarios para la persona propietaria de la aplicación.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ApplicationOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resiliencehub:AddDraftAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:BatchUpdateRecommendationStatus",
        "resiliencehub:CreateApp",
        "resiliencehub:CreateAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:CreateAppVersionResource",
        "resiliencehub:CreateRecommendationTemplate",
        "resiliencehub:CreateResiliencyPolicy",
        "resiliencehub>DeleteApp",

```

```

    "resiliencehub:DeleteAppAssessment",
    "resiliencehub:DeleteAppInputSource",
    "resiliencehub:DeleteAppVersionAppComponent",
    "resiliencehub:DeleteAppVersionResource",
    "resiliencehub:DeleteRecommendationTemplate",
    "resiliencehub:DeleteResiliencyPolicy",
    "resiliencehub:Describe*",
    "resiliencehub:ImportResourcesToDraftAppVersion",
    "resiliencehub:List*",
    "resiliencehub:PublishAppVersion",
    "resiliencehub:PutDraftAppVersionTemplate",
    "resiliencehub:RemoveDraftAppVersionResourceMappings",
    "resiliencehub:ResolveAppVersionResources",
    "resiliencehub:StartAppAssessment",
    "resiliencehub:TagResource",
    "resiliencehub:UntagResource",
    "resiliencehub:UpdateApp",
    "resiliencehub:UpdateAppVersion",
    "resiliencehub:UpdateAppVersionAppComponent",
    "resiliencehub:UpdateAppVersionResource",
    "resiliencehub:UpdateResiliencyPolicy"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Permisos de IAM para conceder acceso de solo lectura

La siguiente política otorga los permisos necesarios para el acceso de solo lectura.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:List*",

```

```

    "resiliencehub:ResolveAppVersionResources"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Importación del archivo de estado de Terraform a AWS Resilience Hub

AWS Resilience Hub admite la importación de archivos de estado de Terraform cifrados mediante cifrado del lado del servidor (SSE) con claves administradas de Amazon Simple Storage Service (SSE-S3) o con claves AWS Key Management Service administradas (SSE-KMS). Si sus archivos de estado de Terraform están cifrados con claves de cifrado proporcionadas por el cliente (SSE-C), no podrá importarlos mediante AWS Resilience Hub.

La importación de archivos de estado de Terraform a archivos de estado AWS Resilience Hub requiere las siguientes políticas de IAM, según la ubicación del archivo de estado.

Importar archivos de estado de Terraform desde un bucket de Amazon S3 ubicado en la cuenta principal

Se requieren las siguientes políticas de bucket de Amazon S3 y de IAM para permitir a AWS Resilience Hub el acceso de solo lectura a los archivos de estado de Terraform ubicados en un bucket de Amazon S3 de la cuenta principal.

- Política de bucket: política de bucket en el bucket de Amazon S3 de destino, que se encuentra en la cuenta principal. Para obtener más información, consulte el siguiente ejemplo.
- Política de identidad: la política de identidad asociada a la función de invocador definida para esta aplicación o a la función de IAM AWS actual de AWS Resilience Hub la cuenta principal. AWS Para obtener más información, consulte el siguiente ejemplo.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<s3-bucket-name>/<path-to-state-file>"
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<s3-bucket-name>"
    }
  ]
}
```

Note

Si utiliza la política administrada por `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy`, no se requiere permiso de `ListBucket`.

Note

Si sus archivos de estado de Terraform están cifrados mediante KMS, debe añadir el siguiente permiso de `kms:Decrypt`.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "<arn_of_kms_key>"
}
```

Importar archivos de estado de Terraform desde un bucket de Amazon S3 ubicado en una cuenta secundaria

- Política de bucket: política de bucket en el bucket de Amazon S3 de destino, que se encuentra en una de las cuentas secundarias. Para obtener más información, consulte el siguiente ejemplo.
- Política de identidad: la política de identidad asociada al rol de AWS cuenta, que se ejecuta AWS Resilience Hub en la cuenta principal AWS . Para obtener más información, consulte el siguiente ejemplo.

Note

Si utiliza la política administrada por `AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy`, no se requiere permiso de `ListBucket`.

Note

Si sus archivos de estado de Terraform están cifrados mediante KMS, debe añadir el siguiente permiso de `kms:Decrypt`.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "<arn_of_kms_key>"
}
```


Habilitar el AWS Resilience Hub acceso a su clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service

AWS Resilience Hub evalúa la resiliencia de un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) mediante el análisis de la infraestructura de su clúster de Amazon EKS. AWS Resilience Hub utiliza la configuración de control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes para evaluar otras cargas de trabajo de Kubernetes (K8), que se implementan como parte del clúster de Amazon EKS. AWS Resilience Hub Para consultar su clúster de Amazon EKS para analizar y evaluar la carga de trabajo, debe completar lo siguiente:

- Cree o utilice un rol AWS Identity and Access Management (IAM) existente en la misma cuenta que el clúster de Amazon EKS.
- Permitir el acceso de los roles y usuarios de IAM a su clúster de Amazon EKS y conceder permisos adicionales de solo lectura a los recursos de K8 incluidos en el clúster de Amazon EKS.

Para obtener más información sobre cómo habilitar el acceso de los roles y usuarios de IAM a su clúster de Amazon EKS, consulte [Habilitar el acceso de roles y usuarios de IAM](#) a su clúster: Amazon EKS.

El acceso al clúster Amazon EKS mediante las entidades de [AWS IAM está habilitado por el Autenticador de IAM para Kubernetes](#), que se ejecuta en el plano de control de Amazon EKS. El autenticador obtiene la información de la configuración de `aws-auth` ConfigMap.

 Note


- Para obtener más información sobre todos los `aws-auth` ConfigMap ajustes, consulte [Formato de configuración completo](#) en GitHub.
- Para obtener más información acerca de las diferentes identidades de IAM, consulte [Identidades \(usuarios, grupos y roles\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener más información sobre la configuración del control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes, consulte [Uso de la autorización de RBAC](#).

AWS Resilience Hub consulta los recursos de su clúster de Amazon EKS mediante un rol de IAM en su cuenta. Para acceder AWS Resilience Hub a los recursos de su clúster de Amazon EKS, la función de IAM utilizada por AWS Resilience Hub debe asignarse a un grupo de Kubernetes con suficientes permisos de solo lectura para los recursos de su clúster de Amazon EKS.

AWS Resilience Hub permite acceder a los recursos de su clúster de Amazon EKS mediante una de las siguientes opciones de rol de IAM:


- Si su aplicación está configurada para utilizar el acceso basado en roles para acceder a los recursos, el rol de invocador o el rol de cuenta secundaria transferido a AWS Resilience Hub al crear una aplicación se utilizarán para acceder a su clúster de Amazon EKS durante la evaluación.

El siguiente diagrama conceptual muestra cómo AWS Resilience Hub accede a los clústeres de Amazon EKS cuando la aplicación está configurada como una aplicación basada en roles.




- Si su aplicación está configurada para utilizar el usuario de IAM actual para acceder al recurso, debe crear un nuevo rol de IAM con el nombre `AwsResilienceHubAssessmentEKSAccessRole` en la misma cuenta que el del clúster de Amazon EKS. Este rol de IAM se utilizará entonces para acceder a su clúster de Amazon EKS.

El siguiente diagrama conceptual muestra cómo AWS Resilience Hub accede a los clústeres de Amazon EKS implementados en su cuenta principal cuando la aplicación está configurada para usar los permisos de usuario de IAM actuales.



El siguiente diagrama conceptual muestra cómo se AWS Resilience Hub accede a los clústeres de Amazon EKS implementados en una cuenta secundaria cuando la aplicación está configurada para usar los permisos de usuario de IAM actuales.



Otorgar AWS Resilience Hub acceso a los recursos de su clúster de Amazon EKS

AWS Resilience Hub le permite acceder a los recursos ubicados en los clústeres de Amazon EKS siempre que haya configurado los permisos necesarios.

Para conceder los permisos necesarios AWS Resilience Hub para descubrir y evaluar los recursos del clúster Amazon EKS


1. Configure un rol de IAM para acceder al clúster de Amazon EKS.

Si ha configurado la aplicación mediante el acceso basado en roles, puede omitir este paso y continuar con el paso 2 y usar el rol que utilizó para crear la aplicación. Para obtener más información acerca de cómo AWS Resilience Hub utiliza roles de IAM, consulte [the section called “Cómo funciona AWS Resilience Hub con IAM”](#).

Si ha configurado la aplicación con los permisos de usuario de IAM actuales, debe crear el rol de IAM `AwsResilienceHubAssessmentEKSAccessRole` en la misma cuenta que la del clúster de Amazon EKS. Este rol de IAM se utilizará entonces al acceder a su clúster de Amazon EKS.

Al importar y evaluar su aplicación, AWS Resilience Hub utiliza una función de IAM para acceder a los recursos de su clúster de Amazon EKS. Esta función debe crearse en la misma cuenta que su clúster de Amazon EKS y se asignará a un grupo de Kubernetes que incluya los permisos necesarios AWS Resilience Hub para evaluar su clúster de Amazon EKS.

Si su clúster de Amazon EKS está en la misma cuenta que la cuenta de AWS Resilience Hub llamada, el rol debe crearse mediante la siguiente política de confianza de IAM. En esta política de confianza de IAM, `caller_IAM_role` se utiliza en la cuenta corriente para solicitar la APIs solicitud. AWS Resilience Hub

 Note

`caller_IAM_role` Es el rol que está asociado a su cuenta AWS de usuario.

Si su clúster de Amazon EKS está en una cuenta cruzada (una cuenta diferente AWS Resilience Hub a la cuenta de llamada), debe crear el rol de `AwsResilienceHubAssessmentEKSAccessRole` IAM mediante la siguiente política de confianza de IAM:

Note

Como requisito previo, para acceder al clúster de Amazon EKS que está desplegado en una cuenta diferente a la cuenta del AWS Resilience Hub usuario, debe configurar el acceso a varias cuentas. Para obtener más información, consulte

2. Cree `ClusterRole` `ClusterRoleBinding` (o `RoleBinding`) roles para la AWS Resilience Hub aplicación.

Creando `ClusterRole` y `ClusterRoleBinding` concediendo los permisos de solo lectura necesarios AWS Resilience Hub para analizar y evaluar los recursos que forman parte de determinados espacios de nombres de su clúster de Amazon EKS.

AWS Resilience Hub le permite limitar su acceso a sus espacios de nombres para generar evaluaciones de resiliencia realizando una de las siguientes acciones:

- a. Conceder a la aplicación de AWS Resilience Hub acceso de lectura a todos los espacios de nombres.

AWS Resilience Hub Para evaluar la resiliencia de los recursos en todos los espacios de nombres de un clúster de Amazon EKS, debe crear los siguientes y. `ClusterRole` `ClusterRoleBinding`

- `resilience-hub-eks-access-cluster-role(ClusterRole)`: define los permisos necesarios AWS Resilience Hub para evaluar su clúster de Amazon EKS.
- `resilience-hub-eks-access-cluster-role-binding (ClusterRoleBinding)`: define un grupo denominado `resilience-hub-eks-access-group` en su clúster de Amazon EKS que concede a sus usuarios los permisos necesarios para ejecutar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub.

La plantilla para conceder a la aplicación de AWS Resilience Hub acceso de lectura en todos los espacios de nombres es la siguiente:

```
cat << EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
```

```
name: resilience-hub-eks-access-cluster-role
rules:
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - pods
  - replicationcontrollers
  - nodes
  verbs:
  - get
  - list
- apiGroups:
  - apps
  resources:
  - deployments
  - replicaset
  verbs:
  - get
  - list
- apiGroups:
  - policy
  resources:
  - poddisruptionbudgets
  verbs:
  - get
  - list
- apiGroups:
  - autoscaling.k8s.io
  resources:
  - verticalpodautoscalers
  verbs:
  - get
  - list
- apiGroups:
  - autoscaling
  resources:
  - horizontalpodautoscalers
  verbs:
  - get
  - list
- apiGroups:
  - karpenter.sh
  resources:
  - provisioners
```

```

- nodepools
verbs:
- get
- list
- apiGroups:
- karpenter.k8s.aws
resources:
- awsnodetemplates
- ec2nodeclasses
verbs:
- get
- list
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: resilience-hub-eks-access-cluster-role-binding
subjects:
- kind: Group
  name: resilience-hub-eks-access-group
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: resilience-hub-eks-access-cluster-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
---
EOF

```

- b. AWS Resilience Hub Otorga el acceso para leer espacios de nombres específicos.

Puede limitar el acceso AWS Resilience Hub a los recursos dentro de un conjunto específico de espacios de nombres utilizando. RoleBinding Para ello, debe crear los siguientes roles:

- **ClusterRole**— Para acceder AWS Resilience Hub a los recursos en espacios de nombres específicos dentro de un clúster de Amazon EKS y evaluar su resiliencia, debe crear las siguientes funciones. ClusterRole
 - **resilience-hub-eks-access-cluster-role**: especifica los permisos necesarios para evaluar los recursos dentro de espacios de nombres específicos.
 - **resilience-hub-eks-access-global-cluster-role**— Especifica los permisos necesarios para evaluar los recursos con ámbito de clúster, que no están asociados a un espacio de nombres específico, dentro de sus clústeres de Amazon EKS. AWS

Resilience Hub requiere permisos para acceder a los recursos del ámbito del clúster (como los nodos) de su clúster de Amazon EKS a fin de evaluar la resiliencia de la aplicación.

La plantilla para crear el rol de ClusterRole es la siguiente:

```
cat << EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: resilience-hub-eks-access-cluster-role
rules:
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
      - pods
      - replicationcontrollers
    verbs:
      - get
      - list
  - apiGroups:
    - apps
    resources:
      - deployments
      - replicaset
    verbs:
      - get
      - list
  - apiGroups:
    - policy
    resources:
      - poddisruptionbudgets
    verbs:
      - get
      - list
  - apiGroups:
    - autoscaling.k8s.io
    resources:
      - verticalpodautoscalers
    verbs:
      - get
      - list
```


```
- apiGroups:
  - autoscaling
resources:
  - horizontalpodautoscalers
verbs:
  - get
  - list

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: resilience-hub-eks-access-global-cluster-role
rules:
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
      - nodes
    verbs:
      - get
      - list
  - apiGroups:
    - karpenter.sh
    resources:
      - provisioners
      - nodepools
    verbs:
      - get
      - list
  - apiGroups:
    - karpenter.k8s.aws
    resources:
      - awsnodetemplates
      - ec2nodeclasses
    verbs:
      - get
      - list

---
EOF
```

- **RoleBindingrol**: este rol otorga los permisos necesarios para acceder AWS Resilience Hub a los recursos dentro de espacios de nombres específicos. Es decir, debes crear un

RoleBinding rol en cada espacio de nombres para poder acceder AWS Resilience Hub a los recursos dentro del espacio de nombres determinado.

 Note

Si utiliza ClusterAutoscaler para el ajuste de escala automático, también debe crear RoleBinding en el kube-system. Esto es necesario para evaluar su ClusterAutoscaler, que forma parte del espacio de nombres de kube-system.

De este modo, concederá AWS Resilience Hub los permisos necesarios para evaluar los recursos dentro del espacio de nombres de kube-system mientras evalúa su clúster de Amazon EKS.

La plantilla para crear el rol de RoleBinding es la siguiente:

```
cat << EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: resilience-hub-eks-access-cluster-role-binding
  namespace: <namespace>
subjects:
  - kind: Group
    name: resilience-hub-eks-access-group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: resilience-hub-eks-access-cluster-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

---
EOF
```

- **ClusterRoleBinding** rol: este rol otorga los permisos necesarios para acceder AWS Resilience Hub a los recursos del ámbito del clúster.

La plantilla para crear el rol de ClusterRoleBinding es la siguiente:

```
cat << EOF | kubectl apply -f -
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: resilience-hub-eks-access-global-cluster-role-binding
subjects:
  - kind: Group
    name: resilience-hub-eks-access-group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: resilience-hub-eks-access-global-cluster-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

---
EOF
```

3. Actualice `aws-auth` ConfigMap para asignar el `resilience-hub-eks-access-group` al rol de IAM utilizado para acceder al clúster de Amazon EKS.

Este paso crea una asignación entre el rol de IAM utilizado en el paso 1 y el grupo de Kubernetes creado en el paso 2. Esta asignación otorga permisos a los roles de IAM para acceder a los recursos del clúster de Amazon EKS.

Note

- `ROLE-NAME` hace referencia al rol de IAM que se utiliza para acceder al clúster de Amazon EKS.
- Si la aplicación está configurada para usar el acceso basado en roles, el rol debe ser el rol de invocador o el rol de cuenta secundaria al que se transfiere al crear la aplicación. AWS Resilience Hub
- Si su aplicación está configurada para utilizar el usuario de IAM actual para acceder a los recursos, debe ser el de `AwsResilienceHubAssessmentEKSAccessRole`.
- `ACCOUNT-ID` debe ser el ID de AWS cuenta del clúster de Amazon EKS.

Puede crear el aws-auth ConfigMap utilizando una de las siguientes maneras:

- Uso de eksctl

Use el siguiente comando para actualizar el aws-auth ConfigMap:

```
eksctl create iamidentitymapping \
  --cluster <cluster-name> \
  --region=<region-code> \
  --arn arn:aws:iam::<ACCOUNT-ID>:role/<ROLE-NAME>\
  --group resilience-hub-eks-access-group \
  --username AwsResilienceHubAssessmentEKSAccessRole
```

- Puede editar manualmente aws-auth ConfigMap añadiendo los datos del rol de IAM a la sección mapRoles de los datos secundarios de ConfigMap. Utilice el siguiente comando para editar el archivo aws-auth ConfigMap.

```
kubectl edit -n kube-system configmap/aws-auth
```

La sección mapRoles consta de los siguientes parámetros:

- **roleARN:** el [nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) del rol de IAM que se agregará.
 - Sintaxis del ARN: `arn:aws:iam::<ACCOUNT-ID>:role/<ROLE-NAME>`.
- **username:** nombre del usuario de Kubernetes al que se mapea el rol de IAM (`AwsResilienceHubAssessmentEKSAccessRole`).
- **groups:** los nombres de los grupos deben coincidir con los nombres de los grupos creados en el Paso 2 (`resilience-hub-eks-access-group`).

Note

Si la sección mapRoles no existe, debe añadirla manualmente.

Utilice la siguiente plantilla para añadir la información del rol de IAM a la sección mapRoles de los datos secundarios de ConfigMap.

```
- groups:
  - resilience-hub-eks-access-group
  roleARN: arn:aws:iam::<ACCOUNT-ID>:role/<ROLE-NAME>
```

```
username: AwsResilienceHubAssessmentEKSAccessRole
```

AWS Resilience Hub Habilitar la publicación en tus temas de Amazon Simple Notification Service

En esta sección se explica cómo AWS Resilience Hub habilitar la publicación de notificaciones sobre la aplicación en los temas del Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Para enviar notificaciones a un tema de Amazon SNS, asegúrese de tener lo siguiente:

- Una AWS Resilience Hub aplicación activa.
- Un tema de Amazon SNS existente al que se AWS Resilience Hub deben enviar notificaciones. Para obtener más información sobre la creación de un tema de Amazon SNS, consulte [Creación de un tema de Amazon SNS](#).

AWS Resilience Hub Para habilitar la publicación de notificaciones en su tema de Amazon SNS, debe actualizar la política de acceso del tema de Amazon SNS con lo siguiente:

Note

Cuando publicas AWS Resilience Hub mensajes de regiones con suscripción voluntaria en temas ubicados en regiones que están habilitadas de forma predeterminada, debes modificar la política de recursos creada para el tema de Amazon SNS. Cambie el valor de la entidad principal de `resiliencehub.amazonaws.com` a `resiliencehub.<opt-in-region>.amazonaws.com`.

Si utiliza un tema de Amazon SNS cifrado del servidor (SSE), debe asegurarse de que AWS Resilience Hub tiene el acceso `Decrypt` y `GenerateDataKey*` a la clave de cifrado de Amazon SNS.

Para proporcionar `Decrypt` `GenerateDataKey*` acceso a él AWS Resilience Hub, debe incluir la siguiente política de permisos de AWS Key Management Service acceso.

Limitar los permisos para incluir o excluir AWS Resilience Hub recomendaciones

AWS Resilience Hub permite restringir los permisos para incluir o excluir recomendaciones por aplicación. Puede restringir los permisos para incluir o excluir recomendaciones por aplicación mediante la siguiente política de confianza de IAM. En esta política de confianza de IAM, `caller_IAM_role` (asociada a su cuenta de AWS usuario) se utiliza en la cuenta corriente APIs para AWS Resilience Hub solicitar la solicitud.

Seguridad de la infraestructura en AWS Resilience Hub

Como servicio gestionado, AWS Resilience Hub está protegido por los procedimientos de seguridad de la red AWS global que se describen en el white paper [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a AWS Resilience Hub través de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o con una versión posterior. Recomendamos TLS 1.3 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Controles de resiliencia para AWS los servicios

En este capítulo se proporcionan los detalles de las diversas comprobaciones de resiliencia realizadas AWS Resilience Hub por AWS los servicios compatibles para garantizar que las posturas de resiliencia de las aplicaciones no se vean afectadas. Estas comprobaciones estiman el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el objetivo del punto de recuperación (RPO) en función de los valores definidos en la política de resiliencia para cada componente de la aplicación (). AppComponent Las evaluaciones abarcan diferentes tipos de interrupciones, es decir, las fallas en las aplicaciones, la infraestructura, las interrupciones en las zonas de disponibilidad y las fallas regionales. Sin embargo, para realizar estas comprobaciones, debe proporcionar los permisos de IAM pertinentes AWS Resilience Hub para que pueda acceder a sus recursos. Para obtener más información sobre los permisos de IAM necesarios para acceder AWS Resilience Hub a sus recursos y realizar las comprobaciones de resiliencia de este capítulo, consulte. [AWS políticas gestionadas para AWS Resilience Hub](#)

AWS servicios

- [Amazon Elastic File System](#)
- [Amazon Relational Database Service y Amazon Aurora](#)
- [Amazon Simple Storage Service](#)
- [Amazon DynamoDB](#)
- [Amazon Elastic Compute Cloud](#)
- [Amazon EBS](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Amazon Elastic Kubernetes Service](#)
- [Amazon Simple Notification Service](#)
- [Amazon Simple Queue Service](#)
- [Amazon Elastic Container Service](#)
- [Elastic Load Balancing](#)
- [Amazon API Gateway](#)
- [Amazon DocumentDB](#)
- [Gateway NAT](#)
- [Amazon Route 53](#)
- [Controlador de recuperación de aplicaciones \(ARC\) de Amazon](#)

- [Servidor FSx de archivos Amazon para Windows](#)
- [AWS Step Functions](#)
- [Amazon ElastiCache \(Redis OSS\)](#)

Amazon Elastic File System

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon Elastic File System. Para obtener más información sobre Amazon Elastic File System, consulte la [documentación de Amazon Elastic File System](#).

Tipo de sistema de archivos

AWS Resilience Hub comprueba el tipo de sistema de archivos: regional o de una sola zona. El tipo de sistema de archivos afecta a su capacidad de recuperación en caso de que se produzcan interrupciones en la infraestructura o en la zona de disponibilidad. Para obtener más información sobre los tipos de sistemas de archivos, consulte [Disponibilidad y durabilidad de los sistemas de archivos de Amazon EFS](#).

Backup del sistema de archivos

AWS Resilience Hub comprueba si se ha definido un AWS Backup plan para el sistema de archivos desplegado. Además, verifica si la opción de Cross-Region respaldo está habilitada, lo que garantiza la cobertura de las interrupciones a nivel regional si así lo exige su póliza.

Replicación de los datos

AWS Resilience Hub comprueba si se ha definido una replicación de datos de Amazon EFS dentro o entre regiones para el sistema de archivos implementado. La replicación de datos de Amazon EFS ayuda a mejorar el RTO estimado y el RPO estimado a nivel de aplicación, infraestructura, zona de disponibilidad y región. Además, AWS Resilience Hub comprueba si se combina con un sistema IN Region AWS Backup para permitir la resiliencia del sistema de archivos en caso de que se interrumpa la aplicación.

Amazon Relational Database Service y Amazon Aurora

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon Relational Database Service y Amazon Aurora. Para obtener más

información sobre Amazon Relational Database Service y Amazon Aurora, [consulte la documentación de Amazon Relational Database Service](#).

Implementación de una sola zona de disponibilidad

AWS Resilience Hub comprueba si la base de datos está desplegada como una sola instancia y, si se determina, indica que no admite la instancia secundaria ni la réplica de lectura.

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub comprueba si la base de datos se implementa con una instancia secundaria o con réplicas de lectura. Si la base de datos se implementa con una réplica de lectura, AWS Resilience Hub valida si se implementa en una zona de disponibilidad diferente para permitir la conmutación por error en caso de que se produzca una interrupción en la zona de disponibilidad.

Copia de seguridad

AWS Resilience Hub comprueba si las siguientes capacidades de copia de seguridad se aplican a una instancia de base de datos implementada.

- AWS Backup planifique con la opción de copia de seguridad automática
- AWS Backup planifique con una copia de seguridad para todas las regiones si así lo exige su póliza
- Instantáneas manuales para sistemas de respaldo de terceros

Conmutación por error entre regiones

AWS Resilience Hub comprueba los objetivos de RTO y RPO definidos en la política de resiliencia para recuperarse de una disrupción regional. Además, AWS Resilience Hub puede identificar las siguientes arquitecturas interregionales para cubrir las disrupciones regionales:

- Una copia de seguridad regional con una copia de una instantánea entre regiones
- Una réplica de lectura en otra región
- Una base de datos global de Amazon Aurora con un clúster secundario en otra región
- Una base de datos global de Amazon Aurora con un clúster secundario independiente en otra región

Conmutación por error en la región más rápida

AWS Resilience Hub comprueba los objetivos de RTO y RPO definidos en la política de resiliencia durante las interrupciones en la infraestructura o en las zonas urbanizadas. Además, AWS Resilience Hub puede identificar las siguientes arquitecturas regionales para cubrir las interrupciones en las aplicaciones, la infraestructura y las zonas de disponibilidad:

- Una copia de seguridad en la región
- Una réplica de lectura en una zona de disponibilidad diferente
- Un cúmulo de Aurora con una réplica de lectura en otra AZ
- Una instancia Multi-AZ de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Un clúster Multi-AZ de Amazon RDS
- Una sola instancia de Amazon RDS con una réplica de lectura en otra zona de disponibilidad

Amazon Simple Storage Service

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obtener más información sobre Amazon S3, consulte la [documentación de Amazon S3](#).

Control de versiones

AWS Resilience Hub verifica si un bucket de Amazon S3 está configurado con el control de versiones activado.

Copia de seguridad programada

AWS Resilience Hub comprueba si se ha definido un AWS Backup plan para el bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) desplegado. Además, también comprueba si la opción de copia de seguridad entre regiones está habilitada si su póliza requiere cobertura en caso de interrupciones a nivel regional.

Point-in-time recuperación

AWS Resilience Hub comprueba si el objetivo de RPO de su política de resiliencia exige la point-in-time recuperación (PITR). Sin embargo, el PITR no admite copias de seguridad entre regiones. Por lo

tanto, puede utilizar un AWS Backup plan programado existente con la opción de copia de seguridad entre regiones habilitada o crear uno nuevo.

Replicación de los datos

AWS Resilience Hub comprueba si se han definido una replicación en la misma región (SRR) y una replicación entre regiones (CRR) para el bucket de Amazon S3 implementado. La replicación de datos de Amazon S3 mejora el RTO de la carga de trabajo estimada y el RPO de la carga de trabajo estimada a nivel de aplicación, infraestructura, zona de disponibilidad y región. Además, también protege contra la eliminación física del objeto, ya que la eliminación de una versión del objeto no se replica en el bucket de Amazon S3 de destino. Además, en función de los objetivos de RTO definidos en su política de resiliencia, AWS Resilience Hub comprueba si Amazon S3 Replication Time Control (S3 RTC) debe estar habilitado o no. Esta función facturable replica el 99,99 por ciento de los objetos del bucket de origen en 15 minutos.

- AWS Backup planifique con la opción de copia de seguridad automática
- AWS Backup planifique con una copia de seguridad para todas las regiones si así lo exige su póliza
- Instantáneas manuales para sistemas de respaldo de terceros

Amazon DynamoDB

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones de resiliencia y las recomendaciones específicas de Amazon DynamoDB. Para obtener más información sobre Amazon DynamoDB, consulte la documentación de Amazon [DynamoDB](#).

Respaldo programado

AWS Resilience Hub comprueba si ya hay una copia de seguridad definida para la tabla implementada. Además, también comprueba si la copia de seguridad entre regiones debe configurarse para su póliza si requiere cobertura en caso de interrupciones a nivel regional.

Point-in-time recuperación

AWS Resilience Hub comprueba si point-in-time la recuperación (PITR) es necesaria de acuerdo con el objetivo de RPO de su política de resiliencia. Sin embargo, el PITR no admite copias de seguridad entre regiones. Por lo tanto, puede utilizar un AWS Backup plan programado existente con la opción de copia de seguridad entre regiones habilitada o crear uno nuevo.

Tabla global

AWS Resilience Hub comprueba si la tabla de Amazon DynamoDB desplegada está definida como una tabla global con una o más réplicas en otras regiones. La configuración de la tabla global mejora el RTO de la carga de trabajo estimada y el RPO de la carga de trabajo estimada a nivel regional, y también permite trabajar en modos multirregionales activo-activo o activo-pasivo. AWS Backup o Amazon DynamoDB PITR se puede utilizar en una de las regiones para gestionar las interrupciones de las aplicaciones.

Amazon Elastic Compute Cloud

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon Elastic Compute Cloud. Para obtener más información sobre Amazon Elastic Compute Cloud, consulte la [documentación de Amazon Elastic Compute Cloud](#).

Instancia con estado

AWS Resilience Hub identifica una instancia de Amazon EC2 como instancia con estado si se cumple uno de los siguientes criterios:

- Si el `DeleteOnTermination` atributo está establecido en `false` para al menos un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) adjunto a esta instancia.
- Si Amazon Data Lifecycle Manager o un AWS Backup plan están adjuntos a la instancia de Amazon EC2 o al menos a un volumen de Amazon EBS.
- AWS Elastic Disaster Recovery Se utiliza para replicar los volúmenes de almacenamiento de sus instancias Amazon EC2.

Note

Si una instancia de Amazon EC2 no cumple ninguno de los criterios anteriores, la considerará una AWS Resilience Hub instancia Amazon EC2 sin estado.

Grupos de escalado automático

AWS Resilience Hub comprueba si hay un grupo de instancias Amazon EC2 sin estado. Si se descubre, se recomienda organizar lo mismo mediante grupos de Auto Scaling (ASG) con

configuración Multi-AZ. Si se identifica un ASG existente, ARH verificará si está configurado en varias zonas de disponibilidad. Si ASG también se define utilizando únicamente instancias de Amazon EC2 puntuales, se recomienda aumentar su capacidad con instancias Amazon EC2 bajo demanda para mejorar la resiliencia cuando las instancias puntuales de Amazon EC2 no estén disponibles.

Flota de Amazon EC2

AWS Resilience Hub identifica la flota de Amazon EC2 y verifica si está definida como implementación Multi-AZ y también si solo utiliza instancias puntuales de Amazon EC2. Definir una flota de Amazon EC2 como un despliegue en zonas de disponibilidad múltiples mejorará su resiliencia en caso de que se produzca una interrupción en las zonas de disponibilidad. Aumentar la flota de Amazon EC2 con instancias bajo demanda mejorará su resiliencia cuando las instancias puntuales no estén disponibles.

Amazon EBS

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon EBS. Para obtener más información sobre Amazon EBS, consulte la documentación de [Amazon EBS](#).

Copia de seguridad programada

AWS Resilience Hub comprueba si uno o ambos de los siguientes elementos están definidos para sus volúmenes de Amazon EBS.

- Una regla de respaldo para un volumen de Amazon EBS específico adjunto a su instancia de Amazon EC2.
- Una regla de respaldo para crear una AMI respaldada por Amazon EBS-Block Store en su instancia de Amazon EC2.
- Instantáneas manuales para sistemas de respaldo de terceros.

Además, si tu póliza requiere una cobertura por interrupciones a nivel regional, AWS Resilience Hub comprueba si tu regla de respaldo tiene habilitada la opción de respaldo entre regiones.

Respaldo y replicación de datos

AWS Resilience Hub identifica que un volumen de Amazon EBS se considera un volumen con estado si se cumple uno de los siguientes criterios:

- Si el `DeleteOnTermination` atributo está establecido en `false` para este volumen de Amazon EBS.
- Si Amazon Data Lifecycle Manager o un AWS Backup plan están asociados a este volumen de Amazon EBS o a la instancia de Amazon EC2 a la que está conectado.
- AWS Elastic Disaster Recovery Se utiliza para replicar los volúmenes de almacenamiento de sus instancias Amazon EC2.

AWS Lambda

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones de resiliencia y las recomendaciones específicas de AWS Lambda. Para obtener más información al respecto AWS Lambda, consulte [AWS Lambda la documentación](#).

Acceso de clientes a Amazon VPC

AWS Resilience Hub identifica una AWS Lambda función conectada a la VPC. La conexión AWS Lambda a subredes distintas AZs de su Amazon VPC permite la resiliencia de las funciones en caso de que se produzca una interrupción en la zona de disponibilidad.

Cola de letras muertas

AWS Resilience Hub comprueba si una AWS Lambda función tiene una cola de mensajes sin procesar (DLQ) adjunta para almacenar las solicitudes fallidas. Adjuntar un DLQ a una AWS Lambda función permite evitar la pérdida de datos de las solicitudes y volver a intentar procesar las solicitudes fallidas en una etapa posterior.

Amazon Elastic Kubernetes Service

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Para obtener más información sobre Amazon EKS, consulte la [documentación de Amazon EKS](#).

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub identifica si la implementación del pod se ejecuta en varios nodos de trabajo de varios nodos AZs. Se requiere un clúster de Amazon EKS adicional en otra región si su política de

resiliencia requiere cobertura en caso de una interrupción regional. Este clúster adicional de Amazon EKS también se verifica para las implementaciones de pods que se distribuyen entre varios nodos de trabajo en varios AZs.

Implementación frente a ReplicaSet

AWS Resilience Hub comprueba si está utilizando objetos ReplicaSets o agrupando objetos en lugar de desplegarlos. Sustituir ReplicaSets los objetos del pod por objetos de despliegue simplifica las actualizaciones del pod a una nueva versión del software e incluye otras funciones útiles.

Implementación y mantenimiento

AWS Resilience Hub comprueba si se utilizan las siguientes prácticas recomendadas para la implementación:

- **Uso de Pod Disruption Budget (PDB):** el uso de PDB permite mejorar la disponibilidad al establecer un límite en la cantidad de pods de la carga de trabajo que pueden interrumpirse en un momento dado.
- **Sustitución de los grupos de nodos autogestionados por grupos de nodos gestionados por Amazon EKS:** esta sustitución simplifica las actualizaciones de las imágenes de los nodos de trabajo durante el mantenimiento.
- **Admite solicitudes dinámicas de CPU y memoria por implementación:** estas solicitudes ayudan a Kubernetes a seleccionar un nodo que se adapte a las necesidades de un pod.
- **Configuración de las sondas de actividad y preparación para todos los contenedores:** la configuración de las sondas de actividad ayuda a mejorar la resiliencia al reiniciar los módulos que no funcionan. La configuración de las sondas de preparación permite mejorar la disponibilidad al desviar el tráfico de los módulos más concurridos.
- **Configuración de Karpenter, Cluster Autoscaler o AWS Fargate :** estas configuraciones permiten que la infraestructura del clúster de Amazon EKS crezca y satisfaga las demandas de carga de trabajo.
- **Configuración del escalador automático de pods horizontales:** esta configuración ayuda al clúster de Amazon EKS a escalar automáticamente la carga de trabajo para satisfacer la demanda de procesamiento de solicitudes.

Amazon Simple Notification Service

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte la documentación de [Amazon SNS](#).

Suscripciones temáticas

AWS Resilience Hub comprueba si el tema de Amazon SNS tiene al menos 1 suscripción adjunta para garantizar que los mensajes entrantes no se pierdan.

Amazon Simple Queue Service

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones de resiliencia y las recomendaciones específicas de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Para obtener más información sobre Amazon SQS, consulte la documentación de [Amazon SQS](#).

Cola de cartas muertas

AWS Resilience Hub comprueba si la cola de Amazon SQS tiene un DLQ asociado para gestionar los mensajes que no se pueden entregar correctamente a los suscriptores.

Amazon Elastic Container Service

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Para obtener más información sobre Amazon ECS, consulte la [documentación de Amazon ECS](#).

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub comprueba si las tareas o los servicios de Amazon ECS se ejecutan en varias zonas de disponibilidad en función de Amazon EC2 o del tipo de AWS Fargate lanzamiento. Se requiere un clúster de Amazon ECS adicional en otra región si su póliza necesita cobertura por una interrupción regional. El clúster adicional también se verifica para la ejecución de tareas o servicios en varios AZs.

Elastic Load Balancing

En esta sección, se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Elastic Load Balancing. Para obtener más información sobre Elastic Load Balancing, consulte la [documentación de Elastic Load Balancing](#).

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub comprueba si Elastic Load Balancing se está ejecutando en varios AZs.

Se requiere un Elastic Load Balancing adicional en una región diferente si tu póliza necesita cobertura para una interrupción regional. El Elastic Load Balancing adicional, ubicado en una región diferente, también se verifica para su despliegue en varias AZs.

Amazon API Gateway

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones de resiliencia específicas de Amazon API Gateway. Para obtener más información sobre Amazon API Gateway, consulte la [documentación de Amazon API Gateway](#).

Despliegue entre regiones

Si su política debe tener en cuenta la interrupción regional, AWS Resilience Hub comprobará si hay un despliegue adicional del recurso de API de Amazon API Gateway en otra región.

Implementación de API privada en zonas de disponibilidad múltiples

AWS Resilience Hub comprueba si su API está definida como privada en Amazon API Gateway. APIs El sector privado debe recibir el tráfico a través del punto de enlace de la interfaz de Amazon VPC que se implementa en varios. AZs

Amazon DocumentDB

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones específicas de Amazon DocumentDB. Para obtener más información sobre Amazon DocumentDB, consulte la documentación de [Amazon DocumentDB](#).

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub comprueba si el clúster de Amazon DocumentDB se ha implementado en varios. AZs Se requiere un clúster secundario de Amazon DocumentDB adicional en una región diferente si su póliza requiere cobertura por una interrupción regional. El clúster adicional de Amazon DocumentDB, ubicado en una región diferente, también se verifica para su ejecución en varios. AZs

Implementación de clústeres elásticos y zonas de disponibilidad múltiples

AWS Resilience Hub comprueba si los fragmentos de clústeres elásticos de Amazon DocumentDB utilizan réplicas de lectura que se implementan en diferentes ubicaciones. AZs

Instantáneas manuales y de Elastic Cluster

AWS Resilience Hub comprueba si las instantáneas manuales se crean con regularidad para un clúster elástico de Amazon DocumentDB. Las instantáneas manuales permiten una mayor persistencia y ofrecen flexibilidad a la hora de configurar la frecuencia de las instantáneas para adaptarla a las necesidades de su empresa.

Gateway NAT

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones específicas de NAT Gateway. Para obtener más información sobre las puertas de enlace NAT, consulte [Puertas de enlace NAT](#).

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub comprueba si la puerta de enlace NAT está desplegada en varias. AZs Es necesario implementar una puerta de enlace NAT adicional en una región diferente si su póliza requiere cobertura en caso de interrupción regional. La puerta de enlace NAT adicional, ubicada en una región diferente, también está verificada para su despliegue en varias regiones AZs.

Amazon Route 53

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones específicas de Amazon Route 53. Para obtener más información sobre Amazon Route 53, consulte la [documentación de Amazon Route 53](#).

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub comprueba si el registro de zonas alojadas de Amazon Route 53 está definido con varios destinos en la misma región y si estos objetivos están desplegados en varios AZs. Si su política requiere cobertura en caso de interrupción regional, AWS Resilience Hub comprueba si el registro de zonas alojadas de Amazon Route 53 está definido en varias regiones con varios objetivos por región y si estos objetivos están desplegados en varios AZs.

Controlador de recuperación de aplicaciones (ARC) de Amazon

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones específicas de Amazon Application Recovery Controller (ARC) (ARC). Para obtener más información acerca de ARC, consulte la [documentación de ARC](#).

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

AWS Resilience Hub comprueba si se están desplegando recursos similares en varias regiones y recomienda, como práctica recomendada, definir las comprobaciones de preparación para el ARC a fin de aumentar su disponibilidad y preparación en caso de que se produzca una interrupción regional. Se le notificará que se le cobrarán cargos adicionales por hora.

Servidor FSx de archivos Amazon para Windows

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones específicas de Amazon FSx for Windows File Server. Para obtener más información sobre Amazon FSx for Windows File Server, consulte la [documentación de Amazon FSx for Windows File Server](#).

Tipo de sistema de archivos

AWS Resilience Hub comprueba el tipo de sistema de archivos: o. Regional One Zone El tipo de sistema de archivos afecta a su capacidad de recuperación en caso de que se produzcan interrupciones en la infraestructura o en la zona de disponibilidad. Para obtener más información sobre los tipos de sistemas de archivos, consulte Amazon [EFS](#).

Backup del sistema de archivos

AWS Resilience Hub comprueba si AWS Backup se ha definido una para el sistema de archivos desplegado. Además, también comprueba si la cross-Region backup opción está habilitada si tu póliza requiere cobertura por interrupciones a nivel regional.

Replicación de los datos

AWS Resilience Hub comprueba si se ha definido una tarea de replicación de AWS DataSync datos programada dentro o entre regiones para el sistema de archivos implementado.

AWS DataSync la tarea de replicación de datos programada puede mejorar el RTO de la carga de trabajo estimada y el RPO de la carga de trabajo estimada a nivel de infraestructura, zona y región. Además, podría combinarse con un sistema IN Region AWS Backup para recuperarse en caso de que se interrumpa una aplicación.

AWS Step Functions

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones específicas de AWS Step Functions. Para obtener más información al respecto AWS Step Functions, consulte [AWS Step Functions la documentación](#).

Control de versiones y alias

AWS Resilience Hub comprueba si el AWS Step Functions flujo de trabajo utiliza el control de versiones y los alias para mejorar el tiempo de reimplementación.

Despliegue entre regiones

AWS Resilience Hub comprueba si un AWS Step Functions flujo de trabajo del mismo tipo de flujo de trabajo se implementa en una región diferente para recuperarlo en caso de una interrupción regional.

Amazon ElastiCache (Redis OSS)

En esta sección se enumeran todas las comprobaciones y recomendaciones específicas de Amazon ElastiCache (Redis OSS).

Para obtener más información sobre Amazon ElastiCache (Redis OSS), consulte la [ElastiCache documentación de Amazon](#).

Implementación de una sola zona de disponibilidad

AWS Resilience Hub comprueba si el clúster de Amazon ElastiCache (Redis OSS) está desplegado como un único nodo o con todos sus nodos en una única zona de disponibilidad.

Implementación de una sola zona de disponibilidad

AWS Resilience Hub valida si el clúster de Amazon ElastiCache (Redis OSS) se implementa como un grupo de replicación (tanto para los clústeres con el modo de clúster como con el modo de clúster deshabilitado) en varias zonas de disponibilidad para permitir la conmutación por error en caso de que se interrumpa la zona de disponibilidad.

Conmutación por error entre regiones

AWS Resilience Hub comprueba los objetivos de RTO y RPO definidos en la política de resiliencia para recuperarse de una interrupción regional. Además, AWS Resilience Hub puede identificar los clústeres de almacenes de datos globales de Amazon ElastiCache (Redis OSS) implementados en varias regiones.

Copia de seguridad

AWS Resilience Hub comprueba si las siguientes capacidades de copia de seguridad se aplican en un clúster de Amazon ElastiCache (Redis OSS) implementado o de diseño propio:

- Copia de seguridad automática
- Respaldo manual para sistemas de respaldo de terceros

AWS Resilience Hub no recomendará la copia de seguridad como método de recuperación si no está utilizando la copia de seguridad. Sin embargo, puede restablecer la capa de caché en caso de incoherencia en los datos y volver a crear los datos desde el almacenamiento principal.

Conmutación por error en la región más rápida

AWS Resilience Hub comprueba los objetivos de RTO y RPO definidos en la política de resiliencia durante las interrupciones en la infraestructura o en las zonas de disponibilidad. Además, AWS Resilience Hub puede identificar las siguientes arquitecturas regionales para recuperarse de las interrupciones en la infraestructura y la zona de disponibilidad:

- Instancia de nodo en espera secundaria en una zona de disponibilidad diferente para el tipo de clúster de Amazon ElastiCache (Redis OSS) deshabilitado en modo de clúster.
- Instancia de nodo en espera secundaria en una zona de disponibilidad diferente por cada fragmento para el tipo de clúster de Amazon ElastiCache (Redis OSS) habilitado para el modo de clúster.

Trabajar con otros servicios de

En esta sección se describen AWS los servicios con AWS Resilience Hub los que se interactúa.

Temas

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)

AWS CloudFormation

AWS Resilience Hub está integrado con AWS CloudFormation un servicio que le ayuda a modelar y configurar sus AWS recursos para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos e infraestructura. Crea una plantilla que describe todos los AWS recursos que desea (por ejemplo, `AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy` y `AWS::ResilienceHub::App`), y CloudFormation aprovisiona y configura esos recursos por usted.

Cuando la utilice CloudFormation, podrá reutilizar la plantilla para configurar los AWS Resilience Hub recursos de forma coherente y repetida. Describa sus recursos una vez y, a continuación, aprovisiona los mismos recursos repetidamente en varias AWS cuentas y regiones.

AWS Resilience Hub y CloudFormation plantillas

Para aprovisionar y configurar recursos AWS Resilience Hub y servicios relacionados, debe conocer [CloudFormation las plantillas](#). Las plantillas son archivos de texto con formato JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus CloudFormation pilas. Si no estás familiarizado con JSON o YAML, puedes usar CloudFormation Designer para ayudarte a empezar con CloudFormation las plantillas. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Designer de CloudFormation ?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

AWS Resilience Hub admite la creación `AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy` y el ingreso `AWS::ResilienceHub::App`. CloudFormation Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML para `AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy` y `AWS::ResilienceHub::App`, consulta la [referencia sobre los tipos de AWS Resilience Hub recursos](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

Puedes usar CloudFormation pilas para definir AWS Resilience Hub aplicaciones. Una pila le permite administrar los recursos relacionados como una sola unidad. Una pila puede contener todos los recursos necesarios para ejecutar una aplicación web, como, por ejemplo, un servidor web o reglas de red.

Obtenga más información sobre CloudFormation

Para obtener más información CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guía del usuario](#)
- [CloudFormation Referencia de la API](#)
- [Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de AWS CloudFormation](#)

AWS CloudTrail

AWS Resilience Hub está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en AWS Resilience Hub. CloudTrail captura todas las llamadas a la API AWS Resilience Hub como eventos. Las llamadas que se capturan incluyen las llamadas desde la AWS Resilience Hub consola y las llamadas en código a las operaciones de la AWS Resilience Hub API. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para AWS Resilience Hub. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información recopilada por usted CloudTrail, puede determinar el destinatario de la solicitud AWS Resilience Hub, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información al respecto CloudTrail, consulte la [Guía AWS CloudTrail del usuario](#).

AWS Systems Manager

AWS Resilience Hub trabaja con Systems Manager para automatizar sus pasos SOPs al proporcionar una serie de documentos SSM que puede utilizar como base para ellos SOPs.

AWS Resilience Hub le proporciona CloudFormation plantillas que contienen las funciones de IAM necesarias para ejecutar diferentes documentos de Systems Manager, una función por documento con los permisos necesarios para el documento específico. Tras crear una pila con la CloudFormation plantilla, configurará las funciones de IAM y guardará los metadatos en el parámetro

Systems Manager para que el documento de automatización de Systems Manager se ejecute en diferentes procedimientos de recuperación.

Para obtener más información sobre su uso SOPs, consulte [Gestión de los procedimientos operativos estándar](#).

AWS Trusted Advisor

AWS Trusted Advisor es un sitio centralizado con recomendaciones de AWS mejores prácticas que le ayudan a identificar, priorizar y optimizar su implementación. AWS Trusted Advisor inspecciona su AWS entorno y, a continuación, hace recomendaciones comprobando si existen oportunidades para ahorrar dinero, mejorar la disponibilidad y el rendimiento del sistema o ayudar a cerrar las brechas de seguridad. Estas comprobaciones se dividen en varias categorías en función de su finalidad. Para obtener más información sobre las diferentes categorías de registros AWS Trusted Advisor, consulte la Guía del [AWS Support](#) usuario.

AWS Trusted Advisor proporciona varias recomendaciones de resiliencia de alto nivel mediante comprobaciones de resiliencia para cada aplicación incluida en la AWS Resilience Hub categoría de tolerancia a errores. La categoría de tolerancia a fallos enumera todas las comprobaciones que ponen a prueba sus aplicaciones para determinar su resiliencia y fiabilidad. Estas comprobaciones le avisan cuando se producen AppComponent fallos o incumplimientos de las políticas que pueden provocar riesgos de resiliencia y afectar a la disponibilidad de las aplicaciones para la continuidad empresarial. También proporciona recomendaciones de resiliencia que mejorarán las posibilidades de reducir estos riesgos en la sección de medidas recomendadas, que debe abordarse en esta sección. AWS Resilience Hub Para obtener más información sobre las recomendaciones para cada aplicación de la AWS Trusted Advisor, le recomendamos que consulte las recomendaciones detalladas que se proporcionan en la AWS Resilience Hub.

AWS Trusted Advisor proporciona las siguientes comprobaciones para cada solicitud en AWS Resilience Hub:

- AWS Resilience Hub puntuaciones de resiliencia de las aplicaciones: comprueba la puntuación de resiliencia de sus aplicaciones a partir de su última evaluación AWS Resilience Hub y le avisa si sus puntuaciones de resiliencia están por debajo de un valor específico.

Criterios de alerta

- Verde: indica que la aplicación tiene una puntuación de resiliencia igual o superior a 70.
- Amarillo: indica que la aplicación tiene una puntuación de resiliencia entre 40 y 69.

- Rojo: indica que la aplicación tiene una puntuación de resiliencia inferior a 40.

Acción recomendada

Para mejorar la postura de resiliencia y obtener la mejor puntuación de resiliencia posible para su aplicación, realice una evaluación con la versión actualizada más reciente de los recursos de la aplicación y, si corresponde, implemente las recomendaciones operativas sugeridas. Para obtener más información sobre cómo ejecutar, revisar e implementar las evaluaciones, revisar e incluir/excluir las recomendaciones operativas e implementarlas, consulte los siguientes temas:

- [the section called “Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub”](#)
- [the section called “Revisar los informes de evaluación”](#)
- [the section called “Revisar las recomendaciones de resiliencia”](#)
- [the section called “Incluir o excluir recomendaciones operativas”](#)
- AWS Resilience Hub incumplimiento de la política de aplicación: comprueba si las AWS Resilience Hub aplicaciones cumplen los objetivos de RTO y RPO que ha establecido para una aplicación y le avisa si la aplicación no cumple los objetivos de RTO y RPO.

Criterios de alerta

- Verde: indica que la aplicación tiene una política y que el RTO de carga de trabajo estimado y el RPO de carga de trabajo estimada cumplen los objetivos de RTO y RPO.
- Amarillo: indica que la aplicación tiene una política y no se ha evaluado.
- Rojo: indica que la aplicación tiene una política y que el RTO y el RPO de carga de trabajo estimados no cumplen los objetivos de RTO y RPO.

Acción recomendada

Para garantizar que el RTO de la carga de trabajo estimado y el RPO de la carga de trabajo estimada de su aplicación sigan cumpliendo los objetivos de RTO y RPO definidos, ejecute evaluaciones periódicas con la versión actualizada más reciente de los recursos de la aplicación. Además, si quiere asegurarse de que no se infrinja la política de resiliencia de su aplicación, le recomendamos que revise el informe de evaluación e implemente las recomendaciones de resiliencia sugeridas. Para obtener más información sobre cómo permitir realizar evaluaciones AWS Resilience Hub a diario en tu nombre, realizar evaluaciones, revisar las recomendaciones de resiliencia e implementarlas, consulta los siguientes temas:

- [the section called “Edición de recursos de aplicaciones”](#)(AWS Resilience Hub Para poder realizar evaluaciones diarias en su nombre, complete los pasos de Para editar la configuración

de las notificaciones de error del procedimiento de solicitud y active la casilla de verificación Evaluar automáticamente todos los días).

- [the section called “Realizar evaluaciones de resiliencia en AWS Resilience Hub”](#)
 - [the section called “Revisar los informes de evaluación”](#)
 - [the section called “Revisar las recomendaciones de resiliencia”](#)
 - [the section called “Incluir o excluir recomendaciones operativas”](#)
- AWS Resilience Hub antigüedad de la evaluación de la solicitud: comprueba la última vez desde que realizó una evaluación para cada una de sus solicitudes AWS Resilience Hub. Le avisa si no ha realizado una evaluación durante el número especificado de días.

Criterios de alerta

- Verde: indica que ha realizado una evaluación de su solicitud en los últimos 30 días.
- Amarillo: indica que no ha realizado ninguna evaluación para su solicitud en los últimos 30 días.

Acción recomendada

Realice evaluaciones con regularidad para gestionar y mejorar la resiliencia de sus aplicaciones AWS. Si desea evaluar su solicitud AWS Resilience Hub a diario en su nombre, puede activarla marcando la casilla de verificación Evaluar automáticamente esta solicitud a diario en las notificaciones AWS Resilience Hub de error. Para seleccionar la casilla de verificación Evaluar automáticamente esta solicitud a diario, complete la casilla Para editar la notificación de desvío del procedimiento de solicitud que aparece en [???](#).

Note

Esta verificación determina la edad de evaluación solo de las solicitudes que se han evaluado al menos una vez. AWS Resilience Hub

- AWS Resilience Hub comprobación de componentes de la aplicación: comprueba si un componente de la aplicación (AppComponent) de la aplicación es irrecuperable. Es decir, si AppComponent no se recupera en caso de una interrupción, es posible que se produzca una pérdida de datos desconocida y un tiempo de inactividad del sistema. Si el criterio de alerta está establecido en rojo, indica que AppComponent es irrecuperable.

Acción recomendada

Para garantizar que la suya AppComponent sea recuperable, revise e implemente las recomendaciones de resiliencia y, a continuación, realice una nueva evaluación. Para obtener más información sobre la revisión de las recomendaciones de resiliencia, consulte [the section called “Revisar las recomendaciones de resiliencia”](#)

Para obtener más información sobre su uso AWS Trusted Advisor, consulte la [Guía del AWS Support usuario](#).

Historial de documentos de la Guía AWS Resilience Hub del usuario

En la siguiente tabla se describe la documentación de esta versión de AWS Resilience Hub

- Versión de la API: la más reciente
- Última actualización de la documentación: 17 de diciembre de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AWS Resilience Hub integra las CloudWatch alarmas de Amazon ya implementadas	<p>AWS Resilience Hub ahora detecta e integra automáticamente CloudWatch las alarmas de Amazon ya configuradas en sus evaluaciones de resiliencia, lo que proporciona una visión más completa del estado de resiliencia de su aplicación. Esta nueva capacidad combina AWS Resilience Hub las recomendaciones con su configuración de monitoreo actual para agilizar la administración de alarmas y mejorar la precisión de la evaluación.</p> <p>Para obtener más información, consulte Administración de alarmas.</p>	17 de diciembre de 2024
AWS Resilience Hub ha permitido disponer de capacidades adicionales	AWS Resilience Hub ahora admite una integración mejorada con AWS Fault	17 de diciembre de 2024

[para proporcionar pruebas de resiliencia simplificadas con AWS Fault Injection Service experimentos personalizados](#)

Injection Service (AWS FIS) para ofrecer recomendaciones personalizadas mediante AWS FIS acciones y escenarios basados en el contexto específico de la aplicación para mejorar la postura de resiliencia. Si ejecuta los experimentos recomendados o sus propias pruebas, mejorará su puntuación de resiliencia, lo que le permitirá realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy](#)
- [Gestión de AWS Fault Injection Service experimentos](#)
- [AWS Resilience Hub — Pruebas de resiliencia](#)

[AWS Resilience Hub presenta una vista resumida](#)

AWS Resilience Hub La nueva vista resumida ofrece una representación visual de alto nivel de la resiliencia de las aplicaciones a través de tablas y gráficos claros, lo que le permite visualizar el estado de su cartera de aplicaciones y gestionar y mejorar de manera eficiente la capacidad de las aplicaciones para resistir las interrupciones y recuperarse de ellas. Además de la nueva vista de resumen, puede exportar los datos, lo que permite crear informes personalizados para la comunicación con las partes interesadas.

Para obtener más información, consulte [the section called “AWS Resilience Hub resumen”](#).

21 de noviembre de 2024

[AWS Resilience Hub presenta el widget de resiliencia en el panel de control de MyApplications](#)

El nuevo widget de resiliencia del panel de control de MyApplications agiliza la evaluación y el monitoreo del estado de resiliencia de sus aplicaciones. Le permite evaluar rápidamente la resiliencia de las aplicaciones definidas en MyApplications sin tener que replicarlas manualmente en ellas. AWS Resilience Hub

22 de octubre de 2024

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “AWS Resilience Hub y MyApplications”](#)
- [the section called “Gestión de las evaluaciones de resiliencia desde el widget de resiliencia”](#)

[AWS Resilience Hub amplía el soporte para Amazon ElastiCache \(Redis OSS\) Serverless](#)

25 de septiembre de 2024

AWS Resilience Hub ahora evalúa las aplicaciones que utilizan Amazon ElastiCache (Redis OSS), incluidos Amazon ElastiCache (Redis OSS) Serverless y Global Datastores, y ofrece recomendaciones de resiliencia mejoradas. Estas incluyen directrices para las configuraciones regionales y multirregionales, así como estrategias para las implementaciones en zonas de disponibilidad múltiples (Multi-AZ), la agrupación de recursos y las copias de seguridad. Además, para proporcionar un mejor control sobre la postura de resiliencia de las aplicaciones, AWS Resilience Hub ofrece CloudWatch alarmas Amazon diseñadas para Amazon ElastiCache (Redis OSS).

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Gestión de los componentes de la aplicación”](#)
- [the section called “AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#)

- [the section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#)

[AWS Resilience Hub presenta recomendaciones de agrupamiento](#)

1 de agosto de 2024

AWS Resilience Hub presenta una nueva opción de agrupación inteligente para agrupar los recursos en componentes de la aplicación (AppComponents) mientras se incorporan las aplicaciones. Al realizar evaluaciones de resiliencia AWS Resilience Hub, es importante que los recursos se agrupen con precisión en los adecuados AppComponents para recibir recomendaciones optimizadas y prácticas. Esta opción es ideal para aplicaciones complejas o interregionales a fin de reducir el tiempo necesario para incorporar las aplicaciones, y complementa el flujo de trabajo de incorporación de aplicaciones existente que está disponible en la actualidad.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Gestión de los componentes de la aplicación”](#)
- [the section called “AWS Resilience Hub recomendaciones de agrupamiento de recursos”](#)

[AWS Resilience Hub presenta un nuevo widget de resumen de la evaluación](#)

AWS Resilience Hub presenta un nuevo widget de resumen de la evaluación que utiliza las capacidades de IA generativa de Amazon Bedrock para transformar datos de resiliencia complejos en información altamente procesable. Estos resúmenes de evaluación extraen los hallazgos críticos, priorizan los riesgos y recomiendan medidas para mejorar la resiliencia. Al centrarse en los elementos más impactantes, podrá comprender las evaluaciones con mucha más facilidad, lo que le ayudará a obtener información de alto impacto que se centra en los elementos más críticos de su postura de resiliencia.

Para obtener más información, consulte [the section called “Resumen de la evaluación”](#).

1 de agosto de 2024

[AWS Resilience Hub amplía el soporte para Amazon DocumentDB](#)

Esta AWS Resilience Hub política le permite conceder Describe permisos para acceder a los recursos y las configuraciones en Amazon DocumentDB, Elastic Load Balancing y AWS Lambda mientras ejecuta las evaluaciones.

1 de agosto de 2024

Para obtener más información sobre la política AWS administrada, consulte [the section called “AWS Resilience Hub Assessment Execution Policy”](#).

[AWS Resilience Hub amplía la resiliencia de las aplicaciones y las capacidades de detección de desviaciones](#)

AWS Resilience Hub ha ampliado sus capacidades de detección de desviaciones mediante la introducción de un nuevo tipo de detección de desviaciones: la desviación de los recursos de aplicación. Esta mejora detecta cambios, como la adición o eliminación de recursos en las fuentes de entrada de la aplicación. Puede activar los servicios de evaluación AWS Resilience Hub programada y notificación de desviaciones y recibir notificaciones cada vez que se produzca una desviación. La última evaluación de resiliencia identifica las desviaciones y presenta medidas correctivas para que la aplicación vuelva a cumplir con su política de resiliencia.

8 de mayo de 2024

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Detección de desviaciones”](#)
- [the section called “Configurar la evaluación programada y la notificación de desviaciones”](#)

[AWS Trusted Advisor mejoras](#)

AWS Resilience Hub ha ampliado la compatibilidad con la adición AWS Trusted Advisor de una comprobación para identificar los componentes de la aplicación irrecuperables (). AppComponent

28 de marzo de 2024

Para obtener más información, consulte [the section called “AWS Trusted Advisor”](#).

[AWS Resilience Hub amplía el soporte para las alarmas recomendadas](#)

AWS Resilience Hub ha actualizado el archivo de README .md plantilla con valores que permiten crear alarmas recomendadas desde AWS Resilience Hub dentro AWS (por ejemplo, Amazon CloudWatch) o desde fuera AWS.

26 de marzo de 2024

Para obtener más información, consulte [the section called “Administración de alarmas”](#).

[AWS Resilience Hub amplía el soporte de Amazon FSx para Windows File Server](#)

AWS Resilience Hub amplía el soporte de evaluación de los recursos de Amazon FSx para Windows File Server y, al mismo tiempo, evalúa la resiliencia de su aplicación. Para las aplicaciones que utilizan Amazon FSx for Windows File Server, AWS Resilience Hub proporciona un nuevo conjunto de recomendaciones de resiliencia, que abarca las implementaciones en zonas de disponibilidad (AZ) y Multi-AZ y los planes de respaldo, así como la replicación de datos. AWS Resilience Hub es compatible con Amazon FSx for Windows File Server, incluida la dependencia del sistema de archivos de Microsoft Active Directory, tanto para implementaciones regionales como entre regiones.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#)
- [the section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#)

26 de marzo de 2024

[AWS Resilience Hub proporciona información adicional sobre la puntuación de resiliencia](#)

- [the section called “Agrupación de recursos en un componente de aplicación”](#)

AWS Resilience Hub ha actualizado la experiencia de usuario con la puntuación de resiliencia para ayudarle a entender y entender fácilmente las acciones necesarias para mejorar la resiliencia de sus aplicaciones.

9 de noviembre de 2023

Para obtener más información, consulte [the section called “Comprender las puntuaciones de resiliencia”](#).

[AWS Resilience Hub amplía el soporte para aplicaciones que incluyen recursos de Amazon Elastic Kubernetes Service \(Amazon EKS\)](#)

AWS Resilience Hub amplía el soporte para las aplicaciones que incluyen recursos de Amazon EKS para incluir nuevas recomendaciones operativas. Mientras realizamos una evaluación que incluye recursos de los clústeres de Amazon EKS, ahora recomendamos que se ejecuten pruebas y alarmas para ayudar a mejorar la resiliencia de las aplicaciones.

9 de noviembre de 2023

Para obtener más información, consulte [the section called “Gestión de AWS Fault Injection Service experimentos”](#).

[AWS Resilience Hub proporciona información adicional a nivel de aplicación](#)

AWS Resilience Hub proporciona información adicional a nivel de aplicación sobre el RTO de la carga de trabajo estimada y el RPO de la carga de trabajo estimada. Esta información adicional indica el máximo RTO de carga de trabajo estimado posible y el RPO de carga de trabajo estimado de su aplicación a partir de la última evaluación exitosa. Este valor es el RTO máximo estimado de la carga de trabajo y el RPO estimado de la carga de trabajo de todos los tipos de interrupciones.

Para obtener más información, consulte [the section called “Administración de las aplicaciones de”](#).

[AWS Resilience Hub amplía el soporte de evaluación de los recursos AWS Step Functions](#)

AWS Resilience Hub amplía el soporte de evaluación de los AWS Step Functions recursos y, al mismo tiempo, evalúa la resiliencia de su aplicación. AWS Resilience Hub analiza la AWS Step Functions configuración, incluido el tipo de máquina de estado (flujos de trabajo estándar o exprés). Además, también AWS Resilience Hub proporcionará recomendaciones que le ayudarán a cumplir los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) estimados de la carga de trabajo y los objetivos de punto de recuperación (RPO) estimados de la carga de trabajo. Para evaluar las aplicaciones, incluidos AWS Step Functions los recursos, debe configurar los permisos necesarios, ya sea mediante una política AWS administrada o añadiendo manualmente el permiso específico para poder leer la AWS Step Functions configuración. AWS Resilience Hub

Para obtener más información acerca de cómo editar los permisos asociados, consulte [the section called “AWSResil](#)

30 de octubre de 2023

[ienceHubAssessmen
tExecutionPolicy](#)".

[AWS Resilience Hub permite excluir las recomendaciones operativas](#)

AWS Resilience Hub permite excluir las recomendaciones operativas, incluidas las alarmas, los procedimientos operativos estándar (SOPs) y las pruebas AWS Fault Injection Service (AWS FIS). Al realizar una evaluación AWS Resilience Hub, se le proporcionan los tiempos de recuperación estimados y recomendaciones sobre cómo aumentar la resiliencia de la aplicación evaluada. Con el flujo de trabajo de exclusión de recomendaciones, ahora podrá excluir las alarmas recomendadas y AWS FIS las pruebas que no sean relevantes para ellas. SOPs El flujo de trabajo de exclusión es beneficioso si utiliza una plataforma distinta a la sugerida o si ya ha implementado la recomendación con un método alternativo.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Incluir o excluir recomendaciones operativas”](#)
- [the section called “Limitar los permisos para incluir o](#)

9 de agosto de 2023

[excluir recomendaciones de
AWS Resilience Hub ”](#)

[Mejorar el diseño de permisos
para AWS Resilience Hub](#)

AWS Resilience Hub presenta un nuevo diseño de permisos para brindar flexibilidad a la hora de configurar las funciones AWS Identity and Access Management (IAM) para AWS Resilience Hub. También consolida los permisos en un solo rol, con la posibilidad de crear nombres de rol personalizados que sean significativos para usted y sus equipos. Una nueva política gestionada de AWS Resilience Hub permitirá disponer de los permisos adecuados para los servicios compatibles. Si se siente cómodo con el método actual de configuración de permisos, seguiremos admitiendo la configuración manual.

2 de agosto de 2023

Para obtener más información sobre la política AWS administrada, consulte [the section called “AWS Resilience Hub Assessment Execution Policy”](#).

[Detección de desviaciones de resiliencia de aplicaciones con AWS Resilience Hub](#)

2 de agosto de 2023

AWS Resilience Hub le permite detectar y comprender de forma proactiva las acciones necesarias para resolver la resiliencia de las aplicaciones. Permitir que Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) reciba notificaciones cuando el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) de la carga de trabajo o el objetivo de punto de recuperación (RPO) de la carga de trabajo estimado hayan pasado de cumplir el objetivo a dejar de cumplir los objetivos empresariales de la organización. Pasar de detectar problemas de resiliencia de forma reactiva al ejecutar una evaluación de forma manual a recibir notificaciones proactivas a través de los temas de Amazon SNS le permitirá anticipar las posibles interrupciones con antelación y le proporcionará una mayor confianza en el logro de los objetivos de recuperación.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Configure la evaluación programada”](#)

y la notificación de desviaciones

- the section called “Edición de recursos de aplicaciones”

[AWS Resilience Hub mejora la compatibilidad con Amazon Relational Database Service y Amazon Aurora](#)

AWS Resilience Hub amplía el soporte de evaluación para el proxy de Amazon Relational Database Service y las configuraciones de bases de datos Headless y Amazon Aurora DB. Además, al evaluar las aplicaciones que incluyen Amazon RDS, ahora distinguiremos entre diferentes motores de bases de datos para proporcionar objetivos de tiempo de recuperación de la carga de trabajo estimados más precisos (RTOs). AWS Resilience Hub también proporcionaremos acciones adicionales para implementar las mejores prácticas de resiliencia en su AWS entorno. Las prácticas recomendadas pueden incluir información sobre el rendimiento con DevOps Guru para Amazon RDS, una supervisión mejorada y la automatización de la blue/green implementación en los motores de bases de datos compatibles.

Para obtener más información sobre los permisos necesarios AWS Resilience Hub para incluir recursos de todos los servicios compatibles en su evaluación, consulte [the](#)

2 de agosto de 2023

[section called “AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy”](#).

[AWS Resilience Hub amplía el soporte para las instantáneas de Amazon Elastic Block Store](#)

AWS Resilience Hub amplía el soporte de evaluación para Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para reconocer las instantáneas de Amazon EBS, que se toman dentro de la misma región de Amazon EBS de forma directa. APIs El soporte ampliado se suma al soporte actual para los clientes que utilizan Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon Data Lifecycle Manager) o AWS Backup.

2 de agosto de 2023

Para obtener más información, consulte [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#).

[Mejoras de Amazon Elastic Compute Cloud](#)

27 de junio de 2023

AWS Resilience Hub ha ampliado el soporte para Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para aplicaciones de diferentes tamaños, AWS permite EC2 a sus clientes que utilizan Amazon seleccionar la configuración adecuada para su caso de uso. AWS Resilience Hub admite la evaluación en las siguientes EC2 configuraciones de Amazon:

- Instancias bajo demanda.
- Copia de seguridad de las instancias AWS Backup de forma AWS Elastic Disaster Recovery automática.
- Support para grupos que se autoescalán con Amazon Application Recovery Controller (ARC) (ARC)

A partir de ahora, el soporte de evaluación se ampliará para incluir instancias de spot, hosts dedicados, instancias dedicadas, grupos de ubicación y flotas.

Para obtener más información, consulte [the section called “AWS Resilience Hub](#)

	referencia de permisos de acceso ".	
AWS actualizaciones de políticas gestionadas	<p>Se agregó una nueva política que proporciona acceso a otros AWS servicios para ejecutar las evaluaciones.</p> <p>Para obtener más información, consulte the section called "AWSResilienceHubAssessmentExecutionPolicy".</p>	26 de junio de 2023
Nuevas alarmas de recomendación operativa de Amazon DynamoDB	<p>Para las aplicaciones que utilizan Amazon DynamoDB AWS Resilience Hub , ahora ofrece un nuevo conjunto de alarmas que alertan sobre los riesgos de resiliencia de los modos de capacidad aprovisionada y bajo demanda y de las tablas globales. Para acceder a las nuevas alarmas, es posible que deba actualizar la política AWS Identity and Access Management (de IAM) del rol que está utilizando.</p> <p>Para obtener más información, consulte the section called "AWS Resilience Hub referencia de permisos de acceso".</p>	2 de mayo de 2023

[AWS Trusted Advisor mejoras](#)

2 de mayo de 2023

AWS Resilience Hub ha ampliado el soporte AWS Trusted Advisor y las aplicaciones que utilizan Amazon DynamoDB. Si lo utiliza AWS Trusted Advisor con AWS Resilience Hub, ahora puede recibir una notificación cuando una solicitud no se haya evaluado en los últimos 30 días. Esta notificación le pide que vuelva a evaluar la aplicación para saber si hay algún cambio que pueda afectar a su capacidad de recuperación.

Para obtener más información sobre la verificación de la antigüedad de la evaluación en AWS Resilience Hub, consulte [the section called “AWS Trusted Advisor”](#).

[Soporte adicional para Amazon Simple Storage Service](#)

Además del soporte actual de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), el control de versiones y el respaldo entre regiones (Amazon S3 CRR) y Amazon S3 en la misma región (SRR), el control de versiones y el AWS respaldo, ahora AWS Resilience Hub evaluará Amazon S3 para la configuración de puntos de acceso multirregionales, control del tiempo de replicación de Amazon S3 (Amazon S3 RTC) y recuperación de copias de seguridad (PITR). AWS point-in-time

21 de marzo de 2023

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “AWS Resilience Hub referencia de permisos de acceso”](#)
- [Gestionar el almacenamiento de Amazon S3](#)

[Soporte adicional para Amazon Elastic Kubernetes Service](#)

AWS Resilience Hub ha añadido el clúster Amazon EKS como recurso compatible para definir, validar y realizar un seguimiento de la resiliencia de las aplicaciones. Los clientes pueden añadir clústeres de Amazon EKS a aplicaciones nuevas o existentes y recibir evaluaciones y recomendaciones para mejorar la resiliencia. Los clientes pueden agregar recursos de aplicaciones mediante Terraform AWS CloudFormation y Grupos de recursos de AWS MyApplications. Además, los clientes pueden añadir uno o más clústeres de Amazon EKS directamente en una o más regiones con uno o más espacios de nombres en cada clúster. Esto permite AWS Resilience Hub proporcionar evaluaciones y recomendaciones únicas e interregionales. Además de examinar las implementaciones, las réplicas y los pods ReplicationControllers, AWS Resilience Hub analizará la resiliencia general del clúster. AWS Resilience Hub admite cargas de trabajo de clústeres Amazon EKS sin estado. Las

21 de marzo de 2023

nuevas capacidades están disponibles en todas las AWS regiones en las que AWS Resilience Hub es compatible.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Administre los recursos de su aplicación”](#)
- [the section called “Añadir clústeres de EKS”](#)
- [the section called “AWS Resilience Hub referencia de permisos de acceso”](#)
- [AWS Servicios regionales](#)

[Soporte adicional para Amazon Elastic File System](#)

Además de la compatibilidad actual con las copias de seguridad de Amazon Elastic File System (Amazon EFS), ahora AWS Resilience Hub evaluaremos Amazon EFS para la replicación de Amazon EFS y la configuración AZ.

21 de marzo de 2023

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “ AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#)
- [¿Qué es Amazon Elastic File System?](#)

[Soporte para orígenes de entrada de aplicaciones](#)

AWS Resilience Hub ahora proporciona transparencia sobre las fuentes de sus aplicaciones. Le ayuda a añadir, eliminar y volver a importar los orígenes de entrada de la aplicación, así como a publicar una nueva versión de la aplicación.

Para obtener más información, consulte [the section called “Edición de recursos de aplicaciones”](#).

21 de febrero de 2023

[Soporte para los parámetros de configuración de la aplicación](#)

AWS Resilience Hub ahora proporciona un mecanismo de entrada para recopilar información adicional sobre los recursos asociados a sus aplicaciones. Con esta información, AWS Resilience Hub obtendrá una comprensión más profunda de sus recursos y proporcionará mejores recomendaciones de resiliencia.

21 de febrero de 2023

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “Parámetros de configuración de la aplicación”](#)
- [the section called “Configure los parámetros de configuración de la aplicación”](#)
- [the section called “Actualizar los parámetros de configuración de la aplicación”](#)

[Soporte adicional para Amazon Elastic Block Store](#)

Además de la compatibilidad actual con los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) AWS Resiliencia Hub , ahora evaluará las instantáneas de Amazon EBS mediante Amazon Data Lifecycle Manager y Amazon EBS Fast Snapshot Restore (FSR).

21 de febrero de 2023

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “AWS Resiliencia Hub referencia de permisos de acceso”](#)
- [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#)

[Integración con AWS Trusted Advisor](#)

18 de noviembre de 2022

AWS Trusted Advisor los usuarios podrán ver las aplicaciones asociadas a su cuenta que hayan sido evaluadas por AWS Resiliencia Hub. AWS Trusted Advisor muestra la puntuación de resiliencia más reciente y proporciona un estado que indica si se ha cumplido o no la política de resiliencia prevista (RTO y RPO). Cada vez que se ejecuta una evaluación, se AWS Resiliencia Hub actualiza AWS Trusted Advisor con los resultados más recientes . AWS Trusted Advisor es un servicio que analiza continuamente sus AWS cuentas y proporciona recomendaciones para ayudarle a seguir las AWS mejores prácticas y las directrices de AWS Well-Architected.

Para obtener más información, consulte [the section called “AWS Trusted Advisor”](#).

[Soporte para Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#)

AWS Resilience Hub ahora evalúa las aplicaciones que utilizan Amazon SNS analizando la configuración de Amazon SNS, incluidos los suscriptores, y ofrece recomendaciones para cumplir los objetivos de recuperación de la carga de trabajo estimados de la organización (RTO de carga de trabajo estimada y RPO de carga de trabajo estimada) para las aplicaciones. Amazon SNS es un servicio administrado que envía mensajes de los editores (productores) a los suscriptores (consumidores).

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#)
- [the section called “Gestión de identidad y acceso”](#)
- [the section called “Agrupación de recursos en un componente de aplicación”](#)

16 de noviembre de 2022

[Soporte adicional para Amazon Application Recovery Controller \(ARC\) \(Amazon ARC\)](#)

AWS Resilience Hub ahora evalúa Amazon ARC para Elastic Load Balancing y Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), lo que incluye consejos sobre cuándo Amazon ARC sería beneficioso. Ampliando AWS Resilience Hub el soporte de evaluación de Amazon ARC más allá de AWS Auto Scaling Group (AWS ASG) y Amazon DynamoDB. Amazon ARC proporciona una alta disponibilidad para su aplicación, lo que le permite realizar rápidamente una conmutación por error de toda la aplicación a una región de conmutación por error.

16 de noviembre de 2022

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#)
- [the section called “Gestión de identidad y acceso”](#)

[Soporte adicional para AWS Backup](#)

AWS Resilience Hub ahora evalúa Amazon ARC para Elastic Load Balancing y Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), lo que incluye consejos sobre cuándo Amazon ARC sería beneficioso. Ampliando AWS Resilience Hub el soporte de evaluación de Amazon ARC más allá de AWS Auto Scaling Group (AWS ASG) y Amazon DynamoDB. Amazon ARC proporciona una alta disponibilidad para su aplicación, lo que le permite realizar rápidamente una conmutación por error de toda la aplicación a una región de conmutación por error.

16 de noviembre de 2022

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [the section called “AWS Resilience Hub Recursos compatibles”](#)
- [the section called “Gestión de identidad y acceso”](#)

[Contenido actualizado: se han añadido nuevos recursos para los componentes de la aplicación](#)

Se agregaron Route53 y AWS Backup a la lista de recursos de componentes de aplicaciones compatibles en la sección de AppComponent agrupamiento.

1 de julio de 2022

[Contenido nuevo: concepto de estado de conformidad de las aplicaciones](#)

Se agregó el tipo de estado Cambios detectados.

2 de junio de 2022

[Presentamos AWS Resilience Hub](#)

AWS Resilience Hub ya está disponible. Esta guía describe cómo utilizarla AWS Resilience Hub para analizar su infraestructura, obtener recomendaciones para mejorar la resiliencia de sus AWS aplicaciones, revisar las puntuaciones de resiliencia y mucho más.

10 de noviembre de 2021

AWS Glosario

Para obtener la AWS terminología más reciente, consulte el [AWS glosario](#) de la Glosario de AWS Referencia.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.