

Guide de l'utilisateur

AWS Cloud9



AWS Cloud9: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'appartient pas à Amazon, de toute manière susceptible de créer une confusion chez les clients ou de toute manière dénigrant ou discréditant Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon sont la propriété de leurs propriétaires respectifs qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

.....	xxii
Qu'est-ce que c'est AWS Cloud9 ?	1
Comment AWS Cloud9 fonctionne ?	1
AWS Cloud9 environnements	1
Environnements et ressources informatiques	2
Qu'est-ce que je peux en faire AWS Cloud9 ?	2
Comment puis-je commencer ?	3
Rubriques supplémentaires	3
Que puis-je faire avec ?	3
Informations supplémentaires	5
Vidéos connexes	6
Sujets connexes sur le AWS site	6
Tarification	6
J'ai des questions supplémentaires ou j'ai besoin d'aide	7
Con AWS Cloud9 figuration	8
Configuration d'un utilisateur individuel	8
Prérequis	9
Autres moyens d'authentification	11
Étapes suivantes	12
Configuration d'une équipe	13
Conditions préalables	9
Étape 1 : créer un groupe et un utilisateur IAM, puis ajouter l'utilisateur au groupe	17
Étape 2 : ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe	23
Étape 3 : connectez-vous à la AWS Cloud9 console	27
Étapes suivantes	28
Configuration d'une entreprise	29
Étape 1 : Créer un compte de gestion pour l'organisation	33
Étape 2 : Créer une organisation pour le compte de gestion	33
Étape 3 : Ajouter des comptes membres à l'organisation	34
Étape 4 : Activer IAM Identity Center dans l'organisation	35
Étape 5. Configurer des groupes et des utilisateurs dans l'organisation	35
Étape 6. Permettre aux groupes et aux utilisateurs au sein de l'organisation d'utiliser AWS Cloud9	37
Étape 7 : Commencez à utiliser AWS Cloud9	39

Étapes suivantes	40
Options de configuration supplémentaires (Team et Enterprise)	41
Étape 1 : Créer une stratégie gérée par le client	41
Étape 2 : Ajouter des stratégies gérées par le client à un groupe	43
Étapes suivantes	45
Exemples de politiques gérées par le client pour les équipes utilisant AWS Cloud9	45
Mise en route : tutoriels de base	52
Conditions préalables	52
Étape 1 : Créer un environnement	52
Étape 2 : présentation simple	60
Préparation de votre environnement	61
Écrire du code	61
Exécuter votre code	62
Déboguer votre code	63
Étape 3 : Nettoyer	66
Informations connexes	68
Utilisation des environnements	71
Création d'un environnement	71
Création d'un EC2 environnement	72
Création d'un environnement SSH	91
Accès aux instances EC2 sans entrée avec Systems Manager	97
Avantages de l'utilisation de Systems Manager pour les environnements EC2	98
Gestion des autorisations Systems Manager	101
Accorder aux utilisateurs l'accès aux instances gérées par le Session Manager	103
Utilisation CloudFormation pour créer des environnements EC2 sans entrée	106
Configuration de points de terminaison de VPC pour Amazon S3 pour télécharger les dépendances.	109
Configuration des points de terminaison de VPC pour une connectivité privée	113
Ouverture d'un environnement	113
Appel Services AWS depuis un environnement	115
Créer et utiliser un profil d'instance pour gérer les informations d'identification temporaires .	118
Création et stockage des informations d'identification d'accès permanentes dans un environnement.	124
Modification des paramètres de l'environnement	130
Modification des préférences d'environnement	130
Modification des paramètres d'environnement avec la console	131

Modification des paramètres d'environnement avec le code	133
Utilisation d'environnements partagés	134
Cas d'utilisation d'environnement partagé	135
À propos des rôles d'accès des membres de l'environnement	135
Invitation d'un utilisateur qui appartient au même compte que l'environnement	138
Demandez à un AWS Cloud9 administrateur du même compte que l'environnement de s'inviter lui-même ou d'autres personnes	140
Ouverture d'un environnement partagé	142
Affichage de la liste des membres de l'environnement	143
Ouverture du fichier actif d'un membre de l'environnement	144
Ouverture du fichier ouvert d'un membre de l'environnement	145
Accès au curseur actif d'un membre de l'environnement	145
Gérez le chat dans un environnement partagé	146
Modification du rôle d'accès d'un membre de l'environnement	147
Suppression de votre utilisateur dans un environnement partagé	148
Suppression d'un autre membre de l'environnement	150
Bonnes pratiques de partage distribué	151
Déplacement d'un environnement (volumes Amazon EBS)	152
Déplacement d'un environnement	153
Déplacement d'un environnement AWS Cloud9 EC2 vers une autre Amazon Machine Image (AMI)	156
Redimensionner un volume Amazon EBS	161
Chiffrer les volumes Amazon EBS	163
Suppression d'un environnement	167
Suppression d'un environnement à l'aide de la console	167
Suppression d'un environnement avec du code	170
Utilisation de l'IDE	172
Découvrir l'IDE	173
Conditions préalables	174
Étape 1 : Barre de menus	174
Étape 2 : Tableau de bord	176
Étape 3 : Fenêtre Environnement	177
Étape 4 : Éditeur, onglets et volets	178
Étape 5 : Console	179
Étape 6 : Section Open Files (Ouvrir des fichiers)	180
Étape 7 : Marge	181

Étape 8 : Barre d'état	181
Étape 9 : Fenêtre Outline (Aperçu)	183
Étape 10 : Fenêtre Go (Accéder)	184
Étape 11 : Onglet Immediate (Immédiat)	186
Étape 12 : Processus	187
Étape 13 : Preferences (Préférences)	188
Étape 14 : Terminal	189
Étape 15 : Fenêtre Debugger (Débogueur)	190
Conclusion	196
Prise en charge des langages	197
Versions de langage de programmation prises en charge dans l' AWS Cloud9 IDE	199
Prise en charge renforcée des langages	200
Prise en charge améliorée de Java	200
TypeScript Support amélioré	208
Référence des commandes de menu	213
AWS Cloud9 menu	213
Menu File (Fichier)	215
Menu Édition	216
Menu de recherche	219
Menu Vue	221
Menu Go	222
Menu Exécuter	223
Menu Tools (Outils)	224
Menu Fenêtre	225
Menu Support	228
Menu Prévisualisation	229
Autres commandes de la barre de menu	229
Recherche et remplacement de texte	229
Rechercher du texte dans un seul fichier	230
Remplacer du texte dans un seul fichier	230
Rechercher du texte dans plusieurs fichiers	231
Remplacer du texte dans plusieurs fichiers	232
Options de recherche et de remplacement	234
Prévisualisation de fichiers	235
Ouverture d'un fichier pour le prévisualiser	235
Rechargement d'une prévisualisation de fichier	236

Modification du type de prévisualisation de fichier	236
Ouverture d'une prévisualisation de fichier dans un onglet de navigateur distinct	237
Basculement vers une autre prévisualisation de fichier	237
Prévisualisation des applications en cours d'exécution	237
Exécution d'une application	238
Prévisualisation d'une application en cours d'exécution	240
Rechargement de la prévisualisation d'une application	242
Modification du type de prévisualisation d'une application	242
Ouvrir un aperçu de l'application	242
Basculement vers une autre URL de prévisualisation	243
Partager une application en cours d'exécution	243
Utilisation des révisions de fichier	249
Utilisation des fichiers image	251
Affichage ou modification d'une image	251
Redimensionnement d'une image	252
Recadrage d'une image	252
Pivotement d'une image	253
Retournement d'une image	253
Zoomer sur une image	253
Lissage d'une image	254
Utilisation des générateurs, des exécuteurs et des débogueurs	254
Prise en charge intégrée de la génération, de l'exécution et du débogage	255
Génération des fichiers de votre projet	255
Exécution de votre code	255
Débogage de votre code	256
Modification d'un exécuteur intégré	257
Création d'une configuration d'exécution	258
Création d'un générateur ou d'un exécuteur	259
Définition d'un générateur ou d'un exécuteur	260
Utilisation de variables d'environnement personnalisées	264
Définition de variables d'environnement personnalisées au niveau de la commande	264
Définition de variables d'environnement utilisateur personnalisées dans ~/.bash_profile	265
Définition de variables d'environnement personnalisées locales	265
Définition de variables d'environnement utilisateur personnalisées dans ~/.bashrc	266
Définition de variables d'environnement utilisateur personnalisées dans la liste ENV	266
Utilisation des paramètres de projet	267

Afficher ou modifier les paramètres de projet	267
Appliquez les paramètres de projet actuels d'un environnement à un autre	268
Personnalisez les paramètres de votre projet	268
Arrêt manuel de l'instance EC2 de votre environnement	276
Utilisation des paramètres utilisateur	277
Afficher ou modifier vos paramètres utilisateur	278
Partager vos paramètres utilisateur avec un autre utilisateur	278
Personnalisez vos paramètres utilisateur	278
Utilisation des paramètres AWS du projet et de l'utilisateur	288
Paramètres de niveau projet	289
Paramètres de niveau utilisateur	289
Utilisation des combinaisons de touches	290
Afficher ou modifier vos combinaisons de touches	290
Partager vos combinaisons de touches avec un autre utilisateur	291
Modifier votre mode de clavier	291
Modifier les combinaisons de touches de votre système d'exploitation	291
Modifier des combinaisons de touches spécifiques	292
Supprimer toutes vos combinaisons de touches personnalisées	293
Utilisation des thèmes	294
Afficher ou modifier votre thème	294
Paramètres de thème globaux que vous pouvez modifier	294
Remplacements de thème	295
Gestion des scripts d'initialisation	295
Ouvrir votre script d'initialisation	296
Référence des combinaisons de touches par défaut MacOS	296
Général	297
Onglets	301
Panneaux	303
Éditeur de code	304
emmet	312
Terminal	313
Exécuter et déboguer	314
Référence des combinaisons de touches Vim MacOS	314
Général	315
Onglets	319
Panneaux	321

Éditeur de code	322
emmet	331
Terminal	332
Exécuter et déboguer	332
Référence des combinaisons de touches du clavier Emacs pour MacOS	333
Général	334
Onglets	337
Panneaux	340
Éditeur de code	340
emmet	349
Terminal	350
Exécuter et déboguer	350
Référence des combinaisons de touches du clavier Sublime du système d'exploitation	
MacOS	351
Général	352
Onglets	357
Panneaux	359
Éditeur de code	360
emmet	369
Terminal	370
Exécuter et déboguer	370
Référence des combinaisons de touches par défaut Windows/Linux	371
Général	372
Onglets	376
Panneaux	378
Éditeur de code	379
emmet	388
Terminal	389
Exécuter et déboguer	389
Référence des combinaisons de touches Vim Windows/Linux	390
Général	391
Onglets	394
Panneaux	397
Éditeur de code	397
emmet	406
Terminal	407

Exécuter et déboguer	407
Référence des combinaisons de touches Emacs Windows/Linux	408
Général	409
Onglets	413
Panneaux	415
Éditeur de code	416
emmet	424
Terminal	425
Exécuter et déboguer	426
Référence des combinaisons de touches Sublime Windows/Linux	426
Général	427
Onglets	432
Panneaux	434
Éditeur de code	435
emmet	444
Terminal	445
Exécuter et déboguer	445
Référence des commandes	446
Collaboration avec d'autres AWS services	448
Utilisation des instances Amazon Lightsail	448
Étape 1 : Créer une instance Lightsail Linux	449
Étape 2 : configurer l'instance pour l'utiliser avec AWS Cloud9	452
Étape 3 : Création et connexion à un environnement de développement AWS Cloud9 SSH	454
Étape 4 : utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour modifier le code de l'instance	457
Travailler avec AWS CodePipeline	458
Étape 1 : Créer ou identifier votre référentiel de code source	459
Étape 2 : créer un environnement de AWS Cloud9 développement, le connecter au référentiel de code et télécharger votre code	460
Étape 3 : Préparez-vous à travailler avec AWS CodePipeline	461
Étape 4 : Création d'un pipeline dans AWS CodePipeline	461
Travailler avec CodeCatalyst	462
Découvrez comment utiliser AWS Cloud9 CodeCatalyst et répliquer votre AWS Cloud9 environnement dans CodeCatalyst.	463
AWS Cloud9 Migrer depuis Amazon CodeCatalyst	464
Utilisation de l'outil de réplication	478

FAQs à propos du processus de réplication	482
Environnements de développement dans CodeCatalyst	485
Travailler avec AWS CDK	491
AWS CDK applications	491
Contrôle visuel de la source avec le panneau Git	494
Gestion du contrôle de la source avec le panneau Git	495
Initialiser ou cloner un référentiel Git	498
Indexation et validation des fichiers	500
Affichage des différentes versions de fichier	503
Utilisation de branches	503
Utilisation des référentiels distants	507
Rangement et récupération de fichiers	509
Référence : commandes Git disponibles dans le panneau Git	510
Référence des commandes Git disponibles à partir du menu du panneau Git	512
Commandes Git disponibles à partir du champ de recherche de Git panel	514
Travailler avec AWS Toolkit	517
Pourquoi utiliser le AWS kit d'outils ?	517
AWS Kit d'outils habilitant	519
Gestion des informations d'accès pour le AWS Toolkit	520
Utilisation des rôles IAM pour accorder des autorisations à des applications sur des instances EC2	521
Identifier les composants du AWS kit d'outils	522
Boîte à outils de désactivation AWS	523
AWS Sujets du kit	523
Navigation et configuration	523
Utilisation d' AWS Explorer pour travailler avec des services et des ressources dans plusieurs régions	524
Accès et utilisation du menu du AWS kit d'outils	525
Modification des paramètres du AWS kit d'outils à l'aide du volet AWS Configuration	528
API Gateway	531
Invoquer REST APIs	531
AWS App Runner	532
Conditions préalables	533
Tarification	536
Création de services App Runner	537
Gestion des services App Runner	540

CloudFormation piles	543
Supprimer des CloudFormation piles	543
Amazon CloudWatch Logs	543
Affichage des groupes de CloudWatch journaux et des flux de journaux	544
Utilisation des événements du CloudWatch journal	545
AWS Lambda fonctions	547
Appel de fonctions Lambda distantes	547
Téléchargement, chargement et suppression de fonctions Lambda	549
Ressources	554
Autorisations IAM pour l'accès aux ressources	555
Interaction avec des ressources existantes	555
Amazon S3	556
Utilisation des compartiments Amazon S3	556
Utilisation des objets Amazon S3	559
AWS Application sans serveur	562
Création d'une application sans serveur	562
Test et débogage des applications sans serveur	564
Synchronisation d'une application sans serveur	572
Suppression d'une application sans serveur	574
Activation des lentilles de code du AWS Toolkit	574
Options de configuration pour le débogage d'applications sans serveur	575
AWS Step Functions	578
Conditions préalables	579
Créer et publier une machine d'état	579
Exécuter une machine à états dans AWS Toolkit	582
Télécharger un fichier de définition de machine d'état et visualiser son flux de travail	583
AWS Systems Manager	584
Hypothèses et prérequis	585
Autorisations IAM pour les documents d'automatisation de Systems Manager	585
Création d'un nouveau document d'automatisation de Systems Manager	586
Publication d'un document d'automatisation de Systems Manager	587
Modification d'un document d'automatisation existant de Systems Manager	588
Utilisation des versions	589
Suppression d'un document d'automatisation de Systems Manager	589
Exécution d'un document d'automatisation de Systems Manager	590
Résolution des problèmes	590

Amazon ECR	591
Prérequis	591
Utilisation d'Amazon ECR avec IDE AWS Cloud9	592
AWS IoT	601
AWS IoT prérequis	602
AWS IoT Choses	602
AWS IoT certificats	604
AWS IoT politiques	607
Amazon ECS	610
Amazon ECS Exec	611
Amazon EventBridge	613
Utilisation d'Amazon EventBridge Schemas	613
Tutoriels pour AWS Cloud9	616
AWS CLI et tutoriel aws-shell	616
Conditions préalables	617
Étape 1 : installez l' AWS CLI aws-shell ou les deux dans votre environnement	618
Étape 2 : Configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement ..	620
Étape 3 : Exécuter des commandes de base avec le AWS CLI ou l'aws-shell dans votre environnement	620
Étape 4 : nettoyer	622
AWS CodeCommit tutoriel	622
Conditions préalables	622
Étape 1 : Configurer votre groupe IAM avec les autorisations d'accès requises	623
Étape 2 : créer un dépôt dans CodeCommit	625
Étape 3 : Connecter votre environnement au référentiel distant	626
Étape 4 : Cloner le référentiel distant dans votre environnement	628
Étape 5 : Ajouter les fichiers dans le référentiel	629
Étape 6 : Nettoyer	631
Tutoriel Amazon DynamoDB	632
Conditions préalables	632
Étape 1 : installer et configurer le AWS CLI AWS CloudShell, ou les deux dans votre environnement	633
Étape 2 : Création d'une table	634
Étape 3 : Ajouter un élément à la table	636
Étape 4 : Ajouter plusieurs éléments à la table	637
Étape 5 ; Créer un index secondaire global	641

Étape 6 : Obtenir des éléments dans la table	644
Étape 7 : nettoyer	648
AWS CDK tutoriel	649
Conditions préalables	650
Étape 1 : Installer les outils requis	650
Étape 2 : Ajouter du code	654
Étape 3 : Exécuter le code	656
Étape 4 : nettoyer	659
Tutoriel LAMP	659
Prérequis	660
Étape 1 : Installation des outils	660
Étape 2 : Configuration MySQL	662
Étape 3 : Configuration d'un site Web	664
Étape 4 : nettoyer	669
WordPress didacticiel	670
Conditions préalables	671
Présentation de l'installation	671
Étape 1 : Installation et configuration de MariaDB Server	672
Étape 2 : Installation et configuration WordPress	672
Étape 3 : Configuration de votre serveur HTTP Apache	674
Étape 4 : prévisualisation du contenu WordPress Web	675
Gestion des erreurs de contenu mixte	675
Tutoriel Java	676
Conditions préalables	677
Étape 1 : Installer les outils requis	677
Étape 2 : Ajouter du code	679
Étape 3 : Créer et exécuter le code	680
Étape 4 : Configuration pour utiliser le AWS SDK pour Java	680
Étape 5 : configurer la gestion des AWS informations d'identification dans votre environnement	687
Étape 6 : ajouter le code du AWS SDK	688
Étape 7 : créer et exécuter le code du AWS SDK	690
Étape 8 : nettoyer	691
Tutoriel C++	691
Conditions préalables	691
Étape 1 : Installer g++ et les paquets de développement requis	692

Étape 2 : Installation CMake	693
Étape 3 : Obtenir et générer le kit SDK for C++	693
Étape 4 : Création de fichiers C++ et CMake listes	695
Étape 5 : Créer et exécuter le code C++	699
Étape 6 : Nettoyer	700
Tutoriel Python	700
Conditions préalables	701
Étape 1 : Installer Python	701
Étape 2 : Ajouter du code	702
Étape 3 : Exécuter le code	702
Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour Python (Boto3)	703
Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK	704
Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK	706
Étape 7 : nettoyer	707
Tutoriel .NET	707
Conditions préalables	708
Étape 1 : Installer les outils requis	708
Étape 2 (facultative) : Installer l'extension .NET CLI pour les fonctions Lambda	711
Étape 3 : Création d'un projet d'application de console .NET	711
Étape 4 : Ajouter du code	712
Étape 5 : Créer et exécuter le code	713
Étape 6 : créer et configurer un projet d'application de console .NET qui utilise AWS SDK pour .NET	715
Étape 7 : ajouter le code du AWS SDK	716
Étape 8 : créer et exécuter le code du AWS SDK	718
Étape 9 : nettoyer	719
Tutoriel Node.js	719
Prérequis	720
Étape 1 : Installer les outils requis	720
Étape 2 : Ajouter du code	722
Étape 3 : Exécuter le code	722
Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour JavaScript dans Node.js	723
Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK	726
Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK	729
Étape 7 : nettoyer	730
Tutoriel PHP	730

Conditions préalables	731
Étape 1 : Installer les outils requis	731
Étape 2 : Ajouter du code	732
Étape 3 : Exécuter le code	733
Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour PHP	734
Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK	736
Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK	737
Étape 7 : nettoyer	738
Ruby	739
Tutoriel Go	739
Conditions préalables	740
Étape 1 : Installer les outils requis	740
Étape 2 : Ajouter du code	741
Étape 3 : Exécuter le code	742
Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour Go	743
Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK	745
Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK	747
Étape 7 : nettoyer	748
TypeScript didacticiel	748
Conditions préalables	749
Étape 1 : Installer les outils requis	749
Étape 2 : Ajouter du code	751
Étape 3 : Exécuter le code	752
Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour JavaScript dans Node.js	753
Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK	754
Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK	757
Étape 7 : nettoyer	758
Tutoriel Docker	758
Conditions préalables	758
Étape 1 : Installer et exécuter Docker	759
Étape 2 : Créer l'image	760
Étape 3 : Exécuter le conteneur	763
Étape 4 : Créer l'environnement	765
Étape 5 : Exécuter le code	771
Étape 6 : Nettoyer	771
Didacticiels connexes	773

Sujets avancés pour AWS Cloud9	774
Environnements EC2 comparés aux environnements SSH	774
Paramètres Amazon VPC	776
Exigences relatives à Amazon VPC pour AWS Cloud9	777
Créer un VPC et d'autres ressources VPC	792
Créer un VPC uniquement	794
Créez un sous-réseau pour AWS Cloud9	796
Configuration d'un sous-réseau en tant que sous-réseau public ou privé	797
Configuration requise de l'hôte de l'environnement SSH	799
Quand et comment créer un environnement SSH	800
Configuration requise de l'hôte SSH	802
AWS Cloud9 Installateur	805
Téléchargez et exécutez le AWS Cloud9 programme d'installation	805
Résolution des problèmes liés à l' AWS Cloud9 installateur	806
Plages d'adresse IP SSH entrantes	808
Adresses IP ne figurant pas dans <code>ip-ranges.json</code>	809
Contenu AMI	810
Amazon Linux 2023/Amazon Linux 2	811
Serveur Ubuntu	812
Rôles liés à un service	814
Autorisations de rôle liées à un service pour AWS Cloud9	814
Création d'un rôle lié à un service pour AWS Cloud9	818
Modification d'un rôle lié à un service pour AWS Cloud9	818
Supprimer un rôle lié à un service pour AWS Cloud9	819
Régions prises en charge pour les rôles AWS Cloud9 liés à un service	819
Journalisation des appels d'API CloudTrail avec	819
AWS Cloud9 informations dans CloudTrail	820
Comprendre les entrées du fichier AWS Cloud9 journal	821
Étiquettes	838
Propagation des mises à jour des balises vers les ressources sous-jacentes	839
Sécurité pour AWS Cloud9	841
Protection des données	842
Chiffrement des données	843
Gestion de l'identité et des accès	845
Public ciblé	846
Authentification par des identités	846

Gestion de l'accès à l'aide de politiques	848
Comment AWS Cloud9 fonctionne avec IAM	849
Exemples de stratégies basées sur l'identité	855
Résolution des problèmes	858
Comment AWS Cloud9 fonctionne avec les ressources et les opérations de l'IAM	860
AWS politiques gérées	865
Création de politiques gérées par le client pour AWS Cloud9	870
AWS Cloud9 référence aux autorisations	886
AWS informations d'identification temporaires gérées	894
Journalisation et surveillance	900
Surveillance de l'activité avec CloudTrail	900
Surveillance des performances de l'environnement EC2	900
Validation de la conformité	901
Résilience	905
Sécurité de l'infrastructure	906
Correctifs et mises à jour de logiciels	906
Bonnes pratiques de sécurité	907
Résolution des problèmes AWS Cloud9	908
Installer	908
Le AWS Cloud9 programme d'installation se bloque ou échoue	908
AWS Cloud9 le programme d'installation ne se termine pas après avoir affiché : « Package Cloud9 IDE 1"	909
Impossible d'installer les dépendances	909
Erreur d'environnement SSH : « La version 3 de Python est requise pour installer pty.js » ...	910
AWS Cloud9 Environnement	910
Erreur de création d'environnement : « Nous ne sommes pas en mesure de créer des instances EC2... »	911
Erreur de création d'environnement : « Non autorisé à exécuter sts : AssumeRole »	911
Les identités fédérées ne peuvent pas créer d'environnements	912
Erreur de console : « User is not authorized to perform action on resource »	912
Je ne parviens pas à me connecter	913
Impossible d'ouvrir un environnement	913
Impossible d'ouvrir AWS Cloud9 l'environnement : « Les collaborateurs ne peuvent actuellement pas accéder à cet environnement. Veuillez patienter jusqu'à ce que la suppression des informations d'identification temporaires gérées soit terminée, ou contactez le propriétaire de cet environnement. »	915

Erreur de suppression d'environnement : « Impossible de supprimer un ou plusieurs environnements »	916
Modification du délai d'expiration d'un environnement dans IDE AWS Cloud9	917
Erreur lors de l'exécution des applications SAM localement dans le AWS Toolkit car l' AWS Cloud9 environnement ne dispose pas de suffisamment d'espace disque	918
Impossible de charger l'IDE à l'aide d'anciennes versions du navigateur Microsoft Edge	919
Impossible de créer la structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment dans l'explorateur AWS Cloud9 de fichiers IDE.	919
Impossible de créer la structure de sous-dossiers /projects/projects dans l'explorateur de fichiers de l'IDE pour. AWS Cloud9 CodeCatalyst	920
Impossible d'interagir avec la fenêtre du terminal en AWS Cloud9 raison d'erreurs de tmux session	920
Amazon EC2	922
Les instances Amazon EC2 ne sont pas mises à jour automatiquement	922
AWS CLI ou erreur AWS-shell : « Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide » dans un environnement EC2	923
Impossible de se connecter à l'environnement EC2 car les adresses IP du VPC sont utilisées par Docker	924
Impossible de créer la structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment dans l'explorateur AWS Cloud9 de fichiers IDE.	919
Impossible AWS Cloud9 de lancer depuis la console lorsqu'une configuration AWS License Manager de licence est associée à des instances Amazon EC2	925
Impossible d'exécuter certaines commandes ou certains scripts dans un environnement EC2	926
Message d'erreur signalant « Le profil d'instance AWSCloud9SSMInstanceProfile n'existe pas dans le compte » lors de la création d'un environnement EC2 à l'aide de CloudFormation	926
Message d'erreur signalant « non autorisé à accéder à une ressource » lors de perform: ssm:StartSession la création d'un environnement EC2 à l'aide de CloudFormation	927
Message d'erreur signalant l'absence d'autorisation « à exécuter : iam:GetInstanceProfile sur la ressource : profil d'instance AWSCloud9SSMInstanceProfile » lors de la création d'un environnement EC2 à l'aide de AWS CLI	927
Échec de la création de l'environnement lorsque le chiffrement par défaut est appliqué aux volumes Amazon EBS	928

Erreur VPC pour les comptes EC2-Classique : « Impossible d'accéder à votre environnement »	928
Autres AWS services	929
Impossible de créer la structure de sous-dossiers /projects/projects dans l'explorateur de fichiers de l'IDE pour AWS Cloud9 CodeCatalyst	920
Impossible d'afficher votre application en cours d'exécution en dehors de l'IDE	930
Erreur lors de l'exécution du AWS Toolkit : « Votre environnement est à court d'inodes, veuillez augmenter la limite de 'fs.inotify.max_user_watches'. »	932
Erreur d'exécution de la fonction locale Lambda : Impossible d'installer SAM local	933
AWS Control Tower erreur lors de la tentative de création d'un environnement Amazon EC2 à l'aide de AWS Cloud9 : « La création de l'environnement a échoué avec l'erreur suivante : le ou les hooks suivants ont échoué : [:Guard ControlTower : :Hook] »	933
Échec de la création de l'environnement lorsque le chiffrement par défaut est appliqué aux volumes Amazon EBS	928
Impossible AWS Cloud9 de lancer depuis la console lorsqu'une configuration AWS License Manager de licence est associée à des instances Amazon EC2	925
Aperçu de l'application	935
Après avoir rechargé un environnement, vous devez actualiser l'aperçu de l'application	935
Remarque sur l'aperçu d'une application ou l'aperçu d'un fichier : « Cookies tiers désactivés »	935
L'onglet d'aperçu d'application affiche une erreur ou est vide	940
Impossible de prévisualiser le contenu web dans l'IDE car la connexion au site n'est pas sécurisée	941
La prévisualisation d'un fichier renvoie l'erreur 499	942
Performance	942
AWS Cloud9 Congélation de l'IDE pendant une longue période	942
Avertissement de la console : « Passage au moteur de remplissage du code minimal... » ...	943
Avertissement IDE : « This Environment is Running Low on Memory » ou « This Environment Has High CPU Load »	943
Impossible de télécharger des fichiers dans l' AWS Cloud9 IDE	945
Vitesse de téléchargement lente dans l' AWS Cloud9 IDE	945
Impossible de prévisualiser le contenu web dans l'IDE car la connexion au site n'est pas sécurisée	941
Applications et services tiers	946
Impossible d'interagir avec la fenêtre du terminal en AWS Cloud9 raison d'erreurs de tmux session	920

Impossible de charger l'IDE à l'aide d'anciennes versions du navigateur Microsoft Edge	919
Erreur avec gdb lors du débogage de projets C++	948
Problèmes avec PHP Runner dans AWS Cloud9	949
Erreurs GLIBC liées à Node.js	949
Navigateurs pris en charge	951
Quotas de service	953
AWS Cloud9 quotas	953
AWS Cloud9 Quotas de téléchargement IDE	954
Quotas AWS de services associés	954
Historique de la documentation	956

AWS Cloud9 n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d' AWS Cloud9 peuvent continuer à l'utiliser normalement. [En savoir plus](#)

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

Qu'est-ce que c'est AWS Cloud9 ?

AWS Cloud9 est un environnement de développement intégré, ou IDE.

L' AWS Cloud9 IDE offre une riche expérience d'édition de code avec la prise en charge de plusieurs langages de programmation et de débogueurs d'exécution, ainsi qu'un terminal intégré. Il contient un ensemble d'outils que vous utilisez pour coder, créer, exécuter, tester et déboguer des logiciels, et vous aide à publier des logiciels dans le cloud.

Vous accédez à l' AWS Cloud9 IDE via un navigateur Web. Vous pouvez configurer l'IDE selon vos préférences. Vous pouvez, entre autres, changer le thème, lier des touches de raccourci, activer la coloration de syntaxe propre au langage de programmation et le formatage de code.

(J'ai compris ! Je suis prêt à essayer AWS Cloud9. [Comment puis-je commencer ?](#))

Comment AWS Cloud9 fonctionne ?

Le schéma suivant donne un aperçu général du AWS Cloud9 fonctionnement.

Dans le diagramme (en partant du bas), vous utilisez l'IDE AWS Cloud9 , qui s'exécute dans un navigateur web sur votre ordinateur local, pour interagir avec votre environnement AWS Cloud9 . Une ressource informatique (par exemple, une EC2 instance Amazon ou votre propre serveur) se connecte à cet environnement. Enfin, votre travail est stocké dans un référentiel AWS CodeCommit ou un autre type de référentiel distant.



AWS Cloud9 environnements

Un environnement AWS Cloud9 est l'endroit où vous stockez les fichiers de votre projet et exécutez les outils de développement de vos applications.

À l'aide AWS Cloud9 de l'IDE, vous pouvez :

- Stockez les fichiers de votre projet localement sur l'instance ou le serveur.
- Clonez un référentiel de code distant, tel qu'un dépôt dans, dans votre environnement. AWS CodeCommit

- utiliser une combinaison de fichiers locaux et clonés dans l'environnement.

Vous pouvez créer plusieurs environnements et passer de l'un à l'autre, chaque environnement étant configuré pour un projet de développement spécifique. L'environnement étant stocké dans le cloud, vos projets n'ont plus besoin d'être liés à une seule configuration d'ordinateur ou de serveur. Par exemple, cela vous permet de passer facilement d'un ordinateur à l'autre et d'intégrer plus rapidement les développeurs à votre équipe.

Environnements et ressources informatiques

En arrière-plan, il existe plusieurs façons de connecter vos environnements aux ressources informatiques :

- Vous pouvez demander AWS Cloud9 de créer une EC2 instance Amazon, puis de connecter l'environnement à cette EC2 instance nouvellement créée. Ce type de configuration est appelé EC2 environnement.
- Vous pouvez demander AWS Cloud9 de connecter un environnement à une instance de cloud computing existante ou à votre propre serveur. Ce type de configuration est appelé un environnement SSH.

EC2 les environnements et les environnements SSH présentent des similitudes et des différences. Si vous débutez dans ce domaine AWS Cloud9, nous vous recommandons d'utiliser un EC2 environnement, car il AWS Cloud9 se charge d'une grande partie de la configuration à votre place. Au fur et à mesure que vous en apprendrez davantage sur AWS Cloud9 ces similitudes et ces différences et que vous souhaitez mieux comprendre ces similitudes et ces différences, consultez [Comparaison des environnements EC2 avec les environnements SSH dans AWS Cloud9](#).

Pour plus d'informations sur son AWS Cloud9 fonctionnement, consultez ces [vidéos](#) et [pages Web](#) connexes.

Qu'est-ce que je peux en faire AWS Cloud9 ?

Avec AWS Cloud9, vous pouvez coder, créer, exécuter, tester, déboguer et publier des logiciels dans de nombreux scénarios et variantes passionnants. Notamment (sans s'y limiter) :

- Utiliser du code dans plusieurs langages de programmation et dans le kit AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

- Utiliser du code dans un conteneur Docker en cours d'exécution
- Utiliser des référentiels de code en ligne
- Collaborer avec d'autres personnes en temps réel
- Interagir avec différentes technologies de base de données et de site web
- Ciblage AWS Lambda, Amazon API Gateway et applications AWS sans serveur.
- Tirer parti d'autres AWS produits tels qu'Amazon Lightsail AWS CodeStar, et. AWS CodePipeline

Pour obtenir une liste plus détaillée, veuillez consulter [Que puis-je en faire AWS Cloud9 ?](#)

Comment puis-je commencer ?

Pour commencer à utiliser AWS Cloud9, suivez les étapes décrites dans [Con AWS Cloud9 figuration](#), puis suivez le [didacticiel de base](#).

Rubriques supplémentaires

- [Que puis-je en faire AWS Cloud9 ?](#)
- [Informations supplémentaires sur AWS Cloud9](#)

Que puis-je en faire AWS Cloud9 ?

Explorez les ressources suivantes pour en savoir plus sur l' AWS Cloud9 utilisation dans certains scénarios courants.

Scénarios clés

Scénario	Ressources
Créez, exécutez et déboguez du code dans des AWS Lambda fonctions et des applications sans serveur à l'aide du AWS Toolkit.	Utilisation des AWS Lambda fonctions à l'aide du AWS Toolkit
Travaillez avec des instances Amazon Lightsail préconfigurées avec des applications et des frameworks courants WordPress tels que LAMP (Linux, Apache, MySQL et PHP),	Utilisation des instances Amazon Lightsail dans l'IDE AWS Cloud9

Scénario	Ressources
Node.js, Nginx, Drupal et Joomla, ainsi que des distributions Linux telles qu'Amazon Linux, Ubuntu, Debian, FreeBSD et openSUSE.	
Utilisez le code présent dans les solutions de diffusion en continu dans AWS CodePipeline.	Utilisation AWS CodePipeline dans l' AWS Cloud9 IDE
Automatisez les AWS services en utilisant le AWS CLI et le AWS CloudShell.	AWS CLI et tutoriel aws-shell pour AWS Cloud9
Travaillez avec les référentiels de code source dans. AWS CodeCommit	AWS CodeCommit tutoriel pour AWS Cloud9
Travaillez avec des référentiels de code source en GitHub utilisant l'interface du panneau Git.	Contrôle visuel de la source avec le panneau Git
Utilisez des bases de données NoSQL dans Amazon DynamoDB	Tutoriel Amazon DynamoDB pour AWS Cloud9
Utilisez des piles LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL et PHP).	Tutoriel LAMP pour AWS Cloud9
Travaillez avec des WordPress sites Web.	WordPress tutoriel pour AWS Cloud9
Utilisez le code associé à Java et le kit AWS SDK pour Java	Tutoriel Java pour AWS Cloud9
Utilisez le code pour C++ et le kit AWS SDK pour C++	Tutoriel C++ pour AWS Cloud9
Utilisez le code associé à Python et le kit AWS SDK pour Python (Boto)	Tutoriel Python pour AWS Cloud9
Utilisez le code associé à .NET Core et le kit AWS SDK pour .NET.	Tutoriel .NET pour AWS Cloud9
Utilisez le code associé à Node.js et le kit AWS SDK pour JavaScript.	Tutoriel Node.js pour AWS Cloud9

Scénario	Ressources
Utilisez le code pour PHP et le kit AWS SDK pour PHP	Tutoriel PHP pour AWS Cloud9
Utilisez le code associé à Ruby et le kit AWS SDK pour Ruby	AWS SDK pour Ruby in AWS Cloud9
Utilisez le code associé à Go et le kit AWS SDK pour Go	Tutoriel Go pour AWS Cloud9
Travaillez avec le code pour TypeScript et le AWS SDK pour JavaScript.	TypeScript tutoriel pour AWS Cloud9
Utilisez le code pour le AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).	AWS CDK tutoriel pour AWS Cloud9
Utilisez le code dans un conteneur Docker en cours d'exécution.	Tutoriel Docker pour AWS Cloud9
Invitez d'autres personnes à utiliser un environnement avec vous, en temps réel et avec prise en charge du chat instantané.	Travailler avec un environnement partagé dans AWS Cloud9
Travaillez avec du code pour des applications robotiques intelligentes dans AWS RoboMaker.	Développer avec AWS Cloud9 dans le guide du AWS RoboMaker développeur

Informations supplémentaires sur AWS Cloud9

Cette rubrique fournit des informations supplémentaires pour vous aider à en savoir plus sur AWS Cloud9.

Rubriques

- [Vidéos connexes](#)
- [Sujets connexes sur le AWS site](#)
- [Tarification](#)
- [J'ai des questions supplémentaires ou j'ai besoin d'aide](#)

Vidéos connexes

- [AWS re:Invent 2017 - Présentation AWS Cloud9 : Discours principal de Werner Vogels \(9 minutes, site web\)](#) YouTube
- [AWS re:Invent Launchpad 2017 - AWS Cloud9](#), (15 minutes, site web) YouTube
- [Présentation AWS Cloud9 - Conférences techniques AWS en ligne](#) (33 minutes, YouTube site web)
- [AWS Sommet de Sydney 2018 : AWS Cloud9 et AWS CodeStar](#) (25 minutes, YouTube site web)

Sujets connexes sur le AWS site

- [Présentant AWS Cloud9](#)
- [AWS Cloud9 — Environnements de développement dans le cloud](#)
- [AWS Cloud9 Présentation](#)
- [AWS Cloud9 Fonctions](#)
- [AWS Cloud9 FAQs](#)

Tarification

Il n'y a aucun frais supplémentaire pour AWS Cloud9. Si vous utilisez une EC2 instance Amazon pour votre environnement de AWS Cloud9 développement, vous ne payez que pour les ressources de calcul et de stockage (par exemple, une EC2 instance Amazon, un volume Amazon EBS) utilisées pour exécuter et stocker votre code. Vous pouvez également connecter votre environnement à un serveur Linux existant (par exemple, un serveur sur site) via SSH sans frais supplémentaires.

Vous payez uniquement ce que vous utilisez et en fonction de votre consommation ; il n'y a pas de frais minimums et aucun engagement initial n'est requis. Les AWS tarifs habituels vous sont facturés pour toutes les AWS ressources (par exemple, AWS Lambda les fonctions) que vous créez ou utilisez dans votre environnement.

AWS Les nouveaux clients éligibles au niveau AWS gratuit peuvent l'utiliser AWS Cloud9 gratuitement. Si votre environnement utilise des ressources au-delà du niveau AWS gratuit, les AWS tarifs habituels vous sont facturés pour ces ressources.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

- AWS Cloud9 tarification : voir [AWS Cloud9 Tarification](#).

- AWS tarification des services : voir [Amazon EC2 Pricing](#), [Amazon EBS Pricing](#), [AWS Lambda Pricing](#) et [AWS Pricing](#).
- Le niveau AWS gratuit : voir [Utilisation du niveau AWS gratuit](#) et [Suivi de votre utilisation du niveau gratuit](#) dans le guide de AWS Billing and Cost Management l'utilisateur.
- Tarification établissements scolaires : consultez le programme [AWS Educate](#).

J'ai des questions supplémentaires ou j'ai besoin d'aide

Pour poser des questions ou demander de l'aide à la AWS Cloud9 communauté, consultez le [forum de AWS Cloud9 discussion](#). (Lorsque vous accédez à ce forum, vous devrez AWS peut-être vous connecter.)

Consultez également nos [questions fréquemment posées](#) (FAQs) ou [contactez-nous](#) directement.

Con AWS Cloud9 figuration

Pour commencer à l'utiliser AWS Cloud9, suivez l'un de ces ensembles de procédures, en fonction de la manière dont vous prévoyez de l'utiliser AWS Cloud9.

Modèle d'utilisation	Suivez ces procédures
Je suis le seul à utiliser mon AWS compte, et je ne suis pas étudiant.	Configuration d'un utilisateur individuel
Je fais partie d'une équipe qui compte plusieurs utilisateurs au sein d'un même AWS compte.	Configuration d'une équipe
J'appartiens à une entreprise qui possède un ou plusieurs AWS comptes au sein d'une même organisation.	Configuration d'une entreprise

Pour des informations générales sur AWS Cloud9, voir [Qu'est-ce que c'est AWS Cloud9 ?](#) .

Rubriques

- [Configuration utilisateur individuelle pour AWS Cloud9](#)
- [Configuration de l'équipe pour AWS Cloud9](#)
- [Configuration d'entreprise pour AWS Cloud9](#)
- [Options de configuration supplémentaires pour AWS Cloud9](#)

Configuration utilisateur individuelle pour AWS Cloud9

Cette rubrique décrit comment le configurer et l'utiliser en AWS Cloud9 tant que seul utilisateur Compte AWS lorsque vous n'êtes pas étudiant. Vous pouvez le configurer AWS Cloud9 pour n'importe quel autre modèle d'utilisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Con AWS Cloud9 figuration](#).

Pour l'utiliser en AWS Cloud9 tant que seul utilisateur de votre compte Compte AWS, inscrivez-vous Compte AWS si vous n'en avez pas déjà un. Ensuite, connectez-vous à la AWS Cloud9 console.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Autres moyens d'authentification](#)
- [Étapes suivantes](#)

Prérequis

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Une fois que vous vous êtes inscrit à un utilisateur administratif Compte AWS, que vous Utilisez racine d'un compte AWS l'avez sécurisé AWS IAM Identity Center, que vous l'avez activé et que vous en avez créé un, afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, consultez la section [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Autres moyens d'authentification

Warning

Afin d'éviter les risques de sécurité, n'employez pas les utilisateurs IAM pour l'authentification lorsque vous développez des logiciels spécialisés ou lorsque vous travaillez avec des données réelles. Préférez la fédération avec un fournisseur d'identité tel que [AWS IAM Identity Center](#).

Gérez l'accès à travers Comptes AWS

En tant que bonne pratique en matière de sécurité, nous vous recommandons AWS Organizations d'utiliser IAM Identity Center pour gérer l'accès de tous vos Comptes AWS utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer des utilisateurs dans IAM Identity Center, utiliser Microsoft Active Directory, utiliser un fournisseur d'identité (IdP) SAML 2.0 ou fédérer individuellement votre IdP avec. Comptes AWS En utilisant l'une de ces approches, vous pouvez proposer une expérience d'authentification unique à vos utilisateurs. Vous pouvez également appliquer l'authentification multifactorielle (MFA) et utiliser des informations d'identification Compte AWS temporaires pour l'accès. Cela diffère d'un utilisateur IAM, qui est un identifiant à long terme qui peut être partagé et qui peut augmenter le risque de sécurité pour vos AWS ressources.

Création d'utilisateurs IAM pour les environnements sandbox uniquement

Si vous débutez dans ce domaine AWS, vous pouvez créer un utilisateur IAM de test, puis l'utiliser pour exécuter des didacticiels et découvrir ce que AWS a à offrir. Vous pouvez utiliser ce type

d'identifiant lorsque vous apprenez, mais nous vous recommandons d'éviter de l'utiliser en dehors d'un environnement sandbox.

Pour les cas d'utilisation suivants, il peut être judicieux de commencer avec les utilisateurs IAM dans AWS :

- Démarrage avec votre AWS SDK ou outil et exploration Services AWS dans un environnement sandbox.
- Exécution de scripts, de tâches et d'autres processus automatisés planifiés qui ne prennent pas en charge un processus de connexion assisté par un humain dans le cadre de votre apprentissage.

Si vous utilisez des utilisateurs IAM en dehors de ces cas d'utilisation, passez à IAM Identity Center ou fédérez votre fournisseur d'identité Comptes AWS dès que possible. Pour plus d'informations, consultez la section [Fédération des identités dans AWS](#).

Clés d'accès utilisateur IAM sécurisées

Vous devez régulièrement alterner les clés d'accès utilisateur IAM. Suivez les instructions de la section [Rotation des touches d'accès](#) du guide de l'utilisateur IAM. Si vous pensez avoir accidentellement partagé vos clés d'accès utilisateur IAM, faites pivoter vos clés d'accès.

Les clés d'accès utilisateur IAM doivent être stockées dans le `AWS credentials` fichier partagé sur la machine locale. Ne stockez pas les clés d'accès utilisateur IAM dans votre code. N'incluez aucun fichier de configuration contenant vos clés d'accès utilisateur IAM dans un logiciel de gestion de code source. Des outils externes, tels que le projet open source [git-secrets](#), peuvent vous aider à éviter de transférer par inadvertance des informations sensibles dans un dépôt Git. Pour plus d'informations, consultez [Identités IAM \(utilisateurs, groupes et rôles\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Étapes suivantes

Tâche d'apprentissage	Rubrique
Apprenez à utiliser l' AWS Cloud9 IDE.	Mise en route : tutoriels de base et Utilisation de l'IDE

Tâches plus avancées	Rubriques
Créez un environnement de AWS Cloud9 développement, puis utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour travailler avec du code dans votre nouvel environnement.	Création d'un environnement
Invitez d'autres personnes à utiliser votre nouvel environnement en même temps que vous, en temps réel et avec prise en charge du chat.	Utilisation d'environnements partagés

Configuration de l'équipe pour AWS Cloud9

Cette rubrique explique comment utiliser pour [AWS IAM Identity Center](#) permettre l'utilisation de plusieurs utilisateurs au sein d'un même Compte AWS utilisateur AWS Cloud9. Pour le configurer en vue de l'utiliser AWS Cloud9 pour tout autre modèle d'utilisation, reportez-vous [Con AWS Cloud9](#) [figuration](#) aux instructions appropriées.

Ces instructions supposent que vous disposez ou disposerez d'un accès administratif à un Compte AWS unique. Pour plus d'informations, consultez [les sections L'utilisateur Compte AWS root](#) et [Création de votre premier administrateur et de votre premier groupe](#) dans le guide de l'utilisateur IAM. Si vous en avez déjà un Compte AWS mais que vous n'avez pas d'accès administratif au compte, adressez-vous à votre Compte AWS administrateur.

Warning

Afin d'éviter les risques de sécurité, n'employez pas les utilisateurs IAM pour l'authentification lorsque vous développez des logiciels spécialisés ou lorsque vous travaillez avec des données réelles. Préférez la fédération avec un fournisseur d'identité tel que [AWS IAM Identity Center](#).

Note

Vous pouvez utiliser [IAM Identity Center](#) au lieu d'IAM pour permettre l'utilisation de plusieurs utilisateurs au sein d'un même Compte AWS . AWS Cloud9 Dans ce modèle

d'utilisation, le single Compte AWS sert de compte de gestion pour une organisation dans AWS Organizations. De plus, cette organisation ne possède aucun compte membre. Pour utiliser IAM Identity Center, ignorez cette rubrique et suivez à la place les instructions fournies dans la rubrique [Configuration d'une entreprise](#). Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Qu'est-ce que AWS Organizations](#) in the AWS Organizations User Guide (IAM Identity Center nécessite l'utilisation de AWS Organizations)
- [Qu'est-ce qu' AWS IAM Identity Center ?](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center
- La vidéo de 4 minutes [Vidéos du centre de AWS connaissances : comment démarrer](#) sur AWS Organizations YouTube
- La vidéo de 7 minutes [Gérez l'accès des utilisateurs à plusieurs AWS comptes à l'aide d'IAM Identity Center](#) sur YouTube
- La vidéo de 9 minutes [Comment configurer IAM Identity Center pour vos utilisateurs Active Directory sur site sur](#) YouTube

Pour permettre à plusieurs utilisateurs de commencer Compte AWS à les utiliser en un seul AWS Cloud9, lancez les étapes correspondant aux AWS ressources dont vous disposez.

Disposez-vous d'un AWS compte ?	Avez-vous au moins un groupe et un utilisateur IAM dans ce compte ?	Commencez par cette étape
Non	—	Étape 1 : Inscrivez-vous à un Compte AWS
Oui	Non	Étape 2 : Créer un groupe et un utilisateur IAM, puis ajouter l'utilisateur au groupe
Oui	Oui	Étape 3 : ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : créer un groupe et un utilisateur IAM, puis ajouter l'utilisateur au groupe](#)
- [Étape 2 : ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe](#)
- [Étape 3 : connectez-vous à la AWS Cloud9 console](#)
- [Étapes suivantes](#)

Conditions préalables

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez Utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Étape 1 : créer un groupe et un utilisateur IAM, puis ajouter l'utilisateur au groupe

Au cours de cette étape, vous créez un groupe et un utilisateur dans Gestion des identités et des accès AWS (IAM), vous ajoutez l'utilisateur au groupe, puis vous l'utilisez pour y accéder AWS Cloud9. Il s'agit d'une AWS bonne pratique en matière de sécurité. Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Si vous possédez déjà tous les groupes et utilisateurs IAM dont vous avez besoin, passez à l'[étape 3 : ajouter des autorisations AWS Cloud9 d'accès au groupe](#).

Note

Votre organisation possède peut-être déjà un groupe et utilisateur IAM configurés pour vous. Si votre organisation dispose d'un Compte AWS administrateur, adressez-vous à cette personne avant de commencer les procédures suivantes.

Vous pouvez effectuer ces tâches à l'aide de la [AWS Management Console](#) ou de [l'interface de ligne de commande AWS \(AWS CLI\)](#).

Pour regarder une vidéo de 9 minutes relative aux procédures de console suivantes, voir [Comment configurer un utilisateur IAM et me connecter à l' AWS Management Console aide des informations d'identification IAM](#) sur YouTube

Étape 1.1 : Création d'un groupe IAM avec la console

1. Connectez-vous au AWS Management Console, si ce n'est pas déjà fait, à <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.

 Note

Vous pouvez vous connecter à l' AWS Management Console aide de l'adresse e-mail et du mot de passe fournis lors de Compte AWS sa création. C'est ce que l'on appelle la connexion en tant qu'utilisateur root. Toutefois, il ne s'agit pas d'une bonne pratique en matière de AWS sécurité. À l'avenir, nous vous recommandons de vous connecter en utilisant les informations d'identification d'un utilisateur administrateur du AWS compte. Un utilisateur administrateur dispose d'autorisations AWS d'accès similaires à celles d'un utilisateur Compte AWS root et évite certains des risques de sécurité associés. Si vous ne parvenez pas à vous connecter en tant qu'administrateur, adressez-vous à votre Compte AWS administrateur. Pour plus d'informations, consultez [Création de votre premier utilisateur IAM et groupe](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

2. Ouvrez la console IAM. Pour ce faire, dans la barre AWS de navigation, sélectionnez Services. Choisissez ensuite IAM.
3. Dans le volet de navigation de la console IAM, sélectionnez Groupes.
4. Choisissez Créer un groupe.
5. Sur la page Définir un nom de groupe, pour Nom du groupe, saisissez un nom pour le nouveau groupe.
6. Choisissez Étape suivante.
7. Sur la page Attacher la stratégie, choisissez Étape suivante sans attacher de stratégie. Vous allez joindre une politique à l'[étape 3 : Ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe](#).
8. Choisissez Create Group.

 Note

Nous vous recommandons de répéter cette procédure pour créer au moins deux groupes : un groupe pour AWS Cloud9 les utilisateurs et un autre pour AWS Cloud9 les administrateurs. Ces bonnes pratiques AWS de sécurité peuvent vous aider à mieux contrôler, suivre et résoudre les problèmes liés à l'accès aux AWS ressources.

Passez directement à [Étape 2.2 : Créer un utilisateur IAM et ajouter l'utilisateur au groupe avec la console](#).

Étape 1.2 : Création d'un groupe IAM avec AWS CLI

Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Installez et configurez le AWS CLI sur votre ordinateur, si ce n'est pas déjà fait. Pour ce faire, consultez les sections suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface :
 - [Installation de l'interface AWS de ligne de commande](#)
 - [Configuration rapide](#)

Note

Vous pouvez le configurer AWS CLI à l'aide des informations d'identification associées à l'adresse e-mail et au mot de passe fournis lors de Compte AWS sa création. C'est ce que l'on appelle la connexion en tant qu'utilisateur root. Toutefois, il ne s'agit pas d'une bonne pratique en matière de AWS sécurité. Nous vous recommandons plutôt de configurer les informations d'identification d' AWS CLI utilisation pour un utilisateur administrateur IAM dans le AWS compte. Un utilisateur administrateur IAM dispose d'autorisations d' AWS accès similaires à celles d'un utilisateur Compte AWS root et évite certains des risques de sécurité associés. Si vous ne pouvez pas le configurer AWS CLI en tant qu'utilisateur administrateur IAM, contactez votre Compte AWS administrateur. Pour plus d'informations, consultez [Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

2. Exécutez la commande IAM `create-group`, en spécifiant le nom du nouveau groupe (par exemple, `MyCloud9Group`).

```
aws iam create-group --group-name MyCloud9Group
```

 Note

Nous vous recommandons de répéter cette procédure pour créer au moins deux groupes : un groupe pour AWS Cloud9 les utilisateurs et un autre pour AWS Cloud9 les administrateurs. Ces bonnes pratiques AWS de sécurité peuvent vous aider à mieux contrôler, suivre et résoudre les problèmes liés à l'accès aux AWS ressources.

Passez à l'[étape 2.2 : créez un utilisateur IAM et ajoutez-le au groupe à l'aide de la AWS CLI](#).

Étape 1.3 : Création d'un utilisateur IAM et ajout de l'utilisateur au groupe à l'aide de la console

1. Avec la console IAM ouverte depuis la procédure précédente, choisissez Utilisateurs dans le volet de navigation.
2. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
3. Pour Nom utilisateur, saisissez le nom du nouvel utilisateur.

 Note

Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs en même temps en choisissant Ajouter un autre utilisateur. Les autres paramètres de cette procédure s'appliquent à chacun de ces nouveaux utilisateurs.

4. Cochez les cases Accès programmatique et Accès AWS Management Console . Ceci permet au nouvel utilisateur d'utiliser différents outils de développement et consoles de service AWS .
5. Conservez l'option par défaut Autogenerated password (Mot de passe généré automatiquement). Cela crée un mot de passe aléatoire qui permettra au nouvel utilisateur de se connecter à la console. Sinon, choisissez Custom password (Mot de passe personnalisé) et saisissez un mot de passe spécifique pour le nouvel utilisateur.
6. Conservez l'option par défaut Require password reset (Exiger la réinitialisation du mot de passe). Cela invite le nouvel utilisateur à modifier son mot de passe après s'être connecté à la console pour la première fois.
7. Choisissez Suivant : Autorisations.
8. Conservez l'option par défaut Ajouter un utilisateur au groupe (ou Ajouter des utilisateurs au groupe pour plusieurs utilisateurs).

9. Dans la liste des groupes, cochez la case (pas le nom) en regard du groupe auquel vous voulez ajouter l'utilisateur.
10. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
11. Choisissez Create user. Ou Create users (Créer des utilisateurs) pour plusieurs utilisateurs.
12. Sur la dernière page de l'assistant, exécutez l'une des actions suivantes :
 - En regard de chaque nouvel utilisateur, choisissez Send email (Envoyer un e-mail) et suivez les instructions à l'écran pour envoyer par e-mail au nouvel utilisateur son URL de connexion à la console et son nom d'utilisateur. Communiquez ensuite à chaque nouvel utilisateur son mot de passe de connexion à la console, son identifiant de clé d' AWS accès et sa clé d'accès AWS secrète séparément.
 - Choisissez Download.csv. Communiquez ensuite à chaque nouvel utilisateur l'URL de connexion à la console, le mot de passe de connexion à la console, l'identifiant de la clé d' AWS accès et la clé d'accès AWS secrète qui se trouvent dans le fichier téléchargé.
 - En regard de chaque nouvel utilisateur, choisissez Afficher pour Clé d'accès secrète et Mot de passe. Communiquez ensuite à chaque nouvel utilisateur l'URL de connexion à la console, le mot de passe de connexion à la console, l'ID de clé AWS d'accès et la clé d'accès AWS secrète.

 Note

Si vous ne sélectionnez pas Télécharger le fichier .csv, c'est la seule fois que vous pouvez consulter la clé d'accès AWS secrète et le mot de passe de connexion à la console du nouvel utilisateur. Pour générer une nouvelle clé d'accès AWS secrète ou un nouveau mot de passe de connexion à la console pour le nouvel utilisateur, consultez le guide de l'utilisateur IAM ci-dessous.

- [Création, modification et affichage des clés d'accès \(console\)](#)
- [Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM \(console\)](#)

13. Répétez cette procédure pour chaque utilisateur IAM supplémentaire que vous souhaitez créer, puis passez directement à [Étape 3 : Ajouter des autorisations d'accès AWS Cloud9 au groupe](#).

Étape 1.4 : Créez un utilisateur IAM et ajoutez-le au groupe à l'aide du AWS CLI

Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Exécutez la commande IAM `create-user` pour créer l'utilisateur, en spécifiant le nom du nouvel utilisateur (par exemple, `MyCloud9User`).

```
aws iam create-user --user-name MyCloud9User
```

2. Exécutez la commande IAM `create-login-profile` pour créer un nouveau mot de passe de connexion à la console pour l'utilisateur, en spécifiant le nom de l'utilisateur et le mot de passe de connexion initial (par exemple, `MyC10ud9Us3r!`). Une fois que l'utilisateur s'est connecté, AWS lui demande de modifier son mot de passe de connexion.

```
aws iam create-login-profile --user-name MyCloud9User --password MyC10ud9Us3r! --password-reset-required
```

Si vous devez générer ultérieurement un mot de passe de connexion à la console de remplacement pour l'utilisateur, consultez la section [Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM \(API, CLI PowerShell\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

3. Exécutez la `create-access-key` commande IAM pour créer une nouvelle clé d' AWS accès et la clé d'accès AWS secrète correspondante pour l'utilisateur.

```
aws iam create-access-key --user-name MyCloud9User
```

Notez les valeurs affichées pour `AccessKeyId` et `SecretAccessKey`. Après avoir exécuté la `create-access-key` commande IAM, c'est la seule fois que vous pouvez consulter la clé d'accès AWS secrète de l'utilisateur. Si vous devez générer ultérieurement une nouvelle clé

d'accès AWS secrète pour l'utilisateur, consultez la section [Création, modification et affichage des clés d'accès \(API, CLI PowerShell\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

4. Exécutez la commande IAM `add-user-to-group` pour ajouter l'utilisateur au groupe, en spécifiant le nom de l'utilisateur et du groupe.

```
aws iam add-user-to-group --group-name MyCloud9Group --user-name MyCloud9User
```

5. Communiquez à l'utilisateur l'URL de connexion à la console, le mot de passe de connexion initial à la console, l'ID de la clé AWS d'accès et la clé d'accès AWS secrète.
6. Répétez cette procédure pour chaque utilisateur IAM supplémentaire que vous voulez créer.

Étape 2 : ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe

Par défaut, la plupart des groupes et utilisateurs IAM n'ont accès à aucun d'entre eux Services AWS AWS Cloud9, y compris (les groupes d'administrateurs IAM et les utilisateurs administrateurs IAM font exception, car ils ont accès Services AWS à tous leurs contenus Compte AWS par défaut).

Au cours de cette étape, vous utilisez IAM pour ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès directement à un groupe IAM auquel appartiennent un ou plusieurs utilisateurs. De cette façon, vous pouvez vous assurer que ces utilisateurs peuvent accéder à AWS Cloud9.

Note

Votre organisation vous a peut-être déjà configuré un groupe avec les autorisations d'accès appropriées. Si votre organisation dispose d'un Compte AWS administrateur, adressez-vous à cette personne avant de commencer la procédure suivante.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser soit la [AWS Management Console](#), soit la [CLI AWS](#).

Étape 2.1 : ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe avec la console

1. Connectez-vous au AWS Management Console, si ce n'est pas déjà fait, à <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.

Note

Vous pouvez vous connecter à l' AWS Management Console aide de l'adresse e-mail et du mot de passe fournis lors de Compte AWS sa création. C'est ce que l'on appelle

la connexion en tant qu'utilisateur root. Toutefois, il ne s'agit pas d'une bonne pratique en matière de AWS sécurité. À l'avenir, nous vous recommandons de vous connecter à l'aide des informations d'identification d'un utilisateur administrateur IAM du Compte AWS. Un utilisateur administrateur dispose d'autorisations AWS d'accès similaires à celles d'un utilisateur Compte AWS root et évite certains des risques de sécurité associés. Si vous ne parvenez pas à vous connecter en tant qu'administrateur, adressez-vous à votre Compte AWS administrateur. Pour plus d'informations, consultez [Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

2. Ouvrez la console IAM. Pour ce faire, dans la barre AWS de navigation, sélectionnez Services. Choisissez ensuite IAM.
3. Choisissez Groupes.
4. Choisissez le nom du groupe.
5. Décidez si vous souhaitez ajouter des autorisations d'accès AWS Cloud9 utilisateur ou AWS Cloud9 administrateur au groupe. Ces autorisations s'appliquent à chaque utilisateur du groupe.

AWS Cloud9 les autorisations d'accès utilisateur permettent à chaque utilisateur du groupe d'effectuer les tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions Compte AWS :

- Créez leurs propres environnements AWS Cloud9 de développement.
- Obtenir des informations sur ses propres environnements.
- Modifier les paramètres des propres environnements.

AWS Cloud9 les autorisations d'accès administrateur permettent à chaque utilisateur du groupe d'effectuer des tâches supplémentaires dans le cadre de ses fonctions Compte AWS :

- Créer des environnements pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.
- Obtenir des informations sur les environnements pour lui-même ou pour d'autres personnes.
- Supprimer des environnements pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.
- Modifier les paramètres des environnements pour lui-même ou d'autres personnes.

Note

Nous vous recommandons d'ajouter uniquement un nombre limité d'utilisateurs au groupe d'administrateurs AWS Cloud9 . Ces bonnes pratiques AWS de sécurité peuvent vous aider à mieux contrôler, suivre et résoudre les problèmes liés à l'accès aux AWS ressources.

6. Dans l'onglet Autorisations, pour Stratégies gérées, choisissez Attacher la stratégie.
7. Dans la liste des noms des politiques, cochez la case AWSCloud9Utilisateur pour les autorisations AWS Cloud9 d'accès utilisateur ou AWSCloud9Administrateur pour les autorisations d'accès AWS Cloud9 administrateur. Si vous ne voyez pas l'un de ces noms de politique dans la liste, saisissez le nom de politique dans la zone Filter (Filtre) pour l'afficher.
8. Choisissez Attach Policy (Attacher une politique).

 Note

Si vous souhaitez ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès à plusieurs groupes, répétez cette procédure pour chacun de ces groupes.

Pour voir la liste des autorisations d'accès que ces politiques AWS gérées accordent à un groupe, consultez la section [politiques AWS gérées \(prédéfinies\)](#).

Pour en savoir plus sur les autorisations d' AWS accès que vous pouvez ajouter à un groupe en plus des autorisations d'accès requises AWS Cloud9, consultez les sections [Politiques gérées et politiques intégrées](#) et [Comprendre les autorisations accordées par une politique](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Passez directement à [Étape 4 : Se connecter à la console AWS Cloud9](#).

Étape 2.2 : Ajoutez des autorisations AWS Cloud9 d'accès au groupe à l'aide du AWS CLI

 Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Installez et configurez le AWS CLI sur votre ordinateur, si ce n'est pas déjà fait. Pour ce faire, consultez les sections suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface :

- [Installation de l'interface AWS de ligne de commande](#)
- [Configuration rapide](#)

 Note

Vous pouvez le configurer AWS CLI à l'aide des informations d'identification associées à l'adresse e-mail et au mot de passe fournis lors de Compte AWS sa création. C'est ce que l'on appelle la connexion en tant qu'utilisateur root. Toutefois, il ne s'agit pas d'une bonne pratique en matière de AWS sécurité. Nous vous recommandons plutôt de configurer les informations d'identification d' AWS CLI utilisation pour un utilisateur administrateur IAM dans le Compte AWS. Un utilisateur administrateur IAM dispose d'autorisations d' AWS accès similaires à celles d'un utilisateur Compte AWS root et évite certains des risques de sécurité associés. Si vous ne pouvez pas le configurer AWS CLI en tant qu'utilisateur administrateur, contactez votre Compte AWS administrateur. Pour plus d'informations, consultez [Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

2. Décidez si vous souhaitez ajouter des autorisations d'accès AWS Cloud9 utilisateur ou AWS Cloud9 administrateur au groupe. Ces autorisations s'appliquent à chaque utilisateur du groupe.

AWS Cloud9 les autorisations d'accès utilisateur permettent à chaque utilisateur du groupe d'effectuer les tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions Compte AWS :

- Créer leurs propres environnements AWS Cloud9 de développement.
- Obtenir des informations sur ses propres environnements.
- Modifier les paramètres des propres environnements.

AWS Cloud9 les autorisations d'accès administrateur permettent à chaque utilisateur du groupe d'effectuer des tâches supplémentaires dans le cadre de ses fonctions Compte AWS :

- Créer des environnements pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.
- Obtenir des informations sur les environnements pour lui-même ou pour d'autres personnes.
- Supprimer des environnements pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.
- Modifier les paramètres des environnements pour lui-même ou d'autres personnes.

 Note

Nous vous recommandons d'ajouter uniquement un nombre limité d'utilisateurs au groupe d'administrateurs AWS Cloud9 . Ces bonnes pratiques AWS de sécurité peuvent vous aider à mieux contrôler, suivre et résoudre les problèmes liés à l'accès aux AWS ressources.

3. Exécutez la `attach-group-policy` commande IAM en spécifiant le nom du groupe et le nom de ressource Amazon (ARN) pour la politique AWS Cloud9 d'autorisations d'accès à ajouter.

Pour les autorisations AWS Cloud9 d'accès utilisateur, spécifiez l'ARN suivant.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyCloud9Group --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User
```

Pour les autorisations d'accès des AWS Cloud9 administrateurs, spécifiez l'ARN suivant.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyCloud9Group --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator
```

 Note

Si vous souhaitez ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès à plusieurs groupes, répétez cette procédure pour chacun de ces groupes.

Pour consulter la liste des autorisations d'accès que ces politiques AWS gérées accordent à un groupe, consultez la section [Politiques AWS gérées \(prédéfinies\)](#).

Pour en savoir plus sur les autorisations d' AWS accès que vous pouvez ajouter à un groupe en plus des autorisations d'accès requises AWS Cloud9, consultez les sections [Politiques gérées et politiques intégrées](#) et [Comprendre les autorisations accordées par une politique](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Étape 3 : connectez-vous à la AWS Cloud9 console

Après avoir effectué les étapes précédentes de cette rubrique, vous et vos utilisateurs êtes prêts à vous connecter à la AWS Cloud9 console.

1. Si vous êtes déjà connecté en AWS Management Console tant qu'utilisateur Compte AWS root, déconnectez-vous de la console.
2. Ouvrez la AWS Cloud9 console, à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
3. Entrez le Compte AWS numéro de l'utilisateur IAM que vous avez créé ou identifié précédemment, puis choisissez Next.

 Note

Si vous ne voyez pas d'option permettant de saisir le numéro de AWS compte, choisissez Se connecter à un autre compte. Saisissez le numéro du Compte AWS sur la page suivante, puis choisissez Next (Suivant).

4. Saisissez les informations d'identification de connexion de l'utilisateur IAM que vous avez créé ou identifié précédemment, puis choisissez Sign In (Connexion).
5. Si vous y êtes invité, suivez les instructions à l'écran pour modifier le mot de passe de connexion initiale de l'utilisateur. Enregistrez votre nouveau mot de passe de connexion dans un emplacement sûr.

La AWS Cloud9 console s'affiche et vous pouvez commencer à l'utiliser AWS Cloud9.

Étapes suivantes

Tâche	Consultez cette rubrique
Limitez AWS Cloud9 l'utilisation pour les autres membres de votre Compte AWS famille, afin de contrôler les coûts.	Options de configuration supplémentaires
Créez un environnement de AWS Cloud9 développement, puis utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour travailler avec du code dans votre nouvel environnement.	Création d'un environnement
Apprenez à utiliser l' AWS Cloud9 IDE.	Mise en route : tutoriels de base , et Utilisation de l'IDE

Tâche	Consultez cette rubrique
Invitez d'autres personnes à utiliser votre nouvel environnement en même temps que vous, en temps réel et avec prise en charge du chat.	Utilisation d'environnements partagés

Configuration d'entreprise pour AWS Cloud9

Cette rubrique explique comment utiliser pour [AWS IAM Identity Center](#) permettre l'utilisation d'une ou de plusieurs Comptes AWS personnes au AWS Cloud9 sein d'une entreprise. Pour le configurer en vue de l'utiliser AWS Cloud9 pour tout autre modèle d'utilisation, reportez-vous [Con AWS Cloud9](#) [figuration](#) aux instructions appropriées.

Warning

Afin d'éviter les risques de sécurité, n'employez pas les utilisateurs IAM pour l'authentification lorsque vous développez des logiciels spécialisés ou lorsque vous travaillez avec des données réelles. Préférez la fédération avec un fournisseur d'identité tel que [AWS IAM Identity Center](#).


Ces instructions supposent que vous disposez ou disposerez d'un accès administratif à l'organisation dans AWS Organizations. Si vous ne disposez pas encore d'un accès administratif à l'organisation dans AWS Organizations, contactez votre Compte AWS administrateur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Gestion des autorisations d'accès pour votre AWS organisation](#) dans le guide de l'utilisateur AWS des Organizations (IAM Identity Center nécessite l'utilisation de AWS Organizations)
- [Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources IAM Identity Center Resources](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center
- [Using](#) AWS Control Tower, qui est un service que vous pouvez utiliser pour configurer et gérer un environnement AWS multi-comptes. AWS Control Tower fait appel aux capacités des autres Services AWS, y compris AWS Organizations, AWS Service Catalog et AWS IAM Identity Center, pour construire une zone d'atterrissage en moins d'une heure.

Pour obtenir des informations d'introduction concernant cette rubrique, consultez les ressources suivantes :

- [Qu'est-ce que AWS Organizations](#) in the AWS Organizations User Guide (IAM Identity Center nécessite l'utilisation de AWS Organizations)
- [Qu'est-ce qu' AWS IAM Identity Center ?](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center
- Guide de l'utilisateur pour [démarrer avec AWSAWS Control Tower](#) in the Control Tower
- La vidéo de 4 minutes [du centre de AWS connaissances Videos : How do I get started with AWS Organizations](#) on YouTube
- La vidéo de 7 minutes [Gérez l'accès des utilisateurs à plusieurs AWS comptes à l'aide de AWS IAM Identity Center](#) YouTube
- La vidéo de 9 minutes [Comment configurer l'authentification AWS unique pour vos utilisateurs Active Directory sur site](#) sur YouTube

Le schéma conceptuel suivant montre à quoi vous allez aboutir.



Pour permettre à un ou plusieurs d' Comptes AWS entre eux de commencer à être utilisés AWS Cloud9 au sein d'une entreprise, suivez les étapes correspondant aux AWS ressources dont vous disposez déjà.

Disposez-vous d'un compte de gestion Compte AWS qui peut ou peut servir de compte de gestion à l'organisation dans AWS Organizations ?	Avez-vous une organisation intéressée par AWS Organizations ce compte de gestion ?	Est-ce que tous les Comptes AWS membres recherchés font partie de cette organisation ?	Cette organisation est-elle configurée pour utiliser IAM Identity Center ?	Cette organisation est-elle configurée avec tous les groupes et utilisateurs souhaités qui veulent utiliser AWS Cloud9 ?	Commencez par cette étape
Non	—	—	—	—	Étape 1 : Créer un compte de gestion pour l'organisation
Oui	Non	—	—	—	Étape 2 : Créer une organisation pour le compte de gestion
Oui	Oui	Non	—	—	Étape 3 : Ajouter des comptes membres à l'organisation
Oui	Oui	Oui	Non	—	Étape 4 : Activer IAM Identity

Disposez-vous d'un compte de gestion Compte AWS qui peut ou peut servir de compte de gestion à l'organisation dans AWS Organizations ?	Avez-vous une organisation intéressée par AWS Organizations ce compte de gestion ?	Est-ce que tous les Comptes AWS membres recherchés font partie de cette organisation ?	Cette organisation est-elle configurée pour utiliser IAM Identity Center ?	Cette organisation est-elle configurée avec tous les groupes et utilisateurs souhaités qui veulent utiliser AWS Cloud9 ?	Commencez par cette étape
					Center dans l'organisation
Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Étape 5. Configurer des groupes et des utilisateurs dans l'organisation
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Étape 6. Permettre aux groupes et aux utilisateurs au sein de l'organisation d'utiliser AWS Cloud9

Étape 1 : Créer un compte de gestion pour l'organisation

Note

Votre entreprise possède peut-être déjà un compte de gestion configuré pour vous. Si votre entreprise dispose d'un Compte AWS administrateur, adressez-vous à cette personne avant de commencer la procédure suivante. Si vous disposez déjà d'un compte de gestion, passez directement à l'[Étape 2 : Créer une organisation pour le compte de gestion](#).

Pour utiliser AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), vous devez disposer d'un Compte AWS. Vous Compte AWS êtes le compte de gestion d'une organisation dans AWS Organizations. Pour en savoir plus, consultez la discussion sur les comptes de gestion dans la rubrique [Terminologie et concepts AWS Organizations](#) du Guide de l'utilisateur AWS Organizations .

Pour regarder une vidéo de 4 minutes relative à la procédure suivante, consultez [Création d'un compte Amazon Web Services](#) sur YouTube.

Pour créer un compte de gestion :

1. Accédez à <https://aws.amazon.com/>.
2. Cliquez sur Sign In to the Console (Se connecter à la console).
3. Choisissez Créer un nouveauCompte AWS.
4. Exécutez la procédure en suivant les instructions affichées à l'écran. Vous devez indiquer votre adresse e-mail AWS et les informations de votre carte de crédit. Vous devez également utiliser votre téléphone pour saisir un code qui vous AWS donne

Une fois que vous aurez fini de créer le compte, vous AWS recevrez un e-mail de confirmation. Attendez de recevoir la confirmation pour passer à l'étape suivante.

Étape 2 : Créer une organisation pour le compte de gestion

Note

Votre entreprise a peut-être déjà AWS Organizations configuré l'utilisation du compte de gestion. Si votre entreprise dispose d'un Compte AWS administrateur, adressez-vous à cette personne avant de commencer la procédure suivante. Si vous êtes déjà AWS Organizations

configuré pour utiliser le compte de gestion, passez à l'[étape 3 : Ajouter des comptes de membres à l'organisation](#).

Pour utiliser IAM Identity Center, vous devez disposer d'une organisation utilisant AWS Organizations le compte de gestion. Pour en savoir plus, consultez les informations sur les organisations fournies dans la rubrique [Terminologie et concepts AWS Organizations](#) du Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

Pour créer une organisation dans le AWS Organizations cadre de la gestion Compte AWS, suivez les instructions du guide de l'AWS Organizations utilisateur :

1. [Création d'une organisation](#)
2. [Activation de toutes les fonctions de votre organisation](#)

Pour visionner une vidéo de 4 minutes relative à ces procédures, consultez les [vidéos du centre de AWS connaissances : How do I get started with AWS Organizations](#) on YouTube.

Étape 3 : Ajouter des comptes membres à l'organisation

Note

Votre entreprise a peut-être déjà AWS Organizations configuré les comptes de membres souhaités. Si votre entreprise dispose d'un Compte AWS administrateur, adressez-vous à cette personne avant de commencer la procédure suivante. Si vous avez déjà AWS Organizations configuré les comptes de membres souhaités, passez à l'[étape 4 : activer le centre d'identité IAM dans l'ensemble de l'organisation](#).

Au cours de cette étape, vous ajoutez tous ceux Comptes AWS qui serviront de comptes membres à l'organisation dans AWS Organizations. Pour en savoir plus, consultez la discussion sur les comptes membres dans la rubrique [Terminologie et concepts AWS Organizations](#) du Guide de l'utilisateur AWS Organizations .

Note

Vous n'avez pas besoin d'ajouter des comptes membres à l'organisation. Vous pouvez utiliser IAM Identity Center avec uniquement le compte de gestion dans l'organisation.

Ultérieurement, vous pourrez ajouter des comptes membres à l'organisation si vous le souhaitez. Si vous ne voulez ajouter aucun compte membre maintenant, passez directement à l'[Étape 4 : Activer IAM Identity Center dans l'organisation](#).

Pour ajouter des comptes de membres à l'organisation dans AWS Organizations, suivez l'une ou les deux séries d'instructions suivantes dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur. Répétez ces instructions autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez tous les éléments souhaités en tant que membres de l'organisation : Comptes AWS

- [Création d'un Compte AWS au sein de votre organisation](#)
- [Inviter un Compte AWS homme à rejoindre votre organisation](#)

Étape 4 : Activer IAM Identity Center dans l'organisation

Note

Votre entreprise a peut-être déjà AWS Organizations configuré IAM Identity Center. Si votre entreprise dispose d'un Compte AWS administrateur, adressez-vous à cette personne avant de commencer la procédure suivante. Si vous êtes déjà AWS Organizations configuré pour utiliser IAM Identity Center, passez à l'[étape 5. Configurer des groupes et des utilisateurs dans l'organisation](#).

Au cours de cette étape, vous autorisez l'organisation AWS Organizations à utiliser IAM Identity Center. Pour ce faire, suivez les instructions du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center :

1. [Prérequis pour IAM Identity Center](#)
2. [Activer IAM Identity Center](#)

Étape 5. Configurer des groupes et des utilisateurs dans l'organisation

Note

Votre entreprise a peut-être déjà AWS Organizations configuré des groupes et des utilisateurs provenant soit d'un annuaire IAM Identity Center, AWS Managed Microsoft AD

soit d'un annuaire AD Connector géré dans AWS Directory Service. Si votre entreprise dispose d'un Compte AWS administrateur, adressez-vous à cette personne avant de commencer la procédure suivante. Si vous avez déjà AWS Organizations configuré des groupes et des utilisateurs depuis un annuaire IAM Identity Center AWS Directory Service, passez directement à [l'étape 6. Permettre aux groupes et aux utilisateurs de l'organisation d'utiliser AWS Cloud9](#).

À cette étape, vous devez créer des groupes et des utilisateurs dans un annuaire IAM Identity Center pour l'organisation. Vous pouvez également vous connecter à un annuaire AD AWS Managed Microsoft AD Connector géré au nom AWS Directory Service de l'organisation. Lors d'une étape suivante, vous accorderez aux groupes les autorisations d'accès nécessaires pour utiliser AWS Cloud9.

- Si vous utilisez un annuaire pour l'organisation, suivez les ensembles d'instructions suivants du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center . Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous disposiez de tous les groupes et utilisateurs souhaités :
 1. [Ajouter des groupes](#). Nous vous recommandons de créer au moins un groupe pour tous les administrateurs AWS Cloud9 de l'organisation. Répétez ensuite cette étape pour créer un autre groupe pour tous les AWS Cloud9 utilisateurs de l'organisation. Vous pouvez éventuellement répéter cette étape pour créer un troisième groupe pour tous les utilisateurs de l'organisation avec lesquels vous souhaitez partager des environnements de AWS Cloud9 développement existants. Mais ne leur permettez pas de créer eux-mêmes des environnements. Pour plus de facilité, nous vous recommandons de nommer respectivement ces groupes `AWSCloud9Administrators`, `AWSCloud9Users` et `AWSCloud9EnvironmentMembers`. Pour plus d'informations, consultez [Stratégies gérées par AWS \(prédéfinies\) pour AWS Cloud9](#).
 2. [Ajouter des utilisateurs](#).
 3. [Ajouter des utilisateurs à des groupes](#). Ajoutez des AWS Cloud9 administrateurs au `AWSCloud9Administrators` groupe, répétez cette étape pour ajouter AWS Cloud9 des utilisateurs au `AWSCloud9Users` groupe. Vous pouvez également répéter cette étape pour ajouter les utilisateurs restants au groupe `AWSCloud9EnvironmentMembers`. L'ajout d'utilisateurs à des groupes est une bonne pratique de AWS sécurité qui peut vous aider à mieux contrôler, suivre et résoudre les problèmes liés à l'accès aux AWS ressources.
- Si vous utilisez un annuaire AWS Managed Microsoft AD ou un annuaire AD Connector que vous gérez AWS Directory Service pour le compte de l'organisation, consultez la section [Connect to your Microsoft AD directory](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Étape 6. Permettre aux groupes et aux utilisateurs au sein de l'organisation d'utiliser AWS Cloud9

Par défaut, la plupart des utilisateurs et des groupes d'une organisation AWS Organizations n'y ont accès Services AWS, notamment AWS Cloud9. Au AWS Cloud9 cours de cette étape, vous utilisez IAM Identity Center pour autoriser les groupes et les utilisateurs d'une organisation AWS Organizations à utiliser n'importe quelle combinaison de comptes participants.

1. Dans [IAM Identity Center console](#) (Console IAM Identity Center), choisissez Comptes AWS dans le volet de navigation du service.
2. Choisissez l'onglet Permission sets (Jeux d'autorisations).
3. Choisissez Create permission set (Créer un jeu d'autorisations).
4. Sélectionnez Create a custom permission set (Créer un jeu d'autorisations personnalisé).
5. Dans le champ Name (Nom), saisissez un nom pour ce jeu d'autorisations. Nous recommandons de créer au moins un ensemble d'autorisations pour tous AWS Cloud9 les administrateurs de l'organisation. Répétez ensuite les étapes 3 à 10 de cette procédure afin de créer un autre ensemble d'autorisations pour tous les AWS Cloud9 utilisateurs de l'organisation. Vous pouvez éventuellement répéter les étapes 3 à 10 de cette procédure afin de créer un troisième ensemble d'autorisations pour tous les utilisateurs de l'organisation avec lesquels vous souhaitez partager des environnements de AWS Cloud9 développement existants. Mais ne leur permettez pas de créer eux-mêmes des environnements. Pour plus de facilité, nous vous recommandons de nommer respectivement ces jeux d'autorisations AWSCloud9AdministratorsPerms, AWSCloud9UsersPerms et AWSCloud9EnvironmentMembersPerms. Pour plus d'informations, consultez [Stratégies gérées par AWS \(prédéfinies\) pour AWS Cloud9](#).
6. Saisissez une Description facultative pour le jeu d'autorisations.
7. Dans le champ Session duration (Durée de la session), choisissez une valeur pour le jeu d'autorisations ou conservez la durée de session par défaut de 1 heure.
8. Sélectionnez Joindre les politiques AWS gérées.
9. Dans la liste des stratégies, cochez l'une des cases suivantes en regard de l'entrée Policy name (Nom de stratégie) appropriée. (Ne choisissez pas le nom de la stratégie lui-même. Si vous ne voyez pas un nom de stratégie dans la liste, saisissez-le dans la zone Rechercher pour l'afficher.)
 - Pour l'ensemble AWSCloud9AdministratorsPerms d'autorisations, sélectionnez AWSCloud9Administrateur.
 - Pour l'ensemble AWSCloud9UsersPerms d'autorisations, sélectionnez AWSCloud9Utilisateur.

- Facultativement, pour l'ensemble d'AWS Cloud9 EnvironmentMembersPermissions autorisations, sélectionnez AWS Cloud9 EnvironmentMember.

 Note

Pour en savoir plus sur les politiques que vous pouvez ajouter en plus des politiques requises AWS Cloud9, consultez les sections [Politiques gérées et politiques intégrées et Comprendre les autorisations accordées par une politique](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

10. Choisissez Créer.

11. Une fois que vous avez créé tous les ensembles d'autorisations souhaités, dans AWS l'onglet Organisation, choisissez Compte AWS celui auquel vous souhaitez attribuer des autorisations AWS Cloud9 d'accès. Si l'onglet AWS Organisation n'est pas visible, dans le volet de navigation du service, sélectionnez Comptes AWS. L'onglet AWS Organisation s'affiche alors.

12. Choisissez Assign users (Affecter des utilisateurs).

13. Dans l'onglet Groupes, cochez la case située à côté du nom du groupe auquel vous souhaitez attribuer des autorisations AWS Cloud9 d'accès. Ne choisissez pas le nom de groupe proprement dit.

- Si vous utilisez un annuaire IAM Identity Center pour l'organisation, vous avez peut-être créé un groupe nommé AWS Cloud9 Administrators pour AWS Cloud9 les administrateurs.
- Si vous utilisez un annuaire AWS Managed Microsoft AD ou un annuaire AD Connector que vous gérez AWS Directory Service pour l'organisation, choisissez l'ID du répertoire. Saisissez ensuite l'ensemble ou une partie du nom du groupe et choisissez Search connected directory (Rechercher l'annuaire connecté). Enfin, cochez la case à côté du nom du groupe auquel vous souhaitez attribuer des autorisations AWS Cloud9 d'accès.

 Note

Nous recommandons d'attribuer des autorisations AWS Cloud9 d'accès à des groupes plutôt qu'à des utilisateurs individuels. Ces bonnes pratiques AWS de sécurité peuvent vous aider à mieux contrôler, suivre et résoudre les problèmes liés à l'accès aux AWS ressources.

14. Choisissez Next: Permission sets (Suivant : Jeux d'autorisations).

15. Cochez la case à côté du nom de l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez attribuer à ce groupe (par exemple, `AWSCloud9AdministratorsPermissions` pour un groupe d'AWS Cloud9 administrateurs). Ne choisissez pas le nom de jeu d'autorisations proprement dit.
16. Choisissez Finish (Terminer).
17. Choisissez Proceed to Comptes AWS.
18. Répétez les étapes 11 à 17 de cette procédure pour toutes les autorisations AWS Cloud9 d'accès supplémentaires que vous souhaitez attribuer au Comptes AWS sein de l'organisation.

Étape 7 : Commencez à utiliser AWS Cloud9

Après avoir effectué les étapes précédentes de cette rubrique, vous et vos utilisateurs êtes prêts à vous connecter à IAM Identity Center et à commencer à utiliser AWS Cloud9.

1. Si vous êtes déjà connecté à un AWS compte ou à IAM Identity Center, déconnectez-vous. Pour ce faire, consultez [Comment me déconnecter de mon AWS compte](#) sur le site Web d'AWS assistance ou [Comment me déconnecter du portail utilisateur](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.
2. Pour vous connecter à IAM Identity Center, suivez les instructions de la rubrique [Comment accepter l'invitation à rejoindre IAM Identity Center](#) du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center. Cela implique d'accéder à une URL de connexion unique et de vous connecter à l'aide d'informations d'identification de connexion uniques. Votre Compte AWS administrateur vous enverra ces informations par e-mail ou vous les fournira d'une autre manière.

Note

Assurez-vous d'ajouter à vos favoris l'URL de connexion unique qui vous a été fournie. De cette façon, vous pourrez facilement y revenir plus tard. Assurez-vous également de stocker les informations d'identification de connexion uniques pour cette URL dans un emplacement sécurisé.

Cette combinaison d'URL, de nom d'utilisateur et de mot de passe peut changer en fonction des différents niveaux d'autorisations d'AWS Cloud9 accès que votre Compte AWS administrateur vous accorde. Par exemple, vous pouvez utiliser une URL, un nom d'utilisateur et un mot de passe pour obtenir un accès administrateur AWS Cloud9 à un compte. Vous pouvez utiliser une URL, un nom d'utilisateur et un mot de passe

différents qui permettent uniquement aux AWS Cloud9 utilisateurs d'accéder à un autre compte.

3. Après vous être connecté à IAM Identity Center, choisissez la vignette Compte AWS.
4. Choisissez le nom d'affichage de l'utilisateur dans la liste déroulante qui s'affiche. Si plusieurs noms sont affichés, choisissez celui que vous souhaitez commencer à utiliser AWS Cloud9. Si vous n'êtes pas sûr du nom à choisir, consultez votre administrateur de Compte AWS .
5. Choisissez le lien Management console (Console de gestion) en regard du nom d'affichage de l'utilisateur. Si plusieurs liens Management console (Console de gestion) s'affichent, choisissez celui figurant en regard du jeu d'autorisations approprié. Si vous ne savez pas lequel de ces liens choisir, contactez votre Compte AWS administrateur.
6. À partir de AWS Management Console, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez Cloud9 si cette option est déjà affichée.
 - Développez All services (Tous les services), puis choisissez Cloud9.
 - Dans la zone Find services (Rechercher des services), saisissez Cloud9 et appuyez sur Enter.
 - Dans la barre de AWS navigation, choisissez Services, puis Cloud9.

La AWS Cloud9 console s'affiche et vous pouvez commencer à l'utiliser AWS Cloud9.

Étapes suivantes

Tâche	Consultez cette rubrique
Créez un environnement de AWS Cloud9 développement, puis utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour travailler avec du code dans votre nouvel environnement.	Création d'un environnement
Apprenez à utiliser l' AWS Cloud9 IDE.	Mise en route : tutoriels de base et Utilisation de l'IDE
Invitez d'autres personnes à utiliser votre nouvel environnement en même temps que vous, en temps réel et avec prise en charge du chat.	Utilisation d'environnements partagés

Options de configuration supplémentaires pour AWS Cloud9

Cette rubrique suppose que vous avez déjà terminé les étapes de configuration dans [Configuration d'une équipe](#) ou [Configuration d'une entreprise](#).

Dans la [configuration de l'équipe](#) ou dans la [configuration de l'entreprise](#), vous avez créé des groupes et ajouté des autorisations d' AWS Cloud9 accès directement à ces groupes. Cela permet de garantir que les utilisateurs de ces groupes peuvent y accéder à AWS Cloud9. Dans cette section, vous ajoutez des autorisations d'accès pour limiter les types d'environnements que les utilisateurs de ces groupes peuvent créer. Cela peut aider à contrôler les coûts liés AWS Cloud9 aux AWS comptes et aux organisations.

Pour ajouter ces autorisations d'accès, vous créez votre propre ensemble de politiques qui définissent les autorisations d'accès AWS que vous souhaitez appliquer. Nous appelons chacune d'elles une politique gérée par le client. Ensuite, vous attachez ces politiques gérées par le client aux groupes auxquels les utilisateurs appartiennent. Dans certains scénarios, vous devez également détacher les politiques AWS gérées existantes qui sont déjà associées à ces groupes. Pour cela, suivez les procédures de cette rubrique.

Note

Les procédures suivantes concernent les politiques d'attachement et de détachement réservées AWS Cloud9 aux utilisateurs. Ces procédures supposent que vous disposez déjà d'un groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs et d'un groupe d' AWS Cloud9 administrateurs distincts. Elles supposent également que le nombre d'utilisateurs dans le groupe des administrateurs AWS Cloud9 est limité. Ces bonnes pratiques AWS de sécurité peuvent vous aider à mieux contrôler, suivre et résoudre les problèmes liés à l'accès aux AWS ressources.

Étape 1 : Créer une stratégie gérée par le client

Vous pouvez créer une politique gérée par le client à l'aide de la [AWS Management Console](#) ou de l'[interface de ligne de commande AWS \(AWS CLI\)](#).

Note

Cette étape couvre la création d'une politique gérée par le client pour les groupes IAM uniquement. Pour créer un ensemble d'autorisations personnalisé pour les groupes dans AWS IAM Identity Center, ignorez cette étape et suivez les instructions de la section [Créer un](#)

[ensemble d'autorisations](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur. Dans cette rubrique, suivez les instructions pour créer un jeu d'autorisations personnalisé. Pour voir des politiques d'autorisation personnalisées connexes, consultez [Exemples de politiques gérées par le client pour les équipes utilisant AWS Cloud9](#) plus loin dans cette rubrique.

Étape 1.1 : Création d'une politique gérée par le client à l'aide de la console

1. Connectez-vous au AWS Management Console, si ce n'est pas déjà fait.

Nous vous recommandons de vous connecter à l'aide des informations d'identification d'un utilisateur administrateur de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur.

2. Ouvrez la console IAM. Pour ce faire, choisissez Services dans la barre de navigation de la console. Choisissez ensuite IAM.
3. Dans le panneau de navigation du service, sélectionnez Stratégies.
4. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
5. Sous l'onglet JSON, collez l'un de nos [exemples de stratégies gérées par le client](#).

Note

Vous pouvez également créer vos propres stratégies gérées par le client. Pour plus d'informations, consultez la [Référence de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM et la [documentation](#) du Service AWS.

6. Choisissez Examiner une politique.
7. Dans la page Examiner une stratégie, entrez un Nom et une Description facultative pour la stratégie, puis choisissez Créer une stratégie.

Répétez cette étape pour chaque politique gérée par le client supplémentaire que vous souhaitez créer. Ensuite, passez directement à [Ajout de stratégies gérées par le client à un groupe avec la console](#).

Étape 1.2 : Créez une politique gérée par le client à l'aide du AWS CLI

1. Sur l'ordinateur sur lequel vous exécutez le AWS CLI, créez un fichier pour décrire la politique (par exemple, `policy.json`).

Si vous créez le fichier sous un autre nom, remplacez-le tout au long de cette procédure.

2. Collez l'un des [Exemples de stratégies gérées par le client](#) dans le fichier `policy.json`.

 Note

Vous pouvez également créer vos propres stratégies gérées par le client. Pour plus d'informations, consultez la [Référence des stratégies JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM et la [documentation](#) des services AWS .

3. Depuis le terminal ou l'invite de commande, accédez au répertoire contenant le fichier `policy.json`.
4. Exécutez la commande IAM `create-policy`, en spécifiant le nom de la stratégie et le fichier `policy.json`.

```
aws iam create-policy --policy-document file://policy.json --policy-name MyPolicy
```

Dans la commande précédente, remplacez `MyPolicy` par le nom de la stratégie.

Passez directement à [Ajouter des politiques gérées par le client à un groupe à l'aide du AWS CLI](#).

Étape 2 : Ajouter des stratégies gérées par le client à un groupe

Vous pouvez ajouter des politiques gérées par le client à un groupe à l'aide de la [AWS Management Console](#) ou de l'[interface de ligne de commande AWS \(AWS CLI\)](#). Pour plus d'informations, consultez les [exemples de politiques gérées par le client pour les équipes qui les utilisent AWS Cloud9](#).

 Note

Cette étape couvre l'ajout de politiques gérées par le client aux groupes IAM uniquement. Pour ajouter des ensembles d'autorisations personnalisés à des groupes AWS IAM Identity Center, ignorez cette étape et suivez plutôt les instructions de la section [Attribuer un accès utilisateur](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Étape 2.1 : ajouter des politiques gérées par le client à un groupe à l'aide de la console

1. Avec la console IAM ouverte depuis la procédure précédente, choisissez Groupes dans le volet de navigation du service.
2. Choisissez le nom du groupe.
3. Dans l'onglet Autorisations, pour Stratégies gérées, choisissez Attacher la stratégie.
4. Dans la liste des noms de politique, cochez la case en regard de chaque politique gérée par le client que vous souhaitez attacher au groupe. Si vous ne voyez pas un nom de politique spécifique dans la liste, saisissez le nom de la politique dans la zone Filter (Filtre) pour l'afficher.
5. Choisissez Attach Policy (Attacher une politique).

Étape 2.2 : Ajoutez des politiques gérées par le client à un groupe à l'aide du AWS CLI

Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Exécutez la commande IAM `attach-group-policy`, en spécifiant le nom du groupe et l'ARN (Amazon Resource Name) de la stratégie.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyGroup --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy
```

Dans la commande précédente, remplacez `MyGroup` par le nom du groupe. Remplacez `123456789012` par l'identifiant du AWS compte. Puis remplacez `MyPolicy` par le nom de la politique gérée par le client.

Étapes suivantes

Tâche	Consultez cette rubrique
Créez un environnement de AWS Cloud9 développement, puis utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour travailler avec du code dans votre nouvel environnement.	Création d'un environnement
Apprenez à utiliser l' AWS Cloud9 IDE.	Mise en route : tutoriels de base et Utilisation de l'IDE
Invitez d'autres personnes à utiliser votre nouvel environnement en même temps que vous, en temps réel et avec prise en charge du chat.	Utilisation d'environnements partagés

Exemples de politiques gérées par le client pour les équipes utilisant AWS Cloud9

Voici quelques exemples de politiques que vous pouvez utiliser pour restreindre les environnements que les utilisateurs d'un groupe peuvent créer dans un Compte AWS.

- [Interdiction aux utilisateurs d'un groupe de créer des environnements](#)
- [Interdiction aux utilisateurs d'un groupe de créer des environnements EC2](#)
- [Autorisation pour les utilisateurs d'un groupe de créer des environnements EC2 uniquement avec des types d'instances Amazon EC2 spécifiques](#)
- [Permettre aux utilisateurs d'un groupe de créer un seul environnement EC2 par région AWS](#)

Interdiction aux utilisateurs d'un groupe de créer des environnements

La politique gérée par le client suivante, lorsqu'elle est attachée à un groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs, empêche ces utilisateurs de créer des environnements dans un Compte AWS. Cela est utile si vous souhaitez qu'un utilisateur administrateur gère le Compte AWS la création d'environnements. Dans le cas contraire, c'est ce que font AWS Cloud9 les utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La politique gérée par le client précédente "Effect": "Allow" remplace "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2" explicitement "cloud9:CreateEnvironmentSSH" "Resource": "*" la politique AWS Cloud9User gérée déjà attachée au groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs.

Interdiction aux utilisateurs d'un groupe de créer des environnements EC2

La politique gérée par le client suivante, lorsqu'elle est attachée à un groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs, empêche ces utilisateurs de créer des environnements EC2 dans un Compte AWS. Cela est utile si vous souhaitez qu'un utilisateur administrateur gère Compte AWS la création d'environnements EC2. Dans le cas contraire, c'est ce que font AWS Cloud9 les utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs. Cette politique suppose que vous n'avez pas également attaché une politique qui empêche les utilisateurs de ce groupe de créer des environnements SSH. Dans le cas contraire, ces utilisateurs ne peuvent pas créer d'environnements.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
```



```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

La politique gérée par le client précédente "Effect": "Allow" remplace explicitement "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2" "Resource": "*" la politique AWSCloud9User gérée déjà attachée au groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs.

Autorisation pour les utilisateurs d'un groupe de créer des environnements EC2 uniquement avec des types d'instances Amazon EC2 spécifiques

La politique gérée par le client suivante, lorsqu'elle est attachée à un groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs, permet aux utilisateurs du groupe d'utilisateurs de créer des environnements EC2 qui n'utilisent que des types d'instances commençant t2 par un Compte AWS. Cette politique suppose que vous n'avez pas aussi attaché une politique qui empêche les utilisateurs de ce groupe de créer des environnements EC2. Dans le cas contraire, ces utilisateurs ne peuvent pas créer d'environnements EC2.

Vous pouvez remplacer "t2.*" dans la stratégie suivante par une autre classe d'instance (par exemple, "m4.*"). Ou vous pouvez la restreindre à plusieurs types d'instances ou classes d'instance (par exemple, ["t2.*", "m4.*"] ou ["t2.micro", "m4.large"]).

Pour un groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs, détachez la politique AWSCloud9User gérée du groupe. Ajoutez ensuite la politique gérée par le client à la place. Si vous ne détachez pas la politique gérée par AWSCloud9User, la politique gérée par le client suivante ne s'applique pas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH",
        "cloud9:GetUserPublicKey",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",

```

```

        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "cloud9:InstanceType": "t2.*"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "cloud9:UserArn": "true",
            "cloud9:EnvironmentId": "true"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
        }
    }
}
}

```

```
]
}
```

La politique gérée par le client précédente permet également à ces utilisateurs de créer des environnements SSH. Pour empêcher ces utilisateurs de créer des environnements SSH, supprimez "cloud9:CreateEnvironmentSSH", de la politique gérée par le client précédente.

Permettre aux utilisateurs d'un groupe de créer un seul environnement EC2 dans chaque groupe Région AWS

La politique gérée par le client suivante, lorsqu'elle est attachée à un groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs, permet à chacun de ces utilisateurs de créer au maximum un environnement EC2 dans chaque Région AWS environnement AWS Cloud9 disponible dans. C'est possible en limitant le nom de l'environnement à un nom spécifique dans cette Région AWS. Dans cet exemple, l'environnement est limité à my-demo-environment.

Note

AWS Cloud9 ne permet pas de restreindre la création d'environnements Régions AWS à des conditions spécifiques. AWS Cloud9 ne permet pas non plus de restreindre le nombre total d'environnements pouvant être créés. La seule exception concerne les [limites de service](#) publiées.

Pour un groupe d' AWS Cloud9 utilisateurs, détachez la politique AWSCloud9User gérée du groupe, puis ajoutez à sa place la politique gérée par le client suivante. Si vous ne détachez pas la politique gérée par AWSCloud9User, la politique gérée par le client suivante ne s'applique pas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH",
        "cloud9:GetUserPublicKey",
```

```

        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloud9:EnvironmentName": "my-demo-environment"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "cloud9:UserArn": "true",
            "cloud9:EnvironmentId": "true"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {

```

```
    "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"  
  }  
}  
}  
]  
}
```

La politique gérée par le client précédente permet à ces utilisateurs de créer des environnements SSH. Pour empêcher ces utilisateurs de créer des environnements SSH, supprimez "cloud9:CreateEnvironmentSSH", de la politique gérée par le client précédente.

Pour obtenir plus d'exemples, consultez [Exemples de politiques gérées par le client](#).

Commencer avec AWS Cloud9

Utilisez ce didacticiel pour commencer AWS Cloud9. Vous pouvez utiliser AWS Cloud9 la console ou [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) pour utiliser l' AWS Cloud9 IDE. Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à configurer un environnement de AWS Cloud9 développement, puis à utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour coder, exécuter et déboguer votre première application. Pour plus d'informations AWS Cloud9, voir [Qu'est-ce que AWS Cloud9](#).

Pour en savoir plus sur AWS Cloud9 l'IDE, consultez [Visite de l' AWS Cloud9 IDE](#).

Ce tutoriel vous prendra environ une heure.

Warning

L'exécution de ce didacticiel peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Conditions préalables

Pour pouvoir utiliser ce tutoriel correctement, vous devez d'abord exécuter les étapes de [Con AWS Cloud9 figuration](#).

Étape 1 : Créer un environnement

Au cours de cette étape, vous pouvez utiliser la AWS Cloud9 console ou le AWS CLI pour créer un environnement de AWS Cloud9 développement.

Note


Si vous avez déjà créé l'environnement que vous souhaitez utiliser pour ce tutoriel, ouvrez cet environnement et passez à [Étape 2 : présentation simple de l'IDE](#).

Dans AWS Cloud9, un environnement de développement, ou environnement, est un endroit où vous stockez les fichiers de votre projet de développement et exécutez les outils nécessaires au

développement de vos applications. Dans ce tutoriel, vous créez un environnement EC2, et vous travaillez avec les fichiers et les outils de cet environnement.


Create an EC2 Environment with the console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console :
 - Si vous êtes le seul à utiliser votre Compte AWS ou si vous êtes un utilisateur IAM en une seule fois Compte AWS, rendez-vous sur. <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>
 - Si votre organisation l'utilise AWS IAM Identity Center, demandez des instructions de connexion à votre Compte AWS administrateur.
 - Si vous êtes un étudiant en salle de classe, demandez à votre instructeur les instructions de connexion.
2. Une fois connecté à la AWS Cloud9 console, dans la barre de navigation supérieure, choisissez un dans lequel Région AWS créer l'environnement. Pour une liste des produits disponibles Régions AWS, consultez [AWS Cloud9](#)le Références générales AWS.



3. Choisissez le grand bouton Créer un environnement dans l'un des emplacements affichés.

Si vous n'avez pas encore d' AWS Cloud9 environnement, le bouton apparaît sur une page d'accueil.



Si vous avez déjà AWS Cloud9 des environnements, le bouton s'affiche comme suit.



4. Sur la page Create environment (Créer l'environnement), pour Name (Nom), tapez un nom pour votre environnement.
5. Pour Description, saisissez des informations concernant votre environnement. Dans le cadre de ce tutoriel, utilisez `This environment is for the AWS Cloud9 tutorial`.
6. Dans Environment type (Type d'environnement), choisissez New EC2 instance (Nouvelle instance EC2) pour créer un environnement Amazon EC2 :
 - Instance EC2 : lance une nouvelle instance Amazon EC2 à laquelle AWS Cloud9 peut se connecter directement via SSH. Vous pouvez utiliser Systems Manager pour interagir avec les nouvelles instances Amazon EC2. Pour obtenir plus d'informations, consultez [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).
 - Existing compute (Calcul existant) : lance une instance Amazon EC2 existante qui nécessite des détails de connexion SSH pour lesquels l'instance Amazon EC2 doit avoir une règle de groupe de sécurité entrante.
 - Si vous sélectionnez l'option Existing compute (Calcul existant), une fonction du service est automatiquement créée. Vous pouvez voir le nom de la fonction du service dans une note au bas de l'écran de configuration.

Note

L'arrêt automatique ne sera pas disponible pour les AWS Cloud9 environnements créés à l'aide d'une instance Amazon EC2 utilisant le calcul existant.

 Warning

La création d'une instance Amazon EC2 pour votre environnement peut entraîner des frais Compte AWS pour Amazon EC2. L'utilisation de Systems Manager pour gérer les connexions à votre instance EC2 n'entraîne aucun coût supplémentaire.

7. Dans le panneau New EC2 instance (Nouvelle instance EC2), pour la valeur Instance type (Type d'instance), conservez le choix par défaut. Cette option peut avoir moins de RAM et moins de CPUs v. Cependant, cette quantité de mémoire est suffisante pour ce didacticiel.

 Warning

Le choix de types d'instance dotés de plus de RAM et de v CPUs peut entraîner des frais supplémentaires Compte AWS pour Amazon EC2.

8. Pour Platform, choisissez le type d'instance Amazon EC2 que vous souhaitez : Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2 ou Ubuntu 22.04 LTS. AWS Cloud9 crée l'instance puis y connecte l'environnement.

 Important

Nous vous recommandons de choisir l'option Amazon Linux 2023 pour votre environnement EC2. En plus de fournir un environnement d'exécution sécurisé, stable et performant, l'AMI Amazon Linux 2023 inclut un support à long terme jusqu'en 2024.

Pour en savoir plus, consultez la [page AL2023](#).

9. Choisissez une période pour la valeur Timeout (Délai d'attente). Cette option détermine la durée d'inactivité d' AWS Cloud9 avant la mise en veille prolongée automatique. Lorsque toutes les instances de navigateur Web connectées à l'IDE pour l'environnement sont fermées, AWS Cloud9 attend le délai spécifié, puis arrête l'instance Amazon EC2 pour l'environnement.

 Warning

Le choix d'une période plus longue peut entraîner une augmentation des frais sur votre Compte AWS.

10. Dans le panneau Network settings (Paramètres réseau), choisissez le mode d'accès à votre environnement parmi les deux options suivantes :
 - AWS System Manager (SSM) : cette méthode permet d'accéder à l'environnement à l'aide de SSM sans ouvrir les ports entrants.
 - Secure Shell (SSH) : cette méthode permet d'accéder à l'environnement via SSH et nécessite des ports entrants ouverts.
11. Choisissez VPC Settings pour afficher le Amazon Virtual Private Cloud et le sous-réseau de votre environnement. AWS Cloud9 utilise Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour communiquer avec la nouvelle instance Amazon EC2. Pour ce tutoriel, nous vous recommandons de ne pas modifier les paramètres par défaut présélectionnés. Avec les paramètres par défaut, AWS Cloud9 tente d'utiliser automatiquement le VPC par défaut avec son seul sous-réseau dans la même Compte AWS région que le nouvel environnement.

Vous pouvez accéder à de plus amples informations sur les choix Amazon VPC dans [Créer un environnement EC2 à l'aide de la console](#) et dans [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#).
12. Ajoutez jusqu'à 50 identifications en fournissant les variables Key (Clé) et Value (Valeur) pour chaque identification. Pour ce faire, sélectionnez Add new tag (Ajouter une nouvelle balise). Les balises sont attachées à l' AWS Cloud9 environnement sous forme de balises de ressources et sont propagées aux ressources sous-jacentes suivantes : la CloudFormation pile, l'instance Amazon EC2 et les groupes de sécurité Amazon EC2. Pour en savoir plus sur les balises, consultez la section [Contrôler l'accès à l'aide de balises de AWS ressources](#) dans le [guide de l'utilisateur IAM](#) et [les informations avancées](#) dans ce guide.

 Warning

Si vous mettez à jour ces balises après les avoir créées, les modifications ne sont pas propagées aux ressources sous-jacentes. Pour plus d'informations, consultez

[Propagation des mises à jour des balises vers les ressources sous-jacentes](#) dans les informations avancées relatives aux [identifications](#).

13. Choisissez Create (Créer) pour créer votre environnement, puis vous êtes redirigé vers la page d'accueil. Si le compte est créé avec succès, une barre flash verte apparaît en haut de la AWS Cloud9 console. Vous pouvez sélectionner le nouvel environnement et choisir Open in Cloud9 (Ouvrir dans Cloud9) pour lancer l'IDE.



Si le compte ne parvient pas à être créé, une barre flash rouge apparaît en haut de la AWS Cloud9 console. La création de votre compte peut échouer en raison d'un problème avec votre navigateur Web, vos autorisations d'accès AWS, l'instance ou le réseau associé. Vous trouverez des informations sur les solutions possibles dans la [section AWS Cloud9 Dépannage](#).

 Note

AWS Cloud9 prend en charge les deux IMDSv1 et IMDSv2. Nous vous recommandons de l'adopter IMDSv2 car il offre un niveau de sécurité amélioré par rapport à IMDSv1. Pour plus d'informations sur les avantages de IMDSv2, consultez le [blog sur AWS la sécurité](#). Pour plus d'informations sur la manière de passer à IMDSv2 de IMDSv1, consultez la section [Transition vers l'utilisation du service de métadonnées d'instance version 2](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

 Note

Si votre environnement utilise un proxy pour accéder à Internet, vous devez fournir les détails du proxy AWS Cloud9 afin qu'il puisse installer les dépendances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impossible d'installer les dépendances](#).

Create an EC2 environment with the AWS CLI

1. Installez et configurez le AWS CLI, si ce n'est déjà fait. Pour ce faire, consultez les sections suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface :

- [Installation de l'interface de ligne de commande AWS](#)
- [Configuration rapide](#)

Vous pouvez configurer les informations d'identification d' AWS CLI utilisation pour l'une des options suivantes :

- L'utilisateur IAM que vous avez créé dans [Configuration de l'équipe pour AWS Cloud9](#).
 - Un administrateur IAM de votre AWS compte, si vous devez travailler régulièrement avec AWS Cloud9 des ressources destinées à plusieurs utilisateurs du compte. Si vous ne pouvez pas le configurer AWS CLI en tant qu'administrateur IAM, contactez l'administrateur de votre AWS compte. Pour plus d'informations, consultez [Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
 - Un AWS utilisateur root, mais uniquement si vous êtes toujours le seul à utiliser votre propre AWS compte et si vous n'avez pas besoin de partager vos environnements avec quelqu'un d'autre. Nous ne recommandons pas cette option car il ne s'agit pas d'une bonne pratique en AWS matière de sécurité. Pour plus d'informations, consultez la section [Création, désactivation et suppression de clés d'accès pour votre compte AWS](#) dans la Référence générale d'Amazon Web Services.
 - Pour connaître les autres options, contactez l'administrateur de votre AWS compte ou le professeur de votre classe.
2. Dans la AWS Cloud9 commande suivante, entrez une valeur pour `--region` et `--subnet-id`. Exécutez ensuite la commande et notez la valeur `"environmentId"`. Vous en aurez besoin ultérieurement, pour le nettoyage.

```
aws cloud9 create-environment-ec2 --name my-demo-environment --description "This environment is for the AWS Cloud9 tutorial." --instance-type t2.micro --image-id resolve:ssm:/aws/service/cloud9/amis/amazonlinux-2-x86_64 --region MY-REGION --connection-type CONNECT_SSM --subnet-id subnet-12a3456b
```

Dans la commande précédente :

- `--name` représente le nom de l'environnement. Dans ce tutoriel, nous utiliserons le nom `my-demo-environment`.
- `--description` représente une description facultative de l'environnement.
- `--instance-type` représente le type d'instance Amazon EC2 que AWS Cloud9 lancera et connectera au nouvel environnement. Cet exemple indique `t2.micro`, qui dispose de relativement peu de RAM et de v CPUs et qui est suffisant pour ce didacticiel. La spécification de types d'instance dotés de plus de RAM et de v CPUs peut entraîner des frais supplémentaires pour votre AWS compte Amazon EC2. Pour obtenir la liste des types d'instances disponibles, consultez l'assistant de création d'environnement dans la AWS Cloud9 console.
- `--image-id` spécifie l'identifiant de l'Amazon Machine Image (AMI) utilisée pour créer l'instance EC2. Pour choisir une AMI pour l'instance, vous devez spécifier un alias d'AMI valide ou un chemin d'accès à AWS Systems Manager (SSM) valide. Dans l'exemple ci-dessus, un chemin SSM pour une AMI Amazon Linux 2 est spécifié.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [create-environment-ec2](#) de la référence des AWS CLI commandes.

- `--region` représente l'ID de la AWS région dans laquelle AWS Cloud9 créer l'environnement. Pour obtenir la liste des AWS régions disponibles, consultez [AWS Cloud9](#) la Référence générale d'Amazon Web Services.
- `--connection-type CONNECT_SSM` indique qu'il AWS Cloud9 se connecte à son instance Amazon EC2 via Systems Manager. Cette option garantit qu'aucun trafic entrant vers l'instance n'est autorisé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).

 Note

Lorsque vous utilisez cette option, vous devez créer la fonction du service `AWSCloud9SSMAccessRole` et `AWSCloud9SSMInstanceProfile` s'ils ne sont pas déjà créés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des profils d'instance pour Systems Manager à l'aide du AWS CLI](#).

- `--subnet-id` représente le sous-réseau que vous souhaitez AWS Cloud9 utiliser. Remplacez `subnet-12a3456b` par l'ID du sous-réseau d'un Amazon Virtual Private Cloud (VPC), qui doit être compatible avec AWS Cloud9. Pour plus d'informations, consultez

[Créer un VPC et d'autres ressources VPC](#) dans [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#).

- AWS Cloud9 arrête l'instance Amazon EC2 pour l'environnement une fois que toutes les instances de navigateur Web connectées à l'IDE pour l'environnement ont été fermées. Pour configurer cette période, ajoutez `--automatic-stop-time-minutes` et le nombre de minutes. Une période plus courte peut entraîner une réduction des frais sur votre AWS compte. De même, le choix d'une période plus longue durée peut entraîner des frais supplémentaires.
 - Par défaut, l'entité qui appelle cette commande est propriétaire de l'environnement. Pour modifier cela, ajoutez, `--owner-id`, ainsi que l'ARN (Amazon Resource Name) de l'entité propriétaire.
3. Après avoir exécuté cette commande avec succès, ouvrez l' AWS Cloud9 IDE pour l'environnement nouvellement créé. Pour ce faire, consultez [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#). Revenez ensuite à cette rubrique et poursuivez [Étape 2 : présentation simple de l'IDE](#) pour apprendre à utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour travailler avec votre nouvel environnement.

Si vous essayez d'ouvrir l'environnement, mais que vous AWS Cloud9 n'affichez pas l'IDE après au moins cinq minutes, il se peut qu'il y ait un problème avec votre navigateur Web, vos autorisations d' AWS accès, l'instance ou le VPC associé. Pour accéder aux solutions disponibles, consultez [Impossible d'ouvrir un environnement](#).

Étape 2 : présentation simple de l'IDE

Cette partie du didacticiel présente certaines des manières dont vous pouvez utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour créer et tester des applications.

- Vous pouvez utiliser une fenêtre de l'éditeur pour créer et modifier le code.
- Vous pouvez utiliser une fenêtre de terminal ou une fenêtre Run configuration (Exécuter la configuration) pour exécuter votre code sans le déboguer.
- Vous pouvez utiliser la fenêtre Debugger pour déboguer votre code.

Effectuez ces trois tâches à JavaScript l'aide du moteur Node.js. Pour des instructions sur l'utilisation d'autres langages de programmation, consultez [Tutoriels pour AWS Cloud9](#).

Préparation de votre environnement

La plupart des outils dont vous avez besoin pour exécuter et déboguer le JavaScript code sont déjà installés pour vous. Pour ce tutoriel, vous avez cependant besoin d'un package Node.js supplémentaire. Installez-le comme suit.

1. Dans la barre de menu en haut de l' AWS Cloud9 IDE, choisissez Fenêtre, Nouveau terminal ou utilisez une fenêtre de terminal existante.
2. Dans la fenêtre du terminal, qui est l'un des onglets de la partie inférieure de l'IDE, entrez ce qui suit.

```
npm install readline-sync
```

Vérifiez que le résultat est similaire au résultat suivant. Si des messages npm WARN sont également affichés, vous pouvez les ignorer.

```
+ readline-sync@1.4.10
added 1 package from 1 contributor and audited 5 packages in 0.565s
found 0 vulnerabilities
```

Écrire du code

Commencez par écrire du code.

1. Dans la barre de menus, choisissez File (Fichier), New File (Nouveau fichier).
2. Ajoutez ce qui suit JavaScript au nouveau fichier.

```
var readline = require('readline-sync');
var i = 10;
var input;

console.log("Hello Cloud9!");
console.log("i is " + i);

do {
  input = readline.question("Enter a number (or 'q' to quit): ");
  if (input === 'q') {
    console.log('OK, exiting.')
  }
}
```

```
        else{
            i += Number(input);
            console.log("i is now " + i);
        }
    } while (input != 'q');

    console.log("Goodbye!");
```

3. Choisissez File (Fichier), Save (Enregistrer), puis enregistrez le fichier sous le nom `hello-cloud9.js`.


Exécuter votre code

Vous pouvez ensuite exécuter votre code.

En fonction du langage de programmation que vous utilisez, vous pouvez exécuter du code de différentes façons. Ce didacticiel utilise JavaScript, que vous pouvez exécuter à l'aide d'une fenêtre de terminal ou d'une fenêtre de configuration d'exécution.

Pour exécuter le code à l'aide d'une fenêtre Run Configuration (Exécuter la configuration)

1. Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Configurations d'exécution, Nouvelle configuration d'exécution.
2. Dans la nouvelle fenêtre Exécuter la configuration (l'un des onglets dans la partie inférieure de l'IDE), saisissez `hello-cloud9.js` dans le champ Commande puis choisissez Exécuter.
3. Assurez-vous que l'invite Run Configuration (Exécuter la configuration) est active, puis interagissez avec l'application en saisissant un nombre à l'invite.
4. Affichez la sortie de votre code dans la fenêtre Run Configuration (Exécuter la configuration). Il ressemble à ce qui suit.



The screenshot shows the AWS Cloud9 IDE interface. At the top, there are two tabs: 'bash - "ip-172-31' and 'hello-cloud9.js - x'. Below the tabs, there is a 'Run' button (a green play icon) and a 'Command:' field containing 'hello-cloud9.js'. The terminal output shows the following text:

```
Debugger listening on [redacted]
For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
Debugger attached.
Hello Cloud9!
i is 10
Enter a number (or 'q' to quit): 5
i is now 15
Enter a number (or 'q' to quit): q
OK, exiting.
Goodbye!
Waiting for the debugger to disconnect...

Process exited with code: 0
```

Yellow arrows point to the input '5' and 'q' in the terminal output.

Pour exécuter le code à l'aide d'une fenêtre de terminal

1. Accédez à la fenêtre de terminal que vous avez utilisée précédemment (ou ouvrez une nouvelle fenêtre).
2. Dans la fenêtre de terminal, saisissez `ls` à l'invite du terminal et vérifiez que votre fichier de code figure dans la liste des fichiers.
3. Saisissez `node hello-cloud9.js` à l'invite pour démarrer l'application.
4. Interagissez avec l'application en saisissant un numéro à l'invite.
5. Affichez la sortie de votre code dans la fenêtre de terminal. Il ressemble à ce qui suit.



The screenshot shows the AWS Cloud9 IDE interface. At the top, there are two tabs: 'node - "ip-172-31' and 'hello-cloud9.js - !x'. Below the tabs, the terminal output shows the following text:


```
Admin:~/environment $ node hello-cloud9.js
Hello Cloud9!
i is 10
Enter a number (or 'q' to quit): 5
i is now 15
Enter a number (or 'q' to quit): q
OK, exiting.
Goodbye!
Admin:~/environment $
```

Yellow arrows point to the input '5' and 'q' in the terminal output.

Déboguer votre code

Enfin, vous pouvez déboguer votre code à l'aide de la fenêtre Debugger (Débogueur) .


1. Ajoutez un point d'arrêt à votre code à la ligne 10 (`if (input === 'q')`) en choisissant la marge en regard de la ligne 10. Un point rouge s'affiche en regard de ce numéro de ligne, comme illustré.



```
1 var readline = require('readline-sync');
2 var i = 10;
3 var input;
4
5 console.log("Hello Cloud9!");
6 console.log("i is " + i);
7
8 do {
9     input = readline.question("Enter a number (0
10    if (input === 'q') {
11        console.log('OK, exiting.')
12    }
13 }
```

2. Ouvrez la fenêtre Débogueur en choisissant le bouton Débogueur situé sur le côté droit de l'IDE. Sinon, choisissez Window (Fenêtre), Debugger (Débogueur) dans la barre de menus.


Placez ensuite une évaluation sur la variable d'input, en choisissant Type an expression here (Saisir une expression ici) dans la section Watch Expressions (Expressions d'évaluation) de la fenêtre Debugger (Débogueur).




3. Accédez à la fenêtre Run Configuration (Exécuter la configuration) que vous avez utilisée précédemment pour exécuter le code. Cliquez sur Exécuter.

Sinon, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre Run Configuration (Configuration d'exécution) et commencer à exécuter le code. Faites-le en choisissant Run (Exécuter), Run With (Exécuter avec), Node.js dans la barre de menu.

- Entrez un nombre à l'invite Run Configuration (Exécuter la configuration) et observez l'interruption du code à la ligne 10. La fenêtre Debugger (Débogueur) affiche la valeur que vous avez saisie dans Watch Expressions (Expressions d'évaluation).



- Dans la fenêtre Debugger (Débogueur), choisissez Resume (Reprendre). Il s'agit de l'icône de la flèche bleue qui est mise en évidence dans la capture d'écran précédente.
- Sélectionnez Stop (Arrêter) dans la fenêtre Run Configuration (Exécuter la configuration) pour arrêter le débogueur.



Étape 3 : Nettoyer


Pour éviter Compte AWS que vous ne subissiez des frais permanents liés à ce didacticiel, supprimez l'environnement.

Warning


Vous ne pouvez pas restaurer votre environnement après l'avoir supprimé.

Delete the Environment by using the AWS Cloud9 console

1. Pour ouvrir le tableau de bord, sur la barre de menu dans l'IDE, choisissez AWS Cloud9, Go To Your Dashboard (Accéder à votre tableau de bord).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Choisissez le titre à l'intérieur de la my-demo-environmentcarte, puis choisissez Supprimer.



- Sélectionnez la my-demo-environmentcarte, puis choisissez Supprimer.



3. Dans la boîte de dialogue Delete (Supprimer), saisissez Delete, puis choisissez Delete (Supprimer). L'opération de suppression prend quelques minutes.

Note

Si vous avez scrupuleusement suivi ce tutoriel, l'environnement était un environnement EC2 et AWS Cloud9 met également fin à l'instance Amazon EC2 qui était connectée à cet environnement.

Toutefois, si vous avez utilisé un environnement SSH au lieu de suivre le didacticiel et que cet environnement était connecté à une instance Amazon EC2 AWS Cloud9, cela ne met pas fin à cette instance. Si vous ne mettez pas fin à cette instance ultérieurement, Compte AWS il se peut que vous continuiez à avoir des frais permanents pour Amazon EC2 liés à cette instance.

Delete the Environment with the AWS CLI

1. Exécutez la AWS Cloud9 delete-environment commande en spécifiant l'ID de l'environnement à supprimer.

```
aws cloud9 delete-environment --region MY-REGION --environment-id
12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1
```

Dans la commande précédente, remplacez MY-REGION par la AWS région dans laquelle l'environnement a été créé et 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 par l'ID de l'environnement à supprimer.

Si vous n'avez pas enregistré l'identifiant lors de la création de l'environnement, vous pouvez le trouver à l'aide de la AWS Cloud9 console. Sélectionnez le nom de l'environnement dans la console, puis recherchez la dernière partie de l'ARN de l'environnement.

2. [Si vous avez créé un Amazon VPC pour ce didacticiel et que vous n'en avez plus besoin, supprimez-le à l'aide de la console Amazon VPC sur /vpc. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/vpc)

Informations connexes

Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires pour la [prise en main de AWS Cloud9 la console](#).

- Lorsque vous créez un environnement EC2, l'environnement ne contient pas d'exemples de code par défaut. Pour créer un environnement avec un exemple de code, consultez la rubrique suivante :
 - [Utilisation des instances Amazon Lightsail dans l'IDE AWS Cloud9](#)
- Lors de la création de l'environnement de AWS Cloud9 développement, vous êtes invité AWS Cloud9 à créer une instance Amazon EC2. AWS Cloud9 a créé l'instance, puis y a connecté l'environnement. Vous pouvez également utiliser une instance de calcul existante dans le cloud ou votre propre serveur, ce que l'on appelle un environnement SSH. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étapes suivantes facultatives

Explorez l'un ou l'ensemble des sujets suivants pour continuer à vous familiariser AWS Cloud9.

Tâche	Consultez cette rubrique
En savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec un environnement.	Travailler avec des environnements dans AWS Cloud9
Essayez d'autres langages informatiques.	Tutoriels pour AWS Cloud9

Tâche	Consultez cette rubrique
En savoir plus sur l' AWS Cloud9 IDE.	Visite de l' AWS Cloud9 IDE dans Utilisation de l'IDE
Invitez d'autres personnes à utiliser votre nouvel environnement en temps réel et avec prise en charge du chat.	Travailler avec un environnement partagé dans AWS Cloud9
Créez des environnement SSH. Il s'agit d'environnements qui utilisent des instances de calcul ou des serveurs cloud que vous créez, au lieu d'une instance Amazon EC2 que AWS Cloud9 crée pour vous.	Création d'un environnement dans AWS Cloud9 et Configuration requise de l'hôte de l'environnement SSH
Créez, exécutez et déboguez du code dans des AWS Lambda fonctions et des applications sans serveur à l'aide du AWS Toolkit.	Utilisation des AWS Lambda fonctions à l'aide du AWS Toolkit
À utiliser AWS Cloud9 avec Amazon Lightsail.	Utilisation des instances Amazon Lightsail dans l'IDE AWS Cloud9
À utiliser AWS Cloud9 avec AWS CodePipeline.	Utilisation AWS CodePipeline dans l' AWS Cloud9 IDE
AWS Cloud9 À utiliser avec le AWS CLI AWS CloudShell AWS CodeCommit, le AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), ou Amazon DynamoDB GitHub, et Node.js, Python ou d'autres langages de programmation.	Tutoriels pour AWS Cloud9
Travaillez avec du code pour des applications robotiques intelligentes dans AWS RoboMaker.	Développer avec AWS Cloud9 dans le guide du AWS RoboMaker développeur

Pour obtenir de l'aide AWS Cloud9 de la part de la communauté, consultez le [forum de AWS Cloud9 discussion](#). (Lorsque vous accédez à ce forum, vous devrez peut-être vous connecter.)

Pour obtenir de l'aide AWS Cloud9 directement auprès de AWS, consultez les options d'assistance sur la page [AWS Support](#).

Travailler avec des environnements dans AWS Cloud9

Un environnement de développement est un endroit AWS Cloud9 où vous stockez les fichiers de votre projet et où vous exécutez les outils nécessaires au développement de vos applications.

AWS Cloud9 fournit deux types d'environnements de développement : les environnements EC2 et les environnements SSH. Pour comprendre les principales similitudes et différences entre ces développements, consultez [Comparaison des environnements EC2 avec les environnements SSH dans AWS Cloud9](#).

Apprenez à travailler dans un environnement en AWS Cloud9 lisant un ou plusieurs de ces sujets.

Rubriques

- [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#)
- [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#)
- [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#)
- [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#)
- [Modification des paramètres d'environnement dans AWS Cloud9](#)
- [Travailler avec un environnement partagé dans AWS Cloud9](#)
- [Déplacement d'un AWS Cloud9 IDE à partir de volumes Amazon EBS](#)
- [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#)

Création d'un environnement dans AWS Cloud9

Pour créer un environnement de AWS Cloud9 développement, suivez l'une des procédures fournies en fonction de la façon dont vous prévoyez de l'utiliser AWS Cloud9.

Si vous ne savez pas quoi choisir, nous vous recommandons [Création d'un EC2 environnement](#).

Pour une configuration rapide, créez un EC2 environnement. AWS Cloud9 crée et configure automatiquement une nouvelle EC2 instance Amazon dans votre Compte AWS. AWS Cloud9 connecte également automatiquement cette nouvelle instance à l'environnement pour vous.

Pour comprendre les principales similitudes et différences entre les environnements de développement, consultez [Comparaison des environnements EC2 avec les environnements SSH dans AWS Cloud9](#).

Fournisseur de code source	Fournisseur d'hôte d'environnement de développement	Procédure pertinente
Vous	AWS Cloud9	Créez un EC2 environnement
Vous	Vous	Créer un environnement SSH
Amazon Lightsail ou vous	Vous (en utilisant Lightsail)	Utilisation des instances Amazon Lightsail dans l'IDE AWS Cloud9
Vous (en utilisant AWS CodePipeline)	AWS Cloud9 ou vous	Créez un environnement EC2 ou SSH , et Utilisation AWS CodePipeline dans l'AWS Cloud9 IDE
Vous (en utilisant AWS CodeCommit)	AWS Cloud9 ou vous	AWS CodeCommit tutoriel pour AWS Cloud9
Vous (en utilisant GitHub)	AWS Cloud9 ou vous	Créez un environnement SSH EC2 ou utilisez l'interface du panneau Git

Rubriques

- [Création d'un EC2 environnement](#)
- [Création d'un environnement SSH](#)

Création d'un EC2 environnement

Dans cette procédure, AWS Cloud9 crée un EC2 environnement et une nouvelle EC2 instance Amazon, puis connecte l'environnement à cette instance. AWS Cloud9 gère le cycle de vie de cette

instance, y compris le démarrage, l'arrêt et le redémarrage de l'instance selon les besoins. Si vous supprimez l'environnement, AWS Cloud9 résilie automatiquement l'instance.

Vous pouvez créer un environnement de AWS Cloud9 EC2 développement dans la [AWS Cloud9 console](#) ou avec [du code](#).

Note

L'exécution de cette procédure peut entraîner des frais pour votre Compte AWS. Cela inclut les éventuels frais pour Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Amazon EC2 Pricing](#).

Warning

Il existe un problème de compatibilité avec AWS Cloud9 le système de contrôle AWS Control Tower proactif [CT. EC2P.R. 8](#). Si ce contrôle est activé, vous ne pouvez pas créer d' EC2 environnement dans AWS Cloud9. Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la section [Résolution des problèmes AWS Cloud9](#).

Prérequis


Suivez les étapes ci-dessous [Con AWS Cloud9 figuration](#) pour pouvoir vous connecter à la AWS Cloud9 console et créer des environnements.

Création d'un EC2 environnement avec la console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console :


- Si vous êtes le seul à utiliser votre Compte AWS ou si vous êtes un utilisateur IAM en une seule fois Compte AWS, rendez-vous sur. <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>
- Si votre organisation l'utilise AWS IAM Identity Center, demandez des instructions de connexion à votre Compte AWS administrateur.
- Si vous êtes un étudiant en salle de classe, demandez à votre instructeur les instructions de connexion.

2. Une fois connecté à la AWS Cloud9 console, dans la barre de navigation supérieure, choisissez un dans lequel Région AWS créer l'environnement. Pour obtenir la liste des produits disponibles Régions AWS, consultez [AWS Cloud9](#)le Références générales AWS.



3. Choisissez le grand bouton Créer un environnement dans l'un des emplacements affichés.

Si vous n'avez pas encore d' AWS Cloud9 environnement, le bouton apparaît sur une page d'accueil.



Si vous avez déjà AWS Cloud9 des environnements, le bouton s'affiche comme suit.



1. Sur la page Create environment (Créer l'environnement), pour Name (Nom), tapez un nom pour votre environnement.
2. Pour ajouter une description à votre environnement, saisissez-la dans le champ Description.
3. Pour Type d'environnement, choisissez Nouvelle EC2 instance pour créer un EC2 environnement Amazon :

- Nouvelle EC2 instance — Lance une nouvelle EC2 instance Amazon qui AWS Cloud9 peut se connecter directement via SSH. Vous pouvez utiliser le Systems Manager pour interagir avec les nouvelles EC2 instances Amazon. Pour plus d'informations, consultez [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).
- Calcul existant : lance une EC2 instance Amazon existante qui nécessite des informations de connexion SSH pour lesquelles l' EC2 instance Amazon doit disposer d'une règle de groupe de sécurité entrant.
- Si vous sélectionnez l'option Existing compute (Calcul existant), une fonction du service est automatiquement créée. Vous pouvez voir le nom de la fonction du service dans une note au bas de l'écran de configuration.

 Note

L'arrêt automatique ne sera pas disponible pour les AWS Cloud9 environnements créés à l'aide d'une EC2 instance Amazon utilisant le calcul existant.

 Warning

La création d'une EC2 instance Amazon pour votre environnement peut entraîner des frais Compte AWS pour Amazon EC2. L'utilisation de Systems Manager pour gérer les connexions à votre EC2 instance est gratuite.

4. Pour Type d'instance, choisissez un type d'instance avec la quantité de RAM et de v CPUs dont vous pensez avoir besoin pour les types de tâches que vous souhaitez effectuer.

 Warning

Le choix de types d'instances avec plus de RAM et de v CPUs peut entraîner des frais supplémentaires Compte AWS pour Amazon EC2. Pour savoir quel type d'instance convient à votre charge de travail, consultez la page [Amazon EC2 Instance Type](#).

5. Pour Platform, choisissez le type d' EC2 instance Amazon que vous souhaitez : Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2 ou Ubuntu 22.04 LTS. AWS Cloud9 crée l'instance puis y connecte l'environnement.

 Important

Nous vous recommandons de choisir l'option Amazon Linux 2023 pour votre EC2 environnement. En plus de fournir un environnement d'exécution sécurisé, stable et performant, l'AMI Amazon Linux 2023 inclut un support à long terme jusqu'en 2024. Pour plus d'informations, consultez la [page AL2 023](#).

6. Choisissez une période pour la valeur Timeout (Délai d'attente). Cette option détermine la durée d'inactivité d' AWS Cloud9 avant la mise en veille prolongée automatique. Lorsque toutes les instances de navigateur Web connectées à l'IDE pour l'environnement sont fermées, AWS Cloud9 attend le délai spécifié, puis arrête l' EC2 instance Amazon pour l'environnement.

 Warning

Le choix d'une période plus longue peut entraîner une augmentation des frais sur votre Compte AWS.

7. Dans le panneau Network settings (Paramètres réseau), choisissez le mode d'accès à votre environnement parmi les deux options suivantes :
 - AWS Systems Manager (SSM) — Cette méthode accède à l'environnement à l'aide de SSM sans ouvrir les ports entrants.
 - Secure Shell (SSH) : cette méthode permet d'accéder à l'environnement via SSH et nécessite des ports entrants ouverts.
8. Choisissez VPC Settings pour afficher le Amazon Virtual Private Cloud et le sous-réseau de votre environnement. AWS Cloud9 utilise Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour communiquer avec l'instance Amazon EC2 nouvellement créée. Pour ce tutoriel, nous vous recommandons de ne pas modifier les paramètres par défaut présélectionnés. Avec les paramètres par défaut, AWS Cloud9 tente d'utiliser le VPC par défaut avec son seul sous-réseau dans la même Compte AWS région que le nouvel environnement. Selon la façon dont Amazon VPC est configuré, suivez l'un des ensembles d'instructions suivants.

Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez choisir, nous vous recommandons de passer à l'étape suivante de cette procédure.

Si vous ignorez les paramètres réseau (avancés) et que vous conservez les paramètres par défaut présélectionnés, AWS Cloud9 tente d'utiliser le VPC par défaut avec son seul sous-réseau. AWS Cloud9 choisit le sous-réseau en fonction du type d'instance que vous avez sélectionné. Ils se trouvent dans le même AWS compte et dans la même AWS région que le nouvel environnement.

 Important

Si vous avez sélectionné Existing compute (Calcul existant) comme type d'environnement, vous pouvez lancer votre instance dans un sous-réseau public ou privé.

- Public subnet (Sous-réseau public) : attachez une passerelle Internet au sous-réseau pour permettre au SSM Agent de l'instance de communiquer avec Systems Manager.
- Private subnet (Sous-réseau privé) : créez une passerelle NAT pour permettre à l'instance de communiquer avec Internet et les autres Services AWS.

À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas utiliser d'[informations d'identification temporaires AWS gérées](#) pour autoriser l' EC2 environnement à accéder à une AWS entité, telle qu'un utilisateur IAM. Service AWS

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des sous-réseaux, consultez [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#).

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
Non	—	—	—	Si aucun VPC n'existe, créez-en un. Pour créer un VPC dans la même Compte AWS région que le nouvel environnement, choisissez Create new VPC, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Créer un VPC et d'autres ressources VPC.

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
				Pour créer un VPC dans un environnement Compte AWS différent du nouvel environnement, consultez Working with Shared VPCs dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
Oui	Oui	Oui	Oui	Passer à l'étape suivante de cette procédure. Lorsque vous ignorez les paramètres réseau (avancés) et que vous ne modifiez pas les paramètres par défaut présélectionnés, AWS Cloud9 tente d'utiliser le VPC par défaut avec son seul sous-réseau dans la même compte et la même région que le nouvel environnement.

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
Oui	Oui	Oui	Non	Si le VPC par défaut possède plusieurs sous-réseaux, développez Paramètres réseau (avancés)). Pour Subnet (Sous-réseau), choisissez le sous-réseau que vous voulez qu' AWS Cloud9 utilise dans le VPC par défaut présélectionné. Si le VPC par défaut ne possède pas de sous-réseau, créez-en un. Pour ce faire, choisissez Créer un sous-réseau), puis suivez les

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
				instructions affichées. Pour plus d'informa tions, consultez Créez un sous- réseau pour AWS Cloud9.
Oui	Oui	Non	Oui	Développez Paramètres réseau. Pour Réseau (VPC), choisissez le VPC que vous voulez qu' AWS Cloud9 utilise.

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
Oui	Oui	Non	Non	Développez Paramètres réseau. Pour Réseau (VPC), choisissez le VPC que vous voulez qu' AWS Cloud9 utilise. Si le VPC sélectionné possède plusieurs sous-réseaux, développez Paramètres réseau (avancés). Pour Sous-réseau, choisissez le sous-réseau que vous AWS Cloud9 souhaitez utiliser dans le VPC choisi.

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
				Si le VPC sélectionné ne possède pas de sous-rése au, créez-en un. Pour ce faire, choisiss z Créer un sous-réseau, puis suivez les instructions affichées. Pour plus d'informa tions, consultez Créez un sous- réseau pour AWS Cloud9.

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
Oui	Non	Oui	—	AWS Cloud9 ne peut pas utiliser un VPC par défaut dans un Compte AWS compte différent du compte du nouvel environnement. Choisissez une autre option dans cette liste.

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
Oui	Non	Non	Oui	Développez Paramètres réseau. Pour Réseau (VPC), choisissez le VPC que vous voulez qu' AWS Cloud9 utilise.  Note Le VPC doit se trouver dans la même région que le nouvel environne ment, même s'il se trouve dans un autre compte .

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
Oui	Non	Non	Non	Développez Paramètres réseau. Pour Réseau (VPC), choisissez le VPC que vous voulez qu' AWS Cloud9 utilise. Pour Sous-rése au, choisissez le sous-réseau que vous voulez qu' AWS Cloud9 utilise dans le VPC sélection né. Si le VPC choisi ne possède aucun sous-réseau, pour créer un sous-réseau pour un VPC dans un environnement Compte AWS différent

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
				du nouvel environne ment, consultez Working with Shared dans le guide de l'utilisateur VPCs Amazon VPC.  Note Le VPC et le sous- réseau doivent se trouver dans la même région que le nouvel emplaceme nt, même si le VPC

Compte AWS Ont-ils accès à un Amazon VPC ?	Ce VPC se trouve-t-il dans la même Compte AWS région que le nouvel environne ment ?	Ce VPC est- il le VPC par défaut pour son Compte AWS ?	Ce VPC contient-il un sous-réseau unique ?	Suivez les instructions ci- dessous
				et le sous- rése au se trouvent dans un autre compte .

Pour plus d'informations sur ces choix, consultez [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#).

9. Ajoutez jusqu'à 50 identifications en fournissant les variables Key (Clé) et Value (Valeur) pour chaque identification. Pour ce faire, sélectionnez Add new tag (Ajouter une nouvelle balise). Les balises sont attachées à l' AWS Cloud9 environnement sous forme de balises de ressources et sont propagées aux ressources sous-jacentes suivantes : la CloudFormation pile, l' EC2 instance Amazon et les groupes de EC2 sécurité Amazon. Pour en savoir plus sur les balises, consultez la section [Contrôler l'accès à l'aide de balises de AWS ressources](#) dans le [guide de l'utilisateur IAM](#) et [les informations avancées](#) dans ce guide.

Warning

Si vous mettez à jour ces balises après les avoir créées, les modifications ne sont pas propagées aux ressources sous-jacentes. Pour plus d'informations, consultez [Propagation des mises à jour des balises vers les ressources sous-jacentes](#) dans les informations avancées relatives aux [identifications](#).

10. Choisissez Create (Créer) pour créer votre environnement, puis vous êtes redirigé vers la page d'accueil. Si le compte est créé avec succès, une barre flash verte apparaît en haut de la AWS Cloud9 console. Vous pouvez sélectionner le nouvel environnement et choisir Open in Cloud9 (Ouvrir dans Cloud9) pour lancer l'IDE.



Si le compte ne parvient pas à être créé, une barre flash rouge apparaît en haut de la AWS Cloud9 console. La création de votre compte peut échouer en raison d'un problème avec votre navigateur Web, vos autorisations d'accès AWS, l'instance ou le réseau associé. Vous trouverez des informations sur les solutions possibles dans la [section AWS Cloud9 Dépannage](#).

 Note

AWS Cloud9 prend en charge les deux IMDSv1 et IMDSv2. Nous vous recommandons de l'adopter IMDSv2 car il offre un niveau de sécurité amélioré par rapport à IMDSv1. Pour plus d'informations sur les avantages de IMDSv2, consultez le [blog sur AWS la sécurité](#). Pour plus d'informations sur la manière de passer à IMDSv2 de IMDSv1, consultez la section [Transition vers l'utilisation du service de métadonnées d'instance version 2](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon pour les instances Linux.

 Note

Si votre environnement utilise un proxy pour accéder à Internet, vous devez fournir les détails du proxy AWS Cloud9 afin qu'il puisse installer les dépendances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impossible d'installer les dépendances](#).

Créer un environnement à l'aide du code

Pour utiliser du code pour créer un EC2 environnement dans AWS Cloud9, appelez l'opération de AWS Cloud9 création d' EC2 environnement, comme suit.

AWS CLI

[create-environment-ec2](#)

AWS SDK pour C++	CreateEnvironmentEC2Demande , CreateEnvironmentEC2résultat
AWS SDK pour Go	CreateEnvironmentEC2 , CreateEnvironmentEC2Demande , CreateEnvironmentEC2WithContext
AWS SDK pour Java	CreateEnvironmentEC2Demande , CreateEnvironmentEC2 résultat
AWS SDK pour JavaScript	Créer un environnement EC2
AWS SDK pour .NET	CreateEnvironmentEC2Demande , CreateEnvironmentEC2réponse
AWS SDK pour PHP	Créer un environnement EC2
AWS SDK pour Python (Boto)	create_environment_ec2
AWS SDK pour Ruby	create_environment_ec2
AWS Tools for Windows PowerShell	New-C9EnvironmentEC2
AWS Cloud9 API	CreateEnvironmentEC2

Note

Si votre environnement utilise un proxy pour accéder à Internet, vous devez fournir les détails du proxy AWS Cloud9 afin qu'il puisse installer les dépendances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impossible d'installer les dépendances](#).

Création d'un environnement SSH

Vous créez un environnement de développement AWS Cloud9 SSH avec la AWS Cloud9 console. Vous ne pouvez pas créer un environnement SSH à l'aide de la CLI.

Prérequis

- Assurez-vous que vous avez terminé les étapes de [Con AWS Cloud9 figuration](#) dans un premier temps. De cette façon, vous pouvez vous connecter à la console AWS Cloud9 et créer des environnements.
- Identifiez une instance de cloud computing existante (par exemple, une EC2 instance Amazon dans la votre Compte AWS) ou votre propre serveur que vous AWS Cloud9 souhaitez connecter à l'environnement.
- Vérifiez que l'instance existante ou votre propre serveur respecte toutes les [Configuration requise de l'hôte SSH](#). Les exigences incluent l'installation de versions spécifiques de Python, Node.js et d'autres composants, la définition d'autorisations spécifiques sur le répertoire à partir duquel vous voulez qu' AWS Cloud9 démarre après la connexion, et la configuration des éventuels Amazon Virtual Private Cloud associés.

Créer l'environnement SSH

1. Assurez-vous d'avoir suivi les prérequis précédents.
2. Connectez-vous à votre instance existante ou à votre propre serveur à l'aide d'un client SSH, si vous n'y êtes pas déjà connecté. Cela garantit que vous pouvez ajouter la valeur de la clé publique SSH nécessaire à l'instance ou au serveur. Cette opération est détaillée plus loin dans cette procédure.


Note

Pour vous connecter à une instance de AWS Cloud calcul existante, consultez une ou plusieurs des ressources suivantes :

- Pour Amazon EC2, consultez [Connect to your Linux instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.
- Pour Amazon Lightsail, consultez [Connexion à votre instance Lightsail basée sur Linux/Unix](#) dans la documentation Amazon Lightsail.
- Pour AWS Elastic Beanstalk, voir [Liste et connexion aux instances de serveur](#) dans le Guide du AWS Elastic Beanstalk développeur.
- Pour AWS OpsWorks, voir [Utiliser SSH pour se connecter à une instance Linux](#) dans le Guide de l'AWS OpsWorks utilisateur.
- Pour les autres Services AWS, consultez la documentation de ce service spécifique.

Pour vous connecter à votre propre serveur, utilisez SSH. SSH est déjà installé sur les systèmes d'exploitation macOS et Linux. Pour vous connecter à votre serveur en utilisant SSH sous Windows, vous devez installer [PuTTY](#).


3. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console, à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
4. Une fois connecté à la AWS Cloud9 console, dans la barre de navigation supérieure, choisissez un dans lequel Région AWS créer l'environnement. Pour obtenir la liste des produits disponibles Régions AWS, consultez [AWS Cloud9](#)le Références générales AWS.



5. Si vous créez un environnement de développement pour la première fois, une page d'accueil s'affiche. Dans le panneau Nouvel AWS Cloud9 environnement, choisissez Créer un environnement.

Si vous avez déjà créé des environnements de développement, vous pouvez également développer le volet situé à gauche de l'écran. Sélectionnez Your environments (Vos environnements), puis sélectionnez Create environment (Créer un environnement).

Dans la page d'accueil :



Ou dans la page Vos environnements :



6. Sur la page Create environment (Créer un environnement), saisissez un nom pour votre environnement.
7. Pour Description, saisissez des informations concernant votre environnement. Dans le cadre de ce tutoriel, utilisez `This environment is for the AWS Cloud9 tutorial`.
8. Pour Environment type (Type d'environnement), sélectionnez Existing Compute (Calcul existant) parmi les options suivantes :
 - Nouvelle EC2 instance — Lance une EC2 instance Amazon qui AWS Cloud9 peut se connecter directement via SSH ou SSM.
 - Calcul existant — Lance une EC2 instance Amazon existante qui nécessite l'ouverture des informations de connexion SSH ainsi que le port 22. AWS Cloud9 se connecte à l'instance via [AWS Systems Manager](#).
 - Si vous sélectionnez l'option Existing compute (Calcul existant), une fonction du service est automatiquement créée. Vous pouvez consulter le nom du rôle de service dans la section Rôle de service et profil d'instance pour l'accès à Systems Manager, plus bas dans l'interface. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).

 Warning

La création d'une EC2 instance pour votre environnement peut entraîner des frais Compte AWS pour Amazon EC2. L'utilisation de Systems Manager pour gérer les connexions à votre EC2 instance est gratuite.

 Warning

AWS Cloud9 utilise une clé publique SSH pour se connecter en toute sécurité à votre serveur. Pour établir la connexion sécurisée, ajoutez notre clé publique à votre fichier `~/.ssh/authorized_keys` et fournissez vos identifiants de connexion dans les

étapes suivantes. Choisissez Copy key to clipboard (Copier la clé dans le presse-papiers) pour copier la clé SSH, ou View public SSH key (Afficher la clé SSH publique) pour l'afficher.

9. Sur le panneau Existing compute (Calcul existant), pour User (Utilisateur), entrez le nom de connexion que vous avez utilisé pour vous connecter à l'instance ou au serveur plus tôt dans cette procédure. Par exemple, pour une instance de calcul AWS Cloud , cela peut être `ec2-user`, `ubuntu` ou `root`.

 Note

Nous vous recommandons d'associer le nom de connexion à des privilèges d'administration ou à un administrateur sur l'instance ou le serveur. Plus précisément, nous recommandons que ce nom de connexion possède l'installation de Node.js sur l'instance ou le serveur. Pour le vérifier, depuis le terminal de votre instance ou serveur, exécutez la commande `ls -l $(which node)` (ou `ls -l $(nvm which node)` si vous utilisez nvm). Cette commande affiche le nom du propriétaire de l'installation Node.js. Il affiche également les autorisations, le nom du groupe et l'emplacement de l'installation.

10. Pour Host (Hôte), saisissez l'adresse IP publique (préférée) ou le nom d'hôte de l'instance ou du serveur.
11. Pour Port, entrez le port que vous souhaitez utiliser AWS Cloud9 pour essayer de vous connecter à l'instance ou au serveur. Vous pouvez également conserver le port par défaut.
12. Choisissez Additional details - optional (Détails supplémentaires - facultatif) pour afficher le chemin de l'environnement, le chemin vers le binaire node.js et les informations sur l'hôte de saut SSH.
13. Dans le champ Environment path, entrez le chemin d'accès au répertoire de l'instance ou du serveur AWS Cloud9 à partir duquel vous souhaitez démarrer. Vous l'avez identifié plus tôt dans les conditions préalables à cette procédure. Si vous laissez ce champ vide, AWS Cloud9 utilise le répertoire à partir duquel votre instance ou serveur démarre généralement une fois connecté. Il s'agit généralement d'un répertoire de base ou par défaut.
14. Pour Path to Node.js binary path (Chemin d'accès au binaire Node.js), entrez les informations de chemin d'accès pour spécifier le chemin d'accès au binaire Node.js sur l'instance ou le serveur. Pour obtenir le chemin, vous pouvez exécuter la commande `which node` (ou `nvm which node` si vous utilisez nvm) sur votre instance ou serveur. Par exemple, le chemin peut être `/`

usr/bin/node. Si vous laissez ce champ vide, AWS Cloud9 tente de deviner l'emplacement du fichier binaire Node.js quand il essaie de se connecter.

15. Pour SSH jump host (Hôte de saut SSH), entrez les informations sur l'hôte de saut que l'instance ou le serveur utilise. Utilisez le format `USER_NAME@HOSTNAME:PORT_NUMBER` (par exemple, `ec2-user@ip-192-0-2-0:22`).

Le serveur de saut doit satisfaire aux exigences suivantes :

- Il doit être accessible via l'Internet public avec SSH.
 - Il doit autoriser l'accès entrant par n'importe quelle adresse IP sur le port spécifié.
 - La valeur de la clé SSH publique qui a été copiée dans le fichier `~/.ssh/authorized_keys` de l'instance existante ou du serveur existant doit également être copiée dans le fichier `~/.ssh/authorized_keys` du serveur de saut.
 - Netcat doit être installé.
16. Ajoutez jusqu'à 50 identifications en fournissant une clé et une valeur pour chaque identification. Pour ce faire, sélectionnez Add new tag (Ajouter une nouvelle balise). Les balises sont attachées à l' AWS Cloud9 environnement sous forme de balises de ressources et sont propagées aux ressources sous-jacentes suivantes : la CloudFormation pile, l' EC2 instance Amazon et les groupes de EC2 sécurité Amazon. Pour en savoir plus sur les balises, consultez la section [Contrôler l'accès à l'aide de balises de AWS ressources](#) dans le [guide de l'utilisateur IAM](#) et les [informations avancées](#) sur les balises dans ce guide.

 Warning

Si vous mettez à jour ces balises après les avoir créées, les modifications ne sont pas propagées aux ressources sous-jacentes. Pour plus d'informations, consultez [Propagation des mises à jour des balises vers les ressources sous-jacentes](#) dans les informations avancées relatives aux [identifications](#).

17. Choisissez Create (Créer) pour créer votre environnement, et vous êtes ensuite redirigé vers la page d'accueil. Lorsque le compte est créé avec succès, une barre flash verte apparaît en haut de la AWS Cloud9 console. Vous pouvez sélectionner le nouvel environnement et choisir Open in Cloud9 (Ouvrir dans Cloud9) pour lancer l'IDE.

Delete

View details

 Open in Cloud9 

Create environment

Si la création du compte échoue, une barre d'éclair rouge apparaît en haut de la console AWS Cloud9 . La création de votre compte peut échouer en raison d'un problème lié à votre navigateur Web, AWS à vos autorisations d'accès, à l'instance ou au réseau associé. Vous trouverez des informations sur les solutions possibles aux problèmes qui peuvent entraîner l'échec du compte dans la section [Résolution des problèmes de AWS Cloud9](#).

 Note

Si votre environnement utilise un proxy pour accéder à Internet, vous devez fournir les détails du proxy AWS Cloud9 afin qu'il puisse installer les dépendances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impossible d'installer les dépendances](#).

Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager

Une « instance EC2 sans entrée » créée pour un environnement EC2 permet de se connecter AWS Cloud9 à son instance Amazon EC2 sans avoir à ouvrir de port entrant sur cette instance. [Vous pouvez sélectionner l'option de non-entrée lors de la création d'un environnement EC2 à l'aide de la console, de l'interface de ligne de commande ou d'une pile.CloudFormation](#) Pour plus d'informations sur la création d'un environnement à l'aide de la console ou de l'interface de ligne de commande, consultez [the section called “Étape 1 : Créer un environnement”](#).

 Important

Aucuns frais supplémentaires ne sont facturés pour l'utilisation de Systems Manager Session Manager pour gérer les connexions à votre instance EC2.

Lorsque vous sélectionnez un type d'environnement dans la page Create environment (Créer un environnement) de la console , vous pouvez choisir une nouvelle instance EC2 qui nécessite une connectivité entrante ou une nouvelle instance EC2 sans entrée qui ne requiert pas ce qui suit :

- [New EC2 instance](#) (Nouvelle instance EC2) : avec cette configuration, le groupe de sécurité de l'instance possède une règle pour autoriser le trafic réseau entrant. Le trafic réseau entrant est limité aux adresses IP approuvées [pour les connexions AWS Cloud9](#). Un port entrant ouvert

permet de se AWS Cloud9 connecter via SSH à son instance. Si vous utilisez le gestionnaire de session AWS Systems Manager, vous pouvez accéder à votre instance Amazon EC2 via SSM sans ouvrir de ports entrants (aucune entrée). Cette méthode est uniquement applicable aux nouvelles instances Amazon EC2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Avantages de l'utilisation de Systems Manager pour les environnements EC2](#).

- [Existing compute](#) (Calcul existant) : avec cette configuration, on accède à une instance Amazon EC2 existante qui nécessite des détails de connexion SSH pour lesquels l'instance doit avoir une règle de groupe de sécurité entrante. Si vous sélectionnez cette option, une fonction du service est automatiquement créée. Vous pouvez voir le nom de la fonction du service dans une note au bas de l'écran de configuration.

Si vous créez un environnement à l'aide de la [AWS CLI](#), vous pouvez configurer une instance EC2 sans entrée en définissant l'option `--connection-type CONNECT_SSM` lors de l'appel de la commande `create-environment-ec2`. Pour plus d'informations sur la création du rôle de service et du profil d'instance requis, consultez [Gestion des profils d'instance pour Systems Manager à l'aide du AWS CLI](#).

Après avoir créé un environnement qui utilise une instance EC2 sans entrée, vérifiez ce qui suit :

- Systems Manager Session Manager dispose des autorisations nécessaires pour effectuer des actions sur l'instance EC2 en votre nom. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des autorisations Systems Manager](#).
- AWS Cloud9 les utilisateurs peuvent accéder à l'instance gérée par le gestionnaire de session. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accorder aux utilisateurs l'accès aux instances gérées par le Session Manager](#).

Avantages de l'utilisation de Systems Manager pour les environnements EC2

Permettre au [gestionnaire de session](#) de gérer la connexion sécurisée entre AWS Cloud9 et son instance EC2 offre deux avantages essentiels :

- Pas de nécessité d'ouvrir des ports entrants pour l'instance
- Option de lancement de l'instance dans un sous-réseau public ou privé

No open inbound ports

Les connexions sécurisées entre AWS Cloud9 et son instance EC2 sont gérées par le [gestionnaire de session](#). Session Manager est une fonctionnalité de Systems Manager entièrement gérée qui permet AWS Cloud9 de se connecter à son instance EC2 sans avoir à ouvrir de ports entrants.

Important

L'option permettant d'utiliser Systems Manager pour les connexions sans entrée est actuellement disponible uniquement lors de la création d'environnements EC2.

Au début d'une séance Session Manager, une connexion est établie à l'instance cible. Une fois la connexion en place, l'environnement peut désormais interagir avec l'instance via le service Systems Manager. Le service Systems Manager communique avec l'instance via l'agent Systems Manager Agent ([SSM Agent](#)).

SSM Agent est installé par défaut sur toutes les instances utilisées par les environnements EC2.

Private/public subnets

Lorsque vous sélectionnez un sous-réseau pour votre instance dans la section Paramètres réseau (avancés), vous pouvez sélectionner un sous-réseau privé ou public si vous accédez à l'instance de votre environnement via Systems Manager.

▼ **Network settings (advanced)**

Network (VPC)
Launch your EC2 instance into an existing Amazon Virtual Private Cloud (VPC) or create a new one.

vpc- [dropdown] [refresh] [Create new VPC]

Subnet
Select the subnet in which the EC2 instance is created. For a private subnet, ensure it has internet connectivity by adding a NAT gateway. Public or private IP depends on the subnet (public or private).

No preference (default subnet in any Availability Zone) [refresh] [Create new subnet]

Temporary managed credentials can't be used in private subnets.

No tags associated with the resource.

[Add new tag]

You can add 50 more tags.

Sous-réseaux privés

Pour un sous-réseau privé, assurez-vous que l'instance peut toujours se connecter au service SSM. Pour cela, vous pouvez [configurer une passerelle NAT dans un sous-réseau public](#) ou [configurer un point de terminaison de VPC pour Systems Manager](#).

L'avantage de l'utilisation de la passerelle NAT est qu'elle empêche Internet d'initier une connexion à l'instance dans le sous-réseau privé. L'instance de votre environnement se voit attribuer une adresse IP privée au lieu d'une adresse publique. Ainsi, la passerelle NAT transmet le trafic de l'instance vers Internet ou d'autres AWS services, puis renvoie la réponse à l'instance.

Pour l'option VPC, créez au moins trois points de terminaison d'interface pour Systems Manager : `com.amazonaws.region.ssm`, `com.amazonaws.region.ec2messages` et `com.amazonaws.region.ssmmessages`. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Création de points de terminaison d'un VPC pour Systems Manager](#) dans le Guide d'utilisateur AWS Systems Manager .

Important

Actuellement, si l'instance EC2 de votre environnement est lancée dans un sous-réseau privé, vous ne pouvez pas utiliser d'[informations d'identification temporaires AWS gérées](#)

pour autoriser l'environnement EC2 à accéder à un AWS service au nom d'une AWS entité (un utilisateur IAM, par exemple).

Sous-réseau publics

Si votre environnement de développement utilise SSM pour accéder à une instance EC2, assurez-vous que le sous-réseau public dans lequel elle est lancée lui attribue une adresse IP publique. Pour ce faire, vous pouvez spécifier votre propre adresse IP ou activer l'attribution automatique d'une adresse IP publique. Pour connaître les étapes de modification des paramètres d'attribution automatique des adresses IP, consultez [Adressage IP dans votre VPC](#) dans le guide de l'utilisateur d'un VPC Amazon.

Pour plus d'informations sur la configuration des sous-réseaux privés et publics pour vos instances d'environnement, consultez [Créez un sous-réseau pour AWS Cloud9](#).

Gestion des autorisations Systems Manager

Par défaut, Systems Manager n'est pas autorisé à exécuter des actions sur les instances EC2. L'accès est fourni via un profil d'instance Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Un profil d'instance est un conteneur qui transmet les informations de rôle IAM à une instance EC2 lors du lancement.

Lorsque vous créez l'instance EC2 sans entrée à l'aide de la AWS Cloud9 console, le rôle de service (AWSCloud9SSMAccessRole) et le profil d'instance IAM (AWSCloud9SSMInstanceProfile) sont créés automatiquement pour vous. (Vous pouvez afficher AWSCloud9SSMAccessRole dans la console de gestion IAM. Les profils d'instance ne s'affichent pas dans la console IAM.)

Important

Si vous créez un environnement EC2 sans entrée pour la première fois avec AWS CLI, vous devez définir explicitement le rôle de service et le profil d'instance requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des profils d'instance pour Systems Manager à l'aide du AWS CLI](#).

 Important

Si vous créez un AWS Cloud9 environnement et que vous utilisez Amazon EC2 Systems Manager avec des politiques `AWSCloud9User` ou `AWSCloud9Administrator` des politiques associées, vous devez également joindre une politique personnalisée dotée d'autorisations IAM spécifiques, voir. [Politique IAM personnalisée pour la création d'un environnement SSM](#) Cela est dû à un problème d'autorisation lié aux `AWSCloud9User` politiques `AWSCloud9Administrator` et.

Pour une protection de sécurité supplémentaire, le rôle AWS Cloud9 lié au service comporte une `PassRole` restriction dans sa `AWSCloud9ServiceRolePolicy` politique. `AWSServiceRoleforAWSCloud9` Lorsque vous transmettez un rôle IAM à un service, il autorise ce service à assumer le rôle et à exécuter des actions en votre nom. Dans ce cas, l'`PassRole` autorisation garantit que seul le `AWSCloud9SSMAccessRole` rôle (et son autorisation) AWS Cloud9 peut être transmis à une instance EC2. Cela limite les actions qui peuvent être effectuées sur l'instance EC2 uniquement à celles requises par l' AWS Cloud9.

 Note

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser Systems Manager pour accéder à une instance, vous pouvez supprimer le rôle de service `AWSCloud9SSMAccessRole`. Pour plus d'informations, consultez [Suppression de rôles ou de profils d'instance](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des profils d'instance pour Systems Manager à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez également créer un environnement EC2 sans entrée avec la AWS CLI. Lorsque vous appelez `create-environment-ec2`, affectez à l'option `--connection-type` la valeur `CONNECT_SSM`.

Si vous utilisez cette option, le rôle de service `AWSCloud9SSMAccessRole` et le profil `AWSCloud9SSMInstanceProfile` ne sont pas automatiquement créés. Par conséquent, pour créer le profil de service et le profil d'instance requis, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Créez un environnement EC2 à l'aide de la console une fois que le rôle de service `AWSCloud9SSMAccessRole` et le profil `AWSCloud9SSMInstanceProfile` ont été créés

automatiquement par la suite. Une fois qu'ils ont été créés, le rôle de service et le profil d'instance sont disponibles pour tous les environnements EC2 supplémentaires créés à l'aide de la AWS CLI.

- Exécutez les AWS CLI commandes suivantes pour créer le rôle de service et le profil d'instance.

```
aws iam create-role --role-name AWSCloud9SSMAccessRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Effect":
"Allow", "Principal": {"Service": ["ec2.amazonaws.com", "cloud9.amazonaws.com"]}
}, {"Action": "sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSCloud9SSMAccessRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name AWSCloud9SSMInstanceProfile
--path /cloud9/
aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name
AWSCloud9SSMInstanceProfile --role-name AWSCloud9SSMAccessRole
```

Accorder aux utilisateurs l'accès aux instances gérées par le Session Manager

Pour ouvrir un AWS Cloud9 environnement connecté à une instance EC2 par le biais de Systems Manager, un utilisateur doit être autorisé à effectuer l'opération d'API, `StartSession`. Cette opération initie une connexion à l'instance EC2 gérée pour une séance Session Manager. Vous pouvez accorder l'accès aux utilisateurs en utilisant une stratégie gérée AWS Cloud9 spécifique (recommandée) ou en modifiant une stratégie IAM et en ajoutant les autorisations nécessaires.

Method	Description
Utiliser AWS Cloud9 une politique gérée spécifique	Nous recommandons d'utiliser des politiques AWS gérées pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux instances EC2 gérées par Systems Manager. Les politiques gérées fournissent un ensemble d'autorisations pour les cas AWS Cloud9 d'utilisation standard et peuvent être facilement associées à une entité IAM. Toutes les politiques gérées incluent également les autorisations d'exécuter les opérations

Method	Description
	d'API <code>StartSession</code> . Les politiques gérées suivantes sont spécifiques à AWS Cloud9 : • <code>AWSCloud9Administrator</code> (<code>arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator</code>) • <code>AWSCloud9User</code> (<code>arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User</code>) • <code>AWSCloud9EnvironmentMember</code> (<code>arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember</code>)
	 Important Si vous créez un AWS Cloud9 environnement et que vous utilisez Amazon EC2 Systems Manager avec des politiques <code>AWSCloud9User</code> ou <code>AWSCloud9Administrator</code> des politiques associées, vous devez également joindre une politique personnalisée dotée d'autorisations IAM spécifiques, voir. Politique IAM personnalisée pour la création d'un environnement SSM Cela est dû à un problème d'autorisation lié aux <code>AWSCloud9User</code> politiques <code>AWSCloud9Administrator</code> et.
	Pour de plus amples informations, veuillez consulter AWS politiques gérées pour AWS Cloud9.

Method	Description
Modification d'une politique IAM et ajout d'instructions de politique requises	Pour modifier une politique existante, vous pouvez ajouter des autorisations pour l'API <code>StartSession</code> . Pour modifier une politique à l'aide du AWS Management Console ou AWS CLI, suivez les instructions fournies dans la section Modifier les politiques IAM dans le guide de l'utilisateur IAM. Lors de la modification de la politique, ajoutez l'policy statement (voir ce qui suit) qui permet à l'opération d'API <code>ssm:startSession</code> de s'exécuter.

Vous pouvez utiliser les autorisations suivantes pour exécuter l'opération d'API `StartSession`. La clé de `ssm:resourceTag` condition indique qu'une session de gestionnaire de session peut être démarrée pour n'importe quelle instance (`Resource: arn:aws:ec2:*:*:instance/*`) à condition que l'instance soit un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 (`aws:cloud9:environment`).

Note

Les politiques gérées suivantes incluent également ces instructions de politique : `AWSCloud9Administrator`, `AWSCloud9User` et `AWSCloud9EnvironmentMember`.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ssm:StartSession",
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": "cloud9.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

```
    }  
  },  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "ssm:StartSession"  
    ],  
    "Resource": [  
      "arn:aws:ssm:*:*:document/*"  
    ]  
  }  
}
```

Utilisation CloudFormation pour créer des environnements EC2 sans entrée

Lors de l'utilisation d'un [modèle CloudFormation](#) pour définir un environnement de développement Amazon EC2 sans entrée, procédez comme suit avant de créer la pile :

1. Créez le rôle de service `AWSCloud9SSMAccessRole` et le profil d'instance `AWSCloud9SSMInstanceProfile`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un rôle de service et d'un profil d'instance à l'aide d'un CloudFormation modèle](#).
2. Mettez à jour la politique pour l'entité IAM qui appelle CloudFormation. Ainsi, l'entité IAM peut démarrer une séance Session Manager qui se connecte à l'instance EC2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajout d'autorisations Systems Manager à une politique IAM](#).

Création d'un rôle de service et d'un profil d'instance à l'aide d'un CloudFormation modèle

Vous devez créer le rôle de service `AWSCloud9SSMAccessRole` et le profil d'instance `AWSCloud9SSMInstanceProfile` pour permettre à Systems Manager de gérer l'instance EC2 qui sauvegarde votre environnement de développement.

Si vous avez déjà créé `AWSCloud9SSMAccessRole` et `AWSCloud9SSMInstanceProfile` en créant un environnement EC2 sans entrée [with the console](#) ou en [exécutant des AWS CLI commandes](#), le rôle de service et le profil d'instance peuvent déjà être utilisés.

 Note

Supposons que vous tentiez de créer une CloudFormation pile pour un environnement EC2 sans entrée mais que vous n'avez pas créé au préalable le rôle de service et le profil d'instance requis. La pile n'est pas créée et le message d'erreur suivant s'affiche : Profil d'instance Le AWSCloud9 SSMInstance profil n'existe pas dans le compte.

Lorsque vous créez un environnement EC2 sans entrée pour la première fois CloudFormation, vous pouvez définir les ressources `AWSCloud9SSMAccessRole` et en `AWSCloud9SSMInstanceProfile` tant que ressources IAM dans le modèle.

Cet extrait d'un exemple de modèle montre comment définir ces ressources. L'`AssumeRole` action renvoie des informations d'identification de sécurité qui permettent d'accéder à la fois à l' AWS Cloud9 environnement et à son instance EC2.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  AWSCloud9SSMAccessRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloud9.amazonaws.com
                - ec2.amazonaws.com
            Action:
              - 'sts:AssumeRole'
      Description: 'Service linked role for AWS Cloud9'
      Path: '/service-role/'
      ManagedPolicyArns:
        - arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile
      RoleName: 'AWSCloud9SSMAccessRole'

  AWSCloud9SSMInstanceProfile:
    Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
    Properties:
      InstanceProfileName: AWSCloud9SSMInstanceProfile
```

```

Path: "/cloud9/"
Roles:
-
  Ref: AWSCloud9SSMAccessRole

```

Ajout d'autorisations Systems Manager à une politique IAM

Après avoir [défini une fonction du service et un profil d'instance](#) dans le [modèle CloudFormation](#), assurez-vous que l'entité IAM qui crée la pile a l'autorisation de démarrer une séance Session Manager. Une séance est une connexion établie à l'instance EC2 à l'aide de Session Manager.

Note

Si vous n'ajoutez pas d'autorisations pour démarrer une séance Session Manager avant de créer une pile pour un environnement EC2 sans entrée, une erreur `AccessDeniedException` est retournée.

Ajoutez les autorisations suivantes à la politique de l'entité IAM en appelant CloudFormation.

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ssm:StartSession",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
        },
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:StartSession"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ]
}

```

```
]
}
```

Configuration de points de terminaison de VPC pour Amazon S3 pour télécharger les dépendances.

Si l'instance EC2 de votre AWS Cloud9 environnement n'a pas accès à Internet, créez un point de terminaison VPC pour un compartiment Amazon S3 spécifié. Ce compartiment contient les dépendances nécessaires pour conserver votre IDE up-to-date.

La configuration d'un point de terminaison d'un VPC pour Amazon S3 implique également de personnaliser la stratégie d'accès. Vous voulez que la stratégie d'accès autorise l'accès uniquement au compartiment S3 approuvé contenant les dépendances à télécharger.

Note

Vous pouvez créer et configurer des points de terminaison VPC à l'aide de l'API AWS Management Console, AWS CLI ou Amazon VPC. La procédure suivante explique comment créer un point de terminaison d'un VPC à l'aide de l'interface de la console.

Création et configuration d'un point de terminaison de VPC pour Amazon S3

1. Dans le AWS Management Console, accédez à la page de console d'Amazon VPC.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Points de terminaison.
3. Dans la page Points de terminaison, choisissez Créer un point de terminaison.
4. Dans la page Create Endpoint (Créer un point de terminaison), saisissez « s3 » dans le champ de recherche et appuyez sur Return (Retour) pour répertorier les points de terminaison disponibles pour Amazon S3 dans la Région AWS actuelle.
5. Dans la liste des points de terminaison Amazon S3 retournés, sélectionnez le type Passerelle.
6. Ensuite, choisissez le VPC qui contient l'instance EC2 de votre environnement.
7. Choisissez maintenant la table de routage du VPC. De cette façon, les sous-réseaux associés peuvent accéder au point de terminaison. L'instance EC2 de votre environnement se trouve dans l'un de ces sous-réseaux.
8. Dans la section Policy (Politique), choisissez l'option Custom (Personnalisé) et remplacez la politique standard par celle qui suit.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-C9-bucket-only",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::{bucket_name}/content/dependencies/*"
    }
  ]
}
```

Pour l'élément `Resource`, remplacez `{bucket_name}` par le nom réel du compartiment qui est disponible dans votre Région AWS. Par exemple, si vous utilisez AWS Cloud9 dans la région Europe (Irlande), vous spécifiez ce qui suit `"Resource": "arn:aws:s3:::static-eu-west-1-prod-static-h1d3vzaf7c4h/content/dependencies/"` :

Le tableau suivant répertorie les noms de bucket pour les Régions AWS where AWS Cloud9 is available.

Compartiments Amazon S3 dans les régions AWS Cloud9

Région AWS	Nom du compartiment
USA Est (Ohio)	static-us-east-2-prod-static-1c3sfcvf9hy4m
USA Est (Virginie du Nord)	static-us-east-1-prod-static-mft1klnkc4h1
USA Ouest (Oregon)	static-us-west-2-prod-static-p21mksqx9z1r
USA Ouest (Californie du Nord)	static-us-west-1-prod-static-16d59zrrp01z0

Région AWS	Nom du compartiment
Afrique (Le Cap)	static-af-south-1-prod-static-v6v7i5ypdppv
Asie-Pacifique (Hong Kong)	static-ap-east-1-prod-static-171xhpfkrorh6
Asia Pacific (Mumbai)	static-ap-south-1-prod-static-ykocre202i9d
Asie-Pacifique (Osaka)	static-ap-northeast-3-prod-static-ivmxqzrx2ioi
Asia Pacific (Seoul)	static-ap-northeast-2-prod-static-1wxycctlhwiajm
Asie-Pacifique (Singapour)	static-ap-southeast-1-prod-static-13ibpyrx4vk6d
Asie-Pacifique (Sydney)	static-ap-southeast-2-prod-static-1cjsl8bx27rfu
Asie-Pacifique (Tokyo)	static-ap-northeast-1-prod-static-4fwvbdisquj8
Canada (Centre)	static-ca-central-1-prod-static-g80lpejy486c
Europe (Francfort)	static-eu-central-1-prod-static-14lbgl52vrkh
Europe (Irlande)	static-eu-west-1-prod-static-hld3vzaf7c4h
Europe (Londres)	static-eu-west-2-prod-static-36lbg202837x
Europe (Milan)	static-eu-south-1-prod-static-1379tzkd3ni7d

Région AWS	Nom du compartiment
Europe (Paris)	static-eu-west-3-prod-static-1rwpkf766ke58
Europe (Stockholm)	static-eu-north-1-prod-static-1qzw982y7yu7e
Moyen-Orient (Bahreïn)	static-me-south-1-prod-static-gmljex38qtqx
Amérique du Sud (São Paulo)	static-sa-east-1-prod-static-1cl8k0y7opidt
Israël (Tel Aviv)	static-il-central-1-prod-static-k02vrnhcesue

9. Choisissez Créer un point de terminaison.

Si vous avez fourni les bonnes informations de configuration, un message affiche l'ID du point de terminaison créé.

10. Pour vérifier que votre IDE peut accéder au compartiment Amazon S3, démarrez une séance de terminal en sélectionnant Fenêtre, Nouvelle fenêtre dans la barre de menus. Exécutez ensuite la commande suivante, en remplaçant {bucket_name} avec le nom réel du compartiment pour votre région.

```
ping {bucket_name}.s3.{region}.amazonaws.com.
```

Par exemple, si vous avez créé un point de terminaison pour un compartiment S3 dans la région USA Est (Virginie du Nord), exécutez la commande suivante.

```
ping static-us-east-1-prod-static-mft1klnc4hl.s3.us-east-1.amazonaws.com
```

Si le ping reçoit une réponse, cela confirme que votre IDE peut accéder au compartiment et à ses dépendances.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez [Endpoints for Amazon S3](#) dans le AWS PrivateLinkGuide.

Configuration des points de terminaison de VPC pour une connectivité privée

Lorsque vous lancez une instance dans un sous-réseau avec l'option `access using Systems Manager` (Accès via Systems Manager), son groupe de sécurité n'a pas de règle entrante permettant d'autoriser le trafic réseau entrant. Toutefois, le groupe de sécurité possède une règle sortante qui autorise le trafic sortant de l'instance. Cela est nécessaire pour télécharger les packages et les bibliothèques nécessaires à la mise à jour de l' AWS Cloud9 IDE.

Pour empêcher le trafic sortant et entrant pour l'instance, créez et configurez des points de terminaison d'un VPC Amazon pour Systems Manager. Avec un point de terminaison VPC d'interface (point de terminaison d'interface), vous pouvez vous connecter à des services alimentés par. [AWS PrivateLink](#) AWS PrivateLink est une technologie qui permet d'accéder de manière privée à Amazon EC2 et à Systems Manager à l'aide d'APIs d'adresses IP privées. Pour configurer les points de terminaison de VPC pour qu'ils utilisent Systems Manager, suivez les instructions fournies par cette [ressource de centre de connaissances](#).

Warning

Supposons que vous configuriez un groupe de sécurité qui n'autorise pas le trafic réseau entrant ou sortant. Dans ce cas, l'instance EC2 qui prend en charge votre AWS Cloud9 IDE n'a pas accès à Internet. Vous devez créer un [point de terminaison Amazon S3 pour votre VPC](#) afin d'autoriser l'accès aux dépendances contenues dans un compartiment S3 approuvé. En outre, certains Services AWS, tels que AWS Lambda, peuvent ne pas fonctionner comme prévu sans accès à Internet.

En outre AWS PrivateLink, des frais de traitement des données sont facturés pour chaque gigaoctet traité via le point de terminaison VPC. Et ce, quelle que soit la source ou la destination du trafic. Pour en savoir plus, consultez [Pricing AWS PrivateLink](#) (Tarification).

Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9

Cette procédure décrit comment ouvrir un environnement dans AWS Cloud9.

Note


Cette procédure suppose que vous avez déjà créé un environnement AWS Cloud9 de développement. Pour créer un environnement, consultez [Création d'un environnement](#).

1. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console comme suit :

- Si vous êtes le seul à utiliser votre Compte AWS ou si vous êtes un utilisateur IAM dans un single Compte AWS, rendez-vous sur. <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>
- Si votre organisation l'utilise AWS IAM Identity Center, demandez des instructions de connexion à votre Compte AWS administrateur.

⚠ Important

Si vous vous [déconnectez de votre](#) AWS Cloud9 IDE Compte AWS, vous pourrez toujours accéder à l'IDE pendant 5 minutes au maximum. L'accès est ensuite refusé lorsque les autorisations requises expirent.

2. Dans la barre de navigation supérieure, choisissez l' Région AWS emplacement de l'environnement.**3. Dans la liste des environnements, effectuez l'une des actions suivantes pour l'environnement à ouvrir :**

- À l'intérieur de la carte, choisissez le lien Open in Cloud9 (Ouvrir dans Cloud9.).

- Sélectionnez la carte, puis cliquez sur le bouton Open in Cloud9 (Ouvrir dans Cloud9).



Si votre environnement n'est pas affiché dans la console, essayez d'exécuter une ou plusieurs des actions suivantes pour l'afficher.

- Dans la barre de menu déroulant de la page Environments (Environnements), choisissez un ou plusieurs des éléments suivants.
 - Choisissez Mes environnements pour afficher tous les environnements que possède votre AWS entité dans le champ sélectionné Région AWS et Compte AWS.
 - Choisissez Partagé avec moi pour afficher tous les environnements auxquels votre AWS entité a été invitée dans le champ sélectionné Région AWS et Compte AWS.
 - Choisissez Tous les environnements de compte pour afficher tous les environnements de l'environnement sélectionné Région AWS et Compte AWS que votre AWS entité est autorisée à afficher.
- Si vous pensez être membre d'un environnement, mais que cet environnement n'est pas affiché dans la liste Shared with me (Partagé avec moi), renseignez-vous auprès du propriétaire de l'environnement.
- Dans la barre de navigation supérieure, choisissez-en un autre Région AWS.

Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9

Vous pouvez appeler Services AWS depuis un environnement AWS Cloud9 de développement. Par exemple, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Charger et télécharger des données vers des compartiments Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Envoyer des notifications de diffusion via des rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
- Lire et écrire des données dans des bases de données Amazon DynamoDB (DynamoDB).

Vous pouvez appeler Services AWS depuis votre environnement de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez utiliser le AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou le AWS CloudShell pour exécuter des commandes depuis une session de terminal. Vous pouvez également appeler les Services AWS à partir du code que vous exécutez dans votre environnement. Vous pouvez le faire en utilisant AWS SDKs des langages de programmation tels que JavaScript, Python, Ruby, PHP, Go, et C++. Pour plus d'informations, consultez l'[exemple AWS CLI and aws-shell](#), le [guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur](#) et le [AWS SDKs](#).

Chaque fois que le AWS CLI, AWS CloudShell, le ou votre code appelle Service AWS, un AWS CLI, AWS CloudShell, le ou votre code doit fournir un ensemble d'informations d'identification d'AWS pour accéder avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent si l'appelant possède les autorisations appropriées pour effectuer l'appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Vous pouvez fournir les informations d'identification à votre environnement de plusieurs manières. Le tableau suivant décrit les différentes approches possibles.

Type d'environnement	Approche
EC2	Utilisez des informations d'identification temporaires AWS gérées. Nous recommandons cette approche pour un environnement EC2. AWS les informations d'identification temporaires gérées gèrent les informations d'accès AWS dans un environnement EC2 en votre nom, tout en respectant les meilleures pratiques en matière AWS de sécurité. Si vous utilisez un environnement EC2, vous pouvez ignorer le reste de cette rubrique. Cela est dû au fait que les informations d'identification temporaires AWS gérées sont déjà configurées pour vous dans l'environnement.

Type d'environnement	Approche
	Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification temporaires gérées par AWS .
EC2	Attacher un profil d'instance IAM à l'instance. N'utilisez cette approche que si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas utiliser d'informations d'identification temporaires AWS gérées. À l'instar des informations d'identification temporaires AWS gérées, un profil d'instance gère les informations d' AWS accès en votre nom. Toutefois, vous devez créer, gérer et attacher le profil d'instance à l'instance Amazon EC2 vous-même. Pour plus d'informations, consultez Création et utilisation d'un profil d'instance pour gérer les informations d'identification temporaires.
EC2 ou SSH	Stockez vos informations d' AWS accès permanentes dans l'environnement. Cette approche est moins sûre que l'utilisation d'identifiants d' AWS accès temporaires. Toutefois, il s'agit de la seule approche prise en charge pour un environnement. Pour connaître les instructions, consultez Création et stockage des informations d'identification d'accès permanente dans un environnement.

Type d'environnement	Approche
EC2 ou SSH	Insérez vos identifiants d' AWS accès permanents directement dans votre code. Nous déconseillons cette approche car elle ne respecte pas les meilleures pratiques en AWS matière de sécurité. Comme nous ne conseillons pas cette approche, elle n'est pas traitée dans cette rubrique.

Créer et utiliser un profil d'instance pour gérer les informations d'identification temporaires

Note

Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour un environnement de développement AWS Cloud9 SSH. Passez directement à [Création et stockage des informations d'identification d'accès permanentes dans un environnement](#).

Nous vous recommandons d'utiliser des informations d'identification temporaires AWS gérées plutôt qu'un profil d'instance. Suivez ces instructions uniquement si, pour une quelconque raison, vous ne pouvez pas utiliser les informations d'identification temporaires AWS gérées. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification temporaires gérées par AWS](#).

Cette procédure utilise IAM et Amazon EC2 pour créer et attacher un profil d'instance IAM à l'instance Amazon EC2 se connectant à votre environnement. Ce profil d'instance gère les informations d'identification temporaires en votre nom. Cette procédure suppose que vous avez déjà créé un environnement dans AWS Cloud9. Pour créer un environnement, consultez [Création d'un environnement](#).

Vous pouvez effectuer ces tâches avec les [console IAM et Amazon EC2](#) ou l'[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Création d'un profil d'instance avec la console IAM

Note

Si vous possédez déjà un rôle IAM qui contient un profil d'instance, passez directement à [Attachement d'un profil d'instance à une instance à l'aide de la console Amazon EC2](#).

1. Connectez-vous à la console IAM, à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam>.

Pour cette étape, nous vous recommandons de vous connecter à l'aide des informations d'identification de niveau administrateur de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez l'administrateur de votre Compte AWS .

2. Dans la barre de navigation, choisissez Rôles.

Note

Vous ne pouvez pas utiliser la console IAM pour créer un profil d'instance seul. Vous devez créer un rôle IAM contenant un profil d'instance.

3. Choisissez Créer un rôle.
4. Sur la page Select type of trusted entity (Sélectionner le type d'entité de confiance), Service AWS étant déjà choisi, pour Choose the service that will use this role (Choisir le service qui utilisera ce rôle), sélectionnez EC2.
5. Pour Sélectionner votre cas, choisissez EC2.
6. Choisissez Étape suivante : autorisations.
7. Sur la page Joindre des politiques d'autorisation, dans la liste des politiques, cochez la case à côté AdministratorAccess, puis choisissez Suivant : Réviser.

Note

La AdministratorAccesspolitique permet un accès illimité à toutes les AWS actions et ressources de votre Compte AWS entreprise. Utilisez-la uniquement à des fins d'expérimentation. Pour plus d'informations, consultez [Politiques IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

8. Sur la page Review (Vérifier), pour Role Name (Nom du rôle), saisissez le nom du rôle (par exemple, my-demo-cloud9-instance-profile).
9. Choisissez Create Role (Créer un rôle).

Passez directement à [Attacher un profil d'instance à une instance à l'aide de la console Amazon EC2](#).

Créez un profil d'instance avec AWS CLI

Note

Si vous possédez déjà un rôle IAM qui contient un profil d'instance, passez directement à [Attacher un profil d'instance à une instance à l'aide de la AWS CLI](#).

Pour cette rubrique, nous vous recommandons de configurer l' AWS CLI utilisation des informations d'identification de niveau administrateur dans votre. Compte AWS Si vous ne pouvez pas le faire, contactez l'administrateur de votre Compte AWS .

Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Définissez une relation de confiance AWS pour le rôle IAM requis pour le profil d'instance. Pour ce faire, créez et enregistrez un fichier avec le contenu suivant (par exemple, my-demo-cloud9-instance-profile-role-trust.json).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
```

2. À l'aide du terminal ou d'une invite de commande, basculez vers le répertoire où vous venez d'enregistrer ce fichier.
3. Créez un rôle IAM pour le profil d'instance. Pour ce faire, exécutez la commande IAM `create-role`. Spécifiez un nom pour le nouveau rôle IAM (par exemple, `my-demo-cloud9-instance-profile-role`) et le nom du fichier que vous venez d'enregistrer.

```
aws iam create-role --role-name my-demo-cloud9-instance-profile-role --assume-role-policy-document file://my-demo-cloud9-instance-profile-role-trust.json
```

4. Attachez des autorisations d' AWS accès au rôle IAM du profil d'instance. Pour ce faire, exécutez la commande IAM `attach-role-policy`. Spécifiez le nom du rôle IAM existant et le nom de ressource Amazon (ARN) de la politique AWS gérée nommée `AdministratorAccess`.

```
aws iam attach-role-policy --role-name my-demo-cloud9-instance-profile-role --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

Note

La `AdministratorAccess` politique permet un accès illimité à toutes les AWS actions et ressources de votre Compte AWS entreprise. Utilisez-la uniquement à des fins d'expérimentation. Pour plus d'informations, consultez [Politiques IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

5. Créez le profil d'instance. Pour ce faire, exécutez la commande `create-instance-profile` IAM, en spécifiant un nom pour le nouveau profil d'instance (par exemple, `my-demo-cloud9-instance-profile`).

```
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name my-demo-cloud9-instance-profile
```

6. Attachez le rôle IAM au profil d'instance. Pour ce faire, exécutez la commande `add-role-to-instance-profile` IAM en spécifiant les noms du rôle IAM et du profil d'instance existants.

```
aws iam add-role-to-instance-profile --role-name my-demo-cloud9-instance-profile-role  
--instance-profile-name my-demo-cloud9-instance-profile
```

Passez directement à [Création d'un profil d'instance avec la AWS CLI](#).

Attachement d'un profil d'instance à une instance à l'aide de la console Amazon EC2

1. [Connectez-vous à la console Amazon EC2, à l'adresse /ec2. `https://console.aws.amazon.com`](#)

Pour cette étape, nous vous recommandons de vous connecter à l'aide des informations d'identification d'administrateur de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez l'administrateur de votre Compte AWS .

2. Dans la barre de navigation, assurez-vous que le sélecteur de région affiche la Région AWS qui correspond à celle de votre environnement. Par exemple, si vous avez créé votre environnement dans la région USA Est (Ohio), sélectionnez USA Est (Ohio) dans le sélecteur de région ici.
3. Choisissez le lien Instances en cours d'exécution ou, dans le panneau de navigation, développez Instances, puis choisissez Instances.
4. Dans la liste des instances, choisissez celle dont le nom contient celui de votre environnement. Par exemple, si le nom de votre environnement est `my-demo-environment`, choisissez l'instance dont le nom inclut `my-demo-environment`.
5. Choisissez Actions, Security (Sécurité), Modify IAM role (Modifier le rôle IAM).

Note

Bien que vous attachiez un rôle à l'instance, le rôle contient un profil d'instance.

6. Sur la page Modify IAM role (Modifier le rôle IAM), pour IAM role (Rôle IAM), choisissez le nom du rôle que vous avez identifié ou que vous avez créé au cours de la procédure précédente, puis choisissez Apply (Appliquer).
7. De retour dans l'environnement, utilisez le AWS CLI pour exécuter la `aws configure` commande ou le AWS CloudShell pour exécuter la `configure` commande. Ne spécifiez aucune valeur pour AWS l'ID de clé d'accès ou la clé d'accès AWS secrète (appuyez Enter après chacune de ces instructions). Pour le nom de la région par défaut, spécifiez la région la Région AWS plus proche

de vous ou la région où se trouvent vos AWS ressources. Par exemple, indiquez `us-east-2` pour la région USA Est (Ohio). Pour obtenir la liste des régions, reportez-vous à la section [Régions AWS et Points de terminaison](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services. Vous pouvez également spécifier une valeur pour Format de sortie par défaut (par exemple, `json`).

Vous pouvez désormais commencer à appeler Services AWS depuis votre environnement. Pour utiliser le AWS CLI, `leaws-shell`, ou les deux à appeler Services AWS, consultez le [AWS CLI et `aws-shell` Sample](#). Pour appeler les Services AWS à partir de votre code, consultez nos autres [tutoriels et exemples](#).

Attachez un profil d'instance à une instance avec AWS CLI

Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Exécutez la commande Amazon EC2 `associate-iam-instance-profile`. Spécifiez le nom du profil d'instance ainsi que l'ID et l' Région AWS ID de l'instance Amazon EC2 pour l'environnement.

```
aws ec2 associate-iam-instance-profile --iam-instance-profile Name=my-demo-cloud9-instance-profile --region us-east-2 --instance-id i-12a3b45678cdef9a0
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par l'ID de Région AWS pour l'instance et `i-12a3b45678cdef9a0` par l'ID de l'instance.

Pour obtenir l'ID de l'instance, vous pouvez, par exemple, exécuter la commande `describe-instances` Amazon EC2 en spécifiant le nom et l'ID de Région AWS de l'environnement.

```
aws ec2 describe-instances --region us-east-2 --filters Name=tag:Name,Values=*my-environment* --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" --output text
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par l'ID de Région AWS pour l'instance et `my-environment` par le nom de l'environnement.

- De retour dans l'environnement, utilisez le AWS CLI pour exécuter la `aws configure` commande ou `aws-shell` pour exécuter la `configure` commande. Ne spécifiez aucune valeur pour l'ID de clé AWS d'accès ou la clé d'accès AWS secrète. Appuyez sur `Enter` après chacune de ces invites. Pour le nom de la région par défaut, spécifiez la région la Région AWS plus proche de vous ou la région où se trouvent vos AWS ressources. Par exemple, indiquez `us-east-2` pour la région USA Est (Ohio). Pour obtenir la liste des régions, voir [AWS Régions et points de terminaison](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services. Vous pouvez également spécifier une valeur pour Format de sortie par défaut (par exemple, `json`).

Vous pouvez désormais commencer à appeler Services AWS depuis votre environnement. Pour utiliser le AWS CLI, `leaws-shell`, ou les deux à appeler Services AWS, consultez le [AWS CLI et `aws-shell` Sample](#). Pour appeler les Services AWS à partir de votre code, consultez nos autres [tutoriels et exemples](#).

Création et stockage des informations d'identification d'accès permanentes dans un environnement.

Note

Si vous utilisez un environnement de développement AWS Cloud9 EC2, nous vous recommandons d'utiliser des informations d'identification temporaires AWS gérées plutôt que des informations d'accès AWS permanentes. Pour utiliser des informations d'identification temporaires AWS gérées, voir [AWS informations d'identification temporaires gérées](#).

Dans cette section, vous utilisez Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour générer un ensemble d'informations d'identification permanentes. Le AWS CLI `aws-shell`, le ou votre code peut utiliser cet ensemble d'informations d'identification lors de l'appel Services AWS. Cet ensemble comprend un identifiant de clé d' AWS accès et une clé d'accès AWS secrète, qui sont uniques à votre utilisateur dans votre Compte AWS. Si vous possédez déjà un identifiant de clé d' AWS accès et une clé d'accès AWS secrète, notez ces informations d'identification, puis passez à la section [Stocker les informations d'accès permanentes dans un environnement](#).

Vous pouvez créer un ensemble d'informations d'identification permanentes avec la [console IAM](#) ou la [AWS CLI](#).

Octroi d'un accès par programmation

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur du AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
IAM	(Recommandé) Utilisez les informations d'identification de la console comme informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Connexion pour le développement AWS local dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. • Pour AWS SDKs, voir Connexion pour le développement AWS local dans le guide de référence AWS SDKs and Tools.
Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center dans le

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
		guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. • Pour AWS SDKs, outils, et AWS APIs, voir Authentification IAM Identity Center dans le guide de référence AWS SDKs et Tools.
IAM	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de la section Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS les ressources du Guide de l'utilisateur IAM.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
IAM	(Non recommandé) Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer des demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM dans le Guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur. • Pour les outils AWS SDKs et, voir Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme dans le guide de référence des outils AWS SDKs et. • Pour AWS APIs, voir Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Créez des identifiants d'accès permanents à l'aide du AWS CLI

Note

Pour cette section, nous vous recommandons de configurer l' AWS CLI utilisation des informations d'identification de niveau administrateur dans votre. Compte AWS Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur.

 Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Exécutez la `create-access-key` commande IAM pour créer une nouvelle clé d' AWS accès et la clé d'accès AWS secrète correspondante pour l'utilisateur.

```
aws iam create-access-key --user-name MyUser
```

Dans la commande précédente, remplacez `MyUser` par le nom de l'utilisateur.

Dans un emplacement sécurisé, enregistrez les valeurs `AccessKeyId` et `SecretAccessKey` affichées. Après avoir exécuté la `create-access-key` commande IAM, c'est la seule fois que vous pouvez utiliser le AWS CLI pour afficher la clé d'accès AWS secrète de l'utilisateur. Pour générer ultérieurement une nouvelle clé d'accès AWS secrète pour l'utilisateur, voir [Création, modification et affichage des clés d'accès \(API, CLI PowerShell\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Stockage des informations d'identification d'accès permanentes dans un environnement

Dans cette procédure, vous utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour stocker vos informations d' AWS accès permanentes dans votre environnement. Cette procédure suppose que vous avez déjà créé un environnement dans AWS Cloud9, que vous l'avez ouvert et que vous affichez l' AWS Cloud9 IDE dans votre navigateur Web. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un environnement](#) et [Ouverture d'un environnement](#).

 Note

La procédure suivante explique comment stocker vos informations d'identification d'accès permanentes à l'aide de variables d'environnement. Si le AWS CLI ou le est `aws-shell` installé dans votre environnement, vous pouvez utiliser la **aws configure** commande AWS CLI ou la **configure** commande pour stocker vos informations d'accès permanentes `aws-shell` à la

place. Pour obtenir les instructions, veuillez consulter [Configuration rapide](#) dans le guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface .

1. Votre environnement étant ouvert, dans l' AWS Cloud9 IDE, lancez une nouvelle session de terminal, si ce n'est déjà fait. Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Fenêtre, Nouveau terminal.
2. Exécutez chacune des commandes suivantes, une commande à la fois, pour définir les variables d'environnement locales représentant vos informations d'identification d'accès permanentes. Dans ces commandes `AWS_ACCESS_KEY_ID` :, entrez ensuite votre identifiant de clé AWS d'accès. Ensuite `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` , entrez votre clé d'accès AWS secrète. Ensuite `AWS_DEFAULT_REGION_ID` , entrez l' Région AWS identifiant associé au Région AWS plus proche de vous (ou à votre préféré Région AWS). Pour obtenir la liste des identifiants disponibles, reportez-vous à la section [Régions AWS et Points de terminaison](#) dans le. Référence générale d'Amazon Web Services Par exemple, pour la région USA Est (Ohio), vous utilisez `us-east-2`.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=  
export AWS_DEFAULT_REGION=
```

3. Notez que les variables d'environnement précédentes sont valides uniquement pour la séance de terminal actuelle. Pour rendre ces variables d'environnement disponibles dans toutes les séances de terminal, vous devez les ajouter à votre fichier de profil shell en tant que variables d'environnement utilisateur, comme suit.
 - a. Dans la fenêtre Environnement de l'IDE, choisissez l'icône représentant un engrenage, puis Afficher l'origine dans les favoris. Répétez cette étape et choisissez Afficher les fichiers masqués.
 - b. Ouvrez le fichier `~/ .bashrc`.
 - c. Saisissez ou collez le code suivant à la fin du fichier. Dans ces commandes `AWS_ACCESS_KEY_ID` :, entrez ensuite votre identifiant de clé AWS d'accès. Ensuite `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` , entrez votre clé d'accès AWS secrète. Ensuite `AWS_DEFAULT_REGION_ID` , entrez l' Région AWS identifiant associé au Région AWS plus proche de vous (ou à votre préféré Région AWS). Pour obtenir la liste des identifiants disponibles, reportez-vous à la section [Régions AWS et Points de terminaison](#) dans le. Référence générale d'Amazon Web Services Par exemple, pour la région USA Est (Ohio), vous utilisez `us-east-2`.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=  
export AWS_DEFAULT_REGION=
```

- d. Enregistrez le fichier.
- e. Définissez le fichier `~/ .bashrc` en tant que source pour charger ces nouvelles variables d'environnement.

```
. ~/.bashrc
```

Vous pouvez désormais commencer à appeler Services AWS depuis votre environnement. Pour utiliser le AWS CLI ou le `aws-shell` to call Services AWS, consultez l'exemple [AWS CLI and aws-shell](#). Pour appeler les Services AWS à partir de votre code, consultez nos autres [tutoriels et exemples](#).

Modification des paramètres d'environnement dans AWS Cloud9

Vous pouvez modifier les préférences ou les paramètres d'un environnement AWS Cloud9 de développement.

- [Modifier les préférences d'environnement](#)
- [Modifier les paramètres d'environnement avec la console](#)
- [Modifier les paramètres d'environnement avec le code](#)

Modification des préférences d'environnement

1. Ouvrez l'environnement dont vous souhaitez modifier les paramètres. Pour ouvrir un environnement, consultez [Ouverture d'un environnement](#).
2. Dans l' AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menu AWS Cloud9, choisissez Preferences.
3. Dans la fenêtre Préférences, choisissez Paramètres du projet.
4. Modifiez les paramètres de projet disponibles comme vous le souhaitez. Ces paramètres incluent par exemple Éditeur de code (ACE) et Rechercher dans des fichiers.

 Note

Pour plus d'informations, consultez [Modifications des paramètres de projet que vous pouvez effectuer](#).


Régler le délai d'expiration d'un environnement dans l'IDE AWS Cloud9

Les étapes suivantes expliquent comment mettre à jour le délai d'expiration d'un environnement Amazon EC2 dans AWS Cloud9 l'IDE. Ce sera le délai avant que l'environnement ne s'arrête.

1. Ouvrez l'environnement que vous souhaitez configurer.
2. Dans l'AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menu, choisissez AWS Cloud9Preferences.
3. Dans la fenêtre Préférences, accédez à la section instance Amazon EC2.
4. Sélectionnez la valeur du délai d'expiration dans la liste disponible et mettez-la à jour.

Modification des paramètres d'environnement avec la console

1. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console comme suit :
 - Si vous êtes la seule personne à utiliser votre Compte AWS ou si vous êtes un utilisateur IAM dans une seule personne Compte AWS, rendez-vous sur. <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>
 - Si votre organisation l'utilise AWS IAM Identity Center, Compte AWS contactez votre administrateur pour obtenir des instructions de connexion.
2. Dans la barre de navigation supérieure, choisissez l' Région AWS emplacement de l'environnement.



3. Dans la liste des environnements, effectuez l'une des actions suivantes pour l'environnement dont vous souhaitez modifier des paramètres.
 - Choisissez le titre de la carte de l'environnement. Choisissez ensuite View details (Afficher les détails) sur la page suivante.
 - Sélectionnez la carte de l'environnement, puis cliquez sur le bouton View details (Afficher les détails).
4. Effectuez les modifications, puis choisissez Enregistrer les modifications.

Vous pouvez utiliser la AWS Cloud9 console pour modifier les paramètres suivants.

- Pour les environnements EC2, Nom et Description.
- Pour les environnements SSH : Nom, Description, Utilisateur, Hôte, Port, Chemin d'environnement, Chemin binaire Node.js et Hôte de saut SSH.

Pour modifier d'autres paramètres, procédez comme suit.

- Pour les environnements EC2, procédez comme suit :
 - Vous ne pouvez pas modifier Type, Groupes de sécurité, VPC, Sous-réseau, Chemin d'environnement ou ARN de l'environnement).
 - Pour Permissions (Autorisations) ou Number of members (Nombre de membres), consultez [Modification du rôle d'accès d'un membre de l'environnement](#), [Suppression de votre utilisateur](#), [Invitation d'un utilisateur IAM](#) et [Suppression d'un autre membre de l'environnement](#).

- Pour Type d'instance EC2, Mémoire, ou vCPU, consultez [Déplacement ou redimensionnement d'un environnement](#).
- Pour les environnements SSH, procédez comme suit :
 - Vous ne pouvez pas modifier Type ni ARN de l'environnement).
 - Pour Autorisations ou Nombre de membres, consultez [Modification du rôle d'accès d'un membre de l'environnement](#), [Supprimer votre utilisateur](#), [Inviter un utilisateur IAM](#) et [Supprimer un autre membre de l'environnement](#).

Si votre environnement ne figure pas dans la console, essayez d'exécuter une ou plusieurs des actions suivantes pour l'afficher :

- Dans la barre de menu déroulant de la page Environments (Environnements), choisissez un ou plusieurs des éléments suivants.
 - Choisissez Mes environnements pour afficher tous les environnements que possède votre AWS entité dans le champ sélectionné Région AWS et Compte AWS.
 - Choisissez Partagé avec moi pour afficher tous les environnements auxquels votre AWS entité a été invitée dans le champ sélectionné Région AWS et Compte AWS.
 - Choisissez Tous les environnements de compte pour afficher tous les environnements de l'environnement sélectionné Région AWS et Compte AWS que votre AWS entité est autorisée à afficher.
- Si vous pensez être membre d'un environnement, mais que cet environnement n'est pas affiché dans la liste Shared with me (Partagé avec moi), renseignez-vous auprès du propriétaire de l'environnement.
- Dans la barre de navigation supérieure, choisissez-en un autre Région AWS.

Modification des paramètres d'environnement avec le code

Pour utiliser du code afin de modifier les paramètres d'un environnement dans AWS Cloud9, appelez l'opération de AWS Cloud9 mise à jour de l'environnement, comme suit.

AWS CLI

[update-environment](#)

AWS SDK pour C++

[UpdateEnvironmentRequest](#), [UpdateEnvironmentResult](#)

AWS SDK pour Go	UpdateEnvironment , UpdateEnvironmentRequest , UpdateEnvironmentWithContext
AWS SDK pour Java	UpdateEnvironmentRequest , UpdateEnvironmentResult
AWS SDK pour JavaScript	updateEnvironment
AWS SDK pour .NET	UpdateEnvironmentRequest , UpdateEnvironmentResponse
AWS SDK pour PHP	updateEnvironment
AWS SDK pour Python (Boto)	update_environment
AWS SDK pour Ruby	update_environment
AWS Tools for Windows PowerShell	Update-C9Environment
AWS Cloud9 API	UpdateEnvironment

Travailler avec un environnement partagé dans AWS Cloud9

Un environnement partagé est un environnement de AWS Cloud9 développement auquel plusieurs utilisateurs ont été invités à participer. Cette rubrique fournit des instructions pour partager un environnement dans un environnement partagé AWS Cloud9 et comment y participer.

Pour inviter un utilisateur à participer à un environnement que vous possédez, suivez l'un de ces jeux de procédures. Choisissez en fonction du type d'utilisateur que vous souhaitez inviter.

- Si vous êtes un utilisateur du Compte AWS même environnement, vous devez [inviter un utilisateur ayant le même compte que l'environnement](#).
- Si vous êtes AWS Cloud9 administrateur de l'environnement, en particulier l'utilisateur Compte AWS root, un utilisateur administrateur ou un utilisateur auquel est attachée la politique AWS gérée, vous devez inviter l' AWS Cloud9 administrateur vous-même, voir Inviter [un utilisateur sur le même compte que l'environnement, ou demander à l' AWS Cloud9 administrateur de s'y inviter lui-même](#) (ou d'autres utilisateurs du même

compte Compte AWS), voir Demander à [un AWS Cloud9 administrateur ayant le même compte que l'environnement de s'inviter lui-même ou d'autres](#) personnes. Compte AWS

Cas d'utilisation d'environnement partagé

Un environnement partagé convient aux cas d'utilisation suivants :

- Programmation par paires (également connue sous le nom de programmation entre pairs) : deux utilisateurs travaillent ensemble sur le même code dans un environnement unique. En général, dans ce type de programmation, un utilisateur écrit le code tandis que l'autre utilisateur observe le code qui est écrit. L'observateur donne immédiatement son avis et ses commentaires au rédacteur du code. Ces rôles sont fréquemment échangés au cours d'un projet. Sans un environnement partagé, un binôme de programmeurs doit généralement utiliser une seule machine. Un seul utilisateur à la fois peut écrire du code. Avec un environnement partagé, deux utilisateurs peuvent utiliser leur propre machine. De plus, ils peuvent écrire du code en même temps, même s'ils se trouvent dans des bureaux physiques distincts.
- Cours d'informatique : cela est utile lorsque les enseignants ou les assistants d'enseignement souhaitent accéder à l'environnement d'un élève. Cela peut permettre de passer en revue les devoirs d'un étudiant ou de corriger en temps réel des problèmes liés à son environnement. Les stagiaires peuvent également collaborer sur des projets partagés, en écrivant du code ensemble dans un même environnement, en temps réel. Ils peuvent le faire, même s'ils se trouvent dans des lieux différents et utilisent des systèmes d'exploitation et des types de navigateur web différents.
- Toute autre situation où plusieurs utilisateurs doivent collaborer en temps réel sur un même code.

À propos des rôles d'accès des membres de l'environnement

Avant de partager un environnement ou de participer à un environnement partagé AWS Cloud9, vous devez connaître les niveaux d'autorisation d'accès d'un environnement partagé. Nous appelons ces niveaux d'autorisation les rôles d'accès des membres de l'environnement.

Un environnement partagé AWS Cloud9 propose trois rôles d'accès aux membres de l'environnement : propriétaire, lecture/écriture et lecture seule.

- Un propriétaire dispose d'un contrôle total sur un environnement. Chaque environnement a un seul propriétaire, qui est le créateur de l'environnement. Un propriétaire peut effectuer les opérations suivantes.
 - Ajouter, modifier et supprimer des membres pour l'environnement

- Ouvrir, afficher et modifier des fichiers
- Exécuter du code
- Modifier des paramètres de l'environnement
- Avoir des chats avec d'autres membres
- Supprimer les messages de chat existants

Dans l' AWS Cloud9 IDE, un propriétaire d'environnement est affiché avec un accès en lecture+écriture.

- Un read/write membre peut effectuer les actions suivantes.
 - Ouvrir, afficher et modifier des fichiers
 - Exécuter du code
 - Modifiez divers paramètres d'environnement depuis l' AWS Cloud9 IDE
 - Avoir des chats avec d'autres membres
 - Supprimer les messages de chat existants

Dans l' AWS Cloud9 IDE, les read/write membres sont affichés avec un accès en lecture+écriture.

- Un membre en lecture seule peut effectuer les opérations suivantes.
 - Ouvrir et afficher des fichiers
 - Avoir des chats avec d'autres membres
 - Supprimer les messages de chat existants

Dans l' AWS Cloud9 IDE, les membres en lecture seule sont affichés avec un accès en lecture seule.

Avant qu'un utilisateur ne devienne un propriétaire ou un membre d'environnement, cet utilisateur doit répondre à l'un des critères suivants :

- L'utilisateur est un utilisateur root Compte AWS .
- L'utilisateur est un utilisateur administrateur. Pour plus d'informations, consultez [Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- L'utilisateur est un utilisateur qui appartient à un groupe IAM, un utilisateur qui assume un rôle ou un utilisateur fédéré qui assume un rôle, et la politique AWS AWSCloud9Administrator gérée ou AWSCloud9User (ou, pour être un membre uniquement) attachée à ce groupe ou à ce

rôle `AWSCloud9EnvironmentMember`, est attachée. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS \(prédéfinies\)](#).

- Pour attacher l'une des politiques gérées précédentes à un groupe IAM, vous pouvez utiliser [AWS Management Console](#) ou la [Command Line Interface AWS \(AWS CLI\)](#), comme décrit dans les procédures suivantes.
- Vous pouvez créer un rôle dans IAM avec une des politiques gérées précédentes qu'un utilisateur ou un utilisateur fédéré peut assumer. Pour plus d'informations, consultez [Création de rôles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour qu'un utilisateur ou un utilisateur fédéré assume le rôle, consultez la couverture des rôles assumés dans la section [Utilisation de rôles IAM](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Associer une politique AWS gérée pour AWS Cloud9 à un groupe à l'aide de la console

La procédure suivante explique comment associer une politique AWS gérée pour AWS Cloud9 à un groupe à l'aide de la console.

1. Connectez-vous au AWS Management Console, si ce n'est pas déjà fait.

Pour cette étape, nous vous recommandons de vous connecter à l'aide des informations d'identification de niveau administrateur IAM de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez l'administrateur de votre Compte AWS .

2. Ouvrez la console IAM. Pour ce faire, choisissez Services dans la barre de navigation de la console. Choisissez ensuite IAM.
3. Choisissez Groupes.
4. Choisissez le nom du groupe.
5. Dans l'onglet Autorisations, pour Stratégies gérées, choisissez Attacher la stratégie.
6. Dans la liste des noms de stratégie, choisissez l'une des zones suivantes.
 - `AWSCloud9Utilisateur` (préféré) ou `AWSCloud9administrateur` pour permettre à chaque utilisateur du groupe d'être propriétaire de l'environnement
 - `AWSCloud9EnvironmentMember` pour permettre à chaque utilisateur du groupe d'être membre uniquement

(Si vous ne voyez pas ces noms de stratégie dans la liste, tapez le nom de la stratégie dans la zone Recherche pour l'afficher.)

7. Choisissez Attach policy (Attacher la politique).

Associez une politique AWS gérée pour AWS Cloud9 à un groupe à l'aide du AWS CLI

Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Exécutez la `attach-group-policy` commande IAM pour associer la politique AWS gérée pour AWS Cloud9 au groupe. Spécifiez le nom du groupe et l'Amazon Resource Name (ARN) de la politique :

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyGroup --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/  
POLICY_NAME
```

Dans la commande précédente, remplacez `MyGroup` par le nom du groupe.

`POLICY_NAME` Remplacez-le par le nom de l'une des politiques AWS gérées suivantes.

- `AWSCloud9User` (de préférence) ou `AWSCloud9Administrator` pour permettre à chaque utilisateur du groupe d'être un propriétaire d'environnement
- `AWSCloud9EnvironmentMember` pour permettre à chaque utilisateur du groupe d'être membre uniquement


Invitation d'un utilisateur qui appartient au même compte que l'environnement

Suivez les instructions de cette section pour partager un environnement de AWS Cloud9 développement dont vous êtes propriétaire Compte AWS avec un utilisateur du même compte.

1. Supposons que l'utilisateur que vous souhaitiez inviter n'est pas l'un des types d'utilisateurs suivants. Assurez-vous que l'utilisateur que vous souhaitez inviter possède déjà le rôle d'accès de

membre de l'environnement correspondant. Pour plus d'informations, consultez [À propos des rôles d'accès des membres de l'environnement](#).

- L'utilisateur root du Compte AWS .
 - Un utilisateur administrateur.
 - Un utilisateur qui appartient à un groupe IAM, un utilisateur qui assume un rôle ou un utilisateur fédéré qui assume un rôle, et la politique AWS AWSCloud9Administrator gérée est attachée à ce groupe ou à ce rôle.
2. Ouvrez l'environnement que vous possédez et dans lequel vous souhaitez inviter l'utilisateur, si cet environnement n'est pas encore ouvert.
 3. Dans la barre de menu de l' AWS Cloud9 IDE, effectuez l'une des opérations suivantes.
 - Choisissez Window, Share.
 - Choisissez Share (situé à côté de l'icône d'engrenage Preferences).



4. Dans la boîte de dialogue Share this environment (Partager cet environnement), pour Invite Members (Inviter les membres), saisissez l'une des informations suivantes :
 - Pour inviter un utilisateur IAM, entrez le nom de l'utilisateur.
 - Pour inviter l'utilisateur root du Compte AWS , saisissez `arn:aws:iam::123456789012:root`. Remplacez-le par votre Compte AWS identifiant.
 - Pour inviter un utilisateur doté d'un rôle assumé ou un utilisateur fédéré doté d'un rôle assumé, saisissez `arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/MyAssumedRole/MyAssumedRoleSession`. Remplacez-le par votre Compte AWS identifiant, MyAssumedRole par le nom du rôle assumé. Remplacez MyAssumedRoleSession par le nom de session pour le rôle assumé.
5. Pour faire de cet utilisateur un membre en lecture seule, choisissez R. Pour faire en sorte que cet utilisateur soit en lecture/écriture, choisissez RW.

6. Choisissez Inviter.

Note

Si vous faites de cet utilisateur un read/write membre, une boîte de dialogue s'affiche, contenant des informations sur la possibilité de mettre en danger vos informations de AWS sécurité. Les informations suivantes détaillent le contexte de ce problème.

Vous devez partager un environnement uniquement avec des personnes de confiance.

Un read/write membre peut être en mesure d'utiliser le code AWS CLI AWS CloudShell, le ou le code du AWS SDK dans votre environnement pour effectuer des actions en votre AWS nom. En outre, si vous stockez vos informations d' AWS accès permanentes dans l'environnement, ce membre pourrait éventuellement copier ces informations d'identification et les utiliser en dehors de l'environnement.

Le fait de supprimer vos informations d' AWS accès permanentes de votre environnement et d'utiliser des informations d' AWS accès temporaires ne résout pas complètement ce problème. Cela réduit les opportunités offertes au membre de copier ces informations d'identification temporaires et de les utiliser en dehors de l'environnement (car ces informations d'identification temporaires ne restent valables qu'un temps limité).

Cependant, les informations d'identification temporaires permettent toujours à un read/write membre d'effectuer des actions AWS depuis l'environnement en votre nom.

7. Contactez l'utilisateur pour l'informer qu'il peut ouvrir cet environnement et commencer à l'utiliser.

Demandez à un AWS Cloud9 administrateur du même compte que l'environnement de s'inviter lui-même ou d'autres personnes

Note

Si vous utilisez des [informations d'identification temporaires AWS gérées](#), vous ne pouvez pas utiliser une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter certaines ou toutes les commandes de cette section. Pour répondre aux meilleures pratiques en matière de AWS sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées n'autorisent pas l'exécution de certaines commandes. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter ces commandes à partir d'une installation séparée de AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Les types suivants d'utilisateurs peuvent s'inviter eux-mêmes (ou d'autres utilisateurs du même Compte AWS) à n'importe quel environnement du même compte.

- L'utilisateur root du Compte AWS .
- Un utilisateur administrateur.
- Un utilisateur qui appartient à un groupe IAM, un utilisateur qui assume un rôle ou un utilisateur fédéré qui assume un rôle, et la politique AWS AWSCloud9Administrator gérée est attachée à ce groupe ou à ce rôle.

Supposons que l'utilisateur invité n'est pas l'un des types d'utilisateurs précédents. Assurez-vous que l'utilisateur possède déjà le rôle d'accès de membre de l'environnement correspondant. Pour plus d'informations, consultez [À propos des rôles d'accès des membres de l'environnement](#).

Pour inviter l'utilisateur, utilisez le AWS CLI ou AWS CloudShell pour exécuter la AWS Cloud9 `create-environment-membership` commande.

```
aws cloud9 create-environment-membership --environment-id
12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 --user-arn USER_ARN --permissions PERMISSION_LEVEL
```

Dans la commande précédente, remplacez `12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1` par l'ID de l'environnement. Remplacez `PERMISSION_LEVEL` par `read-write` ou `read-only`. Puis remplacez `USER_ARN` par l'une des options suivantes :

- Pour inviter un utilisateur IAM, saisissez `arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser`. Remplacez `123456789012` par votre Compte AWS identifiant et remplacez `MyUser` par le nom de l'utilisateur.
- Pour inviter l'utilisateur root du Compte AWS , saisissez `arn:aws:iam::123456789012:root`. Remplacez `123456789012` par votre Compte AWS identifiant.
- Pour inviter un utilisateur doté d'un rôle assumé ou un utilisateur fédéré doté d'un rôle assumé, saisissez `arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/MyAssumedRole/MyAssumedRoleSession`. Remplacez `123456789012` par votre Compte AWS identifiant. Remplacez `MyAssumedRole` par le nom du rôle assumé. Et remplacez `MyAssumedRoleSession` par le nom de session pour le rôle assumé.

Par exemple, pour inviter l'utilisateur Compte AWS root 123456789012 à fournir un ID de compte dans un environnement dont 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 l'ID est read/write membre, exécutez la commande suivante.

```
aws cloud9 create-environment-membership --environment-id
12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 --user-arn arn:aws:iam::123456789012:root --
permissions read-write
```

Note

Si vous utilisez le AWS CloudShell, omettez le aws préfixe dans les commandes précédentes.

Ouverture d'un environnement partagé

Pour ouvrir un environnement partagé, vous pouvez utiliser votre AWS Cloud9 tableau de bord. Utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour effectuer des actions et terminer le travail dans un environnement partagé. Il s'agit par exemple de travailler avec des fichiers et de discuter avec d'autres membres de l'équipe.

1. Assurez-vous que la stratégie d'accès correspondante est attachée au groupe ou au rôle de votre utilisateur. Pour plus d'informations, consultez [À propos des rôles d'accès des membres de l'environnement](#).
2. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console comme suit :
 - Si vous êtes la seule personne à utiliser votre Compte AWS ou si vous êtes un utilisateur IAM dans une seule personne Compte AWS, rendez-vous sur. <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>
 - Si votre organisation utilise IAM Identity Center, Compte AWS contactez votre administrateur pour obtenir des instructions de connexion.
 - Si vous êtes un étudiant en présentiel, consultez votre formateur pour obtenir les instructions de connexion.
3. Ouvrez l'environnement partagé depuis votre AWS Cloud9 tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez [Ouverture d'un environnement dans AWS Cloud9](#).

Utilisez la fenêtre Collaborate pour interagir avec les autres membres, comme cela est décrit dans la suite de cette rubrique.

Note

Si la fenêtre Collaborate (Collaborer) n'est pas visible, choisissez le bouton Collaborate (Collaborer). Si le bouton Collaborate n'est pas visible, dans la barre de menus, choisissez Window, Collaborate.




Affichage de la liste des membres de l'environnement

L'environnement partagé étant ouvert, dans la fenêtre Collaborate, développez Environment Members, si la liste des membres n'est pas visible.

Un cercle en regard de chaque membre indique son statut en ligne, comme suit :

- Les membres actifs ont un cercle vert.
- Les membres hors ligne ont un cercle gris.
- Les membres inactifs ont un cercle orange.




Pour utiliser du code afin d'obtenir une liste des membres de l'environnement, appelez l'opération de AWS Cloud9 description des appartenances à l'environnement, comme suit.

AWS CLI	describe-environment-memberships
AWS SDK pour C++	DescribeEnvironmentMembershipsRequest , DescribeEnvironmentMembershipsResult
AWS SDK pour Go	DescribeEnvironmentMemberships , DescribeEnvironmentMembershipsRequest , DescribeEnvironmentMembershipsWithContext
AWS SDK pour Java	DescribeEnvironmentMembershipsRequest , DescribeEnvironmentMembershipsResult
AWS SDK pour JavaScript	describeEnvironmentMemberships
AWS SDK pour .NET	DescribeEnvironmentMembershipsRequest , DescribeEnvironmentMembershipsResponse
AWS SDK pour PHP	describeEnvironmentMemberships
AWS SDK pour Python (Boto)	describe_environment_memberships
AWS SDK pour Ruby	describe_environment_memberships
AWS Tools for Windows PowerShell	Get-C9EnvironmentMembershipList
AWS Cloud9 API	DescribeEnvironmentMemberships

Ouverture du fichier actif d'un membre de l'environnement

Cette étape montre comment ouvrir le fichier actif d'un membre de l'environnement.


L'environnement partagé étant ouvert, dans la barre de menus, choisissez le nom du membre. Ensuite, choisissez Open Active File (Ouvrir le fichier actif).



Ouverture du fichier ouvert d'un membre de l'environnement

Cette étape montre comment ouvrir le fichier ouvert d'un membre de l'environnement.

1. L'environnement partagé étant ouvert, dans la fenêtre Collaborate, développez Environment Members, si la liste des membres n'est pas visible.
2. Développez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez ouvrir le fichier ouvert dans votre environnement.
3. Ouvrez (double-cliquez) le nom du fichier que vous souhaitez ouvrir.



Accès au curseur actif d'un membre de l'environnement

Cette étape montre comment vous pouvez naviguer sur le curseur actif d'un membre de l'environnement.


1. L'environnement partagé étant ouvert, dans la fenêtre Collaborate, développez Environment Members, si la liste des membres n'est pas visible.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le nom du membre, puis choisissez Show Location (Montrer l'emplacement).

Gérez le chat dans un environnement partagé

Cette rubrique explique comment discuter avec d'autres membres de l'environnement, consulter les messages de discussion dans un environnement partagé et les supprimer d'un environnement partagé.

Chat avec d'autres membres de l'environnement

L'environnement partagé étant ouvert, au bas de la fenêtre Collaborer, pour Entrez votre message ici, saisissez votre message de chat et appuyez sur Enter.



Affichage des messages de chat dans un environnement partagé

L'environnement partagé étant ouvert, dans la fenêtre Collaborate (Collaborer), développez Group Chat (Conversation de groupe), si la liste des messages du chat n'est pas visible.

Supprimer tous les messages du chat à partir d'un environnement partagé

L'environnement partagé étant ouvert, dans la fenêtre Collaborate (Collaborer), ouvrez le menu contextuel (clic droit) sur le message de chat dans Group Chat (Conversation de groupe). Choisissez ensuite Delete Message (Supprimer le message).

Note

Lorsque vous supprimez un message de chat, il est supprimé de l'environnement pour tous les membres.

Suppression de tous les messages de chat à partir d'un environnement partagé

L'environnement partagé étant ouvert, dans la fenêtre Collaborate (Collaborer), ouvrez le menu contextuel (clic droit) n'importe où dans Group Chat (Conversation de groupe). Choisissez ensuite Clear history (Effacer l'historique).

Note

Lorsque vous supprimez tous les messages du chat, ils sont supprimés de l'environnement pour tous les membres.

Modification du rôle d'accès d'un membre de l'environnement

Cette étape montre comment modifier le rôle d'accès d'un membre de l'environnement. Vous pouvez également utiliser du code pour modifier le rôle d'accès et mettre à jour l'appartenance à AWS Cloud9 l'environnement.

1. Ouvrez l'environnement que vous possédez et qui contient le membre dont vous souhaitez modifier le rôle d'accès, si l'environnement n'est pas déjà ouvert. Pour plus d'informations, consultez [Ouverture d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
2. Si la liste des membres n'est pas visible, dans la fenêtre Collaborate (Collaborer), développez Environment Members (Membres de l'environnement).
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - En regard du nom du membre dont vous souhaitez modifier le rôle d'accès, choisissez R ou RW pour définir ce membre comme propriétaire ou en lecture/écriture, respectivement.
 - Pour passer d'un read/write membre en lecture seule, ouvrez le menu contextuel (clic droit) correspondant au nom du membre, puis choisissez Révoquer l'accès en écriture.
 - Pour modifier un membre en lecture seule à lecture/écriture, ouvrez le menu contextuel (clic droit) sur le nom du membre, puis choisissez Grant Read+Write Access (Accorder l'accès en lecture+écriture).

Note

Si vous faites de cet utilisateur un read/write membre, une boîte de dialogue s'affiche, contenant des informations sur la possibilité de mettre en danger vos informations de AWS sécurité. À moins que vous ne fassiez confiance à cet utilisateur pour agir en AWS

votre nom, n'en faites pas un read/write membre. Pour plus d'informations, consultez la note associée dans [Invitation d'un utilisateur du même compte que l'environnement](#).

Pour utiliser du code afin de modifier le rôle d'accès d'un membre de l'environnement, appelez l'opération de AWS Cloud9 mise à jour de l'appartenance à l'environnement, comme suit.

AWS CLI	update-environment-membership
AWS SDK pour C++	UpdateEnvironmentMembershipRequest , UpdateEnvironmentMembershipResult
AWS SDK pour Go	UpdateEnvironmentMembership , UpdateEnvironmentMembershipRequest , UpdateEnvironmentMembershipWithContext
AWS SDK pour Java	UpdateEnvironmentMembershipRequest , UpdateEnvironmentMembershipResult
AWS SDK pour JavaScript	updateEnvironmentMembership
AWS SDK pour .NET	UpdateEnvironmentMembershipRequest , UpdateEnvironmentMembershipResponse
AWS SDK pour PHP	updateEnvironmentMembership
AWS SDK pour Python (Boto)	update_environment_membership
AWS SDK pour Ruby	update_environment_membership
AWS Tools for Windows PowerShell	Update-C9EnvironmentMembership
AWS Cloud9 API	UpdateEnvironmentMembership

Suppression de votre utilisateur dans un environnement partagé

Cette étape montre comment vous pouvez supprimer votre utilisateur d'un environnement partagé.

Note

Si vous êtes le propriétaire de l'environnement, vous ne pouvez pas supprimer votre utilisateur d'un environnement.

La suppression de votre utilisateur d'un environnement ne supprime pas votre utilisateur d'IAM.

1. L'environnement partagé étant ouvert, dans la fenêtre Collaborate, développez Environment Members, si la liste des membres n'est pas visible.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez l'icône de corbeille située en regard de You.
 - Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour You (Vous), puis choisissez Leave environment (Quitter l'environnement).
3. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Leave.

Pour utiliser du code afin de supprimer votre utilisateur d'un environnement partagé, appelez l'opération de AWS Cloud9 suppression de l'appartenance à l'environnement, comme suit.

AWS CLI	delete-environment-membership
AWS SDK pour C++	DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipResult
AWS SDK pour Go	DeleteEnvironmentMembership , DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipWithContext
AWS SDK pour Java	DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipResult
AWS SDK pour JavaScript	deleteEnvironmentMembership
AWS SDK pour .NET	DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipResponse
AWS SDK pour PHP	deleteEnvironmentMembership

AWS SDK pour Python (Boto)	delete_environment_membership
AWS SDK pour Ruby	delete_environment_membership
AWS Tools for Windows PowerShell	Remove-C9EnvironmentMembership
AWS Cloud9 API	DeleteEnvironmentMembership

Suppression d'un autre membre de l'environnement

Cette étape montre comment vous pouvez supprimer un membre autre que votre utilisateur d'un environnement.

Note

Pour supprimer tout membre autre que votre utilisateur d'un environnement, vous devez vous être connecté à AWS Cloud9 à l'aide des informations d'identification du propriétaire de l'environnement.

La suppression d'un membre ne supprime pas l'utilisateur d'IAM.

1. Ouvrez l'environnement qui contient le membre que vous souhaitez supprimer, si cet environnement n'est pas déjà ouvert. Pour plus d'informations, consultez [Ouverture d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
2. Dans la fenêtre Collaborer, développez Membres de l'environnement, si la liste des membres n'est pas visible.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - En regard du nom du membre que vous souhaitez supprimer, choisissez l'icône de corbeille.
 - Ouvrez le menu contextuel (clic droit) sur le nom du membre à supprimer, puis choisissez Revoke Access (Révoquer l'accès).
4. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Remove Member.

Pour utiliser du code afin de supprimer un membre d'un environnement, appelez l'opération de AWS Cloud9 suppression de l'appartenance à un environnement, comme suit.

AWS CLI	delete-environment-membership
AWS SDK pour C++	DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipResult
AWS SDK pour Go	DeleteEnvironmentMembership , DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipWithContext
AWS SDK pour Java	DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipResult
AWS SDK pour JavaScript	deleteEnvironmentMembership
AWS SDK pour .NET	DeleteEnvironmentMembershipRequest , DeleteEnvironmentMembershipResponse
AWS SDK pour PHP	deleteEnvironmentMembership
AWS SDK pour Python (Boto)	delete_environment_membership
AWS SDK pour Ruby	delete_environment_membership
AWS Tools for Windows PowerShell	Remove-C9EnvironmentMembership
AWS Cloud9 API	DeleteEnvironmentMembership

Bonnes pratiques de partage distribué

Nous recommandons les pratiques suivantes lors du partage d'environnements :

- N'invitez que read/write des membres en qui vous avez confiance dans vos environnements.
- Pour les environnements EC2, read/write les membres peuvent utiliser les informations d'AWS accès du propriétaire de l'environnement pour passer des appels depuis l'environnement vers Services AWS. C'est à la place de leurs propres informations d'identification. Pour éviter cela, le propriétaire de l'environnement peut désactiver les informations d'identification temporaires AWS gérées pour l'environnement. Toutefois, cela empêche également le propriétaire

de l'environnement de faire des appels. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification temporaires gérées par AWS](#).

- Activez cette AWS CloudTrail option pour suivre l'activité dans votre environnement. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail](#).
- N'utilisez pas votre utilisateur Compte AWS root pour créer et partager des environnements. Utilisez à la place les utilisateurs IAM du compte. Pour plus d'informations, consultez [Premier accès uniquement : vos informations d'identification utilisateur racine](#) et [Utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Déplacement d'un AWS Cloud9 IDE à partir de volumes Amazon EBS

Vous pouvez déplacer un environnement de AWS Cloud9 développement d'une instance Amazon EC2 vers une autre. Par exemple, vous pouvez procéder de la manière suivante :

- Transférez un environnement à partir d'une instance Amazon EC2 qui est altérée ou qui fonctionne de manière inattendue par rapport à une instance saine.
- Transférer un environnement depuis une instance existante vers une instance qui possède les dernières mises à jour système.
- Augmenter ou réduire les ressources de calcul d'une instance, car l'environnement est sur-utilisé ou sous-utilisé dans l'instance actuelle.

Vous pouvez passer d'une AMI AWS Cloud9 compatible à une autre en migrant vers un nouvel environnement AWS Cloud9 EC2, tout en conservant les fichiers du projet. Vous souhaitez peut-être passer à une autre version de l'AMI pour les raisons suivantes :

- L'AMI de l'environnement actuel a atteint end-of-life et n'est plus prise en charge.
- Le package dont vous avez besoin n'est plus à jour dans l'AMI actuelle.

Vous pouvez également redimensionner le volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) associé à une instance Amazon EC2 pour un environnement. Par exemple, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Augmentez la taille d'un volume, car vous êtes en manque d'espace de stockage sur l'instance.

- Diminuez la taille d'un volume, car vous ne souhaitez pas payer de l'espace de stockage supplémentaire que vous n'utilisez pas.

Avant de déplacer ou de redimensionner un environnement, vous pouvez essayer d'arrêter certains des processus en cours d'exécution dans cet environnement ou d'ajouter un fichier d'échange à l'environnement. Pour plus d'informations sur la gestion de la mémoire faible ou de l'utilisation élevée du processeur, consultez [Résolution des problèmes](#).

Note

Cette rubrique couvre uniquement le déplacement d'un environnement d'une instance Amazon EC2 vers une autre ou le redimensionnement d'un volume Amazon EBS. Pour redimensionner un environnement depuis l'un de vos serveurs ou pour modifier l'espace de stockage de l'un de vos serveurs, reportez-vous à la documentation de votre serveur.

Enfin, vous pouvez chiffrer les ressources Amazon EBS pour garantir la sécurité data-in-transit entre une instance data-at-rest et son stockage EBS attaché.

Déplacement d'un environnement

Avant de démarrer le processus de déplacement, notez les conditions suivantes :

- Vous ne pouvez pas déplacer un environnement vers une instance Amazon EC2 du même type. Lorsque vous effectuez un déplacement, vous devez choisir un type d'instance Amazon EC2 différent pour la nouvelle instance.

Important

Si vous déplacez votre environnement vers un autre type d'instance Amazon EC2, ce type d'instance doit également être pris en charge par le système AWS Cloud9 actuel. Région AWS Pour vérifier les types d'instance disponibles pour chaque région, accédez à la page Configure settings (Configurer les paramètres) qui s'affiche pour la [création d'un environnement EC2 via la console](#). Votre choix dans la section Type d'instance est déterminé par Région AWS le paramètre sélectionné dans le coin supérieur droit de la console.

- Vous devez arrêter l'instance Amazon EC2 qui est associée à un environnement avant de pouvoir modifier le type d'instance. Pendant que l'instance est arrêtée, vous et tous les membres ne pouvez pas utiliser l'environnement associé à l'instance arrêtée.
- AWS déplace l'instance vers un nouveau matériel, mais l'ID de l'instance ne change pas.
- Si l'instance s'exécute dans un Amazon VPC et possède une IPv4 adresse publique, AWS libère l'adresse et attribue une nouvelle adresse publique IPv4 à l'instance. L'instance conserve ses IPv4 adresses privées ainsi que toutes les adresses IP ou IPv6 adresses Elastic.
- Prévoyez un temps d'arrêt pendant que votre instance est arrêtée. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

Pour déplacer un environnement

1. (Facultatif) Si le nouveau type d'instance requiert des pilotes qui ne sont pas installés sur l'instance existante, connectez-vous à votre instance et installez ces pilotes. Pour plus d'informations, consultez la section [Compatibilité pour le redimensionnement des instances](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Fermez tous les onglets du navigateur web qui affichent actuellement l'environnement.

Important

Si vous ne fermez pas tous les onglets du navigateur Web qui affichent actuellement l'environnement, cela AWS Cloud9 peut interférer avec l'exécution de cette procédure. Plus précisément, vous AWS Cloud9 pourriez essayer au mauvais moment au cours de cette procédure de redémarrer l'instance Amazon EC2 associée à l'environnement. L'instance doit rester arrêtée jusqu'à la toute dernière étape de cette procédure.

3. Connectez-vous au AWS Management Console, si ce n'est pas déjà fait, à l'adresse <https://console.aws.amazon.com>.

Nous vous recommandons de vous connecter en utilisant les informations d'identification de niveau administrateur dans votre. Compte AWS Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur.

4. Ouvrez la console Amazon EC2. Pour cela, dans la liste Services, choisissez EC2.
5. Dans la barre de AWS navigation, choisissez Région AWS celui qui contient l'environnement que vous souhaitez déplacer (par exemple, USA East (Ohio)).
6. Dans le panneau de navigation du service, développez Instances, puis choisissez Instances.

7. Dans la liste des instances, choisissez celle qui est associée à l'environnement que vous voulez déplacer. Pour un environnement EC2, le nom de l'instance commence par `aws-cloud9-`, suivi du nom de l'environnement. Par exemple, si l'environnement est nommé `my-demo-environment`, le nom de l'instance commence par `aws-cloud9-my-demo-environment`.
8. Si l'état de l'instance n'est pas arrêté, choisissez Actions, État de l'instance, Arrêter. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Oui, arrêter. L'arrêt de l'instance peut prendre quelques minutes.
9. Une fois que le paramètre État de l'instance a pour valeur en arrêt, tandis que l'instance est toujours sélectionnée, choisissez Actions, Paramètres de l'instance, Changer le type d'instance.
10. Dans la boîte de dialogue Changer le type d'instance, pour Type d'instance, choisissez le nouveau type d'instance à utiliser.

 Note

Si le type d'instance que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste, il n'est pas compatible avec la configuration de votre instance. Par exemple, l'instance peut ne pas être compatible à cause du type de virtualisation.

11. (Facultatif) Si le type d'instance que vous avez choisi prend en charge l'optimisation EBS, sélectionnez Optimisé pour EBS pour activer l'optimisation EBS ou décochez Optimisé pour EBS pour désactiver l'optimisation EBS.

 Note

Si le type d'instance que vous avez choisi est optimisé pour EBS par défaut, l'option Optimisé pour EBS est sélectionnée et vous ne pouvez pas la désactiver.

12. Choisissez Apply (Appliquer) pour accepter les nouveaux paramètres.

 Note

Si vous n'avez pas choisi un autre type d'instance pour Type d'instance précédemment dans cette procédure, rien ne se passe une fois que vous avez choisi Appliquer.

13. Ouvrez l'environnement à nouveau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Pour plus d'informations sur la procédure précédente, consultez la section [Modification du type d'instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Déplacement d'un environnement AWS Cloud9 EC2 vers une autre Amazon Machine Image (AMI)

Cette rubrique explique comment migrer un environnement AWS Cloud9 EC2 d'une AMI Amazon Linux vers une autre AMI AWS Cloud9 prise en charge.

Note

Si vous souhaitez déplacer votre environnement vers une nouvelle instance sans mettre à jour la version du système d'exploitation, consultez [the section called “Déplacement d'un environnement”](#).

Vous pouvez migrer vos données d'un environnement à l'autre à l'aide de l'une des procédures suivantes :

Pour déplacer un environnement en téléchargeant une archive sur une machine locale

1. Créez un nouvel environnement dans la même zone de disponibilité avec une image de base différente :
 - a. Suivez les étapes de la [the section called “Création d'un EC2 environnement”](#) section pour créer un nouvel environnement.

Note

Lorsque vous choisissez la plate-forme, sélectionnez celle vers laquelle vous souhaitez migrer votre environnement.

- b. Par défaut, les environnements sont créés avec un volume de 10 GiB. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace pour charger ou décompresser l'archive dans le nouvel environnement, suivez les étapes de la [the section called “Redimensionner un volume Amazon EBS”](#) procédure pour redimensionner la taille du volume Amazon EBS.
2. Ouvrez l'environnement que vous souhaitez migrer dans l' AWS Cloud9 IDE.

3. Une fois l' AWS Cloud9 IDE chargé, sélectionnez Fichier > Télécharger le projet dans le menu pour télécharger l'archive contenant le contenu du répertoire du projet d'environnement.
4. Ouvrez AWS Cloud9 l'IDE dans le nouvel environnement.
5. Choisissez Fichier > Charger des fichiers locaux... pour télécharger l'archive.
6. (Facultatif) Pour sauvegarder l'ancien .c9 répertoire dans le terminal d'environnement, exécutez la commande suivante : `.c9.backup`

```
cp .c9 .c9.backup
```

Vous aurez peut-être besoin de ces fichiers de sauvegarde si vous souhaitez restaurer les fichiers de configuration ultérieurement.

7. Pour décompresser l'archive, exécutez la commande suivante :

```
tar xzvf <old_environment_name>.tar.gz -C ~/
```

8. Pour supprimer l'archive du répertoire du projet, exécutez la commande suivante :

```
rm <old_environment_name>.tar.gz
```

Assurez-vous que le nouvel environnement fonctionne comme prévu.

9. Vous pouvez désormais supprimer l'ancien environnement.

Pour déplacer un environnement à l'aide du volume Amazon EBS

Si vous ne parvenez pas à télécharger l'archive, ou si l'archive résultante est trop volumineuse, vous pouvez utiliser le volume Amazon EBS pour effectuer la migration. Cette méthode vous permet également de copier des fichiers situés en dehors du `~/environment` répertoire.

1. Fermez tous les onglets AWS Cloud9 IDE ouverts dans l'environnement existant.
2. Procédez comme suit pour arrêter l'instance existante :
 - a. Dans la AWS Cloud9 console, sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez naviguer pour en afficher les détails.
 - b. Sur la page des détails de l'environnement, sous l'onglet instance EC2, choisissez Gérer l'instance EC2.
 - c. Dans la console EC2, sélectionnez l'instance pour accéder aux détails de l'instance.

- d. Assurez-vous que l'état de l'instance est défini sur Arrêté. Sinon, sélectionnez Arrêter l'instance dans la liste déroulante État de l'instance. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Arrêter. L'arrêt de l'instance peut prendre quelques minutes.
3. Créez un nouvel environnement dans la même zone de disponibilité avec une image de base différente :
 - a. Suivez les étapes de la [the section called "Création d'un EC2 environnement"](#) section pour créer un nouvel environnement.

 Note

Lorsque vous choisissez la plate-forme, sélectionnez celle vers laquelle vous souhaitez migrer votre environnement.

- b. Par défaut, les environnements sont créés avec un volume de 10 GiB. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace pour déplacer des fichiers du volume source vers le nouvel environnement, suivez les étapes de la [the section called "Redimensionner un volume Amazon EBS"](#) procédure pour redimensionner la taille du volume Amazon EBS.
4. Procédez comme suit pour détacher le volume de l'instance existante :
 - a. Sur la page Récapitulatif de l'instance, choisissez l'onglet Stockage et sélectionnez le volume. Le nom de périphérique du volume sélectionné doit être identique à celui spécifié dans la section Nom du périphérique racine de la section Détails du périphérique racine.
 - b. Sur la page des détails du volume, choisissez Actions > Détacher le volume.
 - c. Une fois le volume détaché avec succès, choisissez Actions > Attacher un volume, puis recherchez et sélectionnez l'instance du nouvel environnement dans la liste déroulante. Le nom de l'instance Amazon EC2 que vous sélectionnez doit contenir le nom de l' AWS Cloud9 environnement préfixé par. `aws-c1oud9`
5. Ouvrez AWS Cloud9 l'IDE dans le nouvel environnement.
6. Une fois l'environnement chargé, pour identifier le périphérique du volume nouvellement connecté, exécutez la commande suivante dans le terminal :

```
lsblk
```


Dans l'exemple de sortie suivant, `nvme0n1` la partition du périphérique racine `nvme0n1p1` est déjà montée, elle `nvme1n1p1` doit donc également être montée. Le chemin complet de son appareil est le suivant `/dev/nvme1n1p1` :

```
Admin:~/environment $ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO  TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1              259:0    0   10G  0  disk
##nvme0n1p1          259:2    0   10G  0  part /
##nvme0n1p127        259:3    0    1M  0  part
##nvme0n1p128        259:4    0   10M  0  part /boot/efi
nvme1n1              259:1    0   10G  0  disk
##nvme1n1p1          259:5    0   10G  0  part
##nvme1n1p128        259:6    0    1M  0  part
```

 Note

Le résultat varie lorsque vous exécutez cette commande dans votre terminal.

7. Effectuez les étapes suivantes dans le terminal d'environnement pour monter le volume existant :
 - a. Pour créer un répertoire temporaire dans lequel la partition du volume sera montée, exécutez la commande suivante :

```
MOUNT_POINT=$(mktemp -d)
```

- b. Sur la base de l'exemple de sortie de la `lsblk` commande, spécifiez le chemin suivant du périphérique à monter :

```
MOUNT_DEVICE=/dev/nvme1n1p1
```

 Note

Le résultat varie lorsque vous exécutez cette commande dans votre terminal.

- c. Pour monter le volume existant, exécutez la commande suivante :

```
sudo mount $MOUNT_DEVICE $MOUNT_POINT
```

- d. Procédez comme suit pour vérifier si le volume existant est correctement monté :

- i. Pour vous assurer que le volume est inclus dans la sortie, exécutez la commande suivante :

```
df -h
```

- ii. Pour vérifier le contenu du volume, exécutez la commande suivante :

```
ls $MOUNT_POINT/home/ec2-user/environment/
```

8. (Facultatif) Pour sauvegarder l'ancien .c9 répertoire dans le terminal d'environnement, exécutez la commande suivante : `.c9.backup`

```
cp .c9 .c9.backup
```

Vous aurez peut-être besoin de ces fichiers de sauvegarde si vous souhaitez restaurer les fichiers de configuration ultérieurement.

9. Pour copier l'ancien environnement à partir du volume existant, exécutez la commande suivante :

```
cp -R $MOUNT_POINT/home/ec2-user/environment ~
```

Note

Si nécessaire, vous pouvez également copier des fichiers ou des répertoires en dehors du répertoire de l'environnement à l'aide de la commande précédente.

Assurez-vous que le nouvel environnement fonctionne comme prévu.

10. Pour démonter le périphérique précédent, exécutez l'une des deux commandes suivantes :

```
sudo umount $MOUNT_DEVICE
```

```
sudo umount $MOUNT_POINT
```

11. Choisissez Détacher le volume dans la liste déroulante Actions pour détacher le volume que vous avez attaché à l'étape 3.

12. Vous pouvez désormais supprimer l'ancien environnement et son volume.

 Note

Le volume n'étant plus attaché à l'instance Amazon EC2 de l'environnement, vous devez le supprimer manuellement. Vous pouvez le faire en choisissant Supprimer sur la page des détails du volume.

Redimensionner un volume Amazon EBS utilisé par un environnement

Cette étape montre comment redimensionner un volume Amazon EBS.

1. Ouvrez l'environnement associé à l'instance Amazon EC2 pour le volume Amazon EBS que vous voulez redimensionner.
2. Dans l' AWS Cloud9 IDE pour l'environnement, créez un fichier avec le contenu suivant, puis enregistrez le fichier avec l'extension `.sh` (par exemple, `resize.sh`).

 Remarque

Ce script fonctionne pour les volumes Amazon EBS connectés à des instances EC2 qui s'exécutent, AL2023 Amazon Linux 2, Amazon Linux ou Ubuntu Server et qui sont configurés pour être utilisés. IMDSv2

Le script redimensionne également les volumes Amazon EBS exposés sous forme de NVMe blocs sur des instances Nitro basées sur des instances. Pour obtenir la liste des instances basées sur le système Nitro, consultez la section [Instances Nitro basées](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

```
#!/bin/bash

# Specify the desired volume size in GiB as a command line argument. If not
# specified, default to 20 GiB.
SIZE=${1:-20}

# Get the ID of the environment host Amazon EC2 instance.
TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 60")
```

```

INSTANCEID=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v
http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id 2> /dev/null)
REGION=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/
latest/meta-data/placement/region 2> /dev/null)

# Get the ID of the Amazon EBS volume associated with the instance.
VOLUMEID=$(aws ec2 describe-instances \
  --instance-id $INSTANCEID \
  --query "Reservations[0].Instances[0].BlockDeviceMappings[0].Ebs.VolumeId" \
  --output text \
  --region $REGION)

# Resize the EBS volume.
aws ec2 modify-volume --volume-id $VOLUMEID --size $SIZE

# Wait for the resize to finish.
while [ \
  "$(aws ec2 describe-volumes-modifications \
    --volume-id $VOLUMEID \
    --filters Name=modification-state,Values="optimizing","completed" \
    --query "length(VolumesModifications)" \
    --output text)" != "1" ]; do
sleep 1
done

# Check if we're on an NVMe filesystem
if [[ -e "/dev/xvda" && $(readlink -f /dev/xvda) = "/dev/xvda" ]]
then
# Rewrite the partition table so that the partition takes up all the space that it
can.
  sudo growpart /dev/xvda 1
# Expand the size of the file system.
# Check if we're on AL2 or AL2023
STR=$(cat /etc/os-release)
SUBAL2="VERSION_ID=\"2\""
SUBAL2023="VERSION_ID=\"2023\""
if [[ "$STR" == *"$SUBAL2"* || "$STR" == *"$SUBAL2023"* ]]
then
  sudo xfs_growfs -d /
else
  sudo resize2fs /dev/xvda1
fi
else

```

```
# Rewrite the partition table so that the partition takes up all the space that it
can.
sudo growpart /dev/nvme0n1 1

# Expand the size of the file system.
# Check if we're on AL2 or AL2023
STR=$(cat /etc/os-release)
SUBAL2="VERSION_ID=\"2\""
SUBAL2023="VERSION_ID=\"2023\""
if [[ "$STR" == *"$SUBAL2"* || "$STR" == *"$SUBAL2023"* ]]
then
    sudo xfs_growfs -d /
else
    sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
fi
fi
```

3. Depuis une séance de terminal dans l'IDE, accédez au répertoire contenant le fichier `resize.sh`. Exécutez ensuite l'une des commandes suivantes, en remplaçant `20` par la taille souhaitée en Gio pour redimensionner le volume Amazon EBS :

- `bash resize.sh 20`

- `chmod +x resize.sh`
`./resize.sh 20`

Chiffrez les volumes Amazon EBS qui utilisent AWS Cloud9

Cette rubrique explique comment chiffrer les volumes Amazon EBS pour les instances EC2 utilisées par AWS Cloud9 les environnements de développement.

Le chiffrement Amazon EBS crypte les données suivantes :

- Données au repos dans le volume
- Toutes les données circulant entre le volume et l'instance
- Tous les instantanés créés à partir du volume
- Tous les volumes créés à partir de ces instantanés

Vous disposez de deux options de chiffrement pour les volumes Amazon EBS qui sont utilisés par les environnements de développement AWS Cloud9 EC2 :

- Chiffrement par défaut : vous pouvez configurer votre Compte AWS pour imposer le chiffrement des nouveaux volumes EBS et des copies d'instantané que vous créez. Le chiffrement par défaut est activé au niveau d'une Région AWS. Vous ne pouvez donc pas l'activer pour certains volumes ou instantanés spécifiques dans cette région. En outre, Amazon EBS chiffre le volume créé lorsque vous lancez une instance. Vous devez donc activer ce paramètre avant de créer un environnement EC2. Pour plus d'informations, consultez la section [Chiffrement par défaut](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- Chiffrement d'un volume Amazon EBS existant utilisé par un environnement EC2 – Vous pouvez chiffrer des volumes Amazon EBS spécifiques déjà créés pour les instances EC2. Cette option implique l'utilisation de AWS Key Management Service (AWS KMS) pour gérer l'accès aux volumes chiffrés. Pour la procédure concernée, consultez [Chiffrez un volume Amazon EBS existant qui utilise AWS Cloud9](#).

 Important

Si votre AWS Cloud9 IDE utilise des volumes Amazon EBS chiffrés par défaut, le rôle Gestion des identités et des accès AWS lié au service pour AWS Cloud9 nécessite l' AWS KMS key accès à ces volumes EBS. Si l'accès n'est pas fourni, l' AWS Cloud9 IDE risque de ne pas démarrer et le débogage peut s'avérer difficile.

Pour fournir un accès, ajoutez le rôle lié au service pour AWS

Cloud9AWSServiceRoleForAWSCloud9, à la clé KMS utilisée par vos volumes Amazon EBS. Pour plus d'informations sur cette tâche, consultez [Créer un AWS Cloud9 IDE utilisant des volumes Amazon EBS avec un chiffrement par défaut](#) dans AWS Prescriptive Guidance Patterns.

Chiffrez un volume Amazon EBS existant qui utilise AWS Cloud9

Le chiffrement d'un volume Amazon EBS existant implique de l'utiliser AWS KMS pour créer une clé KMS. Après avoir créé un instantané du volume à remplacer, vous utilisez la clé KMS pour chiffrer une copie de l'instantané.

Ensuite, vous créez un volume chiffré avec cet instantané. Puis vous remplacez le volume non chiffré en le détachant de l'instance EC2 et en attachant le volume chiffré.

Enfin, vous devez mettre à jour la stratégie de clé pour la clé gérée par le client pour activer l'accès au rôle de service AWS Cloud9 .

 Note

La procédure suivante se concentre sur l'utilisation d'une clé gérée par le client pour chiffrer un volume. Vous pouvez également utiliser un Clé gérée par AWS pour et Service AWS dans votre compte. L'alias d'Amazon EBS est `aws/ebs`. Si vous choisissez cette option par défaut pour le chiffrement, ignorez l'étape 1 dans laquelle vous créez une clé gérée par le client. Ignorez également l'étape 8 où vous mettez à jour la stratégie de clé. Cela est dû au fait que vous ne pouvez pas modifier la politique clé d'un Clé gérée par AWS.

Pour chiffrer un volume Amazon EBS existant

1. Dans la AWS KMS console, créez une clé KMS symétrique. Pour plus d'informations, consultez [Création de clés KMS symétriques](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .
2. Dans la console Amazon EC2, arrêtez l'instance basée sur Amazon EBS utilisée par l'environnement. Vous pouvez [arrêter l'instance à l'aide de la console ou de la ligne de commande](#).
3. Dans le volet de navigation de la console Amazon EC2, choisissez Snapshots (Instantanés) [pour créer un instantané du volume existant](#) que vous voulez chiffrer.
4. Dans le panneau de navigation de la console Amazon EC2, choisissez Instantanés [pour copier l'instantané](#). Dans la boîte de dialogue Copier l'instantané, procédez comme suit pour activer le chiffrement :
 - Choisissez Chiffrer cet instantané.
 - Pour Master Key (Clé principale), sélectionnez la clé KMS que vous avez créée précédemment. (Si vous utilisez un Clé gérée par AWS, conservez le paramètre `aws/ebs` (par défaut).)
5. [Créez un volume à partir de l'instantané local](#).

Note

Les nouveaux volumes Amazon EBS qui sont créés à partir d'instantanés chiffrés sont automatiquement chiffrés.

6. [Détachez les anciens volumes Amazon EBS](#) de l'instance Amazon EC2.
7. [Attachez le nouveau volume chiffré](#) à l'instance Amazon EC2.
8. Mettez à jour la politique clé pour la clé KMS à [l'aide de la vue, de la vue des AWS Management Console politiques ou de AWS KMS l'API AWS Management Console par défaut](#). Ajoutez les déclarations de politique clés suivantes pour autoriser le AWS Cloud9 service à accéder à la clé KMS. `AWSServiceRoleForAWSCloud9`

Note

Si vous utilisez un Clé gérée par AWS, ignorez cette étape.

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:{Partition}:iam::{AccountId}:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:{Partition}:iam::{AccountId}:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9"
```



```
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {
            "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
        }
    }
}
```

9. Redémarrez l'instance Amazon EC2. Pour plus d'informations sur le redémarrage d'une instance Amazon EC2, [consultez Arrêter et démarrer](#) votre instance.

Supprimer un environnement dans AWS Cloud9

Pour éviter que des frais supplémentaires ne vous soient facturés en Compte AWS lié avec un environnement de AWS Cloud9 développement que vous n'utilisez plus, supprimez cet environnement.

- [Suppression d'un environnement à l'aide de la console](#)
- [Suppression d'un environnement à l'aide de code](#)


Suppression d'un environnement à l'aide de la console

Warning


Lorsque vous supprimez un environnement, il est définitivement AWS Cloud9 supprimé. Cette action supprime définitivement tous les paramètres, toutes les données utilisateur et tout le code non validé associés. Ces environnements supprimés ne peuvent pas être récupérés.

1. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console :


- Si vous êtes le seul à utiliser votre Compte AWS ou si vous êtes un utilisateur IAM dans un single Compte AWS, rendez-vous sur. <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>
 - Si votre organisation l'utilise AWS IAM Identity Center, demandez des instructions de connexion à votre Compte AWS administrateur.
2. Dans la barre de navigation supérieure, choisissez l' Région AWS emplacement de l'environnement.



3. Dans la liste des environnements, effectuez l'une des actions suivantes pour l'environnement à supprimer.
- Choisissez le titre de la carte de l'environnement. Choisissez ensuite Delete (Supprimer) sur la page suivante.



- Sélectionnez la carte de l'environnement, puis choisissez le bouton Supprimer.



4. Dans la boîte de dialogue Supprimer, saisissez `Delete`, puis cliquez sur Supprimer.

- Environnement EC2

AWS Cloud9 met également fin à l'instance Amazon EC2 connectée à cet environnement.

 Note

Si la suppression du compte échoue, une bannière s'affiche en haut de la page web de la console. En outre, la carte de l'environnement, si elle existe, indique que la suppression de l'environnement a échoué.

- Environnement SSH

Si l'environnement était connecté à une instance Amazon EC2, AWS Cloud9 cela ne met pas fin à cette instance. Si vous ne résiliez pas cette instance ultérieurement, des frais pour Amazon EC2 liés à cette instance peuvent continuer de s'appliquer à votre Compte AWS .

5. Si l'environnement était un environnement SSH, il AWS Cloud9 laisse un sous-répertoire masqué sur l'instance de cloud computing ou sur votre propre serveur connecté à cet environnement. Vous pouvez maintenant supprimer en toute sécurité le sous-répertoire si vous le souhaitez. Le sous-répertoire s'appelle `.c9`. Il est situé dans le répertoire Environment path (Chemin d'environnement) que vous avez spécifié lorsque vous avez créé l'environnement.

Si votre environnement n'est pas affiché dans la console, essayez d'exécuter une ou plusieurs des actions suivantes pour l'afficher.

- Dans la barre de menu déroulant de la page Environments (Environnements), choisissez un ou plusieurs des éléments suivants.
- Choisissez Mes environnements pour afficher tous les environnements que possède votre AWS entité dans le champ sélectionné Région AWS et Compte AWS.
- Choisissez Partagé avec moi pour afficher tous les environnements auxquels votre AWS entité a été invitée dans le champ sélectionné Région AWS et Compte AWS.
- Choisissez Tous les environnements de compte pour afficher tous les environnements de l'environnement sélectionné Région AWS et Compte AWS que votre AWS entité est autorisée à afficher.
- Si vous pensez être membre d'un environnement, mais que cet environnement n'est pas affiché dans la liste Shared with me (Partagé avec moi), renseignez-vous auprès du propriétaire de l'environnement.
- Dans la barre de navigation supérieure, choisissez-en un autre Région AWS.

Suppression d'un environnement avec du code

Warning

Lorsque vous supprimez un environnement, il est définitivement AWS Cloud9 supprimé. Cette action supprime définitivement tous les paramètres, toutes les données utilisateur et tout le code non validé associés. Ces environnements supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Pour utiliser du code pour supprimer un environnement dans AWS Cloud9, appelez l'opération de AWS Cloud9 suppression de l'environnement, comme suit.

AWS CLI	delete-environment
AWS SDK pour C++	DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentResult
AWS SDK pour Go	DeleteEnvironment , DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentWithContext

AWS SDK pour Java	DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentResult
AWS SDK pour JavaScript	deleteEnvironment
AWS SDK pour .NET	DeleteEnvironmentRequest , DeleteEnvironmentResponse
AWS SDK pour PHP	deleteEnvironment
AWS SDK pour Python (Boto)	delete_environment
AWS SDK pour Ruby	delete_environment
AWS Tools for Windows PowerShell	Remove-C9Environment
AWS Cloud9 API	DeleteEnvironment

Travailler avec l' AWS Cloud9 IDE

Un environnement de développement intégré (IDE) fournit un ensemble d'outils de productivité de codage tels qu'un éditeur de code source, un débogueur et des outils de génération.

Important

Les bonnes pratiques suivantes sont recommandées pour l'utilisation d' AWS Cloud9 :

- Utilisez le contrôle de source et sauvegardez fréquemment votre environnement. AWS Cloud9 n'effectue pas de sauvegardes automatiques.
- Procédez à des mises à jour régulières des logiciels de votre environnement. AWS Cloud9 n'effectue pas de mises à jour logicielles automatiques.
- Activez cette AWS CloudTrail option dans votre AWS compte pour suivre l'activité dans votre environnement. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des appels d' AWS Cloud9 API avec AWS CloudTrail](#).
- Ne partagez vos environnements qu'avec des utilisateurs de confiance. Le partage de votre environnement peut mettre en danger vos identifiants d' AWS accès. Pour plus d'informations, consultez [Travailler avec un environnement partagé dans AWS Cloud9](#).

Apprenez à utiliser l' AWS Cloud9 IDE en lisant une ou plusieurs de ces rubriques.

Rubriques

- [Visite de l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Support linguistique dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Support linguistique amélioré dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Référence des commandes de la barre de menu pour l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Rechercher et remplacer du texte dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Prévisualisation des fichiers dans l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Prévisualisation des applications en cours d'exécution dans l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Utilisation des révisions de fichiers dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Utilisation de fichiers images dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Travailler avec des constructeurs, des exécuteurs et des débogueurs dans l'IDE AWS Cloud9](#)

- [Utilisation de variables d'environnement personnalisées dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Utilisation des paramètres de projet dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Utilisation des paramètres utilisateur dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Utilisation des paramètres de AWS projet et d'utilisateur dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Utilisation des raccourcis clavier dans l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Utilisation de thèmes dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Gestion des scripts d'initialisation dans l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence des raccourcis clavier par défaut de macOS pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence des raccourcis clavier macOS Vim pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence des raccourcis clavier de macOS Emacs pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence de macOS Sublime Keybindings pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence des raccourcis clavier par défaut Windows/ Linux pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence des raccourcis clavier Windows/ Linux Vim pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence des raccourcis clavier Windows/ Linux Emacs pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Guide de référence Windows/ Linux Sublime Keybindings pour l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Référence des commandes pour l' AWS Cloud9 IDE](#)

Visite de l' AWS Cloud9 IDE

Cette rubrique fournit une présentation de base de l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE). Pour profiter pleinement de cette présentation, suivez dans l'ordre les étapes indiquées ci-dessous.

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Barre de menus](#)
- [Étape 2 : Tableau de bord](#)
- [Étape 3 : Fenêtre Environnement](#)
- [Étape 4 : Éditeur, onglets et volets](#)
- [Étape 5 : Console](#)
- [Étape 6 : Section Open Files \(Ouvrir des fichiers\)](#)
- [Étape 7 : Marge](#)

- [Étape 8 : Barre d'état](#)
- [Étape 9 : Fenêtre Outline \(Aperçu\)](#)
- [Étape 10 : Fenêtre Go \(Accéder\)](#)
- [Étape 11 : Onglet Immediate \(Immédiat\)](#)
- [Étape 12 : Processus](#)
- [Étape 13 : Preferences \(Préférences\)](#)
- [Étape 14 : Terminal](#)
- [Étape 15 : Fenêtre Debugger \(Débogueur\)](#)
- [Conclusion](#)

Conditions préalables


Pour participer à cette visite, vous devez disposer d'un AWS compte et d'un environnement de AWS Cloud9 développement ouvert. Pour savoir comment procéder, vous pouvez suivre les étapes de [Commencer avec AWS Cloud9](#). Vous pouvez également explorer d'autres rubriques connexes, par exemple [Con AWS Cloud9 figuration](#) et [Travailler avec des environnements dans AWS Cloud9](#).

Warning


Le fait de disposer d'un environnement de AWS Cloud9 développement peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour Amazon EC2 si vous utilisez un environnement EC2. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Étape 1 : Barre de menus


La barre de menus, située dans le bord supérieur de l'IDE, contient les commandes courantes d'utilisation des fichiers, du code et de modification des paramètres de l'IDE. Vous pouvez également utiliser la barre de menus pour afficher l'aperçu du code et l'exécuter.




Vous pouvez masquer la barre de menus en choisissant la flèche dans son bord, comme suit.



Vous pouvez réafficher la barre de menus en choisissant la flèche au milieu de l'emplacement précédent de la barre de menus, comme suit.



Comparez vos résultats avec les suivants :



Vous pouvez employer l'IDE pour utiliser un ensemble de fichiers dans les sections suivantes de ce tutoriel. Pour installer ces fichiers, choisissez File, New File.

Copiez ensuite le texte suivant dans l'onglet d'éditeur Untitled1.

```
fish.txt
-----
A fish is any member of a group of organisms that consist of
all gill-bearing aquatic craniate animals that lack limbs with
digits. They form a sister group to the tunicates, together
forming the olfactores. Included in this definition are
lampreys and cartilaginous and bony fish as well as various
extinct related groups.
```

Pour l'enregistrer, choisissez File, Save. Nommez le fichier `fish.txt`, puis choisissez Save.

Répétez ces instructions, en enregistrant le second fichier sous le nom `cat.txt` et avec le contenu suivant.


```
cat.txt
-----
The domestic cat is a small, typically furry, carnivorous mammal.
They are often called house cats when kept as indoor pets or
simply cats when there is no need to distinguish them from
other felids and felines. Cats are often valued by humans for
companionship and for their ability to hunt.
```

Il existe souvent plusieurs manières d'effectuer des tâches dans l'IDE. Par exemple, pour masquer la barre de menus, au lieu de choisir la flèche dans sa bordure, vous pouvez choisir View, Menu Bar. Pour créer un fichier, au lieu de choisir File, New File, vous pouvez appuyer sur Alt-N (pour Windows/Linux) ou Control-N (pour MacOS). Pour réduire la longueur de ce tutoriel, nous avons décrit une seule méthode de réalisation d'une tâche. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec l'IDE, n'hésitez pas à essayer et déterminer la manière qui vous convient le mieux.

Étape 2 : Tableau de bord

Le tableau de bord vous permet d'accéder rapidement à chacun de vos environnements. Dans le tableau de bord, vous pouvez créer, ouvrir et modifier les paramètres d'un environnement.

Pour ouvrir le tableau de bord, choisissez AWS Cloud9, Go To Your Dashboard (Accéder à votre tableau de bord).



Pour afficher les paramètres de votre environnement, choisissez le titre à l'intérieur de la my-demo-environmentcarte. Pour revenir au tableau de bord, utilisez le bouton Retour de votre navigateur Web ou le chemin de navigation appelé Environnements.

Pour ouvrir à l'IDE correspondant à votre environnement, choisissez Ouvrir l'IDE à l'intérieur de la my-demo-environmentcarte.

Note


Le réaffichage de l'IDE peut prendre quelques instants.

Étape 3 : Fenêtre Environnement


La fenêtre Environnement affiche la liste de vos dossiers et fichiers dans l'environnement. Vous pouvez également afficher différents types de fichiers, par exemple les fichiers masqués.

Pour afficher ou masquer la fenêtre Environnement, sélectionnez le bouton Environnement.

Pour afficher ou masquer la fenêtre Environnement et le bouton Environnement, choisissez Fenêtre, Environnement dans la barre de menus.



Pour afficher les fichiers masqués ou les masquer s'ils sont affichés, dans la fenêtre Environnement, sélectionnez l'icône d'engrenage, puis Montrer les fichiers cachés.




Étape 4 : Éditeur, onglets et volets

L'éditeur est l'emplacement où vous pouvez, par exemple, écrire du code, exécuter une session de terminal et modifier les paramètres de l'IDE. Chaque instance d'un fichier ouvert, d'une session de terminal, etc. est représentée par un onglet. Les onglets peuvent être regroupés en volets. Les onglets sont affichés au bord de leur volet.




Pour masquer ou afficher les onglets, choisissez View (Vue), Tab Buttons -(Boutons de l'onglet) dans la barre de menus.


Pour ouvrir un nouvel onglet, choisissez l'icône + au bord de la ligne d'onglets. Choisissez ensuite l'une des commandes disponibles, par exemple, New File, comme suit.



Pour afficher deux volets, choisissez l'icône qui ressemble à un menu déroulant et qui se trouve au bord de la ligne des onglets. Choisissez ensuite Split Pane in Two Rows, comme suit.




Pour revenir à un seul volet, choisissez à nouveau le menu déroulant, puis choisissez l'icône carrée, comme suit.




Étape 5 : Console

La console est un autre emplacement où sont créés et gérés les onglets. Par défaut, elle contient un onglet Terminal, mais peut également contenir d'autres types d'onglets.




Pour afficher ou masquer la console, choisissez View (Vue), Console dans la barre de menus.

Pour développer ou réduire la console, choisissez l'icône de redimensionnement, qui se trouve au bord de la console, comme suit.



Étape 6 : Section Open Files (Ouvrir des fichiers)

La section Open Files affiche la liste de tous les fichiers qui sont actuellement ouverts dans l'éditeur. Open Files fait partie de la fenêtre Environnement.




Pour afficher ou masquer la section Open Files (Ouvrir fichiers), choisissez View (Vue), Open Files (Ouvrir fichiers) dans la barre de menus.

Pour basculer entre les fichiers ouverts, choisissez le fichier qui vous intéresse dans la liste.

Étape 7 : Marge


La marge présente sur le bord de chaque fichier dans l'éditeur, affiche des éléments comme les numéros de ligne et les symboles contextuels lorsque vous utilisez des fichiers.



Pour afficher ou masquer la marge, choisissez View (Vue), Gutter (Marge) dans la barre de menus.



Étape 8 : Barre d'état

La barre d'état, au bord de chaque fichier dans l'éditeur, affiche des éléments comme les numéros de ligne et de caractère, le type de fichier préféré, les paramètres d'espace et de tabulation, ainsi que les paramètres d'éditeur associés.





Pour afficher ou masquer la barre d'état, choisissez View (Vue), Status Bar (Barre d'état) dans la barre de menus.

Pour accéder à un numéro de ligne spécifique, choisissez un onglet contenant le fichier qui vous intéresse. Dans la barre d'état, choisissez ensuite le numéro de ligne et de caractère (par exemple 7:45). Saisissez un numéro de ligne (par exemple, 4), puis appuyez sur Enter, comme suit.



Pour changer le type de fichier préféré, choisissez un autre type de fichier dans la barre d'état. Par exemple, pour cat.txt, choisissez Ruby pour voir le changement des couleurs de la syntaxe. Pour revenir aux couleurs du texte brut, choisissez Plain Text, comme suit.





Étape 9 : Fenêtre Outline (Aperçu)

Vous pouvez utiliser la fenêtre Outline pour accéder rapidement à un emplacement de fichier spécifique.

Pour afficher ou masquer la fenêtre Aperçu et le bouton Aperçu, choisissez Fenêtre, Aperçu dans la barre de menus.

Pour voir comment la fenêtre Outline fonctionne, créez un fichier nommé `hello.rb`. Copiez le code suivant dans le fichier et enregistrez-le:


```
def say_hello(i)
  puts "Hello!"
  puts "i is #{i}"
end

def say_goodbye(i)
  puts "i is now #{i}"
  puts "Goodbye!"
end

i = 1
say_hello(i)
i += 1
say_goodbye(i)
```


Pour afficher ou masquer le contenu de la fenêtre Outline (Aperçu) choisissez le bouton Outline (Aperçu).

Ensuite, dans la fenêtre Outline (Aperçu), choisissez `say_hello (i)`, puis `say_goodbye (i)`, comme suit.



Étape 10 : Fenêtre Go (Accéder)

Vous pouvez utiliser la fenêtre Go pour ouvrir un fichier dans l'éditeur, accéder à un symbole, exécuter une commande, ou accéder à une ligne dans le fichier actif dans l'éditeur.



Choisissez le bouton Go (l'icône loupe) pour afficher le contenu de la fenêtre Go.

Pour afficher ou masquer la fenêtre Go et le bouton Go choisissez Fenêtre, Go dans la barre de menus.

Une fois la fenêtre Go ouverte, vous pouvez :

- Tapez une barre oblique (/), suivie de tout ou partie d'un nom de fichier. Dans la liste des fichiers qui s'affiche, choisissez un fichier pour l'ouvrir dans l'éditeur. Par exemple, la saisie de /fish indique fish.txt, alors que la saisie de /.txt indique fish.txt et cat.txt.

 Note


La recherche de fichiers porte uniquement sur les fichiers non masqués et les dossiers non masqués dans la fenêtre Environment.

- Tapez un symbole (@), suivi par le nom d'un symbole. Dans la liste des symboles qui s'affiche, choisissez un symbole pour l'ouvrir dans l'éditeur. Par exemple, avec le fichier hello.rb ouvert et actif dans l'éditeur, tapez @hello pour répertorier say_hello(i), ou saisissez @say pour répertorier say_hello(i) et say_goodbye(i).

 Note

Si le fichier actif dans l'éditeur est pris en charge dans le cadre d'une recherche de symbole dans un projet langage, celle-ci porte sur le projet actuel. Dans le cas contraire, la recherche de symbole porte uniquement sur le fichier actif dans l'éditeur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [TypeScript Support et fonctionnalités améliorées](#).

- Saisissez un point (.) suivi du nom d'une commande. Dans la liste des commandes qui s'affiche, choisissez une commande pour l'exécuter. Par exemple, saisir, .closetab puis appuyer sur Enter ferme l'onglet actuel dans l'éditeur. Pour obtenir la liste des commandes disponibles, consultez [Référence des commandes pour l' AWS Cloud9 IDE](#).
- Tapez deux points (:), suivis d'un nombre pour accéder à ce numéro de ligne dans le fichier actif dans l'éditeur. Par exemple, avec le fichier hello.rb ouvert et actif dans l'éditeur, tapez :11 pour aller à la ligne 11 du fichier.




Pour voir les combinaisons de touches pour chacune de ces actions en fonction du système d'exploitation et en mode clavier actuel, consultez chacune des commandes disponibles Go To dans le menu Go dans la barre de menus.

Étape 11 : Onglet Immediate (Immédiat)

L'onglet Immediate vous permet de tester de petits extraits de JavaScript code. Pour voir comment l'onglet Immediate (Immédiat) fonctionne, effectuez les opérations suivantes :

1. Ouvrez un onglet Immediate en choisissant Window, New Immediate Window dans la barre de menus.
2. Exécutez du code dans l'onglet Immediate. Pour faire un essai, saisissez le code suivant dans la fenêtre, en appuyant sur Shift-Enter après avoir tapé la ligne 1 et de nouveau après la ligne 2. Appuyez sur Enter après la ligne 3. (Si vous appuyez sur Enter au lieu d'appuyer sur Shift-Enter après avoir tapé la ligne 1 ou la ligne 2, le code sera exécuté plus tôt que vous le voulez.)

```
for (i = 0; i <= 10; i++) { // Press Shift-Enter after typing this line.
  console.log(i)           // Press Shift-Enter after typing this line.
}                           // Press Enter after typing this line. The numbers 0 to
10 will be printed.
```



```
Welcome to the Javascript REPL. This REPL allows you to test any single or multi line code in
a browser based javascript environment (iframe). It operates similar to your browser console.
> for (i = 0; i <= 10; i++) { // Press Shift+Enter after typing this line.
  console.log(i)           // Press Shift+Enter after typing this line.
}                           // Press Enter after typing this line. The numbers 0 to 10 will be printed.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
undefined
>
```

Étape 12 : Processus

La vue Process List affiche tous les processus en cours d'exécution. Vous pouvez arrêter ou même forcer l'arrêt des processus que vous ne souhaitez plus exécuter. Pour voir comment la fenêtre Process List (Liste des processus) fonctionne, effectuez les opérations suivantes :

1. Affichez la vue Process List en choisissant Tools, Process List dans la barre de menus.
2. Recherchez un processus. Dans la vue Process List, tapez le nom du processus.
3. Arrêtez ou forcez l'arrêt d'un processus. Dans la liste des processus, choisissez le processus, puis Kill (Arrêter) ou Force Kill (Forcer l'arrêt).

Process List

Process Name	CPU	MEM	Process Time	PID	User
kworker/0:1H	0.0%	0.0%	0:00	1491	root
init	0.0%	0.4%	0:00	1	root
ksoftirqd/0	0.0%	0.0%	0:00	3	root
kworker/0:0	0.0%	0.0%	0:00	4	root
kworker/0:0H	0.0%	0.0%	0:00	5	root
rcu_sched	0.0%	0.0%	0:00	7	root
rcu_bh	0.0%	0.0%	0:00	8	root
migration/0	0.0%	0.0%	0:00	9	root
kdevtmpfs	0.0%	0.0%	0:00	10	root
netns	0.0%	0.0%	0:00	11	root
perf	0.0%	0.0%	0:00	12	root
kworker/u30:1	0.0%	0.0%	0:00	13	root
xenwatch	0.0%	0.0%	0:00	15	root
kworker/u30:2	0.0%	0.0%	0:00	17	root

Kill


Force Kill

Étape 13 : Preferences (Préférences)

Preferences (Préférences) inclut les paramètres suivants :

- Les paramètres de l'environnement actuel ; par exemple ceux qui définissent si les tabulations remplacées par des espaces (soft tabs) de l'éditeur doivent être utilisées, les types de fichiers à ignorer et les comportements de réalisation de code pour les langages tels que PHP et Python.
- Vos paramètres utilisateur dans chacun de vos environnements, tels que les couleurs, les polices et les comportements de l'éditeur.
- Vos combinaisons de touches, par exemple les combinaisons de touches de raccourci dont vous préférez vous servir pour utiliser les fichiers et l'éditeur.
- Le thème global de l'IDE.

Pour afficher les préférences, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences) dans la barre de menus. Quelque chose de similaire à ce qui suit s'affiche.



Étape 14 : Terminal

Vous pouvez exécuter une ou plusieurs sessions de terminal dans l'IDE. Pour démarrer une session de terminal, choisissez Window, New Terminal dans la barre de menus. Ou choisissez l'icône « plus » en regard des onglets Console et choisissez New Terminal (Nouveau terminal).

Vous pouvez essayer d'exécuter une commande dans le terminal. Par exemple, dans le terminal, tapez `echo $PATH`, puis appuyez sur `Enter`, pour imprimer la valeur de la variable d'environnement `PATH`.

Vous pouvez également essayer d'exécuter des commandes supplémentaires. Par exemple, essayez d'exécuter les commandes suivantes :

- **pwd** pour imprimer le chemin d'accès du répertoire actuel.
- **aws --version** pour imprimer les informations de version concernant le AWS CLI.
- **ls -l** pour imprimer les informations relatives au répertoire actuel.



Étape 15 : Fenêtre Debugger (Débogueur)

Vous pouvez utiliser la fenêtre Debugger pour déboguer votre code. Par exemple, vous pouvez parcourir le code d'exécution par portion, consulter les valeurs des variables dans le temps, et explorer la pile d'appels.

Note

Cette procédure est similaire à [Étape 2 : présentation simple de l'IDE](#) de l'un des [tutoriels IDE de base](#).

Pour afficher ou masquer la fenêtre Débogueur et le bouton Débogueur, choisissez Fenêtre, Débogueur dans la barre de menus.

Dans le cadre de ce didacticiel, vous pouvez tester la fenêtre du débogueur et JavaScript du code en procédant comme suit.

1. Vérifiez l'installation Node.js dans votre environnement en exécutant la commande suivante dans une session de terminal : **node --version**. Si Node.js est installé, le numéro de version de Node.js apparaît dans le résultat, et vous pouvez passer à l'étape 3 de cette procédure (« Écrire JavaScript du code... »).
2. Si vous avez besoin d'installer Node.js, procédez comme suit.
 - a. Exécutez les deux commandes suivantes, une par une, pour vous assurer que votre environnement dispose des dernières mises à jour, puis téléchargez Node Version Manager (npm). (npm) est un script shell Bash simple qui est utile pour installer et gérer les versions de Node.js. Pour plus d'informations, consultez [Node Version Manager](#) sur GitHub.)

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh |
  bash
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh |
  bash
```

- b. Utilisez un éditeur de texte pour mettre à jour votre fichier de profil shell (par exemple, ~/.bashrc) afin d'activer le chargement de npm. Par exemple, dans la fenêtre Environnement de l'IDE, choisissez l'icône d'engrenage, puis Afficher Accueil dans les Favoris. Répétez cette étape et choisissez Afficher les fichiers masqués.
 - c. Ouvrez le fichier ~/.bashrc.
 - d. Tapez ou collez le code suivant à la fin du fichier pour activer le chargement de npm.

Pour Amazon Linux :

```
export NVM_DIR="/home/ec2-user/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads npm.
```

Pour Ubuntu Server :

```
export NVM_DIR="/home/ubuntu/.nvm"
```

```
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm.
```


- e. Enregistrez le fichier.
- f. Fermez cette session de terminal et démarrez une nouvelle session. Exécutez ensuite la commande suivante pour installer la dernière version de Node.js.

```
nvm install node
```

3. Écrivez du JavaScript code à déboguer. Par exemple, créez un fichier, ajoutez le code ci-dessous à ce fichier et enregistrez-le sous le nom `hello.js`.


```
var i;  
  
i = 10;  
  
console.log("Hello!");  
console.log("i is " + i);  
  
i += 1;  
  
console.log("i is now " + i);  
console.log("Goodbye!");
```

4. Ajoutez des points d'arrêt au code. Par exemple, choisissez la marge en regard des lignes 6 et 10. Un cercle rouge s'affiche en regard de chacun de ces numéros de ligne, comme suit.




5. Vous êtes maintenant prêt à déboguer le JavaScript code. Pour cela, procédez comme suit :
 - a. Pour afficher ou masquer le contenu de la fenêtre Debugger (Débogueur) choisissez le bouton Debugger (Débogueur) comme le montre l'étape suivante.


- b. Consultez la valeur de la variable nommée `i` alors que le code est en cours d'exécution. Dans la fenêtre Debugger, pour Watch Expressions, choisissez `Type an expression here`. Tapez la lettre `i`, puis appuyez sur `Enter`, comme suit.




- c. Commencez à exécuter le code. Choisissez `Run`, `Run With`, `Node.js`, comme suit.



- d. L'exécution du code s'arrête à la ligne 6. La fenêtre Debugger (Débogueur) indique la valeur de `i` dans Watch Expressions, qui est actuellement 10.




- e. Dans la fenêtre Debugger, choisissez Resume, qui est la flèche bleue, comme suit.




- f. L'exécution du code s'arrête à la ligne 10. La fenêtre Debugger indique désormais la nouvelle valeur de i, qui est actuellement 11.

- g. Choisissez à nouveau Resume. Le code s'exécute jusqu'à la fin. La sortie est imprimée dans l'onglet hello.js de la console, comme suit.



Comparez vos résultats avec les suivants :



Conclusion

Warning

N'oubliez pas que le fait de disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 peut entraîner des frais sur votre compte AWS. Il peut s'agir de frais pour Amazon EC2 si vous utilisez un environnement EC2. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Il existe d'autres rubriques dans la section parente ([Utilisation de l'IDE](#)). N'hésitez pas à les explorer. Toutefois, lorsque vous aurez fini de visiter l'AWS Cloud9 IDE et que vous n'aurez plus besoin de l'environnement, veillez à le supprimer ainsi que les ressources associées, comme décrit dans [Suppression d'un environnement](#).

Support linguistique dans l' AWS Cloud9 IDE

L' AWS Cloud9 IDE prend en charge de nombreux langages de programmation. Le tableau suivant répertorie les langages pris en charge et leur niveau de prise en charge.

Langue	Mise en évidence de la syntaxe ¹	Exécution de l'interface utilisateur ²	Vue Outline	Conseils et validation pour le code	Remplissage du code	Débogage ³
C++	✓	✓	✓		✓ ⁵	✓ ⁴
C#	✓		✓		✓ ⁵	
CoffeeScript	✓	✓				
CSS	✓				✓	
Fléchette	✓					
Go	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴	✓ ⁴
Haskell	✓					
HTML	✓	✓	✓		✓	
Java ⁶	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JavaScript	✓	✓	✓	✓	✓	
Node.js	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PHP	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓
Python	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸	✓
Ruby	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	
Script shell	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	

Langue	Mise en évidence de la syntaxe ¹	Exécution de l'interface utilisateur ²	Vue Outline	Conseils et validation pour le code	Remplissage du code	Débogage ³
TypeScript ⁹	✓	✓	✓	✓	✓	

Remarques

¹ L' AWS Cloud9 IDE permet de mettre en évidence la syntaxe pour de nombreuses autres langues. Pour en obtenir la liste complète, choisissez Afficher, Syntaxe dans la barre de menus de l'IDE.

² Vous pouvez exécuter des programmes ou des scripts par un simple clic pour les langages repérés par un ✓, sans utiliser la ligne de commande. Pour les langages non repérés par un ✓ ou non affichés dans la barre de menus Exécuter, Exécuter avec de l'IDE, vous pouvez créer un exécuteur. Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un générateur ou d'un exécuteur](#).

³ Vous pouvez utiliser les outils intégrés de l'IDE pour déboguer les programmes ou les scripts pour les langages repérés par un ✓. Pour plus d'informations, consultez [Déboguer votre code](#).

⁴ Cette fonctionnalité est à l'état expérimental pour ce langage. Il n'est pas complètement implémenté et ne fait l'objet d'aucune documentation ni d'aucun support technique.

⁵ Cette fonctionnalité ne prend en charge que les fonctions locales pour ce langage.

⁶ La prise en charge améliorée des fonctionnalités de Java SE 11 peut être activée dans les environnements de AWS Cloud9 EC2 développement dotés de 2 GiB ou plus de mémoire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Prise en charge renforcée pour le développement Java](#).

⁷ Pour spécifier les chemins AWS Cloud9 à utiliser pour terminer le code PHP personnalisé, dans l' AWS Cloud9 IDE, activez le paramètre Projet, Support PHP, Activer la complétion du code PHP dans les préférences, puis ajoutez les chemins vers le code personnalisé dans le paramètre Projet, Support PHP, Complétion PHP Include les chemins.

⁸ Pour spécifier les chemins AWS Cloud9 à utiliser pour terminer le code Python personnalisé, dans l' AWS Cloud9 IDE, activez le paramètre Projet, Support Python, Activer la complétion du code Python dans les préférences, puis ajoutez les chemins d'accès au code personnalisé dans le paramètre Project, Python Support, PYTHONPATH.

⁹ L' AWS Cloud9 IDE fournit un support supplémentaire pour certains langages de programmation, tels que TypeScript (version 3.7.5 prise en charge dans l' AWS Cloud9 IDE), dans le contexte d'un projet de langage. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des Language Projects](#).

Versions de langage de programmation prises en charge dans l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE)

Le tableau ci-dessous indique quelles versions des langages de programmation sont prises en charge de manière spécifique AMIs dans l' AWS Cloud9 IDE. Ubuntu 18 est passé en fin de vie en 2023 et, par conséquent, les versions du langage de programmation ne peuvent pas être mises à AWS Cloud9 jour.

Langue	Amazon Linux 2023	Amazon Linux 2	Ubuntu 18	Ubuntu 22
Python3	3.9	3.8	3.6	3,10
TypeScript	3.7.5	3.7.5	3.7.5	3.7.5
PHP	8.2	8.2	7.2	8.1
Ruby	3.2	3.0	3.0	3.2
Java	11, 17	11	11	11, 17
Python 2	N/A	2.7	N/A	N/A
C++ *	23	17	17	23
Go	1,20	1,20	1.9	1,21
CoffeeScript	2.7	2.7	2.7	2.7

*Vous pouvez exécuter la commande suivante pour compiler des fichiers C++ en utilisant la version du langage de programmation que vous souhaitez utiliser :

```
g++ -std=c++[version-number] "$file" -o "$file.o"
```

Support linguistique amélioré dans l' AWS Cloud9 IDE

AWS Cloud9 fournit un support amélioré pour améliorer votre expérience de développement lorsque vous codez avec les langages suivants :

- Java : Les extensions permettent de fournir des fonctions telles que la complétion de code, la détection d'erreurs, des actions spécifiques au contexte et des options de débogage.
- Typescript : Les projets linguistiques offrent un accès à des fonctionnalités de productivité améliorées pour TypeScript

Rubriques

- [Prise en charge renforcée pour le développement Java](#)
- [TypeScript Support et fonctionnalités améliorés](#)

Prise en charge renforcée pour le développement Java

AWS Cloud9 fournit une prise en charge linguistique améliorée pour améliorer votre expérience de développement lorsque vous travaillez avec Java. Les principales fonctions de productivité incluent la complétion de code, la validation des erreurs, les lentilles de code et les options de débogage telles que les points d'arrêt et le stepping.

Important


Les fonctionnalités de productivité améliorées ne sont disponibles que pour les environnements de AWS Cloud9 développement connectés aux EC2 instances Amazon. De plus, pour garantir une expérience IDE optimale lors de l'utilisation d'une prise en charge linguistique améliorée pour Java, l'instance de EC2 calcul Amazon qui sauvegarde votre AWS Cloud9 environnement nécessite 2 GiB de mémoire ou plus. S'il est AWS Cloud9 détecté que votre instance de EC2 calcul ne dispose pas de suffisamment de RAM, vous n'avez pas la possibilité d'activer les fonctionnalités avancées pour Java.

Activation et personnalisation de la prise en charge renforcée de Java

L'option d'activation de la prise en charge renforcée pour Java s'affiche automatiquement si les conditions suivantes sont remplies :

- Votre AWS Cloud9 environnement est connecté à une EC2 instance Amazon dotée de 2 GiB ou plus de mémoire.
- Vous travaillez sur un fichier associé au développement Java. AWS Cloud9 vérifie les noms de fichiers et les extensions suivants : *.java, *.gradle (associé à l'outil de génération Gradle) et pom.xml (associé à l'outil de génération Apache Maven).
- Vous travaillez dans un AWS Cloud9 environnement créé après le 11 décembre 2020. Actuellement, il n'est pas possible d'utiliser les fonctions de productivité de Java dans les environnements de développement créés avant cette date.


Si ces conditions sont remplies, une boîte de dialogue s'affiche pour demander si vous souhaitez activer les fonctions de productivité supplémentaires pour le codage et le débogage de Java. Si vous choisissez Activer (Activer), vous pouvez alors commencer à utiliser les fonctions dans l'IDE.



Note

Amazon Coretto 11 est déjà installé sur les EC2 instances Amazon lancées lorsque vous créez un AWS Cloud9 environnement. Amazon Coretto est une distribution sans coût, multiplateforme et prête à la production de Open Java Development Kit (OpenJDK). Cela signifie que vous pouvez commencer à développer et à exécuter des applications Java dans AWS Cloud9 out-of-the-box.

Vous pouvez également activer et désactiver manuellement la prise en charge améliorée du langage et du débogage à l'aide de l' AWS Cloud9 interface. Choisissez Préférences, Prise en charge de Java, Prise en charge améliorée de Java.



La prise en charge améliorée du développement Java dans AWS Cloud9 est fournie par deux extensions de l'IDE :

- Prise en charge du langage Java(TM) par Red Hat
- Débogueur pour Java

L'AWS Cloud9 interface vous donne accès à un large éventail de paramètres qui personnalisent les performances de ces extensions. Pour modifier les paramètres d'extension, choisissez Préférences, Prise en charge de Java.

Pour obtenir des informations détaillées sur ces paramètres, consultez les ReadMe pages des versions installées dans les référentiels des extensions GitHub :


- [Prise en charge du langage pour Java\(TM\) par Red Hat](#)
- [Débogueur pour Java](#)

Points forts

Après avoir activé la prise en charge renforcée de Java, vous pouvez utiliser une gamme de fonctions qui améliorent la productivité.

Complétion de code

Avec la complétion de code, l'éditeur propose des suggestions contextuelles en fonction du code que vous saisissez. Par exemple, si vous saisissez l'opérateur point (".") après un nom d'objet, l'éditeur affiche les méthodes ou les propriétés disponibles pour cet objet.



Lentilles de code

La lentille de code vous permet d'accéder à des actions spécifiques au contexte directement dans le code source. Pour le développement Java, les lentilles de code facilitent les tests d'unité en permettant d'exécuter et de déboguer des méthodes spécifiques.

```
public class App
{
    private final String message = "Hello World!";


    public App() {}

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(new App().getMessage());
    }

    private final String getMessage() {
        return message;
    }
}
```


Validation du code

La validation du code explique comment l'éditeur signale les erreurs potentielles dans votre code avant même que vous l'ayez construit. Par exemple, l'outil de validation signale si vous essayez d'utiliser une variable non initialisée ou d'attribuer une valeur à une variable qui attend un type différent.



Options de débogage

Vous pouvez implémenter des points d'arrêt et des expressions de surveillance. Définissez vos points d'arrêt dans le code source et affichez le panneau du débogueur pour définir les conditions pertinentes.




Débogage à l'aide de fichiers

Vous pouvez également contrôler votre configuration de débogage en utilisant des configurations de lancement et des tâches qu'AWS Cloud9 prend en charge via les fichiers de configuration `launch.json` et `tasks.json`. Pour des exemples de configurations de lancement et leur utilisation, consultez [Configuration du débogage Java](#).


Commandes Java

Vous pouvez exécuter des commandes depuis le panneau de commande AWS Cloud9 en appuyant sur `Ctrl+.` ou `F1`. Ensuite, filtrez les commandes pertinentes en saisissant « java ».




Correctifs rapides

Avec des correctifs rapides, vous pouvez résoudre les erreurs causées par l'utilisation de variables non déclarées ou de méthodes non définies en créant des bouchons pour les éléments manquants.




Refactorisation

La refactorisation vous permet de restructurer votre code sans en modifier le comportement. Pour accéder à des options telles que l'organisation des importations ou la création de constructeurs, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'élément et choisissez Refactoring (Refactorisation).



Renommage

Le renommage est une fonction de refactorisation qui vous permet de modifier facilement les noms des variables, fonctions et classes sélectionnées partout où elles figurent dans le code, en une seule action. Pour modifier un nom, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'élément et choisissez **Rename** (Renommer). Le renommage a un effet sur chaque instance du nom dans votre code.



Outils optionnels pour le développement Java


Les extensions qui fournissent une prise en charge renforcée de Java incluent des fonctions qui vous permettent d'intégrer les outils d'automatisation Gradle et Maven dans le développement de vos projets. Ces outils ne sont pas préinstallés dans votre environnement de AWS Cloud9 développement. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ces outils de création facultatifs, consultez les ressources suivantes :

- Gradle : [Guide de démarrage](#)

- Maven : [Maven en 5 minutes](#)

Onglet Problèmes pour l'extension Java

Vous pouvez consulter et résoudre les problèmes liés à votre projet Java dans votre AWS Cloud9 environnement dans l'onglet Problèmes de l' AWS Cloud9 IDE. Pour afficher l'onglet Problèmes à partir d' AWS Cloud9 IDE, sélectionnez Afficher et choisissez Problèmes depuis la barre de menus.



Vous pouvez également ouvrir l'onglet Problèmes en sélectionnant l'icône + dans la console et Problèmes courants. Lorsque vous sélectionnez un problème dans l'onglet, le fichier concerné s'ouvre et affiche les détails du problème.

TypeScript Support et fonctionnalités améliorés

L' AWS Cloud9 IDE vous permet d'utiliser des projets linguistiques pour accéder à des fonctionnalités de productivité améliorées pour TypeScript. Un projet de langage est un ensemble de fichiers, de dossiers et de paramètres associés dans l'IDE pour un environnement de AWS Cloud9 développement.

Pour utiliser l'IDE afin de créer un projet de langage dans votre environnement, consultez [Création d'un Language Project](#).

Fonctions de productivité du projet disponibles

L' AWS Cloud9 IDE fournit les fonctionnalités de productivité de projet suivantes pour TypeScript.

Saisie semi-automatique

Au fur et à mesure que vous saisissez dans un fichier dans l'éditeur, une liste de symboles s'affiche au point d'insertion pour ce contexte, si des symboles sont disponibles.

Pour insérer un symbole dans la liste au point d'insertion, si le symbole n'est pas déjà sélectionné, choisissez-le en utilisant votre flèche vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur `Tab`.

Avant d'appuyer sur `Tab`, vous pouvez voir une bulle d'aide qui contient des informations sur le symbole que vous choisissez, si des informations sont disponibles.

Pour fermer la liste sans insérer de symbole, appuyez sur `Esc`.

Gutter Icons

Des icônes peuvent s'afficher dans la marge pour le fichier actif. Ces icônes soulignent les problèmes éventuels, comme des avertissements et des erreurs dans le code avant que vous ne l'exécutiez.

Pour plus d'informations sur un problème, placez votre pointeur sur l'icône du problème.

Correctifs rapides

Dans le fichier actif dans l'éditeur, vous pouvez afficher des informations sur les erreurs et les avertissements de codage, avec les correctifs possibles que vous pouvez appliquer automatiquement à ce code. Pour afficher les informations sur les erreurs ou les avertissements, ainsi que les correctifs possibles, choisissez n'importe quelle partie du code qui comporte un soulignement en pointillés rouges (pour les erreurs) ou un soulignement en pointillés gris (pour les avertissements). Ou, en laissant le curseur sur le code qui comporte un soulignement en pointillés rouges ou gris, appuyez sur `Option-Enter` (pour macOS) ou sur `Alt-Enter` (pour Linux ou Windows). Pour appliquer un correctif proposé, choisissez le correctif dans la liste ou utilisez les touches fléchées pour le sélectionner, puis appuyez sur `Enter`. Pour activer ou désactiver la sélection des correctifs rapides à l'aide d'un clic de souris, choisissez **AWS Cloud9, Preferences (Préférences), User Settings (Paramètres utilisateur), Language (Langage), Hints & Warnings (Indices et avertissements), Show Available Quick Fixes on Click (Afficher les correctifs rapides disponibles d'un clic)**.

Find References

Dans le fichier actif dans l'éditeur, vous pouvez afficher toutes les références pour le symbole au point d'insertion, si l'IDE a accès à ces références.

Pour ce faire, au point d'insertion n'importe où dans le symbole, exécutez la commande **Find References**. Par exemple :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris au point d'insertion, puis choisissez Rechercher les références.
- Dans la barre de menus, choisissez Go, Find References.
- Appuyez sur Shift-F3 par défaut pour macOS, Windows ou Linux.

Si les références sont disponibles, un volet s'ouvre sur le fichier actif, en regard de ce symbole. Le volet contient une liste des fichiers dans lequel le symbole est référencé. Le volet affiche la première référence dans la liste. Pour afficher une autre référence, choisissez cette référence dans la liste.

Pour fermer le volet, choisissez l'icône de fermeture (X) dans le volet, ou appuyez sur Esc.

La commande **Find References** peut être désactivée, ou peut ne pas fonctionner comme escompté, dans les conditions suivantes :

- Il n'y a pas de référence à ce symbole dans le fichier actif du projet.
- L'IDE ne peut pas trouver tout ou partie des références de ce symbole dans le fichier actif du projet.
- L'IDE n'a pas accès à un ou plusieurs emplacements où ce symbole est référencé dans le fichier actif du projet.

Go to Definition

Dans le fichier actif dans l'éditeur, vous pouvez aller d'un symbole à l'endroit où ce symbole est défini, si l'IDE a accès à cette définition.

Pour ce faire, au point d'insertion n'importe où dans le symbole, exécutez la commande **Jump to Definition** . Par exemple :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris au point d'insertion, puis choisissez Jump to Definition.
- Dans la barre de menus, choisissez Go, Jump to Definition.
- Appuyez sur F3 par défaut pour macOS, Windows ou Linux.

Si la définition est disponible, le point d'insertion passe sur cette définition, même si cette définition est dans un fichier distinct.

La commande **Jump to Definition** peut être désactivée, ou peut ne pas fonctionner comme escompté, dans les conditions suivantes :

- Le symbole est un symbole primitif pour ce langage.
- L'IDE ne peut pas trouver l'emplacement de la définition dans le projet du fichier actif.
- L'IDE n'a pas accès à l'emplacement de la définition dans le projet du fichier actif.

Go to Symbol

Vous pouvez accéder à un symbole spécifique au sein d'un projet, comme suit.

1. Activez l'un des fichiers dans le projet en l'ouvrant dans l'éditeur. Si le fichier est déjà ouvert, choisissez l'onglet du fichier dans l'éditeur pour rendre le fichier actif.
2. Exécutez la commande **Go to Symbol**. Par exemple :
 - Choisissez le bouton Go (loupe). Dans la boîte Accédez à tout saisissez @, puis commencez à taper le symbole.
 - Dans la barre de menus, choisissez Go, Go to Symbol. Dans la fenêtre Go, commencez à taper le symbole après @.
 - Appuyez sur Command-2 ou Command-Shift-0 par défaut pour macOS ou Ctrl-Shift-0 par défaut pour Windows ou Linux. Dans la fenêtre Go, commencez à taper le symbole après @.

Par exemple, pour trouver tous les symboles dans le projet nommé toString, commencez à taper @toString (ou commencez à taper toString après @, si @ est déjà affiché).

3. Si vous voyez le symbole que vous voulez dans la liste Symboles, choisissez-le en cliquant sur celui-ci. Ou utilisez votre flèche vers le haut ou vers le bas pour le sélectionner, puis appuyez sur Enter. Le point d'insertion bascule sur ce symbole.

Si le symbole que vous souhaitez consulter n'est pas dans le projet du fichier actif, cette procédure peut ne pas fonctionner comme prévu.

Création d'un Language Project

Utilisez la procédure suivante pour créer un projet de langage qui fonctionnera avec les fonctionnalités de productivité de projet prises en charge dans l' AWS Cloud9 IDE.

 Note

Nous vous recommandons d'utiliser les fonctionnalités de productivité du projet sur les fichiers qui font partie d'un projet langage. Même si vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités de productivité du projet sur un fichier qui ne fait pas partie d'un projet, ces fonctionnalités peuvent entraîner des résultats inattendus.

Par exemple, vous pouvez utiliser l'IDE pour rechercher des références et des définitions à partir d'un fichier à la racine d'un environnement qui ne fait pas partie d'un projet. L'IDE peut ensuite uniquement rechercher des fichiers à cette même racine. Cela peut entraîner l'absence de références ou de définitions trouvées, même si ces références ou définitions existent dans des projets langage ailleurs dans le même environnement.

Création d'un projet TypeScript linguistique

1. Assurez-vous que vous l'avez TypeScript installé dans l'environnement. Pour plus d'informations, consultez [Étape 1 : Installer les outils requis](#) dans le [TypeScript tutoriel pour AWS Cloud9](#).
2. Dans une séance de terminal dans l'IDE pour l'environnement, basculez vers le répertoire dans lequel vous souhaitez créer le projet. Si le répertoire n'existe pas, créez-le puis accédez-y. Par exemple, les commandes suivantes créent un répertoire nommé `my-demo-project` à la racine de l'environnement (dans `~/environment`), puis basculent vers ce répertoire.

```
mkdir ~/environment/my-demo-project  
cd ~/environment/my-demo-project
```

3. À la racine du répertoire dans lequel vous souhaitez créer le projet, exécutez le TypeScript compilateur avec l'option `--init`.

```
tsc --init
```

Si cette commande aboutit, le TypeScript compilateur crée un `tsconfig.json` fichier à la racine du répertoire du projet. Vous pouvez utiliser ce fichier pour définir différents paramètres du projet, tels que les options du TypeScript compilateur et les fichiers spécifiques à inclure ou à exclure du projet.

Pour plus d'informations sur le fichier `tsconfig.json`, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de tsconfig.json sur le site](#) Web. TypeScript

- [tsconfig.json Schema](https://json.schemastore.org/tsconfig.json) sur le site json.schemastore.org.

Référence des commandes de la barre de menu pour l' AWS Cloud9 IDE

Les listes suivantes décrivent les commandes par défaut de la barre de menu dans l' AWS Cloud9 IDE. Si la barre de menus n'est pas visible, choisissez la barre étroite située le long du bord supérieur de l'IDE pour l'afficher.

- [AWS Cloud9 menu](#)
- [Menu File \(Fichier\)](#)
- [Menu Édition](#)
- [Menu de recherche](#)
- [Menu Vue](#)
- [Menu Go](#)
- [Menu Exécuter](#)
- [Menu Tools \(Outils\)](#)
- [Menu Fenêtre](#)
- [Menu Support](#)
- [Menu Prévisualisation](#)
- [Autres commandes de la barre de menu](#)

AWS Cloud9 menu

Command	Description
Préférences	Effectuez l'une des actions suivantes : • Ouvrir l'onglet Preferences s'il n'est pas ouvert. • Rendre actif l'onglet Preferences s'il est ouvert mais pas actif. • Masquer l'onglet Preferences s'il est actif.

Command	Description
	Consultez Utilisation des paramètres de projet , Utilisation des paramètres utilisateur , Utilisation des combinaisons de touches , Utilisation des thèmes et Utilisation de scripts d'initialisation .
Go To Your Dashboard	Ouvrez la AWS Cloud9 console dans un onglet de navigateur Web distinct. Consultez Création d'un environnement , Ouverture d'un environnement , Modification des paramètres d'environnement et Suppression d'un environnement .
Welcome Page	Ouvrir l'onglet Welcome.
Open Your Project Settings	Ouvrir le fichier <code>project.settings</code> pour l'environnement actuel. Consultez Utilisation des paramètres de projet .
Open Your User Settings	Ouvrir le fichier <code>user.settings</code> pour l'utilisateur actuel. Consultez Utilisation des paramètres utilisateur .
Open Your Keymap	Ouvrir le fichier <code>keybindings.settings</code> pour l'utilisateur actuel. Consultez Utilisation des combinaisons de touches .
Open Your Init Script	Ouvrir le fichier <code>init.js</code> pour l'utilisateur actuel. Consultez Utilisation de scripts d'initialisation .
Open Your Stylesheet	Ouvrir le fichier <code>styles.css</code> pour l'utilisateur actuel. Consultez Utilisation des thèmes .

Menu File (Fichier)

Command	Description
New File	Créez un nouveau fichier.
New From Template	Créer un nouveau fichier, basé sur le modèle de fichier choisi.
Ouvert	Afficher la fenêtre Navigate et y accédez.
Open Recent	Ouvrir le fichier choisi.
Enregistrer	Enregistrer le fichier actuel.
Enregistrer sous	Enregistrer le fichier actuel avec un autre nom de fichier et/ou un autre emplacement.
Save All	Enregistrer tous les fichiers non enregistrés.
Revert to Saved	Annuler les modifications apportées au fichier actuel depuis son dernier enregistrement.
Revert All to Saved	Annuler les modifications apportées à tous les fichiers non enregistrés depuis leur dernier enregistrement.
Show File Revision History (Afficher l'historique des révisions de fichiers)	Afficher et gérer les modifications apportées au fichier actuel dans l'éditeur. Consultez Utilisation des révisions de fichiers .
Upload Local Files	Affichez la boîte de dialogue Upload Files, qui permet de faire glisser des fichiers de votre ordinateur local vers l'environnement.
Download Project	Regroupez les fichiers dans l'environnement en un fichier .zip, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur local.

Command	Description
Line Endings	Utiliser les fins de ligne Windows (retour chariot et saut de ligne) ou Unix (saut de ligne uniquement).
Close File	Fermer le fichier actuel.
Close All Files	Fermer tous les fichiers ouverts.

Menu Édition

Command	Description
Undo (Annuler)	Annuler la dernière action.
Redo (Rétablir)	Répéter la dernière action annulée.
Couper	Placer la sélection dans le Presse-papiers.
Copy	Copier la sélection dans le Presse-papiers.
Coller	Coller le contenu du Presse-papiers au point de sélection.
Keyboard Mode	Ensemble de combinaisons de touches à utiliser, tel que Default, Vim, Emacs ou Sublime. Consultez Utilisation des combinaisons de touches .
Selection, Select All	Sélectionner tout le contenu sélectionnable.
Selection, Split Into Lines	Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle.
Selection, Single Selection	Effacer toutes les sélections précédentes.
Selection, Multiple Selections, Add Cursor Up	Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif. Si un curseur a déjà été ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci.

Command	Description
Selection, Multiple Selections, Add Cursor Down	Ajouter un curseur une ligne au-dessous du curseur actif. Si un curseur a déjà été ajouté, ajouter un autre curseur au-dessous de celui-ci.
Selection, Multiple Selections, Move Active Cursor Up	Ajouter un second curseur une ligne au-dessus du curseur actif. Si un second curseur a déjà été ajouté, placer le second curseur une ligne plus haut.
Selection, Multiple Selections, Move Active Cursor Down	Ajouter un second curseur une ligne en dessous du curseur actif. Si un second curseur a déjà été ajouté, placer le second curseur une ligne plus bas.
Selection, Multiple Selections, Add Next Selection Match	Inclure d'autres sélections correspondantes situées après la sélection.
Selection, Multiple Selections, Add Previous Selection Match	Inclure d'autres sélections correspondantes situées avant la sélection.
Selection, Multiple Selections, Merge Selection Range	Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle.
Selection, Select Word Right	Inclure dans la sélection le mot suivant, à droite du curseur.
Selection, Select Word Left	Inclure dans la sélection le mot suivant, à gauche du curseur.
Selection, Select to Line End	Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle
Selection, Select to Line Start	Inclure dans la sélection le contenu situé entre le début de la ligne actuelle et le curseur.

Command	Description
Selection, Select to Document End	Inclure dans la sélection le contenu situé entre le curseur et la fin du fichier actuel.
Selection, Select to Document Start	Inclure dans la sélection le contenu situé entre le curseur et le début du fichier actuel.
Line, Indent	Mettre en retrait d'une tabulation la sélection.
Line, Outdent	Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection.
Line, Move Line Up	Déplacer la sélection d'une ligne vers le haut.
Line, Move Line Down	Déplacer la sélection d'une ligne vers le bas.
Line, Copy Lines Up	Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut.
Line, Copy Lines Down	Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas.
Line, Remove Line	Supprimer le contenu de la ligne actuelle.
Line, Remove to Line End	Supprimer le contenu entre le curseur et la fin de la ligne actuelle.
Line, Remove to Line Start	Supprimer le contenu entre le début de la ligne actuelle et le curseur.
Line, Split Line	Placer le contenu entre le curseur et la fin de la ligne, sur sa propre ligne.
Text, Remove Word Right	Supprimer le mot à droite du curseur.
Text, Remove Word Left	Supprimer le mot à gauche du curseur.

Command	Description
Text, Align	Placer tous les curseurs sur le même espace en tant que curseur actif sur chacune des lignes, s'ils sont mal alignés.
Text, Transpose Letters	Transposer la sélection.
Text, To Upper Case	Mettre la sélection complète en majuscules.
Text, To Lower Case	Mettre la sélection complète en minuscules.
Comment, Toggle Comment	Ajouter les caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents.
Code Folding, Toggle Fold	Plier le code, ou supprimer le pliage de code s'il est présent.
Code Folding, Unfold	Déplier le code sélectionné.
Code Folding, Fold Other	Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour l'étendue de la sélection actuelle.
Code Folding, Fold All	Plier tous les éléments pouvant être pliés.
Code Folding, Unfold All	Déplier le pliage de code pour le fichier entier.
Code Formatting, Apply Code Formatting	Reformatez le JavaScript code sélectionné.
Code Formatting, Open Language & Formatting Preferences	Ouvrir la section Project Settings de l'onglet Preferences pour définir les paramètres de langage de programmation.

Menu de recherche

Pour plus d'informations, consultez [Recherche et remplacement de texte](#).

Command	Description
Rechercher	Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours, avec le focus sur l'expression Find.
Find Next	Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche que vous avez saisie.
Find Previous	Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche que vous avez saisie.
Remplacez	Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours, avec le focus sur l'expression Replace With.
Replace Next	Remplacer la correspondance suivante pour Find par Replace With dans la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours.
Replace Previous	Remplacer la correspondance précédente pour Find par Replace With dans la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours.
Replace All	Remplacer toutes les correspondances pour Find par Replace With dans la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours.
Recherche dans les fichiers	Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers.

Menu Vue

Command	Description
Editeurs	Afficher l'éditeur choisi.
Open Files	Afficher la liste Open Files dans la fenêtre Environment, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Problèmes	Affichez les problèmes rencontrés dans les projets Java pour l'environnement dans le panneau Problèmes dans le terminal. Vous pouvez sélectionner le problème pour ouvrir le fichier cible.
Menu Bar	Afficher la barre de menus, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Tab Buttons	Afficher les onglets, ou les masquer s'ils sont déjà affichés.
Gutter	Afficher la marge, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Status Bar	Afficher la barre d'état, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Console	Afficher la fenêtre Console, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Layout, Single	Afficher un seul volet.
Layout, Vertical Split	Afficher deux volets, haut et bas.
Layout, Horizontal Split	Afficher deux volets, côte à côte.
Layout, Cross Split	Afficher quatre volets de taille égale.

Command	Description
Layout, Split 1:2	Afficher un volet à gauche et deux volets à droite.
Layout, Split 2:1	Afficher deux volets à gauche et un volet à droite.
Font Size, Increase Font Size	Augmenter la taille de la police.
Font Size, Decrease Font Size	Réduire la taille de la police.
Syntaxe	Afficher le type de syntaxe pour le document en cours.
Themes	Afficher le type de thème de l'IDE.
Wrap Lines	Renvoyer à la ligne les mots au bord du volet actuel ou cesser de renvoyer à la ligne les mots si tel est le cas.
Wrap To Print Margin	Renvoyer à la ligne les mots au bord de la marge d'impression actuelle ou cesser de renvoyer à la ligne les mots si tel est le cas.

Menu Go

Command	Description
Accéder à tout	Afficher la fenêtre Go dans le mode Accéder à tout.
Accéder au symbole	Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.
Accéder au fichier	Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.

Command	Description
Accéder aux commandes	Afficher la fenêtre Go dans le mode Accéder à la commande.
Accéder à la ligne	Afficher la fenêtre Go dans le mode Accéder à la ligne.
Next Error	Atteindre l'erreur suivante.
Previous Error	Atteindre l'erreur précédente.
Word Right	Aller au mot suivant à droite.
Word Left	Aller au mot suivant à gauche.
Line End	Aller à la fin de la ligne actuelle.
Line Start	Aller au début de la ligne actuelle.
Jump to Definition	Aller à la définition de la variable ou de la fonction située à l'emplacement du curseur.
Jump to Matching Brace	Aller jusqu'au symbole correspondant dans la portée actuelle.
Scroll to Selection	Faire défiler la sélection dans une meilleure vue.

Menu Exécuter

Command	Description
Exécuter	Exécuter ou déboguer l'application actuelle.
Run Last	Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté.

Command	Description
Run With	Exécuter ou déboguer à l'aide de l'exécuteur choisi. Consultez Utilisation des générateurs, exécuteurs et débogueurs .
Run History	Afficher l'historique d'exécution.
Configurations d'exécution	Choisir une configuration d'exécution avec laquelle exécuter ou déboguer, ou créer ou gérer des configurations d'exécution. Consultez Utilisation des générateurs, exécuteurs et débogueurs .
Show Debugger at Break	Lorsque le code en cours d'exécution atteint un point d'arrêt, afficher la fenêtre Debugger.
Build	Générer le fichier actuel.
Cancel Build	Arrêter la génération du fichier actuel.
Build System	Générer en utilisant le système de génération choisi.
Show Build Result	Afficher le résultat de build associé.
Automatically Build Supported Files	Générer automatiquement les fichiers pris en charge.
Save All on Build	Lors d'une création de build, enregistrer tous les fichiers non enregistrés associés.

Menu Tools (Outils)

Command	Description
Strip Trailing Space	Supprimer l'espace à la fin des lignes.

Command	Description
Aperçu, Preview File (Afficher l'aperçu du fichier)	Afficher l'aperçu du document en cours dans un onglet d'aperçu.
Preview, Preview Running Application	Afficher l'aperçu de l'application actuelle dans un nouvel onglet du navigateur web.
Preview, Configure Preview URL	Ouvrir la section Project Settings de l'onglet Preferences au niveau de la zone Run & Debug, Preview URL.
Preview, Show Active Servers	Afficher la liste des adresses de serveur actif disponibles dans la boîte de dialogue Process List.
Process List	Afficher la boîte de dialogue Process List.
Show Autocomplete	Afficher le menu contextuel de saisie de code automatique.
Rename Variable	Commencer un remaniement de changement de nom pour la sélection.
Toggle Macro Recording	Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours.
Play Macro	Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée.

Menu Fenêtre

Command	Description
Go	Afficher la fenêtre Go, ou la masquer si elle est déjà affichée.

Command	Description
New Terminal	Ouvrir un nouvel onglet Terminal.
New Immediate Window	Ouvrir un nouvel onglet Immediate.
Partager	Afficher la boîte de dialogue Share this environment.
Installer	Afficher la boîte de dialogue AWS Cloud9 Installer.
Collaborer	Afficher la fenêtre Collaborate, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Outline	Afficher la fenêtre Outline, ou la masquer si elle est déjà affichée.
AWS Ressources	Afficher la fenêtre Ressources AWS , ou la masquer si elle est affichée.
Environnement	Afficher la fenêtre Environment, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Debugger	Afficher la fenêtre Debugger, ou la masquer si elle est déjà affichée.
Navigation, Tab to the Right	Aller un onglet plus à droite.
Navigation, Tab to the Left	Aller un onglet plus à gauche.
Navigation, Next Tab in History	Aller à l'onglet suivant.
Navigation, Previous Tab in History	Aller à l'onglet précédent.
Navigation, Move Tab to Right	Déplacer l'onglet actuel vers la droite. Si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, y créer un onglet fractionné.

Command	Description
Navigation, Move Tab to Left	Déplacer l'onglet actuel vers la gauche. Si l'onglet est déjà à l'extrémité gauche, y créer un onglet fractionné.
Navigation, Move Tab to Up	Déplacer l'onglet actuel d'un volet vers le haut. Si l'onglet est déjà tout en haut, y créer un onglet fractionné.
Navigation, Move Tab to Down	Déplacer l'onglet actuel d'un volet vers le bas. Si l'onglet est déjà tout en bas, y créer un onglet fractionné.
Navigation, Go to Pane to Right	Aller un volet plus à droite.
Navigation, Go to Pane to Left	Aller un volet plus à gauche.
Navigation, Go to Pane to Up	Aller un volet plus haut.
Navigation, Go to Pane to Down	Aller un volet plus bas.
Navigation, Switch Between Editor and Terminal	Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal.
Navigation, Next Pane in History	Aller au volet suivant.
Navigation, Previous Pane in History	Aller au volet précédent.
Saved Layouts, Save	Enregistrer la disposition actuelle. Pour basculer ultérieurement vers cette disposition, choisissez Saved Layouts, LAYOUT-ID.
Saved Layouts, Save and Close All	Enregistrer la disposition actuelle, puis fermer tous les onglets et volets.
Saved Layouts, Show Saved Layouts in File Tree	Afficher toutes les dispositions enregistrées dans la fenêtre Environment.
Tabs, Close Pane	Fermer le volet actuel.

Command	Description
Tabs, Close All Tabs In All Panes	Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets.
Tabs, Close All But Current Tab	Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel.
Tabs, Split Pane in Two Rows	Fractionner le volet actuel en deux volets, supérieur et inférieur.
Tabs, Split Pane in Two Columns	Fractionner le volet actuel en deux volets, gauche et droit.
Presets, Full IDE	Basculer en mode IDE complet.
Presets, Minimal Editor	Basculer en mode éditeur minimal.
Presets, Sublime Mode	Basculer en mode Sublime.

Menu Support

Command	Description
Welcome Page	Ouvrir l'onglet Welcome.
Get Help (Community)	Ouvre le site Web de la communauté en AWS Cloud9 ligne dans un onglet de navigateur Web distinct.
Read Documentation	Ouvre le Guide de l'utilisateur AWS Cloud9 dans un nouvel onglet du navigateur web.

Menu Prévisualisation

Command	Description
Aperçu du fichier	Afficher l'aperçu du document en cours dans un onglet d'aperçu.
Preview Running Application	Afficher l'aperçu de l'application actuelle dans un nouvel onglet du navigateur web.
Configure Preview URL	Ouvrir la section Project Settings de l'onglet Preferences au niveau de la zone Run & Debug, Preview URL.
Show Active Servers	Afficher la liste des adresses de serveur actif disponibles dans la boîte de dialogue Process List.

Autres commandes de la barre de menu

Command	Description
Exécuter	Exécuter ou déboguer l'application actuelle.
Partager	Ouvrir la boîte de dialogue Share this environment.
Preferences (icône d'engrenage)	Ouvrir l'onglet Preferences.

Rechercher et remplacer du texte dans l' AWS Cloud9 IDE

Vous pouvez utiliser la barre de recherche et de remplacement de l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) pour rechercher et remplacer du texte dans un ou plusieurs fichiers.

- [Rechercher du texte dans un fichier unique](#)

- [Remplacer du texte dans un fichier unique](#)
- [Rechercher du texte dans plusieurs fichiers](#)
- [Remplacer du texte dans plusieurs fichiers](#)
- [Options Rechercher et remplacer](#)

Rechercher du texte dans un seul fichier

1. Ouvrez le fichier dans lequel vous souhaitez rechercher du texte. Si le fichier est déjà ouvert, choisissez l'onglet du fichier pour rendre le fichier actif.
2. Dans la barre de menus, choisissez Rechercher, Rechercher.
3. Dans la barre de recherche et de remplacement, pour Rechercher, saisissez le texte à rechercher.
4. Pour spécifier des options de recherche supplémentaires, consultez [Options de recherche et de remplacement](#).
5. S'il existe des correspondances, 0 sur 0 dans la zone Rechercher est remplacé par des nombres différents de zéro. En cas de correspondances, l'éditeur affiche la première. S'il existe plusieurs correspondances, accédez à la suivante, choisissez la flèche Droite dans la zone Rechercher ou choisissez Rechercher, Rechercher suivant dans la barre de menus. Pour accéder à la correspondance précédente, choisissez la flèche Gauche dans la zone Rechercher ou choisissez Rechercher, Rechercher précédent dans la barre de menus.

Remplacer du texte dans un seul fichier

1. Ouvrez le fichier dans lequel vous souhaitez remplacer du texte. Si le fichier est déjà ouvert, choisissez l'onglet du fichier pour rendre le fichier actif.
2. Dans la barre de menus, choisissez Rechercher, Remplacer.
3. Dans la barre de recherche et de remplacement, pour Rechercher, tapez le texte à rechercher.
4. Pour Remplacer par, saisissez le texte qui doit remplacer le texte défini dans Rechercher.
5. Pour spécifier des options de recherche et de remplacement supplémentaires, consultez [Options de recherche et de remplacement](#).
6. S'il existe des correspondances, 0 sur dans la zone Rechercher est remplacé par des nombres différents de zéro. En cas de correspondances, l'éditeur affiche la première. S'il existe plusieurs correspondances, accédez à la suivante, choisissez la flèche Droite dans la zone Rechercher ou choisissez Rechercher, Rechercher suivant dans la barre de menus. Pour accéder à la

correspondance précédente, choisissez la flèche Gauche dans la zone Rechercher ou choisissez Rechercher, Rechercher précédent dans la barre de menus.

7. Pour remplacer la correspondance actuelle par le texte dans Remplacer par, accédez à la correspondance suivante, puis choisissez Remplacer. Pour remplacer toutes les correspondances par le texte dans Remplacer par, choisissez Remplacer tout.

Rechercher du texte dans plusieurs fichiers

1. Dans la barre de menus, choisissez Rechercher, Rechercher dans des fichiers.
2. Dans la barre de recherche et de remplacement, pour Rechercher, saisissez le texte à rechercher.
3. Pour spécifier des options de recherche supplémentaires, consultez [Options de recherche et de remplacement](#).
4. Dans la zone à droite du bouton Rechercher (la zone avec `*.*`, `-.*`), saisissez le jeu de fichiers à inclure dans la recherche ou à exclure de cette dernière. Par exemple :
 - Vide, `*` ou `*.*` : rechercher dans tous les fichiers.
 - `my-file.txt` : rechercher uniquement dans le fichier nommé `my-file.txt`.
 - `my*` : rechercher uniquement les fichiers dont le nom commence par `my`.
 - `my*.txt` : rechercher uniquement dans les fichiers dont le nom commence par `my` et qui portent l'extension de fichier `.txt`.
 - `my*.htm*` : rechercher dans tous les fichiers dont le nom commence par `my` et dont l'extension de fichier commence par `.htm`.
 - `my*.htm`, `my*.html` : rechercher dans tous les fichiers dont le nom commence par `my` et qui portent l'extension de fichier `.htm` ou `.html`.
 - `-my-file.txt` : ne pas rechercher dans le fichier nommé `my-file.txt`.
 - `-my*` : ne pas rechercher dans les fichiers commençant par `my`.
 - `-my*.htm*` : ne pas rechercher dans les fichiers dont le nom commence par `my` et dont l'extension commence par `.htm`.
 - `my*.htm*`, `-my*.html` : rechercher dans tous les fichiers dont le nom commence par `my` et dont l'extension commence par `.htm`. Cependant, ne recherche pas dans les fichiers dont le nom commence par `my` et portant l'extension `.html`.
5. Dans la liste déroulante en regard de la zone précédente, choisissez l'une des actions suivantes pour limiter davantage la recherche dans des emplacements spécifiques uniquement :
 - Environnement : recherche uniquement les fichiers dans la fenêtre Environnement.

- **Projet (exclut .gitignore'd)** : recherche dans n'importe quel fichier de l'environnement, sauf les fichiers ou types de fichiers répertoriés dans le fichier `.gitignore` dans l'environnement, si un fichier `.gitignore` existe.
- **Sélection** : recherche uniquement dans les fichiers qui sont sélectionnés dans la fenêtre Environnement.

 Note

Pour limiter davantage la recherche à un seul dossier, choisissez un dossier dans la fenêtre Environnement, puis Sélection. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier dans la fenêtre Environnement, puis choisir Rechercher dans ce dossier dans le menu contextuel.

- **Favoris** : recherche uniquement les fichiers dans la liste Favoris de la fenêtre Environnement.
 - **Fichier actif** : recherche uniquement dans le fichier actif.
 - **Fichiers ouverts** : rechercher uniquement dans les fichiers de la liste Fichiers ouverts dans la fenêtre Environnement.
6. Choisissez Rechercher.
 7. Pour accéder à un fichier contenant des correspondances, double-cliquez sur le nom du fichier dans l'onglet Résultats de la recherche. Pour accéder à une correspondance spécifique, double-cliquez sur la correspondance dans l'onglet Résultats de la recherche.

Remplacer du texte dans plusieurs fichiers

1. Dans la barre de menus, choisissez Rechercher, Rechercher dans des fichiers.
2. Dans la barre de recherche et de remplacement, pour Rechercher, saisissez le texte à rechercher.
3. Pour spécifier des options de recherche supplémentaires, consultez [Options de recherche et de remplacement](#).
4. Dans la zone à droite du bouton Rechercher (la zone avec `*.*`, `-.*`), saisissez le jeu de fichiers à inclure dans la recherche ou à exclure de cette dernière. Par exemple :
 - Vide, `*` ou `*.*` : tous les fichiers.
 - `my-file.txt` : uniquement le fichier nommé `my-file.txt`.
 - `my*` : uniquement les fichiers dont les noms commencent par `my`.

- `my*.txt` : uniquement les fichiers dont le nom commence par `my` et qui portent l'extension `.txt`.
 - `my*.htm*` : tous les fichiers dont le nom commence par `my` et dont l'extension de commence par `.htm`.
 - `my*.htm`, `my*.html` : tous les fichiers dont le nom commence par `my` et qui portent l'extension `.htm` ou `.html`.
 - `-my-file.txt` : ne pas rechercher dans le fichier nommé `my-file.txt`.
 - `-my*` : ne pas rechercher dans les fichiers commençant par `my`.
 - `-my*.htm*` : ne pas rechercher dans les fichiers dont le nom commence par `my` et dont l'extension commence par `.htm`.
 - `my*.htm*`, `-my*.html` : rechercher dans tous les fichiers dont le nom commence par `my` et dont l'extension commence par `.htm`. Cependant, ne recherche pas dans les fichiers dont le nom commence par `my` et portant l'extension `.html`.
5. Dans la liste déroulante en regard de la zone précédente, choisissez l'une des actions suivantes pour limiter davantage la recherche à des emplacements spécifiques uniquement :
- Environnement : uniquement dans les fichiers dans la fenêtre Environnement.
 - Projet (exclut `.gitignore`) : n'importe quel fichier de l'environnement, sauf les fichiers ou types de fichiers répertoriés dans le fichier `.gitignore` de l'environnement, si un fichier `.gitignore` existe.
 - Sélection : `/` : uniquement dans les fichiers qui sont actuellement sélectionnés.
 - Favoris : uniquement dans les fichiers de la liste Favoris dans la fenêtre Environnement.
 - Fichier actif : uniquement dans le fichier actif.
 - Fichiers ouverts : uniquement dans les fichiers de la liste Fichiers ouverts dans la fenêtre Environnement.
6. Pour Remplacer par, saisissez le texte qui doit remplacer le texte défini dans Rechercher.
7. Choisissez Remplacer.


 Note

L'opération de remplacement s'exécute immédiatement dans tous les fichiers concernés. Cette opération ne peut pas être facilement annulée. Si vous souhaitez identifier ce qui va être modifié avant de commencer l'opération de remplacement, choisissez Rechercher à la place.

8. Pour accéder à un fichier contenant des remplacements, double-cliquez sur le nom du fichier dans l'onglet Résultats de la recherche. Pour accéder à un remplacement spécifique, double-cliquez sur le remplacement dans le volet Résultats de la recherche.

Options de recherche et de remplacement

Choisissez l'un des boutons suivants dans la barre de recherche et de remplacement pour modifier les opérations de recherche et de remplacement.



- Expressions régulières : recherche le texte correspondant à l'expression régulière spécifiée dans Rechercher ou Rechercher dans des fichiers. Consultez la section [Écrire un modèle d'expression JavaScript régulière](#) dans la rubrique Expressions régulières du Mozilla Developer Network.
- Respecter la casse : recherche du texte correspondant à la casse spécifiée dans Rechercher ou Rechercher dans des fichiers.
- Mots entiers : utilise des règles de caractère de mot standard pour rechercher le texte dans Rechercher ou Rechercher dans des fichiers.
- En boucle : pour un seul fichier uniquement, ne s'arrête pas à la fin ou au début du fichier lors du passage à la correspondance suivante ou précédente.
- Rechercher dans la sélection : pour un seul fichier uniquement, recherche uniquement dans la sélection.
- Afficher dans la console : pour plusieurs fichiers, affiche l'onglet Résultats de la recherche dans la Console au lieu du volet actif.

- Conserver la casse : pour un seul fichier uniquement, conserve la casse le cas échéant lors du remplacement de texte.

Prévisualisation des fichiers dans l'IDE AWS Cloud9

Vous pouvez utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour prévisualiser les fichiers dans un environnement de AWS Cloud9 développement à partir de l'IDE.

- [Ouvrir un fichier pour un aperçu](#)
- [Recharger l'aperçu d'un fichier](#)
- [Modifier le type d'aperçu du fichier](#)
- [Ouvrir un aperçu de fichier dans un onglet de navigateur Web distinct](#)
- [Basculer vers un autre aperçu du fichier](#)

Ouverture d'un fichier pour le prévisualiser

Choisissez l'une des options suivantes dans l' AWS Cloud9 IDE pour ouvrir un onglet d'aperçu du fichier dans l'environnement :

- Dans la fenêtre Environnement, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du fichier que vous souhaitez prévisualiser, puis choisissez Aperçu.

Note

Vous pouvez utiliser cette approche pour prévisualiser n'importe quel fichier, mais la prévisualisation est optimale avec les fichiers portant les extensions de fichier suivantes :

- .htm
- .html
- .pdf
- .svg
- .xhtml
- N'importe quel fichier contenant du contenu au format Markdown.

- Ouvrez un fichier portant l'une des extensions suivantes :
 - .pdf

- .svg
- Le fichier à prévisualiser étant déjà ouvert et actif, dans la barre de menus, choisissez Prévisualiser, Prévisualiser un fichier FILE_NAME. Ou choisissez Outils, Prévisualiser, Prévisualiser un fichier FILE_NAME, où FILE_NAME est le nom du fichier à prévisualiser.

Note

Ces commandes ne fonctionnent qu'avec les types de fichiers suivants :

- .htm
- .html
- .markdown
- .md
- .pdf
- .svg
- .txt : la prévisualisation fonctionne de manière optimale si le contenu du fichier est au format Markdown.
- .xhtml : La prévisualisation fonctionne de manière optimale si le fichier contient des informations de présentation de contenu ou y fait référence.

Note

Le menu Paramètres de prévisualisation dans l'onglet de prévisualisation de fichier n'est actuellement pas fonctionnel. Par conséquent, ses commandes n'ont aucun effet si vous les choisissez.

Rechargement d'une prévisualisation de fichier

Dans l'onglet de prévisualisation de fichier, choisissez le bouton Actualiser (flèche circulaire).

Modification du type de prévisualisation de fichier

Dans l'onglet d'aperçu du fichier, choisissez l'une des options suivantes dans la liste des types d'aperçu :

- **Navigateur** : affiche la prévisualisation du fichier dans le format d'un navigateur web pour les types de fichiers suivants uniquement :
 - .htm
 - .html
 - .pdf
 - .svg
 - .xhtml : la prévisualisation fonctionne de manière optimale si le fichier contient des informations de présentation de contenu ou y fait référence.
- **Contenu brut (UTF-8)** : affiche la prévisualisation du contenu d'origine du fichier au format Unicode Transformation Format 8 bits (UTF-8). Un contenu inattendu peut s'afficher pour certains types de fichiers.
- **Markdown** : affiche la prévisualisation de n'importe quel fichier contenant du contenu au format Markdown. Tente d'afficher la prévisualisation de n'importe quel autre type de fichier, mais peut afficher un contenu inattendu.

Ouverture d'une prévisualisation de fichier dans un onglet de navigateur distinct

Dans l'onglet de prévisualisation de fichier, choisissez **Afficher dans une nouvelle fenêtre**.

Basculement vers une autre prévisualisation de fichier

Dans l'onglet de prévisualisation de fichier, saisissez le chemin d'un autre fichier dans la barre d'adresse. La barre d'adresse se trouve entre le bouton **Actualiser** et la liste des types de prévisualisation.

Prévisualisation des applications en cours d'exécution dans l'IDE AWS Cloud9

Vous pouvez utiliser l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) pour prévisualiser une application en cours d'exécution depuis l'IDE.

Exécution d'une application

Avant de pouvoir prévisualiser votre application depuis l'IDE, celle-ci doit être exécutée dans l'environnement de AWS Cloud9 développement. Il doit utiliser le protocole HTTP sur les ports suivants :

- 8080
- 8081
- 8082

Tous les ports ci-dessus doivent utiliser l'adresse IP de `127.0.0.1localhost`, ou `0.0.0.0`.

Note

Vous n'avez pas besoin d'exécuter votre application en utilisant HTTP sur le port 8080, 8081 ou 8082 avec l'adresse IP de `127.0.0.1`, `localhost` ou `0.0.0.0`. Cependant, vous ne pourrez pas afficher votre application en cours d'exécution depuis l'IDE.

Note

L'application de prévisualisation est exécutée dans l'IDE et est chargée dans un élément `iframe`. Certains serveurs d'applications peuvent par défaut bloquer les demandes provenant d'éléments `iframe`, tels que l' `X-Frame-Options` en-tête. Si votre application de prévisualisation ne s'affiche pas dans l'onglet d'aperçu, assurez-vous que votre serveur d'applications n'interdit pas l'affichage du contenu dans les `iframes`.

Pour écrire le code permettant d'exécuter votre application sur un port et une adresse IP spécifiques, consultez la documentation de votre application.

Pour exécuter votre application, consultez [Exécution de votre code](#).

Pour tester ce comportement, ajoutez le JavaScript code suivant à un fichier nommé `server.js` à la racine de votre environnement. Ce code exécute un serveur en utilisant un fichier nommé `Node.js`.

 Note

Dans l'exemple de code suivant, `text/html` est le `Content-Type` du contenu renvoyé. Pour renvoyer le contenu dans un format différent, spécifiez un autre `Content-Type`. Par exemple, vous pouvez spécifier `text/css` pour un format de fichier CSS.

```
var http = require('http');
var fs = require('fs');
var url = require('url');

http.createServer( function (request, response) {
  var pathname = url.parse(request.url).pathname;
  console.log("Trying to find '" + pathname.substr(1) + "'...");

  fs.readFile(pathname.substr(1), function (err, data) {
    if (err) {
      response.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/html'});
      response.write("ERROR: Cannot find '" + pathname.substr(1) + "'.");
      console.log("ERROR: Cannot find '" + pathname.substr(1) + "'.");
    } else {
      console.log("Found '" + pathname.substr(1) + "'.");
      response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
      response.write(data.toString());
    }
    response.end();
  });
}).listen(8080, 'localhost'); // Or 8081 or 8082 instead of 8080. Or '127.0.0.1'
                             // instead of 'localhost'.
```

Vous pouvez également ajouter le code Python ci-dessous à un fichier portant un nom comme `server.py` dans la racine de votre environnement. Dans l'exemple suivant, un serveur est exécuté à l'aide de Python.

```
import os
import http.server
import socketserver

ip = 'localhost' # Or '127.0.0.1' instead of 'localhost'.
port = '8080' # Or '8081' or '8082' instead of '8080'.
Handler = http.server.SimpleHTTPRequestHandler
```

```
httpd = socketserver.TCPServer((ip, int(port)), Handler)
httpd.serve_forever()
```

Ajoutez ensuite le code HTML ci-dessous à un fichier portant un nom comme `index.html` dans la racine de votre environnement/

```
<html>
  <head>
    <title>Hello Home Page</title>
  </head>
  <body>
    <p style="font-family:Arial;color:blue">Hello, World!</p>
  </body>
</html>
```

Pour voir la sortie HTML de ce fichier dans l'onglet de prévisualisation d'application, exécutez `server.js` avec Node.js ou le fichier `server.py` avec Python. Suivez les étapes de la section suivante afin de la prévisualiser. Dans l'onglet de prévisualisation de l'application, ajoutez `/index.html` à la fin de l'URL, puis appuyez sur `Enter`.

Prévisualisation d'une application en cours d'exécution

Avant de programmer vos applications, prenez en compte les éléments suivants :

- Votre application s'exécute à l'aide du protocole HTTP via le port 8080, 8081 ou 8082.
- L'adresse IP de votre application dans l'environnement est 127.0.0.1, localhost ou 0.0.0.0.
- Le fichier de code de votre application est ouvert et actif dans l' AWS Cloud9 IDE.

Après avoir confirmé tous ces détails, choisissez l'une des options suivantes dans la barre de menu :

- Preview, Preview Running Application
- Tools, Preview, Preview Running Application

Cette action ouvre un onglet de prévisualisation d'application dans l'environnement, puis affiche la sortie de l'application dans l'onglet.

 Note

Si l'onglet de prévisualisation d'application affiche une erreur ou qu'il est vide, essayez de suivre les étapes de dépannage dans [L'onglet d'aperçu d'application affiche une erreur ou est vide](#). Si, lorsque vous essayez de prévisualiser une application ou un fichier, vous recevez le message suivant : « La fonctionnalité de prévisualisation est désactivée car les cookies tiers sont désactivés dans votre navigateur », suivez les étapes de résolution des problèmes décrites dans [Remarque sur l'aperçu d'une application ou l'aperçu d'un fichier : « Cookies tiers désactivés »](#).

 Note

Si l'application n'est pas déjà en cours d'exécution, une erreur s'affiche dans l'onglet de prévisualisation d'application. Exécutez ou redémarrez l'application, puis choisissez à nouveau la commande de la barre de menus.

Supposons, par exemple, que votre application ne puisse s'exécuter sur aucun des ports IPs mentionnés. Ou bien, votre application doit s'exécuter sur plusieurs de ces ports en même temps. Par exemple, votre application doit s'exécuter sur des ports 8080 et 3000 en même temps. Si tel est le cas, l'onglet d'aperçu de l'application peut afficher une erreur ou être vide. Cela est dû au fait que l'onglet d'aperçu de l'application dans l'environnement ne fonctionne qu'avec les ports précédents et IPs. De plus, l'application ne fonctionne qu'avec un seul port à la fois.

Nous vous déconseillons de partager l'URL de l'onglet de prévisualisation avec d'autres personnes. (L'URL est au format suivant : `https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/`. Dans ce format, 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 il s'agit de l'ID AWS Cloud9 attribué à l'environnement. us-east-2 est l'identifiant de Région AWS l'environnement.) Cette URL ne fonctionne que lorsque l'IDE de l'environnement est ouvert et que l'application est exécutée dans le même navigateur web.

Si vous essayez de consulter l'adresse IP de `127.0.0.1localhost`, ou en `0.0.0.0` utilisant l'onglet d'aperçu de l'application dans l'IDE ou dans un onglet de navigateur Web distinct en dehors de l' AWS Cloud9 IDE, l'IDE tente par défaut d'accéder à votre ordinateur local, plutôt qu'à l'instance ou à votre propre serveur connecté à l'environnement.

Pour obtenir des instructions sur la manière de fournir à d'autres utilisateurs une prévisualisation de votre application en cours d'exécution en dehors de l'IDE, consultez [Partage d'une application en cours d'exécution sur Internet](#).

Rechargement de la prévisualisation d'une application

Pour recharger l'aperçu d'une application, choisissez l'option suivante :

Dans l'onglet de prévisualisation, choisissez le bouton Actualiser (la flèche circulaire).

Note

Cette commande ne redémarre pas le serveur. Elle actualiser simplement le contenu de l'onglet de prévisualisation de l'application.

Modification du type de prévisualisation d'une application

Pour modifier le type d'aperçu de l'application, choisissez l'option suivante :

Dans l'onglet d'aperçu de l'application, choisissez l'une des options suivantes dans la liste des types d'aperçu :

- **Navigateur** : affiche la prévisualisation de la sortie dans un format de navigateur web.
- **Contenu brut (UTF-8)** : tente de prévisualiser la sortie au format Unicode Transformation Format 8 bits (UTF-8), le cas échéant.
- **Markdown** : tente d'afficher l'aperçu de la sortie au format Markdown, le cas échéant.

Ouverture de la prévisualisation d'une application dans un onglet de navigateur web distinct

Pour ouvrir l'aperçu d'une application dans un onglet de navigateur Web distinct, choisissez l'option suivante :

Dans l'onglet de prévisualisation d'application, choisissez Afficher dans une nouvelle fenêtre.

 Note

L' AWS Cloud9 IDE doit également être exécuté dans au moins un autre onglet du même navigateur Web. Sinon, la prévisualisation de l'application ne s'affiche pas dans un onglet de navigateur web distinct.

L' AWS Cloud9 IDE doit également être exécuté dans au moins un autre onglet du même navigateur Web. Sinon, la prévisualisation de l'application ne s'affiche pas dans un onglet de navigateur web distinct. Si l'onglet de prévisualisation d'application affiche une erreur ou qu'il est vide, essayez de suivre les étapes de dépannage dans [Remarque sur l'aperçu d'une application ou l'aperçu d'un fichier : « Cookies tiers désactivés »](#).

Basculer vers une autre URL de prévisualisation

Pour passer à une autre URL d'aperçu, choisissez l'option suivante :

Dans l'onglet de prévisualisation de l'application, saisissez le chemin d'une URL différente dans la barre d'adresse. La barre d'adresse se trouve entre le bouton Actualiser et la liste des types de prévisualisation.

Partager d'une application en cours d'exécution sur Internet

Après avoir prévisualisé votre application en cours d'exécution, vous pouvez la rendre accessible à d'autres utilisateurs sur le réseau Internet.

Pour ce faire, si une instance Amazon EC2 est connectée à votre environnement, procédez comme suit. Sinon, consultez la documentation du serveur.

Rubriques

- [Étape 1 : Obtenir l'ID et l'adresse IP de l'instance](#)
- [Étape 2 : Configurer le groupe de sécurité de l'instance](#)
- [Étape 3 : Configurer le sous-réseau de l'instance](#)
- [Étape 4 : Partager l'URL de l'application en cours d'exécution](#)

Étape 1 : Obtenir l'ID et l'adresse IP de l'instance

Au cours de cette étape, vous notez les ID d'instance et l'adresse IP publique de l'instance Amazon EC2 connectée à l'environnement. Vous aurez besoin de l'ID d'instance dans une étape ultérieure

pour autoriser les demandes d'application entrantes. Ensuite, vous donnez l'adresse IP publique à d'autres personnes pour qu'elles puissent accéder à l'application en cours d'exécution.


1. Obtenez l'ID de l'instance Amazon EC2. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE pour l'environnement, exécutez la commande suivante pour obtenir l'ID de l'instance Amazon EC2.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
```

L'ID d'instance est au format suivant : `i-12a3b456c789d0123`. Notez l'ID de l'instance.

- Dans l'IDE de l'environnement, dans la barre de menus, choisissez votre icône d'utilisateur, puis Gérer l'instance EC2.



Dans la console Amazon EC2 qui s'affiche, notez l'ID de l'instance qui s'affiche dans la colonne ID de l'instance. L'ID d'instance est au format suivant : `i-12a3b456c789d0123`.

2. Obtenez l'adresse IP publique de l'instance Amazon EC2. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Dans l'IDE de l'environnement, choisissez Partager dans la barre de menus. Dans la boîte de dialogue Partager cet environnement), notez l'adresse IP publique dans la zone Application. Format de l'adresse IP publique : `192.0.2.0`.
- Dans une session de terminal de l'IDE de l'environnement, exécutez la commande suivante pour obtenir l'adresse IP publique de l'instance Amazon EC2.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
```

Format de l'adresse IP publique : `192.0.2.0`. Notez cette adresse.

- Dans l'IDE de l'environnement, dans la barre de menus, choisissez votre icône d'utilisateur, puis Gérer l'instance EC2. Dans la console Amazon EC2 qui s'affiche, dans l'onglet Description, notez l'adresse IP publique pour le champ IP IPv4 public. Format de l'adresse IP publique : `192.0.2.0`.

 Note

L'adresse IP publique de votre application peut changer chaque fois que l'instance de votre application redémarre. Pour éviter que votre adresse IP ne change, allouez une adresse IP Elastic. Attribuez ensuite cette adresse à l'instance en cours d'exécution. Pour obtenir des instructions, consultez les [sections Allocation d'une adresse IP élastique](#) et [association d'une adresse IP élastique à une instance en cours d'exécution](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2. L'attribution d'une adresse IP élastique peut Compte AWS entraîner des frais. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Étape 2 : Configurer le groupe de sécurité de l'instance

Dans cette étape, vous utilisez la console Amazon EC2 pour configurer le groupe de sécurité Amazon EC2 de l'instance connectée à l'environnement. Configurez-le pour autoriser les requêtes HTTP entrantes via le port 8080, 8081 ou 8082.

 Note

Vous n'êtes pas obligé d'utiliser HTTP sur le port 8080, 8081 ou 8082. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas afficher votre application en cours d'exécution depuis l'IDE. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Prévisualisation d'une application en cours d'exécution](#). Si vous exécutez sur un autre protocole ou port, remplacez-le pendant toute cette étape.

Pour une renforcer la sécurité, vous pouvez également définir une liste de contrôle d'accès réseau (ACL) pour un sous-réseau dans un VPC que l'instance peut utiliser. Pour plus d'informations sur les groupes de sécurité et le réseau ACLs, consultez les rubriques suivantes :

- [Étape 3 : Configurer le sous-réseau de l'instance](#)
- [Sécurité](#) dans le guide de l'utilisateur d'un VPC Amazon
- [Groupe de sécurité pour votre VPC](#) dans le guide de l'utilisateur d'un VPC Amazon
- [Réseau ACLs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC

1. Dans l'IDE de l'environnement, dans la barre de menus, choisissez votre icône d'utilisateur, puis Gérer une instance EC2. Ensuite, passez directement à l'étape 3 de cette procédure.
2. Si la sélection de Manage EC2 Instance (Gérer une instance EC2) ou d'autres étapes de cette procédure affiche des erreurs, connectez-vous à la console Amazon EC2 en utilisant les informations d'identification d'un administrateur de votre Compte AWS. Puis suivez les instructions suivantes. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez l'administrateur de votre compte Compte AWS .
 - a. Connectez-vous à l' AWS Management Console adresse <https://console.aws.amazon.com/> si ce n'est pas déjà fait.
 - b. Ouvrez la console Amazon EC2. Pour ce faire, choisissez Services dans la barre de navigation. Choisissez ensuite EC2.
 - c. Dans la barre de navigation, choisissez l' Région AWS emplacement de votre environnement.
 - d. Si le tableau de bord EC2 s'affiche, choisissez Instances en cours d'exécution. Dans le cas contraire, dans le panneau de navigation, développez Instances si nécessaire, puis choisissez Instances.
 - e. Dans la liste des instances, sélectionnez l'instance où l'ID d'instance correspond à l'ID d'instance que vous avez noté plus tôt.
3. Dans l'onglet Description de l'instance, choisissez le lien du groupe de sécurité en regard de Groupes de sécurité.
4. Le groupe de sécurité étant affiché, examinez l'onglet Entrant. S'il existe déjà une règle dans laquelle Type est défini sur Règle TCP personnalisée et Plage de ports est défini sur 8080, 8081 ou 8082, choisissez Annuler et accédez directement à [Étape 3 : Configurer le sous-réseau de l'instance](#). Autrement, choisissez Modifier.
5. Dans la boîte de dialogue Modifier les règles entrantes, choisissez Ajouter une règle.
6. Pour Type, choisissez Règle TCP personnalisée.
7. Pour Plage de ports, entrez 8080, 8081 ou 8082.
8. Pour Source, choisissez N'importe où.

 Note

Le choix de N'importe où pour Source autorise les demandes entrantes de n'importe quelle adresse IP. Pour limiter cela à des adresses IP spécifiques, choisissez

Personnalisé, puis entrez la plage d'adresses IP. Sinon, choisissez Mon IP pour limiter les requêtes à partir de votre adresse IP uniquement.

9. Choisissez Enregistrer.

Étape 3 : Configurer le sous-réseau de l'instance

Utilisez les consoles Amazon EC2 et Amazon VPC afin de configurer un sous-réseau pour l'instance Amazon EC2 connectée à l'environnement. Ensuite, autorisez les requêtes HTTP entrantes via le port 8080, 8081 ou 8082.

Note

Vous n'avez pas besoin d'exécuter les instances en utilisant HTTP sur le port 8080, 8081 ou 8082. Cependant, vous ne pourrez pas afficher votre application en cours d'exécution depuis l'IDE. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Prévisualisation d'une application en cours d'exécution](#). Si vous exécutez sur un autre protocole ou port, remplacez-le pendant toute cette étape.

Cette étape explique comment configurer une liste ACL réseau pour un sous-réseau dans un VPC Amazon que l'instance peut utiliser. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. La configuration d'une ACL réseau ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Pour plus d'informations sur le réseau ACLs, consultez les rubriques suivantes :

- [Sécurité](#) dans le guide de l'utilisateur d'un VPC Amazon
- [Réseau ACLs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC

1. La console Amazon EC2 étant déjà ouverte depuis l'étape précédente, dans le volet de navigation du service, développez Instances si nécessaire, puis choisissez Instances.
2. Dans la liste des instances, sélectionnez l'instance où l'ID d'instance correspond à l'ID d'instance que vous avez noté plus tôt.
3. Dans l'onglet Description de l'instance, notez la valeur de l'ID de sous-réseau. L'ID est au format suivant : subnet-1fab8aEX.
4. Ouvrez la console VPC Amazon. Pour ce faire, dans la barre AWS de navigation, choisissez Services, puis VPC.

Pour cette étape, nous vous recommandons de vous connecter à la console Amazon VPC en utilisant les informations d'identification d'un administrateur de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur.

5. Si le tableau de bord VPC s'affiche, choisissez Sous-réseaux. Dans le cas contraire, choisissez Sous-réseaux dans le panneau de navigation du service.
6. Dans la liste des sous-réseaux, sélectionnez le sous-réseau où la valeur ID de sous-réseau correspond à celle que vous avez notée plus tôt.
7. Sous l'onglet Résumé, cliquez sur le lien ACL réseau en regard de ACL réseau.
8. Dans la liste des réseaux ACLs, sélectionnez l'ACL du réseau. (Il n'existe qu'une seule ACL réseau.)
9. Examinez l'onglet Règles de trafic entrant de la liste ACL réseau. S'il existe déjà une règle dans laquelle Type est défini sur HTTP* (8080), HTTP* (8081) ou HTTP* (8082), passez directement à [Étape 4 : Partager l'URL de l'application en cours d'exécution](#). Autrement, choisissez Modifier.
10. Choisissez Ajouter une autre règle.
11. Pour Règle n°, entrez le numéro de la règle (par exemple, 200).
12. Pour Type, choisissez Règle TCP personnalisée.
13. Pour Plage de ports, saisissez 8080, 8081 ou 8082.
14. Pour Source, saisissez la plage d'adresses IP pour autoriser les demandes entrantes. Par exemple, pour autoriser les demandes entrantes à partir de n'importe quelle adresse IP, saisissez 0.0.0.0/0.
15. Avec Autoriser/Refuser défini sur ALLOW, choisissez Enregistrer.

Étape 4 : Partager l'URL de l'application en cours d'exécution

Une fois votre application exécutée, vous pouvez la partager avec d'autres personnes en fournissant l'URL de votre application. Pour cela, vous avez besoin de l'adresse IP publique que vous avez notée précédemment. Pour écrire l'URL complète de votre application, assurez-vous de démarrer l'adresse IP publique de votre application avec le protocole approprié. Ensuite, si le port de votre application n'est pas le port par défaut pour le protocole qu'elle utilise, ajoutez les informations relatives au numéro de port. Voici un exemple d'URL d'application : `http://192.0.2.0:8080/index.html` utilisant HTTP sur le port 8080.

Si l'onglet de navigateur web résultant affiche une erreur ou que l'onglet est vide, essayez de suivre les étapes de dépannage dans [Impossible d'afficher votre application en cours d'exécution en dehors de l'IDE](#).

Note

L'adresse IP publique de votre application peut changer chaque fois que l'instance de votre application redémarre. Pour empêcher cette adresse IP de changer, une solution consiste à allouer une adresse IP Elastic, puis à attribuer cette adresse à l'instance en cours d'exécution. Pour obtenir des instructions, consultez les [sections Allocation d'une adresse IP élastique](#) et [association d'une adresse IP élastique à une instance en cours d'exécution](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2. L'attribution d'une adresse IP élastique peut Compte AWS entraîner des frais. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Vous n'êtes pas obligé d'exécuter votre application à l'aide du protocole HTTP via le port 8080, 8081 ou 8082. Cependant, vous ne pourrez pas afficher votre application en cours d'exécution depuis l'IDE. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Prévisualisation d'une application en cours d'exécution](#).

Supposons, par exemple, que les requêtes proviennent d'un VPN qui bloque le trafic via le protocole ou le port demandé. Ces demandes d'accès à l'URL de votre application peuvent alors échouer. Ces utilisateurs doivent utiliser un réseau différent qui autorise le trafic sur le port et le protocole demandés. Pour plus d'informations, consultez votre administrateur réseau.

Nous déconseillons de partager l'URL dans l'onglet de prévisualisation de l'application de l'IDE avec d'autres utilisateurs. (Cette URL est au format suivant : `https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/`. Dans ce format, 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 il s'agit de l'ID AWS Cloud9 attribué à l'environnement. us-east-2 est l'ID du Région AWS pour l'environnement.) Cette URL fonctionne uniquement lorsque l'IDE, de l'environnement est ouvert et que l'application s'exécute dans le même navigateur web.

Utilisation des révisions de fichiers dans l' AWS Cloud9 IDE

Vous pouvez utiliser le volet Historique des révisions de fichiers de l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) pour afficher et gérer les modifications apportées à un fichier dans un environnement de AWS Cloud9 EC2 développement. Le volet Historique des

révisions de fichiers n'est pas disponible pour les fichiers d'un environnement de développement AWS Cloud9 SSH.

```


1 'use strict';
2
3 function myDemoFunction(event, context, callback) {
4
5   // Check to see if the event object has a child body object.
6   if (event.body) {
7     event = JSON.parse(event.body);
8   }
9
10  var sc; // Status code. Should be 200 for success or 400 for failure.
11  var result = ''; // Response payload.
12
13  switch(event.option) {
14    case "date":
15      switch(event.period) {
16        case "yesterday":
17          result = setDateResult("yesterday");
18          sc = 200;
19          break;
20        case "today":
21          result = setDateResult();
22          sc = 200;
23          break;
24        case "tomorrow":
25          result = setDateResult("tomorrow");
26          sc = 200;
27          break;
28        default:
29          result = {
30            "error": "Must specify 'yesterday', 'today', or 'tomorrow'."
31          };
32      }
33  }
34  callback(result, sc);
35  }
  
```

Pour afficher le volet Historique des révisions de fichier d'un fichier, ouvrez le fichier dans l'éditeur. Ensuite, dans la barre de menus, choisissez Fichier, Afficher l'historique des révisions de fichier.


Le volet Historique des révisions de fichiers commence à tracer l'historique des révisions du fichier dans l'IDE après la première ouverture du fichier dans l'éditeur dans un environnement et uniquement pour cet environnement. Le volet Historique des révisions de fichier trace uniquement les révisions du fichier effectuées dans l'éditeur lui-même. Il ne trace pas les révisions du fichier effectuées d'une autre façon (par exemple, par le terminal, Git ou d'autres outils de révision de fichier).

Vous ne pouvez pas modifier un fichier pendant que le volet Historique des révisions de fichier est ouvert. Pour masquer le volet, choisissez Fichier, Afficher l'historique des révisions de fichier ou choisissez la croix (X) (Fermer le curseur temporel dans l'angle du volet).

Pour passer à une version du fichier associée à une action d'enregistrement du fichier, coisissez un point Fichier enregistré le au-dessus du curseur de révision.



Pour accéder à la version suivante ou précédente d'une version à partir d la version sélectionnée du fichier dans le curseur de révision, coisissez l'une des flèches d'étape (Étape de révision suivante ou Étape de révision précédente).



Pour avancer automatiquement d'une version du fichier du début à la fin de l'historique des révisions, coisissez le bouton de lecture (Lire l'historique des révisions).

Pour que la version actuellement sélectionnée du fichier devienne la dernière version dans l'historique des révisions, coisissez Rétablir.

Utilisation de fichiers images dans l' AWS Cloud9 IDE

Vous pouvez utiliser l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) pour afficher et modifier des fichiers image.

- [Afficher ou modifier une image](#)
- [Redimensionner une image](#)
- [Rogner une image](#)
- [Faire pivoter une image](#)
- [Retourner une image](#)
- [Zoomer une image](#)
- [Lisser une image](#)

Affichage ou modification d'une image

Dans l' AWS Cloud9 IDE, ouvrez le fichier correspondant à l'image que vous souhaitez afficher ou modifier. Les types de fichiers image pris en charge sont les suivants :

- .bmp
- .gif (affichage uniquement)
- .ico (affichage uniquement)
- .jpeg
- .jpg
- .png
- .tiff

Redimensionnement d'une image

1. Ouvrez le fichier image dans l'IDE.
2. Dans la barre de modification d'image, choisissez Redimensionner.
3. Pour changer la largeur de l'image, saisissez une valeur de largeur en pixels. Ou choisissez « - » ou « + » à côté de Largeur pour modifier la largeur actuelle d'un pixel à la fois.
4. Pour changer la hauteur de l'image, saisissez une valeur de hauteur en pixels. Ou choisissez « - » ou « + » à côté de Hauteur pour modifier la hauteur actuelle d'un pixel à la fois.
5. Pour conserver le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image, laissez l'option Conserver le format cochée.
6. Pour confirmer la nouvelle taille de l'image, dans la barre de modification d'image, examinez les mesures de largeur (L) et de hauteur (H) en pixels.
7. Choisissez Redimensionner.
8. Pour annuler le redimensionnement, dans la barre de menus, choisissez Modifier, Annuler. Pour conserver la nouvelle taille, choisissez Fichier, Enregistrer.

Recadrage d'une image

1. Ouvrez le fichier image dans l'IDE.
2. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à conserver.
3. Pour confirmer les dimensions de la sélection, dans la barre de modification d'image, examinez les dimensions Sélection, comme suit :
 - Distance en pixels du bord gauche de l'image d'origine jusqu'au bord gauche de la sélection (L)

- Distance en pixels du bord supérieur de l'image d'origine jusqu'au bord supérieur de la sélection (T)
 - Largeur en pixels (W) de la sélection
 - Hauteur en pixels (H) de la sélection
4. Dans la barre de modification d'image, choisissez Recadrer.
 5. Pour annuler le recadrage, dans la barre de menus, choisissez Modifier, Annuler. Pour conserver la nouvelle image recadrée, choisissez Fichier, Enregistrer.

Pivotement d'une image

1. Ouvrez le fichier image dans l'IDE.
2. Pour faire pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans la barre de modification d'image, choisissez Pivoter de 90° vers la gauche.
3. Pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre, dans la barre de modification d'image, choisissez Pivoter de 90° vers la droite.
4. Pour annuler la rotation, dans la barre de menus, choisissez Modifier, Annuler. Pour conserver la nouvelle image pivotée, choisissez Fichier, Enregistrer.

Retournement d'une image

1. Ouvrez le fichier image dans l'IDE.
2. Pour retourner l'image horizontalement, dans la barre de modification d'image, choisissez Retourner H.
3. Pour retourner l'image verticalement, dans la barre de modification d'image, choisissez Retourner V.
4. Pour annuler le retournement, dans la barre de menus, choisissez Choisir, Annuler. Pour conserver la nouvelle image retournée, choisissez Fichier, Enregistrer.

Zoomer sur une image

1. Ouvrez le fichier image dans l'IDE.
2. Dans la barre de modification d'image, choisissez l'un des facteurs de zoom disponibles (par exemple, 75 %, 100 % ou 200 %).

Lissage d'une image

1. Ouvrez le fichier image dans l'IDE.
2. Dans la barre de modification d'image, sélectionnez Lisser pour réduire le degré de pixellisation dans l'image. Pour annuler le lissage, désélectionnez Lisser.
3. Dans la barre de menus, choisissez Fichier, Enregistrer.

Travailler avec des constructeurs, des exécuteurs et des débogueurs dans l'IDE AWS Cloud9

Un générateur indique à l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) comment créer les fichiers d'un projet. Un lanceur indique à l' AWS Cloud9 IDE comment exécuter des fichiers d'un type spécifique. Un exécuteur peut utiliser un débogueur pour rechercher des problèmes dans le code source des fichiers.

Vous pouvez utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour créer, exécuter et déboguer votre code de la manière suivante :

- Utilisez un générateur pour générer les fichiers de votre projet. Pour plus d'informations, consultez la section [Création des fichiers de votre projet](#).
- Utilisez un exécuteur pour exécuter (et éventuellement déboguer) votre code. Pour plus d'informations, consultez les sections [Support intégré à la création, à l'exécution et au débogage](#) et [Exécutez votre code](#).
- Modifiez un exécuteur intégré pour exécuter (et éventuellement déboguer) votre code différemment de sa définition d'origine. Pour plus d'informations, voir [Modifier un coureur intégré](#).
- Utilisez un exécuteur pour exécuter (et éventuellement déboguer) votre code avec une combinaison personnalisée de nom de fichier, d'options de ligne de commande, de mode débogage, de répertoire de travail actuel et de variables d'environnement. Pour plus d'informations, consultez la section [Créer une configuration d'exécution](#).
- Créez votre propre générateur ou exécuteur. Pour plus d'informations, voir [Création d'un générateur ou d'un coureur](#).

Prise en charge intégrée de la génération, de l'exécution et du débogage

L'AWS Cloud9 IDE fournit un support intégré pour la création, l'exécution et le débogage de code pour plusieurs langues. Pour obtenir la liste complète, consultez [Prise en charge des langages](#).

La prise en charge intégrée de la génération est disponible dans la barre de menus avec les commandes de menu Exécuter, Système de génération et Exécuter, Générer. Pour ajouter la prise en charge d'un outil ou d'un langage de programmation qui n'est pas répertorié, consultez [Création d'un générateur ou d'un exécuteur](#).

La prise en charge intégrée de l'exécution est disponible avec le bouton Exécuter et dans la barre de menus avec les commandes de menu Exécuter, Exécuter avec et Exécuter, Configuration d'exécution. Pour ajouter la prise en charge d'un outil ou d'un langage de programmation qui n'est pas répertorié, consultez [Création d'un générateur ou d'un exécuteur](#) et [Création d'une configuration d'exécution](#).

La prise en charge intégrée du débogage est disponible dans la fenêtre Débogueur. Pour afficher la fenêtre Débogueur, cliquez sur le bouton Débogueur. Si le bouton Débogueur ne s'affiche pas, choisissez Fenêtre, Débogueur dans la barre de menus.

Génération des fichiers de votre projet

1. Ouvrez un fichier correspondant au code à générer.
2. Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Système de génération, puis le nom du générateur à utiliser, s'il n'est pas déjà choisi. Si le générateur que vous souhaitez utiliser n'est pas répertorié, arrêtez cette procédure, suivez les étapes de la section [Création d'un générateur ou d'un exécuteur](#), puis revenez à cette procédure.
3. Choisissez Exécuter, Générer.

Exécution de votre code

1. Ouvrez un fichier correspondant au code à exécuter, si le fichier n'est pas déjà ouvert et sélectionné.
2. Dans la barre de menus, choisissez l'un des éléments suivants :
 - Pour exécuter le code avec l'exécuteur intégré le plus adapté possible, choisissez Exécuter, Exécuter. Si vous AWS Cloud9 n'en trouvez pas, cette commande est désactivée.

- Pour exécuter le code avec la AWS Cloud9 dernière configuration d'exécution utilisée, choisissez Run, Run Last.
- Pour exécuter le code avec un exécuteur spécifique, choisissez Exécuter, Exécuter avec, puis choisissez le nom de l'exécuteur. Si l'exécuteur que vous souhaitez utiliser n'est pas répertorié, arrêtez cette procédure, suivez les étapes de la section [Création d'un générateur ou d'un exécuteur](#), puis revenez à cette procédure.
- Pour exécuter le code avec un exécuteur spécifique et avec une combinaison personnalisée de nom de fichier, d'options de ligne de commande, de mode débogage, de répertoire de travail actuel et de variables d'environnement, choisissez Exécuter, Configuration de l'exécution, puis choisissez le nom de la configuration d'exécution. Dans l'onglet de configuration d'exécution qui s'affiche, choisissez Exécuteur : Auto, l'exécuteur à utiliser, puis Exécuter. Si l'exécuteur que vous souhaitez utiliser n'est pas répertorié, arrêtez cette procédure, suivez les étapes de la section [Création d'un générateur ou d'un exécuteur](#), puis revenez à cette procédure.

Débogage de votre code

1. Dans l'onglet de configuration de l'exécution de votre code, choisissez Exécuter en mode de débogage. L'icône de bogue devient verte sur un fond blanc. Pour plus d'informations, consultez [Exécution de votre code](#) et [Création d'une configuration d'exécution](#).
2. Dans votre code, définissez des points d'arrêt dans le code pour indiquer où vous souhaitez suspendre l'exécution, comme suit :
 - a. Ouvrez chaque fichier dans lequel vous voulez définir un point d'arrêt.
 - b. À chaque emplacement dans un fichier où vous souhaitez définir un point d'arrêt, choisissez la zone vide dans la marge à gauche du numéro de ligne. Un cercle rouge s'affiche.

Pour supprimer un point d'arrêt, choisissez le point d'arrêt dans la marge.

Pour désactiver un point d'arrêt au lieu de le supprimer, dans la fenêtre Débogueur, dans Points d'arrêt, désélectionnez la case à cocher correspondant à désactiver. Pour réactiver le point d'arrêt, cochez sa case.

Pour désactiver tous les points d'arrêt, dans la fenêtre Débogueur, choisissez Désactiver tous les points d'arrêt. Pour réactiver tous les points d'arrêt, choisissez Activer tous les points d'arrêt.

Si la fenêtre Débogueur n'est pas visible, choisissez le bouton Débogueur. Si le bouton Débogueur n'est pas visible, dans la barre de menus, choisissez Fenêtre, Débogueur.

3. Définissez les expressions à évaluer pour lesquelles vous souhaitez obtenir la valeur au point où une exécution s'arrête, comme suit :
 - a. Dans la fenêtre Débogueur, dans Expression à évaluer, choisissez Saisir une expression ici.
 - b. Saisissez l'expression à évaluer, puis appuyez sur Enter.

Pour modifier une expression à évaluer, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'expression à évaluer. Saisissez la modification, puis appuyez sur Enter.

Pour supprimer une expression à évaluer existante, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Retirer l'expression à évaluer.

4. Exécutez votre code comme décrit dans [Exécution de votre code](#).

Lorsqu'une exécution est suspendue, vous pouvez également suspendre le pointeur sur n'importe quelle partie de code affichée (par exemple, une variable) pour afficher toutes les informations disponibles la concernant dans une infobulle.

Modification d'un exécuteur intégré

Cette étape montre comment vous pouvez modifier un Runner intégré pour exécuter (et éventuellement, pour déboguer) votre code d'une manière différente de la façon dont il a été défini à l'origine.

1. Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Exécuter avec, puis l'exécuteur intégré à modifier.
2. Pour que l'exécuteur ne tente pas d'exécuter votre code, choisissez Arrêter dans l'onglet de configuration d'exécution qui s'affiche.
3. Choisissez Exécuteur : mon exécuteur, où Mon exécuteur est le nom de l'exécuteur à modifier, puis choisissez Modifier l'exécuteur.
4. Sous l'onglet Mon Runner.run qui s'affiche, modifiez la définition actuelle de l'exécuteur. Consultez [Définition d'un générateur ou d'un exécuteur](#).
5. Choisissez Fichier, Enregistrer sous). Enregistrez le fichier portant le même nom (My Runner.run) dans le my-environment/.c9/runners répertoire, où se my-environment trouve le nom de votre AWS Cloud9 environnement de développement.

 Note

Toutes les modifications que vous apportez à un exécuteur intégré s'appliquent uniquement à l'environnement dans lequel vous effectuez ces modifications. Pour appliquer vos modifications à un autre environnement, ouvrez cet environnement, puis suivez les étapes précédentes pour ouvrir, modifier et enregistrer ces mêmes modifications dans cet exécuteur intégré.

Création d'une configuration d'exécution

Cette étape montre comment exécuter (et éventuellement, déboguer) votre code à l'aide d'une combinaison personnalisée de nom de fichier, d'options de ligne de commande, de mode de débogage, de répertoire de travail actuel et de variables d'environnement.

Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Configuration d'exécution, Nouvelle configuration de l'exécution. Dans l'onglet de configuration d'exécution qui s'affiche, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans la zone en regard de Exécuter et Redémarrer, saisissez le nom qui s'affiche dans le menu Exécuter, Configurations d'exécution pour cette configuration d'exécution.
2. Dans la zone Commande, saisissez les options de ligne de commande personnalisées que vous souhaitez utiliser.
3. Pour que cette configuration d'exécution utilise les paramètres de débogage prédéfinis de l'exécuteur, choisissez Exécuter en mode de débogage. L'icône de bogue devient verte sur un fond blanc.
4. Pour que cette configuration d'exécution utilise un répertoire de travail spécifique, choisissez CWD, le répertoire à utiliser, puis Sélectionner.
5. Pour que cette configuration d'exécution utilise des variables d'environnement spécifiques, choisissez ENV, puis saisissez le nom et la valeur de chaque variable d'environnement.

Pour utiliser cette configuration d'exécution, ouvrez le fichier qui correspond au code à exécuter. Choisissez Exécuter, Configuration d'exécution dans la barre de menus, puis le nom de la configuration d'exécution. Dans l'onglet de configuration d'exécution qui s'affiche, choisissez Exécuteur : Auto, l'exécuteur à utiliser, puis Exécuter.

 Note

Toute configuration d'exécution que vous créez s'applique uniquement à l'environnement dans lequel vous avez créé la configuration d'exécution. Pour ajouter cette configuration d'exécution à un environnement séparé, ouvrez l'autre environnement, puis suivez les étapes précédentes pour créer la même configuration d'exécution dans cet environnement.

Création d'un générateur ou d'un exécuteur

Cette étape montre comment créer votre propre constructeur ou coureur.

1. Pour créer un générateur, choisissez Exécuter, Système de génération, Nouveau système de génération dans la barre de menus. Pour créer un exécuteur, choisissez Exécuter, Exécuter avec, Nouvel exécuteur dans la barre de menus.
2. Dans l'onglet du générateur (appelé Mon Builder.build) ou l'onglet de l'exécuteur (appelé Mon Runner.run) qui s'affiche, définissez le générateur ou l'exécuteur. Consultez [Définition d'un générateur ou d'un exécuteur](#).
3. Après avoir défini le générateur ou l'exécuteur, choisissez Fichier, Enregistrer sous. Pour un générateur, enregistrez le fichier avec l'extension `.build` dans le répertoire `my-environment/.c9/builders`, où `my-environment` est le nom de votre environnement. Pour un exécuteur, enregistrez le fichier avec l'extension de fichier `.run` dans le répertoire `my-environment/.c9/runners`, où `my-environment` est le nom de votre environnement. Le nom de fichier que vous spécifiez est le nom qui s'affiche dans le menu Exécuter, Système de génération (pour un générateur) ou le menu Exécuter, Exécuter avec (pour un exécuteur). Par conséquent, sauf si vous spécifiez un nom de fichier différent, le nom d'affichage par défaut est Mon générateur (pour un générateur) ou Mon exécuteur (pour un exécuteur).

Pour utiliser ce générateur ou cet exécuteur, consultez [Génération des fichiers de votre projet](#) ou [Exécution de votre code](#).

 Note

Un générateur ou un exécuteur que vous créez s'applique uniquement à l'environnement que vous avez créé dans ce générateur ou cet exécuteur. Pour ajouter ce générateur ou

exécuteur à un autre environnement, ouvrez cet environnement, puis suivez les étapes précédentes pour créer le même générateur ou exécuteur dans cet environnement.

Définition d'un générateur ou d'un exécuteur

Cette rubrique explique comment définir un constructeur ou un coureur. Avant de définir un constructeur ou un coureur, assurez-vous d'avoir [créé un constructeur ou un coureur](#).

Sur l'onglet de générateur ou d'exécuteur qui s'affiche, utilisez JSON pour définir le générateur ou l'exécuteur. Commencez par utiliser le code suivant en tant que modèle.

Pour un générateur, commencez avec ce code.

```
{
  "cmd": [],
  "info": "",
  "env": {},
  "selector": ""
}
```

Pour un exécuteur, commencez avec ce code.

```
{
  "cmd": [],
  "script": "",
  "working_dir": "",
  "info": "",
  "env": {},
  "selector": "",
  "debugger": "",
  "debugport": ""
}
```

Dans le code précédent :

- `cmd`: représente une liste de chaînes séparées par des virgules AWS Cloud9 à exécuter en tant que commande unique.

Lors de l' AWS Cloud9 exécution de cette commande, chaque chaîne de la liste sera séparée par un seul espace. Par exemple, AWS Cloud9 sera exécuté "cmd": ["ls", "\$file",

"\$args"] en tant que `$file` `$args`, where AWS Cloud9 remplacera `$file` par le chemin complet du fichier actuel et `$args` par tous les arguments entrés après le nom du fichier. Pour plus d'informations, consultez la liste des variables prises en charge plus loin dans cette section.

- `script` : représente un script bash (qui peut être également spécifié en tant que tableau de lignes selon les besoins de lisibilité) que l'exécuteur exécute dans le terminal.
- `working_dir` : représente le répertoire à partir duquel l'exécuteur s'exécute.
- `info` : représente n'importe quelle chaîne de texte que vous souhaitez afficher à l'utilisateur au début de l'exécution. Cette chaîne peut contenir des variables, par exemple `Running $project_path$file_name...`, where AWS Cloud9 sera `$project_path` remplacé par le chemin du répertoire du fichier actuel et `$file_name` par le nom du fichier en cours. Consultez la liste des variables prises en charge plus loin dans cette section.
- `env`: représente n'importe quel tableau d'arguments de ligne de commande AWS Cloud9 à utiliser, par exemple :

```
"env": {
  "LANG": "en_US.UTF-8",
  "SHLVL": "1"
}
```

- `selector`: représente toute expression régulière que vous souhaitez utiliser AWS Cloud9 pour identifier les noms de fichiers qui s'appliquent à ce lanceur. Par exemple, vous pouvez spécifier `source.py` pour les fichiers Python.
- `debugger`: représente le nom de tout débogueur disponible que vous AWS Cloud9 souhaitez utiliser et qui est compatible avec ce lanceur. Par exemple, vous pouvez spécifier `v8` pour le débogueur V8.
- `debugport`: représente le numéro de port que vous souhaitez AWS Cloud9 utiliser lors du débogage. Par exemple, vous pouvez spécifier `15454` pour le numéro de port à utiliser.

Le tableau suivant répertorie les variables que vous pouvez utiliser.

Variable	Description
<code>\$file_path</code>	Répertoire du fichier actuel, par exemple, <code>/home/ec2-user/environment</code> ou <code>/home/ubuntu/environment</code> .

Variable	Description
<code>\$file</code>	Chemin complet du fichier actuel, par exemple, <code>/home/ec2-user/environment/hello.py</code> ou <code>/home/ubuntu/environment/hello.py</code> .
<code>\$args</code>	Tous les arguments saisis après le nom de fichier, par exemple, <code>"5" "9"</code> .
<code>\$file_name</code>	Partie nom du fichier actuel, par exemple, <code>hello.py</code> .
<code>\$file_extension</code>	Extension du fichier actuel, par exemple, <code>py</code> .
<code>\$file_base_name</code>	Nom du fichier actuel sans l'extension de fichier, par exemple, <code>hello</code> .
<code>\$packages</code>	Chemin complet du dossier de packages.
<code>\$project</code>	Chemin complet du dossier de projet actuel.
<code>\$project_path</code>	Répertoire du fichier de projet actuel, par exemple, <code>/home/ec2-user/environment/</code> ou <code>/home/ubuntu/environment/</code> .
<code>\$project_name</code>	Nom de fichier du projet actuel sans l'extension de fichier, par exemple, <code>my-demo-environment</code> .
<code>\$project_extension</code>	Extension de fichier du projet actuel.
<code>\$project_base_name</code>	Nom de fichier du projet actuel sans l'extension.
<code>\$hostname</code>	Nom d'hôte de l'environnement, par exemple, <code>192.0.2.0</code> .

Variable	Description
<code>\$hostname_path</code>	Nom d'hôte de l'environnement avec le chemin relatif du fichier du projet, par exemple, <code>https://192.0.2.0/hello.js</code> .
<code>\$url</code>	URL complète pour accéder à l'environnement, par exemple, <code>https://192.0.2.0.</code> .
<code>\$port</code>	Port affecté à l'environnement, par exemple, <code>8080</code> .
<code>\$ip</code>	Adresse IP pour exécuter un processus sur l'environnement, par exemple, <code>0.0.0.0</code> .

Par exemple, le fichier de générateur suivant appelé `G++.build` définit un générateur pour GCC qui exécute la commande **g++** avec l'option `-o` pour compiler le fichier actuel (par exemple, `hello.cpp`) dans un module d'objet. Ensuite, il associe le module d'objet dans un programme portant le même nom que le fichier actuel (par exemple, `hello`). Ici, la commande équivalente est `g++ -o hello hello.cpp`.

```
{
  "cmd": [ "g++", "-o", "$file_base_name", "$file_name" ],
  "info": "Compiling $file_name and linking to $file_base_name...",
  "selector": "source.cpp"
}
```

Autre exemple : le fichier d'exécuteur suivant appelé `Python.run` définit un exécuteur qui utilise Python pour exécuter le fichier actuel avec tous les arguments qui ont été fournis. Par exemple, si le fichier actuel s'appelle `hello.py` et que les arguments 5 et 9 ont été fournis, la commande équivalente est `python hello.py 5 9`.

```
{
  "cmd": [ "python", "$file_name", "$args" ],
  "info": "Running $file_name...",
  "selector": "source.py"
}
```

Enfin, le fichier d'exécuteur suivant appelé `Print Run Variables.run` définit un exécuteur qui produit simplement la valeur de chaque variable disponible, puis s'arrête.

```
{
  "info": "file_path = $file_path, file = $file, args = $args, file_name = $file_name,
file_extension = $file_extension, file_base_name = $file_base_name, packages
= $packages, project = $project, project_path = $project_path, project_name
= $project_name, project_extension = $project_extension, project_base_name =
$project_base_name, hostname = $hostname, hostname_path = $hostname_path, url = $url,
port = $port, ip = $ip"
}
```

Utilisation de variables d'environnement personnalisées dans l'AWS Cloud9 IDE

L'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) permet de définir des variables d'environnement personnalisées. Vous pouvez définir des variables d'environnement personnalisées dans l'AWS Cloud9 IDE de la manière suivante.

- [Définir des variables d'environnement personnalisées au niveau de la commande](#)
- [Définir des variables d'environnement utilisateur personnalisées dans `~/.bash\_profile`](#)
- [Définir des variables d'environnement personnalisées locales](#)
- [Définir des variables d'environnement utilisateur personnalisées dans `~/.bashrc`](#)
- [Définir des variables d'environnement utilisateur personnalisées dans la liste ENV](#)

Définition de variables d'environnement personnalisées au niveau de la commande

Vous pouvez définir des variables d'environnement personnalisées au niveau de la commande lorsque vous exécutez une commande dans votre environnement de développement AWS Cloud9. Pour tester ce comportement, créez le fichier `script.sh` avec le code suivant :

```
#!/bin/bash

echo $MY_ENV_VAR
```

Si vous exécutez la commande suivante, le terminal affiche `Terminal session` :

```
MY_ENV_VAR='Terminal session' sh ./script.sh
```

Si vous définissez la variable d'environnement personnalisée en utilisant plusieurs approches décrites dans cette rubrique, lorsque vous essayez d'obtenir la valeur de la variable d'environnement personnalisée, ce paramètre est prioritaire sur tous les autres.

Définition de variables d'environnement utilisateur personnalisées dans `~/.bash_profile`

Vous pouvez définir des variables d'environnement utilisateur personnalisées dans le fichier `~/.bash_profile` de votre environnement. Pour tester ce comportement, ajoutez le code suivant au fichier `~/.bash_profile` dans votre environnement :

```
export MY_ENV_VAR='.bash_profile file'
```

Si vous exécutez ensuite `sh ./script.sh` à partir de la ligne de commande, le terminal affiche `.bash_profile file`. (Cela suppose que vous avez créé le fichier `script.sh`, comme décrit précédemment.)

Définition de variables d'environnement personnalisées locales

Vous pouvez définir des variables d'environnement personnalisées locales dans une session de terminal en exécutant la commande **export** . Pour tester ce comportement, exécutez la commande suivante dans une séance de terminal :

```
export MY_ENV_VAR='Command line export'
```

Si vous exécutez ensuite `sh ./script.sh` à partir de la ligne de commande, le terminal affiche `Command line export`. (Cela suppose que vous avez créé le fichier `script.sh`, comme décrit précédemment.)

Si vous définissez la même variable d'environnement personnalisée avec la commande **export** et dans votre fichier `~/.bash_profile`, lorsque vous essayez d'obtenir la valeur de la variable d'environnement personnalisée, la commande **export** est prioritaire.

Définition de variables d'environnement utilisateur personnalisées dans ~/.bashrc

Vous pouvez définir des variables d'environnement utilisateur personnalisées dans le fichier ~/.bashrc de votre environnement. Pour tester ce comportement, ajoutez le code suivant au fichier ~/.bashrc dans votre environnement :

```
export MY_ENV_VAR='.bashrc file'
```

Si vous exécutez ensuite `sh ./script.sh` à partir de la ligne de commande, le terminal affiche `.bashrc file`. (Cela suppose que vous avez créé le fichier `script.sh`, comme décrit précédemment.)

Si vous définissez la même variable d'environnement personnalisée avec la commande **export** et dans votre fichier ~/.bashrc, lorsque vous essayez d'obtenir la valeur de la variable d'environnement personnalisée, la commande **export** est prioritaire.

Définition de variables d'environnement utilisateur personnalisées dans la liste ENV

Vous pouvez définir des variables d'environnement personnalisées dans la liste ENV de l'onglet Exécuter.

Pour tester ce comportement, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Configurations d'exécution, Nouvelle configuration d'exécution.
2. Dans l'onglet [Nouveau] - Inactif, choisissez Exécuteur : Auto, puis Script Shell.
3. Choisissez ENV et saisissez MY_ENV_VAR pour Nom, et ENV list pour Valeur.
4. Pour Commande), saisissez ./script.sh.
5. Choisissez le bouton Exécuter. L'onglet de l'exécuteur affiche ENV list. (Cela suppose que vous avez créé le fichier `script.sh`, comme décrit précédemment.)

Si vous définissez la même variable d'environnement personnalisée dans votre fichier ~/.bash_profile, avec la commande **export** , dans votre fichier ~/.bashrc et dans la liste

ENV, lorsque vous essayez d'obtenir la valeur de la variable d'environnement personnalisée, le fichier `~/.bash_profile` est prioritaire, suivi du paramètre de commande **export**, du paramètre de fichier `~/.bashrc` et du paramètre de liste ENV.

 Note

La liste ENV est la seule approche permettant d'obtenir et de définir des variables d'environnement personnalisées à l'aide de code, indépendamment d'un script shell.

Utilisation des paramètres de projet dans l' AWS Cloud9 IDE

Les paramètres du projet, qui s'appliquent uniquement à l'environnement de AWS Cloud9 développement actuel, incluent les types de paramètres suivants :

- Paramètres de l'éditeur de code, tels que l'utilisation ou non des « soft tabs » et de la fin de ligne des nouveaux fichiers
- Types de fichiers à ignorer
- Types d'indices et d'avertissements à afficher ou supprimer
- Paramètres de code et de formatage pour les langages de programmation tels que JavaScript, PHP, Python et Go
- Types de configurations à utiliser lors de la création et de l'exécution de code

Les paramètres de projet s'appliquent à un seul environnement, mais vous pouvez appliquer les paramètres de projet d'un environnement à n'importe quel autre environnement.

- [Afficher ou modifier les paramètres du projet](#)
- [Appliquer les paramètres de projet actuels d'un environnement à un autre](#)
- [Personnalisez les paramètres de votre projet](#)

Afficher ou modifier les paramètres de projet

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Pour afficher les paramètres de projet pour l'environnement actuel, sous l'onglet Préférences, dans le panneau de navigation latéral, choisissez Paramètres du projet.

3. Pour modifier les paramètres de projet actuels pour l'environnement, modifiez les paramètres souhaités dans le volet Project Settings (Paramètres du projet).

Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez modifier les paramètres de votre projet, voir [Personnaliser les paramètres de votre projet](#).

Appliquez les paramètres de projet actuels d'un environnement à un autre

1. Dans l'environnement source et cible, dans la barre de menu de l' AWS Cloud9 IDE AWS Cloud9, choisissez Ouvrir les paramètres de votre projet.
2. Dans l'environnement source, copiez le contenu de l'onglet project.settings qui est affiché.
3. Dans l'environnement cible, remplacez le contenu de l'onglet project.settings par le contenu copié à partir de l'environnement source.
4. Dans l'environnement cible, enregistrez l'onglet paramètre du projet.

Personnalisez les paramètres de votre projet

Les sections suivantes décrivent les types de paramètres de projet que vous pouvez modifier sous l'onglet Preferences, du volet Project Settings.

- [Instance EC2](#)
- [Éditeur de code \(Ace\)](#)
- [Recherche dans les fichiers](#)
- [Indicateurs et avertissements](#)
- [JavaScript Prise en charge de](#)
- [Build](#)
- [Exécution et débogage](#)
- [Configurations d'exécution](#)
- [Formateurs de code](#)
- [TypeScript soutien](#)
- [PHP Prise en charge de](#)
- [Python Prise en charge de](#)
- [Go Prise en charge de](#)

instance EC2

Arrêter mon environnement

Choisissez le moment d'arrêter automatiquement l'instance Amazon EC2 de votre environnement (si elle est utilisée) après la fermeture de toutes les instances du navigateur web qui sont connectées à l'IDE de cet environnement. Vous pouvez choisir une période allant d'une semaine à 30 minutes. Vous pouvez également choisir de ne jamais arrêter automatiquement l'instance Amazon EC2 après avoir quitté l'IDE. AWS Cloud9

Si vous voulez arrêter l'instance encore plus tôt que 30 minutes après avoir terminé d'utiliser l'IDE, vous pouvez [l'arrêter manuellement à l'aide de l'interface de la console](#).

Éditeur de code (Ace)

Soft tabs

Si cette option est activée, elle insère le nombre d'espaces spécifié à la place d'un caractère de tabulation chaque fois que vous appuyez sur Tab.

Autodetect tab size on load (Autodétecter la taille de tabulation lors de la charge)

Si cette option est sélectionnée, AWS Cloud9 tente de deviner la taille de l'onglet.

New file line endings (Nouvelles fins de ligne)

Type de fin de ligne à utiliser pour les nouveaux fichiers.

Les options valides sont les suivantes :

- Windows (CRLF) permet de terminer les lignes avec un retour chariot puis un saut de ligne.
- Unix (LF) permet de terminer les lignes avec un saut de ligne uniquement.

On save, strip whitespace (Supprimer les espaces blancs lors de la sauvegarde)

Si cette option est sélectionnée, AWS Cloud9 tente de supprimer ce qu'elle considère comme des espaces et des onglets inutiles d'un fichier chaque fois que celui-ci est enregistré.

Recherche dans les fichiers

Ignore these Files

Lorsque vous recherchez dans des fichiers, les types de fichiers AWS Cloud9 ignorés.

Maximum number of files to search (in 1000)

Lors de la recherche dans des fichiers, le nombre maximum de fichiers, exprimé en multiples de 1 000, qui AWS Cloud9 se trouvent dans l'étendue actuelle.

Indicateurs et avertissements

Niveau d'avertissement

Niveau minimal des messages à activer.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Info permet d'activer les messages d'information, d'avertissement et d'erreur.
- Warning permet d'activer uniquement les messages d'avertissement et d'erreur.
- Error permet d'activer uniquement les messages d'erreur.

Mark Missing Optional Semicolons

Si cette option est activée AWS Cloud9 , un indicateur apparaît dans un fichier chaque fois qu'il détecte un point-virgule qui pourrait être utilisé dans le code, mais qui n'est pas utilisé.

Mark Undeclared Variables

Si cette option est activée, AWS Cloud9 des drapeaux apparaissent dans un fichier chaque fois qu'il détecte une variable non déclarée dans le code.

Mark Unused Function Arguments

Si cette option est activée, AWS Cloud9 des drapeaux apparaissent dans un fichier chaque fois qu'il remarque un argument inutilisé dans une fonction.

Ignore Messages Matching Regex

AWS Cloud9 n'affichera aucun message correspondant à l'expression régulière spécifiée. Pour plus d'informations, consultez la section [Écrire un modèle d'expression JavaScript régulière](#) dans la rubrique Expressions régulières du Mozilla Developer Network.

Prise en charge de l'JavaScript

Personnalisez JavaScript les avertissements avec .eslintrc

Si cette option est activée, AWS Cloud9 utilise un `.eslintrc` fichier pour déterminer JavaScript les avertissements à activer ou à désactiver. Pour plus d'informations, consultez [Configuration File Formats](#) (Formats des fichiers de configuration) sur le site web d'ESLint.

JavaScriptachèvement du code de bibliothèque

Les JavaScript bibliothèques AWS Cloud9 utilisées pour tenter de suggérer ou de compléter automatiquement le code.

Format Code on Save

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de formater le code d'un JavaScript fichier chaque fois que celui-ci est enregistré.

Utiliser le formateur JSBeautify de code intégré

Si cette option est activée, AWS Cloud9 utilise son implémentation interne de JSBeautify pour tenter d'améliorer la lisibilité du code dans les fichiers.

Custom code formatter (Personnaliser le formateur de code)

Commande permettant AWS Cloud9 de tenter de s'exécuter lors du formatage du code dans un JavaScript fichier.

Génération

Builder path in environment (Générateur de chemin dans un environnement)

Chemin d'accès à des configurations de build personnalisées quelconques.

Exécution et débogage

Runner path in environment (Exécuteur de chemin dans un environnement)

Chemin d'accès à des configurations d'exécution personnalisées quelconques.

Afficher un aperçu de l'URL

URL à utiliser pour afficher un aperçu des applications pour l'environnement.

Configurations d'exécution

Configurations d'exécution personnalisées pour cet environnement.

Remove selected configs (Supprimer les configurations sélectionnées)

Supprime les configurations d'exécution sélectionnées.

Add new config (Ajouter une nouvelle configuration)

Crée une nouvelle configuration d'exécution.

Set as default (Définir par défaut)

Définit la configuration d'exécution sélectionnée comme configuration d'exécution par défaut.

Formateurs de code

Paramètres JSBeautify

Paramètres permettant d'améliorer la lisibilité du code dans les fichiers.

Format Code on Save

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente d'appliquer JSBeautify les paramètres chaque fois que des fichiers de code sont enregistrés.

Utiliser JSBeautify pour JavaScript

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente d'appliquer JSBeautify les paramètres chaque fois que JavaScript des fichiers sont enregistrés.

Preserve empty lines (Conserver les lignes vides)

Si cette option est activée, les lignes vides des fichiers de code AWS Cloud9 ne sont pas supprimées.

Keep array indentation (Conserver le retrait des tableaux)

Si cette option est activée, AWS Cloud9 préserve l'indentation des déclarations d'éléments dans les tableaux des fichiers de code.

JSLint espace blanc strict

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente d'appliquer les règles relatives aux JSLint espaces blancs dans les fichiers de code. Pour plus d'informations, consultez la section « Whitespace » dans l'[JSLint aide](#).

Braces

Spécifie l'alignement des accolades dans le code.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Braces with control statement permet de déplacer chaque accolade ouvrante ou fermante pour l'aligner avec son instruction de contrôle associée, si nécessaire.

Par exemple, ce code est formaté comme suit :

```
for (var i = 0; i < 10; i++) { if (i == 5) { console.log("Halfway done.") }}
```

Est remplacé par le code suivant quand le fichier est enregistré :

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i == 5) {  
        console.log("Halfway done.")  
    }  
}
```

- Braces on own line permet de placer chaque accolade sur sa propre ligne, si nécessaire.

Par exemple, ce code est formaté comme suit :

```
for (var i = 0; i < 10; i++) { if (i == 5) { console.log("Halfway done.") }}
```

Est remplacé par le code suivant quand le fichier est enregistré :

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {if (i == 5)  
    {  
        console.log("Halfway done.")  
    }  
}
```

- End braces on own line permet de placer chaque accolade fermante sur sa propre ligne, si nécessaire.

Par exemple, ce code est formaté comme suit :

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i == 5) { console.log("Halfway done.") }
```

```
}
```

Est remplacé par le code suivant quand le fichier est enregistré :

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i == 5) {  
        console.log("Halfway done.")  
    }  
}
```

Preserve inline blocks (Conserver les blocs en ligne)

Si cette option est activée, AWS Cloud9 ne tente pas de déplacer les accolades de début et de fin des blocs intégrés vers des lignes séparées, si ces accolades se trouvent sur la même ligne.

Space before conditionals (Espace avant des déclarations conditionnelles)

Si cette option est activée, AWS Cloud9 ajoute un espace avant chaque déclaration conditionnelle, selon les besoins.

Unescape strings (Chaînes échappées)

Si cette option est activée, AWS Cloud9 convertit les chaînes échappées en leurs équivalents non échappés. Par exemple, il convertit `\n` en caractère de saut de ligne et `\r` en caractère de retour chariot.

Indent inner HTML (Retrait du HTML interne)

Si cette option est activée, AWS Cloud9 retrait `<head>` et `<body>` sections dans le code HTML.

Prise en charge de l'TypeScript

Format Code on Save

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de formater TypeScript le code chaque fois que TypeScript des fichiers sont enregistrés.

Custom code formatter (Personnaliser le formateur de code)

Le chemin d'accès à une configuration de formatage de code personnalisée quelconque pour le code TypeScript.

Prise en charge de l'PHP

Activer la complétion PHP du code

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de terminer PHP le code.

PHPcomplétion : inclure les chemins

Emplacements AWS Cloud9 utilisés pour tenter d'aider à compléter PHP le code. Par exemple, si vous avez des fichiers PHP personnalisés que vous voulez qu' AWS Cloud9 utilise et que ces fichiers sont quelque part dans le répertoire ~/environment, ajoutez ~/environment à ce chemin.

Format Code on Save

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de formater PHP le code chaque fois que PHP des fichiers sont enregistrés.

Custom code formatter (Personnaliser le formateur de code)

Le chemin d'accès à une configuration de formatage de code personnalisée quelconque pour le code PHP.

Prise en charge de l'Python

Activer la complétion Python du code

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de terminer Python le code. Pour définir les chemins AWS Cloud9 à utiliser pour terminer le Python code, utilisez le paramètre PYTHONPATH.

Pythonversion

Spécifie la version de Python à utiliser.

Pylintoptions de ligne de commande

Options AWS Cloud9 à utiliser pour Pylint avec Python du code. Pour plus d'informations, consultez le [manuel de Pylint l'utilisateur](#) sur le Pylint site Web.

PYTHONPATH

Les chemins d'accès aux Python bibliothèques et aux packages AWS Cloud9 à utiliser. Par exemple, si vous avez des packages et des bibliothèques Python personnalisés dans le répertoire ~/environment, ajoutez ~/environment à ce chemin.

Format Code on Save

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de formater Python le code chaque fois que Python des fichiers sont enregistrés.

Custom code formatter (Personnaliser le formateur de code)

Le chemin d'accès à une configuration de formatage de code personnalisée quelconque pour le code Python.

Prise en charge de l'Go

Activer la complétion Go du code

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de terminer Go le code.

Format Code on Save

Si cette option est activée, AWS Cloud9 tente de formater Go le code chaque fois que Go des fichiers sont enregistrés.

Custom code formatter (Personnaliser le formateur de code)

Le chemin d'accès à une configuration de formatage de code personnalisée quelconque pour le code Go.

Arrêt manuel de l'instance EC2 de votre environnement

Le paramètre [Instance EC2](#) vous permet d'arrêter automatiquement l'instance Amazon EC2 de votre environnement à partir de 30 minutes après la fermeture de toutes les instances du navigateur web qui sont connectées à l'IDE.

Vvous pouvez également arrêter manuellement l'instance immédiatement à l'aide de la console.

Pour arrêter manuellement l'instance EC2 d'un environnement, choisissez les étapes suivantes :

1. Après avoir fermé toutes les instances de navigateur Web connectées à l'IDE, choisissez Vos environnements dans la AWS Cloud9 console.
2. Cliquez sur le bouton en haut à droite du volet qui affiche les détails de l'environnement que vous utilisez, puis choisissez Afficher les détails.
3. Dans Détails de l'environnement, sous Instance EC2, choisissez Accéder à une instance.

4. Dans la console Amazon EC2, sous Instance state (État de l'instance), cochez la case pour sélectionner l'instance de votre environnement. Instance state (État de l'instance) peut indiquer que l'instance est toujours en cours d'exécution.
5. Choisissez État de l'instance, puis Arrêter l'instance.
6. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Arrêter. L'arrêt de l'instance peut prendre quelques minutes.

Utilisation des paramètres utilisateur dans l' AWS Cloud9 IDE

Les paramètres utilisateur sont des paramètres qui s'appliquent à chaque environnement de AWS Cloud9 développement associé à votre Gestion des identités et des accès AWS (utilisateur IAM). Ils comprennent ce qui suit :

- Paramètres généraux de l'interface utilisateur, tels que l'activation des animations et le marquage des onglets modifiés
- Paramètres de navigation du système de fichiers
- Paramètres de recherche de fichiers
- Jeux de couleurs pour les sessions de terminal et la sortie
- Paramètres supplémentaires de l'éditeur de code, tels que les tailles de police, le pliage de code, la sélection de la ligne complète, les animations de défilement et les tailles de police

Lorsque vous modifiez vos paramètres utilisateur, AWS Cloud9 transfère ces modifications vers le cloud et les associe à votre utilisateur IAM. AWS Cloud9 analyse également en permanence le cloud pour détecter les modifications apportées aux paramètres utilisateur associés à votre utilisateur IAM, et applique ces paramètres à votre environnement actuel. Vous pouvez l'utiliser pour bénéficier de la même apparence quel que soit AWS Cloud9 l'environnement dans lequel vous travaillez.

Note

Pour stocker et récupérer vos paramètres IDE, AWS Cloud9 utilise les APIs `GetUserSettings` et `updateUserSettings`.

Vous pouvez partager vos paramètres utilisateur avec d'autres utilisateurs, comme suit :

- [Afficher ou modifier vos paramètres utilisateur](#)

- [Partagez vos paramètres utilisateur avec un autre utilisateur](#)
- [Personnalisez vos paramètres utilisateur](#)

Afficher ou modifier vos paramètres utilisateur

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Pour afficher vos paramètres utilisateur sur chacun de vos environnements, dans l'onglet Preferences (Préférences), dans le volet de navigation latéral, choisissez User Settings (Paramètres utilisateur).
3. Dans le volet Paramètres utilisateur modifiez vos paramètres utilisateur dans chacun de vos environnements.
4. Pour appliquer vos modifications à l'un de vos autres environnements, il vous suffit d'ouvrir cet environnement. Si cet environnement est déjà ouvert, actualisez l'onglet du navigateur web associé à cet environnement.

Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez apporter des modifications à vos paramètres utilisateur, voir [Personnaliser vos paramètres utilisateur](#).

Partager vos paramètres utilisateur avec un autre utilisateur

1. Dans l'environnement source et cible, dans la barre de menu de l' AWS Cloud9 IDE AWS Cloud9, choisissez Open Your User Settings.
2. Dans l'environnement source, copiez le contenu de l'onglet user.settings qui est affiché.
3. Dans l'environnement cible, remplacez le contenu de l'onglet user.settings par le contenu copié à partir de l'environnement source.
4. Dans l'environnement cible, enregistrez l'onglet Paramètres d'utilisateur.

Personnalisez vos paramètres utilisateur

Ces sections décrivent les types de paramètres utilisateur que vous pouvez modifier dans le volet User Settings (Paramètres utilisateur) de l'onglet Preferences (Préférences) :

- [Général](#)
- [Interface utilisateur](#)
- [Collaboration](#)

- [Tree et panneau Go](#)
- [Recherche dans les fichiers](#)
- [Métadonnées](#)
- [Observateurs](#)
- [Terminal](#)
- [Sortie](#)
- [Éditeur de code \(Ace\)](#)
- [Entrée](#)
- [Indicateurs et avertissements](#)
- [Exécution et débogage](#)
- [Version préliminaire](#)
- [Build](#)

Général

Reset to Factory Settings

Si vous cliquez sur le bouton Rétablir les paramètres par défaut, AWS Cloud9 tous vos paramètres utilisateur seront réinitialisés aux paramètres utilisateur AWS Cloud9 par défaut. Pour confirmer, choisissez Reset settings.



Warning

Vous ne pouvez pas annuler cette action.

Warn Before Exiting

Chaque fois que vous essayez de fermer l'IDE, AWS Cloud9 il vous demande de confirmer que vous souhaitez le quitter.

Interface utilisateur

Enable UI Animations

AWS Cloud9 utilise des animations dans l'IDE.

Use an Asterisk (*) to Mark Changed Tabs

AWS Cloud9 ajoute un astérisque (*) aux onglets modifiés mais dont le contenu n'est pas encore enregistré.

Display Title of Active Tab as Browser Title

AWS Cloud9 remplace le titre de l'onglet du navigateur Web associé par le titre de l'onglet actif (par exemple, Untitled1, hello.js, Terminal, Preferences).

Automatically Close Empty Panes

Chaque fois que vous rechargez un environnement, il ferme AWS Cloud9 automatiquement tous les volets qu'il considère comme vides.

Environment Files Icon and Selection Style

L'icône est AWS Cloud9 utilisée pour les fichiers d'environnement et les comportements de sélection de fichiers sont AWS Cloud9 utilisés.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Par défaut : AWS Cloud9 utilise les icônes par défaut et les comportements de sélection de fichiers par défaut.
- Alternative : AWS Cloud9 utilise d'autres icônes et d'autres comportements de sélection de fichiers.

Collaboration

Disable collaboration security warning

Lorsqu'un read/write membre est ajouté à un environnement, la boîte de dialogue d'avertissement de sécurité AWS Cloud9 n'est pas affichée.

Show Authorship Info

AWS Cloud9 souligne le texte saisi par d'autres membres de l'environnement avec des surlignages correspondants dans le caniveau.

Tree et panneau Go

Scope Go to Anything to Favorites

Go to File (Accéder au fichier) dans la fenêtre Go (Aller) affiche les résultats uniquement pour Favorites (Favoris) dans la fenêtre Environment.

Enable Preview on Tree Selection

AWS Cloud9 affiche le fichier choisi d'un simple clic au lieu d'un double clic.

Hidden File Pattern

Les types de fichiers AWS Cloud9 à traiter comme cachés.

Reveal Active File in Project Tree

AWS Cloud9 met en surbrillance le fichier actif dans la fenêtre Environnement.

Download Files As

Comportement AWS Cloud9 à utiliser lors du téléchargement de fichiers.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- auto — AWS Cloud9 télécharge les fichiers sans les modifier.
- tar.gz — AWS Cloud9 télécharge les fichiers sous forme de TAR fichiers compressés.
- zip — AWS Cloud9 télécharge les fichiers sous forme de .zip fichiers.

Recherche dans les fichiers

Search In This Path When 'Project' Is Selected

Dans la barre de recherche dans les fichiers, lorsque Project est sélectionné comme étendue de recherche, chemin dans lequel effectuer la recherche.

Show Full Path in Results

Affiche le chemin complet de chaque fichier correspondant dans l'onglet Search Results (Résultats de recherche).

Clear Results Before Each Search

Efface les résultats de toutes les recherches précédentes dans l'onglet Search Results (Résultats de recherche) avant le début de la recherche actuelle.

Scroll Down as Search Results Come In

Fait défiler l'affichage de l'onglet Search Results (Résultats de recherche) jusqu'au bas de la liste des résultats au fur et à mesure que les résultats de recherche sont identifiés.

Open Files when Navigating Results with (Up and Down)

Lorsque vous appuyez sur les touches Haut et Bas dans l'onglet Search Results (Résultats de recherche), dans la liste des résultats, ouvre chaque fichier correspondant.

Métadonnées

Maximum of Undo Stack Items in Meta Data

Le nombre maximum d'éléments conservés AWS Cloud9 dans sa liste d'actions pouvant être annulées.

Observateurs

Auto-Merge Files When a Conflict Occurs

AWS Cloud9 tente de fusionner automatiquement les fichiers en cas de conflit de fusion.

Terminal

Couleur du texte

Couleur du texte dans les onglets Terminal.

Background Color

Couleur de l'arrière-plan dans les onglets Terminal.

Selection Color

Couleur du texte sélectionné dans les onglets Terminal.

Font Family

Style de police de texte dans les onglets Terminal.

Taille de police

Taille du texte dans les onglets Terminal.

Antialiased Fonts

AWS Cloud9 tente de lisser l'affichage du texte dans les onglets du Terminal.

Blinking Cursor

AWS Cloud9 fait clignoter en permanence le curseur dans les onglets du terminal.

Scrollback

Nombre de lignes que vous pouvez faire défiler vers le haut ou en arrière dans les onglets Terminal.

Utiliser AWS Cloud9 comme éditeur par défaut

AWS Cloud9 Utilisée comme éditeur de texte par défaut.

Output

Couleur du texte

Couleur du texte dans les onglets qui affichent la sortie.

Background Color

Couleur d'arrière-plan du texte dans les onglets qui affichent la sortie.

Selection Color

Couleur du texte sélectionné dans les onglets qui affichent la sortie.

Warn Before Closing Unnamed Configuration

AWS Cloud9 vous invite à enregistrer tout onglet de configuration non enregistré avant sa fermeture.

Preserve log between runs

AWS Cloud9 tient un journal de toutes les tentatives d'exécution.

Éditeur de code (Ace)

Auto-pair Brackets, Quotes, etc.

AWS Cloud9 tente d'ajouter un caractère de fermeture correspondant pour chaque caractère de départ associé saisi dans les onglets de l'éditeur, par exemple pour les crochets, les guillemets et les accolades.

Wrap Selection with Brackets, Quote, etc.

AWS Cloud9 tente d'insérer un caractère de fermeture correspondant à la fin du texte dans les onglets de l'éditeur une fois que le texte a été sélectionné et qu'un caractère de début associé a été saisi, par exemple pour les crochets, les guillemets et les accolades.

Code Folding

AWS Cloud9 tente d'afficher, de développer, de masquer ou de réduire des sections de code dans les onglets de l'éditeur conformément aux règles de syntaxe du code associées.

Fade Fold Widgets

AWS Cloud9 affiche les commandes de pliage du code dans le caniveau chaque fois que vous passez la souris sur ces commandes dans les onglets de l'éditeur.

Copier avec une sélection vide

AWS Cloud9 vous permet de copier et/ou de couper du texte et cette option détermine si le texte vide sera copié dans le presse-papiers.

Full Line Selection

AWS Cloud9 sélectionne une ligne entière sur laquelle vous avez cliqué trois fois dans les onglets de l'éditeur.

Highlight Active Line

AWS Cloud9 met en évidence la totalité de la ligne active dans les onglets de l'éditeur.

Highlight Gutter Line

AWS Cloud9 met en évidence l'emplacement dans la gouttière à côté de la ligne active dans les onglets de l'éditeur.

Show Invisible Characters

AWS Cloud9 affiche ce qu'il considère comme des caractères invisibles dans les onglets de l'éditeur, par exemple les retours en chariot et les fils de ligne, les espaces et les onglets.

Show Gutter

AWS Cloud9 affiche la gouttière.

Show Line Numbers

Comportement de l'affichage des numéros de lignes dans la marge.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Normal – Afficher les numéros de lignes.
- Relatif – Afficher les numéros de lignes par rapport à la ligne active.
- Aucun – Masque les numéros de lignes.

Show Indent Guides

AWS Cloud9 affiche des guides pour visualiser plus facilement le texte en retrait dans les onglets de l'éditeur.

Highlight Selected Word

AWS Cloud9 sélectionne un mot entier sur lequel vous double-cliquez dans un onglet de l'éditeur.

Scroll Past the End of the Document

Comportement visant à autoriser l'utilisateur à faire défiler au-delà de la fin du fichier en cours dans les onglets de l'éditeur.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Désactivé – Ne pas autoriser le défilement au-delà de la fin du fichier en cours.
- Mi-hauteur de l'éditeur – Autoriser le défilement au-delà de la fin du fichier en cours jusqu'à la moitié de la hauteur de l'écran de l'éditeur.
- Hauteur complète de l'éditeur – Autoriser le défilement au-delà de la fin du fichier en cours jusqu'à la hauteur totale de l'écran de l'éditeur.

Animate Scrolling

AWS Cloud9 applique des comportements d'animation lors des actions de défilement dans les onglets de l'éditeur.

Font Family

Style de police à utiliser dans les onglets de l'éditeur.

Taille de police

Taille de police à utiliser dans les onglets de l'éditeur.

Antialiased Fonts

AWS Cloud9 tente de lisser l'affichage du texte dans les onglets de l'éditeur.

Show Print Margin

Affiche une ligne verticale dans les onglets de l'éditeur après l'emplacement du caractère spécifié.

Mouse Scroll Speed

Vitesse relative de défilement à la souris dans les onglets de l'éditeur. Des valeurs élevées accélèrent le défilement.

Cursor Style

Style et comportement du curseur dans les onglets de l'éditeur.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Ace : affiche le curseur sous la forme d'une barre verticale relativement plus large qu'avec Mince.
- Mince : affiche le curseur sous la forme d'une barre verticale relativement mince.
- Harmonieux : affiche le curseur sous la forme d'une barre verticale relativement plus large qu'avec Mince et qui clignote plus harmonieusement qu'avec Mince.
- Harmonieux et mince : affiche le curseur sous la forme d'une barre verticale relativement mince qui clignote plus harmonieusement qu'avec Mince.
- Large : affiche le curseur sous la forme d'une barre verticale relativement large.

Merge Undo Deltas

- Toujours – Restaurer les conflits de fusion.
- Jamais – Empêcher de restaurer les conflits de fusion.
- Avec délai : restaure les conflits de fusion après un délai spécifié.

Enable Wrapping For New Documents

AWS Cloud9 enveloppe le code dans de nouveaux fichiers.

Input

Complete As You Type

AWS Cloud9 tente d'afficher les éventuelles complétions de texte au fur et à mesure que vous tapez.

Complete On Enter

AWS Cloud9 tente d'afficher les éventuelles complétions de texte une fois que vous avez appuyé sur Entrée.

Highlight Variable Under Cursor

AWS Cloud9 met en évidence toutes les références dans le code à la variable sélectionnée.

Use Cmd-Click for Jump to Definition

AWS Cloud9 permet d'accéder à n'importe quelle définition originale du code sélectionné tout en maintenant la touche Commande pour Mac ou Ctrl pour Windows enfoncée.

Indicateurs et avertissements

Enable Hints and Warnings

AWS Cloud9 affiche les conseils et les messages d'avertissement applicables.

Afficher les correctifs rapides disponibles en un clic

AWS Cloud9 affiche une infobulle contenant des suggestions de refactorisation lorsque vous cliquez sur un mot clé dans votre code.

Ignore Messages Matching Regex

AWS Cloud9 n'affiche aucun message correspondant à l'expression régulière spécifiée. Pour plus d'informations, consultez la section [Écrire un modèle d'expression JavaScript régulière](#) dans la rubrique Expressions régulières du Mozilla Developer Network.

Exécution et débogage

Save All Unsaved Tabs Before Running

Avant d'exécuter le code associé, AWS Cloud9 tente d'enregistrer tous les fichiers non enregistrés avec des onglets ouverts.

Version préliminaire

Preview Running Apps

AWS Cloud9 tente d'afficher un aperçu de la sortie du code dans l'onglet actif chaque fois que le bouton Aperçu est sélectionné.

Default Previewer

Le format AWS Cloud9 utilisé pour prévisualiser le code de sortie.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Brut – Essayer d'afficher la sortie du code dans un format brut.
- Navigateur : essaye d'afficher la sortie du code dans un format préféré pour les navigateurs web.

When Saving Reload Previewer

Le comportement est AWS Cloud9 utilisé pour prévisualiser le code de sortie chaque fois qu'un fichier de code est enregistré.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- Uniquement sur Ctrl+Entrée – Essayer de prévisualiser la sortie du code chaque fois que vous appuyez sur les touches Ctrl+Entrée pour l'onglet de code en cours.
- Toujours – Essayer de prévisualiser la sortie du code chaque fois qu'un fichier de code est enregistré.

Génération

Automatically Build Supported Files

AWS Cloud9 tente de générer automatiquement le code actuel si une action de génération est lancée et que le code est dans un format pris en charge.

Utilisation des paramètres de AWS projet et d'utilisateur dans l'AWS Cloud9 IDE

Service AWS les paramètres, situés dans le volet AWS Paramètres de l'onglet Préférences, incluent les paramètres suivants :

- Lequel Région AWS utiliser pour la fenêtre AWS Ressources
- S'il faut utiliser des informations d'identification temporaires AWS gérées
- Indique s'il faut afficher l'éditeur de modèles AWS Serverless Application Model (AWS SAM) en texte brut ou en mode visuel

Pour afficher ou modifier ces paramètres, choisissez AWS Cloud9, Préférences dans la barre de menus de l'IDE d'un environnement.

Dans les listes suivantes, les paramètres au niveau du projet s'appliquent uniquement à l'environnement de AWS Cloud9 développement actuel. En revanche, les paramètres de niveau utilisateur s'appliquent à chaque environnement associé à votre utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez [Appliquer les paramètres de projet actuels d'un environnement à un autre environnement](#) et [Partager vos paramètres d'utilisateur avec un autre utilisateur](#).

- [Paramètres de niveau projet](#)
- [Paramètres de niveau utilisateur](#)

Paramètres de niveau projet

AWS Région

Lequel Région AWS utiliser pour la section Lambda de la fenêtre AWS Ressources.

AWS informations d'identification temporaires gérées

Si cette option est activée, les informations d'identification temporaires AWS gérées sont utilisées lorsque vous appelez Services AWS depuis un environnement AWS CLI AWS CloudShell, le code ou le code du AWS SDK depuis un environnement. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification temporaires gérées par AWS](#).

Paramètres de niveau utilisateur

Utiliser AWS SAM un éditeur visuel

S'il est activé, l'éditeur de modèles AWS Serverless Application Model (AWS SAM) s'affiche en mode visuel lorsque vous utilisez la section Lambda de la fenêtre AWS Ressources. Si l'option est désactivée, l'éditeur s'affiche en mode texte.

Utilisation des raccourcis clavier dans l'IDE AWS Cloud9

Les combinaisons de touches définissent vos raccourcis clavier. Les raccourcis clavier s'appliquent à chaque environnement de AWS Cloud9 développement associé à votre utilisateur IAM. Lorsque vous modifiez vos combinaisons de touches, AWS Cloud9 transfère ces modifications vers le cloud et associez-les à votre utilisateur IAM. AWS Cloud9 analyse également en permanence le cloud pour détecter les modifications apportées aux combinaisons de touches associées à votre utilisateur IAM, et applique ces modifications à votre environnement actuel.

Vous pouvez partager vos combinaisons de touches avec d'autres utilisateurs.

- [Afficher ou modifier votre combinaisons de touches](#)
- [Partager vos combinaisons de touches avec un autre utilisateur](#)
- [Modifier votre mode du clavier](#)
- [Modifier les combinaisons de touches de votre système d'exploitation](#)
- [Modifier des combinaisons de touches spécifiques](#)
- [Supprimer toutes vos combinaisons de touches personnalisées](#)

Afficher ou modifier vos combinaisons de touches

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Pour afficher vos combinaisons de touches sur chaque environnement, dans l'onglet Préférences, dans le panneau de navigation latéral, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour modifier vos combinaisons de touches sur chaque environnement, dans le volet Keybindings (Combinaisons de touches), modifiez les paramètres de votre choix.
4. Pour appliquer vos modifications à n'importe quel autre environnement, il vous suffit d'ouvrir celui-ci. Si cet environnement est déjà ouvert, actualisez l'onglet du navigateur web associé à cet environnement.

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Référence des combinaisons de touches par défaut MacOS](#)
- [Référence des combinaisons de touches Vim MacOS](#)
- [Référence des combinaisons de touches Emacs MacOS](#)
- [Référence des combinaisons de touches Sublime MacOS](#)

- [Référence des combinaisons de touches par défaut Windows/Linux](#)
- [Référence des combinaisons de touches Vim Windows/Linux](#)
- [Référence des combinaisons de touches Emacs Windows/Linux](#)
- [Référence des combinaisons de touches Sublime Windows/Linux](#)

Partager vos combinaisons de touches avec un autre utilisateur

1. Dans l'environnement source et cible, dans la barre de menu de l' AWS Cloud9 IDE AWS Cloud9, choisissez Open Your Keymap.
2. Dans l'environnement source, copiez le contenu de l'onglet keybindings.settings qui est affiché.
3. Dans l'environnement cible, remplacez le contenu de l'onglet Paramètres de combinaison de touches par le contenu copié à partir de l'environnement source.
4. Dans l'environnement cible, enregistrez l'onglet Paramètres de combinaison de touches.

Modifier votre mode de clavier

Vous pouvez modifier le mode clavier utilisé par l' AWS Cloud9 IDE pour interagir avec le texte dans l'éditeur dans chaque environnement associé à votre utilisateur IAM.

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Dans l'onglet Preferences, dans le panneau de navigation latéral, choisissez Keybindings.
3. Pour Keyboard Mode, choisissez l'un de ces modes de clavier :
 - Default pour utiliser un ensemble de combinaisons de touches par défaut.
 - Vim pour utiliser le mode Vim. Pour plus d'informations, consultez le site web [Vim help files](#).
 - Emacs pour utiliser le mode Emacs. Pour plus d'informations, consultez [The Emacs Editor](#) sur le site web du système d'exploitation GNU.
 - Sublime pour utiliser le mode Sublime. Pour plus d'informations, consultez le site web [Sublime Text Documentation](#).

Modifier les combinaisons de touches de votre système d'exploitation

Vous pouvez modifier l'ensemble des raccourcis clavier du système d'exploitation que l' AWS Cloud9 IDE reconnaît dans chaque environnement associé à votre utilisateur IAM.

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Dans l'onglet Preferences, dans le panneau de navigation latéral, choisissez Keybindings.
3. Pour Operating System, choisissez l'un de ces systèmes d'exploitation :
 - Automatique pour que l' AWS Cloud9 IDE tente de détecter l'ensemble de combinaisons de touches du système d'exploitation à utiliser.
 - macOS pour l' AWS Cloud9 IDE afin d'utiliser les combinaisons de touches répertoriées au format macOS.
 - Windows/ Linux pour que l' AWS Cloud9 IDE utilise les raccourcis clavier répertoriés dans les formats Windows et Linux.

Modifier des combinaisons de touches spécifiques

Vous pouvez modifier des combinaisons de touches individuelles sur chaque environnement associé à votre utilisateur IAM.

Pour modifier une combinaison de touches à la fois

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Dans l'onglet Preferences, dans le panneau de navigation latéral, choisissez Keybindings.
3. Dans la liste des combinaisons de touches, ouvrez (double-cliquez) la combinaison de touches dans la colonne Keystroke (Touche de raccourci) que vous voulez modifier.
4. Utilisez le clavier pour spécifier la combinaison de touches de remplacement, puis appuyez sur Enter.

Note

Pour supprimer complètement la combinaison de touches actuelle, appuyez sur Backspace pour Windows ou Linux, ou Delete pour macOS.

Pour modifier plusieurs combinaisons de touches à la fois

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Ouvrir votre mappe de clavier.
2. Dans le fichier `keybindings.settings`, définissez chaque combinaison de touches à modifier. Voici un exemple de syntaxe.

```
[
  {
    "command": "addfavorite",
    "keys": {
      "win": ["Ctrl-Alt-F"],
      "mac": ["Ctrl-Option-F"]
    }
  },
  {
    "command": "copyFilePath",
    "keys": {
      "win": ["Ctrl-Shift-F"],
      "mac": ["Alt-Shift-F"]
    }
  }
]
```

Dans l'exemple, `addFavorite` et `copyFilePath` sont les noms des combinaisons de touches dans la colonne frappe du volet combinaison de touches dans l'onglet Préférences. Les combinaisons de touches à utiliser sont `win` et `mac` pour Windows ou Linux et macOS, respectivement.

Pour appliquer vos modifications, enregistrez le fichier `keybindings.settings`. Vos modifications apparaissent dans le volet Keybindings (Combinaisons de touches) après un court délai.

Supprimer toutes vos combinaisons de touches personnalisées

Vous pouvez supprimer toutes les combinaisons de touches personnalisées et restaurer toutes les combinaisons de touches à leur valeur par défaut, sur chaque environnement associé à votre utilisateur IAM.

Warning

Vous ne pouvez pas annuler cette action.

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Dans l'onglet Preferences, dans le panneau de navigation latéral, choisissez Keybindings.

3. Choisissez Reset to Defaults.

Utilisation de thèmes dans l' AWS Cloud9 IDE

Un thème définit les couleurs globales d'IDE. Cela s'applique à chaque environnement de développement AWS Cloud9 associé à votre utilisateur IAM. Lorsque vous apportez des modifications à votre thème AWS Cloud9 , transférez ces modifications vers le cloud et associez-les à votre utilisateur IAM. AWS Cloud9 analyse également en permanence le cloud pour détecter les modifications apportées au thème associé à votre utilisateur IAM. AWS Cloud9 applique ces modifications à votre environnement actuel.

- [Afficher ou modifier votre thème](#)
- [Paramètres de thème globaux que vous pouvez modifier](#)
- [Remplacements de thème](#)

Afficher ou modifier votre thème

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Preferences (Préférences).
2. Pour afficher votre thème sur chaque environnement, dans l'onglet Preferences, dans le volet de navigation latéral, choisissez Themes.
3. Pour modifier votre thème sur chaque environnement, dans le volet Themes, modifiez les paramètres de votre choix. Pour modifier des parties de votre thème à l'aide de code, choisissez le lien your stylesheet.
4. Pour appliquer vos modifications à n'importe quel environnement, ouvrez celui-ci. Si cet environnement est déjà ouvert, actualisez l'onglet du navigateur web associé à cet environnement.

Paramètres de thème globaux que vous pouvez modifier

Vous pouvez modifier les types de paramètres de thème globaux suivants dans l'onglet Preferences dans le volet Themes.

Flat Theme

Applique le thème plat intégré à l'ensemble de l' AWS Cloud9 IDE.

Classic Theme

Applique le thème classique intégré sélectionné dans l' AWS Cloud9 IDE.

Syntax Theme

Applique le thème sélectionné aux fichiers de code de l' AWS Cloud9 IDE.

Remplacements de thème

Important

AWS Cloud9 ne prend plus en charge la fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de remplacer les thèmes IDE en mettant à jour le `styles.css` fichier. Les utilisateurs peuvent continuer à afficher, modifier et enregistrer le fichier `styles.css` à l'aide de l'éditeur. Mais aucun remplacement de thème n'est appliqué lors du chargement de l' AWS Cloud9 IDE. S'il AWS Cloud9 détecte que le `styles.css` fichier a été modifié, le message suivant s'affiche dans l'IDE :

La prise en charge des remplacements de thème a été interrompue. Le contenu de ce fichier `styles.css` ne sera plus appliqué lors du chargement de l' AWS Cloud9 IDE.

Si vous devez utiliser des feuilles de style pour définir des thèmes pour l'IDE, veuillez [nous contacter](#) directement.

Gestion des scripts d'initialisation dans l'IDE AWS Cloud9

Important

AWS Cloud9 ne prend plus en charge la fonctionnalité expérimentale qui permettait aux utilisateurs de personnaliser un script d'initialisation. Ce script a été automatiquement exécuté dans l'IDE. Les utilisateurs peuvent continuer à afficher, modifier et enregistrer le fichier `init.js` à l'aide de l'éditeur. Toutefois, les scripts d'initialisation personnalisés ne sont plus autorisés à s'exécuter et ne peuvent pas modifier le comportement de l'IDE.

S'il AWS Cloud9 détecte que le `init.js` fichier a été modifié, le message suivant s'affiche dans l'IDE :

La prise en charge des scripts d'initialisation a été interrompue. Le contenu de ce fichier `init.js` ne sera plus exécuté lors du chargement de l' AWS Cloud9 IDE.

Si vous devez exécuter un script d'initialisation personnalisé pour l'IDE, [contactez-nous](#).

Un script d'initialisation définit le code d'initialisation à exécuter dans votre IDE une fois que tous les plug-ins sont chargés. Cela s'applique à chaque environnement de AWS Cloud9 développement associé à votre utilisateur IAM. AWS Cloud9 analyse également en permanence les modifications apportées au script d'initialisation et alerte les utilisateurs en cas de modification.

Ouvrir votre script d'initialisation

Pour ouvrir votre script d'initialisation, dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Ouvrir votre script d'initialisation.

Important

Vous pouvez modifier et enregistrer le fichier `init.js` à l'aide de l'éditeur, mais votre script personnalisé n'est pas autorisé à s'exécuter dans l'IDE.

Référence des raccourcis clavier par défaut de macOS pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir la référence des combinaisons de touches par défaut de macOS pour. AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.
2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour Mode clavier, choisissez Par défaut.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez MacOS.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches par défaut en mode clavier pour les systèmes d'exploitation macOS dans l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) :

- [Général](#)

- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)
- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Command-Shift-C	<code>addwatchfromselection</code>
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	<code>clearcut</code>
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique de code	Control-Space Option-Space	<code>complete</code>
Compléter le code, puis remplacer	Control-Shift-Space Option-Shift-Space	<code>completeoverwrite</code>
Copier la sélection vers le presse-papiers	Command-C	<code>copy</code>
Couper la sélection vers le presse-papiers	Command-X	<code>cut</code>
Développer le code chaque fois que cela est possible	Tab	<code>expandSnippet</code>
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Command-F	<code>find</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Control-Option-G	findAll
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Command-G	findnext
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Command-Shift-G	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Command-Shift-B	formatcode
Afficher la zone d'accès à une ligne	Command-L	gotoline
Masquer la barre de recherche et de remplacement si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction à la position du curseur	F3	jumptodef

Description	Combinaison de touches	Commande
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction vers Lambda en tant que fonction distante	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction
Créer un fichier	Control-N	newfile
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis passer au dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Command-Option-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à partir de la position du curseur	Command-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Command-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Command-Shift-Z Command-Y	redo
Actualiser le volet de prévisualisation	Command-Enter	reloadpreview
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Option-Command-R	renameVar

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours avec le focus sur l'expression de remplacement	Option-Command-F	replace
Réexécuter votre script d'initialisation	Command-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Command-R	restartc9
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Control-Shift-Q	reverttosaved
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Option-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Command-S	save
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Command-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Shift-Command-F	searchinfiles
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Command-Option-P	showprocesslist
Annuler la dernière action	Command-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	Option-Control-W	closeallbutme
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	Option-Shift-W	closealltabs
Fermer le volet actuel	Command-Control-W	closepane
Fermer l'onglet actuel	Option-W	closetab
Descendre d'un volet	Control-Command-Down	gotopanedown
Déplacer d'un volet vers la gauche	Control-Command-Left	gotopaneleft
Déplacer d'un volet vers la droite	Control-Command-Right	gotopaneright
Remonter d'un volet	Control-Command-Up	gottopaneup
Déplacer d'un onglet vers la gauche	Command-[	gototableft
Déplacer d'un onglet vers la droite	Command-]	gototabright
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Down	movetabdown
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà	Command-Option-Shift-Left	movetableft

Description	Combinaison de touches	Commande
à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné		
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Monter l'onglet actuel d'un volet, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Accéder au volet suivant	Option-Esc	nextpane
Accéder à l'onglet suivant	Option-Tab	nexttab
Accéder au volet précédent	Option-Shift-Esc	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Option-Shift-Tab	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Option-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Command-Shift-L	revealtab
Accéder au dixième onglet	Command-0	tab0
Accéder au premier onglet	Command-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Command-2	tab2
Accéder au troisième onglet	Command-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Command-4	tab4
Accéder au cinquième onglet	Command-5	tab5

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au sixième onglet	Command-6	tab6
Accéder au septième onglet	Command-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Command-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Command	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Command-E Command-P	gotoanything
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Command- . F1	gotocommand
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Command-0	gotofile
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Command-Shift-0	gotosymbol
Afficher la fenêtre Structure	Command-Shift-E	outline
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Control-Esc	toggleconsole
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Command-U	toggletree

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	<code>Control-Option-Up</code>	<code>addCursorAbove</code>
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut	<code>Control-Option-Shift-Up</code>	<code>addCursorAboveSkipCurrent</code>
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	<code>Control-Option-Down</code>	<code>addCursorBelow</code>
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	<code>Control-Option-Shift-Down</code>	<code>addCursorBelowSkipCurrent</code>
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	<code>Control-Option-A</code>	<code>alignCursors</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Revenir en arrière d'un espace	Control-Backspace Shift-Backspace Backspace	backspace
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Control-]	blockindent
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Control-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Command-Z Command-Shift-Z Command-S Command-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrer la sélection	Control-L	centerselection
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Command-Option-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Command-Option-Up	copylinesup
Supprimer un espace	Delete Control-Delete Shift-Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Command-Shift-D	duplicateSelection
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Command-Shift-L	expandtoline

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu jusqu'au symbole correspondant suivant	Control-Shift-M	expandToMatching
Plier le code sélectionné, ou si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Command-Option-L Command-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés	Control-Command-Option-0	foldall
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Command-Option-0	fold0ther
Descendre d'une ligne	Down Control-N	golinedown
Remonter d'une ligne	Up Control-P	golineup
Accéder à la fin du fichier	Command-End Command-Down	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left Control-B	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Command-Right End Control-E	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	F4	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down Control-V	gotopagedown
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Shift-F4	goToPreviousError

Description	Combinaison de touches	Commande
Déplacer d'un espace vers la droite	Right Control-F	gotoright
Accéder au début du fichier	Command-Home Command-Up	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Option-Left	gotowordleft
Déplacer d'un mot vers la droite	Option-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	Control-P	jumptomatching
Augmenter la taille de la police	Command-+ Command-=	largerfont
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Option-Shift-Down	modifyNumberDown
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Option-Shift-Up	modifyNumberUp
Descendre la sélection d'une ligne vers le bas	Option-Down	movelinesdown
Monter la sélection d'une ligne vers le haut	Option-Up	movelinesup
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Shift-Tab	outdent

Description	Combinaison de touches	Commande
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	Insert	<code>overwrite</code>
Descendre d'une page	Option-Page Down	<code>pagedown</code>
Monter d'une page	Option-Page Up	<code>pageup</code>
Supprimer la ligne en cours	Command-D	<code>removeline</code>
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Control-K	<code>removetolineend</code>
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Command-Backspace	<code>removetolinestart</code>
Supprimer le mot à gauche du curseur	Option-Backspace Control-Option-Backspace	<code>removewordleft</code>
Supprimer le mot à droite du curseur	Option-Delete	<code>removewordright</code>
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Command-Shift-E	<code>replaymacro</code>
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Command-A	<code>selectall</code>
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down Control-Shift-N	<code>selectdown</code>
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left Control-Shift-B	<code>selectleft</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir du curseur	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Control-Option-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Control-Option-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Control-Option-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Control-Option-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Control-G	<code>selectOrFindNext</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Control-Shift-G	<code>selectOrFindPrevious</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	selectpageup
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	selectright
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	selecttolineend
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Command-Shift-Left Control-Shift-A	selecttolinestart
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Control-Shift-P	selecttomatching
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	selecttostart
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up Control-Shift-Up	selectup

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Option-Shift-Left	selectwordleft
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Option-Shift-Right	selectwordright
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	showSettingsMenu
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	singleSelection
Réduire la taille de la police	Command--	smallerfont
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	Command-Option-S	sortlines
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Control-Option-L	splitIntoLines
Placer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne sur sa propre ligne	Control-O	splitline
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-Shift-/	toggleBlockComment
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-/	togglecomment

Description	Combinaison de touches	Commande
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	F2	<code>toggleFoldWidget</code>
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Option-F2	<code>toggleParentFoldWidget</code>
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Command-Option-E	<code>toggleRecording</code>
Renvoyer à la ligne les mots ou arrêter le renvoi	Control-W	<code>toggleWordWrap</code>
Mettre la sélection complète en minuscules	Control-Shift-U	<code>toLowerCase</code>
Mettre la sélection complète en majuscules	Control-U	<code>toUpperCase</code>
Transposer la sélection	Control-T	<code>transposeletters</code>
Déplier le code sélectionné	Command-Option-Shift-L Command-Shift-F1	<code>unfold</code>
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Command-Option-Shift-0	<code>unfoldall</code>

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par	Shift-Command-Y	<code>emmet_evaluate_math_expression</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat		
Développer les abréviations similaires à CSS en code HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Command-.	emmet_select_next_item
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Command-,	emmet_select_previous_item
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Control-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Option-T	openterminal
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Option-S	switchterminal

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	Command-B	build
Reprendre le processus suspendu actuel	F8 Command-\	resume
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Option-F5	run
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	runlast
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11 Command-;	stepinto
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11 Command-Shift-'	stepout
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10 Command-'	stepover
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	stop
Arrêter la génération du fichier actuel	Control-Shift-C	stopbuild

Référence des raccourcis clavier macOS Vim pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir macOS Vim Keybindings Reference pour AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.
2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.

3. Pour Keyboard Mode, choisissez Vim.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez MacOS.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches du mode clavier Vim pour les systèmes d'exploitation macOS dans l'IDE : AWS Cloud9

- [Général](#)
- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)
- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Command-Shift-C	addwatchfromselection
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	clearcut
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique de code	Control-Space Option-Space	complete
Compléter le code, puis remplacer	Control-Shift-Space Option-Shift-Space	completeoverwrite
Copier la sélection vers le presse-papiers	Command-C	copy

Description	Combinaison de touches	Commande
Couper la sélection vers le presse-papiers	Command-X	cut
Développer le code chaque fois que cela est possible	Tab	expandSnippet
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Command-F	find
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Control-Option-G	findAll
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Command-G	findnext
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Command-Shift-G	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Command-Shift-B	formatcode

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la zone d'accès à une ligne	Command-L	gotoline
Masquer la barre de recherche et de remplacement si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction à la position du curseur	F3	jumptodef
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction vers Lambda en tant que fonction distante	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction
Créer un fichier	Control-N	newfile
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis passer au dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Command-Option-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à partir de la position du curseur	Command-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Command-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Command-Shift-Z Command-Y	redo

Description	Combinaison de touches	Commande
Actualiser le volet de prévisualisation	Command-Enter	reloadpreview
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Option-Command-R	renameVar
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours avec le focus sur l'expression de remplacement	Option-Command-F	replace
Réexécuter votre script d'initialisation	Command-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Command-R	restartc9
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Control-Shift-Q	reverttosaved
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Option-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Command-S	save
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Command-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Shift-Command-F	searchinfiles
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Command-Option-P	showprocesslist

Description	Combinaison de touches	Commande
Annuler la dernière action	Command-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	Option-Control-W	closeallbutme
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	Option-Shift-W	closealltabs
Fermer le volet actuel	Command-Control-W	closepane
Fermer l'onglet actuel	Option-W	closetab
Descendre d'un volet	Control-Command-Down	gotopanedown
Déplacer d'un volet vers la gauche	Control-Command-Left	gotopaneleft
Déplacer d'un volet vers la droite	Control-Command-Right	gotopaneright
Remonter d'un volet	Control-Command-Up	gottopaneup
Déplacer d'un onglet vers la gauche	Command-[	gototableft
Déplacer d'un onglet vers la droite	Command-]	gototabright
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet	Command-Option-Shift-Down	movetabdown

Description	Combinaison de touches	Commande
est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné		
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Left	movetableleft
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Monter l'onglet actuel d'un volet, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Accéder au volet suivant	Option-Esc	nextpane
Accéder à l'onglet suivant	Option-Tab	nexttab
Accéder au volet précédent	Option-Shift-Esc	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Option-Shift-Tab	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Option-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Command-Shift-L	revealtab
Accéder au dixième onglet	Command-0	tab0
Accéder au premier onglet	Command-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Command-2	tab2

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au troisième onglet	Command-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Command-4	tab4
Accéder au cinquième onglet	Command-5	tab5
Accéder au sixième onglet	Command-6	tab6
Accéder au septième onglet	Command-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Command-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Command	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Command-E Command-P	gotoanything
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Command- . F1	gotocommand
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Command-0	gotofile
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Command-Shift-0	gotosymbol
Afficher la fenêtre Structure	Command-Shift-E	outline
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Control-Esc	toggleconsole

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Command-U	<code>toggletree</code>

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	Control-Option-Up	<code>addCursorAbove</code>
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut	Control-Option-Shift-Up	<code>addCursorAboveSkipCurrent</code>
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	Control-Option-Down	<code>addCursorBelow</code>
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	Control-Option-Shift-Down	<code>addCursorBelowSkipCurrent</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	Control-Option-A	alignCursors
Revenir en arrière d'un espace	Control-Backspace Shift-Backspace Backspace	backspace
Mettre en retrait la sélection d'une tabulation	Control-]	blockindent
Mettre en retrait négatif la sélection d'une tabulation	Control-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Command-Z Command-S hift-Z Command-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrer la sélection	Control-L	centerselection
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Command-Option-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Command-Option-Up	copylinesup
Supprimer un espace	Delete Control-Delete Shift-Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Command-Shift-D	duplicateSelection

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Command-Shift-L	expandtoline
Inclure jusqu'au symbole correspondant suivant dans la sélection	Control-Shift-M	expandToMatching
Plier le code sélectionné, ou si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Command-Option-L Command-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés	Control-Command-Option-0	foldall
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Command-Option-0	fold0ther
Descendre d'une ligne	Down Control-N	golinedown
Remonter d'une ligne	Up Control-P	golineup
Accéder à la fin du fichier	Command-End Command-Down	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left Control-B	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Command-Right End Control-E	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	F4	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down Control-V	gotopagedown

Description	Combinaison de touches	Commande
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Shift-F4	goToPreviousError
Déplacer d'un espace vers la droite	Right Control-F	gotoright
Accéder au début du fichier	Command-Home Command-Up	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Option-Left	gotowordleft
Déplacer d'un mot vers la droite	Option-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	Control-P	jumptomatching
Augmenter la taille de la police	Command-+ Command-=	largerfont
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Option-Shift-Down	modifyNumberDown
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Option-Shift-Up	modifyNumberUp
Descendre la sélection d'une ligne	Option-Down	movelinesdown
Monter la sélection d'une ligne	Option-Up	movelinesup

Description	Combinaison de touches	Commande
Mettre en retrait négatif la sélection d'une tabulation	Shift-Tab	outdent
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	Insert	overwrite
Descendre d'une page	Option-Page Down	pagedown
Monter d'une page	Option-Page Up	pageup
Supprimer la ligne en cours	Command-D	removeline
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Control-K	removetolineend
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Command-Backspace	removetolinestart
Supprimer le mot à gauche du curseur	Option-Backspace Control-Option-Backspace	removewordleft
Supprimer le mot à droite du curseur	Option-Delete	removewordright
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Command-Shift-E	replaymacro
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Command-A	selectall
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down Control-Shift-N	selectdown

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left Control-Shift-B	<code>selectleft</code>
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir du curseur	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Control-Option-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Control-Option-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Control-Option-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Control-Option-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Control-G	<code>selectOrFindNext</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Control-Shift-G	<code>selectOrFindPrevious</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	selectpagedown
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	selectpageup
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	selectright
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	selecttolineend
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Command-Shift-Left Control-Shift-A	selecttolinestart
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Control-Shift-P	selecttomatching

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	selecttostart
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up Control-Shift-P	selectup
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Option-Shift-Left	selectwordleft
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Option-Shift-Right	selectwordright
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	showSettingsMenu
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	singleSelection
Réduire la taille de la police	Command--	smallerfont
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	Command-Option-S	sortlines
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Control-Option-L	splitIntoLines
Placer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne sur sa propre ligne	Control-0	splitline

Description	Combinaison de touches	Commande
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-Shift-/	toggleBlockComment
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-/	togglecomment
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	F2	toggleFoldWidget
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Option-F2	toggleParentFoldWidget
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Command-Option-E	togglerecording
Renvoyer à la ligne les mots ou arrêter le renvoi	Control-W	toggleWordWrap
Mettre la sélection complète en minuscules	Control-Shift-U	tolowercase
Mettre la sélection complète en majuscules	Control-U	touppercase
Transposer la sélection	Control-T	transposeletters
Déplier le code sélectionné	Command-Option-Shift-L Command-Shift-F1	unfold

Description	Combinaison de touches	Commande
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Command-Option-Shift-0	unfoldall

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat	Shift-Command-Y	emmet_evaluate_math_expression
Développer les abréviations similaires à CSS en code HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Command-.	emmet_select_next_item
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Command-,	emmet_select_previous_item
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Control-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Option-T	<code>openterminal</code>
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Option-S	<code>switchterminal</code>

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	Command-B	<code>build</code>
Reprendre le processus suspendu actuel	F8 Command-\	<code>resume</code>
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Option-F5	<code>run</code>
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	<code>runlast</code>
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11 Command-;	<code>stepinto</code>
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11 Command-Shift-'	<code>stepout</code>
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10 Command-'	<code>stepover</code>
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	<code>stop</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Arrêter la génération du fichier actuel	Control-Shift-C	stopbuild

Référence des raccourcis clavier de macOS Emacs pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir macOS Emacs Keybindings Reference pour AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.
2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour Mode clavier, choisissez Emacs.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez MacOS.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches du mode clavier Emacs pour les systèmes d'exploitation macOS dans l'IDE : AWS Cloud9

- [Général](#)
- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)
- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Command-Shift-C	<code>addwatchfromselection</code>
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	<code>clearcut</code>
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique du code	Control-Space Option-Space	<code>complete</code>
Compléter le code, puis remplacer	Control-Shift-Space Option-Shift-Space	<code>completeoverwrite</code>
Copier la sélection vers le presse-papiers	Command-C	<code>copy</code>
Couper la sélection vers le presse-papiers	Command-X	<code>cut</code>
Développer le code chaque fois que cela est possible	Tab	<code>expandSnippet</code>
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Command-F	<code>find</code>
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Control-Option-G	<code>findAll</code>
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Command-G	<code>findnext</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Command-Shift-G	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Command-Shift-B	formatcode
Afficher la zone d'accès à une ligne	Command-L	gotoline
Masquer la barre de recherche et de remplacement, si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction située à l'emplacement du curseur	F3	jumptodef
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction vers Lambda en tant que fonction distante	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction

Description	Combinaison de touches	Commande
Créer un fichier	Control-N	newfile
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis basculer vers le dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Command-Option-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à la position du curseur	Command-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Command-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Command-Shift-Z Command-Y	redo
Actualiser le volet de prévisualisation	Command-Enter	reloadpreview
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Option-Command-R	renameVar
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours avec le focus sur l'expression de remplacement	Option-Command-F	replace
Réexécuter votre script d'initialisation	Command-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Command-R	restartc9

Description	Combinaison de touches	Commande
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Control-Shift-Q	reverttosaved
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Option-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Command-S	save
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Command-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Shift-Command-F	searchinfiles
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Command-Option-P	showprocesslist
Annuler la dernière action	Command-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	Option-Control-W	closeallbutme
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	Option-Shift-W	closealltabs
Fermer le volet actuel	Command-Control-W	closepane
Fermer l'onglet actuel	Option-W	closetab

Description	Combinaison de touches	Commande
Descendre d'un volet	Control-Command-Down	gotopanedown
Déplacer d'un volet vers la gauche	Control-Command-Left	gotopaneleft
Déplacer d'un volet vers la droite	Control-Command-Right	gotopaneright
Remonter d'un volet	Control-Command-Up	gottopaneup
Déplacer d'un onglet vers la gauche	Command-[	gototableft
Déplacer d'un onglet vers la droite	Command-]	gototabright
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Down	movetabdown
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Left	movetableft
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Monter l'onglet actuel d'un volet, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Accéder au volet suivant	Option-Esc	nextpane

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à l'onglet suivant	Option-Tab	nexttab
Accéder au volet précédent	Option-Shift-Esc	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Option-Shift-Tab	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Option-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Command-Shift-L	revealtab
Accéder au dixième onglet	Command-0	tab0
Accéder au premier onglet	Command-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Command-2	tab2
Accéder au troisième onglet	Command-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Command-4	tab4
Accéder au cinquième onglet	Command-5	tab5
Accéder au sixième onglet	Command-6	tab6
Accéder au septième onglet	Command-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Command-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Command	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Command-E Command-P	<code>gotoanything</code>
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Command- . F1	<code>gotocommand</code>
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Command-O	<code>gotofile</code>
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Command-Shift-O	<code>gotosymbol</code>
Afficher la fenêtre Structure	Command-Shift-E	<code>outline</code>
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Control-Esc	<code>toggleconsole</code>
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Command-U	<code>toggletree</code>

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	Control-Option-Up	<code>addCursorAbove</code>
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du	Control-Option-Shift-Up	<code>addCursorAboveSkipCurrent</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut		
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	Control-Option-Down	addCursorBelow
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	Control-Option-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	Control-Option-A	alignCursors
Revenir en arrière d'un espace	Control-Backspace Shift-Backspace Backspace	backspace
Mettre en retrait la sélection d'une tabulation	Control-]	blockindent
Mettre en retrait négatif la sélection d'une tabulation	Control-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Command-Z Command-Shift-Z Command-S Command-Y	cancelBrowserUndoInAce

Description	Combinaison de touches	Commande
Centrer la sélection	Control-L	centerselection
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Command-Option-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Command-Option-Up	copylinesup
Supprimer un espace	Delete Control-D delete Shift-Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Command-Shift-D	duplicateSelection
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Command-Shift-L	expandtoline
Inclure le contenu jusqu'au symbole correspondant suivant dans la sélection	Control-Shift-M	expandToMatching
Plier le code sélectionné ; si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Command-Option-L Command-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés	Control-Command-Option-0	foldall
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Command-Option-0	fold0ther
Descendre d'une ligne	Down Control-N	golinedown

Description	Combinaison de touches	Commande
Remonter d'une ligne	Up Control-P	golineup
Accéder à la fin du fichier	Command-End Command-Down	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left Control-B	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Command-Right End Control-E	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	F4	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down Control-V	gotopagedown
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Shift-F4	goToPreviousError
Déplacer d'un espace vers la droite	Right Control-F	gotoright
Accéder au début du fichier	Command-Home Command-Up	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Option-Left	gotowordleft
Déplacer d'un mot vers la droite	Option-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	<code>Control-P</code>	<code>jumptomatching</code>
Augmenter la taille de la police	<code>Command-+ Command-=</code>	<code>largerfont</code>
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	<code>Option-Shift-Down</code>	<code>modifyNumberDown</code>
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	<code>Option-Shift-Up</code>	<code>modifyNumberUp</code>
Descendre la sélection d'une ligne vers le bas	<code>Option-Down</code>	<code>movelinesdown</code>
Monter la sélection d'une ligne vers le haut	<code>Option-Up</code>	<code>movelinesup</code>
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	<code>Shift-Tab</code>	<code>outdent</code>
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	<code>Insert</code>	<code>overwrite</code>
Descendre d'une page	<code>Option-Page Down</code>	<code>pagedown</code>
Monter d'une page	<code>Option-Page Up</code>	<code>pageup</code>
Supprimer la ligne en cours	<code>Command-D</code>	<code>removeline</code>
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	<code>Control-K</code>	<code>removetolineend</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Command-Backspace	<code>removetolinestart</code>
Supprimer le mot à gauche du curseur	Option-Backspace Control-Option-Backspace	<code>removewordleft</code>
Supprimer le mot à droite du curseur	Option-Delete	<code>removewordright</code>
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Command-Shift-E	<code>replaymacro</code>
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Command-A	<code>selectall</code>
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down Control-Shift-N	<code>selectdown</code>
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left Control-Shift-B	<code>selectleft</code>
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir du curseur	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Control-Option-Right	<code>selectMoreAfter</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Control-Option-Left	selectMoreBefore
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Control-Option-Shift-Right	selectNextAfter
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Control-Option-Shift-Left	selectNextBefore
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Control-G	selectOrFindNext
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Control-Shift-G	selectOrFindPrevious
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	selectpagedown
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	selectpageup
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	selectright

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	selecttolineend
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Command-Shift-Left Control-Shift-A	selecttolinestart
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Control-Shift-P	selecttomatching
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	selecttostart
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up Control-Shift-Up	selectup
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Option-Shift-Left	selectwordleft
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Option-Shift-Right	selectwordright
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	showSettingsMenu

Description	Combinaison de touches	Commande
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	<code>singleSelection</code>
Réduire la taille de la police	Command--	<code>smallerfont</code>
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	Command-Option-S	<code>sortlines</code>
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Control-Option-L	<code>splitIntoLines</code>
Placer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne sur sa propre ligne	Control-O	<code>splitline</code>
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-Shift-/	<code>toggleBlockComment</code>
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-/	<code>togglecomment</code>
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	F2	<code>toggleFoldWidget</code>
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Option-F2	<code>toggleParentFoldWidget</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Command-Option-E	toggleRecording
Renvoyer les mots à la ligne ou arrêter le renvoi	Control-W	toggleWordWrap
Mettre la sélection complète en minuscules	Control-Shift-U	toLowerCase
Mettre la sélection complète en majuscules	Control-U	toUpperCase
Transposer la sélection	Control-T	transposeLetters
Déplier le code sélectionné	Command-Option-Shift-L Command-Shift-F1	unfold
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Command-Option-Shift-0	unfoldAll

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat	Shift-Command-Y	emmet_evaluate_math_expression
Développer les abréviations similaires à CSS en code	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation

Description	Combinaison de touches	Commande
HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel		
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	<code>emmet_expand_abbreviation_with_tab</code>
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Command-.	<code>emmet_select_next_item</code>
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Command-,	<code>emmet_select_previous_item</code>
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Control-A	<code>emmet_wrap_with_abbreviation</code>

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Option-T	<code>openterminal</code>
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Option-S	<code>switchterminal</code>

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	Command-B	<code>build</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Reprendre le processus suspendu actuel	F8 Command-\	resume
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Option-F5	run
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	runlast
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11 Command-;	stepinto
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11 Command-Shift-'	stepout
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10 Command-'	stepover
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	stop
Arrêter la génération du fichier actuel	Control-Shift-C	stopbuild

Référence de macOS Sublime Keybindings pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir macOS Sublime Keybindings Reference pour. AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.
2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour Mode clavier, choisissez Sublime.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez MacOS.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches du mode clavier Sublime pour les systèmes d'exploitation macOS dans l' AWS Cloud9 IDE :

- [Général](#)
- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)
- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Command-Shift-C	addwatchfromselection
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	clearcut
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique de code	Control-Space Option-Space	complete
Compléter le code, puis remplacer	Control-Shift-Space Option-Shift-Space	completeoverwrite
Copier la sélection vers le presse-papiers	Command-C	copy
Couper la sélection vers le presse-papiers	Command-X	cut

Description	Combinaison de touches	Commande
Supprimer le contenu de la position du curseur jusqu'au début de la ligne	Command-K Command-B ackspace Command-B ackspace	delete_to_hard_bol
Supprimer de le contenu de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne	Command-K Command-K Command-Delete Control-K	delete_to_hard_eol
Développer le code chaque fois que c'est possible	Tab	expandSnippet
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Command-F	find
Mettre en évidence toutes les correspondances pour la sélection	Control-Command-G	find_all_under
Mettre en évidence la correspondance suivante pour la sélection	Option-Command-G	find_under
Mettre en évidence chaque côté du curseur et toutes les occurrences de la mise en évidence	Command-D	find_under_expand
Mettre en évidence de chaque côté du curseur et indiquer toutes les correspondances à mettre en évidence	Command-K Command-D	find_under_expand_skip
Mettre en évidence la correspondance précédente pour la sélection	Shift-Option-Command-G	find_under_previous

Description	Combinaison de touches	Commande
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Control-Option-G	findAll
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Command-G	findnext
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Shift-Command-G	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Control-Option-F	formatcode
Afficher la zone d'accès à une ligne	Control-G	gotoline
Masquer la barre de recherche et de remplacement si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction à la position du curseur	F12 Command-Option-Down	jumptodef

Description	Combinaison de touches	Commande
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction dans Lambda en tant que fonction distante	Command-Shift-U	lambdaUploadFunction
Accéder à la fin du mot actuel	Option-Right	moveToWordEndRight
Accéder au début du mot actuel	Option-Left	moveToWordStartLeft
Créer un fichier	Control-N	newfile
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis passer au dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Command-Option-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à partir de la position du curseur	Command-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Command-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Command-Shift-Z Command-Y	redo
Actualiser le volet de prévisualisation	Command-Enter	reloadpreview

Description	Combinaison de touches	Commande
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Option-Command-R	renameVar
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours, avec le focus sur l'expression de remplacement	Command-Option-F	replace
Remplacer toutes les correspondances d'expression par l'expression de remplacement dans la barre de recherche et de remplacement	Control-Option-Enter	replaceall
Remplacer la correspondance d'expression suivante par l'expression de remplacement dans la barre de recherche et de remplacement	Command-Option-E	replacenext
Réexécuter votre script d'initialisation	Command-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Command-R	restartc9
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Control-Shift-Q	reverttosaved
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Option-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Command-S	save

Description	Combinaison de touches	Commande
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Command-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Command-Shift-F	searchinfiles
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du mot	Option-Shift-Right	selectToWordEndRight
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du mot	Option-Shift-Left	selectToWordStartLeft
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Command-Option-P	showprocesslist
Annuler la dernière action	Command-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	Option-Control-W	closeallbutme
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	Option-Shift-W	closealltabs
Fermer le volet actuel	Command-Control-W	closepane
Fermer l'onglet actuel	Option-W	closetab

Description	Combinaison de touches	Commande
Descendre d'un volet	Control-Command-Down	gotopanedown
Déplacer d'un volet vers la gauche	Control-Command-Left	gotopaneleft
Déplacer d'un volet vers la droite	Control-Command-Right	gotopaneright
Remonter d'un volet	Control-Command-Up	gottopaneup
Déplacer d'un onglet vers la gauche	Command-Shift-[Command-Option-Left	gototableft
Déplacer d'un onglet vers la droite	Command-Shift-] Command-Option-Right	gototabright
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Down	movetabdown
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Left	movetableft
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Right	movetabright
Monter l'onglet actuel d'un volet, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Command-Option-Shift-Up	movetabup
Accéder à l'onglet suivant	Control-Tab	nexttab

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au volet précédent	Option-Shift-Esc	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Control-Shift-Tab	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Command-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Command-E	revealtab
Accéder au dixième onglet	Command-0	tab0
Accéder au premier onglet	Command-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Command-2	tab2
Accéder au troisième onglet	Command-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Command-4	tab4
Accéder au cinquième onglet	Command-5	tab5
Accéder au sixième onglet	Command-6	tab6
Accéder au septième onglet	Command-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Command-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Command	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Command-E Command-P	gotoanything

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Command- . F1	gotocommand
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Command-0	gotofile
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Command-Shift-0	gotosymbol
Afficher la fenêtre Structure	Command-Shift-R	outline
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Control-`	toggleconsole
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Command-K Command-B	toggletree

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	Control-Shift-Up	addCursorAbove
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut	Control-Option-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	Control-Shift-Down	addCursorBelow
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	Control-Option-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	Control-Option-A	alignCursors
Revenir en arrière d'un espace	Control-Backspace Shift-Backspace Backspace	backspace
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Control-]	blockindent
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Control-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Command-Z Command-Shift-Z Command-S Command-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrer la sélection	Command-K Command-C Control-L	centerselection

Description	Combinaison de touches	Commande
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Command-Option-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Command-Option-Up	copylinesup
Supprimer un espace	Delete Control-D delete Shift-Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Command-Shift-D	duplicateSelection
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Command-L	expandtoline
Inclure le contenu jusqu'au symbole correspondant suivant dans la sélection	Control-Shift-M	expandToMatching
Plier le code sélectionné ; si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Command-Option-L Command-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés	Control-Command-Option-0	foldall
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Command-K Command-1	fold0ther
Descendre d'une ligne	Down Control-N	golinedown
Remonter d'une ligne	Up Control-P	golineup

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la fin du fichier	Command-End Command-Down	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left Control-B	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Command-Right End Control-E	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Command-Left Home Control-A	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	Control-F6	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down Control-V	gotopagedown
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Control-Shift-F6	goToPreviousError
Déplacer d'un espace vers la droite	Right Control-F	gotoright
Accéder au début du fichier	Command-Home Command-Up	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Option-Left	gotowordleft
Déplacer d'un mot vers la droite	Option-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent
Combiner les lignes sélectionnées dans une seule ligne	Command-J	joinlines

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	Control-M	jumptomatching
Augmenter la taille de la police	Command-= Command-+	largerfont
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Option-Down	modifyNumberDown
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Option-Up	modifyNumberUp
Descendre la sélection d'une ligne	Control-Command-Down	movelinesdown
Monter la sélection d'une ligne	Control-Command-Up	movelinesup
Mettre en retrait négatif la sélection d'une tabulation	Shift-Tab	outdent
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	Insert	overwrite
Descendre d'une page	Option-Page Down	pagedown
Monter d'une page	Option-Page Up	pageup
Supprimer le contenu de la ligne actuelle	Control-Shift-K	removeline
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Control-K	removetolineend

Description	Combinaison de touches	Commande
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Command-Backspace	removetolinestart
Supprimer le mot à gauche du curseur	Option-Backspace Control-Option-Backspace	removewordleft
Supprimer le mot à droite du curseur	Option-Delete	removewordright
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Control-Shift-Q	replaymacro
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Command-A	selectall
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down Control-Shift-N	selectdown
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left Control-Shift-B	selectleft
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir de la position du curseur	Shift-End	selectlineend
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	selectlinestart
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Control-Option-Right	selectMoreAfter

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Control-Option-Left	selectMoreBefore
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Control-Option-Shift-Right	selectNextAfter
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Control-Option-Shift-Left	selectNextBefore
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Control-G	selectOrFindNext
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Control-Shift-G	selectOrFindPrevious
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	selectpagedown
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	selectpageup
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	selectright

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Command-Shift-End Command-Shift-Down	selecttoend
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Command-Shift-Right Shift-End Control-Shift-E	selecttolineend
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Command-Shift-Left Control-Shift-A	selecttolinestart
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Control-Shift-P	selecttomatching
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Command-Shift-Home Command-Shift-Up	selecttostart
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up Control-Shift-P	selectup
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Option-Shift-Left	selectwordleft
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Option-Shift-Right	selectwordright
Afficher l'onglet Préférences	Command-,	showSettingsMenu

Description	Combinaison de touches	Commande
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	<code>singleSelection</code>
Réduire la taille de la police	Command--	<code>smallerfont</code>
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	F5	<code>sortlines</code>
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Command-Shift-L	<code>splitIntoLines</code>
Placer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne sur sa propre ligne	Control-0	<code>splitline</code>
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-Option-/	<code>toggleBlockComment</code>
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Command-/	<code>togglecomment</code>
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	Command-Option-[	<code>toggleFoldWidget</code>
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Option-F2	<code>toggleParentFoldWidget</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Control-Q	toggleRecording
Renvoyer à la ligne les mots ou arrêter le renvoi	Control-W	toggleWordWrap
Mettre la sélection complète en minuscules	Command-K Command-L	toLowerCase
Mettre la sélection complète en majuscules	Command-K Command-U	toUpperCase
Transposer la sélection	Control-T	transposeLetters
Déplier le code sélectionné	Command-Option-]	unfold
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Command-K Command-0 Command-K Command-J	unfoldall

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat	Shift-Command-Y	emmet_evaluate_math_expression
Développer les abréviations similaires à CSS en code HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel	Control-Option-E	emmet_expand_abbreviation

Description	Combinaison de touches	Commande
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	<code>emmet_expand_abbreviation_with_tab</code>
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Command-.	<code>emmet_select_next_item</code>
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Command-,	<code>emmet_select_previous_item</code>
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Control-A	<code>emmet_wrap_with_abbreviation</code>

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Option-T	<code>openterminal</code>
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Option-S	<code>switchterminal</code>

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	F7 Command-B	<code>build</code>
Reprendre le processus suspendu actuel	F8 Command-\	<code>resume</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Command-Shift-B	run
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	runlast
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11 Command-;	stepinto
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11 Command-Shift-'	stepout
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10 Command-'	stepover
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	stop
Arrêter la génération du fichier actuel	Control-Break	stopbuild

Référence des raccourcis clavier par défaut Windows/ Linux pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir la référence des combinaisons de touches par défaut Windows/ Linux pour... AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, AWS Cloud9, Préférences.
2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour Mode clavier, choisissez Par défaut.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez Windows/Linux.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches par défaut en mode clavier pour les systèmes d'exploitation Windows/ Linux dans l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE).

- [Général](#)
- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)
- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	clearcut
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique de code	Ctrl-Space Alt-Space	complete
Compléter le code, puis remplacer	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite
Copier la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-C	copy
Couper la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-X	cut

Description	Combinaison de touches	Commande
Développer le code chaque fois que cela est possible	Tab	expandSnippet
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Ctrl-F	find
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Ctrl-Alt-K	findAll
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Ctrl-K	findnext
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Ctrl-Shift-K	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Ctrl-Shift-B	formatcode
Afficher la zone d'accès à une ligne	Ctrl-G	gotoline

Description	Combinaison de touches	Commande
Masquer la barre de recherche et de remplacement si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction à la position du curseur	F3	jumptodef
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction vers Lambda en tant que fonction distante	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Créer un fichier	Alt-N	newfile
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis passer au dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Alt-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à partir de la position du curseur	Ctrl-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Ctrl-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo
Actualiser le volet de prévisualisation	Ctrl-Enter	reloadpreview

Description	Combinaison de touches	Commande
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Ctrl-Alt-R	renameVar
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours, avec le focus sur l'expression de remplacement	Alt-Shift-F Ctrl-H	replace
Réexécuter votre script d'initialisation	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Ctrl-R	restartc9
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Ctrl-S	save
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Ctrl-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annuler la dernière action	Ctrl-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	<code>Ctrl-Alt-W</code>	<code>closeallbutme</code>
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	<code>Alt-Shift-W</code>	<code>closealltabs</code>
Fermer le volet actuel	<code>Ctrl-W</code>	<code>closepane</code>
Fermer l'onglet actuel	<code>Alt-W</code>	<code>closetab</code>
Descendre d'un volet	<code>Ctrl-Meta-Down</code>	<code>gotopanedown</code>
Déplacer d'un volet vers la gauche	<code>Ctrl-Meta-Left</code>	<code>gotopaneleft</code>
Déplacer d'un volet vers la droite	<code>Ctrl-Meta-Right</code>	<code>gotopaneright</code>
Remonter d'un volet	<code>Ctrl-Meta-Up</code>	<code>gottopaneup</code>
Déplacer d'un onglet vers la gauche	<code>Ctrl-[</code>	<code>gototableft</code>
Déplacer d'un onglet vers la droite	<code>Ctrl-]</code>	<code>gototabright</code>
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné	<code>Ctrl-Meta-Down</code>	<code>movetabdown</code>
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà	<code>Ctrl-Meta-Left</code>	<code>movetableft</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné		
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Monter l'onglet actuel d'un volet, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Up	movetabup
Accéder au volet suivant	Ctrl-`	nextpane
Accéder à l'onglet suivant	Ctrl-Tab Alt-`	nexttab
Accéder au volet précédent	Ctrl-Shift-`	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Ctrl-Shift-Tab Alt-Shift-`	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Alt-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Ctrl-Shift-L	revealtab
Accéder au dixième onglet	Ctrl-0	tab0
Accéder au premier onglet	Ctrl-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Ctrl-2	tab2
Accéder au troisième onglet	Ctrl-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Ctrl-4	tab4

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au cinquième onglet	Ctrl-5	tab5
Accéder au sixième onglet	Ctrl-6	tab6
Accéder au septième onglet	Ctrl-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Ctrl-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Ctrl-9	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Ctrl-E Ctrl-P	gotoanything
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Ctrl-. F1	gotocommand
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Ctrl-0	gotofile
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Ctrl-Shift-0	gotosymbol
Afficher la fenêtre Structure	Ctrl-Shift-E	outline
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	F6	toggleconsole
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Ctrl-I	toggletree

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	Ctrl-Alt-Up	addCursorAbove
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut	Ctrl-Alt-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	Ctrl-Alt-Down	addCursorBelow
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	Ctrl-Alt-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	Ctrl-Alt-A	alignCursors
Revenir en arrière d'un espace	Shift-Backspace Backspace	backspace

Description	Combinaison de touches	Commande
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Ctrl-]	blockindent
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Ctrl-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrer la sélection	Ctrl-L	centerselection
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Alt-Shift-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Alt-Shift-Up	copylinesup
Couper la sélection, ou s'il n'existe pas de sélection, supprimer un espace	Shift-Delete	cut_or_delete
Supprimer un espace	Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Ctrl-Shift-L	expandtoline

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure le contenu jusqu'au symbole correspondant suivant dans la sélection	Ctrl-Shift-M	expandToMatching
Plier le code sélectionné ; si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Alt-L Ctrl-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés	Ctrl-Command-Option-0	foldall
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Alt-0	fold0ther
Descendre d'une ligne	Down	golinedown
Remonter d'une ligne	Up	golineup
Accéder à la fin du fichier	Ctrl-End	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Alt-Right End	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Alt-Left Home	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	Alt-E	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down	gotopagedown
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Alt-Shift-E	goToPreviousError

Description	Combinaison de touches	Commande
Déplacer d'un espace vers la droite	Right	gotoright
Accéder au début du fichier	Ctrl-Home	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Ctrl-Left	gotowordleft
Déplacer d'un mot vers la droite	Ctrl-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	Ctrl-P	jumptomatching
Augmenter la taille de la police	Ctrl-+ Ctrl-=	largerfont
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Ctrl-Shift-Down	modifyNumberDown
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Ctrl-Shift-Up	modifyNumberUp
Descendre la sélection d'une ligne vers le bas	Alt-Down	movelinesdown
Monter la sélection d'une ligne vers le haut	Alt-Up	movelinesup
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Shift-Tab	outdent

Description	Combinaison de touches	Commande
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	Insert	<code>overwrite</code>
Descendre d'une page	Option-Page Down	<code>pagedown</code>
Monter d'une page	Option-Page Up	<code>pageup</code>
Supprimer le contenu de la ligne actuelle	Ctrl-D	<code>removeline</code>
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Delete	<code>removetolineend</code>
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Alt-Backspace	<code>removetolinestart</code>
Supprimer le mot à gauche du curseur	Ctrl-Backspace	<code>removewordleft</code>
Supprimer le mot à droite du curseur	Ctrl-Delete	<code>removewordright</code>
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Ctrl-Shift-E	<code>replaymacro</code>
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le bas	Ctrl-Down	<code>scrolldown</code>
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le haut	Ctrl-Up	<code>scrollup</code>
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Ctrl-A	<code>selectall</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down	<code>selectdown</code>
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left	<code>selectleft</code>
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir du curseur	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Ctrl-Alt-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Ctrl-Alt-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Alt-K	<code>selectOrFindNext</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Alt-Shift-K	<code>selectOrFindPrevious</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	<code>selectpageup</code>
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	<code>selectright</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Ctrl-Shift-End	<code>selecttoend</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Shift-Right	<code>selecttolineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Alt-Shift-Left	<code>selecttolinestart</code>
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Ctrl-Shift-P	<code>selecttomatching</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Ctrl-Shift-Home	selecttostart
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up	selectup
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Ctrl-Shift-Left	selectwordleft
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Ctrl-Shift-Right	selectwordright
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	showSettingsMenu
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	singleSelection
Réduire la taille de la police	Ctrl--	smallerfont
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	Ctrl-Alt-S	sortlines
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Ctrl-Alt-L	splitIntoLines
Placer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne sur sa propre ligne	Ctrl-0	splitline

Description	Combinaison de touches	Commande
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-/	togglecomment
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	F2	toggleFoldWidget
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Alt-F2	toggleParentFoldWidget
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Ctrl-Alt-E	togglerecording
Renvoyer à la ligne les mots ou arrêter le renvoi	Ctrl-Q	toggleWordWrap
Mettre la sélection complète en minuscules	Ctrl-Shift-U	tolowercase
Mettre la sélection complète en majuscules	Ctrl-U	touppercase
Transposer la sélection	Alt-X	transposeletters
Déplier le code sélectionné	Alt-Shift-L Ctrl-Shift-F1	unfold

Description	Combinaison de touches	Commande
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Alt-Shift-0	unfoldall

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat	Shift-Ctrl-Y	emmet_evaluate_math_expression
Développer les abréviations similaires à CSS en code HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Ctrl-.	emmet_select_next_item
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Ctrl-,	emmet_select_previous_item
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Ctrl-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Alt-T	<code>openterminal</code>
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Alt-S	<code>switchterminal</code>

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	Ctrl-B	<code>build</code>
Reprendre le processus suspendu actuel	F8	<code>resume</code>
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Alt-F5	<code>run</code>
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	<code>runlast</code>
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11	<code>stepinto</code>
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11	<code>stepout</code>
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10	<code>stepover</code>
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	<code>stop</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Arrêter la génération du fichier actuel	Ctrl-Shift-C	stopbuild

Référence des raccourcis clavier Windows/ Linux Vim pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir Windows/ Linux Vim Keybindings Reference pour. AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.
2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour Keyboard Mode, choisissez Vim.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez Windows/Linux.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches en mode clavier Vim pour les systèmes d'exploitation Windows/ Linux dans l'IDE : AWS Cloud9

- [Général](#)
- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)
- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	clearcut
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique de code	Ctrl-Space Alt-Space	complete
Compléter le code, puis remplacer	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite
Copier la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-C	copy
Couper la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-X	cut
Développer le code chaque fois que cela est possible	Tab	expandSnippet
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Ctrl-F	find
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Ctrl-Alt-K	findAll
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Ctrl-K	findnext

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Ctrl-Shift-K	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Ctrl-Shift-B	formatcode
Afficher la zone d'accès à une ligne	Ctrl-G	gotoline
Masquer la barre de recherche et de remplacement si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction à la position du curseur	F3	jumptodef
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction vers Lambda en tant que fonction distante	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Créer un fichier	Alt-N	newfile

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis passer au dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Alt-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à partir de la position du curseur	Ctrl-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Ctrl-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo
Actualiser le volet de prévisualisation	Ctrl-Enter	reloadpreview
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Ctrl-Alt-R	renameVar
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours, avec le focus sur l'expression de remplacement	Alt-Shift-F Ctrl-H	replace
Réexécuter votre script d'initialisation	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Ctrl-R	restartc9
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved

Description	Combinaison de touches	Commande
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Ctrl-S	save
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Ctrl-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annuler la dernière action	Ctrl-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	Ctrl-Alt-W	closeallbutme
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	Alt-Shift-W	closealltabs
Fermer le volet actuel	Ctrl-W	closepane
Fermer l'onglet actuel	Alt-W	closetab
Descendre d'un volet	Ctrl-Meta-Down	gotopanedown

Description	Combinaison de touches	Commande
Déplacer d'un volet vers la gauche	Ctrl-Meta-Left	gotopaneleft
Déplacer d'un volet vers la droite	Ctrl-Meta-Right	gotopaneright
Remonter d'un volet	Ctrl-Meta-Up	gottopaneup
Déplacer d'un onglet vers la gauche	Ctrl-[	gototableft
Déplacer d'un onglet vers la droite	Ctrl-]	gototabright
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Down	movetabdown
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Left	movetableft
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Monter l'onglet actuel d'un volet, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Up	movetabup
Accéder au volet suivant	Ctrl-`	nextpane
Accéder à l'onglet suivant	Ctrl-Tab Alt-`	nexttab

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au volet précédent	Ctrl-Shift-`	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Ctrl-Shift-Tab Alt-Shift-`	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Alt-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Ctrl-Shift-L	revealtab
Accéder au dixième onglet	Ctrl-0	tab0
Accéder au premier onglet	Ctrl-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Ctrl-2	tab2
Accéder au troisième onglet	Ctrl-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Ctrl-4	tab4
Accéder au cinquième onglet	Ctrl-5	tab5
Accéder au sixième onglet	Ctrl-6	tab6
Accéder au septième onglet	Ctrl-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Ctrl-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Ctrl-9	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Ctrl-E Ctrl-P	gotoanything
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Ctrl-. F1	gotocommand
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Ctrl-0	gotofile
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Ctrl-Shift-0	gotosymbol
Afficher la fenêtre Structure	Ctrl-Shift-E	outline
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	F6	toggleconsole
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Ctrl-I	toggletree

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	Ctrl-Alt-Up	addCursorAbove
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du	Ctrl-Alt-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent

Description	Combinaison de touches	Commande
curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut		
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	Ctrl-Alt-Down	addCursorBelow
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif. Ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	Ctrl-Alt-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	Ctrl-Alt-A	alignCursors
Revenir en arrière d'un espace	Shift-Backspace Backspace	backspace
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Ctrl-]	blockindent
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Ctrl-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce

Description	Combinaison de touches	Commande
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Alt-Shift-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Alt-Shift-Up	copylinesup
Coupez la sélection. S'il n'y a pas de sélection, supprimez un espace	Shift-Delete	cut_or_delete
Supprimer un espace	Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Ctrl-Shift-L	expandtoline
Inclure le contenu jusqu'au symbole correspondant suivant dans la sélection	Ctrl-Shift-M	expandToMatching
Plier le code sélectionné ; si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Alt-L Ctrl-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Alt-0	fold0ther
Descendre d'une ligne	Down	golinedown
Remonter d'une ligne	Up	golineup

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la fin du fichier	Ctrl-End	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Alt-Right End	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Alt-Left Home	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	Alt-E	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down	gotopagedown
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Alt-Shift-E	goToPreviousError
Déplacer d'un espace vers la droite	Right	gotoright
Accéder au début du fichier	Ctrl-Home	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Ctrl-Left	gotowordleft
Déplacer d'un mot vers la droite	Ctrl-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	Ctrl-P	jumptomatching
Augmenter la taille de la police	Ctrl-+ Ctrl-=	largerfont

Description	Combinaison de touches	Commande
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Ctrl-Shift-Down	modifyNumberDown
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Ctrl-Shift-Up	modifyNumberUp
Descendre la sélection d'une ligne vers le bas	Alt-Down	movelinesdown
Monter la sélection d'une ligne vers le haut	Alt-Up	movelinesup
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Shift-Tab	outdent
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	Insert	overwrite
Supprimer le contenu de la ligne actuelle	Ctrl-D	removeline
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Delete	removetolineend
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Alt-Backspace	removetolinestart
Supprimer le mot à gauche du curseur	Ctrl-Backspace	removewordleft
Supprimer le mot à droite du curseur	Ctrl-Delete	removewordright

Description	Combinaison de touches	Commande
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Ctrl-Shift-E	replaymacro
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le bas	Ctrl-Down	scrolldown
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le haut	Ctrl-Up	scrollup
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Ctrl-A	selectall
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down	selectdown
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left	selectleft
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir du curseur	Shift-End	selectlineend
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	selectlinestart
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Ctrl-Alt-Right	selectMoreAfter
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Ctrl-Alt-Left	selectMoreBefore

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Alt-K	<code>selectOrFindNext</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Alt-Shift-K	<code>selectOrFindPrevious</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	<code>selectpageup</code>
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	<code>selectright</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Ctrl-Shift-End	<code>selecttoend</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Shift-Right	<code>selecttolineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Alt-Shift-Left	<code>selecttolinestart</code>
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Ctrl-Shift-P	<code>selecttomatching</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Ctrl-Shift-Home	<code>selecttostart</code>
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up	<code>selectup</code>
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Ctrl-Shift-Left	<code>selectwordleft</code>
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Ctrl-Shift-Right	<code>selectwordright</code>
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	<code>showSettingsMenu</code>
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	<code>singleSelection</code>
Réduire la taille de la police	Ctrl--	<code>smallerfont</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	Ctrl-Alt-S	sortlines
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Ctrl-Alt-L	splitIntoLines
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-/	togglecomment
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	F2	toggleFoldWidget
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Alt-F2	toggleParentFoldWidget
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Ctrl-Alt-E	toggleRecording
Renvoyer à la ligne les mots ou arrêter le renvoi	Ctrl-Q	toggleWordWrap
Mettre la sélection complète en minuscules	Ctrl-Shift-U	toLowerCase

Description	Combinaison de touches	Commande
Mettre la sélection complète en majuscules	Ctrl-U	touppercase
Transposer la sélection	Alt-X	transposeletters
Déplier le code sélectionné	Alt-Shift-L Ctrl-Shift-F1	unfold
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Alt-Shift-0	unfoldall

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat	Shift-Ctrl-Y	emmet_evaluate_math_expression
Développer les abréviations similaires à CSS en code HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Ctrl-.	emmet_select_next_item
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Ctrl-,	emmet_select_previous_item

Description	Combinaison de touches	Commande
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Ctrl-A	<code>emmet_wrap_with_ab breviation</code>

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Alt-T	<code>openterminal</code>
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Alt-S	<code>switchterminal</code>

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	Ctrl-B	<code>build</code>
Reprendre le processus suspendu actuel	F8	<code>resume</code>
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Alt-F5	<code>run</code>
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	<code>runlast</code>
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11	<code>stepinto</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11	stepout
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10	stepover
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	stop
Arrêter la génération du fichier actuel	Ctrl-Shift-C	stopbuild

Référence des raccourcis clavier Windows/ Linux Emacs pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir Windows/ Linux Emacs Keybindings Reference pour. AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.
2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour Mode clavier, choisissez Emacs.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez Windows/Linux.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches du mode clavier Emacs pour les systèmes d'exploitation Windows/ Linux dans l'IDE : AWS Cloud9

- [Général](#)
- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)

- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	clearcut
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique de code	Ctrl-Space Alt-Space	complete
Compléter le code, puis remplacer	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite
Copier la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-C	copy
Couper la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-X	cut
Développer le code chaque fois que cela est possible	Tab	expandSnippet
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Ctrl-F	find
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Ctrl-Alt-K	findall

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Ctrl-K	findnext
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Ctrl-Shift-K	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Ctrl-Shift-B	formatcode
Afficher la zone d'accès à une ligne	Ctrl-G	gotoline
Masquer la barre de recherche et de remplacement si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction à la position du curseur	F3	jumptodef

Description	Combinaison de touches	Commande
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction vers Lambda en tant que fonction distante	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Créer un fichier	Alt-N	newfile
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis passer au dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Alt-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à partir de la position du curseur	Ctrl-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Ctrl-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo
Actualiser le volet de prévisualisation	Ctrl-Enter	reloadpreview
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Ctrl-Alt-R	renameVar

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours, avec le focus sur l'expression de remplacement	Alt-Shift-F Ctrl-H	replace
Réexécuter votre script d'initialisation	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Ctrl-R	restartc9
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Ctrl-S	save
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Ctrl-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annuler la dernière action	Ctrl-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	<code>Ctrl-Alt-W</code>	<code>closeallbutme</code>
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	<code>Alt-Shift-W</code>	<code>closealltabs</code>
Fermer le volet actuel	<code>Ctrl-W</code>	<code>closepane</code>
Fermer l'onglet actuel	<code>Alt-W</code>	<code>closetab</code>
Descendre d'un volet	<code>Ctrl-Meta-Down</code>	<code>gotopanedown</code>
Déplacer d'un volet vers la gauche	<code>Ctrl-Meta-Left</code>	<code>gotopaneleft</code>
Déplacer d'un volet vers la droite	<code>Ctrl-Meta-Right</code>	<code>gotopaneright</code>
Remonter d'un volet	<code>Ctrl-Meta-Up</code>	<code>gottopaneup</code>
Déplacer d'un onglet vers la gauche	<code>Ctrl-[</code>	<code>gototableft</code>
Déplacer d'un onglet vers la droite	<code>Ctrl-]</code>	<code>gototabright</code>
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné	<code>Ctrl-Meta-Down</code>	<code>movetabdown</code>
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà	<code>Ctrl-Meta-Left</code>	<code>movetableft</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné		
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Monter l'onglet actuel d'un volet, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Up	movetabup
Accéder au volet suivant	Ctrl-`	nextpane
Accéder à l'onglet suivant	Ctrl-Tab Alt-`	nexttab
Accéder au volet précédent	Ctrl-Shift-`	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Ctrl-Shift-Tab Alt-Shift-`	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Alt-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Ctrl-Shift-L	revealtab
Accéder au dixième onglet	Ctrl-0	tab0
Accéder au premier onglet	Ctrl-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Ctrl-2	tab2
Accéder au troisième onglet	Ctrl-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Ctrl-4	tab4

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au cinquième onglet	Ctrl-5	tab5
Accéder au sixième onglet	Ctrl-6	tab6
Accéder au septième onglet	Ctrl-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Ctrl-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Ctrl-9	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Ctrl-E Ctrl-P	gotoanything
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Ctrl-. F1	gotocommand
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Ctrl-0	gotofile
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Ctrl-Shift-0	gotosymbol
Afficher la fenêtre Structure	Ctrl-Shift-E	outline
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	F6	toggleconsole
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Ctrl-I	toggletree

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	Ctrl-Alt-Up	<code>addCursorAbove</code>
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut	Ctrl-Alt-Shift-Up	<code>addCursorAboveSkipCurrent</code>
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	Ctrl-Alt-Down	<code>addCursorBelow</code>
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	Ctrl-Alt-Shift-Down	<code>addCursorBelowSkipCurrent</code>
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	Ctrl-Alt-A	<code>alignCursors</code>
Revenir en arrière d'un espace	Shift-Backspace Backspace	<code>backspace</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Ctrl-]	blockindent
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Ctrl-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Alt-Shift-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Alt-Shift-Up	copylinesup
Couper la sélection, ou s'il n'existe pas de sélection, supprimer un espace	Shift-Delete	cut_or_delete
Supprimer un espace	Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Ctrl-Shift-L	expandtoline
Inclure jusqu'au symbole correspondant suivant dans la sélection	Ctrl-Shift-M	expandToMatching

Description	Combinaison de touches	Commande
Plier le code sélectionné ; si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Alt-L Ctrl-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Alt-0	fold0ther
Descendre d'une ligne	Down	golinedown
Remonter d'une ligne	Up	golineup
Accéder à la fin du fichier	Ctrl-End	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Alt-Right End	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Alt-Left Home	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	Alt-E	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down	gotopagedown
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Alt-Shift-E	goToPreviousError
Déplacer d'un espace vers la droite	Right	gotoright
Accéder au début du fichier	Ctrl-Home	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Ctrl-Left	gotowordleft

Description	Combinaison de touches	Commande
Déplacer d'un mot vers la droite	Ctrl-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	Ctrl-P	jumptomatching
Augmenter la taille de la police	Ctrl-+ Ctrl-=	largerfont
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Ctrl-Shift-Down	modifyNumberDown
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Ctrl-Shift-Up	modifyNumberUp
Descendre la sélection d'une ligne	Alt-Down	movelinesdown
Monter la sélection d'une ligne	Alt-Up	movelinesup
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Shift-Tab	outdent
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	Insert	overwrite
Supprimer le contenu de la ligne actuelle	Ctrl-D	removeline

Description	Combinaison de touches	Commande
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Delete	removetolineend
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Alt-Backspace	removetolinestart
Supprimer le mot à gauche du curseur	Ctrl-Backspace	removewordleft
Supprimer le mot à droite du curseur	Ctrl-Delete	removewordright
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Ctrl-Shift-E	replaymacro
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le bas	Ctrl-Down	scrolldown
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le haut	Ctrl-Up	scrollup
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Ctrl-A	selectall
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down	selectdown
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left	selectleft
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir du curseur	Shift-End	selectlineend

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Ctrl-Alt-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Ctrl-Alt-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Alt-K	<code>selectOrFindNext</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Alt-Shift-K	<code>selectOrFindPrevious</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	<code>selectpageup</code>
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	<code>selectright</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Ctrl-Shift-End	<code>selecttoend</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Shift-Right	<code>selecttolineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Alt-Shift-Left	<code>selecttolinestart</code>
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Ctrl-Shift-P	<code>selecttomatching</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Ctrl-Shift-Home	<code>selecttostart</code>
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up	<code>selectup</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Ctrl-Shift-Left	selectwordleft
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Ctrl-Shift-Right	selectwordright
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	showSettingsMenu
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	singleSelection
Réduire la taille de la police	Ctrl--	smallerfont
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	Ctrl-Alt-S	sortlines
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Ctrl-Alt-L	splitIntoLines
Placer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne sur sa propre ligne	Ctrl-0	splitline
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-/	togglecomment

Description	Combinaison de touches	Commande
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	F2	<code>toggleFoldWidget</code>
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Alt-F2	<code>toggleParentFoldWidget</code>
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Ctrl-Alt-E	<code>toggleRecording</code>
Renvoyer à la ligne les mots ou arrêter le renvoi	Ctrl-Q	<code>toggleWordWrap</code>
Mettre la sélection complète en minuscules	Ctrl-Shift-U	<code>toLowerCase</code>
Mettre la sélection complète en majuscules	Ctrl-U	<code>toUpperCase</code>
Transposer la sélection	Alt-X	<code>transposeLetters</code>
Déplier le code sélectionné	Alt-Shift-L Ctrl-Shift-F1	<code>unfold</code>
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Alt-Shift-0	<code>unfoldall</code>

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par	Shift-Ctrl-Y	<code>emmet_evaluate_math_expression</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat		
Développer les abréviations similaires à CSS en code HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Ctrl-.	emmet_select_next_item
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Ctrl-,	emmet_select_previous_item
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Ctrl-A	emmet_wrap_with_abbreviation

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Alt-T	openterminal
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Alt-S	switchterminal

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	Ctrl-B	build
Reprendre le processus suspendu actuel	F8	resume
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Alt-F5	run
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	runlast
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11	stepinto
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11	stepout
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10	stepover
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	stop
Arrêter la génération du fichier actuel	Ctrl-Shift-C	stopbuild

Guide de référence Windows/ Linux Sublime Keybindings pour l'IDE AWS Cloud9

Cette étape montre comment choisir Windows/ Linux Sublime Keybindings Reference pour. AWS Cloud9

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.

2. Dans l'onglet Préférences, choisissez Combinaisons de touches.
3. Pour Mode clavier, choisissez Sublime.
4. Pour Système d'exploitation, choisissez Windows/Linux.

Pour plus d'informations sur les combinaisons de touches, consultez la section Utilisation des combinaisons [de touches](#).

Voici une liste des combinaisons de touches du mode clavier Sublime pour les systèmes d'exploitation Windows/ Linux dans l' AWS Cloud9 IDE :

- [Général](#)
- [Onglets](#)
- [Panneaux](#)
- [Éditeur de code](#)
- [emmet](#)
- [Terminal](#)
- [Exécution et débogage](#)

Général

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter la sélection en tant qu'expression à évaluer	Ctrl-Shift-C	addwatchfromselection
Retirer du presse-papiers la sélection coupée	Esc	clearcut
Afficher le menu contextuel de saisie semi-automatique de code	Ctrl-Space	complete
Compléter le code, puis remplacer	Ctrl-Shift-Space Alt-Shift-Space	completeoverwrite

Description	Combinaison de touches	Commande
Copier la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-C	copy
Couper la sélection vers le presse-papiers	Ctrl-X	cut
Supprimer de l'emplacement du curseur au début de la ligne	Ctrl-Shift-Backspace Ctrl-K Ctrl-Backspace	delete_to_hard_bol
Supprimer de l'emplacement du curseur à la fin de la ligne	Ctrl-Shift-Delete Ctrl-K Ctrl-K	delete_to_hard_eol
Développer le code chaque fois que cela est possible	Tab	expandSnippet
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document actuel	Ctrl-F	find
Mettre en évidence toutes les correspondances pour la sélection	Alt-F3	find_all_under
Mettre en évidence la correspondance suivante pour la sélection	Ctrl-F3	find_under
Surligner de chaque côté du curseur et toutes les occurrences à mettre en évidence	Ctrl-D	find_under_expand
Surligner de chaque côté du curseur et souligner toutes les occurrences à mettre en évidence	Ctrl-K Ctrl-D	find_under_expand_skip

Description	Combinaison de touches	Commande
Surligner l'occurrence précédente pour la sélection	Ctrl-Shift-F3	find_under_prev
Sélectionner toutes les correspondances recherchées dans le document en cours	Ctrl-Alt-K	findAll
Accéder à la correspondance suivante dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	F3	findnext
Accéder à la correspondance précédente dans le document en cours pour la dernière requête de recherche saisie	Shift-F3	findprevious
Afficher toutes les références connues au symbole au point d'insertion dans le fichier actif dans l'éditeur	Shift-F3	findReferences
Ouvrir la fenêtre Environnement et créer la liste des fichiers actifs	Shift-Esc	focusTree
Reformater le code sélectionné JavaScript	Ctrl-Alt-F	formatcode
Afficher la zone d'accès à une ligne	Ctrl-G	gotoline
Masquer la barre de recherche et de remplacement si elle est affichée	Esc	hidesearchreplace

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la définition de la variable ou de la fonction à la position du curseur	F12	jumptodef
Si une fonction Lambda locale est sélectionnée dans la section Lambda de la fenêtre Ressources AWS , tente de télécharger la fonction dans Lambda en tant que fonction distante	Ctrl-Shift-U	lambdaUploadFunction
Accéder à la fin du mot actuel	Ctrl-Right	moveToWordEndRight
Accéder au début du mot actuel	Ctrl-Left	moveToWordStartLeft
Créer un fichier	Alt-N	newfile
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	openpreferences
Ouvrir un onglet Terminal, puis passer au dossier parent du fichier sélectionné dans la liste des fichiers	Alt-L	opentermhere
Coller le contenu actuel du presse-papiers à partir de la position du curseur	Ctrl-V	paste
Afficher des suggestions de correction des erreurs	Ctrl-F3	quickfix
Rétablir la dernière action	Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	redo
Actualiser le volet de prévisualisation	Ctrl-Enter	reloadpreview

Description	Combinaison de touches	Commande
Commencer une refactorisation de changement de nom pour la sélection	Ctrl-Alt-R	renameVar
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour le document en cours, avec le focus sur l'expression de remplacement	Ctrl-H	replace
Remplacer toutes les correspondances d'expression par l'expression de remplacement dans la barre de recherche et de remplacement	Ctrl-Alt-Enter	replaceall
Remplacer la correspondance d'expression suivante par l'expression de remplacement dans la barre de recherche et de remplacement	Ctrl-Shift-H	replacenext
Réexécuter votre script d'initialisation	Ctrl-Enter	rerunInitScript
Redémarrez l'environnement	Ctrl-R	restartc9
Restaurer la dernière version enregistrée du fichier actuel	Ctrl-Shift-Q	reverttosaved
Restaurer la version enregistrée du fichier ouvert	Alt-Shift-Q	reverttosavedall
Enregistrer le fichier actuel sur le disque	Ctrl-S	save

Description	Combinaison de touches	Commande
Enregistrer le fichier actuel sur le disque sous un autre nom	Ctrl-Shift-S	saveas
Afficher la barre de recherche et de remplacement pour plusieurs fichiers	Ctrl-Shift-F	searchinfiles
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du mot	Ctrl-Shift-Right	selectToWordEndRight
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du mot	Ctrl-Shift-Left	selectToWordStartLeft
Afficher la boîte de dialogue Liste des processus	Ctrl-Alt-P	showprocesslist
Annuler la dernière action	Ctrl-Z	undo

Onglets

Description	Combinaison de touches	Commande
Fermer tous les onglets ouverts dans le volet actuel, à l'exception de l'onglet actuel	Ctrl-Alt-W	closeallbutme
Fermer tous les onglets ouverts dans tous les volets	Alt-Shift-W	closealltabs
Fermer le volet actuel	Ctrl-W	closepane
Fermer l'onglet actuel	Alt-W	closetab

Description	Combinaison de touches	Commande
Descendre d'un volet	Ctrl-Meta-Down	gotopanedown
Déplacer d'un volet vers la gauche	Ctrl-Meta-Left	gotopaneleft
Déplacer d'un volet vers la droite	Ctrl-Meta-Right	gotopaneright
Remonter d'un volet	Ctrl-Meta-Up	gottopaneup
Déplacer d'un onglet vers la gauche	Ctrl-Page Up	gototableft
Déplacer d'un onglet vers la droite	Ctrl-Page Down	gototabright
Descendre l'onglet actuel d'un panneau, ou si l'onglet est déjà tout en bas, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Down	movetabdown
Déplacer l'onglet actuel vers la gauche, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité gauche, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Left	movetableft
Déplacer l'onglet actuel vers la droite, ou si l'onglet est déjà à l'extrémité droite, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Right	movetabright
Déplacer l'onglet actuel d'un panneau vers le haut, ou si l'onglet est déjà tout en haut, créer un onglet fractionné	Ctrl-Meta-Up	movetabup
Accéder à l'onglet suivant	Ctrl-Tab	nexttab

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au volet précédent	Ctrl-Shift-`	previouspane
Accéder à l'onglet précédent	Ctrl-Shift-Tab	previoustab
Revenir au dernier onglet	Esc	refocusTab
Rouvrir le dernier onglet	Ctrl-Shift-T	reopenLastTab
Afficher l'onglet actuel dans l'arborescence de fichiers	Ctrl-E	revealtab
Accéder au dixième onglet	Ctrl-0	tab0
Accéder au premier onglet	Ctrl-1	tab1
Accéder au deuxième onglet	Ctrl-2	tab2
Accéder au troisième onglet	Ctrl-3	tab3
Accéder au quatrième onglet	Ctrl-4	tab4
Accéder au cinquième onglet	Ctrl-5	tab5
Accéder au sixième onglet	Ctrl-6	tab6
Accéder au septième onglet	Ctrl-7	tab7
Accéder au huitième onglet	Ctrl-8	tab8
Accéder au neuvième onglet	Ctrl-9	tab9

Panneaux

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à tout	Ctrl-E Ctrl-P	gotoanything

Description	Combinaison de touches	Commande
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder à la commande	Ctrl- . F1	gotocommand
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au fichier.	Ctrl-0	gotofile
Afficher la fenêtre Aller en mode Accéder au symbole.	Ctrl-Shift-0	gotosymbol
Afficher la fenêtre Structure	Ctrl-R Ctrl-Shift-R	outline
Afficher la fenêtre Console si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Ctrl-`	toggleconsole
Afficher la fenêtre Environnement si elle est masquée ou la masquer si elle est affichée	Ctrl-K Ctrl-B	toggletree

Éditeur de code

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur au-dessus de celui-ci	Ctrl-Alt-Up	addCursorAbove
Ajouter un deuxième curseur une ligne au-dessus du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le haut	Ctrl-Alt-Shift-Up	addCursorAboveSkipCurrent

Description	Combinaison de touches	Commande
Ajouter un curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un curseur est déjà ajouté, ajouter un autre curseur en dessous de celui-ci	Ctrl-Alt-Down	addCursorBelow
Ajouter un deuxième curseur une ligne en dessous du curseur actif, ou si un deuxième curseur est déjà ajouté, le déplacer d'une ligne vers le bas	Ctrl-Alt-Shift-Down	addCursorBelowSkipCurrent
Placer tous les curseurs dans le même espace que curseur actif sur chacune de leurs lignes, s'ils sont mal alignés	Ctrl-Alt-A	alignCursors
Revenir en arrière d'un espace	Shift-Backspace Backspace	backspace
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Ctrl-]	blockindent
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Ctrl-[	blockoutdent
Contrôler si le focus peut être basculé à partir de l'éditeur vers un autre emplacement dans l'IDE	Ctrl-Z Ctrl-Shift-Z Ctrl-Y	cancelBrowserUndoInAce
Centrer la sélection	Ctrl-K Ctrl-C	centerselection

Description	Combinaison de touches	Commande
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus bas	Alt-Shift-Down	copylinesdown
Copier le contenu de la ligne et coller le contenu copié une ligne plus haut	Alt-Shift-Up	copylinesup
Couper la sélection, ou s'il n'existe pas de sélection, supprimer un espace	Shift-Delete	cut_or_delete
Supprimer un espace	Delete	del
Copier le contenu de la sélection et coller le contenu copié immédiatement après la sélection	Ctrl-Shift-D	duplicateSelection
Inclure le contenu de la ligne active dans la sélection	Ctrl-Shift-L	expandtoline
Inclure le contenu jusqu'au symbole correspondant suivant dans la sélection	Ctrl-Shift-M	expandToMatching
Plier le code sélectionné ; si une unité pliée est sélectionnée, la déplier	Alt-L Ctrl-F1	fold
Plier tous les éléments pouvant être pliés, sauf pour la portée de la sélection actuelle	Ctrl-K Ctrl-1	foldOther
Descendre d'une ligne	Down	golinedown
Remonter d'une ligne	Up	golineup

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la fin du fichier	Ctrl-End	gotoend
Déplacer d'un espace vers la gauche	Left	gotoleft
Accéder à la fin de la ligne actuelle	Alt-Right End	gotolineend
Accéder au début de la ligne actuelle	Alt-Left Home	gotolinestart
Accéder à l'erreur suivante	Ctrl-F6	goToNextError
Descendre d'une page	Page Down	gotopagedown
Remonter d'une page	Page Up	gotopageup
Accéder à l'erreur précédente	Ctrl-Shift-F6	goToPreviousError
Déplacer d'un espace vers la droite	Right	gotoright
Accéder au début du fichier	Ctrl-Home	gotostart
Déplacer d'un mot vers la gauche	Ctrl-Left	gotowordleft
Déplacer d'un mot vers la droite	Ctrl-Right	gotowordright
Mettre en retrait d'une tabulation la sélection	Tab	indent
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du mot	Ctrl-J	joinlines

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder au symbole correspondant dans la portée actuelle	Ctrl-M	jumptomatching
Augmenter la taille de la police	Ctrl-- Ctrl-= Ctrl-+	largerfont
Diminuer le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Alt-Down	modifyNumberDown
Augmenter le nombre à gauche du curseur de 1, s'il s'agit d'un nombre	Alt-Up	modifyNumberUp
Descendre la sélection d'une ligne vers le bas	Ctrl-Shift-Down	movelinesdown
Monter la sélection d'une ligne vers le haut	Ctrl-Shift-Up	movelinesup
Mettre en retrait négatif d'une tabulation la sélection	Shift-Tab	outdent
Activer le mode d'écrasement ou le désactiver	Insert	overwrite
Supprimer le contenu de la ligne actuelle	Ctrl-Shift-K	removeline
Supprimer le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Delete	removetolineend

Description	Combinaison de touches	Commande
Supprimer le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Alt-Backspace	<code>removetolinestart</code>
Supprimer le mot à gauche du curseur	Ctrl-Backspace	<code>removewordleft</code>
Supprimer le mot à droite du curseur	Ctrl-Delete	<code>removewordright</code>
Reproduire la séquence de touches précédemment enregistrée	Ctrl-Shift-Q	<code>replaymacro</code>
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le bas	Ctrl-Down	<code>scrolldown</code>
Faire défiler le fichier actuel d'une ligne vers le haut	Ctrl-Up	<code>scrollup</code>
Sélectionner tout le contenu sélectionnable	Ctrl-A	<code>selectall</code>
Inclure la ligne suivante inférieure dans la sélection	Shift-Down	<code>selectdown</code>
Inclure l'espace suivant à gauche dans la sélection	Shift-Left	<code>selectleft</code>
Inclure dans la sélection le reste de la ligne actuelle à partir du curseur	Shift-End	<code>selectlineend</code>
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne actuelle jusqu'à la position du curseur	Shift-Home	<code>selectlinestart</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure plus de sélections correspondantes situées après la sélection	Ctrl-Alt-Right	<code>selectMoreAfter</code>
Inclure plus de sélections correspondantes situées avant la sélection	Ctrl-Alt-Left	<code>selectMoreBefore</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située après la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Right	<code>selectNextAfter</code>
Inclure la sélection correspondante suivante située avant la sélection	Ctrl-Alt-Shift-Left	<code>selectNextBefore</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection correspondante suivante	Alt-K	<code>selectOrFindNext</code>
Sélectionner ou rechercher la sélection précédente correspondante	Alt-Shift-K	<code>selectOrFindPrevious</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la page actuelle	Shift-Page Down	<code>selectpagedown</code>
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'au début de la page actuelle	Shift-Page Up	<code>selectpageup</code>
Inclure dans la sélection l'espace suivant à droite du curseur	Shift-Right	<code>selectright</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du fichier actuel	Ctrl-Shift-End	selecttoend
Inclure dans la sélection le contenu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne actuelle	Alt-Shift-Right	selecttolineend
Inclure dans la sélection le contenu du début de la ligne jusqu'à la position du curseur	Alt-Shift-Left	selecttolinestart
Inclure dans l'étendue en cours le contenu à partir du curseur jusqu'au symbole correspondant suivant	Ctrl-Shift-P	selecttomatching
Inclure dans la sélection le contenu à partir du curseur jusqu'au début du fichier actuel	Ctrl-Shift-Home	selecttostart
Inclure la ligne suivante supérieure dans la sélection	Shift-Up	selectup
Inclure dans la sélection le mot suivant à gauche du curseur	Ctrl-Shift-Left	selectwordleft
Inclure dans la sélection le mot suivant à droite du curseur	Ctrl-Shift-Right	selectwordright
Afficher l'onglet Préférences	Ctrl-,	showSettingsMenu

Description	Combinaison de touches	Commande
Effacer toutes les sélections précédentes	Esc	singleSelection
Réduire la taille de la police	Ctrl-- Ctrl-Shift-= Ctrl-Shift-+	smallerfont
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les réorganiser dans un ordre de tri	F9	sortlines
Ajouter un curseur à la fin de la ligne actuelle	Ctrl-Shift-L	splitIntoLines
Entourer la sélection avec des caractères de commentaire de bloc, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-Shift-/	toggleBlockComment
Ajouter des caractères de commentaire de ligne au début de chaque ligne sélectionnée, ou les supprimer s'ils sont présents	Ctrl-/	togglecomment
Plier le code ou supprimer le pliage de code s'il est présent	Ctrl-Shift-[	toggleFoldWidget
Plier le code parent, ou supprimer le pliage s'il est présent	Alt-F2	toggleParentFoldWidget
Commencer l'enregistrement de la séquence de touches, ou l'arrêter si l'enregistrement est déjà en cours	Ctrl-Q	togglerecording

Description	Combinaison de touches	Commande
Renvoyer à la ligne les mots ou arrêter le renvoi	Ctrl-Q	toggleWordWrap
Mettre la sélection complète en minuscules	Ctrl-K Ctrl-L	tolowercase
Mettre la sélection complète en majuscules	Ctrl-K Ctrl-U	touppercase
Transposer la sélection	Alt-X	transposeletters
Déplier le code sélectionné	Ctrl-Shift-]	unfold
Déplier le pliage de code pour le fichier entier	Ctrl-K Ctrl-Ø Ctrl-K Ctrl-J	unfoldall

emmet

Description	Combinaison de touches	Commande
Évaluer une expression mathématique simple (par exemple 2*4 ou 10/2) et indiquer son résultat	Shift-Ctrl-Y	emmet_evaluate_math_expression
Développer les abréviations similaires à CSS en code HTML, XML ou CSS, selon la syntaxe du fichier actuel	Ctrl-Alt-E	emmet_expand_abbreviation
Traverser les abréviations étendues de type CSS, par arrêt de tabulation	Tab	emmet_expand_abbreviation_with_tab
Accéder à la partie suivante modifiable du code	Shift-Ctrl-.	emmet_select_next_item

Description	Combinaison de touches	Commande
Accéder à la partie précédente modifiable du code	Shift-Ctrl-,	<code>emmet_select_previous_item</code>
Développer une abréviation, puis placer la sélection en cours dans le dernier élément du fragment généré	Shift-Ctrl-A	<code>emmet_wrap_with_abbr</code>

Terminal

Description	Combinaison de touches	Commande
Ouvrir un nouvel onglet Terminal	Alt-T	<code>openterminal</code>
Passer de l'éditeur à l'onglet Terminal	Alt-S	<code>switchterminal</code>

Exécuter et déboguer

Description	Combinaison de touches	Commande
Générer le fichier actuel	F7 Ctrl-B	<code>build</code>
Reprendre le processus suspendu actuel	F8	<code>resume</code>
Exécuter ou déboguer l'application actuelle	Ctrl-Shift-B	<code>run</code>
Exécuter ou déboguer le dernier fichier exécuté	F5	<code>runlast</code>

Description	Combinaison de touches	Commande
Entrer dans la fonction suivante dans la pile	F11	stepinto
Sortir de la portée de la fonction actuelle	Shift-F11	stepout
Passer l'expression actuelle dans la pile	F10	stepover
Arrêter l'exécution ou le débogage de l'application en cours	Shift-F5	stop
Arrêter la génération du fichier actuel	Ctrl-Break	stopbuild

Référence des commandes pour l' AWS Cloud9 IDE

Pour exécuter une commande dans l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) :

1. Choisissez le bouton Aller (loupe) pour afficher la fenêtre Aller. Si le bouton Aller n'est pas visible, choisissez Fenêtre, Aller dans la barre de menus.
2. Dans Accéder à tout, saisissez le nom d'un groupe de commandes (Éditeur de code, par exemple). Un groupe contient plusieurs commandes organisées autour d'un thème commun ou d'une fonction de l'IDE.
3. Sous Commandes, choisissez dans le groupe une commande spécifique à exécuter.

Groupes de commandes disponibles

Groupe de commandes	Description
AWS	Commandes pour la boîte à outils AWS
Clipboard	Commandes pour copier et coller du contenu

Groupe de commandes	Description
Code Editor	Commandes pour naviguer dans l'interface de l'éditeur de code et interagir avec le contenu de l'éditeur
Emmet	Commandes pour travailler avec la boîte à outils Emmet utilisée pour le contenu HTML et CSS
General	Commandes diverses pour gérer les fichiers de configuration de l'IDE et les fichiers d'un projet
Panels	Commandes de gestion de l'affichage des panneaux dans l'interface IDE
Run & Debug	Commandes pour exécuter et déboguer des projets dans AWS Cloud9
Tabs	Commandes de gestion de l'affichage des onglets et de la navigation dans ces derniers dans l'interface IDE
Terminal	Commandes de gestion du terminal de ligne de commande.
Window	Commandes de gestion de la disposition des volets dans la fenêtre IDE

Collaboration avec d'autres AWS services

Lors de l'utilisation AWS Cloud9, vous pouvez travailler en étroite collaboration avec Amazon Lightsail AWS CodeStar, et. AWS CodePipeline Les rubriques de cette section montrent comment s'y prendre.

Important

La fonctionnalité AWS Toolkit fournit une interface visuelle pratique pour travailler avec AWS des services clés tels que AWS Lambda AWS Serverless Application Model, et Amazon S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Travailler avec AWS Toolkit](#).

Rubriques

- [Utilisation des instances Amazon Lightsail dans l'IDE AWS Cloud9](#)
- [Utilisation AWS CodePipeline dans l' AWS Cloud9 IDE](#)
- [Travailler avec Amazon CodeCatalyst](#)
- [Travailler avec AWS CDK dans l' AWS Cloud9 IDE](#)

Utilisation des instances Amazon Lightsail dans l'IDE AWS Cloud9

Vous pouvez utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour travailler avec du code sur des instances Amazon Lightsail préconfigurées avec des applications et des frameworks courants. Ils incluent WordPress, LAMP (Linux, Apache, MySQL et PHP), Node.js, NGINX, Drupal et Joomla. Des distributions Linux sont incluses, telles qu'Amazon Linux, Ubuntu, Debian, FreeBSD et openSUSE.

Lightsail fournit une solution de serveur privé virtuel pratique et rapide à configurer. Lightsail fournit des capacités de calcul, de stockage et de capacité réseau, et la possibilité de déployer et de gérer des sites et des applications web dans le cloud. Vous pouvez utiliser Lightsail pour lancer rapidement votre projet à un prix mensuel bas et prévisible. Pour plus d'informations, consultez : [Fonctions Amazon Lightsail](#).

Dans cette rubrique, vous allez créer et configurer une instance de Lightsail basée sur Linux compatible avec. AWS Cloud9 Vous créez et connectez ensuite un environnement de développement AWS Cloud9 SSH à l'instance Lightsail.

 Note

L'exécution de ces procédures peut entraîner des frais pour votre Compte AWS. Des frais peuvent être facturés pour des services tels que Lightsail. Pour en savoir plus, consultez la section [Tarification Amazon Lightsail](#).

Pour utiliser l' AWS Cloud9 IDE afin de travailler avec une instance Amazon EC2 exécutant Amazon Linux ou un Ubuntu serveur qui ne contient aucun exemple de code, consultez. [Mise en route : tutoriels de base](#)

- [Étape 1 : Créer une instance Lightsail Linux](#)
- [Étape 2 : configurer l'instance pour l'utiliser avec AWS Cloud9](#)
- [Étape 3 : Créer un environnement de développement SSH AWS Cloud9 et s'y connecter](#)
- [Étape 4 : Utiliser l'IDE AWS Cloud9 pour modifier le code de l'instance](#)

Étape 1 : Créer une instance Lightsail Linux

Au cours de cette étape, vous utilisez la console Lightsail pour créer une instance Amazon EC2 exécutant une application d'une distribution Linux. Cette instance inclut automatiquement ce qui suit :

- Une adresse IP publique et privée. (Vous pouvez créer une adresse IP publique statique plus tard.)
- Accédez à l'instance à l'aide de SSH sur le port 22, HTTP sur le port 80 et HTTPS sur le port 443. (Vous pouvez modifier ces paramètres.)
- Un disque de stockage en mode bloc. (Vous pouvez attacher des disques supplémentaires plus tard.)
- Système de rapports intégré.


La console Lightsail vous permet de sauvegarder, de redémarrer, d'arrêter ou de supprimer l'instance ultérieurement.

1. Ouvrez puis connectez-vous à la console Lightsail, à l'adresse. <https://lightsail.aws.amazon.com>

Nous vous recommandons de vous connecter à l'aide des informations d'identification d'un utilisateur administrateur IAM de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas vous connecter en tant qu'utilisateur administrateur IAM, vérifiez auprès de l'administrateur de votre Compte AWS .

2. Si vous y êtes invité, choisissez la langue à utiliser dans la console, puis choisissez Enregistrer.

3. Si vous y êtes invité, choisissez Mise en route.
4. Sur la page d'accueil, avec l'onglet Instances déjà sélectionné, choisissez Créer une instance.



5. Pour Emplacement de l'instance, assurez-vous qu'il s'agit d'une Région AWS AWS Cloud9 agit d'un emplacement disponible dans lequel vous souhaitez créer l'instance. Pour plus d'informations, consultez [AWS Cloud9](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services. Pour modifier la zone de disponibilité Région AWS, ou les deux, choisissez Changer de AWS région et de zone de disponibilité, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
6. Pour Sélectionner votre image d'instance, avec Linux/Unix déjà choisi pour Sélectionner une plateforme et Applications + OS déjà choisi pour Sélectionner un plan, choisissez un plan.

Pick your instance image ?

Select a platform



Linux/Unix
16 blueprints



Microsoft Windows
3 blueprints

Select a blueprint

Apps + OS

OS Only



WordPress
4.8.1



LAMP Stack
5.6.31



Node.js
8.4.0



Joomla
3.7.5



Magento
2.1.8-1



MEAN
3.4.7



Drupal
8.3.7-1



GitLab CE
9.5.0



Redmine
3.4.2-2



Nginx
1.12.1



Plesk Hosting Stack on Ubuntu
17.5.3

Note

Si vous souhaitez créer une instance sans aucune application, choisissez Système d'exploitation uniquement au lieu de Apps + OS, puis choisissez une distribution.

Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez [Choix d'une image d'instance Amazon Lightsail](#) sur le site web Lightsail.

7. Pour Choix de votre plan d'instance, choisissez un plan ou laissez le plan par défaut sélectionné.
8. Pour Name your instance (Nommer votre instance), saisissez un nom pour l'instance ou laissez le nom proposé par défaut.
9. Pour connaître le nombre d'instances, saisissez le nombre d'instances que vous souhaitez créer ou conservez la valeur par défaut d'une seule instance (x 1).
10. Choisissez Créer.


Étape 2 : configurer l'instance pour l'utiliser avec AWS Cloud9

Au cours de cette étape, vous vous connectez à l'instance en cours d'exécution, puis vous la configurez pour AWS Cloud9 pouvoir l'utiliser ultérieurement.


Note

Les instructions présument que vous avez choisi Apps + OS dans l'étape précédente. Si vous avez choisi Système d'exploitation uniquement et une distribution autre qu'Ubuntu à la place, vous pouvez avoir besoin d'adapter les instructions suivantes en conséquence.

1. Avec la console Lightsail toujours ouverte depuis l'étape précédente, sur l'onglet Instances, dans la carte de l'instance, sélectionnez le nom de l'instance.



2. Sous l'onglet Connect (Connexion), pour Connect using your own SSH client (Se connecter à l'aide de votre propre client SSH), notez les valeurs Public IP (Adresse IP publique) et User name (Nom d'utilisateur), car vous en aurez besoin plus tard.



3. Choisissez Se connecter à l'aide de SSH.
4. Assurez-vous que l'instance possède les dernières mises à jour du système. Pour ce faire, dans la session de terminal qui s'affiche, exécutez la commande **sudo apt update**.
5. Vérifiez si Python est installé, et si c'est le cas, vérifiez que la version est 2.7. Pour vérifier la version, exécutez la commande **python --version**, puis notez le numéro de version qui s'affiche. Si aucun numéro de version ne s'affiche, ou si la version n'est pas 2.7, installez Python 2.7 sur l'instance en exécutant la commande **sudo apt install -y python-minimal**.
6. Vérifiez si Node.js est installé, et si c'est le cas, vérifiez que la version est 0.6.16 ou une version ultérieure. Pour vérifier la version, exécutez la commande **node --version**, puis notez le numéro de version qui s'affiche. Si aucun numéro de version s'affiche, ou si la version n'est pas 0.6.16 ou une version ultérieure, nous vous recommandons d'utiliser Node Version Manager (nvm) pour installer Node.js sur l'instance.

Pour ce faire, exécutez les commandes suivantes l'une après l'autre, dans l'ordre suivant, afin de mettre à jour l'instance, installez Node Version Manager (nvm) sur l'instance, activez nvm sur l'instance, puis installez la dernière version de Node.js sur l'instance.

```
sudo apt update
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
. ~/.bashrc
nvm install node
```

7. Exécutez la commande **which node**, puis notez la valeur qui s'affiche. Vous en aurez besoin ultérieurement.

 Note

Si le résultat de la commande **which node** est similaire `/usr/sbin/node`, AWS Cloud9 Node.js est introuvable dans ce chemin. Au lieu de cela, utilisez `nvm` pour installer Node.js, comme décrit à l'étape précédente de cette procédure. Exécutez ensuite à nouveau la commande `which node`, puis notez la nouvelle valeur qui s'affiche.

8. [Téléchargez et exécutez le AWS Cloud9 programme d'installation](#) sur l'instance.

Étape 3 : Création et connexion à un environnement de développement AWS Cloud9 SSH


Au cours de cette étape, vous utilisez la AWS Cloud9 console et le terminal de l'instance pour créer un environnement SSH, puis vous connectez l'environnement à l'instance en cours d'exécution.

1. La session du terminal étant toujours ouverte par rapport à l'étape précédente, connectez-vous à la AWS Cloud9 console comme suit :
 - Si vous êtes la seule personne à utiliser votre Compte AWS ou si vous êtes un utilisateur IAM dans une seule personne Compte AWS, rendez-vous sur <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>
 - Si votre organisation l'utilise AWS IAM Identity Center, Compte AWS contactez votre administrateur pour obtenir des instructions de connexion.


 Note

Pour cette étape, vous allez travailler avec deux appareils différents Services AWS en même temps. Supposons maintenant que vous soyez connecté à la console Lightsail en tant qu'utilisateur administrateur IAM, mais que vous vouliez qu'une autre entité soit propriétaire du nouvel environnement SSH. Dans ce cas, nous vous suggérons d'ouvrir un autre navigateur Web et de vous connecter à la console AWS Cloud9 en tant qu'entité.

2. Dans la AWS Cloud9 console, choisissez Région AWS celle qui correspond à celle que vous avez créée pour l'instance dans les frameworks.



3. Si une page de bienvenue s'affiche, pour Nouvel AWS Cloud9 environnement, choisissez Créer un environnement. Sinon, choisissez Create environment (Créer un environnement).



Ou:



4. Sur la page Nommer l'environnement, pour Nom, tapez un nom pour votre environnement.
5. Ajoutez une description à votre environnement dans le champ Description.
6. Pour Type d'environnement, choisissez Existing computing. Ceci est important car vous devez sélectionner cette option pour afficher les options Utilisateur et Hôte.
7. Pour User (Utilisateur), saisissez la valeur User name (Nom d'utilisateur) que vous avez notée précédemment.
8. Pour Host (Hôte), saisissez la valeur Public IP (Adresse IP publique) que vous avez notée précédemment.
9. Pour Port, conservez la valeur par défaut 22.
10. Agrandir Détails supplémentaires.

- 11 Pour le chemin de l'environnement, entrez le chemin qui AWS Cloud9 commence après la connexion, à savoir `~/`. Il s'agit de la racine du répertoire de base de l'utilisateur.
- 12 Pour Node.js binary path (Chemin du fichier binaire Node.js), saisissez la valeur de la commande **which node** que vous avez notée précédemment.
- 13 Laissez vide SSH jump host (Hôte de saut SSH).
- 14 Stockez la clé SSH publique AWS Cloud9 créée pour cet environnement dans le presse-papiers de votre système. Pour ce faire, choisissez Copy key to clipboard (Copier la clé dans le presse-papiers).

 Note

Pour afficher la valeur de la clé SSH publique qui a été copiée, développez Afficher la clé publique SSH.

- 15 Enregistrez la valeur de la clé SSH publique que vous venez de copier dans l'instance. Pour ce faire, utilisez `vi`, un éditeur de texte populaire, qui est déjà installé sur l'instance :
 - a. Dans la session de terminal de l'instance, exécutez la commande **`vi ~/.ssh/authorized_keys`**.
 - b. Dans l'éditeur `vi` qui s'affiche, accédez à la fin du fichier et passez en mode insertion. Pour ce faire, appuyez sur `I`, puis sur `A`. (`-- INSERT --` s'affiche en bas de l'éditeur `vi`.)
 - c. Ajoutez deux retours chariot à la fin du fichier en appuyant sur `Enter` deux fois.
 - d. Collez le contenu de votre presse-papiers système, qui contient la valeur de la clé SSH publique que vous venez de copier, dans le presse-papiers de la session de terminal. Pour ce faire, en bas de la fenêtre de session terminal, choisissez le bouton Presse-papiers, puis collez le contenu de votre presse-papiers système dans la zone.



- e. Collez le contenu du presse-papiers de la session de terminal dans l'éditeur vi. Pour ce faire, au point d'insertion de l'éditeur vi, appuyez sur `Ctrl + Shift + V`.
- f. Enregistrez le fichier. Pour ce faire, appuyez sur `Esc` pour passer en mode commande. (`-- INSERT --` disparaît du bas de l'éditeur vi.) Saisissez `:wq` (pour `write` sur le fichier, puis `quit` l'éditeur vi), puis appuyez sur `Enter`.

16 De retour dans la AWS Cloud9 console, sélectionnez l'étape suivante.

17 Dans la page `Review choices`, choisissez `Create environment`. Patientez AWS Cloud9 pendant la création de votre environnement, puis affichez l'AWS Cloud9 IDE correspondant à cet environnement. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Après avoir AWS Cloud9 créé votre environnement, il affiche l'AWS Cloud9 IDE correspondant à cet environnement.

S'il AWS Cloud9 n'affiche pas l'IDE après au moins cinq minutes, il se peut qu'il y ait un problème avec votre navigateur Web, vos autorisations d'AWS accès, l'instance ou le cloud privé virtuel (VPC) associé. Pour accéder aux solutions disponibles, consultez [Impossible d'ouvrir un environnement](#) dans Dépannage.

Étape 4 : utiliser l'AWS Cloud9 IDE pour modifier le code de l'instance

Maintenant que l'IDE s'affiche pour le nouvel environnement, vous pouvez utiliser la session de terminal de l'IDE au lieu de la session de terminal Lightsail. L'IDE offre une expérience d'édition de code enrichie et prend en charge plusieurs langages de programmation et débogueurs d'exécution. L'IDE inclut également des thèmes de couleur, des combinaisons de touches de raccourci, une couleur de syntaxe propre au langage de programmation et une mise en forme du code.

Pour apprendre à utiliser l'IDE, veuillez consulter [Visite de l'AWS Cloud9 IDE](#).

Pour savoir comment modifier le code sur votre instance, nous vous recommandons les ressources suivantes :

- All [Obtenir le mot de passe de l'application pour votre image « powered by Bitnami » sur le site Web de Lightsail](#)
- Drupal : [Bitnami Drupal For AWS Cloud](#) sur le site web de Bitnami et [Tutorials and site recipes](#) (Tutoriels et recettes de sites) sur le site web de Drupal
- GitLab CE: [Bitnami GitLab CE pour AWS Cloud](#) le Bitnami site Web, et [GitLab documentation](#) sur le GitLab site Web

- Joomla: [BitnamiJoomla!Pour AWS Cloud](#) le Bitnami site Web et pour [démarrer Joomla!](#) sur le Joomla! site Web
- LAMPStack : [BitnamiLAMPpour AWS Cloud](#) sur le Bitnami site
- Magento : [BitnamiMagento For AWS Cloud](#) sur le site web de Bitnami et le [Magento User Guide](#) (Guide de l'utilisateur Magento) sur le site web de Magento
- MEAN : [BitnamiMEAN For AWS Cloud](#) sur le site web de Bitnami
- NGINX: [BitnamiNGINXPour AWS Cloud](#) le Bitnami site Web, et le [NGINXWiki](#) sur le NGINX site
- Node.js : [BitnamiNode.Js For AWS Cloud](#) sur le site web de Bitnami et le [Getting Started Guide](#) (Guide de démarrage) sur le site web de Node.js
- PleskHosting Stack on Ubuntu : [configurez et configurez Plesk sur Amazon Lightsail](#).
- Redmine : [Bitnami Redmine For AWS Cloud](#) sur le site web de Bitnami et [Getting Started](#) (Démarrer) sur le site web de Redmine
- WordPress: [Commencer à utiliser WordPress depuis votre instance Amazon Lightsail sur le site Web de Lightsail et depuis For sur le site Web Bitnami WordPressAWS Cloud](#) Bitnami

Utilisation AWS CodePipeline dans l' AWS Cloud9 IDE

Vous pouvez utiliser l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) pour travailler avec le code source dans des référentiels compatibles avec AWS CodePipeline.

CodePipeline est un service de livraison continue que vous pouvez utiliser pour modéliser, visualiser et automatiser les étapes nécessaires à la publication de votre logiciel et les modifications continues que vous y apportez. Vous pouvez utiliser CodePipeline afin de modéliser et de configurer rapidement les différentes étapes d'un processus de publication de logiciel. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur AWS CodePipeline](#).

Note

L'exécution de ces procédures peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Cela inclut les frais éventuels pour des services tels qu'Amazon EC2 CodePipeline, Amazon S3 et les AWS services pris en charge par CodePipeline. Pour plus d'informations, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#), [Tarification AWS CodePipeline](#), [Tarification Amazon S3](#) et [Tarification des services cloud](#).

- [Étape 1 : Créer ou identifier votre référentiel de code source](#)

- [Étape 2 : Créer un environnement de développement AWS Cloud9 , le connecter au référentiel de code et charger votre code](#)
- [Étape 3 : Préparez-vous à travailler avec AWS CodePipeline](#)
- [Étape 4 : Création d'un pipeline dans AWS CodePipeline](#)

Étape 1 : Créer ou identifier votre référentiel de code source

Au cours de cette étape, vous allez créer ou identifier un référentiel de code source compatible avec CodePipeline.

Plus loin dans cette rubrique, vous chargez votre code source de logiciels dans ce référentiel. CodePipeline va créer, tester et déployer le code source téléchargé dans ce référentiel en utilisant des pipelines connexes que vous créez également.

Le type de votre référentiel de code source doit être l'un des suivants, pris en charge par CodePipeline :

- AWS CodeCommit. Si vous avez déjà un référentiel CodeCommit que vous souhaitez utiliser, passez à l'[étape 2 : créer un environnement de AWS Cloud9 développement, le connecter au référentiel de code et télécharger votre code](#). Sinon, pour l'utiliser CodeCommit, suivez les instructions de l'AWS CodeCommit exemple dans cet ordre, puis revenez à cette rubrique :
 - [Étape 1 : Configurer votre groupe IAM avec les autorisations d'accès requises](#)
 - [Étape 2 : créer un référentiel dans AWS CodeCommit](#)
- Amazon S3. Si vous avez déjà un compartiment dans Amazon S3 que vous souhaitez utiliser, passez à l'[étape 2 : créer un environnement de AWS Cloud9 développement, le connecter au référentiel de code et télécharger votre code](#). Si tel n'est pas le cas, pour utiliser Amazon S3, suivez ces instructions dans le guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service dans l'ordre indiqué, puis revenez à cette rubrique :
 - [S'inscrire à Amazon S3](#)
 - [Créer un compartiment](#)
- GitHub. Si vous avez déjà un dépôt GitHub, vous pouvez le cloner et créer une copie locale dans votre environnement de développement à l'aide de l'interface du [panneau Git](#). Si vous n'avez pas encore configuré de compte ou de référentiel GitHub, reportez-vous à la [documentation correspondante](#) pour obtenir des instructions.

Étape 2 : créer un environnement de AWS Cloud9 développement, le connecter au référentiel de code et télécharger votre code

Au cours de cette étape, vous allez créer un environnement de AWS Cloud9 développement dans la AWS Cloud9 console. Vous connectez ensuite l'environnement au référentiel qui l' CodePipeline utilisera. Enfin, vous utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour l'environnement pour télécharger votre code source dans le référentiel.

Pour créer l'environnement, suivez les instructions dans [Création d'un environnement](#), puis revenez à cette rubrique. Si vous disposez déjà d'une environnement, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau.

Pour connecter l'environnement au référentiel, puis charger votre code source dans le référentiel s'il ne s'y trouve pas déjà, utilisez l'un des ensembles d'instructions suivants. L'ensemble que vous choisissiez dépend du type de référentiel qui stocke le code source.

Type de référentiel	Instructions
CodeCommit	Suivez ces instructions dans l'exemple AWS CodeCommit : • Étape 3 : Connecter votre environnement au référentiel distant • Étape 4 : Cloner le référentiel distant dans votre environnement • Étape 5 : Ajouter des fichiers au référentiel en utilisant votre propre code source à ce stade
Amazon S3	• Installez et configurez le AWS CLI ou AWS CloudShell dans l'environnement, comme décrit dans l'AWS CloudShell exemple AWS CLI et. • Pour télécharger votre code source dans le compartiment, utilisez le AWS CLI ou AWS CloudShell dans l'environnement pour exécuter la commande aws s3 cp. (Pour le

Type de référentiel	Instructions
	AWS CloudShell, vous pouvez le supprimer aws de la commande.)
GitHub	Vous pouvez cloner un dépôt hébergé sur le site GitHub et interagir avec celui-ci à l'aide de l'interface du panneau Git .

Une fois que vous avez connecté l'environnement au référentiel, chaque fois que vous transférez des modifications de code source de l' AWS Cloud9 IDE vers le référentiel, ces modifications sont CodePipeline automatiquement envoyées via des pipelines connexes pour être créées, testées et déployées. Dans cette rubrique, vous allez créer un pipeline associé.

Étape 3 : Préparez-vous à travailler avec AWS CodePipeline

Au cours de cette étape, vous associez une politique AWS gérée spécifique au groupe IAM que vous avez créé ou identifié dans [Team Setup](#). Cela permet aux utilisateurs du groupe de commencer à créer et utiliser des pipelines dans CodePipeline.

Si vous l'avez CodePipeline déjà utilisé, passez à l'[étape 4 : créer un pipeline dans AWS CodePipeline](#).

Pour cette étape, suivez les instructions de l'[étape 3 : Utiliser une politique gérée par IAM pour attribuer AWS CodePipeline des autorisations à l'utilisateur IAM](#) dans le guide de l'AWS CodePipeline utilisateur, puis revenez à cette rubrique.

Étape 4 : Création d'un pipeline dans AWS CodePipeline

Au cours de cette étape, vous allez créer un pipeline CodePipeline qui utilise le référentiel que vous avez créé ou identifié plus haut dans cette rubrique.

Pour cette étape, suivez les instructions dans [Créer un pipeline dans AWS CodePipeline](#) dans le guide de l'utilisateur AWS CodePipeline .

Après avoir créé le pipeline, CodePipeline envoie la version actuelle du code source dans le référentiel via le pipeline pour être créée, testée et déployée. Ensuite, chaque fois que vous transférez des modifications de code source de l' AWS Cloud9 IDE vers le référentiel, ces

modifications sont CodePipeline automatiquement envoyées via le pipeline pour être créées, testées et déployées.

Pour afficher le pipeline, suivez les instructions dans [Afficher les détails et l'historique d'un pipeline dans AWS CodePipeline](#) dans le guide de l'utilisateur AWS CodePipeline .

Travailler avec Amazon CodeCatalyst

Amazon CodeCatalyst est un espace de collaboration basé sur le cloud destiné aux équipes de développement de logiciels. CodeCatalyst est un espace unifié pour travailler, collaborer sur le code et créer, tester et déployer des applications à l'aide d'outils continus integration/delivery (CI/CD). Vous pouvez associer AWS des ressources à vos projets en vous connectant Comptes AWS à votre CodeCatalyst espace. Vous pouvez également l'utiliser CodeCatalyst pour fournir des logiciels de manière rapide et sûre. Pour plus d'informations CodeCatalyst, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon CodeCatalyst ?](#) dans l'Amazon CodeCatalyst Guide.

Les environnements de développement sont des environnements de développement basés sur le cloud que vous pouvez utiliser CodeCatalyst pour travailler sur le code stocké dans les référentiels sources de votre projet. Vous pouvez créer des environnements de développement dans CodeCatalyst. Pendant votre séjour, vous pouvez ensuite travailler sur le code d'un projet spécifique à l' CodeCatalyst aide d'un environnement de développement intégré (IDE) pris en charge. Vous pouvez également créer un environnement de développement vide pour cloner le code d'un référentiel tiers afin de le développer avec un IDE compatible.

L' AWS Cloud9 IDE utilisé pour accéder à votre environnement de développement dans la CodeCatalyst console est différent de celui AWS Cloud9 qui s'exécute dessus AWS. Dans l' CodeCatalyst AWS Cloud9 IDE, vous êtes automatiquement connecté CodeCatalyst et pouvez accéder au service à l'aide de l'option aws-explorer de l'IDE. Pour plus d'informations sur le AWS kit d'outils, voir [AWS Boîte à outils pour AWS Cloud9](#) dans le AWS Cloud9 guide.

Rubriques

- [Commencer à utiliser Amazon CodeCatalyst dans AWS Cloud9](#)
- [AWS Cloud9 Migrer depuis Amazon CodeCatalyst](#)
- [Utilisation de l'outil de réplication](#)
- [FAQs à propos du processus de réplication](#)
- [Environnements de développement sur Amazon CodeCatalyst](#)

Commencer à utiliser Amazon CodeCatalyst dans AWS Cloud9

Cette section fournit une vue d'ensemble de la procédure à suivre pour commencer à utiliser CodeCatalyst. Les rubriques de cette section expliquent comment utiliser AWS Cloud9 Amazon CodeCatalyst et comment répliquer votre AWS Cloud9 environnement dans CodeCatalyst. Les rubriques suivantes expliquent également comment créer un environnement de CodeCatalyst développement et comment accéder à votre environnement de développement à l'aide de l' AWS Cloud9 IDE.

AWS Les boîtes à outils sont des kits de développement logiciel spécifiques à IDE (SDKs) qui fournissent un accès rapide aux AWS Cloud comptes, aux services et aux ressources. À partir de votre CodeCatalyst compte dans le AWS kit d'outils, vous pouvez afficher, modifier et gérer vos CodeCatalyst environnements de développement, vos espaces et vos projets dans une interface pratique. Pour en savoir plus sur les AWS Cloud services et fonctionnalités disponibles via AWS Toolkits, voir [Qu'est-ce que le ? AWS Toolkit for Visual Studio Code](#) , [AWS Boîte à outils pour AWS Cloud9](#), et [qu'est-ce que c'est AWS Toolkit for JetBrains ?](#) . [Quels sont les AWS Toolkit for JetBrains guides](#).

Pour utiliser CodeCatalyst l' AWS Cloud9 IDE, vous devez disposer d'un espace, d'un projet et d'un environnement de développement existants que vous avez créés dans la CodeCatalyst console.

Note

Ne créez pas de sous-dossier nommé projects dans un dossier du même nom dans le système de fichiers de l' AWS Cloud9 IDE pour CodeCatalyst. Dans ce cas, vous ne pourrez accéder à aucun fichier de ce répertoire. Ce problème affecte le chemin du fichier /projects/projects. Les chemins de fichiers tels que /test/projects et/projects/test/projectsne sont pas concernés par ce problème. Il s'agit d'un problème connu qui ne concerne que l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE.

Note

Il n'est actuellement pas possible de créer un sous-dossier nommé projects dans un dossier du même nom, en utilisant le système de fichiers de l' AWS Cloud9 IDE pour CodeCatalyst. Vous ne pourrez accéder à aucun fichier de ce répertoire à partir de l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE, mais vous pourrez y accéder à l'aide de la ligne de commande. Veuillez utiliser un autre nom de dossier. Ce problème n'affecte que le chemin du fichier /projects/

projects, les chemins de fichiers tels que /test/projects et/devraient fonctionner. projects/test/projects Il s'agit d'un problème connu qui ne concerne que l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE.

AWS Cloud9 Migrer depuis Amazon CodeCatalyst

AWS Cloud9 in CodeCatalyst fournit une expérience entièrement gérée pour interagir avec AWS Cloud9. Vous pouvez répliquer manuellement vos ressources de AWS Cloud9 code actuelles sur Amazon CodeCatalyst. Le processus est détaillé dans les sections suivantes. Pour déplacer vos ressources de code et les répliquer, créez un espace à l'intérieur CodeCatalyst. Un espace représente votre entreprise, votre département ou votre groupe. Vous devez créer des espaces pour ajouter des projets, des membres et les ressources cloud associées dans lesquelles vous les créez CodeCatalyst. Lorsqu'un utilisateur accepte une invitation à participer à un projet, il l'ajoute CodeCatalyst automatiquement à l'espace. Les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur de l'espace peuvent gérer l'espace.

Dans cet espace, vous créez un projet et ajoutez vos référentiels sources. Un projet est un espace de collaboration CodeCatalyst qui soutient les équipes de développement et les tâches. Après avoir créé un projet, vous pouvez ajouter, mettre à jour ou supprimer des ressources. Vous pouvez également personnaliser le tableau de bord de votre projet et suivre l'avancement du travail de votre équipe. Vous pouvez avoir plusieurs projets au sein d'un même espace. Le nombre de référentiels sources que vous ajoutez dépend du nombre de référentiels que vous utilisez déjà dans votre AWS Cloud9 environnement. Après avoir créé ce projet et ajouté les référentiels sources applicables, vous devrez peut-être retourner dans votre AWS Cloud9 environnement et répliquer les données d'environnement dans ces nouveaux référentiels. CodeCatalyst Ce que vous faites dépend du type de référentiel source dans AWS Cloud9 lequel vous vous trouvez.

Après avoir créé un espace, un projet et des référentiels de sources, vous pouvez lancer votre environnement en CodeCatalyst utilisant un environnement AWS Cloud9 de développement. Un environnement de développement est un environnement de développement basé sur le cloud. Vous pouvez utiliser un environnement de développement CodeCatalyst pour travailler sur le code stocké dans les référentiels sources de votre projet. Vous pouvez également créer des environnements de développement CodeCatalyst pour travailler sur du code dans un environnement de développement spécifique au projet avec un environnement de développement intégré (IDE) pris en charge.

Vous pouvez également répliquer vos ressources de AWS Cloud9 code actuelles à CodeCatalyst l'aide de l'outil de réplication. Il s'agit d'un outil que vous pouvez télécharger et exécuter dans votre

AWS Cloud9 environnement. Si vous vous êtes déjà inscrit et que vous avez créé un espace, l'outil crée automatiquement un projet dans cet espace et réplique les ressources de votre code dans de nouveaux référentiels. CodeCatalyst CodeCatalyst Similaire au processus de réplication manuelle. Cela dépend du type de référentiels sources que vous avez. AWS Cloud9 Par exemple, si vous avez des GitHub référentiels, vous devez toujours les répliquer à l'aide de l'GitHubextension de la console. CodeCatalyst

- [Étape 1. S'inscrire à Amazon CodeCatalyst et créer un espace](#)
- [Étape 2. Création d'un projet dans votre espace](#)
- [Étape 3. Création d'un référentiel de sources dans votre projet](#)
- [Étape 4. Réplication de vos ressources AWS Cloud9 de code vers des référentiels sources dans CodeCatalyst](#)
- [Étape 5. Création d'un environnement de développement en CodeCatalyst utilisant AWS Cloud9](#)

Étape 1. S'inscrire à Amazon CodeCatalyst et créer un espace

Vous pouvez vous inscrire à Amazon CodeCatalyst sans être invité à accéder à un espace ou à un projet existant. Lorsque vous vous inscrivez, vous créez un espace et un projet. Vous pouvez saisir votre Compte AWS identifiant actuel que vous avez utilisé pour AWS Cloud9. Ce même code Compte AWS peut être utilisé à des fins de facturation. Pour savoir comment trouver votre Compte AWS identifiant, consultez la section [Votre Compte AWS identifiant et son alias](#). Suivez cette procédure pour vous inscrire à votre CodeCatalyst profil Amazon, créer un espace et ajouter un compte pour votre espace.

Pour vous inscrire en tant que nouvel utilisateur

1. Ouvrez la [CodeCatalyst console](#).
2. Sur la page d'accueil, choisissez S'inscrire.

La page Créez votre identifiant de AWS constructeur s'affiche. Votre AWS Builder ID est une identité que vous créez pour vous connecter. Cet identifiant n'est pas le même qu'un Compte AWS identifiant. Pour en savoir plus sur un AWS Builder ID, consultez [AWS Builder ID et autres AWS informations d'identification](#) dans le Guide de l'utilisateur de AWS connexion.

3. Dans le champ Votre adresse e-mail, entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez vous associer CodeCatalyst. Ensuite, choisissez Suivant.

4. Dans le champ **Votre nom**, entrez le prénom et le nom de famille que vous souhaitez afficher dans les applications dans lesquelles vous utilisez votre AWS Builder ID.

Ce nom est le nom de votre profil AWS Builder ID. Si vous le souhaitez, vous pourrez modifier le nom ultérieurement.

Choisissez **Suivant**. La page de vérification par e-mail s'affiche. Un code de vérification est envoyé à l'adresse e-mail que vous avez spécifiée.

5. Pour le code de vérification, entrez le code que vous avez reçu, puis choisissez **Vérifier**.

Si vous ne recevez pas votre code au bout de 5 minutes et que vous ne le trouvez pas dans vos dossiers de courrier indésirable, choisissez **Renvoyer le code**.

6. Une fois votre code vérifié, entrez un mot de passe et choisissez **Confirmer le mot de passe**.

Cochez la case confirmant que vous avez lu et accepté le contrat AWS client et les conditions de AWS service, puis choisissez **Créer mon profil**.

7. Sur la page **Créez votre alias**, entrez un alias à utiliser pour CodeCatalyst. CodeCatalyst Les autres utilisateurs utiliseront cet alias pour vous @mention dans les commentaires et les pull requests. Votre CodeCatalyst profil contiendra à la fois votre nom complet issu de votre identifiant AWS Builder et votre CodeCatalyst alias. Vous ne pouvez pas changer d' CodeCatalyst alias.

Votre nom complet et votre alias s'afficheront dans différentes zones de CodeCatalyst. Par exemple, le nom de votre profil apparaît dans votre fil d'activité, mais les membres du projet utiliseront votre alias pour vous @mention.

Sélectionnez **Créer un alias**. La page est mise à jour pour afficher la section **Créez votre espace**.

8. Dans **Nom de l'espace**, entrez le nom de votre espace, puis choisissez **Next**.

Tu ne peux pas changer ce nom.

9. Pour **Compte AWS ID**, associez l'identifiant à douze chiffres du compte que vous souhaitez connecter à votre espace.

Dans le jeton de **Compte AWS vérification**, copiez l'ID du jeton généré. Le jeton est automatiquement copié pour vous. Toutefois, vous souhaitez peut-être le stocker pendant que vous approuvez la demande de AWS connexion.

10. Choisissez **Verify in AWS**.
11. La page **Verify Amazon CodeCatalyst Space** s'ouvre dans le AWS Management Console.

Voici la page Amazon CodeCatalyst Spaces. Il se peut que vous deviez vous connecter pour accéder à la page.

Pour accéder à la page, connectez-vous aux Amazon CodeCatalyst Spaces dans le [AWS Management Console](#).

Le champ du jeton de vérification dans le AWS Management Console est automatiquement rempli avec le jeton généré dans CodeCatalyst.

12. Choisissez Vérifier l'espace.

Un message de confirmation du compte s'affiche pour indiquer que le compte a été ajouté à l'espace.

Vous utiliserez le niveau CodeCatalyst gratuit par défaut. Si vous souhaitez modifier, choisissez Pour activer le niveau Standard ou ajouter des rôles IAM pour cet espace, voir les détails de l'espace.

Pour plus d'informations sur CodeCatalyst les niveaux de tarification, consultez [Amazon CodeCatalyst - Tarification](#).

La page de détails de CodeCatalyst l'espace s'ouvre dans le AWS Management Console. Voici la page Amazon CodeCatalyst Spaces. Il se peut que vous deviez vous connecter pour accéder à la page.

13. Choisissez Go to [Amazon CodeCatalyst](#).

14. Sur la page de création de CodeCatalyst, choisissez Créer un espace.

Un message d'état s'affiche lors de la création de votre espace. Lorsque l'espace est créé, la page correspondante CodeCatalyst s'ouvre. L'affichage prend par défaut l'onglet Projets.

Note

Si une erreur d'autorisation ou une bannière s'affiche, actualisez la page et réessayez de l'afficher.

Une fois que vous vous êtes inscrit CodeCatalyst et que vous avez créé un espace, l'étape suivante du processus de réplication consiste à créer un projet dans cet espace.

Étape 2. Création d'un projet dans votre espace

Les étapes suivantes expliquent comment créer un projet vide dans l'espace que vous avez créé à l'étape précédente. Avec ce projet, vous pouvez ajouter manuellement les ressources que vous souhaitez ultérieurement. Avant de créer un projet, vous devez avoir le rôle d'administrateur de l'espace et vous devez rejoindre l'espace dans lequel vous souhaitez créer le projet. Lorsque vous créez un espace, le rôle d'administrateur de l'espace vous est CodeCatalyst automatiquement attribué. Le rôle d'administrateur de l'espace est le rôle le plus puissant de CodeCatalyst. Pour plus d'informations sur ce rôle et ses autorisations, consultez la section [Rôle d'administrateur de l'espace](#).

Pour créer un projet vide

1. Accédez à l'espace dans lequel vous souhaitez créer un projet.
2. Sur le tableau de bord de l'espace, choisissez Créer un projet.
3. Choisissez Commencer à zéro.
4. Sous Donnez un nom à votre projet, entrez le nom que vous souhaitez attribuer à votre projet. Le nom doit être unique dans votre espace.
5. Sélectionnez Create a project (Créer un projet).

Après avoir créé un projet, l'étape suivante du processus de réplication consiste à créer un ou plusieurs référentiels sources.

Étape 3. Création d'un référentiel de sources dans votre projet

Dans le projet que vous venez de créer, vous devez créer un référentiel source. Ce dépôt contient un seul fichier, un fichier README.md, que vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment. Selon les choix que vous avez effectués lors de la création d'un référentiel source, celui-ci peut également contenir un .gitignore fichier.

Pour créer un référentiel de sources

1. Ouvrez la [CodeCatalyst console](#).
2. Accédez à votre projet.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Code, puis sélectionnez Référentiels sources.
4. Choisissez Ajouter un référentiel, puis sélectionnez Créer un référentiel.
5. Dans Nom du référentiel, saisissez un nom pour le référentiel.

Les noms des référentiels doivent être uniques au sein d'un projet. Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux noms de référentiels, consultez la section [Quotas pour les référentiels sources dans CodeCatalyst](#).

6. (Facultatif) Dans Description, ajoutez une description du référentiel afin d'aider les autres utilisateurs du projet à comprendre à quoi sert le référentiel.
7. (Facultatif) Ajoutez un `.gitignore` fichier correspondant au type de code que vous souhaitez envoyer.
8. Choisissez Créer.

 Note

CodeCatalyst ajoute un README.md fichier à votre dépôt lorsque vous le créez. CodeCatalyst crée également un commit initial pour le dépôt dans une branche par défaut nommée main. Vous pouvez modifier ou supprimer le fichier README.md, mais vous ne pouvez pas modifier ou supprimer la branche par défaut.

9. Pour obtenir l'URL et le PAT du clone du référentiel source, choisissez Clone le référentiel.
10. Pour copier l'URL et le PAT du clone HTTPS, choisissez Copier. Ensuite, stockez l'URL et le PAT du clone à un endroit où vous pourrez les récupérer.

L'URL et le PAT du clone seront utilisés à l'étape 4 et référencés sous la forme CODECATALYST_SOURCE_REPO_CLONE_URL etCODECATALYST_PAT.

Après avoir créé un référentiel source dans votre projet, répliquez vos AWS Cloud9 données dans ce référentiel source.

Étape 4 : Réplication de vos ressources AWS Cloud9 de code vers des référentiels sources dans CodeCatalyst

Le type de référentiel source présent dans votre AWS Cloud9 environnement détermine la méthode de réplication à suivre pour transférer vos ressources de code dans le référentiel CodeCatalyst source que vous avez créé. Les options sont les suivantes :

- [Utilisation de GitHub référentiels dans AWS Cloud9](#)
- [Utilisation de GitHub référentiels autres que Bitbucket, par exemple GitLab dans AWS Cloud9](#)

- [Utilisation d'un dépôt vide dans AWS Cloud9](#). Cette option signifie que vous n'utiliseriez aucun référentiel source dans AWS Cloud9.

Utilisation de GitHub référentiels dans CodeCatalyst

Avec l'extension GitHubRepositories, vous pouvez utiliser des GitHub référentiels liés depuis des projets AWS Cloud9 Amazon CodeCatalyst . Les étapes suivantes expliquent comment installer l'GitHubextension à partir du CodeCatalyst catalogue. Les étapes indiquent également comment connecter votre GitHub compte existant à votre CodeCatalyst espace et lier votre GitHub référentiel à votre CodeCatalyst projet.

La première étape de cette méthode consiste à installer l'extension de GitHubréférentiels à partir du CodeCatalyst catalogue. Pour installer l'extension, effectuez les opérations suivantes.

Important

Dans le cadre de l'installation et de la configuration de l'extension GithubRepositories, vous devez installer une extension dans votre GitHub compte. Pour cela, vous devez être administrateur de GitHub compte et administrateur d' CodeCatalystespace.

Étape 1. Pour installer une extension depuis le CodeCatalyst catalogue

1. Ouvrez la [CodeCatalyst console](#).
2. Accédez à votre espace.

Tip

Si vous appartenez à plusieurs espaces, vous pouvez choisir l'espace à afficher dans la barre de navigation supérieure.

3. Accédez au CodeCatalyst catalogue en cliquant sur l'icône Catalogue dans la barre de menu supérieure à côté de la barre de recherche. Vous pouvez rechercher des GitHubréférentiels ou filtrer des extensions en fonction des catégories.
4. (Facultatif) Pour obtenir plus de détails sur l'extension, tels que les autorisations qui lui sont associées, choisissez le nom de l'extension GitHubdes référentiels.
5. Choisissez Installer. Vérifiez les autorisations requises par l'extension, et si vous souhaitez continuer, sélectionnez à nouveau Installer.

Après avoir installé l'extension de GitHub référentiels, vous êtes redirigé vers la page de détails de l'extension de GitHub référentiels où vous pouvez consulter et gérer les GitHub comptes connectés et les référentiels liés GitHub.

Après avoir installé l'extension GitHub Repositories, connectez votre GitHub compte à votre CodeCatalyst espace. Pour connecter votre GitHub compte, effectuez les étapes suivantes.

Étape 2. Pour connecter votre GitHub compte à CodeCatalyst

1. Dans l'onglet Github Comptes connectés, choisissez Connect GitHub account pour accéder au site externe pour lequel GitHub.
2. Connectez-vous à votre GitHub compte à l'aide de vos GitHub informations d'identification, puis choisissez le compte sur lequel vous souhaitez installer Amazon CodeCatalyst.
3. Choisissez si vous souhaitez autoriser l'accès CodeCatalyst à tous les référentiels actuels et futurs. Vous pouvez également choisir le GitHub référentiel spécifique dans lequel vous souhaitez utiliser CodeCatalyst. L'option par défaut est tous les GitHub référentiels de l'GitHub espace.
4. Vérifiez les autorisations accordées à CodeCatalyst, puis choisissez Installer.

Après avoir connecté votre GitHub compte à CodeCatalyst, vous pouvez consulter le compte connecté dans l'onglet Github Comptes de la page de détails de l'extension GitHub des référentiels.

La dernière étape de l'utilisation de vos GitHub référentiels CodeCatalyst consiste à lier le référentiel au CodeCatalyst projet dans lequel vous souhaitez l'utiliser. Pour lier votre GitHub référentiel à un CodeCatalyst projet, effectuez les étapes suivantes décrites à l'étape 3 du processus global :

Étape 3. Pour lier un GitHub référentiel à un CodeCatalyst projet depuis la page de détails de l'extension du GitHub référentiel

1. Dans l'onglet GitHub Référentiels liés, choisissez Lier le GitHub référentiel. .
2. Pour le GitHub compte, sélectionnez le GitHub compte qui contient le référentiel que vous souhaitez lier.
3. Pour le GitHub référentiel, sélectionnez le référentiel que vous souhaitez lier à un CodeCatalyst projet.
4. Pour le CodeCatalyst projet, sélectionnez le CodeCatalyst projet auquel vous souhaitez lier le GitHub référentiel.
5. Choisissez Lier.

Votre CodeCatalyst dépôt devrait maintenant contenir les fichiers mis à jour et les commits que vous venez de transférer. Vous pouvez désormais créer des environnements de développement à partir de cette branche et les ouvrir avec AWS Cloud9. Pour des informations détaillées sur les environnements de développement, voir [Environnements de développement dans CodeCatalyst](#).

Vous pouvez désormais créer des environnements de développement à partir de cette branche et les ouvrir avec AWS Cloud9. Les étapes à suivre pour ce faire sont décrites à l'[étape 5 : Création d'un environnement de développement AWS Cloud9 à l'aide de CodeCatalyst](#)

Utilisation de référentiels autres que GitHub des référentiels dans CodeCatalyst

Vous devez créer un jeton d'accès personnel (PAT) dans Amazon CodeCatalyst avant de répliquer votre environnement à AWS Cloud9 partir d'un GitHub non-référentiel. La section suivante explique comment créer ce jeton.

Création d'un jeton d'accès personnel sur Amazon CodeCatalyst

Vous pouvez accéder au référentiel source que vous avez créé dans votre projet sur un ordinateur local avec un Git client ou dans un environnement de développement intégré (IDE). Pour ce faire, vous devez saisir un mot de passe spécifique à l'application. Vous pouvez créer un jeton d'accès personnel (PAT) à utiliser à cette fin. Les jetons d'accès personnels (PATs) que vous créez sont associés à votre identité d'utilisateur dans tous les espaces et projets de CodeCatalyst. Vous pouvez consulter les noms et les dates d'expiration de ceux PATs que vous avez créés, et vous pouvez supprimer ceux PATs dont vous n'avez plus besoin. Vous ne pouvez copier le secret PAT qu'au moment de sa création.

Pour créer un jeton d'accès personnel (PAT)

1. Ouvrez la CodeCatalyst console à l'[adresse https://codecatalyst.aws/](https://codecatalyst.aws/).
2. Dans la barre de menu supérieure, choisissez votre badge de profil, puis sélectionnez Mes paramètres.

Tip

Vous pouvez également trouver votre profil d'utilisateur. Pour ce faire, sur la page des membres d'un projet ou d'un espace, choisissez votre nom dans la liste des membres.

3. Sous Jetons d'accès personnels, choisissez Créer.
4. Dans Nom PAT, entrez un nom descriptif pour votre jeton d'accès personnel (PAT).

5. Dans Date d'expiration, conservez la date par défaut ou cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner une date personnalisée. La date d'expiration par défaut est de 1 an à compter de la date actuelle.
6. Choisissez Créer.

 Tip

Vous pouvez également créer ce jeton lorsque vous choisissez Clone un référentiel pour un référentiel source.

7. Pour copier le secret PAT, choisissez Copier. Conservez le secret PAT à un endroit où vous pourrez le récupérer.

 Important

Le secret PAT ne s'affiche qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas le récupérer après avoir fermé la fenêtre. Si vous n'avez pas enregistré le secret PAT dans un emplacement sécurisé, vous pouvez en créer un autre.

Après avoir créé le PAT pour votre référentiel source, répliquez vos données depuis votre AWS Cloud9 environnement en CodeCatalyst ajoutant un référentiel distant dans votre AWS Cloud9 environnement et en transférant vos données vers ce référentiel, comme indiqué dans la section ci-dessous.

Ajout d'un référentiel distant dans votre AWS Cloud9 environnement

Supposons que vous exécutiez des référentiels qui ne sont pas des GitHub référentiels. Vous pouvez ajouter un référentiel distant dans votre AWS Cloud9 environnement et transférer vos données vers votre référentiel source CodeCatalyst. Pour terminer ce processus, exécutez les commandes suivantes.

Depuis votre AWS Cloud9 IDE, ajoutez un référentiel distant qui pointe vers le référentiel source que vous avez créé à l'étape 3 du processus de réplication dans CodeCatalyst. Remplacez CODECATALYST_SOURCE_REPO_CLONE_URL la commande par l'URL du clone que vous avez enregistrée à l'étape 10 de l'[étape 3. Création d'un référentiel source dans votre projet](#).

```
git remote add codecatalyst CODECATALYST_SOURCE_REPO_CLONE_URL
```

Transférez une nouvelle branche vers le référentiel source à l'aide de la commande suivante. Lorsque vous êtes invité à saisir un mot de passe, utilisez CODECATALYST_PAT celui que vous avez enregistré à l'étape 10 de l'[étape 3. Création d'un référentiel source dans votre projet](#) :

```
git checkout -b replication && git push codecatalyst replication
```

Voici un exemple de sortie d'exécution de commande attendue :

```
Switched to a new branch 'replication'
Password for 'https://[aws-account-id]@[aws-region].codecatalyst.aws/v1/MySpace222581768915/Replication/Repository':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 982 bytes | 122.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Validating objects: 100%
To https://[aws-account-id].codecatalyst.aws/v1/MySpace222581768915/Replication/Repository
* [new branch] replication # replication
```

Cette branche est disponible dans le référentiel source dans lequel vous l'avez créée CodeCatalyst. Vous pouvez créer des environnements de développement à partir de cette branche et les ouvrir avec AWS Cloud9. Pour plus d'informations sur les environnements de développement, consultez [Environnements de développement dans CodeCatalyst](#).

Vous pouvez désormais créer des environnements de développement à partir de cette branche et les ouvrir avec AWS Cloud9. Les étapes à suivre pour ce faire sont décrites à l'[étape 5 : Création d'un environnement de développement AWS Cloud9 à l'aide de CodeCatalyst](#)

Utilisation d'un dépôt vide dans AWS Cloud9

Créez d'abord un jeton d'accès personnel (PAT) dans Amazon CodeCatalyst avant de pouvoir répliquer votre environnement à AWS Cloud9 partir d'un référentiel vide. La section suivante explique comment créer ce jeton.

Création d'un jeton d'accès personnel sur Amazon CodeCatalyst

Vous pouvez accéder au référentiel source que vous avez créé dans votre projet sur un ordinateur local avec un Git client ou dans un environnement de développement intégré (IDE). Pour ce faire,

vous devez saisir un mot de passe spécifique à l'application. Vous pouvez créer un jeton d'accès personnel (PAT) à utiliser à cette fin. Les jetons d'accès personnels (PATs) que vous créez sont associés à votre identité d'utilisateur dans tous les espaces et projets de CodeCatalyst. Vous pouvez consulter les noms et les dates d'expiration de ceux PATs que vous avez créés, et vous pouvez supprimer ceux PATs dont vous n'avez plus besoin. Vous ne pouvez copier le secret PAT qu'au moment de sa création.

Pour créer un jeton d'accès personnel (PAT)

1. Ouvrez la CodeCatalyst console à l'[adresse https://codecatalyst.aws/](https://codecatalyst.aws/).
2. Dans la barre de menu supérieure, choisissez votre badge de profil, puis sélectionnez Mes paramètres.

 Tip

Vous pouvez également trouver votre profil d'utilisateur. Pour ce faire, sur la page des membres d'un projet ou d'un espace, choisissez votre nom dans la liste des membres.

3. Sous Jetons d'accès personnels, choisissez Créer.
4. Dans Nom PAT, entrez un nom descriptif pour votre jeton d'accès personnel (PAT).
5. Dans Date d'expiration, conservez la date par défaut ou cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner une date personnalisée. La date d'expiration par défaut est de 1 an à compter de la date actuelle.
6. Choisissez Créer.

 Tip

Vous pouvez également créer ce jeton lorsque vous choisissez Clone un référentiel pour un référentiel source.

7. Pour copier le secret PAT, choisissez Copier. Conservez le secret PAT à un endroit où vous pourrez le récupérer.

⚠ Important

Le secret PAT ne s'affiche qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas le récupérer après avoir fermé la fenêtre. Si vous n'avez pas enregistré le secret PAT dans un emplacement sécurisé, vous pouvez en créer un autre.

Après avoir créé le PAT pour votre référentiel source, répliquez vos données depuis votre AWS Cloud9 environnement en CodeCatalyst lançant un référentiel vide dans votre AWS Cloud9 environnement et en pointant vers le référentiel source dans lequel vous l'avez créé CodeCatalyst, comme indiqué dans la section ci-dessous.

Lancer un dépôt vide dans AWS Cloud9

Si aucun dépôt source n'est configuré dans AWS Cloud9, créez un référentiel vide dans AWS Cloud9. En outre, pointez sur le référentiel source dans lequel vous avez créé CodeCatalyst, puis ajoutez et transférez les fichiers que vous souhaitez répliquer. Procédez comme suit et exécutez les commandes suivantes pour répliquer vos AWS Cloud9 fichiers dans CodeCatalyst

1. Depuis votre AWS Cloud9 environnement, lancez un dépôt vide en exécutant la commande suivante :

```
git init -b main
```

Ensuite, vous voyez un résultat similaire à celui illustré ci-dessous :

```
Initialized empty Git repository in /home/ec2-user/environment/.git/
```

2. Clonez l'URL du référentiel source à partir de CodeCatalyst. Accédez au CodeCatalyst projet que vous avez créé dans la CodeCatalyst console et, dans le volet de navigation, sélectionnez Code, puis sélectionnez Référentiels sources.
3. Choisissez le référentiel dans la liste des référentiels sources que vous souhaitez, puis choisissez Clone repository pour copier l'URL du clone.
4. Ajoutez le CodeCatalyst dépôt à l'aide de l'URL que vous avez clonée et transférez le contenu déjà présent dans le référentiel vide dans CodeCatalyst :

```
git remote add origin [...]
```

```
git push origin --force
```

5. Ajoutez les fichiers que vous souhaitez répliquer. Si vous souhaitez répliquer tous les fichiers de votre répertoire d'environnement, exécutez `git add -A` :

```
git add -A .  
git commit -m "replicate"
```

6. Fusionnez les deux histoires indépendantes. Résolvez les conflits de fusion s'ils se produisent :

```
git merge origin/main --allow-unrelated-histories
```

7. Transférez les modifications dans le référentiel source en CodeCatalyst exécutant la commande suivante. Lorsque vous êtes invité à saisir un mot de passe, entrez le jeton d'accès personnel (CODECATALYST_PAT) que vous avez généré à l'étape 10 de l'[étape 3. Création d'un référentiel source dans votre projet](#) :

```
Admin:~/environment (main) $ git push origin main  
Password for 'https://222581768915@git.us-west-2.codecatalyst.aws/v1/  
MySpace222581768915/Replication/Replication':
```

Une fois cette procédure terminée, votre CodeCatalyst dépôt contient les fichiers mis à jour et les validations que vous venez de transférer. Vous pouvez désormais créer des environnements de développement à partir de cette branche et les ouvrir avec AWS Cloud9. Les étapes à suivre pour ce faire sont décrites dans la section ci-dessous.

Étape 5 : Création d'un environnement de développement à l'aide AWS Cloud9 de CodeCatalyst

La procédure suivante explique comment créer un environnement de développement en CodeCatalyst utilisant AWS Cloud9 les données que vous venez de répliquer.

Pour créer un environnement de développement à l'aide de AWS Cloud9

1. Ouvrez la CodeCatalyst console à l'[adresse https://codecatalyst.aws/](https://codecatalyst.aws/).
2. Accédez au projet dans lequel vous souhaitez créer un environnement de développement.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Overview, puis accédez à la section My Dev Environments.

4. Choisissez Create Dev Environment.
5. AWS Cloud9 Choisissez dans le menu déroulant.
6. Choisissez Cloner un dépôt.

 Note

Actuellement, CodeCatalyst ne prend pas en charge le clonage de référentiels tiers, mais vous pouvez créer un environnement de développement et y cloner un référentiel tiers à partir de l'IDE de votre choix.

7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - a. Choisissez le référentiel à cloner, choisissez Travailler dans une branche existante, puis choisissez une branche dans le menu déroulant Branche existante.
 - b. Choisissez le référentiel à cloner, choisissez Travailler dans une nouvelle branche, entrez le nom de la branche dans le champ Nom de la branche et choisissez une branche à partir de laquelle créer la nouvelle branche dans le menu déroulant Créer une branche depuis.
8. Ajoutez éventuellement un alias pour l'environnement de développement.
9. Vous pouvez éventuellement cliquer sur le bouton d'édition de la configuration de l'environnement de développement pour modifier la configuration de calcul, de stockage ou de temporisation de l'environnement de développement.
10. Choisissez Créer. Pendant la création de votre environnement de développement, la colonne d'état de l'environnement de développement affichera Démarrage, et la colonne d'état affichera En cours d'exécution une fois l'environnement de développement créé.

Utilisation de l'outil de réplique

AWS Cloud9 in CodeCatalyst fournit une expérience entièrement gérée pour interagir avec AWS Cloud9. Pour permettre aux clients d'essayer de AWS Cloud9 l'utiliser CodeCatalyst, nous avons créé un outil de réplique. Après avoir copié et exécuté le script dans votre AWS Cloud9 environnement, suivez les instructions pour l'exécuter et répliquez vos ressources de code de à AWS Cloud9 . CodeCatalyst Pour plus d'informations sur l'outil et le processus de réplique, consultez les [FAQ sur le processus de réplique](#) décrites ci-dessous.

 Note

Ce processus de réplication n'aura aucun effet sur vos AWS Cloud9 environnements existants. Une fois le processus de réplication terminé, vous pouvez supprimer les environnements de développement, les référentiels sources, le projet et l'espace, et cela n'aura aucun effet sur votre AWS Cloud9 environnement. Cet outil copiera uniquement les ressources de votre code CodeCatalyst, il ne supprimera ni ne configurera vos AWS Cloud9 environnements existants. AWS Cloud9 Cet outil de réplication a été mis à la disposition d'un premier groupe de AWS comptes sélectionnés. Par conséquent, il est possible qu'il n'apparaisse pas dans certains AWS comptes.

 Note

Il est recommandé de vous inscrire à Amazon CodeCatalyst et de créer un espace avant de télécharger l'outil. Pour plus d'informations sur l'inscription à CodeCatalyst, consultez [la section S'inscrire à Amazon CodeCatalyst et créer un espace](#).

Avantages de l'utilisation AWS Cloud9 sur Amazon CodeCatalyst

La section suivante décrit certains des avantages en termes de performances et des fonctionnalités améliorées dont vous bénéficierez lors de l'utilisation AWS Cloud9 sur CodeCatalyst :

- CodeCatalyst fournit une expérience intégrée qui vous permet d'utiliser des environnements de développement entièrement gérés pour gérer l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel à partir d'un seul emplacement.
- Options de taille de volume Amazon EBS améliorées au lancement.
- Support pour les environnements éphémères et possibilité de faire évoluer le calcul de votre environnement de développement à la demande.
- Support personnalisé des AMI disponible via la spécification d'images personnalisées.
- Support de fichiers de développement qui vous permet de décrire les configurations sous forme de code.

Réplication de vos ressources AWS Cloud9 de code à CodeCatalyst l'aide de l'outil de réplication

La procédure suivante explique comment copier et exécuter l'outil de réplication pour terminer le processus de réplication.

1. Copiez le script ci-dessous et assurez-vous de l'exécuter dans un AWS Cloud9 environnement :

```
curl https://dx5z5embsyrja.cloudfront.net -o /tmp/replicate-tool.tar.gz && tar
--no-same-owner --no-same-permissions -xvf /tmp/replicate-tool.tar.gz -C /tmp &&
node /tmp/cloud9-replication-tools
```

2. [Facultatif] L'outil de réplication utilise votre Compte AWS identifiant pour la télémétrie. Le but est de nous aider à mieux identifier les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de l'outil. Nous émettons des événements de télémétrie pour `tool starts`, `tool fails`, `tool is cancelled by user`, `tool completes successfully` et `tool creates a Dev Environment for the user`. Si vous souhaitez désactiver la télémétrie avec l'outil de réplication, consultez la section [Désactivation de la télémétrie pour](#) l'outil de réplication ci-dessous.
3. Après avoir copié et exécuté l'outil de réplication dans votre AWS Cloud9 environnement, vous devez le lier à un AWS Builder ID en accédant à l'URL d'accès dans un navigateur et en cliquant sur Autoriser dans les 10 minutes. Compte AWS Assurez-vous de n'ouvrir le lien qu'une seule fois. Si vous l'ouvrez plusieurs fois, cela provoquera une erreur et vous devrez recommencer. Pour plus d'informations sur le AWS Builder ID, consultez la section [Se connecter avec AWS Builder ID](#) dans le guide de l'utilisateur de AWS connexion. Cela permettra à l'outil de réplication d'accéder à vos ressources de code dans CodeCatalyst le but de les répliquer.
4. Choisissez l'espace que vous souhaitez utiliser. Si vous n'avez qu'un seul espace, celui-ci est sélectionné. Pour plus d'informations sur les espaces, consultez [Spaces in CodeCatalyst](#) dans le guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon.
5. Choisissez si vous souhaitez répliquer votre code CodeCatalyst ou l'essayer avec un nouvel environnement de développement. Nous vous recommandons de répliquer votre code directement dans CodeCatalyst. Pour plus d'informations sur les environnements de développement, consultez la [section Environnements de développement CodeCatalyst dans](#) le guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon.
6. Entrez un nom pour votre projet ou appuyez sur Entrée pour utiliser le nom par défaut fourni.
7. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la manière dont vous souhaitez copier vos fichiers dans le nouveau référentiel source CodeCatalyst. Vous pouvez choisir de transférer le dossier

racine vers un CodeCatalyst référentiel unique ou de transférer vos sous-dossiers vers des CodeCatalyst référentiels distincts.

8. Une fois l'outil terminé, accédez au projet dans la CodeCatalyst console via l'URL fournie dans le message du terminal pour accéder à vos ressources de code dans CodeCatalyst.

Une fois cette procédure terminée, votre CodeCatalyst dépôt contient les fichiers mis à jour et les validations que vous venez de transférer. Vous pouvez désormais créer des environnements de développement à partir de cette branche et les ouvrir avec AWS Cloud9.

Désactivation de la télémétrie pour l'outil de réplication

Les étapes suivantes expliquent comment définir une variable d'environnement afin de désactiver la télémétrie pour l'outil de réplication.

1. Ouvrez un terminal dans votre AWS Cloud9 environnement
2. Exécutez l'une des commandes suivantes :

```
export CLOUD9_REPLICATION_TOOL_TELEMETRY=off
```

or

```
export CLOUD9_REPLICATION_TOOL_TELEMETRY=0
```

3. Une fois que vous avez exécuté l'une des commandes ci-dessus, la variable d'environnement est définie et la télémétrie de l'outil de réplication est désactivée. Après avoir désactivé la télémétrie, vous devez copier et réexécuter le script de l'outil de réplication pour démarrer le processus.

Commentaires sur l'outil de réplication

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous souhaitez nous faire part de votre expérience d'utilisation de l'outil de réplication, veuillez créer et soumettre un dossier d'assistance. Pour plus d'informations sur la création d'un dossier de support, voir [Création de dossiers d'assistance et gestion des dossiers](#).

Différences entre AWS Cloud9 et Amazon CodeCatalyst

Le tableau suivant décrit certaines des différences entre AWS Cloud9 et AWS Cloud9 suivant CodeCatalyst.

AWS Cloud9	AWS Cloud9 sur Amazon CodeCatalyst
Le VPC privé fonctionne très bien avec. AWS Cloud9	L'utilisation d'un VPC privé n'est actuellement pas prise en charge pour AWS Cloud9 le moment. CodeCatalyst
AWS Cloud9 prend en charge les informations d'identification AWS gérées préconfigurées.	Les informations d'identification doivent être configurées manuellement pour AWS Cloud9 activer CodeCatalyst.
Il est possible d'avoir des intervalles de 30 minutes à 7 jours et de désactiver les arrêts avec AWS Cloud9.	Il est possible d'avoir des intervalles de 15 minutes à 20 heures pour AWS Cloud9 l'activation CodeCatalyst et vous ne pouvez pas désactiver les arrêts.
AWS Cloud9 prend en charge les plateformes Ubuntu et AL2 OS.	AWS Cloud9 on CodeCatalyst prend en charge les images universelles MDE et les images personnalisées qui peuvent inclure Ubuntu et AL2. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez les images Universal devfile dans le guide de l'utilisateur Amazon CodeCatalyst.
Le chargement et le téléchargement sont pris en charge dans AWS Cloud9	Le chargement et le téléchargement ne sont actuellement pas pris en charge pour AWS Cloud9 le CodeCatalyst moment. Les utilisateurs devront charger et télécharger à l'aide de compartiments Amazon S3.
La collaboration est disponible dans AWS Cloud9	La collaboration n'est actuellement pas disponible pour AWS Cloud9 le moment CodeCatalyst.

FAQs à propos du processus de réplication

La section suivante vise à répondre à certaines questions FAQs liées à l'outil de réplication et au processus de réplication.

Question : Si je reproduis mon AWS Cloud9 environnement sur CodeCatalyst, mon AWS Cloud9 environnement sera-t-il impacté ?

Réponse : Non, la réplication de votre environnement copiera uniquement les ressources de votre code pour AWS Cloud9 vous CodeCatalyst permettre de continuer à travailler. Les ressources et l'environnement de votre code ne AWS Cloud9 seront en aucun cas affectés.

Question : Si je souhaite revenir en arrière, mon AWS Cloud9 environnement sera-t-il impacté ?

Réponse : Non, vous pouvez supprimer l'environnement de CodeCatalyst développement, les référentiels sources, le projet et l'espace et cela n'aura aucun effet sur votre AWS Cloud9 environnement.

Question : Le nouveau site sera-t-il conforme aux normes telles que HIPAA, SOC, etc. ?

Réponse : L'environnement de développement n' CodeCatalyst est actuellement pas conforme à ces normes. Le respect de ces normes figure sur la feuille de route.

Question : Où iront les ressources de mon code ?

Réponse : Les ressources de votre code seront copiées dans les référentiels sources de votre projet dans CodeCatalyst.

Question : Mon utilisation sera-t-elle limitée ?

Réponse : Dans le cadre du processus de réplication, vous allez créer des environnements de développement dotés de 16 Go dans le cadre du niveau gratuit. Cela signifie que vous pouvez avoir un maximum de 4 environnements de développement. Pour plus d'informations sur la tarification, le stockage et les différents niveaux disponibles, consultez [Amazon CodeCatalyst - Tarification](#).

Question : Où ira mon ordinateur ?

Réponse : Aucune modification ne sera apportée à votre calcul existant. Il restera tel quel.

Question : Puis-je utiliser les informations d'identification de CodeCatalyst mon AWS compte existantes et seront-elles automatiquement transférées ?

Réponse : Vous pouvez configurer les informations d'identification de votre AWS compte manuellement dans CodeCatalyst. Ils ne seront pas automatiquement transférés.

Question : Combien cela va-t-il coûter ?

Réponse : Vous pouvez commencer à l'utiliser CodeCatalyst gratuitement. Pour plus d'informations sur les tarifs et les différents niveaux disponibles, consultez [Amazon CodeCatalyst - Tarification](#).

Question : Le processus de réplication et de stockage des données sont-ils CodeCatalyst sécurisés ?

Réponse : Oui, nous utiliserons git push avec https to copy les ressources du code et stockerons les données CodeCatalyst en toute sécurité au sein du service. Toutes les données sont cryptées en transit et au repos. Pour plus d'informations sur la protection des données dans CodeCatalyst, consultez la section [Protection des données sur Amazon CodeCatalyst dans](#) le guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon.

Question : Quelle approche de réplication dois-je choisir ?

Réponse : L'outil de réplication propose deux approches : vous pouvez copier vos ressources de code de AWS Cloud9 vers CodeCatalyst en les transférant vers un référentiel CodeCatalyst source unique, ou chaque sous-dossier se traduit en un référentiel CodeCatalyst source distinct. Nous recommandons d'utiliser la première approche car elle ne nécessite pas de connaissance préalable de CodeCatalyst concepts tels que les référentiels de sources. Cette approche est un bon point de départ pour explorer l' AWS Cloud9 expérience CodeCatalyst, tout en travaillant avec une configuration similaire à celle à laquelle vous êtes habitué AWS Cloud9.

Il est préférable de choisir la deuxième option lorsque vous utilisez indépendamment les sous-dossiers situés sous le dossier d' AWS Cloud9 environnement racine. Avec cette approche, aucun fichier situé dans le dossier racine ne sera répliqué. Pour plus d'informations sur les référentiels de sources dans CodeCatalyst, consultez la section [Référentiels de sources CodeCatalyst dans le](#) guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon.

Question : Quel est le jeton d'accès personnel généré lors du processus de réplication et pourquoi en ai-je besoin ? Puis-je le générer à nouveau si je le perds ?

Réponse : Le jeton d'accès personnel est associé à votre identité d'utilisateur dans CodeCatalyst. Il est requis comme mot de passe lorsque vous envoyez des modifications locales avec git aux référentiels CodeCatalyst sources. Pour plus d'informations sur le jeton et sur la façon de le générer, consultez [la section Gestion des jetons d'accès personnels dans Amazon CodeCatalyst](#) dans le guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon.

Question : Que se passe-t-il en cas d'erreur lors du processus de réplication ?

Réponse : Si une erreur se produit lors de l'utilisation de l'outil de réplication, vous devez d'abord réessayer l'outil. Si l'erreur concerne les référentiels sources, vous pouvez transférer manuellement

vos ressources de code vers les référentiels CodeCatalyst sources une fois qu'elles ont été répliquées. Cela devrait fonctionner car les référentiels locaux ont déjà été configurés pour fonctionner en CodeCatalyst amont. Si le problème persiste, veuillez créer et soumettre un dossier d'assistance. Pour plus d'informations sur la création d'un dossier de support, voir [Création de dossiers d'assistance et gestion des dossiers](#).

Question : Pourquoi dois-je m'authentifier et autoriser l'outil de réplication à l'aide de mon AWS BuilderID ?

Réponse : Au cours du processus de réplication, l'outil de réplication doit lire et écrire plusieurs ressources (projets, environnements de développement, référentiels sources) CodeCatalyst et copier du contenu local pour le compte de l'utilisateur. Il a donc besoin de votre autorisation pour le faire.

Question : Y aura-t-il un changement de latence si je passe à CodeCatalyst ?

Réponse : En fonction des actions que vous effectuez, vous constaterez peut-être une réduction de la latence. Cela est dû au fait que le CodeCatalyst serveur est hébergé dans la région PDX.

Question : Est-ce que tous mes logiciels installés seront transférés ?

Réponse : Non, seules les ressources de votre code seront transférées. Les fichiers binaires, les configurations et les logiciels installés ne seront pas transférés.

Environnements de développement sur Amazon CodeCatalyst

Les sections suivantes expliquent comment créer et gérer votre environnement de développement à l'CodeCatalyst aide de l' AWS Cloud9 IDE.

- [Création d'un environnement de développement](#)
- [Ouverture des paramètres d'un environnement de développement](#)
- [Reprise d'un environnement de développement](#)
- [Suppression d'un environnement de développement](#)
- [Modification du fichier devfile du référentiel pour un environnement de développement](#)
- [Clonage d'un référentiel](#)
- [Résolution des problèmes liés à un environnement de développement](#)

Création d'un environnement de développement

Vous pouvez créer un environnement de développement de plusieurs manières :

- Créez un environnement de développement CodeCatalyst avec un référentiel CodeCatalyst source à partir des pages Résumé, Environnement de développement ou Référentiels source.
- Créez un environnement de développement vide qui n'est pas connecté à un référentiel source CodeCatalyst depuis Dev Environments.
- Créez un environnement de développement dans l'IDE de votre choix et clonez un référentiel CodeCatalyst source dans l'environnement de développement.

Vous pouvez créer un environnement de développement pour chaque branche et référentiel. Un projet peut avoir plusieurs référentiels. Vos environnements de développement sont uniquement associés à votre CodeCatalyst compte et ne peuvent être gérés que par votre CodeCatalyst compte. Vous pouvez ouvrir l'environnement de développement et l'utiliser avec n'importe lequel des environnements pris en charge IDEs. Après avoir choisi un IDE spécifique, vous ne pouvez ouvrir cet environnement de développement qu'avec l'IDE choisi. Si vous souhaitez utiliser un autre IDE, vous pouvez soit le modifier en sélectionnant l'environnement de développement dans la barre de navigation et en choisissant Modifier, soit en créant un nouvel environnement de développement. Par défaut, les environnements de développement sont créés avec un processeur à 2 cœurs, 4 Go de RAM et 16 Go de stockage persistant.

Pour plus d'informations sur la création d'un environnement de développement dans CodeCatalyst, consultez la section [Création d'un environnement](#) de développement dans le CodeCatalyst guide Amazon.

Pour plus d'informations et pour connaître les étapes relatives à la création d'un environnement de développement dans CodeCatalyst, consultez [la section Création d'un environnement](#) de développement dans le guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon.

Note

Vous pouvez désormais créer des environnements de développement avec des référentiels sources tiers. Pour plus d'informations sur la liaison d'un référentiel source tiers à un projet intégré CodeCatalyst, consultez la section [Lier un référentiel source](#) dans le guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon.

 Important

Les environnements de développement peuvent exécuter des scripts via des fichiers de développement qui ont accès à vos CodeCatalyst informations d'identification. Veuillez inspecter le référentiel avant d'ouvrir des ressources non fiables.

Ouverture des paramètres d'un environnement de développement

Après avoir créé un environnement de développement dans la CodeCatalyst console, vous pouvez consulter les paramètres spécifiques de l'environnement de développement :

1. Dans la CodeCatalyst console, accédez à votre environnement de développement via l' AWS Cloud9 IDE.
2. Choisissez aws-explorer dans la barre latérale AWS Cloud9 .
3. Dans le volet de navigation des outils de développement, développez CodeCatalyst et choisissez Open Settings pour ouvrir la vue Dev Environment Settings.
4. Dans la vue Dev Environment Settings (Paramètres de l'environnement de développement), les sections suivantes contiennent des options pour votre environnement de développement :
 - Alias : affichez et modifiez l'alias attribué à votre environnement de développement.
 - État : consultez le statut actuel de votre environnement de développement, le projet auquel il a été affecté, et arrêtez votre environnement de développement.
 - Devfile : affichez le nom et l'emplacement de votre environnement Devfile de développement. Ouvrez le Devfile votre en choisissant Ouvrir dans l'éditeur.
 - Compute Settings (Paramètres de calcul) : modifiez la taille et la valeur Timeout Length (Délai d'attente) par défaut pour votre environnement de développement.

 Note

Vous ne pouvez pas modifier la quantité d'espace de stockage attribuée à votre environnement de développement une fois celui-ci créé.

 Note

Lorsque vous utilisez Amazon CodeCatalyst AWS CLI depuis le terminal, vous devez vous assurer de définir `AWS_PROFILE=codecatalyst` avant d'exécuter des commandes. CodeCatalyst

Reprise d'un environnement de développement

Tout ce qui se trouve dans le répertoire `$HOME` d'un environnement de développement est stocké de manière persistante. Vous pouvez arrêter de travailler dans un environnement de développement si nécessaire et recommencer à travailler dans votre environnement de développement ultérieurement. Supposons qu'un environnement de développement reste inactif pendant une durée supérieure à celle sélectionnée dans les champs `Timeout` lors de la création de l'environnement de développement. Dans ce cas, la session s'arrête automatiquement.

Vous ne pouvez reprendre un environnement de développement qu'à partir de CodeCatalyst. Pour plus d'informations sur la reprise d'un environnement de développement, consultez la section [Resuming a Dev Environment](#) dans le guide Amazon CodeCatalyst .

 Note

La reprise d'un environnement de développement peut prendre plusieurs minutes.

Suppression d'un environnement de développement

Lorsque vous avez fini de travailler sur le contenu stocké dans votre environnement de développement, vous pouvez le supprimer. Avant de supprimer un environnement de développement, assurez-vous de valider et de transférer les modifications de code dans le référentiel source d'origine. Une fois que vous avez supprimé votre environnement de développement, la facturation du calcul et du stockage de l'environnement de développement prend fin.

Vous ne pouvez supprimer un environnement de développement que depuis la page Environnements de développement de CodeCatalyst. Pour plus d'informations sur la suppression d'un environnement de développement, consultez [Supprimer un environnement](#) de développement dans le CodeCatalyst guide Amazon.

Modification du référentiel devfile pour un environnement de développement

Pour modifier la configuration d'un environnement de développement, modifiez le devfile. Vous pouvez l'utiliser devfiles pour standardiser votre environnement de développement au sein de votre équipe. Vous pouvez modifier le devfile depuis la racine du référentiel source dans CodeCatalyst. Vous pouvez également les modifier devfile dans un IDE compatible. Si vous le modifiez devfile dans un IDE compatible, validez et transférez vos modifications dans le référentiel source ou créez une pull request. Ainsi, un membre de l'équipe peut examiner et approuver les devfile modifications.

Note

Vous ne pouvez inclure que des images de conteneurs publics dans votre devfile.

Note

Si des dépendances sont absentes, certaines fonctionnalités AWS Cloud9 de l'IDE risquent de ne pas fonctionner de manière personnalisée devfile. Cela peut nécessiter des efforts supplémentaires pour les faire fonctionner sur certaines plateformes autres que Linux x64.

Pour modifier le référentiel devfile d'un environnement de développement dans AWS Cloud9

1. Dans la CodeCatalyst console, accédez à votre environnement de développement via l' AWS Cloud9 IDE.
2. Dans la AWS Cloud9 barre latérale, choisissez aws-explorer.
3. Dans le volet de navigation des outils de développement, choisissez le menu du CodeCatalyst kit d'outils.
4. Choisissez Open Devfile (Ouvrir un fichier de développement).
5. Modifiez le devfile, puis enregistrez le fichier.
6. Choisissez Source Control, qui est l'Git extension dans la barre latérale du menu.
7. Dans la zone de texte Message, saisissez un message avant d'indexer des modifications.
8. Pour préparer une validation, choisissez l'icône Stage All Changes (+) [Indexer toutes les modifications (+)]
9. Pour afficher Git les commandes, choisissez l'icône de menu située à côté du nom du dépôt.

10. Choisissez Commit (Valider) et Push (Transmettre).
11. Choisissez Update Dev Environment dans le AWS Toolkit menu.

Choisissez Commit (Valider) et Push (Transmettre). La mise à jour devfile a été enregistrée et les modifications ont été validées et transmises.

Note

Supposons que l'environnement de développement que vous souhaitez lancer à l'aide d'un outil personnalisé devfile ne fonctionne pas. Cela peut être dû au fait qu'il devfile n'est pas compatible avec AWS Cloud9. Pour résoudre le problème, consultez le devfile. Si le problème persiste, supprimez-le et essayez d'en créer un nouveau.

Vous pouvez également modifier le devfile pour un environnement de développement via CodeCatalyst. Pour plus d'informations, consultez [la section Configuration de votre environnement](#) de développement dans le CodeCatalyst guide Amazon.

Clonage d'un référentiel

Pour travailler efficacement avec plusieurs fichiers, branches et validations dans les référentiels sources, vous pouvez cloner le référentiel source sur votre ordinateur local. Utilisez ensuite un Git client ou un IDE pour apporter des modifications. À partir de CodeCatalyst, vous pouvez utiliser l'Gitextension AWS Cloud9 IDE de la même manière que n'importe quel autre fournisseur d'GitHub et également en utilisant la ligne de commande. Pour savoir comment cloner un dépôt tiers, voir [Initialiser ou cloner un Git dépôt](#).

Pour plus d'informations sur la création d'un environnement de développement à partir d'un référentiel source et son clonage CodeCatalyst, consultez la section [Concepts du référentiel source](#) dans le CodeCatalyst guide Amazon.

Résolution des problèmes liés à un environnement de développement

Si vous rencontrez des problèmes avec votre environnement de développement, consultez la section [Résolution des problèmes liés aux environnements](#) de développement dans le CodeCatalystguide Amazon.

 Note

Lorsque vous utilisez Amazon CodeCatalyst AWS CLI depuis le terminal, vous devez vous assurer de définir `AWS_PROFILE=codecatalyst` avant d'exécuter des commandes CodeCatalyst.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre environnement de développement, consultez la section [Résolution des problèmes liés aux environnements](#) de développement dans le CodeCatalyst guide Amazon.

Travailler avec AWS CDK dans l' AWS Cloud9 IDE

AWS CDK Explorer vous permet d'utiliser des applications [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#) ou applis. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet AWS CDK dans le [guide du AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\) développeur](#).

AWS CDK les applications sont composées de blocs de [construction appelés constructions](#). Ces éléments de base incluent les définitions de vos CloudFormation piles et des AWS ressources qu'elles contiennent. À l'aide de l'AWS CDK explorateur, vous pouvez voir les [piles](#) et les [ressources](#) définies dans une vue AWS CDK arborescente. Vous pouvez accéder à cette vue dans le volet Outils de développement de l' AWS Cloud9 éditeur.

Cette section fournit des informations sur l'accès et l'utilisation AWS CDK dans l' AWS Cloud9 éditeur.

Travailler avec des AWS CDK applications

Utilisez l'AWS CDK explorateur dans l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) pour visualiser et utiliser des AWS CDK applications.

Prérequis

Installez l'interface AWS CDK de ligne de commande. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section [Getting Started with the AWS CDK](#) dans le manuel du AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) développeur.

 Important

La AWS CDK version que vous installez doit être 1.17.0 ou ultérieure. Vous pouvez vérifier la version que vous utilisez à l'aide de la commande **cdk --version**.

Visualisez une AWS CDK application

À l'aide de l' AWS CDK explorateur AWS Cloud9 IDE, vous pouvez gérer les [piles](#) et les [ressources](#) stockées dans les constructions CDK de vos applications. L' AWS CDK explorateur affiche vos ressources sous forme d'arborescence en utilisant les informations définies dans le `tree.json` fichier. Le fichier est créé une fois que vous avez exécuté la commande **cdk synth**. Par défaut, le fichier `tree.json` se trouve dans le répertoire `cdk.out` de l'application.

Pour commencer à utiliser le Toolkit AWS CDK Explorer, créez une application CDK.

1. Effectuez les premières étapes du [Didacticiel Hello World](#) dans le [Guide du développeur AWS CDK](#).

 Important

Lorsque vous atteignez l'étape Déploiement de la pile, arrêtez-vous et revenez à ce guide.

 Note

Vous pouvez exécuter les commandes fournies dans le didacticiel, par exemple **mkdir** et **cdk init** sur une ligne de commande du système d'exploitation ou dans une fenêtre Terminal de l'éditeur VS Code.

2. Après avoir effectué les étapes requises du didacticiel CDK, ouvrez le contenu du CDK que vous avez créé dans l'éditeur AWS Cloud9 IDE.
3. Dans le volet AWS de navigation, développez le titre CDK. Vos applications CDK et leurs ressources associées sont désormais affichées dans l'arborescence de CDK Explorer. Vous pouvez également exécuter les commandes suivantes dans un terminal AWS Cloud9 pour vérifier que la fonction CDK est opérationnelle :

```
mkdir mycdkapp
cd mycdkapp
cdk init app --language=typescript
cdk synth
cdk bootstrap
```

Remarques importantes

- Lorsque vous chargez des applications CDK dans l' AWS Cloud9 éditeur, vous pouvez charger plusieurs dossiers à la fois. Chaque dossier peut contenir plusieurs applications CDK, comme indiqué dans l'image précédente. L' AWS CDK explorateur trouve les applications dans le répertoire racine du projet et dans ses sous-répertoires directs.
- Lorsque vous effectuez les premières étapes du didacticiel, vous pouvez remarquer que la dernière commande que vous exécutez est **cdk synth**. Cette commande synthétise le CloudFormation modèle en traduisant votre AWS CDK application en CFN. En tant que sous-produit, il génère également le fichier `tree.json`. Si vous apportez des modifications à une application CDK, exécutez à nouveau la commande **cdk synth** pour voir les modifications reflétées dans l'arborescence. Un exemple de changement est l'ajout de ressources supplémentaires à l'application.

Effectuer d'autres opérations sur une AWS CDK application

Vous pouvez utiliser l' AWS Cloud9 éditeur pour effectuer d'autres opérations sur une application CDK de la même manière que vous utilisez une interface de ligne de commande. Par exemple, vous pouvez mettre à jour les fichiers de code dans l'éditeur et déployer l'application à l'aide d'une fenêtre de AWS Cloud9 terminal.

Pour essayer ce type d'actions, utilisez l' AWS Cloud9 éditeur pour poursuivre le [didacticiel Hello World](#) dans le guide du AWS CDK développeur. Assurez-vous d'effectuer la dernière étape, à savoir détruire les ressources de l'application. Sinon, vous pourriez encourir des frais imprévus sur votre Compte AWS.

Contrôle visuel de la source avec le panneau Git

Le panneau Git AWS Cloud9 fournit une interface visuelle pratique pour utiliser les fonctionnalités essentielles de Git.

À l'aide des options de l'interface du panneau Git, vous pouvez gérer l'intégralité du cycle de vie du contrôle de la source : initialisation d'un référentiel ou clonage d'un référentiel distant, ajout de fichiers à la zone de transit, validation des fichiers transférés dans le répertoire de travail, puis transfert des modifications vers un référentiel en amont.

Les principales fonctionnalités de collaboration et de gestion de projet de Git, telles que la création et la fusion de branches, peuvent être rapidement mises en œuvre en quelques clics dans l'interface du panneau Git. De plus, les conflits de fusion peuvent être identifiés et résolus à l'aide des fenêtres de l'éditeur de l'IDE.


Important

Le panneau Git n'est disponible que dans les AWS Cloud9 environnements créés avec des EC2 instances Amazon. Cette fonctionnalité n'est pas accessible si vous utilisez un [environnement de développement SSH](#) au lieu d'un EC2 environnement.

En outre, le panneau Git n'est disponible par défaut que dans les nouveaux AWS Cloud9 environnements créés après le 11 décembre 2020. Nous travaillons sur l'activation du panneau Git pour les environnements de développement créés avant cette date.

Pour accéder à l'interface et interagir avec celle-ci, choisissez Fenêtre, Contrôle de la source. Vous pouvez également accéder au contrôle de source en cliquant avec le bouton droit n'importe où dans les panneaux latéraux de l'IDE et en choisissant Source Control (Contrôle de la source). Ensuite, choisissez l'icône Git qui s'affiche dans l'interface de l'IDE.

La combinaison de touches Ctrl-Maj-G peut également être utilisée pour basculer l'affichage du panneau Git.



Note

Les captures d'écran de la documentation du panneau Git montrent l' AWS Cloud9 IDE avec le thème Jett Dark appliqué. Certains éléments d'interface sont affichés différemment si vous utilisez l'IDE avec un thème différent. Pour ouvrir le panneau Git, vous pouvez choisir un lien avec l'étiquette Contrôle de la source au lieu de l'icône Git.


Rubriques

- [Gestion du contrôle de la source avec le panneau Git](#)
- [Référence : commandes Git disponibles dans le panneau Git](#)


Gestion du contrôle de la source avec le panneau Git

L'extension de panneau Git pour AWS Cloud9 fournit un accès pratique à l'interface utilisateur aux commandes Git de base et avancées.


Cette section explique comment accéder aux fonctionnalités clés Git pour gérer le contrôle de la source. Les procédures se concentrent sur l'utilisation du menu panneau Git pour exécuter les commandes Git sur votre référentiel et son contenu.



Vous pouvez également accéder à n'importe quelle commande Git prise en charge en commençant à saisir le nom dans la zone de recherche du panneau Git :



Et vous pouvez afficher les commandes Git réelles qui sont exécutées lorsque vous interagissez avec l'interface du panneau Git. Pour afficher l'activité de la ligne de commande, accédez au menu Panneau Git et choisissez Afficher la sortie Git.




Initialiser ou cloner un référentiel Git

Un référentiel Git (« repo ») contient l'historique complet d'un projet depuis son début. Un référentiel comprend tous les instantanés du contenu du projet qui ont été capturés chaque fois que vous avez validé des fichiers intermédiaires dans ce référentiel.

Le panneau Git prend en charge les deux façons d'obtenir un référentiel Git :

- Initialisez un répertoire existant en tant que référentiel Git.
- Clonez un référentiel existant et copiez-le dans un répertoire local.



Note

Les options d'interface pour l'initialisation ou le clonage d'un référentiel ne sont disponibles que si vous n'avez pas déjà ajouté un référentiel Git au dossier de l'espace de travail dans votre environnement. Si vous disposez déjà d'un répertoire de travail pour un référentiel, la fenêtre du panneau Git affiche l'état du répertoire de travail et de la zone de transit. Le menu Panneau Git est également disponible pour fournir l'accès aux commandes Git que vous pouvez exécuter sur le référentiel.

Pour initialiser ou cloner un référentiel Git

1. Si le panneau Git n'est pas déjà disponible, vous y accédez en choisissant Fenêtre, Contrôle de la source, puis en choisissant l'icône Git.


Note

Vous pouvez également ouvrir le panneau Git à l'aide du raccourci clavier Ctrl+Maj+G.


2. Indiquez si vous souhaitez initialiser un nouveau référentiel ou cloner un référentiel existant.

Initialize a repository

- Dans le panneau Git, choisissez Initialiser le référentiel.
- Ensuite, choisissez un dossier d'espace de travail où votre référentiel Git sera initialisé. Vous pouvez saisir un chemin d'accès au dossier, choisir un chemin d'accès ou choisir un dossier dans une boîte de dialogue.
- Si vous utilisez une boîte de dialogue, sélectionnez le dossier de destination et choisissez Initialiser le référentiel.



Après avoir initialisé le référentiel Git dans le dossier sélectionné, le panneau Git affiche tous les fichiers déjà dans ce dossier comme non suivis et prêts à être ajoutés à la zone de transit Git.



Clone a repository

- Dans la fenêtre du panneau Git, choisissez Clonage du référentiel.
- Entrez ensuite l'URL du dépôt distant que vous souhaitez cloner (par exemple **`https://github.com/my-own-repo/my-repo-project-name.git`**, pour cloner un dépôt hébergé sur GitHub) et appuyez sur Retour.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez un dossier d'espace de travail pour le référentiel cloné et choisissez Sélectionner l'emplacement du référentiel.

Note

Si vous accédez à un référentiel hébergé sur un site externe (GitHub par exemple), vous devez également saisir les informations de connexion du site pour terminer le processus.

Après avoir cloné le référentiel distant dans le dossier sélectionné, vous pouvez exécuter la commande `git pull` pour synchroniser votre référentiel local avec les dernières modifications apportées au référentiel distant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation des référentiels distants](#).

Indexation et validation des fichiers

Après avoir obtenu un référentiel Git, vous pouvez commencer à le remplir avec du contenu en utilisant un processus en deux étapes :

1. Ajouter du contenu non suivi ou récemment modifié à la zone de transit.
2. Valider les fichiers de la zone de transit dans le répertoire de travail.

⚠ Important


Il se peut que vous ne souhaitiez pas valider tous les fichiers de votre répertoire de travail dans le référentiel. Par exemple, il est peu probable que vous souhaitiez ajouter des fichiers générés pendant l'exécution au référentiel de votre projet. Avec le panneau Git, vous pouvez marquer les fichiers à ignorer en les ajoutant à une liste dans un fichier `.gitignore`.

Pour mettre à jour la liste dans `.gitignore`, cliquez avec le bouton droit sur un fichier qui n'a pas été ajouté à la zone de transit et sélectionnez Ajouter un fichier à `.gitignore`. L'IDE ouvre le fichier `.gitignore` et le nom du fichier sélectionné est ajouté à la liste des fichiers ignorés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la correspondance de motif dans `.gitignore` pour exclure les types de fichiers, consultez la [référence pertinente sur le site git-scm.com](https://git-scm.com/docs/gitignore).

Stage files


Les fichiers non suivis (étiquetés « U ») et les fichiers modifiés (étiquetés « M ») qui n'ont pas été ajoutés à la zone de transit sont répertoriés sous Changes (Modifications) dans le volet du panneau Git.



À l'aide de l'interface du panneau Git, vous pouvez ajouter des fichiers spécifiques ou tous les fichiers non suivis et modifiés à la zone de transit :

- Fichiers spécifiques : Maintenez le curseur sur le fichier, puis choisissez + pour l'ajouter à la zone de transit. Sinon, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et choisissez Indexer les modifications.
- Tous les fichiers : Accédez au menu Panneau Git et choisissez Indexer toutes les modifications.

Les fichiers ajoutés à l'index du référentiel sont répertoriés sous Modifications indexées. Les fichiers précédemment non suivis sont étiquetés « A » pour indiquer qu'ils ont été indexés.



Note

Vous pouvez également annuler l'indexation de modifications spécifiques ou de toutes les modifications. Pour un seul fichier, maintenez le curseur sur le fichier, puis choisissez -. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dessus et choisir Annuler l'indexation des modifications. Pour annuler l'indexation de toutes les modifications, accédez au menu Panneau Git et choisissez Annuler l'indexation de toutes les modifications.

Commit files

Vous pouvez utiliser la commande `commit` du Git pour capturer les fichiers indexés sous la forme d'un instantané permanent dans le référentiel. À l'aide de l'interface du panneau Git, vous pouvez choisir les fichiers à valider :

- Valider les fichiers dans la zone de transit : accédez au menu Panneau Git et choisissez Valider ou Valider les fichiers indexés.

- Valider tous les fichiers dans le répertoire de travail : accédez au menu Panneau Git et choisissez Tout valider. (Cette option utilise le `git add` pour ajouter des fichiers à la zone de transit avant d'appeler `git commit`.)

Note

Vous pouvez également utiliser les options `amend` et `signed-off` lors de la validation de fichiers avec le panneau Git. L'option `amend` modifie le message de validation de la validation la plus récente. L'option `signed-off` peut identifier qui a effectué la validation dans le journal Git.


Vous pouvez également inverser une validation en accédant au menu Panneau Git et en choisissant Annuler la dernière validation

Affichage des différentes versions de fichier

Vous pouvez comparer les versions d'un fichier qui a été modifié après qu'il a été indexé ou validé.

- Fichiers répertoriés sous Modifications : choisissez le « M » pour afficher les différences entre la version dans le répertoire de travail et la dernière version indexée ou validée dans le référentiel.
- Fichiers répertoriés sous Modifications indexées : choisissez le « M » pour afficher les différences entre la version dans la zone de transit et la dernière version validée dans le référentiel.

Après avoir choisi « M », une fenêtre IDE affiche les différences entre les deux versions du fichier. Un côté montre la version qui est suivie comme actuelle dans le référentiel. L'autre côté montre la version modifiée qui n'est pas encore validée.



Utilisation de branches


Git facilite grandement la gestion du flux de travail en vous permettant de travailler sur de nouvelles fonctionnalités dans les branches indépendantes de la branche principale du référentiel. Vous pouvez

passer facilement d'une branche à l'autre tout en vous assurant de toujours avoir le code ready-to-build source dans la branche principale.

Création d'une branche

La création d'une branche implique de nommer la branche et de sélectionner son point de départ.

1. Dans le menu Panneau Git, choisissez Passer à. Vous pouvez également choisir le nom de la branche actuelle affichée en bas du panneau Git.



2. Choisissez une option pour créer une nouvelle branche :
 - Créer une branche : La nouvelle branche commence à partir de la dernière validation de la branche actuelle.
 - Créer une nouvelle branche à partir de : la nouvelle branche commence à partir de la dernière validation de la branche que vous sélectionnez dans un écran suivant.
3. Saisissez le nom de la nouvelle branche.
4. Si vous spécifiez une branche spécifique comme point de départ de votre branche, sélectionnez-en une dans la liste.

Après être passé à la nouvelle branche, vous pouvez vérifier le nom de la branche actuelle en affichant le bas du panneau Git.

Note

Si vous travaillez avec un référentiel distant, [publiez la nouvelle branche](#) au référentiel distant en amont pour permettre à d'autres personnes d'accéder à votre contenu.

Changer de branches

L'un des principaux avantages de la gestion du contrôle de la source avec Git est que vous pouvez passer d'un projet à l'autre simplement en changeant de branches.

Important

Vous ne pouvez pas changer de branches si vous avez des fichiers dans la branche actuelle qui n'ont pas été validés dans votre référentiel. Vous devez d'abord nettoyer votre répertoire de travail en [validant](#) ou en [rangeant](#) votre travail.

1. Choisissez le nom de la branche actuelle en bas du panneau Git. Alternativement, accédez au Panneau Git et choisissez Passer à.
2. Choisissez une branche dans la liste affichée.

Après le basculement, le répertoire de travail du référentiel est mis à jour avec les versions de fichiers les plus récemment validées dans la branche sélectionnée.

Fusionner des branches


Une fois que vous avez terminé de travailler sur une fonction dans une branche discrète, vous voudrez généralement intégrer vos modifications dans le projet principal. Avec Git, ce type d'intégration est facilité par la fusion d'une branche (une branche de fonctions, par exemple) dans une autre (généralement la branche principale ou la branche par défaut du référentiel).

1. Pour sélectionner une branche dans laquelle vous allez fusionner une autre branche, accédez au menu Panneau Git et choisissez Passer à.

Sinon, choisissez le nom de la branche actuelle en bas du panneau Git.

2. Dans la liste qui s'affiche, choisissez une branche vers laquelle basculer.
3. Dans la case Recherche pour le panneau Git, commencez à saisir le mot « fusion ».

Quand Git: Merge Branch s'affiche sous la liste des Commandes, choisissez-le.



4. Dans la liste affichée, choisissez une branche à fusionner dans la branche cible.

Si la fusion se termine sans conflit, l'interface du panneau Git s'actualise pour afficher la branche cible contenant les modifications fusionnées.

Lors de la [fusion de branches](#), vous pouvez rencontrer des conflits de fusion résultant de modifications incompatibles apportées au même contenu. Si cela se produit, vous êtes averti que vous devez résoudre les conflits avant de valider la fusion.

Vous pouvez utiliser la fenêtre de l'éditeur de code de l'IDE pour identifier le contenu en conflit dans les deux branches, puis apporter des modifications pour résoudre les différences.

```

1 import sys
2 x=int(sys.argv[1])
3 HEAD // our changes
4 y=int(sys.argv[2])
5 sum=x+y
6 print("The grand total is",sum)
7
8 z=int(sys.argv[2])
9 sum=x+y+z
10 print("The grand sum is",sum)
11 conflicting-branch // their changes
12

```

Warning: Git

There are merge conflicts. Resolve them before committing.

Open Git Log

6:32 Python Spaces: 4


Utilisation des référentiels distants

Les référentiels distants hébergés sur Internet ou sur un réseau facilitent la collaboration en permettant aux membres de l'équipe de partager les modifications qu'ils ont engagées dans le cadre de leurs responsabilités locales. En utilisant les commandes Git qui chargent et téléchargent des données, vous vous assurez que le contenu du référentiel « en aval » (local) est synchronisé avec celui du référentiel « en amont » (distant).

Publier une branche dans un référentiel distant


Une fois que vous avez créé une branche pour un référentiel local, elle est privée pour vous et n'est pas disponible pour vos collaborateurs tant que vous ne l'avez pas publiée « en amont » dans le référentiel distant.

1. Pour publier la branche en cours, accédez au menu Panneau Git et choisissez Publier la branche. Vous pouvez également cliquer sur le symbole du cloud situé à côté du nom de la branche en bas du panneau Git.



2. Si nécessaire, saisissez vos informations d'identification de connexion pour accéder au référentiel distant.

Si la branche est publiée avec succès dans le référentiel distant, un symbole de synchronisation s'affiche en regard du nom de la branche au bas du panneau Git. Choisissez-le pour synchroniser le contenu des référentiels locaux et distants.



Transférer et extraire du contenu entre les référentiels locaux et distants

Lorsque vous utilisez Git pour collaborer sur un projet partagé, vous commencez généralement par extraire les modifications récentes apportées par d'autres membres de l'équipe, depuis le référentiel distant jusqu'à votre référentiel local. Et après avoir validé les modifications apportées à votre référentiel local, vous les transférez vers le référentiel distant afin qu'ils soient accessibles par le reste de l'équipe. Ces actions sont effectuées par les commandes `git pull` et `git push`.

Note

Vous devez saisir vos informations de connexion lorsque vous envoyez et extrayez des modifications vers et depuis la plupart des référentiels hébergés (tels que ceux sur GitHub, par exemple).

Pull changes from remote

À l'aide de la commande `git pull` via l'interface du panneau Git, vous pouvez mettre à jour votre référentiel local avec les dernières modifications apportées à une branche du référentiel distant.

1. Dans le menu Panneau Git, choisissez Passer à.
2. Dans la liste des branches, choisissez la branche locale dans laquelle vous souhaitez extraire les modifications.
3. Accédez ensuite au menu Panneau Git et choisissez Extraire de.
4. Choisissez un référentiel distant, puis une branche dans ce référentiel dans laquelle extraire les modifications.

Après avoir effectué une extraction, vous pouvez accéder aux fichiers récupérés à partir du référentiel distant dans le répertoire de travail de votre référentiel. Après avoir modifié les fichiers, vous pouvez ensuite transférer vos modifications à la branche distante.

Push changes to remote

À l'aide de la commande `git push` via l'interface du panneau Git, vous pouvez mettre à jour le référentiel distant avec les dernières modifications apportées à une branche spécifiée dans votre référentiel local.

1. Dans le menu Panneau Git, choisissez Passer à.
2. Dans la liste des branches, choisissez la branche locale à partir de laquelle vous souhaitez transférer les modifications.
3. Accédez ensuite au menu Panneau Git et choisissez Transférer vers.
4. Choisissez un référentiel distant, puis une branche dans ce référentiel vers laquelle transférer les modifications.

Après avoir effectué un transfert, les autres membres de l'équipe peuvent accéder à vos modifications en les extrayant vers leurs propres copies locales du référentiel.

Rangement et récupération de fichiers

Avec la fonction de rangement de Git, vous pouvez changer de branche sans avoir d'abord à valider les fichiers indexés ou modifiés. La fonction de rangement capture l'état actuel du répertoire de travail et de la zone de transit et l'enregistre pour une utilisation ultérieure. Cette fonction est utile lorsque vous travaillez toujours sur du contenu inachevé et que vous devez changer de branche sans délai.

Travail de rangement

1. Pour ranger l'état actuel de votre répertoire de travail, accédez au menu Panneau Git et choisissez l'une des options suivantes :
 - Ranger : tous les fichiers modifiés ou indexés dans le répertoire de travail sont ajoutés à la réserve. Les fichiers non suivis ne sont pas ajoutés.
 - Ranger (inclure Non suivis) : tous les fichiers du répertoire de travail, y compris ceux qui n'ont pas encore été suivis, sont ajoutés à la réserve.
2. Saisissez un message facultatif qui vous aidera à identifier la réserve pour une récupération ultérieure.

Après le rangement, l'interface du panneau Git s'actualise pour afficher le répertoire de travail qui a été nettoyé.

Récupérer une réserve

1. Pour récupérer une réserve et l'appliquer à votre répertoire de travail, accédez au menu Panneau Git et choisissez l'une des options suivantes :
 - Appliquer une réserve : appliquez une réserve sélectionnée à votre répertoire de travail et conservez la réserve pour une utilisation ultérieure.
 - Retirer une réserve : appliquez une réserve sélectionnée à votre répertoire de travail et supprimez la réserve de la pile de réserves.

Note

Vous pouvez également choisir d'appliquer ou d'afficher la dernière réserve qui a été ajoutée à la pile de réserves.

2. Sélectionnez une réserve à appliquer au répertoire de travail.

L'interface du panneau Git s'actualise pour afficher votre répertoire de travail avec la réserve appliquée.

Référence : commandes Git disponibles dans le panneau Git

Le menu du panneau Git AWS Cloud9 fournit un accès pratique à l'interface utilisateur aux commandes Git de base et avancées.

Certaines commandes git, telles que celles utilisées pour fusionner et supprimer des branches, par exemple, ne sont disponibles que via le champ de recherche du panneau Git.

Vous pouvez également personnaliser la façon dont le panneau Git exécute les commandes et interagit avec les référentiels. Pour modifier les paramètres par défaut, choisissez AWS Cloud9, Préférences, Ensuite, dans la fenêtre Préférences, sous Paramètres du projet, choisissez Git.

Placez le pointeur de la souris sur les icônes d'informations pour afficher une brève description des paramètres.

Project Settings

PROJECT

- Save Settings to Disk
- Code Editor (Ace)
- Run Configurations
- Find in Files
- Run & Debug
- Build
- Hints & Warnings
- Code Formatters
- JavaScript Support
- TypeScript Support
- PHP Support
- Python Support
- Go Support
- EC2 Instance

EXTENSIONS

- AWS Configuration
- Git**
- User Settings
- AWS Settings
- Keybindings
- Themes
- Experimental

Aws: Log Level: ? Errors, Warnings, and Info ▼

Aws: Telemetry: ?

Git

Git: Enabled: ? Whether git is enabled.

Git: Path: ? Edit in project.settings

Git: Auto Repository Detection: ? Scan for both subfolders of t ▼

Git: Autorefresh: ?

Git: Autofetch: ?

Git: Autofetch Period: ? - 180 +

Git: Branch Validation Regex: ?

Git: Branch Whitespace Char: ? -

Git: Confirm Sync: ?

Git: Count Badge: ? Count all changes. ▼

Git: Checkout Type: ? Show all references. ▼

Git: Ignore Legacy Warning: ?

Git: Ignore Missing Git Warning: ?

Git: Ignore Limit Warning: ?


Git: Default Clone Directory: ?

Note

Vous pouvez accéder à une documentation détaillée sur les commandes Git répertoriées sur le site officiel de Git : <https://git-scm.com/doc>.

Référence des commandes Git disponibles à partir du menu du panneau Git

Vous accédez aux options dans le menu Git panel en choisissant le symbole opposé au nom du référentiel.



Menu Git panel


Option de menu	Description
S'engager	Valide le contenu ajouté à la zone de transit au répertoire de travail du référentiel. Ajoute un message de validation.
Actualiser	Actualise l' GitPanel interface pour afficher l'état du répertoire de travail et de la zone de transit.
Tirer	Extrait les dernières modifications d'un référentiel distant vers le référentiel local.
Tirer (Rebase)	Réapplique vos modifications locales aux modifications distantes extraites d'une branche distante.
Appuyez depuis...	Envoie les modifications validées dans une branche de votre référentiel local à la branche du référentiel distant.
Push	Envoie les modifications validées dans le référentiel local au référentiel distant.
Appuyez pour...	Envoie les modifications validées dans une branche de votre référentiel local à la branche du référentiel distant.
Synchronisation	Synchronise le contenu des référentiels local et distant en exécutant une commande <code>git pull</code> suivie d'une commande <code>git push</code> .

Option de menu	Description
Passez à la caisse pour...	Bascule vers une branche existante ou crée une branche et y accède.
Publier une branche	Publie une branche privée créée dans le référentiel local et la rend disponible dans le référentiel distant.
Tout valider	Valide les fichiers intermédiaires et non intermédiaires dans le référentiel. (Une commande <code>git add -A</code> est exécutée pour ajouter des fichiers à la zone de transit avant que la <code>git commit</code> soit exécutée.)
Tout valider (modifier)	Modifie le message de la dernière validation. (Ajoute l'option <code>-amend</code> lors de l'exécution de la commande <code>git commit</code> .)
Tout valider (Signé)	Indique qui a effectué la validation dans le journal Git. (Ajoute l'option <code>-signed-off</code> lors de l'exécution de la commande <code>git commit</code> .)
Commit mis en place	Valide uniquement les fichiers intermédiaires dans le référentiel.
Commit par étapes (modifier)	Modifie le message de la dernière validation. (Ajoute l'option <code>-amend</code> lors de l'exécution de la commande <code>git commit</code> .)
Validation progressive (approuvée)	Indique qui a effectué la validation dans le journal Git. (Ajoute l'option <code>-signed-off</code> lors de l'exécution de la commande <code>git commit</code> .)
Annuler le dernier commit	Annule la validation précédente. Les fichiers sont transférés vers la zone de transit.
Ignorer toutes les modifications	Supprime tous les fichiers et dossiers de la zone de transit du référentiel.
Stage de toutes les modifications	Ajoute du contenu non suivi et modifié à la zone de transit.

Option de menu	Description
Déplacer toutes les modifications	Sort tous les fichiers de la zone de transit. Les fichiers sortis ne peuvent pas être validés dans le référentiel.
Appliquer Latest Stash	Applique le dernier enregistrement qui a été ajouté à pile d'enregistrements de dans le répertoire de travail. L'enregistrement reste dans la pile.
Appliquer Stash...	Applique un enregistrement sélectionné dans la pile d'enregistrements au répertoire de travail. L'enregistrement reste dans la pile.
Pop Latest Stash	Applique le dernier enregistrement ajouté à la pile d'enregistrements au répertoire de travail. L'enregistrement est ensuite supprimé de la pile.
Pop Stash...	Applique un enregistrement sélectionné au répertoire de travail. L'enregistrement est ensuite supprimé de la pile.
Cachette	Ajoute les fichiers modifiés et intermédiaires placés dans le répertoire de travail à un enregistrement nommé.
Stash (y compris Untracked)	Ajoute tous les fichiers, y compris les fichiers non suivis, du répertoire de travail à un enregistrement nommé.
Afficher la sortie Git	Affiche une fenêtre affichant les commandes Git qui sont exécutées lorsque vous interagissez avec l'interface Git panel.

Commandes Git disponibles à partir du champ de recherche de Git panel

Vous pouvez également accéder à des commandes Git prises en charge qui ne sont pas disponibles dans le menu Git panel en tapant « git » dans la zone de recherche :



Le tableau suivant décrit les commandes Git sélectionnées auxquelles vous pouvez accéder de cette façon.

Commandes Git sélectionnées

Option de menu	Description
Git : Ajouter une télécommande	Ajoute une connexion à un référentiel distant à votre fichier de configuration Git
Git : Supprimer la branche	Supprime une branche spécifiée.

Option de menu	Description
Git : Fetch	Télécharge le contenu d'une branche dans le référentiel distant. Contrairement à <code>git pull</code> , les modifications distantes ne sont pas fusionnées dans le référentiel local.
Git : Merge Branch	Intègre les modifications apportées dans une branche dans une autre branche. Pour plus d'informations, consultez Procédure de fusion des branches .

Travailler avec AWS Toolkit

Vous pouvez naviguer et interagir avec le AWS Toolkit Services AWS via la fenêtre de l' AWS explorateur.

Pourquoi utiliser le AWS kit d'outils ?


Le AWS Toolkit est une extension de l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE). Vous pouvez accéder et travailler avec un large éventail de fonctionnalités Services AWS grâce à cette extension. Le AWS Toolkit remplace les fonctionnalités fournies par le plugin Lambda pour. AWS Cloud9 Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Boîte à outils de désactivation AWS](#).

Important

AWS Le support de la boîte à outils est une fonctionnalité intégrée de AWS Cloud9. Actuellement, vous ne pouvez pas personnaliser l' AWS Cloud9 IDE avec des extensions tierces.

Warning

Si vous utilisez Mozilla Firefox comme navigateur préféré avec AWS Cloud9 IDE, un paramètre de cookie tiers empêche l' AWS Cloud9 affichage Web et les AWS boîtes à outils de fonctionner correctement dans le navigateur. Pour contourner ce problème, vous devez vous assurer que vous n'avez pas bloqué les cookies dans la section Confidentialité et sécurité des paramètres de votre navigateur, comme indiqué dans l'image ci-dessous.



À l'heure actuelle, les ressources Services AWS et les ressources suivantes sont accessibles via l'extension AWS Toolkit :

- [AWS App Runner](#)
- [API Gateway](#)
- [CloudFormation piles](#)
- [CloudWatch Journaux](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Ressources](#)
- [Compartiments et objets Amazon S3](#)
- [AWS Serverless Application Model applications](#)
- [Step Functions et machines d'état](#)
- [Documents d'automatisation Systems Manager](#)

- [Utilisation d'Amazon ECR dans l'IDE AWS Cloud9](#)
- [AWS IoT](#)
- [???](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Travailler avec AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#)

AWS Kit d'outils habilitant

Si le AWS kit d'outils n'est pas disponible dans votre environnement, vous pouvez l'activer dans l'onglet Préférences.

Pour activer le AWS kit d'outils

1. Dans AWS Cloud9, choisissez Préférences dans la barre de menus.
2. Dans le panneau de navigation de l'onglet Preferences, choisissez AWS Settings.
3. Dans le volet AWS Ressources, activez AWS Toolkit pour qu'il affiche une coche sur fond vert.

Lorsque vous activez le AWS kit d'outils, l'environnement de développement intégré (IDE) est actualisé pour afficher le paramètre Enable AWS Toolkit mis à jour. L'option AWS Toolkit située sur le côté de l'IDE, sous l'option Environment (Environnement), apparaît également.

Important

Si l'instance EC2 de votre AWS Cloud9 environnement n'a pas accès à Internet (c'est-à-dire qu'aucun trafic sortant n'est autorisé), un message peut s'afficher une fois que vous avez activé AWS Toolkit et relancé l'IDE. Ce message indique que les dépendances requises par AWS Toolkit n'ont pas pu être téléchargées. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas non plus utiliser le AWS kit d'outils.

Pour résoudre ce problème, créez un point de terminaison VPC pour Amazon S3. Cela donne accès à un compartiment Amazon S3 Région AWS qui contient les dépendances nécessaires pour maintenir votre IDE à jour.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration de points de terminaison de VPC pour Amazon S3 pour télécharger les dépendances..](#)

Gestion des informations d'accès pour le AWS Toolkit

AWS La boîte à outils interagit avec un large éventail de Services AWS Pour gérer le contrôle d'accès, assurez-vous que l'entité IAM de votre service AWS Toolkit dispose des autorisations nécessaires pour cette gamme de services. Pour démarrer rapidement, utilisez les [informations d'identification temporaires gérées par AWS](#) pour obtenir les autorisations nécessaires. Ces informations d'identification gérées fonctionnent en accordant l'accès à votre environnement EC2 Services AWS au nom d'une AWS entité, telle qu'un utilisateur IAM.

Toutefois, si vous avez lancé l'instance EC2 de votre environnement de développement dans un sous-réseau privé, vous ne pouvez pas accéder aux informations d'identification temporaires AWS gérées. Ainsi, comme alternative, vous pouvez autoriser AWS Toolkit à accéder à votre compte Services AWS en créant manuellement votre propre ensemble d'informations d'identification. Cet ensemble s'appelle un profil. Les profils comportent des informations d'identification à long terme appelées clés d'accès. Vous pouvez obtenir ces clés d'accès à partir de la console IAM.

Créez un profil pour fournir un identifiant d'accès au Toolkit AWS

1. Pour obtenir vos clés d'accès (composées d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète), accédez à la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam>.
2. Choisissez Utilisateurs dans la barre de navigation, puis choisissez votre nom d'utilisateur AWS (pas la case à cocher).
3. Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité, puis Créer une clé d'accès.

Note

Si vous avez déjà une clé d'accès mais que vous ne pouvez pas accéder à votre clé secrète, rendez l'ancienne clé inactive et créez-en une nouvelle.

4. Dans la boîte de dialogue qui affiche votre identifiant de la clé d'accès et votre clé d'accès secrète, choisissez Télécharger le fichier .csv pour stocker ces informations dans un emplacement sécurisé.
5. Après avoir téléchargé vos clés d'accès, lancez un AWS Cloud9 environnement et démarrez une session de terminal en choisissant Fenêtre, Nouveau terminal.
6. Dans une fenêtre de terminal, exécutez la commande suivante.

```
aws configure --profile toolkituser
```

Dans ce cas, `toolkituser` est le nom de profil utilisé, mais vous pouvez choisir le vôtre.

7. Sur la ligne de commande, entrez les `AWS Access Key ID` et `AWS Secret Access Key` que vous avez précédemment téléchargés à partir de la console IAM.
 - Pour `Default region name`, spécifiez un Région AWS (par exemple, `us-east-1`).
 - Pour `Default output format`, spécifiez un format de fichier (par exemple, `json`).

 Note

Pour plus d'informations sur les options de configuration d'un profil, consultez la section [Configuration basics](#) (Principes de base de la configuration) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface .

8. Après avoir créé votre profil, lancez le AWS kit d'outils, accédez au [menu du AWS kit](#) d'outils et choisissez `Connect to AWS`.
9. Dans le champ Sélectionnez un profil AWS d'identification, choisissez le profil que vous venez de créer dans le terminal (par exemple, `profile:toolkituser`).

Si le profil sélectionné contient des informations d'accès valides, le volet AWS Explorateur est actualisé pour afficher les informations Services AWS auxquelles vous pouvez désormais accéder.

Utilisation des rôles IAM pour accorder des autorisations à des applications sur des instances EC2


Vous pouvez également utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une instance EC2. Le rôle fournit des autorisations temporaires que les applications peuvent utiliser lorsqu'elles appellent d'autres AWS ressources. Lorsque vous lancez une instance EC2, vous spécifiez un rôle IAM à associer à celle-ci. Les applications qui s'exécutent sur l'instance peuvent ensuite utiliser les informations d'identification temporaires fournies pour le rôle lorsqu'elles émettent des requêtes d'API aux Services AWS.

Après avoir créé le rôle, affectez-le et ses autorisations associées à l'instance en créant un profil d'instance. Le profil d'instance est attaché à l'instance et peut fournir les informations d'identification temporaires du rôle à une application qui s'exécute sur l'instance.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances d'Amazon EC2](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identifier les composants du AWS kit d'outils

La capture d'écran suivante montre trois composants clés de l'interface utilisateur du AWS kit d'outils.



1. **AWS Fenêtre de l'explorateur** : utilisée pour interagir avec Services AWS les éléments accessibles via le Toolkit. Vous pouvez alterner entre l'affichage et le masquage de l'AWS explorateur à l'aide de l' AWS option située sur le côté gauche de l'environnement de développement intégré (IDE). Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce composant d'interface et Services AWS l'accès à différents composants Régions AWS, consultez [Utilisation d' AWS Explorer pour travailler avec des services et des ressources dans plusieurs régions](#).
2. **Menu du kit d'outils** : utilisé pour gérer les connexions AWS, personnaliser l'affichage de la fenêtre de l'AWS explorateur, créer et déployer des applications sans serveur, utiliser des GitHub référentiels et accéder à la documentation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès et utilisation du menu du AWS kit d'outils](#).
3. **AWS Volet de configuration** : utilisé pour personnaliser le comportement des personnes avec Services AWS lesquelles vous interagissez à l'aide du Toolkit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modification des paramètres du AWS kit d'outils à l'aide du volet AWS Configuration](#).

Boîte à outils de désactivation AWS

Vous pouvez désactiver le AWS kit d'outils dans l'onglet Préférences.

Pour désactiver le AWS kit d'outils

1. Dans AWS Cloud9, choisissez Préférences dans la barre de menus.
2. Dans le panneau de navigation de l'onglet Preferences, choisissez AWS Settings.
3. Dans le volet AWS Ressources, désactivez AWS AWS Toolkit.

Lorsque vous désactivez le AWS Toolkit, l'environnement de développement intégré (IDE) est actualisé pour supprimer l'option AWS Toolkit située sur le côté de l'IDE sous l'option Environnement.

AWS Sujets du kit

- [Navigation et configuration du kit d'outils AWS](#)
- [Utilisation AWS App Runner avec AWS Toolkit](#)
- [Utilisation d'API Gateway à l'aide du AWS Toolkit](#)
- [Travailler avec des AWS CloudFormation piles à l'aide AWS de Toolkit](#)
- [Utilisation des AWS Lambda fonctions à l'aide du AWS Toolkit](#)
- [Utilisation des ressources](#)
- [Utilisation d'Amazon S3 à l'aide du AWS Toolkit](#)
- [AWS SAM Utilisation de la AWS boîte à outils](#)
- [Travailler avec Amazon CodeCatalyst](#)
- [???](#)

Navigation et configuration du kit d'outils AWS

Vous pouvez accéder aux ressources et modifier les paramètres via les éléments d'interface du AWS kit d'outils suivants :

- [AWS Fenêtre de l'explorateur](#) : Accès Services AWS depuis un autre Régions AWS.

- [AWS Menu du kit](#) d'outils : créez et déployez des applications sans serveur, affichez ou masquez Régions AWS, accédez à l'assistance utilisateur et interagissez avec les référentiels Git.
- [AWS Volet de configuration](#) : modifiez les paramètres qui affectent la façon dont vous pouvez interagir Services AWS dans le AWS Toolkit.

Utilisation d' AWS Explorer pour travailler avec des services et des ressources dans plusieurs régions

La fenêtre de l'AWS explorateur vous permet de sélectionner Services AWS et d'utiliser des ressources spécifiques associées à ce service. Dans AWS Explorer, choisissez un nœud de nom de service (par exemple, API Gateway ou Lambda). Ensuite, choisissez une ressource spécifique associée à ce service (par exemple, une API REST ou une fonction Lambda). Lorsque vous choisissez une ressource spécifique, un menu affiche les options d'interaction disponibles telles que le chargement, le téléchargement, l'appel ou la copie.

Prenez l'exemple de code suivant. Si vos Compte AWS informations d'identification peuvent accéder aux fonctions Lambda, développez le nœud Lambda répertorié pour un Région AWS, puis sélectionnez une fonction Lambda spécifique à invoquer ou à télécharger sous forme de code dans l'IDE. AWS Cloud9 Vous pouvez également ouvrir le menu contextuel (clic droit) pour le titre du nœud afin de commencer à créer une application qui utilise AWS Serverless Application Model.

Note

Si vous ne voyez pas l'option permettant d'afficher la fenêtre de l'AWS explorateur dans l'environnement de développement intégré (IDE), vérifiez que vous avez activé le AWS kit d'outils. Ensuite, après avoir vérifié qu'il est activé, réessayez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Kit d'outils habilitant](#).

La fenêtre AWS Explorer peut également afficher des services hébergés dans plusieurs Régions AWS.

Pour accéder à Services AWS partir d'une région sélectionnée

1. Dans la fenêtre de l'Explorateur AWS , choisissez le menu Boîte à outils, Afficher la Région dans l'Explorateur.

2. Dans la liste Sélectionnez une région à afficher dans l' AWS explorateur, choisissez un Région AWS.

La région sélectionnée est ajoutée à la fenêtre Explorer AWS . Pour accéder aux services et ressources disponibles, choisissez la flèche (>) devant le nom de la Région .

Note


Vous pouvez également masquer les éléments sélectionnés Régions AWS dans la fenêtre de l'AWS explorateur à l'aide des options suivantes :

- Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la région et choisissez Hide region from the Explorer (Masquer la région dans l'Explorateur).
- Dans le menu du AWS kit d'outils, choisissez Masquer la région dans l'explorateur et sélectionnez une région à masquer.

Accès et utilisation du menu du AWS kit d'outils

La Boîte à outils AWS donne accès aux options de création et de déploiement des [applications sans serveur](#). Vous pouvez utiliser ce menu pour gérer les connexions, mettre à jour la AWS fenêtre Explorateur, accéder à la documentation et interagir avec les GitHub référentiels.

Pour accéder au menu Boîte à outils, choisissez l'icône de défilement située en face du titre AWS : Explorateur dans la fenêtre Explorateur AWS .



Les tableaux suivants donnent un aperçu des options disponibles dans le menu Toolkit (Boîte à outils).

Options de menu Boîte à outils


Option de menu	Description
Actualiser l' AWS explorateur	Choisissez cette option pour actualiser AWS Explorer pour afficher tous les Services AWS qui ont été modifiés depuis la dernière ouverture de la fenêtre.
Connect à AWS	Connecte le AWS Toolkit à un Compte AWS identifiant utilisateur stocké dans un profil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gestion des informations d'accès pour le AWS Toolkit .
Afficher la Région dans l'Explorateur	Affiche un Région AWS dans la fenêtre de l'AWS explorateur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation d' AWS Explorer pour travailler avec des services et des ressources dans plusieurs régions .

Option de menu	Description
Masquer une Région de l'Explorateur	Masque un Région AWS dans la fenêtre de l'AWS explorateur. Pour de plus amples informations, consultez Utilisation d' AWS Explorer pour travailler avec des services et des ressources dans plusieurs régions.
Création d'une nouvelle application SAM	Génère un ensemble de fichiers de code pour une nouvelle application AWS sans serveur. Pour obtenir plus d'informations sur la création et le déploiement d'applications SAM, consultez AWS SAM Utilisation de la AWS boîte à outils.
Déploiement d'application SAM	Déploie une application sans serveur sur. AWS Pour obtenir plus d'informations sur la création et le déploiement d'applications SAM, consultez AWS SAM Utilisation de la AWS boîte à outils.
Afficher Quick Start	Ouvre le guide Quick Start.
Voir la documentation de Toolkit	Ouvre le guide de l'utilisateur de AWS Toolkit.
Afficher la source sur GitHub	Ouvre le GitHub référentiel du AWS kit d'outils.
Créez un nouveau numéro sur GitHub	Ouvre la page du nouveau numéro du AWS kit d'outils sur Github
Envoyer un commentaire rapide	Soumettez des commentaires privés et unidirectionnels à l'équipe de développement du AWS Toolkit. Pour les problèmes qui nécessitent des chats ou des corrections de bogues, soumettez un problème dans Github en sélectionnant le choix de menu Create a New Issue on Github (Créer un nouveau problème sur Github).

Option de menu	Description
À propos de la AWS boîte	Affiche des informations sur la version de Toolkit en cours d'exécution et sur le système d'exploitation Amazon pour lequel elle est configurée.

Modification des paramètres du AWS kit d'outils à l'aide du volet AWS Configuration

Pour accéder au panneau Configuration de AWS , choisissez AWS Cloud9, Préférences. Ensuite, dans la fenêtre Préférences, sous Paramètres du projet, choisissez Configuration de AWS .



Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des options disponibles dans le volet AWS Configuration.

Option de menu	Description
AWS : Profil	Définit le nom du profil d'informations d'identification à partir duquel obtenir les informations d'identification.
AWS: Sur la Région par défaut manquante	Indique l'action à effectuer si le profil d'identification sélectionné par défaut Région AWS n'est pas disponible dans la fenêtre de l'AWS explorateur. Vous pouvez choisir parmi trois options : • prompt(default) : on vous demande ce que vous voulez faire. • ajouter : la région est affichée dans la fenêtre Explorer AWS . • ignorer : aucune mesure n'est prise.
AWS > S3 : nombre maximum d'articles par page	Spécifie le nombre d'objets ou de dossiers Amazon S3 affichés en même temps dans la fenêtre Explorateur AWS . Lorsque le nombre maximum est affiché, vous pouvez choisir Charger plus pour afficher le lot suivant. La plage de valeurs acceptées pour ce champ est comprise entre 3 et 1000. Ce paramètre s'applique uniquement au nombre d'objets ou de dossiers affichés en une fois. Tous les compartiments que vous avez créés s'affichent simultanément. Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 100 compartiments dans chacun de vos Comptes AWS.
AWS > Samcli : Localisation	Indique l'emplacement de la CLI SAM utilisée pour créer, construire, emballer et déployer des applications sans serveur .

Option de menu	Description
AWS > Samcli > Debug > Attacher> Réessayer : maximum :	Spécifie combien de fois la Boîte à outils tente d'attacher le débogueur de la CLI SAM avant d'abandonner. Le quota par défaut est de 30 tentatives. Lorsque vous appelez localement une fonction Lambda en mode de débogage dans la AWS SAMCLI, vous pouvez alors y associer un débogueur.
AWS > Samcli > Debug > Attacher> Timeout : Millis :	Spécifie pendant combien de temps la Boîte à outils tente d'attacher le débogueur de la CLI SAM avant d'abandonner. Le délai par défaut est de 30 000 millisecondes (30 secondes). Lorsque vous appelez localement une fonction Lambda en mode de débogage dans la AWS SAMCLI, vous pouvez alors y associer un débogueur.
AWS : Niveau du journal :	Définit la catégorie des événements de workflow qui sont consignés. Les niveaux disponibles sont les suivants : • Erreurs uniquement • Erreurs et avertissements • Erreurs, avertissements et informations (option par défaut) • Erreurs, avertissements et informations, détails et débogage
AWS : Télémétrie	Active ou désactive l'envoi de données d'utilisation à AWS. Activée par défaut.

Utilisation d'API Gateway à l'aide du AWS Toolkit

Vous pouvez utiliser API Gateway pour créer RESTful APIs et activer des applications WebSocket APIs de communication bidirectionnelle en temps réel. Pour plus d'informations sur la création et la gestion APIs avec API Gateway, consultez le [guide du développeur d'API Gateway](#).

Avec le AWS Toolkit, vous pouvez configurer un appel à une API REST en spécifiant la ressource REST, le type de méthode et les données transmises en entrée.

Invoyer REST APIs dans API Gateway

Important

L'appel de méthodes d'API AWS à l'aide du Toolkit peut entraîner des modifications irrémédiables dans les ressources. Par exemple, si vous appelez une méthode POST, les ressources de l'API sont mises à jour si l'appel réussit.

Vous pouvez appeler une API Gateway AWS depuis le AWS Toolkit.

Pour appeler une API REST

1. Dans la fenêtre de l'AWS explorateur, choisissez le nœud API Gateway pour afficher la liste des REST actuellement APIs disponibles Région AWS.
2. Cliquez avec le bouton droit sur une API REST, puis choisissez Appeler sur AWS.

Note

Vous pouvez utiliser le menu contextuel pour copier l'URL, le nom et l'Amazon Resource Name (ARN) de l'API REST.

La fenêtre Invoke methods (Appeler des méthodes) s'affiche. Vous pouvez configurer l'appel à l'API.

3. Pour Select a resource (Sélectionner une ressource), choisissez la ressource REST avec laquelle vous souhaitez interagir.
4. Pour Sélectionner une méthode, choisissez l'un des types de méthodes suivants :

- GET : obtient une ressource du service backend accessible via l'API.
 - OPTIONS : demande des informations sur les méthodes et les opérations prises en charge par API Gateway.
 - POST : crée une ressource sur le service backend accessible via l'API.
5. Pour fournir une entrée à votre appel de méthode d'API, vous pouvez utiliser une chaîne de requête ou une charge utile au format JSON :
- Chaîne de requête : entrez une chaîne de requête en utilisant le format `parameter1=value1&parameter2=value2`. (Avant d'utiliser des chaînes de requête, créez un [modèle de mappage](#) pour transformer les demandes web entrantes avant qu'elles soient envoyées au backend d'intégration.)
 - Format JSON : vous pouvez définir une charge utile au format JSON dans le grand champ de texte dans la fenêtre Appeler des méthodes.

Par exemple, vous pouvez ajouter une nouvelle ressource avec une méthode POST qui contient la charge utile suivante :

```
{"type": "soda", "price" : 3.99}
```

6. Cliquez sur l'onglet Appeler pour appeler la ressource l'API REST.

La réponse de l'API REST s'affiche dans l'onglet Appels distants AWS . Le corps de la réponse contient les données de ressource au format JSON.

Utilisation AWS App Runner avec AWS Toolkit

[AWS App Runner](#) offre un moyen rapide et économique de déployer directement, à partir du code source ou d'une image de conteneur, une application web évolutive et sécurisée dans AWS Cloud. En l'utilisant, vous n'avez pas besoin d'apprendre de nouvelles technologies, de choisir le service informatique à utiliser ou de savoir comment approvisionner et configurer les AWS ressources.

Vous pouvez l'utiliser AWS App Runner pour créer et gérer des services basés sur une image source ou un code source. Si vous utilisez une image source, vous pouvez choisir une image de conteneur publique ou privée qui est stockée dans un référentiel d'images. App Runner prend en charge les fournisseurs de référentiels d'images suivants :

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) : stocke les images privées dans votre Compte AWS.
- Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public) : stocke les images qui peuvent être lues publiquement.

Si vous choisissez l'option de code source, vous pouvez déployer à partir d'un référentiel de code source maintenu par un fournisseur de référentiel pris en charge. Actuellement, App Runner le prend en charge en [GitHub](#) tant que fournisseur de référentiel de code source.

Conditions préalables

Pour interagir avec App Runner à l'aide du AWS Toolkit, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un Compte AWS
- Une version de AWS Toolkit qui comprend AWS App Runner

En plus de ces exigences de base, assurez-vous que tous les utilisateurs IAM concernés ont l'autorisation d'interagir avec le service App Runner. Assurez-vous également d'obtenir des informations spécifiques sur votre source de service, telles que l'URI de l'image du conteneur et la connexion au GitHub référentiel. Vous avez besoin de ces informations lors de la création de votre service App Runner.

Configuration des autorisations IAM pour App Runner

Pour accorder rapidement les autorisations requises pour App Runner, associez une politique AWS gérée existante à l'entité Gestion des identités et des accès AWS (IAM) appropriée. En particulier, vous pouvez attacher une politique à un utilisateur ou à un groupe. App Runner fournit deux politiques gérées que vous pouvez attacher à vos utilisateurs IAM :

- `AWSAppRunnerFullAccess` : permet aux utilisateurs d'effectuer toutes les actions d'App Runner.
- `AWSAppRunnerReadOnlyAccess` : permet aux utilisateurs de répertorier et d'afficher les détails des ressources d'App Runner.

Si vous choisissez un référentiel privé dans Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) comme source de service, vous devez également créer le rôle d'accès suivant pour votre service App Runner :

- `AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` : permet à App Runner d'accéder aux images Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) dans votre compte.

Vous pouvez créer ce rôle automatiquement lors de la configuration de votre instance de service avec le panneau de commande d' AWS Toolkit.

Note

Le rôle `AWSServiceRoleForAppRunner` lié à un service permet d' AWS App Runner effectuer les tâches suivantes :

- Transférez les journaux vers les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs.
- Créez des règles Amazon CloudWatch Events pour vous abonner à l'image push d'Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié au service . Lorsque vous créez un rôle AWS App Runner dans AWS Management Console ou à l'aide d'opérations d'API appelées par AWS Toolkit, vous AWS App Runner créez ce rôle lié à un service pour vous.

Pour plus d'informations, consultez [Gestion des identités et des accès pour App Runner](#) dans le Guide du développeur AWS App Runner .

Obtention de sources de service pour App Runner

Vous pouvez utiliser AWS App Runner pour déployer des services à partir d'une image source ou d'un code source.

Source image

Si vous déployez à partir d'une image source, obtenez un lien vers le référentiel de cette image à partir d'un registre d' AWS images privé ou public.

- [Registre privé Amazon ECR : copiez l'URI d'un référentiel privé qui utilise la console Amazon ECR dans les référentiels](#)<https://console.aws.amazon.com/ecr/>.
- Registre public Amazon ECR : copiez l'URI d'un référentiel public qui utilise la galerie publique Amazon ECR à l'adresse <https://gallery.ecr.aws/>.

 Note

Vous pouvez également obtenir l'URI d'un référentiel Amazon ECR privé directement depuis AWS Explorer dans le AWS Toolkit :

- Ouvrez AWS Explorer et développez le nœud ECR pour afficher la liste des référentiels pour cette Région AWS.
- Ouvrez le menu contextuel (clic droit) d'un référentiel et choisissez Copy Repository URI (Copier l'URI du référentiel) pour copier le lien dans votre presse-papier.

Vous spécifiez l'URI du référentiel d'images lors de la configuration de votre instance de service à l'aide du volet de commande du AWS Toolkit.

Pour plus d'informations, consultez [Service App Runner basé sur une image source](#) dans le Guide du développeur AWS App Runner .

Source code

Pour que votre code source soit déployé sur un AWS App Runner service, ce code doit être stocké dans un dépôt Git. Ce référentiel Git doit être maintenu par un fournisseur de référentiel pris en charge. App Runner prend en charge un fournisseur de référentiel de code source : [GitHub](#).

Pour plus d'informations sur la configuration d'un GitHub référentiel, consultez la [documentation de démarrage](#) sur GitHub.

Pour déployer votre code source sur un service App Runner à partir d'un GitHub référentiel, App Runner établit une connexion à GitHub. Si votre dépôt est privé (c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible au public sur GitHub), vous devez fournir à App Runner les informations de connexion.

 Important

Pour créer des GitHub connexions, vous devez utiliser la console App Runner (<https://console.aws.amazon.com/apprunner>) pour créer une connexion liée à GitHub AWS. Vous pouvez sélectionner les connexions disponibles sur la page des GitHubconnexions lorsque vous configurez votre instance de service à l'aide du volet de commande du AWS Toolkit.

Pour plus d'informations, consultez [Gestion des connexions App Runner](#) dans le Guide du développeur AWS App Runner .

L'instance de service App Runner fournit un environnement d'exécution géré qui permet à votre code de se générer et de s'exécuter. AWS App Runner prend actuellement en charge les environnements d'exécution suivants :

- Exécution gérée par Python
- Exécution gérée par Node.js

Dans le cadre de la configuration de votre service, vous fournissez des informations sur la façon dont le service App Runner crée et démarre votre service. Vous pouvez saisir ces informations à l'aide de la Command Palette (Palette de commande) ou spécifier un [fichier de configuration App Runner](#) au format YAML. Les valeurs de ce fichier indiquent à App Runner comment créer et démarrer votre service et fournissent le contexte d'exécution. Cela inclut les paramètres réseau et les variables d'environnement pertinents. Le fichier de configuration a pour nom `apprunner.yaml`. Il est automatiquement ajouté au répertoire racine du référentiel de votre application.

Tarification

Les ressources de calcul et de mémoire utilisées par votre application vous sont facturées. De plus, si vous automatisez vos déploiements, vous payez également des frais mensuels fixes pour chaque application, qui couvrent tous les déploiements automatisés pour ce mois. Si vous optez pour un déploiement à partir du code source, vous payez des frais de création correspondant au temps nécessaire à App Runner pour créer un conteneur à partir de votre code source.

Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS App Runner](#).

Rubriques

- [Création de services App Runner](#)
- [Gestion des services App Runner](#)

Création de services App Runner

Vous pouvez créer un service App Runner dans AWS Toolkit à l'aide de l'AWS explorateur. Une fois que vous avez choisi de créer un service dans un service spécifique Région AWS, le volet de commande du AWS Toolkit décrit comment configurer l'instance de service sur laquelle votre application s'exécute.

Avant de créer un service App Runner, assurez-vous que vous avez rempli les [prérequis](#). Cela inclut la fourniture des autorisations IAM pertinentes et la confirmation du référentiel source spécifique que vous souhaitez déployer.

Pour créer un service App Runner

1. Ouvrez AWS l'Explorateur, s'il n'est pas déjà ouvert.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud App Runner et choisissez Create Service (Créer un service).

Le volet de commande du AWS Toolkit s'affiche.

3. Pour Select a source code location type (Sélectionner un type d'emplacement de code source), choisissez ECR ou Repository (Référentiel).

Si vous choisissez ECR, vous spécifiez une image de conteneur dans un référentiel maintenu par Amazon Elastic Container Registry. Si vous choisissez Repository (Référentiel), vous spécifiez un référentiel de code source maintenu par un fournisseur de référentiel pris en charge. Actuellement, App Runner le prend en charge en [GitHub](#) tant que fournisseur de référentiel de code source.

Déploiement à partir d'ECR

1. Pour Select or enter an image repository (Sélectionner ou entrer un référentiel d'images), choisissez ou saisissez l'URL du référentiel d'images qui est maintenu par votre registre privé Amazon ECR ou la galerie publique Amazon ECR.

Note

Si vous spécifiez un référentiel de la galerie publique Amazon ECR, assurez-vous que les déploiements automatiques sont désactivés. App Runner ne prend pas en charge les déploiements automatiques pour une image dans un référentiel public ECR.

Les déploiements automatiques sont désactivés par défaut. Ceci est indiqué lorsque l'icône de l'en-tête du panneau de commande comporte une ligne diagonale. Si vous choisissez d'activer les déploiements automatiques, un message vous informe que cette option peut entraîner des coûts supplémentaires.

2. Si l'étape dans le panneau de commande signale que No tags found (Aucune identification trouvée), revenez en arrière d'une étape pour sélectionner un référentiel qui contient une image de conteneur étiquetée.
3. Pour Port, saisissez le port IP utilisé par le service (Port 8000, par exemple).
4. (Facultatif) Pour Configure environment variables (Configurer les variables d'environnement), spécifiez un fichier qui contient des variables d'environnement utilisées pour personnaliser le comportement de votre instance de service.
5. Si vous utilisez un registre privé Amazon ECR, vous avez besoin du AppRunnerECRAccessrôle d'accès Role ECR. Ce rôle permet à App Runner d'accéder aux images Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) dans votre compte. Choisissez l'icône « + » dans l'en-tête du panneau de commande pour créer ce rôle. Si votre image est stockée dans Amazon ECR Public où les images sont publiquement accessibles, un rôle d'accès n'est pas nécessaire.
6. Pour Name your service (Nommer votre service), saisissez un nom unique et appuyez sur Entrée. Le nom ne peut pas contenir d'espaces.
7. Pour Select instance configuration (Sélectionner la configuration de l'instance), choisissez une combinaison d'unités CPU et de mémoire (toutes deux en Go) pour votre instance de service.

Lorsque votre service est en cours de création, son statut passe de Creating (Création) à Running (Exécution).

8. Après le démarrage de votre service, ouvrez un menu contextuel (clic droit) pour celui-ci et choisissez Copy Service URL (Copier l'URL du service).
9. Pour accéder à votre application déployée, collez l'URL copiée dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

Déploiement à partir d'un référentiel distant

1. Pour Sélectionner une connexion, choisissez une connexion liée GitHub à AWS. Les connexions disponibles pour la sélection sont répertoriées sur la page GitHub des connexions de la console App Runner.

2. Pour Sélectionner un GitHub référentiel distant, choisissez ou entrez une URL pour le référentiel distant.

Les référentiels distants déjà configurés avec la gestion du contrôle de AWS Cloud9 source peuvent être sélectionnés. Si le référentiel n'est pas répertorié, vous pouvez également coller un lien vers le référentiel.

3. Pour Select a branch (Sélectionner une branche), choisissez la branche Git de votre code source que vous souhaitez déployer.
4. Pour Choose configuration source (Choisir la source de la configuration), indiquez comment vous souhaitez définir votre configuration d'exécution.

Si vous choisissez Use configuration file (Utiliser le fichier de configuration), votre instance de service est configurée par les paramètres qui sont définis par le fichier de configuration `apprunner.yaml`. Ce fichier se trouve dans le répertoire racine du référentiel de votre application.

Si vous choisissez Configure all settings here (Configurer tous les paramètres ici), utilisez le panneau de commande pour spécifier les éléments suivants :

- Runtime (Exécution) : choisissez Python 3 ou Nodejs 12.
 - Build command (Commande de création) : saisissez la commande permettant de créer votre application dans l'environnement d'exécution de votre instance de service.
 - Start command (Commande de démarrage) : saisissez la commande permettant de démarrer votre application dans l'environnement d'exécution de votre instance de service.
5. Pour Port, entrez le port IP que le service utilise (par exemple, le port 8000).
 6. (Facultatif) Pour Configure environment variables (Configurer les variables d'environnement), indiquez un fichier qui contient des variables d'environnement pour personnaliser le comportement de votre instance de service.
 7. Pour Name your service (Nommer votre service), saisissez un nom unique et appuyez sur Entrée. Le nom ne peut pas contenir d'espaces.
 8. Pour Select instance configuration (Sélectionner la configuration de l'instance), choisissez une combinaison d'unités CPU et de mémoire en Go pour votre instance de service.

Lorsque votre service est en cours de création, son statut passe de Creating (Création) à Running (Exécution).

9. Après le démarrage de votre service, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de celui-ci et choisissez Copy Service URL (Copier l'URL du service).
10. Pour accéder à votre application déployée, collez l'URL copiée dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

Note

Si votre tentative de création d'un service App Runner échoue, le service affiche le statut Create failed (Création échouée) dans AWS Explorer. Pour des informations de dépannage, consultez [When service creation fails](#) (Lorsque la création du service échoue) dans le Guide du développeur App Runner.

Gestion des services App Runner

Après avoir créé un service App Runner, vous pouvez le gérer à l'aide du volet AWS Explorateur pour effectuer les activités suivantes :

- [Mettre en pause et reprendre les services App Runner](#)
- [Déploiement des services App Runner](#)
- [Affichage des flux de journaux pour App Runner](#)
- [Suppression de services App Runner](#)

Mettre en pause et reprendre les services App Runner

Si vous devez désactiver temporairement votre application Web et arrêter l'exécution du code, vous pouvez suspendre votre service AWS App Runner. App Runner réduit la capacité de calcul du service à zéro. Lorsque vous êtes prêt à exécuter à nouveau votre application, réactivez votre service App Runner. App Runner fournit une nouvelle capacité de calcul, y déploie votre application et l'exécute.

Important

Vous êtes facturé pour App Runner uniquement lorsqu'il est en cours d'exécution. Par conséquent, vous pouvez interrompre et reprendre votre application selon vos besoins pour

gérer les coûts. Ceci est particulièrement utile dans les scénarios de développement et de test.

Pour mettre en pause votre service App Runner

1. Ouvrez AWS l'Explorateur, s'il n'est pas déjà ouvert.
2. Développez App Runner pour afficher la liste des services.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre service et choisissez Pause.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Confirm (Confirmer).

Pendant que le service est en pause, son statut passe de Running (En cours d'exécution) à Pausing (Mise en pause), puis à Paused (En pause).

Pour reprendre votre service App Runner

1. Ouvrez AWS l'Explorateur, s'il n'est pas déjà ouvert.
2. Développez App Runner pour afficher la liste des services.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre service et choisissez Resume (Reprendre).

Pendant la reprise du service, le statut du service passe de Resuming (Reprise) à Running (Exécution).

Déploiement des services App Runner

Si vous choisissez l'option de déploiement manuel pour votre service, vous devez initier explicitement chaque déploiement vers votre service.

1. Ouvrez AWS l'Explorateur, s'il n'est pas déjà ouvert.
2. Développez App Runner pour afficher la liste des services.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre service et cliquez sur Start Deployment (Démarrer le déploiement).
4. Pendant le déploiement de votre application, le statut du service passe de Deploying (Déploiement) à Running (Exécution).
5. Pour confirmer que votre application a été déployée avec succès, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le même service et choisissez Copy Service URL (Copier l'URL du service).

6. Pour accéder à votre application web déployée, collez l'URL copiée dans la barre d'adresse de votre navigateur web.

Affichage des flux de journaux pour App Runner

Utilisez CloudWatch les journaux pour surveiller, stocker et accéder à vos flux de journaux pour des services tels qu'App Runner. Un flux de journal est une séquence d'événements du journaux qui partagent la même source.

1. Développez App Runner pour afficher la liste des instances de service.
2. Développez une instance de service spécifique pour afficher la liste des groupes de journaux. (Un groupe de journaux est un groupe de flux de journaux qui partagent les mêmes paramètres de conservation, de surveillance et de contrôle d'accès.)
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe de journaux et choisissez View Log Streams (Afficher les flux de journaux).
4. Dans le panneau de commande, choisissez un flux de journaux dans le groupe.

L' AWS Cloud9 IDE affiche la liste des événements du journal qui constituent le flux. Vous pouvez choisir de charger des événements plus anciens ou plus récents dans l'éditeur.

Suppression de services App Runner

Important

Si vous supprimez votre service App Runner, il est définitivement supprimé et vos données stockées sont effacées. Si vous devez recréer le service, App Runner doit à nouveau récupérer votre source et la compiler s'il s'agit d'un référentiel de code. Votre application web obtient un nouveau domaine App Runner.

1. Ouvrez AWS l'Explorateur, s'il n'est pas déjà ouvert.
2. Développez App Runner pour afficher la liste des services.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un service et choisissez Delete Service (Supprimer le service).
4. Dans le volet de commande du AWS kit d'outils, entrez Supprimer, puis appuyez sur Entrée pour confirmer.

Le service supprimé affiche le statut Deleting/Suppression, puis le service disparaît de la liste.

Travailler avec des AWS CloudFormation piles à l'aide AWS de Toolkit

La AWS boîte à outils fournit un support pour les [AWS CloudFormation](#) piles. À l'aide du AWS Toolkit, vous pouvez supprimer une CloudFormation pile.

Supprimer des CloudFormation piles

Vous pouvez utiliser le AWS kit d'outils pour afficher et supprimer des CloudFormation piles.

Prérequis

- Assurez-vous que les informations d'identification que vous utilisez dans l' AWS Cloud9 environnement incluent un accès en lecture/écriture approprié au CloudFormation service. Si dans l'AWS explorateur, sous CloudFormation, vous voyez un message similaire à « Erreur lors du chargement CloudFormation des ressources », vérifiez les autorisations associées à ces informations d'identification. Les modifications que vous apportez aux autorisations prennent quelques minutes avant d'affecter AWS Explorer.

Pour supprimer une CloudFormation pile

- Dans l'AWS explorateur, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la CloudFormation pile que vous souhaitez supprimer.
- Choisissez Delete CloudFormation Stack.
- Dans le message qui s'affiche, choisissez Oui pour confirmer la suppression.

Une fois la pile supprimée, elle disparaît d'AWS Explorer.

Utilisation des CloudWatch journaux à l'aide de la AWS boîte à outils

Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch Logs pour centraliser les journaux de tous vos systèmes et applications, ainsi Services AWS que ceux que vous utilisez, au sein d'un seul service hautement

évolutif. Vous pouvez ensuite les afficher facilement, y effectuer des recherches de codes d'erreur ou des modèles, les filtrer en fonction de champs spécifiques ou les archiver en toute sécurité pour procéder à une analyse ultérieure. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ?](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Les rubriques suivantes décrivent comment utiliser le AWS kit d'outils pour utiliser les CloudWatch journaux dans un AWS compte :

Rubriques

- [Affichage des groupes de CloudWatch journaux et des flux de journaux à l'aide du AWS Toolkit](#)
- [Utilisation des événements du CloudWatch journal dans les flux de journaux](#)

Affichage des groupes de CloudWatch journaux et des flux de journaux à l'aide du AWS Toolkit

Un flux de journaux est une séquence d'événements de journaux qui partagent la même source. Chaque source distincte de CloudWatch journaux dans Logs constitue un flux de journaux distinct.

Un groupe de journaux est un groupe de flux de journaux qui partagent les mêmes paramètres de conservation, de surveillance et de contrôle d'accès. Vous pouvez définir des groupes de journaux et spécifier les flux à placer dans chaque groupe. Le nombre de flux de journaux pouvant appartenir à un groupe de journaux est illimité.

Pour plus d'informations, consultez la section [Travailler avec des groupes de journaux et des flux de journaux](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Rubriques

- [Affichage des groupes de journaux et des flux de journaux avec le nœud CloudWatch Logs](#)

Affichage des groupes de journaux et des flux de journaux avec le nœud CloudWatch Logs

1. Ouvrez AWS l'Explorateur, s'il n'est pas déjà ouvert.
2. Cliquez sur le nœud CloudWatch Logs pour développer la liste des groupes de journaux.

Les groupes de journaux pour le moment Région AWS sont affichés sous le nœud CloudWatch Logs.

3. Pour afficher les flux de journaux dans un groupe de journaux spécifique, ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le nom du groupe de journaux, puis choisissez View Log Streams (Afficher les flux de journaux).
4. Le contenu du groupe de journaux s'affiche sous Sélectionner un flux de journaux

Vous pouvez choisir un flux spécifique dans la liste ou filtrer les flux en saisissant du texte dans le champ.

Après avoir choisi un flux, les événements du flux s'affichent dans la fenêtre Log Streams (Flux de journaux) de l'IDE. Pour plus d'informations sur l'interaction avec les événements de journaux dans chaque flux, consultez [Utilisation des événements du CloudWatch journal](#).

Utilisation des événements du CloudWatch journal dans les flux de journaux

Après avoir ouvert la fenêtre Log Stream, vous pouvez accéder aux événements du journal de chaque flux. Les événements de journaux sont des enregistrements de l'activité enregistrée par l'application ou la ressource contrôlée.

Rubriques

- [Affichage et copie des informations des flux de journaux](#)
- [Enregistrement du contenu de l'éditeur de flux de journaux dans un fichier local](#)

Affichage et copie des informations des flux de journaux

Lorsque vous ouvrez un flux de journaux, la fenêtre Flux de journaux affiche la séquence des événements de journaux du flux.

1. Pour trouver un flux de journaux à visualiser, ouvrez la fenêtre Log Stream (Flux de journaux). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Affichage des groupes de CloudWatch journaux et des flux de journaux](#).

Chaque ligne répertoriant un événement est horodaté pour indiquer quand il a été enregistré.

2. Vous pouvez afficher et copier des informations sur les événements du flux à l'aide des options suivantes :

- View events by time (Afficher les événements par heure) : affichez les tout derniers et les anciens événements de journal en choisissant Load newer events (Charger les événements les plus récents) ou Load older events (Charger les anciens événements).

 Note

L'éditeur Log Stream (Flux de journaux) charge initialement un lot de 10 000 lignes d'événements de journaux les plus récents, soit 1 Mo de données de journaux : la plus petite des deux valeurs utilisée. Si vous choisissez Charger des événements les récents, l'éditeur affiche les événements qui ont été journalisés après le chargement du dernier lot. Si vous choisissez Charger les anciens événements, l'éditeur affiche un lot d'événements antérieur aux événements affichés.

- Copy log events (Copier les événements du journal) : sélectionnez les événements à copier, puis ouvrez le menu contextuel (clic droit) et sélectionnez Copy (Copier) dans le menu.
- Copy the log stream's name (Copier le nom du flux de journalisation) : ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'onglet de la fenêtre Log Stream (Flux de journaux) et choisissez Copy Log Stream Name (Copier le nom du flux de journaux).

Enregistrement du contenu de l'éditeur de flux de journaux dans un fichier local

Vous pouvez télécharger le contenu de l'éditeur de flux de CloudWatch log dans un log fichier sur votre machine locale.

 Note

Vous pouvez utiliser cette option pour enregistrer dans un fichier uniquement les événements de journaux actuellement affichés dans l'éditeur de flux de journaux. Par exemple, supposons que la taille totale d'un flux de journaux est de 5 Mo et que seulement 2 Mo sont chargés dans l'éditeur. Votre fichier enregistré ne contient également que 2 Mo de données de journal. Pour afficher plus de données à enregistrer, choisissez Charger les événements les plus récents ou Charger les anciens événements dans l'éditeur.

1. Pour rechercher un flux de journaux à copier, ouvrez la fenêtre Flux de journaux (voir [Affichage des groupes de CloudWatch journaux et des flux de journaux](#)).

2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'onglet de la fenêtre Log Stream (Flux de journaux) et choisissez Save Current Log Content to File (Enregistrer le contenu actuel du journal dans un fichier)
3. Utilisez la boîte de dialogue pour sélectionner ou créer un dossier de téléchargement pour le fichier journal, puis sélectionnez sur Save (Enregistrer).

Utilisation des AWS Lambda fonctions à l'aide du AWS Toolkit

Le AWS kit d'outils prend en charge [AWS Lambda](#) les fonctions. Le AWS Toolkit remplace les fonctionnalités précédemment fournies par le plug-in Lambda dans AWS Cloud9. À l'aide du AWS Toolkit, vous pouvez créer du code pour les fonctions Lambda qui font partie d'applications [sans serveur](#). Vous pouvez également appeler les fonctions Lambda localement ou sur AWS.

Lambda est un service de calcul entièrement géré qui exécute votre code en réponse à des événements générés par du code personnalisé ou provenant de divers Services AWS. Il s'agit notamment d'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) et Amazon Cognito.

Important

Si vous souhaitez créer une application Lambda qui utilise les ressources fournies par SAM (Serverless Application Model), consultez [AWS SAM Utilisation de la AWS boîte à outils](#).

Rubriques

- [Appel de fonctions Lambda distantes](#)
- [Téléchargement, chargement et suppression de fonctions Lambda](#)

Appel de fonctions Lambda distantes

À l'aide de la AWS boîte à outils, vous pouvez interagir avec [AWS Lambda](#) les fonctions de différentes manières.

Pour plus d'informations sur Lambda, consultez le [guide du développeur AWS Lambda](#).

 Note

Supposons que vous ayez déjà créé des fonctions Lambda en utilisant le AWS Management Console ou d'une autre manière. Vous pouvez les invoquer depuis le AWS Toolkit. Pour créer une nouvelle fonction avec AWS Toolkit dans laquelle vous pouvez effectuer un déploiement AWS Lambda, vous devez d'abord [créer une application sans serveur](#).

Conditions préalables

- Assurez-vous que les informations d'identification que vous avez configurées incluent un accès en lecture/écriture approprié au AWS Lambda service. Si dans AWS Explorer, sous Lambda, un message similaire à « Erreur lors du chargement des ressources Lambda » apparaît, vérifiez les autorisations attachées à ces informations d'identification. Les modifications que vous apportez aux autorisations prennent quelques minutes avant d'affecter AWS Explorer dans AWS Toolkit.

Appel d'une fonction Lambda

 Important

L'appel de méthodes d'API AWS à l'aide du Toolkit peut entraîner des modifications irrémédiables dans les ressources. Par exemple, si vous appelez une méthode POST, les ressources de l'API sont mises à jour si l'appel réussit.

Vous pouvez invoquer une fonction Lambda en AWS utilisant le AWS Toolkit.

- Dans AWS Explorer, choisissez le nom de la fonction Lambda à appeler, puis ouvrez son menu contextuel.
- Choisissez Invoke on AWS.
- Dans la fenêtre Appeler une fonction qui s'ouvre, choisissez une option pour la charge utile dont votre fonction Lambda a besoin. (La charge utile est le JSON que vous souhaitez fournir à votre fonction Lambda en entrée). Vous pouvez choisir Browse (Parcourir) pour sélectionner un fichier à utiliser comme charge utile ou utiliser le champ déroulant pour choisir un modèle pour la charge utile. Dans ce cas, la fonction Lambda peut apparaître comme une chaîne saisie, comme le montre la zone de texte.

Choisissez Appeler pour appeler la fonction Lambda et transmettre la charge utile.

Vous pouvez voir le résultat de la fonction Lambda dans l' AWS Lambda onglet.

Téléchargement, chargement et suppression de fonctions Lambda

Le AWS Toolkit fournit les options pour importer et télécharger des fonctions AWS Cloud9 Lambda dans l'IDE.

Téléchargement d'une fonction Lambda

En téléchargeant une fonction Lambda, vous téléchargez également les fichiers de projet qui décrivent la fonction depuis le AWS Cloud et vous les utilisez dans l' AWS Cloud9 IDE.

Pour télécharger une fonction Lambda

1. Dans AWS Explorer, sous le nœud Lambda, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la fonction et choisissez Download (Télécharger).
2. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un dossier d'espace de travail pour votre nouveau projet, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
 - Choisir le dossier suggéré pour créer un sous-dossier portant le même nom que votre projet Lambda.
 - Choisir Sélectionner un dossier différent pour ouvrir une boîte de dialogue pour rechercher et sélectionner un dossier parent différent pour le sous-dossier de votre projet.

L'IDE ouvre une nouvelle fenêtre d'éditeur.

Configuration d'une fonction Lambda téléchargée pour l'exécution et le débogage

Pour exécuter et déboguer votre fonction Lambda téléchargée en tant qu'application sans serveur, vous devez définir une configuration de lancement dans votre fichier `launch.json`. Une fonction Lambda créée dans le AWS Management Console peut ne pas être incluse dans une configuration de lancement. Vous devrez donc peut-être l'ajouter manuellement.

Pour ajouter votre fonction Lambda au lancement de la configuration

1. Une fois que vous avez téléchargé la fonction Lambda, ouvrez la fenêtre Environment (Environnement) pour afficher ses dossiers et fichiers.

2. Ensuite, vérifiez que votre fonction Lambda est incluse dans un fichier `/home/ec2-user/.c9/launch.json`. S'il n'est pas présent, procédez comme suit pour ajouter un CodeLens lien vers le code de votre fonction :
 1. Ouvrez le fichier de code source qui définit la fonction Lambda (par exemple, un fichier `.js` ou `.py`). Vérifiez ensuite s'il existe un CodeLens lien que vous pouvez utiliser pour ajouter votre fonction lambda à un `launch.json` fichier. A CodeLens apparaît au-dessus de la fonction et inclut le `Add Debug Config` lien.
 2. ChoisissezGo (icône de la loupe) sur la gauche de l'IDE, puis entrez « `sam hint` » pour afficher la commande `AWS: Toggle SAM hints in source files`. Choisissez la commande à exécuter.
 3. Fermez votre fichier de code source Lambda, puis rouvrez-le.
 4. Si le code source CodeLens est disponible après avoir rouvert le fichier, choisissez d'`Add Debug Config`ajouter la configuration de lancement.
3. Si vous ne parvenez pas à ajouter CodeLens un événement après avoir activé l'option `SAM hint`, procédez comme suit pour ajouter la configuration de lancement :
 1. ChoisissezGo (icône de la loupe) sur la gauche de l'EDI, puis entrez « `config` » pour afficher la commande `AWS: SAM Debug Configuration Editor`. Choisissez la commande à exécuter.
 2. L'éditeur `SAM Debug Configuration Editor` (Configuration de débogage SAM) s'affiche. Vous pouvez utiliser cet éditeur pour définir les propriétés de configuration du lancement. Pour plus d'informations, consultez l'étape de [configuring launch properties](#) dans [Utilisation de modèles SAM pour exécuter et déboguer les applications sans serveur](#).
3. Une fois que vous avez terminé de saisir les informations de configuration requises dans l'éditeur, votre configuration de lancement est ajoutée dans le fichier `launch.json`.

 Note

Si votre fonction Lambda ne dispose pas d'un fichier `template.yaml` pour les applications SAM, vous devez en ajouter un. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créer votre modèle SAM AWS](#).

Une fois que vous avez défini une configuration de lancement pour votre fonction Lambda, vous pouvez l'exécuter en procédant comme suit :

1. Dans le haut de l'EDI, choisissez la flèche en regard de Auto et sélectionnez la configuration de lancement appropriée.
2. Ensuite, choisissez Exécuter.

Chargement d'une fonction Lambda

Vous pouvez mettre à jour les fonctions Lambda existantes avec du code local. La mise à jour du code de cette manière n'utilise pas la AWS Serverless Application Model CLI pour le déploiement et ne crée pas de AWS CloudFormation pile. De cette façon, vous pouvez charger une fonction Lambda avec n'importe quel environnement d'exécution pris en charge par Lambda.

Il existe plusieurs options d'interface pour télécharger des fonctions Lambda à l'aide AWS du Toolkit.

Charger depuis la fenêtre Environnement ou Volet de commande

1. Dans la fenêtre Environment (Environnement) de vos fichiers de projet, choisissez le menu contextuel (clic droit) du fichier `template.yaml` de l'application Lambda que vous voulez charger et choisissez Upload Lambda (Chargement Lambda).

Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+P pour ouvrir le volet Go to Anything et saisir « lambda » pour accéder à la commande Upload AWS Lambda. Ensuite, choisissez-la pour démarrer le processus de chargement.

2. Ensuite, sélectionnez l'annonce vers Région AWS laquelle vous souhaitez effectuer le téléchargement.
3. Choisissez maintenant une option pour charger votre fonction Lambda :

Chargement d'une archive .zip

1. Choisissez Archives ZIP dans le menu.
2. Choisissez un fichier .zip dans votre système de fichiers AWS Cloud9, puis cliquez sur Ouvrir.

Chargement d'un répertoire tel quel

1. Choisissez Répertoire dans le menu.
2. Choisissez un répertoire dans votre système de fichiers AWS Cloud9, puis cliquez sur Ouvrir.
4. Spécifiez le gestionnaire de fonctions Lambda qui traite les événements. Lorsque votre fonction est appelée, Lambda exécute la méthode du gestionnaire.

 Note

Lorsque vous sélectionnez votre fonction Lambda, vous pouvez effectuer une sélection dans la liste qui s'affiche. Si vous ne savez pas quelle fonction choisir, vous pouvez entrer l'ARN (Amazon Resource Number) d'une fonction Lambda disponible dans Toolkit.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez que ce code soit publié en tant que dernière version de la fonction Lambda. Choisissez Oui pour confirmer la publication.

 Note

Vous pouvez également charger des applications Lambda en ouvrant le menu contextuel (clic droit) du dossier parent sur le dossier et en sélectionnant Upload Lambda (Chargement Lambda). Le dossier parent est automatiquement sélectionné pour le chargement.

Charger depuis AWS Explorer

1. Dans AWS Explorer, ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le nom de la fonction Lambda que vous voulez importer.
2. Choisissez Charger une fonction Lambda.
3. Choisissez parmi les trois options pour charger votre fonction Lambda.

Chargement d'une archive .zip précréée

1. Choisissez Archives ZIP dans le menu.
2. Choisissez un fichier .zip dans votre système de fichiers AWS Cloud9, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Confirmez le chargement avec la boîte de dialogue modale. Vous chargez ainsi le fichier .zip, et la fonction Lambda est immédiatement mise à jour après le déploiement.

Chargement d'un répertoire tel quel

1. Choisissez Répertoire dans le menu.
2. Choisissez un répertoire dans votre système de fichiers AWS Cloud9, puis cliquez sur Ouvrir.

3. Choisissez Non lorsque vous êtes invité à créer le répertoire.
4. Confirmez le chargement avec la boîte de dialogue modale. Vous chargez ainsi le répertoire tel quel, et la fonction Lambda est mise à jour immédiatement après le déploiement.

Création et chargement d'un répertoire

1. Choisissez Répertoire dans le menu.
2. Choisissez un répertoire dans votre système de AWS Cloud9 fichiers, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Choisissez Oui lorsque vous êtes invité à créer le répertoire.
4. Confirmez le chargement avec la boîte de dialogue modale. Cela génère le code dans le répertoire à l'aide de la `sam build` commande AWS SAM CLI et met immédiatement à jour le Lambda après le déploiement.

Déploiement d'une fonction Lambda pour un accès à distance

Vous pouvez rendre vos fonctions locales disponibles à distance en les déployant en tant qu'applications SAM sans serveur.

Pour déployer une fonction Lambda en tant qu'application SAM

1. Dans AWS Explorer, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du nœud Lambda, et choisissez Deploy SAM Application (Déployer une application SAM).
2. Dans le volet de commandes, sélectionnez le [Modèle YAML](#) qui définit votre fonction comme une application sans serveur.
3. Sélectionnez ensuite un compartiment Amazon S3 pour le déploiement Lambda. Vous pouvez également choisir de créer un compartiment pour le déploiement.
4. Entrez maintenant le nom de la CloudFormation pile sur laquelle vous souhaitez effectuer le déploiement. Si vous spécifiez une pile existante, la commande met à jour la pile. Si vous spécifiez une nouvelle pile, celle-ci est créée par la commande

Une fois que vous avez entré le nom de la pile, votre fonction Lambda commence à se déployer en tant qu'application SAM. Après un déploiement réussi, l'application SAM Lambda est disponible à distance. Ainsi, vous pouvez le télécharger ou l'invoquer depuis d'autres environnements de AWS Cloud9 développement.

Si vous souhaitez créer une fonction Lambda à partir de zéro, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes pour [Créez une application sans serveur avec le Toolkit AWS](#).

Suppression d'une fonction Lambda

Vous pouvez également supprimer une fonction Lambda en utilisant le même menu contextuel (clic droit).

Warning

N'utilisez pas cette procédure pour supprimer les fonctions Lambda qui sont associées à [CloudFormation](#). Par exemple, ne supprimez pas la fonction Lambda qui a été créée lors de la [création d'une application sans serveur](#) plus tôt dans ce guide. Ces fonctions doivent être supprimées via la pile CloudFormation .

1. Dans AWS Explorer, choisissez le nom de la fonction Lambda à supprimer, puis ouvrez son menu contextuel (menu de droite).
2. Sélectionnez Delete (Supprimer).
3. Dans le message qui s'affiche, choisissez Oui pour confirmer la suppression.

Une fois la fonction supprimée, elle disparaît dans AWS Explorer.

Utilisation des ressources

En plus d'accéder Services AWS aux ressources répertoriées par défaut dans l' AWS explorateur, vous pouvez accéder à Ressources et choisir parmi des centaines de ressources à ajouter à l'interface. Dans AWS, une ressource est une entité avec laquelle vous pouvez travailler. Certaines des ressources ajoutées incluent Amazon AppFlow, Amazon Kinesis Data Streams, les rôles IAM AWS , Amazon VPC et les distributions Amazon. CloudFront

Pour afficher les ressources disponibles, accédez à Resources (Ressources) et développez le type de ressource pour lister les ressources disponibles pour ce type. Par exemple, si vous sélectionnez le type de ressource `AWS::Lambda::Function`, vous pouvez accéder aux ressources qui définissent différentes fonctions, leurs propriétés et leurs attributs.

Après avoir ajouté un type de ressource à Resources (Ressources), vous pouvez interagir avec lui et ses ressources de la manière suivante :

- Consultez la liste des ressources existantes actuellement disponibles Région AWS pour ce type de ressource.
- Afficher une version en lecture seule du fichier JSON qui décrit une ressource.
- Copier l'identifiant de la ressource.
- Consultez la AWS documentation qui explique l'objectif du type de ressource et le schéma (dans JSON et YAML formats) de modélisation d'une ressource.

Autorisations IAM pour l'accès aux ressources

Vous avez besoin d' Gestion des identités et des accès AWS autorisations spécifiques pour accéder aux ressources associées à Services AWS. Par exemple, une entité IAM, telle qu'un utilisateur ou un rôle, a besoin des autorisations Lambda pour accéder aux ressources AWS::Lambda::Function.

Outre les autorisations pour les ressources de service, une entité IAM a besoin d'autorisations pour permettre au AWS Toolkit d'appeler les opérations de l'API AWS Cloud Control. Les opérations d'API Cloud Control permettent à l'utilisateur ou au rôle IAM d'accéder aux ressources distantes et de les mettre à jour.

Vous pouvez rapidement accorder des autorisations en attachant la politique AWS gérée à l'entité IAM qui appelle ces opérations d'API à l'aide de l'interface du Toolkit. PowerUserAccess Cette politique gérée accorde une série d'autorisations pour effectuer des tâches de développement d'applications, y compris l'appel d'opérations d'API.

Pour connaître les autorisations spécifiques qui définissent les opérations d'API autorisées sur les ressources distantes, consultez le [Guide de l'utilisateur de l'API AWS Cloud Control](#).

Interaction avec des ressources existantes

1. Dans AWS Explorer, sélectionnez Resources (Ressources).

Une liste de types de ressources s'affiche sous le noeud Resources (Ressources).

2. La documentation décrit la syntaxe qui définit le modèle d'un type de ressource. Pour accéder à cette documentation, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de ce type de ressource et sélectionnez View Documentation (Afficher la documentation).

 Note

Il se peut que vous soyez invité à désactiver le bloqueur de fenêtres pop-up de votre navigateur pour pouvoir accéder à la page de documentation.

3. Pour afficher les ressources qui existent déjà pour un type de ressource, développez l'entrée correspondant à ce type.

Une liste des ressources disponibles s'affiche sous son type de ressource.

4. Pour interagir avec une ressource spécifique, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de son nom et choisissez l'une des options suivantes :
- Copy Identifier (Copier l'identifiant) : pour copier l'identifiant de la ressource spécifique dans le presse-papier. Par exemple, la ressource `AWS::DynamoDB::Table` peut être identifiée à l'aide de la propriété `TableName`.
 - Preview (Prévisualiser) : pour afficher une version en lecture seule du modèle au format JSON qui décrit la ressource.

Utilisation d'Amazon S3 à l'aide du AWS Toolkit

Les rubriques suivantes décrivent comment utiliser le AWS kit d'outils pour travailler avec des compartiments et des objets [Amazon S3](#) dans un Compte AWS.

Rubriques

- [Utilisation des compartiments Amazon S3](#)
- [Utilisation des objets Amazon S3](#)

Utilisation des compartiments Amazon S3

Chaque objet que vous stockez dans Amazon S3 réside dans un compartiment. Vous pouvez utiliser des compartiments pour regrouper des objets connexes, comme lorsque vous utilisez un répertoire pour regrouper des fichiers dans un système de fichiers.

Rubriques

- [Création d'un compartiment Amazon S3](#)

- [Ajout d'un dossier à un compartiment Amazon S3](#)
- [Suppression d'un compartiment Amazon S3](#)
- [Configuration de l'affichage des éléments Amazon S3](#)

Création d'un compartiment Amazon S3

1. Dans AWS Explorer, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du nœud S3, puis choisissez Create Bucket (Créer un compartiment).
2. Dans le champ Nom du compartiment, saisissez le nom du compartiment. Appuyez sur Entrée pour le confirmer.

Le nouveau compartiment s'affiche sous le nœud S3.

Remarque

Comme votre compartiment S3 peut être utilisé comme une URL accessible publiquement, le nom de compartiment que vous choisissez doit être globalement unique. Si un autre compte a déjà créé un compartiment avec le nom que vous avez choisi, vous devez utiliser un autre nom.

Si vous ne parvenez pas à créer un bucket, vous pouvez consulter les journaux du AWS Toolkit dans l'onglet Output. Par exemple, si vous utilisez un nom de compartiment déjà utilisé, une erreur `BucketAlreadyExists` survient. Pour de plus amples informations, consultez [Limites et restrictions applicables aux compartiments](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Une fois un compartiment créé, vous pouvez copier son nom et son Amazon Resource Name (ARN) vers le presse-papiers. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'entrée de compartiment et sélectionnez l'option appropriée dans le menu.

Ajout d'un dossier à un compartiment Amazon S3

Vous organisez le contenu d'un compartiment en regroupant des objets dans des dossiers. Vous pouvez également créer des dossiers dans d'autres dossiers.

1. Dans AWS Explorer, choisissez le nœud S3 pour afficher la liste des compartiments.

2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) d'un compartiment ou d'un dossier, puis choisissez Create Folder (Créer un dossier).
3. Saisissez un Nom de dossier, puis appuyez sur Entrée.

Le nouveau dossier figure sous le compartiment et le dossier sélectionné dans la fenêtre AWS Explorer.

Suppression d'un compartiment Amazon S3

Lorsque vous supprimez un compartiment, vous supprimez également les dossiers et les objets qu'il contient. Avant de supprimer le compartiment, il vous est demandé de confirmer cette opération.

Note

[Pour supprimer un dossier](#), mais pas le compartiment en entier, utilisez la AWS Management Console.

1. Dans AWS Explorer, choisissez le nœud S3 pour développer la liste des compartiments.
2. Ouvrez le menu contextuel du compartiment à supprimer, puis choisissez Supprimer.
3. Entrez le nom du compartiment pour confirmer que vous voulez le supprimer, puis appuyez sur Entrée.

Note

Si le compartiment contient des objets, le compartiment est vidé avant la suppression. Cela peut prendre un certain temps s'il est nécessaire de supprimer chaque version de milliers d'objets. Une notification s'affiche à la fin du processus de suppression.

Configuration de l'affichage des éléments Amazon S3

Si vous utilisez un grand nombre d'objets ou de dossiers Amazon S3, il est utile de spécifier le nombre d'objets affichés simultanément. Lorsque le nombre maximum s'affiche, vous pouvez choisir Charger plus pour afficher le lot suivant.

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, Préférences.

2. Dans la fenêtre Préférences, développez Paramètres du projet et accédez à la section EXTENSIONS pour choisir nConfiguration AWS .
3. Dans le volet Configuration AWS , accédez au paramètre AWS > S3 : nombre maximal d'éléments par page.
4. Avant de choisir de charger davantage, modifiez la valeur par défaut en fonction du nombre d'éléments S3 que vous souhaitez afficher.

 Note

La plage de valeurs acceptées est comprise entre 3 et 1 000. Ce paramètre s'applique uniquement au nombre d'objets ou de dossiers affichés simultanément. Tous les compartiments que vous avez créés s'affichent simultanément. Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 100 compartiments par Comptes AWS.

Utilisation des objets Amazon S3

Les objets sont les entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Les objets sont composés de données et de métadonnées.

Rubriques

- [Téléchargement d'un fichier vers un compartiment Amazon S3](#)
- [Téléchargement d'un objet Amazon S3](#)
- [Suppression d'un objet Amazon S3](#)
- [Génération d'une URL présignée pour un objet Amazon S3](#)

Téléchargement d'un fichier vers un compartiment Amazon S3

Vous pouvez utiliser l'interface de boîte à outil ou une commande pour télécharger un fichier vers un compartiment

Les deux méthodes vous permettent de télécharger un fichier depuis l'environnement d'un utilisateur et de le stocker sous forme d'objet S3 dans le AWS cloud. Vous pouvez télécharger un fichier vers un compartiment ou un dossier qui organise le contenu du compartiment.

Téléchargement d'un fichier vers un compartiment S3 à l'aide de l'interface

1. Dans AWS Explorer, choisissez le nœud S3 pour afficher la liste des compartiments.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) d'un compartiment ou d'un dossier du compartiment, puis choisissez Télécharger un fichier.

Remarque

Si vous ouvrez le menu contextuel (clic droit) d'un objet S3, vous pouvez choisir Télécharger un parent. Ainsi, vous pouvez ajouter un fichier au dossier ou au compartiment contenant le fichier sélectionné.

3. À l'aide du gestionnaire de fichiers de votre environnement, sélectionnez un fichier, puis choisissez Télécharger.

Le fichier sélectionné est téléchargé en tant qu'objet S3 dans le compartiment ou le dossier. L'entrée de chaque objet indique la taille de l'objet stocké et quand il a été téléchargé. Vous pouvez marquer une pause sur la liste de l'objet pour afficher le chemin, la taille et l'heure de sa dernière modification.

Téléchargement du fichier en cours vers un compartiment S3 à l'aide d'une commande

1. Pour sélectionner un fichier à télécharger, choisissez l'onglet du fichier.
2. Appuyez sur Ctrl+P pour afficher le volet Commandes.
3. Pour Accéder à tout, saisissez `upload file` pour afficher la commande AWS: Upload File. Choisissez la commande lorsqu'elle apparaît.
4. Pour Étape 1 : Sélection d'un fichier à télécharger, vous pouvez choisir le fichier que vous avez sélectionné ; ou rechercher un autre fichier.
5. Pour Étape 2 : Sélection d'un compartiment S3 à télécharger, choisissez un compartiment dans la liste.

Le fichier sélectionné est téléchargé en tant qu'objet S3 vers le compartiment ou le dossier. L'entrée de chaque objet indique la taille de l'objet stocké et quand il a été téléchargé. Vous pouvez marquer une pause sur la liste de l'objet pour afficher le chemin, la taille et l'heure de sa dernière modification.

Téléchargement d'un objet Amazon S3

Vous pouvez télécharger des objets d'un compartiment Amazon S3 depuis le AWS Cloud vers un dossier de votre AWS Cloud9 environnement.

1. Dans AWS Explorer, choisissez le nœud S3 pour afficher la liste des compartiments.
2. Dans un compartiment ou dans un dossier d'un compartiment, ouvrez le menu contextuel (clic droit) d'un objet, puis choisissez Télécharger sous.
3. À l'aide du gestionnaire de fichiers de votre environnement, sélectionnez un dossier de destination, saisissez un nom de fichier, puis choisissez Télécharger.

Après le téléchargement d'un fichier, vous pouvez l'ouvrir dans AWS Cloud9.

Suppression d'un objet Amazon S3

Vous pouvez supprimer définitivement un objet s'il se trouve dans un compartiment dont les versions ne sont pas gérées. Cependant, pour les compartiments dont les versions sont gérées, une demande de suppression ne supprime pas définitivement l'objet. Dans ce cas, Amazon S3 insère un marqueur de suppression. Pour plus d'informations, consultez [Suppression des versions d'un objet](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

1. Dans AWS Explorer, choisissez le nœud S3 pour afficher la liste des compartiments.
2. Dans un compartiment ou un dossier dans un compartiment, ouvrez le menu contextuel (clic droit) d'un objet, puis choisissez Supprimer.
3. Pour confirmer la suppression, choisissez Supprimer.

Génération d'une URL présignée pour un objet Amazon S3

Avec les URL présignées, le propriétaire d'un objet peut partager des objets Amazon S3 privés avec d'autres personnes en accordant une autorisation limitée dans le temps pour télécharger les objets. Pour plus d'informations, consultez la section [Partage d'un objet avec une URL présignée](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.

1. Dans AWS Explorer, choisissez le nœud S3 pour afficher la liste des compartiments.
2. Dans un compartiment ou un dossier dans un compartiment, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet, puis choisissez Generate Presigned URL (Générer une URL présignée).

3. Dans le volet de commande du AWS kit d'outils, entrez le nombre de minutes pendant lesquelles l'URL peut être utilisée pour accéder à l'objet. Appuyez sur Entrée pour le confirmer.

L'état au bas de l'EDI confirme que l'URL présignée pour l'objet a été copiée dans votre presse-papier.

AWS SAM Utilisation de la AWS boîte à outils

Le AWS kit d'outils fournit un support pour les [applications sans serveur](#). À l'aide du AWS kit d'outils, vous pouvez créer des applications sans serveur contenant des [AWS Lambda](#) fonctions, puis les déployer sur une AWS CloudFormation pile.

Création d'une application sans serveur

Cet exemple montre comment utiliser le AWS Toolkit pour créer une application sans serveur. Pour plus d'informations sur l'exécution et le débogage des applications sans serveur, consultez [Test et débogage des applications sans serveur](#).

Les conditions préalables nécessaires à la création d'une application sans serveur comprennent CLI AWS SAM et la CLI AWS. Ils sont inclus avec AWS Cloud9. Si la AWS SAM CLI n'est pas installée ou si elle est obsolète, vous devrez peut-être exécuter une installation ou une mise à niveau. Pour obtenir des instructions sur l'installation de la AWS SAM CLI, voir [Installation de la AWS SAM CLI](#) et pour des instructions sur la mise à niveau de la AWS SAM CLI, voir [Mise à niveau de la AWS SAM CLI](#).

Créez une application sans serveur avec le Toolkit AWS

Cet exemple montre comment créer une application sans serveur avec le AWS Toolkit en utilisant le [AWS Serverless Application Model \(AWS SAM\)](#).

1. Dans AWS Explorer, ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le nœud Lambda, puis choisissez Create Lambda SAM Application (Créer une application SAM Lambda).

Note

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de menu dans l'en-tête AWS : Explorer, puis choisir Create Lambda SAM Application (Créer une application SAM Lambda).


2. Choisissez l'environnement d'exécution de votre application SAM. Pour cet exemple, choisissez `nodejs12.x`.

 Note

Si vous sélectionnez l'un des environnements d'exécution avec « (Image) », votre application est de type package Image. Si vous sélectionnez l'un des environnements d'exécution sans « (Image) », votre application est de type Zip. Pour plus d'informations sur la différence entre les types de packages Image et Zip, consultez [Packages de déploiement Lambda](#) dans le guide du développeur AWS Lambda .

3. Choisissez l'un des modèles suivants pour votre appli sans serveur :
 - AWS SAM Hello World : modèle de base doté d'une fonction Lambda qui renvoie le message classique « Hello World ».
 - AWS Exemple d'application Step Functions : exemple d'application qui exécute un flux de travail de négociation d'actions. Les Steps Functions orchestrent les interactions des fonctions Lambda impliquées.
4. Choisissez l'emplacement de votre nouveau projet. S'il est disponible, vous pouvez sélectionner un dossier d'espace de travail existant. Sinon, recherchez un autre dossier. Si vous choisissez `Select a different folder` (Sélectionner un autre dossier), une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de sélectionner un emplacement de dossier.
5. Saisissez le nom de votre nouvelle application. Pour cet exemple, utilisez `my-sam-app-nodejs`. Une fois que vous avez appuyé sur Entrée, le AWS kit d'outils met quelques instants à créer le projet.

Lorsque le projet est créé, vous pouvez afficher les fichiers de votre application dans la fenêtre Environnement. Trouvez-le dans la fenêtre Explorer.



Test et débogage des applications sans serveur

Vous pouvez utiliser le AWS kit d'outils pour configurer la façon de déboguer des applications sans serveur et de les exécuter localement dans votre environnement de développement. Vous pouvez déboguer une application sans serveur définie par un modèle AWS Serverless Application Model (AWS SAM). Ce modèle utilise une syntaxe YAML simple pour décrire les ressources telles que les fonctions APIs, les bases de données et les mappages de sources d'événements qui constituent une application sans serveur.

Pour en savoir plus sur le AWS SAM modèle, reportez-vous à l'[anatomie du AWS SAM modèle](#) dans le Guide du AWS Serverless Application Model développeur.

Vous pouvez également déboguer rapidement les applications sans serveur qui n'ont pas été validées dans un modèle SAM.

Vous commencez à configurer le comportement de débogage en utilisant des actions intégrées pour identifier une fonction éligible AWS Lambda . Pour utiliser l'infrastructure définie par le modèle SAM, utilisez l'action en ligne dans le fichier au format YAML approprié. Pour tester la fonction directement sans le modèle, utilisez le lien contextuel du gestionnaire Lambda dans le fichier d'application.

 Note

Dans cet exemple, nous déboguons une application qui utilise JavaScript. Mais vous pouvez utiliser les fonctionnalités de débogage disponibles dans le AWS Toolkit avec les langages et environnements d'exécution suivants :

- JavaScript — Node.js 10. x, 12 ans. x, 14 ans. x
- Python — 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 (les applications sans serveur Python 2.7 et 3.6 peuvent être exécutées mais ne peuvent pas être déboguées par le AWS Toolkit.)

Votre choix de langage affecte également la façon dont les liens contextuels indiquent les gestionnaires Lambda éligibles. Pour plus d'informations, consultez [Exécution et débogage des fonctions sans serveur directement à partir du code](#).

Utilisation de modèles SAM pour exécuter et déboguer les applications sans serveur

Pour les applications exécutées et déboguées à l'aide d'un modèle SAM, un fichier au format YAML décrit le comportement de l'application et les ressources qu'elle utilise. Si vous créez une application sans serveur à l'aide du AWS Toolkit, un fichier nommé `template.yaml` est automatiquement généré pour votre projet.

Dans cette procédure, utilisez l'exemple d'application qui a été créé dans [Création d'une application sans serveur](#).

Pour utiliser un modèle SAM pour exécuter et déboguer une application sans serveur

1. Pour afficher les fichiers de votre application, qui composent votre application sans serveur, accédez à la fenêtre Environnement.
2. Dans le dossier de l'application (par exemple, my-sample-app), ouvrez le `template.yaml` fichier.
3. Pour `template.yaml`, sélectionnez Edit Launch Configuration (Modifier la configuration du lancement).

Un nouvel éditeur affiche le fichier `launch.json` qui fournit une configuration de débogage avec des attributs par défaut.

4. Modifiez ou confirmez les valeurs des propriétés de configuration suivantes :

- "name" : saisissez un nom convivial à afficher dans le champ déroulant Configuration dans la vue Run (Exécuter).
- "target" : vérifiez que la valeur est "template". De cette façon, le modèle SAM est le point d'entrée de la session de débogage.
- "templatePath" – Saisissez un chemin relatif ou absolu pour le fichier `template.yaml`.
- "logicalId" : assurez-vous que le nom correspond à celui spécifié dans la section Resources (Ressources) du modèle SAM. Dans ce cas, il s'agit de `HelloWorldFunction` de type `AWS::Serverless::Function`.

Pour plus d'informations sur ces entrées et sur d'autres entrées dans le fichier `launch.json`, consultez [Options de configuration pour le débogage d'applications sans serveur](#).

5. Si la votre configuration de débogage vous convient, enregistrez `launch.json`. Ensuite, cliquez sur le bouton vert « exécuter » à côté de RUN (EXÉCUTER) pour démarrer le débogage.

 Note

Si votre application SAM ne s'exécute pas, vérifiez la fenêtre Sortie pour déterminer si l'erreur est causée par une image Docker non générée. Vous devrez peut-être libérer de l'espace disque dans votre environnement.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Erreur lors de l'exécution des applications SAM localement dans le AWS Toolkit car l' AWS Cloud9 environnement ne dispose pas de suffisamment d'espace disque](#).

Lorsque les sessions de débogage démarrent, le panneau DEBUG CONSOLE (CONSOLE DE DÉBOGAGE) affiche la sortie de débogage et toutes les valeurs qui sont renvoyées par la fonction Lambda. Lors du débogage des applications SAM, AWS Toolkit est sélectionné comme canal de sortie dans le panneau Output (Sortie).

 Note

Pour les utilisateurs Windows, si une erreur de montage Docker se produit au cours de ce processus, vous devez actualiser les informations d'identification de vos lecteurs partagés dans Docker Settings (Paramètres Docker). Une erreur de montage Docker peut se présenter comme suit.


```

Fetching lambci/lambda:nodejs10.x Docker container image.....
2019-07-12 13:36:58 Mounting C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\ ...
as /var/task:ro,delegated inside runtime container
Traceback (most recent call last):
...requests.exceptions.HTTPError: 500 Server Error: Internal Server
Error ...

```

Exécution et débogage des fonctions sans serveur directement à partir du code

Lorsque vous testez l' AWS SAM application, vous pouvez choisir d'exécuter et de déboguer uniquement la fonction Lambda. Excluez les autres ressources qui sont définies par le modèle SAM. Cette approche implique d'utiliser une action en ligne pour identifier les gestionnaires de fonction Lambda dans le code source qui peut être directement appelé.

Les gestionnaires Lambda détectés par des liens contextuels dépendent du langage et de l'environnement d'exécution que vous utilisez pour votre application.

Language/runtime	Conditions d'identification des fonctions Lambda par des liens contextuels
JavaScript (Node.js 10.x, 12.x et 14.x)	La fonction de recherche dispose des fonctions suivantes : • Il s'agit d'une fonction exportée avec jusqu'à trois paramètres. • Elle comporte un fichier <code>package.json</code> dans son dossier parent dans le dossier de l'espace de travail.
Python (3.7, 3.8, 3.9 et 3.10)	La fonction de recherche possède les fonctions suivantes : • Il s'agit d'une fonction de niveau supérieur. • Elle comporte un fichier <code>requirements.txt</code> dans son dossier parent dans le dossier de l'espace de travail.

Pour exécuter et déboguer une application sans serveur directement à partir du code de l'application

1. Pour afficher les fichiers de votre application sans serveur, accédez au dossier de l'application en choisissant l'icône de dossier à côté de l'éditeur.
2. Dans le dossier de l'application (par exemple, my-sample-app), développez le dossier des fonctions (dans cet exemple, hello-world) et ouvrez le `app.js` fichier.
3. Dans l'action en ligne qui identifie une fonction de gestionnaire Lambda éligible, sélectionnez **Add Debug Configuration**. Si l'option de configuration add debug (ajouter le débogage) n'apparaît pas, vous devez activer les lentilles de code. Pour activer les lentilles de code, consultez [the section called "Activation des lentilles de code du AWS Toolkit"](#). Accédez à l'option Ajouter une configuration de débogage dans l'action en ligne d'un gestionnaire de fonction Lambda.
4. Sélectionnez le runtime où s'exécute votre application SAM.
5. Dans l'éditeur du fichier `launch.json`, modifiez ou confirmez les valeurs des propriétés de configuration suivantes :
 - `"name"` – Saisissez un nom convivial pour le lecteur.
 - `"target"` – Vérifiez que la valeur est `"code"` afin qu'un gestionnaire de fonction Lambda soit directement appelé.
 - `"lambdaHandler"` – Saisissez le nom de la méthode dans votre code que Lambda appelle pour exécuter votre fonction. Par exemple, pour les applications dans JavaScript, la valeur par défaut est `app.lambdaHandler`.
 - `"projectRoot"` – Saisissez le chemin du fichier d'application qui contient la fonction Lambda.
 - `"runtime"` : saisissez ou confirmez un environnement d'exécution valide pour l'environnement d'exécution Lambda (par exemple, `"nodejs.12x"`).
 - `"payload"` – Choisissez l'une des options suivantes pour définir la charge utile d'événement à fournir à votre fonction Lambda comme entrée :
 - `"json"` : paires clé-valeur au format JSON qui définissent la charge utile de l'événement.
 - `"path"` : chemin du fichier utilisé comme charge utile d'événement.
6. Si la configuration de débogage vous convient, choisissez la flèche de lecture verte à côté de **EXÉCUTER** pour démarrer le débogage.

Lorsque les sessions de débogage démarrent, le panneau DEBUG CONSOLE (CONSOLE DE DÉBOGAGE) affiche la sortie de débogage et toutes les valeurs qui sont renvoyées par la fonction Lambda. Lors du débogage des applications SAM, la AWS Toolkit est sélectionné comme canal de sortie dans le panneau Output (Sortie).

 Note

Si Docker est mentionné dans les messages d'erreur, consultez cette [note](#).

Exécution et débogage des ressources locales Amazon API Gateway

Vous pouvez exécuter ou déboguer les ressources locales d' AWS SAM API Gateway spécifiées dans `template.yaml`. Pour ce faire, exécutez une configuration de AWS Cloud9 lancement de `type=aws-sam` avec `leinvokeTarget.target=api`.

 Note

API Gateway prend en charge deux types de APIs. Il s'agit du REST et du HTTP APIs. Cependant, la fonctionnalité API Gateway associée au AWS Toolkit ne prend en charge que REST APIs. Parfois, le protocole HTTP APIs est appelé « API Gateway V2 » APIs.

Pour exécuter et déboguer des ressources API Gateway locales

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes pour créer une configuration de lancement pour une ressource API Gateway AWS SAM :
- Option 1 : consultez le code source du gestionnaire (plus précisément, un fichier `.js`, `.cs` ou `.py`) dans votre projet AWS SAM , passez la souris sur le gestionnaire Lambda et choisissez Add Debug Configuration (Ajouter une configuration de débogage). Si l'option n'apparaît pas, activez les lentilles de code. Pour activer les lentilles de code, consultez [the section called “Activation des lentilles de code du AWS Toolkit”](#)). Ensuite, dans le menu, choisissez l'élément marqué comme événement API.
 - Option 2 Modifiez `launch.json` et créez une configuration de lancement à l'aide de la commande suivante.

```
{
```

```
"type": "aws-sam",
"request": "direct-invoke",
"name": "myConfig",
"invokeTarget": {
  "target": "api",
  "templatePath": "n12/template.yaml",
  "logicalId": "HelloWorldFunction"
},
"api": {
  "path": "/hello",
  "httpMethod": "post",
  "payload": {
    "json": {}
  }
},
"sam": {},
"aws": {}
}
```

2. Dans le menu déroulant en regard du bouton Run (Exécuter), choisissez la configuration de lancement (appelée myConfig dans l'exemple précédent).
3. (Facultatif) Ajoutez des points d'arrêt à votre code de projet Lambda.
4. Cliquez sur le bouton Exécuter en regard du bouton vert « exécuter ».
5. Consultez les résultats dans le volet de sortie.

Configuration

Lorsque vous utilisez la valeur de propriété `invokeTarget.target api`, la boîte à outils modifie la validation et le comportement de la configuration de lancement pour prendre en charge un champ `api`.

```
{
  "type": "aws-sam",
  "request": "direct-invoke",
  "name": "myConfig",
  "invokeTarget": {
    "target": "api",
    "templatePath": "n12/template.yaml",
    "logicalId": "HelloWorldFunction"
  },
}
```

```
"api": {
  "path": "/hello",
  "httpMethod": "post",
  "payload": {
    "json": {}
  },
  "queryString": "abc=def&qrs=tuv",
  "headers": {
    "cookie": "name=value; name2=value2; name3=value3"
  }
},
"sam": {},
"aws": {}
}
```

Remplacez les valeurs dans l'exemple comme suit :

`invokeTarget.logicalId`

Ressource d'API.

`path`

Chemin d'API demandé par la configuration de lancement (par exemple, `"path": "/hello"`).

Doit être un chemin d'API valide résolu à partir de `template.yaml` spécifié par `invokeTarget.templatePath`.

`httpMethod`

Utilisez l'un des verbes suivants : « delete », « get », « head », « options », « patch », « post » et « put ».

`payload`

Charge utile JSON (corps HTTP) à envoyer dans la requête, avec la même structure et les mêmes règles que le champ `lambda.payload`.

`payload.path` pointe vers un fichier contenant la charge utile JSON.

`payload.json` spécifie une charge utile JSON en ligne.

headers

Carte facultative de paires nom-valeur. Utilisez-le pour spécifier les en-têtes HTTP à inclure dans la requête.

```
"headers": {  
  "accept-encoding": "deflate, gzip;q=1.0, *;q=0.5",  
  "accept-language": "fr-CH, fr;q=0.9, en;q=0.8, de;q=0.7, *;q=0.5",  
  "cookie": "name=value; name2=value2; name3=value3",  
  "user-agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36",  
}
```

querystring

(Facultatif) Utilisez cette chaîne pour définir la valeur querystring de la requête (par exemple, "querystring": "abc=def&ghi=jkl").

aws

Comment les informations de AWS connexion sont fournies. Pour plus d'informations, consultez le tableau des propriétés de connexion AWS (**aws**) dans [Options de configuration pour le débogage d'applications sans serveur](#).

sam

Comment la AWS SAM CLI crée l'application. Pour plus d'informations, consultez les propriétés AWS SAM CLI (« **sam** ») dans [Options de configuration pour le débogage d'applications sans serveur](#).

Synchronisation d'une application sans serveur

Cet exemple montre comment synchroniser l'application sans serveur créée dans la rubrique précédente ([Création d'une application sans serveur](#)) AWS avec l'utilisation du AWS Toolkit for Visual Studio Code.

Conditions préalables

- Veillez à choisir un nom de compartiment Amazon S3 unique au niveau mondial.

- Assurez-vous que les informations d'identification que vous avez configurées incluent l' accès approprié aux services suivants : Amazon S3 CloudFormation, AWS Lambda,, et Amazon API Gateway.
- Pour les applications ayant le type de déploiement Image, assurez-vous que vous disposez à la fois d'un nom de compartiment Amazon S3 unique au niveau mondial et d'un URI de référentiel Amazon ECR à utiliser pour le déploiement.

Synchronisation d'une application sans serveur

1. Dans la fenêtre de l'AWS explorateur, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du nœud Lambda et sélectionnez Sync SAM Application.
2. Choisissez le Région AWS vers lequel déployer.
3. Choisissez le fichier `template.yaml` à utiliser pour le déploiement.
4. Saisissez le nom d'un compartiment Amazon S3 que ce déploiement peut utiliser. Le compartiment doit se trouver dans la région dans laquelle vous effectuez le déploiement.

Warning

Le nom de compartiment S3 doit être unique parmi tous les noms de compartiment existants dans Amazon S3. Ajoutez un identifiant unique au nom donné dans l'exemple suivant ou choisissez un autre nom.

5. Si votre application sans serveur inclut une fonction avec le type de packageImage, saisissez le nom d'un référentiel Amazon ECR que ce déploiement peut utiliser. Le compartiment doit se trouver dans la région dans laquelle vous effectuez le déploiement.
6. Saisissez un nom pour la pile déployée : soit un nouveau nom de pile, soit un nom de pile existant.
7. Vérifiez le succès du déploiement dans l'onglet Boîte à outils AWS de la console.

Si une erreur se produit, un message contextuel apparaît dans la partie inférieure droite.

Dans ce cas, vérifiez le texte dans l'onglet Boîte à outils AWS pour plus de détails. Voici un exemple de détails d'erreur.

```
Error with child process: Unable to upload artifact HelloWorldFunction referenced
by CodeUri parameter of HelloWorldFunction resource.
S3 Bucket does not exist. Execute the command to create a new bucket
```

```
aws s3 mb s3://pbart-my-sam-app-bucket
```

An error occurred while deploying a SAM Application. Check the logs for more information by running the "View AWS Toolkit Logs" command from the Command Palette.

Dans cet exemple, l'erreur s'est produite, car le compartiment Amazon S3 n'existait pas.

Une fois le déploiement terminé, votre application figure dans AWS Explorer. Consultez [Appel de fonctions Lambda distantes](#) pour savoir comment appeler la fonction Lambda qui a été créée dans le cadre de l'application.

Suppression d'une application sans serveur depuis le cloud AWS

La suppression d'une application sans serveur implique la suppression de la CloudFormation pile que vous avez précédemment déployée dans le AWS cloud. Notez que cette procédure ne supprime pas votre répertoire d'application de votre hôte local.

1. Ouvrez AWS Explorer.
2. Dans AWS Explorer, développez la région contenant l'application déployée à supprimer, puis développez CloudFormation.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le nom de la CloudFormation pile correspondant à l'application sans serveur que vous souhaitez supprimer. Choisissez ensuite Delete CloudFormation Stack.
4. Pour confirmer la suppression de la pile sélectionnée, choisissez Supprimer.

Si la suppression de la pile réussit, le AWS Toolkit supprime le nom de la pile de la CloudFormation liste dans AWS Explorer.

Activer les lentilles de code du AWS Toolkit

Cette étape montre comment activer les lentilles de code du AWS Toolkit.

1. Dans la barre de menus, choisissez AWS Cloud9, puis Préférences.
2. Dans la page Préférences, dans la barre latérale, choisissez AWS Toolkit.
3. Pour activer les lentilles de code, choisissez Activer les lentilles de code.

Options de configuration pour le débogage d'applications sans serveur

Avec les actions en ligne, vous pouvez facilement rechercher et définir des propriétés pour appeler les fonctions Lambda directement ou avec le modèle SAM. Vous pouvez également définir des propriétés pour "lambda" (comment la fonction s'exécute), "sam" (comment la AWS SAM CLI crée l'application) et "aws" (comment les informations de AWS connexion sont fournies).

AWS SAM : appel direct du gestionnaire Lambda//Invocation Lambda basée sur un modèle

Propriété	Description
type	Spécifie l'extension qui gère la configuration de lancement. Configurez toujours <code>aws-sam</code> pour utiliser la AWS SAM CLI pour créer et déboguer localement.
name	Spécifie un nom convivial de lecteur qui doit apparaître dans la liste Configuration du lancement de débogage.
request	Spécifie le type de configuration à effectuer en fonction de l'extension désignée (<code>aws-sam</code>). Toujours défini sur <code>direct-invoke</code> pour démarrer la fonction Lambda.
invokeTarget	Spécifie le point d'entrée pour l'appel de la ressource. Pour appeler directement la fonction Lambda, définissez des valeurs pour les champs <code>invokeTarget</code> : • <code>target</code> – Défini sur <code>code</code>. • <code>lambdaHandler</code> – Nom du gestionnaire de fonction Lambda à appeler. • <code>projectRoot</code> – Chemin du fichier d'application contenant le gestionnaire Lambda. Pour appeler les ressources Lambda avec le modèle SAM, définissez des valeurs pour les champs <code>invokeTarget</code> : • <code>target</code> – Défini sur <code>template</code>. • <code>templatePath</code> – Chemin du fichier du modèle SAM.

Propriété	Description
	<code>logicalId</code> – Nom de la ressource de la fonction <code>AWS::Lambda::Function</code> ou de la fonction <code>AWS::Serverless::Function</code> à appeler. Vous pouvez trouver le nom de la ressource dans le modèle SAM au format YAML.

Propriétés Lambda ("**lambda**")

Propriété	Description
<code>environmentVariables</code>	Envoyez les paramètres opérationnels à votre fonction. Par exemple, si vous écrivez dans un compartiment Amazon S3, définissez le nom du compartiment comme variable d'environnement. Ne codez pas en dur le nom du compartiment dans lequel vous écrivez.
<code>payload</code>	Fournit deux options pour la charge utile d'événement que vous fournissez à votre fonction Lambda en entrée. <code>"json"</code> : paires de clé-valeur au format JSON qui définissent la charge utile d'événement. <code>"path"</code> : chemin du fichier utilisé comme charge utile d'événement.
<code>memoryMB</code>	Spécifie les mégaoctets de mémoire fournis pour l'exécution d'une fonction Lambda appelée.
<code>runtime</code>	Spécifie l'environnement d'exécution utilisé pour la fonction Lambda. Pour plus d'informations, consultez Environnement d'exécution AWS Lambda .
<code>timeoutSec</code>	Définit le temps alloué en secondes, avant l'expiration de la séance de débogage.

L'extension AWS Toolkit utilise la AWS SAM CLI pour créer et déboguer des applications sans serveur localement. Vous pouvez configurer le comportement des commandes AWS SAM CLI à l'aide des propriétés de "sam" configuration du `launch.json` fichier.

AWS SAM Propriétés de la CLI ("sam")

Propriété	Description	Valeur par défaut
<code>buildArguments</code>	Configure la façon dont la commande <code>sam build</code> génère le code source Lambda. Pour afficher les options de génération, consultez Fénération sam dans le guide du développeur AWS Serverless Application Model .	Chaîne vide
<code>containerBuild</code>	Indique s'il faut créer votre fonction dans un conteneur AWS Lambda similaire à Docker.	false
<code>dockerNetwork</code>	Spécifie le nom ou l'ID d'un réseau Docker existant auquel les conteneurs Docker Lambda doivent se connecter , avec le réseau de pont par défaut. Si vous ne définissez rien, les conteneurs Lambda se connectent uniquement au réseau de pont Docker par défaut.	Chaîne vide
<code>localArguments</code>	Arguments d'appel local supplémentaires.	Chaîne vide
<code>skipNewImageCheck</code>	Indique si la commande doit ignorer l'extraction de la	false

Propriété	Description	Valeur par défaut
	dernière image Docker pour l'exécution de Lambda.	
template	Personnalise votre modèle SAM à l'aide de paramètres pour y entrer des valeurs client. Pour plus d'informations, consultez Paramètres dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation .	"parameters": {}

AWS propriétés de connexion ("aws")

Propriété	Description	Valeur par défaut
credentials	Sélectionne un profil spécifique (par exemple, <code>profile: default</code>) dans votre fichier d'informations d'identification pour obtenir des AWS informations d'identification.	Les AWS informations d'identification fournies par votre fichier de AWS configuration partagé ou votre fichier AWS d'informations d'identification partagé existant.
Region	Définit la AWS région du service (par exemple, <code>us-east-1</code>).	AWS Région par défaut associée au profil d'identification actif.

AWS Step Functions Utilisation de la AWS boîte à outils

La AWS boîte à outils fournit un support pour [AWS Step Functions](#). Step Functions vous permet de créer des machines d'état qui définissent les flux de travail pour les AWS Lambda fonctions et autres AWS services prenant en charge les applications critiques pour l'entreprise.

Vous pouvez utiliser le AWS Toolkit pour effectuer les opérations suivantes avec Step Functions :

- Créez et publiez une machine d'état, qui est un flux de travail composé d'étapes individuelles.

- Téléchargez un fichier qui définit un flux de travail de machine d'état.
- Exécutez un flux de travail de machine d'état avec les données que vous avez saisies ou sélectionnées.

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Créer et publier une machine d'état](#)
- [Exécuter une machine à états dans AWS Toolkit](#)
- [Télécharger un fichier de définition de machine d'état et visualiser son flux de travail](#)

Conditions préalables

Step Functions peut exécuter du code et accéder à AWS des ressources (par exemple, invoquer une fonction Lambda). Pour maintenir la sécurité, vous devez accorder à Step Functions l'accès à ces ressources en utilisant un rôle IAM.

Avec AWS Toolkit, vous pouvez tirer parti des rôles IAM générés automatiquement qui sont valides pour la AWS région dans laquelle vous créez la machine d'état. Pour créer votre propre rôle IAM pour une machine à états, consultez la section [Comment AWS Step Functions fonctionne avec IAM](#) dans le guide du AWS Step Functions développeur.

Créer et publier une machine d'état

Lorsque vous créez une machine à états avec AWS Toolkit, vous choisissez un modèle de démarrage qui définit un flux de travail pour une analyse de rentabilisation. Vous pouvez ensuite modifier ou remplacer ce modèle en fonction de vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations sur la définition d'une machine d'état dans un fichier qui représente sa structure, consultez [Amazon States Language](#) dans le Guide du développeur AWS Step Functions .

1. Dans le panneau de l'AWS Explorer (Explorateur), ouvrez le menu contextuel (clic droit) correspondant à Step Functions, puis choisissez Create a new Step Function state machine (Créer une nouvelle machine d'état Step Functions).
2. Dans le panneau de commandes, choisissez un modèle de démarrage pour le flux de travail de votre machine d'état.
3. Ensuite, choisissez un format pour le fichier ASL (Amazon States Language) qui définit votre machine d'état.

Un éditeur s'ouvre pour afficher le fichier ASL qui définit le flux de travail de la machine d'état.

 Note

Pour des informations sur la modification du fichier ASL afin de personnaliser votre flux de travail, consultez [Structure de la machine d'état](#).

4. Dans le fichier ASL, choisissez Publish to Step Functions pour ajouter votre machine d'état au AWS Cloud.

 Note

Vous pouvez également choisir Render graph (Rendu du graphique) dans le fichier ASL pour afficher une représentation visuelle du flux de travail de la machine d'état.

```

1  {} BasicHelloWorld.asl.json
2  Publish to Step Functions Render graph
3  {
4    "Comment": "A Hello World example demonstrating various state types of the Amazon States Language",
5    "StartAt": "Pass",
6    "States": {
7      "Pass": {
8        "Comment": "A Pass state passes its input to its output, without performing any logic",
9        "Type": "Pass",
10       "Next": "Hello World example?"
11     },
12     "Hello World example?": {
13       "Comment": "A Choice state adds branching logic to a state machine. Choice rules evaluate a set of conditions and then execute a specific path based on the results.",
14       "Type": "Choice",
15       "Choices": [
16         {
17           "Variable": "$.IsHelloWorldExample",
18           "BooleanEquals": true,
19           "Next": "Yes"
20         },
21         {
22           "Variable": "$.IsHelloWorldExample",
23           "BooleanEquals": false,
24           "Next": "No"
25         }
26       ],
27       "Default": "Yes"
28     },
29     "Yes": {
30       "Type": "Pass",
31       "Next": "Wait 3 sec"
32     },
33     "No": {
34       "Type": "Error",
35       "Next": "Error"
36     }
37   }
38 }

```

5. Dans le panneau de commande, choisissez une AWS région pour héberger votre fonction d'étape.
6. Ensuite, vous pouvez choisir de créer une nouvelle fonction d'étape ou de mettre à jour une fonction d'étape existante.

Quick Create

Cette option vous permet de créer une nouvelle fonction step à partir du fichier ASL en utilisant le fichier [step- functions/latest/dg/concepts - standard-vs-express .html](https://step-functions/latest/dg/concepts-standard-vs-express.html). Il vous est demandé de spécifier les éléments suivants :

- Rôle IAM qui permet à votre fonction d'étape d'exécuter du code et d'accéder aux AWS ressources. (Vous pouvez choisir un rôle IAM généré automatiquement qui est valide pour la AWS région dans laquelle vous créez la machine à états.)

- Un nom pour votre nouvelle fonction.

Vous pouvez vérifier que votre machine à états a été créée avec succès et obtenir son ARN dans l'onglet de sortie du AWS Toolkit.

Quick Update

Si une machine d'état existe déjà dans la AWS région, vous pouvez en choisir une à mettre à jour avec le fichier ASL actuel.

Vous pouvez vérifier que votre machine d'état a été correctement mise à jour et obtenir son ARN dans l'onglet de sortie du AWS Toolkit.

Une fois que vous avez créé une machine d'état elle apparaît sous Step Functions dans le panneau de l'AWS ExplorerExplorateur (Explorateur). Si elle n'apparaît pas immédiatement, choisissez l'option de menu Toolkit (Boîte à outils), Refresh Explorer (Actualiser l'explorateur).

Exécuter une machine à états dans AWS Toolkit

Vous pouvez utiliser AWS Toolkit pour exécuter des machines distantes. La machine d'état en cours d'exécution reçoit le texte JSON comme entrée et passe cette entrée au premier état du flux de travail. Chaque état reçoit un fichier JSON comme entrée, qu'il transmet généralement en tant que sortie à l'état suivant. Pour plus d'informations, consultez [Traitement des entrées et des sorties dans Step Functions](#).

1. Dans le panneau AWS Explorer (Explorateur), choisissez Step Functions. Ensuite, ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour une machine d'état spécifique et choisissez Start Execution (Démarrer l'exécution).
2. Dans le panneau Start Execution (Démarrer l'exécution), ajoutez l'entrée au format JSON pour le flux de travail de la machine d'état en saisissant le texte directement dans le champ ci-dessous ou en chargeant un fichier depuis votre appareil local.
3. Sélectionnez Exécuter

L'onglet de sortie du AWS Toolkit affiche une confirmation du démarrage du flux de travail ainsi que l'ARN de l'ID du processus. Vous pouvez utiliser cet ID de processus pour vérifier dans la AWS Step Functions console si le flux de travail s'est correctement exécuté. Vous pouvez également voir les horodatages du début et de la fin de votre flux de travail.

Télécharger un fichier de définition de machine d'état et visualiser son flux de travail

Pour télécharger une machine d'état, vous devez télécharger un fichier contenant du texte JSON qui représente la structure de cette machine d'état. Vous pouvez ensuite modifier ce fichier pour créer une nouvelle machine d'état ou mettre à jour une machine d'état existante. Pour plus d'informations, consultez [Amazon States Language](#) dans le Guide du développeur AWS Step Functions .

1. Dans le panneau AWS Explorer (Explorateur), choisissez Step Functions. Ensuite, ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour une machine d'état spécifique et choisissez Download Definition (Télécharger la définition).

Note


Le menu contextuel offre également les options suivantes : Copy Name (Copier le Nom) et Copy ARN (Copier l'ARN).

2. Dans la boîte de dialogue Save (Enregistrer), sélectionnez le dossier de votre environnement dans lequel vous stockez le fichier de machine d'état téléchargé, puis choisissez Save (Enregistrer).

Le fichier au format JSON qui définit le flux de travail de votre machine d'état est affiché dans un éditeur.

3. Pour afficher une représentation visuelle du flux de travail, choisissez Render graph (Rendu du graphique).

Une fenêtre affiche un organigramme, qui montre la séquence des états dans le flux de travail de votre machine d'état.



Travaillez avec les documents d'automatisation de Systems Manager

Avec AWS Systems Manager, vous avez la visibilité et le contrôle de votre infrastructure sur AWS. Systems Manager fournit une interface utilisateur unifiée que vous pouvez utiliser pour visualiser les données opérationnelles de plusieurs sources Services AWS et automatiser les tâches opérationnelles sur l'ensemble de vos AWS ressources.

Un [document de Systems Manager](#) définit les actions que Systems Manager effectue sur vos instances gérées. Un document d'automatisation est un type de document Systems Manager permettant d'effectuer des tâches de maintenance et de déploiement courantes. Cela inclut la création ou la mise à jour d'une Amazon Machine Image (AMI). Cette rubrique explique comment créer, modifier, publier et supprimer des documents d'automatisation avec AWS Toolkit.

Rubriques

- [Hypothèses et prérequis](#)
- [Autorisations IAM pour les documents d'automatisation de Systems Manager](#)
- [Création d'un nouveau document d'automatisation de Systems Manager](#)
- [Publication d'un document d'automatisation de Systems Manager](#)
- [Modification d'un document d'automatisation existant de Systems Manager](#)
- [Utilisation des versions](#)
- [Suppression d'un document d'automatisation de Systems Manager](#)

- [Exécution d'un document d'automatisation de Systems Manager](#)
- [Dépannage des documents d'automatisation de Systems Manager dans le AWS Toolkit](#)

Hypothèses et prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que vous remplissez les conditions suivantes :

- Vous connaissez Systems Manager. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur AWS Systems Manager](#).
- Vous connaissez les cas d'utilisation de l'automatisation de Systems Manager. Pour plus d'informations, consultez [Automatisation de Systems Manager AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Systems Manager.

Autorisations IAM pour les documents d'automatisation de Systems Manager

Pour créer, modifier, publier et supprimer des documents d'automatisation de Systems Manager, vous devez disposer d'un profil d'identification contenant les autorisations Gestion des identités et des accès AWS (IAM) nécessaires. Le document de politique suivant définit les autorisations IAM nécessaires pouvant être utilisées dans une politique principale.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm>DeleteDocument"
      ]
    }
  ],
```

```
    "Resource": "*"
  }
}
}
```

Pour des informations concernant la création de politiques IAM, consultez [Creating IAM policies](#) (Création de politiques IAM) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un nouveau document d'automatisation de Systems Manager

Vous pouvez créer un document d'automatisation dans JSON ou YAML en utilisant la boîte à outils AWS . Lorsque vous créez un document d'automatisation, il est présenté dans un fichier sans titre. Vous pouvez nommer votre fichier et l'enregistrer. Toutefois, le fichier n'est chargé AWS que lorsque vous le publiez.

Pour créer un nouveau document d'automatisation

1. Choisissez l'icône de recherche dans le panneau de navigation de gauche ou tapez Ctrl+P pour ouvrir le panneau de recherche.
2. Dans le panneau de recherche, commencez à saisir le terme « systems manager » et choisissez la commande AWS : Create a new Systems Manager Document Locally (Créer un nouveau document Systems Manager localement) lorsqu'elle s'affiche.
3. Choisissez l'un des modèles de démarrage pour un exemple « Hello World ».
4. Choisissez JSON ou YAML comme format pour votre document.

L'éditeur affiche votre nouveau document d'automatisation.

Note

Lorsque vous créez un document d'automatisation local pour la première fois, il n'apparaît pas automatiquement dans AWS. Avant de pouvoir l'exécuter, vous devez le publier sur AWS.

Publication d'un document d'automatisation de Systems Manager

Après avoir créé ou modifié votre document d'automatisation dans AWS Toolkit, vous pouvez le publier dans AWS.

Pour publier votre document d'automatisation

1. Ouvrez le document d'automatisation que vous souhaitez publier à l'aide de la procédure décrite dans [Modification d'un document d'automatisation existant de Systems Manager](#).
2. Choisissez l'icône de recherche dans le panneau de navigation de gauche ou tapez Ctrl+P pour ouvrir le panneau de recherche.
3. Dans le panneau de recherche, commencez à saisir le terme « systems manager » et choisissez la commande AWS : Publish a new Systems Manager Document (Publier un nouveau document Systems Manager) lorsqu'elle s'affiche.
4. Pour l'étape 1 sur 3, choisissez l' Région AWS endroit où vous souhaitez publier le document.
5. Pour Step 2 of 3 (Étape 2 sur 3), choisissez Quick Create (Création rapide) pour créer un document d'automatisation. Ou choisissez Quick Update (Mise à jour rapide) pour mettre à jour un document d'automatisation existant dans cette région.

Note

Vous ne pouvez mettre à jour que les documents d'automatisation que vous possédez. Si vous choisissez Quick Update (Mise à jour rapide) et que vous ne possédez aucun document dans cette région, un message vous informe qu'il faut publier un document avant de le mettre à jour.

6. Pour Step 3 of 3 (Étape 3 sur 3), en fonction de votre choix à l'étape précédente, saisissez le nom d'un nouveau document d'automatisation ou sélectionnez un document existant à mettre à jour.

Note

Lorsque vous publiez une mise à jour d'un document d'automatisation existant dans AWS, une nouvelle version est ajoutée au document. Si un document comporte plusieurs versions, vous pouvez définir [la version par défaut](#).

Modification d'un document d'automatisation existant de Systems Manager

Vous pouvez utiliser l' AWS Explorateur pour rechercher les documents d'automatisation de Systems Manager existants. Lorsque vous ouvrez un document existant, il apparaît sous forme de fichier sans titre dans un AWS Cloud9 éditeur. Il existe trois types de documents d'automatisation que vous téléchargez :

- Propriété d'Amazon : Documents SSM préconfigurés qui peuvent être utilisés en spécifiant des paramètres au moment de l'exécution.
- En ma possession : documents que j'ai créés et sur lesquels j'ai publié AWS.
- Partagés avec moi : documents que les propriétaires ont partagés avec vous, sur la base de votre Compte AWS identifiant.

Les seuls types de documents que vous pouvez mettre à jour AWS sont ceux qui m'appartiennent. Vous pouvez également télécharger des documents d'automatisation qui sont partagés ou détenus par Amazon, et les modifier dans AWS Cloud9. Toutefois, lorsque vous publiez sur AWS, vous devez soit créer un nouveau document, soit mettre à jour un document existant dont vous êtes le propriétaire. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles versions de documents qui ont un autre propriétaire ou qui appartiennent à Amazon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Documents AWS Systems Manager](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Systems Manager .

1. Dans l' AWS explorateur, pour Systems Manager, choisissez la catégorie de document SSM que vous souhaitez télécharger : Owned by Amazon, Owned by me ou Shared with me.
2. Pour un document spécifique, ouvrez le menu contextuel (clic droit) et choisissez Download as YAML (Télécharger en YAML) ou Download as JSON (Télécharger en JSON).

Le document SSM formaté s'affiche dans un nouvel onglet de l'éditeur.

Une fois les modifications terminées, vous pouvez utiliser la commande AWS: Publier un nouveau document de Systems Manager pour créer un nouveau document dans le AWS Cloud ou mettre à jour un document existant dont vous êtes propriétaire.

Utilisation des versions

Les documents d'automatisation de Systems Manager utilisent les versions pour la gestion des changements. Avec AWS Toolkit, vous pouvez définir la version par défaut du document, qui est la version utilisée lorsque vous exécutez le document.

Pour définir une version par défaut

- Dans l' AWS explorateur, accédez au document dont vous souhaitez définir la version par défaut, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du document, puis choisissez Définir la version par défaut.

Note

Si le document choisi ne comporte qu'une version, vous ne pouvez pas modifier la version par défaut.

Suppression d'un document d'automatisation de Systems Manager

Vous pouvez supprimer les documents d'automatisation que vous possédez dans AWS Toolkit. La suppression d'un document d'automatisation supprime le document et toutes ses versions.

Important

- La suppression est une action destructrice qui ne peut être annulée.
- La suppression d'un document d'automatisation déjà démarré ne supprime pas les ressources AWS créées ou modifiées lors de son exécution.
- La suppression n'est autorisée que si vous êtes propriétaire du document.

Pour supprimer votre document d'automatisation

1. Dans le volet AWS Explorateur, pour Systems Manager, développez Owned by Me pour répertorier vos documents.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) du document que vous souhaitez supprimer et choisissez Delete document (Supprimer le document).
3. Dans la boîte de dialogue d'avertissement qui s'affiche, choisissez Supprimer pour confirmer.

Exécution d'un document d'automatisation de Systems Manager

Une fois votre document d'automatisation publié sur AWS, vous pouvez l'exécuter pour effectuer des tâches en votre nom dans votre Compte AWS. Pour exécuter votre document d'automatisation, vous utilisez le AWS Management Console, le Systems Manager APIs AWS CLI, ou le Outils AWS pour PowerShell. Pour plus d'informations sur la façon d'exécuter un document d'automatisation, consultez [Exécution d'une automatisation simple](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Systems Manager .

Sinon, si vous souhaitez utiliser l'un des outils AWS SDKs avec le Systems Manager APIs pour exécuter votre document d'automatisation, consultez les [références du AWS SDK](#).

Important

L'exécution d'un document d'automatisation peut créer de nouvelles ressources AWS et entraîner des frais de facturation. Nous vous recommandons fortement de comprendre ce que votre document d'automatisation va créer dans votre compte avant de l'exécuter.

Dépannage des documents d'automatisation de Systems Manager dans le AWS Toolkit

J'ai enregistré mon document d'automatisation dans AWS Toolkit, mais je ne le vois pas dans le AWS Management Console.

L'enregistrement d'un document d'automatisation dans AWS Toolkit ne le publie pas dans AWS. Pour plus d'informations sur la publication de votre document d'automatisation, consultez [Publication d'un document d'automatisation de Systems Manager](#).

La publication de mon document d'automatisation a échoué avec une erreur d'autorisation.

Assurez-vous que votre profil AWS d'identification dispose des autorisations nécessaires pour publier des documents d'automatisation. Pour obtenir un exemple de politique d'autorisations, consultez [Autorisations IAM pour les documents d'automatisation de Systems Manager](#).

J'ai publié mon document d'automatisation sur AWS, mais je ne le vois pas dans le volet AWS Explorateur.

Assurez-vous d'avoir publié le document dans la même AWS région que celle dans laquelle vous naviguez dans le volet AWS Explorateur.

J'ai supprimé mon document d'automatisation, mais je reçois toujours des factures pour les ressources qu'il a créées.

La suppression d'un document d'automatisation ne supprime pas les ressources qu'il a créées ou modifiées. Vous pouvez identifier les AWS ressources que vous avez créées à partir de la [console de gestion de la AWS facturation](#), explorer vos frais et choisir les ressources à supprimer de cette console.

Utilisation d'Amazon ECR dans l'IDE AWS Cloud9

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) est AWS un service géré de registre de conteneurs sécurisé et évolutif. Plusieurs fonctions du service Amazon ECR sont accessibles depuis le AWS Toolkit Explorer :

- Création d'un référentiel.
- Création d'un AWS App Runner service pour votre référentiel ou votre image balisée.
- Accès à la balise d'image et au référentiel URIs ou ARNs.
- Suppression des balises d'image et des référentiels.

Vous pouvez également accéder à la gamme complète des fonctions Amazon ECR via la AWS Cloud9 console en installant la AWS CLI et d'autres plateformes.

Pour plus d'informations sur Amazon ECR, veuillez consulter [Qu'est-ce qu'Amazon ECR ?](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Container Registry.

Prérequis

Les éléments suivants sont préinstallés dans l' AWS Cloud9 IDE pour les EC2 environnements AWS Cloud9 Amazon. Ils sont tenus d'accéder au service Amazon ECR depuis l' AWS Cloud9 IDE.

Informations d'identification IAM

Le rôle IAM que vous avez créé et utilisé pour l'authentification dans la console AWS . Pour en savoir plus sur IAM, consultez le [guide de l'utilisateur Gestion des identités et des accès AWS](#).

Configuration Docker

Docker est préinstallé dans l' AWS Cloud9 IDE pour les environnements AWS Cloud9 Amazon EC2 . Pour obtenir des informations générales sur Docker, veuillez consulter [Install Docker Engine \(Installer le moteur Docker\)](#).

AWS Configuration de la version 2 de la CLI

AWS La version 2 de la CLI est préinstallée dans l' AWS Cloud9 IDE pour les EC2 environnements AWS Cloud9 Amazon. Pour plus d'informations sur la version 2 de la AWS CLI, voir [Installation, mise à jour et désinstallation de la AWS CLI version 2](#).

Rubriques

- [Utilisation du service Amazon ECR dans AWS Cloud9](#)

Utilisation du service Amazon ECR dans AWS Cloud9

Vous pouvez accéder au service Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) directement depuis l'explorateur AWS dans l'IDE. AWS Cloud9 Vous pouvez utiliser Amazon ECR pour transmettre une image de programme à un référentiel Amazon ECR. Pour commencer, procédez comme suit :

1. Créez un Dockerfile contenant les informations nécessaires à la création d'une image.
2. Créez une image à partir de ce Dockerfile et balisez l'image pour le traitement.
3. Créez un référentiel qui se trouve à l'intérieur de votre instance Amazon ECR.
4. Transmettez l'image balisée à votre référentiel.

Sections

- [Prérequis](#)
- [1. Création d'un fichier Dockerfile](#)
- [2. Création de votre image à partir de votre Dockerfile](#)
- [3. Création d'un nouveau référentiel](#)
- [4. Pousser, extraire et supprimer des images](#)

Prérequis

Avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité Amazon ECR du AWS Toolkit pour AWS Cloud9, assurez-vous que vous remplissez d'abord ces [conditions préalables](#). Ces prérequis sont préinstallés dans l' AWS Cloud9 IDE pour les EC2 environnements AWS Cloud9 Amazon et sont nécessaires pour accéder à Amazon ECR.

1. Création d'un fichier Dockerfile

Docker utilise un fichier appelé Dockerfile pour définir une image qui peut être transférée et stockée sur un référentiel distant. Avant de pouvoir télécharger une image vers un référentiel ECR, créez un Dockerfile, puis créez une image à partir de ce Dockerfile.

Création d'un fichier Dockerfile

1. Pour accéder au répertoire dans lequel vous souhaitez stocker votre Dockerfile, choisissez l'option Toggle Tree (Basculer l'arborescence) dans la barre de navigation de gauche de votre IDE AWS Cloud9 .
2. Créez un fichier nommé Dockerfile.

Note

AWS Cloud9 L'IDE peut vous demander de sélectionner un type de fichier ou une extension de fichier. Dans ce cas, sélectionnez du texte brut. AWS Cloud9 L'IDE possède une extension « dockerfile ». Cependant, nous vous déconseillons de l'utiliser. Cela est dû au fait que l'extension peut provoquer des conflits avec certaines versions de Docker ou d'autres applications associées.

Modification de votre Dockerfile à l'aide de l'IDE AWS Cloud9

Si votre fichier Dockerfile possède une extension de fichier, ouvrez le menu contextuel (clic droit) du fichier et supprimez l'extension de fichier. Un Dockerfile avec des extensions peut provoquer des conflits avec certaines versions de Docker ou d'autres applications associées.

Une fois l'extension de fichier supprimée de votre Dockerfile :

1. Ouvrez le Dockerfile vide directement dans AWS Cloud9 l'IDE.
2. Copiez le contenu de l'exemple suivant dans votre Dockerfile.

Exemple Modèle d'image de fichier Dockerfile

```
FROM ubuntu:22.04

# Install dependencies
RUN apt-get update && \
    apt-get -y install apache2

# Install apache and write hello world message
RUN echo 'Hello World!' > /var/www/html/index.html

# Configure apache
RUN echo '. /etc/apache2/envvars' > /root/run_apache.sh && \
    echo 'mkdir -p /var/run/apache2' >> /root/run_apache.sh && \
    echo 'mkdir -p /var/lock/apache2' >> /root/run_apache.sh && \
    echo '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND' >> /root/run_apache.sh && \
    chmod 755 /root/run_apache.sh

EXPOSE 80

CMD /root/run_apache.sh
```

Il s'agit d'un Dockerfile qui utilise une image Ubuntu 22.04. Les instructions RUN mettent à jour les caches des packages. Installez les packages logiciels pour le serveur web et écrivent ensuite le contenu « Hello World ! » à la racine du document du serveur web. L'instruction EXPOSE expose le port 80 sur le conteneur et l'instruction CMD démarre le serveur web.

3. Enregistrez votre fichier Dockerfile.

2. Création de votre image à partir de votre Dockerfile

Le Dockerfile que vous avez créé contient les informations nécessaires pour créer une image pour un programme. Avant de pouvoir transférer cette image vers votre instance Amazon ECR, commencez par créer l'image.

Création d'une image à partir de votre Dockerfile

1. Pour accéder au répertoire qui contient votre Dockerfile, utilisez l'interface de ligne de commande Docker ou une interface de ligne de commande intégrée à votre instance de Docker.

2. Pour créer l'image définie dans votre Dockerfile, exécutez la commande Docker build depuis le même répertoire que le Dockerfile.

```
docker build -t hello-world .
```

3. Exécutez la commande Docker images pour vérifier que l'image a été créée correctement.

```
docker images --filter reference=hello-world
```

Exemple

La sortie est la suivante.

REPOSITORY SIZE	TAG	IMAGE ID	CREATED
hello-world 241MB	latest	e9ffedc8c286	4 minutes ago

4. Pour exécuter la nouvelle image basée sur Ubuntu 22.04, utilisez la commande echo.

Note

Cette étape n'est pas nécessaire pour créer ou diffuser votre image. Cependant, vous pouvez voir comment fonctionne l'image du programme lorsqu'elle est exécutée.

```
FROM ubuntu:22.04  
CMD ["echo", "Hello from Docker in Cloud9"]
```

Ensuite, exécutez et générez le fichier Dockerfile. Vous devez exécuter cette commande à partir du même répertoire que le fichier fichier fichier.

```
docker build -t hello-world .
```

```
docker run --rm hello-world
```

Exemple

La sortie est la suivante.

```
Hello from Docker in Cloud9
```

Pour de plus amples informations sur la commande Docker run, consultez la [Référence Docker Run](#) dans le manuel de référence Docker.

3. Création d'un nouveau référentiel

Pour charger votre image dans votre instance Amazon ECR, créez un nouveau référentiel dans lequel elle peut être stockée.

Création d'un référentiel Amazon ECR

1. Dans la barre de navigation de l' AWS Cloud9 IDE, choisissez l'icône du AWS Toolkit.
2. Développez le menu AWS Explorer.
3. Localisez la valeur par défaut Région AWS associée à votre Compte AWS. Ensuite, sélectionnez-le pour voir la liste des services qui passent par l' AWS Cloud9 IDE.
4. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'option ECR afin de lancer le processus de création d'un référentiel. Sélectionnez ensuite Create Repository (Créer un référentiel).
5. Pour terminer le processus, suivez les instructions.
6. Une fois le processus terminé, vous pouvez accéder à votre nouveau référentiel depuis la section ECR du menu AWS Explorer.

4. Pousser, extraire et supprimer des images

Après avoir créé une image à partir de votre Dockerfile et créé un référentiel, vous pouvez transférer votre image dans votre référentiel Amazon ECR. En outre, à l'aide de l' AWS explorateur avec Docker et de la AWS CLI, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Extraire une image d'un référentiel.
- Supprimer une image stockée dans votre référentiel.

- Supprimer votre référentiel.

Authentification de Docker avec votre registre par défaut

L'authentification est requise pour échanger des données entre les instances Amazon ECR et Docker. Pour authentifier Docker avec votre registre :

1. Ouvrez un terminal dans votre AWS Cloud9 IDE.
2. Utilisez `get-login-password` cette méthode pour vous authentifier auprès de votre registre ECR privé et entrez votre région et Compte AWS votre identifiant.

```
aws ecr get-login-password \
  --region <region> \
| docker login \
  --username AWS \
  --password-stdin <aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
```

Important

Dans la commande précédente, remplacez **region** et **AWS_account_id** par les informations spécifiques à votre Compte AWS. Une valeur valide **region** est **us-east-1**.

Balises et envoi d'une image vers un référentiel

Après avoir authentifié Docker avec votre instance de AWS, envoyez une image dans votre référentiel.

1. Utilisez la commande `docker images` pour afficher les images que vous avez stockées localement et identifier celle que vous souhaitez étiqueter.

```
docker images
```

Exemple

La sortie est la suivante.

REPOSITORY SIZE	TAG	IMAGE ID	CREATED
hello-world 241MB	latest	e9ffedc8c286	4 minutes ago

2. Créez votre image Docker à l'aide de la commande Docker tag.

```
docker tag hello-world:latest AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world:latest
```

3. Transférez l'image balisée vers votre référentiel à l'aide de la commande Docker push.

Important

Assurez-vous que le nom de votre dépôt local est le même que celui de votre EC2 dépôt AWS Amazon. Dans cet exemple, les deux référentiels doivent être nommés hello-world. Pour plus d'informations sur la transmission d'images avec docker, voir [Transmission d'une image Docker](#).

```
docker push AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world:latest
```

Exemple

La sortie est la suivante.

```
The push refers to a repository [AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world] (len: 1)
e9ae3c220b23: Pushed
a6785352b25c: Pushed
0998bf8fb9e9: Pushed
0a85502c06c9: Pushed
latest: digest:
  sha256:215d7e4121b30157d8839e81c4e0912606fca105775bb0636b95aed25f52c89b size: 6774
```


Une fois que votre image balisée est correctement téléchargée dans votre dépôt, actualisez le AWS kit d'outils en choisissant Refresh Explorer dans l'onglet AWS Explorer. Il est ensuite visible dans le menu AWS Explorer de l' AWS Cloud9 IDE.

Extraire une image d'Amazon ECR

- Vous pouvez extraire une image vers votre instance locale de la commande Docker tag.

```
docker pull AWS_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-world:latest
```

Exemple

La sortie est la suivante.

```
amazonaws.com/hello-world:latest
latest: Pulling from hello-world
Digest: sha256:e02c521fd65eae4ef1acb746883df48de85d55fc85a4172a09a124b11b339f5e
Status: Image is up to date for 922327013870.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-world:latest
```

Supprimer une image de votre référentiel Amazon ECR

Il existe deux méthodes pour supprimer une image de l' AWS Cloud9 IDE. La première méthode consiste à utiliser l' AWS explorateur.

1. Dans l' AWS explorateur, développez le menu ECR.
2. Développez le référentiel dont vous souhaitez supprimer une image.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la balise image associée à l'image que vous souhaitez supprimer.
4. Pour supprimer toutes les images stockées associées à cette balise, choisissez Delete tag... (Supprimer la balise).

Supprimer une image à l'aide de la AWS CLI

- Vous pouvez également supprimer une image de votre dépôt à l'aide de la batch-delete-image commande AWS ecr.

```
aws ecr batch-delete-image \  
    --repository-name hello-world \  
    --image-ids imageTag=latest
```

Example

La sortie est la suivante.

```
{  
  "failures": [],  
  "imageIds": [  
    {  
      "imageTag": "latest",  
      "imageDigest":  
        "sha256:215d7e4121b30157d8839e81c4e0912606fca105775bb0636b95aed25f52c89b"  
    }  
  ]  
}
```

Supprimer un référentiel de votre instance Amazon ECR

Il existe deux méthodes pour supprimer un dépôt de l' AWS Cloud9 IDE. La première méthode consiste à utiliser l' AWS explorateur :

1. Dans l' AWS explorateur, développez le menu ECR.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le référentiel que vous souhaitez supprimer.
3. Choisissez Delete Repository... (Supprimer le référentiel).

Suppression d'un référentiel Amazon ECR de la CLI AWS

- Vous pouvez supprimer un dépôt à l'aide de la commande AWS `ecr delete-repository`.

 Note

Normalement, vous ne pouvez pas supprimer un référentiel sans supprimer au préalable les images qu'il contient. Toutefois, si vous ajoutez l'indicateur `--force`, vous pouvez supprimer un dépôt et toutes ses images en une seule étape.

```
aws ecr delete-repository \  
--repository-name hello-world \  
--force
```

Exemple

La sortie est la suivante.

```
--repository-name hello-world --force  
{  
  "repository": {  
    "repositoryUri": "922327013870.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-  
world",  
    "registryId": "922327013870",  
    "imageTagMutability": "MUTABLE",  
    "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:922327013870:repository/hello-  
world",  
    "repositoryName": "hello-world",  
    "createdAt": 1664469874.0  
  }  
}
```

Utilisation AWS IoT dans l' AWS Cloud9 IDE

Avec AWS IoT l' AWS Cloud9 IDE, vous pouvez interagir avec le AWS IoT service tout en minimisant les interruptions de votre flux de travail AWS Cloud9. Ce guide explique comment commencer à utiliser les fonctionnalités de AWS IoT service disponibles dans l' AWS Cloud9 IDE. Pour plus

d'informations, veuillez consulter [Présentation de AWS IoT](#) dans le Manuel du développeur AWS IoT

AWS IoT prérequis

Pour commencer à utiliser AWS IoT dans l' AWS Cloud9 IDE, assurez-vous que votre AWS Cloud9 configuration Compte AWS et votre installation répondent à toutes les exigences. Pour plus d'informations sur les Compte AWS exigences et les autorisations AWS utilisateur spécifiques au AWS IoT service, consultez la section [Getting Started with AWS IoT Core](#) dans le guide du AWS IoT développeur.

AWS IoT Choses

AWS IoT connecte les appareils aux AWS ressources Services AWS et les connecte. Vous pouvez connecter vos appareils à AWS IoT l'aide d'objets appelés objets. Un objet est une représentation d'un appareil spécifique ou d'une entité logique. Il peut s'agir d'un appareil physique ou d'un capteur (par exemple, une ampoule ou un interrupteur sur un mur). Pour plus d'informations à ce AWS IoT sujet, consultez [la section Gestion des appareils AWS IoT](#) dans le Guide du AWS IoT développeur.

Gérer AWS IoT les choses

L' AWS Cloud9 IDE possède plusieurs fonctionnalités qui rendent la gestion de vos objets efficace. Pour gérer vos AWS IoT affaires, procédez comme suit :

- [Create a thing](#)
- [Attach a certificate to a thing](#)
- [Detach a certificate from a thing](#)
- [Delete a thing](#)

Pour créer un objet

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'objet et choisissez Create Thing (Créer un objet).
3. Saisissez un nom pour l'objet dans le champ Thing Name (Nom de l'objet) et suivez les instructions de l'invite.
4. Lorsque cette étape est terminée, une icône d'objet suivie du nom que vous avez spécifié est visible dans la section Thing (Objet).

Pour attacher un certificat à un objet

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Dans la sous-section Things (Objets), localisez l'objet auquel vous voulez joindre le certificat.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'objet et choisissez Attach Certificate (Attacher un certificat) dans le menu contextuel, pour ouvrir un sélecteur d'entrée avec une liste de vos certificats.
4. Dans la liste, choisissez l'ID du certificat qui correspond au certificat que vous voulez attacher à votre objet.
5. Une fois cette étape terminée, votre certificat est accessible dans AWS Explorer en tant qu'élément de l'objet auquel vous l'avez attaché.

Pour détacher un certificat d'un objet

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Dans la sous-section Things (Objets), localisez l'objet dont vous voulez détacher un certificat.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'objet et choisissez Attach Certificate (Attacher le certificat).
4. Une fois cette étape terminée, le certificat détaché n'est plus affiché sous l'objet dans l' AWS explorateur. Cependant, il est toujours accessible depuis la sous-section Certificates (Certificats).

Pour supprimer un objet

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Dans la sous-section Things (Objets), localisez l'objet que vous souhaitez supprimer.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'objet et choisissez Delete Thing (Supprimer l'objet).
4. Une fois cette étape terminée, l'objet supprimé n'est plus disponible dans la sous-section Things (Objets).

Note

Vous pouvez seulement supprimer un objet qui n'est pas associé à un certificat.

AWS IoT certificats

Les certificats sont un moyen courant de créer une connexion sécurisée entre vos services AWS IoT et vos appareils. Les certificats X.509 sont des certificats numériques qui font appel à la norme d'infrastructure de clé publique X.509 pour associer une clé publique à une identité contenue dans un certificat. Pour plus d'informations sur les AWS IoT certificats, consultez la section [Authentification \(IoT\)](#) dans le guide du AWS IoT développeur.

Gestion de certificats

La AWS boîte à outils propose différentes méthodes pour gérer vos AWS IoT certificats directement depuis l' AWS explorateur. Ils sont présentés dans les étapes suivantes :

- [Create a certificate](#)
- [Change a certificate status](#)
- [Attach a policy to a certificate](#)
- [Delete a certificate](#)

Pour créer un AWS IoT certificat

Un certificat X.509 est utilisé pour vous connecter à votre instance de AWS IoT.

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT et ouvrez les certificats (cliquez avec le bouton droit).
2. Pour ouvrir une boîte de dialogue, choisissez Create Certificate (Créer un certificat) dans le menu contextuel.
3. Pour enregistrer votre paire de clés RSA et votre certificat X.509, sélectionnez un répertoire dans votre système de fichiers local.

Note

- Les noms de fichiers par défaut contiennent l'ID du certificat comme préfixe.
- Seul le certificat X.509 est stocké chez vous Compte AWS, via le AWS IoT service.
- Votre paire de clés RSA ne peut être émise qu'une seule fois, enregistrez-la dans un emplacement sécurisé de votre système de fichiers lorsque vous y êtes invité.

- Si le certificat ou la paire de clés ne peuvent pas être enregistrés dans votre système de fichiers, le AWS Toolkit le supprime de votre Compte AWS.

Pour modifier l'état d'un certificat

Le statut d'un certificat individuel est affiché à côté de l'ID du certificat dans l' AWS explorateur et peut être défini comme actif, inactif ou révoqué.

 Note

- Votre certificat doit avoir un statut actif avant de pouvoir l'utiliser pour connecter votre appareil à votre AWS IoT service.
- Un certificat inactive (inactif) peut être activé, qu'il ait été désactivé précédemment ou qu'il soit inactif par défaut.
- Un certificat qui a été révoqué ne peut pas être réactivé.

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
 2. Dans la sous-section Certificates (Certificats), localisez le certificat que vous voulez modifier.
 3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) du certificat qui affiche les options de changement d'état disponibles pour ce certificat.
- Si un certificat présente l'état inactif, choisissez activate (activer) pour changer l'état en actif.
 - Si un certificat présente l'état actif, choisissez deactivate (désactiver) pour changer l'état en inactif.
 - Si un certificat présente l'état actif ou inactif, choisissez revoke (révoquer) pour changer l'état en révoqué.

 Note

Chacune de ces actions de changement d'état est disponible si vous sélectionnez un certificat attaché à un objet affiché dans la sous-section Things (Objets).

Pour attacher une politique IoT à un certificat

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Dans la sous-section Certificates (Certificats), localisez le certificat que vous voulez modifier.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le certificat et choisissez Attach Policy (Attacher une politique) pour ouvrir un sélecteur d'entrée avec une liste de vos politiques disponibles.
4. Choisissez la politique que vous voulez attacher au certificat.
5. Lorsque cette étape est terminée, la politique que vous avez sélectionnée est ajoutée au certificat en tant qu'élément de sous-menu.

Pour détacher une politique IoT d'un certificat

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Dans la sous-section Certificates (Certificats), localisez le certificat que vous voulez modifier.
3. Développez le certificat et localisez la politique que vous voulez détacher.
4. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la politique et choisissez Detach (Détacher) dans le menu contextuel.
5. Une fois cette étape terminée, la politique n'est plus accessible depuis votre certificat, elle est disponible depuis la sous-section Policy (Politique).

Pour supprimer un certificat

1. À partir de l' AWS explorateur, élargissez la rubrique du service IoT.
2. Dans la sous-section Certificates (Certificats), localisez le certificat que vous voulez supprimer.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) du certificat et choisissez Delete Certificate (Supprimer le certificat) dans le menu contextuel.

Note

Vous ne pouvez pas supprimer un certificat s'il est attaché à un objet ou s'il a un état actif. Vous pouvez supprimer un certificat auquel sont associées des politiques.

AWS IoT politiques

AWS IoT Les politiques de base sont définies par le biais de documents JSON. Chacune contient au moins une déclaration de politique. Les politiques définissent comment AWS IoT AWS, et votre appareil peut interagir les uns avec les autres. Pour obtenir plus d'informations sur la création d'un document de politique, consultez [IoT Policies](#) (Politiques IoT) du guide du développeur AWS IoT .

Note

Les politiques nommées sont soumises à la gestion des versions afin que vous puissiez les annuler. Dans l' AWS explorateur, vos politiques IoT sont répertoriées dans la sous-section Politiques du AWS IoT service. Vous pouvez afficher les versions des politiques en développant une politique. La version par défaut est indiquée par un astérisque (*).

Gestion des politiques

L' AWS Cloud9 IDE vous propose plusieurs méthodes pour gérer vos politiques AWS IoT de service. Voici comment vous pouvez gérer ou modifier vos politiques directement depuis l' AWS explorateur dans VS Code :

- [Create a policy](#)
- [Upload a new policy version](#)
- [Edit a policy version](#)
- [Change the policy version default](#)
- [Change the policy version default](#)

Pour créer une AWS IoT politique

Note

Vous pouvez créer une nouvelle politique à partir de l' AWS explorateur. Cependant, le document JSON qui définit la politique doit déjà exister dans votre système de fichiers.

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.

2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la sous-section Politiques (Politiques) et pour ouvrir le champ de saisie Policy Name (Nom de la politique), choisissez Create Policy from Document (Créer une politique à partir d'un document).
3. Saisissez un nom et suivez les instructions pour ouvrir une boîte de dialogue vous demandant de sélectionner un document JSON dans votre système de fichiers.
4. Choisissez le fichier JSON qui contient vos définitions de politique, la politique est disponible dans AWS Explorer après cette opération.

Pour télécharger une nouvelle version AWS IoT de la politique

Vous pouvez créer une nouvelle version d'une politique en chargeant un document JSON dans la politique.

 Note

Le nouveau document JSON doit être présent sur votre système de fichiers pour créer une nouvelle version à l'aide de l' AWS explorateur.

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Développez la sous-section Politiques (Politiques) pour afficher vos politiques AWS IoT .
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la politique que vous voulez mettre à jour et choisissez Create new version from Document (Créer une nouvelle version à partir du document).
4. Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, choisissez le fichier JSON qui contient les mises à jour de vos définitions de politiques.

La nouvelle version est accessible depuis votre politique dans AWS Explorer.

Pour modifier une version d'une AWS IoT politique

Vous pouvez ouvrir et modifier un document de politique à l'aide de AWS Cloud9. Lorsque vous avez terminé de modifier le document, enregistrez-le dans votre système de fichiers. Ensuite, téléchargez-le sur votre AWS IoT service depuis l' AWS explorateur.

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.

2. Développez la sous-section Politiques (Politiques) et localisez la politique que vous voulez mettre à jour.
3. Pour ouvrir Policy Name (Nom de la politique), choisissez Create Policy (Créer une politique) à partir de Document.
4. Développez la politique que vous souhaitez mettre à jour, puis ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la version de la politique que vous souhaitez modifier.
5. Pour ouvrir la version de la politique dans AWS Cloud9, choisissez Afficher dans le menu contextuel pour ouvrir la version de la politique.
6. Lorsque le document de politique est ouvert, modifiez-le et enregistrez les modifications.

 Note

À ce stade, les modifications que vous avez apportées à la politique sont uniquement enregistrées dans votre système de fichiers local. Pour mettre à jour la version et en effectuer le suivi à l'aide de l' AWS explorateur, répétez les étapes décrites dans [Upload a new policy version](#).

Pour sélectionner une nouvelle version de la politique par défaut

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Développez la sous-section Politiques (Politiques) et localisez la politique que vous voulez mettre à jour.
3. Développez la politique que vous souhaitez mettre à jour, puis ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la version de la politique que vous souhaitez définir et sélectionnez Set as Default (Définir comme valeur par défaut).

Lorsque cette opération est terminée, la nouvelle version par défaut que vous avez sélectionnée est accompagnée d'une étoile.

Pour supprimer des stratégies

Note

Avant de pouvoir supprimer une politique ou une version de politique, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

- Vous ne pouvez pas supprimer une politique si elle est attachée à un certificat.
- Vous ne pouvez pas supprimer une politique si cette politique comporte des versions autres que celles par défaut.
- Vous pouvez uniquement supprimer la version par défaut d'une politique si une nouvelle version par défaut est sélectionnée ou si la politique entière est supprimée.
- Avant de supprimer une politique entière, vous devez supprimer toutes les versions autres que la version par défaut de cette même politique.

1. Dans l' AWS explorateur, développez la section des services IoT.
2. Développez la sous-section Politiques (Politiques) et localisez la politique que vous voulez mettre à jour.
3. Développez la politique que vous souhaitez mettre à jour, puis ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la version de la politique que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Delete (Supprimer).
4. Lorsqu'une version est supprimée, elle n'est plus visible dans l' AWS explorateur.
5. S'il ne reste que la version par défaut d'une politique, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de la politique parent et choisissez Delete (Supprimer).

Fonctionnement d'Amazon Elastic Container Service

L' AWS Cloud9 IDE fournit un certain support pour [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#). Vous pouvez utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour gérer les ressources Amazon ECS. Par exemple, vous pouvez créer des définitions de tâches.

Rubriques

- [Amazon ECS Exec dans le AWS kit d'outils pour AWS Cloud9](#)

Amazon ECS Exec dans le AWS kit d'outils pour AWS Cloud9

Vous pouvez émettre des commandes uniques dans un conteneur Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) à l'aide AWS du Toolkit for. AWS Cloud9 Vous pouvez le faire à l'aide de la fonction Amazon ECS Exec.

Important

L'activation et la désactivation d'Amazon ECS Exec modifient l'état de vos ressources ECS dans votre Compte AWS. Les modifications incluent l'arrêt et le redémarrage du service. En outre, la modification de l'état des ressources alors qu'Amazon ECS Exec est activé peut entraîner des résultats imprévisibles. Pour plus d'informations sur Amazon ECS, consultez [Utilisation d'ECS Exec pour le débogage](#) dans le Manuel du développeur Amazon ECS.

Prérequis Amazon ECS Exec

Avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité Amazon ECS Exec, vous devez remplir certaines conditions préalables.

Exigences Amazon ECS

Selon que vos tâches sont hébergées sur Amazon EC2 ou AWS Fargate qu'Amazon ECS Exec a des exigences de version différentes.

- Si vous utilisez Amazon EC2, vous devez utiliser une AML optimisée pour Amazon ECS publiée après le 20 janvier 2021 avec une version 1.50.2 ou supérieure de l'agent. Pour plus d'informations, consultez [Amazon ECS optimisé AMIs](#) dans le manuel Amazon ECS Developer Guide.
- Si vous l'utilisez AWS Fargate, vous devez utiliser la version 1.4.0 ou ultérieure de la plateforme. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Versions de plateforme AWS Fargate](#) dans le Guide du développeur Amazon Elastic Container Service.

AWS configuration du compte et autorisations IAM

Pour utiliser la fonction Amazon ECS Exec, vous devez disposer d'un cluster Amazon ECS existant associé à votre Compte AWS. Amazon ECS Exec utilise Systems Manager pour établir une connexion avec les conteneurs de votre cluster. Autorisations de rôle Task IAM ECSrequires spécifiques à Amazon pour communiquer avec le service SSM.

Pour plus d'informations sur le rôle et la politique IAM spécifiques à Amazon ECS Exec, consultez [les autorisations IAM requises pour ECS Exec](#) dans le manuel Amazon ECS Developer Guide.

Utiliser Amazon ECS Exec

Vous pouvez activer ou désactiver Amazon ECS Exec directement depuis l' AWS explorateur du AWS kit d'outils pour AWS Cloud9. Lorsque vous avez activé Amazon ECS Exec, choisissez des conteneurs dans le menu Amazon ECS et exécutez des commandes sur ces derniers.

Activation d'Amazon ECS Exec

1. Dans l' AWS explorateur, recherchez et développez le menu Amazon ECS.
2. Développez le cluster à partir du service à modifier.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) à partir d'un service et choisissez Enable Command Exec.

Important

Cette étape démarre un nouveau déploiement de votre service et peut prendre quelques minutes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la note au début de cette section.

Désactivation Amazon ECS Exec

1. Dans l' AWS explorateur, recherchez et développez le menu Amazon ECS.
2. Développez le cluster qui contient le service que vous souhaitez.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) à partir d'un service et choisissez Désactiver l'exécution de commande.

Important

Cette étape démarre un nouveau déploiement de votre service et peut prendre quelques minutes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la note au début de cette section.

Exécution de commandes sur un conteneur

Pour exécuter des commandes sur un conteneur à l'aide de l'AWS explorateur, Amazon ECS Exec doit être activé. S'il n'est pas activé, consultez la procédure [Activation d'Amazon ECS Exec](#) décrite dans cette section.

1. Dans l'AWS explorateur, recherchez et développez le menu Amazon ECS.
2. Développez le cluster à partir d'un service de votre choix.
3. Développez le service pour répertorier les conteneurs associés.
4. Ouvrez le menu contextuel du conteneur (cliquez avec le bouton droit de la souris) et choisissez Exécuter la commande dans le conteneur.
5. Une invite s'ouvre avec la liste des tâches en cours d'exécution. Choisissez l'ARN de la tâche que vous souhaitez.

Note

Si une seule tâche est en cours d'exécution, aucune invite ne s'ouvre. Au lieu de cela, la tâche est sélectionnée automatiquement.

6. Lorsque vous y êtes invité, entrez la commande que vous souhaitez exécuter et appuyez sur Entrée pour continuer.

Travailler avec Amazon EventBridge

Le AWS kit d'outils pour AWS Cloud9 fournit un support pour [Amazon EventBridge](#). À l'aide du AWS kit d'outils pour AWS Cloud9, vous pouvez travailler sur certains aspects de EventBridge, tels que les schémas.

Rubriques

- [Utilisation d'Amazon EventBridge Schemas](#)

Utilisation d'Amazon EventBridge Schemas


Vous pouvez utiliser le AWS Toolkit AWS Cloud9 pour effectuer diverses opérations sur les [EventBridge schémas Amazon](#).

Conditions préalables

Le EventBridge schéma avec lequel vous souhaitez travailler doit être disponible dans votre Compte AWS. S'il n'est pas disponible, créez ou téléchargez le schéma. Pour plus d'informations, consultez [Amazon EventBridge Schemas](#) dans le [guide de l' EventBridge utilisateur Amazon](#).

Afficher un schéma disponible

1. Dans AWS Explorer, développez Schemas (Schémas).
2. Développez le nom du registre qui contient le schéma que vous souhaitez afficher. Par exemple, de nombreux schémas fournis se AWS trouvent dans le registre aws.events.
3. Pour afficher un schéma dans l'éditeur, ouvrez le menu contextuel du schéma (clic droit), puis choisissez View Schema (Afficher le schéma).



Trouver un schéma disponible

Dans AWS Explorer, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Commencez à saisir le titre du schéma que vous souhaitez trouver. AWS Explorer met en surbrillance les titres de schéma qui contiennent une correspondance. (Un registre doit être développé pour que vous puissiez voir les titres en surbrillance.)

- Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de Schemas (Schémas), puis choisissez Search Schemas (Rechercher des schémas). Sinon, développez Schemas (Schémas), ouvrez le menu contextuel du registre (clic droit) qui contient le schéma recherché, puis choisissez Search Schemas in Registry (Rechercher des schémas dans le registre). Dans la boîte EventBridge de dialogue de recherche de schémas, commencez à saisir le titre du schéma que vous souhaitez rechercher. La boîte de dialogue affiche les titres de schéma qui contiennent une correspondance.

Pour afficher le schéma dans la boîte de dialogue, sélectionnez son titre.

Générer du code pour un schéma disponible

1. Dans AWS Explorer, développez Schemas (Schémas).
2. Développez le nom du registre qui contient le schéma pour lequel vous souhaitez générer du code.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le titre du schéma, puis choisissez Download code bindings (Télécharger les liaisons de code).
4. Dans les pages de l'Assistant qui s'affichent, choisissez les options suivantes :
 - La version du schéma.
 - Le langage de liaison de code
 - Le dossier de l'espace de travail dans lequel vous souhaitez stocker le code généré sur votre machine de développement locale

Tutoriels pour AWS Cloud9

Vous êtes nouveau AWS Cloud9 ? Découvrez l'IDE dans [Mise en route : tutoriels de base](#).

Testez ces didacticiels et ces exemples de code pour améliorer vos connaissances et votre confiance AWS Cloud9 en utilisant différents langages et AWS services de programmation.

Rubriques

- [AWS CLI et tutoriel aws-shell pour AWS Cloud9](#)
- [AWS CodeCommit tutoriel pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel Amazon DynamoDB pour AWS Cloud9](#)
- [AWS CDK tutoriel pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel LAMP pour AWS Cloud9](#)
- [WordPress tutoriel pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel Java pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel C++ pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel Python pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel .NET pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel Node.js pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel PHP pour AWS Cloud9](#)
- [AWS SDK pour Ruby in AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel Go pour AWS Cloud9](#)
- [TypeScript tutoriel pour AWS Cloud9](#)
- [Tutoriel Docker pour AWS Cloud9](#)
- [Didacticiels connexes](#)

AWS CLI et tutoriel aws-shell pour AWS Cloud9

Le didacticiel suivant vous permet de configurer le AWS Command Line Interface (AWS CLI), le aws-shell ou les deux dans un environnement de AWS Cloud9 développement. Le AWS CLI et l'aws-shell sont des outils unifiés qui fournissent une interface cohérente pour interagir avec toutes les parties de. AWS Vous pouvez utiliser le AWS CLI au lieu de AWS Management Console pour exécuter

rapidement des commandes avec lesquelles interagir AWS, et certaines de ces commandes peuvent être exécutées avec le AWS CLI ou à l'aide du AWS CloudShell.

Pour plus d'informations à ce sujet AWS CLI, consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#). Pour l'aws-shell, consultez les ressources suivantes :

- [aws-shell](#) sur le site GitHub
- [aws-shell](#) sur le site web pip

Pour une liste des commandes que vous pouvez exécuter AWS CLI pour interagir avec AWS, consultez la [référence des AWS CLI commandes](#). Vous pouvez utiliser les mêmes commandes avec AWS CloudShell, sauf que vous démarrez des commandes sans le aws préfixe.

La création de cet échantillon peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : installez l' AWS CLI aws-shell ou les deux dans votre environnement](#)
- [Étape 2 : Configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement](#)
- [Étape 3 : Exécuter des commandes de base avec le AWS CLI ou l'aws-shell dans votre environnement](#)
- [Étape 4 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).

- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : installez l' AWS CLI aws-shell ou les deux dans votre environnement

Au cours de cette étape, vous utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour installer l' AWS CLI aws-shell ou les deux dans votre environnement afin de pouvoir exécuter des commandes avec lesquelles interagir. AWS

Si vous utilisez un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 et que vous souhaitez uniquement utiliser le AWS CLI, vous pouvez passer à [Étape 3 : Exécuter des commandes de base avec le AWS CLI ou l'aws-shell dans votre environnement](#). Cela est dû au fait qu' AWS CLI il est déjà installé dans un environnement EC2 et qu'un ensemble d'informations d'identification d' AWS accès est déjà configuré dans l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS informations d'identification temporaires gérées](#).

Si vous n'utilisez pas d'environnement EC2, procédez comme suit pour installer la AWS CLI :

1. Votre environnement étant ouvert, dans l'IDE, vérifiez s'il AWS CLI est déjà installé. Dans le terminal, exécutez la commande **aws --version** . (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window (Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).) Si le AWS CLI est installé, le numéro de version est affiché, avec des informations telles que les numéros de version de Python et le numéro de version du système d'exploitation de votre instance Amazon EC2 ou de votre propre serveur. Si le AWS CLI est installé, passez directement à [Étape 2 : Configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement](#).
2. Pour l'installer AWS CLI, reportez-vous à la section [Installation du AWS Command Line Interface](#) dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. Par exemple, pour un environnement EC2 exécutant Amazon Linux, exécutez les trois commandes ci-dessous, l'une après l'autre, dans le terminal pour installer la AWS CLI.

```
sudo yum -y update           # Install the latest system updates.
sudo yum -y install aws-cli  # Install the AWS CLI.
aws --version                 # Confirm the AWS CLI was installed.
```

Pour un environnement EC2 exécutant Ubuntu Server, exécutez à la place les trois commandes suivantes dans le terminal, l'une après l'autre, afin d'installer la AWS CLI.

```
sudo apt update           # Install the latest system updates.
sudo apt install -y awscli # Install the AWS CLI.
aws --version             # Confirm the AWS CLI was installed.
```

Si vous voulez installer l'aws-shell, procédez comme suit :

1. Votre environnement étant ouvert, vérifiez si l'aws-shell est déjà installé dans l'IDE. Dans le terminal, exécutez la commande **aws-shell** . (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window (Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).) Si l'aws-shell est installé, l'invite aws> s'affiche. Si l'aws-shell est installé, passez directement à [Étape 2 : Configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement](#).
2. Pour installer l'aws-shell, vous utilisez pip. Pour utiliser pip, vous devez avoir installé Python.

Pour vérifier si Python est déjà installé (et pour l'installer si nécessaire), suivez les instructions fournies dans la section [Étape 1 : Installer Python](#) de l'exemple Python, puis revenez à cette rubrique.

Pour vérifier si pip est déjà installé, dans le terminal, exécutez la commande **pip --version**. Si pip est installé, le numéro de version est affiché. Si pip n'est pas installé, installez-le en exécutant les trois commandes suivantes dans le terminal, l'une après l'autre.

```
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py # Get the pip install file.
sudo python get-pip.py                   # Install pip. (You might need to run
'sudo python2 get-pip.py' or 'sudo python3 get-pip.py' instead, depending on how
Python is installed.)
rm get-pip.py                            # Delete the pip install file, as it is
no longer needed.
```

3. Pour utiliser pip afin d'installer l'aws-shell, exécutez la commande suivante.

```
sudo pip install aws-shell
```

Étape 2 : Configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le shell AWS CLI ou l'aws-shell pour appeler un AWS service, vous devez fournir un ensemble d'informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent si le AWS CLI ou l'aws-shell dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Si vous utilisez un environnement de développement AWS Cloud9 EC2, vous pouvez passer directement à [Étape 3 : Exécuter des commandes de base avec le AWS CLI ou l'aws-shell dans votre environnement](#). En effet, les informations d'identification sont déjà configurées dans un environnement EC2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS informations d'identification temporaires gérées](#).

Si vous n'utilisez pas d'environnement EC2, vous devez stocker manuellement vos informations d'identification dans l'environnement. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Étape 3 : Exécuter des commandes de base avec le AWS CLI ou l'aws-shell dans votre environnement

Au cours de cette étape, vous utilisez le shell AWS CLI ou aws-shell de votre environnement pour créer un compartiment dans Amazon S3, répertorier vos compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment.

1. Si vous souhaitez utiliser l'aws-shell mais que vous n'avez pas encore démarré, procédez au démarrage en exécutant la commande `aws-shell`. L'invite `aws>` s'affiche.
2. Créez un compartiment. Exécutez la **aws s3 mb**commande avec la **s3 mb**commande AWS CLI ou avec l'aws-shell, en fournissant le nom du bucket à créer. Dans cet exemple, nous utilisons un bucket nommé `cloud9-123456789012-bucket`, où se 123456789012 trouve votre identifiant de AWS compte. Si vous utilisez un autre nom, remplacez-le tout au long de cette étape.

```
aws s3 mb s3://cloud9-123456789012-bucket # For the AWS CLI.
s3 mb s3://cloud9-123456789012-bucket    # For the aws-shell.
```

 Note

Les noms des compartiments doivent être uniques pour l'ensemble de votre AWS compte AWS, et pas uniquement pour celui-ci. Pour avoir un nom de compartiment unique, utilisez le nom de compartiment suggéré précédemment. Si vous recevez un message contenant l'erreur `BucketAlreadyExists`, réexécutez la commande avec un autre nom de compartiment.

3. Répertoriez vos compartiments disponibles. Exécutez la **aws s3 ls** commande avec AWS CLI ou la **s3 ls** commande avec l'aws-shell. La liste de vos compartiments disponibles s'affiche.
4. Supprimez le compartiment. Exécutez la **aws s3 rb** commande avec AWS CLI ou la **s3 rb** commande avec l'aws-shell, en fournissant le nom du bucket à supprimer.

```
aws s3 rb s3://cloud9-123456789012-bucket # For the AWS CLI.
s3 rb s3://cloud9-123456789012-bucket    # For the aws-shell.
```

Pour confirmer si le bucket a été supprimé, réexécutez la **aws s3 ls** commande avec le AWS CLI ou réexécutez la **s3 ls** commande avec l'aws-shell. Le nom du compartiment qui a été supprimé ne doit plus apparaître dans la liste.

 Note

Si vous souhaitez continuer à utiliser le compartiment, vous n'avez pas besoin de le supprimer. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Ajouter un objet à un compartiment](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service. Voir aussi [Commandes S3](#) dans la AWS CLI Référence des commandes. (N'oubliez pas que si vous ne supprimez pas le compartiment, cela peut entraîner des frais permanents sur votre AWS compte.)

Pour continuer à expérimenter avec le AWS CLI, consultez la section [Travailler avec Amazon Web Services](#) dans le guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur ainsi que dans le manuel de [référence des AWS CLI commandes](#). Pour continuer à tester l'aws-shell, consultez la [Référence de commande de la AWS CLI](#), en gardant à l'esprit que vous devez démarrer les commandes sans le préfixe `aws`.

Étape 4 : nettoyer

Si vous utilisez l'aws-shell, vous pouvez cesser de l'utiliser en exécutant la commande **.exit** ou **.quit**.

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

AWS CodeCommit tutoriel pour AWS Cloud9

Vous pouvez utiliser le AWS CodeCommit didacticiel pour configurer un environnement de AWS Cloud9 développement dans lequel interagir avec un dépôt de code distant CodeCommit. CodeCommit est un service de contrôle du code source que vous pouvez utiliser pour stocker et gérer de manière privée Git des référentiels dans le AWS Cloud. Pour plus d'informations CodeCommit, consultez le [guide de AWS CodeCommit l'utilisateur](#).

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais pour votre Compte AWS. Cela inclut les frais éventuels pour des services tels qu'Amazon EC2 et. CodeCommit Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification AWS CodeCommit](#).

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Configurer votre groupe IAM avec les autorisations d'accès requises](#)
- [Étape 2 : créer un dépôt dans AWS CodeCommit](#)
- [Étape 3 : Connecter votre environnement au référentiel distant](#)
- [Étape 4 : Cloner le référentiel distant dans votre environnement](#)
- [Étape 5 : Ajouter les fichiers dans le référentiel](#)
- [Étape 6 : Nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance

Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).

- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Configurer votre groupe IAM avec les autorisations d'accès requises

Supposons que vos AWS informations d'identification soient associées à un utilisateur administrateur de votre Compte AWS compte et que vous souhaitiez utiliser cet utilisateur pour travailler avec. CodeCommit Ensuite, passez à l'[étape 2 : créer un référentiel dans AWS CodeCommit](#).

Vous pouvez effectuer cette étape à l'aide de la [AWS Management Console](#) ou de [l'interface de ligne de commande AWS \(AWS CLI\)](#).

Configurer votre groupe IAM avec les autorisations d'accès requises à l'aide de la console

1. Connectez-vous au AWS Management Console, si ce n'est pas déjà fait.

Pour cette étape, nous vous recommandons de vous connecter à l'aide des informations d'identification d'un utilisateur administrateur de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez l'administrateur de votre Compte AWS .

2. Ouvrez la console IAM. Pour ce faire, choisissez Services dans la barre de navigation de la console. Choisissez ensuite IAM.
3. Choisissez Groupes.
4. Choisissez le nom du groupe.
5. Dans l'onglet Autorisations, pour Stratégies gérées, choisissez Attacher la stratégie.
6. Dans la liste des noms de stratégie, activez l'une des cases suivantes :
 - Sélectionnez `AWSCodeCommitPowerUser` pour accéder à toutes les fonctionnalités CodeCommit et aux ressources liées au référentiel. Toutefois, cela ne vous permet pas de supprimer des CodeCommit référentiels ou de créer ou de supprimer des ressources liées aux référentiels dans d'autres sites, Services AWS tels qu'Amazon Events. CloudWatch

- Sélectionnez `AWSCodeCommitFullAccess` pour un contrôle total sur CodeCommit les référentiels et les ressources associées dans le Compte AWS. Cela inclut la possibilité de supprimer des référentiels.

Si vous ne voyez pas l'un de ces noms de politique dans la liste, saisissez les noms des politiques dans la zone Filter (Filtre) pour les afficher.

7. Choisissez Attach Policy (Attacher une politique).

Pour consulter la liste des autorisations d'accès que ces politiques AWS gérées accordent à un groupe, consultez la section [Politiques AWS gérées \(prédéfinies\) AWS CodeCommit](#) dans le guide de AWS CodeCommit l'utilisateur.

Passez à l'[étape 2 : créer un référentiel dans AWS CodeCommit](#).

Configurez votre groupe IAM avec les autorisations d'accès requises à l'aide du AWS CLI

Exécutez la `attach-group-policy` commande IAM en spécifiant le nom du groupe et le nom de ressource Amazon (ARN) de la politique AWS gérée qui décrit les autorisations d'accès requises. La syntaxe est la suivante.

```
aws iam attach-group-policy --group-name MyGroup --policy-arn POLICY_ARN
```

Dans la commande précédente, remplacez `MyGroup` par le nom du groupe. Remplacez `POLICY_ARN` par l'ARN de la politique AWS gérée :

- `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser` pour accéder à toutes les fonctionnalités CodeCommit et aux ressources liées au référentiel. Toutefois, il ne vous permet pas de supprimer des CodeCommit référentiels ou de créer ou de supprimer des ressources liées aux référentiels dans d'autres sites, Services AWS tels qu'Amazon Events. CloudWatch
- `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess` pour un contrôle total des CodeCommit référentiels et des ressources associées dans le Compte AWS. Cela inclut la possibilité de supprimer des référentiels.

Pour consulter la liste des autorisations d'accès que ces politiques AWS gérées accordent à un groupe, consultez la section [Politiques AWS gérées \(prédéfinies\) AWS CodeCommit](#) dans le guide de AWS CodeCommit l'utilisateur.

Étape 2 : créer un dépôt dans CodeCommit

Dans cette étape, vous créez un référentiel de code distant à CodeCommit l'aide de la CodeCommit console.

Si vous possédez déjà un CodeCommit référentiel, passez à l'[étape 3 : Connecter votre environnement au référentiel distant](#).

Vous pouvez effectuer cette étape à l'aide de la [AWS Management Console](#) ou de [l'interface de ligne de commande AWS \(AWS CLI\)](#).

Création d'un référentiel à CodeCommit l'aide de la console

1. Supposons que vous soyez connecté au en AWS Management Console tant qu'utilisateur administrateur à l'étape précédente et que vous ne souhaitiez pas utiliser l'utilisateur administrateur pour créer le référentiel. Ensuite, déconnectez-vous du AWS Management Console.
2. Ouvrez la CodeCommit console dans <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.
3. Dans la barre de navigation de la console, utilisez le sélecteur de région pour choisir la Région AWS dans laquelle vous souhaitez créer le référentiel (par exemple USA Est (Ohio)).
4. Si une page de bienvenue s'affiche, choisissez Mise en route. Sinon, choisissez Créer un référentiel.
5. Sur la page Create repository (Créer un référentiel), pour Repository name (Nom du référentiel), saisissez un nom pour votre nouveau référentiel (par exemple, MyDemoCloud9Repo). Si vous choisissez un autre nom, remplacez-le dans l'ensemble de cet exemple.
6. (Facultatif) Pour Description, saisissez des informations relatives au référentiel. Par exemple, vous pouvez saisir : `This is a demonstration repository for the AWS Cloud9 sample.`
7. Choisissez Créer un référentiel. Un volet Connectez-vous à votre référentiel s'affiche. Choisissez Fermer, car vous allez vous connecter à votre référentiel d'une autre manière, plus loin dans cette rubrique.

Passez directement à [Étape 3 : Connecter votre environnement au référentiel distant](#).

Créez un référentiel à CodeCommit l'aide du AWS CLI

Exécutez la commande AWS CodeCommit `create-repository`. Spécifiez le nom du référentiel, une description facultative et le nom dans lequel Région AWS créer le référentiel.

```
aws codecommit create-repository --repository-name MyDemoCloud9Repo --repository-  
description "This is a demonstration repository for the AWS Cloud9 sample." --region  
us-east-2
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par l'ID de la Région AWS dans laquelle créer le référentiel. Pour obtenir la liste des régions prises [AWS CodeCommit](#) en charge, consultez le [Référence générale d'Amazon Web Services](#).

Si vous choisissez d'utiliser un autre nom de référentiel, remplacez-le dans l'ensemble de cet exemple.

Étape 3 : Connecter votre environnement au référentiel distant

Au cours de cette étape, vous utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour vous connecter au CodeCommit référentiel que vous avez créé ou identifié à l'étape précédente.

Note

Si vous préférez utiliser Git via une interface visuelle, vous pouvez cloner le référentiel distant. Vous pouvez ensuite ajouter des fichiers à l'aide de la fonctionnalité de [panneau Git](#) disponible dans l'IDE.

Exécutez l'un des jeux de procédures suivants, selon votre type d'environnement de développement AWS Cloud9 .

Type d'environnement	Suivez ces procédures
Environnement EC2	1. Depuis une session de terminal dans l'IDE, exécutez les deux commandes suivantes : <pre>git config --global credential l.helper '!aws codecommit credential l-helper \$@' git config --global credential l.UseHttpPath true</pre> Pour plus d'informations, voir Étape 2 : Configuration de l'assistant AWS CLI

Type d'environnement	Suivez ces procédures
	d'identification sur votre environnement de développement AWS Cloud9 EC2 dans Intégrer AWS Cloud9 avec AWS CodeCommit dans le guide de l'AWS CodeCommit utilisateur. 2. Passez directement à Étape 4 : Cloner le référentiel distant dans votre environnement, plus loin dans cette rubrique.

Type d'environnement	Suivez ces procédures
Environnement SSH	1. Si Git n'est pas déjà installé dans l'environnement, utilisez une session de terminal dans l'IDE pour l'installer. Pour plus d'informations, voir Étape 2 : Installation Git dans les étapes de configuration pour les connexions SSH aux AWS CodeCommit référentiels sous Linux, macOS ou Unix dans le guide de l'AWS CodeCommit utilisateur. 2. Terminez l'étape 3 : configurez les informations d'identification sous Linux, macOS ou Unix dans les étapes de configuration pour les connexions SSH aux AWS CodeCommit référentiels sous Linux, macOS ou Unix dans le guide de l'utilisateur.AWS CodeCommit Lorsque vous êtes invité à vous connecter à la console IAM AWS Management Console et à l'ouvrir, nous vous recommandons de vous connecter en utilisant les informations d'identification d'un utilisateur administrateur de votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur. 3. Passez directement à Étape 4 : Cloner le référentiel distant dans votre environnement, plus loin dans cette rubrique.

Étape 4 : Cloner le référentiel distant dans votre environnement

Au cours de cette étape, vous utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour cloner le référentiel distant CodeCommit dans votre environnement.

Pour cloner le référentiel, exécutez la commande **git clone**. Remplacez *CLONE_URL* par l'URL du clone du référentiel.

```
git clone CLONE_URL
```

Pour un environnement EC2, vous fournissez une URL de clone HTTPS qui commence par `https://`. Pour un environnement SSH, vous fournissez une URL de clone SSH qui démarre par `ssh://`.

Pour obtenir l'URL complète du clone du référentiel, voir [Utiliser la AWS CodeCommit console pour afficher les détails du référentiel](#) dans le guide de AWS CodeCommit l'utilisateur.

Si votre référentiel ne contient aucun fichier, un message d'avertissement s'affiche, tel que `You appear to have cloned an empty repository.`, ce qui est attendu. Vous vous en occuperez plus tard.

Étape 5 : Ajouter les fichiers dans le référentiel

Dans cette étape, vous créez trois fichiers simples dans le référentiel cloné, dans votre environnement AWS Cloud9 . Vous ajoutez ensuite les fichiers à la zone de stockage Git de votre référentiel cloné. Enfin, vous validez les fichiers préparés et vous transférez le commit vers votre dépôt distant CodeCommit.

Si le référentiel cloné contient déjà des fichiers, vous avez terminé et vous pouvez ignorer la suite de cet exemple.

Pour ajouter des fichiers dans le référentiel

1. Créez un nouveau fichier. Dans la barre de menus, choisissez File (Fichier), New File (Nouveau fichier).
2. Entrez le contenu suivant dans le fichier, puis choisissez Fichier, Enregistrer pour enregistrer le fichier `bird.txt` dans le `MyDemoCloud9Repo` répertoire de votre AWS Cloud9 environnement.

```
bird.txt
-----
Birds are a group of endothermic vertebrates, characterized by feathers,
toothless beaked jaws, the laying of hard-shelled eggs, a high metabolic
rate, a four-chambered heart, and a lightweight but strong skeleton.
```

 Note

Pour confirmer que vous enregistrez ce fichier dans le répertoire approprié, dans la boîte de dialogue Save As (Enregistrer sous), choisissez le dossier MyDemoCloud9Repo. Assurez-vous ensuite Folder (Dossier) affiche /MyDemoCloud9Repo.

3. Créez deux autres fichiers, nommés `insect.txt` et `reptile.txt`, avec le contenu suivant. Supprimez les fichiers dans le répertoire MyDemoCloud9Repo.

```
insect.txt
-----
Insects are a class of invertebrates within the arthropod phylum that
have a chitinous exoskeleton, a three-part body (head, thorax, and abdomen),
three pairs of jointed legs, compound eyes, and one pair of antennae.
```

```
reptile.txt
-----
Reptiles are tetrapod (four-limbed vertebrate) animals in the class
Reptilia, comprising today's turtles, crocodilians, snakes,
amphisbaenians, lizards, tuatara, and their extinct relatives.
```

4. Dans le terminal, exécutez la commande `cd` pour passer au répertoire MyDemoCloud9Repo.

```
cd MyDemoCloud9Repo
```

5. Vérifiez que les fichiers ont été enregistrés correctement dans le répertoire MyDemoCloud9Repo en exécutant la commande `git status`. Les trois fichiers seront répertoriés en tant que fichiers non suivis.

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    bird.txt
    insect.txt
    reptile.txt
```

6. Ajoutez les fichiers dans la zone intermédiaire Git en exécutant la commande `git add`.

```
git add --all
```


7. Confirmez que les fichiers ont bien été ajoutés dans la zone intermédiaire Git en réexécutant la commande **git status**. Les trois fichiers sont désormais répertoriés en tant que modifications à valider.

```
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
```

```
new file:   bird.txt
new file:   insect.txt
new file:   reptile.txt
```

8. Validez les fichiers intermédiaires en exécutant la commande **git commit**.

```
git commit -m "Added information about birds, insects, and reptiles."
```

9. Transférez le commit vers votre dépôt distant en CodeCommit exécutant la **git push**commande.

```
git push -u origin master
```

10. Confirmez que les fichiers ont été correctement envoyés (push). Ouvrez la CodeCommit console, si ce n'est pas déjà fait, dans <https://console.aws.amazon.com/codecommit>.
11. Dans la barre de navigation supérieure, près du bord droit, choisissez l' Région AWS endroit où vous avez créé le référentiel (par exemple, USA East (Ohio)).
12. Sur la page Tableau de bord, choisissez MyDemoCloud9Repo. Les trois fichiers sont affichés.

Pour continuer à expérimenter avec votre CodeCommit dépôt, voir [Parcourir le contenu de votre référentiel](#) dans le guide de l'AWS CodeCommit utilisateur.

Si vous êtes nouveau Git et que vous ne voulez pas gâcher votre CodeCommit dépôt, testez un exemple de Git référentiel sur le Git site Web [Try](#).

Étape 6 : Nettoyer

Pour éviter que des frais ne vous soient facturés une Compte AWS fois que vous aurez fini d'utiliser cet exemple, supprimez le CodeCommit référentiel. Pour obtenir des instructions, voir [Supprimer un AWS CodeCommit référentiel](#) dans le guide de AWS CodeCommit l'utilisateur.

Assurez-vous également de supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, consultez [Suppression d'un environnement](#).

Tutoriel Amazon DynamoDB pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet de configurer un environnement de AWS Cloud9 développement compatible avec Amazon DynamoDB.

DynamoDB est un service de base de données NoSQL entièrement géré. Vous pouvez utiliser DynamoDB pour créer une table de base de données capable de stocker et de récupérer n'importe quelle quantité de données, ainsi que de traiter n'importe quel niveau de trafic des demandes. DynamoDB répartit automatiquement les données et le trafic de la table sur un nombre suffisant de serveurs afin de gérer la capacité de requêtes spécifiée et le volume de données stockées, tout en assurant la cohérence et la rapidité des performances. Pour plus d'informations, consultez [Amazon DynamoDB sur](#) le site Web. AWS

La création de cet échantillon peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et DynamoDB. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon DynamoDB](#).

Pour plus d'informations sur les offres AWS de base de données supplémentaires, consultez [Amazon Relational Database Service \(RDS\)](#), [ElastiCache](#), [Amazon et Amazon Redshift](#) sur le site Web. AWS Voir aussi [AWS Database Migration Service](#) sur le site web AWS .

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer et configurer la AWS CLI, le AWS CloudShell ou les deux dans votre environnement](#)
- [Étape 2 : créer une table](#)
- [Étape 3 : ajouter un élément à la table](#)
- [Étape 4 : ajouter plusieurs éléments à la table](#)
- [Étape 5 : créer un index secondaire global](#)
- [Étape 6 : obtenir des éléments dans la table](#)
- [Étape 7 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : installer et configurer le AWS CLI AWS CloudShell, ou les deux dans votre environnement

Au cours de cette étape, vous utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour installer et configurer le AWS CLI AWS CloudShell, ou les deux dans votre environnement afin de pouvoir exécuter des commandes pour interagir avec DynamoDB. Ensuite, vous utilisez la AWS CLI pour exécuter une commande DynamoDB basique pour tester votre installation et votre configuration.

1. Pour configurer la gestion des informations d'identification pour le AWS CLI AWS CloudShell ou pour installer le AWS CLI AWS CloudShell ou les deux dans votre environnement, suivez les étapes 1 et 2 de l'[AWS CLI AWS CloudShell exemple](#) et revenez à cette rubrique. Si vous avez déjà installé et configuré le AWS CLI AWS CloudShell, ou les deux dans votre environnement, vous n'avez pas besoin de le refaire.
2. Testez l'installation et la configuration de l'aws-shell AWS CLI, ou des deux, en exécutant la **list-tables** commande DynamoDB depuis une session de terminal de votre environnement pour répertorier vos tables DynamoDB existantes, le cas échéant. (Pour démarrer une nouvelle session de terminal, dans la barre de menus, choisissez Windows (Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).

```
aws dynamodb list-tables # For the AWS CLI.  
dynamodb list-tables      # For the aws-shell.
```

 Note

Dans cet exemple, si vous utilisez `aws-shell`, omettez `aws` dans chaque commande commençant par `aws`. Pour démarrer `aws-shell`, exécutez la commande **`aws-shell`**. Pour arrêter `aws-shell`, exécutez la commande **`.exit`** ou **`.quit`**.

Si cette commande réussit, elle génère un tableau `TableNames` contenant une liste de tables DynamoDB existantes que vous possédez déjà. Si vous n'avez pas encore de tables DynamoDB, le tableau `TableNames` sera vide.

```
{
  "TableNames": []
}
```

Si vous avez des tables DynamoDB, le tableau `TableNames` contient une liste des noms de table.

Étape 2 : Création d'une table

Au cours de cette étape, vous créez une table dans DynamoDB et spécifiez le nom, la disposition, la clé primaire simple et les paramètres de débit de données de la table.

Cet exemple de table, nommé `Weather`, contient des informations sur les prévisions météorologiques pour quelques villes aux États-Unis. La table contient les types d'informations suivants (dans DynamoDB, chaque information est nommée attribut) :

- ID de ville unique obligatoire (`CityID`)
- Date de prévision obligatoire (`Date`)
- Nom de la ville (`City`)
- Nom de l'état (`State`)
- Prévisions météorologiques (`Conditions`)
- Prévisions de températures (`Temperatures`)
 - Prévisions des maximales en degrés Fahrenheit (`HighF`)
 - Prévisions des minimales en degrés Fahrenheit (`LowF`)

Pour créer la table, dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, exécutez la commande **create-table**DynamoDB.

```
aws dynamodb create-table \  
--table-name Weather \  
--attribute-definitions \  
    AttributeName=CityID,AttributeType=N AttributeName=Date,AttributeType=S \  
--key-schema \  
    AttributeName=CityID,KeyType=HASH AttributeName=Date,KeyType=RANGE \  
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5
```

Dans cette commande :

- **--table-name** représente le nom de table (Weather dans cet exemple). Les noms des tables doivent être uniques dans chaque AWS région de votre AWS compte.
- **--attribute-definitions** représente les attributs qui sont utilisés pour identifier de manière unique les éléments de la table. Chacun des éléments de cette table sont identifiés de manière unique par une combinaison d'ID attribut numérique et d'un attribut Date représenté sous la forme d'une chaîne au format ISO-8601.
- **--key-schema** représente le schéma de clé de la table. Cette table dispose d'une clé primaire composite de CityID et Date. Cela signifie que chaque élément de la table doit posséder une valeur d'attribut CityID et une valeur d'attribut Date, mais deux éléments de la table ne peuvent pas avoir la même valeur d'attribut CityID et de valeur d'attribut Date.
- **--provisioned-throughput** représente la capacité de lecture/écriture de la table. DynamoDB autorise jusqu'à 5 lectures fortement cohérentes par seconde pour les éléments d'une taille allant jusqu'à 4 Ko, ou jusqu'à 5 lectures cohérentes à terme (eventually consistent) par seconde pour les éléments d'une taille allant jusqu'à 4 Ko. DynamoDB permet également jusqu'à 5 écritures par seconde pour les éléments d'une taille allant jusqu'à 1 Ko.

Note

La définition d'un débit provisionné plus élevé peut entraîner des frais supplémentaires pour votre AWS compte.

Pour plus d'informations sur cette commande DynamoDB et sur d'autres, consultez [dynamodb](#) dans la Référence des commandes AWS CLI .

Si cette commande réussit, elle affiche des informations récapitulatives sur la nouvelle table qui est en cours de création. Pour confirmer que la table est créée avec succès, exécutez la commande DynamoDB **describe-table** en spécifiant le nom de la table (`--table-name`).

```
aws dynamodb describe-table --table-name Weather
```

Une fois la table créée avec succès, la valeur `TableStatus` `CREATING` devient `ACTIVE`. Ne passez pas à l'étape suivante avant que la table n'ait été créée avec succès.

Étape 3 : Ajouter un élément à la table

Dans cette étape, vous ajoutez un élément à la table que vous venez de créer.

1. Créez un fichier nommé `weather-item.json` avec le contenu suivant. Pour créer un nouveau fichier, dans la barre de menus, choisissez `File (Fichier)`, `New File (Nouveau fichier)`. Pour l'enregistrer, choisissez `File, Save`.

```
{
  "CityID": { "N": "1" },
  "Date": { "S": "2017-04-12" },
  "City": { "S": "Seattle" },
  "State": { "S": "WA" },
  "Conditions": { "S": "Rain" },
  "Temperatures": { "M": {
    "HighF": { "N": "59" },
    "LowF": { "N": "46" }
  }
}
```

Dans ce code, N représente une valeur d'attribut qui est un nombre. S est une valeur d'attribut de chaîne. M est un attribut de carte qui est un ensemble de paires attribut/valeur. Vous devez spécifier un type de données d'attribut chaque fois que vous utilisez des éléments. Pour connaître les types de données d'attribut disponibles supplémentaires, consultez [Type de données](#) dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB.

2. Exécutez la commande DynamoDB **put-item**, en spécifiant le nom de la table (`--table-name`) et le chemin de l'élément au format JSON (`--item`).

```
aws dynamodb put-item \
```

```
--table-name Weather \  
--item file://weather-item.json
```

Si la commande réussit, elle s'exécute sans erreur, et aucun message de confirmation ne s'affiche.

3. Pour confirmer le contenu actuel de la table, exécutez la commande DynamoDB **scan**, en spécifiant le nom de la table (`--table-name`).

```
aws dynamodb scan --table-name Weather
```

Si la commande réussit, les informations récapitulatives sur la table et l'élément que vous venez d'ajouter s'affiche.

Étape 4 : Ajouter plusieurs éléments à la table

Dans cette étape, vous ajoutez plusieurs éléments supplémentaires à la table `Weather`.

1. Créez un fichier nommé `more-weather-items.json` avec le contenu suivant.

```
{  
  "Weather": [  
    {  
      "PutRequest": {  
        "Item": {  
          "CityID": { "N": "1" },  
          "Date": { "S": "2017-04-13" },  
          "City": { "S": "Seattle" },  
          "State": { "S": "WA" },  
          "Conditions": { "S": "Rain" },  
          "Temperatures": { "M": {  
            "HighF": { "N": "52" },  
            "LowF": { "N": "43" }  
          }  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "PutRequest": {  
        "Item": {  
          "CityID": { "N": "1" },
```

```

        "Date": { "S": "2017-04-14" },
        "City": { "S": "Seattle" },
        "State": { "S": "WA" },
        "Conditions": { "S": "Rain" },
        "Temperatures": { "M": {
            "HighF": { "N": "49" },
            "LowF": { "N": "43" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "CityID": { "N": "2" },
            "Date": { "S": "2017-04-12" },
            "City": { "S": "Portland" },
            "State": { "S": "OR" },
            "Conditions": { "S": "Thunderstorms" },
            "Temperatures": { "M": {
                "HighF": { "N": "59" },
                "LowF": { "N": "43" }
            }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "CityID": { "N": "2" },
            "Date": { "S": "2017-04-13" },
            "City": { "S": "Portland" },
            "State": { "S": "OR" },
            "Conditions": { "S": "Rain" },
            "Temperatures": { "M": {
                "HighF": { "N": "51" },
                "LowF": { "N": "41" }
            }
        }
    }
},

```



```

{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "2" },
      "Date": { "S": "2017-04-14" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "OR" },
      "Conditions": { "S": "Rain Showers" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "49" },
        "LowF": { "N": "39" }
      }
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "3" },
      "Date": { "S": "2017-04-12" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "ME" },
      "Conditions": { "S": "Rain" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "59" },
        "LowF": { "N": "40" }
      }
    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "3" },
      "Date": { "S": "2017-04-13" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "ME" },
      "Conditions": { "S": "Partly Sunny" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "54" },
        "LowF": { "N": "37" }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
{
  "PutRequest": {
    "Item": {
      "CityID": { "N": "3" },
      "Date": { "S": "2017-04-14" },
      "City": { "S": "Portland" },
      "State": { "S": "ME" },
      "Conditions": { "S": "Mostly Sunny" },
      "Temperatures": { "M": {
        "HighF": { "N": "53" },
        "LowF": { "N": "37" }
      }
    }
  }
}
}
]
}

```

Dans ce code, 8 objets `Item` définissent les 8 articles à ajouter à la table, similaire à l'élément unique défini dans l'étape précédente. Toutefois, lorsque vous exécutez la commande `DynamoDB batch-write-item` à l'étape suivante, vous devez fournir un objet au format JSON qui inclut chaque objet `Item` dans un objet `PutRequest` contenant. Vous devez ensuite inclure ces objets `PutRequest` dans une baie parent qui possède le même nom que la table.

2. Exécutez la commande `DynamoDB batch-write-item`, en spécifiant le chemin des éléments au format JSON à ajouter (`--request-items`).

```

aws dynamodb batch-write-item \
--request-items file://more-weather-items.json

```

Si la commande réussit, elle affiche le message suivant, confirmant que les éléments ont été ajoutés avec succès.

```

{
  "UnprocessedItems": {}
}

```

3. Pour confirmer le contenu actuel de la table, réexécutez la commande DynamoDB **scan** .

```
aws dynamodb scan --table-name Weather
```

Si la commande réussit, 9 articles sont désormais affichés.

Étape 5 ; Créer un index secondaire global

L'exécution de la commande DynamoDB **scan** pour obtenir des informations sur les éléments peut être lente, en particulier lorsque la taille d'une table s'accroît ou si le type d'informations que vous souhaitez obtenir est complexe. Vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires pour accélérer les choses et faciliter l'obtention d'informations. Au cours de cette étape, vous découvrirez deux types d'index secondaires que DynamoDB prend en charge pour cela. Ils sont nommés index secondaire local et index secondaire global. Puis, vous créez un index secondaire global.

Pour comprendre ces types d'index secondaire, vous devez d'abord connaître les clés primaires, qui identifient de manière unique les éléments d'une table. DynamoDB prend en charge une clé primaire simple ou une clé primaire composite. Une clé primaire simple possède un attribut unique, et cette valeur d'attribut doit être unique pour chaque élément de la table. Cet attribut est également connu en tant que clé de partition (ou attribut de hachage), que DynamoDB peut utiliser pour partitionner des éléments pour un accès plus rapide. Une table peut également avoir une clé primaire composite, qui contient deux attributs. Le premier attribut est la clé de partition, et le deuxième est une clé de tri (également nommée attribut de plage). Dans une table possédant une clé primaire composite, deux éléments peuvent avoir la même valeur de clé de partition, mais ils ne peuvent pas avoir aussi la même valeur de clé de tri. La table `Weather` a une clé primaire composite.

Un index secondaire local possède la même clé de partition que la table elle-même, mais ce type d'index peut avoir une clé de tri différente. Un index secondaire global peut avoir une clé de partition et une clé de tri qui sont tous deux différents de la table elle-même.

Par exemple, vous pouvez déjà utiliser la clé primaire pour accéder à des éléments `Weather` par `CityID`. Pour accéder à des éléments `Weather` par `State`, vous pouvez créer un index secondaire local qui dispose d'une clé de partition de `CityID` (elle doit être identique à la table elle-même) et une clé de tri de `State`. Pour accéder à des éléments `Weather` par `City`, vous pouvez créer un index secondaire global qui possède une clé de partition de `City` et une clé de tri de `Date`.

Vous pouvez créer des index secondaires locaux uniquement pendant que vous créez une table. La table `Weather` existant déjà, vous ne pouvez pas y ajouter des index secondaires locaux. Toutefois, vous pouvez ajouter des index secondaires globaux. Essayez d'en ajouter un à présent.

 Note

La création d'index secondaires peut entraîner des frais supplémentaires sur votre compte AWS .

1. Créez un fichier nommé `weather-global-index.json` avec le contenu suivant.

```
[
  {
    "Create": {
      "IndexName": "weather-global-index",
      "KeySchema": [
        {
          "AttributeName": "City",
          "KeyType": "HASH"
        },
        {
          "AttributeName": "Date",
          "KeyType": "RANGE"
        }
      ],
      "Projection": {
        "ProjectionType": "INCLUDE",
        "NonKeyAttributes": [
          "State",
          "Conditions",
          "Temperatures"
        ]
      },
      "ProvisionedThroughput": {
        "ReadCapacityUnits": 5,
        "WriteCapacityUnits": 5
      }
    }
  }
]
```

Dans ce code :

- Le nom de l'index secondaire global est `weather-global-index`.
- L'attribut `City` est la clé de partition (attribut de hachage), et l'attribut `Date` est la clé de tri (attribut d'intervalle).
- `Projection` définit les attributs à récupérer par défaut (en plus de l'attribut de hachage et de n'importe quel attribut de plage) pour chaque élément correspondant à une recherche de table qui utilise cet index. Dans cet exemple, les attributs `State`, `Conditions`, `HighF` (une partie de `Temperatures`) et `LowF` (également une partie de `Temperatures`) (ainsi que les attributs `City` et `Date`) sont récupérées pour chaque élément correspondant.
- De même que les tables, un index secondaire global doit définir ses paramètres de débit provisionné.
- Les paramètres `IndexName`, `KeySchema`, `Projection` et `ProvisionedThroughput` doivent être contenus dans un objet `Create`, qui définit l'index secondaire global à créer lorsque vous exécutez la commande DynamoDB **update-table** à l'étape suivante.

2. Exécutez la commande DynamoDB **update-table** .

```
aws dynamodb update-table \  
--table-name Weather \  
--attribute-definitions \  
    AttributeName=City,AttributeType=S AttributeName=Date,AttributeType=S \  
--global-secondary-index-updates file://weather-global-index.json
```

Dans cette commande :

- `--table-name` est le nom de la table à mettre à jour.
- `--attribute-definitions` sont les attributs à inclure dans l'index. La clé de partition est toujours répertoriée en premier, et une clé de tri est toujours répertoriée en deuxième.
- `--global-secondary-index-updates` est le chemin d'accès au fichier qui définit l'index secondaire global.

Si cette commande réussit, elle affiche des informations récapitulatives sur le nouvel index secondaire global qui est en cours de création. Pour confirmer que l'index secondaire global est créé avec succès, exécutez la commande DynamoDB **describe-table** en spécifiant le nom de la table (`--table-name`).

```
aws dynamodb describe-table --table-name Weather
```

Lorsque l'index secondaire global est créé avec succès, la valeur `TableStatus` `UPDATING` devient `ACTIVE`, et la valeur `IndexStatus` `CREATING` devient `ACTIVE`. Ne passez pas à l'étape suivante avant que l'index secondaire global n'ait été créé avec succès. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Étape 6 : Obtenir des éléments dans la table

Il existe plusieurs moyens d'obtenir des éléments depuis des tables. Au cours de cette étape, vous obtenez des éléments à l'aide de la clé primaire de la table, à l'aide d'autres attributs de la table, et à l'aide de l'index secondaire global.

Pour obtenir un seul élément à partir d'une table en fonction de la valeur de clé primaire d'un élément

Si vous connaissez la valeur clé primaire d'un élément, vous pouvez obtenir l'élément correspondant en exécutant la commande DynamoDB **get-item**, **scan**, ou **query**. Voici les principales différences dans ces commandes :

- **get-item** renvoie un ensemble d'attributs pour l'élément possédant la clé primaire donnée.
- **scan** renvoie un ou plusieurs éléments et attributs d'élément en accédant à chaque élément dans une table ou un index secondaire.
- **query** trouve les éléments d'après les valeurs de clé primaire. Vous pouvez interroger n'importe quel table ou index secondaire comportant une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri).

Dans cet exemple, voici comment utiliser chacune de ces commandes pour obtenir l'élément qui contient la valeur d'attribut `CityID` de 1 et la valeur d'attribut `Date` de 2017-04-12.

1. Pour exécuter la commande DynamoDB **get-item**, spécifiez le nom de la table (`--table-name`), la valeur clé primaire (`--key`) et les valeurs d'attribut de l'élément à afficher (`--projection-expression`). `Date` étant un mot-clé réservé dans DynamoDB, vous devez également fournir un alias pour la valeur d'attribut `Date` (`--expression-attribute-names`). (`State` est également un mot-clé réservé ; un alias lui sera attribué dans les étapes ultérieures.)

```
aws dynamodb get-item \  
--table-name Weather \  
--key '{ "CityID": { "N": "1" }, "Date": { "S": "2017-04-12" } }' \  
--projection-expression \  
--expression-attribute-names 'State=State'
```

```
"City, #D, Conditions, Temperatures.HighF, Temperatures.LowF" \
--expression-attribute-names '{ "#D": "Date" }'
```

Dans cette commande et les autres, pour afficher tous les attributs de l'élément, n'incluez pas `--projection-expression`. Dans cet exemple, étant donné que vous n'incluez pas `--projection-expression`, vous n'avez pas non plus besoin d'inclure `--expression-attribute-names`.

```
aws dynamodb get-item \
--table-name Weather \
--key '{ "CityID": { "N": "1" }, "Date": { "S": "2017-04-12" } }'
```

2. Pour exécuter la commande DynamoDB **scan**, spécifiez :

- Nom de la table (`--table-name`).
- La recherche à exécuter (`--filter-expression`).
- Les critères de recherche à utiliser (`--expression-attribute-values`).
- Les types d'attributs à afficher pour l'élément correspondant (`--select`).
- Les valeurs d'attribut pour l'élément à afficher (`--projection-expression`).
- Si l'un de vos attributs utilise les mots-clés réservés dans DynamoDB, les alias de ces attributs (`--expression-attribute-names`).

```
aws dynamodb scan \
--table-name Weather \
--filter-expression "(CityID = :cityID) and (#D = :date)" \
--expression-attribute-values \
  '{ ":cityID": { "N": "1" }, ":date": { "S": "2017-04-12" } }' \
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \
--projection-expression \
  "City, #D, Conditions, Temperatures.HighF, Temperatures.LowF" \
--expression-attribute-names '{ "#D": "Date" }'
```

3. Pour exécuter la commande DynamoDB **query**, spécifiez :

- Nom de la table (`--table-name`).
- La recherche à exécuter (`--key-condition-expression`).
- Les valeurs d'attribut à utiliser dans la recherche (`--expression-attribute-values`).
- Les types d'attributs à afficher pour l'élément correspondant (`--select`).
- Les valeurs d'attribut pour l'élément à afficher (`--projection-expression`).

- Si l'un de vos attributs utilise les mots-clés réservés dans DynamoDB, les alias de ces attributs (`--expression-attribute-names`).

```
aws dynamodb query \  
--table-name Weather \  
--key-condition-expression "(CityID = :cityID) and (#D = :date)" \  
--expression-attribute-values \  
  '{ ":cityID": { "N": "1" }, ":date": { "S": "2017-04-12" } }' \  
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \  
--projection-expression \  
  "City, #D, Conditions, Temperatures.HighF, Temperatures.LowF" \  
--expression-attribute-names '{ "#D": "Date" }'
```

Notez que la commande **scan** a eu besoin d'analyser les 9 éléments pour obtenir le résultat, tandis que la commande **query** n'a eu besoin d'analyser qu'1 élément.

Pour obtenir plusieurs éléments à partir d'une table en fonction des valeurs de clé primaire des éléments

Si vous connaissez les valeurs de clé primaire des éléments, vous pouvez obtenir les éléments correspondants en exécutant la commande DynamoDB **batch-get-item**. Dans cet exemple, voici comment utiliser les éléments qui contiennent la valeur d'attribut `CityID` de 3 et les valeurs d'attribut `Date` de `2017-04-13` ou `2017-04-14`.

Exécutez la commande DynamoDB **batch-get-item**, en spécifiant le chemin d'accès à un fichier qui décrit les éléments à obtenir (`--request-items`).

```
aws dynamodb batch-get-item --request-items file://batch-get-item.json
```

Dans cet exemple, le code dans le fichier `batch-get-item.json` spécifie la recherche dans la table `Weather` d'éléments possédant un `CityID` de 3 et un `Date` de `2017-04-13` ou `2017-04-14`. Pour chaque élément trouvé, les valeurs d'attribut pour `City`, `State`, `Date` et `HighF` (partie de `Temperatures`) s'affichent, si elles existent.

```
{  
  "Weather" : {  
    "Keys": [  
      {  
        "CityID": { "N": "3" },
```



```

    "Date": { "S": "2017-04-13" }
  },
  {
    "CityID": { "N": "3" },
    "Date": { "S": "2017-04-14" }
  }
],
"ProjectionExpression": "City, #S, #D, Temperatures.HighF",
"ExpressionAttributeNames": { "#S": "State", "#D": "Date" }
}
}

```

Pour obtenir tous les éléments correspondants à partir d'une table

Si vous connaissez des informations sur les valeurs des attributs de la table, vous pouvez obtenir les éléments correspondants en exécutant la commande DynamoDB **scan** . Dans cet exemple, voici comment utiliser les dates lorsque la valeur d'attribut Conditions contient Sunny et que la valeur d'attribut HighF (une partie de Temperatures) est supérieure à 53.

Exécutez la commande DynamoDB **scan** , en spécifiant :

- Nom de la table (**--table-name**).
- La recherche à exécuter (**--filter-expression**).
- Les critères de recherche à utiliser (**--expression-attribute-values**).
- Les types d'attributs à afficher pour l'élément correspondant (**--select**).
- Les valeurs d'attribut pour l'élément à afficher (**--projection-expression**).
- Si l'un de vos attributs utilise les mots-clés réservés dans DynamoDB, les alias de ces attributs (**--expression-attribute-names**).

```

aws dynamodb scan \
--table-name Weather \
--filter-expression \
  "(contains (Conditions, :sun)) and (Temperatures.HighF > :h)" \
--expression-attribute-values \
  '{ ":sun": { "S" : "Sunny" }, ":h": { "N" : "53" } }' \
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \
--projection-expression "City, #S, #D, Conditions, Temperatures.HighF" \
--expression-attribute-names '{ "#S": "State", "#D": "Date" }'

```

Pour obtenir tous les éléments correspondants à partir d'un index secondaire global

Pour effectuer une recherche à l'aide d'un index secondaire global, utilisez la commande DynamoDB **query**. Dans cet exemple, voici comment utiliser l'index secondaire `weather-global-index` pour obtenir les prévisions météorologiques pour les villes nommées Portland pour les dates du 2017-04-13 et du 2017-04-14.

Exécutez la commande DynamoDB **query**, en spécifiant :

- Nom de la table (`--table-name`).
- Nom de l'index secondaire global (`--index-name`).
- La recherche à exécuter (`--key-condition-expression`).
- Les valeurs d'attribut à utiliser dans la recherche (`--expression-attribute-values`).
- Les types d'attributs à afficher pour l'élément correspondant (`--select`).
- Si l'un de vos attributs utilise les mots-clés réservés dans DynamoDB, les alias de ces attributs (`--expression-attribute-names`).

```
aws dynamodb query \  
--table-name Weather \  
--index-name weather-global-index \  
--key-condition-expression "(City = :city) and (#D between :date1 and :date2)" \  
--expression-attribute-values \  
  '{ ":city": { "S" : "Portland" }, ":date1": { "S": "2017-04-13" }, ":date2": { "S":  
  "2017-04-14" } }' \  
--select SPECIFIC_ATTRIBUTES \  
--projection-expression "City, #S, #D, Conditions, Temperatures.HighF" \  
--expression-attribute-names '{ "#S": "State", "#D": "Date" }'
```

Étape 7 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer le tableau. La suppression de la table supprime l'index secondaire global également. Vous devez également supprimer votre environnement.

Pour supprimer la table, exécutez la commande DynamoDB **delete-table** en spécifiant le nom de la table (`--table-name`).

```
aws dynamodb delete-table --table-name Weather
```

Si la commande réussit, des informations sur la table s'affichent, y compris la valeur `TableStatus` de `DELETING`.

Pour confirmer que la table est supprimée avec succès, exécutez la commande `DynamoDB describe-table` en spécifiant le nom de la table (`--table-name`).

```
aws dynamodb describe-table --table-name Weather
```

Si la table est supprimée avec succès, un message contenant la phrase `Requested resource not found` s'affiche.

Pour supprimer votre environnement, consultez [Suppression d'un environnement](#).

AWS CDK tutoriel pour AWS Cloud9

Ce didacticiel explique comment utiliser le AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) dans un environnement de AWS Cloud9 développement. AWS CDK Il s'agit d'un ensemble d'outils logiciels et de bibliothèques que les développeurs peuvent utiliser pour modéliser les composants de AWS l'infrastructure sous forme de code.

AWS CDK Il inclut la bibliothèque AWS Construct que vous pouvez utiliser pour résoudre rapidement de nombreuses tâches AWS. Par exemple, vous pouvez utiliser la construction `Fleet` pour déployer intégralement et en toute sécurité du code pour une flotte d'hôtes. Vous pouvez créer vos propres structures pour modéliser différents éléments de vos architectures, les partager avec d'autres personnes, ou les diffuser à la communauté. Pour en savoir plus, consultez le [Guide du développeur AWS Cloud Development Kit](#).

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services comme Amazon EC2, Amazon SNS et Amazon SQS. Pour plus d'informations, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#), [Tarification Amazon SNS](#) et [Tarification Amazon SQS](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer les outils requis](#)
- [Étape 2 : Ajouter du code](#)
- [Étape 3 : Exécuter le code](#)
- [Étape 4 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer les outils requis

Au cours de cette étape, vous installez dans votre environnement tous les outils AWS CDK nécessaires pour exécuter un exemple écrit dans le langage TypeScript de programmation.

1. [Node Version Manager](#), ou **nvm** , que vous utilisez pour installer Node.js ultérieurement.
2. [Node.js](#), qui est requis par l'exemple et contient le Node Package Manager, ou **npm**, que vous utilisez pour l'installation TypeScript et les AWS CDK versions ultérieures.
3. [TypeScript](#), qui est requis par cet exemple. (Il prend AWS CDK également en charge plusieurs autres langages de programmation.)
4. Le [CDK AWS](#).

Étape 1.1 : Installer le Gestionnaire de version de nœud (nvm)

1. Lors d'une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, assurez-vous que les dernières mises à jour de sécurité et corrections de bogues sont installées. Pour ce faire, exécutez la commande **yum update** (pour Amazon Linux) ou **apt update** (pour Ubuntu Server). (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window, Nouveau Terminal.)

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
```

2. Vérifiez si **nvm** est déjà installé. Pour ce faire, exécutez la commande **nvm** avec l'option **--version**.

```
nvm --version
```

En cas de réussite, la sortie contient le numéro de version de **nvm**, et vous pouvez passer directement à [Étape 1.2 : Installer Node.js.](#)

3. Téléchargez et installez **nvm**. Pour ce faire, exécutez le script d'installation. Dans cet exemple, v0.33.0 est installé, mais vous pouvez vérifier la dernière version de **nvm** [ici](#).

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
```

4. Commencez à utiliser **nvm**. Vous pouvez fermer la session de terminal et la redémarrer, ou approvisionner le fichier `~/.bashrc` qui contient les commandes pour charger **nvm**.

```
. ~/.bashrc
```

Étape 1.2 : Installer Node.js.

1. Vérifiez si vous avez déjà installé Node.js et, si vous le faites, assurez-vous qu'il s'agit de la version 16.17.0 ou d'une version supérieure. Cet exemple a été testé avec Node.js 16.17.0. Pour vérifier, avec la séance de terminal toujours ouverte dans l'IDE, exécutez la commande **node** avec l'option **--version**.

```
node --version
```

Si Node.js est bien installé, la sortie contient le numéro de version. Si le numéro de version est v16.17.0, passez directement à [Étape 1.3 : Installation TypeScript](#).

2. Installez Node.js 16 en exécutant la **nvm**commande avec l'**install**action.

 Note

Vous pouvez également exécuter **nvm install node** pour installer la version de support à long terme (LTS) de Node.js. AWS Cloud9 support suit la version LTS de Node.js.

```
nvm install v16
```

3. Commencez à utiliser Node.js 16. Pour ce faire, exécutez la commande **nvm** avec l'action **alias**, le numéro de version d'alias et la version à utiliser pour cet alias, comme suit.

```
nvm alias default 16
```

 Note

La commande précédente définit Node.js 16 comme version par défaut de Node.js. Vous pouvez également exécuter la commande **nvm** ainsi que l'action **use** au lieu de l'action **alias** (par exemple, **nvm use 16.17.0**). Cependant, l'action **use** fait que cette version de Node.js s'exécute uniquement lorsque la session de terminal actuelle est en cours d'exécution.

4. Pour confirmer que vous utilisez Node.js 16, réexécutez la **node --version** commande. Si la bonne version est installée, la sortie contient la version v16.

Étape 1.3 : Installation TypeScript

1. Vérifiez si vous l'avez déjà TypeScript installé. Pour ce faire, la session du terminal étant toujours ouverte dans l'IDE, exécutez le TypeScript compilateur de ligne de commande avec l' **--version** option.

```
tsc --version
```

Si vous l'avez TypeScript installé, la sortie contient le numéro de TypeScript version. S' TypeScript il est installé, passez directement à [Étape 1.4 : Installation du AWS CDK](#).

2. Installez TypeScript. Pour ce faire, exécutez la **npm**commande avec l'**install**action, l'**-g**option et le nom du TypeScript package. Cela s'installe TypeScript en tant que package global dans l'environnement.

```
npm install -g typescript
```

3. Confirmez qu' TypeScript il est installé. Pour ce faire, exécutez le TypeScript compilateur en ligne de commande avec l'**--version**option.

```
tsc --version
```

S'il TypeScript est installé, la sortie contient le numéro de TypeScript version.

Étape 1.4 : Installation du AWS CDK

1. Vérifiez si vous l'avez déjà AWS CDK installé. Pour ce faire, avec la session de terminal toujours ouverte dans l'IDE, exécutez la commande **cdk** avec l'option **--version**.

```
cdk --version
```

Si le AWS CDK est installé, la sortie contient les numéros de AWS CDK version et de build. Passez directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#).

2. Installez le AWS CDK en exécutant la **npm**commande accompagnée de l'**install**action, du nom du AWS CDK package à installer et de l'**-g**option permettant d'installer le package globalement dans l'environnement.

```
npm install -g aws-cdk
```

3. Vérifiez que le AWS CDK est installé et correctement référencé. Pour ce faire, exécutez la commande **cdk** avec l'option **--version**.

```
cdk --version
```

En cas de succès, les numéros de AWS CDK version et de version sont affichés.

Étape 2 : Ajouter du code

Au cours de cette étape, vous créez un exemple de TypeScript projet contenant tout le code source dont vous avez besoin pour déployer une AWS CloudFormation pile par programmation. AWS CDK Cette pile crée une rubrique Amazon SNS et une file d'attente Amazon SQS dans AWS votre compte, puis abonne la file d'attente à la rubrique.

1. Avec la séance de terminal toujours ouvert dans l'IDE, créez un répertoire pour stocker le code source du projet, par exemple un répertoire `~/environment/hello-cdk` dans votre environnement. Puis basculez sur ce répertoire.

```
rm -rf ~/environment/hello-cdk # Remove this directory if it already exists.
mkdir ~/environment/hello-cdk  # Create the directory.
cd ~/environment/hello-cdk     # Switch to the directory.
```

2. Configurez le répertoire en tant que projet de TypeScript langue pour AWS CDK. Pour ce faire, exécutez la commande **cdk** avec l'action **init**, le modèle **sample-app** et l'option **--language**, ainsi que le nom du langage de programmation.

```
cdk init sample-app --language typescript
```

Cela crée les fichiers et sous-répertoires suivants dans le répertoire.

- Un sous-répertoire masqué `.git` et un fichier masqué `.gitignore`, ce qui rend le projet compatible avec des outils de contrôle de source tel que Git.
- Un sous-répertoire `lib`, qui inclut un fichier `hello-cdk-stack.ts`. Ce fichier contient le code de votre AWS CDK pile. Ce code est décrit dans l'étape suivante de cette procédure.
- Un sous-répertoire `bin`, qui inclut un fichier `hello-cdk.ts`. Ce fichier contient le point d'entrée de votre AWS CDK application.
- Un répertoire `node_modules` qui contient les packages de code pris en charge, que l'application et la pile peuvent utiliser selon leurs besoins.
- Un fichier masqué `.npmignore`, qui répertorie les types de sous-répertoires et les fichiers dont **npm** n'a pas besoin lorsqu'il crée le code.
- Un fichier `cdk.json`, qui contient les informations pour exécuter la commande **cdk** plus facilement.
- Un fichier `package-lock.json`, qui contient des informations que **npm** peut utiliser pour réduire la création et l'exécution d'erreurs éventuelles.

- Un fichier `package.json`, qui contient les informations pour exécuter la commande **npm** plus facilement et avec probablement moins d'erreurs de création et d'exécution.
 - Un `README.md` fichier répertoriant les commandes utiles que vous pouvez exécuter avec **npm** et le AWS CDK.
 - Un fichier `tsconfig.json`, qui contient les informations pour exécuter la commande **tsc** plus facilement et avec probablement moins d'erreurs de création et d'exécution.
3. Dans la fenêtre Environnement, ouvrez le fichier `lib/hello-cdk-stack.ts` et recherchez le code suivant dans le fichier.

```
import sns = require('@aws-cdk/aws-sns');
import sqs = require('@aws-cdk/aws-sqs');
import cdk = require('@aws-cdk/cdk');

export class HelloCdkStack extends cdk.Stack {
  constructor(parent: cdk.App, name: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(parent, name, props);

    const queue = new sqs.Queue(this, 'HelloCdkQueue', {
      visibilityTimeoutSec: 300
    });

    const topic = new sns.Topic(this, 'HelloCdkTopic');

    topic.subscribeQueue(queue);
  }
}
```

- Les Topic classes `StackApp`, `StackProps`, `Queue`, et représentent respectivement une CloudFormation pile et ses propriétés, un programme exécutable, une file d'attente Amazon SQS et une rubrique Amazon SNS.
 - La `HelloCdkStack` classe représente la CloudFormation pile de cette application. Cette pile contient la nouvelle file d'attente Amazon SQS et la rubrique Amazon SNS pour cette application.
4. Dans la fenêtre Environnement, ouvrez le fichier `bin/hello-cdk.ts` et recherchez le code suivant dans le fichier.

```
#!/usr/bin/env node
import cdk = require('@aws-cdk/cdk');
```

```
import { HelloCdkStack } from '../lib/hello-cdk-stack';

const app = new cdk.App();
new HelloCdkStack(app, 'HelloCdkStack');
app.run();
```

Ce code charge, instancie, puis exécute la classe `HelloCdkStack` à partir du fichier `lib/hello-cdk-stack.ts`.

5. **npm** Utilisez-le pour exécuter le TypeScript compilateur afin de vérifier les erreurs de codage, puis d'activer le AWS CDK pour exécuter le `bin/hello-cdk.js` fichier du projet. Pour ce faire, dans le répertoire racine du projet, exécutez la commande **npm** avec l'action **run**, en spécifiant la valeur de la commande **build** dans le fichier `package.json`, comme suit.

```
npm run build
```

La commande précédente exécute le TypeScript compilateur, qui ajoute des supports `bin/hello-cdk.d.ts` et `lib/hello-cdk-stack.d.ts` des fichiers. Le compilateur transpile également les fichiers `hello-cdk-stack.ts` et `hello-cdk.ts` dans les fichiers `hello-cdk-stack.js` et `hello-cdk.js`.

Étape 3 : Exécuter le code

Au cours de cette étape, vous demandez AWS CDK à la de créer un modèle de CloudFormation pile basé sur le code du `bin/hello-cdk.js` fichier. Vous lui demandez ensuite de AWS CDK déployer la pile, qui crée la rubrique Amazon SNS et la file d'attente Amazon SQS, puis abonne la file d'attente à la rubrique. Vous pouvez alors confirmer que la rubrique et la file d'attente ont été déployées avec succès en envoyant un message à partir de la rubrique pour la file d'attente.

1. Demandez à AWS CDK créer le modèle de CloudFormation pile. Pour ce faire, la séance de terminal toujours ouverte dans l'IDE, à partir du répertoire à la racine du projet, exécutez la commande **cdk** avec l'action **synth** et le nom de la pile.

```
cdk synth HelloCdkStack
```

En cas de succès, la sortie affiche la `Resources` section du modèle de CloudFormation pile.

2. La première fois que vous déployez une AWS CDK application dans un environnement pour une combinaison de AWS compte et de AWS région spécifique, vous devez installer une pile

bootstrap. Cette pile comprend diverses ressources dont elle a AWS CDK besoin pour effectuer ses différentes opérations. Par exemple, cette pile inclut un compartiment Amazon S3 AWS CDK utilisé pour stocker des modèles et des actifs au cours de ses processus de déploiement. Pour installer la pile d'amorçage, exécutez la commande **cdk** avec l'action **bootstrap**.

```
cdk bootstrap
```

 Note

Si vous exécutez `cdk bootstrap` sans spécifier d'options, le AWS compte et la AWS région par défaut sont utilisés. Vous pouvez également démarrer un environnement spécifique en spécifiant un profil et une account/Region combinaison. Par exemple :

```
cdk bootstrap --profile test 123456789012/us-east-1
```

3. Demandez-leur d' AWS CDK exécuter le modèle de CloudFormation pile pour déployer la pile. Pour ce faire, à partir du répertoire à la racine du projet, exécutez la commande **cdk** avec l'action **deploy** , et le nom de la pile.

```
cdk deploy HelloCdkStack
```

En cas de réussite, la sortie affiche que la pile HelloCdkStack a été déployée sans erreur.

 Note

Si le résultat affiche un message indiquant que la pile ne définit pas d'environnement et que les AWS informations d'identification n'ont pas pu être obtenues à partir d'emplacements standard ou qu'aucune région n'a été configurée, assurez-vous que vos AWS informations d'identification sont correctement définies dans l'IDE, puis réexécutez la **cdk deploy** commande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#).

4. Pour confirmer que la rubrique Amazon SNS et la file d'attente Amazon SQS ont été déployées avec succès, envoyez un message à la rubrique et vérifiez la file d'attente pour voir si le message a été reçu. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil tel que le AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou le AWS CloudShell. Pour plus d'informations sur ces outils, consultez [AWS CLI et tutoriel aws-shell pour AWS Cloud9](#).

Par exemple, pour envoyer un message au sujet, alors que la session du terminal est toujours ouverte dans l'IDE, utilisez la commande AWS CLI pour exécuter la **publish** commande Amazon SNS, en fournissant l'objet et le corps du message, la AWS région du sujet et le nom de ressource Amazon (ARN) du sujet.

```
aws sns publish --subject "Hello from the AWS CDK" --message "This is a message
from the AWS CDK." --topic-arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:HelloCdkStack-
HelloCdkTopic1A234567-8BCD9EFGHIJ0K
```

Dans la commande précédente, remplacez `arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:HelloCdkStack-HelloCdkTopic1A234567-8BCD9EFGHIJ0K` par l'ARN CloudFormation attribué au sujet. Pour obtenir l'ID, vous pouvez exécuter la commande Amazon SNS **list-topics** .

```
aws sns list-topics --output table --query 'Topics[*].TopicArn'
```

En cas de réussite, la sortie de la commande **publish** affiche la valeur `MessageId` pour le message qui a été publié.

Pour vérifier la file d'attente pour le message reçu, exécutez la commande Amazon SQS **receive-message** , en fournissant l'URL de la file d'attente.

```
aws sqs receive-message --queue-url https://queue.amazonaws.com/123456789012/
HelloCdkStack-HelloCdkQueue1A234567-8BCD9EFGHIJ0K
```

Dans la commande précédente, remplacez `https://queue.amazonaws.com/123456789012/HelloCdkStack-HelloCdkQueue1A234567-8BCD9EFGHIJ0K` par l'ARN CloudFormation attribué à la file d'attente. Pour obtenir l'URL, vous pouvez exécuter la commande Amazon SQS **list-queues** .

```
aws sqs list-queues --output table --query 'QueueUrls[*]'
```

En cas de réussite, la sortie de la commande **receive-message** affiche l'information pour le message qui a été reçu.

Étape 4 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez fini d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer la CloudFormation pile. Cela supprime la rubrique Amazon SNS et la file d'attente Amazon SQS. Vous devez également supprimer l'environnement.

Étape 4.1 : supprimer la pile

Avec la séance de terminal toujours ouverte dans l'IDE, à partir du répertoire à la racine du projet, exécutez la commande **cdk** avec l'action **destroy** et le nom de la pile.

```
cdk destroy HelloCdkStack
```

Lorsque vous êtes invité à supprimer la pile, tapez y, puis appuyez sur Enter.

En cas de réussite, la sortie affiche que la pile HelloCdkStack a été supprimée sans erreur.

Étape 4.2 : Supprimer l'environnement

Pour supprimer l'environnement, consultez [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Tutoriel LAMP pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet de configurer et d'exécuter LAMP (Linux, Apache Serveur HTTP, MySQL, et PHP) dans un environnement AWS Cloud9 de développement.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais pour votre Compte AWS. Cela inclut les frais éventuels Services AWS tels qu'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Pour plus d'informations, consultez [Amazon EC2 Pricing](#).

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Étape 1 : Installation des outils](#)
- [Étape 2 : Configuration MySQL](#)
- [Étape 3 : Configuration d'un site Web](#)
- [Étape 4 : nettoyer](#)

Prérequis

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement AWS Cloud9 EC2 de développement existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un EC2 environnement connecté à une EC2 instance Amazon exécutant Amazon Linux ou Ubuntu Serveur. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installation des outils

Dans cette étape, vous installez les outils suivants :

- Apache HTTP Server, un hôte de serveur Web.
- PHP, un langage de scripting particulièrement adapté pour le développement Web, qui peut être intégré à HTML.
- MySQL, un système de gestion de base de données.

Vous terminez ensuite cette étape en commençant Apache Serveur HTTP, puis MySQL.

1. Assurez-vous que les mises à jour de sécurité et correctifs de bogues les plus récents sont installés sur l'instance. Pour ce faire, dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, exécutez **yum update**for (Amazon Linux) ou **apt update**for (Ubuntu commande Server). (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window, Nouveau Terminal.)

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Dans Ubuntu Serveur :

```
sudo apt -y update
```

2. Vérifiez si Apache Le serveur HTTP est déjà installé. Pour ce faire, exécutez le **httpd -v**(pour Amazon Linux) ou **apache2 -v**(pour Ubuntu commande Server).

En cas de succès, la sortie contient le Apache Numéro de version du serveur HTTP.

Si un message d'erreur s'affiche, installez Apache Serveur HTTP en exécutant la **install**commande.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum install -y httpd24
```

Dans Ubuntu Serveur :

```
sudo apt install -y apache2
```

3. Confirmez si PHP est déjà installé en exécutant la **php -v**commande.

Si PHP est installé, la sortie contient le numéro de version de PHP.

Si un message d'erreur s'affiche, installez PHP en exécutant la commande **install**.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum install -y php56
```

Dans Ubuntu Serveur :

```
sudo apt install -y php libapache2-mod-php php-xml
```

4. Confirmez si MySQL est déjà installé en exécutant la **mysql --version**commande.

En cas de succès, la sortie contient le MySQL numéro de version.

Si un message d'erreur s'affiche, installez MySQL en exécutant la **install**commande.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum install -y mysql-server
```

Dans Ubuntu Serveur :

```
sudo apt install -y mysql-server
```

5. Après avoir installé Apache Serveur HTTP, PHP, et MySQL, démarrer Apache Serveur HTTP, puis confirmez qu'il a démarré en exécutant la commande suivante.

Pour Amazon Linux (vous devrez peut-être exécuter cette commande deux fois) :

```
sudo service httpd start && sudo service httpd status
```

Dans Ubuntu Serveur (pour revenir à l'invite de commande, appuyez surq) :

```
sudo service apache2 start && sudo service apache2 status
```

6. Démarrer MySQL, puis confirmez qu'il a démarré en exécutant la commande suivante.

Pour Amazon Linux :

```
sudo service mysqld start && sudo service mysqld status
```

Dans Ubuntu Serveur (pour revenir à l'invite de commande, appuyez surq) :

```
sudo service mysql start && sudo service mysql status
```

Étape 2 : Configuration MySQL

Au cours de cette étape, vous configurez MySQL à suivre MySQL les meilleures pratiques en matière de sécurité. Ces bonnes pratiques de sécurité incluent la définition d'un mot de passe pour les comptes root et la suppression des comptes root accessibles depuis l'extérieur de l'hôte local. Parmi les autres bonnes pratiques à prendre en compte, citons la suppression des utilisateurs anonymes, la suppression de la base de données de test et la suppression des privilèges permettant à quiconque d'accéder à des bases de données dont le nom commence par test_.

Vous terminez ensuite cette étape en vous entraînant à démarrer puis à sortir du MySQL client en ligne de commande.

1. Mettre en œuvre MySQL meilleures pratiques en matière de sécurité pour MySQL installation en exécutant la commande suivante dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE.

```
sudo mysql_secure_installation
```

2. Lorsque vous y êtes invité, répondez aux questions suivantes comme spécifié.

Pour Amazon Linux :

1. Saisir le mot de passe racine actuel (Entrée s'il n'y en a pas) – Appuyez sur Enter (s'il n'y en a pas).
2. Définir un mot de passe racine Saisissez Y et appuyez sur Enter.
3. Nouveau mot de passe – Entrez un mot de passe et appuyez sur Enter.
4. Entrer à nouveau le nouveau mot de passe – Entrez à nouveau le mot de passe et appuyez sur Enter. (Veillez à stocker le mot de passe dans un emplacement sûr en vue d'une utilisation ultérieure.)
5. Supprimer les utilisateurs anonymes – Saisissez Y et appuyez sur Enter.
6. Interdire la connexion racine à distance – Entrez Y et appuyez sur Enter.
7. Supprimer la base de données de test et l'accès à celle-ci – Entrez Y et appuyez sur Enter.
8. Recharger les tables de privilèges maintenant – Saisissez Y et appuyez sur Enter.

Dans Ubuntu Serveur :

1. Would you like to set up VALIDATE PASSWORD plugin (Souhaitez-vous configurer le plug-in VALIDATE PASSWORD) : saisissez y et appuyez sur Enter.
2. There are three levels of password validation policy (Il existe trois niveaux de politique de validation de mot de passe : saisissez 0, 1 ou 2, puis appuyez sur Enter.
3. New password (Nouveau mot de passe) : saisissez un mot de passe et appuyez sur Enter.
4. Re-enter new password (Saisir à nouveau le nouveau mot de passe) : saisissez à nouveau le mot de passe et appuyez sur Enter. Assurez-vous que le mot de passe est stocké dans un emplacement sûr en vue d'une utilisation ultérieure.
5. Do you wish to continue with the password provided (Voulez-vous continuer avec le mot de passe fourni) : saisissez y et appuyez sur Enter.

6. Remove anonymous users (Supprimer les utilisateurs anonymes) : saisissez y et appuyez sur Enter.
 7. Disallow root login remotely (Interdire la connexion racine à distance) : saisissez y et appuyez sur Enter.
 8. Remove test database and access to it (Supprimer la base de données de test et l'accès à celle-ci) : saisissez y et appuyez sur Enter.
 9. Reload privilege tables now (Recharger les tables de privilèges maintenant) : saisissez y et appuyez sur Enter.
3. Pour interagir directement avec MySQL, lancez le MySQL client de ligne de commande en tant qu'utilisateur root en exécutant la commande suivante. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine que vous avez défini précédemment, puis appuyez sur Enter. L'invite devient `mysql>` alors que vous êtes dans MySQL client en ligne de commande.

```
sudo mysql -uroot -p
```

4. Pour quitter le MySQL client de ligne de commande, exécutez la commande suivante. L'invite redevient `$`.

```
exit;
```

Étape 3 : Configuration d'un site Web

Au cours de cette étape, vous configurez la racine du site Web par défaut pour Apache Serveur HTTP avec propriétaires et autorisations d'accès recommandés. Vous créez ensuite un PHPpage Web basée sur cette racine de site Web par défaut.

Vous autorisez ensuite le trafic Web entrant à consulter cette page Web en configurant le groupe de sécurité dans Amazon EC2 et la liste de contrôle d'accès réseau (ACL réseau) dans Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) associés à cet EC2 environnement. Chaque EC2 environnement doit être associé à la fois à un groupe de sécurité dans Amazon EC2 et à une ACL réseau dans Amazon VPC. Toutefois, même si la liste ACL réseau par défaut dans un Compte AWS autorise tout le trafic entrant et sortant pour l'environnement, le groupe de sécurité par défaut autorise uniquement le trafic entrant à l'aide de SSH sur le port 22. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Paramètres Amazon VPC"](#).

Vous pouvez ensuite terminer cette étape en consultant la page Web depuis l'extérieur de l'IDE AWS Cloud9 .

1. Configurez la racine du site Web par défaut pour Apache Serveur HTTP (`/var/www/html`) avec propriétaires et autorisations d'accès recommandés. Pour ce faire, exécutez les six commandes suivantes, une par une dans l'ordre suivant, dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE. Pour comprendre l'objectif de chaque commande, lisez les informations qui suivent le caractère `#` après chaque commande.

Pour Amazon Linux :

```
sudo groupadd web-content # Create a group named web-content.

sudo usermod -G web-content -a ec2-user # Add the user ec2-user (your default user
for this environment) to the group web-content.

sudo usermod -G web-content -a apache # Add the user apache (Apache HTTP Server) to
the group web-content.

sudo chown -R ec2-user:web-content /var/www/html # Change the owner of /var/www/
html and its files to user ec2-user and group web-content.

sudo find /var/www/html -type f -exec chmod u=rw,g=rx,o=rx {} \; # Change all file
permissions within /var/www/html to user read/write, group read-only, and others
read/execute.

sudo find /var/www/html -type d -exec chmod u=rwx,g=rx,o=rx {} \; # Change /var/
www/html directory permissions to user read/write/execute, group read/execute, and
others read/execute.
```

Dans Ubuntu Serveur :

```
sudo groupadd web-content # Create a group named web-content.

sudo usermod -G web-content -a ubuntu # Add the user ubuntu (your default user for
this environment) to the group web-content.

sudo usermod -G web-content -a www-data # Add the user www-data (Apache HTTP
Server) to the group web-content.

sudo chown -R ubuntu:web-content /var/www/html # Change the owner of /var/www/html
and its files to user ubuntu and group web-content.
```

```
sudo find /var/www/html -type f -exec chmod u=rw,g=rx,o=rx {} \; # Change all file
permissions within /var/www/html to user read/write, group read-only, and others
read/execute.
```

```
sudo find /var/www/html -type d -exec chmod u=rwx,g=rx,o=rx {} \; # Change /var/
www/html directory permissions to user read/write/execute, group read/execute, and
others read/execute.
```

2. Créez un PHPpage Web basée sur `index.php` le nom du dossier racine du site Web par défaut pour Apache Serveur HTTP (qui est `/var/www/html`) en exécutant la commande suivante.

Pour Amazon Linux :

```
sudo touch /var/www/html/index.php && sudo chown -R ec2-user:web-content /var/www/
html/index.php && sudo chmod u=rw,g=rx,o=rx /var/www/html/index.php && sudo printf
'%s\n%s\n%s' '<?php' '  phpinfo();' '?>' >> /var/www/html/index.php
```

La commande précédente pour Amazon Linux change également le propriétaire du fichier en `ec2-user`, change le groupe du fichier en `web-content`, et modifie les autorisations du fichier en `read/write for the user, and read/execute` pour le groupe et les autres.

Dans Ubuntu Serveur :

```
sudo touch /var/www/html/index.php && sudo chown -R ubuntu:web-content /var/www/
html/index.php && sudo chmod u=rw,g=rx,o=rx /var/www/html/index.php && sudo printf
'%s\n%s\n%s' '<?php' '  phpinfo();' '?>' >> /var/www/html/index.php
```

La commande précédente pour Ubuntu Le serveur remplace également le propriétaire du fichier `ubuntu`, le groupe du fichier et les autorisations du fichier `read/write for the user, and read/execute` pour le groupe et les autres. `web-content`

Si elles aboutissent, les commandes précédentes créent le fichier `index.php` avec le contenu suivant.

```
<?php
  phpinfo();
?>
```

3. Activez le trafic Web entrant via le port 80 pour afficher la nouvelle page Web en configurant l'ACL réseau dans Amazon VPC et le groupe de sécurité Amazon EC2 associé à cet EC2

environnement. Pour ce faire, exécutez les 8 commandes suivantes, l'une après l'autre, dans l'ordre suivant. Pour comprendre l'objectif de chaque commande, lisez les informations qui suivent le caractère # pour chaque commande.

Important

L'exécution des commandes suivantes active le trafic Web entrant via le port 80 pour tous les EC2 environnements et les EC2 instances Amazon associés au groupe de sécurité et à l'ACL réseau pour cet environnement. Cela peut entraîner l'activation inattendue du trafic Web entrant via le port 80 pour EC2 des environnements et EC2 des instances Amazon autres que celui-ci.

Note

Les commandes 2 à 4 suivantes permettent au groupe de sécurité d'autoriser le trafic Web entrant sur le port 80. Si vous avez un groupe de sécurité par défaut qui autorise uniquement le trafic SSH entrant sur le port 22, vous devez exécuter la première commande suivie par ces commandes 2 à 4. Cependant, si vous avez un groupe de sécurité personnalisé qui autorise déjà le trafic Web entrant sur le port 80, vous pouvez ne pas exécuter ces commandes.

Les commandes cinq à huit suivantes permettent à la liste ACL réseau d'autoriser le trafic Web entrant sur le port 80. Si vous avez une liste ACL réseau par défaut qui autorise déjà tout le trafic entrant sur tous les ports, vous pouvez ne pas exécuter ces commandes. Supposons toutefois que vous disposiez d'une liste ACL réseau personnalisée qui n'autorise pas le trafic Web entrant sur le port 80. Ensuite, exécutez la première commande, suivie des commandes cinq à huit.

```
MY_INSTANCE_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id) # Get the ID of the instance for the environment, and store it temporarily.
```

```
MY_SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID --query 'Reservations[].Instances[0].SecurityGroups[0].GroupId' --output text) # Get the ID of the security group associated with the instance, and store it temporarily.
```

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --
protocol tcp --cidr 0.0.0.0/0 --port 80 # Add an inbound rule to the security group
to allow all incoming IPv4-based traffic over port 80.
```

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --ip-
permissions IpProtocol=tcp,Ipv6Ranges='[{CidrIpv6=::/0}]',FromPort=80,ToPort=80 #
Add an inbound rule to the security group to allow all incoming IPv6-based traffic
over port 80.
```

```
MY_SUBNET_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID --query
'Reservations[].Instances[0].SubnetId' --output text) # Get the ID of the subnet
associated with the instance, and store it temporarily.
```

```
MY_NETWORK_ACL_ID=$(aws ec2 describe-network-acls --filters
Name=association.subnet-id,Values=$MY_SUBNET_ID --query
'NetworkAcls[].Associations[0].NetworkACLId' --output text) # Get the ID of the
network ACL associated with the subnet, and store it temporarily.
```

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --
protocol tcp --rule-action allow --rule-number 10000 --cidr-block 0.0.0.0/0 --port-
range From=80,To=80 # Add an inbound rule to the network ACL to allow all IPv4-
based traffic over port 80. Advanced users: change this suggested rule number as
desired.
```

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --
protocol tcp --rule-action allow --rule-number 10100 --ipv6-cidr-block ::/0 --port-
range From=80,To=80 # Add an inbound rule to the network ACL to allow all IPv6-
based traffic over port 80. Advanced users: change this suggested rule number as
desired.
```

4. Obtenez l'URL d'accès au fichier `index.php` dans la racine du serveur web. Pour ce faire, exécutez la commande suivante et utilisez un nouvel onglet de navigateur Web ou un autre navigateur Web distinct de l' AWS Cloud9 IDE pour accéder à l'URL qui s'affiche. En cas de succès, la page Web affiche des informations sur Apache Serveur HTTP, MySQL, PHP, et d'autres paramètres connexes.

```
MY_PUBLIC_IP=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4) && echo
http://$MY_PUBLIC_IP/index.php # Get the URL to the index.php file within the web
server root.
```

Étape 4 : nettoyer

Supposons que vous souhaitiez continuer à utiliser cet environnement mais que vous souhaitiez désactiver le trafic Web entrant via le port 80. Exécutez ensuite les huit commandes suivantes, l'une après l'autre et dans l'ordre indiqué, pour supprimer les règles de trafic entrant correspondantes que vous avez définies précédemment dans le groupe de sécurité et la liste ACL réseau associés à l'environnement. Pour comprendre l'objectif de chaque commande, lisez les informations qui suivent le caractère # pour chaque commande.

Important

L'exécution des commandes suivantes désactive le trafic Web entrant via le port 80 pour tous les EC2 environnements et les EC2 instances Amazon associés au groupe de sécurité et à l'ACL réseau pour cet environnement. Cela peut entraîner la désactivation inattendue du trafic Web entrant via le port 80 pour les EC2 environnements et les EC2 instances Amazon autres que celui-ci.

Note

Les commandes cinq à huit suivantes suppriment les règles existantes pour empêcher la liste ACL réseau d'autoriser le trafic Web entrant sur le port 80. Si vous avez une liste ACL réseau par défaut qui autorise déjà tout le trafic entrant sur tous les ports, vous pouvez ne pas exécuter ces commandes. Supposons toutefois que vous disposiez d'une liste ACL réseau personnalisée avec des règles existantes qui autorisent le trafic Web entrant via le port 80 et que vous souhaitiez supprimer ces règles. Ensuite, vous devez exécuter la première commande, suivie des cinquième à huitième commandes.

```
MY_INSTANCE_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id) # Get the ID of the instance for the environment, and store it temporarily.
```

```
MY_SECURITY_GROUP_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID --query 'Reservations[].Instances[0].SecurityGroups[0].GroupId' --output text) # Get the ID of the security group associated with the instance, and store it temporarily.
```

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --protocol tcp --cidr 0.0.0.0/0 --port 80 # Delete the existing inbound rule from the security group to block all incoming IPv4-based traffic over port 80.
```

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-id $MY_SECURITY_GROUP_ID --ip-permissions
IpProtocol=tcp,Ipv6Ranges='[{CidrIpv6=::/0}]',FromPort=80,ToPort=80 # Delete the
existing inbound rule from the security group to block all incoming IPv6-based traffic
over port 80.
```

```
MY_SUBNET_ID=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $MY_INSTANCE_ID --query
'Reservations[].Instances[0].SubnetId' --output text) # Get the ID of the subnet
associated with the instance, and store it temporarily.
```

```
MY_NETWORK_ACL_ID=$(aws ec2 describe-network-acls --filters Name=association.subnet-
id,Values=$MY_SUBNET_ID --query 'NetworkAcls[].Associations[0].NetworkAclId' --output
text) # Get the ID of the network ACL associated with the subnet, and store it
temporarily.
```

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --rule-
number 10000 # Delete the existing inbound rule from the network ACL to block all IPv4-
based traffic over port 80. Advanced users: if you originally created this rule with a
different number, change this suggested rule number to match.
```

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id $MY_NETWORK_ACL_ID --ingress --rule-
number 10100 # Delete the existing inbound rule from the network ACL to block all IPv6-
based traffic over port 80. Advanced users: if you originally created this rule with a
different number, change this suggested rule number to match.
```

Si vous n'utilisez plus cet environnement, supprimez-le afin d'éviter des frais continus pour votre Compte AWS. Pour obtenir des instructions, consultez [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

WordPress tutoriel pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet de l'installer et de l'exécuter WordPress dans un environnement de AWS Cloud9 développement. WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) open source largement utilisé pour la diffusion de contenu Web.

Note

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).
- Vous disposez d'une instance up-to-date EC2 dotée de tous les derniers packages logiciels. Dans la fenêtre du terminal AWS Cloud9 IDE, vous pouvez exécuter `yum update` avec l'-yoption d'installer les mises à jour sans demander de confirmation. Si vous souhaitez examiner les mises à jour avant l'installation, vous pouvez omettre cette option.

```
sudo yum update -y
```

Présentation de l'installation

L'installation WordPress sur l'instance EC2 de votre environnement implique les étapes suivantes :

1. Installation et configuration du serveur MariaDB, qui est une base de données relationnelle open source qui stocke des informations pour les installations WordPress
2. Installation et configuration WordPress, y compris la modification du fichier `wordpress.conf` de configuration
3. Configuration du serveur Apache qui héberge le WordPress site
4. Prévisualisation du contenu WordPress Web hébergé par le serveur Apache

Etape 1 : Installation et configuration de MariaDB Server

1. Dans l' AWS Cloud9 IDE, choisissez Window, New Terminal et entrez les commandes suivantes pour installer et démarrer une installation de MariaDB Server :

```
sudo yum install -y mariadb-server
sudo systemctl start mariadb
```

2. Exécutez ensuite le script `mysql_secure_installation` pour améliorer la sécurité de votre installation de MariaDB Server.

Lorsque vous fournissez des réponses au script, appuyez sur Entrée à la première question afin de conserver le mot de passe root vide. Appuyez sur n pour Set root password? puis sur y pour chacune des autres options de sécurité.

```
mysql_secure_installation
```

3. Créez maintenant une table de base de données pour stocker WordPress des informations à l'aide du client MariaDB.

(Appuyez sur Entrée lorsque vous êtes invité à entrer votre mot de passe.)

```
sudo mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> create database wp_test;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on wp_test.* to root@localhost identified by
';'
```

4. Pour vous déconnecter du client MariaDB, exécutez la commande `exit`.

Étape 2 : Installation et configuration WordPress

1. Dans la fenêtre du terminal de l'IDE, accédez au répertoire `environment`, puis créez les répertoires `config` et `wordpress`. Exécutez ensuite la commande `touch` pour créer un fichier, appelé `wordpress.conf` dans le répertoire `config` :

```
cd /home/ec2-user/environment
mkdir config wordpress
touch config/wordpress.conf
```

2. Utilisez l'éditeur IDE ou vim pour mettre à jour les informations `wordpress.conf` de configuration de l'hôte qui permettent au serveur Apache de diffuser du WordPress contenu :

```
# Ensure that Apache listens on port 80
Listen 8080
<VirtualHost *:8080>
    DocumentRoot "/var/www/wordpress"
    ServerName www.example.org
    # Other directives here
</VirtualHost>
```

3. Exécutez maintenant les commandes suivantes pour récupérer le fichier d'archive requis et l'installer WordPress :

```
cd /home/ec2-user/environment
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xvf latest.tar.gz
```

4. Exécutez la commande `touch` pour créer un fichier appelé `wp-config.php` dans le répertoire `environment/wordpress` :

```
touch wordpress/wp-config.php
```

5. Utilisez l'éditeur IDE ou vim pour mettre à jour `wp-config.php` et remplacer les exemples de données par votre configuration :

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wp_test' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'wp_user' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'YourSecurePassword' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );
```

```
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

define('FORCE_SSL', true);

if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') $_SERVER['HTTPS'] = 'on';
```

Étape 3 : Configuration de votre serveur HTTP Apache

1. Dans la fenêtre du terminal AWS Cloud9 IDE, assurez-vous qu'Apache est installé :

```
httpd -v
```

Si le serveur Apache n'est pas installé, exécutez la commande suivante :

```
sudo yum install -y httpd
```

2. Accédez au répertoire `/etc/httpd/conf.d`, qui est l'emplacement des fichiers de configuration de l'hôte virtuel d'Apache. Ensuite, utilisez la commande `ln` pour lier le `wordpress.conf` que vous avez créé précédemment au répertoire de travail actuel (`/etc/httpd/conf.d`) :

```
cd /etc/httpd/conf.d
sudo ln -s /home/ec2-user/environment/config/wordpress.conf
```

3. Accédez maintenant au répertoire `/var/www`, qui est le dossier racine par défaut des serveurs Apache. Puis utilisez la commande `ln` pour lier le répertoire `wordpress` que vous avez créé précédemment au répertoire de travail actuel (`/var/www`) :

```
cd /var/www
sudo ln -s /home/ec2-user/environment/wordpress
```

4. Exécutez la commande `chmod` pour permettre au serveur Apache d'exécuter du contenu dans le sous-répertoire `wordpress` :

```
sudo chmod +x /home/ec2-user/
```

5. Redémarrez maintenant le serveur Apache pour lui permettre de détecter les nouvelles configurations :

```
sudo service httpd restart
```

Étape 4 : prévisualisation du contenu WordPress Web

1. À l'aide AWS Cloud9 de l'IDE, créez un nouveau fichier appelé `index.html` dans le répertoire suivant : `environment/wordpress`
2. Ajoutez du texte au format HTML à `index.html`. Par exemple :

```
<h1>Hello World!</h1>
```

3. Dans la fenêtre Environnement, choisissez le `index.html` fichier, puis sélectionnez Aperçu, Aperçu de l'application en cours d'exécution.

La page web, qui affiche le Hello World !, apparaît dans l'onglet de prévisualisation de l'application. Pour afficher le contenu web dans votre navigateur préféré, choisissez Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Si vous supprimez le `index.html` fichier et actualisez l'onglet d'aperçu de l'application, la page WordPress de configuration s'affiche.

Gestion des erreurs de contenu mixte

Les navigateurs Web affichent des erreurs de contenu mixte pour un WordPress site s'il charge des scripts ou du contenu HTTPS et HTTP en même temps. Le libellé des messages d'erreur dépend du navigateur web que vous utilisez, mais vous êtes informé que votre connexion à un site n'est pas sécurisée ou n'est pas entièrement sécurisée. Et votre navigateur web bloque l'accès au contenu mixte.

Important

Par défaut, toutes les pages web auxquelles vous accédez dans l'onglet Prévisualisation de l'application de l'IDE AWS Cloud9 utilisent automatiquement le protocole HTTPS. Si l'URI d'une page comporte le protocole `http` non sécurisé, il est automatiquement remplacé par `https`. Et vous ne pouvez pas accéder au contenu non sécurisé en modifiant manuellement `https` pour revenir à `http`.

Pour obtenir des conseils sur la mise en œuvre du protocole HTTPS pour votre site Web, consultez la [WordPressdocumentation](#).

Tutoriel Java pour AWS Cloud9

Important

Si vous utilisez un environnement de AWS Cloud9 développement soutenu par une instance EC2 dotée de 2 Go de mémoire ou plus, nous vous recommandons d'activer le support Java amélioré. Cela permet d'accéder à des fonctions de productivité telles que la saisie semi-automatique du code, le linting pour les erreurs, les actions spécifiques au contexte et les options de débogage telles que les points d'arrêt et les étapes.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Prise en charge renforcée pour le développement Java](#).

Ce didacticiel vous permet d'exécuter du code Java dans un environnement de AWS Cloud9 développement.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer les outils requis](#)
- [Étape 2 : Ajouter du code](#)
- [Étape 3 : Créer et exécuter le code](#)
- [Étape 4 : Configuration pour utiliser le AWS SDK pour Java](#)
- [Étape 5 : configurer la gestion des AWS informations d'identification dans votre environnement](#)
- [Étape 6 : ajouter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 7 : créer et exécuter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 8 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer les outils requis

Au cours de cette étape, vous allez installer un ensemble d'outils de développement Java dans votre environnement de AWS Cloud9 développement. Si vous disposez déjà d'un ensemble d'outils de développement Java tels que le JDK Oracle ou OpenJDK installé dans votre environnement, vous pouvez passer directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#). Cet exemple a été développé avec OpenJDK 8, que vous pouvez installer dans votre environnement en effectuant la procédure suivante.

1. Vérifiez si OpenJDK 8 est déjà installé. Pour ce faire, dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, exécutez la version en ligne de commande du Java Runner avec l' **-version** option. (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window (Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).)

```
java -version
```

En fonction de la sortie de la commande précédente, exécutez l'une des actions suivantes :

- Si la sortie indique que la commande `java` n'est pas trouvée, passez à l'étape 2 de la procédure pour installer OpenJDK 8.
- Si la sortie contient des valeurs commençant par `Java(TM)Java Runtime Environment`, `Java SE`, `J2SE` ou `Java2`, l'OpenJDK n'est pas installé ou n'est pas défini en tant

qu'ensemble d'outils de développement Java par défaut. Continuez avec l'étape 2 de cette procédure pour installer OpenJDK 8, puis passez à l'utilisation d'OpenJDK 8.

- Si la sortie contient des valeurs commençant par `java version 1.8` et OpenJDK, passez directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#). OpenJDK 8 est installé correctement pour cet exemple.
 - Si la sortie contient une `java version` inférieure à 1.8 et que les valeurs commencent par OpenJDK, passez à l'étape 2 de cette procédure pour mettre à niveau la version OpenJDK installée vers OpenJDK 8.
2. Assurez-vous que les dernières mises à jour de sécurité et que les correctifs les plus récents sont installés. Pour ce faire, exécutez l'outil `yum` (pour Amazon Linux) ou l'outil `apt` (pour Ubuntu Server) avec la commande **update**.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
```

3. Installez OpenJDK 8 : Pour ce faire, exécutez l'outil `yum` (pour Amazon Linux) ou l'outil `apt` (pour Ubuntu Server) avec la commande **install**, en spécifiant le paquet OpenJDK 8.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y install java-1.8.0-openjdk-devel
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt install -y openjdk-8-jdk
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Procédure pour télécharger et installer les packages OpenJDK préintégrés](#) sur le site web OpenJDK.

4. Basculez ou mettez à niveau le jeu d'outils de développement Java par défaut vers OpenJDK 8. Pour ce faire, exécutez la commande **update-alternatives** avec l'option **--config**. Exécutez cette commande deux fois pour basculer ou mettre à niveau les versions de ligne de commande de l'exécuteur et compilateur Java.


```
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
```

À chaque invite, tapez le numéro de sélection d'OpenJDK 8 (celui qui contient `java-1.8`).

5. Vérifiez que les versions de ligne de commande de l'exécuteur et compilateur Java utilisent OpenJDK 8. Pour ce faire, exécutez les versions de ligne de commande de l'exécuteur et compilateur Java avec l'option `-version`.

```
java -version
javac -version
```

Si OpenJDK 8 est installé et défini correctement, la sortie de la version de l'exécuteur Java contient une valeur commençant par `openjdk version 1.8` et la sortie de la version du compilateur Java commence par la valeur `javac 1.8`.

Étape 2 : Ajouter du code

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec le code suivant, puis enregistrez le fichier sous son nom `hello.java`. (Pour créer un fichier, dans la barre de menus, choisissez Fichier, Nouveau fichier. Pour l'enregistrer, choisissez Fichier, Enregistrer.)

```
public class hello {

    public static void main(String []args) {
        System.out.println("Hello, World!");

        System.out.println("The sum of 2 and 3 is 5.");

        int sum = Integer.parseInt(args[0]) + Integer.parseInt(args[1]);

        System.out.format("The sum of %s and %s is %s.\n",
            args[0], args[1], Integer.toString(sum));
    }
}
```

Étape 3 : Créer et exécuter le code

1. Utilisez la version de ligne de commande du compilateur Java pour compiler le fichier `hello.java` en un fichier `hello.class`. Pour ce faire, à l'aide du terminal de l' AWS Cloud9 IDE, depuis le même répertoire que le `hello.java` fichier, exécutez le compilateur Java en spécifiant le `hello.java` fichier.

```
javac hello.java
```

2. Utilisez la version de ligne de commande de l'exécuteur Java pour exécuter le fichier `hello.class`. Pour ce faire, dans le même répertoire que le fichier `hello.class`, exécutez l'exécuteur Java, en spécifiant le nom de la classe `hello` qui a été déclarée dans le fichier `hello.java`, avec deux nombres entiers à ajouter (par exemple, 5 et 9).

```
java hello 5 9
```

3. Comparez votre sortie.

```
Hello, World!  
The sum of 2 and 3 is 5.  
The sum of 5 and 9 is 14.
```

Étape 4 : Configuration pour utiliser le AWS SDK pour Java

Vous pouvez améliorer cet exemple AWS SDK pour Java pour créer un compartiment Amazon S3, répertorier vos compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Dans cette étape, vous installez [Apache Maven](#) ou [Gradle](#) dans votre environnement. Maven et Gradle sont des systèmes courants d'automatisation de build qui peuvent être utilisés avec les projets Java. Une fois que vous avez installé Maven ou Gradle, vous l'utilisez pour générer un nouveau projet Java. Dans ce nouveau projet, vous ajoutez une référence au kit AWS SDK pour Java. Cela AWS SDK pour Java constitue un moyen pratique d'interagir avec des AWS services tels qu'Amazon S3, à partir de votre code Java.

Rubriques

- [Configuration avec Maven](#)
- [Configuration avec Gradle](#)

Configuration avec Maven

1. Installez Maven dans votre environnement. Pour voir si Maven est déjà installé, à l'aide du terminal de l' AWS Cloud9 IDE, exécutez Maven avec l' **-version** option.

```
mvn -version
```

En cas de réussite, la sortie contient le numéro de version Maven. Si Maven est déjà installé, passez directement à l'étape 4 de cette procédure pour utiliser Maven et générer un nouveau projet Java dans votre environnement.

2. Installez Maven en utilisant le terminal pour exécuter les commandes suivantes.

Pour Amazon Linux, les commandes suivantes obtiennent des informations sur le répertoire du paquet où Maven est stocké, puis utilisent ces informations pour installer Maven.

```
sudo wget http://repos.fedorapeople.org/repos/dchen/apache-maven/epel-apache-maven.repo -O /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sudo sed -i s/\$releasever/6/g /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sudo yum install -y apache-maven
```

Pour plus d'informations sur les commandes précédentes, consultez le [référentiel EPEL \(Extra Packages for Enterprise Linux\)](#) sur le site web Wiki de Fedora Project.

Pour Ubuntu Server, exécutez la commande suivante à la place.

```
sudo apt install -y maven
```

3. Vérifiez l'installation en exécutant Maven avec l'option **-version**.

```
mvn -version
```

4. Utilisez Maven pour générer un nouveau projet Java. Pour ce faire, utilisez le terminal pour exécuter la commande suivante à partir du répertoire dans lequel vous voulez que Maven génère le projet (par exemple, le répertoire racine de votre environnement).

```
mvn archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
```

La commande précédente crée la structure de répertoire suivante pour le projet de votre environnement.

```
my-app
|- src
|   |- main
|       |- java
|           |- com
|               |- mycompany
|                   |- app
|                       |-App.java
|- test
|   |- java
|       |- com
|           |- mycompany
|               |- app
|                   |- AppTest.java
|- pom.xml
```

Pour plus d'informations sur la structure de répertoire précédente, consultez [Maven Quickstart Archetype](#) et [Introduction to the Standard Directory Layout](#) sur le site web Apache Maven Project.

5. Modifiez le fichier POM (Project Object Model) du projet. (Un fichier POM définit les paramètres d'un projet Maven.) Pour ce faire, depuis la fenêtre Environment (Environnement), ouvrez le fichier my-app/pom.xml. Dans l'éditeur, remplacez le contenu du fichier par le code suivant, puis enregistrez le fichier pom.xml.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.mycompany.app</groupId>
  <artifactId>my-app</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
```

```
<artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
<version>3.6.0</version>
<configuration>
  <descriptorRefs>
    <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
  </descriptorRefs>
  <archive>
    <manifest>
      <mainClass>com.mycompany.app.App</mainClass>
    </manifest>
  </archive>
</configuration>
<executions>
  <execution>
    <phase>package</phase>
    <goals>
      <goal>single</goal>
    </goals>
  </execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>aws-java-sdk</artifactId>
    <version>1.11.330</version>
  </dependency>
</dependencies>
</project>
```

Le fichier POM précédent inclut les paramètres de projet qui spécifient les déclarations telles que les suivantes :

- Le paramètre `artifactId` de `my-app` définit le nom du répertoire racine du projet, et le paramètre `group-id` de `com.mycompany.app` définit la structure du sous-répertoire `com/mycompany/app` et la déclaration `package` des fichiers `App.java` et `AppTest.java`.
- Le paramètre `artifactId` de `my-app`, avec le paramètre `packaging` de `jar`, le paramètre `version` de `1.0-SNAPSHOT` et le paramètre `descriptorRef` de `jar-with-dependencies` définissent le nom `my-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar` du fichier JAR de sortie.
- La section `plugin` déclare qu'un seul fichier JAR, qui comprend toutes les dépendances, sera créé.
- La `dependency` section contenant le `groupId` paramètre de `com.amazon.aws` et le `artifactId` paramètre de `aws-java-sdk` inclut les fichiers de AWS SDK pour Java bibliothèque. La version du kit AWS SDK pour Java à utiliser est déclarée par le paramètre `version`. Pour utiliser une autre version, remplacez ce numéro de version.

Passez directement à [Étape 5 : configurer la gestion des AWS informations d'identification dans votre environnement](#).

Configuration avec Gradle

1. Installez Gradle dans votre environnement. Pour voir si Gradle est déjà installé, à l'aide du terminal de l' AWS Cloud9 IDE, exécutez Gradle avec l' **-version** option.

```
gradle -version
```

En cas de réussite, la sortie contient le numéro de version Gradle. Si Gradle est déjà installé, passez directement à l'étape 4 de cette procédure pour utiliser Gradle et générer un nouveau projet Java dans votre environnement.

2. Installez Gradle en utilisant le terminal pour exécuter les commandes suivantes. Ces commandes installent et exécutent outil SDKMAN!, puis utilisent SDKMAN! pour installer la dernière version de Gradle.

```
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
sdk install gradle
```

Pour plus d'informations sur les commandes précédentes, consultez [Installation](#) sur le site Web SDKMAN! et [Installer avec un gestionnaire de package](#) sur le site Web Gradle.

3. Vérifiez l'installation en exécutant Gradle avec l'option **-version**.

```
gradle -version
```

4. Utilisez Gradle pour générer un nouveau projet Java dans votre environnement. Pour ce faire, utilisez le terminal pour exécuter les commandes suivantes pour créer un répertoire pour le projet, puis basculez vers ce répertoire.

```
mkdir my-app  
cd my-app
```

5. Exécutez la commande suivante pour que Gradle génère un nouveau projet d'application Java dans le répertoire my-app de votre environnement.

```
gradle init --type java-application
```

La commande précédente crée la structure de répertoire suivante pour le projet de votre environnement.

```
my-app  
|- .gradle  
|  `-(various supporting project folders and files)  
|- gradle  
|  `-(various supporting project folders and files)  
|- src  
|  |- main  
|  |   `-(java  
|  |       `-(App.java  
|  `-(test  
|       `-(java  
|           `-(AppTest.java  
|- build.gradle  
|- gradlew  
|- gradlew.bat  
`-(settings.gradle
```

6. Modifiez le fichier AppTest.java pour le projet. (Si vous ne le faites pas, le projet risque de ne pas être généré ou de ne pas s'exécuter comme prévu). Pour ce faire, depuis la fenêtre

Environment (Environnement), ouvrez le fichier `my-app/src/test/java/AppTest.java`. Dans l'éditeur, remplacez le contenu du fichier par le code suivant, puis enregistrez le fichier `AppTest.java`.

```
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

public class AppTest {
    @Test public void testAppExists () {
        try {
            Class.forName("com.mycompany.app.App");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            fail("Should have a class named App.");
        }
    }
}
```

7. Modifiez le fichier `build.gradle` pour le projet. (Un fichier `build.gradle` définit les paramètres d'un projet Maven.) Pour ce faire, depuis la fenêtre Environment (Environnement), ouvrez le fichier `my-app/build.gradle`. Dans l'éditeur, remplacez le contenu du fichier par le code suivant, puis enregistrez le fichier `build.gradle`.

```
apply plugin: 'java'
apply plugin: 'application'

repositories {
    jcenter()
    mavenCentral()
}

buildscript {
    repositories {
        mavenCentral()
    }
    dependencies {
        classpath "io.spring.gradle:dependency-management-plugin:1.0.3.RELEASE"
    }
}

apply plugin: "io.spring.dependency-management"

dependencyManagement {
```



```
imports {
    mavenBom 'com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.11.330'
}

dependencies {
    compile 'com.amazonaws:aws-java-sdk-s3'
    testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.12'
}

run {
    if (project.hasProperty("appArgs")) {
        args Eval.me(appArgs)
    }
}

mainClassName = 'App'
```

Le fichier `build.gradle` précédent inclut les paramètres de projet qui spécifient les déclarations telles que les suivantes :

- Le `io.spring.dependency-management` plugin est utilisé pour importer le AWS SDK pour Java Maven Bill of Materials (BOM) afin de gérer les AWS SDK pour Java dépendances du projet. `classpath` déclare la version à utiliser. Pour utiliser une autre version, remplacez ce numéro de version.
- `com.amazonaws:aws-java-sdk-s3` inclut la partie Amazon S3 de la bibliothèque de fichiers de AWS SDK pour Java . `mavenBom` déclare la version à utiliser. Pour utiliser une autre version, remplacez ce numéro de version.

Étape 5 : configurer la gestion des AWS informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour Java pour appeler un AWS service, vous devez fournir un ensemble d' AWS informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent s'il AWS SDK pour Java dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Au cours de cette étape, vous allez stocker vos informations d'identification dans l'environnement. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez la section [Configurer les informations d'identification AWS et la région pour le développement](#) dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java .

Étape 6 : ajouter le code du AWS SDK

Au cours de cette étape, vous allez ajouter du code supplémentaire pour interagir avec Amazon S3, créer un compartiment, répertorier les compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Dans la fenêtre Environment (Environnement), ouvrez le fichier `my-app/src/main/java/com/mycompany/app/App.java` pour Maven ou le fichier `my-app/src/main/java/App.java` pour Gradle. Dans l'éditeur, remplacez le contenu du fichier par le code suivant, puis enregistrez le fichier `App.java`.

```
package com.mycompany.app;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception;
import com.amazonaws.services.s3.model.Bucket;
import com.amazonaws.services.s3.model.CreateBucketRequest;

import java.util.List;

public class App {

    private static AmazonS3 s3;

    public static void main(String[] args) {
        if (args.length < 2) {
            System.out.format("Usage: <the bucket name> <the AWS Region to use>\n" +
                "Example: my-test-bucket us-east-2\n");
            return;
        }

        String bucket_name = args[0];
        String region = args[1];
```

```
s3 = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
    .withRegion(region)
    .build();

// List current buckets.
ListMyBuckets();

// Create the bucket.
if (s3.doesBucketExistV2(bucket_name)) {
    System.out.format("\nCannot create the bucket. \n" +
        "A bucket named '%s' already exists.", bucket_name);
    return;
} else {
    try {
        System.out.format("\nCreating a new bucket named '%s'...\n\n",
bucket_name);
        s3.createBucket(new CreateBucketRequest(bucket_name, region));
    } catch (AmazonS3Exception e) {
        System.err.println(e.getMessage());
    }
}

// Confirm that the bucket was created.
ListMyBuckets();

// Delete the bucket.
try {
    System.out.format("\nDeleting the bucket named '%s'...\n\n", bucket_name);
    s3.deleteBucket(bucket_name);
} catch (AmazonS3Exception e) {
    System.err.println(e.getMessage());
}

// Confirm that the bucket was deleted.
ListMyBuckets();

}

private static void ListMyBuckets() {
    List<Bucket> buckets = s3.listBuckets();
    System.out.println("My buckets now are:");
}
```

```
        for (Bucket b : buckets) {  
            System.out.println(b.getName());  
        }  
    }  
}
```

Étape 7 : créer et exécuter le code du AWS SDK

Pour exécuter le code de l'étape précédente, exécutez les commandes suivantes depuis le terminal. Ces commandes utilisent Maven ou Gradle pour créer un fichier exécutable JAR pour le projet, puis l'exécuteur Java pour exécuter le fichier JAR. Le JAR s'exécute avec le nom du compartiment à créer dans Amazon S3 (par exemple, `my-test-bucket`) et l'ID de la AWS région dans laquelle le compartiment doit être créé en entrée (par exemple, `us-east-2`).

Pour Maven, exécutez les commandes suivantes.

```
cd my-app  
mvn package  
java -cp target/my-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar com.mycompany.app.App my-test-bucket us-east-2
```

Pour Gradle, exécutez les commandes suivantes.

```
gradle build  
gradle run -PappArgs="['my-test-bucket', 'us-east-2']"
```

Comparez le résultat obtenu à la sortie suivante.

```
My buckets now are:  
  
Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...  
  
My buckets now are:  
  
my-test-bucket  
  
Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...  
  
My buckets now are:
```

Étape 8 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Tutoriel C++ pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet d'exécuter du code C++ dans un environnement de AWS Cloud9 développement. Le code utilise également les ressources fournies par [AWS SDK pour C++](#), une bibliothèque open source modularisée, multiplateforme, que vous pouvez utiliser pour vous connecter à Amazon Web Services.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer g++ et les paquets de développement requis](#)
- [Étape 2 : Installation CMake](#)
- [Étape 3 : Obtenir et générer le kit SDK for C++](#)
- [Étape 4 : Création de fichiers C++ et CMake listes](#)
- [Étape 5 : Créer et exécuter le code C++](#)
- [Étape 6 : Nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet

exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).

- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer g++ et les paquets de développement requis

Pour créer et exécuter une application C ++, vous avez besoin d'un utilitaire tel que g++, qui est un compilateur C ++ fourni par la [GNU Compiler Collection \(GCC\)](#).

Vous devez également ajouter des fichiers d'en-tête (paquets -dev) pour `libcurl`, `libopenssl`, `libuuid`, `zlib` et éventuellement `libpulse` pour la prise en charge d'Amazon Polly.

Le processus d'installation des outils de développement varie légèrement selon que vous utilisez une instance Amazon Linux/Amazon Linux 2 ou une instance Ubuntu.

Amazon Linux-based systems

Vous pouvez vérifier si vous l'avez déjà gcc installé en exécutant la commande suivante dans le AWS Cloud9 terminal :

```
g++ --version
```

Si g++ n'est pas installé, vous pouvez facilement l'installer dans le groupe de paquets appelé « Outils de développement ». Ces outils sont ajoutés à une instance avec l'outil de commande `yum groupinstall` :

```
sudo yum groupinstall "Development Tools"
```

Exécutez `g++ --version` à nouveau pour confirmer que le compilateur a été installé.

Installez maintenant les paquets pour les bibliothèques requises à l'aide du gestionnaire de paquets de votre système :

```
sudo yum install libcurl-devel openssl-devel libuuid-devel pulseaudio-libs-devel
```

Ubuntu-based systems

Vous pouvez vérifier si vous l'avez déjà gcc installé en exécutant la commande suivante dans le AWS Cloud9 terminal :

```
g++ --version
```

Si gcc n'est pas installé, vous pouvez l'installer sur un système Ubuntu en exécutant les commandes suivantes :

```
sudo apt update  
sudo apt install build-essential  
sudo apt-get install manpages-dev
```

Exécutez `g++ --version` à nouveau pour confirmer que le compilateur a été installé.

Installez maintenant les paquets pour les bibliothèques requises à l'aide du gestionnaire de paquets de votre système :

```
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libssl-dev uuid-dev zlib1g-dev libpulse-dev
```

Étape 2 : Installation CMake

Vous devez installer l'outil `cmake`, qui automatise le processus de création de fichiers exécutables à partir du code source.

1. Dans la fenêtre de terminal de l'IDE, exécutez la commande suivante pour obtenir l'archive requise :

```
wget https://cmake.org/files/v3.18/cmake-3.18.0.tar.gz
```

2. Extrayez les fichiers de l'archive et accédez au répertoire contenant les fichiers décompressés :

```
tar xzf cmake-3.18.0.tar.gz  
cd cmake-3.18.0
```

3. Ensuite, exécutez un script d'amorçage et installez `cmake` en exécutant les commandes suivantes :

```
./bootstrap  
make  
sudo make install
```

4. Vérifiez que vous avez installé l'outil en exécutant la commande suivante :

```
cmake --version
```

Étape 3 : Obtenir et générer le kit SDK for C++

Pour configurer le AWS SDK pour C++, vous pouvez soit le créer vous-même directement à partir de la source, soit télécharger les bibliothèques à l'aide d'un gestionnaire de packages. Vous trouverez des informations détaillées sur les options disponibles dans [Getting Started Using the AWS SDK for C++](#) dans AWS SDK pour C++ le manuel du développeur.

Cet exemple illustre l'utilisation de `git` pour cloner le code source du kit SDK et de `cmake` pour générer le kit SDK for C++.

1. Clonez le référentiel distant et obtenez tous les sous-modules `git` récursivement pour votre environnement AWS Cloud9 en exécutant la commande suivante dans le terminal :

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/aws/aws-sdk-cpp
```

2. Accédez au nouveau `aws-sdk-cpp` répertoire, créez un sous-répertoire dans lequel intégrer le AWS SDK for C++, puis naviguez jusqu'à celui-ci :

```
cd aws-sdk-cpp  
mkdir sdk_build  
cd sdk_build
```

- 3.

Note

Pour gagner du temps, cette étape génère uniquement la partie Amazon S3 du AWS SDK pour C++. Si vous souhaitez créer le kit SDK complet, omettez le `-DBUILD_ONLY=s3` dans la commande `cmake`.

La compilation du kit SDK complet pour C++ peut prendre une heure, en fonction des ressources de calcul disponibles pour votre instance Amazon EC2 ou votre propre serveur.

Utilisez `cmake` pour générer la partie Amazon S3 du kit SDK pour C++ dans le répertoire `sdk_build` en exécutant la commande suivante :

```
cmake .. -DBUILD_ONLY=s3
```

4. Maintenant, exécutez la commande `make install` afin que le kit SDK compilé soit accessible :

```
sudo make install  
cd ..
```

Étape 4 : Création de fichiers C++ et CMake listes

Au cours de cette étape, vous créez un fichier C++ qui permet aux utilisateurs du projet d'interagir avec les compartiments Amazon S3.

Vous créez également un fichier `CMakeLists.txt` qui fournit des instructions utilisées par `cmake` pour créer votre bibliothèque C++.

1. Dans l'AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez-le avec le nom `s3-demo.cpp` à la racine (/) de votre environnement.

```
#include <iostream>  
#include <aws/core/Aws.h>  
#include <aws/s3/S3Client.h>  
#include <aws/s3/model/Bucket.h>  
#include <aws/s3/model/CreateBucketConfiguration.h>  
#include <aws/s3/model/CreateBucketRequest.h>  
#include <aws/s3/model/DeleteBucketRequest.h>  
  
// Look for a bucket among all currently available Amazon S3 buckets.  
bool FindTheBucket(const Aws::S3::S3Client &s3Client,  
                  const Aws::String &bucketName) {  
  
    Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome outcome = s3Client.ListBuckets();
```

```

    if (outcome.IsSuccess()) {

        std::cout << "Looking for a bucket named '" << bucketName << "'..."
            << std::endl << std::endl;

        Aws::Vector<Aws::S3::Model::Bucket> bucket_list =
            outcome.GetResult().GetBuckets();

        for (Aws::S3::Model::Bucket const &bucket: bucket_list) {
            if (bucket.GetName() == bucketName) {
                std::cout << "Found the bucket." << std::endl << std::endl;

                return true;
            }
        }

        std::cout << "Could not find the bucket." << std::endl << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "listBuckets error: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

// Create an Amazon S3 bucket.
bool CreateTheBucket(const Aws::S3::S3Client &s3Client,
                    const Aws::String &bucketName,
                    const Aws::String &region) {

    std::cout << "Creating a bucket named '"
        << bucketName << "'..." << std::endl << std::endl;

    Aws::S3::Model::CreateBucketRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);

    if (region != "us-east-1") {
        Aws::S3::Model::CreateBucketConfiguration createBucketConfig;
        createBucketConfig.SetLocationConstraint(

    Aws::S3::Model::BucketLocationConstraintMapper::GetBucketLocationConstraintForName(
        region));
    request.SetCreateBucketConfiguration(createBucketConfig);
}

```

```

    Aws::S3::Model::CreateBucketOutcome outcome =
        s3Client.CreateBucket(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Bucket created." << std::endl << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "createBucket error: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

// Delete an existing Amazon S3 bucket.
bool DeleteTheBucket(const Aws::S3::S3Client &s3Client,
    const Aws::String &bucketName) {

    std::cout << "Deleting the bucket named '"
        << bucketName << "'..." << std::endl << std::endl;

    Aws::S3::Model::DeleteBucketRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);

    Aws::S3::Model::DeleteBucketOutcome outcome =
        s3Client.DeleteBucket(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Bucket deleted." << std::endl << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "deleteBucket error: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

#ifdef EXCLUDE_MAIN_FUNCTION
// Create an S3 bucket and then delete it.
// Before and after creating the bucket, and again after deleting the bucket,
// try to determine whether that bucket still exists.
int main(int argc, char *argv[]) {

    if (argc < 3) {

```

```

        std::cout << "Usage: s3-demo <bucket name> <AWS Region>" << std::endl
                << "Example: s3-demo my-bucket us-east-1" << std::endl;
    return 1;
}

Aws::SDKOptions options;
Aws::InitAPI(options);
{
    Aws::String bucketName = argv[1];
    Aws::String region = argv[2];

    Aws::Client::ClientConfiguration config;

    config.region = region;

    Aws::S3::S3Client s3Client(config);

    if (!FindTheBucket(s3Client, bucketName)) {
        return 1;
    }

    if (!CreateTheBucket(s3Client, bucketName, region)) {
        return 1;
    }

    if (!FindTheBucket(s3Client, bucketName)) {
        return 1;
    }

    if (!DeleteTheBucket(s3Client, bucketName)) {
        return 1;
    }

    if (!FindTheBucket(s3Client, bucketName)) {
        return 1;
    }
}
Aws::ShutdownAPI(options);

return 0;
}
#endif // EXCLUDE_MAIN_FUNCTION

```

2. Créez un second fichier avec ce contenu et enregistrez-le sous le nom `CMakeLists.txt` à la racine (/) de votre environnement. Ce fichier vous permet de créer votre code dans un fichier exécutable.

```
# A minimal CMakeLists.txt file for the AWS SDK for C++.

# The minimum version of CMake that will work.
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)

# The project name.
project(s3-demo)

# Locate the AWS SDK for C++ package.
set(AWSSDK_ROOT_DIR, "/usr/local/")
set(BUILD_SHARED_LIBS ON)
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS s3)

# The executable name and its source files.
add_executable(s3-demo s3-demo.cpp)

# The libraries used by your executable.
target_link_libraries(s3-demo ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Étape 5 : Créer et exécuter le code C++

1. Dans le répertoire racine de votre environnement dans lequel vous avez enregistré `s3-demo.cpp` et `CMakeLists.txt`, exécutez `cmake` pour créer votre projet :

```
cmake .
make
```

2. À présent, vous pouvez exécuter votre programme à partir de la ligne de commande. Dans la commande suivante, remplacez `my-unique-bucket-name` par un nom unique pour le compartiment Amazon S3 et, si nécessaire, remplacez `us-east-1` par l'identifiant d'une autre région AWS dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

```
./s3-demo my-unique-bucket-name us-east-1
```

Si le programme s'exécute correctement, vous obtenez une sortie similaire à ce qui suit :

```
Looking for a bucket named 'my-unique-bucket-name'...

Could not find the bucket.

Creating a bucket named 'my-unique-bucket-name'...

Bucket created.

Looking for a bucket named 'my-unique-bucket-name'...

Found the bucket.

Deleting the bucket named 'my-unique-bucket-name'...

Bucket deleted.

Looking for a bucket named 'my-unique-bucket-name'...

Could not find the bucket.
```

Étape 6 : Nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, supprimez l'environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Tutoriel Python pour AWS Cloud9

Ce didacticiel explique comment exécuter du code Python dans un environnement de AWS Cloud9 développement.

Le fait de suivre ce didacticiel peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)

- [Étape 1 : Installer Python](#)
- [Étape 2 : Ajouter du code](#)
- [Étape 3 : Exécuter le code](#)
- [Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour Python \(Boto3\)](#)
- [Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 7 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser ce tutoriel, vérifiez que vous respectez les conditions requises suivantes :

- Vous disposez d'un environnement AWS Cloud9 de développement EC2

Cet exemple suppose que vous disposez d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Consultez [Création d'un EC2 environnement](#) pour plus de détails.

Si vous avez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de ce tutoriel.

- Vous avez ouvert l' AWS Cloud9 IDE pour cet environnement

Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Consultez [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#) pour plus de détails.

Étape 1 : Installer Python

1. Dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, vérifiez si Python est déjà installé en exécutant la **python --version**commande. (Pour démarrer une nouvelle session de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window (Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).) Si Python est installé, passez directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#).
2. Exécutez la commande **yum update** (pour Amazon Linux) ou la commande **apt update** (pour Ubuntu Server) afin d'être sûr que les mises à jour de sécurité et les correctifs les plus récents sont installés.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
```

3. Installez Python en exécutant la commande **install**.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y install python3
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt-get install python3
```

Étape 2 : Ajouter du code

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec le contenu suivant et enregistrez le fichier sous son nom `hello.py`. (Pour créer un fichier, dans la barre de menus, choisissez Fichier, Nouveau fichier. Pour l'enregistrer, choisissez Fichier, Enregistrer.)

```
import sys

print('Hello, World!')

print('The sum of 2 and 3 is 5.')

sum = int(sys.argv[1]) + int(sys.argv[2])

print('The sum of {0} and {1} is {2}.'.format(sys.argv[1], sys.argv[2], sum))
```

Étape 3 : Exécuter le code

1. Dans l' AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menu, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration.

2. Dans l'onglet [Nouveau] - Arrêté, entrez `hello.py` 5 9 dans Commande. Dans le code, 5 représente `sys.argv[1]` et 9 représente `sys.argv[2]`.
3. Choisissez Run (Exécuter) et comparez la sortie.

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.
```

4. Par défaut, sélectionne AWS Cloud9 automatiquement un runner pour votre code. Pour changer l'exécuteur, choisissez Runner (Exécuteur), puis Python 2 ou Python 3.

Note

Vous pouvez créer des exécuteurs personnalisés pour des versions spécifiques de Python. Pour en savoir plus, consultez [Création d'un générateur ou d'un exécuteur](#).

Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour Python (Boto3)

AWS SDK pour Python (Boto3) Cela vous permet d'utiliser du code Python pour interagir avec des AWS services tels qu'Amazon S3. Par exemple, vous pouvez utiliser le kit SDK pour créer un compartiment Amazon S3, répertorier vos compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Installation de pip

Dans l' AWS Cloud9 IDE, vérifiez si la version active de Python pip est déjà installée en exécutant la **`python -m pip --version`**commande. Si pip est installé, passez à la section suivante.

Pour installer pip, exécutez les commandes suivantes. Étant donné que `sudo` se trouve dans un environnement différent de celui de votre utilisateur, vous devez spécifier la version de Python à utiliser si elle diffère de la version actuelle.

```
curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py # Get the install script.
sudo python3 get-pip.py                     # Install pip for Python 3.
python -m pip --version                     # Verify pip is installed.
rm get-pip.py                               # Delete the install script.
```

Pour plus d'informations, consultez [Installation](#) sur le site Web pip.

Installez le AWS SDK pour Python (Boto3)

Après l'installation de `pip`, installez le AWS SDK pour Python (Boto3) en exécutant la **`pip install`** commande.

```
sudo python3 -m pip install boto3 # Install boto3 for Python 3.
python -m pip show boto3         # Verify boto3 is installed for the current version
of Python.
```

Pour plus d'informations, consultez la section « Installation » du [Quickstart](#) dans le AWS SDK pour Python (Boto3).

Configurer les informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour Python (Boto3) pour appeler un AWS service, vous devez fournir un ensemble d'informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent si le kit SDK dispose des autorisations nécessaires pour effectuer l'appel. Si les informations d'identification ne couvrent pas les autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Pour stocker vos informations d'identification au sein de l'environnement, suivez les instructions fournies dans la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez les informations relatives aux [informations d'identification](#) dans le AWS SDK pour Python (Boto3).

Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK

Ajoutez un code qui utilise Amazon S3 pour créer un compartiment, répertoriez vos compartiments disponibles et supprimez éventuellement le compartiment que vous venez de créer.

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec le contenu suivant et enregistrez le fichier sous son nom `s3.py`.

```
import sys
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def list_my_buckets(s3_resource):
    print("Buckets:\n\t", *[b.name for b in s3_resource.buckets.all()], sep="\n\t")
```

```

def create_and_delete_my_bucket(s3_resource, bucket_name, keep_bucket):
    list_my_buckets(s3_resource)

    try:
        print("\nCreating new bucket:", bucket_name)
        bucket = s3_resource.create_bucket(
            Bucket=bucket_name,
            CreateBucketConfiguration={
                "LocationConstraint": s3_resource.meta.client.meta.region_name
            },
        )
    except ClientError as e:
        print(
            f"Couldn't create a bucket for the demo. Here's why: "
            f"{e.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    bucket.wait_until_exists()
    list_my_buckets(s3_resource)

    if not keep_bucket:
        print("\nDeleting bucket:", bucket.name)
        bucket.delete()

        bucket.wait_until_not_exists()
        list_my_buckets(s3_resource)
    else:
        print("\nKeeping bucket:", bucket.name)

def main():
    import argparse

    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("bucket_name", help="The name of the bucket to create.")
    parser.add_argument("region", help="The region in which to create your bucket.")
    parser.add_argument(
        "--keep_bucket",
        help="Keeps the created bucket. When not "
        "specified, the bucket is deleted "
        "at the end of the demo.",
        action="store_true",
    )

```

```
)

args = parser.parse_args()
s3_resource = (
    boto3.resource("s3", region_name=args.region)
    if args.region
    else boto3.resource("s3")
)
try:
    create_and_delete_my_bucket(s3_resource, args.bucket_name, args.keep_bucket)
except ClientError:
    print("Exiting the demo.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK

1. Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Configurations d'exécution, Nouvelle configuration d'exécution.
2. Dans `Commands3.py my-test-bucket us-west-2`, entrez `my-test-bucket` le nom du bucket à créer et `us-west-2` l'ID de la AWS région dans laquelle votre bucket est créé. Par défaut, votre compartiment est supprimé avant la fin du script. Pour conserver votre compartiment, ajoutez `--keep_bucket` à votre commande. Pour obtenir la liste des AWS régions IDs, consultez [Amazon Simple Storage Service Endpoints and Quotas](#) dans le Références générales AWS.

Note

Les noms des compartiments Amazon S3 doivent être uniques pour l'ensemble de votre compte AWS, et pas uniquement pour ce qui est de votre AWS compte.

3. Choisissez le bouton Run (Exécuter) et comparez la sortie.

Buckets:

a-pre-existing-bucket

```
Creating new bucket: my-test-bucket
```

```
Buckets:
```

```
    a-pre-existing-bucket
```

```
    my-test-bucket
```

```
Deleting bucket: my-test-bucket
```

```
Buckets:
```

```
    a-pre-existing-bucket
```

Étape 7 : nettoyer

Pour éviter que des frais ne soient facturés à votre AWS compte une fois que vous aurez terminé ce didacticiel, supprimez l' AWS Cloud9 environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Tutoriel .NET pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet d'exécuter du code .NET dans un environnement de AWS Cloud9 développement.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer les outils requis](#)
- [Étape 2 \(facultative\) : Installer l'extension .NET CLI pour les fonctions Lambda](#)
- [Étape 3 : Création d'un projet d'application de console .NET](#)
- [Étape 4 : Ajouter du code](#)
- [Étape 5 : Créer et exécuter le code](#)
- [Étape 6 : créer et configurer un projet d'application de console .NET qui utilise AWS SDK pour .NET](#)
- [Étape 7 : ajouter le code du AWS SDK](#)

- [Étape 8 : créer et exécuter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 9 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer les outils requis

Au cours de cette étape, vous allez installer le SDK .NET dans votre environnement, qui est nécessaire pour exécuter cet exemple.

1. Vérifiez si la dernière version du SDK .NET est déjà installée dans votre environnement. Pour ce faire, dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, exécutez l'interface de ligne de commande (CLI) .NET Core avec l' **--version** option.

```
dotnet --version
```

Si la version des outils de ligne de commande .NET s'affiche, et s'il s'agit de la version 2.0 ou ultérieure, passez directement à [Étape 3 : Création d'un projet d'application de console .NET](#). Si la version est inférieure à 2.0 ou si une erreur telle qu'elle bash: dotnet: command not found s'affiche, poursuivez l'installation du SDK .NET.

2. Pour Amazon Linux, lors d'une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, exécutez les commandes suivantes pour vous assurer que les dernières mises à jour de sécurité et

corrections de bogues sont installées, et pour installer le `libunwind` package dont le SDK .NET a besoin. (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Fenêtre, nouveau terminal).)

```
sudo yum -y update
sudo yum -y install libunwind
```

Pour Ubuntu Server, dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, exécutez la commande suivante pour vous assurer que les dernières mises à jour de sécurité et corrections de bogues sont installées. (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Fenêtre, nouveau terminal).)

```
sudo apt -y update
```

3. Téléchargez le script d'installation du SDK .NET dans votre environnement en exécutant la commande suivante.

```
wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh
```

4. Autorisez l'exécution du script d'installation par l'utilisateur actuel en exécutant la commande suivante.

```
sudo chmod u=rx dotnet-install.sh
```

5. Exécutez le script d'installation, qui télécharge et installe le SDK .NET, en exécutant la commande suivante.

```
./dotnet-install.sh -c Current
```

6. Ajoutez le SDK .NET à votre `PATH`. Pour ce faire, dans le profil shell de l'environnement (par exemple, le fichier `.bashrc`), ajoutez le sous-répertoire `$HOME/.dotnet` à la variable `PATH` de l'environnement, comme suit.

- a. Ouvrez le fichier `.bashrc` à modifier à l'aide de la commande **vi**.

```
vi ~/.bashrc
```

- b. Pour Amazon Linux, à l'aide de la flèche vers le bas ou de la touche `j`, passez à la ligne qui commence par `export PATH`.

Pour Ubuntu Server, passez à la dernière ligne du fichier en tapant G.

- c. À l'aide de la flèche vers la droite ou de la touche \$, passez à la fin de la ligne.
- d. Basculer en mode insertion en appuyant sur la i touche. (-- INSERT --- s'affiche à la fin de l'affichage.)
- e. Pour Amazon Linux, ajoutez le sous-répertoire \$HOME/.dotnet à la variable **PATH** en tapant :\$HOME/.dotnet. Veillez à inclure le caractère deux-points (:). La ligne doit ressembler à ce qui suit.

```
export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$HOME/.dotnet
```

Pour Ubuntu Server, appuyez sur la touche flèche droite, puis appuyez deux fois sur Enter et saisissez la ligne suivante seule à la fin du fichier.

```
export PATH=$HOME/.dotnet:$PATH
```

- f. Enregistrez le fichier. Pour ce faire, appuyez sur la touche Esc (-- INSERT --- disparaît de la fin de l'affichage), tapez :wq (pour écrire sur le fichier, puis le quitter), puis appuyez sur Enter.

7. Chargez le SDK .NET en recherchant le .bashrc fichier.

```
. ~/.bashrc
```

8. Vérifiez que le SDK .NET est chargé en exécutant .NET CLI avec l'**--help** option.

```
dotnet --help
```

En cas de réussite, le numéro de version du SDK .NET est affiché, avec des informations d'utilisation supplémentaires.

9. Si vous ne souhaitez plus conserver le script d'installation du SDK .NET dans votre environnement, vous pouvez le supprimer comme suit.

```
rm dotnet-install.sh
```


Étape 2 (facultative) : Installer l'extension .NET CLI pour les fonctions Lambda

Bien que cela ne soit pas obligatoire pour ce didacticiel, vous pouvez déployer AWS Lambda des fonctions et AWS Serverless Application Model des applications à l'aide de la CLI .NET si vous installez également le `Amazon.Lambda.Tools` package.

1. Pour installer le paquet, exécutez la commande suivante :

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

2. Maintenant, définissez le `PATH` et la variable d'environnement `DOTNET_ROOT` pour pointer vers l'outil Lambda installé. Dans le fichier `.bashrc`, recherchez la section `export PATH` et modifiez-la pour qu'elle apparaisse comme suit (reportez-vous à l'Étape 1 pour plus de détails sur la modification de ce fichier) :

```
export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$HOME/.dotnet:$HOME/.dotnet/tools
export DOTNET_ROOT=$HOME/.dotnet
```

Étape 3 : Création d'un projet d'application de console .NET

Au cours de cette étape, vous utilisez .NET pour créer un projet nommé `hello`. Ce projet contient tous les fichiers dont .NET a besoin pour exécuter une application simple depuis le terminal dans l'IDE. Le code de l'application est écrit en C#.

Créez un projet d'application de console .NET. Pour ce faire, exécutez la CLI .NET avec la **new** commande, en spécifiant le type de modèle de projet d'application console et le langage de programmation à utiliser (dans cet exemple, C#).

L'option `-n` indique que le projet est publié dans un nouveau répertoire, `hello`. Puis accédez à ce répertoire.

```
dotnet new console -lang C# -n hello
cd hello
```

La commande précédente ajoute un sous-répertoire nommé `obj` avec plusieurs fichiers, et certains fichiers autonomes supplémentaires, dans le répertoire `hello`. Notez les deux fichiers clés suivants :

- Le fichier `hello/hello.csproj` contient des informations sur le projet d'application console.
- Le fichier `hello/Program.cs` contient le code de l'application à exécuter.

Étape 4 : Ajouter du code

Dans cette étape, vous ajoutez du code à l'application.

Dans la fenêtre Environnement de l' AWS Cloud9 IDE, ouvrez le `hello/Program.cs` fichier.

Dans l'éditeur, remplacez le contenu du fichier par le code suivant, puis enregistrez le fichier `Program.cs`.

```
using System;

namespace hello
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            if (args.Length < 2) {
                Console.WriteLine("Please provide 2 numbers");
                return;
            }

            Console.WriteLine("Hello, World!");

            Console.WriteLine("The sum of 2 and 3 is 5.");

            int sum = Int32.Parse(args[0]) + Int32.Parse(args[1]);

            Console.WriteLine("The sum of {0} and {1} is {2}.",
                args[0], args[1], sum);
        }
    }
}
```

Étape 5 : Créer et exécuter le code

Au cours de cette étape, vous allez créer le projet et ses dépendances dans un ensemble de fichiers binaires, y compris un fichier d'application exécutable. Ensuite, vous exécutez l'application.

1. Dans l'IDE, créez un générateur pour .NET comme suit.
 - a. Dans la barre de menu, choisissez Exécuter, Système de création, nouveau système de création).
 - b. Sous l'onglet My Builder.build, remplacez le contenu de l'onglet par le code suivant.

```
{  
  "cmd" : ["dotnet", "build"],  
  "info" : "Building..."  
}
```

- c. Choisissez Fichier, Enregistrer sous).
 - d. Pour Filename (Nom de fichier), tapez .NET.build.
 - e. Pour Folder (Dossier), tapez /.c9/builders.
 - f. Choisissez Enregistrer.
2. Le contenu du Program.cs fichier étant affiché dans l'éditeur, choisissez Run, Build System, .NET. Pui, choisissez Run, Build (Exécuter, Build).

Ce générateur ajoute un sous-répertoire nommé bin, ainsi qu'un sous-répertoire nommé Debug, au sous-répertoire hello/obj. Notez les trois fichiers clés suivants.

- Le fichier hello/bin/Debug/netcoreapp3.1/hello.dll est le fichier exécutable de l'application.
- Le fichier hello/bin/Debug/netcoreapp3.1/hello.deps.json répertorie les dépendances de l'application.
- Le fichier hello/bin/Debug/netcoreapp3.1/hello.runtimeconfig.json spécifie le runtime partagé et sa version pour l'application.

 Note

Le nom du dossier `netcoreapp3.1`, reflète la version du SDK .NET utilisée dans cet exemple. Vous pouvez voir un numéro différent dans le nom du dossier en fonction de la version que vous avez installée.

3. Créez un runner pour .NET comme suit.
 - a. Dans la barre de menus, choisissez Run, Run With, New Runner (Exécuter, Exécuter avec, Nouvel exécuteur).
 - b. Sous l'onglet My Runner.run, remplacez le contenu de l'onglet par le code suivant.

```
{  
  "cmd" : ["dotnet", "run", "$args"],  
  "working_dir": "$file_path",  
  "info" : "Running..."  
}
```

- c. Choisissez Fichier, Enregistrer sous).
 - d. Pour Filename (Nom de fichier), tapez `.NET.run`.
 - e. Pour Folder (Dossier), tapez `/c9/runners`.
 - f. Choisissez Enregistrer.
4. Exécutez l'application avec deux nombres entiers à ajouter (par exemple, 5 et 9) comme suit.
 - a. Avec le contenu du fichier `Program.cs` affiché dans l'éditeur, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration (Exécuter, Configurations d'exécution, Nouvelle configuration d'exécution).
 - b. Dans l'onglet [Nouveau] - Idle, choisissez Runner : Auto, puis .NET.
 - c. Dans la zone Command (Commande), entrez `hello 5 9`.
 - d. Cliquez sur Exécuter.

Par défaut, cet exécuteur indique à .NET d'exécuter le `hello.dll` fichier dans le `hello/bin/Debug/netcoreapp3.1` répertoire.

Comparez le résultat obtenu avec ce qui suit.

```
Hello, World!  
The sum of 2 and 3 is 5.  
The sum of 5 and 9 is 14.
```

Étape 6 : créer et configurer un projet d'application de console .NET qui utilise AWS SDK pour .NET

Vous pouvez améliorer cet exemple AWS SDK pour .NET pour créer un compartiment Amazon S3, répertorier vos compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Dans ce nouveau projet, vous ajoutez une référence au kit AWS SDK pour .NET. C' AWS SDK pour .NET est un moyen pratique d'interagir avec des AWS services tels qu'Amazon S3, à partir de votre code .NET. Vous configurez ensuite la gestion des AWS informations d'identification dans votre environnement. Ils ont AWS SDK pour .NET besoin de ces informations d'identification pour interagir avec AWS les services.

Pour créer le projet

1. Créez un projet d'application de console .NET. Pour ce faire, exécutez la CLI .NET avec la **new**commande, en spécifiant le type de modèle de projet d'application console et le langage de programmation à utiliser.

L'option **-n** indique que le projet est publié dans un nouveau répertoire, **s3**. Puis accédez à ce répertoire.

```
dotnet new console -lang C# -n s3  
cd s3
```

2. Ajoutez une référence de projet au paquet Amazon S3 dans le AWS SDK pour .NET. Pour ce faire, exécutez la CLI .NET avec la **add package**commande, en spécifiant le nom du package Amazon S3 dans NuGet. (NuGetdéfinit la façon dont les packages pour .NET sont créés, hébergés et consommés, et fournit les outils pour chacun de ces rôles.)

```
dotnet add package AWSSDK.S3
```

Lorsque vous ajoutez une référence de projet au package Amazon S3, vous ajoutez NuGet également une référence de projet au reste du package AWS SDK pour .NET.

 Note

Pour les noms et les versions des autres packages AWS associés dans NuGet, voir les [NuGetpackages marqués avec aws-sdk](#) sur le site Web. NuGet

Pour configurer la gestion des AWS informations d'identification

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour .NET pour appeler un AWS service, vous devez fournir un ensemble d' AWS informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent s'il AWS SDK pour .NET dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Pour stocker vos informations d'identification au sein de l'environnement, suivez les instructions fournies dans la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez [la section Configuration des AWS informations d'identification](#) dans le guide du AWS SDK pour .NET développeur.

Étape 7 : ajouter le code du AWS SDK

Au cours de cette étape, vous allez ajouter du code pour interagir avec Amazon S3 et créer un compartiment, supprimer le compartiment que vous venez de créer et répertorier les compartiments disponibles.

Dans la fenêtre Environnement de l' AWS Cloud9 IDE, ouvrez le `s3/Program.cs` fichier. Dans l'éditeur, remplacez le contenu du fichier par le code suivant, puis enregistrez le fichier `Program.cs`.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Amazon.S3.Util;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace s3
{
    class Program
```

```
{
    async static Task Main(string[] args)
    {
        if (args.Length < 2) {
            Console.WriteLine("Usage: <the bucket name> <the AWS Region to use>");
            Console.WriteLine("Example: my-test-bucket us-east-2");
            return;
        }

        if (args[1] != "us-east-2") {
            Console.WriteLine("Cannot continue. The only supported AWS Region ID is " +
                "'us-east-2'.");
            return;
        }

        var bucketRegion = RegionEndpoint.USEast2;
        // Note: You could add more valid AWS Regions above as needed.

        using (var s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion)) {
            var bucketName = args[0];

            // Create the bucket.
            try
            {
                if (await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistV2Async(s3Client, bucketName))
                {
                    Console.WriteLine("Cannot continue. Cannot create bucket. \n" +
                        "A bucket named '{0}' already exists.", bucketName);
                    return;
                } else {
                    Console.WriteLine("\nCreating the bucket named '{0}'...", bucketName);
                    await s3Client.PutBucketAsync(bucketName);
                }
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Cannot continue. {0}", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Cannot continue. {0}", e.Message);
            }

            // Confirm that the bucket was created.
        }
    }
}
```

```

    if (await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistV2Async(s3Client, bucketName))
    {
        Console.WriteLine("Created the bucket named '{0}'.", bucketName);
    } else {
        Console.WriteLine("Did not create the bucket named '{0}'.", bucketName);
    }

    // Delete the bucket.
    Console.WriteLine("\nDeleting the bucket named '{0}'...", bucketName);
    await s3Client.DeleteBucketAsync(bucketName);

    // Confirm that the bucket was deleted.
    if (await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistV2Async(s3Client, bucketName))
    {
        Console.WriteLine("Did not delete the bucket named '{0}'.", bucketName);
    } else {
        Console.WriteLine("Deleted the bucket named '{0}'.", bucketName);
    };

    // List current buckets.
    Console.WriteLine("\nMy buckets now are:");
    var response = await s3Client.ListBucketsAsync();

    foreach (var bucket in response.Buckets)
    {
        Console.WriteLine(bucket.BucketName);
    }
}
}
}
}

```

Étape 8 : créer et exécuter le code du AWS SDK

Au cours de cette étape, vous allez créer le projet et ses dépendances dans un ensemble de fichiers binaires, y compris un fichier d'application exécutable. Ensuite, vous exécutez l'application.

1. Générez le projet. Pour ce faire, avec le contenu du fichier `s3/Program.cs` affiché dans l'éditeur, dans la barre de menu, choisissez Run, Build (Exécuter, Build).
2. Exécutez l'application avec le nom du compartiment Amazon S3 à créer et l'ID de la région AWS dans laquelle créer le compartiment (par exemple `my-test-bucket` et `us-east-2`) comme suit.

- a. Avec le contenu du fichier `s3/Program.cs` toujours affiché dans l'éditeur, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration (Exécuter, Configurations d'exécution, Nouvelle configuration d'exécution).
- b. Dans l'onglet [Nouveau] - Idle, choisissez Runner : Auto, puis .NET.
- c. Dans la zone Commande, tapez le nom de l'application, le nom du compartiment Amazon S3 à créer et l'ID de la AWS région dans laquelle créer le compartiment (par exemple, `s3 my-test-bucket us-east-2`).
- d. Cliquez sur Exécuter.

Par défaut, cet exécuteur indique à .NET d'exécuter le `s3.dll` fichier dans le `s3/bin/Debug/netcoreapp3.1` répertoire.

Comparez le résultat obtenu à la sortie suivante.

```
Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...
Created the bucket named 'my-test-bucket'.

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...
Deleted the bucket named 'my-test-bucket'.

My buckets now are:
```

Étape 9 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Tutoriel Node.js pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet d'exécuter des scripts Node.js dans un environnement de AWS Cloud9 développement.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Cela inclut les frais éventuels pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez les [sections EC2 Tarification](#) [Amazon et Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Étape 1 : Installer les outils requis](#)
- [Étape 2 : Ajouter du code](#)
- [Étape 3 : Exécuter le code](#)
- [Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour JavaScript dans Node.js](#)
- [Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 7 : nettoyer](#)

Prérequis

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement AWS Cloud9 EC2 de développement existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un EC2 environnement connecté à une EC2 instance Amazon exécutant Amazon Linux ou Ubuntu Serveur. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer les outils requis

Dans cette étape, vous installez Node.js, ce qui est nécessaire pour exécuter cet exemple de code.

1. Dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, vérifiez si Node.js est déjà installé en exécutant la **node --version** commande. (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window (Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).) En cas de réussite, la sortie contient le numéro de version de Node.js. Si Node.js est installé, passez directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#).

2. Exécutez la commande **yum update** (pour Amazon Linux) ou la commande **apt update** (pour Ubuntu Server) afin d'être sûr que les mises à jour de sécurité et les correctifs les plus récents sont installés.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
```

3. Pour installer Node.js, commencez par exécuter cette commande pour télécharger Node Version Manager (nvm). (nvm) est un script shell Bash simple qui est utile pour installer et gérer les versions de Node.js. Pour plus d'informations, consultez [Node Version Manager](#) sur le GitHub site Web.)

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.5/install.sh | bash
```

4. Pour commencer à utiliser nvm, fermez la session de terminal et démarrez-la à nouveau, ou approvisionnez le fichier ~/.bashrc qui contient les commandes pour charger nvm.

```
. ~/.bashrc
```

5. Exécutez cette commande pour installer Node.js 16 sur Amazon Linux 2, Amazon Linux 1 et Ubuntu 18.04. Les instances Amazon Linux 1 et Ubuntu 18.04 ne prennent en charge Node.js que jusqu'à la version 16.

```
nvm install 16
```

Exécutez cette commande pour installer la dernière version de Node.js sur Amazon Linux 2023 et Ubuntu 22.04 :

```
nvm install --lts && nvm alias default lts/*
```

 Note

Node.js 20 est installé sur la dernière AWS Cloud9 image AL2 023 et Node.js 18 est installé sur la dernière AWS Cloud9 image Amazon Linux 2. Si vous souhaitez installer Node.js 18 AWS Cloud9 manuellement sur Amazon Linux 2, exécutez la commande suivante dans le terminal AWS Cloud9 IDE :

```
C9_NODE_INSTALL_DIR=~/.nvm/versions/node/v18.17.1
C9_NODE_URL=https://d3kgj69l4ph6w4.cloudfront.net/static/node-amazon/node-
v18.17.1-linux-x64.tar.gz
mkdir -p $C9_NODE_INSTALL_DIR
curl -fSsl $C9_NODE_URL | tar xz --strip-components=1 -C
"$C9_NODE_INSTALL_DIR"
nvm alias default v18.17.1
nvm use default
echo -e 'nvm use default' >> ~/.bash_profile
```

Étape 2 : Ajouter du code

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez le fichier sous son nom `hello.js`. (Pour créer un fichier, dans la barre de menus, choisissez Fichier, Nouveau fichier. Pour l'enregistrer, choisissez Fichier, Enregistrer.)

```
console.log('Hello, World!');

console.log('The sum of 2 and 3 is 5.');
```



```
var sum = parseInt(process.argv[2], 10) + parseInt(process.argv[3], 10);


console.log('The sum of ' + process.argv[2] + ' and ' +
  process.argv[3] + ' is ' + sum + '.');
```

Étape 3 : Exécuter le code

1. Dans l' AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menus, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration.

2. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis Node.js.
3. Pour Commande), saisissez `hello.js 5 9`. Dans le code, 5 représente `process.argv[2]`, et 9 représente `process.argv[3]`. (`process.argv[0]` représente le nom de l'exécution (node), et `process.argv[1]` représente le nom du fichier (`hello.js`).)
4. Choisissez le bouton Run et comparez la sortie.

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.
```



Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour JavaScript dans Node.js

Lorsque vous exécutez des scripts Node.js dans AWS Cloud9, vous pouvez choisir entre le AWS SDK pour la JavaScript version 3 (V3) et l'ancien AWS SDK pour la JavaScript version 2 (V2). Comme avec la V2, la V3 vous permet de travailler facilement avec Amazon Web Services, mais elle a été intégrée TypeScript et ajoute plusieurs fonctionnalités fréquemment demandées, telles que les packages modularisés.

AWS SDK for JavaScript (V3)

Vous pouvez améliorer cet exemple pour utiliser le AWS SDK JavaScript dans Node.js afin de créer un compartiment Amazon S3, de répertorier vos compartiments disponibles, puis de supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Au cours de cette étape, vous installez et configurez le module client du service Amazon S3 du AWS SDK pour JavaScript Node.js, qui fournit un moyen pratique d'interagir avec le AWS service Amazon S3, à partir de votre JavaScript code.

Si vous souhaitez utiliser d'autres AWS services, vous devez les installer séparément. Pour plus d'informations sur l'installation AWS des modules, consultez [le Guide du AWS développeur \(V3\)](#). Pour plus d'informations sur la prise en main de Node.js et du AWS SDK pour JavaScript (V3), voir [Commencer avec Node.js](#) dans le Guide du AWS SDK pour JavaScript développeurs (V3).

Après avoir installé le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js, vous devez configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement. Le AWS SDK de Node.js a besoin JavaScript de ces informations d'identification pour interagir avec les AWS services.

Pour installer le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js

Utilisez npm pour exécuter la commande **install**.

```
npm install @aws-sdk/client-s3
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Installation du SDK pour JavaScript](#) dans le Guide du AWS SDK pour JavaScript développeur.

Pour configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour appeler un AWS service JavaScript dans Node.js, vous devez fournir un ensemble d'informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent si le AWS SDK pour JavaScript Node.js dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Au cours de cette étape, vous allez stocker vos informations d'identification dans l'environnement. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez [Setting Credentials in Node.js](#) dans le Guide du développeur AWS SDK pour JavaScript .

AWS SDK for JavaScript (V2)

Vous pouvez améliorer cet exemple pour utiliser le AWS SDK JavaScript dans Node.js afin de créer un compartiment Amazon S3, de répertorier vos compartiments disponibles, puis de supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Au cours de cette étape, vous installez et configurez le AWS SDK pour JavaScript Node.js, qui constitue un moyen pratique d'interagir avec des AWS services tels qu'Amazon S3, à partir de votre JavaScript code. Après avoir installé le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js, vous devez configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement. Le AWS SDK de Node.js a besoin JavaScript de ces informations d'identification pour interagir avec les AWS services.

Pour installer le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js

Utilisez npm pour exécuter la commande **install**.

```
npm install aws-sdk
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Installation du SDK pour JavaScript](#) dans le Guide du AWS SDK pour JavaScript développeur.

Pour configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour appeler un AWS service JavaScript dans Node.js, vous devez fournir un ensemble d'informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent si le AWS SDK pour JavaScript Node.js dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Au cours de cette étape, vous allez stocker vos informations d'identification dans l'environnement. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez [Setting Credentials in Node.js](#) dans le Guide du développeur AWS SDK pour JavaScript .

Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK

AWS SDK for JavaScript (V3)

Au cours de cette étape, vous allez ajouter du code supplémentaire pour interagir avec Amazon S3, créer un compartiment, répertorier les compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer. Vous exécuterez ce code ultérieurement.

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez le fichier sous son nom `s3.js`.

```
import {
  CreateBucketCommand,
  DeleteBucketCommand,
  ListBucketsCommand,
  S3Client,
} from "@aws-sdk/client-s3";

const wait = async (milliseconds) => {
  return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, milliseconds));
};

export const main = async () => {
  const client = new S3Client({});
  const now = Date.now();
  const BUCKET_NAME = `easy-bucket-${now.toString()}`;

  const createBucketCommand = new CreateBucketCommand({ Bucket: BUCKET_NAME });
  const listBucketsCommand = new ListBucketsCommand({});
  const deleteBucketCommand = new DeleteBucketCommand({ Bucket: BUCKET_NAME });

  try {
    console.log(`Creating bucket ${BUCKET_NAME}.`);
    await client.send(createBucketCommand);
    console.log(`${BUCKET_NAME} created`);

    await wait(2000);

    console.log(`Here are your buckets:`);
    const { Buckets } = await client.send(listBucketsCommand);
    Buckets.forEach((bucket) => {
      console.log(` • ${bucket.Name}`);
    });
  }
};
```



```
    await wait(2000);

    console.log(`Deleting bucket ${BUCKET_NAME}.`);
    await client.send(deleteBucketCommand);
    console.log(`${BUCKET_NAME} deleted`);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};

main();
```

AWS SDK for JavaScript (V2)

Au cours de cette étape, vous allez ajouter du code supplémentaire pour interagir avec Amazon S3, créer un compartiment, répertorier les compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer. Vous exécuterez ce code ultérieurement.

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez le fichier sous son nom `s3.js`.

```
if (process.argv.length < 4) {
  console.log(
    "Usage: node s3.js <the bucket name> <the AWS Region to use>\n" +
    "Example: node s3.js my-test-bucket us-east-2"
  );
  process.exit(1);
}

var AWS = require("aws-sdk"); // To set the AWS credentials and region.
var async = require("async"); // To call AWS operations asynchronously.

AWS.config.update({
  region: region,
});

var s3 = new AWS.S3({ apiVersion: "2006-03-01" });
var bucket_name = process.argv[2];
var region = process.argv[3];
```

```
var create_bucket_params = {
  Bucket: bucket_name,
  CreateBucketConfiguration: {
    LocationConstraint: region,
  },
};

var delete_bucket_params = { Bucket: bucket_name };

// List all of your available buckets in this AWS Region.
function listMyBuckets(callback) {
  s3.listBuckets(function (err, data) {
    if (err) {
    } else {
      console.log("My buckets now are:\n");

      for (var i = 0; i < data.Buckets.length; i++) {
        console.log(data.Buckets[i].Name);
      }
    }

    callback(err);
  });
}

// Create a bucket in this AWS Region.
function createMyBucket(callback) {
  console.log("\nCreating a bucket named " + bucket_name + "...\\n");

  s3.createBucket(create_bucket_params, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log(err.code + ": " + err.message);
    }

    callback(err);
  });
}

// Delete the bucket you just created.
function deleteMyBucket(callback) {
  console.log("\nDeleting the bucket named " + bucket_name + "...\\n");

  s3.deleteBucket(delete_bucket_params, function (err, data) {
    if (err) {
```

```
        console.log(err.code + ": " + err.message);
    }

    callback(err);
  });
}

// Call the AWS operations in the following order.
async.series([
  listMyBuckets,
  createMyBucket,
  listMyBuckets,
  deleteMyBucket,
  listMyBuckets,
]);
```

Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK

1. Activez le code pour appeler des opérations Amazon S3 de manière asynchrone en utilisant npm pour exécuter la commande **install**.

```
npm install async
```

2. Dans l'AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menus, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration.
3. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis Node.js.
4. Si vous utilisez le AWS SDK pour JavaScript (V3), tapez Command. `s3.js` Si vous utilisez le AWS SDK pour Javascript (v2), pour le type de commandes `s3.js my-test-bucket us-east-2`, où `my-test-bucket` se trouvent le nom du compartiment que vous souhaitez créer puis supprimer, et `us-east-2` l'ID de la AWS région dans laquelle vous souhaitez créer le compartiment. Pour en savoir plus IDs, consultez [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) dans le. Référence générale d'Amazon Web Services

Note

Les noms des compartiments Amazon S3 doivent être uniques pour l'ensemble de votre compte AWS, et pas uniquement pour ce qui est de votre AWS compte.

5. Choisissez le bouton Run et comparez la sortie.

```
My buckets now are:  
  
Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...  
  
My buckets now are:  
  
my-test-bucket  
  
Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...  
  
My buckets now are:
```

Étape 7 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, consultez [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Tutoriel PHP pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet d'exécuter des scripts PHP dans un environnement de AWS Cloud9 développement.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer les outils requis](#)
- [Étape 2 : Ajouter du code](#)
- [Étape 3 : Exécuter le code](#)
- [Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour PHP](#)
- [Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK](#)

- [Étape 7 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer les outils requis

Dans cette étape, vous installez PHP, qui est requis pour exécuter cet exemple.

Note

La procédure suivante installe PHP uniquement. Pour installer des outils connexes tels qu'un serveur Web Apache et une base de données MySQL, consultez [Tutoriel : Installation d'un serveur Web LAMP sur Amazon Linux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

1. Dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, vérifiez si PHP est déjà installé en exécutant la **php --version**commande. (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window (Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).) Si PHP est installé, la sortie contient le numéro de version de PHP. Si PHP est installé, passez directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#).
2. Exécutez la commande **yum update** (pour Amazon Linux) ou la commande **apt update** (pour Ubuntu Server) afin d'être sûr que les mises à jour de sécurité et les correctifs les plus récents sont installés.

Pour Amazon Linux 2 et Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
```

3. Installez PHP en exécutant la commande **install**.

Dans Amazon Linux 2 :

```
sudo amazon-linux-extras install -y php7.2
```

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y install php72
```

Note

Vous pouvez afficher votre version d'Amazon Linux avec la commande suivante :

```
cat /etc/system-release
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt install -y php php-xml
```

Pour plus d'informations, consultez [Installation et configuration](#) sur le site web PHP.

Étape 2 : Ajouter du code

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez le fichier sous son nom `hello.php`. (Pour créer un fichier, dans la barre de menus, choisissez Fichier, Nouveau fichier.)

Pour l'enregistrer, choisissez Fichier, Enregistrer, tapez `hello.php` comme Nom de fichier, puis Enregistrer.)

```
<?php
print('Hello, World!');

print("\nThe sum of 2 and 3 is 5.");

$sum = (int)$argv[1] + (int)$argv[2];

print("\nThe sum of $argv[1] and $argv[2] is $sum.");
?>
```


Note

Le code précédent ne s'appuie pas sur des fichiers externes. Toutefois, si vous incluez ou avez besoin d'autres fichiers PHP dans votre fichier, et que vous souhaitez utiliser ces fichiers AWS Cloud9 pour compléter le code au fur et à mesure que vous tapez, activez le paramètre Projet, Support PHP, Activer l'achèvement du code PHP dans les préférences, puis ajoutez les chemins d'accès à ces fichiers dans le paramètre Projet, Support PHP, PHP Completion Include Paths. (Pour afficher et modifier vos préférences, choisissez AWS Cloud9, Preferences dans la barre de menus.)

Étape 3 : Exécuter le code

1. Dans l'AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menus, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration.
2. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis PHP (cli).
3. Pour Commande), saisissez `hello.php 5 9`. Dans le code, 5 représente `$argv[1]`, et 9 représente `$argv[2]`. (`$argv[0]` représente le nom du fichier (`hello.php`).)
4. Choisissez le bouton Run et comparez la sortie.

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.
```



Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour PHP

Vous pouvez améliorer cet exemple AWS SDK pour PHP pour créer un compartiment Amazon S3, répertorier vos compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Au cours de cette étape, vous installez et configurez le AWS SDK pour PHP, qui constitue un moyen pratique d'interagir avec AWS des services tels qu'Amazon S3, à partir de votre code PHP. Avant de pouvoir installer le AWS SDK pour PHP, vous devez installer [Composer](#). Après avoir installé le AWS SDK pour PHP, vous devez configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement. Ils ont AWS SDK pour PHP besoin de ces informations d'identification pour interagir avec AWS les services.

Pour installer Composer

Exécutez la commande **curl** avec les options d'exécution silencieuse (**-s**) et d'affichage d'erreur (**-S**), en recueillant le programme d'installation Composer dans un fichier d'archive PHP (PHAR), nommé `composer.phar` par convention.

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
```

Pour installer le AWS SDK pour PHP

Pour Ubuntu Server, installez les packages supplémentaires dont Composer a besoin pour installer le kit AWS SDK pour PHP.

```
sudo apt install -y php-xml php-curl
```


Pour Amazon Linux ou Ubuntu Server, utilisez la commande `php` pour exécuter le programme d'installation de Composer afin d'installer le kit AWS SDK pour PHP.

```
php composer.phar require aws/aws-sdk-php
```

Cette commande crée plusieurs dossiers et fichiers dans votre environnement. Le fichier principal que vous utiliserez est `autoload.php`, qui se trouve dans le dossier `vendor` de votre environnement.

Note

Après l'installation, Composer peut vous suggérer d'installer des dépendances supplémentaires. Pour ce faire, vous pouvez exécuter une commande semblable à ce qui suit, en spécifiant la liste des dépendances à installer. Par exemple, la commande suivante indique à Composer d'installer la liste suivante de dépendances.

```
php composer.phar require psr/log ext-curl doctrine/cache aws/aws-php-sns-message-validator
```

Pour plus d'informations, consultez [Installation](#) dans le Manuel du développeur AWS SDK pour PHP .

Pour configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour PHP pour appeler un AWS service, vous devez fournir un ensemble d'informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent s'il AWS SDK pour PHP dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Au cours de cette étape, vous allez stocker vos informations d'identification dans l'environnement. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez la section « Création d'un client » de la rubrique [Modèles d'utilisation de base](#) dans le Manuel du développeur AWS SDK pour PHP .

Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK

Au cours de cette étape, vous allez ajouter du code supplémentaire pour interagir avec Amazon S3, créer un compartiment, répertorier les compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer. Vous exécuterez ce code ultérieurement.

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez le fichier sous son nom `s3.php`.

```
<?php
require './vendor/autoload.php';

if ($argc < 4) {
    exit("Usage: php s3.php <the time zone> <the bucket name> <the AWS Region to use>
\n" .
        "Example: php s3.php America/Los_Angeles my-test-bucket us-east-2");
}

$timeZone = $argv[1];
$bucketName = $argv[2];
$region = $argv[3];

date_default_timezone_set($timeZone);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => $region,
    'version' => '2006-03-01'
]);

# Lists all of your available buckets in this AWS Region.
function listMyBuckets($s3)
{
    print("\nMy buckets now are:\n");

    $promise = $s3->listBucketsAsync();

    $result = $promise->wait();

    foreach ($result['Buckets'] as $bucket) {
        print("\n");
        print($bucket['Name']);
    }
}
```

```
listMyBuckets($s3);

# Create a new bucket.
print("\n\nCreating a new bucket named '$bucketName'...\n");

try {
    $promise = $s3->createBucketAsync([
        'Bucket' => $bucketName,
        'CreateBucketConfiguration' => [
            'LocationConstraint' => $region
        ]
    ]);

    $promise->wait();
} catch (Exception $e) {
    if ($e->getCode() == 'BucketAlreadyExists') {
        exit("\nCannot create the bucket. " .
            "A bucket with the name '$bucketName' already exists. Exiting.");
    }
}

listMyBuckets($s3);

# Delete the bucket you just created.
print("\n\nDeleting the bucket named '$bucketName'...\n");

$promise = $s3->deleteBucketAsync([
    'Bucket' => $bucketName
]);

$promise->wait();

listMyBuckets($s3);

?>
```

Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK

1. Dans l' AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menus, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration.

2. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis PHP (cli).
3. Pour Command (Commande), tapez `s3.php America/Los_Angeles my-test-bucket us-east-2`, où :
 - `America/Los_Angeles` représente votre ID de fuseau horaire par défaut. Pour en savoir plus IDs, consultez [la liste des fuseaux horaires pris en charge](#) sur le site Web de PHP.
 - `my-test-bucket` représente le nom du compartiment que vous souhaitez créer, puis supprimer.

 Note

Les noms des compartiments Amazon S3 doivent être uniques pour l'ensemble de votre compte AWS, et pas uniquement pour ce qui est de votre AWS compte.

- `us-east-2` est l'ID de la AWS région dans laquelle vous souhaitez créer le bucket. Pour en savoir plus IDs, consultez [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) dans le. Référence générale d'Amazon Web Services
4. Choisissez le bouton Run et comparez la sortie.

```
My buckets now are:

Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:

my-test-bucket

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:
```

Étape 7 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Résolution des problèmes liés à PHP Runner pour AWS Cloud9

Si vous rencontrez des problèmes avec le programme d'exécution de la CLI PHP, vous devez vous assurer que le programme d'exécution a été défini sur PHP et que le mode débogueur est activé.

AWS SDK pour Ruby in AWS Cloud9

Pour plus d'informations sur l'utilisation AWS Cloud9 du AWS SDK pour Ruby, [consultez la section AWS Cloud9 Utilisation AWS du SDK pour Ruby dans le guide](#) du développeur du SDK AWS pour Ruby.

Note

Le fait de suivre ce didacticiel peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Cela inclut les frais éventuels pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez les [sections EC2 Tarification](#) [Amazon et Tarification Amazon S3](#).

Tutoriel Go pour AWS Cloud9

Ce didacticiel vous permet d'exécuter du code Go dans un environnement de AWS Cloud9 développement.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer les outils requis](#)
- [Étape 2 : Ajouter du code](#)
- [Étape 3 : Exécuter le code](#)
- [Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour Go](#)
- [Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 7 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer les outils requis

Dans cette étape, vous installez et configurez Go, ce qui est nécessaire pour exécuter cet exemple de code.

1. Dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, vérifiez si Go est déjà installé en exécutant la **go version**commande. (Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window, New Terminal.) En cas de réussite, la sortie doit contenir le numéro de version de Go. Dans le cas contraire, un message d'erreur est généré. Si Go est installé, passez directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#).
2. Exécutez la commande **yum update** (pour Amazon Linux) ou la commande **apt update** (pour Ubuntu Server) afin d'être sûr que les mises à jour de sécurité et les correctifs les plus récents sont installés.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
```

3. Pour installer Go, exécutez les commandes suivantes, l'une après l'autre.

```
wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.3.linux-amd64.tar.gz # Download
the Go installer.
sudo tar -C /usr/local -xzf ./go1.9.3.linux-amd64.tar.gz             # Install Go.
rm ./go1.9.3.linux-amd64.tar.gz                                     # Delete the
installer.
```

Les commandes précédentes supposent l'utilisation de la dernière version stable de Go au moment de la rédaction de cette rubrique. Pour plus d'informations, consultez [Downloads](#) sur le site web du langage de programmation Go.

4. Ajoutez le chemin d'accès au fichier binaire Go dans votre variable d'environnement PATH, comme suit.
 - a. Ouvrez votre fichier de profil shell (par exemple, `~/ .bashrc`) pour le modifier.
 - b. À la fin de cette ligne de code, tapez les éléments suivants. Le code ressemble désormais à :

```
PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
```

- c. Enregistrez le fichier.
5. Définissez le fichier `~/ .bashrc` en tant que source, afin que le terminal puisse désormais trouver le fichier binaire Go que vous venez de référencer.

```
. ~/ .bashrc
```

6. Vérifiez que Go est maintenant correctement installé et configuré en exécutant la commande **go version**. En cas de réussite, la sortie contient le numéro de version de Go.

Étape 2 : Ajouter du code

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez le fichier sous son nom `hello.go`. (Pour créer un fichier, dans la barre de menus, choisissez Fichier, Nouveau fichier. Pour l'enregistrer, choisissez Fichier, Enregistrer.)

```
package main

import (
```

```
"fmt"  
"os"  
"strconv"  
)  
  
func main() {  
    fmt.Printf("Hello, World!\n")  
  
    fmt.Printf("The sum of 2 and 3 is 5.\n")  
  
    first, _ := strconv.Atoi(os.Args[1])  
    second, _ := strconv.Atoi(os.Args[2])  
    sum := first + second  
  
    fmt.Printf("The sum of %s and %s is %s.",  
        os.Args[1], os.Args[2], strconv.Itoa(sum))  
}
```

Étape 3 : Exécuter le code

1. Dans l' AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menus, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration.
2. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis Go.

Note

Si Go n'est pas disponible, vous pouvez créer un exécuteur personnalisé pour Go.

1. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis New Runner (Nouvel exécuteur).
2. Dans l'onglet My Runner.run, remplacez le contenu de l'onglet par le code suivant.

```
{  
    "cmd" : ["go", "run", "$file", "$args"],  
    "info" : "Running $project_path$file_name...",  
    "selector" : "source.go"  
}
```

3. Choisissez File (Fichier), Save As (Enregistrer sous) dans la barre de menus, et enregistrez le fichier sous le nom Go.run dans le dossier /.c9/runners.

4. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis Go.
5. Choisissez l'onglet hello.go pour l'activer.

3. Pour Commande), saisissez hello.go 5 9. Dans le code, 5 représente os.Args[1] et 9 représente os.Args[2].

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "os"
6     "strconv"
7 )
8
9 func main() {
10     fmt.Printf("Hello, World!\n")
11
12     fmt.Printf("The sum of 2 and 3 is 5.\n")
13
14     first, _ := strconv.Atoi(os.Args[1])
15     second, _ := strconv.Atoi(os.Args[2])
16     sum := first + second
17
18     fmt.Printf("The sum of %s and %s is %s.",
19         os.Args[1], os.Args[2], strconv.Itoa(sum))
20 }

```

1:1 Go Spaces: 2

3 Run Command: hello.go 5 9 Runner: Go CWD ENV

Running /home/ec2-user/workspace/hello.go...
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.

4. Choisissez le bouton Run et comparez la sortie.

```

Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.

```

Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour Go

Vous pouvez améliorer cet exemple AWS SDK pour Go pour créer un compartiment Amazon S3, répertorier vos compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Au cours de cette étape, vous installez et configurez le AWS SDK pour Go, ce qui constitue un moyen pratique d'interagir avec AWS des services tels qu'Amazon S3, à partir de votre code Go. Avant d'installer le kit AWS SDK pour Go, vous devez définir votre variable d'environnement GOPATH. Après avoir installé le kit AWS SDK pour Go et défini votre variable d'environnement GOPATH, vous devez configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement. Ils ont AWS SDK pour Go besoin de ces informations d'identification pour interagir avec AWS les services.

Pour définir votre variable d'environnement GOPATH

1. Ouvrez votre fichier `~/ .bashrc` pour le modifier.
2. Après la dernière ligne du fichier, saisissez ce code.

```
GOPATH=~/.environment/go  
  
export GOPATH
```

3. Enregistrez le fichier.
4. Définissez le fichier `~/ .bashrc` en tant que source, afin que le terminal puisse désormais trouver la variable d'environnement GOPATH que vous venez de référencer.

```
. ~/.bashrc
```

5. Vérifiez que la variable d'environnement GOPATH est correctement définie en exécutant la commande **echo \$GOPATH**. En cas de réussite, la valeur `/home/ec2-user/environment/go` ou `/home/ubuntu/environment/go` doit être renvoyée en sortie.

Pour installer AWS SDK pour Go

Exécutez la **go get** commande en spécifiant l'emplacement de la AWS SDK pour Go source.

```
go get -u github.com/aws/aws-sdk-go/...
```

Go installe la AWS SDK pour Go source à l'emplacement spécifié par votre variable d'environnement GOPATH, à savoir le go dossier de votre environnement.

Pour configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour Go pour appeler un AWS service, vous devez fournir un ensemble d'informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification

déterminent s'il AWS SDK pour Go dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Au cours de cette étape, vous allez stocker vos informations d'identification dans l'environnement. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez [Spécification des informations d'identification](#) dans le Guide du développeur AWS SDK pour Go .

Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK

Au cours de cette étape, vous allez ajouter du code supplémentaire pour interagir avec Amazon S3, créer un compartiment, répertorier les compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer. Vous exécuterez ce code ultérieurement.

Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier avec ce contenu et enregistrez le fichier sous son noms3.go.

```
package main

import (
    "fmt"
    "os"

    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/s3"
)

func main() {

    if len(os.Args) < 3 {
        fmt.Printf("Usage: go run s3.go <the bucket name> <the AWS Region to use>\n" +
            "Example: go run s3.go my-test-bucket us-east-2\n")
        os.Exit(1)
    }

    sess := session.Must(session.NewSessionWithOptions(session.Options{
        SharedConfigState: session.SharedConfigEnable,
    }))
    svc := s3.New(sess, &aws.Config{
        Region: aws.String(os.Args[2]),
```

```

}))

listMyBuckets(svc)
createMyBucket(svc, os.Args[1], os.Args[2])
listMyBuckets(svc)
deleteMyBucket(svc, os.Args[1])
listMyBuckets(svc)
}

// List all of your available buckets in this AWS Region.
func listMyBuckets(svc *s3.S3) {
    result, err := svc.ListBuckets(nil)

    if err != nil {
        exitErrorf("Unable to list buckets, %v", err)
    }

    fmt.Println("My buckets now are:\n")

    for _, b := range result.Buckets {
        fmt.Printf(aws.StringValue(b.Name) + "\n")
    }

    fmt.Printf("\n")
}

// Create a bucket in this AWS Region.
func createMyBucket(svc *s3.S3, bucketName string, region string) {
    fmt.Printf("\nCreating a new bucket named '" + bucketName + "'...\n\n")

    _, err := svc.CreateBucket(&s3.CreateBucketInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
        CreateBucketConfiguration: &s3.CreateBucketConfiguration{
            LocationConstraint: aws.String(region),
        },
    })

    if err != nil {
        exitErrorf("Unable to create bucket, %v", err)
    }

    // Wait until bucket is created before finishing
    fmt.Printf("Waiting for bucket %q to be created...\n", bucketName)
}

```

```

err = svc.WaitUntilBucketExists(&s3.HeadBucketInput{
    Bucket: aws.String(bucketName),
})
}

// Delete the bucket you just created.
func deleteMyBucket(svc *s3.S3, bucketName string) {
    fmt.Printf("\nDeleting the bucket named '" + bucketName + "'...\n\n")

    _, err := svc.DeleteBucket(&s3.DeleteBucketInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
    })

    if err != nil {
        exitErrorf("Unable to delete bucket, %v", err)
    }

    // Wait until bucket is deleted before finishing
    fmt.Printf("Waiting for bucket %q to be deleted...\n", bucketName)

    err = svc.WaitUntilBucketNotExists(&s3.HeadBucketInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
    })
}

// If there's an error, display it.
func exitErrorf(msg string, args ...interface{}) {
    fmt.Fprintf(os.Stderr, msg+"\n", args...)
    os.Exit(1)
}

```

Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK

1. Dans l'AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menus, choisissez Run, Run Configurations, New Run Configuration.
2. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis Go.
3. Dans `Commands3.go YOUR_BUCKET_NAME THE_AWS_REGION`, saisissez `YOUR_BUCKET_NAME` le nom du compartiment que vous souhaitez créer puis supprimer, ainsi `THE_AWS_REGION` que l'ID de la AWS région dans laquelle vous souhaitez créer le

compartiment. Par exemple, pour la région USA Est (Ohio), utilisez `us-east-2`. Pour en savoir plus IDs, consultez [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) dans le. Référence générale d'Amazon Web Services

 Note

Les noms des compartiments Amazon S3 doivent être uniques pour l'ensemble de votre compte AWS, et pas uniquement pour ce qui est de votre AWS compte.

4. Choisissez le bouton Run et comparez la sortie.

```
My buckets now are:

Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:

my-test-bucket

Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...

My buckets now are:
```

Étape 7 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

TypeScript tutoriel pour AWS Cloud9

Ce didacticiel explique comment travailler TypeScript dans un environnement AWS Cloud9 de développement.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez les sections [Tarification Amazon EC2](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer les outils requis](#)
- [Étape 2 : Ajouter du code](#)
- [Étape 3 : Exécuter le code](#)
- [Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour JavaScript dans Node.js](#)
- [Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK](#)
- [Étape 7 : nettoyer](#)

Conditions préalables

Avant d'utiliser cet exemple, vérifiez que votre configuration respecte les conditions requises suivantes :

- Vous devez disposer d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 existant. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'un environnement EC2 connecté à une instance Amazon EC2 s'exécutant sur Amazon Linux ou Ubuntu Server. Si vous utilisez un autre type d'environnement ou de système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter les instructions de cet exemple pour configurer les outils associés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un environnement dans AWS Cloud9](#).
- L' AWS Cloud9 IDE correspondant à l'environnement existant est déjà ouvert. Lorsque vous ouvrez un environnement, AWS Cloud9 ouvre l'IDE correspondant à cet environnement dans votre navigateur Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 1 : Installer les outils requis

Au cours de cette étape, vous devez procéder à TypeScript l'installation à l'aide de Node Package Manager (**npm**). Pour installer **npm**, vous utilisez Node Version Manager (**npm**). Si vous ne disposez pas de **npm**, vous devez d'abord l'installer dans cette étape.

1. Dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, vérifiez s'il TypeScript est déjà installé en exécutant le TypeScript compilateur de ligne de commande avec l' **--version** option.
(Pour démarrer une nouvelle séance de terminal, dans la barre de menus, choisissez Window

(Fenêtre), New Terminal (Nouveau terminal).) En cas de succès, la sortie contient le numéro de TypeScript version. S' TypeScript il est installé, passez directement à [Étape 2 : Ajouter du code](#).

```
tsc --version
```

2. Vérifiez si **npm** est déjà installé en exécutant **npm** avec l'option **--version** . Si c'est le cas, la sortie contient le numéro de version **npm** . S'il **npm** est installé, passez à l'étape 10 de cette procédure à utiliser **npm** pour l'installation TypeScript.

```
npm --version
```

3. Exécutez la commande **yum update** (pour Amazon Linux) ou la commande **apt update** (pour Ubuntu Server) afin d'être sûr que les mises à jour de sécurité et les correctifs les plus récents sont installés.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y update
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt update
```

4. Pour l'installer **npm**, commencez par exécuter la commande suivante pour télécharger Node Version Manager (**nvm**). (**nvm** est un script shell Bash simple qui est utile pour installer et gérer les versions de Node.js. Pour plus d'informations, consultez [Node Version Manager](#) sur le GitHub site Web.)

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
```

5. Pour commencer à utiliser **nvm** , fermez la session de terminal et démarrez-la à nouveau, ou approvisionnez le fichier `~/ .bashrc` qui contient les commandes pour charger **nvm** .

```
. ~/.bashrc
```

6. Vérifiez que **nvm** est installé en exécutant **nvm** avec l'option **--version** .

```
nvm --version
```

7. Installez la dernière version 16 de Node.js en exécutant **nvm**. (**npm** est inclus dans Node.js.)


```
nvm install v16
```

8. Confirmez que Node.js est installé en exécutant la version de ligne de commande de Node.js avec l'option **--version**.

```
node --version
```

9. Vérifiez que **npm** est installé en exécutant **npm** avec l'option **--version**.

```
npm --version
```

10. Installez TypeScript en exécutant **npm install -g typescript**. Cela s'installe TypeScript en tant que package global dans l'environnement.

```
npm install -g typescript
```

11. Confirmez qu' TypeScript il est installé en exécutant le TypeScript compilateur de ligne de commande avec l'**--version**option.

```
tsc --version
```

Étape 2 : Ajouter du code

1. Dans l' AWS Cloud9 IDE, créez un fichier nommé `hello.ts`. (Pour créer un fichier, dans la barre de menus, choisissez Fichier, Nouveau fichier. Pour l'enregistrer, choisissez Fichier, Enregistrer.)
2. Dans un terminal de l'IDE, depuis le même répertoire que le fichier `hello.ts`, exécutez **npm** pour installer la bibliothèque `@types/node`.

```
npm install @types/node
```

Cela ajoute un dossier `node_modules/@types/node` dans le même répertoire que le fichier `hello.ts`. Ce nouveau dossier contient les définitions de type Node.js dont vous aurez TypeScript besoin plus loin dans cette procédure pour les `process.argv` propriétés `console.log` et que vous ajouterez au `hello.ts` fichier.

3. Ajoutez le code suivant au fichier `hello.ts` :

```
console.log('Hello, World!');

console.log('The sum of 2 and 3 is 5.');
```

```
const sum: number = parseInt(process.argv[2], 10) + parseInt(process.argv[3], 10);

console.log('The sum of ' + process.argv[2] + ' and ' +
  process.argv[3] + ' is ' + sum + '.');
```

Étape 3 : Exécuter le code


1. Dans le terminal, depuis le même répertoire que le `hello.ts` fichier, lancez le TypeScript compilateur. Spécifiez le fichier `hello.ts` et les bibliothèques supplémentaires à inclure.

```
tsc hello.ts --lib es6
```

TypeScript utilise le `hello.ts` fichier et un ensemble de ECMAScript 6 (ES6) fichiers de bibliothèque pour transpiler le TypeScript code du `hello.ts` fichier en JavaScript code équivalent dans un fichier nommé `hello.js`.

2. Dans la fenêtre Environment (Environnement), ouvrez le fichier `hello.js`.
3. Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Configurations d'exécution, Nouvelle configuration d'exécution.
4. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis Node.js.
5. Pour Commande), saisissez `hello.js 5 9`. Dans le code, 5 représente `process.argv[2]`, et 9 représente `process.argv[3]`. (`process.argv[0]` représente le nom de l'exécution (node), et `process.argv[1]` représente le nom du fichier (`hello.js`)).
6. Choisissez le bouton Run (Exécuter) et comparez la sortie. Lorsque vous avez terminé, choisissez Stop (Arrêter).

```
Hello, World!
The sum of 2 and 3 is 5.
The sum of 5 and 9 is 14.
```



Note

Au lieu de créer une nouvelle configuration d'exécution dans l'IDE, vous pouvez également exécuter ce code en exécutant la commande **node hello.js 5 9** à partir du terminal.

Étape 4 : Installation et configuration du AWS SDK pour JavaScript dans Node.js

Vous pouvez améliorer cet exemple pour utiliser le AWS SDK JavaScript dans Node.js afin de créer un compartiment Amazon S3, de répertorier vos compartiments disponibles, puis de supprimer le compartiment que vous venez de créer.

Au cours de cette étape, vous allez installer et configurer le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js. Le SDK fournit un moyen pratique d'interagir avec des AWS services tels qu'Amazon S3, à partir de votre JavaScript code. Après avoir installé le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js, vous devez configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement. Le SDK a besoin de ces informations d'identification pour interagir avec les AWS services.

Pour installer le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js

Dans une session de terminal dans l' AWS Cloud9 IDE, depuis le même répertoire que le `hello.js` fichier [Étape 3 : Exécuter le code](#), exécutez **npm** pour installer le AWS SDK pour JavaScript dans Node.js.

```
npm install aws-sdk
```

Cette commande ajoute plusieurs dossiers au dossier `node_modules` de l'[Étape 3 : Exécuter le code](#). Ces dossiers contiennent le code source et les dépendances du AWS SDK pour JavaScript Node.js. Pour plus d'informations, consultez la section [Installation du SDK pour JavaScript](#) dans le Guide du AWS SDK pour JavaScript développeur.

Pour configurer la gestion des informations d'identification dans votre environnement

Chaque fois que vous utilisez le AWS SDK pour appeler un AWS service JavaScript dans Node.js, vous devez fournir un ensemble d'informations d'identification avec l'appel. Ces informations d'identification déterminent si le AWS SDK pour JavaScript Node.js dispose des autorisations appropriées pour effectuer cet appel. Si les informations d'identification ne sont pas associées aux autorisations nécessaires, l'appel échoue.

Au cours de cette étape, vous allez stocker vos informations d'identification dans l'environnement. Pour ce faire, suivez les instructions de la rubrique [Téléphoner Services AWS depuis un environnement dans AWS Cloud9](#), puis revenez à cette rubrique.

Pour plus d'informations, consultez [Setting Credentials in Node.js](#) dans le Guide du développeur AWS SDK pour JavaScript .

Étape 5 : ajouter le code du AWS SDK

Au cours de cette étape, vous allez ajouter du code supplémentaire pour interagir avec Amazon S3, créer un compartiment, répertorier les compartiments disponibles, puis supprimer le compartiment que vous venez de créer. Vous exécuterez ce code ultérieurement.

1. Dans l' AWS Cloud9 IDE, dans le même répertoire que le `hello.js` fichier des étapes précédentes, créez un fichier nommé `s3.ts`.
2. À partir d'un terminal de l' AWS Cloud9 IDE, dans le même répertoire que le `s3.ts` fichier, activez le code pour appeler les opérations Amazon S3 de manière asynchrone en exécutant **npm** deux fois pour installer la bibliothèque asynchrone pour TypeScript et de nouveau pour JavaScript

```
npm install @types/async # For TypeScript.  
npm install async        # For JavaScript.
```

3. Ajoutez le code suivant au fichier `s3.ts` :

```
import * as async from 'async';
import * as AWS from 'aws-sdk';

if (process.argv.length < 4) {
  console.log('Usage: node s3.js <the bucket name> <the AWS Region to use>\n' +
    'Example: node s3.js my-test-bucket us-east-2');
  process.exit(1);
}

const AWS = require('aws-sdk'); // To set the AWS credentials and AWS Region.
const async = require('async'); // To call AWS operations asynchronously.

const s3: AWS.S3 = new AWS.S3({apiVersion: '2006-03-01'});
const bucket_name: string = process.argv[2];
const region: string = process.argv[3];

AWS.config.update({
  region: region
});

const create_bucket_params: any = {
  Bucket: bucket_name,
  CreateBucketConfiguration: {
    LocationConstraint: region
  }
};

const delete_bucket_params: any = {
  Bucket: bucket_name
};

// List all of your available buckets in this AWS Region.
function listMyBuckets(callback): void {
  s3.listBuckets(function(err, data) {
    if (err) {

    } else {
      console.log("My buckets now are:\n");

      for (let i: number = 0; i < data.Buckets.length; i++) {
        console.log(data.Buckets[i].Name);
      }
    }
  })
}
```

```
        callback(err);
    });
}

// Create a bucket in this AWS Region.
function createMyBucket(callback): void {
    console.log("\nCreating a bucket named '" + bucket_name + "'...\n");

    s3.createBucket(create_bucket_params, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log(err.code + ": " + err.message);
        }

        callback(err);
    });
}

// Delete the bucket you just created.
function deleteMyBucket(callback): void {
    console.log("\nDeleting the bucket named '" + bucket_name + "'...\n");

    s3.deleteBucket(delete_bucket_params, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log(err.code + ": " + err.message);
        }

        callback(err);
    });
}

// Call the AWS operations in the following order.
async.series([
    listMyBuckets,
    createMyBucket,
    listMyBuckets,
    deleteMyBucket,
    listMyBuckets
]);
```

Étape 6 : Exécuter le code du AWS SDK

1. Dans le terminal, depuis le même répertoire que le `s3.ts` fichier, lancez le TypeScript compilateur. Spécifiez le fichier `s3.ts` et les bibliothèques supplémentaires à inclure.

```
tsc s3.ts --lib es6
```

TypeScript utilise le `s3.ts` fichier, le AWS SDK pour JavaScript Node.js, la bibliothèque asynchrone et un ensemble de ECMAScript 6 (ES6) fichiers de bibliothèque pour transpiler le TypeScript code du fichier en JavaScript code équivalent dans un `s3.js` fichier nommé.

2. Dans la fenêtre Environment (Environnement), ouvrez le fichier `s3.js`.
3. Dans la barre de menus, choisissez Exécuter, Configurations d'exécution, Nouvelle configuration d'exécution.
4. Dans l'onglet [New] - Idle ([Nouveau] - Inactif), choisissez Runner: Auto (Exécuteur : Auto), puis Node.js.
5. Dans `Commands3.js` `YOUR_BUCKET_NAME THE_AWS_REGION` , tapez où `YOUR_BUCKET_NAME` est le nom du compartiment que vous souhaitez créer puis supprimer, ainsi `THE_AWS_REGION` que l'ID de la AWS région dans laquelle le bucket doit être créé. Par exemple, pour la région USA Est (Ohio), utilisez `us-east-2`. Pour en savoir plus IDs, consultez [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) dans le. Référence générale d'Amazon Web Services

Note

Les noms des compartiments Amazon S3 doivent être uniques pour l'ensemble de votre compte AWS, et pas uniquement pour ce qui est de votre AWS compte.

6. Choisissez le bouton Run (Exécuter) et comparez la sortie. Lorsque vous avez terminé, choisissez Stop (Arrêter).

```
My buckets now are:
```

```
Creating a new bucket named 'my-test-bucket'...
```

```
My buckets now are:
```

```
my-test-bucket
```

```
Deleting the bucket named 'my-test-bucket'...
```

```
My buckets now are:
```

Étape 7 : nettoyer

Pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez supprimer l'environnement. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Tutoriel Docker pour AWS Cloud9

Ce didacticiel explique comment connecter un environnement de développement AWS Cloud9 SSH à un conteneur Docker en cours d'exécution dans une instance Amazon Linux dans Amazon EC2. Cela vous permet d'utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour travailler avec du code et des fichiers à l'intérieur d'un conteneur Docker et pour exécuter des commandes sur ce conteneur. Pour plus d'informations sur Docker, consultez [Qu'est-ce que Docker](#) sur le site web de Docker.

Le fait de suivre ce didacticiel et de créer cet exemple peut entraîner des frais sur votre AWS compte. Il peut s'agir de frais pour des services tels qu'Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installer et exécuter Docker](#)
- [Étape 2 : Créer l'image](#)
- [Étape 3 : Exécuter le conteneur](#)
- [Étape 4 : Créer l'environnement](#)
- [Étape 5 : Exécuter le code](#)
- [Étape 6 : Nettoyer](#)

Conditions préalables

- Vous devez avoir une instance Amazon EC2 exécutant Amazon Linux ou Ubuntu Server. Cet exemple suppose que vous disposez déjà d'une instance Amazon EC2 exécutant Amazon Linux

ou Ubuntu Server dans votre AWS compte. Pour lancer une instance Amazon EC2, consultez [Lancer une machine virtuelle Linux](#). Dans la page Choisir une Amazon Machine Image (AMI) de l'assistant, sélectionnez une AMI dont le nom d'affichage commence par Amazon Linux AMI ou Ubuntu Server.

- Si l'instance Amazon EC2 s'exécute sur un Amazon VPC, des exigences supplémentaires s'appliquent. Consultez [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#).
- L'instance Amazon EC2 doit avoir au moins entre 8 et 16 Go d'espace disque disponible. Cet exemple utilise les images Docker dont la taille est supérieure à 3 Go et qui peuvent utiliser des incréments de 3 Go ou plus d'espace disque pour créer des images. Si vous essayez d'exécuter cet exemple de code sur un disque de 8 Go d'espace libre ou moins, nous avons constaté que l'image Docker peut ne pas se générer ou que le conteneur Docker peut ne pas s'exécuter. Pour vérifier l'espace disque libre de l'instance, vous pouvez exécuter une commande comme **df -h** (pour « informations sur le système de fichiers disque dans un format convivial ») sur l'instance. Pour augmenter la taille du disque d'une instance existante, consultez la section [Modification d'un volume](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Étape 1 : Installer et exécuter Docker

Au cours de cette étape, vérifiez si Docker est installé sur l'instance Amazon EC2 et installez Docker s'il n'est pas encore installé. Une fois que vous avez installé Docker, vous l'exécutez sur l'instance.

1. Connectez-vous à l'instance Amazon EC2 en cours d'exécution à l'aide d'un client SSH tel que l'utilitaire **ssh** ou PuTTY. Pour ce faire, consultez l'« Étape 3 : Se connecter à l'instance » de la section [Lancer une machine virtuelle Linux](#).
2. Vérifiez si Docker est installé sur l'instance. Pour ce faire, exécutez la commande **docker** sur l'instance avec l'option **--version**.

```
docker --version
```

Si Docker est installé, le numéro de version de Docker et le numéro de génération sont affichés. Dans ce cas, passez directement à l'étape 5 ultérieurement dans la procédure.

3. Installez Docker. Pour ce faire, exécutez la commande **yum** ou **apt** avec l'action **install**, en spécifiant le paquet **docker** ou **docker.io** à installer.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum install -y docker
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt install -y docker.io
```

4. Confirmez que Docker est installé. Pour ce faire, exécutez à nouveau la commande **docker --version** . Le numéro de version de Docker et le numéro de génération sont affichés.
5. Exécutez Docker. Pour ce faire, exécutez la commande **service** avec le service **docker** et l'action **start**

```
sudo service docker start
```

6. Confirmez que Docker est en cours d'exécution. Pour ce faire, exécutez la commande **docker** avec l'action **info** .

```
sudo docker info
```

Si Docker est en cours d'exécution, les informations sur Docker s'affichent.

Étape 2 : Créer l'image

Au cours de cette étape, vous utilisez un Dockerfile pour créer une image Docker disponible sur l'instance. Cet exemple utilise une image qui inclut Node.js et un exemple d'application serveur de chat instantanée.

1. Sur l'instance, créez le Dockerfile. Pour ce faire, avec le client SSH toujours connecté à l'instance, dans le répertoire /tmp de l'instance, créez un fichier nommé Dockerfile. Par exemple, exécutez la commande **touch** comme suit.

```
sudo touch /tmp/Dockerfile
```

2. Ajoutez le contenu suivant au fichier Dockerfile.

```
# Build a Docker image based on the Amazon Linux 2 Docker image.  
FROM amazonlinux:2
```

```
# install common tools
RUN yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-
latest-7.noarch.rpm
RUN yum update -y
RUN yum install -y sudo bash curl wget git man-db nano vim bash-completion tmux
gcc gcc-c++ make tar

# Enable the Docker container to communicate with AWS Cloud9 by
# installing SSH.
RUN yum install -y openssh-server

# Ensure that Node.js is installed.
RUN yum install -y nodejs

# Create user and enable root access
RUN useradd --uid 1000 --shell /bin/bash -m --home-dir /home/ubuntu ubuntu && \
    sed -i 's/%wheel\s.*/%wheel ALL=NOPASSWD:ALL/' /etc/sudoers && \
    usermod -a -G wheel ubuntu

# Add the AWS Cloud9 SSH public key to the Docker container.
# This assumes a file named authorized_keys containing the
# AWS Cloud9 SSH public key already exists in the same
# directory as the Dockerfile.
RUN mkdir -p /home/ubuntu/.ssh
ADD ./authorized_keys /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys
RUN chown -R ubuntu /home/ubuntu/.ssh /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys && \
    chmod 700 /home/ubuntu/.ssh && \
    chmod 600 /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys

# Update the password to a random one for the user ubuntu.
RUN echo "ubuntu:$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -n 1)"
    | chpasswd

# pre-install Cloud9 dependencies
USER ubuntu
RUN curl https://d2j6vhu5uywtq3.cloudfront.net/static/c9-install.sh | bash

USER root
# Start SSH in the Docker container.
CMD ssh-keygen -A && /usr/sbin/sshd -D
```

Pour ajouter le contenu précédent au fichier `Dockerfile`, vous pouvez utiliser l'utilitaire **vi** sur l'instance comme suit.

- a. Utilisez le AWS Cloud9 pour ouvrir et modifier le `/tmp/Dockerfile` fichier.

```
sudo vi /tmp/Dockerfile
```

- b. Collez le contenu précédent dans le fichier `Dockerfile`. Si vous avez un doute sur la procédure, consultez la documentation du client SSH.
- c. Basculez en mode commande. Pour ce faire, appuyez sur la touche `Esc`. (`-- INSERT --` disparaît de bas de la fenêtre.)
- d. Tapez `:wq` (pour écrire dans le fichier `/tmp/Dockerfile`, enregistrer le fichier et quitter `vi`), puis appuyez sur `Enter`.

 Note

Vous pouvez accéder à une liste fréquemment mise à jour d'images Docker à partir de AWS CodeBuild. Pour plus d'informations, consultez les [images Docker fournies CodeBuild](#) dans le guide de l'AWS CodeBuild utilisateur.

3. Sur l'instance, créez un fichier contenant la clé publique AWS Cloud9 SSH à utiliser par le conteneur Docker. Pour ce faire, dans le même répertoire que le fichier `Dockerfile`, créez un fichier nommé `authorized_keys`, par exemple, en exécutant la commande **`touch`**.

```
sudo touch /tmp/authorized_keys
```

4. Ajoutez la clé publique AWS Cloud9 SSH au `authorized_keys` fichier. Pour obtenir la clé publique AWS Cloud9 SSH, procédez comme suit :
 - a. Ouvrez la AWS Cloud9 console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
 - b. Dans la barre de AWS navigation, dans le sélecteur de AWS région, choisissez la AWS région dans laquelle vous souhaitez créer l'environnement de AWS Cloud9 développement plus loin dans cette rubrique.
 - c. Si une page de bienvenue s'affiche, pour Nouvel AWS Cloud9 environnement, choisissez Créer un environnement. Sinon, choisissez Create environment (Créer un environnement).
 - d. Dans la page Nom de l'environnement, pour le champ Nom, tapez un nom pour votre environnement. (Le nom n'est pas important ici. Vous choisirez un autre nom plus tard.)
 - e. Choisissez Étape suivante.

- f. Pour Type d'environnement, choisissez Se connecter et exécuter dans le serveur distant (SSH).
 - g. Développez View public SSH key (Afficher la clé publique SSH).
 - h. Choisissez Copier la clé vers le presse-papiers). (Se trouve entre Afficher la clé publique SSH) et Paramètres avancés.)
 - i. Choisissez Cancel (Annuler).
 - j. Collez le contenu du Presse-papiers dans le fichier `authorized_keys`, puis enregistrez le fichier. Par exemple, vous pouvez utiliser l'utilitaire **vi**, comme décrit plus haut dans cette étape.
5. Créez l'image en exécutant la commande **docker** avec l'action **build**, en ajoutant la balise `cloud9-image:latest` à l'image et en spécifiant le chemin d'accès au fichier `Dockerfile` à utiliser.

```
sudo docker build -t cloud9-image:latest /tmp
```

En cas de réussite, les deux dernières lignes de la sortie de génération affichent `Successfully built` et `Successfully tagged`.

Pour confirmer que Docker a correctement créé l'image, exécutez la commande **docker** avec l'action `image ls`.

```
sudo docker image ls
```

En cas de réussite, la sortie affiche une entrée où le champ `REPOSITORY` a la valeur `cloud9-image` et le champ `TAG` la valeur `latest`.

6. Notez la valeur l'adresse IP publique de l'instance Amazon EC2. Vous en aurez besoin pour [l'Étape 4 : Créer l'environnement](#). Si vous avez des doutes sur l'adresse IP publique de l'instance, vous pouvez exécuter la commande suivante sur l'instance pour l'obtenir.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
```

Étape 3 : Exécuter le conteneur

Au cours de cette étape, vous allez exécuter un conteneur Docker sur l'instance. Ce conteneur est basé sur l'image que vous avez créée à l'étape précédente.

1. Pour exécuter le conteneur Docker, exécutez la commande **docker** sur l'instance avec l'action **run** et les options suivantes.

```
sudo docker run -d -it --expose 9090 -p 0.0.0.0:9090:22 --name cloud9 cloud9-image:latest
```

- **-d** exécute le conteneur en mode détaché, et quitte chaque fois que le processus racine qui est utilisé pour exécuter le conteneur (dans cet exemple, le client SSH) se termine.
- **-it** exécute le conteneur avec une pseudo-condition TTY allouée, et conserve STDIN ouvert, même si le conteneur n'est pas attaché.
- **--expose** rend le port spécifié (dans cet exemple, port 9090) disponible depuis le conteneur.
- **-p** rend le port spécifié disponible en interne pour l'instance Amazon EC2 sur l'adresse IP et le port spécifiés. Dans cet exemple, le port 9090 sur le conteneur est accessible en interne via le port 22 sur l'instance Amazon EC2.
- **--name** est un nom compréhensible pour le conteneur (dans cet exemple, `cloud9`).
- `cloud9-image:latest` est le nom compréhensible de l'image créée à utiliser pour exécuter le conteneur.

Pour confirmer que Docker exécute correctement le conteneur, exécutez la commande **docker** avec l'action `container ls`.

```
sudo docker container ls
```

En cas de réussite, la sortie affiche une entrée où le champ `IMAGE` a la valeur `cloud9-image:latest` et le champ `NAMES` la valeur `cloud9`.

2. Connectez-vous au conteneur en cours d'exécution. Pour ce faire, exécutez la commande **docker** avec l'action **exec** et les options suivantes.

```
sudo docker exec -it cloud9 bash
```

- **-it** exécute le conteneur avec une pseudo-condition TTY allouée, et conserve STDIN ouvert, même si le conteneur n'est pas attaché.
- `cloud9` est le nom compréhensible du conteneur en cours d'exécution.
- `bash` démarre le shell standard dans le conteneur en cours d'exécution.

En cas de réussite, l'invite du terminal est modifiée et affiche le nom de l'utilisateur connecté comme nom du conteneur, ainsi que l'ID du conteneur.

 Note

Si vous souhaitez enregistrer le conteneur en cours d'exécution, exécutez la commande **exit**. L'invite du terminal est modifiée à nouveau et affiche le nom de l'utilisateur connecté comme nom de l'instance, ainsi que le DNS privé de l'instance. Le conteneur doit toujours être en cours d'exécution.

3. Pour le répertoire du conteneur en cours d'exécution à partir duquel vous AWS Cloud9 souhaitez démarrer une fois qu'il s'est connecté, définissez ses autorisations d'accès sur **rwxr-xr-x**. Cela signifie read-write-execute des autorisations pour le propriétaire, des autorisations de lecture-exécution pour le groupe et des autorisations de lecture-exécution pour les autres. Par exemple, si le chemin d'accès du répertoire est `~`, vous pouvez définir ces autorisations sur le répertoire en exécutant la commande **chmod** dans le conteneur en cours d'exécution comme suit.

```
sudo chmod u=rwx,g=rx,o=rx ~
```

4. Notez le chemin d'accès du répertoire sur le conteneur en cours d'exécution qui contient le fichier binaire Node.js, car vous en aurez besoin pour l'[Étape 4 : Créer l'environnement](#). Si vous avez des doutes sur le chemin d'accès, exécutez la commande suivante sur le conteneur en cours d'exécution pour l'obtenir.

```
which node
```

Étape 4 : Créer l'environnement

Au cours de cette étape, vous devez AWS Cloud9 créer un environnement de développement AWS Cloud9 SSH et le connecter au conteneur Docker en cours d'exécution. Après avoir AWS Cloud9 créé l'environnement, il affiche l' AWS Cloud9 IDE afin que vous puissiez commencer à travailler avec les fichiers et le code du conteneur.

Vous créez un environnement de développement AWS Cloud9 SSH avec la AWS Cloud9 console. Vous ne pouvez pas créer un environnement SSH à l'aide de la CLI.

Conditions préalables

- Assurez-vous que vous avez terminé les étapes de [Con AWS Cloud9 figuration](#) dans un premier temps. De cette façon, vous pouvez vous connecter à la console AWS Cloud9 et créer des environnements.
- Identifiez une instance de cloud computing existante (par exemple, une instance Amazon EC2 dans la votre Compte AWS) ou votre propre serveur que vous souhaitez connecter AWS Cloud9 à l'environnement.
- Vérifiez que l'instance existante ou votre propre serveur respecte toutes les [Configuration requise de l'hôte SSH](#). Les exigences incluent l'installation de versions spécifiques de Python, Node.js et d'autres composants, la définition d'autorisations spécifiques sur le répertoire à partir duquel vous voulez qu' AWS Cloud9 démarre après la connexion, et la configuration des éventuels Amazon Virtual Private Cloud associés.

Créer l'environnement SSH

1. Assurez-vous d'avoir suivi les prérequis précédents.
2. Connectez-vous à votre instance existante ou à votre propre serveur à l'aide d'un client SSH, si vous n'y êtes pas déjà connecté. Cela garantit que vous pouvez ajouter la valeur de la clé publique SSH nécessaire à l'instance ou au serveur. Cette opération est détaillée plus loin dans cette procédure.


Note

Pour vous connecter à une instance de AWS Cloud calcul existante, consultez une ou plusieurs des ressources suivantes :

- Pour Amazon EC2, consultez [Connect to your Linux instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- Pour Amazon Lightsail, consultez [Connexion à votre instance Lightsail basée sur Linux/Unix](#) dans la documentation Amazon Lightsail.
- Pour AWS Elastic Beanstalk ce qui est de la [liste et de la connexion aux instances de serveur](#), voir le Guide du AWS Elastic Beanstalk développeur.
- Pour AWS OpsWorks, voir [Utiliser SSH pour se connecter à une instance Linux](#) dans le Guide de l'AWS OpsWorks utilisateur.
- Pour les autres Services AWS, consultez la documentation de ce service spécifique.

Pour vous connecter à votre propre serveur, utilisez SSH. SSH est déjà installé sur les systèmes d'exploitation macOS et Linux. Pour vous connecter à votre serveur en utilisant SSH sous Windows, vous devez installer [PuTTY](#).


3. Connectez-vous à la AWS Cloud9 console, à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
4. Une fois connecté à la AWS Cloud9 console, dans la barre de navigation supérieure, choisissez un dans lequel Région AWS créer l'environnement. Pour obtenir la liste des produits disponibles Régions AWS, consultez [AWS Cloud9](#)le Références générales AWS.



5. Si vous créez un environnement de développement pour la première fois, une page d'accueil s'affiche. Dans le panneau Nouvel AWS Cloud9 environnement, choisissez Créer un environnement.

Si vous avez déjà créé des environnements de développement, vous pouvez également développer le volet situé à gauche de l'écran. Sélectionnez Your environments (Vos environnements), puis sélectionnez Create environment (Créer un environnement).

Dans la page d'accueil :



Ou dans la page Vos environnements :



6. Sur la page Create environment (Créer un environnement), saisissez un nom pour votre environnement.
7. Pour Description, saisissez des informations concernant votre environnement. Dans le cadre de ce tutoriel, utilisez `This environment is for the AWS Cloud9 tutorial`.
8. Pour Environment type (Type d'environnement), sélectionnez Existing Compute (Calcul existant) parmi les options suivantes :
 - Nouvelle instance EC2 — Lance une instance Amazon EC2 AWS Cloud9 qui peut se connecter directement via SSH.
 - Calcul existant : lance une instance Amazon EC2 qui ne nécessite aucun port entrant ouvert. AWS Cloud9 se connecte à l'instance via [AWS Systems Manager](#).
 - Si vous sélectionnez l'option Existing compute (Calcul existant), une fonction de service et un profil d'instance IAM sont créés pour permettre à Systems Manager d'interagir avec l'instance EC2 en votre nom. Vous pouvez voir les noms des deux éléments dans Fonction du service et profil d'instance pour l'accès à Systems Manager plus bas sur l'interface. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).

 Warning

La création d'une instance EC2 pour votre environnement peut entraîner des frais Compte AWS pour Amazon EC2. L'utilisation de Systems Manager pour gérer les connexions à votre instance EC2 n'entraîne aucun coût supplémentaire.

 Warning

AWS Cloud9 utilise une clé publique SSH pour se connecter en toute sécurité à votre serveur. Pour établir la connexion sécurisée, ajoutez notre clé publique à votre fichier `~/.ssh/authorized_keys` et fournissez vos identifiants de connexion dans les

étapes suivantes. Choisissez Copy key to clipboard (Copier la clé dans le presse-papiers) pour copier la clé SSH, ou View public SSH key (Afficher la clé SSH publique) pour l'afficher.

9. Sur le panneau Existing compute (Calcul existant), pour User (Utilisateur), entrez le nom de connexion que vous avez utilisé pour vous connecter à l'instance ou au serveur plus tôt dans cette procédure. Par exemple, pour une instance de calcul AWS Cloud , cela peut être `ec2-user`, `ubuntu` ou `root`.

 Note

Nous vous recommandons d'associer le nom de connexion à des privilèges d'administration ou à un administrateur sur l'instance ou le serveur. Plus précisément, nous recommandons que ce nom de connexion possède l'installation de Node.js sur l'instance ou le serveur. Pour le vérifier, depuis le terminal de votre instance ou serveur, exécutez la commande `ls -l $(which node)` (ou `ls -l $(nvm which node)` si vous utilisez nvm). Cette commande affiche le nom du propriétaire de l'installation Node.js. Il affiche également les autorisations, le nom du groupe et l'emplacement de l'installation.

10. Pour Host (Hôte), saisissez l'adresse IP publique (préférée) ou le nom d'hôte de l'instance ou du serveur.
11. Pour Port, entrez le port que vous souhaitez utiliser AWS Cloud9 pour essayer de vous connecter à l'instance ou au serveur. Vous pouvez également conserver le port par défaut.
12. Choisissez Additional details - optional (Détails supplémentaires - facultatif) pour afficher le chemin de l'environnement, le chemin vers le binaire node.js et les informations sur l'hôte de saut SSH.
13. Dans le champ Environment path, entrez le chemin d'accès au répertoire de l'instance ou du serveur AWS Cloud9 à partir duquel vous souhaitez démarrer. Vous l'avez identifié plus tôt dans les conditions préalables à cette procédure. Si vous laissez ce champ vide, AWS Cloud9 utilise le répertoire à partir duquel votre instance ou serveur démarre généralement une fois connecté. Il s'agit généralement d'un répertoire de base ou par défaut.
14. Pour Path to Node.js binary path (Chemin d'accès au binaire Node.js), entrez les informations de chemin d'accès pour spécifier le chemin d'accès au binaire Node.js sur l'instance ou le serveur. Pour obtenir le chemin, vous pouvez exécuter la commande `which node` (ou `nvm which node` si vous utilisez nvm) sur votre instance ou serveur. Par exemple, le chemin peut être `/`

usr/bin/node. Si vous laissez ce champ vide, AWS Cloud9 tente de deviner l'emplacement du fichier binaire Node.js quand il essaie de se connecter.

15. Pour SSH jump host (Hôte de saut SSH), entrez les informations sur l'hôte de saut que l'instance ou le serveur utilise. Utilisez le format USER_NAME@HOSTNAME:PORT_NUMBER (par exemple, ec2-user@ip-192-0-2-0:22).

Le serveur de saut doit satisfaire aux exigences suivantes :

- Il doit être accessible via l'Internet public avec SSH.
 - Il doit autoriser l'accès entrant par n'importe quelle adresse IP sur le port spécifié.
 - La valeur de la clé SSH publique qui a été copiée dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys de l'instance existante ou du serveur existant doit également être copiée dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys du serveur de saut.
 - Netcat doit être installé.
16. Ajoutez jusqu'à 50 identifications en fournissant une clé et une valeur pour chaque identification. Pour ce faire, sélectionnez Add new tag (Ajouter une nouvelle balise). Les balises sont attachées à l' AWS Cloud9 environnement sous forme de balises de ressources et sont propagées aux ressources sous-jacentes suivantes : la CloudFormation pile, l'instance Amazon EC2 et les groupes de sécurité Amazon EC2. Pour en savoir plus sur les balises, consultez la section [Contrôler l'accès à l'aide de balises de AWS ressources](#) dans le [guide de l'utilisateur IAM](#) et les [informations avancées](#) sur les balises dans ce guide.

 Warning

Si vous mettez à jour ces balises après les avoir créées, les modifications ne sont pas propagées aux ressources sous-jacentes. Pour plus d'informations, consultez [Propagation des mises à jour des balises vers les ressources sous-jacentes](#) dans les informations avancées relatives aux [identifications](#).

17. Choisissez Create (Créer) pour créer votre environnement, et vous êtes ensuite redirigé vers la page d'accueil. Lorsque le compte est créé avec succès, une barre flash verte apparaît en haut de la AWS Cloud9 console. Vous pouvez sélectionner le nouvel environnement et choisir Open in Cloud9 (Ouvrir dans Cloud9) pour lancer l'IDE.

Delete

View details

 Open in Cloud9 

Create environment

Si la création du compte échoue, une barre d'éclair rouge apparaît en haut de la console AWS Cloud9 . La création de votre compte peut échouer en raison d'un problème lié à votre navigateur Web, AWS à vos autorisations d'accès, à l'instance ou au réseau associé. Vous trouverez des informations sur les solutions possibles aux problèmes qui peuvent entraîner l'échec du compte dans la section [Résolution des problèmes de AWS Cloud9](#).

Note

Si votre environnement utilise un proxy pour accéder à Internet, vous devez fournir les détails du proxy AWS Cloud9 afin qu'il puisse installer les dépendances. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Impossible d'installer les dépendances](#).

Étape 5 : Exécuter le code

Au cours de cette étape, vous utilisez l' AWS Cloud9 IDE pour exécuter un exemple d'application dans le conteneur Docker en cours d'exécution.

1. Avec l' AWS Cloud9 IDE affiché pour le conteneur en cours d'exécution, démarrez l'exemple de serveur de chat. Pour ce faire, dans la fenêtre Environment (Environnement), cliquez avec le bouton droit sur l'exemple de fichier `workspace/server.js`, puis choisissez Run (Exécuter).
2. Affichez un aperçu de l'exemple d'application. Pour ce faire, dans la fenêtre Environment (Environnement), ouvrez le fichier `workspace/client/index.html`. Ensuite, dans la barre des menus, choisissez Tools, Preview, Preview Running Application (Outils, Aperçu, Aperçu de l'application en cours d'exécution).
3. Dans l'onglet d'aperçu de l'application, pour Your Name (Votre nom), tapez votre nom. Tapez un message dans le champ Message. Puis, choisissez Send (Envoyer). Le serveur de chat instantanée ajoute votre nom et votre message à la liste.

Étape 6 : Nettoyer

Au cours de cette étape, vous supprimez l'environnement AWS Cloud9 et supprimez les fichiers de support Docker de l'instance Amazon EC2. En outre, pour éviter que votre AWS compte ne soit débité une fois que vous aurez terminé d'utiliser cet exemple, vous devez mettre fin à l'instance Amazon EC2 qui exécute Docker.

Étape 6.1 : Supprimer l'environnement

Pour supprimer l'environnement, consultez [Supprimer un environnement dans AWS Cloud9](#).

Étape 6.2 : Supprimer les fichiers de AWS Cloud9 support du conteneur

Une fois l'environnement supprimé, certains fichiers de AWS Cloud9 support restent dans le conteneur. Si vous souhaitez continuer à utiliser le conteneur mais que vous n'avez plus besoin de ces fichiers de support, supprimez le `.c9` dossier du répertoire du conteneur AWS Cloud9 à partir duquel vous avez indiqué de commencer une fois que celui-ci s'est connecté. Par exemple, si le répertoire est `~`, exécutez la commande `rm` avec l'option `-r` comme suit.

```
sudo rm -r ~/.c9
```

Étape 6.3 : Supprimer les fichiers de support Docker de l'instance

Si vous ne souhaitez pas conserver le conteneur Docker, l'image Docker et Docker sur l'instance Amazon EC2, mais que vous souhaitez conserver l'instance, vous pouvez supprimer ces fichiers de support Docker comme suit.

1. Supprimez le conteneur Docker de l'instance. Pour ce faire, exécutez la commande **docker** sur l'instance avec les actions d'arrêt **stop** et **rm**, et le nom complet du conteneur.

```
sudo docker stop cloud9
sudo docker rm cloud9
```

2. Supprimez l'image Docker de l'instance. Pour ce faire, exécutez la commande **docker** sur l'instance avec l'action **image rm** et la balise de l'image.

```
sudo docker image rm cloud9-image:latest
```

3. Supprimez les éventuels fichiers de support Docker toujours existants. Pour ce faire, exécutez la commande **docker** sur l'instance avec l'action **system prune**.

```
sudo docker system prune -a
```

4. Désinstallez Docker. Pour ce faire, exécutez la commande **yum** sur l'instance avec l'action **remove**, en spécifiant le paquet **docker** à désinstaller.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum -y remove docker
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt -y remove docker
```

Vous pouvez également supprimer les fichiers `Dockerfile` et `authorized_keys` que vous avez créés précédemment. Par exemple, exécutez la commande `rm` sur l'instance.

```
sudo rm /tmp/Dockerfile  
sudo rm /tmp/authorized_keys
```

Étape 6.4 : Résilier l'instance

Pour mettre fin à l'instance Amazon EC2, consultez la section [Résiliation de votre instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Didacticiels connexes

- [Pour démarrer](#), AWS RoboMaker consultez le guide du AWS RoboMaker développeur. Ce didacticiel permet AWS Cloud9 de modifier, de créer et de regrouper un exemple d'application de robot.

Sujets avancés pour AWS Cloud9

Ces rubriques contiennent les types d'informations suivants :

- Informations utilisées pour la configuration avancée et la prise de décision.
- Informations liées à une tâche particulière qui peuvent vous aider à mieux comprendre cette tâche, AWS Cloud9 mais qui ne sont pas essentielles à son exécution.

Rubriques

- [Comparaison des environnements EC2 avec les environnements SSH dans AWS Cloud9](#)
- [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#)
- [Configuration requise de l'hôte de l'environnement SSH](#)
- [Utilisation du AWS Cloud9 programme d'installation pour les AWS Cloud9 environnements SSH](#)
- [Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9](#)
- [Contenu de l'AMI pour un environnement AWS Cloud9 de développement EC2](#)
- [Utilisation de rôles liés à un service pour AWS Cloud9](#)
- [Journalisation des appels d' AWS Cloud9 API avec AWS CloudTrail](#)
- [Étiquettes](#)

Comparaison des environnements EC2 avec les environnements SSH dans AWS Cloud9

Comme indiqué dans la [présentation des environnements et des ressources de calcul](#) et dans l'[utilisation des environnements](#), vos environnements AWS Cloud9 peuvent être configurés comme environnement EC2 ou SSH.

Le tableau suivant souligne les similitudes et les différences entre les environnements EC2 et les environnements SSH dans AWS Cloud9.

Environnements EC2	Environnements SSH
AWS Cloud9 crée une instance Amazon EC2 associée et gère le cycle de vie de l'instance.	Vous utilisez une instance de calcul cloud existante ou votre propre serveur. Vous êtes responsable de la gestion de son cycle de vie.

Environnements EC2	Environnements SSH
Cela inclut les opérations de démarrage, d'arrêt et de résiliation.	
L'instance s'exécute sur Amazon Linux ou Ubuntu Server.	Vous pouvez utiliser n'importe quelle instance de calcul cloud qui exécute Linux, ou votre propre serveur exécutant Linux.
AWS Cloud9 configure automatiquement l'instance avec laquelle commencer à travailler AWS Cloud9.	Vous devez configurer manuellement l'instance ou votre propre serveur afin qu'ils fonctionnent avec AWS Cloud9.
AWS Cloud9 configure automatiquement le AWS Command Line Interface (AWS CLI) sur l'instance.	Si vous souhaitez l'utiliser AWS CLI sur l'instance ou sur votre propre serveur, il vous incombe de le configurer vous-même.
L'instance a accès à des centaines de packages pratiques, certains packages courants étant déjà installés et configurés. Des exemples sont Git, Docker, Node.js et Python.	Vous devrez peut-être télécharger, installer et configurer des packages supplémentaires pour effectuer les tâches courantes.
Vous assurez la maintenance de l'instance, par exemple, en appliquant périodiquement des mises à jour du système.	Vous assurez la maintenance de l'instance ou de votre propre serveur.
Lorsque vous supprimez l'environnement, l'instance associée est AWS Cloud9 automatiquement interrompue.	Lorsque vous supprimez l'environnement, l'instance ou votre propre serveur sont conservés.

Environnements EC2	Environnements SSH
AWS les informations d'identification temporaires gérées sont disponibles dans les environnements EC2. Avec ces informations d'identification, vous pouvez, avec certaines restrictions, activer ou désactiver toutes les AWS actions pour toutes les AWS ressources de l'appelant Compte AWS. Vous n'avez pas besoin de configurer les profils d'instance pour l'instance Amazon EC2 de votre environnement ni de stocker les informations d'accès permanentes d'une AWS entité, telle qu'un utilisateur IAM. Si l'instance Amazon EC2 de votre environnement est lancée dans un sous-réseau privé, vous ne pouvez pas utiliser d'informations d'identification temporaires AWS gérées pour autoriser l'environnement Amazon EC2 à accéder à un AWS service pour le compte d'une AWS entité, un utilisateur IAM par exemple.	AWS les informations d'identification temporaires gérées ne sont pas disponibles dans les environnements SSH. Vous devez utiliser Gestion des identités et des accès AWS pour gérer les autorisations qui vous permettent de travailler à la fois avec AWS Cloud9 Services AWS d'autres ressources.
AWS La boîte à outils, le panneau Git et le support Java amélioré sont disponibles.	AWS La boîte à outils, le panneau Git et le Java support amélioré ne sont pas disponibles.

Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9

Chaque environnement de AWS Cloud9 développement associé à un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) doit répondre à des exigences spécifiques en matière de VPC. Ces environnements incluent les environnements EC2 et les environnements SSH associés à des instances de AWS Cloud calcul exécutées au sein d'un VPC. Les exemples incluent les instances Amazon EC2 et Amazon Lightsail.

Exigences relatives à Amazon VPC pour AWS Cloud9

Le VPC Amazon qui l' AWS Cloud9 utilise nécessite les paramètres suivants. Si vous connaissez déjà ces exigences et que vous voulez juste créer un VPC compatible, passez directement à la section [Créer un VPC et d'autres ressources VPC](#).

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier que le VPC répond à toutes les exigences suivantes :

- Le VPC peut se trouver dans le même Compte AWS environnement Région AWS que l'environnement de AWS Cloud9 développement ou le VPC peut être un VPC partagé dans un environnement différent de l'environnement. Compte AWS Cependant, le VPC doit se trouver dans le Région AWS même environnement. Pour plus d'informations sur Amazon VPCs for an Région AWS, consultez [Afficher une liste de VPCs pour Région AWS](#). Pour plus d'instructions sur la création d'un Amazon VPC pour AWS Cloud9, consultez. [Créer un VPC et d'autres ressources VPC](#) Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon partagé VPCs, consultez la section [Travailler avec le partage VPCs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.
- Un VPC doit disposer d'un sous-réseau public. Un sous-réseau est public si son trafic est acheminé vers une passerelle Internet. Pour obtenir la liste des sous-réseaux d'un Amazon VPC, consultez. [Affichage de la liste des sous-réseaux d'un VPC](#)
- Si votre environnement accède directement à son instance EC2 via SSH, l'instance peut être lancée dans un sous-réseau public uniquement. Pour plus d'informations sur la confirmation du caractère public d'un sous-réseau, consultez [Confirmation si un sous-réseau est public](#).
- Si vous accédez à une [instance Amazon EC2 sans entrée](#) à l'aide de Systems Manager, l'instance peut être lancée dans un sous-réseau public ou un sous-réseau privé.
- Si vous utilisez un sous-réseau public, connectez une passerelle Internet au VPC. C'est ainsi que le AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) de l'instance peut se connecter à Systems Manager.
- Si vous utilisez un sous-réseau privé, autorisez l'instance du sous-réseau à communiquer avec Internet en hébergeant une passerelle NAT dans un sous-réseau public. Pour plus d'informations sur l'affichage ou la modification des paramètres d'une passerelle Internet, voir [Affichage ou modification des paramètres d'une passerelle Internet](#)
- Le sous-réseau public doit avoir une table de routage avec un ensemble minimal de routes. Pour savoir comment vérifier si un sous-réseau possède une table de routage, consultez [Confirmation si un sous-réseau a une table de routage](#). Pour plus d'informations sur la création d'une table de routage, consultez [Création d'une table de routage](#).

- Les groupes de sécurité associés au VPC (ou à l'instance de AWS Cloud calcul, selon votre architecture) doivent autoriser un ensemble minimal de trafic entrant et sortant. Pour obtenir la liste des groupes de sécurité pour un Amazon VPC, consultez. [Affichage de la liste des groupes de sécurité d'un VPC](#) Pour plus d'informations sur la création d'un groupe de sécurité dans un Amazon VPC, consultez. [Création d'un groupe de sécurité dans un VPC](#)
- Pour une couche supplémentaire de sécurité, si le VPC comporte une liste ACL réseau, celle-ci doit permettre un ensemble minimal de trafic entrant et sortant. Pour vérifier si un Amazon VPC possède au moins une ACL réseau, consultez. [Confirmation si chaque VPC possède au moins une liste ACL réseau](#) Pour plus d'informations sur la création d'une ACL réseau, consultez [Créer une ACL réseau](#).
- Si votre environnement de développement [utilise SSM pour accéder à une instance EC2](#), assurez-vous qu'une adresse IP publique est attribuée à l'instance par le sous-réseau public dans lequel elle est lancée. Pour ce faire, vous devez activer l'option d'attribution automatique d'une adresse IP publique pour le sous-réseau public et la définir sur. Yes Vous pouvez l'activer sur le sous-réseau public avant de créer un AWS Cloud9 environnement dans la page des paramètres du sous-réseau. Pour connaître les étapes nécessaires à la modification des paramètres d'attribution automatique d'adresses IP dans un sous-réseau public, consultez [Modifier l'attribut d'IPv4 adressage public de votre sous-réseau](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC. Pour plus d'informations sur la configuration d'un sous-réseau public et privé, voir [Configuration d'un sous-réseau en tant que sous-réseau public ou privé](#)

 Note

[Pour les procédures suivantes, connectez-vous AWS Management Console et utilisez les informations d'identification de l'administrateur pour ouvrir la console Amazon VPC \(/vpc\) ou la console Amazon EC2 \(https://console.aws.amazon.com/ec2\). https://console.aws.amazon.com](#)

Si vous utilisez le AWS CLI ou AWS CloudShell, nous vous recommandons de configurer le AWS CLI ou AWS CloudShell avec les informations d'identification d'un administrateur dans votre Compte AWS. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur.

Afficher une liste de VPCs pour Région AWS

Pour utiliser la console Amazon VPC, dans la barre de AWS navigation, choisissez Région AWS celle dans laquelle l'environnement est AWS Cloud9 créé. Choisissez ensuite Votre VPCs dans le volet de navigation.

Pour utiliser le AWS CLI ou le AWS CloudShell, exécutez la **describe-vpcs** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 describe-vpcs --output table --query 'Vpcs[*].VpcId' --region us-east-2
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par le Région AWS dans lequel l'environnement est AWS Cloud9 créé. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

La sortie contient la liste des VPC IDs.

Affichage de la liste des sous-réseaux d'un VPC

Pour utiliser la console Amazon VPC, sélectionnez Your VPCs dans le volet de navigation. Notez l'ID du VPC dans la colonne ID de VPC. Ensuite, choisissez Subnets (Sous-réseaux) dans le panneau de navigation et recherchez les sous-réseaux qui contiennent cet ID dans la colonne VPC.

Pour utiliser le AWS CLI ou le `aws-shell`, exécutez la **describe-subnets** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 describe-subnets --output table --query 'Subnets[*].[SubnetId,VpcId]' --region us-east-2
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par celui Région AWS qui contient les sous-réseaux. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Dans la sortie, recherchez les sous-réseaux qui correspondent à l'ID de VPC.

Confirmation si un sous-réseau est public

Important

Supposons que vous lanciez l'instance EC2 de votre environnement dans un sous-réseau privé. Assurez-vous que le trafic sortant est autorisé pour cette instance afin qu'elle puisse se connecter au service SSM. Pour les sous-réseaux privés, le trafic sortant est généralement configuré via une passerelle de traduction d'adresses réseau (NAT) ou des points de terminaison de VPC. (Une passerelle NAT nécessite un sous-réseau public.)

Supposons que vous choisissiez des points de terminaison d'un VPC au lieu d'une passerelle NAT pour accéder au SSM. Les mises à jour automatiques et les correctifs de sécurité de votre instance risquent de ne pas fonctionner s'ils dépendent d'un accès à Internet. Vous pouvez utiliser d'autres applications, telles que [AWS Systems Manager Patch Manager](#), pour gérer les mises à jour logicielles dont votre environnement pourrait avoir besoin. AWS Cloud9 le logiciel sera mis à jour normalement.

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Sous-réseaux dans le panneau de navigation. Cochez la case à côté du sous-réseau que vous souhaitez AWS Cloud9 utiliser. Sous l'onglet Table de routage, s'il y a une entrée dans la colonne Cible qui commence par igw-, le sous-réseau est public.

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la commande Amazon EC2. **describe-route-tables**

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Routes[*].
{GatewayIds:GatewayId}' --region us-east-2 --filters Name=association.subnet-
id,Values=subnet-12a3456b
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par le Région AWS qui contient le sous-réseau et remplacez par `subnet-12a3456b` l'ID du sous-réseau. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (') par des guillemets doubles ("). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Dans la sortie, s'il y a au moins un résultat qui commence par `igw-`, le sous-réseau est public.

Dans la sortie, s'il n'y a pas de résultats, il se peut que la table de routage soit associée au VPC au lieu du sous-réseau. Pour le confirmer, exécutez la commande **describe-route-tables**

Amazon EC2 pour le VPC associé du sous-réseau au lieu du sous-réseau lui-même, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Routes[*].  
{GatewayIds:GatewayId}' --region us-east-1 --filters Name=vpc-id,Values=vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le us-east-2 Région AWS contenant le VPC et remplacez par vpc-1234ab56 l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec aws-shell, ignorez aws.

Dans la sortie, s'il y a au moins un résultat qui commence par igw-, le VPC contient une passerelle Internet.

Affichage ou modification des paramètres d'une passerelle Internet

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Passerelles Internet dans le panneau de navigation. Activez la case à cocher en regard de la passerelle Internet. Pour afficher les paramètres, examinez chacun des onglets. Pour modifier un paramètre sous un onglet, choisissez Edit (Modifier), le cas échéant, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser AWS CLI ou aws-shell afficher les paramètres, exécutez la commande Amazon EC2.

describe-internet-gateways

```
aws ec2 describe-internet-gateways --output table --region us-east-2 --internet-  
gateway-id igw-1234ab5c
```

Dans la commande précédente, remplacez par le us-east-2 Région AWS contenant la passerelle Internet et remplacez igw-1234ab5c par l'ID de passerelle Internet. Pour exécuter la commande précédente avec aws-shell, ignorez aws.

Création d'une passerelle Internet

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Passerelles Internet dans le panneau de navigation. Choisissez Create internet gateway (Créer une passerelle Internet), puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser le AWS CLI ou le aws-shell, exécutez la commande Amazon EC2. **create-internet-gateway**

```
aws ec2 create-internet-gateway --output text --query
  'InternetGateway.InternetGatewayId' --region us-east-2
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par le Région AWS qui contient la nouvelle passerelle Internet. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (`'`) par des guillemets doubles (`"`). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

La sortie contient l'ID de la nouvelle passerelle Internet.

Attachement d'une passerelle Internet à un VPC

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Passerelles Internet dans le panneau de navigation. Activez la case à cocher en regard de la passerelle Internet. Choisissez Actions, Attach to VPC (Actions, Attacher à un VPC) si l'option est disponible, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la **`attach-internet-gateway`** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 attach-internet-gateway --region us-east-2 --internet-gateway-id igw-a1b2cdef
  --vpc-id vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par le Région AWS qui contient la passerelle Internet. Remplacez `igw-a1b2cdef` par l'ID de passerelle Internet. Et remplacez `vpc-1234ab56` par l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Confirmation si un sous-réseau a une table de routage

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Sous-réseaux dans le panneau de navigation. Cochez la case à côté du sous-réseau public du VPC que vous AWS Cloud9 souhaitez utiliser. Sous l'onglet Table de routage, s'il existe une valeur pour Table de routage, le sous-réseau public dispose d'une table de routage.

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la commande Amazon EC2. **`describe-route-tables`**

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Associations[*].
  {RouteTableIds:RouteTableId}' --region us-east-2 --filters Name=association.subnet-
  id,Values=subnet-12a3456b
```


Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par le Région AWS qui contient le sous-réseau public et remplacez par l'ID `subnet-12a3456b` de sous-réseau public. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (`'`) par des guillemets doubles (`"`). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

S'il y a des valeurs dans la sortie, le sous-réseau public possède au moins une table de routage.

Dans la sortie, s'il n'y a pas de résultats, il se peut que la table de routage soit associée au VPC au lieu du sous-réseau. Pour le confirmer, exécutez la commande Amazon EC2 **`describe-route-tables`** pour le VPC associé du sous-réseau au lieu du sous-réseau lui-même, par exemple comme suit.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --query 'RouteTables[*].Associations[*].
{RouteTableIds:RouteTableId}' --region us-east-2 --filters Name=vpc-
id,Values=vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant le VPC et remplacez par `vpc-1234ab56` l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (`'`) par des guillemets doubles (`"`). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Dans la sortie, s'il existe au moins un résultat, le VPC comporte au moins une table de routage.

Attachement d'une table de routage à un sous-réseau

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Tables de routage dans le panneau de navigation. Cochez la case en regard de la table de routage que vous souhaitez attacher. Sous l'onglet Subnet Associations (Associations de sous-réseau), choisissez Edit (Modifier), sélectionnez la case à cocher en regard du sous-réseau que vous voulez attacher, puis choisissez Save (Enregistrer).

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la **`associate-route-table`** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 associate-route-table --region us-east-2 --subnet-id subnet-12a3456b --route-
table-id rtb-ab12cde3
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par le Région AWS qui contient la table de routage. Remplacez `subnet-12a3456b` par l'ID du sous-réseau. Et remplacez `rtb-ab12cde3` par l'ID de la table de routage. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Création d'une table de routage

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Tables de routage dans le panneau de navigation. Choisissez Créer une table de routage, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la **create-route-table** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 create-route-table --output text --query 'RouteTable.RouteTableId' --region us-east-2 --vpc-id vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant la nouvelle table de routage et remplacez `vpc-1234ab56` par l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

La sortie contient l'ID de la nouvelle table de routage.

Affichage ou modification des paramètres d'une table de routage

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Tables de routage dans le panneau de navigation. Activez la case à cocher en regard de la table de routage. Pour afficher les paramètres, examinez chacun des onglets. Pour modifier un paramètre sous un onglet, choisissez Modifier, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser AWS CLI ou `aws-shell` afficher les paramètres, exécutez la **describe-route-tables** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 describe-route-tables --output table --region us-east-2 --route-table-ids rtb-ab12cde3
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant la table de routage et remplacez par l'ID `rtb-ab12cde3` de la table de routage. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Paramètres de table de routage minimaux suggérés pour AWS Cloud9

Destination	Cible	Statut	Propagated
CIDR-BLOCK	local	Actif	Non

Destination	Cible	Statut	Propagated
0.0.0.0/0	igw-INTERNET-GATEWAY-ID	Actif	Non

Dans ces paramètres, *CIDR-BLOCK* est le bloc d'adresse CIDR du sous-réseau et *igw-INTERNET-GATEWAY-ID* est l'ID d'une passerelle Internet compatible.

Affichage de la liste des groupes de sécurité d'un VPC

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Groupes de sécurité dans le panneau de navigation. Dans la zone Rechercher des groupes de sécurité, saisissez le nom ou l'ID du VPC, puis appuyez sur Enter. Les groupes de sécurité pour ce VPC apparaissent dans la liste des résultats de la recherche.

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la commande Amazon EC2. **describe-security-groups**

```
aws ec2 describe-security-groups --output table --query 'SecurityGroups[*].GroupId' --region us-east-2 --filters Name=vpc-id,Values=vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant le VPC et remplacez par `vpc-1234ab56` l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

La sortie contient la liste des groupes de sécurité IDs pour ce VPC.

Afficher la liste des groupes de sécurité pour une instance AWS Cloud de calcul

Pour utiliser la console Amazon EC2, développez Instances dans le panneau de navigation, puis choisissez Instances. Dans la liste des instances, choisissez la zone à côté de l'instance. Les groupes de sécurité de l'instance s'affichent sous l'onglet Description, à côté de Groupes de sécurité.

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la **describe-security-groups** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 describe-instances --output table --query  
'Reservations[*].Instances[*].NetworkInterfaces[*].Groups[*].GroupId' --region us-  
east-2 --instance-ids i-12a3c456d789e0123
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant l'instance et remplacez par l'ID `i-12a3c456d789e0123` de l'instance. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

La sortie contient la liste des groupes de sécurité IDs pour cette instance.

Affichage ou modification des paramètres d'un groupe de sécurité d'un VPC

Pour utiliser la console Amazon VPC, choisissez Groupes de sécurité dans le panneau de navigation. Activez la case à cocher en regard du groupe de sécurité. Pour afficher les paramètres, examinez chacun des onglets. Pour modifier un paramètre sous un onglet, choisissez Edit (Modifier), le cas échéant, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser AWS CLI ou `aws-shell` afficher les paramètres, exécutez la **`describe-security-groups`** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 describe-security-groups --output table --region us-east-2 --group-ids  
sg-12a3b456
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant l'instance et remplacez `sg-12a3b456` par l'ID du groupe de sécurité. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Afficher ou modifier les paramètres d'un groupe de sécurité d'instances de AWS Cloud calcul

Pour utiliser la console Amazon EC2, développez Instances dans le panneau de navigation, puis choisissez Instances. Dans la liste des instances, sélectionnez la zone à côté de l'instance. Sous l'onglet Description, pour Groupes de sécurité, choisissez le groupe de sécurité. Examinez chacun des onglets. Pour modifier un paramètre sous un onglet, choisissez Edit (Modifier), le cas échéant, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser AWS CLI ou `aws-shell` afficher les paramètres, exécutez la **`describe-security-groups`** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 describe-security-groups --output table --region us-east-2 --group-ids  
sg-12a3b456
```

Dans la commande précédente, remplacez par le us-east-2 Région AWS contenant l'instance et remplacez sg-12a3b456 par l'ID du groupe de sécurité. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Paramètres de trafic entrant et sortant minimaux pour AWS Cloud9

Important

Le groupe de sécurité d'une instance peut ne pas avoir de règle entrante. Si c'est le cas, aucun trafic entrant issu d'un autre hôte n'est autorisé vers l'instance. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'instances EC2 sans entrée, consultez [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).

- Entrant : toutes les adresses IP utilisant SSH sur le port 22. Cependant, vous pouvez limiter ces adresses IP uniquement à celles qui AWS Cloud9 utilisent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9](#).

Note

Pour les environnements EC2 créés le 31 juillet 2018 ou après cette date, AWS Cloud9 utilise des groupes de sécurité pour restreindre les adresses IP entrantes via SSH sur le port 22. Ces adresses IP entrantes ne sont spécifiquement que les adresses qui AWS Cloud9 utilisent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9](#).

- Entrant (réseau ACLs uniquement) : pour les environnements EC2 et les environnements SSH associés aux instances Amazon EC2 qui exécutent Amazon Linux ou Ubuntu Server, toutes les adresses IP utilisent le protocole TCP sur les ports 32768 à 61000. Pour plus d'informations, ainsi que pour les plages de ports pour d'autres types d'instance Amazon EC2, consultez [Ports éphémères](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.
- Sortant : toutes les sources de trafic utilisant n'importe quel protocole et port.

Vous pouvez définir ce comportement au niveau du groupe de sécurité. Pour obtenir un niveau de sécurité supplémentaire, vous pouvez également utiliser une ACL réseau. Pour plus d'informations, consultez la section [Comparaison des groupes de sécurité et du réseau ACLs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Par exemple, pour ajouter des règles entrantes et sortantes à un groupe de sécurité, vous pouvez configurer ces règles comme suit.

Règles entrantes

Type	Protocole	Plage de ports	Source
SSH (22)	TCP (6)	22	0.0.0.0 (Cependant, consultez la remarque qui suit et Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9.)

Note

Pour les environnements EC2 créés le 31 juillet 2018 ou après cette date, AWS Cloud9 ajoute une règle entrante pour restreindre les adresses IP entrantes utilisant SSH sur le port 22. Cela se limite spécifiquement aux adresses AWS Cloud9 utilisées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9.](#)

Règles sortantes

Type	Protocole	Plage de ports	Source
Tout le trafic	ALL	ALL	0.0.0.0/0

Si vous choisissez également d'ajouter des règles entrantes et sortantes à une liste ACL réseau, vous pouvez configurer ces règles comme suit.

Règles entrantes

Règle n°	Type	Protocole	Plage de ports	Source	Autoriser/ Refuser
100	SSH (22)	TCP (6)	22	0.0.0.0 (Cependant, consultez Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9.)	AUTORISER
200	Règle TCP personnalisée	TCP (6)	32768-61000 (Pour les instances Amazon Linux et Ubuntu Server. Pour connaître les autres types d'instance, consultez Ports éphémères.)	0.0.0.0/0	AUTORISER
*	Tout le trafic	ALL	ALL	0.0.0.0/0	REJETER

Règles sortantes

Règle n°	Type	Protocole	Plage de ports	Source	Autoriser/ Refuser
100	Tout le trafic	ALL	ALL	0.0.0.0/0	AUTORISER

Règle n°	Type	Protocole	Plage de ports	Source	Autoriser/ Refuser
*	Tout le trafic	ALL	ALL	0.0.0.0/0	REJETER

Pour plus d'informations sur les groupes de sécurité et le réseau ACLs, consultez ce qui suit dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- [Sécurité](#)
- [Groupes de sécurité pour votre VPC](#)
- [Réseau ACLs](#)

Création d'un groupe de sécurité dans un VPC

Pour utiliser les consoles Amazon VPC ou Amazon EC2, effectuez l'une des actions suivantes :

- Dans la console Amazon VPC, choisissez Groupes de sécurité dans le panneau de navigation. Choisissez Create Security Group (Créer un groupe de sécurité), puis suivez les instructions affichées à l'écran.
- Dans la console Amazon EC2, développez Réseau et sécurité dans le panneau de navigation, puis choisissez Groupes de sécurité. Choisissez Create Security Group (Créer un groupe de sécurité), puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser le AWS CLI ou le `aws-shell`, exécutez la **`create-security-group`** commande Amazon EC2, par exemple, comme suit.

```
aws ec2 create-security-group --region us-east-2 --vpc-id vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant le VPC et remplacez par `vpc-1234ab56` l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Confirmation si chaque VPC possède au moins une liste ACL réseau

Pour utiliser la console Amazon VPC, sélectionnez Your VPCs dans le volet de navigation. Cochez la case à côté du VPC que vous souhaitez AWS Cloud9 utiliser. Dans l'onglet Récapitulatif, si ACL réseau contient une valeur, le VPC comporte au moins une ACL réseau.

Pour utiliser le AWS CLI ou le `aws-shell`, exécutez la commande Amazon EC2. **describe-network-acls**

```
aws ec2 describe-network-acls --output table --query  
'NetworkAcls[*].Associations[*].NetworkAclId' --region us-east-2 --filters Name=vpc-  
id,Values=vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le us-east-2 Région AWS contenant le VPC et remplacez par vpc-1234ab56 l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Si la sortie contient au moins une entrée dans la liste, le VPC comporte au moins une liste de contrôle d'accès (ACL) réseau.

Afficher la liste des réseaux ACLs pour un VPC

Pour utiliser la console Amazon VPC, sélectionnez Network ACLs dans le volet de navigation. Dans le ACLs champ Réseau de recherche, entrez l'ID ou le nom du VPC, puis appuyez sur. Enter Le réseau ACLs de ce VPC apparaît dans la liste des résultats de recherche.

Pour utiliser le AWS CLI ou le `aws-shell`, exécutez la commande Amazon EC2. **describe-network-acls**

```
aws ec2 describe-network-acls --output table --query  
'NetworkAcls[*].Associations[*].NetworkAclId' --region us-east-2 --filters Name=vpc-  
id,Values=vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le us-east-2 Région AWS contenant le VPC et remplacez par vpc-1234ab56 l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente dans Windows, remplacez les guillemets simples (' ') par des guillemets doubles (" "). Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

La sortie contient une liste de réseaux ACLs pour ce VPC.

Affichage ou modification des paramètres d'une liste ACL réseau

Pour utiliser la console Amazon VPC, sélectionnez Network ACLs dans le volet de navigation. Choisissez la case à cocher en regard de l'ACL réseau. Pour afficher les paramètres, examinez chacun des onglets. Pour modifier un paramètre sous un onglet, choisissez Edit (Modifier), le cas échéant, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser AWS CLI ou `aws-shell` afficher les paramètres, exécutez la commande Amazon EC2. **describe-network-acls**

```
aws ec2 describe-network-acls --output table --region us-east-2 --network-acl-ids  
acl-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez par le `us-east-2` Région AWS contenant l'ACL réseau et remplacez `acl-1234ab56` par l'ID ACL réseau. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Créer une ACL réseau

Pour utiliser la console Amazon VPC, sélectionnez Network ACLs dans le volet de navigation. Choisissez Créer une ACL réseau, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour utiliser le AWS CLI ou `leaws-shell`, exécutez la commande Amazon EC2. **create-network-acl**

```
aws ec2 create-network-acl --region us-east-2 --vpc-id vpc-1234ab56
```

Dans la commande précédente, remplacez `us-east-2` par le Région AWS qui contient le VPC auquel vous souhaitez associer la nouvelle ACL réseau. Et remplacez `vpc-1234ab56` par l'ID du VPC. Pour exécuter la commande précédente avec `aws-shell`, ignorez `aws`.

Créer un VPC et d'autres ressources VPC

Utilisez la procédure suivante pour créer un VPC et les ressources VPC supplémentaires dont vous avez besoin pour exécuter votre application. Les ressources VPC incluent les sous-réseaux, les tables de routage, les passerelles Internet et les passerelles NAT.

Pour créer un VPC, des sous-réseaux et d'autres ressources VPC à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon VPC à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

2. Sur le tableau de bord VPC, choisissez Create VPC (Créer un VPC).
3. Sous Ressources à créer, choisissez VPC et plus encore.
4. Pour créer des balises de nom pour les ressources VPC, maintenez l'option Génération automatique de balises de nom sélectionnée. Pour fournir vos propres étiquettes nominatives pour les ressources VPC, supprimez-les.
5. Pour le bloc IPv4 CIDR, vous devez entrer une plage d'IPv4 adresses pour le VPC. La IPv4 plage recommandée pour AWS Cloud9 est 10.0.0.0/16.
6. (Facultatif) Pour prendre en charge IPv6 le trafic, choisissez le bloc IPv6 CIDR, le bloc CIDR fourni par Amazon IPv6 .
7. Choisissez une option de location. Cette option définit si les instances EC2 que vous lancez dans le VPC s'exécuteront sur du matériel partagé avec d'autres Comptes AWS ou sur du matériel dédié à votre seul usage. Si vous choisissez la location du VPC, les instances EC2 lancées dans ce VPC utiliseront l'attribut de location spécifié lors du lancement de l'instance. Default Pour plus d'informations, consultez [Lancer une instance à l'aide de paramètres définis](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Si vous choisissez que la location du VPC est Dedicated, les instances s'exécutent toujours en tant qu'[instances dédiées](#) sur du matériel dédié à votre utilisation. Si vous utilisez AWS Outposts, vous avez Outpost besoin d'une connectivité privée et vous devez utiliser Default la location.

8. Pour le nombre de zones de disponibilité (AZs), nous vous recommandons de configurer au moins deux sous-réseaux Availability Zones pour un environnement de production. Pour choisir le AZs pour vos sous-réseaux, développez Personnaliser AZs. Sinon, vous pouvez les laisser AWS choisir AZs pour vous.
9. Pour configurer vos sous-réseaux, choisissez des valeurs pour Nombre de sous-réseaux publics et Nombre de sous-réseaux privés. Pour choisir les plages d'adresses IP pour vos sous-réseaux, développez Personnaliser les blocs CIDR des sous-réseaux. Sinon, laissez-les AWS choisir pour vous.
10. (Facultatif) Si les ressources d'un sous-réseau privé doivent accéder à l'Internet public via IPv4 : pour les passerelles NAT, choisissez le nombre de AZs passerelles NAT à créer. En production, nous vous recommandons de déployer une passerelle NAT dans chaque zone de disponibilité avec des ressources nécessitant un accès à l'Internet public.
11. (Facultatif) Si les ressources d'un sous-réseau privé doivent accéder à l'Internet public via IPv6 : pour la passerelle Internet de sortie uniquement, sélectionnez Oui.
12. (Facultatif) Pour accéder à Amazon S3 directement depuis votre VPC, choisissez les points de terminaison VPC, S3 Gateway. Cela crée un point de terminaison d'un VPC de passerelle pour

Amazon S3. Pour de plus amples informations, consultez [Point de terminaison d'un VPC d'une passerelle](#) dans le Guide AWS PrivateLink .

13. (Facultatif) Pour Options DNS, les deux options de résolution des noms de domaine sont activées par défaut. Si la valeur par défaut ne répond pas à vos besoins, vous pouvez désactiver ces options.
14. (Facultatif) Pour ajouter une balise à votre VPC, développez Balises supplémentaires, choisissez Ajouter une nouvelle balise et saisissez une clé et une valeur de balise.
15. Dans le volet d'aperçu, vous pouvez visualiser les relations entre les ressources VPC que vous avez configurées. Les lignes continues représentent les relations entre les ressources. Les lignes pointillées représentent le trafic réseau vers les passerelles NAT, les passerelles Internet et les points de terminaison de passerelles. Après avoir créé le VPC, vous pouvez visualiser les ressources de votre VPC dans ce format à tout moment à l'aide de l'onglet Mappage des ressources.
16. Une fois que vous avez terminé de configurer votre VPC, choisissez Create VPC.

Créer un VPC uniquement

Utilisez la procédure suivante pour créer un VPC sans ressources VPC supplémentaires à l'aide de la console Amazon VPC.

Pour créer un VPC sans ressources VPC supplémentaires à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon VPC à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Sur le tableau de bord VPC, choisissez Create VPC (Créer un VPC).
3. Sous Ressources à créer, choisissez VPC uniquement.
4. (Facultatif) Pour Balise de nom, saisissez un nom pour votre VPC. Une identification est alors créée avec la clé Name et la valeur que vous spécifiez.
5. Pour le bloc IPv4 CIDR, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la saisie manuelle IPv4 CIDR et entrez une plage d'IPv4 adresses pour votre VPC. La IPv4 plage recommandée pour AWS Cloud9 est 10.0.0.0/16.
 - Choisissez un bloc IPv4 CIDR alloué par IPAM, sélectionnez un pool d'adresses Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) IPv4 et un masque réseau. La taille du bloc CIDR est limitée par les règles d'allocation sur le groupe IPAM. L'IPAM est une fonctionnalité VPC qui vous permet de planifier, de suivre et de surveiller les adresses IP pour AWS vos

charges de travail. Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce que l'IPAM ?](#) dans le guide de l'administrateur d'Amazon Virtual Private Cloud.

Si vous utilisez IPAM pour gérer vos adresses IP, nous vous recommandons de choisir cette option. Sinon, le bloc d'adresse CIDR que vous spécifiez pour votre VPC risque de se chevaucher avec une allocation d'adresse CIDR IPAM.

6. (Facultatif) Pour créer un VPC à double pile, spécifiez une plage d' IPv6 adresses pour votre VPC. Pour le bloc IPv6 CIDR, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez le bloc IPv6 CIDR alloué par IPAM et sélectionnez votre pool d'adresses IPv6 IPAM. La taille du bloc CIDR est limitée par les règles d'allocation sur le groupe IPAM.
 - Pour demander un bloc d'adresse IPv6 CIDR à un pool d' IPv6 adresses Amazon, choisissez le bloc d'adresse CIDR fourni par Amazon IPv6 . Pour Network Border Group, sélectionnez le groupe à partir duquel les AWS adresses IP sont publiées. Amazon fournit une taille de bloc IPv6 CIDR fixe de /56.
 - Choisissez un IPv6 CIDR qui m'appartient pour utiliser un bloc IPv6 CIDR que vous avez amené à AWS utiliser [Bring Your Own IP addresses \(BYOIP\)](#). Pour Pool, choisissez le pool d' IPv6 adresses à partir duquel vous souhaitez allouer le bloc IPv6 CIDR.
7. (Facultatif) Choisissez une option de location. Cette option définit si les instances EC2 que vous lancez dans le VPC s'exécuteront sur du matériel partagé avec Comptes AWS d'autres ou sur du matériel dédié à votre usage uniquement. Si vous choisissez la location du VPC, les instances EC2 lancées dans ce VPC utiliseront l'attribut de location spécifié lors du lancement de l'instance. Default Pour plus d'informations, consultez [Lancer une instance à l'aide de paramètres définis](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Si vous choisissez que la location du VPC est Dedicated, les instances s'exécutent toujours en tant qu'[instances dédiées](#) sur du matériel dédié à votre utilisation. Si vous utilisez AWS Outposts, vous avez Outpost besoin d'une connectivité privée et vous devez utiliser Default la location.
8. (Facultatif) Pour ajouter une balise à votre VPC, choisissez Ajouter une nouvelle balise et saisissez une clé et une valeur de balise.
9. Sélectionnez Create VPC (Créer un VPC).
10. Après avoir créé un VPC, vous pouvez ajouter des sous-réseaux.

Créez un sous-réseau pour AWS Cloud9

Vous pouvez utiliser la console Amazon VPC pour créer un sous-réseau compatible avec AWS Cloud9. La possibilité de créer un sous-réseau privé ou public pour votre instance EC2 dépend de la façon dont votre environnement s'y connecte :

- Accès direct via SSH : sous-réseau public uniquement
- Accès via Systems Manager : sous-réseau public ou privé

L'option permettant de lancer l'EC2 de votre environnement dans un sous-réseau privé n'est disponible que si vous créez un environnement EC2 « sans entrée » en utilisant [la console, la ligne de commande ou CloudFormation](#).

Vous suivez les [mêmes étapes de création d'un sous-réseau](#) qui peuvent être rendus publics ou privés. Si le sous-réseau est alors associé à une table de routage comportant une route vers une passerelle Internet, il devient un sous-réseau public. Mais si le sous-réseau est associé à une table de routage ne comportant pas de route vers une passerelle Internet, il devient un sous-réseau privé. Pour de plus amples informations, consultez [Configuration d'un sous-réseau en tant que sous-réseau public ou privé](#).

Si vous avez suivi la procédure précédente pour créer un VPC pour AWS Cloud9, vous n'avez pas également besoin de suivre cette procédure. Cela est dû au fait que l'assistant Create new VPC (Créer un nouveau VPC) crée automatiquement un sous-réseau pour vous.

Important

- Le VPC Compte AWS doit déjà être compatible avec Région AWS l'environnement. Pour plus d'informations, consultez la section relatives aux exigences VPC dans [Exigences relatives à Amazon VPC pour AWS Cloud9](#).
- Pour cette procédure, nous vous recommandons de vous connecter à la console Amazon VPC AWS Management Console et de l'ouvrir en utilisant les informations d'identification d'un administrateur IAM dans votre. Compte AWS Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur.
- Certaines organisations ne pourraient ne pas vous permettre de créer vos propres sous-réseaux. Si vous ne pouvez pas créer de sous-réseau, contactez votre Compte AWS administrateur ou votre administrateur réseau.

Pour créer un sous-réseau

1. [Si la console Amazon VPC n'est pas déjà ouverte, connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse /vpc. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/vpc)
2. Dans la barre de navigation, s'il Région AWS ne s'agit pas de la même région que celle de l'environnement, choisissez la bonne région.
3. Choisissez Sous-réseaux dans le volet de navigation, si la page Sous-réseaux n'est pas déjà affichée.
4. Choisissez Create Subnet.
5. Dans la boîte de dialogue Créer un sous-réseau, pour Nom de la balise, saisissez un nom de sous-réseau.
6. Pour VPC, choisissez le VPC à associer au sous-réseau.
7. Pour la zone de disponibilité, choisissez la zone de disponibilité dans le Région AWS sous-réseau à utiliser, ou choisissez Aucune préférence pour AWS choisir une zone de disponibilité pour vous.
8. Pour le bloc IPv4 CIDR, entrez la plage d'adresses IP du sous-réseau à utiliser, au format CIDR. Cette plage d'adresses IP doit être un sous-réseau des adresses IP du VPC.

Pour plus d'informations sur les blocs d'adresse CIDR, consultez [Dimensionnement des VPC et des sous-réseaux](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC. Voir aussi [3.1. Concept de base et notation des préfixes](#) dans les blocs RFC 4632 ou [IPv4 CIDR](#) sur Wikipedia.

Après avoir créé le sous-réseau, [configurez-le en tant que sous-réseau public ou privé](#).

Configuration d'un sous-réseau en tant que sous-réseau public ou privé

Après avoir créé un sous-réseau, vous pouvez le rendre public ou privé en spécifiant comment il communique avec Internet.

Un sous-réseau public a une adresse IP publique et une passerelle Internet (IGW) y est attachée, permettant la communication entre l'instance pour le sous-réseau et Internet et d'autres Services AWS.

Une instance d'un sous-réseau privé a une adresse IP privée et une passerelle de traduction d'adresses réseau (NAT) est utilisée pour envoyer du trafic entre l'instance pour le sous-réseau et Internet et d'autres Services AWS. La passerelle NAT doit être hébergée dans un sous-réseau public.

Public subnets

Note

Même si l'instance de votre environnement est lancée dans un sous-réseau privé, votre VPC doit comporter au moins un sous-réseau public. En effet, la passerelle NAT qui transfère le trafic à destination et en provenance de l'instance doit être hébergée dans un sous-réseau public.

La configuration d'un sous-réseau en tant que réseau public implique de lui attacher une passerelle Internet (IGW), de configurer une table de routage pour spécifier une route vers cet IGW et de définir des paramètres dans un groupe de sécurité pour contrôler le trafic entrant et sortant.

Des directives sur l'exécution de ces tâches sont fournies dans [Créer un VPC et d'autres ressources VPC](#).

Important

Si votre environnement de développement [utilise SSM pour accéder à une instance EC2](#), assurez-vous qu'une adresse IP publique est attribuée à l'instance par le sous-réseau public dans lequel elle est lancée. Pour ce faire, vous devez activer l'option d'attribution automatique d'une adresse IP publique pour le sous-réseau public et la définir sur. Yes Vous pouvez l'activer sur le sous-réseau public avant de créer un AWS Cloud9 environnement dans la page des paramètres du sous-réseau. Pour connaître les étapes nécessaires à la modification des paramètres d'attribution automatique d'adresses IP dans un sous-réseau public, consultez [Modifier l'attribut d' IPv4 adressage public de votre sous-réseau](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC. Pour plus d'informations sur la configuration d'un sous-réseau public et privé, consultez [Configuration d'un sous-réseau en tant que sous-réseau public ou privé](#).

Private subnets

Si vous créez une instance sans entrée accessible via Systems Manager, vous pouvez la lancer dans un sous-réseau privé. Un sous-réseau privé n'a pas d'adresse IP publique. Vous avez donc besoin d'une passerelle NAT pour mapper l'adresse IP privée à une adresse publique pour les demandes, et vous devez mapper l'adresse IP publique à l'adresse privée pour les réponses.

 Warning

La création et l'utilisation d'une passerelle NAT vous sont facturées dans votre compte. Des tarifs s'appliquent au coût horaire et au traitement de données d'une passerelle NAT. Des frais Amazon EC2 sont également facturés pour le transfert de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la [Tarification Amazon VPC](#).

Avant de créer et de configurer la passerelle NAT, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Créez un sous-réseau VPC public pour héberger la passerelle NAT.
- Allouez une [Adresse IP élastique](#) qui peut être affectée à la passerelle NAT.
- Pour le sous-réseau privé, désactivez la case à cocher Activer l'attribution automatique des IPv4 adresses publiques afin qu'une adresse IP privée soit attribuée à l'instance qui y est lancée. Pour plus d'informations, consultez [Adressage IP dans votre VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC .

Pour connaître les étapes de cette tâche, consultez [Utilisation des passerelles NAT](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

 Important

Actuellement, si l'instance EC2 de votre environnement est lancée dans un sous-réseau privé, vous ne pouvez pas utiliser [d'informations d'identification temporaires AWS gérées](#) pour autoriser l'environnement EC2 à accéder à un au Service AWS nom d'une AWS entité telle qu'un utilisateur IAM.

Configuration requise de l'hôte de l'environnement SSH

Pour demander de connecter un environnement AWS Cloud9 à une instance de cloud computing existante ou à votre propre serveur, vous devez créer un environnement de développement AWS Cloud9 SSH. Toutefois, avant de créer un environnement SSH, considérez les avantages à créer plutôt des environnements EC2.

Lorsque vous créez un environnement EC2, AWS Cloud9 crée un environnement, demande à Amazon EC2 de lancer une nouvelle instance, puis connecte l'instance nouvellement lancée au nouvel environnement. La création d'un environnement EC2 présente les avantages suivants :

- **Lancement d'instance automatique.** Lorsque vous créez un environnement EC2, AWS Cloud9 demande à Amazon EC2 de créer une nouvelle instance en même temps. Dans un environnement SSH, vous devez fournir une instance de calcul de cloud existante (par exemple une instance Amazon EC2) ou votre propre serveur vous-même.
- **Arrêt d'instance automatique.** Par défaut, AWS Cloud9 arrête automatiquement l'environnement EC2 30 minutes après la fermeture de toutes les instances du navigateur web qui sont connectées à l'IDE de l'environnement EC2. Vous pouvez modifier ce comportement à tout moment. Cela permet de réduire les frais supplémentaires possibles sur votre Compte AWS liés à l'utilisation d'Amazon EC2.
- **Nettoyage d'instance automatique.** Lorsque vous supprimez un environnement EC2, l'instance Amazon EC2 connectée est automatiquement supprimée. Cela permet également de réduire la possibilité que des frais supplémentaires vous soient facturés Compte AWS pour l'utilisation d'Amazon EC2. Dans un environnement SSH connecté à une instance de calcul cloud, vous devez vous rappeler de supprimer l'instance vous-même.
- **AWS informations d'identification temporaires gérées.** Dans un environnement EC2, vous pouvez facilement activer ou désactiver toutes les AWS actions pour toutes les AWS ressources de l'appelant Compte AWS (avec certaines restrictions). Il n'est pas nécessaire de configurer des profils d'instance pour l'instance Amazon EC2 de votre environnement ou de stocker les informations d' AWS accès permanentes d'une AWS entité (par exemple, un utilisateur IAM).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS informations d'identification temporaires gérées](#).

- **AWS Boîte à outils et panneau Git.** Ces outils permettant d'interagir avec le contrôle visuel du code source Services AWS et de l'utiliser ne sont disponibles que dans les AWS Cloud9 environnements créés avec une instance Amazon EC2.

Si vous souhaitez plutôt créer un environnement EC2, consultez [Création d'un EC2 environnement](#). Sinon, poursuivez la lecture pour obtenir plus d'informations sur la création des environnements SSH.

Quand et comment créer un environnement SSH

Vous devez créer un environnement SSH au lieu d'un environnement EC2 chaque fois que vous avez l'une des exigences suivantes :

Exigence	Instructions
Vous ne souhaitez pas vous faire payer de frais supplémentaires Compte AWS pour l'utilisation d'instances de AWS Cloud calcul. Vous décidez donc de vous connecter AWS Cloud9 à une instance de cloud computing existante en dehors de votre propre serveur AWS ou à la place.	1. Assurez-vous que votre instance ou serveur répond aux exigences décrites plus loin dans cette rubrique. 2. Créez un environnement SSH pour qu'AWS Cloud9 se connecte à votre instance ou serveur.
Vous souhaitez utiliser une instance de AWS cloud computing existante (par exemple, une instance Amazon EC2) dans votre environnement Compte AWS au lieu de AWS Cloud9 devoir lancer une nouvelle instance en même temps que l'environnement est créé.	1. Assurez-vous que l'instance répond aux exigences définies plus loin dans cette rubrique. 2. Créez un environnement SSH pour qu'AWS Cloud9 se connecte à l'instance.
Vous souhaitez utiliser un type d'instance Amazon EC2 qui n'est AWS Cloud9 actuellement pas compatible avec un environnement EC2 (par exemple,). R4	1. Lancez une instance Amazon EC2 en fonction du type d'instance souhaité. Vous pouvez également identifier une instance existante dans votre ordinateur Compte AWS qui exécute le type d'instance souhaité. 2. Assurez-vous que l'instance répond aux exigences définies plus loin dans cette rubrique. 3. Créez un environnement SSH pour qu'AWS Cloud9 se connecte à l'instance.
Vous voulez utiliser une instance Amazon EC2 basée sur une Amazon Machine Image (AMI) autre qu'Amazon Linux ou Ubuntu Server.	1. Lancez une instance Amazon EC2 basée sur l'AMI souhaitée. Vous pouvez également identifier une instance existante dans votre ordinateur en fonction de l'AMI Compte AWS que vous souhaitez.

Exigence	Instructions
	2. Assurez-vous que l'instance répond aux exigences définies plus loin dans cette rubrique. 3. Créez un environnement SSH pour qu'AWS Cloud9 se connecte à l'instance.
Vous voulez connecter plusieurs environnements à une seule instance de calcul du cloud existante ou à votre propre serveur.	1. Assurez-vous que l'instance ou le serveur répond aux exigences décrites plus loin dans cette rubrique. 2. Créez un environnement SSH pour chaque environnement auquel vous souhaitez AWS Cloud9 connecter l'instance ou le serveur.

Note

Le lancement d'une instance Amazon EC2 peut entraîner la possibilité de frais sur votre Compte AWS pour Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Configuration requise de l'hôte SSH

L'instance de cloud computing existante ou votre propre serveur doivent répondre aux exigences suivantes pour AWS Cloud9 pouvoir la connecter à un environnement SSH.

- Il doit fonctionner sous Linux. (AWS Cloud9 ne prend pas en charge Windows.)
- Il ne doit pas utiliser une architecture Arm. (La prise en charge des systèmes construits autour des processeurs Arm est en cours d'examen.)
- Il doit être accessible via l'Internet public à l'aide de SSH. S'il est accessible uniquement via un cloud privé virtuel (VPC) ou un réseau privé virtuel (VPN), ce VPC ou ce VPN doit avoir accès à l'Internet public.

- Si l'hôte est une instance de AWS cloud computing existante faisant partie d'un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), des exigences supplémentaires s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez la page [Amazon VPC Settings](#).
- Il doit avoir été Python3 installé et défini comme Python version par défaut et pip3 lors de l'installation AWS Cloud9. Pour vérifier la version, depuis le terminal de votre instance ou de votre serveur existant, exécutez la commande **python --version**. Pour installer Python sur l'instance ou le serveur, consultez l'une des ressources suivantes :
 - [Étape 1 : Installer les outils requis](#) dans l'exemple Python.
 - [Téléchargez Python](#) depuis le Python site Web.

Note

Pour vous connecter à une instance de AWS Cloud calcul existante afin de vérifier et de satisfaire aux exigences, consultez une ou plusieurs des ressources suivantes :

- Pour Amazon EC2, consultez [Connect to your Linux instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- Pour Amazon Lightsail, consultez [Connexion à votre instance Lightsail basée sur Linux/Unix](#) dans la documentation Amazon Lightsail.
- Pour AWS Elastic Beanstalk, voir [Liste et connexion aux instances de serveur](#) dans le Guide du AWS Elastic Beanstalk développeur.
- Pour AWS OpsWorks, voir [Utiliser SSH pour se connecter à une instance Linux](#) dans le Guide de l'AWS OpsWorks utilisateur.
- Pour les autres Services AWS, consultez la [documentation](#) du service.

Pour vous connecter à votre propre serveur afin de vérifier le respect des exigences, effectuez une recherche via Internet à l'aide d'une expression telle que « se connecter à un serveur à l'aide de la commande SSH » (à partir de macOS ou de Linux) ou « se connecter à un serveur à l'aide de PuTTY » (à partir de Windows).

- Exécutez la commande suivante pour installer tous les packages requis.

Pour Amazon Linux :

```
sudo yum install -y make glibc-devel gcc gcc-c++
```

Pour Ubuntu Server :

```
sudo apt install build-essential
```

- Il doit avoir Node.js installé. Nous vous recommandons d'installer la dernière Node.js version prise en charge par le système d'exploitation de l'hôte.

 Warning

AWS Cloud9 des problèmes d'installation peuvent survenir lors de la création d'un environnement SSH si vous utilisez une version de Node.js non prise en charge par AWS Cloud9.

Pour vérifier votre version, depuis le terminal de votre instance ou de votre serveur existant, exécutez la commande **node --version**. Pour installer Node.js sur l'instance ou le serveur, consultez l'une des ressources suivantes :

- [Étape 1 : Installer les outils requis](#) dans la rubrique Exemple Node.js.
- [Installing Node.js via package manager](#) sur le site web de Node.js.
- Le [gestionnaire de versions de Node](#) est activé GitHub.
- Le chemin d'accès au répertoire du serveur ou de l'instance qu' AWS Cloud9 doit démarrer après la connexion doit avoir ses autorisations d'accès définies sur `rxwxr-xr-x`. Cela signifie que read-write-run les autorisations pour le propriétaire correspondent au nom de connexion que vous spécifiez dans l'[assistant de création d'un environnement](#) pour l'utilisateur sur la page de configuration des paramètres, les autorisations de lecture pour le groupe auquel appartient ce propriétaire et les autorisations de lecture pour les autres.

Par exemple, si le chemin du répertoire est `~` (où `~` représente le répertoire de base pour le nom de connexion que vous spécifiez pour User (Utilisateur) sur la page Configure settings (Configurer les paramètres), vous pouvez définir ces autorisations sur le répertoire en exécutant la commande **chmod** sur l'instance ou le serveur, à l'aide de la commande et des instructions suivantes.

```
sudo chmod u=rwx,g=rx,o=rx ~
```

- [Téléchargez et exécutez AWS Cloud9 Installer](#) sur l'instance existante ou le serveur.
- Vous pouvez éventuellement limiter le trafic entrant via SSH aux seules adresses IP utilisées. AWS Cloud9 Pour ce faire, définissez le trafic SSH entrant sur les plages d'adresses IP décrites dans [Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9](#).

Une fois que vous êtes certain que votre instance ou votre serveur répond aux exigences précédentes, [créez un environnement SSH](#) auquel AWS Cloud9 vous pourrez vous connecter.

Utilisation du AWS Cloud9 programme d'installation pour les AWS Cloud9 environnements SSH

Avant de créer un environnement de développement AWS Cloud9 SSH, l'instance de cloud computing (par exemple une EC2 instance Amazon) ou votre propre serveur auquel vous souhaitez vous connecter à l'environnement doivent répondre aux exigences relatives à l'[hôte SSH](#). L'une de ces exigences est que vous devez télécharger et exécuter le AWS Cloud9 programme d'installation sur l'instance ou le serveur. L' AWS Cloud9 installateur est un script shell Linux qui vérifie si l'instance ou le serveur s'exécute sur une plate-forme de système d'exploitation et une architecture AWS Cloud9 compatibles. Si cette vérification aboutit, le script tente alors d'installer les composants et leurs dépendances qui doivent AWS Cloud9 se trouver sur l'instance ou le serveur.

Cette rubrique explique comment télécharger et exécuter le script de ce programme d'installation sur l'instance ou le serveur cible.

- [Téléchargez et exécutez le AWS Cloud9 programme d'installation](#)
- [Dépannage du programme d'installation d' AWS Cloud9](#)

Téléchargez et exécutez le AWS Cloud9 programme d'installation

1. Assurez-vous que l'instance de calcul cloud ou votre propre serveur que vous voulez connecter à l'environnement respecte la [configuration requise d'hôte SSH requise](#). Cela inclut l'installation de versions spécifiques de Python, Node.js et d'autres composants, la définition d'autorisations spécifiques sur le répertoire à partir duquel vous voulez qu' AWS Cloud9 démarre après la connexion et la configuration de tout cloud privé virtuel Amazon (VPC) associé.
2. Une fois connecté à l'instance ou au serveur, exécutez l'une des commandes suivantes sur l'instance ou le serveur. Vous devez procéder à l'installation gcc avant d'exécuter l'une des commandes.

```
curl -L https://d3kgj69l4ph6w4.cloudfront.net/static/c9-install-2.0.0.sh | bash  
wget -O - https://d3kgj69l4ph6w4.cloudfront.net/static/c9-install-2.0.0.sh | bash
```

3. Si le message Terminé s'affiche sans erreur, vous pouvez [créer l'environnement SSH](#).

Si un message d'erreur s'affiche, consultez la section suivante qui contient les informations de dépannage.

Résolution des problèmes liés à l' AWS Cloud9 installateur

Cette section décrit les problèmes courants, les causes possibles et les solutions recommandées pour résoudre les erreurs du AWS Cloud9 programme d'installation.

Si votre problème n'est pas répertorié ou que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, consultez le [forum de discussion AWS Cloud9](#). (Lorsque vous accédez à ce forum, vous devrez AWS peut-être vous connecter.) Vous pouvez également [nous contacter](#) directement.

- [-bash: wget: command not found](#)
- [Error: please install make to proceed](#)
- [Error: please install gcc to proceed](#)
- [configure: error: curses not found](#)

-bash: wget: commande introuvable

Problème : lorsque vous exécutez le script d'installation, le message suivant s'affiche : -bash :
wget : command not found.

Cause possible : l'utilitaire **wget** n'est pas installé sur l'instance ou le serveur.

Solution recommandée : exécutez le script du programme d'installation sur l'instance ou le serveur avec l'utilitaire **curl** à la place.

Erreur : installer make pour continuer

Problème : lorsque vous exécutez le script d'installation, le message suivant s'affiche : Error :
please install make to proceed.

Cause possible : l'utilitaire **make** n'est pas installé sur l'instance ou le serveur.

Solution recommandée : installez l'utilitaire **make** , puis essayez d'exécuter à nouveau le script du programme d'installation sur l'instance ou le serveur.

Pour installer l'utilitaire **make** , vous pouvez exécuter l'une des commandes suivantes sur l'instance ou le serveur.

- Pour Amazon Linux, Amazon Linux 2 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) exécutés sur Amazon EC2 : **sudo yum -y groupinstall "Development Tools"**
- Pour le serveur Ubuntu exécuté sur Amazon EC2 : **sudo apt install -y build-essential**
- Pour SUSE : **sudo zypper install -y make**

Erreur : installez gcc pour continuer

Problème : lorsque vous exécutez le script d'installation, le message suivant s'affiche : **Error: please install gcc to proceed.**

Cause possible : l'utilitaire **gcc** n'est pas installé sur l'instance ou le serveur.

Solution recommandée : installez l'utilitaire **gcc** , puis essayez d'exécuter à nouveau le script du programme d'installation sur l'instance ou le serveur.

Pour installer l'utilitaire **gcc** , vous pouvez exécuter l'une des commandes suivantes sur l'instance ou le serveur.

- Pour Amazon Linux, Amazon Linux 2 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) exécutés sur Amazon EC2 : **sudo yum -y groupinstall "Development Tools"**
- Pour le serveur Ubuntu exécuté sur Amazon EC2 : **sudo apt install -y build-essential**
- Pour SUSE : **sudo zypper install -y gcc**
- Pour les autres systèmes d'exploitation, consultez [Installation de GCC](#).

configure: erreur : bibliothèques logicielles introuvables

Problème : lorsque vous exécutez le script d'installation, le message suivant s'affiche : **configure: error: curses not found.**

Cause possible : la bibliothèque de contrôle de terminal **ncurses** n'est pas installée sur l'instance ou le serveur.

Solution recommandée : installez la bibliothèque de contrôle de terminal **ncurses** (et, sur certains systèmes d'exploitation, la bibliothèque **glibc-static**), puis essayer d'exécuter à nouveau le script du programme d'installation sur l'instance ou le serveur.

Pour installer la bibliothèque de contrôle de terminal **ncurses** (et , la bibliothèque **glibc-static** sur certains systèmes d'exploitation), vous pouvez l'une des commandes suivantes sur l'instance ou le serveur.

- Pour Amazon Linux, Amazon Linux 2 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) exécutés sur Amazon EC2 : **sudo yum -y install ncurses-devel**
- Pour SUSE : **sudo zypper install -y ncurses-devel** et **sudo zypper install -y glibc-static**

Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9

Vous pouvez limiter le trafic entrant aux seules plages d'adresses IP AWS Cloud9 utilisées pour se connecter via SSH à des instances de AWS cloud computing (par exemple des instances Amazon EC2) dans un Amazon VPC ou à vos propres serveurs de votre réseau.

Note

Vous pouvez limiter le trafic entrant uniquement aux plages d'adresses IP AWS Cloud9 utilisées pour la connexion via SSH. Pour un environnement EC2 créé le 31 juillet 2018 ou après, vous pouvez ignorer cette rubrique. Cela est dû au fait que le trafic SSH entrant pour cet environnement est limité AWS Cloud9 automatiquement aux adresses IP décrites plus loin dans cette rubrique. AWS Cloud9 le fait en ajoutant automatiquement une règle au groupe de sécurité associé à l'instance Amazon EC2 pour l'environnement. Cette règle limite le trafic SSH entrant sur le port 22 aux seules adresses IP de la région associée. AWS Pour vos propres serveurs dans votre réseau, vous devez encore suivre les étapes décrites plus loin dans cette rubrique.

Les plages d'adresses IP de la plupart des AWS régions figurent dans le `ip-ranges.json` fichier, comme décrit dans la section [Plages d'adresses AWS IP](#) du Références générales AWS.

Note

Consultez la section [ci-dessous](#) pour connaître les plages d'adresses IP des régions Asie-Pacifique (Hong Kong), Europe (Milan) et Moyen-Orient (Bahreïn) qui ne sont pas actuellement incluses dans le fichier `ip-ranges.json`.

Pour rechercher des plages d'adresses IP dans le fichier `ip-ranges.json` :

- Pour Windows, à l'aide de AWS Tools for Windows PowerShell, exécutez la commande suivante.

```
Get-AWSPublicIpAddressRange -ServiceKey CLOUD9
```

- Pour Linux, téléchargez le fichier [ip-ranges.json](#). Vous pouvez ensuite l'interroger à l'aide d'un outil tel que `jq`, par exemple, en exécutant la commande suivante.

```
jq '.prefixes[] | select(.service=="CLOUD9")' < ip-ranges.json
```

Ces plages d'adresses IP peuvent changer occasionnellement. Dès qu'il existe une modification, nous envoyons des notifications aux abonnés de la rubrique `AmazonIpSpaceChanged`. Pour obtenir ces notifications, consultez [Notifications des plages d'adresses IP AWS](#) dans le document `Références générales AWS`.

Pour utiliser ces plages d'adresses IP lors de la configuration d'environnements utilisant des instances de AWS cloud computing, consultez [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#). De plus, si vous choisissez de restreindre le trafic entrant pour les environnements EC2, ou pour les environnements SSH associés aux instances Amazon EC2 qui exécutent Amazon Linux ou Ubuntu Server, veillez à autoriser au minimum toutes les adresses IP utilisant TCP sur les ports 32768-61000. Pour plus d'informations et connaître les plages de ports des autres types d'instances de calcul cloud AWS, veuillez consulter [Ports éphémères](#) dans le guide de l'utilisateur d'un VPC Amazon.

Pour utiliser ces plages d'adresses IP lors de la configuration des environnements SSH qui utilisent votre propre réseau, consultez la documentation de votre réseau ou contactez votre administrateur réseau.

Adresses IP ne figurant pas dans `ip-ranges.json`

AWS Cloud9 Les plages d'adresses IP pour les AWS régions suivantes ne sont actuellement pas fournies dans le `ip-ranges.json` fichier : Asie-Pacifique (Hong Kong), Europe (Milan) et Moyen-Orient (Bahreïn). Le tableau suivant répertorie les plages d'adresses IP de ces régions.

 Note

Chaque région dispose de deux plages d'adresses IP pour prendre en charge les services du plan de AWS Cloud9 contrôle (routage des informations) et du plan de données (traitement des informations).

AWS Région	Code	Plages d'adresse IP (notation CIDR)
Asie-Pacifique (Hong Kong)	ap-east-1	18.163.201.96/27
		18.163.139.32/27
Europe (Milan)	eu-south-1	15.161.135.64/27
		15.161.135.96/27
Moyen-Orient (Bahreïn)	me-south-1	15.185.141.160/27
		15.185.91.32/27

Contenu de l'AMI pour un environnement AWS Cloud9 de développement EC2

Utilisez les informations suivantes pour obtenir des informations sur Amazon Machine Images (AMIs) AWS Cloud9 utilisé pour un environnement EC2.

 Important

Si l'instance Amazon EC2 de votre environnement est basée sur un modèle d'AMI Amazon Linux 2023 ou Amazon Linux 2, les mises à jour de sécurité sont installées sur l'instance immédiatement après son lancement. Les correctifs de sécurité sont ensuite automatiquement appliqués à l'instance toutes les heures. Ces mises à jour sont appliquées par un processus en arrière-plan et n'affectent pas votre utilisation de l'instance.

Pour un environnement Ubuntu EC2, les mises à jour de sécurité sont également installées sur l'instance immédiatement après son lancement. Ensuite, `unattended-upgrades` installe automatiquement les mises à jour disponibles quotidiennement.

Rubriques

- [Amazon Linux 2023/Amazon Linux 2](#)
- [Serveur Ubuntu](#)

Amazon Linux 2023/Amazon Linux 2

Important

Nous vous recommandons de choisir l'option Amazon Linux 2023 lorsque vous [créez un environnement Amazon EC2 à l'aide de la console](#). En plus de fournir un environnement d'exécution sécurisé, stable et performant, l'AMI Amazon Linux 2023 inclut un support à long terme jusqu'en 2024.

Pour afficher la version d'une instance Amazon Linux, exécutez la commande suivante depuis l' AWS Cloud9 IDE pour l'environnement connecté ou depuis un utilitaire SSH tel que la `ssh` commande ou PuTTY.

```
cat /etc/system-release
```

Pour afficher une liste des packages installés sur une instance Amazon Linux, exécutez une ou plusieurs des commandes suivantes.

Pour afficher tous les packages installés dans une liste :

```
sudo yum list installed
```

Pour afficher la liste des packages installés dont les noms contiennent le texte spécifié :

```
sudo yum list installed | grep YOUR_SEARCH_TERM
```

Dans la commande précédente, remplacez `YOUR_SEARCH_TERM` par une partie du nom du package. Par exemple, pour afficher la liste de tous les packages installés dont les noms contiennent `sql` :

```
sudo yum list installed | grep sql
```

Pour afficher la liste de tous les packages installés en affichant une page à la fois :

```
sudo yum list installed | less
```

Pour faire défiler les pages affichées :

- Pour aller à la ligne suivante, appuyez sur **j**.
- Pour aller à la ligne précédente, appuyez sur **k**.
- Pour aller à la page suivante, appuyez sur **Ctrl-F**.
- Pour aller à la page précédente, appuyez sur **Ctrl-B**.
- Pour quitter, appuyez sur **q**.

Note

Avec Amazon Linux 2, vous pouvez utiliser la bibliothèque Extras pour installer les mises à jour d'application et logicielles sur vos instances. Ces mises à jour logicielles d'appellent des rubriques. Pour plus d'informations, consultez la section [Bibliothèque Extras \(Amazon Linux 2\)](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour obtenir des options supplémentaires, exécutez la commande `man yum`. Consultez les ressources suivantes :

- Amazon Linux 2023 : [page AMI](#).
- Amazon Linux : [Packages Amazon Linux AMI 2018.03](#).

Serveur Ubuntu

Pour afficher la version d'une instance du serveur Ubuntu, exécutez la commande suivante à partir de l'IDE AWS Cloud9 de l'environnement connecté ou à partir d'un utilitaire SSH tel que la commande `ssh` ou PuTTY.

```
lsb_release -a
```

La version s'affiche en regard du champ Description.

Pour afficher la liste des packages qui sont installés sur une instance du serveur Ubuntu, exécutez une ou plusieurs des commandes suivantes.

Pour afficher tous les packages installés dans une liste :

```
sudo apt list --installed
```

Pour afficher la liste des packages installés dont les noms contiennent le texte spécifié :

```
sudo apt list --installed | grep YOUR_SEARCH_TERM
```

Dans la commande précédente, remplacez YOUR_SEARCH_TERM par une partie du nom du package. Par exemple, pour afficher la liste de tous les packages installés dont les noms contiennent sql :

```
sudo apt list --installed grep sql
```

Pour afficher la liste de tous les packages installés, une page à la fois :

```
sudo apt list --installed | less
```

Pour faire défiler les pages affichées :

- Pour aller à la ligne suivante, appuyez sur **j**.
- Pour aller à la ligne précédente, appuyez sur **k**.
- Pour aller à la page suivante, appuyez sur **Ctrl-F**.
- Pour aller à la page précédente, appuyez sur **Ctrl-B**.
- Pour quitter, appuyez sur **q**.

Pour obtenir des options supplémentaires, exécutez la commande `man apt`. Consultez également [Recherche de packages Ubuntu](#) sur le site web Ubuntu.

Utilisation de rôles liés à un service pour AWS Cloud9

AWS Cloud9 utilise des Gestion des identités et des accès AWS rôles liés à un [service](#) (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié à. AWS Cloud9 Les rôles liés à un service sont prédéfinis par AWS Cloud9 et comprennent toutes les autorisations nécessaires au service pour appeler d'autres services AWS en votre nom.

Un rôle lié à un service facilite la configuration AWS Cloud9 car il n'est pas nécessaire d'ajouter les autorisations nécessaires. AWS Cloud9 définit les autorisations associées à ses rôles liés aux services et ne AWS Cloud9 peut assumer que ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer les rôles uniquement après la suppression préalable de leurs ressources connexes. Cela protège vos AWS Cloud9 ressources car vous ne pouvez pas supprimer par inadvertance l'autorisation d'accès aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#) et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Sélectionnez un Oui ayant un lien pour consulter la documentation du rôle lié à un service, pour ce service.

- [Autorisations de rôle liées à un service pour AWS Cloud9](#)
- [Création d'un rôle lié à un service pour AWS Cloud9](#)
- [Modification d'un rôle lié à un service pour AWS Cloud9](#)
- [Supprimer un rôle lié à un service pour AWS Cloud9](#)
- [Régions prises en charge pour les rôles AWS Cloud9 liés à un service](#)

Autorisations de rôle liées à un service pour AWS Cloud9

AWS Cloud9 utilise le rôle lié au service nommé. AWSService RoleFor AWSCloud9 Ce rôle lié à un service approuve que le service `c1oud9.amazonaws.com` endosse ce rôle.

La politique d'autorisations pour ce rôle lié à un service est nommée AWSCloud9ServiceRolePolicy, et elle permet d' AWS Cloud9 effectuer les actions répertoriées dans la politique sur les ressources spécifiées.

⚠ Important

Si vous utilisez License Manager et que vous recevez une erreur `unable to access your environment`, vous devez remplacer l'ancien rôle lié à un service par la version qui prend en charge License Manager. Vous pouvez remplacer l'ancien rôle simplement en le supprimant. Le rôle mis à jour est ensuite créé automatiquement.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2>DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "cloudformation:DeleteStack"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:RequestTag/Name": "aws-cloud9-*"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:StopInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name": "aws-cloud9-*"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:StopInstances"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
    ]
  }
}

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
}

```

Vous devez configurer les autorisations pour autoriser la création d'un rôle lié AWS Cloud9 à un service pour le compte d'une entité IAM (tel qu'un utilisateur, un groupe ou un rôle).

AWS Cloud9 Pour autoriser la création du rôle `AWSService RoleFor AWSCloud9` lié au service, ajoutez la déclaration suivante à la politique d'autorisation de l'entité IAM au nom de laquelle AWS Cloud9 doit créer le rôle lié au service.

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
        }
    }
}

```

```
}  
}  
}
```

Sinon, vous pouvez ajouter les politiques gérées par AWS `AWSCloud9User` ou `AWSCloud9Administrator` à l'entité IAM.

Pour permettre à une entité IAM de supprimer le rôle `AWSService RoleFor AWSCloud9` lié à un service, ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisation de l'entité IAM qui doit supprimer un rôle lié à un service.

```
{  
  "Effect": "Allow",  
  "Action": [  
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",  
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"  
  ],  
  "Resource": "*",  
  "Condition": {  
    "StringLike": {  
      "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"  
    }  
  }  
}
```

Création d'un rôle lié à un service pour AWS Cloud9

Vous n'avez pas besoin de créer un rôle lié à un service. Lorsque vous créez un environnement de AWS Cloud9 développement, il AWS Cloud9 crée le rôle lié au service pour vous.

Modification d'un rôle lié à un service pour AWS Cloud9

Vous ne pouvez pas modifier le rôle `AWSService RoleFor AWSCloud9` lié à un service dans AWS Cloud9. Par exemple, une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour en savoir plus, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Supprimer un rôle lié à un service pour AWS Cloud9

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonction ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, aucune entité inutilisée n'est surveillée ou gérée activement.

Suppression d'un rôle lié à un service dans IAM

Avant de pouvoir utiliser IAM pour supprimer un rôle lié à un service, vous devez supprimer toutes les ressources AWS Cloud9 utilisées par le rôle. Pour supprimer AWS Cloud9 des ressources, reportez-vous à [la section Suppression d'un environnement](#).

Vous pouvez utiliser la console IAM pour supprimer le rôle lié au AWSService RoleFor AWSCloud9 service. Pour en savoir plus, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles AWS Cloud9 liés à un service

AWS Cloud9 prend en charge l'utilisation de rôles liés au service dans toutes les régions où le service est disponible. Pour plus d'informations, consultez [AWS Cloud9](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Journalisation des appels d' AWS Cloud9 API avec AWS CloudTrail

AWS Cloud9 est intégré à CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS utilisateur AWS Cloud9. CloudTrail capture tous les appels d'API AWS Cloud9 sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la AWS Cloud9 console et des appels de code vers le AWS Cloud9 APIs. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue des CloudTrail événements vers un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), y compris les événements pour. AWS Cloud9 Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite AWS Cloud9, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, qui a fait la demande, quand elle a été faite et des détails supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

AWS Cloud9 informations dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre compte Compte AWS lorsque vous créez le compte. Lorsqu'une activité se produit dans AWS Cloud9, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte AWS . Pour plus d'informations, consultez [Affichage des événements avec l'historique des événements CloudTrail](#).

Pour un enregistrement continu des événements de votre région Compte AWS, y compris des événements pour AWS Cloud9, créez un parcours. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il s'applique à toutes les régions Régions AWS. Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de la création d'un journal d'activité](#)
- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

AWS Cloud9 prend en charge la journalisation des actions suivantes sous forme d'événements dans les fichiers CloudTrail journaux :

- CreateEnvironmentEC2
- CreateEnvironmentSSH
- CreateEnvironmentMembership
- DeleteEnvironment
- DeleteEnvironmentMembership
- DescribeEnvironmentMemberships
- DescribeEnvironments
- DescribeEnvironmentStatus
- ListEnvironments

- `ListTagsForResource`
- `TagResource`
- `UntagResource`
- `UpdateEnvironment`
- `UpdateEnvironmentMembership`

Note

Certains CloudTrail événements AWS Cloud9 ne sont pas provoqués par des opérations d'API publiques. Par contre, les événements suivants sont initiés par des mises à jour internes affectant l'authentification utilisateur et les informations d'identification temporaires gérées :

- `DisableManagedCredentialsByCollaborator`
- `EnvironmentTokenSuccessfullyCreated`
- `ManagedCredentialsUpdatedOnEnvironment`

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été faite avec les informations d'identification de l'utilisateur root ou Gestion des identités et des accès AWS IAM.
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la requête a été effectuée par un autre Service AWS.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément `userIdentity` CloudTrail](#).

Comprendre les entrées du fichier AWS Cloud9 journal

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, ainsi que les paramètres de la demande. CloudTrail les fichiers journaux ne

constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics, ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

- [CreateEnvironmentEC2](#)
- [CreateEnvironmentSSH](#)
- [CreateEnvironmentMembership](#)
- [DeleteEnvironment](#)
- [DeleteEnvironmentMembership](#)
- [DescribeEnvironmentMemberships](#)
- [DescribeEnvironments](#)
- [DescribeEnvironmentStatus](#)
- [ListEnvironments](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateEnvironment](#)
- [UpdateEnvironmentMembership](#)

CreateEnvironmentEC2

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`CreateEnvironmentEC2` action.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
```



```

        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
      },
    ],
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateEnvironmentEC2",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "instanceType": "t2.small",
    "subnetId": "subnet-1d4a9eEX",
    "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "dryRun": true,
    "automaticStopTimeMinutes": 30,
    "name": "my-test-environment",
    "clientRequestToken": "cloud9-console-f8e37272-e541-435d-a567-5c684EXAMPLE"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
  "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

CreateEnvironmentSSH

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`CreateEnvironmentSSH` action.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",

```

```

    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "MyUser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateEnvironmentSSH",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "host": "198.51.100.0",
    "port": 22,
    "name": "my-ssh-environment",
    "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "clientRequestToken": "cloud9-console-b015a0e9-469e-43e3-be90-6f432EXAMPLE",
    "loginName": "ec2-user"
  },
  "responseElements": {
    "environmentId": "5c39cc4a85d74a8bbb6e23ed6EXAMPLE"
  },
  "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
  "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

CreateEnvironmentMembership

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`CreateEnvironmentMembership` action.

```

{
  "Records": [
    {

```

```

    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName": "MyUser",
      "sessionContext": {
        "attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
    "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateEnvironmentMembership",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "signin.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
      "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
      "permissions": "read-write"
    },
    "responseElements": {
      "membership": {
        "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
        "permissions": "read-write",
        "userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser"
      }
    },
    "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
    "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
}

```

DeleteEnvironment

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`DeleteEnvironment` action.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    {
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteEnvironment",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
      "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

DeleteEnvironmentMembership

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`DeleteEnvironmentMembership`action.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    {
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteEnvironmentMembership",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
        "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
      "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

DescribeEnvironmentMemberships

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`DescribeEnvironmentMemberships` action.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    {
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeEnvironmentMemberships",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "nextToken": "NEXT_TOKEN_EXAMPLE",
        "permissions": [ "owner" ],
        "maxResults": 15
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
      "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

}

DescribeEnvironments

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`DescribeEnvironments` action.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        },
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
      },
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeEnvironments",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "environmentIds": [
          "2f5ff70a640f49398f67e3bdeb811ab2"
        ]
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
      "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

DescribeEnvironmentStatus

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`DescribeEnvironmentStatus` action.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "barshane_role"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-12T15:10:54Z"
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-03-12T15:10:54Z"
    }
  },
  "eventTime": "2021-03-12T15:13:31Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeEnvironmentStatus",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "XX.XX.XXX.XX",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.951
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation",
  "requestParameters": {
    "environmentId": "31ea8a12746a4221b7d8e07d9ef6ee21"
  },

```



```

    "responseElements": null,
    "requestID": "68b163fb-aa88-4f40-bafd-4a18bf24cbd5",
    "eventID": "c0fc52a9-7331-4ad0-a8ee-157995dfb5e6",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
}

```

ListEnvironments

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`ListEnvironments` action.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "MyUser",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
          }
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    {
      "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
      "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
      "eventName": "ListEnvironments",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "nextToken": "NEXT_TOKEN_EXAMPLE",
        "maxResults": 15
      }
    }
  ]
}

```

```

    "responseElements": null,
    "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
    "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

ListTagsForResource

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`ListTagsForResource` action.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "123456789012:myuser_role",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "barshane_role"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-23T16:41:51Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2021-03-23T16:42:58Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "ListTagsForResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "XX.XX.XXX.XX",

```

```

    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.976
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/legacy",
    "requestParameters": {
        "resourceARN": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:3XXXXXXXXX6a4221b7d8e07d9ef6ee21"
    },
    "responseElements": {
        "tags": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "requestID": "5750a344-8462-4020-82f9-f1d500a75162",
    "eventID": "188d572d-9a14-4082-b98b-0389964c7c30",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

TagResource

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'TagResource action.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:myuser_role",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myuser_role",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "MyUser"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2021-03-23T15:03:57Z"
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "eventTime": "2021-03-23T15:08:16Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "54.XXX.XXX.XXX",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.976
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/legacy",
  "requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:3XXXXXXXXX6a4221b7d8e07d9ef6ee21",
    "tags": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "658e9d70-91c2-41b8-9a69-c6b4cc6a9456",
  "eventID": "022b2893-73d1-44cb-be6f-d3faa68e83b1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

UntagResource

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'UntagResource action.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012/MyUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:MyUser",

```

```

        "accountId": "123456789012",
        "userName": "MyUser"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-23T15:58:36Z"
    }
},
"eventTime": "2021-03-23T16:05:08Z",
"eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
"eventName": "UntagResource",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "3.XX.XX.XXX",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.976
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/legacy",
"requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:3XXXXXXXXX6a4221b7d8e07d9ef6ee21",
    "tagKeys": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"responseElements": null,
"requestID": "0eadaef3-dc0a-4cd7-85f6-135b8529f75f",
"eventID": "41f2f2e2-4b17-43d4-96fc-9857981ca1de",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

UpdateEnvironment

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'UpdateEnvironmentaction.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",

```

```

    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "MyUser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateEnvironment",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
    "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "name": "my-test-environment-renamed"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
  "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

UpdateEnvironmentMembership

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'UpdateEnvironmentMembershipaction.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {

```

```

    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "MyUser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-14T11:29:47Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2019-01-14T11:33:27Z",
  "eventSource": "cloud9.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateEnvironmentMembership",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
    "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser",
    "permissions": "read-only"
  },
  "responseElements": {
    "membership": {
      "environmentId": "2f5ff70a640f49398f67e3bdeEXAMPLE",
      "permissions": "read-only",
      "userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser"
    }
  },
  "requestID": "f0e629fb-fd37-49bd-b2cc-e9822EXAMPLE",
  "eventID": "8a906445-1b2a-47e9-8d7c-5b242EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]]

```

Étiquettes

Une balise est une étiquette ou un attribut que vous AWS associez à une AWS ressource. Chaque balise se compose d'une clé et d'une valeur associée. Vous pouvez utiliser des balises pour contrôler l'accès à vos AWS Cloud9 ressources, comme décrit dans la section [Contrôler l'accès à l'aide de balises de AWS ressources](#) du [guide de l'utilisateur IAM](#). Les balises peuvent également vous aider à gérer les informations de facturation, comme décrit dans les [Balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur](#).

Lorsque vous [créez un environnement de AWS Cloud9 EC2 développement](#), il AWS Cloud9 inclut certaines balises système dont il a besoin pour gérer l'environnement. Les balises système commencent par « aws: ». Au cours de ce processus de création, vous pouvez également ajouter vos propres balises de ressources.

Une fois l'environnement créé, vous pouvez afficher les balises associées à l'environnement, ajouter de nouvelles balises de ressources à l'environnement ou modifier ou supprimer les balises que vous avez ajoutées précédemment. Vous pouvez associer jusqu'à 50 balises définies par l'utilisateur à un AWS Cloud9 environnement.

Affichez ou mettez à jour les balises à l'aide de l'une ou de plusieurs des méthodes suivantes.

- Dans la [console AWS Cloud9](#), sélectionnez l'environnement qui vous intéresse, puis choisissez View Details (Afficher les détails).



- Utilisez les commandes AWS Cloud9 CLI suivantes : [list-tags-for-resourcetag-resource](#), et [untag-resource](#).
- Utilisez les actions AWS Cloud9 d'API suivantes : [ListTagsForResourceTagResource](#), et [UntagResource](#).

Warning

Les balises que vous créez ou mettez à jour à AWS Cloud9 l'aide des méthodes précédentes ne sont pas automatiquement propagées aux ressources sous-jacentes. Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section suivante, [Propagation des mises à jour des balises vers les ressources sous-jacentes](#).

Propagation des mises à jour des balises vers les ressources sous-jacentes

Lorsque vous utilisez des commandes AWS Cloud9 CLI ou des actions d'API pour ajouter, modifier ou supprimer les balises associées à un AWS Cloud9 environnement, ces modifications ne sont pas automatiquement propagées aux ressources sous-jacentes telles que la CloudFormation pile, l' EC2 instance Amazon et les groupes de EC2 sécurité Amazon. Vous devez propager manuellement ces modifications.

Pour faciliter l'utilisation des procédures suivantes, vous pouvez obtenir l'ID d'environnement de l'environnement qui vous intéresse. Si vous souhaitez faire ceci, procédez comme suit :

1. Dans la [console AWS Cloud9](#), sélectionnez l'environnement qui vous intéresse, puis choisissez Afficher les détails.
2. Recherchez la propriété Environment ARN (ARN de l'environnement) et enregistrez l'ID d'environnement. Il s'agit de la partie de l'ARN de l'environnement après « environment: ».

Vous devez propager les mises à jour des balises vers l'un ou vers plusieurs des emplacements suivants, en fonction de l'utilisation que vous souhaitez faire des balises.

Propagation des mises à jour des balises dans la pile CloudFormation

Note

Lorsque vous mettez à jour les balises de la AWS CloudFormation pile, ces mises à jour sont automatiquement propagées à l' EC2 instance Amazon et aux groupes de EC2 sécurité Amazon associés à la pile.

1. Accédez à la [console CloudFormation](#).
2. Trouvez et choisissez la pile qui correspond à l' AWS Cloud9 environnement qui vous intéresse. Si vous avez enregistré l'ID d'environnement, vous pouvez l'utiliser pour filtrer l'environnement.
3. Sous l'onglet Stack info (Informations sur la pile) dans la section Balises passez en revue la liste des balises.
4. Si vous devez mettre à jour les balises, choisissez Update (Mettre à jour) en haut de la page et suivez les instructions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour directe des piles](#) dans le [Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation](#).

Vous pouvez également mettre à jour les balises à l'aide des commandes CLI [describe-stacks](#) et [update-stack](#).

Propagation des mises à jour des balises vers l'instance Amazon EC2

1. Accédez à la console [Amazon EC2 Instances](#).
2. Recherchez et sélectionnez l' EC2 instance Amazon correspondant à l' AWS Cloud9 environnement qui vous intéresse. Si vous avez précédemment enregistré l'ID d'environnement, vous pouvez l'utiliser pour filtrer l'environnement.
3. Dans l'onglet Balises affichez et mettez à jour les balises si nécessaire.

Vous pouvez également mettre à jour les balises à l'aide des commandes CLI [describe-tags](#), [create-tags](#) et [delete-tags](#) .

Propagation des mises à jour des balises vers les groupes EC2 de sécurité Amazon

1. Accédez à la console [Amazon EC2 Security Groups](#).
2. Recherchez et sélectionnez le groupe de sécurité correspondant à l' AWS Cloud9 environnement qui vous intéresse. Si vous avez précédemment enregistré l'ID d'environnement, vous pouvez l'utiliser pour filtrer l'environnement.
3. Ouvrez l'onglet Balises pour afficher et mettre à jour les balises si nécessaire.

Vous pouvez également mettre à jour les balises à l'aide des commandes CLI [describe-tags](#), [create-tags](#) et [delete-tags](#) .

Sécurité pour AWS Cloud9

Chez Amazon Web Services (AWS), la sécurité dans le cloud est la priorité principale. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité. La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud.

Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute tous les services proposés dans le AWS cloud et de vous fournir des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Notre responsabilité en matière de sécurité est notre priorité absolue AWS, et l'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le cadre des [programmes de AWS conformité](#).

Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez et par d'autres facteurs, notamment la sensibilité de vos données, les exigences de votre organisation et les lois et réglementations applicables.

AWS Cloud9 suit le [modèle de responsabilité partagée](#) à travers les AWS services spécifiques qu'il soutient. Pour obtenir des informations sur la sécurité des AWS services, consultez la [AWS page de documentation sur la sécuritéAWS des services et les services concernés par les efforts de AWS conformité par programme de conformité](#).

Les rubriques suivantes expliquent comment procéder à la configuration AWS Cloud9 pour atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité.

Rubriques

- [Protection des données dans AWS Cloud9](#)
- [Identity and Access Management pour AWS Cloud9](#)
- [Connexion et surveillance AWS Cloud9](#)
- [Validation de conformité pour AWS Cloud9](#)
- [Résilience dans AWS Cloud9](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans AWS Cloud9](#)
- [Correctifs et mises à jour de logiciels](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Cloud9](#)

Protection des données dans AWS Cloud9

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) de s'applique à la protection des données dans AWS Cloud9. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée d'AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- SSL/TLS À utiliser pour communiquer avec AWS les ressources. Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section [Utilisation des CloudTrail sentiers](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-3 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec AWS Cloud9 ou d'autres Services

AWS utilisateurs de la console, de l'API ou AWS SDKs. AWS CLI Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Chiffrement des données

Le chiffrement des données consiste à protéger les données en transit, lorsqu'elles circulent entre votre AWS compte AWS Cloud9 et lorsqu'elles sont au repos lorsqu'elles sont stockées dans des magasins de AWS Cloud9 configuration et des instances de AWS cloud computing.

Dans le contexte de AWS Cloud9, les types de données suivants peuvent nécessiter une protection par chiffrement :

Votre contenu et vos données

Informations que vous manipulez, collectez et stockez. Voici des exemples de ce type de données :

- Vos fichiers de code
- Configuration, applications et données pour un environnement EC2 ou un environnement SSH attaché

AWS Cloud9 metadata

Des données qui AWS Cloud9 manipulent, collectent et stockent. Voici des exemples de ce type de données :

- Paramètres IDE tels que les états des onglets, les fichiers ouverts et les préférences IDE
- AWS Cloud9 métadonnées de l'environnement de développement, telles que les noms et les descriptions de l'environnement
- AWS Cloud9 API de service et journaux de console
- Journaux de service tels que les requêtes HTTP

AWS Cloud9 transmet également certains de vos contenus et données via son service de plan de données. Cela inclut vos archives, l'entrée du terminal, le texte de sortie et certaines commandes de l'ID (par exemple, pour la sauvegarde des archives).

Chiffrement au repos

Le chiffrement au repos consiste à protéger vos données contre tout accès non autorisé en chiffrant les données stockées. Toutes les données client stockées dans un AWS Cloud9 environnement tel que les fichiers de code, les packages ou les dépendances sont toujours stockées dans les ressources du client. Si le client utilise un environnement Amazon EC2, les données sont stockées dans le volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) associé qui existe sur son compte. AWS Si le client utilise un environnement SSH, les données sont stockées dans un stockage local sur son serveur Linux.

Lorsque des instances Amazon EC2 sont créées pour un environnement de AWS Cloud9 développement, un volume Amazon EBS non chiffré est créé et attaché à cette instance. Les clients qui souhaitent chiffrer leurs données doivent créer un volume EBS chiffré et l'associer à l'instance EC2. AWS Cloud9 et les volumes Amazon EBS attachés prennent en charge le chiffrement par défaut d'Amazon EBS, qui est un paramètre par défaut spécifique à une région. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Chiffrement par défaut](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Elastic Compute Cloud.

Les métadonnées relatives aux environnements de AWS Cloud9 développement, telles que les noms des environnements, les membres des environnements et les paramètres IDE, sont stockées par AWS les ressources du client et non dans celles-ci. Les informations spécifiques au client, telles que les descriptions d'environnement et les paramètres IDE, sont chiffrées.

Chiffrement en transit

Le chiffrement en transit consiste à protéger vos données contre l'interception pendant qu'elles se déplacent entre les points de terminaison de communication. Toutes les données transmises entre le client du client et le AWS Cloud9 service sont cryptées via HTTPS, WSS et SSH crypté.

- HTTPS — Garantit la sécurité des requêtes entre le navigateur Web du client et le AWS Cloud9 service. AWS Cloud9 charge également les ressources d'Amazon CloudFront envoyées via HTTPS depuis le navigateur du client.
- WSS (WebSocket Secure) — Permet des communications bidirectionnelles sécurisées WebSockets entre le navigateur Web du client et le AWS Cloud9 service.
- SSH crypté (Secure Shell) : permet la transmission sécurisée de données entre le navigateur Web du client et le AWS Cloud9 service.

L'utilisation des protocoles HTTPS, WSS et SSH dépend de votre utilisation d'un navigateur compatible avec. AWS Cloud9 Consultez [Navigateurs pris en charge pour AWS Cloud9](#).

 Note

Les protocoles de chiffrement sont implémentés par défaut dans AWS Cloud9. Les clients ne peuvent pas modifier encryption-in-transit les paramètres.

Gestion des clés

AWS Key Management Service (AWS KMS) est un service géré permettant de créer et de contrôler AWS KMS keys les clés de chiffrement utilisées pour chiffrer les données du client. AWS Cloud9 génère et gère des clés cryptographiques pour chiffrer les données pour le compte des clients.

Confidentialité du trafic inter-réseau

Les environnements SSH se connectent aux systèmes de calcul et de stockage locaux appartenant au client. Les connexions SSH, HTTPS et WSS chiffrées prennent en charge le transit des données entre le service et l'environnement SSH.

Vous pouvez configurer des environnements de développement AWS Cloud9 EC2 (soutenus par des instances Amazon EC2) pour qu'ils soient lancés au sein de sous-réseaux et de sous-réseaux VPCs spécifiques. Pour plus d'informations, sur les paramètres Amazon Virtual Private Cloud, consultez [Paramètres VPC pour les environnements de développement AWS Cloud9](#).

Identity and Access Management pour AWS Cloud9

Gestion des identités et des accès AWS (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser AWS Cloud9 les ressources. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion de l'accès à l'aide de politiques](#)

- [Comment AWS Cloud9 fonctionne avec IAM](#)
- [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9](#)
- [Résolution des problèmes AWS Cloud9 d'identité et d'accès](#)
- [Comment AWS Cloud9 fonctionne avec les ressources et les opérations de l'IAM](#)
- [AWS politiques gérées pour AWS Cloud9](#)
- [Création de politiques gérées par le client pour AWS Cloud9](#)
- [AWS Cloud9 référence aux autorisations](#)
- [AWS informations d'identification temporaires gérées](#)

Public ciblé

La façon dont vous utilisez Gestion des identités et des accès AWS (IAM) varie en fonction de votre rôle :

- Utilisateur du service : demandez des autorisations à votre administrateur si vous ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités (voir [Résolution des problèmes AWS Cloud9 d'identité et d'accès](#))
- Administrateur du service : déterminez l'accès des utilisateurs et soumettez les demandes d'autorisation (voir [Comment AWS Cloud9 fonctionne avec IAM](#))
- Administrateur IAM : rédigez des politiques pour gérer l'accès (voir [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9](#))

Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié en tant qu'utilisateur IAM ou en assumant un rôle IAM.

Utilisateur racine d'un compte AWS

Vous pouvez vous connecter en tant qu'identité fédérée à l'aide d'informations d'identification provenant d'une source d'identité telle que AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), d'une authentification unique ou d'informations d'identification. Google/Facebook Pour plus d'informations sur la connexion, consultez [Connexion à votre Compte AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

Pour l'accès par programmation, AWS fournit un SDK et une CLI pour signer les demandes de manière cryptographique. Pour plus d'informations, consultez [Signature AWS Version 4 pour les demandes d'API](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une seule identité de connexion appelée utilisateur Compte AWS root qui dispose d'un accès complet à toutes Services AWS les ressources. Il est vivement déconseillé d'utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Pour les tâches qui requièrent des informations d'identification de l'utilisateur racine, consultez [Tâches qui requièrent les informations d'identification de l'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identité fédérée

Il est recommandé d'obliger les utilisateurs humains à utiliser la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à Services AWS l'aide d'informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur provenant de l'annuaire de votre entreprise, de votre fournisseur d'identité Web ou Directory Service qui y accède à Services AWS l'aide d'informations d'identification provenant d'une source d'identité. Les identités fédérées assument des rôles qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que IAM Identity Center ?](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Utilisateurs et groupes IAM

Un [utilisateur IAM](#) est une identité qui dispose d'autorisations spécifiques pour une seule personne ou application. Nous vous recommandons d'utiliser ces informations d'identification temporaires au lieu des utilisateurs IAM avec des informations d'identification à long terme. Pour plus d'informations, voir [Exiger des utilisateurs humains qu'ils utilisent la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à AWS l'aide d'informations d'identification temporaires](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

[Les groupes IAM](#) spécifient une collection d'utilisateurs IAM et permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez [Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un [rôle IAM](#) est une identité dotée d'autorisations spécifiques qui fournit des informations d'identification temporaires. Vous pouvez assumer un rôle en [passant d'un rôle d'utilisateur à un rôle IAM \(console\)](#) ou en appelant une opération d' AWS API AWS CLI ou d'API. Pour plus d'informations, consultez [Méthodes pour endosser un rôle](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM sont utiles pour l'accès des utilisateurs fédérés, les autorisations temporaires des utilisateurs IAM, les accès intercompte, les accès entre services et les applications exécutées sur Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion de l'accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique définit les autorisations lorsqu'elles sont associées à une identité ou à une ressource. AWS évalue ces politiques lorsqu'un directeur fait une demande. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de documents JSON. Pour plus d'informations les documents de politique JSON, consultez [Vue d'ensemble des politiques JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

À l'aide de politiques, les administrateurs précisent qui a accès à quoi en définissant quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Un administrateur IAM crée des politiques IAM et les ajoute aux rôles, que les utilisateurs peuvent ensuite assumer. Les politiques IAM définissent les autorisations quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération.

Politiques basées sur l'identité

Les stratégies basées sur l'identité sont des documents de stratégie d'autorisations JSON que vous attachez à une identité (utilisateur, groupe ou rôle). Ces politiques contrôlent les actions que peuvent exécuter ces identités, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être des politiques intégrées (intégrées directement dans une seule identité) ou des politiques gérées (politiques autonomes associées à plusieurs identités). Pour découvrir comment choisir entre des politiques gérées et en ligne, consultez [Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Les exemples incluent les politiques de confiance de rôle IAM et les stratégies de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les

ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources.

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques AWS gérées par IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Autres types de politique

AWS prend en charge des types de politiques supplémentaires qui peuvent définir les autorisations maximales accordées par les types de politiques les plus courants :

- Limites d'autorisations : une limite des autorisations définit le nombre maximum d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM. Pour plus d'informations, consultez [Limites d'autorisations pour des entités IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Politiques de contrôle des services (SCPs) — Spécifiez les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle dans AWS Organizations. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de contrôle de service](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations .
- Politiques de contrôle des ressources (RCPs) : définissez le maximum d'autorisations disponibles pour les ressources de vos comptes. Pour plus d'informations, voir [Politiques de contrôle des ressources \(RCPs\)](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- Politiques de session : politiques avancées que vous passez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une session temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de session](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Comment AWS Cloud9 fonctionne avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à AWS Cloud9, découvrez les fonctionnalités IAM disponibles. AWS Cloud9

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avec AWS Cloud9

Fonctionnalité IAM	AWS Cloud9 soutien
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Non
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition de politique (spécifiques au service)	Oui
ACLs	Non
ABAC (étiquettes dans les politiques)	Oui
Informations d'identification temporaires	Oui
Transmission des sessions d'accès (FAS)	Oui
Rôles de service	Oui
Rôles liés à un service	Oui

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont AWS Cloud9 les autres AWS services fonctionnent avec la plupart des fonctionnalités IAM, consultez la section [AWS Services compatibles avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud9 basées sur l'identité, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9](#)

Politiques basées sur les ressources au sein de AWS Cloud9

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Pour permettre un accès intercompte, vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. Pour plus d'informations, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS Cloud9 ne prend pas en charge les politiques basées sur les ressources, mais vous pouvez toujours contrôler les autorisations des ressources de AWS Cloud9 l'environnement pour les membres de AWS Cloud9 l'environnement via l' AWS Cloud9 API et AWS Cloud9 l'IDE.

Actions politiques pour AWS Cloud9

Prend en charge les actions de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des AWS Cloud9 actions, reportez-vous à la section [Actions définies par AWS Cloud9](#) dans la référence d'autorisation de service.

Les actions de politique en AWS Cloud9 cours utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
account
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [  
    "account:action1",  
    "account:action2"  
]
```

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud9 basées sur l'identité, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9](#)

Ressources politiques pour AWS Cloud9

Prend en charge les ressources de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Il est recommandé de définir une ressource à l'aide de son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Pour consulter la liste des types de AWS Cloud9 ressources et leurs caractéristiques ARNs, consultez la section [Ressources définies par AWS Cloud9](#) dans la référence d'autorisation de

service. Pour savoir grâce à quelles actions vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez [Actions définies par AWS Cloud9](#).

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud9 basées sur l'identité, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9](#)

Clés de conditions de politique pour AWS Cloud9

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` indique à quel moment les instructions s'exécutent en fonction de critères définis. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les clés de [contexte de condition AWS globales](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour consulter la liste des clés de AWS Cloud9 condition, reportez-vous à la section [Clés de condition pour AWS Cloud9](#) la référence d'autorisation de service. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez la section [Actions définies par AWS Cloud9](#).

Pour consulter des exemples de politiques AWS Cloud9 basées sur l'identité, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9](#)

ACLs in AWS Cloud9

Supports ACLs : Non

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

ABAC avec AWS Cloud9

Prise en charge d'ABAC (balises dans les politiques) : Oui

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs appelés balises. Vous pouvez associer des balises aux entités et aux AWS ressources IAM, puis concevoir des politiques ABAC pour autoriser les opérations lorsque la balise du principal correspond à la balise de la ressource.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans l'[élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur ABAC, consultez [Définition d'autorisations avec l'autorisation ABAC](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez [Utilisation du contrôle d'accès par attributs \(ABAC\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS Cloud9

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Les informations d'identification temporaires fournissent un accès à court terme aux AWS ressources et sont automatiquement créées lorsque vous utilisez la fédération ou que vous changez de rôle. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#) et [Services AWS compatibles avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Transférer les sessions d'accès pour AWS Cloud9

Prend en charge les sessions d'accès direct (FAS) : oui

Les sessions d'accès direct (FAS) utilisent les autorisations du principal appelant et Service AWS, combinées Service AWS à la demande d'envoi de demandes aux services en aval. Pour plus de détails sur la politique relative à la transmission de demandes FAS, consultez la section [Sessions de transmission d'accès](#).

Rôles de service pour AWS Cloud9

Prend en charge les rôles de service : oui

Un rôle de service est un [rôle IAM](#) qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

 Warning

La modification des autorisations associées à un rôle de service peut perturber AWS Cloud9 les fonctionnalités. Modifiez les rôles de service uniquement lorsque AWS Cloud9 vous recevez des instructions à cet effet.

Rôles liés à un service pour AWS Cloud9

Prend en charge les rôles liés à un service : oui

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#). Recherchez un service dans le tableau qui inclut un Yes dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS Cloud9

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou modifier les ressources AWS Cloud9 . Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez [Création de politiques IAM \(console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par AWS Cloud9, y compris le format de ARNs pour chacun des types de ressources, voir [Actions, ressources et clés de condition AWS Cloud9](#) dans la référence d'autorisation de service.

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Utilisation de la AWS Cloud9 console](#)
- [Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations](#)

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si quelqu'un peut créer, accéder ou supprimer AWS Cloud9 des ressources dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS](#) ou [politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez [politiques et autorisations dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique Service AWS, tel que CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez [Conditions pour éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles.

Pour plus d'informations, consultez [Validation de politiques avec IAM Access Analyzer](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur root, activez l'authentification MFA pour une sécurité accrue. Compte AWS Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [Sécurisation de l'accès aux API avec MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la AWS Cloud9 console

Pour accéder à la AWS Cloud9 console, vous devez disposer d'un ensemble minimal d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et d'afficher les détails AWS Cloud9 des ressources de votre Compte AWS. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette politique.

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui appellent uniquement l'API AWS CLI ou l' AWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Pour garantir que les utilisateurs et les rôles peuvent toujours utiliser la AWS Cloud9 console, associez également la politique AWS Cloud9 *ConsoleAccess* ou la politique *ReadOnly* AWS gérée aux entités. Pour plus d'informations, consultez [Ajout d'autorisations à un utilisateur](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'API AWS CLI or AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "ViewOwnUserInfo",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetUserPolicy",
            "iam:ListGroupsForUser",
            "iam:ListAttachedUserPolicies",
            "iam:ListUserPolicies",
            "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
        "Sid": "NavigateInConsole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetGroupPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Résolution des problèmes AWS Cloud9 d'identité et d'accès

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS Cloud9 IAM.

Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Cloud9](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole](#)
- [Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes AWS Cloud9 ressources](#)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Cloud9

Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM `mateojackson` tente d'utiliser la console pour afficher des informations détaillées sur une ressource *my-example-widget* fictive, mais ne dispose pas des autorisations `awes:GetWidget` fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur `mateojackson` doit être mise à jour pour autoriser l'accès à la ressource *my-example-widget* à l'aide de l'action `awes:GetWidget`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter `iam:PassRole` l'action, vos stratégies doivent être mises à jour afin de vous permettre de transmettre un rôle à AWS Cloud9.

Certains `Services AWS` permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour exécuter une action dans AWS Cloud9. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par une fonction de service. Mary n'est pas autorisée à transmettre le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes AWS Cloud9 ressources

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces politiques pour autoriser les utilisateurs à accéder à vos ressources.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si ces fonctionnalités sont prises AWS Cloud9 en charge, consultez [Comment AWS Cloud9 fonctionne avec IAM](#).
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources sur celles Comptes AWS que vous possédez, consultez la section [Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre utilisateur Compte AWS que vous possédez](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section [Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez [Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe \(fédération d'identité\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Comment AWS Cloud9 fonctionne avec les ressources et les opérations de l'IAM

Gestion des identités et des accès AWS est utilisé pour gérer les autorisations qui vous permettent de travailler à la fois avec des environnements de AWS Cloud9 développement et avec d'autres Services AWS ressources.

AWS Cloud9 ressources et opérations

Dans AWS Cloud9, la ressource principale est un environnement AWS Cloud9 de développement. Dans une politique, vous utilisez un Amazon Resource Name (ARN) pour identifier la ressource

à laquelle la politique s'applique. Le tableau suivant répertorie l'environnement ARNs. Pour plus d'informations, consultez les [sections Amazon Resource Names \(ARNs\) et AWS Service Namespaces](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Type de ressource	Format ARN
Environnement	<code>arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> :<i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i></code>
Chaque environnement détenu par le compte spécifié dans la Région AWS spécifiée	<code>arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> :<i>ACCOUNT_ID</i> :environment:*</code>
Chaque environnement détenu par le compte spécifié dans la région spécifiée	<code>arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> :<i>ACCOUNT_ID</i> :*</code>
Toutes les AWS Cloud9 ressources, quels que soient le compte et la région	<code>arn:aws:cloud9:*</code>

Par exemple, vous pouvez indiquer un environnement spécifique dans votre instruction en utilisant son Amazon Resource Name (ARN), comme suit.

```
"Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:70d899206236474f9590d93b7c41dfEX"
```

Pour spécifier toutes les ressources, utilisez le caractère générique (*) dans l'élément Resource.

```
"Resource": "*"
```

Pour spécifier plusieurs ressources dans une seule instruction, séparez leurs noms de ressources Amazon (ARNs) par des virgules.

```
"Resource": [
  "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:70d899206236474f9590d93b7c41dfEX",
  "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
]
```

AWS Cloud9 fournit un ensemble d'opérations permettant de travailler avec AWS Cloud9 les ressources. Pour obtenir la liste, consultez [AWS Cloud9 référence aux autorisations](#).

Présentation de la propriété des ressources

Le Compte AWS compte possède les ressources créées dans le compte, quelle que soit la personne qui les a créées.

Prenons en compte les cas d'utilisation et les scénarios suivants :

- Supposons que vous utilisiez les informations d'identification de votre compte root Compte AWS pour créer un environnement de AWS Cloud9 développement. Bien que cela soit possible, ce n'est pas recommandé. Dans ce cas, vous Compte AWS êtes le propriétaire de l'environnement.
- Supposons que vous créiez un utilisateur IAM dans votre Compte AWS et que vous accordiez des autorisations pour créer un environnement à cet utilisateur. L'utilisateur peut ensuite créer un environnement. Cependant, vous Compte AWS, auquel appartient l'utilisateur, est toujours propriétaire de l'environnement.
- Supposons que vous créiez un rôle IAM Compte AWS avec les autorisations nécessaires pour créer un environnement. Toute personne pouvant assumer le rôle peut alors créer un environnement. Votre Compte AWS, auquel le rôle appartient, est propriétaire de l'environnement.

Note

Si vous supprimez un compte utilisateur propriétaire de l'ARN d'un ou de plusieurs AWS Cloud9 environnements, ces environnements n'auront aucun propriétaire. Une solution à ce scénario consiste à utiliser le AWS Cloud9 SDK pour ajouter un autre utilisateur IAM doté de privilèges de lecture et d'écriture à l'aide de l'`CreateEnvironmentMembership` action et du `EnvironmentMember` type de données. Une fois que vous avez ajouté cet utilisateur IAM, vous pouvez copier les fichiers d'environnement dans de nouveaux AWS Cloud9 environnements et faire de ce propriétaire le propriétaire de l'ARN. Pour plus d'informations sur cette action, voir [CreateEnvironmentMembership](#), et pour plus d'informations sur ce type de données, voir [EnvironmentMember](#) le Guide de référence des AWS Cloud9 API.

Gestion de l'accès aux ressources

Une politique d'autorisations décrit qui a accès à quelles ressources.

 Note

Cette section décrit l'utilisation d'IAM dans AWS Cloud9. Elle ne fournit pas d'informations détaillées sur le service IAM. Pour une documentation complète sur IAM, consultez [Qu'est-ce qu'IAM ?](#) dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la syntaxe d'une politique IAM et les descriptions des politiques IAM, consultez [Référence des politiques JSON IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques attachées à une identité IAM s'appellent des politiques basées sur l'identité (ou politiques IAM). Les politiques associées à une ressource sont appelées politiques basées sur les ressources. AWS Cloud9 prend en charge les politiques basées à la fois sur l'identité et sur les ressources.

Chacune des actions d'API suivantes nécessite uniquement qu'une politique IAM soit attachée à l'identité IAM qui souhaite appeler ces actions d'API.

- `CreateEnvironmentEC2`
- `DescribeEnvironments`

Les actions d'API suivantes nécessitent une politique basée sur les ressources. Une stratégie IAM n'est pas obligatoire, mais AWS Cloud9 utilise une stratégie IAM si elle est attachée à l'identité IAM qui souhaite appeler ces actions d'API. La politique basée sur les ressources doit être appliquée à la ressource souhaitée AWS Cloud9 :

- `CreateEnvironmentMembership`
- `DeleteEnvironment`
- `DeleteEnvironmentMembership`
- `DescribeEnvironmentMemberships`
- `DescribeEnvironmentStatus`
- `UpdateEnvironment`
- `UpdateEnvironmentMembership`

Pour plus d'informations sur chacune de ces actions d'API, consultez la référence d'API AWS Cloud9

Vous ne pouvez pas associer une politique basée sur les ressources directement à une AWS Cloud9 ressource. AWS Cloud9 Attache plutôt les politiques appropriées basées sur les ressources aux AWS Cloud9 ressources lorsque vous ajoutez, modifiez, mettez à jour ou supprimez des membres de l'environnement.

Pour accorder à un utilisateur l'autorisation d'effectuer des actions sur les AWS Cloud9 ressources, vous devez associer une politique d'autorisation à un groupe IAM auquel appartient l'utilisateur. Nous vous recommandons de joindre une politique AWS gérée (prédéfinie) dans la AWS Cloud9 mesure du possible. AWS les politiques gérées contiennent des ensembles prédéfinis d'autorisations d'accès pour les scénarios d'utilisation courants et les types d'utilisateurs, tels que l'administration complète d'un environnement, les utilisateurs de l'environnement et les utilisateurs qui n'ont qu'un accès en lecture seule à un environnement. Pour obtenir la liste des politiques AWS gérées pour AWS Cloud9, voir [AWS politiques gérées pour AWS Cloud9](#).

Pour les autres scénarios d'utilisation et les types d'utilisateurs uniques, vous pouvez créer et attacher vos propres politiques gérées par le client. Consultez [Options de configuration supplémentaires pour AWS Cloud9](#) et [Création de politiques gérées par le client pour AWS Cloud9](#).

Pour associer une politique IAM (AWS gérée ou gérée par le client) à une identité IAM, voir [Attacher des politiques IAM \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Autorisations de session pour les opérations d'API

Lorsque vous utilisez l' AWS API AWS CLI or pour créer par programmation une session temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré, vous pouvez transmettre des politiques de session en tant que paramètre afin d'étendre la portée de la session de rôle. Cela implique que les autorisations effectives de la séance sont une combinaison des [politiques basées sur une identité du rôle et des politiques de séance](#).

Lorsqu'une demande est faite pour accéder à une ressource au cours d'une séance, s'il n'existe aucune instruction Deny ni aucune instruction Allow applicable dans la politique de séance, le résultat de l'évaluation de la politique est un [refus implicite](#). (Pour plus d'informations, consultez [Déterminer si une demande est autorisée ou refusée dans un compte](#) dans le guide de l'utilisateur d'IAM.)

Toutefois, pour les opérations d' AWS Cloud9 API qui nécessitent une politique basée sur les ressources (voir ci-dessus), des autorisations sont accordées à l'entité IAM qui appelle si elle est spécifiée Principal dans la politique de ressources. Cette autorisation explicite a priorité sur le refus implicite de la politique de session, permettant ainsi à la session d'appeler l'opération AWS Cloud9 API avec succès.

AWS politiques gérées pour AWS Cloud9

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont accessibles à tous les AWS clients. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des [politiques gérées par le client](#) qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont AWS mises à jour, la mise à jour affecte toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'une nouvelle politique Service AWS est lancée ou lorsque de nouvelles opérations d'API sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez [Politiques gérées par AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS politique gérée : AWSCloud9 Administrateur

Vous pouvez associer la politique `AWSCloud9Administrator` à vos identités IAM.

Cette politique accorde des *administrative* autorisations qui fournissent un accès administrateur à AWS Cloud9.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

- AWS Cloud9 — Toutes les AWS Cloud9 actions dans leur intégralité Compte AWS.
- Amazon EC2 — Obtenez des informations sur plusieurs ressources Amazon VPC et sous-réseau dans leur. Compte AWS
- IAM — Obtenez des informations sur les utilisateurs IAM dans leur Compte AWS fichier et créez le rôle AWS Cloud9 lié à un service dans leur compte si nécessaire. Compte AWS
- Systems Manager : autorise l'utilisateur à appeler pour établir une connexion `StartSession` à une instance dans le cadre d'une session de gestionnaire de session. Cette autorisation est requise

pour les utilisateurs qui ouvrent un environnement qui communique avec son instance EC2 via Systems Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, consultez la section [AWSCloud9Administrateur](#) dans le manuel AWS Managed Policy Reference.

AWS politique gérée : AWSCloud9 utilisateur

Vous pouvez associer la politique `AWSCloud9User` à vos identités IAM.

Cette politique accorde des *user* autorisations pour créer des environnements de AWS Cloud9 développement et pour gérer des environnements propres.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

- AWS Cloud9 — Créez et obtenez des informations sur leurs environnements, et obtenez et modifiez les paramètres utilisateur de leurs environnements.
- Amazon EC2 — Obtenez des informations sur plusieurs ressources Amazon VPC et sous-réseau dans leur. Compte AWS
- IAM — Obtenez des informations sur les utilisateurs IAM dans leur Compte AWS fichier et créez le rôle AWS Cloud9 lié à un service dans leur compte si nécessaire. Compte AWS
- Systems Manager : autorise l'utilisateur à appeler pour établir une connexion `StartSession` à une instance dans le cadre d'une session de gestionnaire de session. Cette autorisation est requise pour les utilisateurs qui ouvrent un environnement qui communique avec son instance EC2 via Systems Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).

Pour consulter les autorisations associées à cette politique, consultez la section [AWSCloud9Utilisateur](#) dans la référence des politiques AWS gérées.

AWS politique gérée : AWSCloud9 EnvironmentMember

Vous pouvez associer la politique `AWSCloud9EnvironmentMember` à vos identités IAM.

Cette politique accorde *membership* des autorisations qui permettent de rejoindre un environnement AWS Cloud9 partagé.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes :

- AWS Cloud9 — Obtenez des informations sur leurs environnements, et obtenez et modifiez les paramètres utilisateur de leurs environnements.
- IAM — Obtenez des informations sur les utilisateurs IAM dans leur Compte AWS fichier et créez le rôle AWS Cloud9 lié à un service dans leur compte si nécessaire. Compte AWS
- Systems Manager : autorise l'utilisateur à appeler pour établir une connexion StartSession à une instance dans le cadre d'une session de gestionnaire de session. Cette autorisation est requise pour les utilisateurs qui ouvrent un environnement qui communique avec son instance EC2 via Systems Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux instances EC2 sans entrée avec AWS Systems Manager](#).

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSCloud9EnvironmentMember](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

AWS politique gérée : **AWSCloud9ServiceRolePolicy**

Le rôle lié au service AWSServiceRoleForAWSCloud9 utilise cette politique pour permettre à l' AWS Cloud9 environnement d'interagir avec Amazon CloudFormation EC2 et les ressources.

Détails de l'autorisation

Il AWSCloud9ServiceRolePolicy accorde AWSService RoleFor AWSCloud9 les autorisations nécessaires pour AWS Cloud9 permettre d'interagir avec les Services AWS (Amazon EC2 et CloudFormation) nécessaires à la création et à l'exécution d'environnements de développement.

AWS Cloud9 définit les autorisations associées à ses rôles liés aux services et ne AWS Cloud9 peut assumer que ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique de confiance et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Pour plus d'informations sur l' AWS Cloud9 utilisation des rôles liés à un service, consultez. [Utilisation de rôles liés à un service pour AWS Cloud9](#)

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSCloud9ServiceRolePolicy](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

AWS Cloud9 mises à jour des politiques AWS gérées

Consultez les détails des mises à jour des politiques AWS gérées AWS Cloud9 depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour recevoir des alertes automatiques concernant les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS sur la page Historique du AWS Cloud9 document.

Modifier	Description	Date
Une nouvelle action a été ajoutée à la politique de AWSCloud9l'administrateur.	L'ssm:OpenDataChanne l action a été ajoutée à la politique de AWSCloud9 l'administrateur. Cette action accordera aux utilisateurs l'autorisation d'ouvrir un canal de données pour les sessions SSM.	25 septembre 2025
Une nouvelle action a été ajoutée à la politique AWSCloud9utilisateur.	L'ssm:OpenDataChanne l action a été ajoutée à la politique AWSCloud9utilise ur. Cette action accordera aux utilisateurs l'autorisation d'ouvrir un canal de données pour les sessions SSM.	25 septembre 2025
Une nouvelle action a été ajoutée à la AWSCloud9 EnvironmentMemberpolitique.	L'ssm:OpenDataChanne l action a été ajoutée à la AWSCloud9Environme ntMemberpolitique. Cette action accordera aux utilise urs l'autorisation d'ouvrir un canal de données pour les sessions SSM.	25 septembre 2025
Une nouvelle action a été ajoutée à AWSCloud9Utilisate ur, AWSCloud9Administrateur	L'ssm:GetConnectionS tatus action a été ajoutée à AWSCloud9l'AWSCloud9	12 octobre 2023

Modifier	Description	Date
et AWS Cloud9 EnvironmentMember politiques.	administrateur des utilisateurs et aux AWS Cloud9 EnvironmentMember politiques. Cette action accordera aux utilisateurs les autorisations nécessaires pour vérifier l'état de la connexion SSM. L'API <code>cloud9:ValidateEnvironmentName</code> a été supprimée de la politique AWS Cloud9 utilisateur car elle est obsolète.	
Des API ont été ajoutées aux politiques des AWS Cloud9 utilisateurs et des AWS Cloud9 administrateurs.	Deux nouvelles API ont été ajoutées aux politiques AWS Cloud9 utilisateur et AWS Cloud9 administrateur, ces API sont <code>ec2:DescribeInstanceTypeOfferings</code> et <code>ec2:DescribeRouteTables</code> . Le but de ces API est de permettre à AWS Cloud9 de valider que le sous-réseau par défaut prend en charge le type d'instance choisi par le client lors de la création d'un AWS Cloud9 environnement.	2 août 2023

Modifier	Description	Date
Mises à jour vers la version AWS Cloud9 Service Role Policy	AWS Cloud9 Service Role Policy a été mis à jour AWS Cloud9 pour permettre de démarrer et d'arrêter les instances Amazon EC2 gérées par les configurations de licence de License Manager.	12 janvier 2022
AWS Cloud9 a commencé à suivre les modifications	AWS Cloud9 a commencé à suivre les modifications apportées AWS à ses politiques gérées.	15 mars 2021

Création de politiques gérées par le client pour AWS Cloud9

Si aucune des politiques AWS gérées ne répond à vos exigences en matière de contrôle d'accès, vous pouvez créer et associer vos propres politiques gérées par le client.

Pour créer une politique gérée par le client, consultez [Création d'une politique IAM \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Rubriques

- [Spécification des éléments d'une politique : effets, principaux, actions et ressources](#)
- [Exemples de politiques gérées par le client](#)

Spécification des éléments d'une politique : effets, principaux, actions et ressources

Pour chaque AWS Cloud9 ressource, le service définit un ensemble d'opérations d'API. Pour accorder des autorisations pour ces opérations d'API AWS Cloud9, définissez un ensemble d'actions que vous pouvez spécifier dans une politique.

Les éléments de base d'une politique sont les suivants :

- **Effect** – Vous spécifiez l'effet, une autorisation ou un refus, lorsque l'utilisateur demande l'action. Si vous n'accordez pas explicitement l'accès pour (autoriser) une ressource, l'accès est implicitement refusé. Vous pouvez également explicitement refuser l'accès à une ressource. Vous pouvez le faire afin de vous assurer qu'un utilisateur n'a pas accès à une ressource, même si une politique différente accorde cet accès.
- **Principal** – Dans les politiques basées sur l'identité (politiques IAM), l'utilisateur auquel la politique est liée est le mandataire implicite. Pour les politiques basées sur une ressource, vous spécifiez l'utilisateur, le compte, le service ou une autre entité qui doit recevoir les autorisations.
- **Resource** : utilisez un nom Amazon Resource Name (ARN) pour identifier la ressource à laquelle s'applique la politique.
- **Action** – Utilisez des mots clés d'action pour identifier les opérations de ressource que vous voulez accorder ou refuser. Par exemple, l'autorisation `cloud9:CreateEnvironmentEC2` autorise l'utilisateur à effectuer l'opération `CreateEnvironmentEC2`.

Pour en savoir plus sur la syntaxe et la description des politiques IAM, consultez [Référence des politiques IAM JSON](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour consulter un tableau présentant toutes les actions d' AWS Cloud9 API et les ressources auxquelles elles s'appliquent, consultez le [AWS Cloud9 référence aux autorisations](#).

Exemples de politiques gérées par le client

Dans cette section, vous trouverez des exemples de politiques qui accordent des autorisations pour les actions AWS Cloud9 . Vous pouvez adapter l'exemple suivant de politiques IAM pour accorder ou refuser explicitement l'accès à AWS Cloud9 pour vos identités IAM.

Pour créer ou attacher une politique gérée par le client à une identité IAM, consultez [Création d'une politique IAM \(console\)](#) et [Attachement de politiques IAM \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Note

Les exemples suivants utilisent la région USA Est (Ohio) (`us-east-2`), un Compte AWS identifiant fictif (`123456789012`) et un identifiant d'environnement de AWS Cloud9 développement fictif (`.81e900317347585a0601e04c8d52eaEX`).

Rubriques

- [Obtention d'informations sur les environnements](#)
- [Création d'environnements EC2](#)
- [Création d'environnements EC2 avec des types d'instances Amazon EC2 spécifiques](#)
- [Création d'environnements EC2 dans des sous-réseaux Amazon VPC spécifiques](#)
- [Création d'un environnement EC2 avec un nom d'environnement spécifique](#)
- [Création d'environnements SSH uniquement](#)
- [Mise à jour des environnements ou empêchement de la mise à jour d'un environnement](#)
- [Obtention des membres d'un environnement](#)
- [Partage d'environnements uniquement avec un utilisateur spécifique](#)
- [Blocage du partage des environnements](#)
- [Modification ou blocage de la modification des paramètres des membres d'un environnement](#)
- [Suppression ou blocage de la suppression des membres d'un environnement](#)
- [Suppression ou blocage de la suppression d'un environnement](#)
- [Politique IAM personnalisée pour la création d'un environnement SSM](#)

Obtention d'informations sur les environnements

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, autorise cette entité à obtenir des informations sur n'importe quel environnement dans son compte.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:DescribeEnvironments",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

 Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans les politiques AWS gérées `AWSCloud9Administrator` et `AWSCloud9User`.

Création d'environnements EC2

L'exemple suivant de déclaration de politique IAM, attachée à une entité IAM, permet à cette entité de créer des environnements de développement AWS Cloud9 EC2 dans son compte.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

 Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans les politiques AWS gérées `AWSCloud9Administrator` et `AWSCloud9User`.

Création d'environnements EC2 avec des types d'instances Amazon EC2 spécifiques

L'exemple suivant de déclaration de politique IAM, attachée à une entité IAM, permet à cette entité de créer des environnements de développement AWS Cloud9 EC2 dans son compte. Cependant, les environnements EC2 peuvent utiliser uniquement la classe spécifiée des types d'instances Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "cloud9:InstanceType": "t3.*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Si la stratégie AWS AWSCloud9Administrator gérée AWSCloud9User est déjà attachée à l'entité IAM, cette politique AWS gérée remplace le comportement de la déclaration de politique IAM précédente. Cela est dû au fait que ces politiques AWS gérées sont plus permissives.

Création d'environnements EC2 dans des sous-réseaux Amazon VPC spécifiques

L'exemple suivant de déclaration de politique IAM, attachée à une entité IAM, permet à cette entité de créer des environnements de développement AWS Cloud9 EC2 dans son compte. Cependant, les environnements EC2 peuvent utiliser uniquement les sous-réseaux de VPC Amazon spécifiés.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "cloud9:SubnetId": [
          "subnet-12345678",
          "subnet-23456789"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

Note

Si la stratégie AWS AWSCloud9Administrator gérée AWSCloud9User est déjà attachée à l'entité IAM, cette politique AWS gérée remplace le comportement de la déclaration de politique IAM précédente. Cela est dû au fait que ces politiques AWS gérées sont plus permissives.

Création d'un environnement EC2 avec un nom d'environnement spécifique

L'exemple suivant de déclaration de politique IAM, attachée à une entité IAM, permet à cette entité de créer un environnement de développement AWS Cloud9 EC2 dans son compte. Toutefois, l'environnement EC2 peut utiliser uniquement le nom spécifié.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloud9:EnvironmentName": "my-demo-environment"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
}
]
}

```

Note

Si la stratégie AWS `AWSCloud9Administrator` gérée `AWSCloud9User` est déjà attachée à l'entité IAM, cette politique AWS gérée remplace le comportement de la déclaration de politique IAM précédente. Cela est dû au fait que ces politiques AWS gérées sont plus permissives.

Création d'environnements SSH uniquement

L'exemple suivant de déclaration de politique IAM, attachée à une entité IAM, permet à cette entité de créer des environnements de développement AWS Cloud9 SSH dans son compte. Toutefois, l'entité ne peut pas créer d'environnements de développement AWS Cloud9 EC2.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentSSH",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Mise à jour des environnements ou empêchement de la mise à jour d'un environnement

L'exemple suivant de déclaration de politique IAM, attachée à une entité IAM, permet à cette entité de modifier les informations relatives à n'importe quel environnement de AWS Cloud9 développement dans son compte.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:UpdateEnvironment",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans la politique AWS gérée `AWSCloud9Administrator`.

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, empêche explicitement cette entité de modifier les informations sur l'environnement avec l'Amazon Resource Name (ARN) spécifié.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:UpdateEnvironment",
      "Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

Obtention des membres d'un environnement

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, autorise cette entité à obtenir la liste des membres de n'importe quel environnement dans son compte.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans la politique AWS gérée `AWSCloud9Administrator`. En outre, l'autorisation d'accès précédente est plus permissive que l'autorisation d'accès équivalente dans la politique AWS gérée `AWSCloud9User`.

Partage d'environnements uniquement avec un utilisateur spécifique

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, autorise cette entité à partager un environnement dans son compte avec l'utilisateur spécifié uniquement.

JSON

```
{
```



```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloud9:CreateEnvironmentMembership"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cloud9:UserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser"
      }
    }
  }
]
```

Note

Si la stratégie AWS AWSCloud9Administrator gérée AWSCloud9User est déjà attachée à l'entité IAM, ces politiques AWS gérées remplacent le comportement de la déclaration de politique IAM précédente. Cela est dû au fait que ces politiques AWS gérées sont plus permissives.

Blocage du partage des environnements

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, empêche cette entité de partager un environnement dans son compte.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentMembership",
        "cloud9:UpdateEnvironmentMembership"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

Modification ou blocage de la modification des paramètres des membres d'un environnement

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, autorise cette entité à modifier les paramètres des membres d'un environnement dans son compte.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "cloud9:UpdateEnvironmentMembership",  
      "Resource": "*"    
    }  
  ]  
}
```

Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans la politique AWS gérée `AWSCloud9Administrator`.

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, empêche explicitement cette entité de modifier les paramètres des membres de l'environnement avec l'Amazon Resource Name (ARN) spécifié.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "cloud9:UpdateEnvironmentMembership",  
    "Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"  
  }  
]
```

Suppression ou blocage de la suppression des membres d'un environnement

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, autorise cette entité à supprimer un membre d'un environnement dans son compte.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironmentMembership",  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans la politique AWS gérée `AWSCloud9Administrator`.

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, empêche explicitement cette entité de supprimer un membre d'un environnement avec l'Amazon Resource Name (ARN) spécifié.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironmentMembership",
      "Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
    }
  ]
}
```

Suppression ou blocage de la suppression d'un environnement

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, autorise cette entité à supprimer un environnement dans son compte.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironment",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans la politique AWS gérée `AWSCloud9Administrator`.

L'exemple d'instruction de politique IAM suivant, attachée à une entité IAM, empêche explicitement cette entité de supprimer l'environnement avec l'Amazon Resource Name (ARN) spécifié.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloud9:DeleteEnvironment",
      "Resource": "arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:81e900317347585a0601e04c8d52eaEX"
    }
  ]
}
```

Politique IAM personnalisée pour la création d'un environnement SSM

Un problème d'autorisation se produit actuellement lors de la création d'un environnement SSM auquel sont associées les AWS Cloud9User politiques AWS Cloud9Administrator OR. L'exemple de déclaration de politique IAM suivant, lorsqu'il est attaché à une entité IAM, permet aux utilisateurs d'attacher et d'utiliser soit la stratégie AWS AWS Cloud9Administrator gérée, soit. AWS Cloud9User

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",

```

```

        "ec2:DescribeRouteTables"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "cloud9:OwnerArn": "true"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "cloud9:UserArn": "true"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "cloud9:UserArn": "true",
            "cloud9:EnvironmentId": "true"
        }
    }
},

```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ssm:StartSession",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment": "*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaFirst": "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["iam:ListInstanceProfilesForRole", "iam:CreateRole"],
      "Resource": ["arn:aws:iam:*:*:role/service-role/
AWSCloud9SSMAccessRole"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["iam:AttachRolePolicy"],

```

```

        "Resource": ["arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSCloud9SSMAccessRole"],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSCloud9SSMInstanceProfile"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSCloud9SSMAccessRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/
AWSCloud9SSMInstanceProfile"
            ]
        }
    ]
}

```

AWS Cloud9 référence aux autorisations

Vous pouvez utiliser des clés de condition AWS larges dans vos AWS Cloud9 polices pour exprimer des conditions. Pour obtenir la liste, consultez [Éléments de politique JSON IAM : Condition](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous spécifiez les actions dans le champ `Action` de la politique. Pour indiquer une action, utilisez le préfixe `cloud9:` suivi du nom de l'opération d'API (par exemple, `"Action":`

"cloud9:DescribeEnvironments"). Pour spécifier plusieurs actions dans une même instruction, séparez-les par une virgule (par exemple, "Action": ["cloud9:UpdateEnvironment", "cloud9>DeleteEnvironment"]).

Utilisation de caractères génériques

Vous spécifiez un ARN, avec ou sans caractère générique (*), comme valeur de ressource dans le champ `Resource` de la politique. Vous pouvez utiliser un caractère générique pour spécifier plusieurs actions ou ressources. Par exemple, `cloud9:*` spécifie toutes les AWS Cloud9 actions et `cloud9:Describe*` indique toutes les AWS Cloud9 actions commençant par `Describe`.

L'exemple suivant autorise une entité IAM à obtenir des informations sur les environnements et l'appartenance à n'importe quel environnement dans son compte.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloud9:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

L'autorisation d'accès précédente est déjà incluse dans la politique AWS gérée `AWSCloud9Administrator`. De plus, l'autorisation d'accès précédente est plus permissive que l'autorisation d'accès équivalente dans la politique AWS gérée `AWSCloud9User`.

AWS Cloud9 Opérations d'API et autorisations requises pour les actions

Note

Vous pouvez utiliser les tableaux ci-dessous comme référence lorsque vous configurez le contrôle d'accès et écrivez des politiques d'autorisations à attacher à une identité IAM (stratégies basées sur l'identité).

Le [Public API operations](#) tableau répertorie les opérations d'API qui peuvent être appelées par les clients à SDKs l'aide du AWS Command Line Interface.

[Permission-only API operations](#) répertorie les opérations d'API qui ne sont pas directement appelables par un code client ou par la AWS Command Line Interface. Mais les utilisateurs IAM ont besoin d'autorisations pour ces opérations qui sont appelées lorsque des actions AWS Cloud9 sont exécutées à l'aide de la console.

Opérations d'API publiques

AWS Cloud9 opération	Autorisation requise (Action d'API)	Ressource
CreateEnvironmentEC2	cloud9:CreateEnvironmentEC2 Nécessaire pour créer un environnement de développement AWS Cloud9 EC2.	*
CreateEnvironmentMembership	cloud9:CreateEnvironmentMembership Nécessaire pour ajouter un membre à un environnement.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
DeleteEnvironment	cloud9:DeleteEnvironment Nécessaire pour supprimer un environnement.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>

AWS Cloud9 opération	Autorisation requise (Action d'API)	Ressource
DeleteEnvironmentMembership	cloud9:DeleteEnvironmentMembership Nécessaire pour supprimer un membre d'un environnement	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
DescribeEnvironmentMemberships	cloud9:DescribeEnvironmentMemberships Nécessaire pour obtenir la liste des membres dans un environnement	*
DescribeEnvironments	cloud9:DescribeEnvironments Nécessaire pour obtenir des informations sur un environnement	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
DescribeEnvironmentStatus	cloud9:DescribeEnvironmentStatus Nécessaire pour obtenir des informations sur le statut d'un environnement.	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>
UpdateEnvironment	cloud9:UpdateEnvironment Nécessaire pour mettre à jour les paramètres d'un environnement	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>

AWS Cloud9 opération	Autorisation requise (Action d'API)	Ressource
UpdateEnvironmentMembership	cloud9:UpdateEnvironmentMembership Nécessaire pour mettre à jour les paramètres d'un membre d'un environnement	arn:aws:cloud9: <i>REGION_ID</i> : <i>ACCOUNT_ID</i> :environment: <i>ENVIRONMENT_ID</i>

Opérations d'API avec autorisation uniquement

AWS Cloud9 opération	Description	Documentation de la console
ActivateEC2Remote	cloud9:ActivateEC2Remote Démarré l'instance Amazon EC2 à laquelle votre AWS Cloud9 IDE se connecte.	Ouvrir un environnement dans AWS Cloud9
CreateEnvironmentSSH	cloud9:CreateEnvironmentSSH Crée un environnement de développement AWS Cloud9 SSH.	Création d'un environnement SSH
CreateEnvironmentToken	cloud9:CreateEnvironmentToken Crée un jeton d'authentification qui permet une connexion entre l'environnement IDE AWS Cloud9 et l'environnement de l'utilisateur.	Création d'un EC2 environnement
DescribeEC2Remote	cloud9:DescribeEC2Remote	Création d'un EC2 environnement

AWS Cloud9 opération	Description	Documentation de la console
	Obtient les détails sur la connexion à l'environnement de développement EC2, y compris l'hôte, l'utilisateur et le port.	
DescribeSSHRemote	cloud9:DescribeSSHRemote Obtient les détails sur la connexion à l'environnement de développement SSH, y compris l'hôte, l'utilisateur et le port.	Création d'un environnement SSH
GetEnvironmentConfig	cloud9:GetEnvironmentConfig Obtient les informations de configuration utilisées pour initialiser l'environnement IDE AWS Cloud9 .	Travailler avec l' AWS Cloud9 IDE
GetEnvironmentSettings	cloud9:GetEnvironmentSettings Obtient les paramètres AWS Cloud9 IDE pour un environnement de développement spécifié.	Travailler avec l' AWS Cloud9 IDE
GetMembershipSettings	cloud9:GetMembershipSettings Obtient les paramètres AWS Cloud9 IDE pour un membre de l'environnement spécifié.	Travailler avec un environnement partagé dans AWS Cloud9

AWS Cloud9 opération	Description	Documentation de la console
GetUserPublicKey	<code>cloud9:GetUserPublicKey</code> Obtient la clé SSH publique de l'utilisateur, qui est utilisée pour se connecter AWS Cloud9 aux environnements de développement SSH.	Création d'un environnement SSH
GetUserSettings	<code>cloud9:GetUserSettings</code> Obtient les paramètres AWS Cloud9 IDE pour un utilisateur spécifié.	Travailler avec l' AWS Cloud9 IDE
ModifyTemporaryCredentialsOnEnvironmentEC2	<code>cloud9:ModifyTemporaryCredentialsOnEnvironmentEC2</code> Définit les informations d'identification temporaires AWS gérées sur l'instance Amazon EC2 utilisée par l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE).	AWS informations d'identification temporaires gérées
UpdateEnvironmentSettings	<code>cloud9:UpdateEnvironmentSettings</code> Met à jour les paramètres AWS Cloud9 IDE pour un environnement de développement spécifié.	Travailler avec l' AWS Cloud9 IDE

AWS Cloud9 opération	Description	Documentation de la console
UpdateMembershipSettings	<code>cloud9:UpdateMembershipSettings</code> Met à jour les paramètres AWS Cloud9 IDE pour un membre de l'environnement spécifié.	Travailler avec un environnement partagé dans AWS Cloud9
UpdateSSHRemote	<code>cloud9:UpdateSSHRemote</code> Met à jour les détails sur la connexion à l'environnement de développement SSH, y compris l'hôte, l'utilisateur et le port.	Création d'un environnement SSH
UpdateUserSettings	<code>cloud9:UpdateUserSettings</code> Met à jour les paramètres AWS Cloud9 IDE pour un utilisateur spécifié.	Travailler avec l' AWS Cloud9 IDE
GetMigrationExperiences	<code>cloud9:GetMigrationExperiences</code> Accorde à un AWS Cloud9 utilisateur l'autorisation de bénéficier de l'expérience de migration de AWS Cloud9 vers CodeCatalyst.	

AWS informations d'identification temporaires gérées

Si vous recherchez simplement la liste des actions prises en charge par la AWS gestion des informations d'identification temporaires, passez directement à [Actions prises en charge par des informations d'identification temporaires AWS gérées](#).

Dans le cas d'un environnement de développement AWS Cloud9 EC2, AWS Cloud9 met des informations d' AWS accès temporaires à votre disposition dans l'environnement. Nous les appelons les informations d'identification temporaires gérées par AWS . Cela présente les avantages suivants :

- Il n'est pas nécessaire de stocker les informations d' AWS accès permanentes d'une AWS entité (par exemple, un utilisateur IAM) n'importe où dans l'environnement. Aucun membre de l'environnement ne peut accéder à ces informations d'identification sans que vous en soyez informé et sans votre approbation préalable.
- Vous n'avez pas besoin de configurer, gérer ou attacher manuellement un profil d'instance à l'instance Amazon EC2 qui se connecte à l'environnement. Un profil d'instance est une autre approche pour gérer les informations d'identification d' AWS accès temporaires.
- AWS Cloud9 renouvelle continuellement ses informations d'identification temporaires, de sorte qu'un seul ensemble d'informations d'identification ne peut être utilisé que pendant une durée limitée. Il s'agit d'une AWS bonne pratique en matière de sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création et mise à jour des informations d'identification temporaires AWS gérées](#).
- AWS Cloud9 impose des restrictions supplémentaires sur la manière dont ses informations d'identification temporaires peuvent être utilisées pour accéder aux AWS actions et aux ressources de l'environnement. Il s'agit également d'une bonne pratique en matière de AWS sécurité.

Important

Actuellement, si l'instance EC2 de votre environnement est lancée dans un sous-réseau privé, vous ne pouvez pas utiliser d'informations d'identification temporaires AWS gérées pour autoriser l'environnement EC2 à accéder à un AWS service au nom d'une AWS entité (par exemple, un utilisateur IAM).

Pour plus d'informations sur le moment où vous pouvez lancer une instance EC2 dans un sous-réseau privé, consultez [Créez un sous-réseau pour AWS Cloud9](#).

 Note

Envisagez d'utiliser une politique AWS gérée plutôt qu'une politique intégrée lorsque vous utilisez des informations d'identification temporaires AWS gérées.

Voici comment fonctionnent les informations d'identification temporaires AWS gérées chaque fois qu'un environnement EC2 tente d'accéder à un Service AWS le compte d'une AWS entité (par exemple, un utilisateur IAM) :

1. AWS Cloud9 vérifie si l' AWS entité appelante (par exemple, l'utilisateur IAM) est autorisée à effectuer l'action demandée pour la ressource demandée dans AWS. Si cette autorisation n'existe pas ou est explicitement refusée, la demande échoue.
 2. AWS Cloud9 vérifie les informations d'identification temporaires AWS gérées pour voir si ses autorisations autorisent l'action demandée pour la ressource demandée dans AWS. Si cette autorisation n'existe pas ou est explicitement refusée, la demande échoue. Pour obtenir la liste des autorisations qui AWS gèrent la prise en charge des informations d'identification temporaires, consultez [Actions prises en charge par des informations d'identification temporaires AWS gérées](#).
- Si l' AWS entité et les informations d'identification temporaires AWS gérées autorisent l'action demandée pour la ressource demandée, la demande aboutit.
 - Si l' AWS entité ou les informations d'identification temporaires AWS gérées refusent ou n'autorisent pas explicitement l'action demandée pour la ressource demandée, la demande échoue. Cela signifie que même si l' AWS entité appelante dispose des autorisations correctes, la demande échouera si elle AWS Cloud9 ne l'autorise pas explicitement. De même, si elle AWS Cloud9 autorise une action spécifique pour une ressource spécifique, la demande échoue si l' AWS entité ne l'autorise pas explicitement.

Le propriétaire d'un environnement EC2 peut activer ou désactiver les informations d'identification temporaires AWS gérées pour cet environnement à tout moment, comme suit :

1. Lorsque l'environnement est ouvert, dans l' AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menu AWS Cloud9, choisissez Préférences.
2. Sur l'onglet Préférences, dans le panneau de navigation, choisissez Paramètres AWS Informations d'identification.

3. Utilisez l'option Informations d'identification temporaires gérées AWS) pour activer ou désactiver les informations d'identification temporaires gérées AWS .

 Note

Vous pouvez également activer ou désactiver les informations d'identification temporaires AWS gérées en appelant l'opération AWS Cloud9 API [UpdateEnvironment](#) et en affectant une valeur au `managedCredentialsAction` paramètre. Vous pouvez demander cette opération d'API à l'aide AWS d'outils standard tels que AWS SDKs et le AWS CLI.

Si vous désactivez les informations d'identification temporaires AWS gérées, l'environnement ne peut y accéder Services AWS, quelle que soit l' AWS entité qui fait la demande. Supposons toutefois que vous ne puissiez ou ne souhaitiez pas activer les informations d'identification temporaires AWS gérées pour un environnement et que vous ayez toujours besoin de cet environnement pour y accéder Services AWS. Envisagez alors les autres possibilités suivantes :

- Attachez un profil d'instance à l'instance Amazon EC2 qui se connecte à l'environnement. Pour connaître les instructions, consultez [Création et utilisation d'un profil d'instance pour gérer les informations d'identification temporaires](#).
- Stockez vos informations d' AWS accès permanentes dans l'environnement, par exemple en définissant des variables d'environnement spéciales ou en exécutant la `aws configure` commande. Pour obtenir les instructions, consultez [Création et stockage des informations d'identification d'accès permanentes dans un environnement](#).

Les solutions précédemment décrites remplacent toutes les autorisations accordées (ou refusées) par les informations d'identification temporaires gérées par AWS dans un environnement EC2.

Actions prises en charge par des informations d'identification temporaires AWS gérées

Dans un environnement de développement AWS Cloud9 EC2, les informations d'identification temporaires AWS gérées autorisent toutes les AWS actions pour toutes les AWS ressources de l'appelant Compte AWS, avec les restrictions suivantes :

- En AWS Cloud9 effet, seules les actions suivantes sont autorisées :
 - `cloud9:CreateEnvironmentEC2`
 - `cloud9:CreateEnvironmentSSH`

- `cloud9:DescribeEnvironmentMemberships`
- `cloud9:DescribeEnvironments`
- `cloud9:DescribeEnvironmentStatus`
- `cloud9:UpdateEnvironment`
- Pour IAM, seules les actions suivantes sont autorisées :
 - `iam:AttachRolePolicy`
 - `iam:ChangePassword`
 - `iam:CreatePolicy`
 - `iam:CreatePolicyVersion`
 - `iam:CreateRole`
 - `iam:CreateServiceLinkedRole`
 - `iam>DeletePolicy`
 - `iam>DeletePolicyVersion`
 - `iam>DeleteRole`
 - `iam>DeleteRolePolicy`
 - `iam>DeleteSSHPublicKey`
 - `iam:DetachRolePolicy`
 - `iam:GetInstanceProfile`
 - `iam:GetPolicy`
 - `iam:GetPolicyVersion`
 - `iam:GetRole`
 - `iam:GetRolePolicy`
 - `iam:GetSSHPublicKey`
 - `iam:GetUser`
 - `iam:List*`
 - `iam:PassRole`
 - `iam:PutRolePolicy`
 - `iam:SetDefaultPolicyVersion`
 - `iam:UpdateAssumeRolePolicy`
 - `iam:UpdateRoleDescription`

- `iam:UpdateSSHPublicKey`
- `iam:UploadSSHPublicKey`
- Toutes les actions IAM qui interagissent avec les rôles sont autorisées uniquement pour les noms de rôle commençant par `Cloud9-`. Toutefois, `iam:PassRole` fonctionne avec tous les noms de rôle.
- Pour AWS Security Token Service (AWS STS), seules les actions suivantes sont autorisées :
 - `sts:GetCallerIdentity`
 - `sts:DecodeAuthorizationMessage`
- Toutes les AWS actions prises en charge sont limitées à l'adresse IP de l'environnement. Il s'agit d'une AWS bonne pratique en matière de sécurité.

Si AWS Cloud9 cela ne prend pas en charge une action ou une ressource à laquelle vous devez accéder à un environnement EC2, ou si les informations d'identification temporaires AWS gérées sont désactivées pour un environnement EC2 et que vous ne pouvez pas les réactiver, envisagez les alternatives suivantes :

- Attachez un profil d'instance à l'instance Amazon EC2 qui se connecte à l'environnement EC2. Pour des instructions, consultez [Créer et utiliser un profil d'instance pour gérer les informations d'identification temporaires](#).
- Stockez vos informations d' AWS accès permanentes dans l'environnement EC2, par exemple en définissant des variables d'environnement spéciales ou en exécutant la `aws configure` commande. Pour obtenir les instructions, consultez [Création et stockage des informations d'identification d'accès permanentes dans un environnement](#).

Les solutions précédemment décrites remplacent toutes les autorisations accordées (ou refusées) par les informations d'identification temporaires gérées par AWS dans un environnement EC2.

Création et mise à jour des informations d'identification temporaires AWS gérées

Pour un environnement de développement AWS Cloud9 EC2, les informations d'identification temporaires AWS gérées sont créées la première fois que vous ouvrez l'environnement.

AWS les informations d'identification temporaires gérées sont mises à jour dans l'une des conditions suivantes :

- Chaque fois qu'une certaine période s'est écoulée. Actuellement, elles sont mises à jour toutes les cinq minutes.
- Chaque fois que vous rechargez l'onglet du navigateur web qui affiche l'IDE de l'environnement.
- Lorsque l'horodatage figurant dans le fichier `~/.aws/credentials` de l'environnement est atteint.
- Chaque fois que vous réactivez le paramètre Informations d'identification temporaires gérées par AWS . (Pour afficher ou modifier ce paramètre, choisissez AWS Cloud9, Préférences dans la barre de menus de l'IDE. Sur l'onglet Préférences. dans le volet de navigation, choisissez Paramètres AWS , informations d'identification.)
- Pour des raisons de sécurité, les informations d'identification temporaires AWS gérées expirent automatiquement au bout de 15 minutes. Pour que les informations d'identification soient actualisées, le propriétaire de l'environnement doit être connecté à l'environnement AWS Cloud9 par l'intermédiaire de l'IDE. Pour plus d'informations sur le rôle du propriétaire de l'environnement, consultez [Contrôle de l'accès aux informations d'identification temporaires AWS gérées](#).

Contrôle de l'accès aux informations d'identification temporaires AWS gérées

Un collaborateur dont les informations d'identification temporaires AWS sont gérées peut les utiliser AWS Cloud9 pour interagir avec d'autres Services AWS personnes. Pour que seuls les collaborateurs de confiance reçoivent des informations d'identification temporaires gérées par AWS , ces informations d'identification sont désactivées si un nouveau membre est ajouté par un d'autre utilisateur que le propriétaire de l'environnement. Les informations d'identification sont désactivées par la suppression de la propriété dans le fichier `~/.aws/credentials`.

Important

AWS les informations d'identification temporaires gérées expirent également automatiquement toutes les 15 minutes. Pour que les informations d'identification soient actualisées afin que les collaborateurs puissent continuer à les utiliser, le propriétaire de l'environnement doit être connecté à AWS Cloud9 l'environnement via l'IDE.

Seul le propriétaire de l'environnement peut réactiver les informations d'identification temporaires AWS gérées afin qu'elles puissent être partagées avec d'autres membres. Lorsque le propriétaire de l'environnement ouvre l'IDE, une boîte de dialogue confirme que les informations d'identification temporaires AWS gérées sont désactivées. Le propriétaire de l'environnement peut réactiver

les informations d'identification de tous les membres ou les maintenir désactivées pour tous les membres.

Warning

Pour vous conformer aux bonnes pratiques de sécurité, maintenez désactivées les informations d'identification temporaires gérées si vous n'êtes pas certain de l'identité du dernier utilisateur ajouté à l'environnement. Vous pouvez consulter la liste des membres autorisés read/write dans la fenêtre [Collaborate](#).

Connexion et surveillance AWS Cloud9

Surveillance de l'activité avec CloudTrail

AWS Cloud9 est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans AWS Cloud9. CloudTrail capture tous les appels d'API AWS Cloud9 sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la AWS Cloud9 console et des appels de code vers le AWS Cloud9 APIs.

Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue des CloudTrail événements vers un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), y compris les événements pour. AWS Cloud9

Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite AWS Cloud9, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, qui a fait la demande, quand elle a été faite et des détails supplémentaires.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journalisation des appels d' AWS Cloud9 API avec AWS CloudTrail](#).

Surveillance des performances de l'environnement EC2

Si vous utilisez un environnement de développement AWS Cloud9 EC2, vous pouvez surveiller la fiabilité, la disponibilité et les performances de l'instance Amazon EC2 associée. Avec la surveillance du statut des instances, vous pouvez rapidement déterminer si Amazon EC2 a détecté des problèmes susceptibles d'empêcher vos instances d'exécuter des applications.

Pour plus d'informations, consultez la section [Surveillance d'Amazon EC2](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Validation de conformité pour AWS Cloud9

Des auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité des AWS services dans le cadre de multiples programmes de AWS conformité.

AWS Cloud9 est concerné par les programmes de conformité suivants :

SOC

AWS Les rapports de contrôle du système et de l'organisation (SOC) sont des rapports d'examen indépendants réalisés par des tiers qui montrent comment AWS atteindre les principaux contrôles et objectifs de conformité.

Service	Kit SDK	SOC 1,2,3
AWS Cloud9	Cloud9	✓

PCI

La norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) est une norme exclusive de sécurité des informations administrée par le PCI Security Standards Council, fondé par American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide et Visa Inc.

Service	Kit SDK	PCI
AWS Cloud9	cloud9	✓

FedRAMP

Le Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) est un programme gouvernemental qui fournit une approche standard de l'évaluation de la sécurité, de l'autorisation et de la surveillance continue pour les produits et services de cloud.

Les services soumis à l'évaluation et à l'autorisation FedRAMP auront le statut suivant :

- Évaluation de l'organisation d'évaluation tierce (3PAO) : ce service fait actuellement l'objet d'une évaluation par notre évaluateur tiers.
- Examen du Joint Authorization Board (JAB) : ce service fait actuellement l'objet d'un examen JAB.

Service	Kit SDK	FedRAMP Modérée (Est/Ouest)	FedRAMP Élevé () GovCloud
AWS Cloud9	Cloud9	Vérification JAB	N/A

DoD CC SRG

Le guide des exigences de sécurité du cloud computing (SRG) du ministère de la Défense (DoD) fournit un processus d'évaluation et d'autorisation standardisé permettant aux fournisseurs de services cloud (CSPs) d'obtenir une autorisation provisoire du DoD, afin de pouvoir servir les clients du DoD.

Les services soumis à l'évaluation et à l'autorisation du DoD CC SRG auront le statut suivant :

- Évaluation de l'organisation d'évaluation tierce (3PAO) : ce service fait actuellement l'objet d'une évaluation par notre évaluateur tiers.
- Examen du Joint Authorization Board (JAB) : ce service fait actuellement l'objet d'un examen JAB.
- Examen de la Defense Information Systems Agency (DISA) : ce service fait actuellement l'objet d'un examen DISA.

Service	SDKs	DoD CC SRG IL2 (Est/Ouest)	DoD CC IL2 SRG () GovCloud	DoD CC IL4 SRG () GovCloud	DoD CC IL5 SRG () GovCloud	DoD CC SRG IL6 (région secrète)AWS
AWS Cloud9	Cloud9	Vérification JAB	N/A	N/A	N/A	N/A

HIPAA BAA

La Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA) est une loi fédérale qui exige la création de normes nationales pour protéger les informations sensibles sur la santé des patients contre la divulgation sans le consentement ou la connaissance du patient.

AWS permet aux entités couvertes et à leurs partenaires commerciaux soumis à la loi HIPAA de traiter, de stocker et de transmettre en toute sécurité des informations de santé protégées (PHI). En outre, depuis juillet 2013, AWS propose un addendum normalisé pour les associés commerciaux (BAA) pour ces clients

Service	Kit SDK	HIPAA BAA
AWS Cloud9	cloud9	✓

IRAP

Le programme Information Security Registered Assessors Program (IRAP) permet aux clients du gouvernement australien de vérifier que des contrôles appropriés sont en place et de déterminer le modèle de responsabilité approprié pour répondre aux exigences du manuel de sécurité de l'information (ISM) du gouvernement australien produit par l'Australian Cyber Security Centre (ACSC).

Service	Espace de noms*	Protégé par IRAP
AWS Cloud9	Cloud9	✓

*Les espaces de noms vous aident à identifier les services dans votre AWS environnement. Par exemple, lorsque vous créez des politiques IAM, utilisez Amazon Resource Names (ARNs) et lisez AWS CloudTrail des journaux.

C5

Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) est un système d'attestation soutenu par le gouvernement allemand introduit en Allemagne par l'Office fédéral de la sécurité de l'information (BSI) pour aider les organisations à démontrer la sécurité opérationnelle contre les cyberattaques

courantes lors de l'utilisation de services cloud dans le contexte de la « Recommandations de sécurité pour les fournisseurs de cloud » du gouvernement allemand.

Service	Kit SDK	C5
AWS Cloud9	cloud9	✓

FINMA

La FINMA est le régulateur indépendant des marchés financiers de la Suisse. Amazon Web Services (AWS) a terminé le rapport FINMA ISAE 3000 Type 2.

Service	Kit SDK	FINMA
AWS Cloud9	cloud9	✓

GSMA

La GSM Association est une organisation industrielle qui représente les intérêts des opérateurs de réseaux mobiles dans le monde entier. Amazon Web Services (AWS) Les régions Europe (Paris) et USA Est (Ohio) sont désormais certifiées par la GSM Association (GSMA) dans le cadre de sa Security Accreditation Scheme Subscription Management (SAS-SM) avec le champ Data Center Operations and Management (DCOM). Cet alignement avec les exigences de la GSMA démontre notre engagement continu à respecter les attentes accrues des fournisseurs de services cloud.

Service	USA Est (Ohio)	Europe (Paris)
AWS Cloud9	✓	✓

PiTuKri

AWS l'alignement sur les PiTuKri exigences démontre notre engagement continu à répondre aux attentes accrues des fournisseurs de services cloud définies par l'agence finlandaise des transports et des communications, Traficom.

Service	Kit SDK	PiTuKri
AWS Cloud9	Cloud9	✓

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. Pour plus d'informations sur votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS, consultez [AWS la documentation de sécurité](#).

Résilience dans AWS Cloud9

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#).

Outre l'infrastructure AWS mondiale, AWS Cloud9 prend en charge des fonctionnalités spécifiques pour répondre à vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde des données.

- AWS Cloud9 Intégrez-le AWS CodeCommit à un service de contrôle de version hébergé par Amazon Web Services que vous pouvez utiliser pour stocker et gérer de manière privée des actifs (tels que des documents, du code source et des fichiers binaires) dans le cloud. Pour plus d'informations, consultez la section [Intégrer AWS Cloud9 avec AWS CodeCommit](#) dans le guide de AWS CodeCommit l'utilisateur.

- Utilisez le système de contrôle de version Git dans les environnements de AWS Cloud9 développement pour sauvegarder des fichiers et des données sur un GitHub référentiel distant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle visuel de la source avec le panneau Git](#).

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Cloud9

En tant que service géré, AWS Cloud9 il est protégé par la sécurité du réseau AWS mondial. Pour plus d'informations sur les services AWS de sécurité et sur la manière dont AWS l'infrastructure est protégée, consultez la section [Sécurité du AWS cloud](#). Pour concevoir votre AWS environnement en utilisant les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'infrastructure, consultez la section [Protection de l'infrastructure](#) dans le cadre AWS bien architecturé du pilier de sécurité.

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder AWS Cloud9 via le réseau. Les clients doivent prendre en charge les éléments suivants :

- Protocole TLS (Transport Layer Security). Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Ses suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

Note

Par défaut, les environnements de développement AWS Cloud9 EC2 installent automatiquement des correctifs de sécurité pour les packages système des instances.

Correctifs et mises à jour de logiciels

AWS Cloud9 les environnements de développement s'exécutent sur des ressources informatiques dans le cloud. La ressource de cloud computing peut être une instance Amazon EC2 pour un environnement EC2, ou votre propre ressource de cloud computing pour un environnement SSH. Pour plus d'informations sur ces deux options, consultez la [Environnements et ressources informatiques](#) section.

AWS Cloud9 L'environnement EC2 installe automatiquement les correctifs de sécurité et les mises à jour du système d'exploitation après le lancement de l'environnement. AWS Cloud9 les

environnements contiennent également les progiciels nécessaires AWS Cloud9 au fonctionnement et à la prise en charge des fonctionnalités de l'IDE. Ces packages sont corrigés automatiquement lorsque l'environnement est chargé.

AWS Cloud9 L'environnement EC2 inclut également quelques outils de AWS développement préinstallés. Les mises à jour de ces outils doivent être installées manuellement par AWS Cloud9 les utilisateurs ou leurs administrateurs. Pour plus d'informations sur la mise à jour de ces outils, consultez les sections suivantes :

- [Installez ou mettez à jour la dernière version du AWS CLI dans le](#) guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.
- [Gestion des versions de la AWS SAM CLI](#) dans le manuel du AWS Serverless Application Model développeur.
- [Installez-le AWS CDK dans le](#) guide du AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) développeur.

Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Cloud9

Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être adaptées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des considérations utiles et non pas comme des prescriptions.

Quelques bonnes pratiques en matière de sécurité pour AWS Cloud9

- Stockez votre code de manière sécurisée dans un système de contrôle des versions, par exemple, [AWS CodeCommit](#).
- Pour vos environnements de développement AWS Cloud9 EC2, configurez et utilisez les volumes chiffrés [Amazon Elastic Block Store](#).
- Pour vos environnements EC2, utilisez des [identifications](#) pour contrôler l'accès à votre compte AWS Cloud9 .
- Pour vos environnements de AWS Cloud9 développement partagés, suivez les [meilleures pratiques](#) qui les concernent.

Résolution des problèmes AWS Cloud9

Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes liés à AWS Cloud9.

Si votre problème n'est pas répertorié ou que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, consultez le [forum de discussion AWS Cloud9](#). Lorsque vous entrez dans ce forum, il vous sera peut-être demandé de vous connecter. Vous pouvez également [nous contacter](#) directement.

Rubriques

- [Installer](#)
- [AWS Cloud9 Environnement](#)
- [Amazon EC2](#)
- [Autres AWS services](#)
- [Aperçu de l'application](#)
- [Performance](#)
- [Applications et services tiers](#)

Installer

La section suivante décrit les problèmes de résolution liés au AWS Cloud9 programme d'installation.

Le AWS Cloud9 programme d'installation se bloque ou échoue

Problème : Lorsque vous [téléchargez et exécutez le AWS Cloud9 programme d'installation](#), une ou plusieurs erreurs se produisent et le script du programme d'installation ne s'affiche pasDone.

Cause : Le AWS Cloud9 programme d'installation a rencontré une ou plusieurs erreurs qu'il ne parvient pas à corriger et échoue en conséquence.

Solution : pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Résolution des problèmes liés à l' AWS Cloud9 installateur](#). Reportez-vous aux problèmes courants, aux causes possibles et aux solutions recommandées.

AWS Cloud9 le programme d'installation ne se termine pas après avoir affiché : « Package Cloud9 IDE 1 »

Problème : AWS Cloud9 est installé sur votre instance Amazon EC2 existante ou sur votre propre serveur dans le cadre du processus de création d'un environnement de développement SSH. L'installation se bloque après l'apparition du message suivant dans la boîte de dialogue du programme d'installation AWS Cloud9 : « Package Cloud9 IDE 1 ». Si vous choisissez Annuler, le message suivant s'affiche : « Échec de l'installation ». Cette erreur se produit lorsque les AWS Cloud9 packages ne peuvent pas être installés sur l'hôte SSH du client.

Cause : Un hôte SSH nécessite que vous installiez Node.js. Nous vous recommandons d'installer la dernière Node.js version prise en charge par le système d'exploitation de l'hôte. Si vous avez une version de Node.js sur votre hébergeur qui AWS Cloud9 n'est pas compatible, une erreur d'installation peut se produire.

Solution recommandée : installez une version de Node.js AWS Cloud9 compatible avec votre hôte SSH.

Impossible d'installer les dépendances

Problème : AWS Cloud9 nécessite un accès Internet pour télécharger les dépendances.

Causes possibles :

- Si votre AWS Cloud9 environnement utilise un proxy pour accéder à Internet, il AWS Cloud9 a besoin des détails du proxy pour installer les dépendances. Si vous n'avez pas fourni les détails de votre proxy à AWS Cloud9, cette erreur apparaît.
- Cela peut également être dû au fait que votre environnement n'autorise pas le trafic sortant.

Solutions recommandées :

- Pour fournir les détails de votre proxy à AWS Cloud9, ajoutez le code suivant à votre ~/.bashrc fichier d'environnements :

```
export http_proxy=[proxy url for http]
export https_proxy=[proxy url for https]
#Certificate Authority used by your proxy
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=[path_to_pem_certificate]
```

Par exemple, si l'URL de votre proxy HTTP est `https://172.31.26.80:3128` et que l'URL de votre proxy HTTPS est `https://172.31.26.80:3129`, ajoutez les lignes suivantes à votre `~/.bashrc` fichier et définissez `NODE_EXTRA_CA_CERTS` le chemin d'un fichier d'autorité de certification au format PEM. Pour plus d'informations sur cette variable, consultez https://nodejs.org/api/cli.html#node_extra_ca_certsfile.

```
export http_proxy=http://172.31.26.80:3128
export https_proxy=https://172.31.26.80:3129
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=[path_to_pem_certificate]
```

- Si vous utilisez une instance Amazon EC2 sans entrée, vous devez vous assurer qu'un point de terminaison Amazon VPC pour Amazon S3 est configuré. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez [Configuration des points de terminaison Amazon VPC pour les dépendances de téléchargement d'Amazon S3](#).

Erreur d'environnement SSH : « La version 3 de Python est requise pour installer pty.js »

Problème : Après avoir ouvert un environnement de développement AWS Cloud9 SSH, le terminal de l' AWS Cloud9 IDE affiche un message commençant par « Python version 3 est nécessaire pour installer pty.js ».

Cause : Pour fonctionner comme prévu, un environnement SSH nécessite l'installation de la version 3 de Python.

Solution : installez Python version 3 dans l'environnement. Pour vérifier votre version, exécutez la commande **python --version** sur le terminal de votre serveur. Pour installer Python 3 sur votre serveur, consultez l'une des rubriques suivantes :

- [Étape 1 : Installer Python](#) dans Exemple Python.
- [Téléchargez Python](#) sur le site Web de Python.

AWS Cloud9 Environnement

La section suivante décrit les problèmes de résolution liés à l' AWS Cloud9 environnement.

Erreur de création d'environnement : « Nous ne sommes pas en mesure de créer des instances EC2... »

Problème : Lorsque vous essayez de créer un environnement de AWS Cloud9 développement, un message s'affiche avec la phrase « Impossible de créer des instances EC2 dans votre compte lors de la vérification et de l'activation du compte ».

Cause : AWS est en train de vérifier et d'activer votre Compte AWS. Tant que l'activation n'est pas terminée, ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures, vous ne pouvez pas créer d'autre environnement.

Solution : Testez la création du nouvel environnement plus tard. Si vous recevez toujours ce message après 24 heures, contactez l'[assistance](#). En outre, il est important de savoir que, même en cas d'échec d'une tentative de création d'un environnement, AWS CloudFormation crée une pile associée dans votre compte. Ces piles sont prises en compte dans le quota de création de piles de votre compte. Pour éviter d'atteindre la limite du nombre de piles créées, vous pouvez supprimer ces piles ayant échoué. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'une pile dans la console AWS CloudFormation](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation .

Erreur de création d'environnement : « Non autorisé à exécuter sts : AssumeRole »

Problème : Lorsque vous essayez de créer un nouvel environnement, le message d'erreur « Non autorisé à exécuter sts : AssumeRole » s'affiche et l'environnement n'est pas créé.

Causes possibles : aucun rôle AWS Cloud9 lié à un service n'existe dans votre. Compte AWS

Solutions recommandées : Créez un rôle AWS Cloud9 lié à un service dans votre. Compte AWS
Vous pouvez exécuter cette opération en exécutant la commande suivante dans la AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou le AWS CloudShell.

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com # For the
AWS CLI.
iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com      # For the
aws-shell.
```

Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre Compte AWS administrateur.

Une fois que vous avez exécuté cette commande, essayez de créer l'environnement à nouveau.

Les identités fédérées ne peuvent pas créer d'environnements

Problème : Lorsque vous essayez d'utiliser une identité AWS fédérée pour créer un environnement de AWS Cloud9 développement, un message d'erreur d'accès s'affiche et l'environnement n'est pas créé.

Cause : AWS Cloud9 utilise des rôles liés à un service. Le rôle lié à un service est créé la première fois où un environnement est créé dans un compte à l'aide de l'appel `iam:CreateServiceLinkedRole`. Toutefois, les utilisateurs fédérés ne peuvent pas appeler APIs IAM. Pour plus d'informations, consultez [GetFederationToken](#) dans la Référence d'API AWS Security Token Service .

Solution : demandez à un Compte AWS administrateur de créer le rôle lié au service AWS Cloud9 soit dans la console IAM, soit en exécutant cette commande avec le AWS Command Line Interface () :AWS CLI

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com
```

Ou cette commande avec le AWS-shell :

```
iam create-service-linked-role --aws-service-name cloud9.amazonaws.com
```

Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des rôles liés à un service](#) dans le IAM Guide de l'utilisateur.

Erreur de console : « User is not authorized to perform action on resource »

Problème : Lorsque vous essayez d'utiliser la AWS Cloud9 console pour créer ou gérer un environnement de AWS Cloud9 développement, une erreur s'affiche contenant une phrase similaire à « L'utilisateur `arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser` est pas autorisé à exécuter des tâches `cloud9:action` sur les ressources »`arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1`, où :

- `arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser` est l'ARN (Amazon Resource Name (ARN)) de l'utilisateur demandeur.
- `action` est le nom de l'opération que l'utilisateur a demandée.
- `arn:aws:cloud9:us-east-2:123456789012:environment:12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1` est l'ARN de l'environnement que l'utilisateur a demandé pour exécuter l'opération.

Cause : L'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté à la AWS Cloud9 console ne dispose pas des autorisations AWS d'accès appropriées pour effectuer l'action.

Solution : Assurez-vous que l'utilisateur dispose des autorisations d'accès AWS nécessaires, puis essayez à nouveau d'effectuer l'action. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Étape 2 : ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe](#) dans Configuration d'une équipe
- [Étape 6. Permettre aux groupes et aux utilisateurs au sein de l'organisation d'utiliser AWS Cloud9](#) dans Configuration d'une entreprise
- [À propos des rôles d'accès des membres de l'environnement](#) dans Utilisation d'environnements partagés

Je ne parviens pas à me connecter

Problème : les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à un environnement et sont bloqués au stade de la connexion.

Cause : si vous modifiez les autorisations du ~/ .ssh/authorized_keys fichier, supprimez les AWS Cloud9 clés de ce fichier ou supprimez complètement le fichier, ce problème peut se produire.

Solution : ne supprimez pas ce fichier. Si vous le supprimez, vous devez recréer votre environnement et vous devrez peut-être joindre le [Volume EBS](#) d'un environnement existant vers le nouvel environnement EC2. Il s'agit de récupérer vos données perdues. Si des autorisations sont manquantes, assurez-vous que le fichier possède Read-Write autorisations. Cela permet au démon SSH de le lire.

Impossible d'ouvrir un environnement

Problème : Lorsque vous essayez d'ouvrir un environnement, l'IDE ne s'affiche pas pendant un long moment (au bout d'au moins cinq minutes).

Causes possibles :

- L'utilisateur IAM connecté à la AWS Cloud9 console ne dispose pas des autorisations d' AWS accès requises pour ouvrir l'environnement.
- Si l'environnement est associé à une instance de AWS cloud computing (par exemple, une instance Amazon EC2), il est possible que ce soit vrai :

- Le VPC associé à l'instance n'est pas configuré avec les paramètres corrects pour AWS Cloud9
- L'instance passe d'un état à l'autre ou échoue aux vérifications d'état automatisées lorsqu'elle tente de AWS Cloud9 se connecter à l'instance.
- Si l'environnement est un environnement SSH, l'instance de cloud computing associée ou votre propre serveur n'est pas correctement configuré pour AWS Cloud9 permettre d'y accéder.

Solutions recommandées :

- Assurez-vous que l'utilisateur IAM connecté à la AWS Cloud9 console dispose des autorisations d' AWS accès requises pour ouvrir l'environnement. Essayez ensuite d'ouvrir à nouveau l'environnement. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes ou adressez-vous à votre administrateur de Compte AWS :
 - [Étape 2 : ajouter des autorisations d' AWS Cloud9 accès au groupe](#) dans Configuration d'une équipe
 - [AWS politiques gérées pour AWS Cloud9](#) dans Authentification et contrôle d'accès
 - [Exemples de politiques gérées par le client pour les équipes utilisant AWS Cloud9](#) dans Options de configuration supplémentaires
 - [Exemples de politiques gérées par le client](#) dans Authentification et contrôle d'accès
 - [Modification des autorisations pour un utilisateur IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM
 - [Dépannage des stratégies IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM

Si l'utilisateur IAM connecté ne parvient toujours pas à ouvrir l'environnement, essayez de vous déconnecter, puis de vous reconnecter en tant qu'utilisateur Compte AWS root ou administrateur du compte. Essayez ensuite d'ouvrir à nouveau l'environnement. Si vous n'arrivez pas à ouvrir l'environnement de cette manière, il y a très probablement un problème avec les autorisations d'accès des utilisateurs IAM.

- Si l'environnement est associé à une instance de AWS cloud computing (par exemple, une instance Amazon EC2), procédez comme suit :
 - Assurez-vous que le VPC associé à l'instance est configuré avec les paramètres appropriés pour AWS Cloud9, puis réessayez d'ouvrir l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exigences relatives à Amazon VPC pour AWS Cloud9](#).

Si le VPC associé à l'instance de AWS cloud computing est configuré avec les paramètres appropriés pour AWS Cloud9 et que vous ne parvenez toujours pas à ouvrir l'environnement, le groupe de sécurité de l'instance empêche peut-être l'accès à AWS Cloud9. Uniquement dans le

cadre d'un dépannage, vérifiez le groupe de sécurité pour vous assurer qu'au minimum, le trafic SSH entrant est autorisé sur le port 22 pour toutes les adresses IP (Anywhere ou 0.0.0.0/0). Pour obtenir des instructions, consultez les [sections Décrire vos groupes de sécurité](#) et [Mettre à jour les règles des groupes de sécurité](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour connaître les étapes supplémentaires de résolution des problèmes liés aux VPC, regardez la vidéo de 5 minutes associée. [Vidéos du centre de AWS connaissances : Que puis-je vérifier si je ne parviens pas à me connecter à une instance dans un VPC ?](#) sur YouTube.

 Warning

Lorsque le dépannage est terminé, veillez à définir les règles entrantes sur une plage d'adresses appropriée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Plages d'adresse IP SSH entrantes"](#).

- Redémarrez l'instance, assurez-vous qu'elle est en cours d'exécution et qu'elle a passé avec succès tous les contrôles système, puis essayez à nouveau d'ouvrir l'environnement. Pour plus d'informations, consultez [Redémarrer votre instance](#) et [Afficher les vérifications d'état](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- Si l'environnement est un environnement SSH, assurez-vous que l'instance de cloud computing qui lui est associée ou que votre propre serveur est correctement configuré pour AWS Cloud9 permettre d'y accéder. Essayez ensuite d'ouvrir à nouveau l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration requise de l'hôte de l'environnement SSH](#).

Impossible d'ouvrir AWS Cloud9 l'environnement : « Les collaborateurs ne peuvent actuellement pas accéder à cet environnement. Veuillez patienter jusqu'à ce que la suppression des informations d'identification temporaires gérées soit terminée, ou contactez le propriétaire de cet environnement. »

Problème : Si un nouveau collaborateur est ajouté à un environnement par une personne qui n'en est pas le propriétaire, les informations d'identification temporaires AWS gérées sont désactivées. Les informations d'identification sont désactivées par la suppression du fichier ~/.aws/credentials. Pendant la suppression du ~/.aws/credentials fichier, les nouveaux collaborateurs ne peuvent pas accéder à l' AWS Cloud9 environnement.

Cause : empêcher l'accès à l'environnement lors de la suppression des informations d'identification temporaires gérées par AWS est une mesure de sécurité. Elle permet aux propriétaires d'environnement de confirmer que seuls les collaborateurs de confiance ont accès aux informations d'identification gérées. S'ils sont convaincus que la liste des collaborateurs est valide, les propriétaires d'environnement peuvent réactiver les informations d'identification gérées afin qu'elles puissent être partagées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle de l'accès aux informations d'identification temporaires AWS gérées](#).

Solutions recommandées : Attendez que le `~/.aws/credentials` fichier soit complètement supprimé avant de réessayer d'ouvrir l' AWS Cloud9 environnement. Le délai d'attente maximal pour l'expiration des informations d'identification est de 15 minutes. Vous pouvez également demander au propriétaire de l'environnement de réactiver ou de désactiver les informations d'identification temporaires gérées. Une fois les informations d'identification réactivées ou désactivées, les collaborateurs peuvent accéder immédiatement à l'environnement. En basculant l'état des informations d'identification gérées sur `ENABLED` ou `DISABLED`, le propriétaire de l'environnement s'assure que les informations d'identification ne restent pas dans un état intermédiaire. Une statistique intermédiaire peut empêcher les collaborateurs d'accéder à l'environnement.

 Note

Supposons que le propriétaire et le collaborateur de l'environnement appartiennent au même Compte AWS. Le collaborateur peut identifier le propriétaire de l'environnement à contacter en examinant la fiche pour un environnement sur la page Vos environnements de la console. Le propriétaire de l'environnement est également indiqué sur la page Détails de l'environnement.

Erreur de suppression d'environnement : « Impossible de supprimer un ou plusieurs environnements »

Problème : lorsque vous tentez de supprimer un ou plusieurs environnements dans la AWS Cloud9 console, le message « Impossible de supprimer un ou plusieurs environnements » s'affiche et au moins un des environnements n'est pas supprimé.

Cause possible : un problème AWS CloudFormation peut survenir lors de la suppression d'un ou de plusieurs environnements. AWS Cloud9 s'appuie sur CloudFormation pour créer et supprimer des environnements.

Solution recommandée : essayez CloudFormation de supprimer chacun des environnements non supprimés.

1. Ouvrez la CloudFormation console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Dans la barre AWS de navigation, choisissez le Région AWS pour l'environnement.
3. Dans la liste des CloudFormation piles, sélectionnez l'entrée où le nom de la pile contient le nom de l'environnement non supprimé et où le statut est DELETE_FAILED. Par exemple, si le nom de l'environnement est **my-demo-environment**, choisissez la pile qui commence par le nom aws-cloud9 -. my-demo-environment (Cochez la case ou choisissez l'option située en regard du nom de l'environnement, et non le nom de l'environnement proprement dit.)
4. Choisissez Actions, Supprimer la pile.
5. Si vous y êtes invité, choisissez Oui, supprimer.

Le processus de suppression d'une pile peut prendre quelques minutes.

Si la pile disparaît de la liste, l'environnement est maintenant supprimé.

Si la pile est toujours affichée avec le statut DELETE_FAILED après quelques minutes, l'environnement n'est toujours pas supprimé. Vous pouvez essayer de supprimer manuellement chacune des ressources de la pile ayant échoué.

Note

La suppression manuelle des ressources d'une pile défaillante ne supprime pas la pile elle-même de votre Compte AWS.

Pour supprimer manuellement ces ressources, procédez comme suit. Dans la CloudFormation console, choisissez la pile défaillante, puis sélectionnez la section Ressources. Accédez à la console AWS pour chaque ressource de cette liste, puis utilisez cette console pour supprimer la ressource.

Modification du délai d'expiration d'un environnement dans IDE AWS Cloud9

Problème : les utilisateurs souhaitent mettre à jour le délai d'expiration des environnements Amazon EC2.

Cause : Le délai d'expiration par défaut est de 30 minutes. Cela peut être trop court pour certains utilisateurs.

Solution recommandée:

1. Ouvrez l'environnement que vous souhaitez configurer.
2. Dans l'AWS Cloud9 IDE, dans la barre de menu, choisissez AWS Cloud9Preferences.
3. Dans la fenêtre Préférences, accédez à la section instance Amazon EC2.
4. Sélectionnez la valeur du délai d'expiration dans la liste disponible et mettez-la à jour.

Erreur lors de l'exécution des applications SAM localement dans le AWS Toolkit car l' AWS Cloud9 environnement ne dispose pas de suffisamment d'espace disque

Problème : Une erreur se produit lorsque vous utilisez le AWS Toolkit pour exécuter des commandes AWS SAM CLI pour des applications définies par des modèles SAM.

Causes possibles : lorsque vous exécutez et déboguez des applications sans serveur localement avec le AWS Toolkit, il AWS SAM utilise des Docker images. Ces images fournissent un environnement d'exécution et créent des outils qui émulent l'environnement Lambda dans lequel vous prévoyez de déployer.

Mais si votre environnement manque d'espace disque, l'image Docker qui fournit ces fonctionnalités ne peut pas être créée et votre application SAM locale ne parvient pas à s'exécuter. Si cela se produit, vous pouvez recevoir une erreur dans l'onglet Sortie semblable à ce qui suit :

```
Error: Could not find amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.7:rapid-1.18.1 image locally and failed to pull it from docker.
```

Cette erreur concerne une application SAM créée à l'aide du moteur d'exécution Python. Vous pouvez recevoir un message légèrement différent, en fonction du moteur d'exécution que vous avez choisi pour votre application.

Solutions recommandées : libérez de l'espace disque dans votre environnement pour que l'image Docker puisse être créée. Supprimez toutes les images Docker non utilisées en exécutant la commande suivante dans le terminal de l'IDE.


```
docker image prune -a
```

Si vous rencontrez à plusieurs reprises des problèmes avec les commandes de la CLI SAM en raison de restrictions d'espace disque, envisagez de passer à un environnement de développement qui utilise un autre [type d'instance](#).

[\(haut de la page\)](#)

Impossible de charger l'IDE à l'aide d'anciennes versions du navigateur Microsoft Edge

Problème : HTTP403 : FORBIDDEN une erreur est renvoyée lors de la tentative de chargement de l'AWS Cloud9 IDE à l'aide du navigateur Microsoft Edge Web.

Causes possibles : L'AWS Cloud9 IDE ne prend pas en charge certaines anciennes versions de Microsoft Edge.

Solutions recommandées : pour mettre à jour le navigateur, choisissez le bouton représentant des points de suspension (...) dans la barre d'outils Microsoft Edge. Dans le menu, choisissez Settings (Paramètres), puis About Microsoft Edge (À propos de). Si une mise à jour est requise, elle est automatiquement téléchargée et installée.

[\(haut de la page\)](#)

Impossible de créer la structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment dans l'explorateur AWS Cloud9 de fichiers IDE.

Problème : Lorsque vous créez la structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment dans l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE, vous recevez un message d'erreur indiquant qu'il n'est pas possible d'ouvrir ce répertoire.

Causes possibles : Il n'est actuellement pas possible de créer une structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environment dans un dossier du même nom à l'aide du système de fichiers de l'AWS Cloud9 IDE. Vous ne pourrez accéder à aucun fichier de ce répertoire depuis l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE, mais vous pourrez y accéder à l'aide de la ligne de commande. Ce problème n'affecte que le chemin du fichier/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment, les chemins de fichiers tels que/test/home/ec2-user/environmentet/home/ec2-user/environment/

testdevraient fonctionner. Il s'agit d'un problème connu qui ne concerne que l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE.

Solutions recommandées : utilisez un nom de fichier et une structure différents.

[\(haut de la page\)](#)

Impossible de créer la structure de sous-dossiers /projects/projects dans l'explorateur de fichiers de l'IDE pour. AWS Cloud9 CodeCatalyst

Problème : Lorsque vous créez la structure de sous-dossiers /projects/projects dans l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE pour CodeCatalyst, vous recevez un message d'erreur indiquant qu'il n'est pas possible d'ouvrir ce répertoire.

Causes possibles : Il n'est actuellement pas possible de créer une structure de sous-dossiers / projects dans un dossier du même nom à l'aide de l'explorateur de fichiers de l' AWS Cloud9 IDE pour. CodeCatalyst Vous ne pourrez accéder à aucun fichier de ce répertoire à partir de l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE, mais vous pourrez y accéder à l'aide de la ligne de commande. Ce problème n'affecte que le chemin de fichier /projects/projects, les chemins de fichiers tels que / test/projects et /projects/test devraient fonctionner. Il s'agit d'un problème connu qui n'affecte que l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE pour CodeCatalyst.

Solutions recommandées : utilisez un nom de fichier et une structure différents.

[\(haut de la page\)](#)

Impossible d'interagir avec la fenêtre du terminal en AWS Cloud9 raison d'erreurs de **tmux** session

Problème : Lorsque vous essayez de lancer une nouvelle fenêtre de terminal AWS Cloud9, l'interface de ligne de commande attendue n'est pas disponible. Il n'y a pas d'invite de commande et vous ne pouvez pas saisir de texte. Des messages d'erreur tels que `tmux: need UTF-8 locale (LC_CTYPE)` et `invalid LC_ALL, LC_CTYPE or LANG` sont renvoyés.

Causes possibles : Un terminal qui ne répond pas peut être dû à une erreur tmux. AWS Cloud9 utilise l'utilitaire [tmux](#). Ainsi, les informations affichées dans le terminal restent conservées même lorsque la page se recharge ou que vous vous reconnectez à votre environnement de développement.

Dans une session tmux, ce qui s'affiche dans la fenêtre du terminal est géré par un client. Le client communique avec un serveur qui peut gérer plusieurs sessions. Le serveur et le client communiquent

via un socket situé dans le dossier tmp. Si le dossier tmp est manquant de votre environnement de développement ou des autorisations trop restrictives y sont appliquées, les sessions tmux ne peuvent pas s'exécuter. Si cela se produit, la fenêtre du terminal de l'IDE ne répond plus.

Solutions recommandées : Si des erreurs tmux vous empêchent d'interagir avec la fenêtre du terminal, vous devez utiliser une autre méthode pour créer un dossier avec les autorisations appropriées pour que les sessions tmp puissent s'exécuter. De cette façon, les sessions tmux peuvent s'exécuter. Une solution consiste à exporter LC_CTYPE dans `.bash_profile` ou dans le fichier `.bashrc`. Une autre solution recommandée consiste à configurer une configuration de gestion d'hôte. Cela permet d'accéder à l'instance concernée via la console Amazon EC2.

Configuration de la gestion des hôtes

1. Tout d'abord, dans la AWS Cloud9 console, recherchez le nom de l'instance de votre environnement. Vous pouvez effectuer cette opération en sélectionnant le panneau approprié dans la page Vos environnements et en choisissant Afficher des détails. Dans la page Environment details (Détails de l'environnement), choisissez Go to Instance (Accéder à l'instance). Dans la console Amazon EC2, confirmez le nom de l'instance à laquelle vous devez accéder.
2. Accédez maintenant à la AWS Systems Manager console, puis dans le volet de navigation, choisissez Quick Setup.
3. Dans la page Quick Setup (Configuration rapide), choisissez Create (Créer).
4. Pour Configuration types (Types de configuration), accédez à Host Management (Gestion des hôtes) et choisissez Create (Créer).
5. Pour Customize Host Management configuration options (Personnalisation des options de configuration Host Management), dans la section Targets (Cibles), choisissez Manual (Manuelle).
6. Sélectionnez l'instance EC2 à laquelle vous voulez accéder, puis choisissez Create (Créer).

Connexion à l'instance et exécution de commandes

Note

Les étapes ci-dessous concernent la nouvelle console EC2.

1. Dans le panneau de navigation de la console Amazon EC2 choisissez Instances et sélectionnez l'instance à laquelle vous voulez vous connecter.
2. Choisissez Se connecter.

Si Connect (Connexion) n'est pas activé, vous devrez peut-être commencer par démarrer l'instance.

3. Dans le panneau Connect to your instance (Connectez-vous à votre instance), pour Connection method (Méthode de connexion), choisissez Session Manager (Gestionnaire de session), et puis Connect (Connexion).
4. Dans la fenêtre de session du terminal qui apparaît, entrez les commandes suivantes. Ces commandes créent le dossier tmp avec les autorisations nécessaires pour que le socket tmux soit disponible.

```
sudo mkdir /tmp
sudo chmod 777 /tmp
sudo rmdir /tmp/tmux-*
```

[\(haut de la page\)](#)

Amazon EC2

La section suivante décrit les problèmes de résolution liés à Amazon EC2.

Les instances Amazon EC2 ne sont pas mises à jour automatiquement

Problème : les mises à jour récentes du système ne sont pas automatiquement appliquées à une instance Amazon EC2 connectée à un environnement de AWS Cloud9 développement.

Cause : L'application automatique de mises à jour système récentes peut entraîner un comportement inattendu de votre code ou de l'instance Amazon EC2, sans que vous en soyez informé et sans votre approbation au préalable.

Solutions recommandées :

Appliquez régulièrement les mises à jour du système à l'instance Amazon EC2 en suivant les instructions de la section [Mise à jour du logiciel de l'instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour exécuter des commandes sur l'instance, vous pouvez utiliser une session de terminal dans l'AWS Cloud9 IDE depuis l'environnement connecté à l'instance.

Sinon, vous pouvez utiliser un utilitaire d'accès à distance SSH tel que ssh ou PuTTY pour vous connecter à l'instance. Pour ce faire, à partir de votre ordinateur local, utilisez un utilitaire de création de paire de clés SSH, comme ssh-keygen ou PuTTYgen. Utilisez l'AWS Cloud9 IDE de l'environnement connecté à l'instance pour stocker la clé publique générée sur l'instance. Ensuite, utilisez l'utilitaire d'accès à distance SSH avec la clé privée générée pour accéder à l'instance. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre utilitaire.

AWS CLI ou erreur AWS-shell : « Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide » dans un environnement EC2

Problème : Lorsque vous essayez d'utiliser le AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou le AWS-shell pour exécuter une commande dans l'AWS Cloud9 IDE pour un environnement EC2, un message d'erreur s'affiche : « Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide ».

Cause : Un jeton de sécurité non valide peut se produire si vous avez des informations d'identification temporaires gérées par AWS activées et l'une des erreurs suivantes s'est produite :

- Vous avez essayé d'exécuter une commande qui n'est pas autorisée par les informations d'identification temporaires AWS gérées. Pour obtenir la liste des commandes autorisées, consultez [Actions prises en charge par des informations d'identification temporaires AWS gérées](#).
- Les informations d'identification temporaires AWS gérées ont automatiquement expiré au bout de 15 minutes.
- Les informations d'identification temporaires AWS gérées pour un environnement partagé ont été désactivées car un nouveau membre a été ajouté par une personne autre que le propriétaire de l'environnement.

Solutions recommandées :

- Exécutez uniquement les commandes autorisées par les informations d'identification temporaires AWS gérées. Si vous devez exécuter une commande non autorisée par les informations d'identification temporaires AWS gérées, configurez le AWS CLI or AWS-shell dans l'environnement avec un ensemble d'informations d'identification permanentes. Cela supprime cette limitation. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Création et stockage des informations d'identification d'accès permanentes dans un environnement](#).

- Pour les informations d'identification désactivées ou expirées, assurez-vous que le propriétaire de l'environnement ouvre l'environnement afin de AWS Cloud9 pouvoir actualiser les informations d'identification temporaires dans l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle de l'accès aux informations d'identification temporaires AWS gérées](#).

Impossible de se connecter à l'environnement EC2 car les adresses IP du VPC sont utilisées par Docker

Problème : Dans un environnement EC2, si vous lancez l'instance EC2 dans un Amazon VPC qui utilise le bloc IPv4 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 172.17.0.0/16, la connexion risque de se bloquer lorsque vous tentez d'ouvrir cet environnement.

Cause : Docker utilise un dispositif de couche de liaison appelé réseau de ponts qui permet aux conteneurs connectés au même réseau de ponts de communiquer. AWS Cloud9 crée des conteneurs qui utilisent un pont par défaut pour la communication entre conteneurs. Le pont par défaut utilise généralement le sous-réseau 172.17.0.0/16 pour la mise en réseau des conteneurs.

Si le sous-réseau du VPC de l'instance de votre environnement utilise la même plage d'adresses que celle utilisée par Docker, un conflit d'adresse IP peut se produire. Ainsi, quand AWS Cloud9 tente de se connecter à son instance, cette connexion est acheminée par la table de routage de passerelle vers le pont Docker. Cela AWS Cloud9 empêche la connexion à l'instance EC2 qui soutient l'environnement de développement.

Solution recommandée : pour résoudre un conflit d'adresse IP causé par Amazon VPC et Docker utilisant le même bloc d'adresses CIDR IPv4, configurez un nouveau VPC pour l'instance qui sauvegarde votre environnement EC2. Pour ce nouveau VPC, configurez un bloc CIDR différent de 172.17.0.0/16. (Vous ne pouvez pas modifier la plage d'adresses IP d'un VPC ou d'un sous-réseau existant.)

Pour plus d'informations, consultez [Dimensionnement des VPC et des sous-réseaux](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Impossible de créer la structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environmentdans l'explorateur AWS Cloud9 de fichiers IDE.

Problème : Lorsque vous créez la structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environmentdans l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE, vous recevez un message d'erreur indiquant qu'il n'est pas possible d'ouvrir ce répertoire.

Causes possibles : Il n'est actuellement pas possible de créer une structure de sous-dossiers/home/ec2-user/environmentdans un dossier du même nom à l'aide du système de fichiers de l'AWS Cloud9 IDE. Vous ne pourrez accéder à aucun fichier de ce répertoire à partir de l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE, mais vous pourrez y accéder à l'aide de la ligne de commande. Ce problème n'affecte que le chemin du fichier/home/ec2-user/environment/home/ec2-user/environment, les chemins de fichiers tels que/test/home/ec2-user/environmentet/home/ec2-user/environment/testdevraient fonctionner. Il s'agit d'un problème connu qui ne concerne que l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE.

Solutions recommandées : utilisez un nom de fichier et une structure différents.

Impossible AWS Cloud9 de lancer depuis la console lorsqu'une configuration AWS License Manager de licence est associée à des instances Amazon EC2

Problème : Lorsque vous essayez de lancer un environnement AWS Cloud9 EC2 depuis la console, un message d'erreur `unable to access your environment` est renvoyé.

Causes possibles : AWS License Manager rationalise la gestion des licences des fournisseurs de logiciels dans l'ensemble du AWS Cloud. Lors de la configuration de License Manager, vous créez des configurations de licence, qui sont des ensembles de règles de licence basées sur les termes de vos accords d'entreprise. Ces configurations de licence peuvent être associées à un mécanisme, tel qu'une Amazon Machine Image (AMI) ou CloudFormation. Pour lancer l'instance EC2, vous pouvez utiliser l'un de ces mécanismes.

Les anciennes versions de `AWSCloud9ServiceRolePolicyfor the AWSService RoleFor AWSCloud9 service-linked role (SLR)` n'incluent actuellement pas la `license-configuration` condition des ressources. De ce fait, AWS Cloud9 n'est pas autorisé à démarrer et à arrêter son instance. L'accès à son instance Amazon EC2 AWS Cloud9 est donc refusé et une erreur est renvoyée.

Solutions recommandées : Si vous ne pouvez pas accéder à un AWS Cloud9 environnement existant et utiliser License Manager, remplacez l'ancien rôle `AWSCloud9ServiceRolePolicy` lié à un service par la [version du SLR qui autorise explicitement les](#) actions EC2 lorsqu'un `license-configuration` s'applique à l'instance. Vous pouvez remplacer l'ancien rôle simplement en le supprimant. Le rôle mis à jour est ensuite créé automatiquement.

Impossible d'exécuter certaines commandes ou certains scripts dans un environnement EC2

Problème : Après avoir ouvert un environnement de développement AWS Cloud9 EC2, vous ne pouvez pas installer certains types de packages, exécuter des commandes telles que `yum` ou `apt` exécuter des scripts contenant des commandes qui fonctionnent généralement avec d'autres systèmes d'exploitation Linux.

Cause : Les instances Amazon EC2 AWS Cloud9 utilisées pour un environnement EC2 reposent soit sur Amazon Linux (basé sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL)), soit sur Ubuntu Server.

Solution : Si vous installez ou gérez des paquets, ou exécutez des commandes ou des scripts dans l'IDE pour un environnement EC2, vérifiez qu'ils sont compatibles avec RHEL (pour Amazon Linux) ou Ubuntu Server, en fonction de l'instance de cet environnement.

Message d'erreur signalant « Le profil d'instance `AWSCloud9SSMInstanceProfile` n'existe pas dans le compte » lors de la création d'un environnement EC2 à l'aide de CloudFormation

Problème : lors de l'utilisation de la CloudFormation ressource [AWS::Cloud9::EnvironmentEC2](#) pour créer un environnement EC2, les utilisateurs reçoivent un message d'erreur indiquant que le profil du `AWSCloud9SSMInstanceprofil` d'instance n'existe pas dans le compte.

Cause : Lors de la création d'un environnement EC2 sans entrée, vous devez créer le rôle de service `AWSCloud9SSMAccessRole` et le profil d'instance `AWSCloud9SSMInstanceProfile`. Ces ressources IAM permettent à Systems Manager de gérer l'instance EC2 qui héberge votre environnement de développement.

Si vous créez un environnement sans entrée avec la console, `AWSCloud9SSMAccessRole` et `AWSCloud9SSMInstanceProfile` sont créés automatiquement. Mais lorsque vous utilisez CloudFormation ou AWS CLI créez votre premier environnement sans entrée, vous devez créer ces ressources IAM manuellement.

Solution recommandée : pour plus d'informations sur la modification de votre CloudFormation modèle et la mise à jour des autorisations IAM, voir [Utilisation CloudFormation pour créer des environnements EC2 sans entrée](#)

Message d'erreur signalant « non autorisé à accéder à une ressource » lors de **perform: ssm:StartSession** la création d'un environnement EC2 à l'aide de CloudFormation

Problème : lorsqu'ils utilisent la CloudFormation ressource [AWS::Cloud9::EnvironmentEC2](#) pour créer un environnement EC2, les utilisateurs reçoivent un message `AccessDeniedException` et sont informés qu'ils ne sont « pas autorisés à exécuter : `ssm:StartSession` sur la ressource ».

Cause : L'utilisateur n'a pas l'autorisation d'appeler l'API `StartSession` qui est requise dans le cadre de la configuration des environnements EC2 qui utilisent Systems Manager pour les instances sans entrée.

Solution recommandée : pour plus d'informations sur la modification de votre CloudFormation modèle et la mise à jour des autorisations IAM, consultez [Utilisation CloudFormation pour créer des environnements EC2 sans entrée](#).

Message d'erreur signalant l'absence d'autorisation « à exécuter : **iam:GetInstanceProfile** sur la ressource : profil d'instance **AWSCloud9SSMInstanceProfile** » lors de la création d'un environnement EC2 à l'aide de AWS CLI

Problème : lorsqu'ils utilisent le [AWS CLI](#) pour créer un environnement EC2, les utilisateurs reçoivent un `AccessDeniedException` et sont informés que leur AWS Cloud9 environnement n'est pas autorisé « à exécuter `iam : GetInstanceProfile` on ressource : instance profile `AWSCloud9SSMInstanceProfile` ».

Cause AWS Cloud9 : n'est pas autorisé à appeler l'`StartSessionAPI` requise dans le cadre de la configuration des environnements EC2 qui utilisent Systems Manager pour les instances sans entrée.

Solution recommandée : pour plus d'informations sur l'ajout du rôle de `AWSCloud9SSMAccessRole` service requis et `AWSCloud9SSMInstanceProfile` à votre AWS Cloud9 environnement, consultez [Gestion des profils d'instance pour Systems Manager à l'aide du AWS CLI](#).

Échec de la création de l'environnement lorsque le chiffrement par défaut est appliqué aux volumes Amazon EBS

Problème : Une erreur `Failed to create environments. The development environment '[environment-ID]' failed to create` est renvoyée lors de la tentative de création d'un environnement Amazon EC2.

Causes possibles : si votre AWS Cloud9 IDE utilise des volumes Amazon EBS qui sont chiffrés par défaut, le rôle Gestion des identités et des accès AWS lié au service pour AWS Cloud9 nécessite l'AWS KMS keys accès à ces volumes EBS. Si l'accès n'est pas fourni, l' AWS Cloud9 IDE risque de ne pas démarrer et il peut être difficile de résoudre le problème.

Solutions recommandées : pour fournir un accès, ajoutez le rôle lié au service pour AWS Cloud9 `AWSServiceRoleForAWSCloud9`, à la clé gérée par le client utilisée par vos volumes Amazon EBS.

Pour plus d'informations sur cette tâche, consultez [Create an using AWS Cloud9 Amazon EBS volumes with default encryption](#) in AWS Prescriptive Guidance Patterns.

Erreur VPC pour les comptes EC2-Classique : « Impossible d'accéder à votre environnement »

Problème : EC2-Classique a été introduit dans la version originale de Amazon EC2. Si vous utilisez un Compte AWS VPC configuré avant le 4 décembre 2013, cette erreur peut se produire si vous ne configurez pas un VPC Amazon ni un sous-réseau lorsque vous créez un environnement de développement AWS Cloud9 EC2.

Si vous acceptez les paramètres du VPC par défaut, l'instance Amazon EC2 est lancée dans le réseau EC2-Classique. L'instance n'est pas lancée dans un sous-réseau du VPC par défaut. Le message suivant s'affiche lors de l'échec de la création de l'environnement :

Erreur d'environnement

Impossible d'accéder à votre environnement

La création de l'environnement a échoué avec l'erreur : la ou les ressources suivantes n'ont pas pu être créées : [Instance]. Restauration demandée par l'utilisateur.

Vous pouvez vérifier que l'erreur est causée par l'instance EC2 ne se trouvant pas dans le VPC par défaut. CloudFormation À utiliser pour afficher l'historique des événements de pile pour l'environnement de développement.

1. Ouvrez la CloudFormation console. Pour plus d'informations, consultez [Connexion à la console CloudFormation](#).
2. Dans la CloudFormation console, choisissez Stacks.
3. Dans la page Piles, choisissez le nom de l'environnement de développement qui n'a pas pu être créé.
4. Dans la page Détails de la pile, sélectionnez l'onglet Événements et vérifiez l'entrée suivante :

Statut : CREATE_FAILED

Raison du statut : Le AssociatePublicIpAddress paramètre n'est pris en charge que par les lancements de VPC. [...]

Cause : Un environnement de AWS Cloud9 développement doit être associé à un Amazon VPC répondant à des exigences spécifiques en matière de VPC. Pour les comptes sur lesquels EC2-Classic est activé, le fait d'accepter les paramètres réseau par défaut lors de la [création d'un environnement EC2](#) signifie que l'instance EC2 requise n'est pas lancée dans le VPC. Au lieu de cela, l'instance est lancée dans le réseau EC2-Classic.

Solution recommandée : Avec un compte EC2-Classic, vous devez sélectionner un VPC et un sous-réseau lors de la [création d'un environnement EC2](#). Sur la page Configurer les paramètres, dans la section Paramètres réseau (avancés), sélectionnez le VPC et le sous-réseau dans lesquels vous pouvez lancer votre instance EC2.

Autres AWS services

La section suivante décrit les problèmes de résolution liés à d'autres AWS services.

Impossible de créer la structure de sous-dossiers /projects/projects dans l'explorateur de fichiers de l'IDE pour AWS Cloud9 CodeCatalyst

Problème : Lorsque vous créez la structure de sous-dossiers /projects/projects dans l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE pour CodeCatalyst, vous recevez un message d'erreur indiquant qu'il n'est pas possible d'ouvrir ce répertoire.

Causes possibles : Il n'est actuellement pas possible de créer une structure de sous-dossiers / projects dans un dossier du même nom à l'aide de l'explorateur de fichiers de l' AWS Cloud9 IDE pour CodeCatalyst. Vous ne pourrez accéder à aucun fichier de ce répertoire à partir de l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE, mais vous pourrez y accéder à l'aide de la ligne de commande. Ce problème n'affecte que le chemin de fichier /projects/projects, les chemins de fichiers tels que / test/projects et /projects/test devraient fonctionner. Il s'agit d'un problème connu qui n'affecte que l'explorateur de fichiers AWS Cloud9 IDE pour CodeCatalyst.

Solutions recommandées : utilisez un nom de fichier et une structure différents.

Impossible d'afficher votre application en cours d'exécution en dehors de l'IDE

Problème : Lorsque vous essayez ou d'autres personnes essaient d'afficher votre application en cours d'exécution dans un onglet du navigateur web en dehors de l'IDE, cet onglet de navigateur web affiche une erreur ou est vide.

Causes possibles :

- L'application n'est pas en cours d'exécution dans l'IDE.
- L'application s'exécute avec une adresse IP 127.0.0.1 ou localhost.
- L'application s'exécute dans un environnement de développement AWS Cloud9 EC2. L'application est en cours d'exécution dans un , et un ou plusieurs groupes de sécurité associés à l'instance correspondante n'autorisent pas le trafic entrant sur les protocoles, les ports ou les adresses IP dont l'application a besoin.
- L'application s'exécute dans un environnement de développement AWS Cloud9 SSH pour une instance de AWS cloud computing (par exemple, une instance Amazon EC2). De plus, la liste ACL réseau du sous-réseau dans le VPC (virtual private cloud) qui est associée à l'instance correspondante n'autorise pas le trafic entrant sur les protocoles, les ports ou les adresses IP dont l'application a besoin.
- L'URL est incorrecte.
- C'est l'URL dans l'onglet d'aperçu de l'application qui est demandée au lieu de l'adresse IP publique de l'instance.
- Vous essayez de passer à une adresse IP qui contient 127.0.0.1 ou localhost. Ces IPs tentatives visent à accéder aux ressources de votre ordinateur local plutôt qu'aux ressources de l'environnement.

- L'adresse IP publique de l'instance a été modifiée.
- La requête web provient d'un réseau privé virtuel (VPN) qui bloque le trafic sur les protocoles, les ports ou les adresses IP dont l'application a besoin.
- L'application s'exécute dans un environnement SSH. Toutefois, votre serveur ou le réseau associé n'autorise pas le trafic sur les protocoles, les ports ou les adresses IP dont l'application a besoin.

Solutions recommandées :

- Assurez-vous que l'application est en cours d'exécution dans l'IDE.
- Vérifiez que l'application ne s'exécute pas avec l'adresse IP `127.0.0.1` ou `localhost`. Pour voir des exemples en langages Node.js et Python, consultez [Exécution d'une application](#).
- Supposons que l'application s'exécute sur une instance de AWS cloud computing (par exemple, une instance Amazon EC2). Ensuite, assurez-vous que tous les groupes de sécurité associés à l'instance correspondante autorisent le trafic entrant sur les protocoles, les ports et les adresses IP dont l'application a besoin. Pour obtenir des instructions, consultez [Étape 2 : Configurer le groupe de sécurité de l'instance](#) dans Partage d'une application en cours d'exécution sur Internet. Consultez également [Groupes de sécurité pour votre VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.
- Supposons que l'application s'exécute sur une instance de AWS cloud computing. De plus, une ACL réseau existe pour le sous-réseau du VPC qui est associé à l'instance correspondante. Ensuite, vérifiez que ce dernier autorise le trafic sur les protocoles, les ports et les adresses IP dont l'application a besoin. Pour obtenir des instructions, consultez [Étape 3 : Configurer le sous-réseau de l'instance](#) dans Partage d'une application en cours d'exécution sur Internet. Consultez également la section [Réseau ACLs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.
- Vérifiez que l'URL de demande, ainsi que le protocole (et le port, s'il doit être spécifié), sont corrects. Pour plus d'informations, consultez [Étape 4 : Partager l'URL de l'application en cours d'exécution](#) dans Partage d'une application en cours d'exécution sur Internet.
- Nous ne recommandons pas de demander une URL au format `https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/` (où `12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1` trouve l'ID AWS Cloud9 attribué à l'environnement et `us-east-2` l'ID de la AWS région pour l'environnement). Cette URL ne fonctionne que lorsque l'IDE de l'environnement est ouvert et que l'application est exécutée dans le même navigateur web.
- Supposons que vous tentiez de passer à une adresse IP qui contient `127.0.0.1` ou `localhost`. Essayez plutôt d'accéder à l'adresse non locale correcte pour l'application en cours d'exécution.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Partage d'une application en cours d'exécution sur Internet](#).

- Supposons que l'application s'exécute sur une instance de AWS cloud computing. Déterminez si l'adresse IP publique de l'instance a été modifiée. L'adresse IP publique de l'instance doit changer chaque fois que l'instance redémarre. Pour empêcher que cette adresse IP ne change, vous pouvez allouer une adresse IP Elastic (EIP), puis l'attribuer à l'instance en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez [Étape 4 : Partager l'URL de l'application en cours d'exécution](#) dans Partage d'une application en cours d'exécution sur Internet.
- Si la requête web provient d'un réseau privé virtuel (VPN), vérifiez que ce dernier autorise le trafic sur les protocoles, les ports et les adresses IP dont l'application a besoin. Si vous ne pouvez pas apporter de modifications à votre VPN, consultez votre administrateur réseau. Sinon, effectuez la requête web à partir d'un autre réseau, si possible.
- Supposons que l'application s'exécute dans un environnement SSH pour votre propre serveur. Vérifiez que votre serveur et le réseau associé autorisent le trafic sur les protocoles, les ports et les adresses IP dont l'application a besoin. Si vous ne pouvez pas apporter de modifications à votre serveur ou au réseau associé, adressez-vous à votre administrateur réseau ou serveur.
- Essayez d'exécuter l'application à partir d'un terminal dans l'environnement en exécutant la commande `curl`, suivie de l'URL. Si cette commande affiche un message d'erreur, il se peut qu'il y ait un autre problème qui n'est pas lié à AWS Cloud9.

Erreur lors de l'exécution du AWS Toolkit : « Votre environnement est à court d'inodes, veuillez augmenter la limite de 'fs.inotify.max_user_watches'. »

Problème : Un utilitaire d'observation de fichiers utilisé par AWS Toolkit approche de sa limite ou de son quota actuel de fichiers qu'il peut surveiller.

Cause : AWS Toolkit utilise un utilitaire d'observation de fichiers qui surveille les modifications apportées aux fichiers et aux répertoires. Un message d'avertissement s'affiche lorsque l'utilitaire approche de sa limite actuelle de fichiers qu'il peut regarder.

Solution recommandée : Pour augmenter le nombre maximum de fichiers pouvant être gérés par l'utilitaire de surveillance de fichiers, procédez comme suit :

1. Démarrez une session de terminal en choisissant Window, New Terminal dans la barre de menus.

2. Entrez la commande suivante.

```
sudo bash -c 'echo "fs.inotify.max_user_watches=524288" >> /etc/sysctl.conf' &&  
sudo sysctl -p
```

Erreur d'exécution de la fonction locale Lambda : Impossible d'installer SAM local

Problème : Après avoir essayé d'exécuter la version locale d'une AWS Lambda fonction dans l'AWS Cloud9 IDE, une boîte de dialogue s'affiche. La boîte de dialogue indique que AWS Cloud9 l'installation de SAM Local pose problème. AWS Cloud9 a besoin de SAM Local pour exécuter les versions locales des AWS Lambda fonctions dans l'IDE. Tant que SAM Local n'est pas installé, vous ne pouvez pas exécuter des versions locales de fonctions Lambda dans l'IDE.

Cause : AWS Cloud9 Impossible de trouver SAM Local au chemin attendu dans l'environnement, à savoir `~/.c9/bin/sam`. En effet, SAM Local n'est pas encore installé, ou s'il est installé, AWS Cloud9 ne parvient pas à le trouver à cet emplacement.

Solutions recommandées : Vous pouvez attendre AWS Cloud9 de terminer l'installation de SAM Local ou vous pouvez l'installer vous-même.

Pour savoir comment AWS Cloud9 se passe la tentative d'installation de SAM Local, choisissez Window, Installer dans la barre de menu.

Pour installer SAM Local vous-même, suivez les instructions de la section [Installation de la CLI AWS SAM sous Linux](#) dans le manuel du AWS Serverless Application Model développeur.

AWS Control Tower erreur lors de la tentative de création d'un environnement Amazon EC2 à l'aide de AWS Cloud9 : « La création de l'environnement a échoué avec l'erreur suivante : le ou les hooks suivants ont échoué : [:Guard ControlTower : :Hook] ».

Problème : Il existe un problème de compatibilité avec AWS Cloud9 le contrôle AWS Control Tower proactif CT.EC2.PR.8. Si ce contrôle est activé, vous ne pouvez pas créer d'environnement EC2 dans AWS Cloud9.

Cause : AWS Control Tower s'attend à ce que le `AssociatePublicIpAddress` paramètre figure dans le AWS CloudFormation modèle. Impossible d'ajouter ce paramètre pour le moment.

Solution recommandée : désactivez le contrôle CT.EC2.PR.8 depuis la AWS Control Tower console et recréez l'environnement dans. AWS Cloud9

Échec de la création de l'environnement lorsque le chiffrement par défaut est appliqué aux volumes Amazon EBS

Problème : Une erreur `Failed to create environments. The development environment '[environment-ID]' failed to create` est renvoyée lors de la tentative de création d'un environnement Amazon EC2.

Causes possibles : si votre AWS Cloud9 IDE utilise des volumes Amazon EBS qui sont chiffrés par défaut, le rôle Gestion des identités et des accès AWS lié au service pour AWS Cloud9 nécessite l'AWS KMS keys accès à ces volumes EBS. Si l'accès n'est pas fourni, l' AWS Cloud9 IDE risque de ne pas démarrer et il peut être difficile de résoudre le problème.

Solutions recommandées : pour fournir un accès, ajoutez le rôle lié au service pour AWS Cloud9AWSServiceRoleForAWSCloud9, à la clé gérée par le client utilisée par vos volumes Amazon EBS.

Pour plus d'informations sur cette tâche, consultez [Create an using AWS Cloud9 Amazon EBS volumes with default encryption](#) in AWS Prescriptive Guidance Patterns.

[\(haut de la page\)](#)

Impossible AWS Cloud9 de lancer depuis la console lorsqu'une configuration AWS License Manager de licence est associée à des instances Amazon EC2

Problème : Lorsque vous essayez de lancer un environnement AWS Cloud9 EC2 depuis la console, un message d'erreur `unable to access your environment` est renvoyé.

Causes possibles : AWS License Manager rationalise la gestion des licences des fournisseurs de logiciels dans l'ensemble du AWS Cloud. Lors de la configuration de License Manager, vous créez des configurations de licence, qui sont des ensembles de règles de licence basées sur les termes de vos accords d'entreprise. Ces configurations de licence peuvent être associées à un mécanisme, tel qu'une Amazon Machine Image (AMI) ou CloudFormation. Pour lancer l'instance EC2, vous pouvez utiliser l'un de ces mécanismes.

Les anciennes versions de `AWSCloud9ServiceRolePolicy` for the `AWSService Role` For `AWSCloud9` service-linked role (SLR) n'incluent actuellement pas la `license-configuration` condition des ressources. De ce fait, AWS Cloud9 n'est pas autorisé à démarrer et à arrêter son instance. L'accès à son instance Amazon EC2 AWS Cloud9 est donc refusé et une erreur est renvoyée.

Solutions recommandées : Si vous ne pouvez pas accéder à un AWS Cloud9 environnement existant et utiliser License Manager, remplacez l'ancien rôle `AWSCloud9ServiceRolePolicy` lié à un service par la [version du SLR qui autorise explicitement les](#) actions EC2 lorsqu'un `license-configuration` s'applique à l'instance. Vous pouvez remplacer l'ancien rôle simplement en le supprimant. Le rôle mis à jour est ensuite créé automatiquement.

[\(haut de la page\)](#)

Aperçu de l'application

La section suivante décrit les problèmes liés à la prévisualisation de l'application.

Après avoir rechargé un environnement, vous devez actualiser l'aperçu de l'application

Problème : Après avoir rechargé un environnement qui affiche un onglet d'aperçu des applications, l'onglet n'affiche pas l'aperçu des applications.

Cause : parfois, les utilisateurs écrivent du code qui peut exécuter une boucle infinie. Leur code peut également utiliser tellement de mémoire que l' AWS Cloud9 IDE peut être suspendu ou arrêté lorsque l'aperçu de l'application est en cours d'exécution. Pour éviter que cela ne se produise, AWS Cloud9 ne recharge pas les onglets d'aperçu des applications chaque fois qu'un environnement est rechargé.

Solution : Après avoir rechargé un environnement qui affiche un onglet d'aperçu de l'application, choisissez le bouton Cliquez pour charger la page sur l'onglet pour Prévisualiser l'application.

Remarque sur l'aperçu d'une application ou l'aperçu d'un fichier : « Cookies tiers désactivés »

Problème : Lorsque vous tentez d'obtenir un aperçu d'[une application](#) ou d'[un fichier](#), une remarque s'affiche avec le message suivant : « La fonctionnalité d'aperçu est désactivée car les cookies tiers de votre navigateur sont désactivés ».

Cause : les cookies tiers ne sont pas nécessaires pour ouvrir l' AWS Cloud9 IDE. Toutefois, vous devez activer les cookies tiers pour utiliser les fonctionnalités d'aperçu d'une application ou d'aperçu d'un fichier.

Solution : Activez les cookies tiers dans votre navigateur Web, rechargez votre IDE, puis réessayez d'ouvrir l'aperçu.

- Apple Safari : [Manage cookies and website data in Safari](#) sur le site Web du support Apple.
- Google Chrome : Change your cookie settings dans Clear, enable, and manage cookies in Chrome sur le site Web d'aide de Google Chrome.
- Internet Explorer : Block or allow cookies dans Delete and manage cookies sur le site Web de support Microsoft.
- Microsoft Edge : [Blocking third-party cookies](#) sur le site Web de support Microsoft.
- Mozilla Firefox : paramètre Accept third party cookies dans [Enable and disable cookies that websites use to track your preferences](#) sur le site Web de support Mozilla.
- Tout autre navigateur Web : consultez la documentation se rapportant à ce navigateur Web.

Si votre navigateur Web autorise cette granularité, vous pouvez activer les cookies tiers uniquement pour AWS Cloud9. Pour ce faire, spécifiez les domaines suivants, en fonction des Régions AWS prises en charge où vous souhaitez utiliser AWS Cloud9.

AWS Région	Domaines
USA Est (Virginie du Nord)	<code>*.vfs.cloud9.us-east-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.us-east-1.amazonaws.com</code>
USA Est (Ohio)	<code>*.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com</code>
USA Ouest (Californie du Nord)	<code>*.vfs.cloud9.us-west-1.amazonaws.com</code>

AWS Région	Domaines
	<code>vfs.cloud9.us-west-1.amazonaws.com</code>
USA Ouest (Oregon)	<code>*.vfs.cloud9.us-west-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.us-west-2.amazonaws.com</code>
Afrique (Le Cap)	<code>*.vfs.cloud9.af-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.af-south-1.amazonaws.com</code>
Asie-Pacifique (Hong Kong)	<code>*.vfs.cloud9.ap-east-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-east-1.amazonaws.com</code>
Asia Pacific (Mumbai)	<code>*.vfs.cloud9.ap-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-south-1.amazonaws.com</code>
Asie-Pacifique (Osaka)	<code>*.vfs.cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com</code>
Asia Pacific (Seoul)	<code>*.vfs.cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com</code>

AWS Région	Domaines
Asie-Pacifique (Singapour)	<code>*.vfs.cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com</code>
Asie-Pacifique (Sydney)	<code>*.vfs.cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com</code>
Asie-Pacifique (Tokyo)	<code>*.vfs.cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com</code>
Canada (Centre)	<code>*.vfs.cloud9.ca-central-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.ca-central-1.amazonaws.com</code>
Europe (Francfort)	<code>*.vfs.cloud9.eu-central-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-central-1.amazonaws.com</code>
Europe (Irlande)	<code>*.vfs.cloud9.eu-west-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-west-1.amazonaws.com</code>

AWS Région	Domaines
Europe (Londres)	<code>*.vfs.cloud9.eu-west-2.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-west-2.amazonaws.com</code>
Europe (Milan)	<code>*.vfs.cloud9.eu-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-south-1.amazonaws.com</code>
Europe (Paris)	<code>*.vfs.cloud9.eu-west-3.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-west-3.amazonaws.com</code>
Europe (Stockholm)	<code>*.vfs.cloud9.eu-north-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.eu-north-1.amazonaws.com</code>
Moyen-Orient (Bahreïn)	<code>*.vfs.cloud9.me-south-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.me-south-1.amazonaws.com</code>
Amérique du Sud (São Paulo)	<code>*.vfs.cloud9.sa-east-1.amazonaws.com</code> <code>vfs.cloud9.sa-east-1.amazonaws.com</code>

L'onglet d'aperçu d'application affiche une erreur ou est vide

Problème : Dans la barre de menus de l'IDE, lorsque vous choisissez Preview, Preview Running Application (Aperçu, Prévisualiser l'application en cours d'exécution) ou Tools, Preview, Preview Running Application (Outils, Aperçu, Prévisualiser l'application en cours d'exécution) pour essayer d'afficher votre application dans un onglet d'aperçu dans l'IDE, l'onglet affiche une erreur ou est vide.

Causes possibles :

- Votre application n'est pas en cours d'exécution dans l'IDE.
- Votre application ne s'exécute pas en utilisant HTTP.
- Votre application s'exécute sur plusieurs ports.
- Votre application s'exécute sur un port autre que 8080, 8081 ou 8082.
- Votre application s'exécute avec une adresse IP autre que 127.0.0.1, localhost ou 0.0.0.0.
- Le port (8080, 8081 ou 8082) n'est pas spécifié dans l'URL sur l'onglet d'aperçu.
- Votre réseau bloque le trafic entrant sur les ports 8080, 8081 ou 8082.
- Vous essayez de passer à une adresse IP qui contient 127.0.0.1, localhost ou 0.0.0.0.
Par défaut, l' AWS Cloud9 IDE tente d'accéder à votre ordinateur local. Il n'essaie pas d'accéder à l'instance ou à votre propre serveur connecté à l'environnement.

Solutions recommandées :

- Assurez-vous que l'application est en cours d'exécution dans l'IDE.
- Assurez-vous que l'application s'exécute en utilisant HTTP. Pour voir des exemples en langages Node.js et Python, consultez [Exécution d'une application](#).
- Vérifiez que l'application s'exécute sur un seul port. Pour voir des exemples en langages Node.js et Python, consultez [Exécution d'une application](#).
- Vérifiez que l'application s'exécute sur le port 8080, 8081 ou 8082. Pour voir des exemples en langages Node.js et Python, consultez [Exécution d'une application](#).
- Vérifiez que l'application s'exécute avec l'adresse IP 127.0.0.1, localhost ou 0.0.0.0. Pour voir des exemples en langages Node.js et Python, consultez [Exécution d'une application](#).
- Ajoutez :8080, :8081 ou :8082 à l'URL sur l'onglet d'aperçu.
- Assurez-vous que votre réseau autorise le trafic entrant sur les ports 8080, 8081 ou 8082. Si vous ne pouvez pas apporter de modifications à votre réseau, consultez votre administrateur réseau.

- Si vous essayez d'accéder à une adresse contenant une adresse IP 127.0.0.1, localhost ou 0.0.0.0, essayez plutôt de vous rendre à l'adresse suivante : `https://12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1.vfs.cloud9.us-east-2.amazonaws.com/`. Dans cette allocution, 12a34567b8cd9012345ef67abcd890e1 est l'ID qu' AWS Cloud9 affecte à l'environnement. us-east-2 est l'ID de la Région AWS pour l'environnement. Vous pouvez également essayer d'accéder à cette adresse en dehors de l'IDE. Toutefois, cette URL ne fonctionne que lorsque l'IDE de l'environnement est ouvert et que l'application est exécutée dans le même navigateur web.
- Une fois que vous êtes sûr que toutes les conditions précédentes sont respectées, essayez d'arrêter l'application, puis de la redémarrer.
- Si vous avez arrêté l'application, puis l'avez redémarrée, essayez de choisir Preview, Preview Running Application (Aperçu, Afficher l'aperçu de l'application en cours d'exécution) ou Tools, Preview, Preview Running Application dans (Outils, Aperçu, Afficher l'aperçu de l'application en cours d'exécution) dans la barre de menus. Vous pouvez aussi essayer de choisir le bouton Refresh (Actualiser) (la flèche circulaire) sur l'onglet d'aperçu de l'application correspondant, si l'onglet est déjà visible.

Impossible de prévisualiser le contenu web dans l'IDE car la connexion au site n'est pas sécurisée

Problème : Lorsque vous essayez d'accéder à du contenu Web tel qu'un WordPress site hébergé dans un environnement AWS Cloud9 EC2, la fenêtre d'aperçu de l'IDE ne peut pas l'afficher.

Causes possibles : Par défaut, toutes les pages Web auxquelles vous accédez dans l'onglet d'aperçu de l'application de l' AWS Cloud9 IDE utilisent automatiquement le protocole HTTPS. Si l'URI d'une page comporte le protocole `http` non sécurisé, il est automatiquement remplacé par `https`. Et vous ne pouvez pas accéder au contenu non sécurisé en modifiant manuellement `https` pour revenir à `http`.

Solutions recommandées : supprimez les scripts ou le contenu HTTP non sécurisés du site web que vous essayez de prévisualiser dans l'IDE. Suivez les instructions de votre serveur web ou de votre système de gestion de contenu pour obtenir des conseils sur la mise en œuvre de HTTPS.

La prévisualisation d'un fichier renvoie l'erreur 499

Problème : Lorsque vous essayez d'utiliser l' AWS Cloud9 IDE pour prévisualiser un fichier contenant un `<script>` élément contenant l'`src` attribut et dont l'attribut est défini sur `module`, une erreur 499 se produit et le script ne s'exécute pas comme prévu. `type`

Cause : les demandes d'aperçu de fichiers dans l' AWS Cloud9 IDE nécessitent l'envoi de cookies par le navigateur Web pour s'authentifier. Par défaut, les navigateurs web envoient des cookies pour les requêtes de script régulières. Ils n'envoient pas de cookies pour les demandes de script de module, sauf si vous ajoutez l'attribut `crossorigin`.

Solution : Ajoutez l'attribut `crossorigin` à l'élément `<script>`. Par exemple, `<script type="module" src="index.js" crossorigin></script>`. Enregistrez ensuite le fichier modifié et essayez à nouveau de le prévisualiser.

Performance

La section suivante décrit les problèmes de résolution des problèmes liés aux performances.

AWS Cloud9 Congélation de l'IDE pendant une longue période

Problème : lors du démarrage et lors d'une actualisation, le terminal AWS Cloud9 IDE se bloque pendant une longue période et devient inutilisable.

Cause : il se peut qu'un grand nombre de fichiers de votre environnement soient surveillés de manière récursive par le module de surveillance de fichiers de AWS Cloud9.

Solutions recommandées : Vous pouvez réduire la profondeur d'observation des fichiers (la valeur minimale est 1) et envisager d'ajouter de gros dossiers ou des dossiers sans rapport avec le code source (sorties/artefacts de génération, packages tiers) aux modèles ignorés. Pour ce faire, accédez à Préférences > Paramètres utilisateur > Surveillance des fichiers. Sachez que cela empêchera CodeLenses le AWS Toolkit de fonctionner correctement.

Une autre solution possible consiste à envisager d'ignorer les fichiers et dossiers volumineux qui ne sont pas liés au code source en diminuant le nombre maximum de fichiers à rechercher. Pour ce faire, accédez à Préférences > Paramètres du projet > Rechercher dans les fichiers. Sachez que cela empêchera les dossiers ignorés d'apparaître lors d'une recherche de fichiers.

Avertissement de la console : « Passage au moteur de remplissage du code minimal... »

Problème : Lorsque vous travaillez dans la AWS Cloud9 console (par exemple, lorsque vous ouvrez l'IDE ou que vous actualisez la page Web de l'IDE), le message suivant s'affiche : « Une ou plusieurs sessions ou collaborateurs sont actifs dans cet environnement. Passage au moteur de remplissage du code minimal pour économiser de la mémoire. » En corrélation avec ce message, le comportement du remplissage de code peut être lent ou intermittent.

Cause : l'exécution du moteur de remplissage du code prend des cycles de mémoire et d'UC de l'environnement. De plus, un moteur de remplissage du code distinct est nécessaire pour chaque collaborateur et chaque session supplémentaire. Pour éviter d'utiliser trop de ressources, en particulier pour les instances de petite taille telles que t2.nano et t2.micro, passez au AWS Cloud9 moteur de complétion de code minimal.

Solution recommandée : si vous souhaitez collaborer souvent et pendant de longues périodes, choisissez une instance Amazon EC2 plus grande lors de la création de votre environnement EC2. Vous pouvez également connecter votre environnement SSH à une instance dotée de plus de capacité.

Note

Le choix d'une instance Amazon EC2 plus grande peut entraîner des frais supplémentaires. Compte AWS Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).

Avertissement IDE : « This Environment is Running Low on Memory » ou « This Environment Has High CPU Load »

Problème : Lorsque l'IDE est en cours d'exécution, vous voyez un message contenant la phrase « this environment is running low on memory » ou « this environment has high CPU load. »

Raison : L'IDE peut ne pas avoir suffisamment de ressources de calcul disponibles pour continuer à exécuter sans subir de retard ou se bloquer.

Solutions recommandées :

- Arrêtez un ou plusieurs processus en cours d'exécution pour libérer de la mémoire disponible. Pour ce faire, dans la barre de menus de l'IDE pour l'environnement, choisissez Tools, Process

List (Outils, Liste des processus). Pour chaque processus que vous voulez arrêter, choisissez le processus, puis choisissez Force Kill (Forcer l'arrêt).

- Créez un fichier d'échange dans l'environnement. Un fichier d'échange est un fichier de l'environnement que le système d'exploitation peut utiliser en tant que mémoire virtuelle.

Pour confirmer que l'environnement utilise actuellement de la mémoire d'échange, exécutez la commande **top** dans une session de terminal de l'environnement. Si la mémoire d'échange est utilisée, la sortie affiche des statistiques de mémoire Swap différentes de zéro (par exemple, Swap: 499996k total, 1280k used, 498716 free, 110672k cached). Pour arrêter l'affichage en temps réel des informations sur la mémoire, appuyez sur Ctrl + C.

Pour créer un fichier d'échange, exécutez une commande semblable à ce qui suit dans l'environnement.

```
sudo fallocate --length 512MB /var/swapfile && sudo chmod 600 /var/swapfile && sudo  
mkswap /var/swapfile && echo '/var/swapfile swap swap defaults 0 0' | sudo tee -a /  
etc/fstab > /dev/null
```

La commande précédente effectue les opérations suivantes :

1. Création d'un fichier de 512 Mo nommé `swapfile` dans le répertoire `/var`.
2. Modifie les autorisations d'accès pour le fichier `swapfile` en lecture/écriture pour le propriétaire uniquement.
3. Définit le fichier `swapfile` en tant que fichier d'échange.
4. Écrit des informations dans `/etc/fstab` file. Ce fichier d'échange est ainsi disponible chaque fois que le système redémarre.

Une fois que vous avez exécuté la commande précédente, exécutez la commande suivante pour rendre ce fichier d'échange disponible immédiatement.

```
sudo swapon /var/swapfile
```

- Déplacez ou redimensionnez l'environnement vers une instance ou un serveur avec davantage de ressources de calcul. Pour déplacer ou redimensionner des instances Amazon EC2, consultez [Déplacement d'un AWS Cloud9 IDE à partir de volumes Amazon EBS](#). Pour les autres types de serveur ou d'instance, reportez-vous à la documentation de l'instance ou du serveur.

Impossible de télécharger des fichiers dans l' AWS Cloud9 IDE

Problème : les utilisateurs ne peuvent pas télécharger un fichier volumineux dans l' AWS Cloud9 IDE. Ces téléchargements échouent.

Cause AWS Cloud9 : limite la vitesse de téléchargement vers l' AWS Cloud9 IDE et, par conséquent, la demande de téléchargement de fichier expire.

Solution recommandée : nous vous recommandons de télécharger le fichier sur Amazon S3, puis d'utiliser Amazon S3 pour le télécharger dans l'environnement à l'aide de la CLI de l' AWS Cloud9 IDE. Pour plus d'informations sur le téléchargement d'objets vers Amazon S3, consultez la section [Chargement d'objets](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon S3.

Vitesse de téléchargement lente dans l' AWS Cloud9 IDE

Problème : les utilisateurs sont confrontés à des vitesses de téléchargement lentes lorsqu'ils tentent de télécharger des fichiers depuis l' AWS Cloud9 IDE.

Cause : Lorsque vous téléchargez des fichiers depuis l'IDE vers le système de fichiers local, la vitesse de transfert est limitée à 0,1 mégaoctet/seconde.

Solution recommandée : pour accélérer le transfert de fichiers, utilisez la CLI de votre AWS Cloud9 IDE pour charger des fichiers sur Amazon S3, puis utilisez Amazon S3 pour télécharger les fichiers à partir de là.

Impossible de prévisualiser le contenu web dans l'IDE car la connexion au site n'est pas sécurisée

Problème : Lorsque vous essayez d'accéder à du contenu Web tel qu'un WordPress site hébergé dans un environnement AWS Cloud9 EC2, la fenêtre d'aperçu de l'IDE ne peut pas l'afficher.

Causes possibles : Par défaut, toutes les pages Web auxquelles vous accédez dans l'onglet d'aperçu de l'application de l' AWS Cloud9 IDE utilisent automatiquement le protocole HTTPS. Si l'URI d'une page comporte le protocole `http` non sécurisé, il est automatiquement remplacé par `https`. Et vous ne pouvez pas accéder au contenu non sécurisé en modifiant manuellement `https` pour revenir à `http`.

Solutions recommandées : supprimez les scripts ou le contenu HTTP non sécurisés du site web que vous essayez de prévisualiser dans l'IDE. Suivez les instructions de votre serveur web ou de votre système de gestion de contenu pour obtenir des conseils sur la mise en œuvre de HTTPS.

[\(haut de la page\)](#)

Applications et services tiers

La section suivante décrit les problèmes de résolution des problèmes liés aux applications et services tiers.

Impossible d'interagir avec la fenêtre du terminal en AWS Cloud9 raison d'erreurs de **tmux** session

Problème : Lorsque vous essayez de lancer une nouvelle fenêtre de terminal AWS Cloud9, l'interface de ligne de commande attendue n'est pas disponible. Il n'y a pas d'invite de commande et vous ne pouvez pas saisir de texte. Des messages d'erreur tels que `tmux: need UTF-8 locale (LC_CTYPE)` et `invalid LC_ALL, LC_CTYPE or LANG` sont renvoyés.

Causes possibles : Un terminal qui ne répond pas peut être dû à une erreur tmux. AWS Cloud9 utilise l'utilitaire [tmux](#). Ainsi, les informations affichées dans le terminal restent conservées même lorsque la page se recharge ou que vous vous reconnectez à votre environnement de développement.

Dans une session tmux, ce qui s'affiche dans la fenêtre du terminal est géré par un client. Le client communique avec un serveur qui peut gérer plusieurs sessions. Le serveur et le client communiquent via un socket situé dans le dossier tmp. Si le dossier tmp est manquant de votre environnement de développement ou des autorisations trop restrictives y sont appliquées, les sessions tmux ne peuvent pas s'exécuter. Si cela se produit, la fenêtre du terminal de l'IDE ne répond plus.

Solutions recommandées : Si des erreurs tmux vous empêchent d'interagir avec la fenêtre du terminal, vous devez utiliser une autre méthode pour créer un dossier avec les autorisations appropriées pour que les sessions tmp puissent s'exécuter. De cette façon, les sessions tmux peuvent s'exécuter. Une solution consiste à exporter LC_CTYPE dans `.bash_profile` ou dans le fichier `.bashrc`. Une autre solution recommandée consiste à utiliser AWS Systems Manager à configurer une configuration de gestion d'hôte. Cela permet d'accéder à l'instance concernée via la console Amazon EC2.

Configuration de la gestion des hôtes

1. Tout d'abord, dans la AWS Cloud9 console, recherchez le nom de l'instance de votre environnement. Vous pouvez effectuer cette opération en sélectionnant le panneau approprié dans la page Vos environnements et en choisissant Afficher des détails. Dans la page Environment details (Détails de l'environnement), choisissez Go to Instance (Accéder à

- instance). Dans la console Amazon EC2, confirmez le nom de l'instance à laquelle vous devez accéder.
2. Accédez maintenant à la AWS Systems Manager console, puis dans le volet de navigation, choisissez Quick Setup.
 3. Dans la page Quick Setup (Configuration rapide), choisissez Create (Créer).
 4. Pour Configuration types (Types de configuration), accédez à Host Management (Gestion des hôtes et choisissez Create (Créer).
 5. Pour Customize Host Management configuration options (Personnalisation des options de configuration Host Management), dans la section Targets (Cibles), choisissez Manual (Manuelle).
 6. Sélectionnez l'instance EC2 à laquelle vous voulez accéder, puis choisissez Create (Créer).

Connexion à l'instance et exécution de commandes

Note

Les étapes ci-dessous concernent la nouvelle console EC2.

1. Dans le panneau de navigation de la console Amazon EC2 choisissez Instances et sélectionnez l'instance à laquelle vous voulez vous connecter.
 2. Choisissez Se connecter.
- Si Connect (Connexion) n'est pas activé, vous devrez peut-être commencer par démarrer l'instance.
3. Dans le panneau Connect to your instance (Connectez-vous à votre instance), pour Connection method (Méthode de connexion), choisissez Session Manager (Gestionnaire de session), et puis Connect (Connexion).
 4. Dans la fenêtre de session du terminal qui apparaît, entrez les commandes suivantes. Ces commandes créent le dossier tmp avec les autorisations nécessaires pour que le socket tmux soit disponible.

```
sudo mkdir /tmp
sudo chmod 777 /tmp
sudo rmdir /tmp/tmux-*
```

Impossible de charger l'IDE à l'aide d'anciennes versions du navigateur Microsoft Edge

Problème : HTTP403 : FORBIDDEN une erreur est renvoyée lors de la tentative de chargement de l'AWS Cloud9 IDE à l'aide du navigateur Microsoft Edge Web.

Causes possibles : L'AWS Cloud9 IDE ne prend pas en charge certaines anciennes versions de Microsoft Edge.

Solutions recommandées : pour mettre à jour le navigateur, choisissez le bouton représentant des points de suspension (...) dans la barre d'outils Microsoft Edge. Dans le menu, choisissez Settings (Paramètres), puis About Microsoft Edge (À propos de). Si une mise à jour est requise, elle est automatiquement téléchargée et installée.

Erreur avec **gdb** lors du débogage de projets C++

Problème : Erreur signalée pour gdb lorsque vous essayez de déboguer un projet C++ dans l'IDE.

Causes possibles : supposons que votre AWS Cloud9 environnement utilise certains types d'instances EC2 (par exemple, `t3.small` ou `m5.large`). Une erreur de débogage peut alors se produire lorsque vous essayez d'exécuter et de déboguer un projet C++ en utilisant l'exécuteur intégré de l'IDE. Cette erreur peut se produire car la version de gdb (le débogueur de projet GNU) préinstallé pour votre environnement ne fonctionne pas sur certaines plates-formes de processeur. Le code d'erreur suivant peut s'afficher.

```
GDB server terminated with code 1
```

Solutions recommandées : Le problème avec gdb qui ne prend pas en charge certaines plates-formes de processeur a été corrigé à partir de la version 3.0. Désinstallez l'ancienne version du débogueur et mettez à niveau vers une version plus récente de gdb :

1. Supprimez la version existante du débogueur en exécutant la commande suivante dans le AWS Cloud9 terminal.

```
sudo yum -y remove gdb
```

2. Récupérez l'archive pour gdb, décompactez-la et accédez au répertoire qui contient les fichiers extraits en exécutant les commandes suivantes :

```
wget "http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-8.3.tar.gz"
tar xzf gdb-8.3.tar.gz
cd gdb-8.3
```

3. Créez le débogueur en exécutant la commande suivante. Pour cela, copiez-collez le texte suivant en un seul bloc et appuyez sur Return pour exécuter make.

```
./configure --prefix=/usr \
            --with-system-readline \
            --with-python=/usr/bin/python3 &&
make
```

4. Installez maintenant le débogueur.

```
sudo make -C gdb install
```

5. Enfin, vérifiez que la version mise à jour du débogueur est installée.

```
gdb --version
```

Problèmes avec PHP Runner dans AWS Cloud9

Problème : les utilisateurs ne peuvent voir aucune sortie dans le terminal PHP CLI Runner.

Cause : CLI Runner doit être configuré sur PHP et le mode débogueur doit être activé.

Solution recommandée : configurez le lanceur de CLI sur PHP et assurez-vous que le mode débogueur est activé.

Erreurs GLIBC liées à Node.js

Problème : les utilisateurs ne peuvent pas exécuter Node.js et reçoivent des erreurs GLIBC. Voici un exemple de ces messages d'erreur :

```
node: /lib64/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by node)
node: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by node)
```

Cause : Il peut s'agir de problèmes de version de Node.js liés à l'instance utilisée.

Solution recommandée : Reportez-vous à la [Étape 1 : Installer les outils requis](#) section pour savoir comment installer Node.js pour AWS Cloud9.

Navigateurs pris en charge pour AWS Cloud9

Le tableau suivant répertorie les navigateurs pris en charge pour AWS Cloud9.

Navigateur	Versions
Google Chrome	Trois dernières versions
Mozilla Firefox	Trois dernières versions
Microsoft Edge	Trois dernières versions
Apple Safari pour macOS	Deux dernières versions

Warning

Si vous utilisez Mozilla Firefox comme navigateur préféré avec AWS Cloud9 IDE, un paramètre de cookie tiers empêche l' AWS Cloud9 affichage Web et les AWS boîtes à outils de fonctionner correctement dans le navigateur. Pour contourner ce problème, vous devez vous assurer que vous n'avez pas bloqué les cookies dans la section Confidentialité et sécurité des paramètres de votre navigateur, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Browser Privacy

Enhanced Tracking Protection

Trackers follow you around online to collect information about your browsing habits and interests. Firefox blocks many of these trackers and other malicious scripts. [Learn more](#)

[Manage Exceptions...](#)

☐ **Standard**
Balanced for protection and performance. Pages will load normally.

☐ **Strict**
Stronger protection, but may cause some sites or content to break.

☒ **Custom**
Choose which trackers and scripts to block.

☐ Cookies

☒ Tracking content [Only in Private Windows](#)

☒ Cryptominers

☒ Fingerprinters

ⓘ You will need to reload your tabs to apply these [Reload All Tabs](#)

Left sidebar:

- General
- Home
- Search
- Privacy & Security
- More from Mozilla
- Extensions & Themes

Quotas de service pour AWS Cloud9

Les tableaux suivants répertorient les quotas dans les AWS services associés AWS Cloud9 et les services connexes.

- [AWS Cloud9 quotas de service](#)
- [Quotas AWS de services associés](#)

AWS Cloud9 quotas

Le tableau suivant indique les quotas par défaut AWS Cloud9 pour un AWS compte. Sauf indication contraire, chaque limite est spécifique à la région. Vous pouvez demander une augmentation à l'aide de la console AWS de gestion ou de la AWS CLI. Pour demander une augmentation de quota, voir [Demande d'augmentation de quota](#) dans le Guide de l'utilisateur du Service Quotas.

Ces augmentations ne sont pas accordées immédiatement, plusieurs jours peuvent être nécessaires pour que votre augmentation soit effective.

Ressource	Limite par défaut	Ajustable
Nombre maximum d'environnements de AWS Cloud9 EC2 développement	• 100 par utilisateur • 200 par compte	Oui
Nombre maximal d'environnements SSH	• 100 par utilisateur • 200 par compte	Oui
Nombre maximal de membres dans un environnement	Le nombre maximal de membres par défaut est égal à la mémoire de l'instance pour cet environnement divisée par 60 Mo, en arrondissant les résultats. Par exemple, une instance dotée de 1 Gio de mémoire peut avoir 17 membres au maximum	N°1

Ressource	Limite par défaut	Ajustable
	(1 Gio divisé par 60 Mo, arrondi). S'il n'est AWS Cloud9 pas possible de déterminer la mémoire d'une instance, la valeur par défaut est de 8 utilisateurs maximum pour chaque environnement associé à cette instance. Le nombre maximal de membres pour un environnement est de 25.	
Taille maximale du fichier modifiable	8 Mo	Non

¹ Vous pouvez [déplacer un environnement](#) pour tenter d'améliorer le nombre maximal de membres. Cependant, le nombre maximal absolu de membres pour un environnement est toujours 25.

AWS Cloud9 Quotas de téléchargement IDE

Lorsque vous téléchargez des fichiers de l' AWS Cloud9 IDE vers le système de fichiers local, la vitesse de transfert est limitée à 0,1 mégaoctet/seconde. Pour accélérer le transfert de fichiers, utilisez la CLI dans l' AWS Cloud9 IDE pour charger des fichiers sur Amazon S3, puis utilisez Amazon S3 pour télécharger les fichiers à partir de là.

Quotas AWS de services associés

Nombre maximum de volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	5 000 Pour plus d'informations, consultez la section Points de terminaison et quotas Amazon

[Elastic Block Store](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Nombre maximum de CloudFormation piles

200

Pour plus d'informations, consultez la section [Comprendre CloudFormation les quotas](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

EC2 Quotas Amazon

Consultez les [EC2points de terminaison et les quotas Amazon](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Historique du document pour le guide de AWS Cloud9 l'utilisateur

Cette rubrique contient la liste des modifications importantes apportées au Guide de l'utilisateur AWS Cloud9 . Pour recevoir les notifications sur les mises à jour de cette documentation, vous pouvez vous abonner au [Flux RSS](#).

Mises à jour récentes

Le tableau suivant répertorie les modifications importantes apportées au guide de l'utilisateur AWS Cloud9 après mars 2019.

Modification	Description	Date
AWS Cloud9 n'est plus disponible pour les nouveaux clients	AWS Cloud9 n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d' AWS Cloud9 peuvent continuer à l'utiliser normalement. En savoir plus	25 juillet 2024
Support pour Amazon Linux 2023 pour AWS Cloud9 ajout.	AWS Cloud9 prend désormais en charge Amazon Linux 2023.	15 décembre 2023
Mises à jour apportées au didacticiel Node.js.	Des mises à jour ont été apportées au didacticiel Node.js relatif à la prise en charge d'Amazon Linux 2 et de Node.js 18.	23 octobre 2023
Mise à jour de la section sur la création d'un Amazon VPC à l'aide du tableau de bord Amazon VPC	Mise à jour de la section sur la création d'un Amazon VPC à l'aide du tableau de bord Amazon VPC.	27 juillet 2023

Section sur l'utilisation d'Amazon EventBridge Schemas	Ajout d'une section sur l'utilisation d'Amazon EventBridge Schemas à l'aide du AWS kit d'outils pour AWS Cloud9.	15 décembre 2022
CodeCatalyst Section ajoutée	Une section sur le nouveau CodeCatalyst service Amazon a été ajoutée.	2 décembre 2022
AWS IoT Contenu ajouté	Une section sur l'utilisation AWS IoT a été ajoutée.	1er novembre 2022
Présentation du service Amazon ECS pour AWS Cloud9 IDE	Ajout d'une présentation et d'une présentation des fonctionnalités du service Amazon ECS accessibles dans l' AWS Cloud9 IDE.	20 octobre 2022
Utilisation de AWS CDK l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE)	Une section sur l'utilisation de AWS CDK l'environnement de développement AWS Cloud9 intégré (IDE) a été ajoutée.	05 octobre 2022
Ajout de contenu sur Amazon ECR	Une section sur l'utilisation d' AWS Amazon ECR a été ajoutée.	4 octobre 2022
Validation de la conformité	Liste mise à jour des programmes AWS Cloud9 de conformité concernés.	4 mars 2022

Prise en charge améliorée de Java	Meilleure prise en charge du langage pour améliorer votre expérience de développement lorsque vous travaillez avec Java. Les principales fonctions de productivité comprennent la complétion de code, la validation des erreurs, les actions spécifiques au contexte et les options de débogage telles que les points d'arrêt et le stepping.	18 janvier 2022
Mis à jour AWSServiceRoleForAWSCloud9	Mise à jour du rôle lié au service pour prendre en charge les instances EC2 à l'aide de License Manager.	12 janvier 2022
Support de documentation Step Functions	Ajout de contenu décrivant l'utilisation des fonctions Step Functions pour créer, modifier et exécuter des machines d'état.	20 décembre 2021
AWS Systems Manager support de documentation	Ajout de contenu décrivant les documents d'automatisation Systems Manager.	20 décembre 2021
Guide utilisateur créé pour Amazon Elastic Container Service Exec	Ceci est une présentation d'Amazon ECS Exec.	13 décembre 2021
Guide de l'utilisateur créé pour le service AWS IoT AWS Cloud9 IDE	Ce guide de l'utilisateur explique comment commencer à utiliser le AWS IoT service pour AWS Cloud9 IDE.	22 novembre 2021

Support pour les AWS ressources	Ajout d'une prise en charge de l'accès aux types de ressources ainsi que des options d'interface pour afficher les ressources et la documentation associée.	5 novembre 2021
Présentation du service Amazon ECR pour IDE AWS Cloud9	Ajout d'une présentation et d'une présentation des fonctionnalités du service Amazon ECR accessibles dans l'IDE AWS Cloud9	14 octobre 2021
Prise en charge d'App Runner	Ajout du support AWS App Runner pour AWS Toolkit.	30 septembre 2021
AWS Cloud9 également disponible dans les régions Afrique (Le Cap) et Asie-Pacifique (Osaka)	AWS Cloud9 est désormais également disponible dans les régions suivantes : Afrique (Le Cap) et Asie-Pacifique (Osaka). Pour plus d'informations sur les points de terminaison de service et les quotas de service associés à ces AWS régions et AWS Cloud9 à d'autres, consultez le Référence générale d'Amazon Web Services.	1er septembre 2021
CloudWatch Logs et Amazon S3 dans le AWS kit d'outils	Ajout du support pour CloudWatch Logs to AWS Toolkit pour AWS Cloud9. Nouvelle fonction permettant le téléchargement des fichiers actuels vers des compartiments Amazon S3.	16 juillet 2021

<u>Points de terminaison d'un VPC pour Amazon S3</u>	Ajout de la prise en charge de la configuration des points de terminaison VPC pour Amazon S3 afin de permettre le téléchargement des dépendances.	22 avril 2021
<u>Contrôle visuel de la source disponible via le panneau Git</u>	En tant que développeur, vous pouvez utiliser Git panel pour exécuter des commandes Git dans une interface utilisateur.	1er février 2021
<u>Lancement des instances d'environnement dans des sous-réseaux privés</u>	Ajout de la prise en charge des instances EC2 accessibles via Systems Manager pour être lancées dans des sous-réseaux privés.	21 janvier 2021
<u>Intégration pour AWS Toolkit</u>	Vous pouvez désormais naviguer et interagir avec le AWS Toolkit Services AWS via la fenêtre de l' AWS explorateur.	11 décembre 2020
<u>CloudFormation et environnements EC2 sans entrée</u>	Documentation étendue sur la création d'environnements EC2 sans entrée à l'aide de modèles CloudFormation .	29 octobre 2020
<u>Environnements EC2 basés sur Amazon Linux 2</u>	Lorsque vous créez un environnement EC2 dans la console, vous pouvez choisir l'AMI Amazon Linux 2 pour l'instance EC2.	7 octobre 2020

Instances EC2 sans entrée dans Systems Manager	Ajout de la prise en charge de l'accès aux instances EC2 privées avec AWS Systems Manager.	12 août 2020
Débogage local amélioré des applications AWS sans serveur	Ajout de la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de débogage local pour les applications AWS sans serveur.	30 juillet 2020
AWS Cloud9 également disponible dans la région Europe (Milan)	AWS Cloud9 est désormais également disponible dans la région Europe (Milan). Pour plus d'informations sur les points de terminaison de service et les quotas de service associés à cette AWS région et AWS Cloud9 à d'autres, consultez le Référence générale d'Amazon Web Services.	29 juillet 2020
Chiffrement Amazon EBS	Section expliquant comment chiffrer les volumes Amazon EBS pour les instances EC2 utilisées par les environnements de développement AWS Cloud9 .	3 juillet 2020

[Ajout du support régional à AWS Cloud9](#)

AWS Cloud9 est désormais également disponible dans les régions suivantes : États-Unis Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique (Hong Kong), Europe (Paris), Moyen-Orient (Bahreïn) et Amérique du Sud (São Paulo). Pour plus d'informations sur les points de terminaison de service et les quotas de service associés à ces AWS régions et [AWS Cloud9](#) à d'autres, consultez le Référence générale d'Amazon Web Services.

7 mai 2020

[Sécurité](#)

Chapitre sur la sécurité ajouté au guide de AWS Cloud9 l'utilisateur.

30 avril 2020

[Balises](#)

Utilisez des balises pour vous aider à contrôler l'accès aux AWS Cloud9 ressources et à gérer les informations de facturation.

22 janvier 2020

[Ajout du support régional à AWS Cloud9](#)

AWS Cloud9 est désormais également disponible dans les régions suivantes : Asie-Pacifique (Mumbai), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Sydney), Canada (centre), Europe (Londres) et Europe (Stockholm). Pour plus d'informations sur les points de terminaison de service et les quotas de service associés à ces AWS régions et [AWS Cloud9](#) à d'autres, consultez le Référence générale d'Amazon Web Services.

18 décembre 2019

[Mise à jour : dépannage, impossible d'ouvrir un environnement](#)

Les cookies tiers ne sont plus nécessaires pour ouvrir l'IDE.

6 novembre 2019

[Ajouté : dépannage, cookies tiers désactivés](#)

Les cookies tiers ne sont plus nécessaires pour ouvrir l'IDE. Cependant, ils sont nécessaires pour les fonctionnalités d'aperçu de l'application ou d'aperçu du fichier. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la rubrique Dépannage.

6 novembre 2019

[Organisation du document](#)

Les modifications de l'organisation ont été appliquées au guide de l'utilisateur pour faciliter la navigation, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

15 août 2019

[AWS Cloud9 également disponible dans la région Europe \(Francfort\)](#)

AWS Cloud9 est désormais également disponible dans la région Europe (Francfort). Pour plus d'informations sur les points de terminaison de service et les quotas de service associés à cette AWS région et [AWS Cloud9](#) à d'autres, consultez le Référence générale d'Amazon Web Services.

15 mai 2019

[Ajout d'un exemple LAMP](#)

Ajout d'un nouvel exemple illustrant l'utilisation AWS Cloud9 de LAMP (Linux, serveur HTTP Apache, MySQL et PHP). Pour plus d'informations, consultez [Exemple LAMP pour AWS Cloud9](#).

10 mai 2019

[WordPress échantillon ajouté](#)

Ajout d'un nouvel exemple illustrant comment utiliser AWS Cloud9 avec WordPress . Pour plus d'informations, consultez l'[WordPress exemple de AWS Cloud9](#).

19 avril 2019

[AWS Cloud9 également disponible dans la région Asie-Pacifique \(Tokyo\)](#)

AWS Cloud9 est désormais également disponible dans la région Asie-Pacifique (Tokyo). Pour plus d'informations sur les points de terminaison de service et les quotas de service associés à cette AWS région et [AWS Cloud9](#) à d'autres, consultez le Référence générale d'Amazon Web Services.

4 avril 2019

[Ajout d'informations sur la prise en charge d'Ubuntu Server dans les environnements EC2](#)

Des instructions d'utilisation de la AWS Cloud9 console pour créer des environnements de développement AWS Cloud9 EC2 connectés à Ubuntu Server ont été ajoutées. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un environnement EC2](#).

2 avril 2019

Notez qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas utiliser de code pour créer des environnements de développement AWS Cloud9 EC2 qui se connectent à Ubuntu Server AWS CLI CloudFormation, par exemple à l' AWS SDK aide des outils pour Windows PowerShell ou de l' AWS Cloud9 API. La prise en charge de ces méthodes est prévue.

Mises à jour antérieures

Le tableau suivant répertorie les modifications importantes apportées au Guide de l'utilisateur AWS Cloud9 avant juin 2019.

Modification	Description	Date de modification
Ajout d'instructions de démarrage pour les étudiants, les enseignants et les entreprises	Les instructions de démarrage AWS Cloud9 ont été étendues pour inclure des étapes destinées aux étudiants, aux enseignants et aux entreprises. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Con AWS Cloud9 figuration .	7 février 2019
AWS CloudTrail support ajouté	AWS CloudTrail prend désormais en charge AWS Cloud9. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Journalisation des appels d'AWS Cloud9 API avec AWS CloudTrail .	21 janvier 2019
VPCs Support partagé ajouté	AWS Cloud9 prend désormais en charge VPCs le partage dans Amazon VPC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Exigences relatives à Amazon VPC pour AWS Cloud9 .	7 décembre 2018
AWS RoboMaker intégration ajoutée	AWS Cloud9 prend désormais AWS RoboMaker en charge un service qui facilite le développement, le test et le déploiement d'applications robotiques intelligentes à	26 novembre 2018

Modification	Description	Date de modification
	grande échelle. Pour plus d'informations, consultez Getting Started with AWS RoboMaker et Developing with AWS Cloud9 dans le guide du AWS RoboMaker développeur.	
Ajout d'informations sur les fonctions de productivité supplémentaires pour les projets de langage	L' AWS Cloud9 IDE fournit désormais des fonctionnalités de productivité supplémentaires pour certaines langues dans le contexte d'un projet linguistique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter TypeScript Support et fonctionnalités améliorés .	2 octobre 2018
Ajout de la fenêtre Aller, suppression des fenêtres Naviguer et Commandes	La fenêtre Go a été ajoutée à l' AWS Cloud9 IDE pour les environnements créés le 2 octobre 2018 ou après cette date. Cette nouvelle fenêtre remplace les fenêtres Naviguer et Commandes qui ont été supprimées de l'IDE des environnements créés à compter du 2 octobre 2018. Pour plus d'informations, consultez Étape 10 : Fenêtre Go (Accéder) dans Découvrir l'IDE .	2 octobre 2018

Modification	Description	Date de modification
AWS CDK échantillon ajouté	Ajout d'un nouvel exemple AWS Cloud9 illustrant l'utilisation du AWS Cloud Development Kit (AWS CDK). Pour de plus amples informations, veuillez consulter AWS CDK tutoriel pour AWS Cloud9 .	30 août 2018
Ajout d'informations sur les restrictions d'adresses IP SSH ajoutées automatiquement aux environnements EC2	Pour les environnements de développement AWS Cloud9 EC2 créés le 31 juillet 2018 ou après cette date, le trafic SSH entrant est AWS Cloud9 désormais automatiquement limité aux plages d'adresses IP utilisées pour se connecter AWS Cloud9 via SSH. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9 .	31 juillet 2018
Ajout d'un exemple Docker	Ajout d'un nouvel exemple illustrant comment utiliser AWS Cloud9 Docker. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Tutoriel Docker pour AWS Cloud9 .	19 juin 2018

Modification	Description	Date de modification
Exemples ajoutés pour Java, .NET Core et TypeScript	Ajout de nouveaux exemples illustrant l'utilisation AWS Cloud9 avec Java, .NET Core et TypeScript. Pour plus d'informations, consultez l'<u>Tutoriel Java pour AWS Cloud9</u> , l'<u>Tutoriel .NET pour AWS Cloud9</u> et l'<u>TypeScript tutorial pour AWS Cloud9</u> .	29 mai 2018
Ajout de la liste des navigateurs pris en charge	Ajout d'informations sur les navigateurs pris en charge pour AWS Cloud9. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Navigateurs pris en charge pour AWS Cloud9 .	23 mai 2018
Ajout d'informations sur la restriction du trafic IP SSH	Ajout d'informations sur la façon de limiter le trafic entrant aux seules plages d'adresses IP AWS Cloud9 utilisées pour se connecter aux hôtes via SSH. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Plages d'adresses IP SSH entrantes pour AWS Cloud9 .	19 avril 2018

Modification	Description	Date de modification
Ajout d'outils de résolution des problèmes liés à la prévisualisation d'application ou au partage d'une application en cours d'exécution	Ajout de nouveaux outils de résolution des problèmes liés à la prévisualisation d'application ou au partage d'une application en cours d'exécution Pour plus d'informations, veuillez consulter L'onglet d'aperçu d'application affiche une erreur ou est vide et Impossible d'afficher votre application en cours d'exécution en dehors de l'IDE .	19 avril 2018
Ajout d'informations sur l'option Historique des révisions de fichiers	Ajout d'informations sur l'utilisation du volet Historique des révisions de fichiers dans l'IDE. Pour plus d'informations, veuillez consulter Utilisation des révisions de fichiers dans l' AWS Cloud9 IDE .	19 avril 2018
Ajout d'un outil de résolution des problèmes liés à l'ouverture des environnements	Ajout d'un nouvel utilitaire de résolution des problèmes pour ouvrir des environnements AWS Cloud9 de développement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Impossible d'ouvrir un environnement .	19 mars 2018

Modification	Description	Date de modification
Outil de résolution des problèmes ajouté pour AWS Cloud9 le programme d'installation	Ajout d'un nouvel utilitaire de résolution des problèmes pour le AWS Cloud9 programme d'installation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Le AWS Cloud9 programme d'installation se bloque ou échoue.	19 mars 2018
AWS CodePipeline informations ajoutées	Ajout d'informations sur la façon d'utiliser AWS Cloud9 avec AWS CodePipeline. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation AWS CodePipeline dans l'AWS Cloud9 IDE.	13 février 2018
AWS CloudShell informations ajoutées	Ajout d'informations sur la façon d'utiliser AWS Cloud9 avec le AWS CloudShell. Pour de plus amples informations, veuillez consulter AWS CLI et tutoriel aws-shell pour AWS Cloud9.	19 janvier 2018

Modification	Description	Date de modification
Disponibilité de la documentation lors de l'ajout de GitHub	Ce guide est désormais disponible sur GitHub. Vous pouvez également utiliser GitHub pour envoyer des commentaires et des demandes de modification concernant le contenu de ce guide. Pour plus d'informations, cliquez sur l'icône Modifier dans la barre de navigation du guide ou consultez le référentiel awsdocs/aws-cloud9-user-guide sur le site Web. GitHub	10 janvier 2018
Disponibilité au format Kindle	Ce guide est désormais disponible au format Amazon Kindle. Pour plus d'informations, cliquez sur l'icône Ouvrir le Kindle dans la barre de navigation du guide.	2 janvier 2018
Ajout d'informations sur Amazon Lightsail	Ajout d'informations sur l'utilisation AWS Cloud9 d'Amazon Lightsail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation des instances Amazon Lightsail dans l'IDE AWS Cloud9 .	19 décembre 2017

Modification	Description	Date de modification
Ajout de descriptions des paramètres d'environnement pour AWS	Ajout de descriptions de AWS paramètres spécifiques pour les environnements AWS Cloud9 de développement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation des paramètres de AWS projet et d'utilisateur dans l'AWS Cloud9 IDE .	7 décembre 2017
Des instructions de démarrage ont été ajoutées pour les utilisateurs root du AWS compte et des étapes de configuration avancées pour les équipes	Ajout d'étapes de configuration pour une utilisation AWS Cloud9 avec un AWS compte utilisateur root. Ajout d'étapes de configuration avancées pour AWS Cloud9 une utilisation en équipe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration avec AWS Cloud9 .	5 décembre 2017
Couverture étendue des exigences pour les environnements	Couverture étendue des exigences relatives à la connexion d'une instance Amazon EC2 ou de votre propre serveur à un environnement de développement AWS Cloud9 SSH. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration requise de l'hôte de l'environnement SSH .	4 décembre 2017

Modification	Description	Date de modification
Première édition de la documentation	Il s'agit de la première édition du guide de l'utilisateur AWS Cloud9 .	30 novembre 2017