



Guide du développeur

# AWS Data Pipeline



Version de l'API 2012-10-29

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# AWS Data Pipeline: Guide du développeur

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

---

# Table of Contents

.....	x
Qu'est-ce que c'est AWS Data Pipeline ? .....	1
Migration des charges de travail depuis AWS Data Pipeline .....	2
Migration des charges de travail vers AWS Glue .....	3
Migration des charges de travail vers Step AWS Functions .....	4
Migration des charges de travail vers Amazon MWAA .....	5
Cartographie des concepts .....	6
Exemples .....	7
Services connexes .....	9
Accès AWS Data Pipeline .....	9
Tarification .....	10
Types d'instances prises en charge pour les activités de pipeline .....	10
Instances Amazon EC2 par défaut par région AWS .....	11
Instances Amazon EC2 supplémentaires prises en charge .....	12
Instances Amazon EC2 prises en charge pour les clusters Amazon EMR .....	13
AWS Data Pipeline Concepts .....	15
Définition de pipeline .....	15
Composants de pipeline, instances et tentatives .....	17
Exécuteurs de tâches .....	18
Nœuds de données .....	19
Bases de données .....	20
Activités .....	20
Conditions préalables .....	21
Conditions préalables gérées par le système .....	22
Conditions préalables gérées par l'utilisateur .....	22
Ressources .....	22
Limites des ressources .....	23
Plateformes prises en charge .....	23
Instances ponctuelles Amazon EC2 avec clusters Amazon EMR et AWS Data Pipeline .....	24
Actions .....	25
Surveillance proactive des pipelines .....	26
Configuration .....	27
Inscrivez-vous pour AWS .....	27
Inscrivez-vous pour un Compte AWS .....	27

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif .....	28
Création de rôles IAM pour les AWS Data Pipeline ressources et pipeline .....	29
Autoriser les principaux IAM (utilisateurs et groupes) à effectuer les actions nécessaires .....	30
Accorder un accès par programmation .....	31
Commencer avec AWS Data Pipeline .....	34
Création du pipeline .....	35
Surveillance de l'exécution du pipeline .....	36
Affichage de la sortie .....	37
Suppression du pipeline .....	37
Utilisation des pipelines .....	38
Création d'un pipeline .....	38
Créez un pipeline à partir de modèles de Data Pipeline à l'aide de la CLI .....	39
Affichage de vos pipelines .....	59
Interprétation des codes d'état de pipeline .....	59
Interprétation de l'état de santé des pipelines et des composants .....	61
Affichage de vos définitions de pipeline .....	63
Affichage des détails des instances de pipeline .....	63
Affichage des journaux de pipelines .....	64
Modification de votre pipeline .....	66
Limitations .....	66
Modification d'un pipeline à l'aide du AWS CLI .....	67
Clonage de votre pipeline .....	67
Balisage de votre pipeline .....	68
Désactivation de votre pipeline .....	69
Désactivez votre pipeline à l'aide du AWS CLI .....	70
Suppression de votre pipeline .....	70
Copie intermédiaire des données et des tables avec les activités .....	71
Staging des données avec ShellCommandActivity .....	73
Copie intermédiaire de tables avec Hive et nœuds de données pris en charge par la copie intermédiaire .....	74
Copie intermédiaire de tables avec Hive et nœuds de données non pris en charge par la copie intermédiaire .....	75
Utilisation des ressources dans plusieurs régions .....	77
Mise en cascade des échecs et des réexecutions .....	79
Activités .....	80
Nœuds de données et conditions préalables .....	80

Ressources .....	80
Réexécution d'objets ayant échoué en cascade .....	80
Défaillance en cascade et remblayages .....	81
Syntaxe du fichier de définition du pipeline .....	81
Structure de fichier .....	81
Champs de pipeline .....	82
Champs définis par l'utilisateur .....	84
Utilisation de l'API .....	84
Installation du kit SDK AWS .....	85
Envoi d'une requête HTTP à AWS Data Pipeline .....	85
Sécurité .....	90
Protection des données .....	91
Gestion de l'identité et des accès .....	92
Politiques IAM pour AWS Data Pipeline .....	93
Exemples de politiques pour AWS Data Pipeline .....	97
Rôles IAM .....	100
Journalisation et surveillance .....	105
AWS Data Pipeline Informations dans CloudTrail .....	105
Comprendre les entrées du fichier AWS Data Pipeline journal .....	106
Réponse aux incidents .....	107
Validation de la conformité .....	108
Résilience .....	108
Sécurité de l'infrastructure .....	108
Analyse de configuration et de vulnérabilité dans AWS Data Pipeline .....	109
Tutoriels .....	110
Traitement des données à l'aide d'Amazon EMR avec Hadoop Streaming .....	110
Avant de commencer .....	111
Utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI) .....	111
Copier des données CSV d'Amazon S3 vers Amazon S3 .....	116
Avant de commencer .....	117
Utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI) .....	117
Exporter des données MySQL vers Amazon S3 .....	124
Avant de commencer .....	125
Utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI) .....	127
Copier des données vers Amazon Redshift .....	136
Avant de commencer : configurer les options COPY .....	137

Avant de commencer : configurer le pipeline, la sécurité et le cluster .....	138
Utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI) .....	139
Expressions et fonctions de pipeline .....	150
Types de données simples .....	150
DateTime .....	150
Numérique .....	150
Références d'objet .....	150
Period .....	151
String .....	151
Expressions .....	151
Référencement des champs et des objets .....	152
Expressions imbriquées .....	153
Lists .....	154
Expression de nœud .....	154
Evaluation d'expression .....	155
Fonctions mathématiques .....	156
Fonctions de chaîne .....	156
Fonctions de date et d'heure .....	157
Caractères spéciaux .....	165
Référence d'objet de pipeline .....	167
Nœuds de données .....	168
Nœud Dynamo DBData .....	169
MySQLDataNode .....	177
RedshiftDataNode .....	185
S3 DataNode .....	194
SqlDataNode .....	202
Activités .....	210
CopyActivity .....	210
EmrActivity .....	219
HadoopActivity .....	229
HiveActivity .....	241
HiveCopyActivity .....	252
PigActivity .....	262
RedshiftCopyActivity .....	277
ShellCommandActivity .....	292
SqlActivity .....	303

Ressources .....	312
Ec2Resource .....	313
EmrCluster .....	324
HttpProxy .....	357
Conditions préalables .....	360
Dynamo existe DBData .....	361
Dynamo existe DBTable .....	365
Existe .....	369
S3 KeyExists .....	374
S3 PrefixNotEmpty .....	379
ShellCommandPrecondition .....	384
Bases de données .....	389
JdbcDatabase .....	389
RdsDatabase .....	391
RedshiftDatabase .....	393
Formats de données .....	396
Format de données CSV .....	396
Format de données personnalisé .....	398
Format Dynamo DBData .....	400
Dynamo DBExport DataFormat .....	403
RegEx Format des données .....	406
Format de données TSV .....	408
Actions .....	409
SnsAlarm .....	410
Terminer .....	411
Planning .....	413
Exemples .....	414
Syntaxe .....	419
Utilitaires .....	421
ShellScriptConfig .....	421
EmrConfiguration .....	422
Propriété .....	428
Travailler avec Task Runner .....	431
Task Runner sur les AWS Data Pipeline ressources gérées .....	431
Exécution de travaux sur des ressources existantes à l'aide de Task Runner .....	433
Installation de Task Runner .....	435

(Facultatif) Octroi de l'accès à Amazon RDS à Task Runner .....	435
Démarrage de Task Runner .....	437
Vérifier la journalisation de Task Runner .....	438
Threads et conditions préalables de Task Runner .....	438
Options de configuration de Task Runner .....	439
Utilisation de Task Runner avec un proxy .....	442
Task Runner et Custom AMIs .....	442
Résolution des problèmes .....	443
Localisation des erreurs dans les pipelines .....	443
Identifier le cluster Amazon EMR qui dessert votre pipeline .....	444
Interprétation des détails sur l'état du pipeline .....	444
Localisation des journaux des erreurs .....	446
Journaux de pipeline .....	447
Journaux des étapes sur Hadoop Job et Amazon EMR .....	447
Résolution des problèmes courants .....	448
Pipeline bloqué à l'état Pending (en suspens) .....	448
Composant de pipeline bloqué à l'état Waiting for Runner .....	449
Composant de pipeline bloqué à l'état WAITING_ON_DEPENDENCIES .....	449
L'exécution ne démarre pas au moment planifié .....	450
Les composants du pipeline s'exécutent dans le mauvais ordre .....	451
Le cluster EMR échoue en renvoyant l'erreur suivante : Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide .....	451
Autorisations insuffisantes pour accéder aux ressources .....	451
Code d'état : 400 Code d'erreur : PipelineNotFoundException .....	452
La création d'un pipeline provoque une erreur de jeton de sécurité .....	452
Impossible de voir les détails du pipeline dans la console .....	452
Erreur du programme d'exécution à distance - Code d'état : 404, service AWS : Amazon S3 .....	452
Accès refusé - Vous n'êtes pas autorisé à exécuter la fonction datapipeline : .....	452
L'ancien Amazon EMR AMIs peut créer de fausses données pour les fichiers CSV volumineux .....	453
AWS Data Pipeline Limites croissantes .....	454
Restrictions .....	455
Limites de compte .....	455
Limites de l'appel du service web .....	456
Considérations sur le dimensionnement .....	458

---

AWS Data Pipeline Ressources .....	459
Historique du document .....	461

AWS Data Pipeline n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants de AWS Data Pipeline peuvent continuer à utiliser le service normalement. [En savoir plus](#)

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Qu'est-ce que c'est AWS Data Pipeline ?

## Note

AWS Data Pipeline le service est en mode maintenance et aucune nouvelle fonctionnalité ou extension de région n'est prévue. Pour en savoir plus et savoir comment migrer vos charges de travail existantes, consultez [Migration des charges de travail depuis AWS Data Pipeline](#).


AWS Data Pipeline est un service Web que vous pouvez utiliser pour automatiser le mouvement et la transformation des données. Avec AWS Data Pipeline, vous pouvez définir des flux de travail pilotés par les données, de sorte que les tâches puissent dépendre de la réussite des tâches précédentes. Vous définissez les paramètres de vos transformations de données et AWS Data Pipeline vous appliquez la logique que vous avez définie.

Les composants suivants AWS Data Pipeline fonctionnent ensemble pour gérer vos données :

- Une définition de pipeline spécifie la logique métier de la gestion de vos données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Syntaxe du fichier de définition du pipeline](#).
- Un pipeline planifie et exécute des tâches en créant des instances Amazon EC2 pour effectuer les activités de travail définies. Vous chargez votre définition de pipeline dans le pipeline, puis activez le pipeline. Vous pouvez modifier la définition d'un pipeline en cours d'exécution et réactiver le pipeline pour qu'il prenne effet. Vous pouvez désactiver le pipeline, modifier une source de données, puis réactiver le pipeline. Lorsque vous n'avez plus besoin de votre pipeline, vous pouvez le supprimer.
- Task Runner interroge les tâches, puis les exécute. Par exemple, Task Runner peut copier des fichiers journaux sur Amazon S3 et lancer des clusters Amazon EMR. Task Runner est installé et s'exécute automatiquement sur les ressources créées par les définitions de votre pipeline. Vous pouvez écrire une application de lancement de tâches personnalisée ou utiliser l'application Task Runner fournie par AWS Data Pipeline. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exécuteurs de tâches](#).

Par exemple, vous pouvez archiver AWS Data Pipeline les journaux de votre serveur Web sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) chaque jour, puis exécuter un cluster Amazon EMR (Amazon EMR) hebdomadaire sur ces journaux pour générer des rapports de trafic. AWS Data Pipeline planifie les tâches quotidiennes pour copier les données et la tâche hebdomadaire pour

lancer le cluster Amazon EMR. AWS Data Pipeline garantit également qu'Amazon EMR attend que les données du dernier jour soient chargées sur Amazon S3 avant de commencer son analyse, même en cas de retard imprévu dans le téléchargement des journaux.



## Table des matières

- [Migration des charges de travail depuis AWS Data Pipeline](#)
- [Services connexes](#)
- [Accès AWS Data Pipeline](#)
- [Tarification](#)
- [Types d'instances prises en charge pour les activités de pipeline](#)

## Migration des charges de travail depuis AWS Data Pipeline

AWS a lancé le AWS Data Pipeline service en 2012. À l'époque, les clients recherchaient un service qui les aiderait à déplacer des données de manière fiable entre différentes sources de données à l'aide de diverses options de calcul. Maintenant, il existe d'autres services qui offrent une meilleure expérience aux clients. Par exemple, vous pouvez utiliser AWS Glue to pour exécuter et orchestrer des applications Apache Spark, AWS Step Functions pour aider à orchestrer les composants du AWS service, ou Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA) pour aider à gérer l'orchestration des flux de travail pour Apache Airflow.

Cette rubrique explique comment passer d'une option alternative AWS Data Pipeline à une autre option. L'option que vous choisissez dépend de votre charge de travail actuelle AWS Data Pipeline.

Vous pouvez migrer les cas d' AWS Data Pipeline utilisation typiques vers AWS Step Functions ou Amazon MWAA. AWS Glue

## Migration des charges de travail vers AWS Glue

[AWS Glue](#) est un service d'intégration de données sans serveur qui facilite la découverte, la préparation, le déplacement et l'intégration de données provenant de plusieurs sources pour les utilisateurs de l'analytique. Il inclut des outils pour la création, l'exécution de tâches et l'orchestration des flux de travail. Avec AWS Glue, vous pouvez découvrir et vous connecter à plus de 70 sources de données diverses et gérer vos données dans un catalogue de données centralisé. Vous pouvez créer, exécuter et surveiller visuellement des pipelines d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) pour charger les données dans vos lacs de données. Vous pouvez également rechercher et interroger immédiatement les données cataloguées à l'aide d'Amazon Athena, Amazon EMR et Amazon Redshift Spectrum.

Nous vous recommandons de migrer votre AWS Data Pipeline charge de travail AWS Glue lorsque :

- Vous recherchez un service d'intégration de données sans serveur prenant en charge diverses sources de données, des interfaces de création, notamment des éditeurs visuels et des blocs-notes, ainsi que des fonctionnalités avancées de gestion des données telles que la qualité des données et la détection des données sensibles.
- Votre charge de travail peut être migrée vers AWS Glue des flux de travail, des tâches (en Python ou Apache Spark) et des robots d'exploration (par exemple, votre pipeline existant est construit sur Apache Spark).
- Vous avez besoin d'une plate-forme unique capable de gérer tous les aspects de votre pipeline de données, y compris l'ingestion, le traitement, le transfert, les tests d'intégrité et les contrôles de qualité.
- Votre pipeline existant a été créé à partir d'un modèle prédéfini sur la AWS Data Pipeline console, tel que l'exportation d'une table DynamoDB vers Amazon S3, et vous recherchez un modèle ayant le même objectif.
- Votre charge de travail ne dépend pas d'une application spécifique de l'écosystème Hadoop telle qu'Apache Hive.
- Votre charge de travail ne nécessite pas d'orchestrer des serveurs sur site.

AWS facture un taux horaire, facturé à la seconde, pour les robots d'exploration (découverte de données) et les tâches ETL (traitement et chargement de données). AWS Glue Studio est un moteur

d'orchestration intégré pour les AWS Glue ressources, proposé sans frais supplémentaires. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez la section [AWS Glue Tarification](#).

## Migration des charges de travail vers Step AWS Functions

[AWS Step Functions](#) est un service d'orchestration sans serveur qui vous permet de créer des flux de travail pour vos applications critiques. Avec Step Functions, vous utilisez un éditeur visuel pour créer des flux de travail et les intégrer directement à plus de 11 000 actions pour plus de 250 AWS services, tels que AWS Lambda, Amazon EMR, DynamoDB, etc. Vous pouvez utiliser Step Functions pour orchestrer les pipelines de traitement des données, gérer les erreurs et gérer les limites de régulation des services sous-jacents. AWS Vous pouvez créer des flux de travail qui traitent et publient des modèles d'apprentissage automatique, orchestrer des microservices, ainsi que des AWS services de contrôle, par exemple pour créer des flux de travail d'extraction, de transformation et de chargement (ETL). AWS Glue Vous pouvez également créer des flux de travail automatisés à long terme pour les applications qui nécessitent une interaction humaine.

De même AWS Data Pipeline, AWS Step Functions est un service entièrement géré fourni par AWS. Vous ne serez pas tenu de gérer l'infrastructure, les correctifs, les mises à jour des versions du système d'exploitation ou autres.

Nous vous recommandons de migrer votre AWS Data Pipeline charge de travail vers AWS Step Functions lorsque :

- Vous recherchez un service d'orchestration de flux de travail sans serveur à haute disponibilité.
- Vous recherchez une solution rentable qui facture à la granularité de l'exécution d'une seule tâche.
- Vos charges de travail orchestrent des tâches pour plusieurs autres AWS services, tels qu'Amazon EMR, Lambda AWS Glue ou DynamoDB.
- Vous recherchez une solution low-code dotée d'un concepteur drag-and-drop visuel pour la création de flux de travail et ne nécessitant pas l'apprentissage de nouveaux concepts de programmation.
- Vous recherchez un service qui fournit des intégrations avec plus de 250 autres AWS services couvrant plus de 11 000 actions out-of-the-box, ainsi que des intégrations avec des AWS non-services et des activités personnalisés.

Both AWS Data Pipeline et Step Functions utilisent le format JSON pour définir les flux de travail. Cela permet de stocker vos flux de travail dans le contrôle de source, de gérer les versions, de contrôler l'accès et d'automatiser avec CI/CD. Step Functions utilise une syntaxe appelée Amazon

State Language qui est entièrement basée sur le JSON et permet une transition fluide entre les représentations textuelles et visuelles du flux de travail.

Avec Step Functions, vous pouvez choisir la même version d'Amazon EMR que celle dans laquelle vous êtes en train d'utiliser. AWS Data Pipeline

Pour migrer les activités sur les ressources AWS Data Pipeline gérées, vous pouvez utiliser [l'intégration des services AWS SDK](#) sur Step Functions pour automatiser le provisionnement et le nettoyage des ressources.

[Pour migrer des activités sur des serveurs locaux, des instances EC2 gérées par l'utilisateur ou un cluster EMR géré par l'utilisateur, vous pouvez installer un agent SSM sur l'instance.](#) Vous pouvez lancer la commande par le biais de la commande [Run Command de AWS Systems Manager](#) depuis Step Functions. Vous pouvez également lancer la machine à états à partir du calendrier défini dans [Amazon EventBridge](#).

AWS Step Functions propose deux types de flux de travail : les flux de travail standard et les flux de travail express. Pour les flux de travail standard, vous êtes facturé en fonction du nombre de transitions d'état requises pour exécuter votre application. Pour Express Workflows, vous êtes facturé en fonction du nombre de demandes relatives à votre flux de travail et de sa durée. Pour en savoir plus sur les tarifs, consultez [AWS Step Functions Pricing](#).

## Migration des charges de travail vers Amazon MWAA

[Amazon MWAA](#) (Managed Workflows for Apache Airflow) est un service d'orchestration géré pour [Apache Airflow](#) qui facilite la configuration et l'end-to-end exploitation de pipelines de données dans le cloud à grande échelle. Apache Airflow est un outil open source utilisé pour créer, planifier et surveiller par programmation des séquences de processus et de tâches appelées « flux de travail ». Avec Amazon MWAA, vous pouvez utiliser Airflow et le langage de programmation Python pour créer des flux de travail sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente en termes d'évolutivité, de disponibilité et de sécurité. Amazon MWAA adapte automatiquement sa capacité d'exécution de flux de travail pour répondre à vos besoins, et est intégré aux services de AWS sécurité afin de vous fournir un accès rapide et sécurisé à vos données.

De même AWS Data Pipeline, Amazon MWAA est un service entièrement géré fourni par AWS. Bien que vous deviez apprendre plusieurs nouveaux concepts spécifiques à ces services, vous n'êtes pas obligé de gérer l'infrastructure, les correctifs, les mises à jour des versions du système d'exploitation ou autres.

Nous vous recommandons de migrer vos AWS Data Pipeline charges de travail vers Amazon MWAA lorsque :

- Vous recherchez un service géré et hautement disponible pour orchestrer des flux de travail écrits en Python.
- Vous souhaitez passer à une technologie open source entièrement gérée et largement adoptée, Apache Airflow, pour une portabilité maximale.
- Vous avez besoin d'une plate-forme unique capable de gérer tous les aspects de votre pipeline de données, y compris l'ingestion, le traitement, le transfert, les tests d'intégrité et les contrôles de qualité.
- Vous recherchez un service conçu pour l'orchestration du pipeline de données avec des fonctionnalités telles qu'une interface utilisateur riche pour l'observabilité, les redémarrages en cas d'échec des flux de travail, les remplissages et les nouvelles tentatives de tâches.
- Vous recherchez un service comprenant plus de 800 opérateurs et capteurs préfabriqués, couvrant AWS aussi bien les services que les AWS non-services.

Les flux de travail Amazon MWAA sont définis comme des graphes acycliques dirigés (DAGs) à l'aide de Python. Vous pouvez donc également les traiter comme du code source. Le framework Python extensible d'Airflow vous permet de créer des flux de travail connectés à pratiquement toutes les technologies. Il est doté d'une interface utilisateur riche permettant de visualiser et de surveiller les flux de travail et peut être facilement intégré aux systèmes de contrôle de version pour automatiser le CI/CD processus.

Avec Amazon MWAA, vous pouvez choisir la même version d'Amazon EMR que celle dans laquelle vous utilisez actuellement. AWS Data Pipeline

AWS des frais correspondant à la durée de fonctionnement de votre environnement Airflow, ainsi qu'à toute mise à l'échelle automatique supplémentaire visant à augmenter la capacité du personnel ou du serveur Web. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez la [page de tarification d'Amazon Managed Workflows for Apache Airflow](#).

## Cartographie des concepts

Le tableau suivant contient le mappage des principaux concepts utilisés par les services. Cela aidera les personnes familiarisées avec Data Pipeline à comprendre la terminologie Step Functions et MWAA.

Data Pipeline	Glue	Step Functions	Amazon MWAA
Pipelines	<a href="#">Flux de travail</a>	<a href="#">Flux de travail</a>	<a href="#">Graphiques acryliques directs</a>
Définition du pipeline JSON	<a href="#">Définition du flux de travail</a> ou plans <a href="#">basés sur Python</a>	<a href="#">Amazon State Language JSON</a>	<a href="#">Basé sur Python</a>
Activités	<a href="#">Tâches</a>	<a href="#">États</a> et <a href="#">tâches</a>	<a href="#">Tâches (opérateurs et capteurs)</a>
instances	<a href="#">Job exécutés</a>	<a href="#">Exécutions</a>	<a href="#">DAG fonctionne</a>
Tentatives	Tentatives de nouvelle tentative	<a href="#">Catchers et retriens</a>	<a href="#">Nouvelle tentative</a>
Calendrier du pipeline	<a href="#">Déclencheurs de</a>	<a href="#">EventBridge Tâches du planificateur</a>	<a href="#">Cron, horaires, gestion des données</a>
Expressions et fonctions du pipeline	<a href="#">Bibliothèque de plans</a>	<a href="#">Step Functions, fonctions intrinsèques</a> et <a href="#">AWS Lambda</a>	<a href="#">Framework Python extensible</a>

## Exemples

Les sections suivantes répertorient des exemples publics auxquels vous pouvez vous référer pour migrer AWS Data Pipeline vers des services individuels. Vous pouvez les citer à titre d'exemples et créer votre propre pipeline sur les différents services en le mettant à jour et en le testant en fonction de votre cas d'utilisation.

### AWS Glue échantillons

La liste suivante contient des exemples d'implémentations pour les cas d' AWS Data Pipeline utilisation les plus courants avec. AWS Glue

- [Exécution de tâches Spark](#)
- [Copier des données de JDBC vers Amazon S3](#) (y compris Amazon Redshift)

- [Copier des données d'Amazon S3 vers JDBC](#) (y compris Amazon Redshift)
- [Copier des données d'Amazon S3 vers DynamoDB](#)
- [Déplacement de données vers et depuis Amazon Redshift](#)
- [Accès aux tables DynamoDB entre comptes et entre régions](#)

## AWS Exemples de Step Functions

La liste suivante contient des exemples d'implémentations pour les AWS Data Pipeline cas d'utilisation les plus courants avec Step Functions AWS .

- [Gérer une tâche Amazon EMR](#)
- [Exécution d'une tâche de traitement de données sur Amazon EMR Serverless](#)
- [Exécution de Hive/Pig/Hadoop tâches](#)
- [Interrogation de grands ensembles de données](#) (Amazon Athena, Amazon S3,) AWS Glue
- [Exécution de flux de travail ETL à l'aide d'Amazon Redshift](#)
- [Orchestration AWS Glue des crawlers](#)

Consultez des [didacticiels](#) supplémentaires et [des exemples de projets](#) sur l'utilisation de AWS Step Functions.

## Échantillons Amazon MWAA

La liste suivante contient des exemples d'implémentations pour les cas d' AWS Data Pipeline utilisation les plus courants avec Amazon MWAA.

- [Exécution d'une tâche Amazon EMR](#)
- [Création d'un plugin personnalisé pour Apache Hive et Hadoop](#)
- [Copier des données d'Amazon S3 vers Redshift](#)
- [Exécution d'un script Shell sur une instance EC2 distante](#)
- [Orchestration de flux de travail hybrides \(sur site\)](#)

Consultez des [didacticiels](#) supplémentaires et [des exemples de projets relatifs](#) à l'utilisation d'Amazon MWAA.

## Services connexes

AWS Data Pipeline fonctionne avec les services suivants pour stocker des données.

- Amazon DynamoDB — Fournit une base de données NoSQL entièrement gérée avec des performances rapides à moindre coût. Pour plus d'informations, consultez le guide du [développeur Amazon DynamoDB](#).
- Amazon RDS — Fournit une base de données relationnelle entièrement gérée qui s'adapte à de grands ensembles de données. Pour plus d'informations, consultez le [guide du développeur Amazon Relational Database Service](#).
- Amazon Redshift — Fournit un entrepôt de données rapide, entièrement géré, à l'échelle du pétaoctet, qui permet d'analyser facilement et à moindre coût une grande quantité de données. Pour plus d'informations, consultez le guide du [développeur de base de données Amazon Redshift](#).
- Amazon S3 — Fournit un stockage d'objets sécurisé, durable et hautement évolutif. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service](#).

AWS Data Pipeline fonctionne avec les services de calcul suivants pour transformer les données.

- Amazon EC2 — Fournit une capacité de calcul redimensionnable (littéralement, des serveurs dans les centres de données d'Amazon) que vous utilisez pour créer et héberger vos systèmes logiciels. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'[utilisateur Amazon EC2](#).
- Amazon EMR : vous permet de distribuer et de traiter facilement, rapidement et à moindre coût de grandes quantités de données sur les serveurs Amazon EC2, à l'aide d'un framework tel qu'Apache Hadoop ou Apache Spark. Pour plus d'informations, consultez le [guide du développeur Amazon EMR](#).

## Accès AWS Data Pipeline

Vous pouvez créer vos pipelines, y accéder et les gérer à l'aide des interfaces suivantes :

- AWS Management Console— Fournit une interface Web à laquelle vous pouvez accéder AWS Data Pipeline.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) — Fournit des commandes pour un large éventail de services AWS, notamment AWS Data Pipeline, et est pris en charge sous Windows, macOS et Linux. Pour plus d'informations sur l'installation du AWS CLI, consultez [AWS Command Line Interface](#). Pour une liste des commandes pour AWS Data Pipeline, consultez [datapipeline](#).

- **AWS SDKs** — Fournit des informations spécifiques à la langue APIs et prend en charge de nombreux détails de connexion, tels que le calcul des signatures, la gestion des nouvelles tentatives de demande et la gestion des erreurs. Pour plus d'informations, consultez [AWS SDKs](#).
- **API de requête** — Fournit un niveau bas APIs que vous appelez à l'aide de requêtes HTTPS. L'utilisation de l'API de demande est le moyen le plus direct d'accéder à AWS Data Pipeline, mais elle nécessite que votre application gère les détails de bas niveau, tels que la génération d'un hachage pour signer la demande et le traitement des erreurs. Pour plus d'informations, consultez la Référence des API [AWS Data Pipeline](#).

## Tarifification

Avec Amazon Web Services, vous payez uniquement en fonction de votre utilisation. En AWS Data Pipeline effet, vous payez votre pipeline en fonction de la fréquence à laquelle vos activités et conditions préalables sont planifiées et de l'endroit où elles se déroulent. Pour plus d'informations, consultez [Tarifification d'AWS Data Pipeline](#).

Si votre compte AWS a moins de 12 mois, vous pouvez bénéficier de l'offre gratuite. L'offre gratuite inclut trois conditions préalables à faible fréquence et cinq activités à faible fréquence gratuites par mois. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Offre gratuite d'AWS](#).

## Types d'instances prises en charge pour les activités de pipeline

Lorsqu'il AWS Data Pipeline exécute un pipeline, il compile les composants du pipeline pour créer un ensemble d'instances Amazon EC2 exploitables. Chaque instance contient toutes les informations pour effectuer une tâche spécifique. L'ensemble complet d'instances correspond à la liste de tâches du pipeline. AWS Data Pipeline distribue les instances aux exécuteurs de tâches pour qu'ils les traitent.

Les instances EC2 se déclinent dans différentes configurations, également appelées types d'instance. Chaque type d'instance offre une capacité de CPU, d'entrée/sortie et de calcul différente. En plus de la spécification du type d'instance pour une activité, vous pouvez choisir différentes options d'achat. Tous les types d'instance ne sont pas disponibles dans toutes les régions AWS. Si un type d'instance n'est pas disponible, votre pipeline risque de ne pas réussir la mise en service ou d'être bloqué pendant la mise en service. Pour plus d'informations sur la disponibilité des instances, consultez la page de [tarifification d'Amazon EC2](#). Ouvrez le lien correspondant à votre option d'achat d'instance et filtrez par Région pour voir si un type d'instance est disponible dans cette région.

Pour plus d'informations sur ces types d'instances, familles et types de virtualisation, consultez les instances [Amazon EC2 et la matrice des types d'instances AMI Amazon Linux](#).

Les tableaux suivants décrivent les types d'instances pris en charge par AWS Data Pipeline. Vous pouvez utiliser AWS Data Pipeline pour lancer des instances Amazon EC2 dans n'importe quelle région, y compris les régions où ce n'est pas pris en charge. Pour plus d'informations sur les régions prises en charge par AWS Data Pipeline, consultez la section [Régions et points de terminaison AWS](#).

## Table des matières

- [Instances Amazon EC2 par défaut par région AWS](#)
- [Instances Amazon EC2 supplémentaires prises en charge](#)
- [Instances Amazon EC2 prises en charge pour les clusters Amazon EMR](#)

## Instances Amazon EC2 par défaut par région AWS

Si vous ne spécifiez pas de type d'instance dans votre définition de pipeline, AWS Data Pipeline lance une instance par défaut.

Le tableau suivant répertorie les instances Amazon EC2 AWS Data Pipeline utilisées par défaut dans les régions où cette option AWS Data Pipeline est prise en charge.

Nom de la région	Région	Type d'instance
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1	m1.small
USA Ouest (Oregon)	us-west-2	m1.small
Asie-Pacifique (Sydney)	ap-southeast-2	m1.small
Asie-Pacifique (Tokyo)	ap-northeast-1	m1.small
UE (Irlande)	eu-west-1	m1.small

Le tableau suivant répertorie les instances Amazon EC2 qui sont AWS Data Pipeline lancées par défaut dans les régions où elles ne sont pas prises en charge par AWS Data Pipeline.

Nom de la région	Région	Type d'instance
USA Est (Ohio)	us-east-2	t2.small
USA Ouest (Californie du Nord)	us-west-1	m1.small
Asie-Pacifique (Mumbai)	ap-south-1	t2.small
Asie-Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1	m1.small
Asie-Pacifique (Séoul)	ap-northeast-2	t2.small
Canada (Centre)	ca-central-1	t2.small
UE (Francfort)	eu-central-1	t2.small
UE (Londres)	eu-west-2	t2.small
UE (Paris)	eu-west-3	t2.small
Amérique du Sud (São Paulo)	sa-east-1	m1.small

## Instances Amazon EC2 supplémentaires prises en charge

Outre les instances par défaut qui sont créées si vous ne spécifiez pas de type d'instance dans votre définition de pipeline, les instances suivantes sont prises en charge.

Le tableau suivant répertorie les instances Amazon EC2 qui sont prises AWS Data Pipeline en charge et peuvent être créées, si cela est spécifié.

Classe d'instance	Types d'instances
Usage général	t2.nano   t2.micro   t2.small   t2.medium   t2.large
Calcul optimisé	c3.large   c3.xlarge   c3.2xlarge   c3.4xlarge   c3.8xlarge   c4.large   c4.xlarge   c4.2xlarge   c4.4xlarge   c4.8xlarge   c5.xlarge   c5.9xlarge   c5.2xlarge   c5.4xlarge   c5.9xlarge

Classe d'instance	Types d'instances
	c5.18xlarge   c5d.xlarge   c5d.2xlarge   c5d.4xlarge   c5d.9xlarge   c5d.18xlarge
Mémoire optimisée	m3.medium   m3.large   m3.xlarge   m3.2xlarge   m4.large   m4.xlarge   m4.2xlarge   m4.4xlarge   m4.10xlarge   m4.16xlarge   m5.xlarge   m5.2xlarge   m5.4xlarge   m5.12xlarge   m5.24xlarge   m5d.xlarge   m5d.2xlarge   m5d.4xlarge   m5d.12xlarge   m5d.24xlarge  r3.large   r3.xlarge   r3.2xlarge   r3.4xlarge   r3.8xlarge   r4.large   r4.xlarge   r4.2xlarge   r4.4xlarge   r4.8xlarge   r4.16xlarge
Stockage optimisé	i2.xlarge   i2.2xlarge   i2.4xlarge   i2.8xlarge   hs1.8xlarge   g2.2xlarge   g2.8xlarge   d2.xlarge   d2.2xlarge   d2.4xlarge   d2.8xlarge

## Instances Amazon EC2 prises en charge pour les clusters Amazon EMR

Ce tableau répertorie les instances Amazon EC2 qui prennent AWS Data Pipeline en charge et peuvent être créées pour les clusters Amazon EMR, si cela est spécifié. Pour plus d'informations, consultez [Types d'instance pris en charge](#) dans le Guide de gestion Amazon EMR.

Classe d'instance	Types d'instances
Usage général	m1.small   m1.medium   m1.large   m1.xlarge   m3.xlarge   m3.2xlarge
Calcul optimisé	c1.medium   c1.xlarge   c3.xlarge   c3.2xlarge   c3.4xlarge   c3.8xlarge   cc1.4xlarge   cc2.8xlarge   c4.large   c4.xlarge   c4.2xlarge   c4.4xlarge   c4.8xlarge   c5.xlarge   c5.9xlarge   c5.2xlarge   c5.4xlarge   c5.9xlarge   c5.18xlarge   c5d.xlarge   c5d.2xlarge   c5d.4xlarge   c5d.9xlarge   c5d.18xlarge
Mémoire optimisée	m2.xlarge   m2.2xlarge   m2.4xlarge   r3.xlarge   r3.2xlarge   r3.4xlarge   r3.8xlarge   cr1.8xlarge   m4.large   m4.xlarge   m4.2xlarge   m4.4xlarge   m4.10xlarge   m4.16large   m5.xlarge

Classe d'instance	Types d'instances
	m5.2xlarge   m5.4xlarge   m5.12xlarge   m5.24xlarge   m5d.xlarge   m5d.2xlarge   m5d.4xlarge   m5d.12xlarge   m5d.24xlarge   r4.large   r4.xlarge   r4.2xlarge   r4.4xlarge   r4.8xlarge   r4.16xlarge
Stockage optimisé	h1.4xlarge   hs1.2xlarge   hs1.4xlarge   hs1.8xlarge   i2.xlarge   i2.2xlarge   i2.4xlarge   i2.8xlarge   d2.xlarge   d2.2xlarge   d2.4xlarge   d2.8xlarge
Calcul accéléré	g2.2xlarge   cg1.4xlarge

# AWS Data Pipeline Concepts

Avant de commencer, découvrez les concepts et composants clés de AWS Data Pipeline.

Table des matières

- [Définition de pipeline](#)
- [Composants de pipeline, instances et tentatives](#)
- [Exécuteurs de tâches](#)
- [Nœuds de données](#)
- [Bases de données](#)
- [Activités](#)
- [Conditions préalables](#)
- [Ressources](#)
- [Actions](#)

## Définition de pipeline

Une définition de pipeline est la façon dont vous communiquez votre logique métier AWS Data Pipeline. Elle contient les informations suivantes :

- Noms, emplacements et formats de vos sources de données
- Activités qui transforment les données
- Planification de ces activités
- Ressources qui exécutent vos activités et conditions préalables
- Conditions préalables qui doivent être remplies pour que les activités puissent être planifiées
- Moyens de vous alerter avec des mises à jour de l'état au fur et à mesure de l'exécution du pipeline

À partir de la définition de votre pipeline, AWS Data Pipeline détermine les tâches, planifiez-les et attribuez-les à des exécutants de tâches. Si une tâche n'est pas terminée avec succès, AWS Data Pipeline réessaye la tâche conformément à vos instructions et, si nécessaire, réaffecte-la à un autre lanceur de tâches. Si la tâche échoue plusieurs fois, vous pouvez configurer le pipeline pour qu'il vous en informe.

Par exemple, dans la définition de votre pipeline, vous pouvez spécifier que les fichiers journaux générés par votre application sont archivés chaque mois en 2013 dans un compartiment Amazon S3. AWS Data Pipeline créerait ensuite 12 tâches, chacune copiant plus d'un mois de données, que le mois contienne 30, 31, 28 ou 29 jours.

Vous pouvez créer une définition de pipeline de différentes manières :

- Graphiquement, en utilisant la AWS Data Pipeline console
- Textuellement, en écrivant un fichier JSON au format utilisé par l'interface de ligne de commande
- [Par programmation, en appelant le service Web à l'aide de l'AWS SDKs ou de l'API AWS Data Pipeline](#)

Une définition de pipeline peut contenir les types de composants suivants.

Composants de pipeline

### [Nœuds de données](#)

Emplacement des données d'entrée pour une tâche ou emplacement où les données de sortie doivent être stockées.

### [Activités](#)

Définition du travail à effectuer selon une planification donnée en utilisant une ressource de calcul et généralement des nœuds de données d'entrée et de sortie.

### [Conditions préalables](#)

Instruction conditionnelle qui doit avoir la valeur true pour qu'une action puisse être exécutée.

### [Ressources](#)

Ressource de calcul qui effectue le travail défini par un pipeline.

### [Actions](#)

Action qui est déclenchée lorsque les conditions spécifiées sont remplies, par exemple, l'échec d'une activité.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Syntaxe du fichier de définition du pipeline](#).


# Composants de pipeline, instances et tentatives

Trois types d'éléments sont associés à un pipeline planifié :

- **Composants du pipeline** : les composants du pipeline représentent la logique métier du pipeline et sont représentés par les différentes sections d'une définition de pipeline. Ils spécifient les sources de données, les activités, la planification et les conditions préalables du flux de travail. Ils peuvent hériter des propriétés de leurs composants parents. Les relations entre composants sont définies par une référence. Les composants de pipeline définissent les règles de gestion des données.
- **Instances** : lors de l' AWS Data Pipeline exécution d'un pipeline, il compile les composants du pipeline pour créer un ensemble d'instances exploitables. Chaque instance contient toutes les informations pour effectuer une tâche spécifique. L'ensemble complet des instances constitue la liste des tâches du pipeline. AWS Data Pipeline distribue les instances aux exécuteurs de tâches pour qu'ils les traitent.
- **Tentatives** : pour assurer une gestion des données robuste, AWS Data Pipeline relance toute opération ayant échoué. Il continue jusqu'à ce que la tâche atteigne le nombre maximal de nouvelles tentatives autorisées. Les objets tentatives suivent les divers tentatives, résultats et motifs d'échec le cas échéant. Il s'agit essentiellement de l'instance avec un compteur. AWS Data Pipeline effectue de nouvelles tentatives en utilisant les mêmes ressources que les tentatives précédentes, telles que les clusters Amazon EMR et les instances EC2.

## Note

La relance des tâches ayant échoué est une partie importante de toute stratégie de tolérance aux pannes, et les définitions AWS Data Pipeline fournissent les conditions et les seuils qui permettent de contrôler les nouvelles tentatives. Toutefois, un trop grand nombre de nouvelles tentatives peut retarder la détection d'une défaillance irrécupérable, car AWS Data Pipeline ne signale pas l'échec tant qu'il n'a pas épuisé le nombre total de nouvelles tentatives que vous avez spécifié. Les nouvelles tentatives supplémentaires peuvent occasionner des frais supplémentaires si elles sont exécutées sur les ressources AWS. Par conséquent, réfléchissez bien au moment où il est approprié de dépasser les paramètres AWS Data Pipeline par défaut que vous utilisez pour contrôler les nouvelles tentatives et les paramètres associés.




## Exécuteurs de tâches

Un lanceur de tâches est une application qui interroge AWS Data Pipeline les tâches, puis les exécute.

Task Runner est une implémentation par défaut d'un lanceur de tâches fourni par AWS Data Pipeline. Lorsque Task Runner est installé et configuré, il interroge AWS Data Pipeline les tâches associées aux pipelines que vous avez activés. Lorsqu'une tâche est affectée à Task Runner, il exécute cette tâche et indique son statut à AWS Data Pipeline.

Le schéma suivant montre comment AWS Data Pipeline un lanceur de tâches interagit pour traiter une tâche planifiée. Une tâche est une unité de travail distincte que le AWS Data Pipeline service partage avec un exécuteur de tâches. Elle diffère d'un pipeline, qui est une définition générale des activités et des ressources qui génère généralement plusieurs tâches.



Vous pouvez utiliser Task Runner pour traiter votre pipeline de deux manières :

- AWS Data Pipeline installe Task Runner pour vous sur les ressources lancées et gérées par le service AWS Data Pipeline Web.
- Vous installez Task Runner sur une ressource informatique que vous gérez, telle qu'une instance EC2 de longue durée ou un serveur sur site.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Task Runner, consultez [Travailler avec Task Runner](#).

## Nœuds de données

Dans AWS Data Pipeline, un nœud de données définit l'emplacement et le type de données qu'une activité de pipeline utilise en entrée ou en sortie. AWS Data Pipeline prend en charge les types de nœuds de données suivants :

### [Nœud Dynamo DBData](#)

Table DynamoDB contenant des données à utiliser ou [HiveActivity](#) à [EmrActivity](#) utiliser.

### [SqlDataNode](#)

Requête de base de données et de table SQL qui représente les données qu'une activité de pipeline doit utiliser.

**Note**

Auparavant, MySQLDataNode était utilisé. Utilisez SqlDataNode plutôt.

### [RedshiftDataNode](#)

Une table Amazon Redshift qui contient des données [RedshiftCopyActivity](#) à utiliser.

### [S3 DataNode](#)

Emplacement Amazon S3 contenant un ou plusieurs fichiers destinés à être utilisés par une activité de pipeline.

## Bases de données

AWS Data Pipeline prend en charge les types de bases de données suivants :

### [JdbcDatabase](#)

Base de données JDBC.

### [RdsDatabase](#)

Une base de données Amazon RDS.

### [RedshiftDatabase](#)

Une base de données Amazon Redshift.

## Activités

Dans AWS Data Pipeline, une activité est un composant du pipeline qui définit le travail à effectuer. AWS Data Pipeline propose plusieurs activités prédéfinies adaptées à des scénarios courants, tels que le déplacement de données d'un emplacement à un autre, l'exécution de requêtes Hive, etc. Les activités étant extensibles, vous pouvez exécuter vos propres scripts personnalisés pour prendre en charge une multitude de combinaisons.

AWS Data Pipeline prend en charge les types d'activités suivants :

## [CopyActivity](#)

Copie les données d'un emplacement vers un autre.

## [EmrActivity](#)

Exécute un cluster Amazon EMR.

## [HiveActivity](#)

Exécute une requête Hive sur un cluster Amazon EMR.

## [HiveCopyActivity](#)

Exécute une requête Hive sur un cluster Amazon EMR avec prise en charge du filtrage avancé des données et prise en charge [S3 DataNode](#) de et. [Nœud Dynamo DBData](#)

## [PigActivity](#)

Exécute un script Pig sur un cluster Amazon EMR.

## [RedshiftCopyActivity](#)

Copie les données depuis et vers les tables Amazon Redshift.

## [ShellCommandActivity](#)

Exécute une commande UNIX/Linux shell personnalisée en tant qu'activité.

## [SqlActivity](#)

Exécute une requête SQL sur une base de données.

Certaines activités assurent la prise en charge spéciale des données et tables de base de données intermédiaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Copie intermédiaire des données et des tables avec les activités de pipeline](#).

## Conditions préalables

Dans AWS Data Pipeline, une condition préalable est un composant de pipeline contenant des instructions conditionnelles qui doivent être vraies pour qu'une activité puisse être exécutée. Par exemple, une condition préalable peut vérifier si les données sources sont présentes avant qu'une activité de pipeline ne tente de les copier. AWS Data Pipeline fournit plusieurs conditions préalables prédéfinies adaptées aux scénarios courants, tels que l'existence d'une table de base de données, la présence d'une clé Amazon S3, etc. Cependant, les conditions préalables sont extensibles et vous

permettent d'exécuter vos propres scripts personnalisés pour prendre en charge une multitude de combinaisons.

Il existe deux types de conditions préalables : les conditions préalables gérées par le système et les conditions préalables gérées par l'utilisateur. Les conditions préalables gérées par le système sont exécutées par le service AWS Data Pipeline Web en votre nom et ne nécessitent aucune ressource informatique. Les conditions préalables gérées par l'utilisateur s'exécutent uniquement sur la ressource de calcul que vous spécifiez à l'aide des champs `runsOn` ou `workerGroup`. La ressource `workerGroup` est dérivée de l'activité qui utilise la condition préalable.

## Conditions préalables gérées par le système

### [Dynamo existe DBData](#)

Vérifie si des données existent dans une table DynamoDB spécifique.

### [Dynamo existe DBTable](#)

Vérifie l'existence d'une table DynamoDB.

### [S3 KeyExists](#)

Vérifie si une clé Amazon S3 existe.

### [S3 PrefixNotEmpty](#)

Vérifie si un préfixe Amazon S3 est vide.

## Conditions préalables gérées par l'utilisateur

### [Existe](#)

Vérifie si un nœud de données existe.

### [ShellCommandPrecondition](#)

Exécute une commande Unix/Linux shell personnalisée comme condition préalable.

## Ressources

Dans AWS Data Pipeline, une ressource est la ressource de calcul qui exécute le travail spécifié par une activité de pipeline. AWS Data Pipeline prend en charge les types de ressources suivants :

## [Ec2Resource](#)

Instance EC2 qui exécute le travail défini par une activité de pipeline.

## [EmrCluster](#)

Un cluster Amazon EMR qui exécute le travail défini par une activité de pipeline, tel que.

## [EmrActivity](#)

Les ressources peuvent s'exécuter dans la même région que leur ensemble de données de travail, même dans une région différente de celle d' AWS Data Pipeline. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation d'un pipeline avec des ressources dans plusieurs régions](#).

## Limites des ressources

AWS Data Pipeline s'adapte à un grand nombre de tâches simultanées et vous pouvez le configurer pour créer automatiquement les ressources nécessaires pour gérer des charges de travail importantes. Ces ressources créées automatiquement sont sous votre contrôle et prises en compte dans le calcul des limites des ressources de votre compte AWS. Par exemple, si vous configurez AWS Data Pipeline pour créer automatiquement un cluster Amazon EMR à 20 nœuds afin de traiter les données et que la limite d'instances EC2 de votre compte AWS est fixée à 20, vous risquez d'épuiser par inadvertance vos ressources de remplacement disponibles. Par conséquent, tenez compte de ces restrictions de ressources dans votre conception ou augmentez les limites de votre compte en conséquence. Pour plus d'informations sur les limites du service, consultez [Limites du service AWS](#) dans le manuel AWS General Reference.

### Note

La limite est de 1 instance par objet composant `Ec2Resource`.

## Plateformes prises en charge

Les pipelines peuvent lancer vos ressources sur les plateformes suivantes :

### EC2-Classic

Vos ressources s'exécutent sur un réseau plat unique que vous partagez avec d'autres clients.

## EC2-VPC

Vos ressources s'exécutent dans un cloud privé virtuel (VPC) qui est logiquement isolé pour votre compte AWS.

Votre compte AWS peut lancer des ressources sur les deux plateformes, ou seulement sur EC2-VPC, région par région. Pour plus d'informations, consultez la section [Plateformes prises en charge](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Si votre compte AWS prend uniquement en charge EC2-VPC, nous créons un VPC par défaut pour vous dans chaque région AWS. Par défaut, nous lançons vos ressources sur un sous-réseau par défaut de votre VPC par défaut. Sinon, vous pouvez créer un VPC personnalisé et spécifier l'un de ses sous-réseaux lorsque vous configurez vos ressources, et nous lancerons ensuite vos ressources sur le sous-réseau spécifié de ce VPC personnalisé.

Lorsque vous lancez une instance dans un VPC, vous devez spécifier un groupe de sécurité créé spécifiquement pour ce VPC. Vous ne pouvez pas spécifier un groupe de sécurité que vous avez créé pour EC2-Classique lorsque vous lancez une instance dans un VPC. En outre, vous devez utiliser l'ID de groupe de sécurité, et non le nom du groupe de sécurité, pour identifier un groupe de sécurité pour un VPC.

## Instances ponctuelles Amazon EC2 avec clusters Amazon EMR et AWS Data Pipeline

Les pipelines peuvent utiliser des instances Amazon EC2 Spot pour les nœuds de tâches de leurs ressources de cluster Amazon EMR. Par défaut, les pipelines utilisent des instances à la demande. Les instances Spot vous permettent d'utiliser des instances EC2 non utilisées et de les exécuter. Le modèle de tarification des instances Spot vient compléter les modèles de tarification des instances à la demande et réservées en permettant potentiellement d'offrir l'option la plus économique pour l'obtention d'une capacité de calcul, en fonction de votre application. Pour plus d'informations, consultez la page produit [Instances Spot Amazon EC2](#).

Lorsque vous utilisez des instances Spot, AWS Data Pipeline soumettez le prix maximum de votre instance Spot à Amazon EMR lors du lancement de votre cluster. Il alloue automatiquement le travail du cluster au nombre de nœuds de tâches d'instance Spot que vous définissez à l'aide du `taskInstanceCount` champ. AWS Data Pipeline limite les instances Spot pour les nœuds de tâches afin de garantir que les nœuds principaux à la demande sont disponibles pour exécuter votre pipeline.

Vous pouvez modifier une instance de ressource de pipeline terminée ou ayant échoué pour ajouter des instances Spot. Lorsque le pipeline relance le cluster, il utilise les instances Spot pour les nœuds de tâches.

## Considérations relatives aux instances Spot

Lorsque vous utilisez des instances Spot avec AWS Data Pipeline, les considérations suivantes s'appliquent :

- Vos instances Spot peuvent être résiliées lorsque le prix de l'instance Spot dépasse le prix maximum de l'instance, ou pour des raisons liées à la capacité d'Amazon EC2. Cependant, vous ne perdez pas vos données car il AWS Data Pipeline utilise des clusters dont les nœuds principaux sont toujours des instances à la demande et ne sont pas susceptibles d'être résiliés.
- Les instances Spot peuvent prendre plus de temps à démarrer à mesure qu'elles atteignent leur capacité de manière asynchrone. Par conséquent, un pipeline d'instance Spot peut s'exécuter plus lentement qu'un pipeline d'instance à la demande équivalent.
- Votre cluster risque de ne pas s'exécuter si vous ne recevez pas vos instances Spot, par exemple, lorsque le prix de votre prix maximum est trop faible.

## Actions

AWS Data Pipeline les actions sont des mesures prises par un composant du pipeline lorsque certains événements se produisent, tels que le succès, l'échec ou les activités tardives. Le champ d'événement d'une activité fait référence à une action, par exemple une référence à `snsAlarm` dans le champ `onLateAction` de l'activité `EmrActivity`.

AWS Data Pipeline s'appuie sur les notifications Amazon SNS comme principal moyen d'indiquer l'état des pipelines et de leurs composants de manière autonome. Pour plus d'informations, consultez [Amazon SNS](#). Outre les notifications SNS, vous pouvez utiliser la AWS Data Pipeline console et la CLI pour obtenir des informations sur l'état du pipeline.

AWS Data Pipeline prend en charge les actions suivantes :

### SnsAlarm

Action qui envoie une notification SNS à une rubrique en fonction d'événements `onSuccess`, `OnFail` et `onLateAction`.

## Terminer

Action qui déclenche l'annulation d'une activité, d'une ressource ou d'un nœud de données inachevé ou en attente. Vous ne pouvez pas mettre fin à des actions qui comprennent `onSuccess`, `OnFail` ou `onLateAction`.

## Surveillance proactive des pipelines

La meilleure façon de détecter les problèmes consiste à surveiller vos pipelines de manière proactive dès le début. Vous pouvez configurer les composants du pipeline pour vous informer de certaines situations ou de certains événements, par exemple lorsqu'un composant du pipeline tombe en panne ou ne démarre pas à l'heure de début prévue. AWS Data Pipeline facilite la configuration des notifications en fournissant des champs d'événements sur les composants du pipeline que vous pouvez associer aux notifications Amazon SNS, tels que `onSuccessOnFail`, et `onLateAction`

# Configuration pour AWS Data Pipeline

Avant de l'utiliser AWS Data Pipeline pour la première fois, effectuez les tâches suivantes.

## Tâches

- [Inscrivez-vous pour AWS](#)
- [Création de rôles IAM pour les AWS Data Pipeline ressources et pipeline](#)
- [Autoriser les principaux IAM \(utilisateurs et groupes\) à effectuer les actions nécessaires](#)
- [Accorder un accès par programmation](#)

Une fois ces tâches terminées, vous pouvez commencer à utiliser AWS Data Pipeline. Pour obtenir un didacticiel de base, consultez [Commencer avec AWS Data Pipeline](#).

## Inscrivez-vous pour AWS

Lorsque vous vous inscrivez à Amazon Web Services (AWS), votre compte AWS est automatiquement inscrit à tous les services d'AWS, y compris AWS Data Pipeline. Seuls les services que vous utilisez vous sont facturés. Pour plus d'informations sur les taux AWS Data Pipeline d'utilisation, consultez [AWS Data Pipeline](#).

## Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et le gérer en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

## Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez Utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

### Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

### Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

### Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

### Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

## Création de rôles IAM pour les AWS Data Pipeline ressources et pipeline

AWS Data Pipeline nécessite des rôles IAM qui déterminent les autorisations pour effectuer des actions et accéder aux AWS ressources. Le rôle de pipeline détermine les autorisations dont il AWS Data Pipeline dispose, tandis que le rôle de ressource détermine les autorisations dont disposent les applications exécutées sur des ressources de pipeline, telles que les instances EC2. Vous spécifiez ces rôles lorsque vous créez un pipeline. Même si vous ne spécifiez pas de rôle personnalisé et que vous utilisez les rôles `DataPipelineDefaultRole` par défaut `DataPipelineDefaultResourceRole`, vous devez d'abord créer les rôles et joindre des politiques d'autorisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

# Autoriser les principaux IAM (utilisateurs et groupes) à effectuer les actions nécessaires

Pour utiliser un pipeline, un principal IAM (un utilisateur ou un groupe) de votre compte doit être autorisé à effectuer les [AWS Data Pipeline actions requises et les actions](#) pour les autres services tels que définis par votre pipeline.

Pour simplifier les autorisations, vous pouvez associer la politique `AWSDatapipeline_FullAccess` gérée aux principaux IAM. Cette politique gérée permet au principal d'effectuer toutes les actions requises par un utilisateur, ainsi que l'`iam:PassRole` action sur les rôles par défaut utilisés AWS Data Pipeline lorsqu'aucun rôle personnalisé n'est spécifié.

Nous vous recommandons vivement d'évaluer attentivement cette politique gérée et de limiter les autorisations uniquement à celles dont vos utilisateurs ont besoin. Si nécessaire, utilisez cette politique comme point de départ, puis supprimez les autorisations pour créer une politique d'autorisations intégrée plus restrictive que vous pouvez associer aux principaux IAM. Pour plus d'informations et des exemples de politiques d'autorisation, voir [Exemples de politiques pour AWS Data Pipeline](#)

Une déclaration de politique similaire à l'exemple suivant doit être incluse dans une politique attachée à tout principal IAM qui utilise le pipeline. Cette instruction permet au principal IAM d'effectuer l'`iam:PassRole` action sur les rôles utilisés par un pipeline. Si vous n'utilisez pas de rôles par défaut, remplacez `MyPipelineRole` et `MyResourceRole` par les rôles personnalisés que vous créez.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "iam:PassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/MyPipelineRole",
        "arn:aws:iam::*:role/MyResourceRole"
      ]
    }
  ]
}
```

La procédure suivante explique comment créer un groupe IAM, associer la politique `AWSDDataPipeline_FullAccess` au groupe, puis ajouter des utilisateurs au groupe. Vous pouvez utiliser cette procédure pour n'importe quelle politique intégrée.

Pour créer un groupe d'utilisateurs **DataPipelineDevelopers** et associer la `AWSDDataPipeline_FullAccess` politique

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Groupes, puis Créer un groupe.
3. Entrez un nom de groupe, par exemple **DataPipelineDevelopers**, puis choisissez Next Step.
4. Entrez dans **AWSDDataPipeline\_FullAccess** le champ Filtre, puis sélectionnez-le dans la liste.
5. Cliquez sur Étape suivante, puis sur Créer un groupe.
6. Pour ajouter des utilisateurs au groupe :
  - a. Sélectionnez le groupe que vous avez créé dans la liste des groupes.
  - b. Choisissez Actions du groupe, Ajouter des utilisateurs au groupe.
  - c. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter dans la liste, puis choisissez Ajouter des utilisateurs au groupe.

## Accorder un accès par programmation

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur de l'AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
IAM	(Recommandé) Utilisez les informations d'identification de la console comme informations d'identification temporaires pour signer les demandes	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
	<p>programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le AWS CLI, voir <a href="#">Connexion pour le développement AWS local</a> dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.</li> <li>• Pour AWS SDKs, voir <a href="#">Connexion pour le développement AWS local</a> dans le guide de référence AWS SDKs and Tools.</li> </ul>
<p>Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)</p>	<p>Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.</p>	<p>Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le AWS CLI, voir <a href="#">Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center</a> dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.</li> <li>• Pour AWS SDKs, outils, et AWS APIs, voir <a href="#">Authentification IAM Identity Center</a> dans le guide de référence AWS SDKs et Tools.</li> </ul>
<p>IAM</p>	<p>Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.</p>	<p>Suivez les instructions de la section <a href="#">Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS les ressources</a> du Guide de l'utilisateur IAM.</p>

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
IAM	<p>(Non recommandé)</p> <p>Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer des demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.</p>	<p>Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le AWS CLI, voir <a href="#">Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM</a> dans le Guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur.</li><li>• Pour les outils AWS SDKs et, voir <a href="#">Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme</a> dans le guide de référence des outils AWS SDKs et.</li><li>• Pour AWS APIs, voir <a href="#">Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM</a> dans le Guide de l'utilisateur IAM.</li></ul>

# Commencer avec AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline vous permet de séquencer, de planifier, d'exécuter et de gérer les charges de travail récurrentes liées au traitement des données de manière fiable et rentable. Ce service vous permet de concevoir facilement des activités extract-transform-load (ETL) à l'aide de données structurées et non structurées, sur site et dans le cloud, en fonction de votre logique métier.

Pour l'utiliser AWS Data Pipeline, vous créez une définition de pipeline qui spécifie la logique métier pour le traitement de vos données. Une définition de pipeline typique comprend des [activités](#) qui définissent le travail à effectuer et des [nœuds de données](#) qui définissent l'emplacement et le type des données d'entrée et de sortie.

Dans ce tutoriel, vous exécutez un script de commande shell qui compte le nombre de demandes GET dans les journaux du serveur web Apache. Ce pipeline s'exécute toutes les 15 minutes pendant une heure et écrit le résultat dans Amazon S3 à chaque itération.

## Conditions préalables

Avant de commencer, complétez les tâches détaillées dans [Configuration pour AWS Data Pipeline](#).

## Objets de pipeline

Le pipeline utilise les objets suivants :

### [ShellCommandActivity](#)

Lit le fichier journal en entrée et compte le nombre d'erreurs.

### [S3 DataNode](#) (input)

Compartiment S3 qui contient le fichier journal en entrée.

### [S3 DataNode](#) (sortie)

Compartiment S3 de la sortie.

### [Ec2Resource](#)

La ressource de calcul AWS Data Pipeline utilisée pour effectuer l'activité.

Notez que si vous disposez d'une grande quantité de données de fichier journal, vous pouvez configurer votre pipeline pour utiliser un cluster EMR pour traiter les fichiers au lieu d'une EC2 instance.

## Planning

Définit que l'activité est exécutée toutes les 15 minutes pendant une heure.

### Tâches

- [Création du pipeline](#)
- [Surveillance de l'exécution du pipeline](#)
- [Affichage de la sortie](#)
- [Suppression du pipeline](#)

## Création du pipeline

Le moyen le plus rapide de commencer AWS Data Pipeline est d'utiliser une définition de pipeline appelée modèle.

Pour créer le pipeline

1. Ouvrez la AWS Data Pipeline console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/datapipeline/>.
2. Dans la barre de navigation, sélectionnez une région. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle région disponible, quel que soit votre emplacement. De nombreuses ressources AWS sont spécifiques à une région, mais vous AWS Data Pipeline permettent d'utiliser des ressources situées dans une région différente de celle du pipeline.
3. Le premier écran qui s'affiche dépend de la création ou non d'un pipeline dans la région actuelle.
  - a. Si vous n'avez pas créé de pipeline dans cette région, la console affiche un écran d'introduction. Sélectionnez Pour commencer.
  - b. Si vous avez déjà créé un pipeline dans cette région, la console affiche une page répertoriant vos pipelines pour la région. Choisissez Create new pipeline.
4. Dans Nom, entrez le nom de votre pipeline.
5. (Facultatif) Dans Description, entrez une description pour votre pipeline.
6. Pour Source, sélectionnez Créer à l'aide d'un modèle, puis sélectionnez le modèle suivant : Getting Started using ShellCommandActivity.
7. Dans la section Parameters, qui s'est ouverte quand vous avez sélectionné le modèle, conservez les valeurs par défaut de S3 input folder et de Shell command to run. Cliquez sur l'icône de

dossier en regard de S3 output folder, sélectionnez l'un de vos compartiments ou dossiers, puis cliquez sur Select.

8. Sous Schedule, conservez les valeurs par défaut. Lorsque vous activez le pipeline, le pipeline exécute le démarrage, puis poursuit toutes les 15 minutes pendant une heure.

Si vous préférez, vous pouvez sélectionner Run once on pipeline activation.

9. Sous Configuration du pipeline, laissez la journalisation activée. Cliquez sur l'icône du dossier sous Emplacement S3 pour les journaux, sélectionnez l'un de vos compartiments ou dossiers, puis sélectionnez Sélectionner.

Si vous préférez, vous pouvez désactiver la journalisation à la place.

10. Sous Sécurité/Accès, laissez les rôles IAM définis sur Par défaut.
11. Cliquez sur Activate.

Si vous préférez, vous pouvez choisir Modifier dans Architect pour modifier ce pipeline. Par exemple, vous pouvez ajouter des conditions préalables.

## Surveillance de l'exécution du pipeline

Une fois que vous avez activé votre pipeline, vous êtes redirigé vers la page Execution details où vous pouvez surveiller la progression de votre pipeline.

Pour surveiller la progression de votre pipeline

1. Cliquez sur Update ou appuyez sur F5 pour mettre à jour le statut affiché.

### Tip

Si aucune exécution n'est affichée, assurez-vous que les valeurs Start (in UTC) et End (in UTC) couvrent les début et fin planifiés de votre pipeline, puis cliquez sur Update.

2. Lorsque le statut de tous les objets de votre pipeline est FINISHED, votre pipeline a terminé avec succès l'exécution de tâches planifiées.
3. Si votre pipeline ne s'est pas terminé avec succès, vérifiez les paramètres de votre pipeline à la recherche d'éventuels problèmes. Pour plus d'informations sur le dépannage des exécutions d'instance en échec ou incomplètes de votre pipeline, consultez [Résolution des problèmes courants](#).

## Affichage de la sortie

Ouvrez la console Amazon S3 et accédez à votre compartiment. Si vous avez exécuté votre pipeline toutes les 15 minutes pendant une heure, quatre sous-dossiers horodatés s'affichent. Chaque sous-dossier contient la sortie dans un fichier nommé `output . txt`. Dans la mesure où nous avons exécuté le script sur le même fichier d'entrée à chaque fois, les fichiers de sortie sont identiques.

## Suppression du pipeline

Pour arrêter d'encourir des frais, supprimez votre pipeline. La suppression de votre pipeline entraîne la suppression de la définition du pipeline et de tous les objets associés.

Pour supprimer votre pipeline

1. Sur la page Lister les pipelines, sélectionnez votre pipeline.
2. Cliquez sur Actions, puis sur Supprimer.
3. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Supprimer.

Si vous avez terminé le résultat de ce didacticiel, supprimez les dossiers de sortie de votre compartiment Amazon S3.

# Utilisation des pipelines

Vous pouvez administrer, créer et modifier des pipelines à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) ou du AWS SDK. Les sections suivantes présentent les concepts AWS Data Pipeline fondamentaux et vous expliquent comment utiliser les pipelines.

## Important

Avant de commencer, consultez [Configuration pour AWS Data Pipeline](#).

## Table des matières

- [Création d'un pipeline](#)
- [Affichage de vos pipelines](#)
- [Modification de votre pipeline](#)
- [Clonage de votre pipeline](#)
- [Balisage de votre pipeline](#)
- [Désactivation de votre pipeline](#)
- [Suppression de votre pipeline](#)
- [Copie intermédiaire des données et des tables avec les activités de pipeline](#)
- [Utilisation d'un pipeline avec des ressources dans plusieurs régions](#)
- [Mise en cascade des échecs et des réexecutions](#)
- [Syntaxe du fichier de définition du pipeline](#)
- [Utilisation de l'API](#)

## Création d'un pipeline

AWS Data Pipeline propose plusieurs méthodes pour créer des pipelines :

- Utilisez la AWS Command Line Interface (CLI) avec un modèle fourni pour votre commodité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créez un pipeline à partir de modèles de Data Pipeline à l'aide de la CLI](#).

- Utilisez la AWS Command Line Interface (CLI) avec un fichier de définition de pipeline au format JSON.
- Utilisez un kit SDK AWS avec une API spécifique au langage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'API](#).

## Créez un pipeline à partir de modèles de Data Pipeline à l'aide de la CLI

Data Pipeline fournit plusieurs définitions de pipeline préconfigurées, appelées modèles. Vous pouvez utiliser des modèles pour démarrer AWS Data Pipeline rapidement. Ces modèles sont disponibles dans un compartiment public sur le site Amazon S3 :`s3://datapipeline-us-east-1/templates/`. Ces modèles prédéfinis sont créés pour répondre à des cas d'utilisation spécifiques et peuvent être utilisés pour créer des pipelines. Vous pouvez l'utiliser `aws s3 ls --recursive "s3://datapipeline-us-east-1/templates/"` pour répertorier tous les modèles disponibles.

### Création d'un pipeline à partir d'un modèle à l'aide de la CLI

Supposons que vous souhaitez créer un pipeline qui exporte une table DynamoDB vers Amazon S3. Le modèle à utiliser dans ce cas se trouve à l'adresse suivante :`s3://datapipeline-us-east-1/templates/DynamoDB Templates/Export DynamoDB table to S3.json`.

Pour télécharger le modèle JSON et créer un pipeline à l'aide de la CLI

1. Téléchargez le modèle à l'aide de la `aws s3 cp` CLI ou de `curl`. Par exemple :

```
aws s3 cp "s3://datapipeline-us-east-1/templates/DynamoDB Templates/Export DynamoDB table to S3.json" <destination directory>
```

2. Apportez les modifications nécessaires au modèle téléchargé. Par exemple, pour utiliser la dernière version d'EMR, modifiez le `releaseLabel` champ dans l'`EmrClusterForBackup` objet, modifiez les types d'instance principale et principale et modifiez les valeurs par défaut des paramètres dans le modèle.
3. Créez un pipeline à l'aide de la `create-pipeline` CLI. Par exemple :

```
aws datapipeline create-pipeline --name my-ddb-backup-pipeline --unique-id my-ddb-backup-pipeline --region ap-northeast-1
```

4. Notez l'ID du pipeline créé.

5. `put-pipeline-definition` À utiliser pour télécharger la définition. Fournissez les valeurs des paramètres dont vous souhaitez remplacer les valeurs par défaut à l'aide de l'option `--parameter-values`.

Pour plus d'informations sur les modèles, consultez [Choisir un modèle](#).

## Choisir un modèle

Les modèles suivants peuvent être téléchargés depuis le compartiment Amazon S3 `s3://datapipeline-us-east-1/templates/`.

### Modèles

- [Commencer à utiliser ShellCommandActivity](#)
- [Exécuter la AWS commande CLI](#)
- [Exporter la table DynamoDB vers S3](#)
- [Importer des données de sauvegarde DynamoDB depuis S3](#)
- [Exécuter une tâche sur un cluster Amazon EMR](#)
- [Copie complète de la table MySQL Amazon RDS vers Amazon S3](#)
- [Copie incrémentielle de la table MySQL Amazon RDS vers Amazon S3](#)
- [Charger les données S3 dans la table MySQL d'Amazon RDS](#)
- [Copie complète de la table MySQL Amazon RDS sur Amazon Redshift](#)
- [Copie incrémentielle d'une table MySQL Amazon RDS vers Amazon Redshift](#)
- [Charger des données depuis Amazon S3 dans Amazon Redshift](#)

## Commencer à utiliser ShellCommandActivity

Le ShellCommandActivity modèle `Getting Started using` exécute un script de commande shell pour compter le nombre de requêtes GET dans un fichier journal. La sortie est écrite dans un emplacement Amazon S3 horodaté à chaque exécution planifiée du pipeline.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- ShellCommandActivity
- S3 InputNode
- S3 OutputNode

- [Ec2Resource](#)

## Exécuter la AWS commande CLI

Ce modèle exécute une AWS CLI commande spécifiée par l'utilisateur à des intervalles planifiés.

## Exporter la table DynamoDB vers S3

Le modèle Export DynamoDB vers S3 planifie un cluster Amazon EMR pour exporter les données d'une table DynamoDB vers un compartiment Amazon S3. Ce modèle utilise un cluster Amazon EMR dont la taille est proportionnelle à la valeur du débit disponible pour la table DynamoDB. Bien que vous puissiez augmenter IOPs le montant sur une table, cela peut entraîner des coûts supplémentaires lors de l'importation et de l'exportation. Auparavant, l'export utilisait un HiveActivity mais utilise désormais le natif MapReduce.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [EmrActivity](#)
- [EmrCluster](#)
- [Nœud Dynamo DBData](#)
- [S3 DataNode](#)

## Importer des données de sauvegarde DynamoDB depuis S3

Le modèle Import DynamoDB backup from S3 planifie un cluster Amazon EMR pour charger une sauvegarde DynamoDB créée précédemment dans Amazon S3 dans une table DynamoDB. Les éléments existants de la table DynamoDB sont mis à jour avec ceux des données de sauvegarde et de nouveaux éléments sont ajoutés à la table. Ce modèle utilise un cluster Amazon EMR dont la taille est proportionnelle à la valeur du débit disponible pour la table DynamoDB. Bien que vous puissiez augmenter IOPs le montant sur une table, cela peut entraîner des coûts supplémentaires lors de l'importation et de l'exportation. Auparavant, l'importation utilisait un, HiveActivity mais utilise désormais le natif MapReduce.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [EmrActivity](#)
- [EmrCluster](#)
- [Nœud Dynamo DBData](#)

- [S3 DataNode](#)
- [S3 PrefixNotEmpty](#)

## Exécuter une tâche sur un cluster Amazon EMR

Le modèle Run Job on an Elastic MapReduce Cluster lance un cluster Amazon EMR en fonction des paramètres fournis et commence à exécuter les étapes en fonction du calendrier spécifié. Une fois la tâche terminée, le cluster EMR est arrêté. Des actions d'amorçage facultatives peuvent être spécifiées pour installer un logiciel supplémentaire ou modifier la configuration de l'application sur le cluster.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [EmrActivity](#)
- [EmrCluster](#)

## Copie complète de la table MySQL Amazon RDS vers Amazon S3

Le modèle de copie complète de la table RDS MySQL vers S3 copie l'intégralité d'une table Amazon RDS MySQL et stocke la sortie dans un emplacement Amazon S3. La sortie est stockée sous forme de fichier CSV dans un sous-dossier horodaté à l'emplacement Amazon S3 spécifié.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [SqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)

## Copie incrémentielle de la table MySQL Amazon RDS vers Amazon S3

Le modèle de copie incrémentielle d'une table RDS MySQL vers S3 effectue une copie incrémentielle des données d'une table Amazon RDS MySQL et stocke la sortie dans un emplacement Amazon S3. La table MySQL Amazon RDS doit comporter une colonne Dernière modification.

Ce modèle copie les modifications qui ont été apportées à la table entre les intervalles planifiés à partir de l'heure de début planifiée. Le type de planification est une série chronologique. Ainsi, si une

copie a été planifiée pour une heure donnée, AWS Data Pipeline copie les lignes du tableau dont l'horodatage de dernière modification tombe dans l'heure. Les suppressions physiques de la table ne sont pas copiées. La sortie est écrite dans un sous-dossier horodaté situé à l'emplacement Amazon S3 à chaque exécution planifiée.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [SqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)

## Charger les données S3 dans la table MySQL d'Amazon RDS

Le modèle de table Load S3 data into RDS MySQL planifie une instance Amazon EC2 pour copier le fichier CSV depuis le chemin de fichier Amazon S3 spécifié ci-dessous vers une table Amazon RDS MySQL. Le fichier CSV ne doit pas contenir de ligne d'en-tête. Le modèle met à jour les entrées existantes de la table Amazon RDS MySQL avec celles des données Amazon S3 et ajoute de nouvelles entrées issues des données Amazon S3 à la table Amazon RDS MySQL. Vous pouvez charger les données dans une table existante ou fournir une requête SQL pour créer une table.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [SqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)

## Modèles Amazon RDS vers Amazon Redshift

Les deux modèles suivants copient des tables depuis Amazon RDS MySQL vers Amazon Redshift à l'aide d'un script de traduction, qui crée une table Amazon Redshift en utilisant le schéma de table source avec les mises en garde suivantes :

- Si aucune clé de distribution n'est spécifiée, la première clé primaire de la table Amazon RDS est définie comme clé de distribution.

- Vous ne pouvez pas ignorer une colonne présente dans une table Amazon RDS MySQL lorsque vous effectuez une copie sur Amazon Redshift.
- (Facultatif) Vous pouvez fournir un mappage de type de données de colonne Amazon RDS MySQL vers Amazon Redshift comme l'un des paramètres du modèle. Si cela est spécifié, le script l'utilise pour créer la table Amazon Redshift.

Si le mode d'insertion `Overwrite_Existing` Amazon Redshift est utilisé :

- Si aucune clé de distribution n'est fournie, une clé primaire de la table MySQL Amazon RDS est utilisée.
- S'il existe des clés primaires composites sur la table, la première est utilisée comme la clé de distribution si la clé de distribution n'est pas fournie. Seule la première clé composite est définie comme clé primaire dans le tableau Amazon Redshift.
- Si aucune clé de distribution n'est fournie et que la table MySQL d'Amazon RDS ne contient aucune clé primaire, l'opération de copie échoue.

Pour plus d'informations sur Amazon Redshift, consultez les rubriques suivantes :

- [Cluster Amazon Redshift](#)
- [COPIE D'Amazon Redshift](#)
- [Styles de distribution](#) et [DISTKEY \(exemples\)](#)
- [Clés de tri](#)

La table suivante décrit la manière dont le script convertit les types de données :

Traductions de types de données entre MySQL et Amazon Redshift

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
TINYINT, TINYINT (taille)	SMALLINT	MySQL : -128 à 127. Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié entre parenthèses.

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
		Amazon Redshift :. INT2 Entier signé sur deux octets
TINYINT UNSIGNED, TINYINT (taille) UNSIGNED	SMALLINT	MySQL : 0 à 255 UNSIGNED. Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié entre parenthèses.  Amazon Redshift :. INT2 Entier signé sur deux octets
SMALLINT, SMALLINT(taille)	SMALLINT	MySQL : -32768 à 32767 normal. Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié entre parenthèses.  Amazon Redshift :. INT2 Entier signé sur deux octets
SMALLINT UNSIGNED, SMALLINT(taille) UNSIGNED,	INTEGER	MySQL : 0 à 65535 UNSIGNED*. Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié entre parenthèses  Amazon Redshift :. INT4 Entier signé sur quatre octets
MEDIUMINT, MEDIUMINT(taille)	INTEGER	MySQL : 388608 à 8388607. Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié entre parenthèses  Amazon Redshift :. INT4 Entier signé sur quatre octets

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
MEDIUMINT UNSIGNED, MEDIUMINT(taille) UNSIGNED	INTEGER	MySQL : 0 à 16777215. Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié entre parenthèses  Amazon Redshift : . INT4 Entier signé sur quatre octets
INT, INT(taille)	INTEGER	MySQL : 147483648 à 2147483647  Amazon Redshift : . INT4 Entier signé sur quatre octets
INT UNSIGNED, INT(taille) UNSIGNED	BIGINT	MySQL : 0 à 4294967295  Amazon Redshift : . INT8 Entier signé sur huit octets
BIGINT BIGINT(taille)	BIGINT	Amazon Redshift : . INT8 Entier signé sur huit octets
BIGINT UNSIGNED BIGINT(taille) UNSIGNED	VARCHAR(20*4)	MySQL : 0 à 18446744073709551615  Amazon Redshift : aucun équivalent natif, nous utilisons donc un tableau de caractères.

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
FLOAT FLOAT(taille,d) FLOAT(taille,d) UNSIGNED	REAL	<p>Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié dans le paramètre de la taille. Le nombre maximal de chiffres après la virgule est spécifié dans le paramètre d.</p> <p>Amazon Redshift : FLOAT4</p>
DOUBLE(taille,d)	DOUBLE PRECISION	<p>Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié dans le paramètre de la taille. Le nombre maximal de chiffres après la virgule est spécifié dans le paramètre d.</p> <p>Amazon Redshift : FLOAT8</p>
DECIMAL(taille,d)	DECIMAL(taille,d)	<p>Un DOUBLE stocké sous la forme de chaîne, permettant ainsi une décimale fixe. Le nombre maximal de chiffres peut être spécifié dans le paramètre de la taille. Le nombre maximal de chiffres après la virgule est spécifié dans le paramètre d.</p> <p>Amazon Redshift : aucun équivalent natif.</p>

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
CHAR(taille)	VARCHAR(taille*4)	<p>Contient une chaîne de longueur fixe, qui peut être composée de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. La taille fixe est spécifiée en tant que paramètre entre parenthèses. Peut stocker jusqu'à 255 caractères.</p> <p>Complété à droite par des espaces.</p> <p>Amazon Redshift : le type de données CHAR ne prend pas en charge les caractères multioctets, c'est pourquoi VARCHAR est utilisé.</p> <p>Le nombre maximum d'octets par caractère est de 4 <a href="#">RFC3629</a>, ce qui limite la table de caractères à U+10FFFF.</p>

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
VARCHAR(taille)	VARCHAR(taille*4)	<p>Peut stocker jusqu'à 255 caractères.</p> <p>VARCHAR ne prend pas en charge les points de code UTF-8 non valides suivants : 0xD800- 0xDFFF, (séquences d'octets : ED A0 80- ED BF BF), 0xFDD0 - 0xFDEF, 0xFFFE et 0xFFFF, (séquences d'octets : EF B7 90- EF B7 AF, EF BF BE et EF BF BF)</p>
TINYTEXT	VARCHAR(255*4)	Contient une chaîne d'une longueur maximale de 255 caractères
TEXT	VARCHAR(max)	Contient une chaîne d'une longueur maximale de 65 535 caractères.
MEDIUMTEXT	VARCHAR(max)	0 à 16 777 215 caractères
LONGTEXT	VARCHAR(max)	0 à 4 294 967 295 caractères
BOOLEAN BOOL TINYINT(1)	BOOLEAN	<p>MySQL : ces types sont des synonymes de <a href="#">TINYINT(1)</a>. Une valeur de zéro est considérée comme false. Les valeurs autres que zéro sont considérées comme true.</p>
BINARY[(M)]	varchar(255)	M est compris entre 0 et 255 octets, FIXED
VARBINARY(M)	VARCHAR(max)	0 à 65 535 octets

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
TINYBLOB	VARCHAR(255)	0 à 255 octets
BLOB	VARCHAR(max)	0 à 65 535 octets
MEDIUMBLOB	VARCHAR(max)	0 à 16 777 215 octets
LOB	VARCHAR(max)	0 à 4 294 967 295 octets
ENUM	VARCHAR(255*2)	La limite n'est pas sur la longueur de la chaîne enum littérale, mais plutôt sur la définition de la table en fonction du nombre de valeurs enum.
SET	VARCHAR(255*2)	Comme enum.
DATE	DATE	(AAAA-MM-JJ) « 1000-01-01 » à « 9999-12-31 »
TIME	VARCHAR(10*4)	(hh:mm:ss) « -838:59:59 » à « 838:59:59 »
DATETIME	TIMESTAMP	(YYYY-MM-DD hh:mm:ss) 1000-01-01 00:00:00 » à « 9999-12-31 23:59:59 »
TIMESTAMP	TIMESTAMP	(YYYYMMDDhhmmss) 19700101000000 à 2037+
YEAR	VARCHAR(4*4)	(YYYY) 1900 à 2155

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
colonne SERIAL	<p>Génération d'ID / cet attribut n'est pas nécessaire pour un entrepôt de données OLAP depuis que cette colonne est copiée.</p> <p>Le mot-clé SERIAL n'est pas ajouté lors de la conversion.</p>	<p>SERIAL est une entité nommée SEQUENCE. Il existe de manière indépendante sur le reste de votre table.</p> <p>colonne GENERATED BY DEFAULT</p> <p>équivalente à :</p> <pre>CREATE SEQUENCE nom ; CREATE TABLE table ( colonne INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval(nom) ) ;</pre>
colonne BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE	<p>Génération d'ID / cet attribut n'est pas nécessaire pour l'entrepôt de données OLAP depuis que cette colonne est copiée.</p> <p>Le mot-clé SERIAL n'est donc pas ajouté lors de la conversion.</p>	<p>SERIAL est une entité nommée SEQUENCE. Il existe de manière indépendante sur le reste de votre table.</p> <p>colonne GENERATED BY DEFAULT</p> <p>équivalente à :</p> <pre>CREATE SEQUENCE nom ; CREATE TABLE table ( colonne INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval(nom) ) ;</pre>

Type de données MySQL	Type de données Amazon Redshift	Remarques
ZEROFILL	Le mot-clé ZEROFILL n'est pas ajouté lors de la conversion.	INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL  ZEROFILL rembourre la valeur du champ affiché avec des zéros jusqu'à la largeur d'affichage spécifiée dans la définition de la colonne. Les valeurs plus longues que la largeur d'affichage ne sont pas tronquées. Notez que l'utilisation de ZEROFILL implique également UNSIGNED.

## Copie complète de la table MySQL Amazon RDS sur Amazon Redshift

La copie complète de la table Amazon RDS MySQL vers le modèle Amazon Redshift copie l'intégralité de la table Amazon RDS MySQL vers une table Amazon Redshift en transférant les données dans un dossier Amazon S3. Le dossier intermédiaire Amazon S3 doit se trouver dans la même région que le cluster Amazon Redshift. Une table Amazon Redshift est créée avec le même schéma que la table MySQL Amazon RDS source si elle n'existe pas déjà. Veuillez indiquer les remplacements de type de données de colonne Amazon RDS MySQL vers Amazon Redshift que vous souhaitez appliquer lors de la création de la table Amazon Redshift.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [CopyActivity](#)
- [RedshiftCopyActivity](#)
- [S3 DataNode](#)
- [SqlDataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)
- [RedshiftDatabase](#)

## Copie incrémentielle d'une table MySQL Amazon RDS vers Amazon Redshift

Le modèle de copie incrémentielle d'une table Amazon RDS MySQL vers Amazon Redshift copie les données d'une table Amazon RDS MySQL vers une table Amazon Redshift en stockant les données dans un dossier Amazon S3.

Le dossier intermédiaire Amazon S3 doit se trouver dans la même région que le cluster Amazon Redshift.

AWS Data Pipeline utilise un script de traduction pour créer une table Amazon Redshift avec le même schéma que la table source Amazon RDS MySQL si elle n'existe pas déjà. Vous devez fournir toutes les remplacements de type de données de colonne Amazon RDS MySQL à Amazon Redshift que vous souhaitez appliquer lors de la création de tables Amazon Redshift.

Ce modèle copie les modifications apportées à la table MySQL Amazon RDS entre des intervalles planifiés, à partir de l'heure de début planifiée. Les suppressions physiques de la table MySQL Amazon RDS ne sont pas copiées. Vous devez fournir le nom de la colonne qui stocke la valeur de l'heure de la dernière modification.

Lorsque vous utilisez le modèle par défaut pour créer des pipelines destinés à la copie incrémentielle d'Amazon RDS, une activité portant le nom par défaut `RDSToS3CopyActivity` est créée. Vous pouvez la renommer.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [CopyActivity](#)
- [RedshiftCopyActivity](#)
- [S3 DataNode](#)
- [SqlDataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)
- [RedshiftDatabase](#)

## Charger des données depuis Amazon S3 dans Amazon Redshift

Le modèle `Load data from S3 into Redshift` copie les données d'un dossier Amazon S3 dans une table Amazon Redshift. Vous pouvez charger les données dans une table existante ou fournir une requête SQL pour créer la table.

Les données sont copiées en fonction des options Amazon RedshiftCOPY. La table Amazon Redshift doit avoir le même schéma que les données d'Amazon S3. Pour connaître COPY les options, consultez [COPY](#) dans le guide du développeur de base de données Amazon Redshift.

Le modèle utilise les objets de pipeline suivants :

- [CopyActivity](#)
- [RedshiftCopyActivity](#)
- [S3 DataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)
- [RedshiftDatabase](#)
- [Ec2Resource](#)

## Création d'un pipeline à l'aide de modèles paramétrés

Vous pouvez utiliser un modèle paramétré pour personnaliser une définition de pipeline. Vous pouvez ainsi créer une définition de pipeline courante, mais fournir des paramètres différents lorsque vous ajoutez la définition de pipeline à un nouveau pipeline.

### Table des matières

- [Ajouter MyVariables à la définition du pipeline](#)
- [Définir des objets de paramètres](#)
- [Définition des valeurs de paramètre](#)
- [Soumission de la définition du pipeline](#)

### Ajouter MyVariables à la définition du pipeline

Lorsque vous créez le fichier de définition du pipeline, spécifiez les variables en utilisant la syntaxe suivante : `# {myVariable}`. Il est nécessaire que le préfixe de la variable soit `my`. Par exemple, le fichier de définition de pipeline suivant inclut les variables suivantes : `myShellCmdmyS3InputLoc`, et `myS3OutputLoc`. `pipeline-definition.json`

#### Note

Une définition de pipeline est limitée à 50 paramètres au maximum.

```

{
  "objects": [
    {
      "id": "ShellCommandActivityObj",
      "input": {
        "ref": "S3InputLocation"
      },
      "name": "ShellCommandActivityObj",
      "runsOn": {
        "ref": "EC2ResourceObj"
      },
      "command": "#{myShellCmd}",
      "output": {
        "ref": "S3OutputLocation"
      },
      "type": "ShellCommandActivity",
      "stage": "true"
    },
    {
      "id": "Default",
      "scheduleType": "CRON",
      "failureAndRerunMode": "CASCADE",
      "schedule": {
        "ref": "Schedule_15mins"
      },
      "name": "Default",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
    },
    {
      "id": "S3InputLocation",
      "name": "S3InputLocation",
      "directoryPath": "#{myS3InputLoc}",
      "type": "S3DataNode"
    },
    {
      "id": "S3OutputLocation",
      "name": "S3OutputLocation",
      "directoryPath": "#{myS3OutputLoc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mm-ss')}",
      "type": "S3DataNode"
    },
    {

```

```

    "id": "Schedule_15mins",
    "occurrences": "4",
    "name": "Every 15 minutes",
    "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
    "type": "Schedule",
    "period": "15 Minutes"
  },
  {
    "terminateAfter": "20 Minutes",
    "id": "EC2ResourceObj",
    "name": "EC2ResourceObj",
    "instanceType": "t1.micro",
    "type": "Ec2Resource"
  }
]
}

```

## Définir des objets de paramètres

Vous pouvez créer un fichier séparé avec les objets de paramètre qui définit les variables dans la définition votre pipeline. Par exemple, le fichier JSON suivant contient des objets de paramètres pour le *myShellCmdmyS3InputLoc*, et des *myS3OutputLoc* variables issus de l'exemple de définition de pipeline ci-dessus. `parameters.json`

```

{
  "parameters": [
    {
      "id": "myShellCmd",
      "description": "Shell command to run",
      "type": "String",
      "default": "grep -rc \"GET\" ${INPUT1_STAGING_DIR}/* > ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/output.txt"
    },
    {
      "id": "myS3InputLoc",
      "description": "S3 input location",
      "type": "AWS::S3::ObjectKey",
      "default": "s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/pig-apache-logs/data"
    },
    {
      "id": "myS3OutputLoc",
      "description": "S3 output location",
      "type": "AWS::S3::ObjectKey"
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

**Note**

Vous pouvez ajouter ces objets directement au fichier de définition du pipeline au lieu d'utiliser un fichier séparé.

Le tableau suivant décrit les attributs des objets de paramètre.

## Attributs des paramètres

Attribut	Type	Description
id	String	L'identifiant unique du paramètre. Pour masquer la valeur lorsqu'elle est saisie ou affichée, ajoutez un astérisque (« * ») comme préfixe. Par exemple, *myVariable —. Notez que ceci chiffre également la valeur avant qu'elle soit stockée par AWS Data Pipeline.
description	String	Description du paramètre.
type	Chaîne, entier, double ou AWS::S3::ObjectKey	Le type de paramètre qui définit la plage autorisée des valeurs d'entrée et des règles de validation. La valeur par défaut est une chaîne.
facultatif	Booléen	Indique si le paramètre est facultatif ou obligatoire. La valeur par défaut est false.

Attribut	Type	Description
allowedValues	Liste de chaînes	Enumère toutes les valeurs autorisées du paramètre.
default	String	La valeur par défaut du paramètre. Si vous spécifiez une valeur de ce paramètre à l'aide de valeurs de paramètre, cette valeur remplace la valeur par défaut.
isArray	Booléen	Indique si le paramètre est un tableau.

## Définition des valeurs de paramètre

Vous pouvez créer un fichier séparé pour définir vos variables à l'aide de valeurs de paramètre. Par exemple, le fichier JSON suivant contient la valeur de la *myS3OutputLoc* variable de l'exemple de définition de pipeline ci-dessus. `file://values.json`

```
{
  "values":
    {
      "myS3OutputLoc": "myOutputLocation"
    }
}
```

## Soumission de la définition du pipeline

Lorsque vous soumettez votre définition de pipeline, vous pouvez spécifier les paramètres, les objets de paramètre et les valeurs de paramètre. Par exemple, vous pouvez utiliser la [put-pipeline-definition](#) AWS CLI commande comme suit :

```
$ aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id id --pipeline-definition
file://pipeline-definition.json \
--parameter-objects file://parameters.json --parameter-values-uri file://values.json
```

**Note**

Une définition de pipeline est limitée à 50 paramètres au maximum. La taille du fichier pour `parameter-values-uri` est limitée à 15 Ko au maximum.

## Affichage de vos pipelines

Vous pouvez visualiser vos pipelines à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).

Pour consulter vos pipelines à l'aide du AWS CLI

- Utilisez la commande [list-pipelines](#) pour répertorier vos pipelines :

```
aws datapipeline list-pipelines
```

## Interprétation des codes d'état de pipeline

Les niveaux d'état affichés dans la AWS Data Pipeline console et la CLI indiquent l'état d'un pipeline et de ses composants. L'état du pipeline n'est qu'une présentation d'un pipeline ; pour afficher plus d'informations, consultez l'état de chaque composant du pipeline.

L'état d'un pipeline est SCHEDULED s'il est prêt (la définition de pipeline a été validée), exécute actuellement ses tâches ou a terminé ses tâches. L'état d'un pipeline est PENDING s'il n'est pas activé ou n'est pas en mesure d'exécuter ses tâches (par exemple, la définition de pipeline n'a pas été validée).

Un pipeline est considéré comme inactif si son état est PENDING, INACTIVE ou FINISHED. Les pipelines inactifs sont facturés (pour plus d'informations, consultez la [Tarification](#)).

### Codes de statut

#### ACTIVATING

Le composant ou la ressource est en cours de démarrage, par exemple une instance EC2.

## CANCELED

Le composant a été annulé par un utilisateur ou AWS Data Pipeline avant de pouvoir être exécuté. Cela peut se produire automatiquement en cas de défaillance d'un composant ou d'une ressource différent dont dépend ce composant.

## CASCADE\_FAILED

Le composant ou la ressource a été annulé à la suite d'une défaillance en cascade due à l'une de ses dépendances, mais le composant n'était probablement pas à l'origine de la panne.

## DEACTIVATING

Le pipeline est en cours de désactivation.

## FAILED

Le composant ou la ressource a rencontré une erreur et a cessé de fonctionner. Lorsqu'un composant ou une ressource tombe en panne, des annulations et des défaillances peuvent se répercuter sur les autres composants qui en dépendent.

## FINISHED

Le composant a terminé le travail qui lui avait été assigné.

## INACTIVE

Le pipeline a été désactivé.

## PAUSED

Le composant a été suspendu et ne fonctionne pas actuellement.

## PENDING

Le pipeline est prêt à être activé pour la première fois.

## RUNNING

La ressource fonctionne et est prête à être utilisée.

## SCHEDULED

L'exécution de la ressource est planifiée.

## SHUTTING\_DOWN

La ressource est en train de s'arrêter après avoir terminé son travail avec succès.

## SKIPPED

Le composant a ignoré les intervalles d'exécution après l'activation du pipeline en utilisant un horodatage postérieur au calendrier actuel.

## TIMEDOUT

La ressource a dépassé le `terminateAfter` seuil et a été bloquée AWS Data Pipeline. Une fois que la ressource atteint ce statut, AWS Data Pipeline ignore les `retryTimeout` valeurs `actionOnResourceFailure``retryDelay`, et de cette ressource. Ce statut s'applique uniquement aux ressources.

## VALIDATING

La définition du pipeline est en cours de validation par AWS Data Pipeline.

## WAITING\_FOR\_RUNNER

Le composant attend que son client de travail récupère un élément de travail. La relation entre le composant et le client du travailleur est contrôlée par les `workerGroup` champs `runsOn` ou définis par ce composant.

## WAITING\_ON\_DEPENDENCIES

Le composant vérifie que ses conditions prédéfinies par défaut et configurées par l'utilisateur sont remplies avant d'effectuer son travail.

## Interprétation de l'état de santé des pipelines et des composants

Chaque pipeline et composant au sein de ce pipeline renvoie un état de santé `HEALTHY`, `ERROR`, `"-"`, `No Completed Executions` ou `No Health Information Available`. Un pipeline affiche un état de santé uniquement après la première exécution d'un composant du pipeline ou si les conditions préalables du composant ont échoué. L'état de santé des composants s'intègre dans l'état de santé du pipeline dans ces états d'erreur qui sont visibles la première fois que vous consultez les détails d'exécution de votre pipeline.

### États de santé d'un pipeline

#### HEALTHY

L'état de santé agrégé de tous les composants est `HEALTHY`. Cela signifie qu'au moins un composant doit avoir été exécuté avec succès. Vous pouvez cliquer sur l'état `HEALTHY` pour

afficher la dernière instance du composant de pipeline exécutée avec succès sur la page Execution Details.

## ERROR

L'état de santé d'au moins un composant du pipeline est ERROR. Vous pouvez cliquer sur l'état ERROR pour afficher la dernière instance du composant de pipeline en échec sur la page Execution Details.

No Completed Executions ou No Health Information Available.

Aucun état de santé n'a été signalé pour ce pipeline.

### Note

Même si la mise à jour de l'état de santé des composants est presque immédiate, celle d'un pipeline peut prendre jusqu'à cinq minutes.

## États de santé des composants

### HEALTHY

Un composant (Activity ou DataNode) affiche un état de santé HEALTHY s'il a été exécuté avec succès et que son état était FINISHED ou MARK\_FINISHED. Vous pouvez cliquer sur le nom du composant ou sur l'état HEALTHY pour afficher les toutes dernières instances du composant de pipeline exécutées avec succès sur la page Execution Details.

### ERROR

Une erreur s'est produite au niveau du composant ou l'une de ses conditions préalables a échoué. Les états FAILED, TIMEOUT ou CANCELED déclenchent cette erreur. Vous pouvez cliquer sur le nom du composant ou sur l'état ERROR pour afficher la toute dernière instance du composant de pipeline en échec sur la page Execution Details.

No Completed Executions ou No Health Information Available

Aucun état de santé n'a été signalé pour ce composant.

## Affichage de vos définitions de pipeline

Utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) pour afficher la définition de votre pipeline. La CLI imprime un fichier de définition de pipeline, au format JSON. Pour plus d'informations sur la syntaxe et l'utilisation des fichiers de définition de pipeline, consultez [Syntaxe du fichier de définition du pipeline](#).

Lorsque vous utilisez la CLI, il est conseillé de récupérer la définition du pipeline avant de soumettre des modifications, car il est possible qu'un autre utilisateur ou processus ait modifié la définition du pipeline après que vous l'ayez utilisée pour la dernière fois. En téléchargeant une copie de la définition effective et en l'utilisant comme base pour vos modifications, vous pouvez être sûr que vous utilisez la toute dernière définition de pipeline. Il est également conseillé de récupérer la définition de pipeline une nouvelle fois après l'avoir modifiée, vous pouvez ainsi vous assurer que la mise à jour a réussi.

Lorsque vous utilisez la CLI, vous pouvez obtenir deux versions différentes de votre pipeline. La version `active` est celle du pipeline actuellement en cours d'exécution. La version `latest` est une copie qui est créée lorsque vous modifiez un pipeline en cours d'exécution. Lorsque vous téléchargez le pipeline modifié, la version devient `active` et la version précédente `active` n'est plus disponible.

Pour obtenir une définition de pipeline à l'aide du AWS CLI

Pour obtenir la définition complète du pipeline, utilisez la [get-pipeline-definition](#) commande. La définition du pipeline est imprimée dans la sortie standard (stdout).

L'exemple suivant permet d'obtenir la définition du pipeline pour le pipeline spécifié.

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

Pour récupérer une version spécifique d'un pipeline, utilisez l'option `--version`. L'exemple suivant récupère la version `active` du pipeline spécifié.

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --version active --id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

## Affichage des détails des instances de pipeline

Vous pouvez surveiller la progression de votre pipeline. Pour plus d'informations sur l'état de l'instance, consultez [Interprétation des détails sur l'état du pipeline](#). Pour plus d'informations sur le dépannage des exécutions d'instance en échec ou incomplètes de votre pipeline, consultez [Résolution des problèmes courants](#).

Pour suivre la progression d'un pipeline à l'aide du AWS CLI

Pour récupérer les détails d'instances de pipeline, comme un historique des exécutions d'un pipeline, utilisez la commande [list-runs](#). Cette commande vous permet de filtrer la liste des exécutions renvoyées en fonction de leur état effectif ou de la plage de dates dans laquelle elles ont été lancées. Le filtrage des résultats est utile car, en fonction de l'âge et de la planification du pipeline, l'historique des exécutions peut être large.

L'exemple suivant récupère des informations pour toutes les exécutions.

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

L'exemple suivant récupère des informations pour toutes les exécutions terminées.

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --status finished
```

L'exemple suivant récupère des informations pour toutes les exécutions lancées dans la période spécifiée.

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --start-interval  
"2013-09-02", "2013-09-11"
```

## Affichage des journaux de pipelines

La journalisation au niveau du pipeline est prise en charge lors de la création du pipeline en spécifiant un emplacement Amazon S3 dans la console ou avec un `pipelineLogUri` dans l'objet par défaut du SDK/CLI. La structure du répertoire de chaque pipeline au sein de cette URI est semblable à ce qui suit :

```
pipelineId  
  -componentName  
    -instanceId  
      -attemptId
```

Pour le pipeline, `df-00123456ABC7DEF8HIJK`, la structure du répertoire est similaire à :

```
df-00123456ABC7DEF8HIJK  
  -ActivityId_fXNzc  
    -@ActivityId_fXNzc_2014-05-01T00:00:00
```

```
-@ActivityId_fXNzc_2014-05-01T00:00:00_Attempt=1
```

Pour l'activité `ShellCommandActivity`, les journaux `stderr` et `stdout` associés à ces activités sont stockés dans le répertoire de chaque tentative.

Pour les ressources telles que, `EmrCluster`, où une `emrLogUri` est définie, cette valeur est prioritaire. Sinon, les ressources (y compris `TaskRunner` les journaux de ces ressources) suivent la structure de journalisation du pipeline ci-dessus.

Pour consulter les journaux d'une exécution de pipeline donnée :

1. Récupérez-le `ObjectId` en appelant `query-objects` pour obtenir l'identifiant exact de l'objet.  
Par exemple :

```
aws datapipeline query-objects --pipeline-id <pipeline-id> --sphere ATTEMPT --region ap-northeast-1
```

`query-object` est une CLI paginée et peut renvoyer un jeton de pagination s'il y a plus d'exécutions pour la donnée donnée. `pipeline-id` Vous pouvez utiliser le jeton pour effectuer toutes les tentatives jusqu'à ce que vous trouviez l'objet attendu. Par exemple, un objet renvoyé `ObjectId` ressemblerait à `:@TableBackupActivity_2023-05-020T18:05:18_Attempt=1`.

2. À l'aide du `ObjectId`, récupérez l'emplacement du journal en utilisant :

```
aws datapipeline describe-objects --pipeline-id <pipeline-id> --object-ids <object-id> --query "pipelineObjects[].fields[?key=='@logLocation'].stringValue"
```

## Message d'erreur relatif à l'échec d'une activité

Pour obtenir le message d'erreur, commencez par `ObjectId` utiliser `query-objects`.

Après avoir récupéré le message d'erreur défectueux `ObjectId`, utilisez la `describe-objects` CLI pour obtenir le message d'erreur réel.

```
aws datapipeline describe-objects --region ap-northeast-1 --pipeline-id <pipeline-id> --object-ids <object-id> --query "pipelineObjects[].fields[?key=='errorMessage'].stringValue"
```

## Annuler, réexécuter ou marquer un objet comme terminé

Utilisez la `set-status` CLI pour annuler un objet en cours d'exécution, réexécuter un objet défaillant ou marquer un objet en cours d'exécution comme terminé.

Tout d'abord, obtenez l'ID de l'objet à l'aide de la `query-objects` CLI. Par exemple :

```
aws datapipeline query-objects --pipeline-id <pipeline-id> --sphere INSTANCE --region ap-northeast-1
```

Utilisez la `set-status` CLI pour modifier le statut de l'objet souhaité. Par exemple :

```
aws datapipeline set-status --pipeline-id <pipeline-id> --region ap-northeast-1 --status TRY_CANCEL --object-ids <object-id>
```

## Modification de votre pipeline

Pour modifier certains aspects de l'un de vos pipelines, vous pouvez mettre à jour sa définition de pipeline. Après la modification d'un pipeline en cours d'exécution, vous devez réactiver le pipeline pour que vos modifications prennent effet. De plus, vous pouvez exécuter une nouvelle fois un ou plusieurs composants du pipeline.

### Table des matières

- [Limitations](#)
- [Modification d'un pipeline à l'aide du AWS CLI](#)

## Limitations

Tant que le pipeline est dans l'`PENDING` état et n'est pas activé, vous ne pouvez pas y apporter de modifications. Après l'activation d'un pipeline, vous pouvez le modifier avec les restrictions suivantes. Les modifications apportées s'appliquent à de nouvelles exécutions d'objets de pipeline une fois que vous les enregistrez, puis activez le pipeline une nouvelle fois.

- Vous ne pouvez pas supprimer un objet.
- Vous ne pouvez pas modifier la période de planification d'un objet existant.
- Vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou modifier les champs de référence d'un objet existant.
- Vous ne pouvez pas référencer un objet existant dans un champ de sortie de nouvel objet.
- Vous ne pouvez pas modifier la date de début planifiée d'un objet (au lieu de cela, activez le pipeline avec une date et une heure spécifiques)

## Modification d'un pipeline à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez modifier un pipeline à l'aide des outils de ligne de commande.

Tout d'abord, téléchargez une copie de la définition actuelle du pipeline à l'aide de la [get-pipeline-definition](#) commande. Vous pouvez ainsi être sûr que vous modifiez la toute dernière définition du pipeline. L'exemple suivant imprime la définition de pipeline dans la sortie standard (stdout).

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

Enregistrez la définition de pipeline dans un fichier et modifiez-la si nécessaire. Mettez à jour la définition de votre pipeline à l'aide de la [put-pipeline-definition](#) commande. L'exemple suivant télécharge le fichier de définition de pipeline mis à jour.

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --  
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

Vous pouvez récupérer la définition de pipeline une nouvelle fois à l'aide de la commande `get-pipeline-definition` pour vous assurer que la mise à jour a réussi. Pour activer le pipeline, utilisez la commande [activate-pipeline](#) :

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

Si vous préférez, vous pouvez activer le pipeline à partir d'une date et d'une heure spécifiques, à l'aide de l'option `--start-timestamp` comme suit :

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --start-  
timestamp YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
```

Pour exécuter une nouvelle fois un ou plusieurs composants de pipeline, utilisez la commande [set-status](#).

## Clonage de votre pipeline

Le clonage effectue une copie d'un pipeline et vous permet de spécifier un nom pour le nouveau pipeline. Vous pouvez cloner un pipeline qui se trouve dans n'importe quel état, même si celui-ci contient des erreurs ; toutefois, le nouveau pipeline reste dans l'état PENDING tant que vous ne l'activez pas manuellement. Pour le nouveau pipeline, l'opération de clonage utilise la dernière

version de la définition de pipeline d'origine plutôt que la version active. Dans l'opération de clonage, la planification complète du pipeline d'origine n'est pas copiée dans le nouveau pipeline, uniquement le paramètre de période.

Pour cloner un pipeline à l'aide de la AWS CLI :

1. Créez un nouveau pipeline avec un nouveau nom et un identifiant unique. Notez l'ID de pipeline renvoyé.
2. Utilisez la `get-pipeline-definition` CLI pour obtenir la définition du pipeline existant à cloner et écrivez-la dans un fichier temporaire. Notez le chemin absolu du fichier.
3. Utilisez la `put-pipeline-definition` CLI pour copier la définition du pipeline du pipeline existant vers le nouveau pipeline.
4. Utilisez la `get-pipeline-definition` CLI pour obtenir la définition du nouveau pipeline afin de vérifier la définition du pipeline.

```
# Create Pipeline (returns <new-pipeline-id>)
aws datapipeline create-pipeline --name my-cloned-pipeline --unique-id my-cloned-pipeline --region ap-northeast-1

#Get pipeline definition of existing pipeline
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id <existing-pipeline-id> --region ap-northeast-1 > existing_pipeline_definition.json

# Put pipeline definition to new pipeline
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id <new-pipeline-id> --region ap-northeast-1 --pipeline-definition file://<absolute_path_to_existing_pipeline_definition.json>

# get pipeline definition of new pipeline
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id <new-pipeline-id> --region ap-northeast-1
```

## Balisage de votre pipeline

Les balises sont des paires clé-valeur sensibles à la casse qui se composent d'une clé et d'une valeur facultative, toutes les deux définies par l'utilisateur. Vous pouvez appliquer jusqu'à dix balises à chaque pipeline. Les clés de balise doivent être uniques pour chaque pipeline. Si vous ajoutez une balise avec une clé qui est déjà associée au pipeline, cela met à jour la valeur de cette balise.

L'application d'une balise à un pipeline propage également les balises vers ses ressources sous-jacentes (par exemple, les clusters Amazon EMR et les instances Amazon EC2). Toutefois, cela n'applique pas ces balises aux ressources dans un état FINISHED ou dans un état résilié. Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande pour appliquer des balises à ces ressources, si nécessaire.

Lorsque vous avez fini avec une balise, vous pouvez la supprimer de votre pipeline.

Pour baliser votre pipeline à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS

Pour ajouter des balises à un nouveau pipeline, ajouter l'option `--tags` à votre commande [create-pipeline](#). Par exemple, l'option suivante crée un pipeline avec deux balises, une balise `environment` avec une valeur `production` et une balise `owner` avec une valeur `sales`.

```
--tags key=environment,value=production key=owner,value=sales
```

Pour ajouter des balises à un pipeline existant, utilisez la commande [add-tags](#) comme suit :

```
aws datapipeline add-tags --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --tags  
key=environment,value=production key=owner,value=sales
```

Pour supprimer des balises d'un pipeline existant, utilisez la commande [remove-tags](#) comme suit :

```
aws datapipeline remove-tags --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --tag-keys  
environment owner
```

## Désactivation de votre pipeline

La désactivation d'un pipeline en cours d'exécution suspend l'exécution du pipeline. Pour reprendre l'exécution du pipeline, vous pouvez activer ce dernier. Vous pouvez ainsi apporter des modifications. Par exemple, si vous écrivez des données dans une base de données planifiée pour subir une maintenance, vous pouvez désactiver le pipeline, attendre la fin de la maintenance, puis activer le pipeline.

Lorsque vous désactivez un pipeline, vous pouvez spécifier ce qui se passe pour les activités en cours d'exécution. Par défaut, ces activités sont annulées immédiatement. Vous pouvez également devoir faire patienter AWS Data Pipeline jusqu'à ce que les activités se terminent avant de désactiver le pipeline.

Lorsque vous activez la désactivation d'un pipeline, vous pouvez spécifier lorsqu'elle doit reprendre. À l'aide de l'API AWS CLI ou de l'API, le pipeline reprend à partir de la dernière exécution terminée par défaut, ou vous pouvez spécifier la date et l'heure de reprise du pipeline.

## Désactivez votre pipeline à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [deactivate-pipeline](#) suivante pour désactiver un pipeline :

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

Pour désactiver le pipeline uniquement à la fin de toutes les activités en cours d'exécution, ajoutez l'option `--no-cancel-active`, comme suit :

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --no-cancel-active
```

Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez reprendre l'exécution du pipeline là où elle s'était arrêtée à l'aide de la commande [activate-pipeline](#) suivante :

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

Pour démarrer le pipeline à partir d'une date et d'une heure spécifiques, ajoutez l'option `--start-timestamp`, comme suit :

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --start-timestamp YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
```

## Suppression de votre pipeline

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un pipeline, comme un pipeline créé lors des tests d'application, vous devez le supprimer pour qu'il ne puisse plus être utilisé activement. La suppression d'un pipeline le met dans un état de suppression. Lorsque le pipeline est dans l'état supprimé, sa définition de pipeline et l'historique des exécutions ont été supprimés. Par conséquent, vous ne pouvez plus effectuer d'opérations sur le pipeline, y compris le décrire.

**⚠ Important**

Vous ne pouvez pas restaurer un pipeline après l'avoir supprimé, soyez donc sûr que vous n'en aurez plus besoin à l'avenir avant de le supprimer.

Pour supprimer un pipeline à l'aide du AWS CLI

Pour supprimer un pipeline, utilisez la commande [delete-pipeline](#). La commande suivante supprime le pipeline spécifié.

```
aws datapipeline delete-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

## Copie intermédiaire des données et des tables avec les activités de pipeline

AWS Data Pipeline peut organiser les données d'entrée et de sortie dans vos pipelines afin de faciliter l'utilisation de certaines activités, telles que `ShellCommandActivity` et `HiveActivity`.

Une copie intermédiaire vous permet de copier des données du nœud d'entrée vers la ressource exécutant l'activité et, de la même manière, de la ressource vers le nœud de sortie.

Les données intermédiaires sur la ressource Amazon EMR ou Amazon EC2 sont disponibles à l'aide de variables spéciales dans les commandes shell ou les scripts Hive de l'activité.

La copie intermédiaire de tables est similaire au déploiement de données, à la différence près que les données ayant fait l'objet d'une copie intermédiaire prennent la forme de tables de base de données, tout spécialement.

AWS Data Pipeline prend en charge les scénarios de mise en scène suivants :

- Copie intermédiaire de données avec `ShellCommandActivity`
- Copie intermédiaire de tables avec Hive et nœuds de données pris en charge par la copie intermédiaire
- Copie intermédiaire de tables avec Hive et nœuds de données non pris en charge par la copie intermédiaire

**Note**

La copie intermédiaire fonctionne uniquement lorsque le champ `stage` a la valeur `true` sur une activité, telle que `ShellCommandActivity`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [ShellCommandActivity](#).

En outre, les nœuds de données et les activités peuvent avoir des liens de quatre manières :

#### Copie intermédiaire de données localement sur une ressource

Les données d'entrée sont automatiquement copiées dans le système de fichiers local des ressources. Les données de sortie sont automatiquement copiées du système de fichiers local des ressources vers le nœud de données de sortie. Par exemple, lorsque vous configurez des entrées et des sorties `ShellCommandActivity` avec la copie intermédiaire = `true`, les données d'entrée sont disponibles en tant qu'`INPUTx_STAGING_DIR` et les données de sortie sont disponibles en tant qu'`OUTPUTx_STAGING_DIR`, où `x` correspond au nombre d'entrée ou de sortie.

#### Copie intermédiaire des définitions d'entrée et de sortie pour une activité

Le format des données d'entrée (noms des colonnes et noms des tables) est automatiquement copié dans la ressource de l'activité. Par exemple, lorsque vous configurez `HiveActivity` avec la copie intermédiaire = `true`. Le format de données spécifié sur l'entrée `S3DataNode` est utilisé pour effectuer une copie intermédiaire de la définition de table à partir de la table Hive.

#### Copie intermédiaire non activée

Les objets d'entrée et de sortie et leurs champs sont disponibles pour l'activité, mais les données elles-mêmes ne le sont pas. Par exemple, `EmrActivity` par défaut ou lorsque vous configurez d'autres activités avec copie intermédiaire = `false`. Dans cette configuration, les champs de données sont disponibles pour que l'activité y fasse référence en utilisant la syntaxe de l'AWS Data Pipeline expression, et cela ne se produit que lorsque la dépendance est satisfaite. Ceci sert à vérifier la dépendance uniquement. Le code de l'activité est responsable de la copie des données de l'entrée vers la ressource exécutant l'activité.

#### Relation de dépendance entre les objets

Il existe une relation de dépendance entre deux objets, ce qui donne lieu à une situation similaire à celle lorsque la copie intermédiaire n'est pas activée. Ceci entraîne un nœud de données ou une activité à agir en tant que condition préalable pour l'exécution d'une autre activité.

## Staging des données avec ShellCommandActivity

Imaginons un scénario utilisant un S3DataNode objet ShellCommandActivity avec comme entrée et sortie de données. AWS Data Pipeline organise automatiquement les nœuds de données pour les rendre accessibles à la commande shell comme s'il s'agissait de dossiers de fichiers locaux à l'aide des variables `${INPUT1_STAGING_DIR}` d'environnement, `${OUTPUT1_STAGING_DIR}` comme indiqué dans l'exemple suivant. La partie numérique des variables nommées `INPUT1_STAGING_DIR` et `OUTPUT1_STAGING_DIR` s'incrémente en fonction du nombre de nœuds de données référencés par votre activité.

### Note

Ce scénario fonctionne uniquement comme indiqué si vos entrées et sorties de données sont des objets S3DataNode. De plus, la copie intermédiaire des données de sortie est autorisée uniquement lorsque le `directoryPath` est défini sur l'objet S3DataNode de sortie.

```
{
  "id": "AggregateFiles",
  "type": "ShellCommandActivity",
  "stage": "true",
  "command": "cat ${INPUT1_STAGING_DIR}/part* > ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/aggregated.csv",
  "input": {
    "ref": "MyInputData"
  },
  "output": {
    "ref": "MyOutputData"
  }
},
{
  "id": "MyInputData",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "filePath": "s3://my_bucket/source/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd_HH:mm:ss')}/items"
},
{
  "id": "MyOutputData",
```

```
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
  "ref": "MySchedule"
},
"directoryPath": "s3://my_bucket/destination/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-
dd_HH:mm:ss')}"
}
},
...
```

## Copie intermédiaire de tables avec Hive et nœuds de données pris en charge par la copie intermédiaire

Imaginons un scénario utilisant un `S3DataNode` objet `HiveActivity` avec comme entrée et sortie de données. AWS Data Pipeline organise automatiquement les nœuds de données pour les rendre accessibles au script Hive comme s'il s'agissait de tables Hive utilisant les variables `${input1}` et `${output1}` comme indiqué dans l'exemple suivant pour `HiveActivity`. La partie numérique des variables nommées `input` et `output` s'incrémente en fonction du nombre de nœuds de données référencés par votre activité.

### Note

Ce scénario fonctionne uniquement comme indiqué si vos entrées et sorties de données sont des objets `S3DataNode` ou `MySQLDataNode`. La copie intermédiaire de tables n'est pas prise en charge pour `DynamoDBDataNode`.

```
{
  "id": "MyHiveActivity",
  "type": "HiveActivity",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "runsOn": {
    "ref": "MyEmrResource"
  },
  "input": {
    "ref": "MyInputData"
  },
  "output": {
```

```
    "ref": "MyOutputData"
  },
  "hiveScript": "INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} select * from ${input1};"
},
{
  "id": "MyInputData",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "directoryPath": "s3://test-hive/input"
},
{
  "id": "MyOutputData",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "directoryPath": "s3://test-hive/output"
},
...
```

## Copie intermédiaire de tables avec Hive et nœuds de données non pris en charge par la copie intermédiaire

Prenons l'exemple d'un scénario qui utilise une `HiveActivity` avec `DynamoDBDataNode` en tant qu'entrée de données et un objet `S3DataNode` en tant que sortie. Aucun transfert de données n'est disponible pour. Par conséquent `DynamoDBDataNode`, vous devez d'abord créer manuellement la table dans votre script Hive, en utilisant le nom de la variable `#{input.tableName}` pour faire référence à la table DynamoDB. Une nomenclature similaire s'applique si la table DynamoDB est la sortie, sauf que vous utilisez une variable. `#{output.tableName}` La copie intermédiaire est disponible pour l'objet `S3DataNode` de sortie dans cet exemple, vous pouvez donc faire référence au nœud de données de sortie en tant que `${output1}`.

### Note

Dans cet exemple, la variable de nom de table possède le préfixe # (hachage) car elle AWS Data Pipeline utilise des expressions pour accéder au `tableName` ou `directoryPath`

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'évaluation des expressions AWS Data Pipeline, consultez [Evaluation d'expression](#).

```
{
  "id": "MyHiveActivity",
  "type": "HiveActivity",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "runsOn": {
    "ref": "MyEmrResource"
  },
  "input": {
    "ref": "MyDynamoData"
  },
  "output": {
    "ref": "MyS3Data"
  },
  "hiveScript": "-- Map DynamoDB Table
SET dynamodb.endpoint=dynamodb.us-east-1.amazonaws.com;
SET dynamodb.throughput.read.percent = 0.5;
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb_table (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "#{input.tableName}");
INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} SELECT * FROM dynamodb_table;"
},
{
  "id": "MyDynamoData",
  "type": "DynamoDBDataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "tableName": "MyDDBTable"
},
{
  "id": "MyS3Data",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "directoryPath": "s3://test-hive/output"
}
```

```
},  
...
```

## Utilisation d'un pipeline avec des ressources dans plusieurs régions

Par défaut, les `EmrCluster` ressources `Ec2Resource` et sont exécutées dans la même région AWS Data Pipeline, mais AWS Data Pipeline elles permettent d'orchestrer les flux de données entre plusieurs régions, par exemple en exécutant des ressources dans une région pour consolider les données d'entrée d'une autre région. En permettant aux ressources de s'exécuter dans une région spécifiée, vous avez également la possibilité de colocaliser vos ressources avec leurs jeux de données dépendants et d'optimiser les performances en réduisant les latences et en évitant les frais de transfert de données entre régions. Vous pouvez configurer les ressources pour qu'elles s'exécutent dans une autre région qu'en AWS Data Pipeline utilisant le `region` champ sur `Ec2Resource` et `EmrCluster`.

L'exemple de fichier JSON de pipeline suivant montre comment exécuter une `EmrCluster` ressource dans la région Europe (Irlande), en supposant qu'une grande quantité de données sur lesquelles le cluster peut travailler existe dans la même région. Dans cet exemple, la seule différence avec un pipeline typique est que l'`EmrCluster` comporte une valeur de champ `region` définie sur `eu-west-1`.

```
{  
  "objects": [  
    {  
      "id": "Hourly",  
      "type": "Schedule",  
      "startDateTime": "2014-11-19T07:48:00",  
      "endDateTime": "2014-11-21T07:48:00",  
      "period": "1 hours"  
    },  
    {  
      "id": "MyCluster",  
      "type": "EmrCluster",  
      "masterInstanceType": "m3.medium",  
      "region": "eu-west-1",  
      "schedule": {  
        "ref": "Hourly"  
      }  
    },  
    {
```

```

    "id": "MyEmrActivity",
    "type": "EmrActivity",
    "schedule": {
      "ref": "Hourly"
    },
    "runsOn": {
      "ref": "MyCluster"
    },
    "step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar, -input, s3n://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input, -output, s3://eu-west-1-bucket/wordcount/
output/#{@scheduledStartTime}, -mapper, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/
wordSplitter.py, -reducer, aggregate"
  }
]
}

```

Le tableau suivant répertorie les régions que vous pouvez choisir et les codes de région associés à utiliser dans le champ `region`.

#### Note

La liste suivante inclut les régions dans lesquelles AWS Data Pipeline vous pouvez orchestrer les flux de travail et lancer les ressources Amazon EMR ou Amazon EC2. AWS Data Pipeline peut ne pas être pris en charge dans ces régions. Pour plus d'informations sur les régions prises en charge, consultez la section [Régions et points de terminaison AWS](#). AWS Data Pipeline

Nom de la région	Code région
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1
USA Est (Ohio)	us-east-2
USA Ouest (Californie du Nord)	us-west-1
US West (Oregon)	us-west-2
Canada (Centre)	ca-central-1

Nom de la région	Code région
Europe (Irlande)	eu-west-1
Europe (Londres)	eu-west-2
Europe (Francfort)	eu-central-1
Asie-Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1
Asie-Pacifique (Sydney)	ap-southeast-2
Asie-Pacifique (Mumbai)	ap-south-1
Asie-Pacifique (Tokyo)	ap-northeast-1
Asie-Pacifique (Séoul)	ap-northeast-2
Amérique du Sud (São Paulo)	sa-east-1

## Mise en cascade des échecs et des réexecutions

AWS Data Pipeline vous permet de configurer le comportement des objets du pipeline lorsqu'une dépendance échoue ou est annulée par un utilisateur. Vous pouvez vous assurer que les échecs se mettent en cascade vers d'autres objets de pipeline (consommateurs), afin d'éviter une attente indéfinie. Toutes les activités, tous les nœuds de données et toutes les conditions préalables comportent un champ nommé `failureAndRerunMode` doté d'une valeur `none` par défaut. Pour activer les échecs en cascade, définissez le champ `failureAndRerunMode` sur `cascade`.

Lorsque ce champ est activé, les échecs en cascade se produisent si un objet de pipeline est bloqué à l'état `WAITING_ON_DEPENDENCIES` et que toutes les dépendances ont échoué sans aucune commande en attente. Lors d'un échec en cascade, les événements suivants se produisent :

- Lorsqu'un objet échoue, ses consommateurs sont définis sur `CASCADE_FAILED`, et l'objet d'origine et les conditions préalables de ses consommateurs sont définis sur `CANCELED`.
- Tous les objets qui sont déjà définis sur `FINISHED`, `FAILED` ou `CANCELED` sont ignorés.

L'échec en cascade ne fonctionne pas sur les dépendances de l'objet en échec (en amont), à l'exception des conditions préalables associées à l'objet en échec d'origine. Les objets de pipeline affectés par un échec de cascade peuvent déclencher de nouvelles tentatives ou des actions ultérieures, par exemple `onFail`.

Les effets détaillés d'un échec en cascade dépendent du type d'objet.

## Activités

Une activité passe à l'état `CASCADE_FAILED` si l'une de ses dépendances échoue, puis elle déclenche un échec en cascade pour les consommateurs de l'activité. Si une ressource échoue du fait que l'activité en dépend, l'état de l'activité est `CANCELED` et tous ses consommateurs passent à l'état `CASCADE_FAILED`.

## Nœuds de données et conditions préalables

Si un nœud de données est configuré en tant que sortie d'une activité qui échoue, le nœud de données passe à l'état `CASCADE_FAILED`. L'échec d'un nœud de données se propage vers toutes les conditions préalables associées, qui passent à l'état `CANCELED`.

## Ressources

Si l'état des objets qui dépendent d'une ressource est `FAILED` et celui de la ressource elle-même est `WAITING_ON_DEPENDENCIES`, la ressource passe à l'état `FINISHED`.

## Réexécution d'objets ayant échoué en cascade

Par défaut, la réexécution toute activité ou de tout nœud de données réexécute uniquement la ressource associée. Toutefois, en définissant le champ `failureAndRerunMode` sur `cascade` sur un objet de pipeline permet à une commande de réexécution sur un objet cible de se propager sur tous les consommateurs, dans les conditions suivantes :

- L'état des consommateurs de l'objet cible est `CASCADE_FAILED`.
- Les dépendances de l'objet cible n'ont pas de commandes de réexécution en attente.
- L'état des dépendances de l'objet cible n'est ni `FAILED`, ni `CASCADE_FAILED` ni `CANCELED`.

Si vous tentez de relancer un objet `CASCADE_FAILED` et que l'état de l'une de ses dépendances est `FAILED`, `CASCADE_FAILED` ou `CANCELED`, la réexécution échoue et renvoie l'objet à l'état `CASCADE_FAILED`. Pour réexécuter avec succès un objet en échec, vous devez retracer l'échec

jusqu'à la chaîne de dépendance pour localiser la source à l'origine de l'échec et réexécuter cet objet à la place. Lorsque vous émettez une commande de réexécution sur une ressource, vous pouvez également tenter de réexécuter tous les objets qui en dépendent.

## Défaillance en cascade et remblayages

Si vous activez les défaillances en cascade et que vous disposez d'un pipeline qui crée de nombreux remplissages, les erreurs d'exécution du pipeline peuvent entraîner la création et la suppression rapides de ressources sans effectuer de travail utile. AWS Data Pipeline tente de vous avertir de cette situation avec le message d'avertissement suivant lorsque vous enregistrez un pipeline :

*Pipeline\_object\_name* has 'failureAndRerunMode' field set to 'cascade' and you are about to create a backfill with scheduleStartTime *start\_time*. This can result in rapid creation of pipeline objects in case of failures.

cela se produit car une défaillance en cascade peut rapidement définir les activités en aval CASCADE\_FAILED et arrêter les clusters EMR et les ressources EC2 qui ne sont plus nécessaires. Nous vous recommandons de tester les pipelines avec de courtes plages de temps pour limiter les effets de cette situation.

## Syntaxe du fichier de définition du pipeline

Les instructions de cette section concernent l'utilisation manuelle des fichiers de définition de pipeline à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) de AWS Data Pipeline. Il s'agit d'une alternative à la conception interactive d'un pipeline à l'aide de la console de AWS Data Pipeline.

Vous pouvez créer manuellement des fichiers de définition de pipeline à l'aide de n'importe quel éditeur de texte prenant en charge l'enregistrement de fichiers au format UTF-8, et envoyer les fichiers à l'aide de l'interface de ligne de commande de AWS Data Pipeline.

AWS Data Pipeline prend également en charge une variété d'expressions et de fonctions complexes dans les définitions de pipeline. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Expressions et fonctions de pipeline](#).

## Structure de fichier

La première étape dans la création de la définition de pipeline consiste à composer des objets de définition de pipeline dans un fichier de définition de pipeline. L'exemple suivant illustre la structure générale d'un fichier de définition de pipeline. Ce fichier définit deux objets, qui sont délimités par « { » et « } », et séparés par une virgule.

Dans l'exemple suivant, le premier objet définit deux paires nom-valeur, appelées champs. Le deuxième objet définit trois champs.

```
{
  "objects" : [
    {
      "name1" : "value1",
      "name2" : "value2"
    },
    {
      "name1" : "value3",
      "name3" : "value4",
      "name4" : "value5"
    }
  ]
}
```

Lors de la création d'un fichier de définition de pipeline, vous devez sélectionner les types d'objets de pipeline dont vous aurez besoin, les ajouter au fichier de définition de pipeline, puis ajouter les champs appropriés. Pour en savoir plus sur les objets de pipeline, consultez [Référence d'objet de pipeline](#).

Par exemple, vous pouvez créer un objet de définition de pipeline pour un nœud de données d'entrée et un autre pour le nœud de données de sortie. Créez ensuite un autre objet de définition de pipeline pour une activité, tel que le traitement des données d'entrée à l'aide d'Amazon EMR.

## Champs de pipeline

Une fois que vous connaissez les types d'objet à inclure dans votre fichier de définition de pipeline, ajoutez des champs à la définition de chaque objet de pipeline. Les noms de champs sont entre guillemets, et séparés des valeurs de champs par un espace, deux points et un espace, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
"name" : "value"
```

La valeur de champ peut être une chaîne de texte, une référence à un autre objet, un appel de fonction, une expression ou une liste triée de l'un des types précédents. Pour plus d'informations sur les types de données qui peuvent être utilisés pour les valeurs de champs, consultez [Types de données simples](#). Pour plus d'informations sur les fonctions que vous pouvez utiliser pour évaluer les valeurs de champs, consultez [Évaluation d'expression](#).

Les champs sont limités à 2 048 caractères. Les objets peuvent être de 20 Ko, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter plusieurs larges champs à un objet.

Chaque objet de pipeline doit contenir les champs suivants : `id` et `type`, comme indiqué dans l'exemple suivant. D'autres champs peuvent également être requis en fonction du type d'objet. Sélectionnez une valeur `id` qui est significative pour vous et unique dans la définition de pipeline. La valeur `type` spécifie le type de l'objet. Spécifiez l'un des types d'objet de définition de pipeline pris en charge, qui sont énumérés dans la rubrique [Référence d'objet de pipeline](#).

```
{
  "id": "MyCopyToS3",
  "type": "CopyActivity"
}
```

Pour plus d'informations sur les champs obligatoires et facultatifs de chaque objet, consultez la documentation de l'objet.

Pour inclure des champs d'un objet dans un autre objet, utilisez le champ `parent` avec une référence à l'objet. Par exemple, l'objet « B » comprend ses champs, « B1 » et « B2 », ainsi que les champs d'objet « A », « A1 » et « A2 ».

```
{
  "id" : "A",
  "A1" : "value",
  "A2" : "value"
},
{
  "id" : "B",
  "parent" : {"ref" : "A"},
  "B1" : "value",
  "B2" : "value"
}
```

Vous pouvez définir des champs courants dans un objet avec l'ID « Par défaut ». Ces champs sont automatiquement inclus dans chaque objet du fichier de définition de pipeline qui ne définit pas explicitement son champ `parent` pour référencer un autre objet.

```
{
  "id" : "Default",
  "onFail" : {"ref" : "FailureNotification"},
}
```

```
"maximumRetries" : "3",  
"workerGroup" : "myWorkerGroup"  
}
```

## Champs définis par l'utilisateur

Vous pouvez créer des champs définis par l'utilisateur ou des champs personnalisés sur vos composants de pipeline et faites-y référence avec des expressions. L'exemple suivant montre un champ personnalisé nommé `myCustomField` et `my_customFieldReference` ajouté à un `DataNode` objet S3 :

```
{  
  "id": "S3DataInput",  
  "type": "S3DataNode",  
  "schedule": {"ref": "TheSchedule"},  
  "filePath": "s3://bucket_name",  
  "myCustomField": "This is a custom value in a custom field.",  
  "my_customFieldReference": {"ref": "AnotherPipelineComponent"}  
},
```

Un champ défini par l'utilisateur doit comporter un nom préfixé avec le mot « `my` » en minuscules, suivi d'une majuscule ou d'un caractère de soulignement. De plus, un champ défini par l'utilisateur peut être une valeur chaîne comme l'exemple `myCustomField` précédent, ou une référence à un autre composant de pipeline comme l'exemple `my_customFieldReference` précédent.

### Note

Dans les champs définis par l'utilisateur, vérifie AWS Data Pipeline uniquement les références valides aux autres composants du pipeline, et non les valeurs de chaîne de champs personnalisés que vous ajoutez.

## Utilisation de l'API

### Note

Si vous n'écrivez aucun programme interagissant avec AWS AWS Data Pipeline, vous n'avez pas besoin d'installer AWS SDKs. Vous pouvez créer et exécuter des pipelines à l'aide de la

console ou de l'interface de ligne de commande. Pour de plus amples informations, consultez [Configuration pour AWS Data Pipeline](#).

Le moyen le plus simple d'écrire des applications qui interagissent avec un Task Runner personnalisé AWS Data Pipeline ou de l'implémenter est d'utiliser l'un des AWS SDKs. Les AWS SDKs fournissent des fonctionnalités qui simplifient l'appel du service Web APIs depuis votre environnement de programmation préféré. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Installation du kit SDK AWS](#).

## Installation du kit SDK AWS

Les AWS SDKs fournissent des fonctions qui encapsulent l'API et prennent en charge de nombreux détails de connexion, tels que le calcul des signatures, la gestion des nouvelles tentatives de demande et la gestion des erreurs. Ils contiennent également des exemples de code, des didacticiels et d'autres ressources pour vous aider à commencer à écrire des applications qui appellent AWS. L'appel des fonctions wrapper d'un SDK peut considérablement simplifier le processus d'écriture d'une AWS application. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation des AWS SDKs, consultez la section [Exemples de code et bibliothèques](#).

AWS Data Pipeline le support est disponible SDKs pour les plateformes suivantes :

- [Kit AWS SDK pour Java](#)
- [Kit SDK AWS pour Node.js](#)
- [AWS SDK pour PHP](#)
- [Kit SDK AWS pour Python \(Boto\)](#)
- [Kit AWS SDK pour Ruby](#)
- [Kit AWS SDK pour .NET](#)

## Envoi d'une requête HTTP à AWS Data Pipeline

Pour une description complète des objets de programmation contenus dans AWS Data Pipeline, consultez la [référence de l'AWS Data Pipeline API](#).

Si vous n'utilisez pas l'un des AWS SDKs, vous pouvez effectuer des AWS Data Pipeline opérations via HTTP à l'aide de la méthode de requête POST. La méthode POST exige que vous indiquiez

l'opération dans l'en-tête de la demande et que vous fournissiez les données de l'opération au format JSON dans le corps de la demande.

## Contenu de l'en-tête HTTP

AWS Data Pipeline nécessite les informations suivantes dans l'en-tête d'une requête HTTP :

- `host` Le AWS Data Pipeline point final.

Pour plus d'informations sur les points de terminaison, consultez [Régions et points de terminaison](#).

- `x-amz-date` Vous devez fournir l'horodatage dans l'en-tête HTTP Date ou dans l' `x-amz-date` en-tête AWS. (certaines bibliothèques client HTTP ne vous permettent pas de définir l'en-tête Date). Lorsqu'un `x-amz-date` en-tête est présent, le système ignore tout en-tête Date lors de l'authentification de la demande.

La date doit être spécifiée dans l'un des formats suivants, comme indiqué dans le RFC HTTP/1.1 :

- Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT (RFC 822, mis à jour par RFC 1123)
- Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT (RFC 850, rendu obsolète par RFC 1036)
- Sun Nov 6 08:49:37 1994 (format ANSI C `asctime()`)
- `Authorization` Ensemble de paramètres d'autorisation qu'AWS utilise pour garantir la validité et l'authenticité de la demande. Pour plus d'informations sur la construction de cet en-tête, consultez [Processus de signature Signature Version 4](#).
- `x-amz-target` Service de destination de la demande et de l'opération sur les données, au format suivant : `<<serviceName>>_<<API version>>.<<operationName>>`

Par exemple, `DataPipeline_20121129.ActivatePipeline`

- `content-type` Spécifie JSON et la version. Par exemple, `Content-Type: application/x-amz-json-1.0`

Voici un exemple d'en-tête de demande HTTP d'activation d'un pipeline :

```
POST / HTTP/1.1
host: https://datapipeline.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date: Mon, 12 Nov 2012 17:49:52 GMT
x-amz-target: DataPipeline_20121129.ActivatePipeline
Authorization: AuthParams
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
```

Content-Length: 39  
Connection: Keep-Alive

## Contenu du corps HTTP

Le corps d'une requête HTTP contient les données de l'opération spécifiée dans l'en-tête de la requête HTTP. Les données doivent être formatées conformément au schéma de données JSON de chaque AWS Data Pipeline API. Le schéma de données AWS Data Pipeline JSON définit les types de données et de paramètres (tels que les opérateurs de comparaison et les constantes d'énumération) disponibles pour chaque opération.

### Mise en forme du corps d'une demande HTTP

Utilisez le format de données JSON pour transmettre simultanément les valeurs de données et la structure de données. Pour imbriquer des éléments dans d'autres, utilisez la notation d'accolade. L'exemple suivant montre une demande de placement d'une définition de pipeline composée de trois objets et des emplacements correspondants.

```
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE",
  "pipelineObjects":
  [
    {"id": "Default",
     "name": "Default",
     "slots":
     [
       {"key": "workerGroup",
        "stringValue": "MyWorkerGroup"}
     ]
    },
    {"id": "Schedule",
     "name": "Schedule",
     "slots":
     [
       {"key": "startDateTime",
        "stringValue": "2012-09-25T17:00:00"},
       {"key": "type",
        "stringValue": "Schedule"},
       {"key": "period",
        "stringValue": "1 hour"},
       {"key": "endDateTime",
```

```
        "stringValue": "2012-09-25T18:00:00"}
    ]
},
{"id": "SayHello",
 "name": "SayHello",
 "slots":
 [
 {"key": "type",
  "stringValue": "ShellCommandActivity"},
 {"key": "command",
  "stringValue": "echo hello"},
 {"key": "parent",
  "refValue": "Default"},
 {"key": "schedule",
  "refValue": "Schedule"}

 ]
 }
 ]
 }
```

## Gestion de la réponse HTTP

Voici quelques en-têtes importants de la réponse HTTP et la façon dont vous devez les gérer dans votre application :

- HTTP/1.1 —Cet en-tête est suivi d'un code d'état. La valeur de code 200 indique une opération réussie. Toute autre valeur indique une erreur.
- x-amzn- RequestId —Cet en-tête contient un identifiant de demande que vous pouvez utiliser pour résoudre le problème d'une demande. AWS Data Pipeline K2 QH8 DNOU9 FNA2 GDLL8 OBVV4 KQNSO5 AEMVJF66 07N97 Q9ASUAAJG est un exemple d'ID de demande.
- x-amz-crc32 —AWS Data Pipeline calcule une CRC32 somme de contrôle de la charge utile HTTP et renvoie cette somme de contrôle dans l'en-tête 32. x-amz-crc Nous vous recommandons de calculer votre propre CRC32 somme de contrôle côté client et de la comparer à l'en-tête x-amz-crc 32 ; si les sommes de contrôle ne correspondent pas, cela peut indiquer que les données ont été corrompues pendant le transport. Si cela se produit, vous devez relancer votre demande.

Les utilisateurs du SDK AWS n'ont pas besoin d'effectuer cette vérification manuellement, car ils SDKs calculent la somme de contrôle de chaque réponse d'Amazon DynamoDB et réessaient automatiquement si une non-concordance est détectée.

## Exemple de demande et de réponse AWS Data Pipeline JSON

L'exemple suivant montre une demande de création d'un pipeline. Il affiche ensuite la AWS Data Pipeline réponse, y compris l'identifiant du pipeline nouvellement créé.

### Demande HTTP POST

```
POST / HTTP/1.1
host: https://datapipeline.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date: Mon, 12 Nov 2012 17:49:52 GMT
x-amz-target: DataPipeline_20121129.CreatePipeline
Authorization: AuthParams
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 50
Connection: Keep-Alive

{"name": "MyPipeline",
 "uniqueId": "12345ABCDEF"}
```

### AWS Data Pipeline Réponse

```
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: b16911ce-0774-11e2-af6f-6bc7a6be60d9
x-amz-crc32: 2215946753
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 2
Date: Mon, 16 Jan 2012 17:50:53 GMT

{"pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"}
```

# Sécurité dans AWS Data Pipeline

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit ceci comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de [AWS conformité Programmes](#) de de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité applicables à AWS Data Pipeline, consultez la section [Services AWS concernés par programme de conformité](#) .
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de son utilisation AWS Data Pipeline. Les rubriques suivantes expliquent comment procéder à la configuration AWS Data Pipeline pour atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres services AWS qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos AWS Data Pipeline ressources.

## Rubriques

- [Protection des données dans AWS Data Pipeline](#)
- [Identity and Access Management pour AWS Data Pipeline](#)
- [Connexion et surveillance dans AWS Data Pipeline](#)
- [Réponse aux incidents dans AWS Data Pipeline](#)
- [Validation de conformité pour AWS Data Pipeline](#)
- [Résilience dans AWS Data Pipeline](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans AWS Data Pipeline](#)
- [Analyse de configuration et de vulnérabilité dans AWS Data Pipeline](#)

# Protection des données dans AWS Data Pipeline

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) de s'applique à la protection des données dans AWS Data Pipeline. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée d'AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- SSL/TLS À utiliser pour communiquer avec AWS les ressources. Nous vous recommandons le certificat TLS 1.2 ou une version ultérieure.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-2 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS (Federal Information Processing Standard) disponibles, consultez [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#) (Normes de traitement de l'information fédérale).
- AWS Data Pipeline prend en IMDSv2 charge Amazon EMR et les ressources Amazon EC2 . Pour l'utiliser IMDSv2 avec Amazon EMR, utilisez les versions 5.23.1, 5.27.1 ou 5.32 ou ultérieure ou la version 6.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les demandes de service de métadonnées adressées aux EC2 instances Amazon](#) et [Utiliser IMDSv2](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec AWS Data Pipeline ou d'autres Services AWS utilisateurs de la console, de l'API ou AWS SDKs. AWS CLI Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

## Identity and Access Management pour AWS Data Pipeline

Vos informations d'identification de sécurité vous identifient auprès des services dans AWS et vous accordent l'autorisation d'utiliser les ressources AWS, telles que vos pipelines. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de AWS Data Pipeline et Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour permettre AWS Data Pipeline aux autres utilisateurs d'accéder à vos AWS Data Pipeline ressources sans partager vos informations de sécurité.

Les organisations peuvent partager l'accès aux pipelines afin de permettre aux personnes d'une organisation de développer et gérer ceux-ci de manière collaborative. Cependant, par exemple, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer les actions suivantes :

- Contrôlez quels utilisateurs peuvent accéder à des pipelines spécifiques
- Protéger un pipeline de production afin d'éviter qu'il soit modifié par erreur
- Autoriser un auditeur à avoir un accès en lecture seule aux pipelines, mais l'empêcher d'effectuer des modifications

AWS Data Pipeline est intégré à Gestion des identités et des accès AWS (IAM), qui offre un large éventail de fonctionnalités :

- Créez des utilisateurs et des groupes dans votre Compte AWS.
- Partagez facilement vos AWS ressources entre les utilisateurs de votre Compte AWS.
- Attribuez des informations de sécurité uniques à chaque utilisateur.
- Contrôlez l'accès de chaque utilisateur aux services et aux ressources.
- Obtenez une facture unique pour tous les utilisateurs de votre Compte AWS.

En utilisant IAM avec AWS Data Pipeline, vous pouvez contrôler si les utilisateurs de votre organisation peuvent effectuer une tâche à l'aide d'actions d'API spécifiques et s'ils peuvent utiliser des ressources AWS spécifiques. Vous pouvez utiliser des politiques IAM basées sur des balises de pipeline et des groupes de travail pour partager vos pipelines avec d'autres utilisateurs et contrôler le niveau d'accès dont ils disposent.

#### Table des matières

- [Politiques IAM pour AWS Data Pipeline](#)
- [Exemples de politiques pour AWS Data Pipeline](#)
- [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#)

## Politiques IAM pour AWS Data Pipeline

Par défaut, les entités IAM ne sont pas autorisées à créer ou à modifier des ressources AWS. Pour permettre aux entités IAM de créer ou de modifier des ressources et d'effectuer des tâches, vous devez créer des politiques IAM qui accordent aux entités IAM l'autorisation d'utiliser les ressources et les actions d'API spécifiques dont elles auront besoin, puis associer ces politiques aux entités IAM qui nécessitent ces autorisations.

Quand vous attachez une politique à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, elle accorde ou refuse aux utilisateurs l'autorisation d'exécuter les tâches spécifiées sur les ressources spécifiées. Pour obtenir des informations générales sur les politiques IAM, consultez la section [Permissions et politiques](#) du guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la gestion et la création de stratégies IAM personnalisées, consultez [Gestion des stratégies IAM](#).

#### Table des matières

- [Syntaxe d'une stratégie](#)
- [Contrôle de l'accès aux pipelines à l'aide de balises](#)
- [Contrôle de l'accès aux pipelines à l'aide de groupes de travail](#)

## Syntaxe d'une stratégie

Une politique IAM est un document JSON qui se compose d'une ou de plusieurs déclarations. Chaque déclaration est structurée comme suit :

```
{
```

```
"Statement": [{
  "Effect": "effect",
  "Action": "action",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "condition": {
      "key": "value"
    }
  }
}]
}
```

Les éléments suivants constituent une déclaration de stratégie :

- **Effect** : effect peut avoir la valeur Allow ou Deny. Par défaut, les entités IAM ne sont pas autorisées à utiliser les ressources et les actions d'API. Toutes les demandes sont donc refusées. Une autorisation explicite remplace l'autorisation par défaut. Un refus explicite remplace toute autorisation.
- **Action** : action désigne l'action d'API spécifique pour laquelle vous accordez ou refusez l'autorisation. Pour obtenir la liste des actions pour AWS Data Pipeline, consultez la section [Actions](#) dans la référence de l'AWS Data Pipeline API.
- **Resource** : la ressource affectée par l'action. La seule valeur valide est "\*" .
- **Condition** : les conditions sont facultatives. Elles permettent de contrôler à quel moment votre stratégie sera effective.

AWS Data Pipeline implémente les clés contextuelles à l'échelle d'AWS (voir [Clés disponibles pour les conditions](#)), ainsi que les clés spécifiques au service suivantes.

- `datapipeline:PipelineCreator`— Pour accorder l'accès à l'utilisateur qui a créé le pipeline. Pour voir un exemple, consultez [Accorder l'autorisation d'accès complet au propriétaire du pipeline](#).
- `datapipeline:Tag`— Pour accorder l'accès en fonction du balisage du pipeline. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle de l'accès aux pipelines à l'aide de balises](#).
- `datapipeline:workerGroup`— Pour accorder l'accès en fonction du nom du groupe de travail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle de l'accès aux pipelines à l'aide de groupes de travail](#).

## Contrôle de l'accès aux pipelines à l'aide de balises

Vous pouvez créer des politiques IAM qui font référence aux balises de votre pipeline. Cela vous permet d'utiliser les balises de pipeline pour effectuer les actions suivantes :

- Accorder l'accès en lecture seule à un pipeline
- Autoriser read/write l'accès à un pipeline
- Bloquer l'accès à un pipeline

Par exemple, supposons qu'un gestionnaire possède deux environnements de pipeline (un de production et un de développement), ainsi qu'un groupe IAM pour chaque environnement. Pour les pipelines de l'environnement de production, le responsable accorde l' read/write accès aux utilisateurs du groupe IAM de production, mais accorde un accès en lecture seule aux utilisateurs du groupe IAM des développeurs. Pour les pipelines dans l'environnement de développement, le responsable accorde read/write l'accès aux groupes IAM de production et de développement.

Pour réaliser ce scénario, le responsable étiquette les pipelines de production avec la balise « environment=production » et attache la politique suivante au groupe IAM de développeurs. La première instruction accorde un accès en lecture seule à tous les pipelines. La deuxième déclaration donne read/write accès aux pipelines qui ne possèdent pas de balise « environment=production ».

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "datapipeline:*",
```

```
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringNotEquals": {"datapipeline:Tag/environment": "production"}
}
]
}
```

En outre, le responsable attache la politique suivante au groupe IAM de production. Cette instruction accorde l'accès complet à tous les pipelines.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "datapipeline:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Pour voir d'autres exemples, consultez [Accorder aux utilisateurs un accès en lecture seule en fonction d'une balise](#) et [Accorder aux utilisateurs l'accès complet en fonction d'une balise](#).

## Contrôle de l'accès aux pipelines à l'aide de groupes de travail

Vous pouvez créer des politiques IAM qui font référence à des noms de groupes de travailleurs.

Par exemple, supposons qu'un gestionnaire possède deux environnements de pipeline (un de production et un de développement), ainsi qu'un groupe IAM pour chaque environnement. Le gestionnaire possède trois serveurs de base de données sur lesquels les exécuteurs de tâches sont respectivement configurés pour les environnements de production, de pré-production et de développement. Le responsable souhaite s'assurer que les utilisateurs du groupe IAM de production peuvent créer des pipelines qui redirigent les tâches vers les ressources de production, et que les utilisateurs du groupe IAM de développement peuvent créer des pipelines qui redirigent les tâches vers les ressources de pré-production et de développement.

Pour réaliser ce scénario, le gestionnaire installe l'exécuteur de tâches sur les ressources de production avec des informations d'identification de production et affecte au paramètre `workerGroup` la valeur « prodresource ». En outre, le gestionnaire installe l'exécuteur de tâches sur les ressources de développement avec des informations d'identification de développement et affecte au paramètre `workerGroup` les valeurs « pre-production » et « development ». Le responsable attache la politique suivante au groupe IAM des développeurs afin de bloquer l'accès aux ressources « prodresource ». La première instruction accorde un accès en lecture seule à tous les pipelines. La deuxième instruction autorise l' read/write accès aux pipelines lorsque le nom du groupe de travail comporte un préfixe « dev » ou « pre-prod ».

En outre, le responsable attache la politique suivante au groupe IAM de production pour accorder l'accès aux ressources « prodresource ». La première instruction accorde un accès en lecture seule à tous les pipelines. La deuxième instruction autorise l' read/write accès lorsque le nom du groupe de travail comporte le préfixe « prod ».

## Exemples de politiques pour AWS Data Pipeline

Les exemples suivants montrent comment accorder aux utilisateurs un accès complet ou limité aux pipelines.

### Table des matières

- [Exemple 1 : Accorder aux utilisateurs un accès en lecture seule en fonction d'une balise](#)
- [Exemple 2 : Accorder aux utilisateurs un accès complet en fonction d'une balise](#)
- [Exemple 3 : Accorder un accès complet au propriétaire du pipeline](#)
- [Exemple 4 : accorder aux utilisateurs l'accès à la AWS Data Pipeline console](#)

### Exemple 1 : Accorder aux utilisateurs un accès en lecture seule en fonction d'une balise

La politique suivante permet aux utilisateurs d'utiliser les actions d' AWS Data Pipeline API en lecture seule, mais uniquement avec les pipelines dotés de la balise « environment=production ».

L'action d' ListPipelines API ne prend pas en charge l'autorisation basée sur des balises.

### JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "datapipeline:Describe*",
      "datapipeline:GetPipelineDefinition",
      "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
      "datapipeline:QueryObjects"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "datapipeline:Tag/environment": "production"
      }
    }
  }
]
```

## Exemple 2 : Accorder aux utilisateurs un accès complet en fonction d'une balise

La politique suivante permet aux utilisateurs d'utiliser toutes les actions de l' AWS Data Pipeline API, à l'exception des pipelines dotés de la balise « environment=test » ListPipelines, mais uniquement avec celles-ci.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datapipeline:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
    }
  ]
}
```

```
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "datapipeline:Tag/environment": "test"
      }
    }
  ]
}
```

### Exemple 3 : Accorder un accès complet au propriétaire du pipeline

La politique suivante permet aux utilisateurs d'utiliser toutes les actions de l' AWS Data Pipeline API, mais uniquement avec leurs propres pipelines.

### Exemple 4 : accorder aux utilisateurs l'accès à la AWS Data Pipeline console

La stratégie suivante permet aux utilisateurs de créer et de gérer un pipeline à l'aide de la console AWS Data Pipeline .

Cette politique inclut l'action visant à obtenir des PassRole autorisations pour des ressources spécifiques liées à roleARN ces AWS Data Pipeline besoins. Pour plus d'informations sur l'PassRole autorisation basée sur l'identité (IAM), consultez le billet de blog [Octroyer l'autorisation de lancer des instances EC2 avec des rôles IAM](#) (autorisation). PassRole

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "cloudwatch:*",
      "datapipeline:*",
      "dynamodb:DescribeTable",
      "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
      "elasticmapreduce:ListInstance*",
      "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "iam:CreateInstanceProfile",
      "iam:GetInstanceProfile",
      "iam:GetRole",
      "iam:GetRolePolicy",
```

```

    "iam:ListInstanceProfiles",
    "iam:ListInstanceProfilesForRole",
    "iam:ListRoles",
    "rds:DescribeDBInstances",
    "rds:DescribeDBSecurityGroups",
    "redshift:DescribeClusters",
    "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
    "s3:List*",
    "sns:ListTopics"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Action": "iam:PassRole",
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
    "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
  ]
}
]
}
}

```

## Rôles IAM pour AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline utilise Gestion des identités et des accès AWS des rôles. Les politiques d'autorisation associées aux rôles IAM déterminent les actions AWS Data Pipeline que vos applications peuvent effectuer, ainsi que les AWS ressources auxquelles elles peuvent accéder. Pour plus d'informations, consultez [Rôles IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS Data Pipeline nécessite deux rôles IAM :

- Le rôle de pipeline contrôle AWS Data Pipeline l'accès à vos ressources AWS. Dans les définitions d'objets de pipeline, le `role` champ indique ce rôle.
- Le rôle d'instance EC2 contrôle l'accès des applications exécutées sur des instances EC2, y compris les instances EC2 des clusters Amazon EMR, aux ressources. AWS Dans les définitions d'objets de pipeline, le `resourceRole` champ indique ce rôle.

### ⚠ Important

Si vous avez créé un pipeline avant le 3 octobre 2022 à l'aide de la AWS Data Pipeline console avec les rôles par défaut, vous l'avez AWS Data Pipeline créé `DataPipelineDefaultRole` pour vous et avez associé la politique `AWSDDataPipelineRole` gérée au rôle. Depuis le 3 octobre 2022, la politique `AWSDDataPipelineRole` gérée est obsolète et le rôle de pipeline doit être spécifié pour un pipeline lors de l'utilisation de la console.

Nous vous recommandons de passer en revue les pipelines existants et de `DataPipelineDefaultRole` déterminer s'ils sont associés au pipeline et s'ils sont attachés à ce rôle. `AWSDDataPipelineRole` Si tel est le cas, vérifiez l'accès autorisé par cette politique afin de vous assurer qu'il est adapté à vos exigences de sécurité. Ajoutez, mettez à jour ou remplacez les politiques et les déclarations de politique associées à ce rôle si nécessaire. Vous pouvez également mettre à jour un pipeline pour utiliser un rôle que vous créez avec différentes politiques d'autorisation.

## Exemples de politiques d'autorisation pour les AWS Data Pipeline rôles

Chaque rôle est associé à une ou plusieurs politiques d'autorisation qui déterminent les AWS ressources auxquelles le rôle peut accéder et les actions qu'il peut effectuer. Cette rubrique fournit un exemple de politique d'autorisation pour le rôle de pipeline. Il fournit également le contenu de `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`, qui est la politique gérée pour le rôle d'instance EC2 par défaut, `DataPipelineDefaultResourceRole`.

### Exemple de politique d'autorisation des rôles dans le pipeline

L'exemple de politique ci-dessous est conçu pour autoriser les fonctions essentielles qui AWS Data Pipeline nécessitent l'exécution d'un pipeline avec des ressources Amazon EC2 et Amazon EMR. Il fournit également des autorisations pour accéder à d'autres AWS ressources, telles qu'Amazon Simple Storage Service et Amazon Simple Notification Service, requises par de nombreux pipelines. Si les objets définis dans un pipeline ne nécessitent pas les ressources d'un AWS service, nous vous recommandons vivement de supprimer les autorisations d'accès à ce service. Par exemple, si votre pipeline ne définit pas d'action [Nœud Dynamo DBData](#) ou n'utilise pas cette [SnsAlarm](#) action, nous vous recommandons de supprimer les instructions d'autorisation associées à ces actions.

- **111122223333** Remplacez-le par votre identifiant de AWS compte.

- Remplacez *NameOfDataPipelineRole* par le nom du rôle de pipeline (le rôle auquel cette politique est attachée).
- Remplacez *NameOfDataPipelineResourceRole* par le nom du rôle d'instance EC2.
- Remplacez *us-west-1* par la région appropriée pour votre application.

## Politique gérée par défaut pour le rôle d'instance EC2

Le contenu du `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` est indiqué ci-dessous. Il s'agit de la politique gérée attachée au rôle de ressource par défaut pour AWS Data Pipeline, `DataPipelineDefaultResourceRole`. Lorsque vous définissez un rôle de ressource pour votre pipeline, nous vous recommandons de commencer par cette politique d'autorisations, puis de supprimer les autorisations pour les actions de AWS service qui ne sont pas requises.

La version 3 de la politique est affichée, qui est la version la plus récente au moment de la rédaction de cet article. Consultez la version la plus récente de la politique à l'aide de la console IAM.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudwatch:*",
      "datapipeline:*",
      "dynamodb:*",
      "ec2:Describe*",
      "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
      "elasticmapreduce:Describe*",
      "elasticmapreduce:ListInstance*",
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
      "rds:Describe*",
      "redshift:DescribeClusters",
      "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
      "s3:*",
      "sdb:*",
      "sns:*",
      "sqs:*"
    ],
    "Resource": ["*"]
  }]
```

```
}]
}
```

## Création de rôles IAM pour AWS Data Pipeline et modification des autorisations de rôle

Utilisez les procédures suivantes pour créer des rôles pour AWS Data Pipeline utiliser la console IAM. Le processus comprend deux étapes. Vous devez d'abord créer une politique d'autorisation à associer au rôle. Ensuite, vous créez le rôle et associez la politique. Après avoir créé un rôle, vous pouvez modifier les autorisations du rôle en joignant et en détachant les politiques d'autorisation.

### Note

Lorsque vous créez des rôles pour AWS Data Pipeline utiliser la console, comme décrit ci-dessous, IAM crée et attache les politiques de confiance appropriées requises par le rôle.

Pour créer une politique d'autorisation à utiliser avec un rôle pour AWS Data Pipeline

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Politiques, puis Créer une politique.
3. Sélectionnez l'onglet JSON.
4. Si vous créez un rôle de pipeline, copiez-collez le contenu de l'exemple de politique dedans [Exemple de politique d'autorisation des rôles dans le pipeline](#), en le modifiant en fonction de vos exigences de sécurité. Sinon, si vous créez un rôle d'instance EC2 personnalisé, procédez de même pour l'exemple dans [Politique gérée par défaut pour le rôle d'instance EC2](#).
5. Choisissez Examiner une politique.
6. Entrez un nom pour la politique, par exemple, MyDataPipelineRolePolicy et une description facultative, puis choisissez Créer une politique.
7. Notez le nom de la politique. Vous en avez besoin lorsque vous créez votre rôle.

Pour créer un rôle IAM pour AWS Data Pipeline

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Rôles, puis Create Role.

3. Sous Choisir un cas d'utilisation, sélectionnez Data Pipeline.
4. Sous Sélectionnez votre cas d'utilisation, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Choisissez Data Pipeline de créer un rôle de pipeline.
  - Choisissez EC2 Role for Data Pipeline de créer un rôle de ressource.
5. Choisissez Suivant : Autorisations.
6. Si la politique par défaut pour AWS Data Pipeline est répertoriée, procédez comme suit pour créer le rôle, puis modifiez-le conformément aux instructions de la procédure suivante. Sinon, entrez le nom de la politique que vous avez créée dans la procédure ci-dessus, puis sélectionnez-la dans la liste.
7. Choisissez Next : Tags, entrez les tags à ajouter au rôle, puis choisissez Next : Review.
8. Entrez un nom pour le rôle, par exemple, **MyDataPipelineRole** et une description facultative, puis choisissez Créer un rôle.

Pour associer ou détacher une politique d'autorisation pour un rôle IAM pour AWS Data Pipeline

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Rôles
3. Dans la zone de recherche, commencez à saisir le nom du rôle que vous souhaitez modifier (par exemple, DataPipelineDefaultRole), puis MyDataPipelineRole choisissez le nom du rôle dans la liste.
4. Dans l'onglet Autorisations, procédez comme suit :
  - Pour détacher une politique d'autorisations, sous Politiques d'autorisations, cliquez sur le bouton de suppression situé à l'extrême droite de l'entrée de politique. Choisissez Détacher lorsque vous êtes invité à confirmer.
  - Pour joindre une politique que vous avez créée précédemment, choisissez Joindre des politiques. Dans la zone de recherche, commencez à taper le nom de la stratégie que vous souhaitez modifier, sélectionnez-la dans la liste, puis choisissez Joindre une stratégie.

## Modification des rôles pour un pipeline existant

Si vous souhaitez attribuer un rôle de pipeline ou un rôle de ressource différent à un pipeline, vous pouvez utiliser l'éditeur d'architecture de la AWS Data Pipeline console.

Pour modifier les rôles assignés à un pipeline à l'aide de la console

1. Ouvrez la AWS Data Pipeline console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/datapipeline/>.
2. Sélectionnez le pipeline dans la liste, puis choisissez Actions, Modifier.
3. Dans le volet droit de l'éditeur d'architecture, sélectionnez Autres.
4. Dans les listes Rôle de ressource et Rôle, choisissez les rôles AWS Data Pipeline que vous souhaitez attribuer, puis cliquez sur Enregistrer.

## Connexion et surveillance dans AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans AWS Data Pipeline. CloudTrail capture tous les appels d'API AWS Data Pipeline sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la AWS Data Pipeline console et des appels de code vers les opérations de l'AWS Data Pipeline API. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d' CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris les événements pour AWS Data Pipeline. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite AWS Data Pipeline, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, qui a fait la demande, quand elle a été faite et des détails supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

## AWS Data Pipeline Informations dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre AWS compte lorsque vous le créez. Lorsqu'une activité se produit dans AWS Data Pipeline, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte AWS . Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements](#).

Pour un enregistrement continu des événements de votre AWS compte, y compris des événements pour AWS Data Pipeline, créez un parcours. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il s'applique à toutes les régions AWS. Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous

spécifiez. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de la création d'un journal d'activité](#)
- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

Toutes les AWS Data Pipeline actions sont enregistrées CloudTrail et documentées dans le [chapitre Actions de référence de l'API AWS Data Pipeline](#). Par exemple, les appels à l'CreatePipelineaction génèrent des entrées dans les fichiers CloudTrail journaux.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :


- Si la demande a été faite avec les informations d'identification du rôle root ou IAM.
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la demande a été faite par un autre AWS service.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément userIdentity CloudTrail](#).

## Comprendre les entrées du fichier AWS Data Pipeline journal

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics, ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'CreatePipelineopération :



```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::aws-account-id:role/role-name",
        "accountId": "role-account-id",
        "accessKeyId": "role-access-key"
      },
      "eventTime": "2014-11-13T19:15:15Z",
      "eventSource": "datapipeline.amazonaws.com",
      "eventName": "CreatePipeline",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "72.21.196.64",
      "userAgent": "aws-cli/1.5.2 Python/2.7.5 Darwin/13.4.0",
      "requestParameters": {
        "name": "testpipeline",
        "uniqueId": "sounique"
      },
      "responseElements": {
        "pipelineId": "df-06372391ZG65EXAMPLE"
      },
      "requestID": "65cbf1e8-6b69-11e4-8816-cfcbadd04c45",
      "eventID": "9f99dce0-0864-49a0-bffa-f72287197758",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "role-account-id"
    },
    ...additional entries
  ]
}
```

## Réponse aux incidents dans AWS Data Pipeline

La réponse aux incidents AWS Data Pipeline est une AWS responsabilité. AWS dispose d'une politique et d'un programme formels et documentés qui régissent la réponse aux incidents.

Les problèmes AWS opérationnels ayant des répercussions majeures sont publiés dans AWS Service Health Dashboard. Les problèmes opérationnels sont également publiés dans les différents comptes via le tableau de bord d'état personnel.

## Validation de conformité pour AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline n'entre dans le champ d'application d'aucun programme de conformité d'AWS. Pour obtenir la liste des services AWS dans le cadre de programmes de conformité spécifiques, consultez [Services AWS concernés par le programme de conformité](#). Pour obtenir des informations générales, consultez la page [Programmes de conformité AWS](#).

## Résilience dans AWS Data Pipeline

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#).

## Sécurité de l'infrastructure dans AWS Data Pipeline

En tant que service géré, AWS Data Pipeline il est protégé par les procédures de sécurité du réseau AWS mondial décrites dans le livre blanc [Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité](#).

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder AWS Data Pipeline via le réseau. Les clients doivent supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

# Analyse de configuration et de vulnérabilité dans AWS Data Pipeline

La configuration et les contrôles informatiques sont une responsabilité partagée entre vous AWS et vous, notre client. Pour plus d'informations, consultez le [modèle de responsabilité AWS partagée](#).

# Tutoriels

Les didacticiels suivants vous step-by-step expliquent le processus de création et d'utilisation de pipelines avec AWS Data Pipeline.

## Tutoriels

- [Traitement des données à l'aide d'Amazon EMR avec Hadoop Streaming](#)
- [Copiez des données CSV entre des compartiments Amazon S3 à l'aide de AWS Data Pipeline](#)
- [Exportez des données MySQL vers Amazon S3 à l'aide de AWS Data Pipeline](#)
- [Copiez des données sur Amazon Redshift à l'aide de AWS Data Pipeline](#)

## Traitement des données à l'aide d'Amazon EMR avec Hadoop Streaming

Vous pouvez l'utiliser AWS Data Pipeline pour gérer vos clusters Amazon EMR. AWS Data Pipeline Vous pouvez ainsi spécifier les conditions préalables qui doivent être remplies avant le lancement du cluster (par exemple, s'assurer que les données du jour ont été téléchargées sur Amazon S3), un calendrier pour exécuter le cluster de manière répétée et la configuration du cluster à utiliser. Le didacticiel suivant vous guide tout au long du lancement d'un simple cluster.

Dans ce didacticiel, vous allez créer un pipeline pour un cluster Amazon EMR simple afin d'exécuter une tâche Hadoop Streaming préexistante fournie par Amazon EMR et d'envoyer une notification Amazon SNS une fois la tâche terminée avec succès. Vous utilisez la ressource de cluster Amazon EMR fournie par AWS Data Pipeline pour cette tâche. L'exemple d'application est appelé WordCount et peut également être exécuté manuellement depuis la console Amazon EMR. Notez que les clusters créés en votre AWS Data Pipeline nom sont affichés dans la console Amazon EMR et sont facturés sur votre compte AWS.

## Objets de pipeline

Le pipeline utilise les objets suivants :

### [EmrActivity](#)

Définit le travail à effectuer dans le pipeline (exécuter une tâche Hadoop Streaming préexistante fournie par Amazon EMR).

## [EmrCluster](#)

Ressources AWS Data Pipeline utilisées pour effectuer cette activité.

Un cluster est un ensemble d' EC2 instances Amazon. AWS Data Pipeline lance le cluster puis y met fin une fois la tâche terminée.

## [Planning](#)

Date et heure de début, et durée de l'activité. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer la date et l'heure de fin.

## [SnsAlarm](#)

Envoie une notification Amazon SNS au sujet que vous spécifiez une fois la tâche terminée avec succès.

## Table des matières

- [Avant de commencer](#)
- [Lancement d'un cluster à l'aide de la ligne de commande](#)

## Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir complété les étapes suivantes :

- Effectuez les tâches définies dans [Configuration pour AWS Data Pipeline](#).
- (Facultatif) Configurez un VPC pour le cluster et un groupe de sécurité pour le VPC.
- Créez une rubrique pour l'envoi de notification par e-mail et notez la rubrique Amazon Resource Name (ARN). Pour plus d'informations, consultez [Création d'une rubrique](#) dans le Guide de mise en route avec Amazon Simple Notification Service.

## Lancement d'un cluster à l'aide de la ligne de commande

Si vous exécutez régulièrement un cluster Amazon EMR pour analyser des journaux Web ou effectuer des analyses de données scientifiques, vous pouvez l'utiliser AWS Data Pipeline pour gérer vos clusters Amazon EMR. Vous pouvez ainsi spécifier les conditions préalables qui doivent être remplies avant le lancement du cluster (par exemple, vous assurer que les données du jour ont été

téléchargées sur Amazon S3). AWS Data Pipeline Ce didacticiel vous explique comment lancer un cluster qui peut servir de modèle pour un pipeline simple basé sur Amazon EMR ou dans le cadre d'un pipeline plus complexe.

## Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser l'interface de ligne de commande, vous devez exécuter les tâches suivantes :

1. Installez et configurez une interface de ligne de commande (CLI). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès AWS Data Pipeline](#).
2. Assurez-vous que les rôles IAM sont nommés `DataPipelineDefaultRole` et `DataPipelineDefaultResourceRole` existent. La AWS Data Pipeline console crée automatiquement ces rôles pour vous. Si vous n'avez pas utilisé la AWS Data Pipeline console au moins une fois, vous devez créer ces rôles manuellement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

## Tâches

- [Création du fichier de définition du pipeline](#)
- [Chargement et activation de la définition de pipeline](#)
- [Surveillance des exécutions du pipeline](#)

## Création du fichier de définition du pipeline

Le code suivant est le fichier de définition du pipeline pour un cluster Amazon EMR simple qui exécute une tâche de streaming Hadoop existante fournie par Amazon EMR. Cet exemple d'application est appelé `WordCount`, et vous pouvez également l'exécuter à l'aide de la console Amazon EMR.

Copiez le code dans un fichier texte et enregistrez-le sous `MyEmrPipelineDefinition.json`. Vous devez remplacer l'emplacement du compartiment Amazon S3 par le nom d'un compartiment Amazon S3 dont vous êtes le propriétaire. Vous devez également remplacer les dates de début et de fin. Pour lancer des clusters immédiatement, `startTime` fixez une date un jour dans le passé et `endTime` une date dans le futur. AWS Data Pipeline commence ensuite à lancer immédiatement les clusters « en retard » pour tenter de remédier à ce qu'il perçoit comme un arriéré de travail. Ce remblayage signifie que vous n'avez pas à attendre une heure pour voir le AWS Data Pipeline lancement de son premier cluster.

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "Hourly",
      "type": "Schedule",
      "startDateTime": "2012-11-19T07:48:00",
      "endDateTime": "2012-11-21T07:48:00",
      "period": "1 hours"
    },
    {
      "id": "MyCluster",
      "type": "EmrCluster",
      "masterInstanceType": "m1.small",
      "schedule": {
        "ref": "Hourly"
      }
    },
    {
      "id": "MyEmrActivity",
      "type": "EmrActivity",
      "schedule": {
        "ref": "Hourly"
      },
      "runsOn": {
        "ref": "MyCluster"
      },
      "step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar, -input, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/input, -output, s3://myawsbucket/wordcount/output/#{@scheduledStartTime}, -mapper, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py, -reducer, aggregate"
    }
  ]
}
```

Le pipeline a trois objets :

- **Hourly**, qui représente la planification du travail. Vous pouvez définir une planification comme l'un des champs d'une activité. Dans ce cas, l'activité s'exécute conformément à cette planification ou, dans le cas présent, toutes les heures.
- **MyCluster**, qui représente l'ensemble des EC2 instances Amazon utilisées pour exécuter le cluster. Vous pouvez spécifier la taille et le nombre d' EC2 instances à exécuter en tant que cluster. Si vous ne spécifiez pas le nombre d'instances, le cluster démarre avec deux instances, un nœud

principal et un nœud de tâches. Vous pouvez spécifier un sous-réseau pour y lancer le cluster. Vous pouvez ajouter des configurations supplémentaires au cluster, telles que des actions de démarrage pour charger des logiciels supplémentaires sur l'AMI fournie par Amazon EMR.

- `MyEmrActivity`, qui représente le calcul à traiter avec le cluster. Amazon EMR prend en charge plusieurs types de clusters, notamment le streaming, le cascading et le scripted Hive. Le `runsOn` champ fait référence à `MyCluster`, en l'utilisant comme spécification pour les fondements du cluster.

## Chargement et activation de la définition de pipeline

Vous devez télécharger votre définition de pipeline et activer votre pipeline. Dans les exemples de commandes suivants, `pipeline_name` remplacez-les par une étiquette pour votre pipeline et `pipeline_file` par le chemin complet pour le `.json` fichier de définition du pipeline.

### AWS CLI

Pour créer votre définition de pipeline et activer votre pipeline, utilisez la commande [create-pipeline](#) suivante. Notez l'ID de votre pipeline, car vous utiliserez cette valeur avec la plupart des commandes CLI.

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"
}
```

Pour télécharger votre définition de pipeline, utilisez la [put-pipeline-definition](#) commande suivante.

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

Si votre pipeline est validé avec succès, le `validationErrors` champ est vide. Vous devez consulter tous les avertissements.

Pour activer votre pipeline, utilisez la commande [activate-pipeline](#) suivante.

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

Vous pouvez vérifier que votre pipeline apparaît dans la liste des pipelines à l'aide de la commande [list-pipelines](#) suivante.

```
aws datapipeline list-pipelines
```

## Surveillance des exécutions du pipeline

Vous pouvez afficher les clusters lancés à l' AWS Data Pipeline aide de la console Amazon EMR et vous pouvez consulter le dossier de sortie à l'aide de la console Amazon S3.

Pour vérifier la progression des clusters lancés par AWS Data Pipeline

1. Ouvrez la console Amazon EMR.
2. Les clusters générés par AWS Data Pipeline ont un nom formaté comme suit : *<pipeline-identifiant> <emr-cluster-name> \_@\_ . <launch-time>*

The screenshot shows the Amazon EMR console interface. At the top, there is a navigation bar with 'Elastic MapReduce' and 'Cluster List'. Below this, there are buttons for 'Create cluster', 'View details', 'Clone', and 'Terminate'. A filter section shows 'All clusters' selected and a search box. The main area displays a table of clusters with columns for Name, ID, and Status. Two clusters are listed, both with a status of 'Running'.

Name	ID	Status
df-00592868ZT33HX1F5I0_@MyCluster_2014-06-29T02:00:00	j-20XJRAX6Z5HC4	Running
df-00592868ZT33HX1F5I0_@MyCluster_2014-06-29T01:00:00	j-32CYSLG57E6YT	Running

3. Une fois l'une des exécutions terminée, ouvrez la console Amazon S3 et vérifiez que le dossier de sortie horodaté existe et contient les résultats attendus du cluster.

The screenshot shows the Amazon S3 console interface. At the top, there are buttons for 'Upload', 'Create Folder', and 'Actions'. Below this, the breadcrumb path is 'All Buckets / js-s3-bucket / wordcount'. The main area displays a list of folders with names: '2014-06-29T00:00:00', '2014-06-29T01:00:00', and '2014-06-29T02:00:00'.

Name
2014-06-29T00:00:00
2014-06-29T01:00:00
2014-06-29T02:00:00

# Copiez des données CSV entre des compartiments Amazon S3 à l'aide de AWS Data Pipeline

Après avoir lu [Qu'est-ce que c'est AWS Data Pipeline ?](#) et décidé de l'utiliser AWS Data Pipeline pour automatiser le mouvement et la transformation de vos données, il est temps de commencer à créer des pipelines de données. Pour vous aider à comprendre comment fonctionne AWS Data Pipeline, parcourons une tâche simple.

Ce didacticiel explique le processus de création d'un pipeline de données pour copier des données d'un compartiment Amazon S3 vers un autre, puis envoyer une notification Amazon SNS une fois l'activité de copie terminée avec succès. Vous utilisez une EC2 instance gérée par AWS Data Pipeline pour cette activité de copie.

## Objets de pipeline

Le pipeline utilise les objets suivants :

### [CopyActivity](#)

Activité exécutée pour AWS Data Pipeline ce pipeline (copie des données CSV d'un compartiment Amazon S3 vers un autre).

#### Important

Il existe des limitations lorsque vous utilisez le format de fichier CSV avec CopyActivity et S3DataNode. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CopyActivity](#).

### [Planning](#)

Date et heure de début, et récurrence de l'activité. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer la date et l'heure de fin.

### [Ec2Resource](#)

La ressource (une EC2 instance) AWS Data Pipeline utilisée pour effectuer cette activité.

### [S3 DataNode](#)

Les nœuds d'entrée et de sortie (compartiments Amazon S3) pour ce pipeline.

## [SnsAlarm](#)

L'action AWS Data Pipeline doit être entreprise lorsque les conditions spécifiées sont remplies (envoyer des notifications Amazon SNS à une rubrique une fois la tâche terminée avec succès).

### Table des matières

- [Avant de commencer](#)
- [Copie des données CSV à l'aide de la ligne de commande](#)

## Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir complété les étapes suivantes :

- Effectuez les tâches définies dans [Configuration pour AWS Data Pipeline](#).
- (Facultatif) Configurez un VPC pour l'instance et un groupe de sécurité pour le VPC.
- Créez un compartiment Amazon S3 comme source de données.

Pour plus d'informations, consultez [Création d'un compartiment](#) dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

- Téléchargez vos données dans votre compartiment Amazon S3.

Pour plus d'informations, consultez [Ajouter un objet à un compartiment](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

- Création d'un autre compartiment Amazon S3 en tant que cible de données
- Créez une rubrique pour l'envoi de notification par e-mail et notez la rubrique Amazon Resource Name (ARN). Pour plus d'informations, consultez [Création d'une rubrique](#) dans le Guide de mise en route avec Amazon Simple Notification Service.
- (Facultatif) Ce didacticiel utilise les stratégies de rôle IAM par défaut créées par AWS Data Pipeline. Si vous préférez créer et configurer votre propre politique de rôle IAM et vos propres relations de confiance, suivez les instructions décrites dans [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

## Copie des données CSV à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez créer et utiliser des pipelines pour copier des données d'un compartiment Amazon S3 vers un autre.

## Conditions préalables

Avant de commencer, exécutez les étapes suivantes :

1. Installez et configurez une interface de ligne de commande (CLI). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès AWS Data Pipeline](#).
2. Assurez-vous que les rôles IAM sont nommés `DataPipelineDefaultRole` et `DataPipelineDefaultResourceRole` existent. La AWS Data Pipeline console crée automatiquement ces rôles pour vous. Si vous n'avez pas utilisé la AWS Data Pipeline console au moins une fois, vous devez créer ces rôles manuellement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

## Tâches

- [Définition d'un pipeline au format JSON](#)
- [Chargement et activation de la définition de pipeline](#)

## Définition d'un pipeline au format JSON

Cet exemple de scénario montre comment utiliser les définitions de pipeline JSON et la AWS Data Pipeline CLI pour planifier la copie de données entre deux compartiments Amazon S3 à un intervalle de temps spécifique. Voici le fichier JSON intégral de définition de pipeline, suivi d'une explication de chacune de ses sections.

### Note

Nous vous recommandons d'utiliser un éditeur de texte qui peut vous aider à vérifier la syntaxe des fichiers au format JSON et de nommer le fichier avec l'extension `.json`.

Dans cet exemple, pour plus de clarté, nous ignorons les champs facultatifs et n'affichons que les champs obligatoires. Voici le fichier JSON complet de l'exemple :

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "MySchedule",
      "type": "Schedule",
      "startDateTime": "2013-08-18T00:00:00",
```

```
"endTime": "2013-08-19T00:00:00",
"period": "1 day"
},
{
  "id": "S3Input",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/source/inputfile.csv"
},
{
  "id": "S3Output",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/destination/outputfile.csv"
},
{
  "id": "MyEC2Resource",
  "type": "Ec2Resource",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "instanceType": "m1.medium",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
  "id": "MyCopyActivity",
  "type": "CopyActivity",
  "runsOn": {
    "ref": "MyEC2Resource"
  },
  "input": {
    "ref": "S3Input"
  },
  "output": {
    "ref": "S3Output"
  },
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  }
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

## Planning

Le pipeline définit une planification avec une date de début et une date de fin, ainsi qu'une période pour déterminer la fréquence à laquelle l'activité du pipeline s'exécute.

```
{  
  "id": "MySchedule",  
  "type": "Schedule",  
  "startDateTime": "2013-08-18T00:00:00",  
  "endDateTime": "2013-08-19T00:00:00",  
  "period": "1 day"  
},
```

## Nœuds de données Amazon S3

Ensuite, le composant de DataNode pipeline S3 d'entrée définit un emplacement pour les fichiers d'entrée ; dans ce cas, un emplacement de compartiment Amazon S3. Le DataNode composant S3 d'entrée est défini par les champs suivants :

```
{  
  "id": "S3Input",  
  "type": "S3DataNode",  
  "schedule": {  
    "ref": "MySchedule"  
  },  
  "filePath": "s3://example-bucket/source/inputfile.csv"  
},
```

## Id

Nom défini par l'utilisateur de l'emplacement d'entrée (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## Type

Le type de composant du pipeline, qui est « S3 DataNode » pour correspondre à l'emplacement où se trouvent les données, dans un compartiment Amazon S3.

## Planning

Une référence au composant de planification que nous avons créé dans les lignes précédentes du fichier JSON intitulé « MySchedule ».

## Chemin

Chemin d'accès aux données associées au nœud de données. La syntaxe d'un nœud de données est déterminée par son type. Par exemple, la syntaxe d'un chemin Amazon S3 suit une syntaxe différente adaptée à une table de base de données.

Ensuite, le DataNode composant S3 de sortie définit l'emplacement de destination de sortie pour les données. Il suit le même format que le DataNode composant S3 d'entrée, à l'exception du nom du composant et d'un chemin différent pour indiquer le fichier cible.

```
{
  "id": "S3Output",
  "type": "S3DataNode",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "filePath": "s3://example-bucket/destination/outputfile.csv"
},
```

## Ressource

Il s'agit d'une définition de la ressource de calcul qui exécute l'opération de copie. Dans cet exemple, vous AWS Data Pipeline devez créer automatiquement une EC2 instance pour effectuer la tâche de copie et mettre fin à la ressource une fois la tâche terminée. Les champs définis ici contrôlent la création et le fonctionnement de l' EC2 instance qui effectue le travail. La EC2 ressource est définie par les champs suivants :

```
{
  "id": "MyEC2Resource",
  "type": "Ec2Resource",
  "schedule": {
    "ref": "MySchedule"
  },
  "instanceType": "m1.medium",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
}
```

```
},
```

## Id

Nom défini par l'utilisateur pour la planification du pipeline (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## Type

Type de ressource informatique pour effectuer le travail ; dans ce cas, une EC2 instance. D'autres types de ressources sont disponibles, tels que le EmrCluster type.

## Planning

Planification sur laquelle créer la ressource de calcul.

## instanceType

Taille de l' EC2 instance à créer. Assurez-vous de définir la taille d' EC2instance appropriée qui correspond le mieux à la charge de travail que vous souhaitez effectuer AWS Data Pipeline. Dans ce cas, nous avons défini une instance m1.medium EC2. Pour plus d'informations sur les différents types d'instances et sur les circonstances dans lesquelles les utiliser, consultez la rubrique [Amazon EC2 Instance Types](http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/) à l'adresse <http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/>.

## Role

Rôle IAM du compte qui accède aux ressources, par exemple l'accès à un compartiment Amazon S3 pour récupérer des données.

## resourceRole

Rôle IAM du compte qui crée les ressources, telles que la création et la configuration d'une EC2 instance en votre nom. Le rôle et le rôle ResourceRole peuvent être identiques, mais séparément, ils fournissent une plus grande granularité à votre configuration de sécurité.

## Activité

La dernière section du fichier JSON correspond à la définition de l'activité représentant le travail à effectuer. Cet exemple permet CopyActivity de copier les données d'un fichier CSV dans un fichier <http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/> bucket vers un autre. Le composant CopyActivity est défini par les champs suivants :

```
{
```

```
"id": "MyCopyActivity",
"type": "CopyActivity",
"runsOn": {
  "ref": "MyEC2Resource"
},
"input": {
  "ref": "S3Input"
},
"output": {
  "ref": "S3Output"
},
"schedule": {
  "ref": "MySchedule"
}
}
```

## Id

Nom défini par l'utilisateur pour l'activité (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## Type

Le type d'activité à effectuer, par exemple MyCopyActivity.

## runsOn

Ressource de calcul qui effectue le travail que cette activité définit. Dans cet exemple, nous fournissons une référence à l' EC2instance définie précédemment. L'utilisation du runsOn champ AWS Data Pipeline entraîne la création de l' EC2 instance pour vous. Le champ runsOn indique que la ressource existe dans l'infrastructure AWS, tandis que la valeur workerGroup signifie que vous voulez utiliser vos propres ressources locales pour effectuer le travail.

## Input

Emplacement des données à copier.

## Output

Emplacement cible des données.

## Planning

Planification d'exécution de cette activité.

## Chargement et activation de la définition de pipeline

Vous devez télécharger votre définition de pipeline et activer votre pipeline. Dans les exemples de commandes suivants, *pipeline\_name* remplacez-les par une étiquette pour votre pipeline et *pipeline\_file* par le chemin complet pour le .json fichier de définition du pipeline.

### AWS CLI

Pour créer votre définition de pipeline et activer votre pipeline, utilisez la commande [create-pipeline](#) suivante. Notez l'ID de votre pipeline, car vous utiliserez cette valeur avec la plupart des commandes CLI.

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"
}
```

Pour télécharger votre définition de pipeline, utilisez la [put-pipeline-definition](#) commande suivante.

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

Si votre pipeline est validé avec succès, le `validationErrors` champ est vide. Vous devez consulter tous les avertissements.

Pour activer votre pipeline, utilisez la commande [activate-pipeline](#) suivante.

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

Vous pouvez vérifier que votre pipeline apparaît dans la liste des pipelines à l'aide de la commande [list-pipelines](#) suivante.

```
aws datapipeline list-pipelines
```

## Exportez des données MySQL vers Amazon S3 à l'aide de AWS Data Pipeline

Ce didacticiel explique le processus de création d'un pipeline de données pour copier les données (lignes) d'une table de la base de données MySQL vers un fichier CSV (valeurs séparées par des

virgules) dans un compartiment Amazon S3, puis l'envoi d'une notification Amazon SNS une fois l'activité de copie terminée avec succès. Vous utiliserez une EC2 instance fournie par AWS Data Pipeline pour cette activité de copie.

## Objets de pipeline

Le pipeline utilise les objets suivants :

- [CopyActivity](#)
- [Ec2Resource](#)
- [MySqlDataNode](#)
- [S3 DataNode](#)
- [SnsAlarm](#)

## Table des matières

- [Avant de commencer](#)
- [Copie de données MySQL à l'aide de la ligne de commande](#)

## Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir complété les étapes suivantes :

- Effectuez les tâches définies dans [Configuration pour AWS Data Pipeline](#).
- (Facultatif) Configurez un VPC pour l'instance et un groupe de sécurité pour le VPC.
- Créez un compartiment Amazon S3 en tant que sortie de données.

Pour plus d'informations, consultez [Create a bucket](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

- Créez et lancez une instance de base de données MySQL en tant que source de données.


Pour plus d'informations, consultez la section [Lancer une instance](#) de base de données dans le guide de démarrage Amazon RDS. Une fois que vous avez une instance Amazon RDS, consultez [Create a Table](#) dans la documentation MySQL.

**Note**

Notez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer l'instance MySQL. Après avoir lancé votre instance de base de données MySQL, notez le point de terminaison de l'instance. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement.

- Connectez-vous à votre instance de base de données MySQL, créez une table, puis ajoutez des valeurs de données de test à cette nouvelle table.

À titre d'illustration, nous avons créé ce didacticiel en utilisant une table MySQL avec la configuration et les exemples de données suivants. La capture d'écran suivante provient de MySQL Workbench 5.2 CE :



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the Object Browser displays the database structure for 'exampledb', including a table 'exampletable' with columns 'idexampletable' and 'exampletablecol'. The main window shows a query window with the SQL statement: `SELECT * FROM exampledb.exampletable;`. Below the query, the results are displayed in a table format:

	idexampletable	exampletablecol
1		the
2		quick
3		brown
4		fox
5		jumped
6		over
7		the
8		lazy
9		dog
*	NULL	NULL

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'une table](#) dans la documentation MySQL et la [page produit MySQL Workbench](#).

- Créez une rubrique pour l'envoi de notification par e-mail et notez la rubrique Amazon Resource Name (ARN). Pour plus d'informations, consultez la section [Créer une rubrique](#) dans le guide de démarrage d'Amazon Simple Notification Service.

- (Facultatif) Ce didacticiel utilise les politiques de rôle IAM par défaut créées par AWS Data Pipeline. Si vous préférez créer et configurer votre politique de rôle IAM et vos relations de confiance, suivez les instructions décrites dans [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

## Copie de données MySQL à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez créer un pipeline pour copier les données d'une table MySQL vers un fichier d'un compartiment Amazon S3.

### Conditions préalables

Avant de commencer, exécutez les étapes suivantes :

1. Installez et configurez une interface de ligne de commande (CLI). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès AWS Data Pipeline](#).
2. Assurez-vous que les rôles IAM sont nommés `DataPipelineDefaultRole` et `DataPipelineDefaultResourceRole` existent. La AWS Data Pipeline console crée automatiquement ces rôles pour vous. Si vous n'avez pas utilisé la AWS Data Pipeline console au moins une fois, vous devez créer ces rôles manuellement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).
3. Configurez un compartiment Amazon S3 et une instance Amazon RDS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Avant de commencer](#).

### Tâches

- [Définition d'un pipeline au format JSON](#)
- [Chargement et activation de la définition de pipeline](#)

## Définition d'un pipeline au format JSON

Cet exemple de scénario montre comment utiliser les définitions de pipeline JSON et la AWS Data Pipeline CLI pour copier des données (lignes) d'une table d'une base de données MySQL vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) dans un compartiment Amazon S3 à un intervalle de temps spécifié.

Voici le fichier JSON intégral de définition de pipeline, suivi d'une explication de chacune de ses sections.

**Note**

Nous vous recommandons d'utiliser un éditeur de texte qui peut vous aider à vérifier la syntaxe des fichiers au format JSON et de nommer le fichier avec l'extension .json.

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "ScheduleId113",
      "startDateTime": "2013-08-26T00:00:00",
      "name": "My Copy Schedule",
      "type": "Schedule",
      "period": "1 Days"
    },
    {
      "id": "CopyActivityId112",
      "input": {
        "ref": "MySQLDataNodeId115"
      },
      "schedule": {
        "ref": "ScheduleId113"
      },
      "name": "My Copy",
      "runsOn": {
        "ref": "Ec2ResourceId116"
      },
      "onSuccess": {
        "ref": "ActionId1"
      },
      "onFail": {
        "ref": "SnsAlarmId117"
      },
      "output": {
        "ref": "S3DataNodeId114"
      },
      "type": "CopyActivity"
    },
    {
      "id": "S3DataNodeId114",
      "schedule": {
        "ref": "ScheduleId113"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/rds-output/output.csv",
    "name": "My S3 Data",
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "MySQLDataNodeId115",
    "username": "my-username",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId113"
    },
    "name": "My RDS Data",
    "*password": "my-password",
    "table": "table-name",
    "connectionString": "jdbc:mysql://your-sql-instance-name.id.region-name.rds.amazonaws.com:3306/database-name",
    "selectQuery": "select * from #{table}",
    "type": "SqlDataNode"
  },
  {
    "id": "Ec2ResourceId116",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId113"
    },
    "name": "My EC2 Resource",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "type": "Ec2Resource",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "message": "This is a success message.",
    "id": "ActionId1",
    "subject": "RDS to S3 copy succeeded!",
    "name": "My Success Alarm",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-topic",
    "type": "SnsAlarm"
  },
  {
    "id": "Default",
    "scheduleType": "timeseries",
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",
    "name": "Default",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",

```

```

    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "message": "There was a problem executing #{node.name} at for period
#{node.@scheduledStartTime} to #{node.@scheduledEndTime}",
    "id": "SnsAlarmId117",
    "subject": "RDS to S3 copy failed",
    "name": "My Failure Alarm",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-topic",
    "type": "SnsAlarm"
  }
]
}

```

## Nœud de données MySQL

Le composant du MySQLDataNode pipeline d'entrée définit un emplacement pour les données d'entrée ; dans ce cas, une instance Amazon RDS. Le MySQLDataNode composant d'entrée est défini par les champs suivants :

```

{
  "id": "MySQLDataNodeId115",
  "username": "my-username",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My RDS Data",
  "*password": "my-password",
  "table": "table-name",
  "connectionString": "jdbc:mysql://your-sql-instance-name.id.region-
name.rds.amazonaws.com:3306/database-name",
  "selectQuery": "select * from #{table}",
  "type": "SqlDataNode"
},

```

## Id

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## Nom d'utilisateur

Nom d'utilisateur du compte de base de données disposant des autorisations suffisantes pour extraire des données de la table de base de données. Remplacez *my-username* par le nom de votre utilisateur.

## Planning

Référence au composant de planification que nous avons créé dans les lignes précédentes du fichier JSON.

## Name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## \*Password

Le mot de passe du compte de base de données avec le préfixe astérisque pour indiquer que la valeur du mot de passe AWS Data Pipeline doit être chiffrée. *my-password* Remplacez-le par le mot de passe correct pour votre utilisateur. Le champ de mot de passe est précédé du caractère spécial astérisque. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Caractères spéciaux](#).

## Table

Nom de la table de base de données qui contient les données à copier. *table-name* Remplacez-le par le nom de votre table de base de données.

## connectionChaîne

Chaîne de connexion JDBC pour l' CopyActivity objet à connecter à la base de données.

## selectQuery

Requête SQL SELECT valide qui spécifie les données à copier à partir de la table de base de données. Notez que `#{table}` est une expression qui réutilise le nom de table fourni par la variable « table » dans les lignes précédentes du fichier JSON.

## Type

Le `SqlDataNode` type, qui est une instance Amazon RDS utilisant MySQL dans cet exemple.

### Note

Le `MySqlDataNode` type est obsolète. Bien que vous puissiez toujours l'utiliser `MySqlDataNode`, nous vous recommandons d'utiliser `SqlDataNode`.

## Nœud de données Amazon S3

Ensuite, le composant de pipeline S3Output définit un emplacement pour le fichier de sortie ; dans ce cas, un fichier CSV dans un emplacement de compartiment Amazon S3. Le DataNode composant S3 de sortie est défini par les champs suivants :

```
{
  "id": "S3DataNodeId114",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "filePath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/rds-output/output.csv",
  "name": "My S3 Data",
  "type": "S3DataNode"
},
```

### Id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

### Planning

Référence au composant de planification que nous avons créé dans les lignes précédentes du fichier JSON.

### filePath

Chemin d'accès aux données associées au nœud de données, qui est un fichier de sortie CSV dans cet exemple.

### Name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

### Type

Le type d'objet du pipeline, qui est S3 DataNode pour correspondre à l'emplacement où se trouvent les données, dans un compartiment Amazon S3.

### Ressource

Il s'agit d'une définition de la ressource de calcul qui exécute l'opération de copie. Dans cet exemple, vous AWS Data Pipeline devez créer automatiquement une EC2 instance pour effectuer la tâche

de copie et mettre fin à la ressource une fois la tâche terminée. Les champs définis ici contrôlent la création et le fonctionnement de l' EC2 instance qui effectue le travail. La EC2 ressource est définie par les champs suivants :

```
{
  "id": "Ec2ResourceId116",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My EC2 Resource",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "type": "Ec2Resource",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
```

## Id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## Planning

Planification sur laquelle créer la ressource de calcul.

## Name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## Role

Rôle IAM du compte qui accède aux ressources, par exemple l'accès à un compartiment Amazon S3 pour récupérer des données.

## Type

Type de ressource informatique pour effectuer le travail ; dans ce cas, une EC2 instance. D'autres types de ressources sont disponibles, tels que le EmrCluster type.

## resourceRole

Rôle IAM du compte qui crée les ressources, telles que la création et la configuration d'une EC2 instance en votre nom. Le rôle et le rôle ResourceRole peuvent être identiques, mais séparément, ils fournissent une plus grande granularité à votre configuration de sécurité.

## Activité

La dernière section du fichier JSON correspond à la définition de l'activité représentant le travail à effectuer. Dans ce cas, nous utilisons un CopyActivity composant pour copier les données d'un fichier d'un compartiment Amazon S3 vers un autre fichier. Le CopyActivity composant est défini par les champs suivants :

```
{
  "id": "CopyActivityId112",
  "input": {
    "ref": "MySqlDataNodeId115"
  },
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId113"
  },
  "name": "My Copy",
  "runsOn": {
    "ref": "Ec2ResourceId116"
  },
  "onSuccess": {
    "ref": "ActionId1"
  },
  "onFail": {
    "ref": "SnsAlarmId117"
  },
  "output": {
    "ref": "S3DataNodeId114"
  },
  "type": "CopyActivity"
},
```

### Id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement)

### Input

Emplacement des données MySQL à copier

### Planning

Planification d'exécution de cette activité

## Name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement)

## runsOn

Ressource de calcul qui effectue le travail que cette activité définit. Dans cet exemple, nous fournissons une référence à l' EC2 instance définie précédemment. L'utilisation du `runsOn` champ AWS Data Pipeline entraîne la création de l' EC2 instance pour vous. Le champ `runsOn` indique que la ressource existe dans l'infrastructure AWS, tandis que la valeur `workerGroup` signifie que vous voulez utiliser vos propres ressources locales pour effectuer le travail.

## onSuccess

Notification [SnsAlarm](#) à envoyer si l'activité se termine correctement

## onFail

Notification [SnsAlarm](#) à envoyer si l'activité échoue

## Output

L'emplacement du fichier de sortie CSV sur Amazon S3

## Type

Type d'activité à effectuer.

## Chargement et activation de la définition de pipeline

Vous devez télécharger votre définition de pipeline et activer votre pipeline. Dans les exemples de commandes suivants, *pipeline\_name* remplacez-les par une étiquette pour votre pipeline et *pipeline\_file* par le chemin complet pour le `.json` fichier de définition du pipeline.

### AWS CLI

Pour créer votre définition de pipeline et activer votre pipeline, utilisez la commande [create-pipeline](#) suivante. Notez l'ID de votre pipeline, car vous utiliserez cette valeur avec la plupart des commandes CLI.

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"
}
```

Pour télécharger votre définition de pipeline, utilisez la [put-pipeline-definition](#) commande suivante.

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --  
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

Si votre pipeline est validé avec succès, le `validationErrors` champ est vide. Vous devez consulter tous les avertissements.

Pour activer votre pipeline, utilisez la commande [activate-pipeline](#) suivante.

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

Vous pouvez vérifier que votre pipeline apparaît dans la liste des pipelines à l'aide de la commande [list-pipelines](#) suivante.

```
aws datapipeline list-pipelines
```

## Copiez des données sur Amazon Redshift à l'aide de AWS Data Pipeline

Ce didacticiel explique le processus de création d'un pipeline qui déplace régulièrement des données d'Amazon S3 vers Amazon Redshift à l'aide du modèle Copy to Redshift de la AWS Data Pipeline console ou d'un fichier de définition de pipeline avec la CLI. AWS Data Pipeline

Amazon S3 est un service Web qui vous permet de stocker des données dans le cloud. Pour en savoir plus, consultez [Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service](#).

Amazon Redshift est un service d'entrepôt de données dans le cloud. Pour plus d'informations, consultez le guide de [gestion Amazon Redshift](#).

Le didacticiel nécessite plusieurs conditions préalables. Après avoir terminé les étapes suivantes, vous pouvez poursuivre le didacticiel à l'aide de la console ou de l'interface de ligne de commande.

### Table des matières

- [Avant de commencer : configurer les options COPY et charger des données](#)
- [Configuration du pipeline, création d'un groupe de sécurité et création d'un cluster Amazon Redshift](#)

- [Copier des données sur Amazon Redshift à l'aide de la ligne de commande](#)

## Avant de commencer : configurer les options COPY et charger des données

Avant de copier des données vers Amazon Redshift depuis votre ordinateur AWS Data Pipeline, assurez-vous de :

- Chargez des données depuis Amazon S3.
- Configurez l'COPYactivité dans Amazon Redshift.

Une fois que ces options fonctionnent correctement et que vous avez réussi à charger des données, transférez ces options à AWS Data Pipeline pour y effectuer la copie.

Pour connaître COPY les options, consultez [COPY](#) dans le guide du développeur de base de données Amazon Redshift.

Pour savoir comment charger des données depuis Amazon S3, consultez la section [Chargement de données depuis Amazon S3](#) dans le manuel Amazon Redshift Database Developer Guide.

Par exemple, la commande SQL suivante dans Amazon Redshift crée une nouvelle table nommée LISTING et copie des exemples de données depuis un compartiment accessible au public dans Amazon S3.

Remplacez le <iam-role-arn> et la région par vos propres valeurs.

Pour plus de détails sur cet exemple, consultez [Charger des échantillons de données depuis Amazon S3](#) dans le guide de démarrage Amazon Redshift.

```
create table listing(  
  listid integer not null distkey,  
  sellerid integer not null,  
  eventid integer not null,  
  dateid smallint not null sortkey,  
  numtickets smallint not null,  
  priceperticket decimal(8,2),  
  totalprice decimal(8,2),  
  listtime timestamp);  
  
copy listing from 's3://awssampleduswest2/ticket/listings_pipe.txt'
```

```
credentials 'aws_iam_role=<iam-role-arn>'
delimiter '|' region 'us-west-2';
```

## Configuration du pipeline, création d'un groupe de sécurité et création d'un cluster Amazon Redshift

Pour se préparer pour le didacticiel

1. Effectuez les tâches définies dans [Configuration pour AWS Data Pipeline](#).
2. Créez un groupe de sécurité.
  - a. Ouvrez la console Amazon EC2.
  - b. Dans le volet de navigation, cliquez sur Security Groups.
  - c. Cliquez sur Create Security Group.
  - d. Attribuez un nom et une description au groupe de sécurité.
  - e. [EC2-Classique] Sélectionnez No VPC pour VPC.
  - f. [EC2-VPC] Sélectionnez l'ID de votre VPC pour VPC.
  - g. Cliquez sur Create.
3. [EC2-Classique] Créez un groupe de sécurité du cluster Amazon Redshift et spécifiez le groupe de sécurité Amazon EC2.
  - a. Ouvrez la console Amazon Redshift.
  - b. Dans le volet de navigation, cliquez sur Security Groups.
  - c. Cliquez sur Create Cluster Security Group.
  - d. Dans la boîte de dialogue Create Cluster Security Group, indiquez un nom et une description pour le groupe de sécurité du cluster.
  - e. Cliquez sur le nom du nouveau groupe de sécurité de cluster.
  - f. Cliquez sur Add Connection Type.
  - g. Dans la boîte de dialogue Add Connection Type, sélectionnez Groupe de sécurité EC2 à partir de Type de connexion, sélectionnez le groupe de sécurité que vous avez créé dans Nom du groupe de sécurité EC2, puis cliquez sur Authorize.
4. [EC2-VPC] Créez un groupe de sécurité de cluster Amazon Redshift et spécifiez le groupe de sécurité VPC.
  - a. Ouvrez la console Amazon EC2.

- b. Dans le volet de navigation, cliquez sur Security Groups.
  - c. Cliquez sur Create Security Group.
  - d. Dans la boîte de dialogue Créer un groupe de sécurité, spécifiez le nom et la description du groupe de sécurité, puis sélectionnez l'ID de votre VPC pour VPC.
  - e. Cliquez sur Add Rule. Spécifiez le type de protocole et la plage de ports, puis commencez à taper l'ID du groupe de sécurité dans Source. Sélectionnez le groupe de sécurité que vous avez créé à la deuxième étape.
  - f. Cliquez sur Create.
5. Les étapes suivantes résumant la procédure à suivre.

Si vous possédez déjà un cluster Amazon Redshift, notez l'ID du cluster.

Pour créer un nouveau cluster et charger des échantillons de données, suivez les étapes décrites dans [Getting Started with Amazon Redshift](#). Pour plus d'informations sur la création de clusters, consultez [la section Création d'un cluster](#) dans le guide de gestion Amazon Redshift.

- a. Ouvrez la console Amazon Redshift.
- b. Cliquez sur Launch Cluster.
- c. Fournissez les détails obligatoires de votre cluster, puis cliquez sur Continuer.
- d. Fournissez le nœud de configuration, puis cliquez sur Continuer.
- e. Sur la page des informations de configuration supplémentaires, sélectionnez le groupe de sécurité de cluster que vous avez créé, puis cliquez sur Continuer.
- f. Vérifiez les spécifications de votre cluster, puis cliquez sur Launch Cluster.

## Copier des données sur Amazon Redshift à l'aide de la ligne de commande

Ce didacticiel explique comment copier des données d'Amazon S3 vers Amazon Redshift. Vous allez créer une nouvelle table dans Amazon Redshift, puis vous l'utiliserez AWS Data Pipeline pour transférer des données vers cette table depuis un compartiment Amazon S3 public, qui contient des exemples de données d'entrée au format CSV. Les journaux sont enregistrés dans un compartiment Amazon S3 dont vous êtes le propriétaire.

Amazon S3 est un service Web qui vous permet de stocker des données dans le cloud. Pour en savoir plus, consultez [Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service](#). Amazon Redshift est un service d'entrepôt de données dans le cloud. Pour plus d'informations, consultez le guide de [gestion Amazon Redshift](#).

## Conditions préalables

Avant de commencer, exécutez les étapes suivantes :

1. Installez et configurez une interface de ligne de commande (CLI). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès AWS Data Pipeline](#).
2. Assurez-vous que les rôles IAM sont nommés `DataPipelineDefaultRole` et `DataPipelineDefaultResourceRole` existent. La AWS Data Pipeline console crée automatiquement ces rôles pour vous. Si vous n'avez pas utilisé la AWS Data Pipeline console au moins une fois, vous devez créer ces rôles manuellement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).
3. Configurez la COPY commande dans Amazon Redshift, car ces mêmes options doivent fonctionner lorsque vous effectuez la copie dans Amazon Redshift. AWS Data Pipeline Pour plus d'informations, consultez [Avant de commencer : configurer les options COPY et charger des données](#).
4. Configurez une base de données Amazon Redshift. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration du pipeline, création d'un groupe de sécurité et création d'un cluster Amazon Redshift](#).

## Tâches

- [Définition d'un pipeline au format JSON](#)
- [Chargement et activation de la définition de pipeline](#)

## Définition d'un pipeline au format JSON

Cet exemple de scénario montre comment copier des données d'un compartiment Amazon S3 vers Amazon Redshift.

Voici le fichier JSON intégral de définition de pipeline, suivi d'une explication de chacune de ses sections. Nous vous recommandons d'utiliser un éditeur de texte qui peut vous aider à vérifier la syntaxe des fichiers au format JSON et de nommer le fichier avec l'extension `.json`.

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "CSVId1",
      "name": "DefaultCSV1",
```

```

    "type": "CSV"
  },
  {
    "id": "RedshiftDatabaseId1",
    "databaseName": "dbname",
    "username": "user",
    "name": "DefaultRedshiftDatabase1",
    "*password": "password",
    "type": "RedshiftDatabase",
    "clusterId": "redshiftclusterId"
  },
  {
    "id": "Default",
    "scheduleType": "timeseries",
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",
    "name": "Default",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "id": "RedshiftDataNodeId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "tableName": "orders",
    "name": "DefaultRedshiftDataNode1",
    "createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30)
PRIMARY KEY DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate
varchar(20));",
    "type": "RedshiftDataNode",
    "database": {
      "ref": "RedshiftDatabaseId1"
    }
  },
  {
    "id": "Ec2ResourceId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "securityGroups": "MySecurityGroup",
    "name": "DefaultEc2Resource1",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "logUri": "s3://myLogs",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",

```

```
    "type": "Ec2Resource"
  },
  {
    "id": "ScheduleId1",
    "startDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00",
    "name": "DefaultSchedule1",
    "type": "Schedule",
    "period": "period",
    "endDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00"
  },
  {
    "id": "S3DataNodeId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
    "name": "DefaultS3DataNode1",
    "dataFormat": {
      "ref": "CSVId1"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "RedshiftCopyActivityId1",
    "input": {
      "ref": "S3DataNodeId1"
    },
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "insertMode": "KEEP_EXISTING",
    "name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
    "runsOn": {
      "ref": "Ec2ResourceId1"
    },
    "type": "RedshiftCopyActivity",
    "output": {
      "ref": "RedshiftDataNodeId1"
    }
  }
}
]
```

Pour plus d'informations sur ces objets, consultez la documentation suivante.

## Objets

- [Nœuds de données](#)
- [Ressource](#)
- [Activité](#)

## Nœuds de données

L'exemple utilise un nœud de données d'entrée, un nœud de données de sortie et une base de données.

### Nœud de données d'entrée

Le composant du S3DataNode pipeline d'entrée définit l'emplacement des données d'entrée dans Amazon S3 et le format des données d'entrée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [S3 DataNode](#).

Le composant d'entrée est défini par les champs suivants :

```
{
  "id": "S3DataNodeId1",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
  "name": "DefaultS3DataNode1",
  "dataFormat": {
    "ref": "CSVId1"
  },
  "type": "S3DataNode"
},
```

### id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

### schedule

Référence au composant planification.

## filePath

Chemin d'accès aux données associées au nœud de données (fichier d'entrée CSV dans l'exemple).

## name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## dataFormat

Référence au format des données de l'activité à traiter.

## Nœud de données de sortie

Le composant du `RedshiftDataNode` pipeline de sortie définit un emplacement pour les données de sortie ; dans ce cas, une table dans une base de données Amazon Redshift. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [RedshiftDataNode](#). Le composant de sortie est défini par les champs suivants :

```
{
  "id": "RedshiftDataNodeId1",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "tableName": "orders",
  "name": "DefaultRedshiftDataNode1",
  "createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30) PRIMARY KEY DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate varchar(20));",
  "type": "RedshiftDataNode",
  "database": {
    "ref": "RedshiftDatabaseId1"
  }
},
```

## id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## schedule

Référence au composant planification.

## tableName

Nom de la table Amazon Redshift.

## name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## createTableSql

Expression SQL permettant de créer la table dans la base de données.

## database

Une référence à la base de données Amazon Redshift.

## Base de données

Le composant RedshiftDatabase est défini par les champs ci-après. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [RedshiftDatabase](#).

```
{
  "id": "RedshiftDatabaseId1",
  "databaseName": "dbname",
  "username": "user",
  "name": "DefaultRedshiftDatabase1",
  "*password": "password",
  "type": "RedshiftDatabase",
  "clusterId": "redshiftclusterId"
},
```

## id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## databaseName

Nom de la base de données logique.

## username

Nom d'utilisateur pour la connexion à la base de données.

## name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## password

Mot de passe pour la connexion à la base de données.

## clusterId

ID du cluster Redshift.

## Ressource

Il s'agit d'une définition de la ressource de calcul qui exécute l'opération de copie. Dans cet exemple, vous AWS Data Pipeline devez créer automatiquement une instance EC2 pour effectuer la tâche de copie et mettre fin à l'instance une fois la tâche terminée. Les champs définis ici contrôlent la création et le fonctionnement de l'instance qui effectue le travail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ec2Resource](#).

Le composant Ec2Resource est défini par les champs suivants :

```
{
  "id": "Ec2ResourceId1",
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "securityGroups": "MySecurityGroup",
  "name": "DefaultEc2Resource1",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "logUri": "s3://myLogs",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
  "type": "Ec2Resource"
},
```

## id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## schedule

Planification sur laquelle créer la ressource de calcul.

## securityGroups

Groupe de sécurité à utiliser pour les instances du pool de ressources.

## name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## role

Rôle IAM du compte qui accède aux ressources, par exemple l'accès à un compartiment Amazon S3 pour récupérer des données.

## logUri

Le chemin de destination Amazon S3 pour sauvegarder les journaux de Task Runner à partir duEc2Resource.

## resourceRole

Rôle IAM du compte qui crée des ressources, comme la création et la configuration d'une instance EC2 en votre nom. Le rôle et le rôle ResourceRole peuvent être identiques, mais séparément, ils fournissent une plus grande granularité à votre configuration de sécurité.

## Activité

La dernière section du fichier JSON correspond à la définition de l'activité représentant le travail à effectuer. Dans ce cas, nous utilisons un RedshiftCopyActivity composant pour copier les données d'Amazon S3 vers Amazon Redshift. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [RedshiftCopyActivity](#).

Le composant RedshiftCopyActivity est défini par les champs suivants :

```
{
  "id": "RedshiftCopyActivityId1",
  "input": {
    "ref": "S3DataNodeId1"
  },
  "schedule": {
    "ref": "ScheduleId1"
  },
  "insertMode": "KEEP_EXISTING",
  "name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
  "runsOn": {
    "ref": "Ec2ResourceId1"
  },
  "type": "RedshiftCopyActivity",
```

```
"output": {
  "ref": "RedshiftDataNodeId1"
},
```

## id

ID défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## input

Une référence au fichier source Amazon S3.

## schedule

Planification d'exécution de cette activité.

## insertMode

Type d'insertion (KEEP\_EXISTING, OVERWRITE\_EXISTING ou TRUNCATE).

## name

Nom défini par l'utilisateur (libellé fourni à titre de référence uniquement).

## runsOn

Ressource de calcul qui effectue le travail que cette activité définit.

## output

Une référence à la table de destination Amazon Redshift.

## Chargement et activation de la définition de pipeline

Vous devez télécharger votre définition de pipeline et activer votre pipeline. Dans les exemples de commandes suivants, *pipeline\_name* remplacez-les par une étiquette pour votre pipeline et *pipeline\_file* par le chemin complet pour le .json fichier de définition du pipeline.

### AWS CLI

Pour créer votre définition de pipeline et activer votre pipeline, utilisez la commande [create-pipeline](#) suivante. Notez l'ID de votre pipeline, car vous utiliserez cette valeur avec la plupart des commandes CLI.

```
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
  "pipelineId": "df-00627471S0VYZEXAMPLE"
}
```

Pour télécharger votre définition de pipeline, utilisez la [put-pipeline-definition](#) commande suivante.

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://MyEmrPipelineDefinition.json
```

Si votre pipeline est validé avec succès, le `validationErrors` champ est vide. Vous devez consulter tous les avertissements.

Pour activer votre pipeline, utilisez la commande [activate-pipeline](#) suivante.

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471S0VYZEXAMPLE
```

Vous pouvez vérifier que votre pipeline apparaît dans la liste des pipelines à l'aide de la commande [list-pipelines](#) suivante.

```
aws datapipeline list-pipelines
```

# Expressions et fonctions de pipeline

Cette section explique la syntaxe d'utilisation des expressions et des fonctions dans les pipelines, y compris les types de données associés.

## Types de données simples

Les types de données suivants peuvent être définis comme valeurs de champ.

Types

- [DateTime](#)
- [Numérique](#)
- [Références d'objet](#)
- [Period](#)
- [String](#)

### DateTime

AWS Data Pipeline prend en charge la date et l'heure exprimées au format « YYYY-MM-DDTHH:MM:SS » uniquement. UTC/GMT L'exemple suivant définit le `startDateTime` champ d'un `Schedule` objet sur 1/15/2012, 11:59 p.m., dans le UTC/GMT fuseau horaire.

```
"startDateTime" : "2012-01-15T23:59:00"
```

### Numérique

AWS Data Pipeline prend en charge à la fois les nombres entiers et les valeurs à virgule flottante.

### Références d'objet

Objet dans la définition du pipeline. Il peut s'agir de l'objet actuel, du nom d'un objet défini ailleurs dans le pipeline ou d'un objet qui répertorie l'objet actuel dans un champ, référencé par le mot clé `node`. Pour plus d'informations sur `node`, consultez [Référencement des champs et des objets](#). Pour plus d'informations sur les types d'objet des pipelines, consultez [Référence d'objet de pipeline](#).

## Period

Indique la fréquence à laquelle un événement planifié doit s'exécuter. Elle est exprimée au format « N [years|months|weeks|days|hours|minutes] », où N est une valeur entière positive.

La période minimale est de 15 minutes et la durée maximale de 3 ans.

L'exemple suivant définit le champ `period` de l'objet `Schedule` sur 3 heures. Cette action crée une planification qui s'exécute toutes les trois heures.

```
"period" : "3 hours"
```

## String

Valeurs de chaîne standard. Les chaînes doivent être entourées de guillemets ("). Vous pouvez utiliser la barre oblique inverse (\) pour introduire une séquence d'échappement devant les caractères d'une chaîne. Les chaînes multilignes ne sont pas prises en charge.

Les exemples suivants montrent des exemples de valeurs de chaîne valides pour le champ `id`.

```
"id" : "My Data Object"
```

```
"id" : "My \"Data\" Object"
```

Les chaînes peuvent également contenir des expressions qui correspondent à des valeurs de chaîne. Celles-ci sont insérées dans la chaîne et délimitées comme suit : « #{ } » et « } ». L'exemple suivant utilise une expression pour insérer le nom de l'objet courant dans un chemin.

```
"filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/#{name}.csv"
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation des expressions, consultez [Référencement des champs et des objets](#) et [Evaluation d'expression](#).

## Expressions

Les expressions vous permettent de partager une valeur entre objets associés. Les expressions sont traitées par le service AWS Data Pipeline Web lors de l'exécution, ce qui garantit que toutes les expressions sont remplacées par la valeur de l'expression.

Les expressions sont délimitées par : « #{ » et « } ». Vous pouvez utiliser une expression dans n'importe quel objet de définition de pipeline où une chaîne est légale. Si un emplacement est une référence ou est de type ID, NAME, TYPE, SPHERE, sa valeur n'est pas évaluée et il est utilisé tel quel.

L'expression suivante appelle l'une des AWS Data Pipeline fonctions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Evaluation d'expression](#).

```
#{format(myDateTime, 'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}
```

## Référencement des champs et des objets

Les expressions peuvent utiliser les champs de l'objet actuel où l'expression existe, ou les champs d'un autre objet qui est lié par une référence.

Le format d'emplacement se compose de l'heure de création suivie par l'heure de création d'objet, par exemple : @S3BackupLocation\_2018-01-31T11:05:33.

Vous pouvez également faire référence à l'ID de slot exact spécifié dans la définition du pipeline, tel que l'ID de slot de l'emplacement de sauvegarde Amazon S3. Pour référencer l'ID d'emplacement, utilisez #{parent.@id}.

Dans l'exemple suivant, le champ filePath fait référence au champ id du même objet pour former un nom de fichier. La valeur de filePath correspond à « s3://amzn-s3-demo-bucket/ExampleDataNode.csv ».

```
{
  "id" : "ExampleDataNode",
  "type" : "S3DataNode",
  "schedule" : {"ref" : "ExampleSchedule"},
  "filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/#{parent.@id}.csv",
  "precondition" : {"ref" : "ExampleCondition"},
  "onFail" : {"ref" : "FailureNotify"}
}
```

Pour utiliser un champ qui existe sur un autre objet lié par une référence, utilisez le mot clé node. Ce mot clé n'est disponible qu'avec les objets d'alarme (alarm) et de condition préalable (precondition).

Dans l'exemple précédent, une expression d'un objet SnsAlarm peut faire référence à la plage de dates et à la plage d'heures d'un objet Schedule, car S3DataNode fait référence aux deux.

En particulier, le champ `message` d'un `FailureNotify` peut utiliser les champs liés à l'exécution `@scheduledStartTime` et `@scheduledEndTime` d'`ExampleSchedule`, car le champ `onFail` d'`ExampleDataNode` fait référence à `FailureNotify` et que son champ `schedule` fait référence à `ExampleSchedule`.

```
{
  "id" : "FailureNotify",
  "type" : "SnsAlarm",
  "subject" : "Failed to run pipeline component",
  "message": "Error for interval
#{node.@scheduledStartTime}..#{node.@scheduledEndTime}.",
  "topicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic"
},
```

### Note

Vous pouvez créer des pipelines ayant des dépendances, telles que les tâches de votre pipeline qui dépendent du travail d'autres systèmes ou tâches. Si votre pipeline nécessite certaines ressources, ajoutez ces dépendances au pipeline à l'aide de conditions préalables que vous associez à des nœuds de données et à des tâches. Cette étape rend vos pipelines plus faciles à déboguer et plus résistants. De plus, conservez vos dépendances au sein d'un seul pipeline chaque fois que possible, car la résolution des problèmes de pipeline est difficile.

## Expressions imbriquées

AWS Data Pipeline vous permet d'imbriquer des valeurs pour créer des expressions plus complexes. Par exemple, pour effectuer un calcul de temps (soustraire 30 minutes de `scheduledStartTime`) et mettre en forme le résultat à utiliser dans une définition de pipeline, vous pouvez utiliser l'expression suivante dans une activité :

```
#{format(minusMinutes(@scheduledStartTime,30),'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}
```

et en utilisant le node préfixe si l'expression fait partie d'une précondition `SnsAlarm` ou :

```
#{format(minusMinutes(node.@scheduledStartTime,30),'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}
```

## Lists

Les expressions peuvent être évaluées sur les listes et les fonctions sur les listes. Par exemple, supposons que la liste soit définie comme suit : `"myList": ["one", "two"]`. Si cette liste est utilisée dans l'expression `#{'this is ' + myList}`, elle est analysée en `["this is one", "this is two"]`. Si vous avez deux listes, Data Pipeline les aplatit lors de leur évaluation. Par exemple, si `myList1` est défini comme `[1, 2]` et `myList2` comme `[3, 4]`, l'expression `[#{myList1}, #{myList2}]` est analysée comme `[1, 2, 3, 4]`.

## Expression de nœud

AWS Data Pipeline utilise l'expression `#{node.*}` dans un `SnsAlarm` ou `PreCondition` l'autre ou comme référence rétrospective à l'objet parent d'un composant de pipeline. Comme `SnsAlarm` et `PreCondition` sont référencés depuis une activité ou une ressource sans référence arrière à leur rencontre, `node` offre le moyen de faire référence au référent. Par exemple, la définition de pipeline suivante illustre comment une notification d'échec peut utiliser `node` pour effectuer une référence à son parent, dans ce cas `ShellCommandActivity`, et inclure les heures de début et de fin planifiées du parent dans le message `SnsAlarm`. La `scheduledStartTime` référence sur `ShellCommandActivity` ne nécessite pas le `node` préfixe car elle `scheduledStartTime` fait référence à elle-même.

### Note

Les champs précédés par le signe AT (@) indiquent que ces champs sont des champs liés à l'exécution.

```
{
  "id" : "ShellOut",
  "type" : "ShellCommandActivity",
  "input" : {"ref" : "HourlyData"},
  "command" : "/home/userName/xxx.sh #{@scheduledStartTime} #{@scheduledEndTime}",
  "schedule" : {"ref" : "HourlyPeriod"},
  "stderr" : "/tmp/stderr:#{@scheduledStartTime}",
  "stdout" : "/tmp/stdout:#{@scheduledStartTime}",
  "onFail" : {"ref" : "FailureNotify"},
},
{
  "id" : "FailureNotify",
  "type" : "SnsAlarm",
```

```

"subject" : "Failed to run pipeline component",
"message": "Error for interval
#{node.@scheduledStartTime}..#{node.@scheduledEndTime}.",
"topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic"
},

```

AWS Data Pipeline prend en charge les références transitives pour les champs définis par l'utilisateur, mais pas pour les champs d'exécution. Une référence transitive est une référence entre deux composants d'un pipeline qui dépend d'un autre composant de pipeline comme intermédiaire. L'exemple suivant montre une référence à un champ transitif défini par l'utilisateur et une référence à un champ lié à l'exécution non transitif, les deux étant valides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Champs définis par l'utilisateur](#).

```

{
  "name": "DefaultActivity1",
  "type": "CopyActivity",
  "schedule": {"ref": "Once"},
  "input": {"ref": "s3nodeOne"},
  "onSuccess": {"ref": "action"},
  "workerGroup": "test",
  "output": {"ref": "s3nodeTwo"}
},
{
  "name": "action",
  "type": "SnsAlarm",
  "message": "S3 bucket '#{node.output.directoryPath}' succeeded at
#{node.@actualEndTime}.",
  "subject": "Testing",
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic",
  "role": "DataPipelineDefaultRole"
}

```

## Evaluation d'expression

AWS Data Pipeline fournit un ensemble de fonctions que vous pouvez utiliser pour calculer la valeur d'un champ. L'exemple suivant utilise la fonction `makeDate` pour définir le champ `startDateTime` d'un objet `Schedule` avec la valeur `"2011-05-24T0:00:00"` (GMT/UTC).

```

"startDateTime" : "makeDate(2011,5,24)"

```

## Fonctions mathématiques

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec des valeurs numériques.

Fonction	Description
+	Addition.  Exemple : $\#{1 + 2}$  Résultat: 3
-	Soustraction.  Exemple : $\#{1 - 2}$  Résultat: -1
*	Multiplication.  Exemple : $\#{1 * 2}$  Résultat: 2
/	Division. Si vous divisez deux nombres entiers, le résultat est tronqué.  Exemple : $\#{1 / 2}$ , résultat : 0  Exemple : $\#{1.0 / 2}$ , résultat : .5
^	Exposant.  Exemple : $\#{2 ^ 2}$  Résultat: 4.0

## Fonctions de chaîne

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec des valeurs chaîne (string).

Fonction	Description
<code>+</code>	<p>Concaténation. Les valeurs autres que les valeurs chaîne sont converties d'abord en chaînes.</p> <p>Exemple : <code>#{ "he1" + "1o" }</code></p> <p>Résultat: "hello"</p>

## Fonctions de date et d'heure

Les fonctions suivantes sont disponibles pour travailler avec des `DateTime` valeurs. A titre d'exemple, `myDateTime` a pour valeur `May 24, 2011 @ 5:10 pm GMT`.

### Note

Le date/time format de AWS Data Pipeline est Joda Time, qui remplace les classes de date et d'heure de Java. Pour plus d'informations, voir [Joda Time - Class DateTimeFormat](#).

Fonction	Description
<code>int day(DateTime myDateTime)</code>	<p>Obtient le jour de la <code>DateTime</code> valeur sous forme d'entier.</p> <p>Exemple : <code>#{ day(myDateTime) }</code></p> <p>Résultat: 24</p>
<code>int dayOfYear(DateTime myDateTime)</code>	<p>Obtient le jour de l'année de la <code>DateTime</code> valeur sous forme d'entier.</p>

Fonction	Description
	<p>Exemple : <code>#{dayOfYear(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: 144</p>
<pre>DateTime firstOfMonth(DateTime myDateTime)</pre>	<p>Crée un DateTime objet pour le début du mois dans le champ spécifié DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{firstOfMonth(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-01T17:10:00z"</p>
<pre>String format(DateTime myDateTime, String format)</pre>	<p>Crée un objet String résultant de la conversion de la valeur spécifiée à DateTime l'aide de la chaîne de format spécifiée.</p> <p>Exemple : <code>#{format(myDateTime, 'YYYY-MM-dd HH:mm:ss z')}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-24T17:10:00 UTC"</p>
<pre>int hour(DateTime myDateTime)</pre>	<p>Obtient l'heure de la DateTime valeur sous forme d'entier.</p> <p>Exemple : <code>#{hour(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: 17</p>

Fonction	Description
<pre>DateTime makeDate(int year,int month,int day)</pre>	<p>Crée un DateTime objet, en UTC, avec l'année, le mois et le jour spécifiés, à minuit.</p> <p>Exemple : <code>#{makeDate(2011,5,24)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-24T0:00:00z"</p>
<pre>DateTime makeDateTime(int year,int month,int day,int hour,int minute)</pre>	<p>Crée un DateTime objet, en UTC, avec l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute spécifiés.</p> <p>Exemple : <code>#{makeDateTime(2011,5,24,14,21)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-24T14:21:00z"</p>
<pre>DateTime midnight(DateTime myDateTime)</pre>	<p>Crée un DateTime objet pour minuit en cours, par rapport à la valeur spécifiée DateTime. Par exemple, lorsque MyDateTime est 2011-05-25T17:10:00z , le résultat est le suivant.</p> <p>Exemple : <code>#{midnight(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-25T0:00:00z"</p>

Fonction	Description
<code>DateTime minusDays(DateTime myDateTime,int daysToSub)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de la soustraction du nombre de jours spécifié au nombre spécifié. DateTime</p> <p>Exemple : <code>#{minusDays(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-23T17:10:00z"</p>
<code>DateTime minusHours(DateTime myDateTime,int hoursToSub)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de la soustraction du nombre d'heures spécifié au nombre spécifié. DateTime</p> <p>Exemple : <code>#{minusHours(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-24T16:10:00z"</p>
<code>DateTime minusMinutes(DateTime myDateTime,int minutesToSub)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de la soustraction du nombre de minutes spécifié par rapport au nombre spécifié. DateTime</p> <p>Exemple : <code>#{minusMinutes(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-24T17:09:00z"</p>

Fonction	Description
<code>DateTime minusMonths(DateTime myDateTime,int monthsToSub)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de la soustraction du nombre de mois spécifié au nombre spécifié. DateTime</p> <p>Exemple : <code>#{minusMonths(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-04-24T17:10:00z"</p>
<code>DateTime minusWeeks(DateTime myDateTime,int weeksToSub)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de la soustraction du nombre de semaines spécifié au nombre spécifié. DateTime</p> <p>Exemple : <code>#{minusWeeks(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-17T17:10:00z"</p>
<code>DateTime minusYears(DateTime myDateTime,int yearsToSub)</code>	<p>Crée un DateTime objet qui est le résultat de la soustraction du nombre d'années spécifié à partir du nombre spécifié. DateTime</p> <p>Exemple : <code>#{minusYears(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2010-05-24T17:10:00z"</p>

Fonction	Description
<code>int minute(DateTime myDateTime)</code>	<p>Obtient la minute de la DateTime valeur sous forme d'entier.</p> <p>Exemple : <code>#{minute(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: 10</p>
<code>int month(DateTime myDateTime)</code>	<p>Obtient le mois de la DateTime valeur sous forme d'entier.</p> <p>Exemple : <code>#{month(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: 5</p>
<code>DateTime plusDays(DateTime myDateTime,int daysToAdd)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de l'ajout du nombre de jours spécifié au nombre spécifié DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{plusDays(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-25T17:10:00z"</p>

Fonction	Description
<code>DateTime plusHours(DateTime myDateTime,int hoursToAdd)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de l'ajout du nombre d'heures spécifié au nombre spécifié DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{plusHours(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-24T18:10:00z"</p>
<code>DateTime plusMinutes(DateTime myDateTime,int minutesToAdd)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de l'ajout du nombre de minutes spécifié au nombre spécifié DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{plusMinutes(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-24 17:11:00z"</p>
<code>DateTime plusMonths(DateTime myDateTime,int monthsToAdd)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de l'ajout du nombre de mois spécifié au nombre spécifié DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{plusMonths(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-06-24T17:10:00z"</p>

Fonction	Description
<code>DateTime plusWeeks(DateTime myDateTime,int weeksToAdd)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de l'ajout du nombre de semaines spécifié au nombre spécifié DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{plusWeeks(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-31T17:10:00z"</p>
<code>DateTime plusYears(DateTime myDateTime,int yearsToAdd)</code>	<p>Crée un DateTime objet résultant de l'ajout du nombre d'années spécifié au nombre spécifié DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{plusYears(myDateTime,1)}</code></p> <p>Résultat: "2012-05-24T17:10:00z"</p>
<code>DateTime sunday(DateTime myDateTime)</code>	<p>Crée un DateTime objet pour le dimanche précédent , par rapport au dimanche spécifié DateTime. Si la valeur spécifiée DateTime est un dimanche, le résultat est le même DateTime.</p> <p>Exemple : <code>#{sunday(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-22 17:10:00 UTC"</p>

Fonction	Description
<code>int year(DateTime myDateTime)</code>	<p>Obtient l'année de la DateTime valeur sous forme d'entier.</p> <p>Exemple : <code>#{year(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: 2011</p>
<code>DateTime yesterday(DateTime myDateTime)</code>	<p>Crée un DateTime objet pour le jour précédent, par rapport à l'objet spécifié DateTime. Le résultat est le même que celui de <code>minusDays(1)</code>.</p> <p>Exemple : <code>#{yesterday(myDateTime)}</code></p> <p>Résultat: "2011-05-23T17:10:00z"</p>

## Caractères spéciaux

AWS Data Pipeline utilise certains caractères qui ont une signification particulière dans les définitions de pipeline, comme indiqué dans le tableau suivant.

Caractère spécial	Description	Exemples
@	Champ disponible à l'exécution. Ce caractère est un préfixe de nom de champ dans le cas d'un champ qui n'est disponible que lorsqu'un pipeline s'exécute.	<p>@actualStartTime</p> <p>@failureReason</p> <p>@resourceStatus</p>

Caractère spécial	Description	Exemples
#	Expression. Les expressions sont délimitées par : « # {» et «} » et le contenu des accolades est évalué par. AWS Data Pipeline Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Expressions</a> .	# {format (myDateTime, 'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}  s3://amzn-s3-demo-bucket/#{id}.csv
*	Champ chiffré. Ce caractère est un préfixe de nom de champ qui indique que le contenu de ce champ AWS Data Pipeline doit être chiffré pendant le transit entre la console ou la CLI et le AWS Data Pipeline service.	*password

# Référence d'objet de pipeline

Vous pouvez utiliser les objets et composants suivants dans la définition du pipeline.


## Table des matières

- [Nœuds de données](#)
- [Activités](#)
- [Ressources](#)
- [Conditions préalables](#)
- [Bases de données](#)
- [Formats de données](#)
- [Actions](#)
- [Planning](#)
- [Utilitaires](#)

### Note

Pour un exemple d'application utilisant le SDK AWS Data Pipeline Java, voir [Data Pipeline DynamoDB Export](#) Java Sample on. GitHub

Voici la hiérarchie des objets pour AWS Data Pipeline.



## Nœuds de données

Les objets du nœud de AWS Data Pipeline données sont les suivants :

Objets

- [Nœud Dynamo DBData](#)
- [MySQLDataNode](#)
- [RedshiftDataNode](#)

- [S3 DataNode](#)
- [SqlDataNode](#)

## Nœud Dynamo DBData

Définit un nœud de données à l'aide de DynamoDB, qui est spécifié comme entrée d'un objet or.  
HiveActivity EMRActivity

### Note

L'objet DynamoDBDataNode ne prend pas en charge la condition préalable Exists.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Cet objet référence deux autres objets que vous pourriez définir dans le même fichier de définition du pipeline. CopyPeriod est un objet Schedule et Ready est un objet de condition préalable.

```
{
  "id" : "MyDynamoDBTable",
  "type" : "DynamoDBDataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "tableName" : "adEvents",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
}
```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
tableName	La table DynamoDB.	String

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : {"ref" : "DefaultSchedule"}. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour obtenir des exemples de configurations de planification facultatives, consultez la section <a href="#">Planification</a>.</p>	<p>Objet de référence, par exemple, « schedule » : {"ref" : » myScheduleId «}</p>

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si ce champ est défini, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans l'intervalle de temps défini au départ peut être retentée.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
dataFormat	DataFormat pour les données décrites par ce nœud de données. Actuellement pris en charge pour HiveActivity et HiveCopyActivity.	Objet de référence , « DataFormat » : {"ref" : "MyDynamoDBDataFormatId"}
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence , par exemple « DependsOn » : {"ref" : "myActivityId"}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : {" ref » : » myActionId «}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref » : » myActionId «}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref » : » myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « precondition » : {"ref » : » myPrecond itionId «}
readThroughputPerc ent	Définit la vitesse des opérations de lecture pour maintenir votre débit DynamoDB dans la plage allouée pour votre table. La valeur est un nombre double compris entre 0,1 et 1,0 (inclus).	Double

Champs facultatifs	Description	Type d'option
region	Code de la région dans laquelle la table DynamoDB existe. Par exemple, us-east-1. Ceci est utilisé HiveActivity lorsqu'il effectue une mise en scène pour les tables DynamoDB dans Hive.	Énumération
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence , par exemple « RunSon » : {"ref » : » myResourc eld «}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p>	Énumération
workerGroup	<p>Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur <code>runsOn</code> et que <code>workerGroup</code> existe, <code>workerGroup</code> est ignoré.</p>	String
writeThroughputPercent	<p>Définit la vitesse des opérations d'écriture pour maintenir votre débit DynamoDB dans la plage allouée pour votre table. La valeur est un nombre double compris entre 0,1 et 1,0 (inclus).</p>	Double

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref" : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceid	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdatedHour	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRunHour	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : » myRunnabl eObject Id "}
Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## MySqlDataNode

Définit un nœud de données à l'aide de MySQL.

### Note

Le type `MySqlDataNode` est obsolète. Nous vous recommandons d'utiliser à la place [SqlDataNode](#).

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Cet objet référence deux autres objets que vous pourriez définir dans le même fichier de définition du pipeline. `CopyPeriod` est un objet `Schedule` et `Ready` est un objet de condition préalable.

```
{
  "id" : "Sql Table",
  "type" : "MySQLDataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "table" : "adEvents",
  "username": "user_name",
  "*password": "my_password",
  "connectionString": "jdbc:mysql://mysqlinstance-rds.example.us-
east-1.rds.amazonaws.com:3306/database_name",
  "selectQuery" : "select * from #{table} where eventTime >=
'#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}' and eventTime <
'#{@scheduledEndTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}'",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
}
```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
table	Nom de la table dans la base de données MySQL.	String

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : {"ref" : "DefaultSchedule"}. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets	Objet de référence , par exemple « schedule » : {"ref" : » mySchedule} « }

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	<p>héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	
Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
createTableSql	Expression SQL create table qui crée la table.	String
database	Nom de la base de données.	Objet de référence, par exemple « base de données » : {"ref" : "myDatabase"}
dependsOn	Spécifie la dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, par exemple « DependsOn » :

Champs facultatifs	Description	Type d'option
		<code>{"ref » : » myActivityId «}</code>
<code>failureAndRerunMode</code>	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
<code>insertQuery</code>	Instruction SQL pour insérer des données dans la table.	String
<code>lateAfterTimeout</code>	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur <code>onDemand</code> .	Period
<code>maxActiveInstances</code>	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
<code>maximumRetries</code>	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
<code>onFail</code>	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple <code>« onFail » : {"ref » : » myActionId «}</code>
<code>onLateAction</code>	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple <code>"onLateAction« : {" ref » : » myActionId «}</code>

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : { "ref" : » myActionId « }
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : { "ref" : » myBaseObject Id " }
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « precondition » : { "ref" : » myPrecond itionId « }
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence , par exemple « RunSon » : { "ref" : » myResourc eld « }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p>	Énumération
schemaName	Nom du schéma contenant la table.	String
selectQuery	Instruction SQL pour récupérer les données de la table.	String
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur <code>runsOn</code> et que <code>workerGroup</code> existe, <code>workerGroup</code> est ignoré.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref" : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceid	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdatedHour	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRunHour	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : "myRunnableObject Id"}
Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

Voir aussi

- [S3 DataNode](#)

## RedshiftDataNode

Définit un nœud de données à l'aide d'Amazon Redshift. `RedshiftDataNode` représente les propriétés des données d'une base de données, telle qu'une table de données, utilisée par votre pipeline.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "MyRedshiftDataNode",
```

```

"type" : "RedshiftDataNode",
"database": { "ref": "MyRedshiftDatabase" },
"tableName": "adEvents",
"schedule": { "ref": "Hour" }
}

```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
database	Base de données dans laquelle réside la table.	Objet de référence , par exemple « database » : { "ref" : » myRedshiftDatabase Id " }
tableName	Nom de la table Amazon Redshift. La table est créée si elle n'existe pas déjà et que vous l'avez fournie createTableSql.	String

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : { "ref" : "DefaultSchedule" }. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline	Objet de référence , par exemple « schedule » : { "ref" : » myScheduleId « }

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> .	
Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
createTableSql	Expression SQL permettant de créer la table dans la base de données. Nous vous recommandons de spécifier le schéma dans lequel la table doit être créée, par exemple : CREATE TABLE MySchema.MyTable (BestColumn varchar (25) clé primaire distkey, entier sortKey). numberOfWins AWS Data Pipeline exécute le script dans le createTableSql champ si la table, spécifiée par TableName, n'existe pas dans le schéma spécifié par le champ SchemaName. Par exemple, si vous spécifiez SchemaName comme MySchema mais que vous n'incluez	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
	pas MySchema dans le createTableSql champ, la table est créée dans le mauvais schéma (par défaut, elle sera créée dans PUBLIC). La raison en est qu'AWS Data Pipeline n'analyse pas vos instructions CREATE TABLE.	
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence , par exemple « DependsOn » : {"ref" : » myActivityId «}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : » myActionId «}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : {" ref » : » myActionId «}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref » : » myActionId «}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref » : » myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « precondition » : {"ref » : » myPrecond itionId «}
primaryKeys	Si vous ne spécifiez aucune valeur primaryKeys pour la table de destination dans RedShiftCopyActivity , vous pouvez définir une liste de colonnes à l'aide de ce champ, qui agit alors en tant que mergeKey. Toutefois, si une clé primaire est définie dans une table Amazon Redshift, ce paramètre remplace la clé existante.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence , par exemple « RunSon » : { "ref" : » myResourc eld « }
scheduleType	Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' ActivatePipeline opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : cron, ondemand et timeseries (cron, à la demande et séries chronologiques).	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
schemaName	Ce champ facultatif spécifie le nom du schéma de la table Amazon Redshift. S'il n'est pas spécifié, le nom du schéma est PUBLIC, qui est le schéma par défaut dans Amazon Redshift. Pour plus d'informations, consultez le manuel Amazon Redshift Database Developer Guide.	String
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : { "ref" : » myRunnableObject Id " }
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : { " ref " : » myRunnableObject Id " }

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceId	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : { "ref" : » myRunnabl eObject Id " }

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## S3 DataNode

Définit un nœud de données à l'aide d'Amazon S3. Par défaut, le S3 DataNode utilise le chiffrement côté serveur. Si vous souhaitez désactiver cette option, définissez `s3 EncryptionType` sur `NONE`.

### Note

Lorsque vous utilisez un `S3DataNode` comme entrée de `CopyActivity`, seuls les formats de données CSV et TSV sont pris en charge.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Cet objet référence un autre objet que vous pourriez définir dans le même fichier de définition du pipeline. `CopyPeriod` est un objet `Schedule`.

```
{
  "id" : "OutputData",
  "type" : "S3DataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/#{@scheduledStartTime}.csv"
}
```

## Syntaxe

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
<code>schedule</code>	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « <code>schedule</code> » : <code>{"ref" : "DefaultSchedule"}</code> . Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planifica	Objet de référence , par exemple « <code>schedule</code> » : <code>{"ref" : "mySchedule"}</code>

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	<p>tion de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	
Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
compression	Type de compression des données décrit par le S3DataNode. « none » n'est pas une compression et « gzip » est compressé avec l'algorithme gzip. Ce champ n'est pris en charge que pour une utilisation avec Amazon Redshift et lorsque vous utilisez S3 DataNode avec. CopyActivity	Énumération
dataFormat	DataFormat pour les données décrites par ce S3DataNode.	Objet de référence, par exemple « dataFormat » :

Champs facultatifs	Description	Type d'option
		<code>{"ref » : » myDataFormat Id "}</code>
<code>dependsOn</code>	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence , par exemple « DependsOn » : <code>{"ref » : » myActivityId «}</code>
<code>directoryPath</code>	Chemin du répertoire Amazon S3 sous forme d'URI : <code>s3://my-bucket/my-key-for-directory</code> . Vous devez fournir une valeur <code>filePath</code> ou <code>directoryPath</code> .	String
<code>failureAndRerunMode</code>	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
<code>filePath</code>	Le chemin d'accès à l'objet dans Amazon S3 sous forme d'URI, par exemple : <code>s3://my-bucket/my-key-for-file</code> . Vous devez fournir une valeur <code>filePath</code> ou <code>directoryPath</code> . Ces valeurs représentent un dossier et un nom de fichier. Utilisez la valeur <code>directoryPath</code> pour accueillir plusieurs fichiers dans un répertoire.	String
<code>lateAfterTimeout</code>	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur <code>onDemand</code> .	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
manifestFilePath	Le chemin Amazon S3 vers un fichier manifeste au format pris en charge par Amazon Redshift. AWS Data Pipeline utilise le fichier manifeste pour copier les fichiers Amazon S3 spécifiés dans la table. Ce champ n'est valide que lorsqu'un RedShiftCopyActivity fait référence au S3DataNode.	String
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : « myActionId »}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : {"ref" : « myActionId »}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : « myActionId »}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : « myBaseObject Id »}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « precondition » : { "ref" : » myPreconditionId « }
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence , par exemple « RunSon » : { "ref" : » myResourceId « }
s3 EncryptionType	Remplace le type de chiffrement Amazon S3. Les valeurs possibles sont SERVER_SIDE_ENCRYPTION ou NONE. Le chiffrement côté serveur est activé par défaut.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code> , <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> ( <code>cron</code> , à la demande et séries chronologiques).	Énumération
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur <code>runsOn</code> et que <code>workerGroup</code> existe, <code>workerGroup</code> est ignoré.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » :

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
		<code>{"ref » : » myRunnableObject Id "}</code>
<code>@actualEndTime</code>	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
<code>@actualStartTime</code>	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
<code>cancellationReason</code>	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
<code>@cascadeFailedOn</code>	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple <code>"cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnableObject Id "}</code>
<code>emrStepLog</code>	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
<code>errorId</code>	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
<code>errorMessage</code>	<code>errorMessage</code> si l'objet a échoué.	String
<code>errorStackTrace</code>	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
<code>@finishedTime</code>	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
<code>hadoopJobLog</code>	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
<code>@healthStatus</code>	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@healthStatusFromInstanceId	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated Heure	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun Heure	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

Voir aussi

- [MySQLDataNode](#)

## SqlDataNode

Définit un nœud de données à l'aide de SQL.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Cet objet référence deux autres objets que vous pourriez définir dans le même fichier de définition du pipeline. CopyPeriod est un objet Schedule et Ready est un objet de condition préalable.

```
{
  "id" : "Sql Table",
  "type" : "SqlDataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "table" : "adEvents",
  "database":"myDataBaseName",
  "selectQuery" : "select * from #{table} where eventTime >=
'#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}' and eventTime <
'#{@scheduledEndTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}'",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
}
```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
table	Nom de la table dans la base de données SQL.	String

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : <code>{"ref" : "DefaultSchedule"}</code>. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	<p>Objet de référence , par exemple « schedule » : <code>{"ref" : » myScheduleId «}</code></p>

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
createTableSql	Expression SQL create table qui crée la table.	String
database	Nom de la base de données.	Objet de référence, par exemple « base de données » : {"ref » : » myDatabas eld «}
dependsOn	Spécifie la dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, par exemple « DependsOn » : {"ref » : » myActivityId «}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
insertQuery	Instruction SQL pour insérer des données dans la table.	String
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur ondemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont	Entier

Champs facultatifs	Description	Type d'option
	pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « precondition » : {"ref" : "myPreconditionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence , par exemple « RunSon » : { "ref" : » myResourc eld « }
scheduleType	Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' ActivatePipeline opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : cron, ondemand et timeseries (cron, à la demande et séries chronologiques).	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
schemaName	Nom du schéma contenant la table.	String
selectQuery	Instruction SQL pour récupérer les données de la table.	String
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref" : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution.	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstance	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : " myRunnableObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Voir aussi

- [S3 DataNode](#)

# Activités

Les objets de l' AWS Data Pipeline activité sont les suivants :

Objets

- [CopyActivity](#)
- [EmrActivity](#)
- [HadoopActivity](#)
- [HiveActivity](#)
- [HiveCopyActivity](#)
- [PigActivity](#)
- [RedshiftCopyActivity](#)
- [ShellCommandActivity](#)
- [SqlActivity](#)

## CopyActivity

Copie les données d'un emplacement à un autre. CopyActivity prend en charge [S3 DataNode](#) et [SqlDataNode](#) en entrée et en sortie et l'opération de copie est normalement effectuée record-by-record. CopyActivity Fournit toutefois une copie haute performance d'Amazon S3 vers Amazon S3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- L'entrée et la sortie sont S3 DataNodes
- Le champ `dataFormat` est le même pour l'entrée et pour la sortie.

Si vous fournissez des fichiers de données compressés en tant qu'entrées et ne l'indiquez pas à l'aide du champ `compression` des nœuds de données S3, CopyActivity risque d'échouer. Dans ce cas, CopyActivity ne détecte pas correctement la fin du caractère d'enregistrement et l'opération échoue. En outre, CopyActivity prend en charge la copie d'un répertoire vers un autre répertoire et la copie d'un fichier dans un répertoire, mais la record-by-record copie se produit lors de la copie d'un répertoire dans un fichier. Enfin, CopyActivity ne prend pas en charge la copie de fichiers Amazon S3 en plusieurs parties.

CopyActivity présente des limites spécifiques à sa prise en charge CSV. Lorsque vous utilisez un S3 DataNode comme entrée pour CopyActivity, vous ne pouvez utiliser qu'une Unix/Linux variante

du format de fichier de données CSV pour les champs d'entrée et de sortie d'Amazon S3. La Unix/Linux variante nécessite les éléments suivants :

- Le séparateur doit être la virgule (« , »).
- Les enregistrements ne sont pas entre guillemets.
- Le caractère d'échappement par défaut est la valeur ASCII 92 (barre oblique inverse).
- La fin de l'identifiant d'enregistrement est la valeur ASCII 10 (ou « \n »).

Les systèmes Windows utilisent généralement une séquence de end-of-record caractères différente : retour en chariot et alimentation en ligne en même temps (valeur ASCII 13 et valeur ASCII 10). Vous devez gérer cette différence à l'aide d'un mécanisme supplémentaire, tel qu'un script de pré-copie de script permettant de modifier les données d'entrée, afin de vous assurer que CopyActivity puisse correctement détecter la fin d'un enregistrement ; dans le cas contraire, CopyActivity échoue de manière répétée.

Lorsque vous utilisez CopyActivity pour exporter à partir d'un objet PostgreSQL RDS vers un format de données TSV, le caractère NULL par défaut est \n.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Cet objet référence trois autres objets que vous pourriez définir dans le même fichier de définition du pipeline. CopyPeriod est un objet Schedule. InputData et OutputData sont des objets de nœud de données.

```
{
  "id" : "S3ToS3Copy",
  "type" : "CopyActivity",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "input" : { "ref" : "InputData" },
  "output" : { "ref" : "OutputData" },
  "runsOn" : { "ref" : "MyEc2Resource" }
}
```

## Syntaxe

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : <code>{"ref" : "DefaultSchedule"}</code>. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	<p>Objet de référence, par exemple « schedule » : <code>{"ref" : "mySchedule"}</code></p>

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence, par exemple « RunSon » : {"ref" : "myResourceId"}
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, par exemple « DependsOn » : {"ref" : "myActivityId"}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
input	Source de données d'entrée.	Objet de référence , par exemple « input » : {"ref » : » myDataNode Id "}
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref » : » myActionId «}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : {" ref » : » myActionId «}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref » : » myActionId «}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
output	Source de données de sortie.	Objet de référence , par exemple « output » : {"ref" : » myDataNode Id "}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « précondition » : {"ref" : » myPrecond itionId «}
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p>	Énumération

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence, par exemple « ActiveInstances » : <code>{"ref" : "myRunnableObject Id"}</code>
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceid	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated Heure	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun Heure	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : " myRunnableObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Voir aussi

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)
- [Exportez des données MySQL vers Amazon S3 à l'aide de AWS Data Pipeline](#)

## EmrActivity

Exécute un cluster EMR.

AWS Data Pipeline utilise un format d'étape différent de celui d'Amazon EMR ; par exemple, AWS Data Pipeline utilise des arguments séparés par des virgules après le nom du fichier JAR dans le champ de l'étape. `EmrActivity` L'exemple suivant montre une étape formatée pour Amazon EMR, suivie AWS Data Pipeline de son équivalent :

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/MyWork.jar arg1 arg2 arg3
```

```
"s3://amzn-s3-demo-bucket/MyWork.jar, arg1, arg2, arg3"
```

## Exemples

Voici un exemple de ce type d'objet. Cet exemple utilise d'anciennes versions d'Amazon EMR. Vérifiez l'exactitude de cet exemple avec la version du cluster Amazon EMR que vous utilisez.

Cet objet référence trois autres objets que vous pourriez définir dans le même fichier de définition du pipeline. `MyEmrCluster` est un objet `EmrCluster`. `MyS3Input` et `MyS3Output` sont des objets `S3DataNode`.

**Note**

Dans cet exemple, vous pouvez remplacer le champ `step` par votre chaîne de clusters souhaitée, qui peut être, entre autres, un script Pig, un cluster Hadoop Streaming ou votre propre fichier JAR personnalisé avec ses paramètres.

## Hadoop 2.x (AMI 3.x)

```
{
  "id" : "MyEmrActivity",
  "type" : "EmrActivity",
  "runsOn" : { "ref" : "MyEmrCluster" },
  "preStepCommand" : "scp remoteFiles localFiles",
  "step" : ["s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg,-files,s3://
amzn-s3-demo-bucket/myPath/myFile.py,-input,s3://myinputbucket/path,-output,s3://
myoutputbucket/path,-mapper,myFile.py,-reducer,reducerName","s3://amzn-s3-demo-bucket/
myPath/myotherStep.jar,..."],
  "postStepCommand" : "scp localFiles remoteFiles",
  "input" : { "ref" : "MyS3Input" },
  "output" : { "ref" : "MyS3Output" }
}
```

**Note**

Pour transmettre des arguments à une application dans une étape, vous devez spécifier la région dans le chemin du script, comme indiqué dans l'exemple suivant. Il est également possible que vous deviez faire précéder les arguments que vous transmettez d'une séquence d'échappement. Par exemple, si vous utilisez `script-runner.jar` pour exécuter un script shell et que vous souhaitez transmettre des arguments au script, vous devez faire précéder les virgules qui les séparent d'une séquence d'échappement. L'extrait d'étape suivant montre comment procéder :

```
"step" : "s3://eu-west-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,s3://datapipeline/echo.sh,a\\,\\,b\\,\\,c"
```

Cette étape utilise `script-runner.jar` pour exécuter le script shell `echo.sh` et transmet `a`, `b` et `c` comme un seul argument au script. Comme le premier caractère d'échappement est supprimé de l'argument obtenu, il se peut que vous ayez à nouveau besoin de le faire

précéder d'une séquence d'échappement. Par exemple, si vous avez `File\ .gz` comme argument dans JSON, vous pouvez le faire précéder d'une séquence d'échappement avec `File\\\\ .gz`. Cependant, comme la première séquence d'échappement est ignorée, vous devez utiliser `File\\\\\\\\ .gz` .

## Syntaxe


Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Spécifiez une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Vous pouvez répondre à cette exigence en définissant explicitement une planification sur l'objet, par exemple, en spécifiant <code>"schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}</code> . Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), vous pouvez créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	<p>Objet de référence , par exemple, « schedule » : <code>{"ref" : » myScheduleId «}</code></p>

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	Le cluster Amazon EMR sur lequel cette tâche sera exécutée.	Objet de référence, par exemple, « RunSon » : {"ref" : "myEmrCluster Id"}
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, par exemple, « DependsOn » : {"ref" : "myActivityId"}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
input	Emplacement des données d'entrée.	Objet de référence , par exemple, « input » : {"ref" : "myDataNode Id"}
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple, « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple, "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple, « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
output	Emplacement des données de sortie.	Objet de référence , par exemple, « output » : {"ref" : » myDataNode Id "}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple, « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	L'URI Amazon S3, tel que 's3 ://BucketName/ Prefix/ 'pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
postStepCommand	Scripts shell à exécuter une fois toutes les étapes terminées. Pour spécifier plusieurs scripts, jusqu'à 255, ajoutez plusieurs champs postStepCommand .	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple, « précondition » : {"ref" : » myPrecond itionId «}
preStepCommand	Scripts shell à exécuter avant l'exécution de toute étape. Pour spécifier plusieurs scripts, jusqu'à 255, ajoutez plusieurs champs preStepCommand .	String
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>resizeClusterBeforeRunning</code>	<p>Redimensionnez le cluster avant d'exécuter cette activité afin de l'adapter aux tables DynamoDB spécifiées en entrée ou en sortie.</p> <div data-bbox="472 401 1151 1052" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> <b>Note</b></p><p>Si vous <code>EmrActivity</code> utilisez un <code>DynamoDBDataNode</code> comme nœud de données d'entrée ou de sortie, et si vous définissez le <code>resizeClusterBeforeRunning toTRUE</code>, AWS Data Pipeline commencez à utiliser des types d'instance <code>m3.xlarge</code>. Vos choix de type d'instance sont alors remplacés par <code>m3.xlarge</code>, ce qui peut accroître vos coûts mensuels.</p></div>	Booléen
<code>resizeClusterMaxInstances</code>	Limite du nombre maximal d'instances qui peuvent être demandées par l'algorithme de redimensionnement.	Entier
<code>retryDelay</code>	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>scheduleType</code>	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques). La planification <code>timeseries</code> signifie que les instances sont programmées à la fin de chaque intervalle. La planification <code>cron</code> signifie que les instances sont programmées au début de chaque intervalle. Une planification <code>ondemand</code> vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification <code>ondemand</code>, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul <code>scheduleType</code> spécifié pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines <code>ondemand</code>, vous devez appeler l'opération <code>ActivatePipeline</code> pour chaque exécution suivante.</p>	Énumération
<code>step</code>	<p>Une ou plusieurs étapes que le cluster doit exécuter. Pour spécifier plusieurs étapes, jusqu'à 255, ajoutez plusieurs champs <code>step</code>. Utilisez des arguments séparés par des virgules saisis après le nom de fichier JAR ; par exemple, <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/MyWork.jar, arg1, arg2, arg3</code> .</p>	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref » : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple, "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Les journaux d'étapes Amazon EMR sont disponibles uniquement pour les tentatives d'activité EMR	String
errorId	errorId si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceid	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdatedHour	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRunHour	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple, « WaitingOn » : {"ref" : » myRunnabl eObject Id "}
Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Voir aussi

- [ShellCommandActivity](#)
- [CopyActivity](#)
- [EmrCluster](#)

## HadoopActivity

Exécute une MapReduce tâche sur un cluster. Le cluster peut être un cluster EMR géré par AWS Data Pipeline ou une autre ressource si vous en utilisez. TaskRunner HadoopActivity À utiliser lorsque vous souhaitez exécuter un travail en parallèle. Cela vous permet d'utiliser les ressources de planification du framework YARN ou du négociateur de MapReduce ressources dans Hadoop 1. Si vous souhaitez exécuter le travail de manière séquentielle à l'aide de l'action Amazon EMR Step, vous pouvez toujours utiliser. [EmrActivity](#)

## Exemples

### HadoopActivity à l'aide d'un cluster EMR géré par AWS Data Pipeline

L' HadoopActivity objet suivant utilise une EmrCluster ressource pour exécuter un programme :

```
{
  "name": "MyHadoopActivity",
  "schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
  "runsOn": {"ref": "MyEmrCluster"},
  "type": "HadoopActivity",
  "preActivityTaskConfig":{"ref":"preTaskScriptConfig"},
  "jarUri": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar",
  "argument": [
    "-files",
    "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
    "-mapper",
    "wordSplitter.py",
    "-reducer",
    "aggregate",
    "-input",
    "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input/",
    "-output",
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHadoopActivity/#{@pipelineId}/
    #{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd')}"
  ],
  "maximumRetries": "0",
  "postActivityTaskConfig":{"ref":"postTaskScriptConfig"},
  "hadoopQueue" : "high"
}
```

Voici le correspondant *MyEmrCluster*, qui configure les files d'attente FairScheduler et dans YARN pour Hadoop 2 : AMIs

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "type" : "EmrCluster",
  "hadoopSchedulerType" : "PARALLEL_FAIR_SCHEDULING",
  "amiVersion" : "3.7.0",
  "bootstrapAction" : ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop, -z, yarn.scheduler.capacity.root.queues=low
\, high\, default, -z, yarn.scheduler.capacity.root.high.capacity=50, -
```

```
z,yarn.scheduler.capacity.root.low.capacity=10,-
z,yarn.scheduler.capacity.root.default.capacity=30"]
}
```

Voici ce que EmrCluster vous utilisez pour configurer FairScheduler dans Hadoop 1 :

```
{
  "id": "MyEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopSchedulerType": "PARALLEL_FAIR_SCHEDULING",
  "amiVersion": "2.4.8",
  "bootstrapAction": "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop,-m,mapred.queue.names=low\\\\\\\\,high\\\\\\\\,default,-
m,mapred.fairscheduler.poolnameproperty=mapred.job.queue.name"
}
```

Les configurations suivantes CapacityScheduler pour EmrCluster Hadoop 2 sont les suivantes : AMIs

```
{
  "id": "MyEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopSchedulerType": "PARALLEL_CAPACITY_SCHEDULING",
  "amiVersion": "3.7.0",
  "bootstrapAction": "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop,-z,yarn.scheduler.capacity.root.queues=low
\\\\\\\\,high,-z,yarn.scheduler.capacity.root.high.capacity=40,-
z,yarn.scheduler.capacity.root.low.capacity=60"
}
```

## HadoopActivity en utilisant un cluster EMR existant

Dans cet exemple, vous utilisez workergroups et a TaskRunner pour exécuter un programme sur un cluster EMR existant. La définition de pipeline suivante permet HadoopActivity de :

- Exécutez un MapReduce programme uniquement sur *myWorkerGroup* des ressources. Pour de plus amples informations sur les groupes de travail, consultez [Exécution de travaux sur des ressources existantes à l'aide de Task Runner](#).
- Exécuter une preActivityTask configuration et une postActivityTask configuration

```
{
```

```

"objects": [
  {
    "argument": [
      "-files",
      "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
      "-mapper",
      "wordSplitter.py",
      "-reducer",
      "aggregate",
      "-input",
      "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input/",
      "-output",
      "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHadoopActivity/#{@pipelineId}/
#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd')}"
    ],
    "id": "MyHadoopActivity",
    "jarUri": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar",
    "name": "MyHadoopActivity",
    "type": "HadoopActivity"
  },
  {
    "id": "SchedulePeriod",
    "startDateTime": "start_datetime",
    "name": "SchedulePeriod",
    "period": "1 day",
    "type": "Schedule",
    "endDateTime": "end_datetime"
  },
  {
    "id": "ShellScriptConfig",
    "scriptUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/preTaskScript.sh",
    "name": "preTaskScriptConfig",
    "scriptArgument": [
      "test",
      "argument"
    ],
    "type": "ShellScriptConfig"
  },
  {
    "id": "ShellScriptConfig",
    "scriptUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/postTaskScript.sh",
    "name": "postTaskScriptConfig",
    "scriptArgument": [
      "test",

```

```

    "argument"
  ],
  "type": "ShellScriptConfig"
},
{
  "id": "Default",
  "scheduleType": "cron",
  "schedule": {
    "ref": "SchedulePeriod"
  },
  "name": "Default",
  "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/
logs/2015-05-22T18:02:00.343Z642f3fe415",
  "maximumRetries": "0",
  "workerGroup": "myWorkerGroup",
  "preActivityTaskConfig": {
    "ref": "preTaskScriptConfig"
  },
  "postActivityTaskConfig": {
    "ref": "postTaskScriptConfig"
  }
}
]
}

```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
jarUri	Emplacement d'un fichier JAR dans Amazon S3 ou dans le système de fichiers local du cluster à exécuter HadoopActivity.	String

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification.	Objet de référence, par exemple « schedule » :

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	<p>tion à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : <code>{"ref" : "DefaultSchedule"}</code>. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	<pre>{"ref" : "mySchedule"}</pre>

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	Cluster EMR sur lequel la tâche s'exécute.	Objet de référence, par exemple « RunSon » : <code>{"ref" : "myEmrCluster Id"}</code>
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur	String

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
	runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	

Champs facultatifs	Description	Type d'option
argument	Arguments à passer au fichier JAR.	String
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, par exemple « DependsOn » : {"ref" : » myActivityId « }
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
hadoopQueue	Nom de la file d'attente du planificateur Hadoop dans laquelle l'activité est envoyée.	String
input	Emplacement des données d'entrée.	Objet de référence, par exemple « input » : {"ref" : » myDataNode Id "}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
mainClass	Classe principale du fichier JAR avec lequel vous exécutez HadoopActivity.	String
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}
output	Emplacement des données de sortie.	Objet de référence , par exemple « output » : {"ref" : "myDataNode Id"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
postActivityTaskConfig	Script de configuration de post-activité à exécuter. Se compose d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence, par exemple "postActivityTaskConfig" : {"ref" : » myShellScript ConfigId «}
preActivityTaskConfig	Script de configuration de pré-activité à exécuter. Se compose d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence, par exemple "preActivityTaskConfig" : {"ref" : » myShellScript ConfigId «}
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « precondition » : {"ref" : » myPreconditionId «}
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p>	Énumération
Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence, par exemple « ActiveInstances » : <code>{"ref" : "myRunnableObject Id"}</code>
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnabl eObject Id "}
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromI nstanced	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@ healthSta tusUpdated Heure	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun Heure	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Voir aussi

- [ShellCommandActivity](#)
- [CopyActivity](#)
- [EmrCluster](#)

## HiveActivity

Exécute une requête Hive sur un cluster EMR. `HiveActivity` facilite la configuration d'une activité Amazon EMR et crée automatiquement des tables Hive en fonction des données d'entrée provenant d'Amazon S3 ou d'Amazon RDS. Il suffit de spécifier le HiveQL à exécuter sur les données source. AWS Data Pipeline crée automatiquement des tables Hive avec `${input1}${input2}`, etc., en fonction des champs de saisie de l'`HiveActivity` objet.

Pour les entrées Amazon S3, le `dataFormat` champ est utilisé pour créer les noms des colonnes Hive.

Pour les entrées MySQL (Amazon RDS), les noms de colonne de la requête SQL sont utilisés pour créer les noms de colonnes Hive.

### Note

Cette activité utilise la [sérialisation/désérialisation \(Serde\) CSV](#) de Hive.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Cet objet référence trois autres objets que vous définissez dans le même fichier de définition du pipeline. MySchedule est un objet Schedule. MyS3Input et MyS3Output sont des objets de nœud de données.

```
{
  "name" : "ProcessLogData",
  "id" : "MyHiveActivity",
  "type" : "HiveActivity",
  "schedule" : { "ref": "MySchedule" },
  "hiveScript" : "INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} select
host,user,time,request,status,size from ${input1};",
  "input" : { "ref": "MyS3Input" },
  "output" : { "ref": "MyS3Output" },
  "runsOn" : { "ref": "MyEmrCluster" }
}
```

## Syntaxe

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Spécifiez une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Vous pouvez satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : {"ref" : "DefaultSchedule"}. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), vous pouvez créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus	Objet de référence , par exemple « schedule » : {"ref" : » myScheduleId «}

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> .	

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
hiveScript	Script Hive à exécuter.	String
scriptUri	Emplacement du script Hive à exécuter (par exemple, s3://scriptLocation).	String


Groupe obligatoire	Description	Type d'option
runsOn	Cluster EMR sur lequel HiveActivity s'exécute.	Objet de référence, par exemple « RunSon » : {"ref" : "myEmrCluster Id"}
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String
input	Source de données d'entrée.	Objet de référence, tel que « input » :

Groupe obligatoire	Description	Type d'option
		<code>{"ref » : » myDataNode Id "}</code>
output	Source de données de sortie.	Objet de référence, tel que « output » : <code>{"ref » : » myDataNode Id "}</code>

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, tel que « DependsOn » : <code>{"ref » : » myActivityId « }</code>
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
hadoopQueue	Nom de la file d'attente du programmeur Hadoop dans laquelle la tâche sera envoyée.	String
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini surondemand.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence, tel que « onFail » : {"ref" : » myActionId «}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence, tel que "onLateAction« : {" ref" : » myActionId «}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence, tel que « onSuccess » : {"ref" : » myActionId «}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence, tel que « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
postActivityTaskConfig	Script de configuration de post-activité à exécuter. Se compose d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence, tel que "postActivityTaskConfig" : {"ref" : "myShellScript ConfigId"}
preActivityTaskConfig	Script de configuration de pré-activité à exécuter. Se compose d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence, tel que "preActivityTaskConfig" : {"ref" : "myShellScript ConfigId"}
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence, tel que « precondition » : {"ref" : "myPreconditionId"}
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>resizeClusterBeforeRunning</code>	<p>Redimensionnez le cluster avant d'exécuter cette activité pour prendre en charge les nœuds de données DynamoDB spécifiés en entrée ou en sortie.</p> <div data-bbox="472 447 1149 1052" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> <b>Note</b></p><p>Si votre activité utilise un DynamoDB <code>ataNode</code> comme nœud de données d'entrée ou de sortie, et si vous définissez le <code>resizeClusterBeforeRunning to TRUE</code>, AWS Data Pipeline commence à utiliser des types d'<code>m3.xlarge</code> instance. Vos choix de type d'instance sont alors remplacés par <code>m3.xlarge</code>, ce qui peut accroître vos coûts mensuels.</p></div>	Booléen
<code>resizeClusterMaxInstances</code>	Limite du nombre maximal d'instances qui peuvent être demandées par l'algorithme de redimensionnement.	Entier
<code>retryDelay</code>	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p>	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scriptVariable	Spécifie les variables de script qu'Amazon EMR doit transmettre à Hive lors de l'exécution d'un script. Les exemples de variables de script suivants transmettent, respectivement, une variable SAMPLE et une variable FILTER_DATE à Hive : <code>SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads</code> et <code>FILTER_DATE=#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd')}%</code> . Ce champ accepte plusieurs valeurs et fonctionne avec les champs <code>script</code> et <code>scriptUri</code> . En outre, <code>scriptVariable</code> fonctionne que l'étape soit définie sur <code>true</code> ou <code>false</code> . Ce champ est particulièrement utile pour envoyer des valeurs dynamiques à Hive en utilisant des expressions et des fonctions AWS Data Pipeline .	String
étape	Détermine si le transit est activé avant ou après l'exécution du script. Ce champ n'étant pas autorisé avec Hive 11, utilisez un AML Amazon EMR version 3.2.0 ou ultérieure.	Booléen

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , tel que « ActiveInstances » : <code>{"ref" : "myRunnableObject Id"}</code>

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , tel que "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Les journaux d'étapes Amazon EMR sont disponibles uniquement pour les tentatives d'activité EMR.	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceId	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@ healthStatusUpdated Heure	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@ latestCompletedRun Heure	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour un objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour un objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence, tel que « WaitingOn » : {"ref » : » myRunnableObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Voir aussi

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## HiveCopyActivity

Exécute une requête Hive sur un cluster EMR. `HiveCopyActivity` facilite la copie de données entre les tables DynamoDB. `HiveCopyActivity` accepte une instruction HiveQL pour filtrer les données d'entrée de DynamoDB au niveau des colonnes et des lignes.

## Exemple

L'exemple suivant montre comment utiliser `HiveCopyActivity` et `DynamoDBExportDataFormat` pour copier les données d'un `DynamoDBDataNode` dans un autre, tout en filtrant les données, en fonction de la date et de l'heure.

```
{
  "objects": [
    {
      "id" : "DataFormat.1",
      "name" : "DataFormat.1",
      "type" : "DynamoDBExportDataFormat",
      "column" : "timeStamp BIGINT"
    },
    {
      "id" : "DataFormat.2",
      "name" : "DataFormat.2",
```

```

    "type" : "DynamoDBExportDataFormat"
  },
  {
    "id" : "DynamoDBDataNode.1",
    "name" : "DynamoDBDataNode.1",
    "type" : "DynamoDBDataNode",
    "tableName" : "item_mapped_table_restore_temp",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
  },
  {
    "id" : "DynamoDBDataNode.2",
    "name" : "DynamoDBDataNode.2",
    "type" : "DynamoDBDataNode",
    "tableName" : "restore_table",
    "region" : "us_west_1",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.2" }
  },
  {
    "id" : "EmrCluster.1",
    "name" : "EmrCluster.1",
    "type" : "EmrCluster",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "masterInstanceType" : "m1.xlarge",
    "coreInstanceCount" : "4"
  },
  {
    "id" : "HiveTransform.1",
    "name" : "Hive Copy Transform.1",
    "type" : "HiveCopyActivity",
    "input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
    "output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
    "filterSql" : "`timeStamp` > unix_timestamp(\"#{@scheduledStartTime}\", \"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss\")"
  },
  {
    "id" : "ResourcePeriod",
    "name" : "ResourcePeriod",
    "type" : "Schedule",
    "period" : "1 Hour",
    "startDateTime" : "2013-06-04T00:00:00",

```

```

    "endTime" : "2013-06-04T01:00:00"
  }
]
}

```

## Syntaxe


Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : {"ref" : "DefaultSchedule"}. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	<p>Objet de référence , par exemple « schedule » : {"ref" : » myScheduleId «}</p>

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	Spécifie le cluster sur lequel lancer l'exécution.	Objet de référence, par exemple « RunSon » : {"ref" : "myResourceId"}
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
dependsOn	Spécifie la dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, par exemple « DependsOn » : {"ref" : "myActivityId"}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
filterSql	Fragment d'instruction SQL Hive qui filtre un sous-ensemble de données DynamoDB ou Amazon S3 à copier. Le filtre ne doit contenir que des prédicats et ne pas commencer par une WHERE clause, car il l' AWS Data Pipeline ajoute automatiquement.	String
input	Source de données d'entrée. Ce champ doit correspondre à S3DataNode ou DynamoDBDataNode . Si vous utilisez DynamoDBNode , spécifiez un DynamoDBExportDataFormat .	Objet de référence , par exemple « input » : { "ref" : " myDataNodeId " }
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini surondemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : { "ref" : " myActionId « } }
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : { "ref" : " myActionId « } }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : { "ref" : » myActionId « }
output	Source de données de sortie. Si l'entrée est <code>S3DataNode</code> , la sortie doit être <code>DynamoDBDataNode</code> . Sinon, la valeur peut être <code>S3DataNode</code> ou <code>DynamoDBDataNode</code> . Si vous utilisez <code>DynamoDBNode</code> , spécifiez un <code>DynamoDBExportDataFormat</code> .	Objet de référence , par exemple « output » : { "ref" : » myDataNodeId }
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : { "ref" : » myBaseObjectId }
pipelineLogUri	L'URI Amazon S3, par exemple <code>s3://BucketName/Key/</code> , pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
postActivityTaskConfig	Script de configuration de post-activité à exécuter. Se compose d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence, par exemple "postActivityTaskConfig" : { "ref" : » myShellScriptConfigId « }
preActivityTaskConfig	Script de configuration de pré-activité à exécuter. Se compose d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence, par exemple "preActivityTaskConfig" : { "ref" : » myShellScriptConfigId « }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « precondition » : {"ref" : » myPreconditionId « }
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
resizeClusterBeforeRunning	Redimensionnez le cluster avant d'effectuer cette activité pour prendre en charge les nœuds de données DynamoDB spécifiés en entrée ou en sortie.  <div data-bbox="472 1039 1149 1644" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> <b>Note</b></p> <p>Si votre activité utilise un DynamoDB <code>ataNode</code> comme nœud de données d'entrée ou de sortie, et si vous définissez le <code>resizeClusterBeforeRunning toTRUE</code>, AWS Data Pipeline commence à utiliser des types d'<code>m3.xlarge</code> instance. Vos choix de type d'instance sont alors remplacés par <code>m3.xlarge</code> , ce qui peut accroître vos coûts mensuels.</p> </div>	Booléen
resizeClusterMaxInstances	Limite du nombre maximal d'instances qui peuvent être demandées par l'algorithme de redimensionnement.	Entier

Champs facultatifs	Description	Type d'option
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
scheduleType	Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code> , <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> ( <code>cron</code> , à la demande et séries chronologiques).	Énumération

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : { "ref" : » myRunnableObject Id " }

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Les journaux d'étapes Amazon EMR sont disponibles uniquement pour les tentatives d'activité EMR.	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceid	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@ healthStatusUpdated Heure	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@ latestCompletedRun Heure	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref » : » myRunnableObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

Voir aussi

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## PigActivity

PigActivity fournit un support natif pour les scripts Pig AWS Data Pipeline sans qu'il soit nécessaire d'utiliser ShellCommandActivity ou EmrActivity. En outre, PigActivity prend en charge le transfert des données. Lorsque le champ « stage » est défini sur true, AWS Data Pipeline prépare les données d'entrée en tant que schéma dans Pig, sans code supplémentaire de l'utilisateur.

### Exemple

L'exemple de pipeline suivant montre comment utiliser PigActivity. L'exemple de pipeline effectue les étapes suivantes :

- MyPigActivity1 charge des données depuis Amazon S3 et exécute un script Pig qui sélectionne quelques colonnes de données et les télécharge sur Amazon S3.
- MyPigActivity2 charge la première sortie, sélectionne quelques colonnes et trois lignes de données, puis la télécharge sur Amazon S3 en tant que deuxième sortie.
- MyPigActivity3 charge les deuxièmes données de sortie, insère deux lignes de données et uniquement la colonne nommée « cinquième » sur Amazon RDS.
- MyPigActivity4 charge les données Amazon RDS, sélectionne la première ligne de données et les télécharge sur Amazon S3.

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "MyInputData1",
      "schedule": {
        "ref": "MyEmrResourcePeriod"
      },
      "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/pigTestInput",
      "name": "MyInputData1",
      "dataFormat": {
        "ref": "MyInputDataType1"
      },
      "type": "S3DataNode"
    },
    {
      "id": "MyPigActivity4",
      "scheduleType": "CRON",
      "schedule": {
        "ref": "MyEmrResourcePeriod"
      },
      "input": {
        "ref": "MyOutputData3"
      },
      "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path/",
      "name": "MyPigActivity4",
      "runsOn": {
        "ref": "MyEmrResource"
      },
      "type": "PigActivity",
      "dependsOn": {
        "ref": "MyPigActivity3"
      },
      "output": {
        "ref": "MyOutputData4"
      },
      "script": "B = LIMIT ${input1} 1; ${output1} = FOREACH B GENERATE one;",
      "stage": "true"
    },
    {
      "id": "MyPigActivity3",
      "scheduleType": "CRON",
      "schedule": {
        "ref": "MyEmrResourcePeriod"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "input": {
      "ref": "MyOutputData2"
    },
    "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path",
    "name": "MyPigActivity3",
    "runsOn": {
      "ref": "MyEmrResource"
    },
    "script": "B = LIMIT ${input1} 2; ${output1} = FOREACH B GENERATE Fifth;",
    "type": "PigActivity",
    "dependsOn": {
      "ref": "MyPigActivity2"
    },
    "output": {
      "ref": "MyOutputData3"
    },
    "stage": "true"
  },
  {
    "id": "MyOutputData2",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "name": "MyOutputData2",
    "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/PigActivityOutput2",
    "dataFormat": {
      "ref": "MyOutputDataType2"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "MyOutputData1",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "name": "MyOutputData1",
    "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/PigActivityOutput1",
    "dataFormat": {
      "ref": "MyOutputDataType1"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {

```

```

    "id": "MyInputDataType1",
    "name": "MyInputDataType1",
    "column": [
      "First STRING",
      "Second STRING",
      "Third STRING",
      "Fourth STRING",
      "Fifth STRING",
      "Sixth STRING",
      "Seventh STRING",
      "Eighth STRING",
      "Ninth STRING",
      "Tenth STRING"
    ],
    "inputRegex": "^(\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+)",
    "type": "Regex"
  },
  {
    "id": "MyEmrResource",
    "region": "us-east-1",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "keyPair": "example-keypair",
    "masterInstanceType": "m1.small",
    "enableDebugging": "true",
    "name": "MyEmrResource",
    "actionOnTaskFailure": "continue",
    "type": "EmrCluster"
  },
  {
    "id": "MyOutputDataType4",
    "name": "MyOutputDataType4",
    "column": "one STRING",
    "type": "CSV"
  },
  {
    "id": "MyOutputData4",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "directoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/PigActivityOutput3",
    "name": "MyOutputData4",

```

```

    "dataFormat": {
      "ref": "MyOutputDataType4"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "MyOutputDataType1",
    "name": "MyOutputDataType1",
    "column": [
      "First STRING",
      "Second STRING",
      "Third STRING",
      "Fourth STRING",
      "Fifth STRING",
      "Sixth STRING",
      "Seventh STRING",
      "Eighth STRING"
    ],
    "columnSeparator": "*",
    "type": "Custom"
  },
  {
    "id": "MyOutputData3",
    "username": "__",
    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "insertQuery": "insert into #{table} (one) values (?)",
    "name": "MyOutputData3",
    "*password": "__",
    "runsOn": {
      "ref": "MyEmrResource"
    },
    "connectionString": "jdbc:mysql://example-database-instance:3306/example-database",
    "selectQuery": "select * from #{table}",
    "table": "example-table-name",
    "type": "MySQLDataNode"
  },
  {
    "id": "MyOutputDataType2",
    "name": "MyOutputDataType2",
    "column": [
      "Third STRING",

```

```

        "Fourth STRING",
        "Fifth STRING",
        "Sixth STRING",
        "Seventh STRING",
        "Eighth STRING"
    ],
    "type": "TSV"
},
{
    "id": "MyPigActivity2",
    "scheduleType": "CRON",
    "schedule": {
        "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "input": {
        "ref": "MyOutputData1"
    },
    "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path",
    "name": "MyPigActivity2",
    "runsOn": {
        "ref": "MyEmrResource"
    },
    "dependsOn": {
        "ref": "MyPigActivity1"
    },
    "type": "PigActivity",
    "script": "B = LIMIT ${input1} 3; ${output1} = FOREACH B GENERATE Third, Fourth,
Fifth, Sixth, Seventh, Eighth;",
    "output": {
        "ref": "MyOutputData2"
    },
    "stage": "true"
},
{
    "id": "MyEmrResourcePeriod",
    "startDateTime": "2013-05-20T00:00:00",
    "name": "MyEmrResourcePeriod",
    "period": "1 day",
    "type": "Schedule",
    "endDateTime": "2013-05-21T00:00:00"
},
{
    "id": "MyPigActivity1",
    "scheduleType": "CRON",

```

```

    "schedule": {
      "ref": "MyEmrResourcePeriod"
    },
    "input": {
      "ref": "MyInputData1"
    },
    "pipelineLogUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/path",
    "scriptUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/script/pigTestScript.q",
    "name": "MyPigActivity1",
    "runsOn": {
      "ref": "MyEmrResource"
    },
    "scriptVariable": [
      "column1=First",
      "column2=Second",
      "three=3"
    ],
    "type": "PigActivity",
    "output": {
      "ref": "MyOutputData1"
    },
    "stage": "true"
  }
]
}

```

Le contenu de `pigTestScript.q` est le suivant.

```

B = LIMIT ${input1} $three; ${output1} = FOREACH B GENERATE $column1, $column2, Third,
Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth;

```

## Syntaxe

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Les utilisateurs doivent spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Les	Objet de référence, par exemple, « schedule » : {"ref" : » myScheduleId «}


Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	<p>utilisateurs peuvent satisfaire à cette exigence en définissant explicitement un calendrier sur l'objet, par exemple en spécifiant « schedule » : {"ref » : "DefaultSchedule«}. Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), les utilisateurs peuvent créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	
Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
script	Script Pig à exécuter.	String
scriptUri	Emplacement du script Pig à exécuter (par exemple, s3://scriptLocation).	String

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	Cluster EMR sur lequel cela s' exécute.	Objet de référence , par exemple, « RunSon » : {"ref" : "myEmrCluster Id"}
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
dependsOn	Spécifie la dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence , par exemple, « DependsOn » : {"ref" : "myActivityId"}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
input	Source de données d'entrée.	Objet de référence , par exemple, « input » : {"ref" : "myDataNode Id"}
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple, « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple, "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple, « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
output	Source de données de sortie.	Objet de référence , par exemple, « output » : {"ref" : « myDataNode Id »}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple, « parent » : {"ref" : « myBaseObject Id »}
pipelineLogUri	L'URI Amazon S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
postActivityTaskConfig	Script de configuration de post-activité à exécuter. Il s'agit d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence , par exemple, "postActivityTaskConfig" : {"ref" : « myShellScriptConfigId »}
preActivityTaskConfig	Script de configuration de pré-activité à exécuter. Se compose d'un URI du script shell dans Amazon S3 et d'une liste d'arguments.	Objet de référence , par exemple, "preActivityTaskConfig" : {"ref" : « myShellScriptConfigId »}
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple, « précondition » : {"ref" : « myPreconditionId »}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>reportProgressTimeOut</code>	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à <code>reportProgress</code> . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
<code>resizeClusterBeforeRunning</code>	Redimensionnez le cluster avant d'effectuer cette activité pour prendre en charge les nœuds de données DynamoDB spécifiés en entrée ou en sortie.	Booléen
	<div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>Note</b></p> <p>Si votre activité utilise un DynamoDB <code>ataNode</code> comme nœud de données d'entrée ou de sortie, et si vous définissez le <code>resizeClusterBeforeRunning toTRUE</code>, AWS Data Pipeline commence à utiliser des types d'<code>m3.xlarge</code> instance. Vos choix de type d'instance sont alors remplacés par <code>m3.xlarge</code> , ce qui peut accroître vos coûts mensuels.</p> </div>	
<code>resizeClusterMaxInstances</code>	Limite du nombre maximal d'instances qui peuvent être demandées par l'algorithme de redimensionnement.	Entier
<code>retryDelay</code>	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Dans la planification de type séries chronologiques, les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle et dans la planification de type cron, les instances sont planifiées au début de chaque intervalle. Une planification à la demande vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul scheduleType pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, il suffit d'appeler l' <code>ActivatePipeline</code> opération pour chaque exécution suivante. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p>	Énumération
scriptVariable	<p>Arguments à transmettre au script Pig. Vous pouvez utiliser <code>scriptVariable</code> avec <code>script</code> ou <code>scriptUri</code>.</p>	String
étape	<p>Détermine si le staging est activé et autorise votre script Pig à accéder aux tables de données intermédiaires, telles que <code>\${INPUT1}</code> et <code>\${OUTPUT1}</code>.</p>	Booléen

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple, « ActiveInstances » : {"ref » : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple, "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Les journaux d'étapes Amazon EMR sont disponibles uniquement pour les tentatives d'activité EMR.	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceid	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdatedHour	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRunHour	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple, « WaitingOn » : {"ref" : » myRunnabl eObject Id "}
Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Voir aussi

- [ShellCommandActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## RedshiftCopyActivity

Copie les données depuis DynamoDB ou Amazon S3 vers Amazon Redshift. Vous pouvez charger les données dans une nouvelle table ou les fusionner facilement dans une table existante.

Voici une présentation d'un cas d'utilisation dans lequel vous pouvez utiliser RedshiftCopyActivity :

1. Commencez par utiliser AWS Data Pipeline pour stocker vos données dans Amazon S3.

2. [RedshiftCopyActivity](#) À utiliser pour déplacer les données d'Amazon RDS et d'Amazon EMR vers Amazon Redshift.

Cela vous permet de charger vos données dans Amazon Redshift où vous pouvez les analyser.

3. [SqlActivity](#) À utiliser pour exécuter des requêtes SQL sur les données que vous avez chargées dans Amazon Redshift.

En outre, [RedshiftCopyActivity](#) prend en charge un fichier manifeste et vous permet donc d'utiliser un [S3DataNode](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [S3 DataNode](#).

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

Pour prendre en charge les formats de conversion, cet exemple utilise les paramètres de conversion spéciaux [EMPTYASNULL](#) et [IGNOREBLANKLINES](#) dans `commandOptions`. Pour plus d'informations, consultez la section [Paramètres de conversion des données](#) dans le manuel Amazon Redshift Database Developer Guide.

```
{
  "id" : "S3ToRedshiftCopyActivity",
  "type" : "RedshiftCopyActivity",
  "input" : { "ref": "MyS3DataNode" },
  "output" : { "ref": "MyRedshiftDataNode" },
  "insertMode" : "KEEP_EXISTING",
  "schedule" : { "ref": "Hour" },
  "runsOn" : { "ref": "MyEc2Resource" },
  "commandOptions": ["EMPTYASNULL", "IGNOREBLANKLINES"]
}
```

L'exemple de définition de pipeline suivant illustre une activité qui utilise le mode d'insertion APPEND :

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "CSVId1",
      "name": "DefaultCSV1",
      "type": "CSV"
    },
    {
      "id": "RedshiftDatabaseId1",
```

```

    "databaseName": "dbname",
    "username": "user",
    "name": "DefaultRedshiftDatabase1",
    "*password": "password",
    "type": "RedshiftDatabase",
    "clusterId": "redshiftclusterId"
  },
  {
    "id": "Default",
    "scheduleType": "timeseries",
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",
    "name": "Default",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
  },
  {
    "id": "RedshiftDataNodeId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "tableName": "orders",
    "name": "DefaultRedshiftDataNode1",
    "createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30)
PRIMARY KEY DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate
varchar(20));",
    "type": "RedshiftDataNode",
    "database": {
      "ref": "RedshiftDatabaseId1"
    }
  },
  {
    "id": "Ec2ResourceId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "securityGroups": "MySecurityGroup",
    "name": "DefaultEc2Resource1",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "logUri": "s3://myLogs",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
    "type": "Ec2Resource"
  },
  {
    "id": "ScheduleId1",

```

```

    "startDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00",
    "name": "DefaultSchedule1",
    "type": "Schedule",
    "period": "period",
    "endDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00"
  },
  {
    "id": "S3DataNodeId1",
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
    "name": "DefaultS3DataNode1",
    "dataFormat": {
      "ref": "CSVId1"
    },
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "id": "RedshiftCopyActivityId1",
    "input": {
      "ref": "S3DataNodeId1"
    },
    "schedule": {
      "ref": "ScheduleId1"
    },
    "insertMode": "APPEND",
    "name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
    "runsOn": {
      "ref": "Ec2ResourceId1"
    },
    "type": "RedshiftCopyActivity",
    "output": {
      "ref": "RedshiftDataNodeId1"
    }
  }
]
}

```

APPENDL'opération ajoute des éléments à une table, quelles que soient les clés primaires ou les clés de tri. Par exemple, si vous avez le tableau suivant, vous pouvez ajouter un enregistrement avec les mêmes valeurs d'ID et d'utilisateur.

ID(PK)	USER
1	aaa
2	bbb

Vous pouvez ajouter un enregistrement avec les mêmes valeurs d'ID et d'utilisateur.

ID(PK)	USER
1	aaa
2	bbb
1	aaa

### Note

Si une opération APPEND est interrompue et retentée, le pipeline de réexécution résultant ajoute potentiellement depuis le début. Comme cela peut entraîner de nouvelles duplications, soyez conscient de ce comportement, en particulier si vous avez une logique qui comptabilise le nombre de lignes.

Pour obtenir un didacticiel, consultez [Copiez des données sur Amazon Redshift à l'aide de AWS Data Pipeline](#).

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
insertMode	<p>Détermine AWS Data Pipeline le sort des données préexistantes de la table cible qui chevauchent les lignes des données à charger.</p> <p>Les valeurs valides sont : KEEP_EXISTING , OVERWRITE_EXISTING , TRUNCATE et APPEND.</p> <p>KEEP_EXISTING ajoute de nouvelles lignes à la table, en conservant toutes les lignes existantes non modifiées.</p>	Énumération

Champs obligatoires	Description	Type d'option
	<p>KEEP_EXISTING et OVERWRITE _EXISTING utilise les clés primaire, de tri et de distribution pour identifier les lignes entrantes à associer aux lignes existantes. Consultez la section <a href="#">Mise à jour et insertion de nouvelles données</a> dans le manuel Amazon Redshift Database Developer Guide.</p> <p>TRUNCATE supprime toutes les données de la table de destination avant d'écrire les nouvelles données.</p> <p>APPEND ajoute tous les enregistrements à la fin de la table Redshift. APPEND ne nécessite aucune clé primaire, de distribution ou de tri, par conséquent, des doublons potentiels peuvent être ajoutés.</p>	

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification.</p> <p>Spécifiez une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet.</p> <p>Dans la plupart des cas, nous vous recommandons de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Vous pouvez, par exemple, définir explicitement une planification sur l'objet en spécifiant</p>	<p>Objet de référence, tel que : "schedule": {"ref": "myScheduleId"}</p>

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	<pre>t "schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}</pre> <p>Si la planification maître de votre pipeline contient des planifications imbriquées, créez un objet parent ayant une référence de planification.</p> <p>Pour obtenir des exemples de configurations de planification facultatives, consultez la section <a href="#">Planification</a>.</p>	
Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence, par exemple « RunSon » : {"ref" : "myResourceId"}
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
commandOptions	<p>Prend des paramètres à transmettre au nœud de données Amazon Redshift pendant l'COPYopération. Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez <a href="#">COPY</a> dans le manuel Amazon Redshift Database Developer Guide.</p> <p>Lorsqu'elle charge la table, la commande COPY tente implicitement de convertir les chaînes dans le type de données de la colonne cible. En plus des conversions de données par défaut qui s'exécutent de façon automatique, si vous rencontrez des erreurs ou si vous avez d'autres besoins de conversion, vous pouvez spécifier des paramètres de conversion supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Paramètres de conversion des données</a> dans le manuel Amazon Redshift Database Developer Guide.</p> <p>Si un format de données est associé au nœud de données d'entrée ou de sortie, les paramètres fournis sont ignorés.</p> <p>Dans la mesure où l'opération de copie utilise d'abord COPY pour insérer des données dans une table intermédiaire, puis utilise une commande INSERT pour copier les données de</p>	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
	<p>la table intermédiaire dans la table de destination, certains paramètres de la commande COPY ne s'appliquent pas, comme la fonction de la commande COPY qui lui permet d'activer la compression automatique de la table. Si une compression est nécessaire, ajoutez les détails d'encodage de colonne à l'instruction CREATE TABLE.</p> <p>De plus, dans certains cas, lorsqu'il doit télécharger des données du cluster Amazon Redshift et créer des fichiers dans Amazon S3, il s'appuie sur RedshiftCopyActivity UNLOAD l'opération d'Amazon Redshift.</p> <p>Pour améliorer les performances pendant la copie et le téléchargement, spécifiez le paramètre PARALLEL OFF à partir de la commande UNLOAD. Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez <a href="#">UNLOAD</a> dans le manuel Amazon Redshift Database Developer Guide.</p>	
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence : "dependsOn": { "ref": "myActivityId" }
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
input	Nœud de données d'entrée. La source de données peut être Amazon S3, DynamoDB ou Amazon Redshift.	Objet de référence : "input": { "ref": "myDataNodeId" }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence : "onFail": { "ref": "myActionId" }
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence : "onLateAction": { "ref": "myActionId" }
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence : "onSuccess": { "ref": "myActionId" }
output	Nœud de données de sortie. L'emplacement de sortie peut être Amazon S3 ou Amazon Redshift.	Objet de référence : "output": { "ref": "myDataNodeId" }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence : "parent": { "ref": "myBaseObjectId"} }
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence : "precondition": { "ref": "myPreconditionId"} }
file d'attente	<p>Correspond au <code>query_group</code> paramètre d'Amazon Redshift, qui vous permet d'attribuer et de prioriser les activités simultanées en fonction de leur placement dans les files d'attente.</p> <p>Amazon Redshift limite le nombre de connexions simultanées à 15. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Affectation de requêtes à des files d'attente</a> dans le manuel Amazon RDS Database Developer Guide.</p>	String
reportProgressTimeout	<p>Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à <code>reportProgress</code> .</p> <p>Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.</p>	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>retryDelay</code>	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
<code>scheduleType</code>	<p>Permet de spécifier si la planification s'applique aux objets de votre pipeline. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p> <p>La planification <code>timeseries</code> signifie que les instances sont programmées à la fin de chaque intervalle.</p> <p>La planification <code>Cron</code> signifie que les instances sont programmées au début de chaque intervalle.</p> <p>Une planification <code>ondemand</code> vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau.</p> <p>Pour utiliser des pipelines <code>ondemand</code>, vous devez appeler l'opération <code>ActivatePipeline</code> pour chaque exécution suivante.</p> <p>Si vous utilisez une planification <code>ondemand</code>, vous devez la spécifier dans l'objet par défaut et faire en sorte qu'elle soit le seul <code>scheduleType</code> spécifié pour les objets du pipeline.</p>	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>transformSql</code>	<p>Expression SQL <code>SELECT</code> utilisée pour transformer les données d'entrée.</p> <p>Exécutez l'expression <code>transformSql</code> sur la table nommée <code>staging</code>.</p> <p>Lorsque vous copiez des données depuis DynamoDB ou Amazon S3 AWS Data Pipeline , vous créez une table appelée « <code>staging</code> » et y chargez initialement les données. Les données de cette table sont utilisées pour mettre à jour la table cible.</p> <p>Le schéma de sortie de <code>transformSql</code> doit correspondre au schéma de la table cible finale.</p> <p>Si vous spécifiez l'option <code>transformSql</code> , une seconde table intermédiaire est créée à partir de l'instruction SQL spécifiée. Les données de cette seconde table intermédiaire sont ensuite mises à jour dans la table cible finale.</p>	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
<code>@activeInstances</code>	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence : <pre>"activeInstances": {"ref": "myRunnable ObjectId"}</pre>

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence : "cascadeFailedOn": { "ref": "myRunnable ObjectId" }
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution.	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceid	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@ healthStatusUpdated Heure	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@ latestCompletedRun Heure	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence : "waitingOn": { "ref": "myRunnableObjectID" }

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	Sphère d'un objet. Indique sa situation dans le cycle de vie. Par exemple, les objets de composant produisent des objets d'instance qui exécutent des objets « tentatives ».	String

## ShellCommandActivity

Exécute une commande ou un script. Vous pouvez utiliser `ShellCommandActivity` pour exécuter les tâches planifiées de type séries chronologiques ou de type cron.

Lorsque le `stage` champ est défini sur `true` et utilisé avec un `S3DataNode`, `ShellCommandActivity` prend en charge le concept de données intermédiaires, ce qui signifie que vous pouvez déplacer des données d'Amazon S3 vers un emplacement d'étape, tel qu'Amazon EC2 ou votre environnement local, travailler sur les données à l'aide de scripts et les `ShellCommandActivity` replacer vers Amazon S3.

Dans ce cas, lorsque votre commande shell est connectée à un `S3DataNode` en entrée, vos scripts shell opèrent directement sur les données avec `${INPUT1_STAGING_DIR}`, `${INPUT2_STAGING_DIR}` et d'autres champs, en faisant référence aux champs `ShellCommandActivity` en entrée.

De même, le résultat de la commande shell peut être transféré dans un répertoire de sortie pour être automatiquement transféré vers Amazon S3, référencé par `${OUTPUT1_STAGING_DIR}${OUTPUT2_STAGING_DIR}`, etc.

Ces expressions peuvent être transmises comme arguments de ligne de commande à la commande shell pour que vous les utilisiez dans la logique de transformation des données.

`ShellCommandActivity` renvoie les chaînes et codes d'erreur Linux. Si une activité `ShellCommandActivity` se traduit par une erreur, la valeur `error` retournée est différente de zéro.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "CreateDirectory",
  "type" : "ShellCommandActivity",
  "command" : "mkdir new-directory"
}
```

## Syntaxe

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle <code>schedule</code>.</p> <p>Pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de cet objet, spécifiez une référence <code>schedule</code> à un autre objet.</p> <p>Pour satisfaire cette exigence, définissez explicitement un <code>schedule</code> sur l'objet, par exemple, en spécifiant <code>"schedule"</code> : <code>{"ref": "DefaultSchedule"}</code> .</p> <p>Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la référence <code>schedule</code> sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Si le pipeline se compose d'une arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), créez un objet parent ayant une référence de planification.</p> <p>Pour répartir la charge, AWS Data Pipeline créez des objets physiques légèrement plus tôt</p>	<p>Objet de référence , par exemple « <code>schedule</code> » : <code>{"ref" : » myScheduleId «}</code></p>

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	<p>que prévu, mais exécutez-les dans les délais prévus.</p> <p>Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	
Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
command	<p>Commande à exécuter. Utilisez la valeur \$ pour référencer les paramètres de positionnement et <code>scriptArgument</code> pour spécifier les paramètres de la commande. Cette valeur et les paramètres associés doivent fonctionner dans l'environnement à partir duquel vous lancez l'exécuteur de tâches.</p>	String
scriptUri	<p>Chemin d'accès par URI Amazon S3 d'un fichier à télécharger et à exécuter en tant que commande shell. Spécifiez un seul <code>scriptUri</code>, ou champ <code>command</code>. Étant donné que le champ <code>scriptUri</code> ne peut pas utiliser de paramètres, utilisez plutôt <code>command</code>.</p>	String

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	La ressource de calcul permettant d'exécuter l'activité ou la commande, par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence, par exemple « RunSon » : {"ref" : "myResourceId"}
workerGroup	Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans la période de départ définie peut être retentée.	Period
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence, par exemple « DependsOn » : {"ref" : "myActivityId"}
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
input	Emplacement des données d'entrée.	Objet de référence , par exemple « input » : {"ref" : "myDataNode Id"}
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
output	Emplacement des données de sortie.	Objet de référence , par exemple « output » : {"ref" : » myDataNode Id "}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}
pipelineLogUri	L'URI Amazon S3, par exemple 's3://BucketName/Key/' pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « précondition » : {"ref" : » myPrecond itionId «}
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs adressés à reportProgress par les activités à distance. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et font l'objet d'une nouvelle tentative.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>scheduleType</code>	<p>Permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle.</p> <p>Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> .</p> <p>Si la planification est définie sur <code>timeseries</code> , les instances sont programmées à la fin de chaque intervalle.</p> <p>Si la planification est définie sur <code>Cron</code>, les instances sont programmées au début de chaque intervalle.</p> <p>Si la planification est définie sur <code>ondemand</code>, vous pouvez exécuter un pipeline une fois, par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification <code>ondemand</code>, spécifiez-la dans l'objet par défaut comme seul <code>scheduleType</code> pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines <code>ondemand</code>, vous devez appeler l'opération <code>ActivatePipeline</code> pour chaque exécution suivante.</p>	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>scriptArgument</code>	Tableau de chaînes au format JSON à transmettre à la commande spécifiée par le champ <code>command</code> . Par exemple, si la valeur du champ <code>command</code> est <code>echo \$1 \$2</code> , spécifiez <code>scriptArgument</code> en tant que <code>"param1"</code> , <code>"param2"</code> . En cas d'arguments et de paramètres multiples, transmettez le <code>scriptArgument</code> comme suit : <code>"scriptArgument":"arg1","scriptArgument":"param1","scriptArgument":"arg2","scriptArgument":"param2"</code> . Le <code>scriptArgument</code> ne peut être utilisé qu'avec <code>command</code> ; son utilisation avec <code>scriptUri</code> provoque une erreur.	String
<code>étape</code>	Détermine si la gestion intermédiaire est activée et permet à vos commandes shell d'avoir accès aux variables de données mises en lots, telles que <code>\${INPUT1_STAGING_DIR}</code> et <code>\${OUTPUT1_STAGING_DIR}</code> .	Booléen
<code>stderr</code>	Chemin qui reçoit les messages d'erreur système redirigés à partir de la commande. Si vous utilisez ce <code>runsOn</code> champ, il doit s'agir d'un chemin Amazon S3 en raison de la nature transitoire de la ressource exécutant votre activité. Toutefois, si vous spécifiez le champ <code>workerGroup</code> , un chemin de fichier local est autorisé.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>stdout</code>	Le chemin Amazon S3 qui reçoit la sortie redirigée de la commande. Si vous utilisez ce <code>runson</code> champ, il doit s'agir d'un chemin Amazon S3 en raison de la nature transitoire de la ressource exécutant votre activité. Toutefois, si vous spécifiez le champ <code>workerGroup</code> , un chemin de fichier local est autorisé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
<code>@activeInstances</code>	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence, par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
<code>@actualEndTime</code>	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
<code>@actualStartTime</code>	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
<code>cancellationReason</code>	<code>cancellationReason</code> si l'objet a été annulé.	String
<code>@cascadeFailedOn</code>	Description de la chaîne de dépendances à l'origine de l'échec de l'objet.	Objet de référence, par exemple "cascadeFailedOn« : {"ref" : » myRunnableObject Id "}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
emrStepLog	Les journaux d'étapes Amazon EMR sont disponibles uniquement pour les tentatives d'activité Amazon EMR.	String
errorId	<code>errorId</code> si l'objet a échoué.	String
errorMessage	<code>errorMessage</code> si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution.	DateTime
hadoopJobLog	Des journaux de tâches Hadoop sont disponibles en cas de tentative d'activités basées sur Amazon EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceId	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	Statut de l'objet.	String
@Version	AWS Data Pipeline Version utilisée pour créer l'objet.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : { "ref" : "myRunnableObject Id" }

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	Emplacement d'un objet dans le cycle de vie. Les objets de composant entraînent des objets d'instance, qui exécutent des objets « tentatives ».	String

## Voir aussi

- [CopyActivity](#)
- [EmrActivity](#)

## SqlActivity

Exécute une requête SQL (script) sur une base de données.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "MySqlActivity",
  "type" : "SqlActivity",
  "database" : { "ref": "MyDatabaseID" },
  "script" : "SQLQuery" | "scriptUri" : s3://scriptBucket/query.sql,
  "schedule" : { "ref": "MyScheduleID" },
}
```

### Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
database	Base de données sur laquelle exécuter le script SQL fourni.	Objet de référence, par exemple « base de données » : {"ref" : "myDatabaseID" }

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Vous devez	Objet de référence, par exemple

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	<p>spécifier une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Vous pouvez définir explicitement une planification sur l'objet, par exemple, en spécifiant "schedule" :  <pre>{"ref": "DefaultSchedule"}</pre> .</p> <p>Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification.</p> <p>Si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications imbriquées dans la planification maître, créez un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a>.</p>	<p>« schedule » :  <pre>{"ref" : » myScheduleId «}</pre></p>
Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
script	<p>Script SQL à exécuter. Vous devez spécifier script ou scriptUri. Lorsque le script est stocké dans Amazon S3, le script n'est pas évalué en tant qu'expression. Spécifier plusieurs valeurs pour scriptArgument est utile lorsque le script est stocké dans Amazon S3.</p>	String

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
scriptUri	URI spécifiant l'emplacement d'un script SQL à exécuter dans l'activité.	String

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
runsOn	Ressource de calcul pour exécuter l'activité ou la commande. Par exemple, une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR.	Objet de référence, par exemple « RunSon » : {"ref" : "myResourceId"}
workerGroup	Groupe de travail. Utilisé pour les tâches d'acheminement. Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
dependsOn	Spécifie une dépendance sur un autre objet exécutable.	Objet de référence , par exemple « DependsOn » : { "ref" : » myActivityId « }
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
input	Emplacement des données d'entrée.	Objet de référence , par exemple « input » : { "ref" : » myDataNode Id " }
lateAfterTimeout	Période depuis le début planifié du pipeline au sein de laquelle l'objet exécuté doit démarrer.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : { "ref" : » myActionId « }
onLateAction	Actions qui doivent être déclenchées si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé au cours de la période écoulée depuis le début prévu du pipeline, comme spécifié par « lateAfterTimeout ».	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : { " ref » : » myActionId « }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : { "ref" : » myActionId « }
output	Emplacement des données de sortie. Cela n'est utile que pour le référencement depuis un script (par exemple <code>#{output.tablename}</code> ) et pour créer la table de sortie en définissant « createTableSql » dans le nœud de données de sortie. La sortie de la requête SQL n'est pas écrite dans le nœud des données de sortie.	Objet de référence , par exemple « output » : { "ref" : : » myDataNode Id " }
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : { "ref" : : » myBaseObject Id " }
pipelineLogUri	L'URI S3 (tel que 's3 ://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
precondition	Définit une condition préalable facultative. Un nœud de données n'est pas marqué « READY » tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies.	Objet de référence , par exemple « précondition » : { "ref" : : » myPrecond itionId « }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
file d'attente	[Amazon Redshift uniquement] Correspond au paramètre <code>query_group</code> d'Amazon Redshift, qui vous permet d'attribuer et de hiérarchiser les activités simultanées en fonction de leur placement dans les files d'attente. Amazon Redshift limite le nombre de connexions simultanées à 15. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Attribution de requêtes aux files d'attente</a> dans le manuel Amazon Redshift Developer Guide.	String
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à <code>reportProgress</code> . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>scheduleType</code>	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Les valeurs sont : <code>cron</code>, <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> (<code>cron</code>, à la demande et séries chronologiques).</p> <p>Une planification <code>timeseries</code> signifie que les instances sont programmées à la fin de chaque intervalle.</p> <p>Une planification <code>cron</code> signifie que les instances sont programmées au début de chaque intervalle.</p> <p>Une planification <code>ondemand</code> vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Cela signifie que vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification <code>ondemand</code>, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul <code>scheduleType</code> spécifié pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines <code>ondemand</code>, vous devez appeler l'opération <code>ActivatePipeline</code> pour chaque exécution suivante.</p>	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scriptArgument	Liste de variables pour le script. Vous pouvez également placer directement des expressions dans le champ script. Spécifier plusieurs valeurs pour scriptArgument est utile lorsque le script est stocké dans Amazon S3. Exemple : # {format (@scheduledStartTime, "YY-MM-DD HH:MM:SS")}\n# {format (PlusPeriod (@scheduledStartTime, « 1 jour »), « HH:MM:SS"} YY-MM-DD	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {"ref" : » myRunnableObject Id "}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution	DateTime
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceId	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : { "ref" : » myRunnabl eObject Id " }

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Ressources

Les objets de AWS Data Pipeline ressource sont les suivants :

## Objets

- [Ec2Resource](#)
- [EmrCluster](#)
- [HttpProxy](#)

## Ec2Resource

Instance Amazon EC2 qui exécute le travail défini par une activité de pipeline.

AWS Data Pipeline prend désormais en charge IMDSv2 pour l'instance Amazon EC2, qui utilise une méthode orientée session pour mieux gérer l'authentification lors de la récupération des informations de métadonnées à partir des instances. Une session commence et termine une série de demandes utilisées par le logiciel exécuté sur une instance Amazon EC2 pour accéder aux métadonnées et aux informations d'identification de l'instance Amazon EC2 stockées localement. Le logiciel démarre une session par une simple requête HTTP PUT adressée à IMDSv2. IMDSv2 renvoie un jeton secret au logiciel exécuté sur l'instance Amazon EC2, qui utilisera le jeton comme mot de passe pour effectuer des demandes de métadonnées et d'informations IMDSv2 d'identification.

### Note

Pour utiliser IMDSv2 pour votre instance Amazon EC2, vous devez modifier les paramètres, car l'AMI par défaut n'est pas compatible avec. IMDSv2 Vous pouvez spécifier une nouvelle version d'AMI que vous pouvez récupérer via le paramètre SSM suivant `:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-ebs`.

Pour plus d'informations sur les instances Amazon EC2 par défaut AWS Data Pipeline créées si vous ne spécifiez aucune instance, consultez. [Instances Amazon EC2 par défaut par région AWS](#)

## Exemples

### EC2-Classic

#### Important

Seuls AWS les comptes créés avant le 4 décembre 2013 sont compatibles avec la plateforme EC2-Classic. Si vous possédez l'un de ces comptes, vous pouvez avoir la possibilité de créer

des objets `EC2Resource` pour un pipeline dans un réseau EC2-Classic plutôt qu'un VPC. Nous vous recommandons vivement de créer des ressources pour tous vos pipelines dans des VPC. En outre, si vous disposez de ressources existantes dans EC2-Classic, nous vous recommandons de les migrer vers un VPC.

L'exemple d'objet suivant lance une instance EC2 dans EC2-Classic, avec certains champs facultatifs définis.

```
{
  "id" : "MyEC2Resource",
  "type" : "Ec2Resource",
  "actionOnTaskFailure" : "terminate",
  "actionOnResourceFailure" : "retryAll",
  "maximumRetries" : "1",
  "instanceType" : "m5.large",
  "securityGroups" : [
    "test-group",
    "default"
  ],
  "keyPair" : "my-key-pair"
}
```

## EC2-VPC

L'exemple d'objet suivant lance une instance EC2 dans un VPC personnalisé, avec quelques champs facultatifs.

```
{
  "id" : "MyEC2Resource",
  "type" : "Ec2Resource",
  "actionOnTaskFailure" : "terminate",
  "actionOnResourceFailure" : "retryAll",
  "maximumRetries" : "1",
  "instanceType" : "m5.large",
  "securityGroupIds" : [
    "sg-12345678",
    "sg-12345678"
  ],
  "subnetId": "subnet-12345678",
  "associatePublicIpAddress": "true",
  "keyPair" : "my-key-pair"
}
```

}

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
resourceRole	Rôle IAM qui contrôle les ressources auxquelles l'instance Amazon EC2 peut accéder.	String
rôle	Rôle IAM AWS Data Pipeline utilisé pour créer l'instance EC2.	String

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
schedule	<p>Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification.</p> <p>Pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de cet objet, spécifiez une référence de planification à un autre objet. Vous pouvez effectuer cette opération de différentes manières :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour vous assurer que tous les objets dans le pipeline héritent de la planification, définissez explicitement une planification sur l'objet : <code>"schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}</code> . Dans la plupart des cas, il s'avère utile de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification.</li> <li>• Si le pipeline dispose d'une arborescence de planifications imbriquées dans la planification maître, vous pouvez créer un objet</li> </ul>	<p>Objet de référence, par exemple,</p> <pre>"schedule": {"ref": "myScheduleId"}</pre>

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> .	
Champs facultatifs	Description	Type d'option
actionOnResourceDéfaillance	Action effectuée après une défaillance de ressource pour cette ressource. Les valeurs valides sont "retryall" et "retrynone" .	String
actionOnTaskDéfaillance	Action effectuée après l'échec d'une tâche pour cette ressource. Les valeurs valides sont "continue" ou "terminate" .	String
associatePublicIpAdresse	Indique si vous souhaitez attribuer une adresse IP publique à l'instance. Si l'instance se trouve dans Amazon EC2 ou Amazon VPC, la valeur par défaut est true. Sinon, la valeur par défaut est false.	Booléen
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans la période de départ définie peut être retentée.	Period
availabilityZone	Zone de disponibilité dans laquelle lancer l'instance Amazon EC2.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
désactiver IMDSv1	La valeur par défaut est false et active à la fois IMDSv1 et IMDSv2. Si vous le définissez sur true, il est désactivé IMDSv1 et fournit uniquement IMDSv2s	Booléen
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
httpProxy	L'hôte proxy que les clients utilisent pour se connecter aux AWS services.	Objet de référence, par exemple, "httpProxy": {"ref": "myHttpProxyId"}
imageId	ID de l'AMI à utiliser pour l'instance. AWS Data Pipeline Utilise par défaut le type de virtualisation AMI HVM. Les AMI spécifiques IDs utilisées sont basées sur une région. Vous pouvez remplacer l'AMI par défaut en spécifiant l'AMI HVM de votre choix. Pour plus d'informations sur les types d'AMI, consultez les <a href="#">sections Types de virtualisation d'AMI Linux</a> et <a href="#">Trouver une AMI Linux</a> dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.	String
initTimeout	Délai d'attente pour le démarrage de la ressource.	Period
instanceCount	Obsolète.	Entier
instanceType	Type d'instance Amazon EC2 à démarrer.	String
keyPair	Nom de la paire de clés. Si vous lancez une instance Amazon EC2 sans spécifier de paire de clés, vous ne pouvez pas vous y connecter.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
minInstanceCount	Obsolète.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple, "onFail": { "ref": "myActionId" }
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou est toujours en cours d'exécution.	Objet de référence , par exemple, "onLateAction": { "ref": "myActionId" }
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple, "onSuccess": { "ref": "myActionId" }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple, "parent": { "ref": "myBaseObjectId" }
pipelineLogUri	L'URI Amazon S3 (par exemple 's3://BucketName/Key/' ) pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
region	Code de la région dans laquelle l'instance Amazon EC2 doit s'exécuter. Par défaut, l'instance s'exécute dans la même région que le pipeline. Vous pouvez exécuter l'instance dans la même région qu'un ensemble de données dépendantes.	Énumération
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et feront l'objet d'une nouvelle tentative.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
runAsUser	L'utilisateur qui doit exécuter le TaskRunner.	String
runsOn	Ce champ n'est pas autorisé sur cet objet.	Objet de référence , par exemple, "runsOn": { "ref": "myResourceId" }

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scheduleType	<p>Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin d'un intervalle, ou à la demande.</p> <p>Les valeurs sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>timeseries</code> . Les instances sont planifiées à la fin de chaque intervalle.</li> <li>• <code>cron</code>. Les instances sont planifiées au début de chaque intervalle.</li> <li>• <code>ondemand</code>. Vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification à la demande, elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul <code>scheduleType</code> pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines à la demande, vous devez appeler l'opération <code>ActivatePipeline</code> pour chaque exécution suivante.</li> </ul>	Énumération
securityGroupIds	Les identifiants d'un ou de plusieurs groupes de sécurité Amazon EC2 à utiliser pour les instances du pool de ressources.	String
securityGroups	Un ou plusieurs groupes de sécurité Amazon EC2 à utiliser pour les instances du pool de ressources.	String
spotBidPrice	Montant maximum par heure pour votre instance Spot en dollars, qui est une valeur décimale comprise entre 0 et 20,00 (non incluse).	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
subnetId	ID du sous-réseau Amazon EC2 dans lequel démarrer l'instance.	String
terminateAfter	Nombre d'heures après lequel résilier la ressource.	Period
useOnDemandOnLastAttempt	Lors de la dernière tentative de demande d'une instance Spot, effectuez une demande pour les instances à la demande au lieu d'une instance Spot. Cela garantit que si toutes les tentatives précédentes ont échoué, la dernière tentative n'est pas interrompue.	Booléen
workerGroup	Ce champ n'est pas autorisé sur cet objet.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple, "activeInstances": {"ref": "myRunnable ObjectId"}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	cancellationReason si l'objet a été annulé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple, "cascadeFailedOn": {"ref": "myRunnableObjectId"}
emrStepLog	Les journaux d'étapes ne sont disponibles que pour les tentatives d'activité Amazon EMR.	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	Message d'erreur si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@failureReason	Raison de l'échec de la ressource.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Des journaux de tâches Hadoop sont disponibles en cas de tentative d'activité sur Amazon EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceId	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun Heure	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple, "waitingOn": {"ref": "myRunnableObjectId"}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	Emplacement d'un objet dans le cycle de vie. Les objets de composant entraînent des objets d'instance, qui exécutent des objets « tentatives ».	String

## EmrCluster

Représente la configuration d'un cluster Amazon EMR. Cet objet est utilisé par [EmrActivity](#) et [HadoopActivity](#) pour lancer un cluster.

### Table des matières

- [Schedulers](#)
- [Versions publiées par Amazon EMR](#)
- [Autorisations Amazon EMR](#)
- [Syntaxe](#)
- [Exemples](#)
- [Voir aussi](#)

## Schedulers

Les planificateurs fournissent un moyen de spécifier l'allocation des ressources et de définir les priorités de travail au sein d'un cluster Hadoop. Les administrateurs ou les utilisateurs peuvent choisir un planificateur pour différentes classes d'utilisateurs et d'applications. Un planificateur peut utiliser les files d'attente pour allouer des ressources aux utilisateurs et aux applications. Vous configurez ces files d'attente lorsque vous créez le cluster. Vous pouvez ensuite configurer la priorité de certains types de travail et d'utilisateur par rapport à d'autres. Vous bénéficiez ainsi d'une utilisation efficace des ressources du cluster, tout en permettant à plus d'un utilisateur de soumettre des tâches au cluster. Il existe trois types de planificateur disponibles :

- [FairScheduler](#)— Tente de planifier les ressources de manière uniforme sur une longue période.

- [CapacityScheduler](#)— Utilise des files d'attente pour permettre aux administrateurs de clusters d'affecter les utilisateurs à des files d'attente dont la priorité et l'allocation des ressources varient.
- Par défaut : utilisé par le cluster, ce qui peut être configuré par votre site.

## Versions publiées par Amazon EMR

Une version Amazon EMR est un ensemble d'applications open-source issues de l'écosystème big data. Chaque version comprend différentes applications, composants et fonctionnalités Big Data que vous sélectionnez pour qu'Amazon EMR installe et configure lorsque vous créez un cluster. Vous spécifiez la version à l'aide de l'étiquette de version. Les étiquettes de version sont sous la forme `emr-x.x.x`. Par exemple, `emr-5.30.0`. Les clusters Amazon EMR se basent sur l'étiquette de version `emr-4.0.0` et utilisent ultérieurement cette `releaseLabel` propriété pour spécifier l'étiquette de version d'un `EmrCluster` objet. Les versions antérieures utilisent la propriété `amiVersion`.

### Important

Tous les clusters Amazon EMR créés à l'aide de la version 5.22.0 ou ultérieure utilisent [Signature version 4 pour authentifier les demandes adressées](#) à Amazon S3. Certaines versions antérieures utilisent Signature Version 2. La prise en charge de Signature Version 2 est interrompue. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour Amazon S3 — Période d'obsolescence SigV2 étendue et modifiée](#). Nous vous recommandons vivement d'utiliser une version d'Amazon EMR compatible avec Signature Version 4. Pour les versions antérieures, à commencer par EMR 4.7.x, la version la plus récente de la série a été mise à jour pour prendre en charge Signature Version 4. Lorsque vous utilisez une version EMR antérieure, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version de la série. En outre, évitez les versions antérieures à EMR 4.7.0.

## Considérations et restrictions

### Utilisez la dernière version de Task Runner

Si vous utilisez un `EmrCluster` objet autogéré doté d'une étiquette de version, utilisez le dernier Task Runner. Pour plus d'informations sur Task Runner, consultez [Travailler avec Task Runner](#). Vous pouvez configurer les valeurs des propriétés pour toutes les classifications de configuration Amazon EMR. Pour plus d'informations, consultez la [section Configuration des applications](#) dans le

guide de mise à jour d'Amazon EMR [the section called “EmrConfiguration”](#), le et les références aux [the section called “Propriété”](#) objets.

## Support pour IMDSv2

Auparavant, uniquement AWS Data Pipeline pris en charge IMDSv1. Désormais AWS Data Pipeline compatible avec IMDSv2 Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 et 5.32 ou version ultérieure, et Amazon EMR 6.2 ou version ultérieure. IMDSv2 utilise une méthode axée sur les sessions pour mieux gérer l'authentification lors de la récupération d'informations de métadonnées à partir d'instances. Vous devez configurer vos instances pour qu'elles passent des IMDSv2 appels en créant des ressources gérées par les utilisateurs à l'aide de TaskRunner -2.0.

## Amazon EMR 5.32 ou version ultérieure et Amazon EMR 6.x

Les séries Amazon EMR 5.32 ou versions ultérieures et 6.x utilisent la version 3.x de Hadoop, qui a apporté des modifications majeures à la façon dont le chemin de classe de Hadoop est évalué par rapport à la version 2.x de Hadoop. Les bibliothèques courantes telles que Joda-Time ont été supprimées du classpath.

Si [EmrActivity](#) ou [HadoopActivity](#) exécute un fichier Jar qui dépend d'une bibliothèque supprimée dans Hadoop 3.x, l'étape échoue avec l'erreur ou. `java.lang.NoClassDefFoundError` `java.lang.ClassNotFoundException` Cela peut se produire pour les fichiers Jar qui s'exécutent sans problème avec les versions 5.x d'Amazon EMR.

Pour résoudre le problème, vous devez copier les dépendances du fichier Jar dans le chemin de classe Hadoop d'un `EmrCluster` objet avant de démarrer le ou le. `EmrActivity` `HadoopActivity` Pour ce faire, nous fournissons un script bash. Le script bash est disponible à l'emplacement suivant, où se *MyRegion* trouve la AWS région dans laquelle votre `EmrCluster` objet s'exécute, par exemple `us-west-2`.

```
s3://datapipeline-MyRegion/MyRegion/bootstrap-actions/latest/TaskRunner/copy-jars-to-hadoop-classpath.sh
```

Le mode d'exécution du script varie selon qu'`EmrActivity` ou `HadoopActivity` s'exécute sur une ressource gérée par AWS Data Pipeline ou sur une ressource autogérée.

Si vous utilisez une ressource gérée par AWS Data Pipeline, ajoutez un `bootstrapAction` à l'`EmrCluster` objet. `bootstrapAction` Spécifie le script et les fichiers Jar à copier en tant qu'arguments. Vous pouvez ajouter jusqu'à 255 `bootstrapAction` champs par `EmrCluster` objet,

et vous pouvez ajouter un `bootstrapAction` champ à un `EmrCluster` objet qui possède déjà des actions d'amorçage.

Pour spécifier ce script en tant qu'action d'amorçage, utilisez la syntaxe suivante : où se `JarFileRegion` trouve la région dans laquelle le fichier Jar est enregistré, et chacune `MyJarFileN` est le chemin absolu dans Amazon S3 d'un fichier Jar à copier dans le classpath Hadoop. Ne spécifiez pas les fichiers Jar qui se trouvent dans le chemin de classe Hadoop par défaut.

```
s3://datapipeline-MyRegion/MyRegion/bootstrap-actions/latest/TaskRunner/copy-jars-to-hadoop-classpath.sh, JarFileRegion, MyJarFile1, MyJarFile2[, ...]
```

L'exemple suivant spécifie une action bootstrap qui copie deux fichiers Jar dans Amazon S3 : `my-jar-file.jar` et `leemr-dynamodb-tool-4.14.0-jar-with-dependencies.jar`. La région utilisée dans cet exemple est `us-west-2`.

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "type" : "EmrCluster",
  "keyPair" : "my-key-pair",
  "masterInstanceType" : "m5.xlarge",
  "coreInstanceType" : "m5.xlarge",
  "coreInstanceCount" : "2",
  "taskInstanceType" : "m5.xlarge",
  "taskInstanceCount" : "2",
  "bootstrapAction" : ["s3://datapipeline-us-west-2/us-west-2/bootstrap-actions/latest/TaskRunner/copy-jars-to-hadoop-classpath.sh, us-west-2, s3://path/to/my-jar-file.jar, s3://dynamodb-dpl-us-west-2/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-tools-4.14.0-jar-with-dependencies.jar"]
}
```

Vous devez enregistrer et activer le pipeline pour que la modification apportée `bootstrapAction` au nouveau soit prise en compte.

Si vous utilisez une ressource autogérée, vous pouvez télécharger le script sur l'instance de cluster et l'exécuter depuis la ligne de commande à l'aide de SSH. Le script crée un répertoire nommé `/etc/hadoop/conf/shellprofile.d` et un fichier nommé `datapipeline-jars.sh` dans ce répertoire. Les fichiers jar fournis en tant qu'arguments de ligne de commande sont copiés dans un répertoire nommé créé par le script. `/home/hadoop/datapipeline_jars` Si votre cluster est configuré différemment, modifiez le script de manière appropriée après l'avoir téléchargé.

La syntaxe d'exécution du script sur la ligne de commande est légèrement différente de celle `bootstrapAction` utilisée dans l'exemple précédent. Utilisez des espaces plutôt que des virgules entre les arguments, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
./copy-jars-to-hadoop-classpath.sh us-west-2 s3://path/to/my-jar-file.jar s3://dynamodb-dpl-us-west-2/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-tools-4.14.0-jar-with-dependencies.jar
```

## Autorisations Amazon EMR

Lorsque vous créez un rôle IAM personnalisé, considérez attentivement les autorisations minimales nécessaires pour que votre cluster effectue son travail. Assurez-vous d'accorder l'accès aux ressources requises, telles que les fichiers dans Amazon S3 ou les données dans Amazon RDS, Amazon Redshift ou DynamoDB. Si vous souhaitez définir `visibleToAllUsers` avec la valeur `False`, votre rôle doit avoir les autorisations appropriées pour le faire. Notez que `DataPipelineDefaultRole` ne dispose pas de ces autorisations. Vous devez soit fournir une union des `DataPipelineDefaultRole` rôles `DefaultDataPipelineResourceRole` et en tant que rôle `EmrCluster` objet, soit créer votre propre rôle à cette fin.

## Syntaxe

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
<code>schedule</code>	Cet objet est appelé dans le cadre de l'exécution d'un intervalle de planification. Spécifiez une référence de planification à un autre objet pour définir l'ordre d'exécution des dépendances de l'objet. Vous pouvez répondre à cette exigence en définissant explicitement une planification sur l'objet, par exemple, en spécifiant <code>"schedule": {"ref": "DefaultSchedule"}</code> . Dans la plupart des cas, il est préférable de placer la planification de référence sur l'objet de pipeline par défaut de manière à ce que tous les objets héritent cette planification. Ou, si le pipeline dispose d'une	Objet de référence, par exemple, <code>"schedule": {"ref": "myScheduleId"}</code>

Champs d'invocation de l'objet	Description	Type d'option
	arborescence de planifications (planifications au sein de la planification maître), vous pouvez créer un objet parent ayant une référence de planification. Pour plus d'informations sur les exemples de configurations de planification facultatives, consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html">https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-object-schedule.html</a> .	
Champs facultatifs	Description	Type d'option
actionOnResourceDéfaillance	Action effectuée après une défaillance de ressource pour cette ressource. Les valeurs valides sont « <code>retryall</code> », valeur qui retente toutes les tâches sur le cluster pendant la durée spécifiée, et « <code>retrynone</code> ».	String
actionOnTaskDéfaillance	Action effectuée après l'échec d'une tâche pour cette ressource. Les valeurs valides sont « <code>continue</code> », qui signifie de ne pas mettre fin au cluster, et « <code>terminate</code> ».	String
additionalMasterSecurityGroupIds	Identifiant des groupes de sécurité principaux supplémentaires du cluster EMR, sous la forme <code>sg-01.XXXX6a</code> . Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Groupes de sécurité supplémentaires Amazon EMR</a> dans le guide de gestion Amazon EMR.	String
additionalSlaveSecurityGroupIds	Identifiant des groupes de sécurité esclave supplémentaires du cluster EMR, sous la forme <code>sg-01XXXX6a</code> .	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
amiVersion	Version Amazon Machine Image (AMI) utilisée par Amazon EMR pour installer les nœuds du cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le <a href="#">Amazon EMR Management Guide</a> .	String
applications	Applications à installer dans le cluster avec les arguments séparés par des virgules. Par défaut Hive et Pig sont installés. Ce paramètre s'applique uniquement aux versions 4.0 et ultérieures d'Amazon EMR.	String
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
availabilityZone	Zone de disponibilité dans laquelle exécuter le cluster.	String
bootstrapAction	Action à exécuter lorsque le cluster démarre. Vous pouvez spécifier des arguments séparés par des virgules. Pour spécifier plusieurs actions (jusqu'à 255), ajoutez plusieurs champs <code>bootstrapAction</code> . Le comportement par défaut consiste à lancer le cluster sans actions d'amorçage.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
configuration	Configuration pour le cluster Amazon EMR. Ce paramètre s'applique uniquement aux versions 4.0 et ultérieures d'Amazon EMR.	Objet de référence , par exemple, "configuration":{"ref":"myEmrConfigurationId"}
coreInstanceBidPrix	Le prix spot maximum que vous êtes prêt à payer pour les instances Amazon EC2. Si le prix de l'offre est spécifié, Amazon EMR utilise les instances spot pour le groupe d'instances. Spécifié en USD.	String
coreInstanceCount	Nombre de nœuds principaux à utiliser pour le cluster.	Entier
coreInstanceType	Type d'instance Amazon EC2 à utiliser pour les nœuds principaux. Consultez <a href="#">Instances Amazon EC2 prises en charge pour les clusters Amazon EMR</a> .	String
coreGroupConfiguration	Configuration du groupe d'instances principal du cluster Amazon EMR. Ce paramètre s'applique uniquement aux versions 4.0 et ultérieures d'Amazon EMR.	Objet de référence , par exemple, "configuration":{"ref":"myEmrConfigurationId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
coreEbsConfiguration	Configuration des volumes Amazon EBS qui seront attachés à chacun des nœuds principaux du groupe principal du cluster Amazon EMR. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Types d'instances qui supportent l'optimisation EBS</a> dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.	Objet de référence, par exemple, "coreEbsConfiguration": {"ref": "myEbsConfiguration"}
customAmild	S'applique uniquement aux versions 5.7.0 et ultérieures d'Amazon EMR. Spécifie l'ID AMI d'une AMI personnalisée à utiliser lorsqu'Amazon EMR provisionne des instances Amazon EC2. Il peut également être utilisé à la place des actions bootstrap pour personnaliser les configurations des nœuds du cluster. Pour plus d'informations, consultez la rubrique suivante dans le guide de gestion Amazon EMR. <a href="#">Utilisation d'une AMI personnalisée</a>	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>EbsBlockDeviceConfig</code>	<p>Configuration d'un périphérique de bloc Amazon EBS demandé associé au groupe d'instances. Inclut un nombre spécifié de volumes qui seront associés à chaque instance du groupe d'instances. Inclut <code>volumesPerInstance</code> et <code>volumeSpecification</code>, où :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>volumesPerInstance</code> représente le nombre de volumes EBS avec une configuration de volume spécifique qui seront associés à chaque instance du groupe d'instances.</li> <li><code>volumeSpecification</code> correspond aux spécifications du volume Amazon EBS, telles que le type de volume, les IOPS et la taille en gigaoctets (GiB), qui seront demandées pour le volume EBS attaché à une instance EC2 dans le cluster Amazon EMR.</li> </ul>	Objet de référence, par exemple, <code>"EbsBlockDeviceConfig": {"ref": "myEbsBlockDeviceConfig"}</code>
<code>emrManagedMasterSecurityGroupId</code>	Identifiant du groupe de sécurité principal du cluster Amazon EMR, qui prend la forme de <code>sg-01XXXX6a</code> . Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Configurer les groupes de sécurité</a> dans le guide de gestion Amazon EMR.	String
<code>emrManagedSlaveSecurityGroupId</code>	L'identifiant du groupe de sécurité esclave du cluster Amazon EMR, qui suit le formulaire <code>sg-01XXXX6a</code> .	String
<code>enableDebugging</code>	Active le débogage sur le cluster Amazon EMR.	String
<code>failureAndRerunMode</code>	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
hadoopSchedulerType	Type de planificateur du cluster. Les types valides sont : PARALLEL_FAIR_SCHEDULING , PARALLEL_CAPACITY_SCHEDULING et DEFAULT_SCHEDULER .	Énumération
httpProxy	Hôte proxy que les clients utilisent pour se connecter aux services AWS.	Objet de référence , par exemple, « HttpProxy » : {"ref » : » myHttpProxy Id "}
initTimeout	Délai d'attente pour le démarrage de la ressource.	Period
keyPair	La paire de clés Amazon EC2 à utiliser pour se connecter au nœud principal du cluster Amazon EMR.	String
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini surondemand.	Period
masterInstanceBidPrice	Le prix spot maximum que vous êtes prêt à payer pour les instances Amazon EC2. Valeur décimale comprise entre 0 et 20,00 (exclu). Spécifié en USD. La définition de cette valeur autorise les instances Spot pour le nœud maître du cluster Amazon EMR. Si le prix de l'offre est spécifié, Amazon EMR utilise les instances spot pour le groupe d'instances.	String
masterInstanceType	Type d'instance Amazon EC2 à utiliser pour le nœud maître. Consultez <a href="#">Instances Amazon EC2 prises en charge pour les clusters Amazon EMR</a> .	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
masterGroupConfiguration	Configuration du groupe d'instances principal du cluster Amazon EMR. Ce paramètre s'applique uniquement aux versions 4.0 et ultérieures d'Amazon EMR.	Objet de référence, par exemple, "configuration": {"ref": "myEmrConfigurationId"}
masterEbsConfiguration	Configuration des volumes Amazon EBS qui seront attachés à chacun des nœuds principaux du groupe maître du cluster Amazon EMR. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Types d'instances qui supportent l'optimisation EBS</a> dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.	Objet de référence, par exemple, "masterEbsConfiguration": {"ref": "myEbsConfiguration"}
maxActiveInstances	Nombre maximal d'instances actives simultanées d'un composant. Les réexecutions ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'instances actives.	Entier
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence, par exemple, "onFail": {"ref": "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence, par exemple, "onLateAction": {"ref": "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple, "onSuccess": { "ref": "myActionId" }
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple, "parent": { "ref": "myBaseObjectId" }
pipelineLogUri	L'URI Amazon S3 (tel que 's3://BucketName/Key/ ') pour le téléchargement des journaux pour le pipeline.	String
region	Code de la région dans laquelle le cluster Amazon EMR doit s'exécuter. Par défaut, le cluster s'exécute dans la même région que le pipeline. Vous pouvez exécuter le cluster dans la même région qu'un ensemble de données dépendantes.	Énumération
releaseLabel	Étiquette de publication pour le cluster EMR.	String
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à <code>reportProgress</code> . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
resourceRole	Rôle IAM AWS Data Pipeline utilisé pour créer le cluster Amazon EMR. Le rôle par défaut est <code>DataPipelineDefaultRole</code> .	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
rôle	Le rôle IAM a été transmis à Amazon EMR pour créer des nœuds EC2.	String
runsOn	Ce champ n'est pas autorisé sur cet objet.	Objet de référence , par exemple, "runsOn": { "ref": "myResourceId" }
Configuration de sécurité	Identifiant de la configuration de sécurité EMR qui sera appliquée au cluster. Ce paramètre s'applique uniquement aux versions 4.8.0 et ultérieures d'Amazon EMR.	String
serviceAccessSecurityGroupId	Identifiant du groupe de sécurité d'accès aux services du cluster Amazon EMR.	String. Suit le format sg-01XXX6a , par exemple, sg-1234abcd .

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>scheduleType</code>	Le type de planification vous permet de spécifier si les objets de votre définition de pipeline doivent être planifiés au début ou à la fin de l'intervalle. Les valeurs sont : <code>cron</code> , <code>ondemand</code> et <code>timeseries</code> ( <code>cron</code> , à la demande et séries chronologiques). La planification <code>timeseries</code> signifie que les instances sont programmées à la fin de chaque intervalle. La planification <code>cron</code> signifie que les instances sont programmées au début de chaque intervalle. Une planification <code>ondemand</code> vous permet d'exécuter un pipeline une fois par activation. Vous n'avez pas à cloner ou à recréer le pipeline pour l'exécuter à nouveau. Si vous utilisez une planification <code>ondemand</code> , elle doit être spécifiée dans l'objet par défaut et être le seul <code>scheduleType</code> spécifié pour les objets du pipeline. Pour utiliser des pipelines <code>ondemand</code> , vous devez appeler l'opération <code>ActivatePipeline</code> pour chaque exécution suivante.	Énumération
<code>subnetId</code>	Identifiant du sous-réseau dans lequel lancer le cluster Amazon EMR.	String
<code>supportedProducts</code>	Paramètre qui installe un logiciel tiers sur un cluster Amazon EMR, par exemple une distribution tierce de Hadoop.	String
<code>taskInstanceBidPrix</code>	Prix spot maximum que vous êtes disposé à payer pour les instances EC2. Valeur décimale comprise entre 0 et 20,00 (exclu). Spécifié en USD. Si le prix de l'offre est spécifié, Amazon EMR utilise les instances spot pour le groupe d'instances.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
taskInstanceCount	Le nombre de nœuds de tâches à utiliser pour le cluster Amazon EMR.	Entier
taskInstanceType	Type d'instance Amazon EC2 à utiliser pour les nœuds de tâches.	String
taskGroupConfiguration	Configuration du groupe d'instances de tâches du cluster Amazon EMR. Ce paramètre s'applique uniquement aux versions 4.0 et ultérieures d'Amazon EMR.	Objet de référence, par exemple, "configuration": {"ref": "myEmrConfigurationId"}
taskEbsConfiguration	Configuration des volumes Amazon EBS qui seront attachés à chacun des nœuds de tâches du groupe de tâches du cluster Amazon EMR. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Types d'instances qui supportent l'optimisation EBS</a> dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.	Objet de référence, par exemple, "taskEbsConfiguration": {"ref": "myEbsConfiguration"}
terminateAfter	Résiliez la ressource à l'issue de ce nombre d'heures.	Entier

Champs facultatifs	Description	Type d'option
VolumeSpecification	<p>Les spécifications du volume Amazon EBS, telles que le type de volume, les IOPS et la taille en gigaoctets (GiB), qui seront demandées pour le volume Amazon EBS attaché à une instance Amazon EC2 dans le cluster Amazon EMR. Le nœud peut être un nœud principal, maître ou de tâche.</p> <p>VolumeSpecification inclut les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>iops()</code> Integer. Le nombre d' I/O opérations par seconde (IOPS) prises en charge par le volume Amazon EBS, par exemple 1 000. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Caractéristiques des E/S EBS</a> dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.</li> <li>• <code>sizeinGB()</code> . Entier. La taille du volume Amazon EBS, en gibioctets (GiB), par exemple 500. Pour plus d'informations sur les combinaisons valides de types de volumes et de tailles de disque dur, consultez la section <a href="#">Types de volumes EBS</a> dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.</li> <li>• <code>volumeType</code> . Chaîne. Le type de volume Amazon EBS, par exemple gp2. Les types de volumes pris en charge incluent les types standard, gp2, io1, st1, sc1, etc. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Types de volumes EBS</a> dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.</li> </ul>	<p>Objet de référence , par exemple, "VolumeSpecification": {"ref": "myVolumeSpecification"}</p>

Champs facultatifs	Description	Type d'option
useOnDemandOnLastAttempt	Lors de la dernière tentative de demande d'une ressource, effectuez une demande d'instances à la demande, plutôt que d'instances Spot. Cela garantit que si toutes les tentatives précédentes ont échoué, la dernière tentative n'est pas interrompue.	Booléen
workerGroup	Champ non autorisé sur cet objet.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple, « ActiveInstances » : { "ref" : » myRunnableObject Id " }
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple, "cascadeFailedOn« : { " ref " : » myRunnableObject Id " }
emrStepLog	Les journaux d'étapes ne sont disponibles que pour les tentatives d'activité sur Amazon EMR.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	Message d'erreur si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
@failureReason	Raison de l'échec de la ressource.	String
@finishedTime	Heure à laquelle l'objet a terminé son exécution .	DateTime
hadoopJobLog	Des journaux de tâches Hadoop sont disponibles en cas de tentative d'activité sur Amazon EMR.	String
@healthStatus	État de santé de l'objet qui reflète la réussite ou l'échec de la dernière instance qui a atteint un état résilié.	String
@healthStatusFromInstanceId	ID du dernier objet d'instance qui atteint un état résilié.	String
@healthStatusUpdated	Heure à laquelle l'état de santé a été mis à jour pour la dernière fois.	DateTime
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
@lastDeactivatedTime	Heure à laquelle l'objet a été désactivé pour la dernière fois.	DateTime
@latestCompletedRun	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution s'est terminée.	DateTime
@latestRunTime	Heure de la dernière exécution pour laquelle l'exécution a été planifiée.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@nextRunTime	Prochaine heure d'exécution planifiée.	DateTime
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple, « WaitingOn » : { "ref" : » myRunnabl eObject Id " }

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	Emplacement d'un objet dans le cycle de vie. Les objets de composant entraînent des objets d'instance, qui exécutent des objets « tentatives ».	String

## Exemples

Les exemples suivants sont des exemples de ce type d'objet.

## Table des matières

- [Lancez un cluster Amazon EMR avec HadoopVersion](#)
- [Lancez un cluster Amazon EMR avec le label de version emr-4.x ou supérieur](#)
- [Installez des logiciels supplémentaires sur votre cluster Amazon EMR](#)
- [Désactiver le chiffrement côté serveur sur les versions 3.x](#)
- [Désactiver le chiffrement côté serveur sur les versions 4.x](#)
- [Configurer Hadoop KMS ACLs et créer des zones de chiffrement dans HDFS](#)
- [Spécifier les rôles IAM personnalisés](#)
- [Utiliser EmrCluster une ressource dans le kit AWS SDK for Java](#)
- [Configuration d'un cluster Amazon EMR dans un sous-réseau privé](#)
- [Attachement des volumes EBS aux nœuds de cluster](#)

## Lancez un cluster Amazon EMR avec HadoopVersion

### Exemple

L'exemple suivant lance un cluster Amazon EMR à l'aide de l'AMI version 1.0 et de Hadoop 0.20.

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "type" : "EmrCluster",
  "hadoopVersion" : "0.20",
  "keyPair" : "my-key-pair",
  "masterInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceCount" : "10",
  "taskInstanceType" : "m3.xlarge",
  "taskInstanceCount" : "10",
  "bootstrapAction" : ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop, arg1, arg2, arg3", "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop/configure-other-stuff, arg1, arg2"]
}
```

## Lancez un cluster Amazon EMR avec le label de version emr-4.x ou supérieur

### Exemple

L'exemple suivant lance un cluster Amazon EMR à l'aide du nouveau champ : `releaseLabel`

```
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "type" : "EmrCluster",
  "keyPair" : "my-key-pair",
  "masterInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceType" : "m3.xlarge",
  "coreInstanceCount" : "10",
  "taskInstanceType" : "m3.xlarge",
  "taskInstanceCount": "10",
  "releaseLabel": "emr-4.1.0",
  "applications": ["spark", "hive", "pig"],
  "configuration": {"ref": "myConfiguration"}
}
```

Installez des logiciels supplémentaires sur votre cluster Amazon EMR

### Exemple

`EmrCluster` fournit le `supportedProducts` champ qui installe un logiciel tiers sur un cluster Amazon EMR. Par exemple, il vous permet d'installer une distribution personnalisée de Hadoop, telle que MapR. Il accepte une liste d'arguments séparés par des virgules pour que le logiciel tiers puisse lire et agir en conséquence. L'exemple suivant montre comment utiliser le champ `supportedProducts` d'`EmrCluster` pour créer un cluster MapR M3 personnalisé avec la suite Karmasphere Analytics installée et y exécuter un objet `EmrActivity`.

```
{
  "id": "MyEmrActivity",
  "type": "EmrActivity",
  "schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
  "runsOn": {"ref": "MyEmrCluster"},
  "postStepCommand": "echo Ending job >> /mnt/var/log/stepCommand.txt",
  "preStepCommand": "echo Starting job > /mnt/var/log/stepCommand.txt",
  "step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar, -input, s3n://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input, -output, \
  hdfs:///output32113/, -mapper, s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/
wordSplitter.py, -reducer, aggregate"
},
{
  "id": "MyEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
}
```

```

    "supportedProducts": ["mapr,--edition,m3,--version,1.2,--key1,value1","karmasphere-
enterprise-utility"],
    "masterInstanceType": "m3.xlarge",
    "taskInstanceType": "m3.xlarge"
}

```

Désactiver le chiffrement côté serveur sur les versions 3.x

### Exemple

Une `EmrCluster` activé avec une version 2.x de Hadoop créée par AWS Data Pipeline active le chiffrement côté serveur par défaut. Si vous souhaitez désactiver le chiffrement côté serveur, vous devez spécifier une action de démarrage dans la définition de l'objet cluster.

L'exemple suivant crée une activité `EmrCluster` avec le chiffrement côté serveur désactivé :

```

{
  "id": "NoSSEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopVersion": "2.x",
  "keyPair": "my-key-pair",
  "masterInstanceType": "m3.xlarge",
  "coreInstanceType": "m3.large",
  "coreInstanceCount": "10",
  "taskInstanceType": "m3.large",
  "taskInstanceCount": "10",
  "bootstrapAction": ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hadoop,-e, fs.s3.enableServerSideEncryption=false"]
}

```

Désactiver le chiffrement côté serveur sur les versions 4.x

### Exemple

Vous devez désactiver le chiffrement côté serveur à l'aide d'un objet `EmrConfiguration`.

L'exemple suivant crée une activité `EmrCluster` avec le chiffrement côté serveur désactivé :

```

{
  "name": "ReleaseLabelCluster",
  "releaseLabel": "emr-4.1.0",
  "applications": ["spark", "hive", "pig"],
  "id": "myResourceId",

```

```

    "type": "EmrCluster",
    "configuration": {
      "ref": "disableSSE"
    }
  },
  {
    "name": "disableSSE",
    "id": "disableSSE",
    "type": "EmrConfiguration",
    "classification": "emrfs-site",
    "property": [{
      "ref": "enableServerSideEncryption"
    }
  ]
},
{
  "name": "enableServerSideEncryption",
  "id": "enableServerSideEncryption",
  "type": "Property",
  "key": "fs.s3.enableServerSideEncryption",
  "value": "false"
}

```

## Configurer Hadoop KMS ACLs et créer des zones de chiffrement dans HDFS

### Exemple

Les objets suivants sont créés ACLs pour Hadoop KMS et créent des zones de chiffrement ainsi que les clés de chiffrement correspondantes dans HDFS :

```

{
  "name": "kmsAcls",
  "id": "kmsAcls",
  "type": "EmrConfiguration",
  "classification": "hadoop-kms-acls",
  "property": [
    {"ref": "kmsBlacklist"},
    {"ref": "kmsAcl"}
  ]
},
{
  "name": "hdfsEncryptionZone",
  "id": "hdfsEncryptionZone",
  "type": "EmrConfiguration",

```

```
"classification": "hdfs-encryption-zones",
"property": [
  {"ref": "hdfsPath1"},
  {"ref": "hdfsPath2"}
]
},
{
  "name": "kmsBlacklist",
  "id": "kmsBlacklist",
  "type": "Property",
  "key": "hadoop.kms.blacklist.CREATE",
  "value": "foo,myBannedUser"
},
{
  "name": "kmsAcl",
  "id": "kmsAcl",
  "type": "Property",
  "key": "hadoop.kms.acl.ROLLOVER",
  "value": "myAllowedUser"
},
{
  "name": "hdfsPath1",
  "id": "hdfsPath1",
  "type": "Property",
  "key": "/myHDFSPath1",
  "value": "path1_key"
},
{
  "name": "hdfsPath2",
  "id": "hdfsPath2",
  "type": "Property",
  "key": "/myHDFSPath2",
  "value": "path2_key"
}
}
```

## Spécifier les rôles IAM personnalisés

### Exemple

Par défaut, il AWS Data Pipeline est transmis `DataPipelineDefaultRole` en tant que rôle de service Amazon EMR et `DataPipelineDefaultResourceRole` en tant que profil d'instance Amazon EC2 pour créer des ressources en votre nom. Cependant, vous pouvez créer un rôle de service Amazon EMR personnalisé et un profil d'instance personnalisé et les utiliser à la place. AWS

Data Pipeline doit disposer des autorisations suffisantes pour créer des clusters à l'aide du rôle personnalisé, et vous devez les ajouter AWS Data Pipeline en tant qu'entité de confiance.

L'exemple d'objet suivant spécifie des rôles personnalisés pour le cluster Amazon EMR :

```
{
  "id": "MyEmrCluster",
  "type": "EmrCluster",
  "hadoopVersion": "2.x",
  "keyPair": "my-key-pair",
  "masterInstanceType": "m3.xlarge",
  "coreInstanceType": "m3.large",
  "coreInstanceCount": "10",
  "taskInstanceType": "m3.large",
  "taskInstanceCount": "10",
  "role": "emrServiceRole",
  "resourceRole": "emrInstanceProfile"
}
```

Utiliser `EmrCluster` une ressource dans le kit AWS SDK for Java

### Exemple

L'exemple suivant montre comment utiliser un `EmrCluster` et `EmrActivity` pour créer un cluster Amazon EMR 4.x pour exécuter une étape Spark à l'aide du SDK Java :

```
public class dataPipelineEmr4 {

    public static void main(String[] args) {

        AWSCredentials credentials = null;
        credentials = new ProfileCredentialsProvider("/path/to/
        AwsCredentials.properties","default").getCredentials();
        DataPipelineClient dp = new DataPipelineClient(credentials);
        CreatePipelineRequest createPipeline = new
        CreatePipelineRequest().withName("EMR4SDK").withUniqueId("unique");
        CreatePipelineResult createPipelineResult = dp.createPipeline(createPipeline);
        String pipelineId = createPipelineResult.getPipelineId();

        PipelineObject emrCluster = new PipelineObject()
            .withName("EmrClusterObj")
            .withId("EmrClusterObj")
            .withFields(
```

```
new Field().withKey("releaseLabel").withStringValue("emr-4.1.0"),
new Field().withKey("coreInstanceCount").withStringValue("3"),
new Field().withKey("applications").withStringValue("spark"),
new Field().withKey("applications").withStringValue("Presto-Sandbox"),
new Field().withKey("type").withStringValue("EmrCluster"),
new Field().withKey("keyPair").withStringValue("myKeyName"),
new Field().withKey("masterInstanceType").withStringValue("m3.xlarge"),
new Field().withKey("coreInstanceType").withStringValue("m3.xlarge")
);

PipelineObject emrActivity = new PipelineObject()
    .withName("EmrActivityObj")
    .withId("EmrActivityObj")
    .withFields(
        new Field().withKey("step").withStringValue("command-runner.jar,spark-submit,--
executor-memory,1g,--class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/lib/spark-
examples.jar,10"),
        new Field().withKey("runsOn").withRefValue("EmrClusterObj"),
        new Field().withKey("type").withStringValue("EmrActivity")
    );

PipelineObject schedule = new PipelineObject()
    .withName("Every 15 Minutes")
    .withId("DefaultSchedule")
    .withFields(
        new Field().withKey("type").withStringValue("Schedule"),
        new Field().withKey("period").withStringValue("15 Minutes"),
        new Field().withKey("startAt").withStringValue("FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME")
    );

PipelineObject defaultObject = new PipelineObject()
    .withName("Default")
    .withId("Default")
    .withFields(
        new Field().withKey("failureAndRerunMode").withStringValue("CASCADE"),
        new Field().withKey("schedule").withRefValue("DefaultSchedule"),
        new
Field().withKey("resourceRole").withStringValue("DataPipelineDefaultResourceRole"),
        new Field().withKey("role").withStringValue("DataPipelineDefaultRole"),
        new Field().withKey("pipelineLogUri").withStringValue("s3://myLogUri"),
        new Field().withKey("scheduleType").withStringValue("cron")
    );

List<PipelineObject> pipelineObjects = new ArrayList<PipelineObject>();
```

```

pipelineObjects.add(emrActivity);
pipelineObjects.add(emrCluster);
pipelineObjects.add(defaultObject);
pipelineObjects.add(schedule);

PutPipelineDefinitionRequest putPipelineDefintion = new PutPipelineDefinitionRequest()
    .withPipelineId(pipelineId)
    .withPipelineObjects(pipelineObjects);

PutPipelineDefinitionResult putPipelineResult =
dp.putPipelineDefinition(putPipelineDefintion);
System.out.println(putPipelineResult);

ActivatePipelineRequest activatePipelineReq = new ActivatePipelineRequest()
    .withPipelineId(pipelineId);
ActivatePipelineResult activatePipelineRes = dp.activatePipeline(activatePipelineReq);

    System.out.println(activatePipelineRes);
    System.out.println(pipelineId);

}
}

```

## Configuration d'un cluster Amazon EMR dans un sous-réseau privé

### Exemple

Cet exemple comprend une configuration qui lance le cluster dans un sous-réseau privé dans un VPC. Pour plus d'informations, consultez la section [Lancer des clusters Amazon EMR dans un VPC dans le guide de gestion](#) Amazon EMR. Cette configuration est facultative. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel pipeline utilisant un objet `EmrCluster`.

Pour lancer un cluster Amazon EMR dans un sous-réseau privé, spécifiez, `SubnetId`, `emrManagedMasterSecurityGroupId`, `emrManagedSlaveSecurityGroupId`, et `serviceAccessSecurityGroupId` dans votre configuration. `EmrCluster`

```

{
  "objects": [
    {
      "output": {
        "ref": "S3BackupLocation"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "input": {
      "ref": "DDBSourceTable"
    },
    "maximumRetries": "2",
    "name": "TableBackupActivity",
    "step": "s3://dynamodb-emr-#{myDDBRegion}/emr-ddb-storage-handler/2.1.0/emr-
ddb-2.1.0.jar,org.apache.hadoop.dynamodb.tools.DynamoDbExport,#{output.directoryPath},#{input.t
    "id": "TableBackupActivity",
    "runsOn": {
      "ref": "EmrClusterForBackup"
    },
    "type": "EmrActivity",
    "resizeClusterBeforeRunning": "false"
  },
  {
    "readThroughputPercent": "#{myDDBReadThroughputRatio}",
    "name": "DDBSourceTable",
    "id": "DDBSourceTable",
    "type": "DynamoDBDataNode",
    "tableName": "#{myDDBTableName}"
  },
  {
    "directoryPath": "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-
mm-ss')}",
    "name": "S3BackupLocation",
    "id": "S3BackupLocation",
    "type": "S3DataNode"
  },
  {
    "name": "EmrClusterForBackup",
    "coreInstanceCount": "1",
    "taskInstanceCount": "1",
    "taskInstanceType": "m4.xlarge",
    "coreInstanceType": "m4.xlarge",
    "releaseLabel": "emr-4.7.0",
    "masterInstanceType": "m4.xlarge",
    "id": "EmrClusterForBackup",
    "subnetId": "#{mySubnetId}",
    "emrManagedMasterSecurityGroupId": "#{myMasterSecurityGroup}",
    "emrManagedSlaveSecurityGroupId": "#{mySlaveSecurityGroup}",
    "serviceAccessSecurityGroupId": "#{myServiceAccessSecurityGroup}",
    "region": "#{myDDBRegion}",
    "type": "EmrCluster",

```

```
    "keyPair": "user-key-pair"
  },
  {
    "failureAndRerunMode": "CASCADE",
    "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
    "role": "DataPipelineDefaultRole",
    "pipelineLogUri": "#{myPipelineLogUri}",
    "scheduleType": "ONDEMAND",
    "name": "Default",
    "id": "Default"
  }
],
"parameters": [
  {
    "description": "Output S3 folder",
    "id": "myOutputS3Loc",
    "type": "AWS::S3::ObjectKey"
  },
  {
    "description": "Source DynamoDB table name",
    "id": "myDDBTableName",
    "type": "String"
  },
  {
    "default": "0.25",
    "watermark": "Enter value between 0.1-1.0",
    "description": "DynamoDB read throughput ratio",
    "id": "myDDBReadThroughputRatio",
    "type": "Double"
  },
  {
    "default": "us-east-1",
    "watermark": "us-east-1",
    "description": "Region of the DynamoDB table",
    "id": "myDDBRegion",
    "type": "String"
  }
],
"values": {
  "myDDBRegion": "us-east-1",
  "myDDBTableName": "ddb_table",
  "myDDBReadThroughputRatio": "0.25",
  "myOutputS3Loc": "s3://s3_path",
  "mySubnetId": "subnet_id",
```

```
"myServiceAccessSecurityGroup": "service access security group",
"mySlaveSecurityGroup": "slave security group",
"myMasterSecurityGroup": "master security group",
"myPipelineLogUri": "s3://s3_path"
}
}
```

## Attachement des volumes EBS aux nœuds de cluster

### Exemple

Vous pouvez attacher des volumes EBS à n'importe quel type de nœud du cluster EMR dans de votre pipeline. Pour attacher des volumes EBS à des nœuds, utilisez `coreEbsConfiguration`, `masterEbsConfiguration` et `TaskEbsConfiguration` dans votre configuration `EmrCluster`.

Cet exemple de cluster Amazon EMR utilise des volumes Amazon EBS pour ses nœuds principaux, de tâches et principaux. Pour plus d'informations, consultez les [volumes Amazon EBS dans Amazon EMR](#) dans le guide de gestion Amazon EMR.

Ces configurations sont facultatives. Vous pouvez les utiliser dans n'importe quel pipeline utilisant un objet `EmrCluster`.

Dans le pipeline, cliquez sur la configuration d'objet `EmrCluster`, choisissez `Master EBS Configuration` (Configuration EBS maître), `Core EBS Configuration` (Configuration EBS principal) ou `Task EBS Configuration` (Configuration EBS de tâches) et saisissez les détails de configuration similaire à l'exemple suivant.

```
{
  "objects": [
    {
      "output": {
        "ref": "S3BackupLocation"
      },
      "input": {
        "ref": "DDBSourceTable"
      },
      "maximumRetries": "2",
      "name": "TableBackupActivity",
      "step": "s3://dynamodb-emr-#{myDDBRegion}/emr-ddb-storage-handler/2.1.0/emr-ddb-2.1.0.jar,org.apache.hadoop.dynamodb.tools.DynamoDbExport,#{output.directoryPath},#{input.t",
      "id": "TableBackupActivity",
      "runsOn": {
```

```

    "ref": "EmrClusterForBackup"
  },
  "type": "EmrActivity",
  "resizeClusterBeforeRunning": "false"
},
{
  "readThroughputPercent": "#{myDDBReadThroughputRatio}",
  "name": "DDBSourceTable",
  "id": "DDBSourceTable",
  "type": "DynamoDBDataNode",
  "tableName": "#{myDDBTableName}"
},
{
  "directoryPath": "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mm-ss')}",
  "name": "S3BackupLocation",
  "id": "S3BackupLocation",
  "type": "S3DataNode"
},
{
  "name": "EmrClusterForBackup",
  "coreInstanceCount": "1",
  "taskInstanceCount": "1",
  "taskInstanceType": "m4.xlarge",
  "coreInstanceType": "m4.xlarge",
  "releaseLabel": "emr-4.7.0",
  "masterInstanceType": "m4.xlarge",
  "id": "EmrClusterForBackup",
  "subnetId": "#{mySubnetId}",
  "emrManagedMasterSecurityGroupId": "#{myMasterSecurityGroup}",
  "emrManagedSlaveSecurityGroupId": "#{mySlaveSecurityGroup}",
  "region": "#{myDDBRegion}",
  "type": "EmrCluster",
  "coreEbsConfiguration": {
    "ref": "EBSConfiguration"
  },
  "masterEbsConfiguration": {
    "ref": "EBSConfiguration"
  },
  "taskEbsConfiguration": {
    "ref": "EBSConfiguration"
  },
  "keyPair": "user-key-pair"
},

```

```

{
  "name": "EBSConfiguration",
  "id": "EBSConfiguration",
  "ebsOptimized": "true",
  "ebsBlockDeviceConfig" : [
    { "ref": "EbsBlockDeviceConfig" }
  ],
  "type": "EbsConfiguration"
},
{
  "name": "EbsBlockDeviceConfig",
  "id": "EbsBlockDeviceConfig",
  "type": "EbsBlockDeviceConfig",
  "volumesPerInstance" : "2",
  "volumeSpecification" : {
    "ref": "VolumeSpecification"
  }
},
{
  "name": "VolumeSpecification",
  "id": "VolumeSpecification",
  "type": "VolumeSpecification",
  "sizeInGB": "500",
  "volumeType": "io1",
  "iops": "1000"
},
{
  "failureAndRerunMode": "CASCADE",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "pipelineLogUri": "#{myPipelineLogUri}",
  "scheduleType": "ONDEMAND",
  "name": "Default",
  "id": "Default"
}
],
"parameters": [
  {
    "description": "Output S3 folder",
    "id": "myOutputS3Loc",
    "type": "AWS::S3::ObjectKey"
  },
  {
    "description": "Source DynamoDB table name",

```

```
    "id": "myDDBTableName",
    "type": "String"
  },
  {
    "default": "0.25",
    "watermark": "Enter value between 0.1-1.0",
    "description": "DynamoDB read throughput ratio",
    "id": "myDDBReadThroughputRatio",
    "type": "Double"
  },
  {
    "default": "us-east-1",
    "watermark": "us-east-1",
    "description": "Region of the DynamoDB table",
    "id": "myDDBRegion",
    "type": "String"
  }
],
"values": {
  "myDDBRegion": "us-east-1",
  "myDDBTableName": "ddb_table",
  "myDDBReadThroughputRatio": "0.25",
  "myOutputS3Loc": "s3://s3_path",
  "mySubnetId": "subnet_id",
  "mySlaveSecurityGroup": "slave security group",
  "myMasterSecurityGroup": "master security group",
  "myPipelineLogUri": "s3://s3_path"
}
}
```

## Voir aussi

- [EmrActivity](#)

## HttpProxy

HttpProxy vous permet de configurer votre propre proxy et de permettre à Task Runner d'accéder au AWS Data Pipeline service via celui-ci. Vous n'avez pas besoin de configurer un Task Runner en cours d'exécution avec ces informations.

## Exemple d' HttpProxy entrée TaskRunner

La définition de pipeline suivante présente un objet HttpProxy :

```
{
  "objects": [
    {
      "schedule": {
        "ref": "Once"
      },
      "pipelineLogUri": "s3://myDPLogUri/path",
      "name": "Default",
      "id": "Default"
    },
    {
      "name": "test_proxy",
      "hostname": "hostname",
      "port": "port",
      "username": "username",
      "*password": "password",
      "windowsDomain": "windowsDomain",
      "type": "HttpProxy",
      "id": "test_proxy",
    },
    {
      "name": "ShellCommand",
      "id": "ShellCommand",
      "runsOn": {
        "ref": "Resource"
      },
      "type": "ShellCommandActivity",
      "command": "echo 'hello world' "
    },
    {
      "period": "1 day",
      "startDateTime": "2013-03-09T00:00:00",
      "name": "Once",
      "id": "Once",
      "endDateTime": "2013-03-10T00:00:00",
      "type": "Schedule"
    },
    {
      "role": "dataPipelineRole",
      "httpProxy": {
```

```

    "ref": "test_proxy"
  },
  "actionOnResourceFailure": "retrynone",
  "maximumRetries": "0",
  "type": "Ec2Resource",
  "terminateAfter": "10 minutes",
  "resourceRole": "resourceRole",
  "name": "Resource",
  "actionOnTaskFailure": "terminate",
  "securityGroups": "securityGroups",
  "keyPair": "keyPair",
  "id": "Resource",
  "region": "us-east-1"
}
],
"parameters": []
}

```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
hostname	Hôte du proxy que les clients utilisent pour se connecter aux services AWS.	String
port	Port de l'hôte proxy que les clients utilisent pour se connecter aux services AWS.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : « myBaseObject Id "}
*password	Mot de passe du proxy.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
s3 NoProxy	Désactive le proxy HTTP lors de la connexion à Amazon S3.	Booléen
nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur du proxy.	String
windowsDomain	Nom de domaine Windows pour le proxy NTLM.	String
windowsWorkgroup	Nom du groupe de travail Windows pour le proxy NTLM.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Conditions préalables

Les objets de AWS Data Pipeline précondition sont les suivants :

### Objets

- [Dynamo existe DBData](#)
- [Dynamo existe DBTable](#)
- [Existe](#)
- [S3 KeyExists](#)
- [S3 PrefixNotEmpty](#)
- [ShellCommandPrecondition](#)

## Dynamo existe DBData

Une condition préalable pour vérifier que les données existent dans une table DynamoDB.

### Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
rôle	Spécifie le rôle à utiliser pour exécuter la condition préalable.	String
tableName	Table DynamoDB à vérifier.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération

Champs facultatifs	Description	Type d'option
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : " » myActionId « }
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : {"ref" : " » myActionId « }
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : " » myActionId « }
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : " » myBaseObject Id "}
preconditionTimeout	Période depuis le démarrage après laquelle la condition préalable est marquée comme ayant échoué si elle n'est toujours pas satisfaite	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : { "ref" : » myRunnabl eObject Id " }
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : { " ref " : » myRunnabl eObject Id " }
currentRetryCount	Nombre de fois où la condition préalable a été essayée dans la tentative.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
lastRetryTime	Dernière fois où la condition préalable a été essayée au sein de la tentative.	String
nœud	Nœud pour lequel la condition préalable est en cours d'exécution	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref" : « myRunnableObject Id » }
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : " myRunnableObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Dynamo existe DBTable

Une condition préalable pour vérifier l'existence de la table DynamoDB.

### Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
rôle	Spécifie le rôle à utiliser pour exécuter la condition préalable.	String
tableName	Table DynamoDB à vérifier.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini surondemand.	Period
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}
preconditionTimeout	Période depuis le démarrage après laquelle la condition préalable est marquée comme ayant échoué si elle n'est toujours pas satisfaite	Period
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnableObject Id "}
currentRetryCount	Nombre de fois où la condition préalable a été essayée dans la tentative.	String
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
lastRetryTime	Dernière fois où la condition préalable a été essayée au sein de la tentative.	String
nœud	Nœud pour lequel la condition préalable est en cours d'exécution	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref » : » myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Existe

Vérifie si un objet de nœud de données existe.

**Note**

Nous vous recommandons d'utiliser à la place les conditions préalables gérées par le système. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Conditions préalables](#).

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. L'objet `InputData` référence cet objet, `Ready`, ainsi qu'un autre objet que vous pourriez définir dans le même fichier de définition du pipeline. `CopyPeriod` est un objet `Schedule`.

```
{
  "id" : "InputData",
  "type" : "S3DataNode",
  "schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
  "filePath" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/InputData/#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd-hh:mm')}.csv",
  "precondition" : { "ref" : "Ready" }
},
{
  "id" : "Ready",
  "type" : "Exists"
}
```

## Syntaxe

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>attemptStatus</code>	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
<code>attemptTimeout</code>	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}
preconditionTimeout	Période depuis le démarrage après laquelle la condition préalable est marquée comme ayant échoué si elle n'est toujours pas satisfaite	Period

Champs facultatifs	Description	Type d'option
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
nœud	Nœud pour lequel la condition préalable est en cours d'exécution.	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref » : » myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref » : » myRunnabl eObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

Voir aussi

- [ShellCommandPrecondition](#)

## S3 KeyExists

Vérifie si une clé existe dans un nœud de données Amazon S3.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. La condition préalable se déclenche lorsqu'il existe une clé `s3://amzn-s3-demo-bucket/mykey`, référencée par le paramètre `s3Key`.

```
{
  "id" : "InputReady",
  "type" : "S3KeyExists",
  "role" : "test-role",
  "s3Key" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/mykey"
}
```

Vous pouvez également utiliser `S3KeyExists` en tant que condition préalable sur le second pipeline qui attend la fin de l'exécution du premier pipeline. Pour ce faire :

1. Écrivez un fichier sur Amazon S3 à la fin du premier pipeline.
2. Créez une condition préalable `S3KeyExists` sur le second pipeline.

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
rôle	Spécifie le rôle à utiliser pour exécuter la condition préalable.	String
s3Key	La clé Amazon S3.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai avant de tenter à nouveau de compléter la tâche à distance. Si une valeur est définie, toute activité à distance qui n'est pas exécutée pendant la période définie après le lancement fait l'objet d'une nouvelle tentative.	Period
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini surondemand.	Period
maximumRetries	Nombre maximum de tentatives initiées en cas d'échec.	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction« : {" ref » : » myActionId «}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref » : » myActionId «}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref » : » myBaseObject Id "}
preconditionTimeout	Période depuis le démarrage après laquelle la condition préalable est marquée comme ayant échoué si elle n'est toujours pas satisfaite.	Period
reportProgressTime out	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress . Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et font l'objet d'une nouvelle tentative.	Period
retryDelay	Délai entre deux tentative successives.	Period

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref" : » myRunnableObject Id "}
currentRetryCount	Nombre de fois où la condition préalable a été essayée dans la tentative.	String
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
lastRetryTime	Dernière fois où la condition préalable a été essayée au sein de la tentative.	String
nœud	Nœud pour lequel la condition préalable est en cours d'exécution	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref" : " myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : " myRunnabl eObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Voir aussi

- [ShellCommandPrecondition](#)

## S3 PrefixNotEmpty

Une condition préalable pour vérifier que les objets Amazon S3 avec le préfixe donné (représenté sous forme d'URI) sont présents.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet à l'aide de champs obligatoires, de champs facultatifs et de champs d'expression.

```
{
  "id" : "InputReady",
  "type" : "S3PrefixNotEmpty",
  "role" : "test-role",
  "s3Prefix" : "#{node.filePath}"
}
```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
rôle	Spécifie le rôle à utiliser pour exécuter la condition préalable.	String

Champs obligatoires	Description	Type d'option
s3Prefix	Le préfixe Amazon S3 pour vérifier l'existence d'objets.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini sur onDemand.	Period
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : { "ref" : » myActionId « }
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : { "ref" : » myBaseObject Id " }
preconditionTimeout	Période depuis le démarrage après laquelle la condition préalable est marquée comme ayant échoué si elle n'est toujours pas satisfaite	Period
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retenues.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : { "ref" : » myRunnable Object Id " }

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref » : » myRunnabl eObject Id "}
currentRetryCount	Nombre de fois où la condition préalable a été essayée dans la tentative.	String
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String
lastRetryTime	Dernière fois où la condition préalable a été essayée au sein de la tentative.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
nœud	Nœud pour lequel la condition préalable est en cours d'exécution.	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref" : " myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : " myRunnabl eObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Voir aussi

- [ShellCommandPrecondition](#)

## ShellCommandPrecondition

Une commande Unix/Linux shell qui peut être exécutée comme condition préalable.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "VerifyDataReadiness",
  "type" : "ShellCommandPrecondition",
  "command" : "perl check-data-ready.pl"
}
```

### Syntaxe

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
command	Commande à exécuter. Cette valeur et les paramètres associés doivent fonctionner dans l'environnement à partir duquel vous lancez l'exécuteur de tâches.	String
scriptUri	Chemin d'accès par URI Amazon S3 d'un fichier à télécharger et à exécuter en tant que commande shell. Un seul champ scriptUri ou command doit être présent. Étant donné que le champ scriptUri ne peut pas utiliser de paramètres, utilisez plutôt command.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
attemptStatus	État de l'activité à distance le plus récemment rapporté.	String
attemptTimeout	Délai d'achèvement de la tâche à distance. Si une valeur est définie, une activité à distance qui n'est pas exécutée dans le cadre de la période de départ définie peut être retentée.	Period
failureAndRerunMode	Décrit le comportement du nœud de consommateurs lorsque les dépendances échouent ou sont à nouveau exécutées.	Énumération
lateAfterTimeout	Temps écoulé après le début du pipeline pendant lequel l'objet doit être terminé. Il est déclenché uniquement lorsque le type de planification n'est pas défini surondemand.	Period
maximumRetries	Nombre maximal de nouvelles tentatives en cas d'échec	Entier
onFail	Action à exécuter en cas d'échec de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onFail » : {"ref" : "myActionId"}
onLateAction	Actions à déclencher si un objet n'a pas encore été planifié ou n'est toujours pas terminé.	Objet de référence , par exemple "onLateAction" : {"ref" : "myActionId"}
onSuccess	Action à exécuter en cas de réussite de l'objet actuel.	Objet de référence , par exemple « onSuccess » : {"ref" : "myActionId"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}
preconditionTimeout	Période depuis le démarrage après laquelle la condition préalable est marquée comme ayant échoué si elle n'est toujours pas satisfaite	Period
reportProgressTimeout	Délai pour les appels successifs de travail à distance adressés à reportProgress. Si une valeur est définie, les activités à distance qui ne font pas état d'avancement pour la période spécifiée doivent être considérées comme bloquées et, par conséquent, retentées.	Period
retryDelay	Délai entre deux nouvelles tentatives.	Period
scriptArgument	Argument à transmettre au script shell.	String
stderr	Le chemin Amazon S3 qui reçoit les messages d'erreur système redirigés depuis la commande. Si vous utilisez ce runsOn champ, il doit s'agir d'un chemin Amazon S3 en raison de la nature transitoire de la ressource exécutant votre activité. Toutefois, si vous spécifiez le champ workerGroup , un chemin de fichier local est autorisé.	String
stdout	Le chemin Amazon S3 qui reçoit la sortie redirigée de la commande. Si vous utilisez ce runsOn champ, il doit s'agir d'un chemin Amazon S3 en raison de la nature transitoire de la ressource exécutant votre activité. Toutefois, si vous spécifiez le champ workerGroup , un chemin de fichier local est autorisé.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@activeInstances	Liste des objets d'instances actives actuellement planifiés.	Objet de référence , par exemple « ActiveInstances » : {"ref" : » myRunnableObject Id "}
@actualEndTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet s'est terminée.	DateTime
@actualStartTime	Heure à laquelle l'exécution de l'objet a démarré.	DateTime
cancellationReason	Motif de l'annulation si l'objet a été annulé.	String
@cascadeFailedOn	Description de la chaîne de dépendances sur laquelle l'objet a échoué.	Objet de référence , par exemple "cascadeFailedOn« : {" ref" : » myRunnableObject Id "}
emrStepLog	Journaux d'étapes EMR disponibles uniquement sur les tentatives d'activité EMR	String
errorId	ID de l'erreur si l'objet a échoué.	String
errorMessage	errorMessage si l'objet a échoué.	String
errorStackTrace	Suivi de la pile d'erreurs si l'objet a échoué.	String
hadoopJobLog	Journaux de travail Hadoop disponibles sur les tentatives pour les activités EMR.	String
hostname	Nom d'hôte du client qui a sélectionné la tentative de tâche.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
nœud	Nœud pour lequel la condition préalable est en cours d'exécution	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref" : " myRunnableObject Id "}
reportProgressTime	Heure la plus récente pour laquelle l'activité distante a signalé une progression.	DateTime
@scheduledEndTime	Heure de fin planifiée pour l'objet.	DateTime
@scheduledStartTime	Heure de début planifiée pour l'objet.	DateTime
@État	État de l'objet.	String
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String
@waitingOn	Description de la liste des dépendances sur laquelle l'objet est en attente.	Objet de référence , par exemple « WaitingOn » : {"ref" : " myRunnabl eObject Id "}

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Voir aussi

- [ShellCommandActivity](#)
- [Existe](#)

## Bases de données

Les objets de AWS Data Pipeline base de données sont les suivants :

### Objets

- [JdbcDatabase](#)
- [RdsDatabase](#)
- [RedshiftDatabase](#)

## JdbcDatabase

Définit une base de données JDBC.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "MyJdbcDatabase",
  "type" : "JdbcDatabase",
  "connectionString" : "jdbc:redshift://hostname:portnumber/dbname",
  "jdbcDriverClass" : "com.amazon.redshift.jdbc41.Driver",
  "jdbcDriverJarUri" : "s3://redshift-downloads/drivers/RedshiftJDBC41-1.1.6.1006.jar",
  "username" : "user_name",
  "password" : "my_password"
}
```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
connectionChaîne	Chaîne de connexion JDBC permettant d'accéder à la base de données.	String

Champs obligatoires	Description	Type d'option
<code>jdbcDriverClass</code>	Classe de pilote à charger avant d'établir la connexion JDBC.	String
<code>*password</code>	Mot de passe à fournir.	String
nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur à fournir lors de la connexion à la base de données.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>databaseName</code>	Nom de la base de données logique à laquelle s'attacher.	String
<code>jdbcDriverJarUri</code>	Emplacement dans Amazon S3 du fichier JAR du pilote JDBC utilisé pour se connecter à la base de données. AWS Data Pipeline doit avoir l'autorisation de lire le fichier JAR.	String
<code>jdbcProperties</code>	Paires sous la forme <code>A = B</code> qui seront définies comme propriétés sur les connexions JDBC de la base de données.	String
<code>parent</code>	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
<code>@Version</code>	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## RdsDatabase

Définit une base de données Amazon RDS.

### Note

RdsDatabase ne prend pas en charge Aurora. [the section called “JdbcDatabase”](#) Utilisez-le plutôt pour Aurora.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "MyRdsDatabase",
  "type" : "RdsDatabase",
  "region" : "us-east-1",
  "username" : "user_name",
  "*password" : "my_password",
  "rdsInstanceId" : "my_db_instance_identifieur"
}
```

Pour le moteur Oracle, le champ `jdbcDriverJarUri` est obligatoire et vous pouvez spécifier le pilote suivant : `http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/jdbc-drivers-12c-download-1958347.html`. Pour le moteur SQL Server, le champ `jdbcDriverJarUri` est obligatoire et vous pouvez spécifier le pilote suivant : `https://`

[www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=11774](http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=11774). Pour les moteurs MySQL et PostgreSQL, le champ `jdbcDriverJarUri` est facultatif.

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
<code>*password</code>	Mot de passe à fournir.	String
<code>rdsInstanceld</code>	<code>DBInstanceIdentifier</code> Propriété de l'instance de base de données.	String
nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur à fournir lors de la connexion à la base de données.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
<code>databaseName</code>	Nom de la base de données logique à laquelle s'attacher.	String
<code>jdbcDriverJarUri</code>	Emplacement dans Amazon S3 du fichier JAR du pilote JDBC utilisé pour se connecter à la base de données. AWS Data Pipeline doit avoir l'autorisation de lire le fichier JAR. Pour les moteurs MySQL et PostgreSQL, le pilote par défaut est utilisé si ce champ n'est pas spécifié, mais vous pouvez remplacer la valeur par défaut à l'aide de ce champ. Pour les moteurs Oracle et SQL Server, ce champ est obligatoire.	String
<code>jdbcProperties</code>	Paires sous la forme <code>A = B</code> qui seront définies comme propriétés sur les connexions JDBC de la base de données.	String
<code>parent</code>	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence, par exemple,

Champs facultatifs	Description	Type d'option
		« parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}
region	Code de la région où se trouve la base de données. Par exemple, us-east-1.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## RedshiftDatabase

Définit une base de données Amazon Redshift. `RedshiftDatabase` représente les propriétés de la base de données utilisée par votre pipeline.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
```

```

"id" : "MyRedshiftDatabase",
"type" : "RedshiftDatabase",
"clusterId" : "myRedshiftClusterId",
"username" : "user_name",
"*password" : "my_password",
"databaseName" : "database_name"
}

```

Par défaut, l'objet utilise le pilote Postgres, qui nécessite le champ `clusterId`. Pour utiliser le pilote Amazon Redshift, spécifiez plutôt la chaîne de connexion à la base de données Amazon Redshift depuis la console Amazon Redshift (qui commence par « `jdbc:redshift :` ») dans le champ `connectionString`

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
*password	Mot de passe à fournir.	String
nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur à fournir lors de la connexion à la base de données.	String

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
clusterId	L'identifiant fourni par l'utilisateur lors de la création du cluster Amazon Redshift. Par exemple, si le point de terminaison de votre cluster Amazon Redshift est <code>mydb.example.us-east-1.redshift.amazonaws.com</code> , l'identifiant correct est <code>mydb</code> . Dans la console Amazon Redshift, vous pouvez obtenir cette valeur à partir des champs Cluster Identifier ou Cluster Name.	String

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
connectionChaîne	Point de terminaison JDBC permettant de se connecter à une instance Amazon Redshift détenue par un compte différent du pipeline. Vous ne pouvez pas spécifier à la fois <code>connectionString</code> et <code>clusterId</code> .	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
databaseName	Nom de la base de données logique à laquelle s'attacher.	String
jdbcProperties	Paires sous la forme <code>A = B</code> qui sont définies comme propriétés sur les connexions JDBC de la base de données.	String
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence, par exemple, « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}
region	Code de la région où se trouve la base de données. Par exemple, <code>us-east-1</code> .	Énumération

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Formats de données

Les objets de format de AWS Data Pipeline données sont les suivants :

### Objets

- [Format de données CSV](#)
- [Format de données personnalisé](#)
- [Format Dynamo DBData](#)
- [Dynamo DBExport DataFormat](#)
- [RegEx Format des données](#)
- [Format de données TSV](#)

## Format de données CSV

Format de données séparées par des virgules dans lequel le séparateur de colonnes est une virgule et le séparateur d'enregistrements un caractère de nouvelle ligne.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "MyOutputDataType",
  "type" : "CSV",
  "column" : [
```

```

    "Name STRING",
    "Score INT",
    "DateOfBirth TIMESTAMP"
  ]
}

```

## Syntaxe

Champs facultatifs	Description	Type d'option
column	Nom de colonne avec le type de données spécifié par chaque champ pour les données décrites par ce nœud de données. Exemple : nom d'hôte STRING. Pour plusieurs valeurs, utilisez les noms de colonnes et les types de données séparés par un espace.	String
escapeChar	Caractère (\, par exemple) qui indique à l'analyseur d'ignorer le caractère suivant.	String
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : « myBaseObject Id »}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Format de données personnalisé

Format de données personnalisé défini par la combinaison d'un séparateur de colonnes, d'un séparateur d'enregistrements et du caractère d'échappement.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "MyOutputDataType",
  "type" : "Custom",
  "columnSeparator" : ",",
  "recordSeparator" : "\n",
  "column" : [
    "Name STRING",
    "Score INT",
    "DateOfBirth TIMESTAMP"
  ]
}
```

### Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
columnSeparator	Caractère qui indique la fin d'une colonne dans un fichier de données.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
column	Nom de colonne avec le type de données spécifié par chaque champ pour les données décrites par ce nœud de données. Exemple : nom d'hôte STRING. Pour plusieurs valeurs, utilisez les noms de colonnes et les types de données séparés par un espace.	String
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}
recordSeparator	Caractère qui indique la fin d'une ligne dans un fichier de données, par exemple \n. Seuls les caractères uniques sont pris en charge.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Format Dynamo DBData

Applique un schéma à une table DynamoDB pour la rendre accessible par une requête Hive. `DynamoDBDataFormat` est utilisé avec un `HiveActivity` objet et une `DynamoDBDataNode` entrée et une sortie. `DynamoDBDataFormat` nécessite que vous spécifiez toutes les colonnes de votre requête Hive. Pour plus de flexibilité dans la spécification de certaines colonnes dans une requête Hive ou pour le support Amazon S3, consultez [Dynamo DBExport DataFormat](#).

### Note

Les types booléens DynamoDB ne sont pas mappés aux types booléens Hive. Cependant, il est possible de mapper les valeurs entières DynamoDB de 0 ou 1 avec les types booléens Hive.

## Exemple

L'exemple suivant montre comment utiliser `DynamoDBDataFormat` pour attribuer un schéma à une entrée `DynamoDBDataNode`, qui permet à un objet `HiveActivity` d'accéder aux données par colonnes nommées et de copier les données vers une sortie `DynamoDBDataNode`.

```
{
  "objects": [
    {
      "id" : "Exists.1",
      "name" : "Exists.1",
      "type" : "Exists"
    },
    {
      "id" : "DataFormat.1",
      "name" : "DataFormat.1",
      "type" : "DynamoDBDataFormat",
      "column" : [
        "hash STRING",
        "range STRING"
      ]
    },
    {
      "id" : "DynamoDBDataNode.1",
      "name" : "DynamoDBDataNode.1",
      "type" : "DynamoDBDataNode",
    }
  ]
}
```

```

    "tableName" : "$INPUT_TABLE_NAME",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
  },
  {
    "id" : "DynamoDBDataNode.2",
    "name" : "DynamoDBDataNode.2",
    "type" : "DynamoDBDataNode",
    "tableName" : "$OUTPUT_TABLE_NAME",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
  },
  {
    "id" : "EmrCluster.1",
    "name" : "EmrCluster.1",
    "type" : "EmrCluster",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "masterInstanceType" : "m1.small",
    "keyPair" : "$KEYPAIR"
  },
  {
    "id" : "HiveActivity.1",
    "name" : "HiveActivity.1",
    "type" : "HiveActivity",
    "input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
    "output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
    "hiveScript" : "insert overwrite table ${output1} select * from ${input1} ;"
  },
  {
    "id" : "ResourcePeriod",
    "name" : "ResourcePeriod",
    "type" : "Schedule",
    "period" : "1 day",
    "startDateTime" : "2012-05-04T00:00:00",
    "endDateTime" : "2012-05-05T00:00:00"
  }
]
}

```

## Syntaxe

Champs facultatifs	Description	Type d'option
column	Nom de colonne avec le type de données spécifié par chaque champ pour les données décrites par ce nœud de données. Par exemple, <code>hostname STRING</code> . Pour plusieurs valeurs, utilisez des noms de colonnes et des types de données séparés par un espace.	String
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence, tel que « parent » : {"ref" : " myBaseObject Id "}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version de pipeline utilisée pour créer l'objet.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Dynamo DBExport DataFormat

Applique un schéma à une table DynamoDB pour la rendre accessible par une requête Hive. Utilisez `DynamoDBExportDataFormat` avec un objet `HiveCopyActivity`, et une entrée et une sortie `DynamoDBDataNode` ou `S3DataNode`. `DynamoDBExportDataFormat` offre les avantages suivants :

- Fournit le support de DynamoDB et d'Amazon S3
- Permet de filtrer des données sur certaines colonnes dans votre requête Hive.
- Exporte tous les attributs depuis DynamoDB même si vous avez un schéma fragmenté

### Note

Les types booléens DynamoDB ne sont pas mappés aux types booléens Hive. Cependant, il est possible de mapper les valeurs entières DynamoDB de 0 ou 1 avec les types booléens Hive.

## Exemple

L'exemple suivant montre comment utiliser `HiveCopyActivity` et `DynamoDBExportDataFormat` pour copier les données d'un `DynamoDBDataNode` dans un autre, tout en filtrant les données en fonction de l'horodatage.

```
{
  "objects": [
    {
      "id" : "DataFormat.1",
      "name" : "DataFormat.1",
      "type" : "DynamoDBExportDataFormat",
      "column" : "timeStamp BIGINT"
    },
    {
      "id" : "DataFormat.2",
      "name" : "DataFormat.2",
      "type" : "DynamoDBExportDataFormat"
    },
    {
      "id" : "DynamoDBDataNode.1",
```

```

    "name" : "DynamoDBDataNode.1",
    "type" : "DynamoDBDataNode",
    "tableName" : "item_mapped_table_restore_temp",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
  },
  {
    "id" : "DynamoDBDataNode.2",
    "name" : "DynamoDBDataNode.2",
    "type" : "DynamoDBDataNode",
    "tableName" : "restore_table",
    "region" : "us_west_1",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.2" }
  },
  {
    "id" : "EmrCluster.1",
    "name" : "EmrCluster.1",
    "type" : "EmrCluster",
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "masterInstanceType" : "m1.xlarge",
    "coreInstanceCount" : "4"
  },
  {
    "id" : "HiveTransform.1",
    "name" : "Hive Copy Transform.1",
    "type" : "HiveCopyActivity",
    "input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
    "output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
    "schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
    "runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
    "filterSql" : "`timeStamp` > unix_timestamp(\"#{@scheduledStartTime}\", \"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss\")"
  },
  {
    "id" : "ResourcePeriod",
    "name" : "ResourcePeriod",
    "type" : "Schedule",
    "period" : "1 Hour",
    "startDateTime" : "2013-06-04T00:00:00",
    "endDateTime" : "2013-06-04T01:00:00"
  }
]

```

}

## Syntaxe

Champs facultatifs	Description	Type d'option
column	Nom de colonne avec le type de données spécifié par chaque champ pour les données décrites par ce nœud de données. Exemple : nom d'hôte CHAINE	String
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String



Champs facultatifs	Description	Type d'option
	des colonnes à partir de données relativement peu structurées d'un fichier.	
outputFormat	Les champs de colonne extraits par inputRegEx, mais référencés sous la forme %1\$s %2\$s à l'aide de la syntaxe du formateur Java.	String
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence, par exemple « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Format de données TSV

Format de données séparées par des virgules dans lequel le séparateur de colonnes est le caractère de tabulation et le séparateur d'enregistrements un caractère de nouvelle ligne.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet.

```
{
  "id" : "MyOutputDataType",
  "type" : "TSV",
  "column" : [
    "Name STRING",
    "Score INT",
    "DateOfBirth TIMESTAMP"
  ]
}
```

### Syntaxe

Champs facultatifs	Description	Type d'option
column	Nom de colonne et type des données décrites par ce nœud de données. Par exemple, "Name STRING" désigne une colonne nommée Name avec des champs de type de données STRING. Séparez les paires nom de colonne-type de données avec des virgules (comme indiqué dans l'exemple).	String
columnSeparator	Caractère de séparation des champs d'une colonne des champs de la colonne suivante. La valeur par défaut est '\t'.	String
escapeChar	Caractère (\, par exemple) qui indique à l'analyseur d'ignorer le caractère suivant.	String
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple,

Champs facultatifs	Description	Type d'option
		« parent » : {"ref" : " myBaseObject Id "}
recordSeparator	Caractère de séparation des enregistrements. La valeur par défaut est '\n'.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance », qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Actions

Les objets d' AWS Data Pipeline action sont les suivants :

Objets

- [SnsAlarm](#)
- [Terminer](#)

## SnsAlarm

Envoie un message de notification Amazon SNS lorsqu'une activité échoue ou se termine correctement.

### Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Les valeurs de `node.input` et `node.output` proviennent du nœud de données ou de l'activité qui fait référence à cet objet dans son champ `onSuccess`.

```
{
  "id" : "SuccessNotify",
  "name" : "SuccessNotify",
  "type" : "SnsAlarm",
  "topicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic",
  "subject" : "COPY SUCCESS: #{node.@scheduledStartTime}",
  "message" : "Files were copied from #{node.input} to #{node.output}."
}
```

### Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
message	Corps du texte de la notification Amazon SNS.	String
rôle	Rôle IAM à utiliser pour créer l'alarme Amazon SNS.	String
subject	Ligne d'objet du message de notification Amazon SNS.	String
topicArn	ARN de rubrique Amazon SNS de destination pour le message.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple

Champs facultatifs	Description	Type d'option
		« parent » : {"ref" : « myBaseObject Id » }
Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
nœud	Nœud pour lequel cette action est en cours d'exécution.	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref" : « myRunnableObject Id » }
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Terminer

Action visant à déclencher l'annulation d'une activité, d'une ressource ou d'un nœud de données en attente ou inachevé. AWS Data Pipeline tente de placer l'activité, la ressource ou le nœud de données dans l'état ANNULÉ s'il ne commence pas par la `lateAfterTimeout` valeur.

Vous ne pouvez pas mettre fin à des actions qui comprennent des ressources `onSuccess`, `onFail` ou `onLateAction`.

## Exemple

Voici un exemple de ce type d'objet. Dans cet exemple, le champ `onLateAction` de `MyActivity` contient une référence à l'action `DefaultAction1`. Lorsque vous fournissez une action pour `onLateAction`, vous devez également fournir une valeur `lateAfterTimeout` pour indiquer la période écoulée depuis le début planifié du pipeline qui indique que l'activité est en retard.

```
{
  "name" : "MyActivity",
  "id" : "DefaultActivity1",
  "schedule" : {
    "ref" : "MySchedule"
  },
  "runsOn" : {
    "ref" : "MyEmrCluster"
  },
  "lateAfterTimeout" : "1 Hours",
  "type" : "EmrActivity",
  "onLateAction" : {
    "ref" : "DefaultAction1"
  },
  "step" : [
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg",
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myOtherStep.jar,anotherArg"
  ]
},
{
  "name" : "TerminateTasks",
  "id" : "DefaultAction1",
  "type" : "Terminate"
}
```

## Syntaxe

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple

Champs facultatifs	Description	Type d'option
		« parent » : {"ref" : « myBaseObject Id » }
Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
nœud	Nœud pour lequel cette action est en cours d'exécution.	Objet de référence , par exemple « node » : {"ref" : « myRunnableObject Id » }
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance », qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Planning

Définit les informations temporelles d'un événement planifié, par exemple, le moment où une activité s'exécute.

**Note**

Lorsque l'heure de début d'un calendrier est passée, AWS Data Pipeline remplit votre pipeline et commence à planifier des séries à partir de l'heure de début spécifiée. Pour les tests/le développement, utilisez un intervalle relativement court. Sinon, AWS Data Pipeline tente de mettre en file d'attente et de planifier toutes les exécutions de votre pipeline pendant cet intervalle. AWS Data Pipeline tente d'empêcher les remblayages accidentels si le composant `scheduledStartTime` du pipeline date d'il y a moins d'un jour en bloquant l'activation du pipeline.

## Exemples

Voici un exemple de ce type d'objet. Il définit une planification toutes les heures à partir de 00:00:00 heure le 01/09/2012 et jusqu'à 00:00:00 heure le 01/10/2012. La première période se termine à 01:00:00 le 01/09/2012.

```
{
  "id" : "Hourly",
  "type" : "Schedule",
  "period" : "1 hours",
  "startDateTime" : "2012-09-01T00:00:00",
  "endDateTime" : "2012-10-01T00:00:00"
}
```

Le pipeline suivant démarre à `FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME` et s'exécute toutes les heures jusqu'à 22:00:00 heures le 25/04/2014.

```
{
  "id": "SchedulePeriod",
  "name": "SchedulePeriod",
  "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
  "period": "1 hours",
  "type": "Schedule",
  "endDateTime": "2014-04-25T22:00:00"
}
```

Le pipeline suivante démarre à `FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME`, s'exécute toutes les heures et prend fin après trois occurrences.

```
{
  "id": "SchedulePeriod",
  "name": "SchedulePeriod",
  "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
  "period": "1 hours",
  "type": "Schedule",
  "occurrences": "3"
}
```

Le pipeline suivant démarre à 22:00:00 le 25/04/2014, s'exécute toutes les heures et prend fin après trois occurrences.

```
{
  "id": "SchedulePeriod",
  "name": "SchedulePeriod",
  "startDateTime": "2014-04-25T22:00:00",
  "period": "1 hours",
  "type": "Schedule",
  "occurrences": "3"
}
```

A la demande à l'aide de l'objet Default

```
{
  "name": "Default",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "scheduleType": "ondemand"
}
```

A la demande à l'aide de l'objet explicite Schedule

```
{
  "name": "Default",
  "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
  "role": "DataPipelineDefaultRole",
  "scheduleType": "ondemand"
},
{
  "name": "DefaultSchedule",
  "type": "Schedule",
}
```

```
"id": "DefaultSchedule",
"period": "ONDEMAND_PERIOD",
"startAt": "ONDEMAND_ACTIVATION_TIME"
},
```

Les exemples suivants montrent comment un objet Schedule peut être hérité de l'objet Default, être explicitement défini pour cet objet ou être fourni par une référence Parent :

### Objet Schedule hérité de l'objet Default

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "Default",
      "failureAndRerunMode": "cascade",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
      "scheduleType": "cron",
      "schedule": {
        "ref": "DefaultSchedule"
      }
    },
    {
      "type": "Schedule",
      "id": "DefaultSchedule",
      "occurrences": "1",
      "period": "1 Day",
      "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
    },
    {
      "id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
      "type": "Ec2Resource",
      "terminateAfter": "1 Hour"
    },
    {
      "id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
      "runsOn": {
        "ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
      },
      "type": "ShellCommandActivity",
      "command": "echo 'Hello World!'"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

## Objet Schedule explicite sur l'objet

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "Default",
      "failureAndRerunMode": "cascade",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
      "scheduleType": "cron"
    },
    {
      "type": "Schedule",
      "id": "DefaultSchedule",
      "occurrences": "1",
      "period": "1 Day",
      "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
    },
    {
      "id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
      "type": "Ec2Resource",
      "terminateAfter": "1 Hour"
    },
    {
      "id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
      "runsOn": {
        "ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
      },
      "schedule": {
        "ref": "DefaultSchedule"
      },
      "type": "ShellCommandActivity",
      "command": "echo 'Hello World!'"
    }
  ]
}
```

## Objet Schedule de la référence Parent

```
{
  "objects": [
    {
      "id": "Default",
      "failureAndRerunMode": "cascade",
      "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
      "role": "DataPipelineDefaultRole",
      "pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
      "scheduleType": "cron"
    },
    {
      "id": "parent1",
      "schedule": {
        "ref": "DefaultSchedule"
      }
    },
    {
      "type": "Schedule",
      "id": "DefaultSchedule",
      "occurrences": "1",
      "period": "1 Day",
      "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
    },
    {
      "id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
      "type": "Ec2Resource",
      "terminateAfter": "1 Hour"
    },
    {
      "id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
      "runsOn": {
        "ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
      },
      "parent": {
        "ref": "parent1"
      },
      "type": "ShellCommandActivity",
      "command": "echo 'Hello World!'"
    }
  ]
}
```

## Syntaxe

Champs obligatoires	Description	Type d'option
point	Fréquence d'exécution du pipeline. Le format est « N [minutes heures jours semaines mois ] », où N est un nombre suivi d'un des spécificateurs de temps. Par exemple, la valeur « 15 minutes » exécute le pipeline toutes les 15 minutes. La période minimale est de 15 minutes et la durée maximale de 3 ans.	Period

Groupe obligatoire (l'un des groupes suivants est obligatoire)	Description	Type d'option
startAt	Date et heure de début des exécutions planifiées du pipeline. La valeur valide est FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME, qui est obsolète et remplacée par la création d'un pipeline à la demande.	Énumération
startDateTime	Date et heure de début des exécutions planifiées. Vous devez utiliser l'un ou l'autre startDateTime ou StartAt, mais pas les deux.	DateTime

Champs facultatifs	Description	Type d'option
endDateTime	Date et heure de fin des exécutions planifiées. La date et l'heure doivent être postérieures à la valeur de startDateTime ou StartAt. Le	DateTime

Champs facultatifs	Description	Type d'option
	comportement par défaut consiste à planifier les exécutions jusqu'à l'arrêt du pipeline.	
occurrences	Nombre d'exécutions du pipeline après son activation. Vous ne pouvez pas utiliser d'occurrences avec endTime.	Entier
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@firstActivationTime	Heure de création de l'objet.	DateTime
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

# Utilitaires

Les objets d'utilitaire suivants configurent les autres objets du pipeline :

## Rubriques

- [ShellScriptConfig](#)
- [EmrConfiguration](#)
- [Propriété](#)

## ShellScriptConfig

À utiliser avec une activité pour exécuter un script shell pour preActivityTask Config et postActivityTask Config. Cet objet est disponible pour [HadoopActivityHiveActivity](#), [HiveCopyActivity](#), et [PigActivity](#). Vous pouvez spécifier un URI S3 et une liste d'arguments pour le script.

## Exemple

A ShellScriptConfig avec des arguments :

```
{
  "id" : "ShellScriptConfig_1",
  "name" : "prescript",
  "type" : "ShellScriptConfig",
  "scriptUri": "s3://my-bucket/shell-cleanup.sh",
  "scriptArgument" : ["arg1","arg2"]
}
```

## Syntaxe

Cet objet inclut les champs suivants.

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple, « parent » : {"ref" : "myBaseObject Id"}

Champs facultatifs	Description	Type d'option
scriptArgument	Liste d'arguments à utiliser avec le script shell.	String
scriptUri	URI du script dans Amazon S3 qui doit être téléchargé et exécuté.	String

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance », qui exécutent les objets « tentative ».	String

## EmrConfiguration

L'EmrConfiguration objet est la configuration utilisée pour les clusters EMR avec les versions 4.0.0 ou supérieures. Les configurations (sous forme de liste) sont un paramètre de l'appel RunJobFlow d'API. L'API de configuration pour Amazon EMR utilise une classification et des propriétés. AWS Data Pipeline utilise EmrConfiguration avec les objets Property correspondants pour configurer une [EmrCluster](#) application telle que Hadoop, Hive, Spark ou Pig sur des clusters EMR lancés lors d'une exécution de pipeline. Comme la configuration ne peut être modifiée que pour les nouveaux clusters, vous ne pouvez pas fournir d'EmrConfiguration objet pour les ressources existantes. Pour de plus

amples informations, veuillez consulter <https://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/ReleaseGuide/>.

## Exemple

L'objet de configuration suivant définit les propriétés `io.file.buffer.size` et `fs.s3.block.size` dans `core-site.xml` :

```
[
  {
    "classification":"core-site",
    "properties":
    {
      "io.file.buffer.size": "4096",
      "fs.s3.block.size": "67108864"
    }
  }
]
```

La définition d'objet de pipeline correspondante utilise un `EmrConfiguration` objet et une liste d'objets `Property` dans le `property` champ :

```
{
  "objects": [
    {
      "name": "ReleaseLabelCluster",
      "releaseLabel": "emr-4.1.0",
      "applications": ["spark", "hive", "pig"],
      "id": "ResourceId_I1mCc",
      "type": "EmrCluster",
      "configuration": {
        "ref": "coresite"
      }
    },
    {
      "name": "coresite",
      "id": "coresite",
      "type": "EmrConfiguration",
      "classification": "core-site",
      "property": [{
        "ref": "io-file-buffer-size"
      }],
    }
  ]
}
```

```

    {
      "ref": "fs-s3-block-size"
    }
  ],
  {
    "name": "io-file-buffer-size",
    "id": "io-file-buffer-size",
    "type": "Property",
    "key": "io.file.buffer.size",
    "value": "4096"
  },
  {
    "name": "fs-s3-block-size",
    "id": "fs-s3-block-size",
    "type": "Property",
    "key": "fs.s3.block.size",
    "value": "67108864"
  }
]
}

```

L'exemple suivant illustre une configuration imbriquée utilisée pour définir l'environnement Hadoop avec la classification `hadoop-env` :

```

[
  {
    "classification": "hadoop-env",
    "properties": {},
    "configurations": [
      {
        "classification": "export",
        "properties": {
          "YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE": "2396"
        }
      }
    ]
  }
]

```

L'objet de définition de pipeline correspondant qui utilise cette configuration se trouve ci-après :

```

{

```

```
"objects": [  
  {  
    "name": "ReleaseLabelCluster",  
    "releaseLabel": "emr-4.0.0",  
    "applications": ["spark", "hive", "pig"],  
    "id": "ResourceId_I1mCc",  
    "type": "EmrCluster",  
    "configuration": {  
      "ref": "hadoop-env"  
    }  
  },  
  {  
    "name": "hadoop-env",  
    "id": "hadoop-env",  
    "type": "EmrConfiguration",  
    "classification": "hadoop-env",  
    "configuration": {  
      "ref": "export"  
    }  
  },  
  {  
    "name": "export",  
    "id": "export",  
    "type": "EmrConfiguration",  
    "classification": "export",  
    "property": {  
      "ref": "yarn-proxyserver-heapsize"  
    }  
  },  
  {  
    "name": "yarn-proxyserver-heapsize",  
    "id": "yarn-proxyserver-heapsize",  
    "type": "Property",  
    "key": "YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE",  
    "value": "2396"  
  },  
]  
}
```

L'exemple suivant modifie une propriété spécifique à Hive pour un cluster EMR :

```
{  
  "objects": [  
    {  
      "name": "yarn-proxyserver-heapsize",  
      "id": "yarn-proxyserver-heapsize",  
      "type": "Property",  
      "key": "YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE",  
      "value": "2396"  
    },  
    {  
      "name": "hive-site.xml",  
      "id": "hive-site.xml",  
      "type": "Property",  
      "key": "hive.exec.compress.output",  
      "value": "true"  
    }  
  ]  
}
```

```

    {
      "name": "hivesite",
      "id": "hivesite",
      "type": "EmrConfiguration",
      "classification": "hive-site",
      "property": [
        {
          "ref": "hive-client-timeout"
        }
      ]
    },
    {
      "name": "hive-client-timeout",
      "id": "hive-client-timeout",
      "type": "Property",
      "key": "hive.metastore.client.socket.timeout",
      "value": "2400s"
    }
  ]
}

```

## Syntaxe

Cet objet inclut les champs suivants.

Champs obligatoires	Description	Type d'option
classification	Classification de la configuration.	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
configuration	Sous-configuration de la configuration.	Objet de référence , par exemple « configuration » : { "ref" : » myEmrConf figuration Id "}
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple

Champs facultatifs	Description	Type d'option
		« parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}
property	Propriété de configuration	Objet de référence , par exemple « property » : {"ref" : » myPropert yId «}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	Id du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance » qui exécutent les objets « tentative »	String

## Voir aussi

- [EmrCluster](#)
- [Propriété](#)
- [Amazon EMR Guide de version](#)

## Propriété

Propriété clé-valeur unique à utiliser avec un EmrConfiguration objet.

### Exemple

La définition de pipeline suivante montre un EmrConfiguration objet et les objets Property correspondants pour lancer un EmrCluster :

```
{
  "objects": [
    {
      "name": "ReleaseLabelCluster",
      "releaseLabel": "emr-4.1.0",
      "applications": ["spark", "hive", "pig"],
      "id": "ResourceId_I1mCc",
      "type": "EmrCluster",
      "configuration": {
        "ref": "coresite"
      }
    },
    {
      "name": "coresite",
      "id": "coresite",
      "type": "EmrConfiguration",
      "classification": "core-site",
      "property": [{
        "ref": "io-file-buffer-size"
      },
      {
        "ref": "fs-s3-block-size"
      }
    ],
    {
      "name": "io-file-buffer-size",
      "id": "io-file-buffer-size",
      "type": "Property",
      "key": "io.file.buffer.size",
      "value": "4096"
    },
    {
      "name": "fs-s3-block-size",
```

```
    "id": "fs-s3-block-size",
    "type": "Property",
    "key": "fs.s3.block.size",
    "value": "67108864"
  }
]
```

## Syntaxe

Cet objet inclut les champs suivants.

Champs obligatoires	Description	Type d'option
clé	key	Chaîne
value	value	String

Champs facultatifs	Description	Type d'option
parent	Parent de l'objet actuel à partir duquel les emplacements sont hérités.	Objet de référence , par exemple, « parent » : {"ref" : » myBaseObject Id "}

Champs liés à l'exécution	Description	Type d'option
@Version	Version du pipeline avec laquelle l'objet a été créé.	String

Champs système	Description	Type d'option
@error	Erreur décrivant l'objet mal formé.	String
@pipelineId	ID du pipeline auquel l'objet appartient.	String
@sphere	La sphère d'un objet désigne sa place dans le cycle de vie : les objets « composant » entraînent les objets « instance », qui exécutent les objets « tentative ».	String

## Voir aussi

- [EmrCluster](#)
- [EmrConfiguration](#)
- [Amazon EMR Guide de version](#)


# Travailler avec Task Runner

Task Runner est une application d'agent de tâches qui interroge AWS Data Pipeline les tâches planifiées et les exécute sur des instances Amazon EC2, des clusters Amazon EMR ou d'autres ressources informatiques, en signalant l'état de ces tâches. Selon votre application, vous pouvez choisir d'effectuer les actions suivantes :

- Permet AWS Data Pipeline d'installer et de gérer une ou plusieurs applications Task Runner pour vous. Lorsqu'un pipeline est activé, la valeur par défaut `Ec2Instance` ou `EmrCluster` l'objet référencé par un champ `RunSon` d'activité est automatiquement créé. AWS Data Pipeline se charge d'installer Task Runner sur une instance EC2 ou sur le nœud principal d'un cluster EMR. Dans ce modèle, AWS Data Pipeline vous pouvez effectuer la majeure partie de la gestion des instances ou des clusters à votre place.
- Exécuter tout ou partie d'un pipeline sur des ressources que vous gérez. Les ressources potentielles incluent une instance Amazon EC2 de longue durée, un cluster Amazon EMR ou un serveur physique. Vous pouvez installer un lanceur de tâches (qui peut être soit un lanceur de tâches soit un agent de tâches personnalisé de votre propre chef) presque n'importe où, à condition qu'il puisse communiquer avec le service AWS Data Pipeline Web. Dans ce modèle, vous assumez le contrôle quasi total des ressources utilisées et de la façon dont elles sont gérées, et vous devez installer et configurer manuellement Task Runner. Pour ce faire, utilisez les procédures de cette section, décrites dans [Exécution de travaux sur des ressources existantes à l'aide de Task Runner](#).

## Task Runner sur les AWS Data Pipeline ressources gérées

Lorsqu'une ressource est lancée et gérée par AWS Data Pipeline, le service Web installe automatiquement Task Runner sur cette ressource pour traiter les tâches du pipeline. Vous spécifiez une ressource de calcul (une instance Amazon EC2 ou un cluster Amazon EMR) pour `runson` le champ d'un objet d'activité. Lors du AWS Data Pipeline lancement de cette ressource, il installe Task Runner sur cette ressource et le configure pour traiter tous les objets d'activité dont `runson` le champ est défini sur cette ressource. Lorsque AWS Data Pipeline la ressource est interrompue, les journaux de Task Runner sont publiés sur un site Amazon S3 avant son arrêt.



Supposons par exemple, que vous utilisez l'activité `EmrActivity` dans un pipeline et spécifiez une ressource `EmrCluster` dans le champ `runsOn`. Lorsqu'il AWS Data Pipeline traite cette activité, il lance un cluster Amazon EMR et installe Task Runner sur le nœud principal. Ce lanceur de tâches traite ensuite les tâches pour les activités dont `runsOn` le champ est défini sur cet `EmrCluster` objet. L'extrait suivant d'une définition de pipeline montre la relation entre les deux objets.

```
{
  "id" : "MyEmrActivity",
  "name" : "Work to perform on my data",
  "type" : "EmrActivity",
  "runsOn" : {"ref" : "MyEmrCluster"},
  "preStepCommand" : "scp remoteFiles localFiles",
  "step" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg",
  "step" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/myPath/myOtherStep.jar,anotherArg",
  "postStepCommand" : "scp localFiles remoteFiles",
  "input" : {"ref" : "MyS3Input"},
  "output" : {"ref" : "MyS3Output"}
},
{
  "id" : "MyEmrCluster",
  "name" : "EMR cluster to perform the work",
```

```
"type" : "EmrCluster",
"hadoopVersion" : "0.20",
"keypair" : "myKeyPair",
"masterInstanceType" : "m1.xlarge",
"coreInstanceType" : "m1.small",
"coreInstanceCount" : "10",
"taskInstanceType" : "m1.small",
"taskInstanceCount" : "10",
"bootstrapAction" : "s3://elasticmapreduce/libs/ba/configure-hadoop,arg1,arg2,arg3",
"bootstrapAction" : "s3://elasticmapreduce/libs/ba/configure-other-stuff,arg1,arg2"
}
```

Pour plus d'informations et des exemples d'exécution de cette activité, consultez [EmrActivity](#).

Si vous avez plusieurs ressources AWS Data Pipeline gérées dans un pipeline, Task Runner est installé sur chacune d'entre elles, et elles interrogent toutes AWS Data Pipeline les tâches à traiter.

## Exécution de travaux sur des ressources existantes à l'aide de Task Runner

Vous pouvez installer Task Runner sur les ressources informatiques que vous gérez, telles qu'une instance Amazon EC2, un serveur physique ou un poste de travail. Task Runner peut être installé n'importe où, sur n'importe quel matériel ou système d'exploitation compatible, à condition qu'il puisse communiquer avec le service AWS Data Pipeline Web.

Cette approche peut être utile lorsque, par exemple, vous souhaitez AWS Data Pipeline traiter des données stockées dans le pare-feu de votre entreprise. En installant Task Runner sur un serveur du réseau local, vous pouvez accéder à la base de données locale en toute sécurité, puis AWS Data Pipeline demander la prochaine tâche à exécuter. Lorsque le traitement est AWS Data Pipeline terminé ou que le pipeline est supprimé, l'instance Task Runner continue de fonctionner sur votre ressource de calcul jusqu'à ce que vous l'arrêtiez manuellement. Les journaux de Task Runner sont conservés une fois l'exécution du pipeline terminée.


Pour utiliser Task Runner sur une ressource que vous gérez, vous devez d'abord télécharger Task Runner, puis l'installer sur votre ressource de calcul, en suivant les procédures décrites dans cette section.

**Note**

Vous ne pouvez installer Task Runner que sous Linux, UNIX ou macOS. Task Runner n'est pas compatible avec le système d'exploitation Windows.

Pour utiliser Task Runner 2.0, la version minimale de Java requise est 1.7.

Pour connecter un Task Runner que vous avez installé aux activités du pipeline qu'il doit traiter, ajoutez un `workerGroup` champ à l'objet et configurez Task Runner pour qu'il interroge cette valeur de groupe de travail. Pour ce faire, transmettez la chaîne du groupe de travail en tant que paramètre (par exemple, `--workerGroup=wg-12345`) lorsque vous exécutez le fichier JAR de Task Runner.



```

{
  "id" : "CreateDirectory",
  "type" : "ShellCommandActivity",
  "workerGroup" : "wg-12345",
  "command" : "mkdir new-directory"
}

```

## Installation de Task Runner

Cette section explique comment installer et configurer Task Runner et ses prérequis. L'installation est un processus manuel simple.

Pour installer Task Runner

1. Task Runner nécessite les versions 1.6 ou 1.8 de Java. Pour déterminer si Java est installé et la version qui est en cours d'exécution, utilisez la commande suivante :

```
java -version
```

Si Java 1.6 ou 1.8 n'est pas installé sur votre ordinateur, téléchargez l'une de ces versions sur <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>. Téléchargez et installez Java, puis passez à l'étape suivante.

2. Téléchargez-le TaskRunner-1.0.jar depuis <https://s3.amazonaws.com/datapipeline-us-east-1/us-east-1/software/latest/TaskRunner/TaskRunner-1.0.jar>, puis copiez-le dans un dossier de la ressource informatique cible. Pour les clusters Amazon EMR exécutant EmrActivity des tâches, installez Task Runner sur le nœud principal du cluster.
3. Lorsque vous utilisez Task Runner pour se connecter au service AWS Data Pipeline Web afin de traiter vos commandes, les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique à un rôle autorisé à créer ou à gérer des pipelines de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accorder un accès par programmation](#).
4. Task Runner se connecte au service AWS Data Pipeline Web via HTTPS. Si vous utilisez une AWS ressource, assurez-vous que le protocole HTTPS est activé dans la table de routage et l'ACL de sous-réseau appropriées. Si vous utilisez un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que le port 443 est ouvert.

### (Facultatif) Octroi de l'accès à Amazon RDS à Task Runner

Amazon RDS vous permet de contrôler l'accès à vos instances de base de données à l'aide de groupes de sécurité de base de données (groupes de sécurité de base de données). Un Security Group DB agit comme un pare-feu contrôlant l'accès du réseau à votre instance de base de données. Par défaut, l'accès réseau est désactivé pour vos instances de base de données. Vous devez modifier vos groupes de sécurité de base de données pour permettre à Task Runner d'accéder à vos instances Amazon RDS. Task Runner obtient l'accès à Amazon RDS à partir de l'instance

sur laquelle il s'exécute. Les comptes et les groupes de sécurité que vous ajoutez à votre instance Amazon RDS dépendent donc de l'endroit où vous installez Task Runner.

Pour accorder l'accès à Task Runner dans EC2-Classic

1. Ouvrez la console Amazon RDS.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Instances , puis sélectionnez votre instance de base de données.
3. Sous Sécurité et réseau, sélectionnez le groupe de sécurité, qui ouvre la page Groupes de sécurité dans laquelle ce groupe de sécurité de base de données est sélectionné. Sélectionnez l'icône de détails du groupe de sécurité de base de données.
4. Sous Informations concernant le groupe de sécurité, créez une règle avec les valeurs appropriées pour Type de connexion et Détails. Ces champs dépendent de l'endroit où Task Runner est exécuté, comme décrit ici :
  - Ec2Resource
    - Type de connexion : EC2 Security Group
    - Détails : *my-security-group-name* (nom du groupe de sécurité que vous avez créé pour l'instance EC2)
  - EmrResource
    - Type de connexion : EC2 Security Group
    - Détails: ElasticMapReduce-master
    - Type de connexion : EC2 Security Group
    - Détails: ElasticMapReduce-slave
  - Votre environnement local (sur site)
    - Type de connexion : CIDR/IP
    - Détails : *my-ip-address* (adresse IP de votre ordinateur ou plage d'adresses IP de votre réseau, si votre ordinateur se trouve derrière un pare-feu)
5. Cliquez sur Ajouter.

Pour accorder l'accès à Task Runner dans EC2-VPC

1. Ouvrez la console Amazon RDS.

2. Dans le panneau de navigation, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'icône de détails de l'instance de base de données. Sous Sécurité et réseau, ouvrez le lien vers le groupe de sécurité, qui vous amène à la console Amazon EC2. Si vous utilisez l'ancienne console pour les groupes de sécurité, passez à la nouvelle console en sélectionnant l'icône qui s'affiche en haut de la page de la console.
4. Sous l'onglet Inbound, choisissez Edit, Add Rule. Spécifiez le port de base de données que vous avez utilisé lors du lancement de l'instance de base de données. La source dépend de l'endroit où Task Runner est exécuté, comme décrit ici :
  - `Ec2Resource`
    - `my-security-group-id`(ID du groupe de sécurité que vous avez créé pour l'instance EC2)
  - `EmrResource`
    - `master-security-group-id`(ID du groupe de ElasticMapReduce-master sécurité)
    - `slave-security-group-id`(ID du groupe de ElasticMapReduce-slave sécurité)
  - Votre environnement local (sur site)
    - `ip-address`(adresse IP de votre ordinateur ou plage d'adresses IP de votre réseau, si votre ordinateur se trouve derrière un pare-feu)
5. Cliquez sur Sauvegarder

## Démarrage de Task Runner

Dans une nouvelle fenêtre d'invite de commande définie sur le répertoire dans lequel vous avez installé Task Runner, lancez Task Runner avec la commande suivante.

```
java -jar TaskRunner-1.0.jar --config ~/credentials.json --workerGroup=myWorkerGroup --region=MyRegion --logUri=s3://amzn-s3-demo-bucket/foldername
```

L'option `--config` pointe vers votre fichier d'informations d'identification.

L'option `--workerGroup` indique le nom de votre groupe de travail, qui doit être identique à la valeur indiquée dans votre pipeline pour les tâches à traiter.

L'option `--region` indique la région du service où les tâches à exécuter doivent être récupérées.

`--logUri` Cette option est utilisée pour transférer vos journaux compressés vers un emplacement dans Amazon S3.

Lorsque Task Runner est actif, il affiche le chemin vers lequel les fichiers journaux sont écrits dans la fenêtre du terminal. Voici un exemple.

```
Logging to /Computer_Name/.../output/logs
```

Task Runner doit être exécuté détaché de votre shell de connexion. Si vous utilisez une application de terminal pour vous connecter à votre ordinateur, vous devrez peut-être utiliser un utilitaire comme `nohup` ou `screen` pour empêcher l'application Task Runner de se fermer lorsque vous vous déconnecterez. Pour plus d'informations sur les options de ligne de commande, consultez [Options de configuration de Task Runner](#).

## Vérifier la journalisation de Task Runner

Le moyen le plus simple de vérifier que Task Runner fonctionne est de vérifier s'il écrit des fichiers journaux. Task Runner écrit des fichiers journaux horaires dans le répertoire `output/logs` situé sous le répertoire où Task Runner est installé. Le nom du fichier est `Task Runner.log.YYYY-MM-DD-HH`, où `HH` va de 00 à 23, au format UDT. Pour économiser de l'espace de stockage, tous les fichiers journaux datant de plus de huit heures sont compressés avec GZip.

## Threads et conditions préalables de Task Runner

Task Runner utilise un pool de threads pour chacune des tâches, activités et conditions préalables. Le paramètre par défaut `--tasks` est 2, ce qui signifie que deux threads sont alloués depuis le pool de tâches et que chaque thread interroge le AWS Data Pipeline service pour de nouvelles tâches. Ainsi, `--tasks` est un attribut d'ajustement des performances qui peut être utilisé pour optimiser le débit du pipeline.

La logique de nouvelle tentative du pipeline pour les conditions préalables se produit dans Task Runner. Deux threads de précondition sont alloués AWS Data Pipeline pour interroger les objets de précondition. Task Runner respecte les champs `RetryDelay` et `PreConditionTimeout` des objets de précondition que vous définissez dans les conditions préalables.

Dans de nombreux cas, la diminution du délai d'interrogation des conditions préalables et du nombre de nouvelles tentatives contribue à améliorer les performances de votre application. De même, les applications ayant des conditions préalables de longue durée peuvent nécessiter une augmentation des valeurs de délai et de nouvelles tentatives. Pour plus d'informations sur les objets de condition préalable, consultez [Conditions préalables](#).

## Options de configuration de Task Runner

Voici les options de configuration disponibles depuis la ligne de commande lorsque vous lancez Task Runner.

Paramètre de ligne de commande	Description
<code>--help</code>	Aide de ligne de commande. Exemple : <code>Java -jar TaskRunner-1.0.jar --help</code>
<code>--config</code>	Chemin et nom de votre fichier <code>credentials.json</code> .
<code>--accessId</code>	Votre identifiant de clé d' AWS accès que Task Runner doit utiliser lors de vos demandes.  Les <code>--secretKey</code> options <code>--accessID</code> et fournissent une alternative à l'utilisation d'un fichier <code>credentials.json</code> . Si un fichier <code>credentials.json</code> est également fourni, les options <code>--accessID</code> et <code>--secretKey</code> sont prioritaires.
<code>--secretKey</code>	Votre clé AWS secrète à utiliser par Task Runner pour faire des demandes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <code>--accessID</code> .
<code>--endpoint</code>	Un point de terminaison est une URL qui est le point d'entrée d'un service Web. Point AWS Data Pipeline de terminaison du service dans la région où vous faites des demandes. Facultatif. En général, il suffit de spécifier une région, et vous n'avez pas besoin de définir le point de terminaison. Pour obtenir la liste des AWS Data Pipeline régions et des points de terminaison, consultez la section <a href="#">Régions et points</a>

Paramètre de ligne de commande	Description
	<a href="#">de terminaison AWS Data Pipeline</a> dans le. Références générales AWS
<code>--workerGroup</code>	<p>Nom du groupe de travail pour lequel Task Runner récupère le travail. Obligatoire.</p> <p>Lorsque Task Runner interroge le service Web, il utilise les informations d'identification que vous avez fournies et la valeur de <code>workerGroup</code> pour sélectionner les tâches (le cas échéant) à récupérer. Vous pouvez utiliser n'importe quel nom significatif pour vous ; la seule exigence est que la chaîne corresponde entre le Task Runner et ses activités de pipeline correspondantes. Le nom du groupe de travail est lié à une région. Même s'il existe des noms de groupes de travail identiques dans d'autres régions, Task Runner obtient toujours les tâches de la région spécifiée dans <code>--region</code>.</p>
<code>--taskrunnerId</code>	ID de l'exécuteur de tâches à utiliser pour les rapports d'avancement. Facultatif.
<code>--output</code>	Le répertoire Task Runner pour les fichiers de sortie du journal. Facultatif. Les fichiers journaux sont stockés dans un répertoire local jusqu'à ce qu'ils soient transférés vers Amazon S3. Cette option remplace le répertoire par défaut.

Paramètre de ligne de commande	Description
<code>--region</code>	<p>Région à utiliser. Facultatif, mais il est recommandé de toujours définir la région. Si vous ne spécifiez pas de région, Task Runner extrait les tâches de la région de service par défaut, <code>us-east-1</code> .</p> <p>Les autres régions prises en charge sont : <code>eu-west-1</code> , <code>ap-northeast-1</code> , <code>ap-southeast-2</code> , <code>us-west-2</code> .</p>
<code>--logUri</code>	<p>Le chemin de destination Amazon S3 sur lequel Task Runner doit sauvegarder les fichiers journaux toutes les heures. Lorsque Task Runner se termine, les journaux actifs du répertoire local sont transférés vers le dossier de destination Amazon S3.</p>
<code>--proxyHost</code>	<p>L'hôte du proxy utilisé par les clients Task Runner pour se connecter aux services AWS.</p>
<code>--proxyPort</code>	<p>Port de l'hôte proxy utilisé par les clients Task Runner pour se connecter aux services AWS.</p>
<code>--proxyUsername</code>	<p>Nom d'utilisateur pour le proxy.</p>
<code>--proxyPassword</code>	<p>Mot de passe pour le proxy.</p>
<code>--proxyDomain</code>	<p>Nom de domaine Windows pour le proxy NTLM.</p>
<code>--proxyWorkstation</code>	<p>Nom de poste de travail Windows pour NTLM Proxy.</p>

## Utilisation de Task Runner avec un proxy

Si vous utilisez un hôte proxy, vous pouvez spécifier sa [configuration](#) lors de l'appel de Task Runner ou définir la variable d'environnement `HTTPS_PROXY`. La variable d'environnement utilisée avec Task Runner accepte la même configuration que celle utilisée pour l'[interface de ligne de commande AWS](#).

## Task Runner et Custom AMIs

Lorsque vous spécifiez un `Ec2Resource` objet pour votre pipeline, vous AWS Data Pipeline créez une instance EC2 à l'aide d'une AMI qui installe et configure Task Runner pour vous. Un type d'instance compatible avec PV est requis dans ce cas. Vous pouvez également créer une AMI personnalisée avec Task Runner, puis spécifier l'ID de cette AMI à l'aide du `imageId` champ de l'`Ec2Resource` objet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ec2Resource](#).

Une AMI personnalisée doit répondre aux exigences suivantes AWS Data Pipeline pour pouvoir être utilisée correctement par Task Runner :

- Créez l'AMI dans la région où les instances vont s'exécuter. Pour plus d'informations, consultez la section [Création de votre propre AMI](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- Assurez-vous que le type de virtualisation de l'AMI est pris en charge par le type d'instance que vous prévoyez d'utiliser. Par exemple, les types d'instance I2 et G2 exigent une AMI HVM et les types d'instance T1, C1, M1 et M2 exigent une AMI PV. Pour plus d'informations, consultez la section [Types de virtualisation des AMI Linux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- Installez les logiciels suivants :
  - Linux
  - Bash
  - wget
  - unzip
  - Java 1.6 ou 1.8
  - cloud-init
- Créez et configurez un utilisateur nommé `ec2-user`.

# Résolution des problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec AWS Data Pipeline, le symptôme le plus courant est qu'un pipeline ne fonctionne pas. Vous pouvez utiliser les données fournies par la console et l'interface de ligne de commande pour identifier le problème et trouver une solution.

## Table des matières

- [Localisation des erreurs dans les pipelines](#)
- [Identifier le cluster Amazon EMR qui dessert votre pipeline](#)
- [Interprétation des détails sur l'état du pipeline](#)
- [Localisation des journaux des erreurs](#)
- [Résolution des problèmes courants](#)

## Localisation des erreurs dans les pipelines

La AWS Data Pipeline console est un outil pratique pour surveiller visuellement l'état de vos pipelines et localiser facilement les erreurs liées à des cycles de pipeline défectueux ou incomplets.

Pour localiser les erreurs liées à des exécutions incomplètes ou ayant échoué à l'aide de la console

1. Sur la page List Pipelines, si la colonne Status de l'une de vos instances de pipeline affiche un autre état que FINISHED, cela signifie soit que votre pipeline attend qu'une condition préalable soit remplie, soit qu'il a échoué et que vous devez le dépanner.
2. Sur la page List Pipelines (Lister les pipelines), localisez le pipeline d'instance et sélectionnez le triangle à gauche de celui-ci pour développer les détails.
3. Au bas de cet écran, choisissez View execution details (Afficher les détails d'exécution). L'écran Instance summary (Récapitulatif de l'instance) affiche alors les détails de l'instance sélectionnée.
4. Dans le volet Instance summary, cliquez sur le triangle en regard d'une instance pour afficher les détails de l'instance sélectionnée, puis choisissez Détails, Plus... Si l'état de l'instance sélectionnée est FAILED, la zone des détails contient des entrées pour le message d'erreur, `errorStackTrace` et d'autres informations. Vous pouvez enregistrer ces informations dans un fichier. Choisissez OK.
5. Dans le volet Instance summary (Récapitulatif de l'instance), choisissez Attempts (Tentatives) pour afficher les détails de chaque ligne de tentative.

6. Pour effectuer une action sur votre instance incomplète ou ayant échoué, cochez la case en regard de l'instance. Cela permet d'activer les actions. Puis, sélectionnez une action (Rerun | Cancel | Mark Finished).

## Identifier le cluster Amazon EMR qui dessert votre pipeline

Si un `EMRCluster` ou `EMRActivity` échoue et que les informations d'erreur fournies par la AWS Data Pipeline console ne sont pas claires, vous pouvez identifier le cluster Amazon EMR qui dessert votre pipeline à l'aide de la console Amazon EMR. Cela vous permet de localiser les journaux fournis par Amazon EMR pour obtenir plus de détails sur les erreurs qui se produisent.

Pour consulter des informations plus détaillées sur les erreurs Amazon EMR

1. Dans la AWS Data Pipeline console, sélectionnez le triangle à côté de l'instance de pipeline pour développer les détails de l'instance.
2. Choisissez View execution details (Afficher les détails d'exécution), puis sélectionnez le triangle en regard du composant.
3. Dans la colonne Details (Détails), choisissez More... (Plus). L'écran d'information s'ouvre en répertoriant les détails du composant. Localisez et copiez la valeur `instanceParent` sur l'écran, telle que : `@EmrActivityId_xiFDD_2017-09-30T21:40:13`
4. Accédez à la console Amazon EMR, recherchez un cluster dont le nom contient la valeur `InstanceParent` correspondante, puis choisissez Debug.

### Note

Pour que le bouton Debug fonctionne, votre définition de pipeline doit avoir défini l'`EmrActivity enableDebuggingoption true` et l'`EmrLogUrioption` sur un chemin valide.

5. Maintenant que vous savez quel cluster Amazon EMR contient l'erreur à l'origine de la défaillance de votre pipeline, suivez les [conseils de dépannage](#) du guide du développeur Amazon EMR.

## Interprétation des détails sur l'état du pipeline

Les différents niveaux d'état affichés dans la AWS Data Pipeline console et la CLI indiquent l'état d'un pipeline et de ses composants. L'état du pipeline n'est qu'une présentation d'un pipeline ; pour

afficher plus d'informations, consultez l'état de chaque composant du pipeline. Pour ce faire, cliquez sur un pipeline dans la console ou récupérez les détails des composants du pipeline à l'aide de l'interface de ligne de commande.

## Codes de statut

### ACTIVATING

Le composant ou la ressource est en cours de démarrage, par exemple une instance EC2.

### CANCELED

Le composant a été annulé par un utilisateur ou AWS Data Pipeline avant de pouvoir être exécuté. Cela peut se produire automatiquement en cas de défaillance d'un composant ou d'une ressource différent dont dépend ce composant.

### CASCADE\_FAILED

Le composant ou la ressource a été annulé à la suite d'une défaillance en cascade due à l'une de ses dépendances, mais le composant n'était probablement pas à l'origine de la panne.

### DEACTIVATING

Le pipeline est en cours de désactivation.

### FAILED

Le composant ou la ressource a rencontré une erreur et a cessé de fonctionner. Lorsqu'un composant ou une ressource tombe en panne, des annulations et des défaillances peuvent se répercuter sur les autres composants qui en dépendent.

### FINISHED

Le composant a terminé le travail qui lui avait été assigné.

### INACTIVE

Le pipeline a été désactivé.

### PAUSED

Le composant a été suspendu et ne fonctionne pas actuellement.

### PENDING

Le pipeline est prêt à être activé pour la première fois.

## RUNNING

La ressource fonctionne et est prête à être utilisée.

## SCHEDULED

L'exécution de la ressource est planifiée.

## SHUTTING\_DOWN

La ressource est en train de s'arrêter après avoir terminé son travail avec succès.

## SKIPPED

Le composant a ignoré les intervalles d'exécution après l'activation du pipeline en utilisant un horodatage postérieur au calendrier actuel.

## TIMEDOUT

La ressource a dépassé le `terminateAfter` seuil et a été bloquée AWS Data Pipeline. Une fois que la ressource a atteint ce statut, AWS Data Pipeline ignore les `retryTimeout` valeurs `actionOnResourceFailureretryDelay`, et de cette ressource. Ce statut s'applique uniquement aux ressources.

## VALIDATING

La définition du pipeline est en cours de validation par AWS Data Pipeline.

## WAITING\_FOR\_RUNNER

Le composant attend que son client de travail récupère un élément de travail. La relation entre le composant et le client du travailleur est contrôlée par les `workerGroup` champs `runsOn` ou définis par ce composant.

## WAITING\_ON\_DEPENDENCIES

Le composant vérifie que ses conditions prédéfinies par défaut et configurées par l'utilisateur sont remplies avant d'effectuer son travail.

## Localisation des journaux des erreurs

Cette section explique comment rechercher les différents journaux écrits AWS Data Pipeline , que vous pouvez utiliser pour déterminer la source de certaines défaillances et erreurs.

## Journaux de pipeline

Nous vous recommandons de configurer les pipelines pour créer des fichiers journaux dans un emplacement persistant, comme dans l'exemple suivant où vous utilisez le `pipelineLogUri` champ sur l'`Default` objet d'un pipeline pour que tous les composants du pipeline utilisent un emplacement de journal Amazon S3 par défaut (vous pouvez le remplacer en configurant un emplacement de journal dans un composant de pipeline spécifique).

### Note

Task Runner stocke ses journaux dans un emplacement différent par défaut, qui peut être indisponible lorsque le pipeline se termine et que l'instance qui exécute Task Runner se termine. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Vérifier la journalisation de Task Runner](#).

Pour configurer l'emplacement du journal à l'aide de la AWS Data Pipeline CLI dans un fichier JSON de pipeline, commencez votre fichier de pipeline par le texte suivant :

```
{ "objects": [  
  {  
    "id":"Default",  
    "pipelineLogUri":"s3://amzn-s3-demo-bucket/error_logs"  
  },  
  ...  
]
```

Après avoir configuré un répertoire de journaux de pipeline, Task Runner crée une copie des journaux de votre répertoire, avec le même formatage et les mêmes noms de fichiers décrits dans la section précédente sur les journaux de Task Runner.

## Journaux des étapes sur Hadoop Job et Amazon EMR

Pour toute activité basée sur Hadoop telle que [HadoopActivityHiveActivity](#), ou [PigActivity](#) vous pouvez consulter les journaux des tâches Hadoop à l'emplacement renvoyé dans le slot d'exécution,. `hadoopJobLog` [EmrActivity](#) possède ses propres fonctionnalités de journalisation et ces journaux sont stockés à l'emplacement choisi par Amazon EMR et renvoyés par le slot d'exécution,. `emrStepLog` Pour plus d'informations, consultez la section [Afficher les fichiers journaux](#) dans le manuel Amazon EMR Developer Guide.

# Résolution des problèmes courants

Cette rubrique décrit les différents symptômes des AWS Data Pipeline problèmes et les étapes recommandées pour les résoudre.

## Table des matières

- [Pipeline bloqué à l'état Pending \(en suspens\)](#)
- [Composant de pipeline bloqué à l'état Waiting for Runner](#)
- [Composant de pipeline bloqué à l'état WAITING\\_ON\\_DEPENDENCIES](#)
- [L'exécution ne démarre pas au moment planifié](#)
- [Les composants du pipeline s'exécutent dans le mauvais ordre](#)
- [Le cluster EMR échoue en renvoyant l'erreur suivante : Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide](#)
- [Autorisations insuffisantes pour accéder aux ressources](#)
- [Code d'état : 400 Code d'erreur : PipelineNotFoundException](#)
- [La création d'un pipeline provoque une erreur de jeton de sécurité](#)
- [Impossible de voir les détails du pipeline dans la console](#)
- [Erreur du programme d'exécution à distance - Code d'état : 404, service AWS : Amazon S3](#)
- [Accès refusé - Vous n'êtes pas autorisé à exécuter la fonction datapipeline :](#)
- [L'ancien Amazon EMR AMIs peut créer de fausses données pour les fichiers CSV volumineux](#)
- [AWS Data Pipeline Limites croissantes](#)

## Pipeline bloqué à l'état Pending (en suspens)

Un pipeline qui semble bloqué à l'état PENDING (en suspens) indique qu'un pipeline n'a pas encore été activé ou que l'activation a échoué en raison d'une erreur dans la définition du pipeline. Assurez-vous de ne pas avoir reçu d'erreur lorsque vous avez soumis votre pipeline à l'aide de la AWS Data Pipeline CLI ou lorsque vous avez tenté d'enregistrer ou d'activer votre pipeline à l'aide de la AWS Data Pipeline console. Vérifiez également que la définition de votre pipeline est valide.

Pour afficher votre définition de pipeline à l'écran à l'aide de l'interface de ligne de commande :

```
aws datapipeline --get-pipeline-definition --pipeline-id df-EXAMPLE_PIPELINE_ID
```

Assurez-vous que la définition de pipeline est complète, vérifiez les accolades fermantes, les virgules requises, et assurez-vous qu'il ne manque aucune référence et qu'il n'y a pas d'autres erreurs de syntaxe. Il est préférable d'utiliser un éditeur de texte qui permet de valider visuellement la syntaxe des fichiers JSON.

## Composant de pipeline bloqué à l'état Waiting for Runner

Si votre pipeline a l'état SCHEDULED et qu'une ou plusieurs tâches semblent bloquées à l'état WAITING\_FOR\_RUNNER, vérifiez que vous avez affecté une valeur valide aux champs runsOn et workerGroup de ces tâches. Si ces deux valeurs sont vides ou manquantes, la tâche ne peut pas commencer car il n'y a aucune association entre la tâche et un programme d'exécution devant effectuer les tâches. Dans ce cas, vous avez défini le travail mais vous n'avez pas défini l'ordinateur qui doit effectuer ce travail. Le cas échéant, vérifiez que la valeur WorkerGroup attribuée au composant de pipeline est exactement le même nom et la même majuscule que la valeur WorkerGroup que vous avez configurée pour Task Runner.

### Note

Si vous fournissez une valeur runsOn et que workerGroup existe, workerGroup est ignoré.

Une autre cause potentielle de ce problème est que le point de terminaison et la clé d'accès fournis à Task Runner ne sont pas identiques à ceux de la AWS Data Pipeline console ou de l'ordinateur sur lequel les outils AWS Data Pipeline CLI sont installés. Vous avez peut-être créé de nouveaux pipelines sans aucune erreur visible, mais Task Runner interroge le mauvais emplacement en raison de la différence entre les informations d'identification, ou interroge le bon emplacement avec des autorisations insuffisantes pour identifier et exécuter le travail spécifié par la définition du pipeline.

## Composant de pipeline bloqué à l'état WAITING\_ON\_DEPENDENCIES

Si votre pipeline est à l'état SCHEDULED et qu'une ou plusieurs tâches semblent bloquées à l'état WAITING\_ON\_DEPENDENCIES, vérifiez que les conditions préalables initiales de votre pipeline ont été remplies. Si les conditions préalables du premier objet de la chaîne logique ne sont pas remplies, aucun des objets qui dépendent de ce premier objet ne peut quitter l'état WAITING\_ON\_DEPENDENCIES.

Par exemple, étudiez l'extrait suivant d'une définition de pipeline. Dans ce cas, l'InputDataobjet possède une condition préalable « Prêt » spécifiant que les données doivent exister avant que l' InputData objet ne soit terminé. Si les données n'existent pas, l' InputData objet reste dans son

WAITING\_ON\_DEPENDENCIES état en attendant que les données spécifiées par le champ de chemin soient disponibles. Tous les objets qui dépendent de la InputData même méthode restent dans un WAITING\_ON\_DEPENDENCIES état en attendant que l' InputData objet atteigne FINISHED cet état.

```
{
  "id": "InputData",
  "type": "S3DataNode",
  "filePath": "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
  "schedule":{"ref":"MySchedule"},
  "precondition": "Ready"
},
{
  "id": "Ready",
  "type": "Exists"
...
}
```

Par ailleurs, vérifiez que vos objets disposent des autorisations nécessaires pour accéder aux données. Dans l'exemple précédent, si les informations du champ d'informations d'identification n'étaient pas autorisées à accéder aux données spécifiées dans le champ de chemin, l' InputData objet resterait bloqué dans un WAITING\_ON\_DEPENDENCIES état car il ne peut pas accéder aux données spécifiées par le champ de chemin, même si ces données existent.

Il est également possible qu'aucune adresse IP publique ne soit associée à une ressource communiquant avec Amazon S3. Par exemple, une ressource Ec2Resource d'un sous-réseau public doit avoir une adresse IP publique associée.

Enfin, dans certaines conditions, les instances de ressource peuvent atteindre l'état WAITING\_ON\_DEPENDENCIES beaucoup plus tôt que le début planifié de leurs activités associées, ce qui peut donner l'impression que la ressource ou l'activité échoue.

## L'exécution ne démarre pas au moment planifié

Vérifiez que vous avez sélectionné le type de planification correct qui détermine si votre tâche démarre au début de l'intervalle de planification (planification de type cron) ou à la fin de l'intervalle de planification (planification de type séries chronologiques).

Vérifiez également que vous avez correctement spécifié les dates dans vos objets de planification et que les endDateTime valeurs startDateTime et sont au format UTC, comme dans l'exemple suivant :

```
{
```

```
"id": "MySchedule",
"startDateTime": "2012-11-12T19:30:00",
"endDateTime": "2012-11-12T20:30:00",
"period": "1 Hour",
"type": "Schedule"
},
```

## Les composants du pipeline s'exécutent dans le mauvais ordre

Vous pouvez remarquer que les heures de début et de fin de vos composants de pipeline s'exécutent dans le mauvais ordre ou dans une séquence différente de celle que vous attendez. Il est important de comprendre que les composants de pipeline peuvent commencer à s'exécuter simultanément si leurs conditions préalables sont remplies au démarrage. En d'autres termes, les composants de pipeline ne s'exécutent pas de manière séquentielle par défaut ; si vous avez besoin d'un ordre d'exécution spécifique, vous devez contrôler l'ordre d'exécution à l'aide de conditions préalables et de champs `dependsOn`.

Vérifiez que vous utilisez le champ `dependsOn` renseigné avec une référence aux composants de pipeline avec conditions préalables adéquats et que tous les pointeurs nécessaires entre les composants sont présents pour atteindre l'ordre souhaité.

## Le cluster EMR échoue en renvoyant l'erreur suivante : Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide

Vérifiez vos rôles, politiques et relations de confiance IAM comme décrit dans [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

## Autorisations insuffisantes pour accéder aux ressources

Les autorisations que vous définissez sur les rôles IAM déterminent si vous AWS Data Pipeline pouvez accéder à vos clusters EMR et à vos instances EC2 pour exécuter vos pipelines. En outre, l'IAM fournit le concept de relations de confiance qui vont plus loin pour permettre la création de ressources en votre nom. Par exemple, lorsque vous créez un pipeline qui utilise une instance EC2 pour exécuter une commande de déplacement de données, AWS Data Pipeline vous pouvez provisionner cette instance EC2 pour vous. Si vous rencontrez des problèmes, en particulier ceux impliquant des ressources auxquelles vous pouvez accéder manuellement mais que vous AWS Data Pipeline ne pouvez pas accéder, vérifiez vos rôles, politiques et relations de confiance IAM comme décrit dans [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

## Code d'état : 400 Code d'erreur : PipelineNotFoundException

Cette erreur signifie que vos rôles IAM par défaut ne disposent peut-être pas des autorisations nécessaires AWS Data Pipeline pour fonctionner correctement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles IAM pour AWS Data Pipeline](#).

## La création d'un pipeline provoque une erreur de jeton de sécurité

Vous recevez le message d'erreur suivant lorsque vous essayez de créer un pipeline :

Échec de la création de pipeline avec 'pipeline\_name'. Erreur : UnrecognizedClientException - Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide.

## Impossible de voir les détails du pipeline dans la console

Le filtre de pipeline de AWS Data Pipeline console s'applique à la date de début planifiée d'un pipeline, quelle que soit la date à laquelle le pipeline a été soumis. Il est possible d'envoyer un nouveau pipeline en utilisant une date de début planifiée qui appartient au passé, que le filtre de date par défaut ne peut pas afficher. Pour voir les détails du pipeline, modifiez votre filtre de date afin de garantir que la date de début planifiée du pipeline soit prise en compte dans le filtre de plage de dates.

## Erreur du programme d'exécution à distance - Code d'état : 404, service AWS : Amazon S3

Cette erreur signifie que Task Runner n'a pas pu accéder à vos fichiers dans Amazon S3. Vérifiez que :

- Vous avez correctement défini les informations d'identification
- Le compartiment Amazon S3 auquel vous essayez d'accéder existe
- Vous êtes autorisé à accéder au compartiment Amazon S3

## Accès refusé - Vous n'êtes pas autorisé à exécuter la fonction datapipeline :

Dans les journaux de Task Runner, vous pouvez voir une erreur similaire à la suivante :

- ERREUR - Code d'état : 403

- Service AWS : DataPipeline
- Code d'erreur AWS : AccessDenied
- Message d'erreur AWS : L'utilisateur : arn:aws:sts : :XXXXXXXXXXXX:Federated-User/-XXXXXXXX n'est pas autorisé à exécuter : datapipeline :. PollForTask

#### Note

Dans ce message d'erreur, PollForTask peut être remplacé par les noms d'autres AWS Data Pipeline autorisations.

Ce message d'erreur indique que le rôle IAM que vous avez spécifié nécessite les autorisations supplémentaires nécessaires pour interagir avec AWS Data Pipeline celui-ci. Assurez-vous que votre politique de rôle IAM contient les lignes suivantes, où PollForTask est remplacé par le nom de l'autorisation que vous souhaitez ajouter (utilisez\* pour accorder toutes les autorisations). Pour plus d'informations sur la façon de créer un nouveau rôle IAM et de lui appliquer une politique, consultez la section [Gestion des politiques IAM](#) dans le guide Using IAM.

```
{  
  "Action": [ "datapipeline:PollForTask" ],  
  "Effect": "Allow",  
  "Resource": ["*"]  
}
```

## L'ancien Amazon EMR AMIs peut créer de fausses données pour les fichiers CSV volumineux

Sur Amazon EMR, les versions AMIs antérieures à 3.9 (3.8 et antérieures) AWS Data Pipeline utilisent une fonction personnalisée InputFormat pour lire et écrire des fichiers CSV à utiliser avec MapReduce des tâches. Ceci est utilisé lorsque le service organise des tables vers et depuis Amazon S3. Un problème InputFormat a été découvert : la lecture d'enregistrements à partir de fichiers CSV volumineux peut entraîner la production de tableaux qui ne sont pas correctement copiés. Ce problème a été résolu dans les versions ultérieures d'Amazon EMR. Veuillez utiliser Amazon EMR AMI 3.9 ou une version 4.0.0 ou ultérieure d'Amazon EMR.

## AWS Data Pipeline Limites croissantes

Il peut arriver que vous dépassiez certaines limites AWS Data Pipeline du système. Par exemple, la limite de pipelines par défaut est 20 pipelines contenant chacun 50 objets. Si vous découvrez que vous avez besoin d'un nombre de pipelines supérieur à la limite, envisagez de fusionner plusieurs pipelines pour créer moins de pipelines contenant chacun davantage d'objets. Pour plus d'informations sur les limites d' AWS Data Pipeline , consultez [AWS Data Pipeline Limites](#). Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de contourner les limites à l'aide de la technique de fusion de pipelines, demandez une augmentation de votre capacité à l'aide de ce formulaire : [Augmentation de limite Data Pipeline](#).

# AWS Data Pipeline Limites

Pour garantir la capacité de tous les utilisateurs, AWS Data Pipeline impose des limites aux ressources que vous pouvez allouer et au taux auquel vous pouvez allouer des ressources.

## Table des matières

- [Limites de compte](#)
- [Limites de l'appel du service web](#)
- [Considérations sur le dimensionnement](#)

## Limites de compte

Les limites suivantes s'appliquent à un seul AWS compte. Si vous avez besoin de capacités supplémentaires, vous pouvez utiliser le [formulaire de demande du centre de support Amazon Web Services](#) pour augmenter votre capacité.

Attribut	Limite	Ajustable
Nombre de pipelines	100	Oui
Nombre d'objets par pipeline	100	Oui
Nombre d'instances actives par objet	5	Oui
Nombre de champs par objet	50	Non
Nombre d' UTF8 octets par nom ou identifiant de champ	256	Non
Nombre d' UTF8 octets par champ	10 240	Non

Attribut	Limite	Ajustable
Nombre d' UTF8 octets par objet	15 360 (y compris les noms de champs)	Non
Taux de création d'une instance à partir d'un objet	1 toutes les 5 minutes	Non
Nouvelles tentatives d'une activité de pipeline	5 par tâche	Non
Délai minimal entre deux nouvelles tentatives	2 minutes	Non
Intervalle de planification minimal	15 minutes	Non
Nombre maximal de regroupements dans un seul objet	32	Non
Nombre maximum d' EC2 instances par objet Ec2Resource	1	Non

## Limites de l'appel du service web

AWS Data Pipeline limite le débit auquel vous pouvez appeler l'API du service Web. Ces limites s'appliquent également aux AWS Data Pipeline agents qui appellent l'API du service Web en votre nom, tels que la console, la CLI et le Task Runner.

Les limites suivantes s'appliquent à un seul AWS compte. Cela signifie que l'utilisation totale sur le compte, y compris par les utilisateurs, ne peut pas dépasser ces limites.

Le débit en rafale vous permet d'économiser les appels de service web pendant les périodes d'inactivité et de tous les utiliser en un court laps de temps. Par exemple, CreatePipeline a un taux normal d'un appel toutes les cinq secondes. Si vous n'avez pas appelé le service pendant 30 secondes, vous économisez six appels. Vous pouvez alors appeler le service web six fois en une seconde. Comme ce chiffre est inférieur à la limite du débit en rafale et maintient la moyenne de vos appels à la limite de fréquence standard, vos appels ne sont pas limités.

Si vous dépassez la limite de fréquence et la limite de débit en rafale, votre service web risque d'échouer et de renvoyer une exception de limitation. L'implémentation par défaut d'un programme de travail, Task Runner, réessaie automatiquement les appels d'API qui échouent avec une exception de limitation. Task Runner dispose d'un système de sauvegarde, de sorte que les tentatives ultérieures d'appel de l'API se produisent à des intervalles de plus en plus longs. Si vous écrivez un travail, nous vous recommandons d'implémenter une logique similaire de nouvelle tentative.

Ces limites sont appliquées à un AWS compte individuel.

API	Limite de fréquence régulière	Limite de débit en rafale
ActivatePipeline	1 appel par seconde	100 appels
CreatePipeline	1 appel par seconde	100 appels
DeletePipeline	1 appel par seconde	100 appels
DescribeObjects	2 appels par seconde	100 appels
DescribePipelines	1 appel par seconde	100 appels
GetPipelineDefinition	1 appel par seconde	100 appels
PollForTask	2 appels par seconde	100 appels
ListPipelines	1 appel par seconde	100 appels
PutPipelineDefinition	1 appel par seconde	100 appels
QueryObjects	2 appels par seconde	100 appels
ReportTaskProgress	10 appels par seconde	100 appels
SetTaskStatus	10 appels par seconde	100 appels

API	Limite de fréquence régulière	Limite de débit en rafale
SetStatus	1 appel par seconde	100 appels
ReportTaskRunnerHeartbeat	1 appel par seconde	100 appels
ValidatePipelineDefinition	1 appel par seconde	100 appels

## Considérations sur le dimensionnement

AWS Data Pipeline s'adapte à un grand nombre de tâches simultanées et vous pouvez le configurer pour créer automatiquement les ressources nécessaires pour gérer des charges de travail importantes. Ces ressources créées automatiquement sont sous votre contrôle et prises en compte dans le calcul des limites des ressources de votre compte AWS . Par exemple, si vous configurez AWS Data Pipeline pour créer automatiquement un cluster Amazon EMR à 20 nœuds pour traiter les données et que la limite d'instances de AWS votre compte est EC2 fixée à 20, vous risquez d'épuiser par inadvertance vos ressources de remplissage disponibles. Par conséquent, tenez compte de ces restrictions de ressources dans votre conception ou augmentez les limites de votre compte en conséquence.

Si vous avez besoin de capacités supplémentaires, vous pouvez utiliser le [formulaire de demande du centre de support Amazon Web Services](#) pour augmenter votre capacité.

# AWS Data Pipeline Ressources

Les ressources suivantes peuvent vous aider à utiliser AWS Data Pipeline.

- [AWS Data Pipeline Informations sur le produit](#) : page Web principale contenant des informations sur AWS Data Pipeline.
- [AWS Data Pipeline FAQ technique](#) — Couvre les 20 questions les plus fréquemment posées par les développeurs à propos de ce produit.
- [Notes de mise à jour](#) — Fournissez un aperçu général de la version actuelle. Elles indiquent, en particulier, les nouvelles fonctions et dernières corrections apportées, ainsi que les problèmes connus.
- [Forums de discussion AWS Data Pipeline](#) : forum communautaire permettant aux développeurs de discuter de questions techniques liées à Amazon Web Services.
- [Cours et ateliers](#) — Liens vers des cours spécialisés et basés sur des rôles, ainsi que des ateliers à votre rythme pour vous aider à perfectionner vos AWS compétences et à acquérir une expérience pratique.
- [AWS Centre pour développeurs](#) : découvrez les didacticiels, téléchargez des outils et découvrez les événements AWS destinés aux développeurs.
- [AWS Outils](#) de développement : liens vers des outils de développement SDKs, des boîtes à outils IDE et des outils de ligne de commande pour le développement et la gestion d' AWS applications.
- [Centre de ressources pour la mise en route](#) : découvrez comment configurer votre application Compte AWS, rejoindre la AWS communauté et lancer votre première application.
- [Tutoriels pratiques](#) — Suivez les step-by-step didacticiels pour lancer votre première application sur AWS.
- [AWS Livres blancs](#) : liens vers une liste complète de livres AWS blancs techniques, traitant de sujets tels que l'architecture, la sécurité et l'économie, rédigés par des architectes de AWS solutions ou d'autres experts techniques.
- [AWS Support Centre](#) — Le centre de création et de gestion de vos AWS Support dossiers. Comprend également des liens vers d'autres ressources utiles, telles que des forums, des informations techniques FAQs, l'état de santé des services et AWS Trusted Advisor.
- [Support](#) — La principale page Web contenant des informations sur Support un one-on-one canal d'assistance à réponse rapide pour vous aider à créer et à exécuter des applications dans le cloud.

- [Contactez-nous](#) : point de contact central pour toute question relative à la facturation AWS , à votre compte, aux événements, à des abus ou à d'autres problèmes.
- [AWS Conditions du site](#) — Informations détaillées sur nos droits d'auteur et notre marque commerciale ; votre compte, votre licence et l'accès au site ; et d'autres sujets.

# Historique du document

Cette documentation est associée à la version 2012-10-29 de. AWS Data Pipeline

Modifier	Description	Date de parution
AWS Data Pipeline n'est plus disponible pour les nouveaux clients	AWS Data Pipeline n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants de AWS Data Pipeline peuvent continuer à utiliser le service normalement. <a href="#">En savoir plus</a>	25 juillet 2025
Ajout de documentation pour l'exécution de certaines procédures à l'aide de la AWS CLI. Procédures liées à AWS Data Pipeline la console supprimées.	Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Clonage de votre pipeline</a> , <a href="#">Affichage des journaux de pipelines</a> et <a href="#">Créez un pipeline à partir de modèles de Data Pipeline à l'aide de la CLI</a> .	26 mai 2023
Ajout de plus de contenu et d'exemples pour la migration depuis AWS Data Pipeline d'autres services alternatifs.	Mise à jour de la rubrique relative à la migration AWS Data Pipeline vers AWS Step Functions ou Amazon MWAA avec des informations supplémentaires sur chaque alternative, des mappages de concepts entre les services et des exemples. AWS Glue Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Migration des charges de travail depuis AWS Data Pipeline</a> .	31 mars 2023
Ajout d'informations sur le AWS Data Pipeline support de IMDSv2.	AWS Data Pipeline prend en IMDSv2 charge Amazon EMR et les ressources Amazon EC2 . Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Protection des données dans AWS Data Pipeline</a> , <a href="#">EmrCluster</a> et <a href="#">Ec2Resource</a> .	16 décembre 2022
Ajout d'un sujet pour la migration depuis	Il existe désormais d'autres AWS services qui offrent aux clients une meilleure expérience d'intégration des	16 décembre 2022

Modifier	Description	Date de parution
AWS Data Pipeline d'autres services alternatifs.	données. Vous pouvez migrer les cas d' AWS Data Pipeline utilisation typiques vers AWS Step Functions ou Amazon MWAA. AWS Glue Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Migration des charges de travail depuis AWS Data Pipeline</a> .	
Mise à jour des listes des instances Amazon EC2 et Amazon EMR prises en charge.  Mise à jour de la liste IDs des HVM (Hardware Virtual Machine) AMIs utilisés pour les instances.	Mise à jour des listes des instances Amazon EC2 et Amazon EMR prises en charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Types d'instances prises en charge pour les activités de pipeline</a> .  Mise à jour de la liste IDs des HVM (Hardware Virtual Machine) AMIs utilisés pour les instances. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Syntaxe</a> et recherchez <code>imageId</code> .	9 novembre 2018

Modifier	Description	Date de parution
<p>Configuration ajoutée pour associer des volumes Amazon EBS à des nœuds de cluster et pour lancer un cluster Amazon EMR dans un sous-réseau privé.</p>	<p>Ajout d'options de configuration à un objet <code>EMRCluster</code>. Vous pouvez utiliser ces options dans les pipelines qui utilisent des clusters Amazon EMR.</p> <p>Utilisez les <code>TaskEbsConfiguration</code> champs <code>coreEbsConfiguration</code> <code>masterEbsConfiguration</code>, et pour configurer l'attachement des volumes Amazon EBS aux nœuds principaux, principaux et de tâches du cluster Amazon EMR. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Attachement des volumes EBS aux nœuds de cluster</a>.</p> <p>Utilisez les <code>ServiceAccessSecurityGroupIds</code> champs <code>emrManagedMasterSecurityGroupId</code> <code>emrManagedSlaveSecurityGroupId</code>, et pour configurer un cluster Amazon EMR dans un sous-réseau privé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Configuration d'un cluster Amazon EMR dans un sous-réseau privé</a>.</p> <p>Pour plus d'informations sur la syntaxe <code>EMRCluster</code>, consultez <a href="#">EmrCluster</a>.</p>	<p>19 avril 2018</p>
<p>Ajout de la liste des instances Amazon EC2 et Amazon EMR prises en charge.</p>	<p>Ajout de la liste des instances AWS Data Pipeline créées par défaut, si vous ne spécifiez aucun type d'instance dans la définition du pipeline. Ajout d'une liste des instances Amazon EC2 et Amazon EMR prises en charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Types d'instances prises en charge pour les activités de pipeline</a>.</p>	<p>22 mars 2018</p>
<p>Ajout de la prise en charge des pipelines à la demande.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout de la prise en charge des pipelines à la demande, ce qui permet d'exécuter à nouveau un pipeline en le réactivant.</li> </ul>	<p>22 février 2016</p>

Modifier	Description	Date de parution
Prise en charge additionnelle des bases de données RDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de <code>rdsInstanceId</code>, <code>region</code> et <code>jdbcDriverJarUri</code> à <a href="#">RdsDatabase</a>.</li> <li>• <code>database</code> mis à jour dans <a href="#">SqlActivity</a> pour également prendre en charge <code>RdsDatabase</code>.</li> </ul>	17 août 2015
Prise en charge de JDBC supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>database</code> mis à jour dans <a href="#">SqlActivity</a> pour également prendre en charge <code>JdbcDatabase</code>.</li> <li>• Ajout de <code>jdbcDriverJarUri</code> à <a href="#">JdbcDatabase</a>.</li> <li>• Ajout de <code>initTimeout</code> à <a href="#">Ec2Resource</a> et <a href="#">EmrCluster</a>.</li> <li>• Ajout de <code>runAsUser</code> à <a href="#">Ec2Resource</a>.</li> </ul>	7 juillet 2015
HadoopActivity, zone de disponibilité et support ponctuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de la prise en charge de l'envoi de travaux parallèles aux clusters Hadoop. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">HadoopActivity</a>.</li> <li>• Ajout de la possibilité de demander des instances Spot avec <a href="#">Ec2Resource</a> et <a href="#">EmrCluster</a>.</li> <li>• Ajout de la possibilité de lancer des ressources <code>EmrCluster</code> dans une zone de disponibilité spécifiée.</li> </ul>	1 juin 2015
Désactivation des pipelines	Ajout de la prise en charge de la désactivation des pipelines actifs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Désactivation de votre pipeline</a> .	7 avril 2015

Modifier	Description	Date de parution
Mise à jour des modèles et de la console	De nouveaux modèles ont été ajoutés. Le chapitre Getting Started a été mis à jour pour utiliser le ShellCommandActivity modèle Getting Started with. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Créez un pipeline à partir de modèles de Data Pipeline à l'aide de la CLI</a> .	25 novembre 2014
Prise en charge de VPC	Ajout de la prise en charge du lancement des ressources dans un cloud privé virtuel (VPC).	12 mars 2014
Prise en charge de la région	Ajout de la prise en charge de plusieurs régions de service. En outre us-east-1 , AWS Data Pipeline est pris en charge dans eu-west-1 ap-northeast-1 ,ap-southeast-2 , et us-west-2 .	20 février 2014
Prise en charge d'Amazon Redshift	Ajout de la prise en charge d'Amazon Redshift dans AWS Data Pipeline, notamment un nouveau modèle de console (Copy to Redshift) et un didacticiel de démonstration du modèle. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Copiez des données sur Amazon Redshift à l'aide de AWS Data Pipeline</a> , <a href="#">RedshiftDataNode</a> , <a href="#">RedshiftDatabase</a> et <a href="#">RedshiftCopyActivity</a> .	6 novembre 2013
PigActivity	Ajouté PigActivity, qui fournit un support natif pour Pig. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">PigActivity</a> .	15 octobre 2013
Nouveaux modèle de console, activité et format de données	Ajout du nouveau modèle de console CrossRegion DynamoDB Copy, y compris le HiveCopyActivity nouveau et Dynamo. DBExport DataFormat	21 août 2013

Modifier	Description	Date de parution
Mise en cascade des échecs et des réexecutions	Ajout d'informations sur les défaillances AWS Data Pipeline en cascade et le comportement de réexécution. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Mise en cascade des échecs et des réexecutions</a> .	8 août 2013
Vidéo de résolution des problèmes	Ajout de la vidéo AWS Data Pipeline de résolution des problèmes de base. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Résolution des problèmes</a> .	17 juillet 2013
Modification des pipelines actifs	Ajout d'informations supplémentaires sur la modification des pipelines actifs et la réexécution de composants de pipeline. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Modification de votre pipeline</a> .	17 juillet 2013
Utilisation des ressources dans différentes régions	Ajout d'informations sur l'utilisation des ressources dans différentes régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Utilisation d'un pipeline avec des ressources dans plusieurs régions</a> .	17 juin 2013
État WAITING_ON_DEPENDENCIES	État CHECKING_PRECONDITIONS modifié en WAITING_ON_DEPENDENCIES et ajout du champ lié à l'exécution @waitingOn pour les objets de pipeline.	20 mai 2013
Format Dynamo DBData	Ajout du modèle Dynamo DBData Format.	23 avril 2013
Vidéo sur le traitement des journaux web et prise en charge des instances Spot	Présentation de la vidéo « Traitez les journaux Web avec AWS Data Pipeline, Amazon EMR et Hive » et du support des instances Amazon EC2 Spot.	21 février 2013
	La version initiale du guide du AWS Data Pipeline développeur.	20 décembre 2012